

Aiways

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Aiways U5 NEU		ab 2020	MAS861, -/WVTA	5/112	57,1	e13*2007/46*2315*... e13*KS07/46*1629*... e13*KS07/46*1631*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	40	-	55, 60	215/65		Orig.-Verschr.
		38	-	55, 60			215/65, 225/60, 235/60
7 x 17	RC27	40+42+43	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		40	-	55, 60			215/65, 225/60, 235/60, 245/55
	CA 26	42	ZP562D	55, 60	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	RC27	40+41	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		35	ZP562D	55, 60			215/65, 225/60, 235/60
	B24 / B36	35	ZP562D	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		
8 x 18	RC27	43	-	55, 60	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		35	ZP562D	55, 60			225/55
	B44	35	ZP562D	55, 60	225/55		
	AC-M10	40	- +R	55, 60	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. +Red.Ringe 66,6-57,1
	AC-MB6	39	- +R	55, 60	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. +Red.Ringe 66,6-57,1
7 x 19	RC27	43	-	55, 60	225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		40	ZP562D	55, 60			225/50, 245/45
8 x 19	Oxigin 29	39	ZP562D	55, 60	225/50, 245/45		
		43	ZP562D	55, 60			225/50, 235/50, 245/45
	B43	38	ZP569F	55, 60	245/45		
8,5 x 19	Oxigin 28	40	ZP562D	55, 60	245/45		
		42	ZP562D	55, 60			235/45, 245/40
8,5 x 20	B43	43	ZP560D	55, 60	235/45, 245/40		
		42	-	55, 60			235/45, 245/40
9 x 20	AC-521	42	-	55, 60	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		42	-	55, 60			235/45, 245/40
Aiways U6 NEU i.V. 1.Quartal 2023							

Alfa Romeo

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Giulietta		ab 05.10	940	5/110	65,1	e3*2007/46*0027*...	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC28	41	ZP538F	77,85,88	195/50, 195/55, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50		Achtung Bremsen siehe TÜV!
				77-125			
7 x 17	RC27	37	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		Achtung Bremsen siehe TÜV!
				41			ZP538F
7,5 x 17	RC30	40	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		nur für Bremse 305mm
				38			ZP538F
	AC-518	40	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
7 x 18	RC27	40	ZP538F	77-125	215/40		nicht Brembo-Bremse
				37			-
7,5 x 18	B32	41	ZP538F	77-129	205/45, 215/40, 225/40,		nicht Bremse 330mm
				38			ZP538F
8 x 18	AC-518	40	ZP538F	77-129	215/40, 225/40		nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
7,5 x 19	B39	40	ZP538F	77-129	225/35		nur für Bremse 305mm

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Giulia		ab 06.2016	952	5/110	65,1	e3*2007/46*0382*...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	Originaldim.	31			225/55		
							31
7,5 x 17	RC32	29	ZP568F	100-206	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Heckantrieb
				132-206			225/50, 245/45
7 x 18	RC27	33		110-132	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
				33			ZP568F
8 x 18	RC32	33	ZP568F	100-206	225/45, 235/40, 245/40		nur Allrad
				100-147			225/45
	B38	33	ZP568F	100-147	215/45, 235/40		
				100-206			225/45, 245/40
	AC-518	33	AV4	100-147	215/45, 235/40HA		

	RC34	VA 33	-	100-206	225/45, 245/40HA		
8 x 19	RC34	HA 34	-	100-206	VA 225/40		Orig.-Verschr., Allrad von 132-206kW
9 x 19					HA 255/35		
8 x 19	B40	VA 33	ZP568F	100-206	VA 225/35, 225/40		
9 x 19		HA 34				HA 225/40, 245/35, 255/30, 255/35	
8 x 19	B38	33	ZP568F	100-132	225/35		bei 225/40 ✘
				100-206	225/40, 245/35		
	AC-518	33	AV4	100-132	225/35		bei 225/40 ✘
100-206				225/40, 245/35			
8,5 x 20	RC34	31	ZP568F	132-206	225/35		nur Allrad

Giulia Quadrifoglio 952 5/110 65,1 e3*2007/46*0382*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
Kombinationen							
9 x 19	B40	32	-	375	VA 245/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 19		40			HA 265/35M+S		

Junior NEU i.V. ab 2024 FH1 4/108 65,1 e3*2018/858*00078*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden lt. Brock - Stand: 20.01.2025							

Junior elektro NEU i.V. ab 2024 FH1 4/108 65,1 e3*2018/858*00078*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden lt. Brock - Stand: 20.01.2025							


Stelvio ab 05.2017 949 5/110 65,1 e3*2007/46*0435*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	29	ZP567F	110-206	225/65, 235/60, 235/65, 245/60		
	RC27	31	ZP568F	110-206	225/65, 235/65		
8 x 18	RC32	34	ZP568F	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC27	33	ZP568F	110-206	235/55, 235/60		auch Allrad
	RC32	33	ZP567F	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	AC-518	33	AV4	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 255/50HA, 255/55HA		
8 x 19	RC29	34	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50		
	RC32	34	ZP568F	110-206	235/55		
	RC34	34	-	110-206	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		
	B38	33	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50		
	B40	33	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		
	AC-518	33	AV4	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		
8,5 x 19	Oxigin 14	32	ZP540	110-206	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	RC29	31	ZP568F	110-206	245/45, 255/40, 255/45		
	RC34	31	ZP568F	110-206	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B24	35	ZP568F	110-206	245/45		
9 x 21	B32	30	ZP568F	110-206	245/40, 255/40		
8,5 x 21	B41	30	-	110-206	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.

Kombinationen							
8 x 19	RC34	33	-	110-206	VA+HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		34					

Tonale 2. Quartal 2022 AV1 5/110 65,1 e3*2018/858*00061*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	37	ZP538F	96	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
7,5 x 17	RC27	31	ZP538F	96	215/60, 225/55, 235/55		Allrad, für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse
		29	ZP538F	96-120	215/60		auch Mild-Hybrid
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	96	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	RC32	37	-	96-120	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	33	ZP538F	96	225/50, 245/45		Allrad, für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse
		34	ZP538F	96-117	215/55, 225/50, 245/45		
8 x 19	RC34	37	-	96-120	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Mild-Hybrid
	RC32	34	ZP538F	96-120	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Mild-Hybrid
	RC34	34	-	96-120	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Mild-Hybrid
	B40	33	ZP538F	96	225/45, 235/45, 245/40		nicht Bremse 330mm
	B43	34	ZP538F	96	225/45, 235/45, 245/40		nicht Bremse 330mm

8,5 x 19	B32	35	ZP538F	96	225/45, 235/45, 245/40		
	8300 - 1972	33	-	117-132	225/45, 235/45, 245/40		Allrad, für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse
8 x 20	B43	37		96-120	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
							i.V.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi e-tron	ab 2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*0-1

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	34	-	158	255/55	Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP559F	158	255/55, 265/50, 265/55, 275/50	M+S
	RC27	28	-	158	255/55, 265/50, 265/55	Orig.-Verschr.
	RC32	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+28	ZP559F	158	255/55	nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	RC34	36	-	158	255/55	Orig.-Verschr.
				158	255/55, 265/50, 265/55	
	B41	36	ZP559F	158	255/55, 265/50, 265/55	
	RC34	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr.
	B41	28	ZP559F	158	255/55	
	CA 20	35	ZP568F	158	255/55, 265/50, 265/55	
	FMI07 Atena	28+40	F95	158	255/55	
9 x 19	B41	38	ZP559F	158	255/55	
8 x 20	B40	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	ZP559F	158	255/50	nur M+S
8,5 x 20	B41 / B43	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45	
	FMI07 Atena	39	F95	158	255/50, 275/45	
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	255/50, 275/45, 285/45	
	B43	38	ZP559F	158	255/50, 275/45	
	CA 23	38	ZP559F	158	255/50	
	B40	34	ZP568F	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	
	B41	35	ZP559F	158	255/50, 275/45, 285/45	
	B43	33	ZP559F	158	255/50, 275/45	
		35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45, 285/45	
	AC-M08	25	AV1	158	265/45	nicht Bremse 400mm
	AC-518	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	AC-522	25	AV1	158	265/45	
33		-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.	
	FMI07 Atena	33	F95	158	255/50, 275/45, 285/45	
9,5 x 20	CA 17	36	ZP568F	158	265/45, 265/50, 275/45, 285/45	
8,5 x 21	B41	30+34+37+40	ZP559F	158	255/45, 265/45	
	B43	30+37	ZP559F	158	265/45	
9 x 21	B43	36	ZP559F	158	265/45, 275/40	
		25	ZP568F	158	265/40, 265/45	
	CA 17	30+35	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45	
		28	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45	
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	255/45, 265/45, 275/40	
	B43	36	ZP559F	158	265/45, 275/40	
	B41	31	ZP559F	158	255/45, 265/45	
9 x 22	AC-M08	26	-	158	255/40, 265/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	37	ZP559F	158	275/35	
	AF18	31	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40	Orig.-Verschr.
		37	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35	Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	32	-	158	265/40	Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	158	255/40, 265/40	nicht Bremse 400mm
	Oxigin 14	35	ZP568	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi e-tron Sportback	ab 12/2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	34	-	158	255/55	Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP559F	158	255/55, 265/50, 265/55, 275/50	M+S
	RC32	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+28	ZP559F	158	255/55	nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	RC34	36	-	158	255/55	Orig.-Verschr.
				158	255/55, 265/50, 265/55	
	B41	36	ZP559F	158	255/55, 265/50, 265/55	
	RC34	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr.
	B41	28	ZP559F	158	255/55	
	CA 20	35	ZP568F	158	255/55, 265/50, 265/55	
	FMI07 Atena	28	F95	158	255/55	
8 x 20	B40	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	ZP559F	158	255/50	nur M+S
8,5 x 20	B41 / B43	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	FMI07 Atena	39	F95	158	255/50, 275/45	
	B41	38	ZP559F	158	255/50, 275/45, 285/45	
	B43	38	ZP559F	158	255/50, 275/45	
	CA 23	38	ZP559F	158	255/50	
	B41	35	ZP559F	158	255/50, 275/45, 285/45	
	B43	33	ZP559F	158	255/50, 275/45	
		35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45, 285/45	
	AC-M08	25	AV1	158	265/45	nicht Bremse 400mm
	AC-518	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
AC-522	25	AV1	158	265/45		
	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.	
FMI07 Atena	33	F95	158	255/50, 275/45, 285/45		
9,5 x 20	CA 17	36	ZP568F	158	265/45, 265/50, 275/45, 285/45	
8,5 x 21	B41	30+34+37+40	ZP559F	158	255/45, 265/45	
	B43	30+37	ZP559F	158	265/45	
9 x 21	B43	36	ZP559F	158	265/45, 275/40	
	CA 17	25	ZP568F	158	265/40, 265/45	
		30+35	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45	
Oxigin 18	28	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	265/45	
	B43	36	ZP559F	158	265/45, 275/40	
	B41	31	ZP559F	158	255/45, 265/45	
9 x 22	AC-M08	26	-	158	255/40, 265/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	37	ZP559F	158	275/35	
	AF18	31	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40	Orig.-Verschr.
		37	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35	Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	32	-	158	265/40	Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	158	255/40, 265/40	nicht Bremse 400mm

Audi e-tron S / e-tron S-Sportback NEU GE 5/112 66,6 e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	FMI07 Atena	20	F95		255/50	
	B41	20	ZP559F	226	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	nur M+S
	AC-522	20	-	226	255/50, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 21	B41	20	ZP559F	226	285/40, 295/40, 305/35	
10,5 x 21	B41	19	ZP559F	226	285/40, 295/40	
10 x 22	FMI07 Atena	18	-	226	285/35, 295/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 22	B41	19	ZP559F	226	285/35, 295/35	
10 x 23	STC-23	18	KIT0613	226	295/30	Achtung - Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 52,00

Audi e-tron GT ab Mai 2021 FW 5/130 71,6 e1*2018/858*0005*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Kombinationen:

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B41	VA 50	-	140	VA 245/45, 255/40, 265/40	Orig.-Verschr., auch für RS e-tron GT
10,5 x 20		HA 55			HA 285/40, 295/35, 305/35, 315/35	
10 x 22	AC-M08	VA 50	-	140-142	VA 255/35+HA 305/30	Orig.-Verschr., auch für RS e-tron GT, nicht Carbon / Keramikbremse, HA ✘
11,5 x 22		HA 52				

Audi A1/ Sportback (siehe Konfigurator) ab 08.10 8X 5/100 57,1 e1*2007/46*0414*... e1*2007/46*0509*...

Audi A1 Sportback 11.18 GB 5/100 57,1 e1*2007/46*1892*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19	40	-	70-85	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
				70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
6 x 15	RC27	37	-	70-110	185/65, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
				70-85	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC24	38	-	70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
					70, 85	185/65, 195/60, 195/65
	RC27	35	-	70-110	185/65, 195/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
					38	-
	RC30	38	-	70-85	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
				70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
6 x 16	RC27	35+38	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
					70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55M+S
			45	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50
				70-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nur M+S

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	38	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
				70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55M+S	
		45	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	40	-	70-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nur M+S
				70-147	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	
	RC27	40	-	70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55	Orig.-Verschr.
				70-155	195/55M+S	
	RC34	40	-	70-85	185/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC30	38	-	70-152	185/60, 195/55, 205/55	Orig.-Verschr.
				70-85	185/55, 185/60	
				70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55	
7 x 17	RC30	46	-	70-152	195/55M+S	Orig.-Verschr.
				70-110	185/50M+S, 205/45	
7,5 x 17	RC27	46	-	70-147	205/45M+S, 215/45M+S	Orig.-Verschr.
				70-110	205/45, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC32	46	-	70-147	205/45M+S, 215/45M+S	Orig.-Verschr.
				70-110	205/45, 215/45, 225/45	
	RC34	46	-	70-147	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	47	-	70-110	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				70-147	205/45M+S, 215/45M+S	
7,5 x 18	RC32	46	-	70-147	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
				70-110	205/45, 215/45, 225/45	
	B39	42	ZP516	70-152	205/40	Orig.-Verschr.

Audi A1 City Carver / Allstreet ab 2019 GB 5/100 57,1 e1*2007/46*1892*..
kein Sensor - indirektes RDKS








Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	40	-	70-110	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	70-110	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	70-110	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	70-110	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	70-110	205/60, 215/55	
6,5 x 17	RC27	40	-	70-110	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	43	-	70-110	205/55	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
7 x 18	RC32	39	-	70-110	205/45, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	Oxigin 25	36	ZP516	70-110	205/45, 215/45	




Audi A3 / Sportback / Cabrio ab 07.12 8V 5/112 57,1 e1*2007/46*0607*...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	48	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, ECE nur für Sportback
	RC30	48	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
	RC34	48	-	77-140	205/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	43+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, ET50 nur Sportback
	RC34	43	-	77-140	205/55	Orig.-Verschr., nur M+S, Sportback
6,5 x 16	RC24	43	-	77-135	205/55M+S	Orig.-Verschr.
				77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., bei 225/50 ✖
		46	-	77-135	205/55	Orig.-Verschr.
				77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27	43	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
				46	-	77-140
	RC30	46	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. FL2016
				43	-	77-140
	RC32	43	-	77-140	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., Sportback
				46	-	77-140
		43	-	77-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S
				46	-	77-140
	RC34	46	-	77-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Sportback
				50	-	77-140
	RC27	42	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback bei 225/50 ✖
44+50				-	77-140	205/55, 215/55, 225/50
RC30		44	-	77-135	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	48+50			-	77-140	205/55, 215/55, 225/50
RC32	48	-	77-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Sportback	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

					205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S
	CA 20	45	ZP560D	77-140	205/55, 215/55, 225/50		incl. Facelift 2016, nur M+S
7 x 16	RC30	48	-	77-140	205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur Stufenheck u. Cabrio
6,5 x 17	RC27	43	-	77-140	205/50M+S		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ET43
		48,5	-	77-140	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC27	42+43+ 45+46	- (V7)	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Ausführung "V7"
		47	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7 x 17	RC30	38+40+ 45+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, ET38 Sportback nur 215/45 auflagenfrei!
	RC32	45+47+ 49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback
	B39	40+49	-	77-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	RC27	45	ZP568F (V10)	77-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016, Ausführung "V10"
	RC27	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback
	RC32	43	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr.
		51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr.
				77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback
	RC34	51	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback
				77-140	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
7,5 x 17	RC24	51	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur Sportback
	RC27	49	-	77-132	225/45		Orig.-Verschr.
				77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback bei 205/50, 225/45 ✘
	RC29	49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback
				77-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	RC34	46+47	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback
				77-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	RC28	45	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Sportback bei 235/45 ✘
	B24	47	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Sportback bei 235/45 ✘
	Oxigin 18 / 19	45	ZP560D	77-135	215/45, 225/45, 235/45		
	Oxigin 25	45	ZP560D	77-140	215/45, 225/45, 235/45		Limousine u. Cabrio, nicht für 18 Zoll Serie
7 x 18	RC27	45	-	77-140	215/40		Orig.-Verschr.
	RC32	43+45	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	RC32	51	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Sportback, incl. Facelift 2016
	B39	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	Oxigin 18	51	-	77-221	225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC32	45	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		49	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27	46	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40 , 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ECE nur Limousine u. Cabrio
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Sportback
	RC32	46	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
				77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., Sportback
	RC27	44	-	77-140	205/40, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. bei 245/35 ✘
		50	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	77-140	205/40		Orig.-Verschr., nur Sportback , ET45 auch 215/40
				77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio
	B37	44	-	77-135	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. bei 245/35 ✘
		50	-	77-135	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio, bei 245/35 ✘
				77-140	215/40		Orig.-Verschr., nur Sportback
8 x 18		50	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		nur Sportback
	B36	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016, Sportback

	B42 / B44	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016, Sportback
	AC-518	50	AV4	77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-521	45	- +R	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2016, Sportback
AF18 / AF20	48	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio	
				215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback	
CA 20	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		incl. FL2016, Cabrio u. Limousine	
			77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. FL2016, Sportback	
7,5 x 19	RC32	51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	B39	51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur Sportback
	AC-521	50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	Oxigin 18	51	-	77-140	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	FMI07 Atena	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	49	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	77-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., Cabrio u. Limousine
	RC32	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr., i.V.
		50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	77-140	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., Sportback
	B38	44+50	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, bei ET50 nur bis 225/35
	B40	45	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Sportback
		50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B43	45+47	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		40+50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-518	47	AV4	77-140	215/35, 225/35, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, Sportback
	AC-521	45	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
CA 17	43	ZP560D	77-140	225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio	
		ZP560D	77-140	215/35		Sportback	
CA 19	47	ZP560D	77-140	225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio	
Oxigin 29	43	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio	
8,5 x 19	B36 / B37	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		Limousine u. Cabrio
	B42	47	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/35		incl. Facelift 2016, Sportback
	B44	42	ZP560D	77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
	AF18	48	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	CA 23	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
	Oxigin 18	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Cabrio u. Limousine
Oxigin 28	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Cabrio u. Limousine	
8 x 20	B38	40	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	225/30		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio
	B40	41	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	B43	45	-	77-140	225/30, 235/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	B32	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	B42	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	AC-518	45	- +R	77-140	235/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25 , incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	AC-521	45	-	77-140	235/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	AF18	45	- +R	77-140	235/30		Orig.-Verschr. + Ringe BA25 , nicht Sportback


Audi A3 / Sportback e-tron		2014 - 2016		8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0607*...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
		43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
6,5 x 16	RC30	46	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		46	ZP560D	110	205/55, 215/55		incl. Facelift 2016

	CA 20	45	ZP560D	110	205/55, 215/55		incl. Facelift 2016
7 x 16	RC30	48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6,5 x 17	RC27	39+46	-	110	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7 x 17	RC27	46	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016, Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC27	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC28 / RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
7,5 x 18	AC-518	47	AV4	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
	B32	48	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-521	50	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 18	RC27	46	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B42 / B44	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-518	50	AV4	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + Ringe 66,6-57,1 , incl. FL2016
	AF18 / AF20	48	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
7,5 x 19	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 19	B40	49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B43	45+47+49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-518	47	AV4	110	225/35		incl. Facelift 2016
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	8,5 x 19	AF18	48	-	110	225/35	

Audi A3 ab 2020 GY 5/112 57,1 e1*2007/46*2060*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	43	-	110-147	205/55	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	43	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC24	43	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC27	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30	41	-	110-147	205/55, 215/55	Orig.-Verschr. nur M+S
		42+46	-	110-147	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
		44+48	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC32	41	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
		43	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		46+48	-	110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
RC34	46	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP560D	110-147	205/55, 215/55, 225/50	nur M+S	
Pro1	48	F31+R	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7 x 16	RC30	43	-	81-110 110-147	205/55, 215/55, 225/50 205/55, 215/55, 225/50	Sportback bei 225/50 ✘ nur M+S, Sportback bei 225/50 ✘
6,5 x 17	RC27	43	-	110-147	205/50, 215/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	43	-	81-147	205/50, 215/50	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	81-147	205/50, 215/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	46	-	81-147	205/50, 215/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	39	-	110	205/50, 215/50	Orig.-Verschr. nur M+S
		40+42+43+45+46	-	110, 147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		47	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		110-147	-	110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		110-147	-	110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC32	40+47	-	81-147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	110 110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Ausführung "V10" nur M+S, Ausführung "V10"
	CA 26	42+47	ZP560D	110 110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	nur M+S
	RC27	40	-	110 110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Limousine Orig.-Verschr., nur M+S, Limousine
RC32	43	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
	46	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
RC34	46	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	

7,5 x 17	RC28 / RC29	47+51	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET47 auch 245/45
		45	ZP560D	110 110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		RC29 nicht Bremse 340mm nur M+S, RC29 nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	110 110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	45	ZP560D	110 110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm nur M+S
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27	43+45	-	110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				81-147	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40+45	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	48	-	81-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	35+45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		ET35 bei 225/40 ✘
				110, 147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		M+S
	B32	45	ZP560D	81-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	35+45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		ET35 bei 225/40 ✘
				110-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nur M+S, ET35 bei 225/40 ✘
AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
			110-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nur M+S	
Oxigin 25	44	ZP560D	81-147	215/45, 225/40			
RC27	46	-	81-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
			110	215/40, 215/45			
RC32	46	-	81-147	225/40		Orig.-Verschr.	
RC27	44	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.	
			110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40			
RC29	44	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.	
			110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40			
RC34	40	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.	
			81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40			
B37	44+50	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., ET44 bei 235/40 ✘	
			110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40			
B38	50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
RC34	40	ZP560D	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45			
			110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40			
			81-147	215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40			
B24	48	ZP560D	110	215/40, 215/45			
			110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40			
B42	45	ZP560D	110	215/40, 215/45			
			110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40			
B44	45	ZP560D	110	215/40, 215/45			
			110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40			
AC-M10	40	- +R	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Sportback bei 225/40 ✘	
			110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40			
AC-521	45	- +R	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
			110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40			
AF20	48	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.	
			110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40			
CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 215/45			
			110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40			
FMI11 Elatha	39	- +R	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40			
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40		
				110, 147	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	RC32	51	-	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP560D	110	215/35, 225/35		
110-147				225/35M+S			
RC34	49	-	110-147	235/35		Orig.-Verschr.	
			110-147	225/35, 235/35			
			110	215/35			
			110	235/35			
			110-147	225/35, 235/35			
			110	215/35			
B40	49	-	110	215/35		Orig.-Verschr.	
			110	215/35			
FMI07 Atena	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr.	
			110-147	225/35, 235/35			
B43	49	-	110	215/35		Orig.-Verschr.	
			110	215/35			
RC29	49	-	110	215/35		Orig.-Verschr.	
			110, 147	225/35, 235/35			
RC32	45	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	

8 x 19	RC32	50	-	110	215/35, 225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC34	44+45	-	81-147	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
		50	-	81-147	215/35, 225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B38 / B40	50	-	110	215/35	Orig.-Verschr.
				110, 147	225/35, 235/35	
	B43	45+47+ 50	-	81-110	215/35	Orig.-Verschr.
				110-147	225/35, 235/35	
	AC-521	45	-	110	215/35	Orig.-Verschr.
			110-147	225/35, 235/35		
CA 17	45	ZP560D	81-110	225/35	nicht Bremse 357x34mm	
CA 19	47	ZP560D	81-228	225/35, 235/35		
Oxigin 29	43	ZP560D	110	215/35		
			110-147	225/35		
8,5 x 19	B36	45	ZP560D	110	215/35, 235/30	Sportback bei 235/30 u. 235/35 ✘
				110-147	225/35, 235/35	
	B37	45	ZP560D	110	215/35, 235/30	
				110-147	225/35, 235/35	
	B42	47	ZP560D	110	215/35	
				110, 147	225/35	
	B44	42	ZP560D	110	215/35	nur Limousine
				110, 147	225/35	
	AC-M10	45	AV4+R	110	215/35, 235/30	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Sportback bei 235/30 u. 235/35 ✘
				110, 147	225/35, 235/35	
CA 23	45	ZP560D	110	215/35, 235/30	Sportback bei 235/30 u. 235/35 ✘	
			110-147	225/35, 235/35		
Oxigin 28	45	ZP560D	110	215/35, 235/30	Sportback bei 235/30 u. 235/35 ✘	
			110-147	225/35, 235/35		
FMI11 Elatha	45	- +R	81-147	215/35, 225/35	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8300 - 1972	45	F85+R	81-147	225/35	+Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8 x 20	B43	45+47+ 50	-	110	225/30	Orig.-Verschr.
				110, 147	235/30	
	B38 / B43	48	ZP560D	110	225/30	
110, 147				235/30		
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	110-147	235/30	Limousine
	B42	45	ZP560D	110-147	235/30	Sportback ✘
	AC-521	45	-	110-147	235/30	Orig.-Verschr.

Audi A3 Sportback 40 TFSle Hybrid

ab 2020

GY

5/112

57,1

e1*2007/46*2060*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	42	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S, nicht Bremse 340mm
	RC27	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30	41+42+ 46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S, nicht Bremse 340mm, ET41 bei 225/50 ✘
	CA 20	45	ZP560D	110	205/55, 215/55, 225/50	nur M+S, nicht Bremse 340mm
7 x 16	RC30	43	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		48	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
6,5 x 17	RC27	43	-	110	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
		39+48,5	-	110	205/50, 215/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	40+42+ 43+46+ 47	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		40+45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Ausführung "V10"
	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	CA 26	42+47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
7,5 x 17	RC24	42	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC28 / RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	RC29 nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nicht Bremse 340mm
Oxigin 25	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27	45	-	110	205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	46+48	-	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		35	ZP560D	110	205/45	
	RC30	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	B32 / B39	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	AC-MB6	45	- +R	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1
RC27	46	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.	
	44	-	110	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.	
	44	-	110	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.	





8 x 18	RC29	50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B37	44+50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr., ET44 bei 235/40 ✘
	B38	50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40	
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
	B37 / B38	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40	
	B36 / B42	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40	
	B44	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40	
	AC-M10	40	- +R	110	215/40, 215/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1
		45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40	
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1
AF20	48	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40, 225/40	
7,5 x 19	B32	43	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110	225/35	
	CA 26	40	ZP560D	110	225/35	
8 x 19	RC27	50	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B40	49+50	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B43	47+49+	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
		50	-	110	225/35, 235/35	
	AC-518	47	ZP568F	110	225/35, 235/35	
	AC-521	45	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
CA 19	47	ZP560D	110	225/35, 235/35	nicht Bremse 357x34mm	
8,5 x 19	Oxigin 29	43	ZP560D	110	225/35	
	B36 / B37	45	ZP560D	110	225/35	
	B42	47	ZP560D	110	225/35	
	AC-M10	45	AV4+R	110	225/35	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 23	45	ZP560D	110	225/35	
	Oxigin 28	45	ZP560D	110	225/35	
8 x 20	B43	45+47	-	110	235/30	Orig.-Verschr.
		50	-	110, 130	235/30	Orig.-Verschr.
	B38 / B43	48	ZP560D	110	235/35	

Audi A3 Allstreet NEU im Laufe 2022 GY e1*2007/46*2060*22-24
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Keine Räder in Planung lt. Thorsten - Stand: 21.10.2024						

Audi S3 / Sportback (siehe Konfigurator) ab 2013 8V 5/112 57,1 e1*2007/46*0607*...

Audi S3 Sportback GY 5/112 57,1 e1*2007/46*2060*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	43	-	228	205/50	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC34	43	-	228	205/50	 Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	40+42+ 43+45+ 46+47	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	228	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	incl. Facelift 2016, nur M+S, Ausführung "V10"
	CA 26	42+47	ZP560D	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	nur M+S
7,5 x 17	RC24	42	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine, Sportback bei 215/50 u. 235/45 ✘
	RC27	40+41	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine, Sportback bei 215/50 u. 235/45 ✘
	RC28	45	ZP560D	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nur M+S
	B24	47	ZP560D	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nur M+S
7,5 x 18	RC30	49	-	228, 245	205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	35+45	ZP560D	228	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	nur M+S, ET35 bei 225/40 ✘
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	228, 245	205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, nur M+S
46		-	228, 245	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40	 Orig.-Verschr.	
RC27	46	-	228	225/40	 Orig.-Verschr.	
	45	-	228	225/40	Orig.-Verschr.	
	44	-	228	215/40, 215/45	Orig.-Verschr., nur M+S	




















8 x 18				228, 245	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Sportback bei 235/40 ✘
	RC29	44	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	RC34	48	ZP560D	228	225/40, 235/40		
	B24	48	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40, 245/35		Limousine
					215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Sportback
	B36 / B37	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	B42	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Limousine
					215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Sportback
	B44	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
					228, 245	225/40, 235/40	
	AC-M10	40	- +R	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, Limousine
					215/40M+S, 215/45M+S		Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, Sportback
45		ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Limousine	
AC-521	45	- +R	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, Limousine	
				215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, Sportback	
AF20	48	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S			
				228, 245	225/40, 235/40		
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	228	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	CA 26	40	ZP560D	228, 245	225/35M+S		
8 x 19	RC34	49	-	228	235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
					228, 245	235/35	
	RC29	49	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
					228, 245	225/35, 235/35	
	RC27	50	-	228, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	228	225/35		Orig.-Verschr.
					228	225/35, 235/35	
	B38	50	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
					228	225/35, 235/35	
	B43	47	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
					50	228, 245	225/35, 235/35
AC-521	45	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., Limousine	
				228	225/35		Orig.-Verschr., Sportback
CA 19	47	ZP560D	228	225/35, 235/35		nicht Bremse 357x34mm	
Oxigin 29	43	ZP560D	228	225/35			
8,5 x 19	B36	45	ZP560D	228	225/35		
	B36 / B37	45	ZP560D	228	225/35, 235/35		Sportback bei 235/35 ✘
	B42	47	ZP560D	228	225/35		
	AC-M10	45	AV4+R	228	225/35, 235/35		Sportback bei 235/35 ✘
	CA 23	45	ZP560D	228	225/35, 235/35		Sportback bei 235/35 ✘
	Oxigin 28	45	ZP560D	228	225/35, 235/35		Sportback bei 235/35 ✘
8 x 20	B43	45	-	228	235/30		Orig.-Verschr., Limousine
		47+50	-	228, 245	235/30		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B38 / B43	48	ZP560D	228	235/30		
						RC29	45
8,5 x 20	B42	45	ZP560D	228	235/30		Limousine
						AC-521	45
	FMI12 Kari	50	F94	228	235/30		
















Audi A4 (siehe Konfigurator) ab 11.07 B8/ B81 5/112 66,6 e1*2001/116*0430*... e13*2007/46*1084*... (WAUZZZ8K)

Audi A4 11/2015 B8, B81 / B9 5/112 66,6 e1*2001/116*0430*35-... e13*2007/46*1084*19-... (FIN:WAUZZZF4...)

kein Sensor - indirektes RDKS


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!						
7 x 16	RC30	35	-	110	195/65	Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
	RC28		ZP568F	100-140	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	
	RC27	42	-	90-210	225/50	Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
				90-150	205/55, 215/50, 225/50	Orig. Verschr., nicht Bremse 350 mm, inkl. FL2019
	RC30	42	-	90-210	225/50	Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
				90-140	205/55, 215/50, 225/50	Orig. Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 350mm
RC32	42	-	100-110	225/50	Orig. Verschr., nur M+S	

7 x 17	RC27	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50, 225/50			incl. Facelift 2019	
				90-210	225/50M+S				
	RC30	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50, 225/50			incl. Facelift 2019	
				90-210	225/50M+S				
	RC32	43	-	90-200	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50			Orig. Verschr.	
	B39	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50, 225/50				
				90-210	225/50 M+S				
	CA 26	42	ZP568F	90-150	205/55, 215/50, 225/50			incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318, 338 u. 350mm	
				90-210	225/50 M+S				
7,5 x 17	RC27	38	-	90-210	225/50 , 235/45, 245/45			Orig. Verschr., incl. Facelift 2019	
				90-150	205/55, 215/50				
	RC32	38	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50 , 235/45, 245/45			Orig.-Verschr.	
	RC27	36	-	90-210	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr.	
	RC29	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50			incl. Facelift 2019	
					90-210	225/50, 235/45, 245/45			
	RC32	36	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr.	
	RC34	29	ZP568F	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45				
		36+40	ZP568F	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45				
	B36	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50				
				90-210	225/50, 235/45, 245/45				
AC-518	30	F95	90-140	205/55, 215/50					
				90-210	235/45				
Oxigin 25	35	ZP568F	90-210	225/50, 235/45, 245/45					
7,5 x 18	RC32	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			Orig.-Verschr.	
	RC34	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			Orig.-Verschr.	
	RC30	35	ZP568F	100-140	215/45				
					100-200	225/45			
	B32	29	-	90-140	215/45			Orig.-Verschr.	
					90-210	225/45			
	B39	35	ZP568F	90-150	215/45			incl. Facelift 2019	
					90-210	225/45			
	Oxigin 18	35	ZP568F	90-200	225/40, 225/45, 235/45			nicht Bremse 350mm	
	8 x 18	RC32	40	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40			Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2016
RC34		40	ZP568F	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40				
B37		40	-	100-200	245/40				
					90-140	215/45			Orig.-Verschr.
					90-210	225/45, 235/40, 245/40			
RC27		39	-	90-200	225/40, 225/45, 235/45, 245/40			Orig.-Verschr.	
		41	-	90-200	225/40, 225/45, 235/45			Orig.-Verschr.	
RC29		39	-	90-150	215/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
					90-210	225/45, 235/40, 245/40			
RC32		31	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40			Orig.-Verschr.	
		39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40			Orig.-Verschr.	
B36		35	ZP568F	90-150	215/45			incl. Facelift 2019	
					90-210	225/45, 235/40, 245/40			
B38		35	ZP568F	90-200	215/45, 225/45, 235/40, 245/40				
B42 / B44		30	ZP568F	90-150	215/45			incl. Facelift 2019	
				90-210	225/45				
	35	ZP568F	90-150	215/45			incl. Facelift 2019		
				90-210	225/45, 235/40, 245/40				
AC-M10	40	-	90-150	215/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
				90-210	225/45, 235/40, 245/40				
AF18	35+40	-	90-140	215/45			Orig.-Verschr., ET40 ist original-ET		
				90-210	225/45, 235/40, 245/40				
AF20	35	-	90-150	215/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
				90-210	225/45, 235/40, 245/40				
AC-518	40	AV4	90-140	215/45					
				90-210	225/45, 235/40, 245/40				
CA 20	45	-	90-150	215/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm		
				90-210	225/45, 235/40, 245/40				
CA 23	39	-	90-150	215/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
				90-210	225/45, 235/40, 245/40				
FMI08 Thoe	26	F31	90-210	205/45, 215/45, 225/40					
	34	F31	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40					
FMI11 Elatha	26	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40			Orig.-Verschr.		
FMI12 Kari	34	Kit 0354	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40					
B32	33	-	90-200	225/40			Orig.-Verschr.		

7,5 x 19	B39	33	ZP568F	90-200	225/40			
	CA 26	32	ZP568F	90-210	225/40			
8 x 19	RC29	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019	
	RC34	38	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			
	B24	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35			
	B38	35	ZP568F	90-200	225/40, 235/35, 245/35			
	B40	39	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik	
	B43	34	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019	
		38	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019	
	AC-518	38	AV4	90-210	225/40, 235/35, 245/35			
	AC-521	35	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	CA 17	37	ZP568F	90-200	225/40, 235/35			
	FMI07 Atena	39	F95	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			
Oxigin 29	32	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019		
	39	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019		
8,5 x 19	RC32	40	-	90-210	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	90-210	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.	
		40	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30			
	B37	40	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.	
	B43	40	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019	
	CA 20	40	-	90-210	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	CA 23	40	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	CA 26	40	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm	
	FMI07 Atena	40	-	90-200	245/35		Orig.-Verschr.	
	B36	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		nicht Bremse 318 u. 350mm	
	B41	36	ZP568F	90-210	225/35, 235/35, 245/35			
		39	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30			
		35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019	
	B42	42	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318 u. 350mm	
		35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019	
	B44	42	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019	
		40	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	AC-M10	40	-	90-200	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.	
	AF18	40	-	90-200	225/40, 235/35, 245/35		nicht Bremse 318mm	
	Oxigin 20	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35, 245/35		nicht Bremse 350mm	
	Oxigin 25	35	ZP568F	90-200	225/40		nicht Bremse 350mm	
Oxigin 26	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35				
	40	ZP568F	90-260	245/35				
Oxigin 28	40	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		nicht Bremse 350mm		
8300 - 1972	32	F85	90-210	225/35, 235/35				
8 x 20	B38	35	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019	
	B43	30	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019	
		39	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019	
8,5 x 20	RC29	40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30			
	RC34	33	ZP568F	90-210	235/30			
		37	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30			
		38	ZP568F	90-210	235/30, 245/30			
	B24	42	ZP568F	90-210	225/35, 245/30			
	B41	35	ZP568F	90-210	235/30			
	B42	35	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019	
		40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm	
	B43	40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019	
	B44	35	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019	
		40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm	
	AC-518	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr.	
	AC-521	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	AC-M10	40	-	90-210	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	AF18	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr.	
	CA 17	40	ZP568F	90-200	225/35		nicht Bremse 350x34mm	
	FMI07 Atena	39	-	90-210	225/35, 235/30, 245/30		Orig.-Verschr.	
	Oxigin 14	35	ZP568F	90-200	225/35			
	9 x 20	B41	35	ZP568F	90-210	235/30		
			38	ZP568F	90-210	225/35, 235/30		
		B43	35	ZP568F	90-210	225/35		
AC-522		40	-	90-200	225/35		Orig.-Verschr.	
AF18		40	-	90-200	225/35, 245/30		Orig.-Verschr.	
Oxigin 28		35	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019	

Audi S4 ab BJ2015 8W / B9 5/112 66,6 e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*... (FIN:WAUZZZF4...)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC32	39	-	251-260	225/40, 225/45	 Orig.-Verschr.

7,5 x 18	RC30	35	ZP568F	251-260	225/45M+S		incl. Facelift 2019
		29	-	260	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	251-260	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP568F	255, 260	225/45		incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 375mm
	B39	35	ZP568F	255, 260	225/45		nur M+S
8 x 18	Oxigin 18	35	ZP568F	260	225/40, 225/45, 235/45		
	RC34	40	ZP568F	251-260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S
	RC27	41	-	260	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019
		39	-	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2019, nicht Bremse 375mm
	RC32	39	-	260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
		40	-	260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	RC34	30	ZP568F	251-260	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S
	B36	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 375mm
	B42 / B44	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	-	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-518	35	F95	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019
		40	AV4	260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
	AF18	35	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
		40	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
AF20	35	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	40	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2019, nicht Bremse 375mm	
FMI08 Thoe	34	F31	251-260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S	
FMI11 Elatha	26	-	251-260	225/40M+S		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	B32	33	-	260	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	33	ZP568F	260	225/40		nur M+S
8 x 19	RC29	35	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	RC34	38	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	B24	35	ZP568F	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	B40	39	-	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		38	ZP568F	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	B43	34	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019
		38	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	AC-518	38	AV4	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	AC-521	35	AV1	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	CA 17	43	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S		
FMI07 Atena	39	F95	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35			
Oxigin 29	32	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019	
	39	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019	
8,5 x 19	RC32	40	-	251-260	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	251-260	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
				225/40, 235/35, 245/35, 255/30			
	B37	40	-	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	40	-	255	255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35		
	CA 23	40	-	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				251, 255	255/35		
				260	245/35		
	B32	34,5	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S		
B41	36	ZP568F	251-260	235/35M+S, 245/35			
	39	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/30			
B42	35	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019	
B43	40	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019	
B44	35	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019	
	42	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/30		incl. Facelift 2019	
AC-M10	40	-	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr.	
AF18	40	-	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr.	
FMI07 Atena	39	F95	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35			
Oxigin 19	40	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S			
8 x 20	B38	35	ZP568F	255, 260	225/35M+S, 245/30		
	B43	30	ZP568F	251-260	225/35M+S		incl. Facelift 2019
		39	ZP568F	251-260	225/35M+S, 245/30		incl. Facelift 2019
8,5 x 20	RC29	40	ZP568F	260	225/35M+S, 245/30		
	RC34	37+38	ZP568F	260	225/35M+S, 245/30		
	B42	35	ZP568F	251-260	225/35M+S		incl. Facelift 2019
	B43	40	ZP568F	251-260	225/35M+S, 245/30		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP568F	251-260	225/35M+S		incl. Facelift 2019
	CA 17	40	ZP568F	260	225/35		nur M+S, nicht Bremse 350x34mm
	AC-521	32	-	251-260	225/35M+S		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	251-260	225/35M+S, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
FMI07 Atena	39	-	260	225/35M+S, 245/30		Orig.-Verschr.	

	Oxigin 14	35	ZP568	260	225/35M+S			
9 x 20	B41	38	ZP568F	260	225/35M+S			
	AC-522	40	-	260	225/35M+S		Orig.-Verschr.	
	AF18	40	-	260	225/35M+S, 245/30		Orig.-Verschr.	
Audi A4 Allroad								
		ab MJ2016	B8 / B9	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*40-... e13*2007/46*1084*25-... (FIN: WAUZZF4...)		
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	29	-	100-210	225/55 , 235/50		Orig.-Verschr.	
	RC29	29	-	100-210	225/55 , 235/50		Orig.-Verschr.	
	RC32	29	-	100-210	225/50, 225/55 , 235/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	29	ZP568F	100-210	225/50, 225/55 , 235/50			
	RC24	28	-	100-200	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.	
	RC27	28	-	100-210	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.	
			36	-	90-200	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		AC-518	30	F95	100-200	225/55, 235/50, 245/50		
	Oxigin 14	35	ZP568	100-200	225/55, 235/50		bei 235/50 ✘	
7,5 x 18	RC30	29	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
	B32	29	-	100-200	245/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27	26+28	-	100-200	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur 235/45 ist auflagenfrei! ✘	
	RC32	29	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
		31	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	30	ZP568F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
	B36	30	ZP568F	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45			
	B42 / B44	30	ZP568F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45			
	AC-M10	30	AV4	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45			
	AC-MB6	29	ZP567F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45			
	AC-518	30	F95	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45			
	AF18 / AF20	28	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
	FMI08 Thoe	26	F31	100-210	225/45, 235/45			
			34	F31	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	FMI11 Elatha	26	-	100-210	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
	FMI12 Kari	26	Kit 0354	100-210	225/45, 235/45			
		34	Kit 0354	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45			
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 245/45			
7,5 x 19	CA 26	32	ZP568F	100-210	225/40, 225/45			
8 x 19	Oxigin 29	32	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	RC27	26	-	100-200	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nur 235/40 ist auflagenfrei! ✘	
	RC32	27	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.	
		32	-	100-200	245/40		Orig.-Verschr., i.V.	
	RC34	27	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40			
	B40	31	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	B43	27+28	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	CA 19	30	ZP568F	100-210	235/40, 245/40			
	CA 24	30	ZP568F	100-210	235/40, 245/40			
FMI08 Thoe	26	F31	100-210	225/40, 225/45, 235/40				
8,5 x 19	B32	25	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ab 245/35 ✘	
	B36	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	B37	25+32	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35		ET25 ab 245/35 ✘	
	B41	28	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40			
	B42	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	B43	25	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40			
	B44	25	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40			
		30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	AC-M10	30	AV4	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	AF18 / AF20	30	-	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
	CA 23	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	FMI07 Atena	28	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
	8300 - 1972	32	F85	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40			
Oxigin 28	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40				
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35			
8,5 x 20	RC29	29	ZP568F	100-200	235/35, 245/35			
	RC34	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35			
		33	ZP568F	100-210	235/35, 245/35, 255/30			
	B32	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35			
	B42 / B43	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35			
	B44	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35			
	AC-518	32	-	100-210	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.	
	AC-521	32	-	100-210	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.	
	AC-M10	30	ZP567F	100-210	235/35, 245/35			
FMI12 Kari	34	F94	100-210	235/35, 245/35, 255/30				

9 x 20	B37	29	ZP568F	100-210	235/35		
	B41	33	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	CA 23	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	FMI07 Atena	33	-	100-210	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	34	-	100-210	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B37C	32	ZP568F	100-200	235/35		
8,5 x 21	B41 / B43	30	ZP568F	100-210	245/30		
9 x 21	B32	30	ZP568F	100-210	245/30		

Audi A5 (siehe Konfigurator) ab **06.07** B8 / B81 5/112 66,6 e1*2001/116*0430*... e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8T...od...ZZZ8F...)

Audi A5 ab MJ2016 B8 (B9) 5/112 66,6 e1*2001/116*0430*43... e13*2007/46*1084*27... (FIN: WAUZZZF56...)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	29	-	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	29	-	110-200	225/50		Orig.-Verschr.
				100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	29	-	90-210	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	29	ZP568F	90-210	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC24	28	-	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
AC-518	30	F95	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
7,5 x 18	RC30	29	-	110-200	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	29	-	100-210	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	31	-	110-260	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC27	26+28	-	110-200	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
				110-260	245/40		
	RC32	26+29	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B36	30	ZP568F	110-200	225/45, 235/40, 245/40		
	B42 / B44	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	AV4	100-210	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019
	AC-518	30	F95	100-210	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019
	AF18 / AF20	28	-	100-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26+34	F31	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
FMI11 Elatha	26	-	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
FMI12 Kari	26-34	Kit 0354	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
7,5 x 19	B32	33	-	110-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	33	ZP568F	110-210	225/40		
	CA 26	32	ZP568F	100-210	225/40		incl. Facelift 2019
8 x 19	RC27	26	-	110-200	225/40		Orig.-Verschr.
				110-260	245/35		
	RC32	27	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	27	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B40	31	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	B43	27+28	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	CA 24	30	ZP568F	100-200	225/40		
				100-260	245/35		
FMI08 Thoe	26	F85	100-210	225/40, 235/35, 245/35			
Oxigin 29	32	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35			
8,5 x 19	RC32	32	-	100-210	255/35		Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		
	B36 / B42	30	ZP568F	110-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		
	B41	28	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B43	25	ZP568F	100-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
	B44	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
				100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	AV4	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	AF18 / AF20	30	-	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		
	FMI07 Atena	28	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	21	-	90-210	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	32	F85	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	Oxigin 20	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35		
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 26	30	ZP568F	100-200	225/40		
				100-260	245/35, 255/35		
Oxigin 28	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019	
9 x 19	CA 24	35	ZP568F	100-200	225/40		
				100-260	245/35, 255/35, 265/30, 265/35		
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	100-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 20	RC29	29+33	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	RC34	30	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
		33	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B24	33	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B32	30	ZP568F	100-210	235/30, 245/30, 255/30		
	B41	35	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B42 / B43	30	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
		25	ZP568F	100-210	225/35, 235/30		incl. Facelift 2019
	B44	30	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-521	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	ZP567F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AF18	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	100-260	255/30		
CA 19	32	ZP568F	100-260	255/30			
FMI12 Kari	34	F94	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30			
Oxigin 14	35	ZP568	110-260	255/30			
9 x 20	B40	34	ZP568F	100-260	255/30, 265/30		ECE 100-210KW
	B41	33	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30		
		35	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B43	33	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
		35	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	CA 20	35	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019
	CA 23	30	ZP568F	100-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
	Oxigin 18	35	ZP568F	110-260	255/30, 265/30		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 19 / 25	35	ZP568F	100-260	255/30, 265/30		
	Oxigin 28	35	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019
	AC-522	33	-	100-260	255/30, 265/30		Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	AV1	110-260	255/30, 265/30		
	AF18	33	AV1	110-210	225/35, 245/30, 255/30		
	FMI07 Atena	33	-	90-210	235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
FMI11 Elatha	34	-	90-210	235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.	

Audi A5 NEU		2024			F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*47..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC32	38	-		205/60			Orig.-Verschr., i.V., LZ KW10, Ausführ. D7
7,5 x 17	RC34	41	-		215/55, 225/55			Orig.-Verschr., i.V., LZ KW10, Ausführ. D7
8 x 18	RC34	40	-		235/45			Orig.-Verschr., i.V., LZ KW10, Ausführ. D7
8 x 19	Originaldim.	44			245/40			
	RC34	43	ZP568F	110-150	215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
8,5 x 20	Originaldim.	46						

Audi S5		ab MJ2016			B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*43-..., e13*2007/46*1084*27-..., (FIN: WAUZZZF5...)
---------	--	-----------	--	--	---------	-------	------	--

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	31	-	260	245/40			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	255-260	245/40			Orig.-Verschr.
	RC32	26+29	-	255-260	245/40			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	ZP568F	251-260	245/40			nur M+S
	B36	30	ZP568F	260	245/40			nur M+S
	B42 / B44	30	ZP568F	251-260	245/40			incl. Facelift 2019, nur M+S
	AC-M10	30	AV4	251-260	245/40			incl. Facelift 2019, nur M+S
	AC-518	30	F95	251-260	245/40			incl. Facelift 2019, nur M+S
	AF18	28	-	255, 260	245/40			Orig.-Verschr., nur M+S
	AF20	28	-	255, 260	245/40			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S
FMI08 Thoe	26+34	F31	251-260	245/40			nur M+S	
FMI11 Elatha	26	-	251-260	245/40			Orig.-Verschr., nur M+S	
8 x 19	RC27	26	-	260	245/35			Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	260	245/35			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	ZP568F	255-260	245/35			nur M+S
	B40	31	ZP568F	245, 260	235/35, 245/35			nur M+S
	B43	27+28	ZP568F	251-260	245/35			nur M+S
	CA 24	30	ZP568F	260	245/35			
	FMI08 Thoe	26	F85	260	245/35			nur M+S
Oxigin 29	32	ZP568F	251-260	245/35			incl. Facelift 2019, nur M+S	
	RC32	32	-	251-260	255/35			Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35			
	B36	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35			
	B41	28	ZP568F	260	245/35			
	B42	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35			

8,5 x 19	B44	30	ZP568F	251-260	245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	AV4	251-260	245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	AF18 / AF20	30	-	260	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	251-260	245/35, 255/35		
	FMI07 Atena	28	-	255-260	245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP568	260	245/35, 255/35		
8 x 20	Oxigin 28	30	ZP568F	251-260	245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	B43	27+30	ZP568F	251-260	245/30		incl. Facelift 2019, nur M+S
8,5 x 20	RC29	29+33	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30		
	RC34	30+33	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		
	B24	33	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30		
	B32	30	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30		
	B41	35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		
	B42 / B43	30	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	32	-	255, 260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-521	32	-	251-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	ZP567F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AF18	32	-	260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	CA 19	32	ZP568F	260	255/30		
9 x 20	B40	34	ZP568F	260	255/30, 265/30		
	B37	29	ZP568F	251-260	245/30		
	B41	33	ZP568F	260	255/30		
		35	ZP568F	255-260	245/30, 255/30		
	B43	33	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
		35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019
	B44	30	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	33	F95	260	255/30, 265/30		Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	AV1	260	255/30, 265/30		
	AF18	33	AV1	260	245/30, 255/30		
	CA 20	35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019
	FMI07 Atena	33	-	255-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	34	-	251-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18 / 19	35	ZP568F	260	255/30, 265/30		Oxigin 18 nicht Bremse 350mm
	Oxigin 28	35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019

Audi A6 / Avant 2014-2018 4G/4G1 5/112 66,6 e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	39	-	100-245	245/45	Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45 , 255/45	Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	RC32	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45 , 255/45	Orig.-Verschr.
	CA 23	39	-	100-245	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	CA 26	39	ZP568F	100-245	245/45	nicht Bremse 356mm
	FMI11 Elatha	39	-	100-245	245/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
7,5 x 19	B32	33	-	100-245	235/45 , 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2014
	B39	33	ZP568F	100-245	235/45 , 245/40	incl. Facelift 2014
8,5 x 19	FMI07 Atena	45	-	100-245	255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 355mm HA u. nicht 356mm VA u. 330mm HA
	FMI11 Elatha	45	-	100-245	255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356x34mm
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	100-245	255/35	incl. Facelift 2014
	RC34	43	ZP568F	100-245	225/35, 235/35, 245/35, 255/35	auch ET43 ist ECE
	CA 19	43	-	100-245	255/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356, 380 u. 400mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi S6 (siehe Konfigurator) ab 2012 4G 5/112 66,6 e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Audi A6 Modell 2018 F2 5/112 66,6 e1*2007/46*1801*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	36	-	120-210	205/65, 225/60	Orig.-Verschr., Ausführung "D7"
	RC32	36	-	100-210	205/65 , 215/60, 215/65, 225/60 , 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	36	ZP568F	100-210	205/65 , 215/60, 215/65, 225/60 , 235/55, 235/60	
	RC24	37+45	-	120-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC28	35	ZP568F	150-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	RC29	29	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	RC32	38	-	120-180	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	150-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
B36	45	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	nicht Bremse 338 u. 350mm	
RC30	35	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		

7,5 x 18	RC32	45	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET45 nicht Bremse 350mm	
	RC32 / RC34	39	-	100-210	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	
	B32	29	-	120-210	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.	
		35	ZP568F	120-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		ET35 nicht Bremse 375mm	
	B39	45	ZP568F	120-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET45 nicht Bremse 350mm	
		35	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55			
			45	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	AC-MB6	45	-	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350 u. 375mm	
	CA 20	40	ZP568F	100-210	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		nicht Bremse 374,5x36mm	
	Oxigin 25	44	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50			
8 x 18	RC27	39	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse bis 350mm	
	RC29	39	-	100-210	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm	
	RC32	39	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Allradlenkung	
	CA 23	39	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 338 u. 375mm	
	CA 26	39	ZP568F	100-250	225/55		nicht Bremse 350 u. 375mm	
	FMI07 Atena	39	-	100-250	225/55		Orig.-Verschr.	
	FMI11 Elatha	39	-	100-250	225/55		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
	RC27	41	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	31	-	100-250	215/55		Orig.-Verschr.	
		40	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	40+43	ZP568F	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ET43 auch 255/50	
	B36	45	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 318 u. 350mm	
	B38	45	ZP568F	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 350mm	
	B42 / B44	45	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm	
	AC-M10	40	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
		45	AV4	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm	
	AC-MB6	45	ZP567F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45			
	AC-521	45	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
	AF18	40	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
	CA 20	39	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350 u. 375mm	
FMI08 Thoe	34	F31	100-250	215/55, 225/55				
FMI11 Elatha	45	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm		
FMI12 Kari	34	Kit 0354	100-250	215/55, 225/55				
	45	Kit 0354	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50				
8 x 19	RC32	39	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., bei Allrad auch für Hybrid Fahrzeuge	
	B40	39	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
	Oxigin 29	39	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
	FMI07 Atena	39	F95	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
	RC27	26	-	170-250	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC29	35	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 245/45			
		45	ZP568F	120-210	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 350mm	
	RC34	38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
	B24	35	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 245/45			
		45	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 350 u. 375mm	
	B38	35+45	ZP568F	150-210	225/45, 235/45, 235/50		ET35 bei 235/50 u. 255/45 ✘, ET45 nicht Bremse 350 u. 375mm	
				150-250	245/45, 255/45			
	B40	38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
	B43	34	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45			
		38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET43 nicht Bremse 350 u. 375mm	
	AC-518	38	AV4	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
	AC-521	35	-	100-250	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
	CA 17	45	ZP568F	100-250	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 349, 350 u. 374mm	
	CA 24	43	ZP568F	100-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 400mm	
	RC32	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.	
RC34	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.		
			100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45				
B37	40	-	150-250	245/45		Orig.-Verschr.		
			100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45				
B43	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45				
CA 20	40	-	100-210	245/45		Orig.-Verschr.		
			100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45				
CA 23	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.		
CA 26	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350mm		
FMI07 Atena	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.		
B32	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45				
B36	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318 u. 350mm		
B37	43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350		
	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350 u. 375mm		

8,5 x 19	B41	36	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		39	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B42	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		42	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	B44	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		42	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M10	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	AV4	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	40	-	150-210	225/45, 235/45, 235/50		Orig.-Verschr.
				150-250	245/45, 255/40, 255/45		
	CA 20	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	CA 23	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350mm
	FMI07 Atena	45	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
8300 - 1972	45	F31	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45			
Oxigin 18	35	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm	
Oxigin 28	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350mm	
	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm	
8 x 20	B38	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B40	43	ZP568F	120-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B43	30	ZP568F	120-250	225/40, 235/40		
		39	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	FMI08 Thoe	45	F31	100-250	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
8,5 x 20	B43	43	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Hybrid
	RC34	43	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	CA 19	43	-	100-257	255/40		Orig.-Verschr.
				100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		
	RC29	40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
		45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	RC34	37	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B24	42	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B32	40	ZP568F	120-250	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B41	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/40, 245/40		Frontantrieb
				150-250	235/40, 245/40		Allrad
	B42	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
		40	ZP568F	100-210	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 350 u. 375mm
		45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	B43	35+40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET35 ab 255/35 ✘
B44	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40			
	40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 350mm	
AC-521	32	-	100-250	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
AC-M10	40	-	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
AF18	32	-	150-210	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
CA 17	35	ZP568F	100-250	235/45, 245/40		Bremse bis 350mm zulässig!	
	40	ZP568F	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!	
CA 19	45	ZP568F	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!	
FMI07 Atena	39	-	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
FMI12 Kari	34	F94	100-250	225/40, 235/40			
	40	F94	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 338x30mm	
9 x 20	B40	34	ZP568F	150-250	235/45		
	B41	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/40		Frontantrieb
				150-250	235/40		Allrad
		38	ZP568F	100-195	225/40, 235/40, 245/40		Frontantrieb
				150-250	235/40, 245/40		Allrad
	B43	42+44	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	AC-518	41	F95	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		
	AC-522	40	-	100-250	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Reifen 245/40 nur bis Achslast 1550kG!
	AC-M08	40	-	100-250	235/45		Orig.-Verschr.
	AF18	40	-	150-210	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
				150-250	245/40		
	CA 20	45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	CA 23	45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
FMI11 Elatha	34	-	100-250	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 338x30mm	
Oxigin 25	35	ZP568F	100-250	235/45			
Oxigin 28	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40			
	45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 350 u. 375mm	
9,5 x 20	B42	42	ZP568F	100-210	235/40, 245/40		
	CA 19	43	ZP568F	100-250	245/40		
8,5 x 21	B41	43	ZP568F	100-250	245/35, 255/30, 255/35		
		37	ZP568F	100-250	245/35		
	40	ZP568F	100-250	245/35, 255/30, 255/35			
	R43	37	ZP568F	100-250	245/35		

	B70	43	ZP568F	100-250	245/35, 255/35		
9 x 21	B32	40	ZP568F	120-250	245/35		
	AF18	37	-	120-250	245/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP568F	100-250	245/35, 255/35		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
9,5 x 21	B41	43	ZP568F	100-250	245/35, 255/30		
	FMI10 e-Joule	41,5	F95	100-250	245/35		

Audi A6 Avant TFSle Plug-in Hybrid **F2** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	39	-	185, 195	225/55 , 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	RC27	41	-	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	ZP567F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AC-521	45	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AF20	35	-	185	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	39	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45M+S , 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45M+S , 255/45		
	RC29	35	ZP568F	185	235/45, 245/45		
	B40	43	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	34	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		
		38	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-521	35	-	185, 195	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	32	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		
43		ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
8,5 x 19	B43	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45 , 255/40, 255/45		
	CA 20	40	-	185	245/45		Orig.-Verschr.
		40	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 23	40	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45 , 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45 , 255/40, 255/45		
	B32	45	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B36	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		
	B37	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		43	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M10	45	AV4	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF20	40	-	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
Oxigin 28	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45			
8 x 20	B43	39	ZP568F	185, 195	245/40		
8,5 x 20	B43	43	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	RC29	40+45	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	B24	42	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	B32	40	ZP568F	185	245/40, 255/35, 255/40		
	B42	35	ZP568F	185, 195	245/40		
	B43	40	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	B44	40	ZP568F	185, 195	255/40		i.V.
	AC-518	45	-	185	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
AC-M10	40	-	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
9 x 20	B43	38	ZP568F	185, 195	245/40		
		42+44	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	CA 23	45	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
9,5 x 20	B42	42	ZP568F	185	245/40		
8,5 x 21	B43	43	ZP568F	185, 195	255/35		

Audi S6 ab 06.2019 **F2** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	39	-	257	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	39	-	257	245/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	B40	39	-	253, 257	245/45 , 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	39	F95	257	245/45		nicht Keramikbremse
	B24	35	ZP568F	257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B40	38	ZP568F	257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	34	ZP568F	253, 257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		38	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-521	35	-	253, 257	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	40	-	257	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	253-257	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
B36	35	ZP568F	253, 257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse	
B37	35	ZP568F	253, 257	245/45		nicht Keramikbremse	
B41	36+39	ZP568F	253-257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse	

8,5 x 19	B42	35	ZP568F	253, 257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	40	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B44	42	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-M10	40	-	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		45	AV4	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	CA 26	40	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
Oxigin 28	40	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse	
8 x 20	B38	35	ZP568F	253, 257	245/40		nur M+S
	B43	39	ZP568F	253, 257	245/40		nur M+S
8,5 x 20	B43	43	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Hybrid
	RC34	43	ZP568F	253-257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	RC29	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
		45	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	RC34	37	ZP568F	253-257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B32	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B41	35	ZP568F	253-257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B42	35	ZP568F	253, 257	245/40M+S		nicht Keramikbremse
	B43	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B44	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	AC-518	45	-	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AC-M10	40	-	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	39	-	257	255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9 x 20	B41	38	ZP568F	257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B43	42+44	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
9,5 x 20	B42	42	ZP568F	253, 257	245/40M+S		
8,5 x 21	B41	43	ZP568F	253-257	255/35		nicht Keramikbremse
		34+37+40	ZP568F	253-257	255/35		nicht Keramikbremse
	B43	43	ZP568F	253, 257	255/35		
9 x 21	CA 20	45	ZP568F	253, 257	255/35		nicht Keramikbremse
9,5 x 21	FMI10 e-Joule	41,5	F95	253-257	255/35		nicht Keramikbremse

Audi A6 NEU i.V.		2024		GH		5/112		66,6		e1*2018/858*00393*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info von Thorsten (Stand:20.01.2025)
















Audi A6 e-tron NEU i.V.		2024		GH		5/112		66,6		e1*2018/858*00393*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info von Thorsten (Stand:20.01.2025)

Audi A6 Allroad (siehe Konfigurator)		ab 2012		4G/4G1		5/112		66,6		e1*2007/46*0436*... , e13*2007/46*1147*...	
--------------------------------------	--	---------	--	--------	--	-------	--	------	--	--	--

Audi A6 Allroad Quattro		ab 02.2019		F2		5/112		66,6		e1*2007/46*1801*13*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			

















8 x 18	RC27	39	-	257	235/55				Orig.-Verschr.		
	CA 23	39	-	150-257	235/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm		
	CA 26	39	ZP568F	150-257	235/55				nicht Bremse 375 u. 400mm		
	FMI07 Atena	39	-	170-257	235/55				Orig.-Verschr.		
	FMI11 Elatha	39	-	150-257	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC29	39	-	170-257	235/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm		
	RC32	40	-	150-257	235/55, 245/50, 245/55, 255/50				Orig.-Verschr.		
	B36	35	ZP568F	150-257	235/55				nicht Bremse 375 u. 400mm		
	B37	40	-	170-257	235/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm		
	B42 / B44	35	ZP568F	150-257	235/55				nicht Bremse 400mm		
	AC-M10	40	-	150-257	235/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm		
	CA 20	39	-	150-257	235/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 350, 375 u. 400mm		
	CA 23	39	-	150-257	235/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm		
	FMI08 Thoe	34	F31	150-257	235/55						
FMI12 Kari	34	Kit 0354	150-257	235/55							
8 x 19	B43	40	ZP568F	150-257	235/50				nicht Bremse 400mm		
	RC29	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45						
	RC32	39	-	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45				nicht 6-Kolben Festsattel mit 399x38,5mm		
	B24	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45						
	B40	38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45						
		39	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45				Orig.-Verschr.		
	B43	34+38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45						
	CA 17	45	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 255/50						
	CA 24	43	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 255/50				nicht Bremse 400mm		
AC-521	35	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45				Orig.-Verschr.			

	Oxigin 29	39	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 400mm			
8,5 x 19	RC32	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr.			
	RC34	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr.			
					150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45				
	CA 20	40	-	170-257	235/50		Orig.-Verschr.			
	CA 23	40	-	150-257	235/50 , 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm			
	CA 26	40	ZP568F	150-257	235/50 , 245/45, 255/45					
	FMI07 Atena	40	-	170-257	235/50		Orig.-Verschr.			
	B36	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45					
	B37	35	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45					
					40	-	170-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45					
					39	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		
	B42	35	ZP568F	150-257	245/45, 255/45					
	B43	40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45					
	B44	35	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45					
	AC-M10	40	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.			
	Oxigin 18	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 375mm			
Oxigin 25	35	ZP568F	170-257	245/45						
Oxigin 26	40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45						
				45	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/40, 255/45, 265/45			
Oxigin 28	40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45						
8300 - 1972	32	F85	150-257	245/45						
9 x 19	B41	38	ZP568F	150-257	245/45, 255/45					
	CA 19	43+44	ZP568F	150-257	245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45					
8 x 20	B38	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45					
	B43	27	ZP568F	150-257	235/45					
				30+39	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45			
8,5 x 20	RC34	37	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45 , 255/40					
	RC29	33+40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40					
	RC34	30	ZP568F	150-257	235/45					
					33	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B24	33	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45					
	B32	40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40					
	B42	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40					
					40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	ET40 nicht Bremse 375mm	
	B43	35+40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40					
	B44	30	ZP568F	150-257	235/45					
					40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	AC-518	32	-	170-257	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.			
	AC-521	32	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.			
	AC-M10	40	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.			
	CA 17	35	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45					
					40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 19	43+45	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45					
FMI12 Kari	34	F94	150-257	235/45, 245/40, 245/45						
				40	F94	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40			
9 x 20	B37	37	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45					
	B40	34	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45					
	B41	33	ZP568F	150-257	235/45					
	B43	35+38	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45					
	AC-518	41	F95	150-257	235/45					
	AC-522	33	-	150-257	235/45		Orig.-Verschr.			
					40	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr.	
	AC-M08	33	AV1	150-257	235/45					
					40	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr.	
	CA 20	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45					
CA 23	38	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 400mm				
Oxigin 28	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45						
9,5 x 20	CA 19	43	ZP568F	150-257	245/40, 255/40, 255/45					
8,5 x 21	B41	37	ZP568F	150-257	245/35, 245/40 , 255/35					
	B43	34	ZP568F	150-257	245/40					
				37	ZP568F	150-257	245/40, 255/35			
9 x 21	B32	40	ZP568F	150-257	245/40					
	B43	36	ZP568F	150-257	245/40					
	CA 20	37	ZP568F	150-257	245/40					
9,5 x 21	FMI10 e-Joule	41,5	F95	150-257	245/35					
	FMI12 Kari	41	-	150-257	245/35		Orig.-Verschr.			

Audi A7 (siehe Konfigurator) **ab 07.10** **4G/ 4G1** **5/112** **66,5** e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Audi S7 (siehe Konfigurator) **ab 2012** **4G/ 4G1** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	36	-	100-210	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Ausführung "D7"
				100-250	225/60	
	RC27	26	-	150-250	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	26	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	 Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F85	150-250	225/55	
8 x 18	FMI11 Elatha	26	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI14 Jupiter	26	F85	150-250	225/55	
	RC27	28	-	210	235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr.
		31	-	210	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC32	20	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		29+31	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	B36	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nicht Bremse 375mm
	B42 / B44	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	AC-MB6	29	ZP567F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
	AC-M10	30	AV4	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	AC-518	30	F95	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	AF18	28	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	150-250	245/50	
	FMI08 Thoe	26	F31	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
	FMI12 Kari	26	Kit 0354	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
8 x 19	RC32	27	-	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	 Orig.-Verschr., Fahrzeuge mit Allradlenkung nicht geprüft!
	RC34	27	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B43	27	ZP568F	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	RC27	26	-	210	245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	26	-	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 19	CA 24	30	ZP568F	120-250	235/50, 255/45	nicht Bremse 400mm
	RC32	27	-	120-250	245/45	 Orig.-Verschr.
	B32	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B37	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B41	20+21	ZP568F	150-250	235/45, 245/45	
		28	ZP568F	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B42	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B43	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B44	25+30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	AC-M10	30	AV4	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	AF18	30	-	170-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	FMI07 Atena	28	-	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	21	-	120-250	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	32	F85	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
Oxigin 26	30	ZP568F	120-250	235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
Oxigin 28	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
9 x 19	CA 19	25	ZP568F	120-250	235/45	
	CA 24	35	ZP568F	120-250	255/40, 255/45	
	FMI12 Kari	20				
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40	
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	120-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	 nicht Hybrid
	RC34	30	ZP568F	120-250	235/40, 245/40, 255/40	
	RC29	29	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	B32	30	ZP568F	150-250	235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	B41	20	ZP568F	120-250	235/40, 245/40	
	B42	30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	B44	25	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40	
		30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	AC-M10	30	ZP567F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	AF18	20	AV1	170-250	225/40, 235/40	
	CA 17	35	ZP568F	150-250	255/35, 255/40	
	CA 19	32	ZP568F	120-250	255/35, 255/40	
Oxigin 14	35	ZP568	210	255/35, 255/40		
9 x 20	B37	29	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	B40	34	ZP568F	150-210	255/35, 255/40	
	AC-518	41	F95	120-250	245/40, 255/35, 255/40	
	AC-522	33	-	120-250	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	F95	120-250	245/40, 255/35, 255/40	
	AF18	25	-	170-250	225/40, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
CA 23	30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		

	Oxigin 25	35	ZP568F	150-250	255/35, 255/40		
	Oxigin 28	20	ZP568F	150-250	225/40, 235/40		
9,5 x 20	B42	25	ZP568F	150-250	235/40		
8,5 x 21	B41	30	ZP568F	120-250	245/35, 255/35		
		19	ZP568F	120-250	245/35		
9 x 21	B43	30	ZP568F	150-250	245/35, 255/35		
	B32	30	ZP568F	150-250	245/35, 255/35		
	AF18	30	-	150-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	120-250	245/35, 255/35		
9,5 x 21	CA 20	30	ZP568F	150-250	245/35, 255/35		
	B41	31	ZP568F	120-250	245/35, 255/35, 265/30		
	FMI12 Kari	31	-	120-250	245/35, 255/35, 265/30		Orig.-Verschr.

Audi A7 Sportback TFSle Plug-in-Hybrid NEU **F2** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1801*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	26	-	185, 195	225/55 , 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
		28	-	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	AC-MB6	29	ZP567F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
	AC-M10	30	AV4	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	AC-518	30	AV1	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45	
8 x 19	RC27	26	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		27+28	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 19	B32	25	ZP568F	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B36	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B37	25	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B43	25	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	AC-M10	30	AV4	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	CA 23	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	Oxigin 28	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	185, 195	245/40	
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40	
		29	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40	
	RC29	29	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40	
	B32	30	ZP568F	185	245/40, 255/40	
	B42	30	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40	
9 x 20	AC-M10	30	ZP567F	185, 195	245/40, 255/40	
		29	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40	
CA 23	30	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		
8,5 x 21	B43	30	ZP568F	185, 195	255/35	
9 x 21	CA 20	30	ZP568F	185, 195	255/35	

Audi S7 Sportback ab 05.2019 **F2** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1801*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	FMI14 Jupiter	26	F85	253, 257	225/55		
8 x 19	B43	27+28	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
		25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
8,5 x 19	B32	30	ZP568F	253, 257	245/40, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse	
		30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	B36	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	B37	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	B42	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	B43	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	B44	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
			30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-M10	30	AV4	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	CA 23	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
Oxigin 28	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse		
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	253, 257	245/40	nur M+S	
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	nicht Hybrid	
		29	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse	
	RC29	29	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
	B32	30	ZP568F	257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
	B42	30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse	
9 x 20	B44	30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
		30	ZP567F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
AC-M10	30	ZP567F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40			
9 x 20	B37	29	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
8,5 x 21	B43	30	ZP568F	253, 257	255/35		

Audi A8 ab 11.2017 **F8** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1751*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8 x 18	RC32	29	-	210-250	235/50, 235/55 , 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	29	-	210-250	235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
		39	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	26	-	210-250	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		31+39+40	-	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		
		40	ZP568F	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B36 / B37	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	AC-MB6	39	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 400mm u. nicht Keramik
	AC-518	40	AV4	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	AF18	28	-	210, 250	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		35+40	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., ET40 nicht Bremse 375mm
	CA 23	39	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm u. nicht Keramikbremse
FMI08 Thoe	26	F31	210-250	235/50, 235/55			
	34	F31	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50			
FMI11 Elatha	26	-	210-250	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
FMI12 Kari	26	Kit 0354	210-250	235/50, 235/55			
	34	Kit 0354	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50			
8 x 19	Oxigin 29	32	ZP568F	210-338	235/50		nicht Keramikbremse
		210-338		235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 400mm u. nicht Keramik	
	RC29	35	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		ab 251 KW nur M+S, nicht Bremse 400 mm
	RC32	32	-	210, 250	235/50		Orig.-Verschr., i.V.
		27+39	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ET39 auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	27+38	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET38 nicht 6-Kolben Festsattel mit 399x38,5mm
	B24	35	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
		31	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	38	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
		39	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	27+28+34+38	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-521	35	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	30	ZP568F	210-250	235/50, 255/45		
	FMI07 Atena	39	F95	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
Oxigin 29	39	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 400mm u. nicht Keramik	
RC34	40	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 420x40mm	
8,5 x 19	B32	25+34,5	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
	B36	30	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B37	25+32	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		ET25 bei 265/45 ✖
		40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		ET40 nicht Bremse 400mm
	B41	28	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		36+39	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B43	25	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
		40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	AC-M10	30	AV4	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Keramikbremse
		40	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	AF18	30+40	-	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
		40	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., ET40 nicht Bremse 400mm
	CA 26	40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350mm u. nicht Keramik
	FMI07 Atena	28	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
40		F95	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 399mm	
FMI11 Elatha	21	F95	210-338	235/45		nicht Bremse 420x40mm	
8300 - 1972	32	F85	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 420x40mm	
Oxigin 18	35	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350, 375 u. 400mm	
Oxigin 25	35	ZP568F	210-250	235/50, 245/50, 255/45, 265/45		bei 245/50 ✖	
Oxigin 28	30+40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		ET40 nicht Bremse 350mm	
9 x 19	B41	38	ZP568F	210-338	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		nicht Bremse 420x40mm
	CA 24	35	ZP568F	210-250	255/45		
8 x 20	B43	27+30+39	ZP568F	210-338	235/45, 245/40		
RC29	29	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40			
	33+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40			
RC34	30+33+37	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40			
B24	33	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40			
B32	30+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40			
B41	35	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40			

8,5 x 20	B42	30	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		35	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	30	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		35+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	AC-518	32	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	32	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	32	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
FMI07 Atena	39	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.	
FMI12 Kari	34+40	F94	210-338	235/45, 245/40, 255/40			
9 x 20	B37	37	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
	B40	34	ZP568F	210-250	255/40		
	B41	35+38	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		
	B43	35+38	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		
				210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S
	AC-M08	40	-	210-250	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	-	210-250	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
	AF18	25	-	210, 250	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		33	AV1	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40		
		40	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		
				210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S
	CA 23	38	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		nicht Bremse 400mm u. nicht Keramik
				210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S
FMI07 Atena	33	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.	
Oxigin 19	35	ZP568F	210-250	255/40			
Oxigin 28	35	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40			
			210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S	
9,5 x 20	B37C	32	ZP568F	210, 250	245/40, 255/40		
		38	ZP568F	210-338	245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
	B42	35	ZP568F	210-338	245/40, 255/40, 265/40		
8,5 x 21	B41	30+34+37+40	ZP568F	210-338	255/35		
	B43	30+34+37	ZP568F	210, 250 338	255/35 255/35M+S		
9 x 21	B32	40	ZP568F	210, 250	255/35, 275/30		
				210-338	265/35, 275/35		
				338	255/35, 275/30		
	B43	36	ZP568F	210, 250	255/35, 275/30		
				210-338	265/35, 275/35		
				338	255/35, 275/30		
	AF18	37	-	210, 250	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		Orig.-Verschr.
CA 17	35	ZP568F	210-250	255/35			
CA 20	37	ZP568F	210, 250	255/35, 275/30			
			210-338	265/35, 275/35			
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	210-338	255/35		
		31	ZP568F	210-338	255/35		
	B43	36	ZP568F	210, 250	255/35, 275/30		bei 275/30 ✘
				210-338	265/35, 275/35		bei 275/35 ✘
				338	255/35, 275/30		bei 275/30 ✘
FMI10 e-Joule	41,5	F95	210-338	255/35, 265/35, 275/30, 275/35			
9 x 22	AF18	35	-	210, 250	265/30		Orig.-Verschr.
				338	265/30		
10 x 22	CA 20	38	ZP568F	210, 250 338	265/30 265/30		

Audi A8 Facelift i.V. 2. Quartal 2022 F8 5/112 66,6 e1*2007/46*1751*20-27
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Audi S8 (siehe Konfigurator) ab 2012 4H 5/112 66,6 e1*2007/46*0284*..., e1*2007/46*0398*...

Audi S8 ab 09.2019 F8 5/112 66,6 e1*2007/46*1751*11-...
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	FMI07 Atena	29	-	420	235/55	Orig.-Verschr.
8 x 19	Oxigin 29	32	ZP568F	420	235/50	nicht Keramikbremse
		31+38	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B40	39	-	420	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
		27+28+34+38	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse

	AC-521	35	-	420	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 19	B32	34,5	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B36	30+35	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	25	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		32+35	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	25	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		40	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-M10	30	AV4	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		40	-	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	CA 23	30	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
CA 26	40	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
Oxigin 28	30+40	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	420	235/45, 245/40	nur M+S
		39	ZP568F	420	235/45, 245/40	nur M+S
8,5 x 20	RC29	29+33+40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B32	30+40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B42	30+35	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	30+35+40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S
	AC-518	32	-	420	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-521	32	-	420	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S
40		-	420	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
9 x 20	B37	29	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	
		37	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	
	B43	33	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40	
		35+38	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	
	CA 20	35	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	
	Oxigin 28	35	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	
9,5 x 20	B37C	38	ZP568F	420	245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	
	B42	35	ZP568F	420	245/40M+S, 255/40, 265/40	nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B43	30+34+37	ZP568F	420	255/35M+S	
9 x 21	B32	40	ZP568F	420	255/35, 265/35, 275/30, 275/35	
	B43	36	ZP568F	420	255/35, 265/35, 275/30, 275/35	
	CA 20	37	ZP568F	420	255/35, 265/35, 275/30, 275/35	
9,5 x 21	B43	36	ZP568F	420	255/35, 265/35	nicht Keramikbremse

Audi R8 (siehe Konfigurator) ab 2007 bis 2015 42 / 42A 5/112 57,1

Audi R8 NEU (siehe Konfigurator) ab 08/2016 42 (4S) 5/112 VA 57,1 / HA 66,6 e1*2001/116*0399*..

Audi RS3 ab 2017 8V 5/112 57,1 e1*2007/46*0608*01-

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	49	-	270-294	235/35	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	49	-	270	235/35	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	270-294	235/35	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	270-294	235/35	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	294	235/35	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	270	235/35, 245/35	nicht Keramikbremse ✘
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	294	235/35, 255/30	Limousine, nicht Keramikbremse, bei 255/30 ✘
				270, 294	235/35, 255/30	Sportback, incl. FL2017, nicht Keramikbremse, ✘
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	294	235/30	Limousine
	B32	45	ZP560D	294	235/30	nicht Keramikbremse ✘
	B43	43	ZP560D	294	235/30	Limousine
	AC-518	45	- +R	294	235/30	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, Limousine
	AC-521	45	-	294	235/30	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, nur Limousine

Audi RS3 2021 / 2022 GY 5/112 57,1 e1*2007/46*2144*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	VA 25 HA 46	-	294-299	VA+HA 235/35	Orig.-Verschr.
9 x 19	RC34	VA 25	-	294-299	VA 265/30	Orig.-Verschr.

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	FMI08 Thoe	26	F85	331	235/40, 245/35, 245/40	nur M+S
	RC32	27	-	331	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B32	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	B37 / B43	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	B44	25	ZP568F	332	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
9 x 19	B41	21	ZP568F	331-346	265/35, 275/30, 275/35	
8,5 x 20	B41	20	ZP568F	331	235/35, 255/30	nur M+S
	B43	20	ZP568F	331	235/35	nur M+S
	B44	25	ZP568F	331	235/35	nur M+S
	AF18	20	AV1	331	235/35	nur M+S
9 x 20	FMI15 Zelos	26	Kit0354	331	275/30	
	B41	20	ZP568F	331	265/30	
	B43	20	ZP568F	331	265/30	
	AF18	25	-	331	265/30, 275/30	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	20	-	331	265/30	Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	28	ZP568F	331	265/30	
9,5 x 20	Oxigin 28	20	ZP568F	331	265/30	
	B42	25	ZP568F	331	265/30, 275/30	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Audi RS5 (siehe Konfigurator)						
Audi RS5						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	FMI08 Thoe	26	F85	331	235/40, 245/35, 245/40	nur M+S
	B32	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
8,5 x 19	B37	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	B41	20+21	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	B43	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	B44	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	CA 17	23	ZP568F	331	255/30	nur M+S
	FMI11 Elatha	21	-	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 19	B41	21	ZP568F	331-346	235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 265/35, 275/30, 275/35	nur M+S
	CA 19	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 255/35, 265/35	
8,5 x 20	B41	20	ZP568F	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30	nur M+S
	B43	20	ZP568F	331	235/35, 245/30	nur M+S
	B44	25	ZP568F	331	235/35, 245/30	nur M+S
	AF18	20	AV1	331	235/35, 245/30	nur M+S
9 x 20	FMI15 Zelos	26	Kit0354	331	275/30	
	B41	20	ZP568F	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 265/30	bis 255/30 nur M+S
	B43	20	ZP568F	331	245/30M+S, 265/30	
	AF18	25	-	331	245/30M+S, 265/30, 275/30	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	20	-	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 265/30	Orig.-Verschr., bis 255/30 M+S
	Oxigin 28	20	ZP568F	331	245/30M+S, 265/30	
9,5 x 20	B42	25	ZP568F	331	265/30, 275/30	
	CA 19	25	ZP568F	331	255/30	
9 x 21	FMI07 Atena	26	-	331	245/30	Orig.-Verschr.

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 21	B41	19	ZP568F	441-463	245/40M+S, 255/35, 255/40	nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
8,5 x 21	B43	19	ZP568F	441, 463	245/40, 255/35	nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
	AF18	20	-	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35	Orig.-Verschr., nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
9,5 x 21	AF20	20	AV1	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35	nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
	FMI12 Kari	20	-	441-463	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage

10 x 21	B41	20	-	441-463	255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	FMI07 Atena	19	-	441-463	255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10,5 x 21	B41	19	ZP568F	441-463	265/35M+S, 275/35 , 285/35, 295/30, 305/30		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	B43	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, 275/35 , 285/35, 295/30		nur mit Keramikbremsanlage
	CA 20	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, 275/35, 285/35, 295/30		nur mit Keramikbremsanlage
10 x 22	CA 20	20	ZP568F	441	285/30, 295/30		nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
	FMI07 Atena	18	F95	441-463	255/35, 265/30, 275/30, 285/30		nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10,5 x 22	B41	19	ZP568F	441	285/30		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
				441-463	285/30, 295/30, 305/25		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage

Audi RS7 (siehe Konfigurator) ab 2013 4G 5/112 66,6 e1*2007/46*0544*02-...

Audi RS7 ab 2018 F2 5/112 66,6 e1*2007/46*1840*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 21	B43	19	ZP568F	441, 463	245/40, 255/35	nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
9,5 x 21	AF18	20	-	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35	Orig.-Verschr., nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
10,5 x 21	B43	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, 275/35 , 285/35, 295/30	nur mit Keramikbremsanlage
	CA 17	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, 275/35, 285/35, 295/30	nur mit Keramikbremsanlage
10 x 22	CA 20	20	ZP568F	441	285/30, 295/30	nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S

Audi TT III (siehe Konfigurator) ab 2015 8J (8S) 5/112 57,1 e1*2001/116*0369*17-...

Audi TT III ab Facelift 2018 8J (8S) 5/112 57,1 e1*2001/116*0369*17-...

kein Sensor - indirektes System

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	AC-518	40	AV4+R	180	225/40, 225/45, 235/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	35	AV1	180	225/40, 225/45	
		40	AV1	180	225/40, 225/45, 235/40	
		35	AV1	180	225/40, 225/45	
8 x 19	B40	40	-	180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
	B40	38	ZP560D	180	225/35, 225/40	
	AC-518	38	AV4+R	180	225/35, 225/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	B32	42	-	180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	
8,5 x 20	AC-518	45	- +R	180	235/30, 245/30	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	180	235/30, 245/30	Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	52	-	180	245/30, 255/30	Orig.-Verschr.
	B40	49	ZP560D	180	245/30	

Audi TTS Cabrio / Coupé (siehe Konfigurator) ab 2015 8J (8S) 5/112 57,1 e1*2001/116*0369*17-...

Audi TT RS (III) (siehe Konfigurator) 2009 - 2014 5/112 57,1 e1*2007/46*1686*.., e1*KS07/46*0054*..

Audi Q2 ab 2017 GA 5/112 57,1 e1*2007/46*1552*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	43	-	81-110	205/60 , 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
	RC30	43	-	81-110	205/60 , 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
	RC34	43	-	81-140	205/60 , 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC24	43	-	85, 110	205/60M+S , 205/65, 215/60 , 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
	RC27	43	-	85, 110	205/60 , 205/65, 215/60 , 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
	RC32	43	-	81-140	205/60 , 205/65, 215/55, 215/60 , 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
		43	-	81-140	205/60 , 205/65, 215/55, 215/60 , 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
	RC27	44	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
		46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
		RC30	41+42+	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., ET41 ohne Verbr. ab 225/55 ✘
			46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
RC32	41	-	85-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘		
6,5 x 17	CA 20	45	ZP560D	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC27	39	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr.	
43		-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.		

	RC34	43	-	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	- (V7)	81-110	205/55, 205/60, 215/55 , 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V7" , ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	RC30	45	-	81-110	205/55, 205/60, 215/55 , 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	RC32	45	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55 , 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘
	RC34	45	-	81-140	215/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	F90	81-110	215/55		
	RC32	38	-	85-140	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
		40	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	81-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
RC27	45	ZP568F (V10)	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Ausführung "V10"	
7,5 x 17	RC24	42	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
	RC27	40	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/50 ✘
	RC32	43	-	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. ab 235/50 ✘
	RC34	40	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 215/50 u. mit Verbr. bei 225/50 u. ab 235/50 ✘
		45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. ab 235/50 ✘
	B36	45	ZP560D	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50 u. mit Verbr. ab 245/50 ✘
	AC-518	42	AV4+R	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
7 x 18	Oxigin 25	45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		
	RC27	45	-	81-110	205/45, 205/55, 215/45, 215/50 , 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-140	205/45, 215/45, 215/50 , 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	85-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 245/45 ✘
	RC30	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		
	Oxigin 18	45	-	85-140	205/45, 205/55, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ET45 ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
8 x 18	RC27	44	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	RC29	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	RC32	40	-	85-140	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		44	-	85-140	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/40 ✘
	RC34	40+45	-	81-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., ET40 ohne Verbr. ab 215/50 ✘
	B38	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	B37	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei
	B42	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei
	CA 20	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei ✘
	FMI11 Elatha	39	- +R	81-140	205/45, 215/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
45		- +R	81-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7,5 x 19	B32	43	-	85, 110	225/40		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	B39	33+43	ZP560D	85, 110	225/40		ET33 ohne Radhausverbr. ✘
	Oxigin 18	37	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
8 x 19	RC27	45	-	81-140	235/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC32	45	-	81-140	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	81-110	225/40, 235/35, 235/40 , 245/35HA		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	B43	45	-	81-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC27	44	-	85-140	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	B38	44	-	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	RC29	45	ZP560D	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	RC34	43	ZP560D	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ohne Radhausverbr., ab 235/35 ✘
	B24 / B38	45	ZP560D	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA, 245/40		ohne Radhausverbr., ab 235/35 ✘
	AC-521	45	-	81-110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	CA 17	43	ZP560D	85-140	225/40		
		45	ZP560D	85-140	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi Q2 Quattro		ab 2017	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*01-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	43	-	110, 140	205/60 , 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.

6,5 x 16	RC30	43	-	110, 140	205/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC24	43	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	44+46	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	39+41+42+44	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., ET39+41 ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✖
	CA 20	45	ZP560D	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
6,5 x 17	RC27	39	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	-	110, 140	215/55		
	RC27	40	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✖
		42+43	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✖
	B39	40	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✖
7,5 x 17	RC27	45	ZP568F (V10)	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Ausführung "V10"
	RC24	42	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✖
	RC28	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✖
	B36	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✖
	AC-518	42	AV4+R	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✖
Oxigin 25	45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45			
7 x 18	RC27	45	-	110, 140	215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32 / B39	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 245/45 ✖
8 x 18	RC29	44	-	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	B38	44	-	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	B37 / B42	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. bei 215/50 u. 235/45 ✖
	CA 20	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei
7,5 x 19	B32	43	-	110, 140	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110, 140	225/40		
8 x 19	RC32	45	-	85-140	235/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✖
	B43	45	-	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✖
	RC29	45	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✖
	B38	45	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✖
	CA 17	45	ZP560D	85-140	225/40		
	AC-521	45	-	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✖

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi SQ2 Quattro		ab 2019	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*09...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	39	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		43	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
7 x 17	RC34	43	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	38+45	-	221	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		40+42+43	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC30	38+45	-	221	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		40	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC32	40	-	221	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		45	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
B39	40	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen	
7,5 x 17	RC27	45	ZP568F (V10)	221	215/55, 225/50, 225/55		Ausführung "V10"
	RC24	42	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC27	40	-	221	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC24	42	ZP560D	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC28	45	ZP560D	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC34	40	ZP560D	221	215/50, 215/55		nur M+S
	45	ZP560D	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		nur M+S	
AC-518	42	AV4+R	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, mit Verbreiterungen	
7 x 18	RC27	43+45	-	221	215/50, 225/45, 225/50		
	RC32	40+43+45	-	221	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	45	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	35	-	221	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S










7,5 x 18	B32	35	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
		45		221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	B39	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	AC-MB6	45	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , nur M+S, mit Verbreiterungen
8 x 18	RC34	45	-	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45 , 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	221	215/45M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		44	-	221	215/45M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B38	44	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B36 / B38	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
	B37 / B42	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
	AC-M10	40	AV1	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
		45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
	AC-518	40	AV4+R	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Verbreiter.
	AC-521	45	- +R	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	40	AV1	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		
	AF20	35	AV1	221	225/45M+S		mit Verbreiterungen
	CA 20	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
	FMI11 Elatha	39	- +R	221	215/45M+S, 225/45M+S		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
45		- +R	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
FMI12 Kari	45	Kit 0353	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45			
8 x 19	RC27	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC32	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40 , 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B43	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC27	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	RC32	44	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	AC-521	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	CA 17	45	ZP560D	221	235/40		
FMI07 Atena	39	- +R	221	225/40M+S		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
Oxigin 29	43	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen	
8,5 x 19	B37	43	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	B41	39	ZP560D	221	225/40M+S		
	B42 / B44	42	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	AF18	40	AV1	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	AF20	40	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 23	40	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 Atena	45	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	8300 - 1972	45	F85+R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 20	45	ZP560D	221	225/40		
	Oxigin 25	45	ZP560D	221	225/40		
Oxigin 28	40	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen	
9 x 19	CA 19	44	ZP560D	221	225/40		
8 x 20	B40	41	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B43	45	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
8,5 x 20	B32	41	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC29	40	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen
	RC34	43	ZP560D	221	225/35M+S, 235/30, 235/35		
	B24	42	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen
	B42	40	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen
	FMI07 Atena	39	- +R	221	225/35M+S		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1



Audi Q3 (siehe Konfigurator) **ab 09.11** **8U/ 8U1** **5/112** **57,1** e1*2007/46*0591*... , e13*2007/46*1163*...

Audi Q3, Sportback **2018** **F3** **5/112** **57,1** e1*2007/46*1900*...
(FIN: WAUZZF39...)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	38	- (V9)	110-180	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	40	- (V9)	110-169	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC30	40	- (V9)	110-169	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	ZP568F (V10)	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Ausführung "V10"


	B39	35	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	CA 26	42	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
		45	F90	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC24	42	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC28	45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		
	RC29	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		ET45 nicht Bremse 340mm
7,5 x 17	RC34	36	ZP560D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		40	ZP560D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘
	B24	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
	B36	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		nicht Bremse 340mm
	AC-518	42	AV4+R	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1
Oxigin 25	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		incl. Hybrid	
7 x 18	RC27	43	- (V9)	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55 , 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	43	- (V9)	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55 , 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	43	- (V9)	110-180	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		45	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	B32	35+45	ZP562D	110-169	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	B39	35	ZP562D	110-169	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		45	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	AC-MB6	45	AV1	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	AC-M10	45	AV1	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
Oxigin 25	44	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50			
8 x 18	RC34	43	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		auch Hybrid
	AC-518	40	AV4+R	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	40	AV1	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	CA 17	45	ZP562D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		incl. Hybrid
	AC-M10	40	AV1	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	AC-MB6	39	AV1	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		39	F95	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		mit Serienverbreiterungen
	FMI11 Elatha	45	F95	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
FMI12 Kari	45	- +R	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. + Red Ringe BA25=66,6-57,1	
7 x 19	RC27	43	- (V9)	110-180	225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	- (V9)	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	RC34	38	- (V9)	110-180	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP562D	110-180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	Oxigin 18	50	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 19	RC29	35	ZP562D	110-169	235/45		
		38	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	RC34	43	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		38	ZP562D	110-169	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	B40	43	ZP562D	110-169	225/50, 235/45, 245/45		
		43	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
	CA 17	45	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
		47	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/45		incl. Hybrid
	AC-518	38	AV4+R	110-169	235/45, 245/45		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	35	AV1	110-180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei
	FMI07 Atena	39	F95	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	Oxigin 29	39	ZP562D	110-180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
43		ZP562D	110-180	225/50, 235/45, 245/45			
8,5 x 19	RC32	38	- (V9)	110-180	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP569F	110-180	255/45		auch Hybrid, mit Radhausverbreiterungen
		110-180		235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
	CA 26	38	ZP569F	110-180	255/45		mit Radhausverbreiterungen
	B36	35	ZP562D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B37	35	ZP562D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B41	36+39	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B42	35	ZP562D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	AC-M10	40	AV1	110-180	235/45, 245/45		
	AF18 / AF20	40	AV1	110-169	235/45, 245/45		
	CA 23	40	OX556F+R	110-180	235/45, 245/45		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 Atena	45	F95	110-169	235/45, 245/45		
	FMI11 Elatha	32	F95	110-180	235/45, 245/45, 255/45		mit Radhausverbreiterungen
	8300 - 1972	45	F85+R	110-180	235/45, 245/45		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1

	Oxigin 20	45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 28	40	ZP562D	110-180	235/45, 245/45		
9 x 19	CA 17	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
		49	ZP560D	110-169	235/45		
	CA 19	43	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
		44	ZP560D	110-180	235/45, 245/45, 255/45		
8 x 20	B38	35	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
	B43	39	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-169	255/40		
			ZP568F	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
	RC29	40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	RC34	43	ZP560D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		
	B32	30+40	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		ET30 ohne Radhausverbr. ✘
		45	ZP562D	110-169	235/40, 235/45		
	B41	35	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ✘
	B42	40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	B43	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		35+43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		
	B44	35	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
		40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	45	AV1	110-169	235/40, 235/45		
	AC-521	45	AV1	110-180	235/40, 235/45		
	AC-M10	40	AV1	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AF18	45	AV1	110-169	235/40, 235/45		
	CA 17	35	ZP560D	110-169	235/45		
		40+48	ZP560D	110-169	235/45, 245/40, 245/45		
CA 19	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45, 255/40			
FMI07 Atena	39	- +R	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘	
FMI12 Kari	34	F94	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40			
	40	F94	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40			
9 x 20	B37	37	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	B41	38	ZP560D	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40, 265/35		ohne Radhausverbr. ✘
	AC-521	42	AV1	110-180	235/40, 235/45		
	CA 20	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 23	38	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-169	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 26	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45		
Oxigin 28	35	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ✘	
9,5 x 20	CA 19	43	ZP560D	110-180	245/40		
8,5 x 21	B41	34	ZP560D	110-180	245/35		mit Radhausverbreiterungen
		37	ZP560D	110-180	245/35, 255/35		ohne Radhausverbr. ✘
		40	ZP560D	110-180	245/35		
B43	38	ZP568F	110-180	245/35, 255/35		ohne Radhausverbr. ✘	
9 x 21	B32	30	ZP562D	110-169	245/35		mit Radhausverbreiterungen
	CA 17	45	ZP561F+R	110-180	245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Hybrid

Audi RS Q3 (siehe Konfigurator) **2013 - 2018** **8U/ 8U1** **5/112** **57,1** e1*2007/46*0590*01-...

Audi RS Q3 / Sportback (II) **ab 2019** **F3** **5/112** **57,1** e1*2007/46*2038*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC34	38	-	294	225/50 , 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	35	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	RC34	38	ZP560D	294	225/50, 235/50, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B24 / B38	35	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-521	35	AV1	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Bremse 380mm
	FMI08 Thoe	26	ZP560D	294	225/50, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	Oxigin 29	32	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S
8,5 x 19	B32	34,5	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	32+35	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	36	ZP560D	294	235/50, 245/45	nur M+S, nicht 6-Kolben Festsattel mit 375x36mm
	B42	30	ZP562D	294	235/45, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B44	35	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Bremse 380mm
	AC-M10	30	AV4	294	235/45, 245/45	nur M+S
	AF20	30	AV1	294	235/45, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	28	AV1	294	245/45	nur M+S, nicht Bremse 380x38mm
	FMI11 Elatha	32	F95	294	245/45	nur M+S, nicht Bremse 380x38mm

	8300 - 1972	32	F85+R	294	235/50, 245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	Oxigin 28	30	ZP562D	294	235/45, 245/45		nur M+S, nicht Bremse 380mm
9 x 19	CA 24	35	ZP562D	294	235/45, 245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8 x 20	B43	30	ZP560D	294	235/40, 245/40		nur M+S
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	RC29	33	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Keramikbremse
	RC34	33	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, <u>255/40</u>		nicht Bremse 380x38mm
	B24	33	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Keramikbremse
	B32	30	ZP562D	294	235/45, 245/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	35	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
	B43	35	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Bremse 380mm
	B44	30	ZP562D	294	235/45, 245/40		nur M+S, nicht Bremse 380mm
	AC-521	32	AV1	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		
	AC-M10	30	ZP560D	294	235/45, 245/40		nur M+S
	FMI12 Kari	34	F94	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Bremse 380x38mm
9 x 20	B37	29	ZP562D	294	235/45M+S		
	B40	34	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Keramikbremse
	B41	38	ZP560D	294	255/40, 265/35		
	CA 20	35	ZP560D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Bremse 380mm
	FMI11 Elatha	34	F95	294	255/40		nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	Oxigin 28	35	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Bremse 380mm
8,5 x 21	B41	34+37	ZP560D	294	255/35		nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	B43	38	ZP568F	294	245/35M+S, 255/35		
9 x 21	B32	30	ZP562D	294	245/35M+S		nicht Keramikbremse
9 x 22	AF18	35	AV1	294	255/30		nicht Keramikbremse

Audi Q4 e-tron ab 3.Quartal 2021 **FZ** 5/112 **57,1** e1*2018/858*0006*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	RC32	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., auch Sportback
				70-89	VA+HA 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	
	RC34	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., auch Sportback
					VA+HA 255/50 od.	
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	AC-521	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA
	RC29	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	mit Trommelbremse an HA
	RC32	44	-	70-89	VA+HA 255/50 od.	Orig.-Verschr., auch Sportback
					VA 235/55+HA 255/50	
B43	40	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA	
FMI08 Thoe	47	F31+R	70-77	VA+HA 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
Oxigin 29	39+43	ZP560D	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	mit Trommelbremse an HA	
8,5 x 19	B32	42	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	mit Trommelbremse an HA
	B36	35	ZP560D	70	VA 245/50+HA 275/45	VA ✗ , nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B37	43	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	nur für Trommelbremse an der HA
	B41	39	ZP560D	70-77	VA 235/55+HA 255/50	
	B43	38	ZP568F	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	nur für Trommelbremse an der HA
	AC-M10	40	+ R	70-89	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Trommelbremse an HA
	CA 23	40	- +R	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Trommelbremse an HA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	mit Trommelbremse an HA
	Oxigin 28	40	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	mit Trommelbremse an HA
45		ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	mit Trommelbremse an HA	
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40	
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, max. Leistung 125-220 kW
9 x 20		42			HA 255/45	
8 x 20	B43	45	-	70-89	VA 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40	
	B40	40	-	70	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		41+45	-	70 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 20	B43	41	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Bremse 358mm VA
		45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
		39	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	45	F31+R	70-77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	B43	40	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	RC29	38	-	70	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	RC29	40+45	ZP560D	70	VA 235/50+HA 255/45	nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45	nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B42	40+45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	für Trommelbremse an der HA
	B43	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	für Trommelbremse an der HA
	B44	40	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	für Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	-	70, 77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , für Trommelbremse an der HA
FMI12 Kari	40	F94	70-77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45		
9 x 20	B40	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	B37	37	ZP560D	70, 77	VA 245/45+HA 275/40	für Trommelbremse an der HA
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40	für Trommelbremse an der HA
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA+HA 255/45, 265/40, 265/45 od. VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 265/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 26 Oxigin 28	45 45	ZP560D ZP560D	70-77 70, 77	VA 245/45+HA 265/40 VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40	mit Trommelbremse an HA
8,5 x 21 9 x 21	B43	VA 40 HA 42	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40	 Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
8,5 x 21 9 x 21	B43	VA 40 HA 42	-	70, 77	VA 235/45, 245/40 HA 255/40, 275/35	 Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
8,5 x 21	B41	40	-	70-89	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr., auch Sportback
	B43	40	-	70-89	VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	B41	37+40	ZP560D	70-77	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40	
	B43	38	ZP568F	70-89	VA 235/45+HA 255/40	nur für Trommelbremse an der HA
9 x 21	B32	40	ZP560D	70	VA 245/40+HA 275/35	nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	CA 17	45	ZP560D	70-77	VA 245/40+HA 275/35	
	CA 20	37 45	ZP560D ZP560D	70-89 70-89	VA 235/45+HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35 VA 235/45+HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35	für Trommelbremse an der HA für Trommelbremse an der HA
9,5 x 21	FMI10 e-Joule	41,5	F95	70-77	VA 245/40+HA 275/35	



Kombinationen
















8,5 x 20 9,5 x 20	B42	VA 40 HA 42	ZP560D	70-89	VA 235/50, 245/45 HA 255/45, 275/40	
8,5 x 20 9,5 x 20	CA 19	VA 45 HA 43	ZP560D	70-77	VA 235/50 HA 255/45	

Audi Q5 (siehe Konfigurator) **ab 11.08** **8R / 8R1/2** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0473*..., e1*2001/116*0497*..., e13*2007/46*1083*..., e13*2007/46*1179*...

Audi Q5 / Q5 Sportback **ab 02.2017** **FY** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1550*..., e1*2007/46*1685*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	34	-	100-210	235/65	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC32	34	-	100-210	235/65, 245/60, 255/60	 Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/60 ✖
	RC27	37	-	100-210	235/65, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60	nur M+S, ab 255/55 ✖
	B39	35	ZP567F	100-210	235/65	nur M+S
7,5 x 17	RC29	35	ZP567F	110-210	235/65	incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	36+40	ZP568F	100-210	235/65, 245/60, 255/60	nur M+S, ET36 ohne Radhausverbr. ab 255/60 ✖
	B36	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60	nur M+S, ab 255/55 ✖

7,5 x 18	RC30	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nur M+S	
	B32 / B39	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		nur M+S, ab 255/50 ✖	
	CA 20	40	ZP568F	100-210	235/55, 235/60, 245/55, 255/55			
	Oxigin 25	44	ZP568F	100-210	255/55		nicht Bremse 350x34mm	
8 x 18	RC27	39	-	100-210	235/60		Orig.-Verschr.	
				100-210	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr. bei 255/55 ✖	
	RC32	39	-	100-210	235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.	
	CA 26	39	ZP568F	100-210	235/60		nicht Bremse 350mm	
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/60			
	FMI11 Elatha	39	F95	100-210	235/55, 235/60, 245/55, 255/55			
	RC29	35	ZP567F	100-210	235/60			
	RC34	40	ZP568F	100-210	235/55, 235/60, 245/55			
	B36	35	ZP567F	100-210	235/60		incl. Facelift 2021	
	AC-M10	40	AV1	100-210	235/60		incl. Facelift 2021	
	AC-518	40	AV4	100-210	235/60			
	AF18	40	AV1	100-210	235/60			
AF20	35+40	AV1	100-210	235/60		incl. Facelift 2021		
FMI08 Thoe	34	F31	100-210	235/55, 235/60				
FMI12 Kari	34	-	100-210	235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen		
7 x 19	RC27	34	-	100-210	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S	
	RC34	34	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	B39	33	ZP567F	100-210	235/55, 245/50		nur M+S, bei 245/50 ✖	
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-260	235/55, 245/50		nicht Bremse 350mm, bei 245/50 ✖	
8 x 19	RC29	39	-	100-210	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	39	-	100-210	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge	
	B38	39	-	100-210	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback	
	B40	39	-	100-210	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
	Oxigin 29	39	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021	
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/50, 235/55, 245/50			
	RC29	35	ZP567F	110-210	235/55, 255/45			
	RC34	34	-	100-210	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung	
		38	ZP567F	100-210	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 255/50 ✖	
	B38	35	ZP567F	100-210	255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback	
	B40	38	ZP567F	100-210	235/55, 245/50, 255/45			
	B43	34	ZP568F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback	
		38	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback	
	CA 17	43	ZP568F	100-260	245/50, 255/50		nicht Bremse 340 u. 350mm	
	CA 24	43	ZP568F	100-260	245/50, 255/50			
	AC-518	38	AV4	100-210	235/55, 245/50, 255/45			
	AC-521	35	AV1	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021	
	RC34	36	-	100-210	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
	B36	35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. FL2021, nicht Bremse 318, 338 u. 350mm	
	B37	34	-	100-210	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S	
35		ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021		
B41	39	ZP568F	100-210	235/50, 235/55, 265/45, 275/45		ohne Radhausverbr. bei 275/45 ✖		
B42	35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021		
8,5 x 19	B43	40	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021	
	AC-M10	40	AV1	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021	
	AF20	40	AV1	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021	
	CA 26	40	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 338 u. 350mm	
	Oxigin 19 / 20	40	ZP568F	100-260	235/55		nicht Bremse 318x30 u. 350x34mm	
	Oxigin 28	40	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021	
	FMI07 Atena	40	F95	100-210	235/50, 235/55, 245/50, 265/45			
	8 x 20	B40	39	-	100-210	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
		B38	35	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
		B43	30	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
8,5 x 20	RC29	33	ZP567F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021	
		40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021	
	RC34	33	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✖	
		37+38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45			
	B24	33	ZP567F	100-210	235/45, 245/45			
	B32	40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021	
	B41	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✖	
	B42	35+40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ET40 nicht Bremse 338 u. 350mm	
	B43	35+40	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021	
	B44	35+40	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ET40 nicht Bremse 350mm	
	AC-518	32	AV1	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021	
	AC-521	32	AV1	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021	
AC-M10	40	AV1	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021		
CA 17	35	ZP568F	100-260	245/45		nicht Bremse 350x34mm		
	40	ZP568F	100-260	255/40, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350x34mm		

	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
	FMI12 Kari	34	F94	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
		40	F94	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
	Oxigin 14	35	ZP568	100-260	245/45		
9 x 20	B37	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
		37	ZP567F	110-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ab 255/40 ✘
	B40	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
	B41	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
		38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
	B43	33	ZP568F	100-210	235/45		incl. Facelift 2021
		35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-518	41	-	100-260	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	AV1	100-260	245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M08	40	AV1	100-260	245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	CA 23	38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	33	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
	FMI11 Elatha	34	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
Oxigin 18	35	ZP568F	110-185	235/45, 245/45			
Oxigin 25	45	ZP568F	100-260	255/40, 255/45		nicht Bremse 318 u. 330mm	
Oxigin 28	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021	
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	100-210	245/40, 255/40		
		30+37+40	ZP568F	100-210	245/40, 255/40		ET30 ohne Radhausverbr. ✘
	B43	34	ZP568F	100-210	245/40		incl. Facelift 2021
		37	ZP568F	100-210	245/40, 255/40		incl. Facelift 2021
9 x 21	B43	36	ZP568F	100-210	245/40		incl. Facelift 2021
	AF18	37	AV1	100-210	245/40		

Audi Q5 TFSI e Plug-in-Hybrid ab 2019 FY 5/112 66,6 e1*2007/46*1550*12...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	34	-	185, 195	235/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
		37	-	185	<u>235/65</u> , 255/55, 255/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC30	35	ZP567F	185	<u>235/65</u>	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP567F	185, 195	235/55, 235/60	incl. Facelift 2021, nur M+S
7,5 x 18	B32	35	ZP567F	185	235/55, 235/60	nur M+S
	RC27	39	-	185, 195	235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8 x 18	B36	35	ZP567F	185, 195	235/60	incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	185, 195	235/60	incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4	185, 195	235/60	incl. Facelift 2021
	AF20	35+40	AV1	185, 195	235/60	incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	34	-	185, 195	235/55 , 245/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 19	B38	39	-	185, 195	235/55 , 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B40	39	-	185, 195	235/55 , 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	39	ZP568F	185, 195	235/55 , 245/50, 255/45	incl. Facelift 2021
	RC29	39	-	185	235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	B40	38	ZP567F	185	235/55, 245/50, 255/45	
	B43	34	ZP568F	185, 195	235/55, 255/45	incl. Facelift 2021
	38	ZP568F	185, 195	235/55, 245/50, 255/45	incl. Facelift 2021	
8,5 x 19	AC-521	35	AV1	185, 195	235/55, 255/45	incl. Facelift 2021
	B37	35	ZP567F	185, 195	235/55, 255/45	incl. Facelift 2021
	B43	40	ZP568F	185, 195	235/55, 245/50, 255/45	incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	185, 195	235/55, 245/50, 255/45	incl. Facelift 2021
	AF20	40	AV1	185, 195	235/55, 245/50, 255/45	incl. Facelift 2021
8 x 20	B40	39	-	185, 195	235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	39	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/45	incl. Facelift 2021
		30	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021
8,5 x 20	RC29	33	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021
	40	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021	
	B24	33	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021
	B32	40	ZP567F	185	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021
	B42	30	ZP567F	185, 195	235/45	incl. Facelift 2021
		35	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021
	B43	35+40	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021
	AC-518	32	AV1	185, 195	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021
	AC-521	32	AV1	185, 195	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021
B37	33	-	185, 195	235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
	37	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45	incl. Facelift 2021, ab 255/40 ✘	

9 x 20	B43	33	ZP568F	185, 195	235/45		incl. Facelift 2021
		35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	CA 20	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	CA 23	38	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 21	B43	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		34	ZP568F	185, 195	245/40		incl. Facelift 2021
9 x 21	B43	37	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		incl. Facelift 2021
		36	ZP568F	185, 195	245/40		incl. Facelift 2021

Audi SQ5 (siehe Konfigurator) **2013 - 2016** **8R/ 8R1** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0473*... e13*2007/46*1083*...

Audi SQ5 **ab 02.2017** **FY** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1550*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 19	RC27	34	-	251-260	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	34	-	251-270	235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B39	33	ZP567F	260	235/55, 245/50, 255/50	nur M+S, bei 255/50 ✘
	Oxigin 18	35	ZP568F	260	235/55, 245/50	nicht Bremse 350mm
8 x 19	RC29	39	-	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50	Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45	nur M+S
	RC32	39	-	251-260	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	nur M+S, ohne Radhausverbr. bei 255/50 ✘
	RC34	34	-	251-270	235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nur M+S, ohne Verbreiterung
		38	ZP567F	251-260	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	ohne Radhausverbr. bei 255/50 ✘
	B24	35	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45	nur M+S
	B38	39	-	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B40	38	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nur M+S, mit Radhausverbreiterung
		39	-	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	B43	34	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45	incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
		38	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50	incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
	AC-518	38	AV4	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	AC-521	35	AV1	251-260	235/55, 245/50, 255/45	nur M+S, mit Radhausverbreiterung
CA 24	43	ZP568F	260	245/50, 255/50		
FMI07 Atena	39	F95	255-260	235/50, 235/55, 245/50	nur M+S	
Oxigin 29	32	ZP568F	251-260	235/55, 255/45	incl. Facelift 2021, nur M+S	
	39	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50	incl. FL2021, nur M+S, mit Radhausverbreiterung	
8,5 x 19	RC34	36	-	251-270	235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	ZP567F	251-260	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
		34,5	ZP567F	255, 260	235/55, 255/45	nur M+S
	B37	34	-	260	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45	incl. Facelift 2021, nur M+S, ab 255/50 ✘
	B41	36	ZP568F	251-260	235/50, 235/55	nur M+S
		39	ZP568F	251-260	235/50, 235/55, 265/45, 275/45	ohne Radhausverbr. bei 275/45 ✘
	B42	35	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45	
	B43	40	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45	incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
	AC-M10	40	AV1	251-260	235/55, 245/50, 255/45	incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
FMI07 Atena	40	F95	255-260	235/50, 235/55, 245/50, 265/45	nur M+S	
Oxigin 19	40	ZP568F	260	235/55	nicht Bremse 318x30 u. 350x34mm	
8 x 20	B40	39	-	251-260	235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., incl. FL2021, bis 245/45 nur M+S
	B43	39	ZP568F	251-260	235/45, 245/45, 255/45	incl. FL2021, bis 245/45 nur M+S
	B38	35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45	incl. Facelift 2021
	B40	28	-	255, 260	235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 255/45 ✘
	B43	30	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45	incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 20	RC29	33	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
		40	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	30+37	ZP568F	251-260	255/45	
		38	ZP568F	255-260	255/45	
	B24	33	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
	B32	30+40	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	ET40 incl. Facelift 2021
	B41	35	ZP568F	251-260	255/45, 265/45	ohne Radhausverbr. ✘
	B42	30	ZP567F	251-260	235/45, 245/45	nur M+S, ohne Radhausverbr. ✘
		35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
	B43	35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
		40	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021
	B44	35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
	AC-518	32	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021
	AC-521	32	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
	CA 17	35	ZP568F	260	245/45	nicht Bremse 350x34mm
		40	ZP568F	260	255/40, 255/45, 265/45	nicht Bremse 350x34mm
FMI07 Atena	39	F95	255-260	255/45		

9 x 20	B41	38	ZP568F	255-260	255/45, 265/40		ohne Radhausverbr. ✘
	B43	33	ZP568F	251-260	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
		35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
	AC-518	41	-	260	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	AV1	260	245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	33	-	260	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
	FMI07 Atena	33	F95	255-260	255/45		mit Radhausverbreiterungen
FMI11 Elatha	34	F95	251-260	235/45, 245/45, 255/45		mit Radhausverbreiterungen	
Oxigin 28	35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen	
9,5 x 20	B37C	38	ZP567F	251-260	255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	251-260	255/40		
		30+37+40	ZP568F	251-260	255/40		ET30 ohne Radhausverbr. ✘
	B43	34	ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021
37		ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021	
9 x 21	B43	36	ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021
	AF18	37	AV1	255, 260	255/40, 265/35		
	CA 20	37	ZP568F	251-260	255/40, 265/35		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘

Audi Q6 e-tron NEU 2 / 3. Quartal 2024 GF **5/130** 66,6 e1*2018/858*00337*... e1*2018/858*00338*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen:

8 x 18		VA 40			VA 235/65		It. Thorsten aktuell KEINE 18Zoll in Planung (Stand:02.10.2024)
9 x 18		HA 45			HA 255/60		
8 x 19	B40	VA 40	-	100, 120	VA 235/60		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 45			HA 255/55		
8,5 x 20	B32	VA 35	-	100, 120	VA 235/55, 255/50		nur ABE und nur in SG
9,5 x 20		HA 39			HA 285/45		
8,5 x 20	B43	VA 35	-		VA 255/50		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW06
10 x 20		HA 39			HA 285/45		
8,5 x 20	FMI15 Zelos	VA 35	-		VA 255/50		Orig.-Verschr., i.V.
10 x 20		HA 39			HA 285/45		
9 x 21	B43	VA 29	-		VA 255/45		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW06
10 x 21		HA 39			HA 285/40		

Audi SQ6 NEU i.V. 4. Quartal 2024 GF **5/130** 66,6 e1*2018/858*00337*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info von Thorsten - (Stand:20.01.2025)

Kombinationen:

8,5 x 20	FMI15 Zelos	VA 35	-		VA 255/50		Orig.-Verschr., i.V.
10 x 20		HA 39			HA 285/45		

Audi Q7 (siehe Konfigurator) ab 03.06 4L/4L1 5/130 71,6 e1*2001/116*0350*00-19, e1*2001/116*0367*00-04, e13*2007/46*1081*00-05

Audi Q7 (2. Generation Model 4M) ab 2015 4L/4L1 5/112 66,6 e1*2001/116*0350*20-..., 0367*05-..., e13*2007/46*1081*06-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	25	-	155-245	255/60, 265/55, 285/50		Orig.-Verschr., bei 285/50 ✘
	RC32	20	-	155-185	235/65		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		25	-	155-250	255/60, 265/55		
	RC25	25	-	155-185	235/65, 245/60		Orig.-Verschr., 235/65 nur wenn schon Serie
			-	155-250	255/60		
	RC34	30	ZP567F	155-250	255/60, 265/55, 285/50, 285/55		
	FMI08 Thoe	26+34	F31	155-250	255/60, 265/55		
FMI11 Elatha	26	F95	155-250	255/60, 265/55			
FMI12 Kari	26+34	Kit 0354	155-250	255/60, 265/55			
8 x 19	RC27	28	-	155-250	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., bei 275/50 ✘
	RC32	28	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
		28	ZP559F	155-250	255/55, 265/50, 275/50		auch Hybrid
	RC34	27	ZP567F	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
		34	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	B43	27+34	ZP559F	155-250	255/55, 265/50, 275/50		
	CA 24	30	ZP568F	155-250	265/50, 265/55, 275/50		
FMI08 Thoe	26	F85	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50			
Oxigin 29	32	ZP561F	155-250	255/55, 265/50, 275/50		nicht Bremse 400mm	

8,5 x 19	RC34	28	-	155-245	255/55		Orig.-Verschr.
				155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	B41	28	ZP559F	155-245	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	FMI07 Atena	28	F95	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	RC25	28	-	155-245	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	155-250	255/55, 265/50		Orig.-Verschr., Achslast max. 1.500 kg
	B41	20+21	ZP559F	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		ohne Radhausverbr. ab 265/50 ✘
	B43	25	ZP559F	155-250	255/55, 265/50		
8 x 20	Oxigin 19 / 20	23	OX567	155-245	255/55, 265/50, 265/55, 275/50		für Kit + € 44,00 Aufpreis! ✘
	8300 - 1972	32	F85	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
8,5 x 20	B40	28	-	155-250	255/50 M+S		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	ZP559F	155-250	255/50		
	RC34	30+33	ZP568F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	B41	20+35	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	B43	30+35	ZP559F	155-250	255/50, 265/45, 275/45		
	AF18	20	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	23	ZP568F	155-245	265/45, 275/45		nicht für Keramikbremse
	CA 19	32	ZP568F	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		nicht für Keramikbremse
9 x 20	Oxigin 19	23	OX567	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		max. Achslast 1720kg, für Kit + € 44,00 Aufpreis!
	FMI12 Kari	34	F94	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	FMI07 Atena	33	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	B37	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B40	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B41	33	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	B43	33	ZP559F	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	AC-M08	25	AV1	155-245	265/45, 275/45		nicht Keramikbremse
	AC-518	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
				155-373	285/45		
	AC-522	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
				155-373	285/45		
	AF18	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	CA 20	35	ZP568F	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	CA 23	30	ZP561F	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		nicht Bremse 400mm u. nicht Keramikbremse
	FMI11 Elatha	34	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
9,5 x 20	Oxigin 19	28	OX567F	155-245	255/50, 265/45, 275/45		für Kit + € 44,00 Aufpreis! nicht für Keramikbremse, bei 285/45 ✘
				155-320	285/45		
	Oxigin 20	28	OX567	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		für Kit + € 44,00 Aufpreis!, nicht Keramik Bremse 265/50 u. 285/45 ✘
8,5 x 21	B32	22	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	B37C	22	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	CA 19	25	ZP568F	155-245	265/45		nicht Keramikbremse
9 x 21	B41	19	ZP559F	155-250	255/45		
		30+34	ZP559F	155-250	255/45, 265/45		
9,5 x 21	Oxigin 18	28	OX567F	155-245	265/45		nicht Keramik-Bremse, für Kit + € 44,00 Aufpreis!
	B32	25	-	155-245	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	CA 17	30	ZP561F	155-245	265/45		nicht Keramikbremse
10,5 x 21	B41	31	ZP559F	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		
	B43	31	ZP559F	155-250	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		mit Radhausverbreiterungen
	B41	22	ZP559F	155-250	255/45, 265/40, 275/40		ohne Radhausverbr. bei 275/40 ✘
	AF18	31	-	155-245	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
9 x 22	AC-M08	26	-	155-245	265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 22	AF18	31	-	155-245	265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
				155-320	285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, ✘
							Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!! Ohne Radhausverbr. ab 275/35 ✘
10 x 22	B32	25	-	155-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
		32	-	155-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	AF18	21	AV1	155-250	265/35, 265/40, 275/35		nur M+S, nur mit Radhausverbr. ohne Auflagen
		26	-	155-250	265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	155-245	265/35		nicht Keramikbremse
	FMI09 CRATOS	21	F31	155-250	265/35, 275/35		mit Radhausverbreiterungen
		31	F31	155-250	265/35, 275/35		
	Oxigin 18	20	OX567	155-245	265/35		für Kit + € 44,00 Aufpreis! ✘

Audi SQ7 (2. Generation Model 4M) ab 2016 4L, 4L1 5/112 66,6 e1*2001/116*0350*26-..., e13*2007/46*1081*12-...
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	28	-	320, 373	255/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	ZP559F	320, 373	255/50	nur M+S
	RC34	30+33	ZP568F	320-373	255/45, 265/45	nur M+S
	B41	20+35	ZP559F	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45	nur M+S
	B43	30+35	ZP559F	320-373	255/50, 265/45, 275/45	nur M+S

8,5 x 20	AF18	20	-	320	265/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Keramikbremse
	CA 17	23	ZP568F	320	265/45, 275/45		nur M+S, nicht für Keramikbremse
	CA 19	32	ZP568F	320-373	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		nur M+S, nicht für Keramikbremse
	FMI12 Kari	34	F94	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		nur M+S
9 x 20	B37	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B40	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B41	33	ZP559F	320	285/45		
	B43	33	ZP559F	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		bis 275/45 nur M+S
	FMI07 Atena	33	F95	320	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		bis 275/45 nur M+S
	AC-M08	25	AV1	320-373	265/45, 275/45		nicht Keramikbremse, nur M+S
	AC-518	33	-	320-373	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-522	33	-	320-373	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF18	33	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, bis 275/45 nur M+S
	CA 20	35	ZP561F	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		bis 275/45 nur M+S
	FMI11 Elatha	20	F95	320-373	255/45, 265/45, 275/45		nur M+S, mit Verbreiterungen, nicht Bremse 420x40mm
		34	F95	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		bis 275/45 nur M+S, nicht Bremse 420x40mm
Oxigin 19	28	OX567F	320	255/50, 265/45, 275/45		nur M+S, nicht Keramik-Bremse, für Kit + € 44,00 Aufpreis!	
9,5 x 20	B37C	22	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S, ohne Radhausverbr. nur 265/45 auflagenfrei! ✘
	CA 19	25	ZP568F	320-373	265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	19	ZP559F	320-373	255/45		
		30+34	ZP559F	320-373	255/45, 265/45		nur M+S
9 x 21	Oxigin 18	28	OX567F	320-373	265/45		nur M+S, nicht Keramik-Bremse, für Kit + € 44,00 Aufpreis!
	B32	25	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		nur M+S
	CA 17	30	ZP561F	320-373	265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	320-373	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		bis 275/40 nur M+S
	B43	31	ZP559F	320, 373	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		
	B41	22	ZP559F	320-373	255/45, 265/40, 275/40		ohne Radhausverbr. bei 275/40 ✘
	AF18	31	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	31	F95	320-373	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		bis 275/40 nur M+S
10,5 x 21	B41	31	ZP559F	320-373	265/40, 275/40		nur M+S
9 x 22	AC-M08	26	-	320-373	265/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
9,5 x 22	AF18	31	-	320	265/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Keramikbremse
10 x 22	B32	25	-	320, 373	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., bis 275/35 nur M+S, ohne Radhausverbr. ab 275/35 ✘
		32	-	320, 373	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., bis 275/35 nur M+S
	AF18	21	AV1	320	265/35, 265/40, 275/35		nur M+S, nur mit Radhausverbr. ohne Auflagen
		26	-	320	265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	320-373	265/35		nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI09 Cratos	21	F31	320-373	265/35, 275/35		nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
31		F31	320-373	265/35, 275/35			

Audi Q8		2018		4L	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*32...
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B32	20	-	170-250	265/55, 275/55, 285/55		Orig.-Verschr.
	B37	20	-	170-250	265/55, 275/55, 285/55		Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	265/55, 275/50, 275/55		
8300 - 1972	21	F85	170-250	265/55, 275/50, 275/55			
9 x 19	CA 19	25	ZP568F	170-373	255/55, 265/55, 275/50, 275/55		nicht Keramikbremse
8,5 x 20	B41	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/50		
	B43	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/50, 285/50		auch Hybrid
	AF18	20	-	170-250	265/50, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr.
	CA 17	23	ZP568F	170-250	265/50, 275/45, 275/50		
9 x 20	B37	20	-	170-250	265/50, 275/50, 285/45, 285/50		Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		
	B43	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/50, 285/45, 285/50		
	FMI07 Atena	20	F95	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		
	AC-518	33	-	170-373	285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AC-M08	25	AV1	170-373	265/50, 275/45, 285/45		nicht Keramikbremse
	AC-522	20	-	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
33		-	170-373	285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
FMI11 Elatha	20	F95	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50			
9,5 x 20	B37C	22	-	170-250	265/50, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45		Orig.-Verschr.
	CA 19	25	ZP568F	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45		nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	19	ZP559F	170-250	265/45, 275/45		
9 x 21	CA 17	25	ZP561F	170-373	275/45		nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	20	ZP568F	170-250	275/45, 285/45		

9,5 x 21	B41	22	ZP559F	170-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45		
	AF18	20	-	170-250	265/45, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr.
10 x 21	B41	20	ZP559F	170-250	285/45		auch für Hybrid
	B43	20	ZP559F	170-250	265/45, 275/45, 285/40, 285/45 , 295/40		auch für Hybrid
10,5 x 21	FMI07 Atena	19	F95	170-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
	B41	19	ZP559F	170-250	275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
	B43	19	ZP559F	170-250	275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
	CA 17	30	ZP561F	170-373	275/45		nicht Keramikbremse
10 x 22	Oxigin 18	20	ZP568F	210	275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
	FMI09 Cratos	21	F85	170-250	285/40		
	AC-M08	19	-	170-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AF18	21	AV1	170-250	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		
	CA 17	20	ZP568F	170-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35		nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	170-373	275/40		nicht Keramikbremse
11 x 22	FMI07 Atena	18	-	170-250	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40		Orig.-Verschr.
	FMI09 Cratos	21	F31	170-250	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		
10 x 23	B32	15	-	170-250	275/40		Orig.-Verschr.
	AF18	18	-	170-373	285/35, 295/30, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	STC-23	18	Kit0613	170-250	285/35, 295/30, 295/35		Achtung - Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 52,00

Audi SQ8 ab 04.2019 4L 5/112 66,6 e1*2001/116*0350*37-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	20	ZP559F	320-373	265/50 , 275/45, 275/50, 285/50	nur M+S
	B43	20	ZP559F	320, 373	265/50, 275/50, 285/50	nur M+S
9 x 20	B37	20	-	320, 373	265/50, 275/50, 285/45, 285/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20	ZP559F	320	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	nur M+S
	B43	20	ZP559F	320, 373	265/50, 275/50, 285/45, 285/50	nur M+S
	AC-M08	25	AV1	320-373	265/50, 275/45, 285/45	nicht Keramikbremse
	AC-518	33	-	373	285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AC-522	20	-	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
		33	-	170-373	285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	20	F95	320	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	nur M+S
FMI11 Elatha	20	F95	320-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	nur M+S, nicht Bremse 420x40mm	
9,5 x 20	CA 19	25	ZP568F	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45	nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	19	ZP559F	320-373	265/45, 275/45	nur M+S
9 x 21	CA 17	25	ZP561F	373	275/45	nicht Keramikbremse
9,5 x 21	B41	22	ZP559F	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45	nur M+S
	AF18	20	-	320, 373	265/45, 275/45, 285/40, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI12 Kari	20	-	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 21	B41	20	ZP559F	320-373	285/45	
	B43	20	ZP559F	320, 373	265/45M+S, 275/45M+S, 285/40, 285/45 , 295/40	
	FMI07 Atena	19	F95	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40	bis 275/45 nur M+S
10,5 x 21	B41	19	ZP559F	320-373	275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40	
	B43	19	ZP559F	320, 373	275/45M+S, 285/40, 285/45, 295/40	
	CA 17	30	ZP561F	170-373	275/45	nicht Keramikbremse
	FMI09 Cratos	21	F85	320-373	285/40	
10 x 22	AC-M08	19	-	373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AF18	21	AV1	320	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	bis 275/40 nur M+S
	CA 17	20	ZP568F	320-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35	nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	373	275/40	nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	18	-	320-373	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40	Orig.-Verschr., bis 275/40 nur M+S
FMI09 Cratos	21	F31	320-373	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	bis 275/40 nur M+S	
11 x 22	B32	15	-	320, 373	275/40	Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 23	AF18	18	-	373	285/35, 295/30, 295/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	STC-23	18	Kit0613	320-373	285/35, 295/30, 295/35	Achtung - Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 52,00

Audi RS Q8 ab 2020 4L 5/112 66,6 e1*2001/116*0367*06-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 22	AC-M08	19	-	441	275/40M+S, 285/40M+S, 295/35, 295/40	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	18	-	441	VA 275/40+HA 295/40	
					275/40M+S, 295/35, 295/40, 305/35, 305/40	
FMI09 Cratos	21	F31	441	275/40M+S, 295/35, 295/40, 305/35		
11 x 22	B32	15	-	441	275/40, 285/40	Orig.-Verschr., nur M+S, für Keramikbremsen
	AF18	18	-	441	295/35	Orig.-Verschr.

10 x 23	STC-23	18	Kit0613	441	295/35, 305/35		Achtung - Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 52,00
---------	--------	----	---------	-----	----------------	--	---

Audi Q8 e-tron NEU im Laufe 2023 GE 5/112 66,6 e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	34	-	158	255/55	Orig.-Verschr., incl. Sportback
	B43	34	ZP559F	158	255/55	nur M+S, incl. Sportback
	RC32	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportback
8,5 x 19	RC34	36	-	158	255/55	Orig.-Verschr., auch Sportback
				158	255/55, 265/50, 265/55	
	B41	36	ZP559F	158	255/55	auch Sportback
	RC34	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr., auch Sportback
	CA 20	35	ZP568F	158	255/55, 265/50, 265/55	auch Sportback
9 x 19	B41	38	ZP559F	158	255/55	auch Sportback
8 x 20	B43	30	ZP559F	158	255/50	nur M+S, incl. Sportback
9 x 20	CA 23	38	ZP559F	158	255/50	incl. Sportback
	B43	33	ZP559F	158	255/50, 275/45	nur M+S, incl. Sportback
		38	ZP559F	158	255/50, 275/45	nur M+S, incl. Sportback
	AC-522	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., incl. Sportback
8,5 x 21	B43	30	ZP559F	158	265/45	incl. Sportback
		34+37	ZP559F	158	265/45	incl. Sportback
9,5 x 21	B43	36	ZP559F	158	265/45, 275/40	incl. Sportback

Audi SQ8 e-tron NEU im Laufe 2023 GE 5/112 66,6 e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 21	B41	20	ZP559F	226	285/40, 295/40, 305/35	auch Sportback
10,5 x 21	B41	19	ZP559F	226	285/40, 295/40	auch Sportback
10 x 22	FMI07 Atena	18	-	226	285/35, 295/35	Orig.-Verschr., auch Sportback
10 x 23	STC-23	18	Kit0613	226	295/30	Achtung - Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 52,00


Audi Q9 im Laufe 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i3	2014	BMWi-1	5/112	66,6	e1*KS07/46*1213*... e1*2007/46*1213*

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 19	eb1	43	-	75	155/70	 Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., nur Range Extender
					155/70M+S	







	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i3 S	2018	BMWi-1	5/112	66,6	e1*2007/46*1213*07

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 19	eb1	28	-	75	155/70M+S	 Orig.-Verschr.




	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i4 eDrive 40 NEU	ab Februar 2022	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	80-105	225/55, 235/50	 Orig.-Verschr., Achlast bis 1.620 kg Orig.-Verschr.
		27	-	80-105	225/55	
8 x 18	RC27	30	-	80, 105	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	80-105	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	105	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	80, 105	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP593F	80, 105	225/50, 245/45	
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	80, 105	225/50, 245/45	nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	34	-	80-105	225/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18	RC34	34	Kit 0334	80-105	225/50, 245/45, 255/45	 Orig.-Verschr.
		36	-	80-105	245/45	
8,5 x 18	B32	36	-	80-105	245/45, 255/45	 Orig.-Verschr.
		35	ZP593F	105 (250)	245/45	nicht Bremse 374mm
8 x 19	RC32	30	-	80-105	245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	36	-	80-105	245/40	Orig.-Verschr.
		32	-	80-105	245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC34	VA 35	-	80-105	VA 245/40	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42	-	80-105	HA 255/40	
8,5 x 19	B41	VA 35	-	80-105	VA 245/40	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42	-	80-105	HA 255/40	
8 x 19	B40	VA 27	-	105 (250)	VA 225/45	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 40	-	105 (250)	HA 255/40	
8 x 19	B43	VA 27	-	105 (250)	VA 225/45, 245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40	-	105 (250)	HA 255/40	
8,5 x 20	B43	VA 35	-	105 (250)	VA 245/35	 Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42	-	105 (250)	HA 255/35 HL	
8,5 x 20	B41	35	-	80-105	VA 245/35+HA 255/35	Orig.-Verschr.
	B42	35	-	80, 105	VA 245/35+HA 255/35	Orig.-Verschr.
	B43	35	-	105 (250)	VA 245/35+HA 255/35	Orig.-Verschr.
9 x 20	B41	35	-	80-105	VA 245/35+HA 255/35	HA ✘
	CA 20	35	ZP593F	80, 105	VA 245/35+HA 255/35	HA ✘
	Oxigin 28	35	ZP593F	80, 105	VA 245/35+HA 255/35	HA ✘

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i4 M50 NEU	im Laufe 2023	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1




Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	RC34	36	-	125	245/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	29	-	125	VA 245/40+HA 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S, HA ✘
	B41	36	-	125	VA 245/40+HA 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	RC34	VA 35	-	125	VA 245/40	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42	-	125	HA 255/40	
8,5 x 19	B41	VA 35	-	125	VA 245/40+HA 255/40	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42	-	125	VA 245/40+HA 255/40	
8,5 x 20	B41	35	-	125	VA+HA 255/35 od.	Orig.-Verschr.
					VA 245/35+HA 255/35	
9 x 20	B41	35	-	125	VA 245/35+HA 255/35	Orig.-Verschr., HA ✘

Kombinationen

8,5 x 19	B41	VA 29	-	125	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 255/40	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i5 NEU	im Laufe 2023	G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B43	VA 29	-	105, 127	VA 245/45+HA 275/40	 Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46				
	RC32	29	-	105	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC34	29	-	105	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA

8,5 x 19	B41	29	-	105	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	B43	29	-	105, 127	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	RC34	26	-	105	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B41	28	-	105	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	B43	25	-		245/45		Orig.-Verschr., i.V.
	AC-MB6	30	-	105, 127	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	B43	VA 28	-	105, 127	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		
8,5 x 20	B43	VA 28	-	105, 127	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 20	B41	28	-	105	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	28	-	105, 127	255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 20	CA 23	30	ZP599F	105, 127	255/40		nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 21	B41	30	-	105	255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	30	-	105, 127	255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 21	CA 20	30	ZP599F	105, 127	255/35		nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen

8,5 x 19	B41	VA 29	-	105	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9 x 19		HA 41			HA 275/40		
8,5 x 21	B41	VA 30	-	105	VA+HA 255/35 od. VA 245/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 285/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
10,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	B43	VA 30	-	105, 127	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

BMW i5 M60 xDrive NEU 2024 G6E 5/112 66,7 e1*2018/858*00317*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	B43	VA 29	-	127	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46					
8,5 x 19	B43	29	-	127	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-MB6	30	-	127	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	B43	VA 28	-	127	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		
8,5 x 20	B43	VA 28	-	127	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 20	B43	28	-	127	255/40M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 20	CA 23	30	ZP599F	127	255/40M+S		nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen

8,5 x 21	B43	VA 30	-	127	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

BMW i5 Touring NEU im Laufe 2024 G6E 5/112 66,7 e1*2018/858*00317*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	B43	VA 29	-	105, 127	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46					
8,5 x 20	B43	VA 28	-		VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr., i.V.
10 x 20		HA 46					

Kombinationen

8,5 x 21	B43	VA 30	-	105	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

BMW i5 M60 xDrive Touring NEU im Laufe 2024 G6E 5/112 66,7 e1*2018/858*00317*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	B43	VA 29	-	127	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46					

BMW i7 NEU im Laufe 2023 G7L / G70 5/112 66,7 e1*2018/858*00154*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
			-	125-280	245/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u.

8,5 x 19	RC34	26	-	125-280	245/50, 255/45, 265/45		370x24mm HA Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41	26	-	125-280	245/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41	28	-	125-280	255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 19	B41	21	-	125-280	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	FMI08 Thoe	20	-	125-280	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
8,5 x 20	B41	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 20	B41	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45, 265/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 21	FMI07 Atena	26	F93	125-280	245/40, 255/40		nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9,5 x 21	B41	22	-	125-280	245/40, 255/40, 265/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA

Kombinationen

9,5 x 21	B41	VA 22	-	125-280	VA 255/40+HA 285/35 od. VA 265/35+HA 305/30 od. VA 265/40+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
10,5 x 21		HA 43					

BMW 1er (siehe Konfigurator)	ab Ende 2011	1K2/1K4 (F20 / F21)	5/120	72,6	e1*2007/46*0273*04..., e1*2007/46*0283*04...
-------------------------------------	---------------------	----------------------------	--------------	-------------	--

BMW 1er M135i / M140i (siehe Konfigurator)	ab 2012	1K2/1K4	5/120	72,6	e1*2007/46*0273*04..., e1*2007/46*0283*04...
---	----------------	----------------	--------------	-------------	--

BMW 1er	ab 10.2019	F1H (F40)	5/112	66,7	e1*2007/46*2018*...
----------------	-------------------	------------------	--------------	-------------	---------------------

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	54	-	80-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	Pro1	48	F93	80-110	195/55, 195/60	nur M+S
7 x 16	RC30	52	-	80-110	195/60M+S, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	47	-	85-140	195/55, 205/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
				85-110	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	85-140	195/50, 195/55	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	47	-	80-140	195/50, 195/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	CA 26	47	ZP599F	80-140	195/55M+S	nicht Bremse 360mm
	RC27	49	-	85-110	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	195/55, 205/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
		54	-	80-110	205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	CA 26	54	ZP599F	80-110	205/50, 215/50, 225/45	nicht Bremse 360mm
80-140				195/55, 205/50, 215/50, 225/45	nur M+S, nicht Bremse 360mm	
7,5 x 17	RC27	54	-	85-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	85-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	BR-I	54			225/45	i.V.
	Oxigin 25	54	ZP599F	80-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nicht für M-Sportbremse
7 x 18	RC32	54	-	85-225	195/50M+S, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	51	-	85-225	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	205/40, 205/45	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
				80-225	205/40, 205/45	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
				80-110	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B39	51	-	80-140	225/40	
				80-225	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	80-195	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x24mm VA u. 300x20mm HA
Oxigin 25	51	-	80-225	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse	
8 x 18	RC27	57	-	85-140	215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	205/45 M+S	
	RC32	57	-	80-140	225/40	Orig.-Verschr.
				80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
	RC29	57	-	80-110	215/45, 235/40	
				80-225	215/45M+S, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B37	54	-	80-110	215/45	
				80-225	215/45M+S, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B38	52	-	85-110	215/45	
85-225				215/45M+S, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
AC-518	50	-	80-225	215/45M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	

8 x 19	B43	54	-	80-225	235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC27	57	-	85-225	235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC29	57	-	85, 103	215/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	225/35		
RC32	57	-	80-225	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Feststättel Bremse 360mm VA u. 330x20mm HA	
8 x 20	B38	52	-	80-103	225/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	235/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm ✘

BMW 1er NEU 2024 F7 / G70 5/112 66,7 e1*2018/858*00397*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	45	-		205/55		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW11
7,5 x 17	RC27	53	-		205/55		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW11
8 x 18	RC32	54	-		225/45		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW11
8 x 19	RC34	53	-		225/40		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW11
		48	-	90-150	215/40, 225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	46+48	-	90-150	225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit M-Sportbremse, nur Bremse 360mm

BMW 1er M135 NEU 2024 F7 / G70 5/112 66,7 e1*2018/858*00397*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	B43	46+48	-	221	225/30, 225/35		Orig.-Verschr.

BMW 2er Coupé / Cabrio (siehe Konfigurator) ab 2014 1C 5/120 72,6 e1*2007/46*0277*08-...

BMW 2er M235i / M240i Coupé (siehe Konfigurator) 1C 5/120 72,6 e1*2007/46*0277*08-...

BMW 2er Active Tourer (siehe Konfigurator) ab 2014 F45/UKL-L 5/112 66,7 e1*2007/46*0371*13-..., e1*2007/46*1675*...

BMW 225xe Active Tourer (siehe Konfigurator) UKL-L, F2AT 5/112 66,7 e1*2007/46*0371*21-..., e1*2007/46*1675*..

BMW 225xe Active Tourer Hybrid ab 2018 UKL-L, F2AT 5/112 66,7 e1*2007/46*0371*21-..., e1*2007/46*1675*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	54	-	100	205/55		Orig.-Verschr.

BMW 2er Active Tourer NEU im Laufe 2022 U2AT 5/112 66,7 e1*2018/858*00117*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	41	-	90-115	205/65, 215/60, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC27	41	-	90-150	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	90-115	205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	47	-	100-115	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC32	47	-	90-115	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	90-115	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	Pro1	49	ZP599F	90-115	215/55, 215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	52	-	90-115	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	45	-	90-115	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	90-115	205/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	90-115	205/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	90-150	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	100-110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	90-150	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	51	-	90-115	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	-	90-150	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	90-115	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	8 x 18	B42 / B44	45	-	90-150	235/45	
AC-MB6		45	-	90-150	235/45		Orig.-Verschr.
AC-M10		45	-	90-150	235/45		Orig.-Verschr.
FMI08 Thoe		49	-	90-115	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
FMI11 Elatha		45	F93	90-115	225/45		
7,5 x 19	FMI12 Kari	45	Kit 0334	90-115	225/45		
8 x 19	RC34	45,5	-	90-115	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	90-115	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	90-115	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-115	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC27	47	-	90-150	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	90-115	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	90-115	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	100-115	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	B43	43	-	100-115	225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

	CA 17	45	ZP593F	100-150	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 330mm
	CA 24	43	ZP599F	90-150	225/40, 225/45		
	Oxigin 29	43	ZP599F	90-150	225/45		
8,5 x 19	B42	47	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP593F	90-150	225/45		
	Oxigin 26	45	ZP599F	100-150	225/40, 225/45		nicht Bremse 330mm
9 x 19	Oxigin 28	45	ZP593F	90-150	225/45		
	CA 17	49	ZP593F	90-150	255/40		
8 x 20	CA 24	49	ZP599F	90-150	225/40		
	B43	46	-	90-150	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		48	-	90-150	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B42	45	-	100-115	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
		48	-	90-150	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	48	ZP599F	90-150	225/40, 235/35		

BMW 2er Active Tourer PHEV NEU im Laufe 2023 U2AT 5/112 66,7 e1*2018/858*00117*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	41	-	100	205/65	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC27	41	-	100, 110	205/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	51	-	100, 110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	100, 110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	B42 / B44	45	-	100, 110	235/45	Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	-	100, 110	235/45	Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	100, 110	235/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	46	-	90-115	225/45	Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	100, 110	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	-	90-115	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	Oxigin 29	43	ZP599F	100, 110	225/45	
	B42	47	-	100, 110	225/45	Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	100, 110	225/45	Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP593F	100, 110	225/45	
8 x 20	Oxigin 28	45	ZP593F	100, 110	225/45	
8 x 20	B43	46+48	-	100, 110	225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B42	48	-	100, 110	225/40	Orig.-Verschr.

BMW 2er Grand Tourer (siehe Konfigurator) ab 2014 F46/UKL-L 5/112 66,7 e1*2007/46*0371*18-... e1*2007/46*1677*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC34	52	-	100	205/55	Orig.-Verschr.

BMW 2er Coupe NEU ab 2022 G2C 5/112 66,7 e1*2018/858*00123*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	115-180	225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	CA 20	30	ZP599F	115-180	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36 u. 374mm
	RC32	27	-	115-180	225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	115-180	VA 225/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40	-	115-180	HA 255/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	23+25	-	115-180	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	115-180	225/45	Orig.-Verschr.
	B32	25	-	115-180	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	115-180	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	115-180	225/45	Orig.-Verschr.
	B42	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr.
	B44	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	AC-MB6	29	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP599F	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA	
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA	nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	26	-	115-180	225/45	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	26	F93	115-180	225/45	
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	115-180	225/45	
7,5 x 19	RC34	32	-	120-180	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	VA 27	-	115-180	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40	-	115-180	HA 255/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	VA 27	-	115-180	VA 225/40, 245/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40	-	115-180	HA 245/35, 255/35	Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	115-180	225/40	Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 19	B40	30	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr.
	B43	28	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	26+29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B43	25+29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B44	25+30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP599F	115-180	225/40		
	Oxigin 28	30	ZP599F	115-180	225/40		
	8300 - 1972	32	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	VA 27	-	115-180	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		
8 x 20	B43	27+30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	20	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B43	28+30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B44	25+30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8,5 x 19	B41	VA 29	-	115-180	VA 225/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 255/35		
8 x 20	B43	VA 27	-	115-180	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

BMW M240i NEU ab 2022 G2C 5/112 66,7 e1*2018/658*00123*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	275	VA 225/45	i.V.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
8 x 18	RC27	30	-	275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	30	ZP599F	275	225/45, 235/40, 245/40HA	nur M+S
8 x 19	B43	VA 27	-	275	VA 225/40, 245/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 245/35, 255/35	
8 x 19	B40	30	-	275	225/40, 235/35, 245/35HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	275	225/40, 235/35, 245/35HA	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B42	30	-	275	225/40, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., HA ✘
	B43	29	-	275	225/40	Orig.-Verschr.
	B44	25	-	275	225/40	Orig.-Verschr.
	B44	30	-	275	225/40, 245/35HA, 255/35HA	Orig.-Verschr., HA ✘
	AC-MB6	30	-	275	225/40, 245/35HA, 255/35HA	Orig.-Verschr., HA ✘
	AC-M10	30	-	275	225/40, 245/35HA, 255/35HA	Orig.-Verschr., HA ✘
	Oxigin 28	30	ZP599F	275	225/40	
8 x 20	B43	VA 27	-	275	VA 225/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	
8 x 20	B43	27+30	-	275	225/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	B42	30	-	275	225/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	275	225/35	Orig.-Verschr., nur M+S
				275	VA 225/35+HA 255/30	Orig.-Verschr., mit M-Technik-Paket
		30	-	275	225/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	275	225/35	Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 20	B43	VA 27	-	275	VA 225/35		Orig.-Verschr., mit M-Technik-Paket, mit Radlaufverbreiterungen
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

BMW 2er Gran Coupe/2er xDrive Gran Coupe ab 2020 F2GC 5/112 66,7 e1*2007/46*2064*..






Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	Pro1	48	F93	85-110	195/55, 195/60, 205/55	nur M+S
7 x 17	RC30	52	-	85-110	195/60M+S, 205/55 , 215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	85-140	195/50M+S, 195/55 , 205/45, 215/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	CA 26	47	ZP599F	85-140	195/55M+S	nicht Bremse 360mm
	RC27	54	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	Pro1	49	ZP599F	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	CA 26	54	ZP599F	85-110	205/50, 215/50, 225/45	nicht Bremse 360mm

				85-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	54	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45 , 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		52	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	45	-	85-140	205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		52	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
Oxigin 25	54	ZP599F	85-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für M-Sportbremse	
7,5 x 18	RC30	51	-	85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	50	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		51	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	51	-	85-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
85-140				225/40			
85-225				205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm	
CA 20	51	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x24mm VA u. 300x20mm HA	
8 x 18	RC32	57	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
	RC29	57	-	85-110	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	215/45M+S, 225/40		
	B37	54	-	85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	215/45M+S, 225/40		
AC-518	50	-	85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
			85-225	215/45M+S			
FMI08 Thoe	49	-	85-225	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.	
8 x 19	B43	54	-	85-225	235/35		Orig.-Verschr. nicht Bremse 360 mm VA
				85-140	225/35		
	RC29	57	-	100, 103	215/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 330mm, bei 245/30
				131	225/35		
RC32	57	-	85-140	225/35, 245/30			
RC32	57	-	85-225	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm VA u. 330x20mm HA	

BMW 3er / Kombi (siehe Konfigurator) ab 02.12 F30/ 3L F31/ 3K 5/120 72,6 Limo: e1*2007/46*0314*05-..., Kombi: e1*2007/46*0315*06, e24*2007/46*0022*03...

BMW 3er ab 03.2019 G3L (G20) / G3K (G21) 5/112 66,7 e1*2007/46*1947*..., e1*2007/46*2017*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	22	-	85-140	205/60 , 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.	
	RC32	22	-	85-140	205/60 , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.	
	RC34	22	-	85-140	205/60 , 215/60	Orig.-Verschr., Heckantrieb	
7,5 x 17	RC32	30	-	85-210	205/55, 215/50, 215/55, 225/50 , 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	
	BR-I	30	-	100-195	225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 348 u. 374mm	
	CA 20	30	ZP593F	85-210	225/50	nicht Bremse 348x30 u. 348x36mm	
	RC27	27	-	85-140	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, bei Touring 205er u. 215er nur M+S
				85-210	225/50, 245/45		
	RC32	27	-	85-210	205/55, 215/50, 215/55, 235/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb	
	Oxigin 25	35	ZP599F	120-210	235/45		Orig.-Verschr., Allrad
85-275				225/50, 235/45, 245/45			
7 x 18	RC32	22	-	85-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	85-210	VA 225/45	Orig.-Verschr.	
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
7,5 x 18	RC32	25	-	85-210	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
				120-210	225/45	Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34	25	-	85-210	225/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				120-210	225/45	Orig.-Verschr., Allrad	
	B32	25	-	85-210	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
				85-140	215/45		
	BR-I	25	-	100-195	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
	Oxigin 25	25	-	85-275	225/45	Orig.-Verschr.	
	RC34	25	-	85-210	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
RC32	23	-	85-210	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb		
RC27	30	-	100-275	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 18" Sportbremse	
			85-210	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
RC32 / RC34	30	-	120-210	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
			85-140	215/45			
B42	30	-	85-210	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.	
			85-140	215/45			
B44	30	-	85-140	215/45		Orig.-Verschr.	
			85-210	225/45, 235/40, 245/40HA			

8 x 18	AC-M10	30	-	85-140	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
				85-210	225/45, 235/40, 245/40HA		
	AC-MB6	29	-	85-140	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
				85-210	225/45, 235/40, 245/40HA		
	CA 17	35	ZP593F	100-275	225/45, 235/40		nur G3L, nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	85-140	215/45		nicht Bremse 374mm
85-210				225/45, 235/40, 245/40HA			
FMI08 Thoe	26	-	85-210	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
			120-210	225/45			
FMI11 Elatha	26	F93	85-210	215/45, 225/45		Heckantrieb	
			120-210	225/45			
8,5 x 18	Oxigin 20	35	ZP599F	120-195	225/45, 235/40		Typ G3K, nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
				100-275	225/45, 235/40		
7,5 x 19	RC34	32	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	VA 27	-	85-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	B43	VA 27	-	85-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	BR-I	VA 27	-	85-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	RC27	30	-	100-275	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 18" Sportbremse
	RC32	30	-	85-210	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	27	-	85-195	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	85-210	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr., Typ G3K nicht 235/35
	B43	28	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Typ G3K nicht 235/35
					85-195		
	BR-I	27	-	100-195	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Typ G3L
85-210				225/40			
CA 24	30	ZP599F	85-275	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Typ G3K	
FMI08 Thoe	26	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	RC32	29	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
					85-210		
	B42 / B44	30	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Typ G3L
				85-210	225/40		
	B43	29	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Typ G3L
				85-210	225/40		
	AC-M10	30	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Typ G3L
				85-210	225/40		
	CA 23	30	ZP593F	85-210	225/40, 235/35		Typ G3L
				85-210	225/40		
	Oxigin 19	35	ZP593F	100-195	225/40		Typ G3L, nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse u. nicht Bremse 348mm
	Oxigin 25	35	ZP593F	100-275	225/40		nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
	Oxigin 28	30	ZP593F	85-210	225/40, 235/35		G3L
				85-210	225/40		
8300 - 1972	32	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
			120-210	225/40, 235/35, 235/40			
Race LS 2	35	14x1,25x30	100-275	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Allrad	
8 x 20	BR-I	VA 27	-	100-195	VA 225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		
8 x 20	B43	VA 27	-	85-210	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		
8 x 20	B40	27	-	100-195	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B43	27+30	-	85-195	225/35		Orig.-Verschr., Typ G3L
					85-195		
BR-I	30	-	85-195	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben	
8,5 x 20	RC34	30	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr., Typ G3L
				115, 135	225/35		
	B43	28	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr., Typ G3L
				115, 135	225/35		
	Fascinate	35	14x1,25x30	100-275	VA 225/35+HA 255/30		
Race GTX	30	14x12,5x30	100-275	245/30			
Hibonit	35	14x1,25x 30	100-275	VA 225/35+HA 255/30			

Kombinationen

8 x 19	B40	27	-	85-210	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, bei 275/30 ✖
9 x 19		40			HA 245/35, 255/35, 275/30		
8 x 19	FMI08 Thoe	26	-	85-210	VA+HA 225/40, 235/35, 245/35 od.		Orig.-Verschr.
9 x 19		41			VA 225/40+HA 255/35		
8,5 x 19	Race LS 2	35	14x1,25x 30		VA 225/40+HA 255/35 od. VA 235/40+HA 265/35		
9,5 x 19		46					

8 x 20	B40	27	-	85-210	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		40					
8 x 20	FMI08 Thoe	26	-	85-210	VA+HA 245/30 od.		Orig.-Verschr.
9 x 20		41					

BMW 3er Hybrid ab 2020 **G3L (G20) / G3K (G21)** 5/112 **66,7** e1*2007/46*1947*... e1*2007/46*2017*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	30	-	85-210	225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	27	-	120-135	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25		120-135	VA 225/45		i.V.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
7,5 x 18	B32	25	-	120-135	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	AC-MB6	29	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA		nicht Bremse 374mm
8 x 19	B43	VA 27	-	120-135	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	BR-I	VA 27	-	120-135	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8,5 x 19	B42 / B44	30	-	120-135	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., HA ✘
	B43	29	-	120-135	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., HA ✘
	AC-M10	30	-	120-135	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., HA ✘
	CA 23	30	ZP593F	120-135	VA 225/40+HA 255/35		HA ✘
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-135	VA 225/40+HA 255/35		HA ✘

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	120-135	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	B40	27	-	120-135	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30 ✘
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30		
8 x 20	B40	27	-	120-135	VA 225/35		Orig.-Verschr., HA bei 265/30 ✘
9 x 20		40			HA 265/30		

BMW M340i xDrive ab 2019 **G3L (G20)** 5/112 **66,7** e1*2007/46*1947*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	30	-	250-275	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
		27	-	250-275	235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	27	-	250, 275	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25		250-275	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC32 / RC34	25	-	250-275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC32	23	-	250-275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC27	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC34	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		nicht Bremse 374mm
	FMI11 Elatha	26	F93	250-275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
7,5 x 19	RC34	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	RC34	VA 27	-	250-275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	RC32	30	-	250-275	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B40	30	-	275	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B43	28	-	250, 275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
			275		235/35		
	BR-I	27	-	275	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	26	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B42	30	-	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr., ab 245/35 ✘
				275	235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	29	-	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr., ab 245/35 ✘
				275	235/35		Orig.-Verschr., nur M+S

8,5 x 19	B44	30	-	250, 275	225/40, 245/35HA M+S, 255/35HA		Orig.-Verschr., ab 245/35 ✘
				275	235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-MB6 / AC-M10	30	-	250, 275	225/40, 245/35HA M+S, 255/35HA		Orig.-Verschr., ab 245/35 ✘
				275	235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
Oxigin 28	30	ZP593F	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35		ab 245/35 ✘	
8 x 20	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		
8,5 x 20	RC29	26	-	275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, HA ✘
	B42	30	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., HA ✘

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 255/40		
8 x 19	B40	27	-	250, 275	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30 ✘
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30		
8 x 19	FMI08 Thoe	26	-	250-275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 19		41					
8 x 20	B40	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., HA ✘
9 x 20		40					
8 x 20	FMI08 Thoe	26	-	250-275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 20		41					
8,5 x 20	B42	30	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		42					

BMW M340i xDrive Touring ab 2019 G3K 5/112 66,7 e1*2007/46*2017*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	250-275	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
		27	-	250-275	235/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	27	-	250, 275	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	250-275	VA 225/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC32	25	-	250-275	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC34	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	nicht Bremse 374mm
7,5 x 19	RC34	32	-	250-275	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	RC34	VA 27	-	250-275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
7,5 x 19	RC32	32	-	250-275	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 19	RC32	30	-	250-275	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	26	-	250-275	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B44	30	-	250, 275	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr., bei 255/35 ✘
8,5 x 19	B43	29	-	250, 275	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr., bei 255/35 ✘
	AC-MB6 / AC-M10	30	-	250, 275	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr., bei 255/35 ✘

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 255/40		
8 x 19	B40	27	-	250, 275	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30 ✘
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30		
8 x 19	FMI08 Thoe	26	-	250-275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 19		41					
8 x 20	FMI08 Thoe	26	-	250-275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 20		41					

BMW M2 Coupé ab 2016 F87 5/120 72,6

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	Race LS	42	14x1,5x40	272	245/35	+751207411006 +2ZR 10 mm Spurverbr. VA+HA
	Fascinate	38	14x1,5x35	272	245/35	+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
9 x 20	B37	25	-	272, 302	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 380mm

Kombinationen

8,5 x 19	Race LS	42	14x1,5x40	272	VA245/35+HA265/35		+751207411006 +2ZR 10 mm Spurverbr.VA
9,5 x 19		42	14x1,5x35				+751207410504 5 mm Spurverbr. HA
8,5 x 19	Fascinate	38	14x1,5x35	272	VA245/35+HA265/35		+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
9,5 x 19		42					
8,5 x 20	GTS 2	35	14x1,5x35	272	VA245/30+HA265/30		+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
10 x 20		46					

BMW M2 NEU ab 2023 **G2M** 5/112 66,7 e1*2018/858*00211*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	VA 20	-	338, 353	VA+HA 275/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20				
9,5 x 19	B40	VA 20	-	338, 353	VA 275/35+HA 285/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!
10,5 x 20		HA20				

BMW M3, M4 ab 2015 **M3/F80, M4/F82/F83** 5/120 72,6 e1*2007/46*0377*06-

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B37	25	-	317, 332	255/30	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse

Kombinationen

8,5 x 19	B32	VA 30	-	317	VA 255/35M+S	Orig.-Verschr., nicht Keramik Bremse
9,5 x 19		HA 25			HA 255/35M+S	

BMW M3, M4 NEU 2023 **G234M** 5/112 66,6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	VA 20	-	353-390	VA+HA 275/35M+S	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20				
9,5 x 19	B40	VA 20	-	353-390	VA 275/35+HA 285/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!
10,5 x 20		HA20				

BMW 4er REIHE (siehe Konfigurator) ab 2013 **F32 / F33/ 3C** 5/120 72,6 e1*2007/46*0316*08-... e1*2007/46*0316*09

BMW 4er Gran Coupé (siehe Konfigurator) ab 2013 **F36 / 3C** 5/120 72,6 e1*2007/46*0316*10-...

BMW 4er Coupe / Cabrio ab März 2021 **G3C** 5/112 66,7 e1*2007/46*2126*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	120-275	225/50	Orig.-Verschr.
	CA 20	30	ZP593F	120-210	225/50, 245/45	nicht Bremse 374mm u. nicht 348x30 u. 348x36mm
	RC27	27	-	120-210	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25		120-210	VA 225/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
7,5 x 18	B32	25	-	120-210	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC34	25	-	120-210	225/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	25	-	120-175	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	120-210	225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-275	225/45	Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr.
	B44	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP593F	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA	
7,5 x 19	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA	nicht Bremse 374mm
	RC32	32	-	120-275	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	VA 27	-	120-210	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	B43	VA 27	-	120-210	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	120-210	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	RC32	30	-	120-210	225/40	Orig.-Verschr.
	B40	30	-	120-210	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., Coupe
				120-180	225/40, 245/35HA	Orig.-Verschr., Cabrio
	B43	28	-	120-210	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., Coupe
				120-180	225/40	Orig.-Verschr., Cabrio
CA 24	30	ZP599F	120-275	225/40		
8 x 19	B43	29	-	120-210	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., Coupe
				120-210	225/40	Orig.-Verschr., Cabrio

8,5 x 19	B44	30	-	120-210	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., Coupe
				120-210	225/40	Orig.-Verschr., Cabrio
	AC-MB6	30	-	120-210	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., Coupe
				120-210	225/40	Orig.-Verschr., Cabrio
	AC-M10	30	-	120-210	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., Coupe
				120-210	225/40	Orig.-Verschr., Cabrio
	CA 23	30	ZP593F	120-210	225/40, 235/35	Coupe
				120-210	225/40	Cabrio
Oxigin 28	30	ZP593F	120-210	225/40, 235/35	Coupe	
			120-210	225/40	Cabrio	
8300 - 1972	32	-	120-210	225/40	Orig.-Verschr.	
8 x 20	B43	VA 27	-	120-210	VA 225/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	
8 x 20	B40	27	-	120-210	225/35	Orig.-Verschr.
	B43	27+30	-	120-210	225/35	Orig.-Verschr., nur Coupe

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	120-210	VA 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40, 255/40	
8 x 19	FMI08 Thoe	26	-	120-275	VA+HA 235/35, 245/35	Orig.-Verschr.
9 x 19		41				
8 x 20	B40	27	-	120-210	VA 225/35	Orig.-Verschr., HA bei 265/30 ✘
9 x 20		40			HA 255/30, 265/30	
8 x 20	FMI08 Thoe	26	-	120-275	VA+HA 245/30	Orig.-Verschr.
9 x 20		41				

BMW M440 i/d Coupe NEU 2021 G3C 5/112 66,7 e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	27	-	250, 275	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	250-275	VA 225/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
7,5 x 18	RC34	25	-	250-275	225/45	Orig.-Verschr.
	B32	25	-	250, 275	225/45M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP593F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	nur M+S
	CA 26	30	ZP599F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 19	RC34	32	-	250-275	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B43	28	-	250, 275	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	29	-	250, 275	225/40, 235/35M+S	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B44	30	-	250, 275	225/40, 235/35M+S, 245/35HA M+S, 255/35HA	Orig.-Verschr., ab 245/35 ✘
	AC-MB6 / AC-M10	30	-	250, 275	225/40, 235/35M+S, 245/35HA M+S, 255/35HA	Orig.-Verschr., ab 245/35 ✘
	Oxigin 28	30	ZP593F	250, 275	225/40, 235/35M+S	
8 x 19	RC34	VA 27	-	250-275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 20	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	VA 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40M+S, 255/40	
8 x 20	B40	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 265/30	Orig.-Verschr., HA ✘
9 x 20		40				

BMW M440 i xDrive Cabrio NEU 2021 G3C 5/112 66,7 e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	27	-	250, 275	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	B32	25	-	275	225/45M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	250-275	VA 225/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
8 x 18	RC27	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP593F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	nur M+S
	CA 26	30	ZP599F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	nur M+S, nicht Bremse 374mm

7,5 x 19	RC34	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B43	28	-	275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B43	29	-	250, 275	225/40		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	250, 275	225/40, 255/35HA		Orig.-Verschr., bei 255/35 ✘
	AC-MB6 / AC-M10	30	-	250, 275	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., nur M+S, bei 245/35 ✘
				275	225/40, 255/35HA		Orig.-Verschr., bei 255/35 ✘
Oxigin 28	30	ZP593F	250, 275	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., nur M+S, bei 245/35 ✘	
8 x 19	RC34	VA 27	-	250-275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	BR-I	VA 27	-	275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40M+S, 255/40		
8 x 20	B40	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 265/30		Orig.-Verschr., HA ✘
9 x 20		40					

BMW 4er Gran Coupe NEU

2021

G4C

5/112

66,7

e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	CA 20	30	ZP593F	120-210	225/55, 235/50		nicht Bremse 348x36mm u. nicht 348x30mm VA u. 330x20mm HA
	RC27	27	-	120-210	225/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP599F	120-210	225/55, 235/50, 245/50		nicht Bremse 348x36mm u. nicht 348x30mm VA u. 330x20mm HA
7,5 x 18	RC32	23	-	120-210	225/45		Orig.-Verschr.
		25	-	120-210	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-210	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-210	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		35	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		35	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP593F	120-210	225/50, 235/45, 245/45		
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	120-210	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	26	-	120-210	225/45		Orig.-Verschr.
		34	-	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	26	F93	120-210	225/45		
FMI12 Kari	34	Kit 0334	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45			
8,5 x 18	RC34	36	-	120-210	245/45		Orig.-Verschr.
	B32	36	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 18	CA 17	35	ZP593F	120-210	235/45, 245/45		nicht Bremse 374mm
8 x 19	RC34	32	-	120-210	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	28	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		34	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 24	30	ZP599F	120-180	235/40		
				120-275	245/40		
	FMI08 Thoe	26	-	120-210	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	32	ZP599F	120-210	225/45, 235/40, 245/40		
	RC32	29	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	26	-	120-210	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
120-210				225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
B41	28	-	120-210	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
			120-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
B42	36	-	120-210	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
			120-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
B43	29	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
B44	30	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
			120-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
AC-MB6	30	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
AC-M10	30	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
CA 23	30	ZP593F	120-210	225/45, 235/40			
Oxigin 28	30	ZP593F	120-210	225/45, 235/40			
8300 - 1972	32	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	RC34	VA 35	-	120-210	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40		

8,5 x 19 9 x 19	B41	VA 35	-	120-210	VA 245/40		Orig.-Verschr.
		HA 42			HA 255/40		
8,5 x 20	B41	35	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
	B42	35	-	120-210	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43 / B44	35	-	120-210	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	30	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	B41	35	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP599F	120-210	245/35		
	Oxigin 28	35	ZP593F	120-210	245/35		
8,5 x 20 9 x 20	B43	VA 35	-	120-210	VA 245/35		Orig.-Verschr.
		HA 42			HA 255/35		

Kombinationen

7,5 x 18	RC34	25	-	120-210	VA+HA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., VA bei 245/45 ✘
8,5 x 18		40					
8 x 19	B40	27	-	120-210	VA 225/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	B43	27	-	120-210	VA 225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 20	B40	27	-	120-180	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		40			HA 255/35		
8,5 x 21	B41	30	-	120-210	VA 245/30		Orig.-Verschr., bei VA ✘
9,5 x 21		43			HA 255/30		

BMW M440 i xDrive Gran Coupé NEU 2021 G4C 5/112 66,7 e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	RC34	36		275	245/45		i.V.
	B32	36	-	275	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 18	CA 17	35	ZP593F	275	245/45		nicht Bremse 374mm
8,5 x 19	B42	35	-	275	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B44	35	-	275	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	VA 35	-	275	VA 245/35+HA 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42					
8,5 x 20	B42 / B43	35	-	275	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B44	35	-	275	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	35	-	275	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	275	245/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP593F	275	245/35		
	Oxigin 28	35	ZP593F	275	245/35		

BMW 5er / Kombi (siehe Konfigurator) ab 07.10 5L(F10) / 5K(F11) 5/120 72,6 Kombi: e1*2007/46*0455*..., e1*2007/46*0508*..., Limo: e1*2007/46*0363*...,

BMW 5er ab 02.2017 G5L (G30), G5K (G31) 5/112 66,7 e1*2007/46*1688*..., e1*2007/46*1750*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	27	-	100-265	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
		27	-	100-265	225/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32	30	-	100-265	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	23	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., G5L
		23	-	100-265	235/45		Orig.-Verschr., G5K
	RC34	25	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Kombi nicht 225/45, nicht Bremse 374mm, incl. Plug-in Hybrid
8 x 18	RC32	30	-	100-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		44			HA 275/40		
8 x 18	RC27	30	-	100-340	245/45		Orig.-Verschr., G5K bis 294kW
				100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., G5L
				100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., G5K
	RC32	30	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 26	30	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B42	30	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., nur G5L
	B44	30	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., nur G5L
	CA 17	35	ZP599F	100-340	245/45		Typ G5L, nicht Bremse 374mm
	AC-M10	30	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Typ G5L, nicht Bremse 374mm
				100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Typ G5K, nicht Bremse 374mm
		30	ZP599F	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Typ G5L, nicht Bremse 374mm
				100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Typ G5K, nicht Bremse 374mm
CA 26	30	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 374mm	
			100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 374mm	

	FMI08 Thoe	26	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 374x36mm
				100-265	235/45		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 374x36mm
	FMI11 Elatha	26	F93	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Typ G5L, nicht Bremse 374x36mm
				100-265	235/45		Typ G5K, nicht Bremse 374x36mm
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Typ G5L, nicht Bremse 374x36mm
				100-265	235/45		Typ G5K, nicht Bremse 374x36mm
8 x 19	B40	VA 30	-	120-265	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		HA 44			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
8 x 19	CA 19	VA 30	ZP599F	100-390	VA 245/40		
9 x 19		HA 44			HA 275/35		
8 x 19	RC27	30	-	100-390	245/40		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 19	30	ZP599F	100-390	245/40		
	CA 24	30	-	100-390	245/40		Orig.-Verschr.
	BR-I	30	-	120-265	245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
		27	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, incl. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 395mm
	RC34	27	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L
				100-265	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K
	B43	28	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
			100-265	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm	
FMI08 Thoe	26	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L	
			100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K	
8,5 x 19	RC32	29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., Typ G5L, auch für Hybrid
				100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K, auch für Hybrid
	RC34	26+29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, auch für Hybrid
				100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K, auch für Hybrid
	B32	25	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B41	20+21	-	100-265	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Typ G5L
		28+29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., Typ G5L, auch für Hybrid
				100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K, auch für Hybrid
	B42	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
	B43	25	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B44	25	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
		30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
	AC-MB6	30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 23	30	ZP593F	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 395mm
	FMI07 Atena	28	F93	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		
	FMI11 Elatha	21	F93	100-265	225/40, 225/45, 235/40		
	8300 - 1972	21	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
	Oxigin 18	23	ZP593F	120-265	225/40, 225/45		nicht Bremse 374mm
Oxigin 19	35	ZP593F	100-340	245/40		nicht Bremse 348 u. 374mm	
Oxigin 25	35	ZP593F	100-390	245/40		Limousine nicht Bremse 374mm	
Oxigin 28	30	ZP593F	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40			
Race LS 2	52	14x1,25x50	135-340	245/40		m. 20mm Spurplatte 751126652006	
8 x 20	B40	VA 30	-	120-265	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., G5K an HA nur 275/30
9 x 20		HA 44			HA 245/35, 265/30, 275/30		
8 x 20	B43	VA 30	-	100-265	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			HA 265/30, 275/30		
8 x 20	BR-I	VA 30	-	120-265	VA 245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20		HA 44			HA 275/30		
8 x 20	B40	27	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine
	B43	27+30	-	100-265	245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine
8,5 x 20	RC34	30	-	100-265	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine, auch Hybrid
	B32	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	100-265	245/35		Orig.-Verschr., nur G5L
	B43 / B44	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr., nur G5L
	CA 17	35	ZP593F	100-390	245/35		
	CA 19	32	ZP599F	100-340	245/35		
	AC-M10	30	-	100-265	245/35		Orig.-Verschr., nur G5L
	Oxigin 14	35	ZP599F	120-340	245/35		
	Hibonit	24	14x1,25x30	135-340	245/35		ET24 ohne Spurplatten
		35	14x1,25x40	135-350	245/35		+ 11mm Spurplatte
Fascinate	30	14x1,25x30	135-340	245/35, 255/35		Sternschraube!!!	
Race LS 2	35	14x1,25x40	135-340	245/35, 255/35			
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	135-340	255/30		Sternschraube!!!
	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-340	255/30		

Kombinationen:

8 x 19	FMI08 Thoe	26	-	100-265	VA+HA 225/40, 235/40, 245/40 od.		Orig.-Verschr. nur Typ G5L
---------------	-------------------	----	---	---------	----------------------------------	--	-----------------------------------

9 x 19	FMI08 Thoe	41		100-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
8 x 20	FMI08 Thoe	26	-	100-265	VA+HA 235/35, 245/35 od.		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
9 x 20		41			VA 245/35+HA 275/30		
8,5 x 20	B32	30	-	120-265	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 285/30 ✘
9,5 x 20		42			HA 245/35, 265/30, 275/30, 285/30		
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x12,5x40	135-340	VA 245/35+HA 275/30		ET35 +11mm Distanzscheiben
10 x 20		38	14x1,25x30				
8,5 x 20	Race LS 2	35	14x1,25x40	135-340	VA 245/35 + HA 275/30		+ 11mm Distanzscheiben
10 x 20		38	14x1,25x30				
8,5 x 20	Fascinate	30	14x1,25x30	135-340	VA 245/35 + HA 275/30		Sternschraube!!!
10 x 20		35					

BMW 5er Hybrid ab 2020 **G5L (G30)** 5/112 **66,7** e1*2007/46*1688*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	27	-	120-265	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	30	-	100-265	235/35, 245/35		Orig.-Verschr. Limousine

Kombination

8 x 18	RC32	VA 30	-	100-265	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 44					
8 x 20	B43	VA 30	-	100-265	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			HA 275/30		

BMW M550 i/d xDrive / xDrive Touring ab 2017 **G5L / G5K** 5/112 **66,7** e1*2007/46*1688*... e1*2007/46*1750*02-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	30	-	294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
				294	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
	RC34	30	-	294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				RC27	30	-	294, 340
8 x 19	B40	VA 30 HA 44	-	294-390	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, G5K nur 294kW
					HA 275/35		
8 x 19	RC27	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ECE nur Typ GL, nicht Bremse 395mm, Typ G5K nur mit 294kW
				294-390	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
	RC32	30	-	294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
				294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	B40	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
				294-340	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm
	BR-I	27	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L, nicht Bremse 374mm
				294-390	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
	RC34	27	-	294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
				294-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
B43	28	-	294	245/40M+S		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm	
			294-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L	
8,5 x 19	FMI08 Thoe	26	-	294-390	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
	RC32	29	-	294-390	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
				294-390	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	29	-	294-390	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	28+29	-	294-390	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B44	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nur M+S, nicht Bremse 395mm
				294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, G5L
	B43	29	-	294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, G5K
				294-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., G5L, nicht Bremse 395mm
	AC-MB6	30	-	294	245/40M+S		Orig.-Verschr., G5K, nicht Bremse 395mm
				294-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., nur M+S, G5L
	AC-M10	30	-	294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, G5K
				294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, G5L
	CA 23	30	ZP593F	294-390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm, G5L
				294	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm, G5K
Oxigin 28	30	ZP593F	294-390	245/40		nur M+S, G5L	
			294	245/40		nur M+S, G5K	
FMI07 Atena	28	F93	294-390	245/35, 245/40, 255/35		nur M+S, nicht Bremse 395mm	
8 x 20	B40	VA 30	-	294, 340	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 44		HA 275/30		Orig.-Verschr., G5K nur mit 294kW	
8 x 20	B43	VA 30	-	294-390	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44		HA 275/30			
8 x 20	B40	27	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
9 x 20		27+30		294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
8 x 20	RC29	26	-	294, 340	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm, ✘

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 20	RC34	30	-	294-390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	294-390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43 / B44	30	-	294-390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nur G5L
	AC-M10	30	-	294-390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nur G5L

Kombinationen:						
8 x 18	RC32	30	-	294-390	VA 245/45 + HA 275/40	Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 18		44				
8 x 19	FMI08 Thoe	26	-	294-390	VA+HA 245/35M+S, 245/40M+S od.	Orig.-Verschr., nur Typ G5L
9 x 19		41				
8 x 20	FMI08 Thoe	26	-	294-390	VA+HA 245/35M+S od.	Orig.-Verschr., nur Typ G5L
9 x 20		41				
8,5 x 20	B32	30	-	294, 340	VA 245/35	Orig.-Verschr., bei 285/30 ✘
9,5 x 20		44				
					HA 245/35 M+S, 275/30, 285/30	

BMW 5er Limousine NEU ab 2023 **G6L / G60** 5/112 **66,7** e1*2018/858*00316*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	23	-	120-210	225/50, 225/55 , 235/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x24mm VA u. nicht 330x20 u. 370x24mm HA
	RC34	25	-	120-210	225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B32	25	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
8 x 18	B42	30	-	120-145	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B44	30	-	120-145	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	AC-M10	30	-	120-145	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	CA 20 / CA 23	30	ZP599F	120-145	225/55, 235/50, 255/45	nur Bremse 348mm
7,5 x 19	CA 26	30	ZP599F	120-145	225/55, 235/50, 255/45	nur Bremse 348mm
	RC34	32	-	120-210	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8 x 19	B40	30	-	120-145	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	Oxigin 29	32	ZP599F	120-145	225/50, 235/45, 245/45	nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120-210	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46				
8,5 x 19	RC32	29	-	120-230	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
				120-230	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
	RC34	29	-	120-230	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
				120-230	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
	B41	29	-	120-230	235/45, 245/40, 245/45 , 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	29	-	120-145	235/45, 245/45 , 255/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC34	26	-	120-230	225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B32	25	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B41	28	-	120-230	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	25	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B44	25+30	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	AC-MB6	30	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
AC-M10	30	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse	
8,5 x 20	B43	VA 28	-	120-145	VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35	
8,5 x 20	B41	28	-	120-230	225/40, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	28	-	120-145	235/40, 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B44	25+30	-	120-145	235/40, 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	AC-M10	30	-	120-145	235/40, 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
9 x 20	B41	20	-	120-230	245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	CA 23	30	ZP599F	120-145	235/40, 245/40	nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 21	Oxigin 18	28	ZP599F	120-145	245/40	
	B41	30	-	120-230	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9 x 21	B43	30	-	120-145	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	CA 20	25	ZP599F	120-145	245/35	nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
		30	ZP599F	120-145	245/35, 255/35	nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen:						
8,5 x 19	B41	VA 29	-	120-230	VA 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9 x 19		HA 41			HA 275/40	
8 x 20	B43	VA 30	-	120-145	VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 20		HA 44			HA 275/35	
8,5 x 20	B43	VA 28	-	120-145	VA 245/40, 255/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35, 285/35	
8,5 x 21	B41	VA 30	-	120-230	VA 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9,5 x 21		HA 43			HA 275/30, 285/30	
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120-145	VA 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm

9,5 x 21	HA 43	HA 275/30, 285/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
----------	-------	-------------------	----------------------------------

BMW 5er 530e PHEV NEU ab 2023 **G6L / G60** 5/112 **66,7** e1*2018/858*00316*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19 10 x 19	B43	VA 29 HA 46	-	120, 140	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	B43	29	-	120, 140	245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B32	25	-	120, 140	245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B43	25	-	120, 140	245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	AC-MB6	30	-	120, 140	245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-M10	30	-	120, 140	245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20 10 x 20	B43	VA 28 HA 46	-	120, 140	VA 245/40 HA 275/35	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	B43	28	-	120, 140	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-M10	30	-	120, 140	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
9 x 20	CA 23	30	ZP599F	120, 140	245/40	nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 21	B43	30	-	120, 140	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 21	CA 20	25	ZP599F	120, 140	245/35	nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
		30	ZP599F	120, 140	245/35, 255/35	nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen:

8,5 x 20 10 x 20	B43	VA 28 HA 46	-	120, 140	VA 245/40, 255/40 HA 275/35, 285/35	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 21 9,5 x 21		VA 30 HA 43	-	120, 140	VA 245/35, 255/35 HA 285/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm

BMW 5er 550e PHEV xDrive NEU ab 2023 **G6L / G60** 5/112 **66,7** e1*2018/858*00316*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19 10 x 19	B43	VA 29 HA 46	-	230	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	B43	29	-	230	245/45	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-MB6	30	-	230	245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-M10	30	-	230	245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20 10 x 20	B43	VA 28 HA 46	-	230	VA 245/40 HA 275/35	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	B43	28	-	230	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 20	CA 23	30	ZP599F	230	245/40	nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 21	B43	30	-	230	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 21	CA 20	25	ZP599F	230	245/35	nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
		30	ZP599F	230	245/35, 255/35	nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen:

8,5 x 20 10 x 20	B43	VA 28 HA 46	-	230	VA 245/40, 255/40 HA 275/35, 285/35	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 21 9,5 x 21		VA 30 HA 43	-	230	VA 245/35, 255/35 HA 285/30	nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

BMW 5er Touring Kombi NEU 3.Quartal 2024 **G6K / G60** 5/112 **66,7** e1*2018/858*00360*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	23	-	120-210	225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
7,5 x 19	RC34	32	-	120-210	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8,5 x 19 10 x 19	B43	VA 29 HA 46	-	120-210	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	RC32	29	-	120-210	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
				120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
	RC34	29	-	120-210	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
				120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
	B41	29	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45 , 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	29	-	120-210	245/45	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC34	26	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA

	B41	28	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9 x 19	B41	21	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8,5 x 20	B41	28	-	120-230	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8,5 x 21	B41	30	-	120-230	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA

Kombinationen:

8,5 x 19	B41	VA 29	-	120-210	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9 x 19		HA 41			HA 275/40		
8,5 x 21	B41	VA 30	-	120-230	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9,5 x 21		HA 43			HA 275/30, 285/30		

BMW 5er Touring 530e PHEV NEU ab 2023 **G6K / G60** 5/112 **66,7** e1*2018/858*00360*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120, 140	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46					
8,5 x 19	B43	29	-	120, 140	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

BMW 5er Touring 550e PHEV NEU ab 2023 **G6K / G60** 5/112 **66,7** e1*2018/858*00360*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	VA 29	-	230	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46					
8,5 x 19	B43	29	-	230	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

BMW M5 (siehe Konfigurator) bis 2016 **M5 F10** 5/120 **72,6**

BMW M5, M5 Competition **F95 / F5LM** 5/112 **66,6** e1*2007/46*1828*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	B40	VA 26	-	441, 460	VA 265/40M+S, 275/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 19		HA 28			HA 285/40		
9,5 x 19	B40	26	-	441, 460	265/40, 275/40, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	B32	25	ZP599F	441, 460	VA 265/40+HA 285/40 od. VA 275/40+HA 285/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B42	25	ZP599F	441, 460	265/35, 275/35, 285/35HA		nicht Keramikbremse
11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25		

Kombinationen

11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25		
11,5 x 23		30					

BMW M6, M6 Competition NEU **F96** 5/112 **66,6**

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25		

Kombinationen

11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25		
11,5 x 23		30					

BMW M8 NEU ab 2021 **F8CM** 5/112 **66,6** e1*2007/46*2019*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 21	CA 17	25	ZP599F	441-460	VA 275/30		
10,5 x 21		30			HA 285/30		

BMW 6er GT ab 11.2017 **G6GT / G32** 5/112 **66,7** e1*2007/46*1791*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	27	-	120-265	225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
		27	-	120-265	225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	30	-	120-265	225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
7,5 x 18	RC32	23	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
		25	-	120-265	245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-265	245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	25	-	120-265	235/50, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
	RC27	30	-	120-265	235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.

8 x 18	RC32	30	-	120-265	245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-265	245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, nicht Bremse 374 u. 395mm
	CA 26	30	-	120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, nicht Bremse 374 u. 395mm
	RC32	20	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B44	30	-	120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	FMI08 Thoe	26	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	FMI11 Elatha	26	F93	120-265	245/45, 255/45		nicht Bremse 374x36mm
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	120-265	245/45, 255/45		nicht Bremse 374x36mm
9 x 18	RC32	32	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32 / RC34	32	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	30	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	27	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	28	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 24	30	ZP599F	120-265	245/45, 255/45		nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
	FMI08 Thoe	26	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	25	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020
	CA 26	25	ZP599F	120-265	245/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020
	RC32	29	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC34	26+29	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	29	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020
	B44	25+30	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020, ET30 nicht Bremse 395mm
	AC-MB6	30	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020, nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020, nicht Bremse 395mm
	CA 23	30	ZP593F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 395mm
	FMI07 Atena	28	F93	120-265	245/45, 255/40		
	8300 - 1972	32	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 20	23	ZP599F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 374mm
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2020
	Race LS 2	35	14x1,25x30	190-250	225/45, 235/45		
	9 x 19	CA 19	25	ZP599F	120-265	245/45, 255/40, 255/45	
8 x 20	B43	27+30	-	120-265	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	26	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-265	245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	B43	28+30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	B44	25+30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	CA 19	32	ZP599F	120-265	245/40		nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
	AC-M10	30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	Fascinate	30	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35		Sternschraube!!!!
	GTS	24	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35		
Hibonit	24	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35			
9 x 20	AC-522	20+25	F93	120-265	245/40		nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
	CA 23	30	ZP599F	120-265	245/40, 275/35HA		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 395mm
	Oxigin 19	28	ZP599F	155-265	245/40		
	Oxigin 25	28	ZP593F	120-265	245/40		
8,5 x 21	B41	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	30	-	120-265	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
9 x 21	CA 20	25	ZP599F	120-265	245/35		incl. Facelift 2020
		30	ZP599F	120-265	245/35, 275/30HA		incl. Facelift 2020

Kombinationen

8 x 18	RC32	20	-	120-265	VA 255/45+HA255/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		28					
8 x 19	FMI08 Thoe	26	-	120-265	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		41					
8,5 x 19	B41	VA 29	-	120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41					
8 x 20	B40	27	-	120-265	VA 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
9 x 20		40					
8 x 20	FMI08 Thoe	26	-	120-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		41					
8,5 x 20	Hibonit	24	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, V 245/40+HA 285/35, VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30		
10 x 20		38					
8,5 x 20	Fascinate	30	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35,		Sternschraube!!!!

10 x 20	Fascinate	35	14x1,25x30	190-250	VA 255/35+HA 285/30	
8,5 x 20	GTS	24	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35, VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30	
10 x 20		38				
8,5 x 21	B41	30	-	120-265	VA 245/35	Orig.-Verschr.
9,5 x 21		43				
9 x 21	GTS	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25	+Spurverbr. 751126651106 (11 mm) für VA
10 x 21		38	14x1,25x30			
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25	Sternschrauben!!!! +Spurverbr. 751126651106 (11 mm) für VA
10,5 x 21		44	14x1,25x30			
9 x 21	LS 2	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25	+Spurverbr. 751126651106 (11 mm) für VA
10,5 x 21		44	14x1,25x30			

BMW 7er		ab 2016		7L (G11 / G12)		5/112		66,6		e1*2007/46*0276*10-...	
Sensor - Brocksens 1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC27	27	-	155-240	225/60, 235/55, 245/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	27	-	155-250	225/60, 235/55, 245/55, 255/50				Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Baureihe G11		
7,5 x 18	RC32	23+25	-	155-250	225/55, 235/50, 245/50				Orig.-Verschr.		
	RC34	25	-	155-250	225/55, 235/50, 245/50				Orig.-Verschr.		
	Oxigin 25	25	-	155-250	235/50				Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC27	30	-	155-330	245/50				Orig.-Verschr.		
	RC32	30	-	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	30	-	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45				Orig.-Verschr.		
	CA 23	30	-	155-330	245/50, 255/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm		
	CA 26	30	-	155-330	245/50, 255/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm		
	RC32	20	-	155-330	225/55				Orig.-Verschr.		
	B42	30	-	155-330	245/50, 255/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm		
	B44	30	-	155-330	245/50, 255/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm		
	AC-M10	30	-	155-330	245/50, 255/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm		
	FMI08 Thoe	26	-	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 370x24mm HA		
	FMI11 Elatha	26	F93	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45				nicht Bremse 374x36mm VA u. 370x24mm HA		
	FMI12 Kari	26	Kit 0335	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45				nicht Bremse 374x36mm VA u. 370x24mm HA		
8 x 19	RC32	30	-	155-330	225/45, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., nur Typ G11, auch für Hybrid		
	RC34	27	-	155-330	225/45, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., nur Typ G11		
	B40	30	-	155-330	245/45, 255/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm		
	B43	28	-	155-330	245/45, 255/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm		
	BR-I	27	-	155-330	245/45, 255/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm		
8,5 x 19	BR-I	25	-	155-390	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, nur für Fahrz. ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnabe		
	B43	25	-	155-390	245/45				Orig.-Verschr., auch Hybrid		
	CA 26	25	ZP599F	155-390	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm		
	B32	25	-	155-330	245/45, 255/40, 255/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, ab 255/40 ✘		
	RC32	29	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., nur Typ G11		
	RC34	26	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45, 255/40				Orig.-Verschr., auch Hybrid		
		29	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., nur Typ G11		
	B41	20	-	155-390	225/45, 235/45				Orig.-Verschr., nur Typ G11		
		21+29	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., nur Typ G11		
	B42	28	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45, 255/40				Orig.-Verschr., nur Typ G11, auch für Hybrid		
	B43	30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm		
	B44	29	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45				Orig.-Verschr.		
	B44	25	-	155-390	245/45				Orig.-Verschr.		
		30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm		
	AC-MB6	30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm		
	AC-M10	30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm		
	CA 23	30	ZP593F	155-390	245/45, 255/40, 255/45				nicht Bremse 395mm		
	FMI07 Atena	28	F93	155-390	235/45, 245/45, 255/40, 255/45				nur Typ G11, nicht Bremse 395x36mm		
	FMI11 Elatha	21	F93	155-390	225/45, 235/45, 245/45				nur Typ G11		
	8300 - 1972	21	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., nur Typ G11		
Oxigin 26	30	ZP599F	155-330	235/45							
Oxigin 28	30	ZP593F	155-390	245/45, 255/40, 255/45							
Race LS 2	52	14x1,25x50	155-448	245/45				+ Spurverbr. 751126652006			
9 x 19	FMI08 Thoe	20	-	155-390	235/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395x36mm		
8 x 20	B40	27	-	155-390	245/40				Orig.-Verschr.		
	B43	27+30	-	155-390	245/40				Orig.-Verschr.		
8,5 x 20	RC29	26	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm		
	RC34	30	-	155-390	245/40				Orig.-Verschr.		
	B32	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40				Orig.-Verschr.		
	B42	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40				Orig.-Verschr.		
	B43	28+30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40				Orig.-Verschr.		
	B44	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40				Orig.-Verschr.		
AC-M10	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40				Orig.-Verschr.			

	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	245/40		
	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	245/40		Sternschraube!!!!
	Hibonit	24	14x1,25x30	155-448	245/40		
8,5 x 21	B43	30	-	155-390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	25	ZP599F	155-390	245/35		
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	245/35		Sternschraube!!!!
	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	245/35		
9 x 22	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	245/30		Sternschraube!!!!
	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	245/30		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW 7er NEU **ab November 2022** **G7L / G70** **5/112** **66,7** e1*2018/858*00154*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC34	26	-	125-280	245/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41	26	-	125-280	245/50, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	RC34	26	-	125-280	245/50, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41	28	-	125-280	255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 19	B41	21	-	125-280	255/45, 265/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	BR-I	38	14x1,25x50	125-280	255/50, 275/45	+ Distanzscheiben 20mm - 751126652006
	FMI08 Thoe	20	-	125-280	255/45, 265/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
8,5 x 20	B41	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 20	B41	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45, 265/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	BR-I	32	14x1,25x40,45,50	125-280	255/45	+ Distanzscheiben 11, 15, 20mm lt. Zuordnung Breyton
9 x 21	FMI07 Atena	26	F93	125-280	245/40, 255/40	nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9,5 x 21	B41	22	-	125-280	245/40, 255/40, 265/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	BR-I	36	14x1,25x40,45	125-280	255/40	+ Distanzscheiben 11, 15mm lt. Zuordnung Breyton, Achtung! mind. Loadindex 105 an HA
	BR-I	VA+HA 36	14x1,25x40,45,50 14x1,25x40,45	125-280	VA 255/40 HA 285/35	+ Distanzscheiben 11, 15, 20mm lt. Zuordnung Breyton + Distanzscheiben 11, 15mm lt. Zuordnung Breyton, Achtung! mind. Loadindex 105 an HA

Kombinationen

9,5 x 21	B41	VA 22	-	125-280	VA 255/40+HA 285/35 od. VA 265/35+HA 305/30 od. VA 265/40+HA 295/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
10,5 x 21		HA 43				

BMW M760Li xDrive **7L** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0276*14-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B43	25	-	430-448	245/45M+S	Orig.-Verschr.

BMW 8er / 840d xDrive **ab 2019** **G8C (G14)** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	30	-	235	245/45M+S	Orig.-Verschr.
				235-250	245/45M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	RC34	30	-	235-250	245/45	Orig.-Verschr.
	RC27	30	-	235-250	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	235-250	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	235-250	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	30	ZP593F	235-250	245/45, 255/45	nur M+S
	FMI08 Thoe	26	-	235-250	245/45M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm VA u. 345x24mm HA
	FMI11 Elatha	26	F93	235-250	245/45M+S	nicht Bremse 348x36mm VA u. 345x24mm HA
FMI12 Kari	26	Kit 0334	235-250	245/45M+S	nicht Bremse 348x36mm VA u. 345x24mm HA	
8 x 19	FMI08 Thoe	VA 26	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41				
8 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41				

8 x 19	RC27	30	-	235-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC32	30	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr.
	CA 19	30	ZP599F	235-390	245/40M+S		nicht Bremse 395mm
	CA 24	30	-	235-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC34	27	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		30	-	235-250	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	30	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	B43	28	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
FMI08 Thoe	26	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S	
8,5 x 19	RC32	29	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	29	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	29	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	29	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	AC-MB6	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	CA 23	30	ZP593F	235-250	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
	8300 - 1972	32	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 26	30	ZP599F	235-390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
Oxigin 28	30	ZP593F	235-250	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S	
8 x 20	FMI08 Thoe	VA 26	-		VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 41					
8 x 20	B40	27	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC29	26	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	235-390	245/35		nur M+S
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	235	245/35		

Kombinationen

8 x 18	RC32	20	-	235-250	VA 245/45 + HA 275/40		
9 x 18		28					
8 x 19	B40	27	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		40					
8,5 x 19	B41	VA 29	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41					
8 x 20	B40	27	-	235-250	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		40					
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x1,25x30	235	VA 245/35+HA 275/30		
10 x 20		38					

BMW 8er / M850i xDrive

ab 2019

G8C (G14)

5/112

66,7

e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26	-	390	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41					
8 x 19	RC32	30	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 380x28mm
	CA 24	30	-	390	245/40M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC34	27	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	RC32	29	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 400x38mm VA u. 380x28mm HA
	RC34	29	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 380x28mm HA
	8300 - 1972	32	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 26	30	ZP599F	390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
8 x 20	FMI08 Thoe	VA 26	-	390	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 41					
8 x 20	B40	27	-	390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC34	30	-	390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	390	245/35		nur M+S
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	390	245/35		

Kombinationen

8 x 20	B40	27	-	390	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		40					
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x1,25x30	390	VA 245/35+HA 275/30		
10 x 20		38					

BMW 8er Gran Coupé

G8C (G16)

5/112

66,7

e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B42	30	-	235-250	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	235-250	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	30	ZP593F	235-250	245/45, 255/45	nur M+S
8 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41				
8 x 19	B40	30	-	235-250	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	CA 24	30	ZP599F	235-390	245/40	nur M+S, nicht Bremse 395mm
8,5 x 19	B44	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	AC-MB6	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	Oxigin 26	30	ZP599F	235-390	245/40	nur M+S, nicht Bremse 395mm
8 x 20	B43	27+30	-	235-250	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	B32	30	-	235-250	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	235-250	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	30	-	235-250	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	235-250	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	235-390	245/35	nur M+S

Kombinationen

8 x 19	B40	27	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		40				

BMW M850i xDrive Coupé, Cabrio
G8C (G16)
5/112
66,7

e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	Oxigin 28	30	ZP593F	390	245/40, 255/35, 255/40	nur M+S
8,5 x 20	B44	30	-	390	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	390	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S

BMW M850i xDrive Gran Coupé
G8C (G16)
5/112
66,7

e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	Oxigin 28	30	ZP593F	390	245/40, 255/35, 255/40	nur M+S
8 x 20	B43	27+30	-	390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	390	255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	B44	30	-	390	255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	390	255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	390	245/35	nur M+S

BMW XM NEU
2023
G09 / F56XM
5/120
66,6

e1*2007/46*2066*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B41	26	-(W15)	230-360	285/40, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI09 Cratos	26	-		285/45	Orig.-Verschr., nur M+S

Kombinationen

9,5 x 21	B41	VA 19	-(W15)	230-360	VA 275/45+HA 315/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 42				
10 x 23	STC-23	VA 22	-	230-360	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/35+HA 325/30	Orig.-Verschr.
11,5 x 23		HA 42				

BMW X1
ab 2015
F48/UKL-L/F1X
5/112
66,7

e1*2007/46*0371*19-..., e1*2007/46*1676*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr. nur M+S, ab 215/55 ✘
	RC34	39	-	85-170	205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC27	52	-	85-170	225/55	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/60 nur M+S
	RC34	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch F1X, nicht Bremse 360x30bl
	BR-I	52	-	85-170	225/55	Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
7,5 x 18	RC30	51	-	85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	51	-	85-170	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/55 nur M+S
	B32	51	-	85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B39	51	-	85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	BR-I	51	-	85-170	225/50	Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 20	51	-	85-170	225/50	Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360x30mm

8 x 19	Oxigin 25	51	-	85-170	225/50 215/50M+S, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse mit 335mm
	RC27	47	-	85-170	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm, nur 225/45 auflagenfrei!
	RC32	47	-	85-170	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	B40	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	FMI07 Atena	47	F93	85-170	225/40, 225/45		
	FMI08 Thoe	47	-	85-170	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	BR-I	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	85-170	225/45		nicht Bremse 307mm

BMW X1 Plug-in-Hybrid NEU ab 2020 F1X 5/112 66,7 e1*2007/46*1676*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	92	205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7 x 17	RC27	41	-	92	205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC30	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	92	215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	41	-	92	205/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	47	-	92	215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	Pro1	49	ZP599F	92	215/55, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	52	-	92	225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	RC32	52	-	92	225/55	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	92	225/50	Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	50	-	92	235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	92	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	50	-	92	235/45	Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 19	RC34	45,5	-	92	225/45	Orig.-Verschr.
	B39	51	-	92	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC27	47	-	92	225/45	Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	92	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	92	225/45	Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46	-	92	225/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	FMI08 Thoe	47	-	92	225/45	Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8,5 x 20	B43	46+48	-	92	225/40	Orig.-Verschr.
	RC29	52	-	92	225/40	Orig.-Verschr.

BMW X1 NEU im Laufe 2022 U1X / U11 5/112 66,7 e1*2018/858*00153*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC34	39	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC27	41	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Elektro
	RC34	41	-	100-150	205/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	41	-	94-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	
	RC30	47	-	100, 110	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	100-150	215/60, 215/65, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC34	47	-	100-150	215/60, 215/65, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Pro1	49	ZP599F	100-150	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55	nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC32	52	-	94-150	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
6,5 x 18	Originaldim.	41	-		205/60	
7,5 x 18	RC32	50	-	100-150	225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	100-221	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	100-150	225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	100-221	225/55, 235/50, 245/50	
	RC30	51	-	100-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	100-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	CA 20	51	-	100-221	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
8 x 19	Oxigin 25	44	ZP599F	100-221	215/55M+S	
	Oxigin 25	44	ZP599F	100-150	205/60, 215/55, 225/50, 225/55	nicht für Fahrzeuge mit 19"-Sportbremse
8,5 x 20	Oxigin 25	44	ZP599F	100-221	215/55M+S	
	RC34	48	-	100-221	225/55	Orig.-Verschr.

8 x 18	B42 / B44	45	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-MB6	45	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-M10	45	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	FMI08 Thoe	49	-	100-221	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	45,5	-	100-221	205/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	100-221	245/45		Orig.-Verschr.
				110-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	46	-	100-221	245/45		Orig.-Verschr.
				110-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B43	46	-	100-150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC27	47	-	100-150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	100-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	100-221	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
				48	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B40	47	-	100-150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	43	ZP599F	100-110	225/45		nicht Bremse 360mm
100-150				225/45, 235/45			
FMI08 Thoe	47	-	100-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
Oxigin 29	43	ZP599F	100-150	235/45		nicht Bremse 360mm	
8,5 x 19	B37	47	-	100-115	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42	47	-	100-150	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	100-150	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP593F	100-150	235/45		
	Oxigin 28	45	ZP593F	100-150	235/45		
	8300 - 1972	45	-	94-150	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 19	CA 17	49	ZP593F	100-150	235/45		nicht Bremse 360mm
	CA 24	49	ZP599F	100-150	235/45		nicht Bremse 360mm
	FMI12 Kari	49	F93	94-150	235/45		
8 x 20	B43	46	-	100-150	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
				100-150	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
8,5 x 20	B42	45	-	100-115	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
				100-150	225/40, 235/40, 245/40		
	B43	40	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.
				100, 110	225/40, 235/40		
	B44	40	-	100-150	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 17	48	ZP599F	100-150	225/40, 235/40		nicht für M-Sportbremse
100-221				245/40			
9 x 20	B43	44	-	100-150	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP599F	100-150	225/40		nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP599F	100-150	225/40		nicht Bremse 360 u. 385mm
	Oxigin 28	45	ZP593F	100-115	225/40		

BMW X1 PHEV NEU im Laufe 2023 U1X / U11 5/112 66,7 e1*2018/658*00153*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	100, 110	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	41	-	100, 110	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	68-104	205/65	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	50	-	100, 110	225/55	 Orig.-Verschr., i.V.
				100-221	225/55, 235/50, 245/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	100, 110	225/55	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC30	51	-	100, 110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	100, 110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	-	68-104	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
44				ZP599F	100-150	205/60, 215/55, 225/50, 225/55
8 x 18	B42 / B44	45	-	100, 110	225/55	Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	-	100, 110	225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-M10	45	-	100, 110	225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC32	46	-	100, 110	245/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	46	-	100-221	245/45	 Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC27	47	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B40	47	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	CA 24	43	ZP599F	68-104	225/45, 235/45	nicht Bremse 360mm
	Oxigin 29	43	ZP599F	100, 110	235/45	nicht Bremse 360mm
8,5 x 19	B42	47	-	100, 110	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	100, 110	235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP593F	100, 110	235/45	
9 x 19	Oxigin 28	45	ZP593F	100, 110	235/45	
	CA 17	49	ZP593F	68-104	235/45	nicht Bremse 360mm
8 x 20	CA 24	49	ZP599F	68-104	235/45	nicht Bremse 360mm
	B43	46	-	100, 110	215/45, 225/40, 235/40, 245/40	 Orig.-Verschr.
	B40	47	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.

8,5 x 20	B43	48	-	100, 110	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	48	-	100, 110	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B44	40	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 17	48	ZP599F	68-104	235/40, 245/40		nicht für M-Sportbremse
9 x 20	B43	44	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP599F	100, 110	225/40		nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP599F	100, 110	225/40		nicht Bremse 360 u. 385mm

BMW iX1 xDrive30 NEU 2. Quartal 2023 U1X 5/112 66,7 e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	39	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7 x 17	RC27	41	-	68-104	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	41	-	68-104	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
	RC32	47	-	68-104	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
	RC34	47	-	68-104	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
	Pro1	49	ZP599F	68-104	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC32	52	-	94-150	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	68-108	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	CA 20	35	ZP599F	68-104	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	Originaldim.	41	-		205/60		
7,5 x 18	RC32	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr.
				68-104	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC30	51	-	68-104	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B32	51	-	68-104	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	68-104	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
8 x 18	Oxigin 25	51	-	68-104	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
		44	ZP599F	68-104	205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Fahrzeuge mit 19"-Sportbremse
	RC34	43	-	68-104	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
		48	-	68-104	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	-	68-104	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-MB6	45	-	68-104	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 18	AC-M10	45	-	68-104	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	45	ZP599F	68-104	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		nicht Bremse 360mm
	FMI08 Thoe	49	-	68-104	215/55, 225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	-	68-104	205/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr.
				68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B43	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				68-104	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	94 (200)	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	68-104	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		48	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	94 (200)	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	43	ZP599F	68-104	225/45, 235/45		nicht Bremse 360mm
	FMI08 Thoe	47	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	8,5 x 19	Oxigin 29	39	ZP599F	68-104	225/50, 235/45	
		43	ZP599F	68-104	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
B43		40	-	94 (200)	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
B44		42	-	68-104	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
AC-M10		45	-	68-104	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
CA 23		45	ZP593F	94 (200)	235/45, 245/45		
FMI11 Elatha		45	F93	94	225/45, 235/45		
8300 - 1972		45	-	94-150	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 19	Oxigin 28	40+45	ZP593F	94 (200)	235/45, 245/45		
	CA 17 / CA 24	49	ZP599F	68-104	235/45		nicht Bremse 360mm
	FMI12 Kari	49	F93	94-150	235/45		
8 x 20	B43	46	-	68-104	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
		48	-	68-104	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B42	48	-	94 (200)	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
9 x 20	B43	44	-	94 (200)	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP599F	68-104	235/40, 245/40		nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP599F	68-104	235/40, 245/40		nicht Bremse 360 u. 385mm
9 x 21	CA 20	45	ZP599F	68-105	245/35		nicht Bremse 360mm

BMW X1 M35i xDrive NEU im Laufe 2023 U1X / U11 5/112 66,7 e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B43	46	-	221	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				221	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		
	Oxigin 29	43	ZP599F	221	235/45M+S		nicht Bremse 360mm

8,5 x 19	AC-M10	45	-	221	235/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 20	B43	46	-	221	245/40		Orig.-Verschr.
		48	-	221	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	CA 20	45	ZP599F	221	225/40M+S		nicht Bremse 360mm

BMW X2	2018	F2X/F39	5/112	66,7	e1*2007/46*1824*...
---------------	-------------	----------------	--------------	-------------	----------------------------

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	100-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	39	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30mm
7 x 17	RC27	41	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
		49	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC30	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	41+47	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	47	-	100-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	Pro1	49	ZP599F	85-170	205/60		nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
	RC27	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	85-170	205/60M+S, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	52	-	85-170	205/60M+S, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht Bremse 360mm
	BR-I	52	-	100-170	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30
7 x 18	AC-518	47	ZP593F	100-170	205/60M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC27	54	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	54	-	85-170	205/55M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	51	-	85-170	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	51	-	100-170	225/50		Orig.-Verschr.
				85-170	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	51	-	85-170	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	BR-I	51	-	100-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
	B39	51	-	100-170	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	51	-	85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
				85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	CA 20	51	-	85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	8 x 18	RC34	48	-	85-225	225/45, 235/45	
B38		52	-	100-170	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
AC-518		50	-	100-170	235/45		Orig.-Verschr.
FMI08 Thoe		49	-	85-225	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
FMI11 Elatha		45	F93	85-225	225/45		
FMI12 Kari		45	Kit 0334	85-225	225/45		
7,5 x 19	RC34	45,5	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	120-170	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	BR-I	47	-	100-170	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	85-225	225/45		
	FMI07 Atena	47	F93	85-225	225/45		
	FMI08 Thoe	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
				85-225	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	85-225	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
B43	46	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B37	47	-	100-170	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., ✖
	B42	47	-	85-225	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 360mm, ✖
	8300 - 1972	45	-	85-225	235/40		Orig.-Verschr.
LS 2	52	14x1,25x40	140-170	225/45		Spurverbr. 751126651106 (11 mm)	
9 x 19	CA 17	49	ZP599F	85-170	225/40		✖
8 x 20	B38	52	-	85-225	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46+48	-	85-225	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	45	-	85-225	225/40		
8,5 x 20	RC29	52	-	85-225	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

BMW X2 Plug-in-Hybrid		2020	F2X	5/112	66,7	e1*2007/46*1824*..	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm bzw. 4-Kolben Bremssattel
7 x 17	RC27	41	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC30	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	47	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	52	-	92	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B39	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 18	RC34	48	-	92	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-518	50	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 19	B39	51	-	92	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC27	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	52	-	92	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46+48	-	92	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	52	-	92	225/40		Orig.-Verschr.

BMW X2 NEU		ab März 2024	U2X / U10	5/112	66,7	e1*2018/858*00371*..	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	41	-		205/65		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	41	-	100-115	205/60, 205/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC34	45	-	100-115	205/60, 205/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 18	RC32	50	-	100-115	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	50	-	100-115	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				100-115	205/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
	CA 20	51	-	100-115	205/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	100-115	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit Standard Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
100-115				225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit M-Sportpaket Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse	
100-221				215/55M+S			
7,5 x 19	RC34	32	-	100-115	205/55M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		45,5	-	100-115	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	100-115	245/45		Orig.-Verschr.
				100-115	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	100-115	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				100-115	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-		245/45		Orig.-Verschr., i.V.
	RC32	47	-	100-115	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
RC34	43+48	-	100-115	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B41	39	-	100-115	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	46	-	100-115	245/40		Orig.-Verschr.
		48	-	100-115	215/45M+S, 225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	CA 17	48	ZP599F	100-115	225/40, 235/40, 245/40		mit Standard Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				100-115	225/40, 235/40		mit M-Sportpaket Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				100-221	245/40		
8,5 x 21	B41	43	-	100-115	245/30, 245/35		Orig.-Verschr.

BMW X2 elektro NEU		ab März 2024	U2X / U10	5/112	66,7	e1*2018/858*00371*..	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	Oxigin 25	51	-	68-104	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit Standard Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				68-104	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit M-Sportpaket Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
7,5 x 18	Oxigin 25	44	ZP599F	68-104	205/60M+S, 215/55, 225/50, 225/55		mit Standard Radhausverbr., nicht für 19"-Sportbremse
				68-104	205/60M+S, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		mit M-Sportpaket Radhausverbr., nicht für 19"-Sportbremse
				68	235/40		mit Standard Radhausverbr., nicht für M-

8,5 x 20	CA 17	48	ZP599F	68-104	245/40	Sportbremse	
				68	235/40		mit M-Sportpaket Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				68-104	245/40		

BMW iX2 NEU ab März 2024 U2X / U10 5/112 66,7 e1*2018/858*00371*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	41	-		205/65		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	41	-	68-104	205/60, 205/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC34	45	-	68-104	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 18	RC32	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	50	-	68-104	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	CA 20	51	-	68-104	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 19	RC34	32	-	68-104	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		45,5	-	68-104	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr.
				68-104	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				68-104	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	68, 104	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ECE i.V.
	RC32	47	-	68-104	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
RC34	43+48	-	68-104	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B41	39	-	68-104	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	46	-	68, 104	245/40		Orig.-Verschr.
				68	215/45, 225/40, 235/40		
				68, 104	245/40		Orig.-Verschr.
				68	215/45, 225/40, 235/40		
48	-	68, 104	245/40		Orig.-Verschr.		
8,5 x 21	B41	43	-	68-104	245/35		Orig.-Verschr.













BMW X2 M35i xDrive NEU 2024 U2X 5/112 66,7 e1*2018/858*00371*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	B43	46	-	221	245/40		Orig.-Verschr.
					215/45M+S, 225/40M+S, 235/40M+S, 245/40		
					48	-	221

BMW X3 (siehe Konfigurator) ab 09.10 X3/F25 5/120 72,6 e1*2007/46*0512*... e1*2007/46*0454*...

BMW X3 ab 11/2017 G01 / G3X 5/112 66,7 e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	22	-	100-195	225/60		Orig.-Verschr.
				120-195	225/60, 235/55, 245/55		
	RC32	22	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur bis 1.600 kg Achslast
	RC34	22	-	100-210	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	BR-I	22	-	100-195	225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	23+25	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	B32	25	-	100-195	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	30	-	100-195	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	B42	30+35	-	100-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B44	30+35	-	100-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP593F	100-195	245/55		
	CA 26	30	ZP599F	100-210	225/60, 235/55		
AC-M10	30	-	100-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.	
FMI08 Thoe	34	-	100-210	235/55, 245/55		Orig.-Verschr.	
	RC32	32	-	100-195	245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	100-210	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	32	-	100-265	245/50M+S		Orig.-Verschr.
			100-210	225/55, 235/50, 245/50			

7,5 x 19	BR-I	32	-	100-195	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm	
				100-265	245/50M+S			
	CA 26	32	ZP599F	100-210	245/50			
				100-265	245/50M+S			
	B43	28	-	100-265	255/45M+S		Orig.-Verschr.	
				100-210	225/55, 235/50, 255/45			
	Oxigin 18	35	ZP599F	265	255/50		Allradantrieb	
8 x 19	RC27	30	-	100-195	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	30	-	100-210	225/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34	27	-	100-195	225/55		Orig.-Verschr.	
					100-195	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
					265	255/45M+S		
	CA 19 / CA 24	30	ZP599F	100-210	225/55, 235/50, 255/45		incl. Hybrid	
	FMI08 Thoe	26	-	100-210	225/50, 225/55		Orig.-Verschr.	
	Oxigin 29	32	ZP599F	100-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45			
				100-265	245/50, 255/45		nur M+S	
8,5 x 19	B32	25	-	120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr. ✘	
					100-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
					100-265	255/45M+S		
	AC-M10	30	-	100-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
					100-265	255/45M+S		
	CA 23	30	ZP599F	100-210	235/50, 255/45			
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	100-195	245/50, 255/45, 265/45		+ Red Ringe BA12=72,6-66,6, nicht Bremse 348mm	
							nicht Bremse 348mm	
		Oxigin 19	35	ZP593F	100-195	245/50, 255/45, 265/45		
			40	ZP593F	100-195	255/45		
	Oxigin 20	35	ZP599F	100-195	245/50, 255/45, 265/45			
		40	ZP599F	100-195	255/45			
	Oxigin 28	30	ZP599F	100-210	235/50, 255/45			
				100-265	255/45M+S			
	Race LS 2	35	14x1,25x30	135-265	235/50, 245/45, 255/45			
9 x 19	CA 24	35	ZP599F	100-210	255/45			
8 x 20	B40	VA 27	-	100-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.	
				100-195	VA 235/45			
9,5 x 20		HA 43	-	100-265	HA 275/40			
				100-195	HA 245/45, 265/40			
8 x 20	BR-I	VA 27	-	100-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.	
9,5 x 20		HA 43	-	100-265	HA 275/40			
8 x 20	B40	27	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S	
				100-195	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
				100-265	245/45M+S			
	B43	27	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S	
				100-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
				100-265	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S	
		30	-	100-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	RC29	26	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 245/45 ✘	
	RC34	30	-	100-210	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge	
		33	-	100-195	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
	B32	30	-	100-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
					100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B41	35	-	100-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	B42 / B43	30+35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S			
	B44	30+35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S			
	AC-M10	30	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S			
	CA 17	35	ZP593F	100-195	255/40, 255/45			
CA 19	32	ZP599F	100-210	255/40, 255/45				
Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/45, 245/40, 255/40				
Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Sternschrauben!!!!		
Hibonit	24	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/40, 245/45, 255/40				
9 x 20	B40	34	ZP599F	100-265	245/45, 255/40, 255/45			
		35	-	100-195	235/45, 245/45, 255/40HA		Orig.-Verschr.	
					100-265	245/45M+S		
	B41	35	-	100-210	245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
	B43	35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40HA		Orig.-Verschr.	
				100-265	245/45M+S			
	BR-IT	35	-	100-195	235/45, 245/45, 265/40HA, 255/40HA		Orig.-Verschr., ab 265/40 ✘	
				100-265	245/45, 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S, bei 275/40 ✘	
	CA 20	35	ZP599F	100-210	235/45, 245/45, 255/40HA			
				100-265	245/45M+S			
Oxigin 19	35	ZP568F	120-265	245/45, 255/40, 255/45				
Oxigin 25	35	ZP593F	100-195	245/45, 255/40, 255/45				

	Oxigin 28	35	ZP599F	100-210	235/45, 245/45, 255/40HA		
				100-265	245/45M+S		
	AC-518	33	F93	100-210	245/45		incl. Hybrid
	AC-522	33	F93	100-210	245/45		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	33	F93	100-195	245/40, 245/45		
8,5 x 21	B41	VA 30	-	100-210	VA 245/35, VA 245/40+HA 275/35, 285/30		Orig.-Verschr., bei 285/30 ✘
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	B43	VA 30	-	100-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	B43	VA 30	-	100-265	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., HA bei 285/35 ✘
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	B41	30	-	100-210	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		34	-	100-210	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	30+34	-	100-210	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 21	CA 17	30	ZP599F	100-210	245/40		
	Oxigin 18	35	ZP593F	100-195	255/40		nicht Bremse 348mm
	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	245/40		Sternschrauben!!!!
	GTS	30	14x1,25x30	135-265	245/40		
	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	245/40		
9 x 22	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	245/35, 255/30		Sternschrauben!!!!
	LS 2	30	14x1,25x30	135-265	245/35, 255/30		

Kombinationen

8 x 19	B40	27+30	-	100-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		40+44			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8 x 20	B43	30	-	100-210	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		44			HA 265/40, 275/40		
8,5 x 20	B32	VA 30	-	120-195	VA 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘
9,5 x 20		HA 42			HA 245/45, 255/40, 265/40, 275/40, 285/35		
8,5 x 20	Hibonit	24	14x1,25x30	135-265	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40,		
10 x 20		38			VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35		
8,5 x 20	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40		
10 x 20		38			VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35		
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		Sternschrauben!!!!
10,5 x 21		44					
9 x 21	GTS	30	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		
10,5 x 21		38					
9 x 21	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		
10,5 x 21		44					

BMW X3 xDrive 30e NEU

2021

G01 / G3X

5/112

66,7

e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1






Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	22	-	120, 135	225/60	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
8 x 18	RC27	30	-	120, 135	225/60, 235/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
	AC-M10	30	-	120, 135	225/60, 235/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	120, 135	225/60, 235/55	Plug-in-Hybrid	
7,5 x 19	B32	32	-	120, 135	245/50	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
	CA 26	32	ZP599F	120, 135	245/50	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
	RC32	32	-	120, 135	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
8 x 19	RC27	30	-	120, 135	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
	B43	28	-	120, 135	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
	Oxigin 29	32	ZP599F	120, 135	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Plug-in-Hybrid	
8,5 x 19	AC-M10	30	-	120, 135	235/50, 255/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
	CA 23	30	ZP599F	120, 135	235/50, 255/45	Plug-in-Hybrid	
	Oxigin 28	30	ZP599F	120, 135	235/50, 255/45	Plug-in-Hybrid	
8 x 20	B40	27	-	120, 135	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Plug-in-Hybrid	
	B43	27	-	120, 135	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
		30	-	120, 135	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
8,5 x 20	B42 / B43	30+35	-	120, 135	235/45, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
	AC-M10	30	-	120, 135	235/45, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
9 x 20	B40 / B43	35	-	120, 135	VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
	CA 20	35	ZP599F	120, 135	235/45, 245/45, 255/40HA	Plug-in-Hybrid	
	Oxigin 28	35	ZP599F	120, 135	235/45, 245/45, 255/40HA	Plug-in-Hybrid	
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120, 135	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120, 135	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., HA bei 285/35 ✘
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	B43	30+34	-	120, 135	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Kombinationen

8 x 20	B40	27+30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9 x 20		40+44			HA 265/40, 275/40		

8 x 20	B43	30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45		
9 x 20		44			HA 265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B32 / B42	30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, HA bei 285/35 ✘
9,5 x 20		42			HA 255/40, 265/40, 275/40, 285/35		
BMW X3 M40d, X3 M40i NEU 2021 G3X 5/112 66,7 e1*2007/46*1797..							
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	32	-	240-265	245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	32	-	240-265	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	RC27	30	-	240-265	255/45		Orig.-Verschr.
	CA 19 / CA 24	30	ZP599F	240-265	255/45		incl. Hybrid
8,5 x 19	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	245/50, 255/45, 265/45		
9 x 19	CA 24	35	ZP599F	240-265	255/45		incl. Hybrid
8 x 20	B40	VA 27	-	265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43		265	HA 275/40		
8,5 x 20	RC34	30	-	240-265	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		33	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	240-265	255/40, 255/45		
9 x 20	B41	33+35	-	240-265	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	33	F93	240-265	245/45		incl. Hybrid
	AC-522	33	F93	240-265	245/45		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	33	F93	240-265	245/40, 245/45		nur M+S
	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 26	35	ZP599F	240-265	245/45, 255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA+HA 245/35, 245/40, 255/35 od.		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			VA 245/40+HA 275/35		
8,5 x 21	B41	34	-	240-265	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 21	CA 17	30	ZP599F	240-265	245/40		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	33	F93	240-265	245/35, 245/40, 255/35		
BMW X3 NEU 2024 G3XN (G45) 5/112 66,7 e1*2018/858*00409*..							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	15	-		225/60		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW08/09
8,5 x 19	B43	26	-	120-145	245/50		Orig.-Verschr.
		25	-		245/50		Orig.-Verschr.
9 x 20	B41	VA 24	-		VA 255/45		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. 4-5 Wochen - KW08/09
10,5 x 20		HA 44			HA 285/40		
9 x 21	B43	VA 24	-		VA 255/40		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. 4-5 Wochen - KW08/09
10,5 x 21		HA 44			HA 285/35		
Kombinationen							
9,5 x 21	B41	VA 22	-	120-280	VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
BMW X3 e30 xDrive NEU 2024 G3XN (G45) 5/112 66,7 e1*2018/858*00409*..							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	26	-	140	245/50		Orig.-Verschr.
BMW X3 M50 xDrive NEU 2024 G3XN (G45) 5/112 66,7 e1*2018/858*00409*..							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	26	-	280	245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
BMW X3 M / X4 M Competition NEU F34XM 5/112 66,7 e1*2007/46*1988*..							
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	Fascinate	VA 30	14x1,25x30	353-375	VA 255/45		
10 x 20		HA 35			HA 265/45, 285/40		
8,5 x 20	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	353-375	VA 255/45		
10 x 20		HA 35			HA 265/45, 285/40		
9 x 20	B43	VA 28	-	353, 375	VA 255/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 39			HA 265/45		
9 x 20	B37	VA 29	ZP599F	353-375	VA 255/45, 265/45		
9,5 x 20		HA 38			HA 255/45, 285/40		
9 x 22	AC-M08	VA 26	F93	353-375	VA 255/35, 265/35		HA ✘
10 x 22		HA 19			HA 295/30		
10 x 22	CA 17	VA+HA	ZP593F	353-375	VA 255/35, 265/35		HA ✘
		30			HA 295/30		

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	28	-	102	235/60	  Orig.-Verschr.
		35	-	102-140	235/55, 235/60	
	B43	35	-	102	235/55, 255/50, 255/55, 265/50	Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	35	-	102	235/60, 255/55, 265/50	Orig.-Verschr.
	B41	33+35	-	102-140	255/50, 255/55	Orig.-Verschr.
	B43	35	-	102	235/60, 255/55	Orig.-Verschr.
	AC-522	33	-	102-140	255/55	Orig.-Verschr.
	CA 20	35	-	102	235/60, 255/55	Orig.-Verschr.
	8,5 x 21	B41	30	-	102-140	265/45, 275/45
34			-	102	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
B43		30	-	102	265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
		34	-	102	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	36	-	102, 140	255/50	  Orig.-Verschr.
		36	-	102	255/50, 265/45, 275/45	
	FMI10 e-Joule	36	-	102	255/50	 Orig.-Verschr.
	B32	36	-		255/50	i.V., Lieferzeit ca. April-Mai 2022
	CA 17	30	ZP599F	102-140	255/50, 265/45, 275/45	bei 255/50 ✘
	CA 20	30	-	102	265/45	Orig.-Verschr.
		37	-	102	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
FMI07 Atena	33	F93	102	255/50, 265/45, 275/45		
9,5 x 21	B41	31	-	102-140	265/45	Orig.-Verschr.
		36	-	102-140	265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
	B43	36	-	102	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	31	F93	102	265/45	
9,5 x 22	B41	37	-	102	255/45, 265/40, 275/40	 Orig.-Verschr.

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	34	-	80	245/50	    Orig.-Verschr.
	B43	34	-	80	245/50, 255/45	
	FMI10 e-Joule	34	-	80	245/50	
	RC32	30	-	80	255/45	
	B43	28	-	80 (210)	255/45	
	CA 24	30	ZP599F	80	255/45	
	Oxigin 29	32	ZP599F	80 (210)	245/50, 255/45	
8,5 x 19	B41	36	-	80	255/45, 265/45	Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	80 (210)	255/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	30	ZP599F	80 (210)	255/45	
9 x 19	CA 24	35	ZP599F	80	255/45	
8 x 20	B40	27	-	80 (210)	245/45	Orig.-Verschr.
	B43	27+30	-	80 (210)	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	35	-	80	255/40	Orig.-Verschr.
	B43	30+35	-	80 (210)	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	80 (210)	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	CA 19	32	ZP599F	80	255/40, 255/45	
	9 x 20	B40	35	-	80 (210)	245/45
B41		33	-	80	245/45	Orig.-Verschr.
		35	-	80	255/40	Orig.-Verschr.
B43		35	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr., HA ✘
AC-522		33	F93	80	245/45	Reifen nur zulässig bis Achslast 1750kg
BR-I		35	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40	
CA 20		35	ZP599F	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40	HA ✘
Oxigin 28		35	ZP599F	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40	HA ✘
8,5 x 21	B43	30+34	-	80 (210)	255/40	Orig.-Verschr.
9 x 21	CA 17	35	ZP599F	80	255/40	

Kombinationen

8,5 x 19	B41	VA 29	-	80	VA 245/50+HA 275/45	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41				
8 x 19	B40	VA 30	-	80 (210)	VA+HA 265/45	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 44				
8 x 20	B40	VA 27+30	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 40+44				
8 x 20	B43	VA 30	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 44				
8,5 x 20	B43	VA 35	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42				

8,5 x 20	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40	
10 x 20		HA 38				
8,5 x 20		VA 35	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40	
10 x 20		HA 38				
8,5 x 21	B41	VA 30	-	80	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43				
8,5 x 21	B43	VA 30	-	80 (210)	VA 245/40, 255/40	Orig.-Verschr., HA bei 285/35 ✘
10,5 x 21		HA 44			HA 275/35, 285/35	
9 x 21	Race LS 3	VA 30		80	VA 245/40	
10,5 x 21		HA 44			HA 275/35	
9 x 22	Race LS 3	VA 30		80	VA 245/35	
10 x 22		HA 30			HA 285/30	

BMW X4 (siehe Konfigurator) ab 2014 X3, X-N1 5/120 72,6 e1*2007/46*0512*11-...., 0454*13-...

BMW X4 2018 G4X/G02 5/112 66,7 e1*2007/46*1881*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	22	-	120-195 120-185	225/60 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC32	22	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	22	-	120-210	225/60	Orig.-Verschr.
	BR-I	22	-	120-195	225/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	23+25	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-195	225/60, 235/55, 255/50, 255/55	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	20	-	120-195	225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	B42	30+35	-	120-210	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	B44	30+35	-	120-210	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-210	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	CA 26	30	ZP599F	120-210	225/60, 235/55	
	FMI08 Thoe	26	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	34	-	120-210	245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
FMI12 Kari	26	F93	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		
7,5 x 19	RC32	32	-	120-195	245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	120-210	245/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	32	-	120-210 120-265	225/55, 235/50, 245/50 245/50M+S	Orig.-Verschr.
	BR-I	32	-	120-195 120-265	225/55, 235/50, 245/50 245/50M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm
	CA 26	32	ZP599F	120-210 120-265	245/50 245/50M+S	Orig.-Verschr.
	8 x 19	RC27	30	-	120-195	245/50, 255/45
RC32		30	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
RC34		27	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
B40		30	-	120-195 120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
B43		28	-	120-210 120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
CA 19 / CA 24		30	ZP599F	120-210	245/50, 255/45	incl. Hybrid
FMI08 Thoe		26	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
Oxigin 29		32	ZP599F	120-210 120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45 245/50, 255/45	nur M+S
8,5 x 19		RC32	29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45
	RC34	26+29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-195 120-260	235/50, 255/45 255/45M+S	Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-210 120-265	235/50, 255/45, 265/45 255/45M+S, 265/45M+S	Orig.-Verschr.
	B43	25	-	120-210	235/50, 255/45	Orig.-Verschr.
				120-265	255/45M+S	Orig.-Verschr.
		29	-	120-210 120-265	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA	Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25	-	120-210	235/50, 255/45	Orig.-Verschr.
				120-265	255/45M+S	Orig.-Verschr.
		30	-	120-210 120-265	235/50, 245/50, 255/45 245/50M+S, 255/45M+S	Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA	Orig.-Verschr.
				120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23	30	ZP599F	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA	

				120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		nur M+S	
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	120-185 120-195	235/50 255/45		+ Red. Ringe BA12= 72,6-66,6, nicht Bremse 348mm	
	Oxigin 19 / 25	35	ZP593F	120-185 120-195	235/50 255/45		Oxigin 19 nicht Bremse 348mm	
	Oxigin 28	30	ZP599F	120-210 120-265	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		nur M+S	
	FMI07 Atena	28	F93	120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45			
	FMI11 Elatha	21	F93	120-210	235/50, 255/45			
	8300 - 1972	32	-	120-210	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B40	VA 27	-	120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.	
9,5 x 20		HA 43		120-195	VA 235/45			
				120-265	HA 275/40			
				120-195	HA 245/45, 255/40, 265/40			
8 x 20	BR-I	VA 27	-	120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.	
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40			
8 x 20	B40	27	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.	
				120-195	235/45, 245/45			
	B43	27	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.	
				120-210	235/45, 245/45			
		30	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.	
				120-210	235/45, 245/45			
8,5 x 20	RC29	26	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S			
	RC34	30	-	120-195	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
		33		120-195	245/40, 245/45, 255/40			
	B32	30	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
				120-260	245/45M+S, 255/40M+S			
	B41	20	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
		35		120-210	245/40, 245/45, 255/40			
	B42 / B43	30+35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S			
B44	25+30+ 35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.		
			120-265	245/45M+S, 255/40M+S				
AC-M10	30	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.		
			120-265	245/45M+S, 255/40M+S				
CA 17	23	ZP593F	120-195	235/45				
CA 19	32	ZP599F	120-210	255/40, 255/45				
9 x 20	B40	34	ZP599F	120-260	245/45		Orig.-Verschr.	
		35	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA			
					120-260	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	33+35	-	120-195	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr.	
	B43	35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.	
				120-265	245/45, 275/40HA			
	BR-IT	35	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.	
				120-265	245/45, 275/40HA			
	AC-518	33	F93	120-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		auch für Hybrid	
	AC-522	25	F93	120-210	235/45		incl. Hybrid	
		33	F93	120-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Hybrid, Reifen 235/45 nur zulässig bis Achslast 1600KG	
	CA 20	35	ZP599F	120-210	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		nur M+S	
120-265				245/45, 275/40HA				
FMI07 Atena	33	F93	120-195	245/40, 245/45, 255/40, 265/40				
FMI11 Elatha	34	F93	120-210	245/40, 245/45, 255/40, 265/40				
Oxigin 25	35	ZP593F	120-185	245/45				
Oxigin 28	35	ZP599F	120-210	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		nur M+S		
			120-265	245/45, 275/40HA				
8,5 x 21	B41	VA 30	-	120-210	VA 245/35, VA 245/40+HA 275/35, 285/30		Orig.-Verschr.	
HA 43								
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.	
9,5 x 21		HA 43						
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120-265	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.	
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35, 285/35			
8,5 x 21	B41	30	-	120-210	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.	
		34		120-210	245/35, 245/40, 255/35			
	B43	30+34	-	120-210	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
				120-265	245/40, 255/35			
9,5 x 21	B41	22	-	120-195	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
		31		120-210	245/35, 245/40, 255/35, 265/35			
10 x 22	FMI09 CRATOS	31	-	120-210	265/30		Orig.-Verschr.	

Kombinationen

8 x 19	R40	27	-	120-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		40			HA 245/50, 255/45, 275/45		

8 x 19	B41	30	-	120-195	VA 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
9 x 19		44			HA 245/50, 255/45, 275/45	
8,5 x 19	B41	35	-	120-210	VA+HA 275/45	Orig.-Verschr.
9 x 19		42				
8 x 20	B43	30	-	120-210	VA 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
9 x 20		41			HA 255/40, 265/40, 275/40	
8 x 20	FMI08 Thoe	26	-	120-210	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		41				
8,5 x 20	B43	35	-	120-210	VA 235/45, 255/40	Orig.-Verschr.
9 x 20				120-265	VA 245/45	
		120-210		HA 255/40, 265/40		
		120-265		HA 275/40		
9 x 20	B41	35	-	120-195	VA245/45+HA275/40	Orig.-Verschr.
10,5x20	40					
8,5 x 20	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35	Sternschraube!!!!
10 x 20		35				
8,5 x 20	Hibonit	24	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35, VA245/40+HA285/35, VA255/40+HA285/35	
10 x 20		38				
8,5 x 20	LS 2	30	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35, VA245/40+HA285/35, VA255/40+HA285/35	
10 x 20		38				
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35	Sternschraube!!!!
10,5 x 21		44				
9 x 21	LS 2	30	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35	
10,5 x 21		44				
9 x 21	GTS	30	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35	
10 x 21		38				

BMW X4 M40d, X4 M40i **2018** **G4X** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1881*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	32	-	240-265	245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	240-265	245/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	RC27 / RC32	30	-	240-265	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	-	240-265	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19 / CA 24	30	ZP599F	240-265	245/50, 255/45	incl. Hybrid
	FMI08 Thoe	26	-	240-265	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	29	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S, auch für Hybrid
8,5 x 19	RC34	26+29	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S, auch für Hybrid
	B41	28+29	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S, auch für Hybrid
	FMI07 Atena	28	F93	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45	nur M+S
	FMI11 Elatha	21	F93	240-265	255/45	nur M+S
	8300 - 1972	32	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	235/50, 255/45	
	Oxigin 26	30	ZP599F	240-265	235/50, 255/45	incl. Hybrid
	RC34	30+33	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20+35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 17	23	ZP593F	240-265	235/45	
9 x 20	CA 19	32	ZP599F	240-265	255/40, 255/45	
	B41	33+35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	33	F93	240-265	235/45, 245/45, 255/40, 265/40	incl. Hybrid
	AC-522	25	F93	240-265	235/45	incl. Hybrid
		33	F93	240-265	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	incl. Hybrid
	FMI07 Atena	33	F93	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40	nur M+S
	FMI11 Elatha	20	F93	240-265	245/40, 245/45	nur M+S
		34	F93	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40	nur M+S
	Oxigin 18	28	ZP599F	240-265	235/45, 245/45	
	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	245/45	
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA 245/40 + HA 275/35	Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43				
9,5 x 21	B41	31	-	240-265	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.

Kombinationen

8,5 x 19	B41	35	-	240-265	VA+HA 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 19		42				
8 x 20	FMI08 Thoe	26	-	240-265	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20		41				
9 x 20	B41	35	-	240-265	VA245/45+HA275/40	Orig.-Verschr.
10,5x20		40				

BMW X5 (siehe Konfigurator) **ab 2014** **F15 /X5, XN1** **5/120** **74,1** e1*2007/46*0421*10-..., e1*2007/46*0454*11-...

BMW X5 M (siehe Konfigurator) **ab 2015** **M7X** **5/120** **74,1**

BMW X5 **2018** **G5X (G05)** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1918*00-14

Sensor - Brocksens 1

ACHTUNG! Achslasten beachten!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 18	B32	44	-	155-250	255/55, 255/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm, incl. M-Paket	
	RC34	36	-	155-250	255/55, 255/60, 265/55, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm	
9 x 18	B32	36	-	155-250	255/55, 255/60	Orig.-Verschr., incl. M-Paket	
	RC32	32	-	155-250	255/55, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	RC32	29	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr.	
		26	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.	
	RC34	29	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr.	
		28+29	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm	
	B41	36+39	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50	Orig.-Verschr.	
		B43	40	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-M10	45	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm	
		CA 23	30	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45	nicht Bremse 395mm, incl. M-Paket
	FMI07 Atena		45	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45	nicht Bremse ab 348mm, incl. M-Paket
		Oxigin 28	40	F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50	nicht Bremse 395mm
	45		F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45	nicht Bremse 374 u. 395mm	
	30		-	155-250	255/50, 255/55, 275/45	incl. M-Paket	
9 x 19	B41	40	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50	nicht Bremse ab 348mm, incl. M-Paket	
		45	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45	nicht Bremse ab 348mm, incl. M-Paket	
8,5 x 20	B41	38	-	155-280	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr.	
		CA 24	35	ZP599F	155-250	275/45	nicht Bremse 395mm
	RC29	26	-	155-250	265/45	Orig.-Verschr., incl. M-Paket	
		RC34	30+33+38	-	155-250	255/45, 265/45	Orig.-Verschr., nur bis 1.600 kg Achslast
	B41		20	-	155-250	255/45, 265/45	Orig.-Verschr.
		35	-	155-250	255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.	
	B43	30+35+40	-	155-250	265/45, 275/45	Orig.-Verschr., incl. M-Paket	
		AC-M10	30	-	155-250	265/45, 275/45	Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	CA 19	45	ZP599F	155-250	255/50	nicht Brembo-Bremse	
	FMI07 Atena	39	F93	155-250	255/45, 265/45, 275/45	Radlast 1050kg	
	9 x 20	B40	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr., incl. M-Paket
			35	-	155-250	275/45	Orig.-Verschr.
B41		35	-	155-280	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr.	
		35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr., incl. M-Paket	
BR-IT		35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
		B40	34	ZP599F	183-250	255/50, 275/45, 285/45	
B41		33	-	155-280	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr.	
		38	-	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr.	
B43		42	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., incl. M-Paket	
		44	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr., incl. M-Paket	
AC-522		33	F93	155-390	275/45	nur M+S	
		40	F93	155-390	255/50, 275/45	incl. Hybrid	
CA 20		35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., incl. M-Paket	
		45	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr., incl. M-Paket, nicht Bremse 348, 374 u. 395mm	
CA 23		45	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr., incl. M-Paket, nicht Bremse 395mm	
		FMI07 Atena	33	F93	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45	
FMI11 Elatha		34	F93	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		
9,5 x 20	CA 17	36	ZP599F	155-390	265/45		
		43	ZP599F	155-390	265/45		
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	155-250	275/40, 275/45		
9 x 20	B41	VA 35	-	155-250	VA 275/45+HA 305/40	Orig.-Verschr.	
10,5 x 20		HA 40	-	155-250	VA 275/45+HA 305/40	Orig.-Verschr.	
8,5 x 21	B41	30+34+37+40+43	-	155-250	255/40, 255/45	Orig.-Verschr.	
		B43	36	-	155-250	265/40, 275/40	Orig.-Verschr., incl. M-Paket
9 x 21	CA 20	37	-	155-250	265/40, 275/40	Orig.-Verschr., incl. M-Paket	
		45	-	155-250	265/40, 275/40	Orig.-Verschr., incl. M-Paket, ET45 nicht Bremse 348x36mm, 374 u. 395mm	
	FMI07 Atena	40	F93	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40	nicht 4-Kolben Festsattel mit 348x36mm	
9,5 x 21	B41	31+36	-	155-280	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr.	
		43	-	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40	Orig.-Verschr.	
	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., incl. M-Paket, ab 285/35 ✘	
		BR-IT	36	-	155-250	265/40, 275/40	Orig.-Verschr., incl. M-Paket
FMI10 e-Joule	41,5	F93	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40			
9,5 x 21	B41	VA 37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.	
10,5 x 21		HA 43	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.	

9,5 x 21	B43	VA 37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155-250	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 22	B41	VA 37	-	155-250	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		HA 43					
9,5 x 22	B41	VA 37	-	155-250	VA+HA 265/35, 275/35, 285/30, 285/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		HA 43					
9,5 x 22	B41	45	-	155-250	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	CA 20	38	-	155-250	265/35, 275/35, 295/30HA		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	FMI07 Atena	31	F93	155-250	265/35, 275/35		
	FMI09 CRATOS	31	-	155-250	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.
	Race LS 2	35	14x1,25x30	155-250	275/35, 285/35		
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	295/30		i.V.

Kombinationen

8,5 x 19	RC34	35	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
9 x 19		42					
8,5 x 19	B41	32	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
9 x 19		42					
9 x 20	B43	28	-	155-250	VA 265/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
10 x 20		39					
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	155-250	VA 275/45+HA 305/40 oder VA 275/40+HA 305/35		
9 x 21	Race LS 2	30+41	14x1,25x30	155-250	VA 265/35+HA 305/30 oder VA 275/35+HA 315/30		
10,5 x 21		44					
9,5 x 21	B41	37	-	155-280	VA+HA 265/35, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40 od.		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43					
9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-250	VA+HA 275/35		
10 x 22		35					
9,5 x 22	AF18	37	F93	155-390	VA 275/35+HA 295/35 od. VA 275/35+HA 315/30		
10,5 x 22		43					
9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		
11,5 x 22		43					
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	VA+HA 295/30		i.V.
11 x 23		30					

BMW X5 NEU ab Facelift 2023 **G5X (G05)** 5/112 **66,7** e1*2007/46*1918*15-..

Sensor - Brocksens 1

ACHTUNG! Achslasten beachten!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 20	CA 20	35	-	183-280	265/45, 275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.	
	CA 23	38	-	183-280	265/45, 275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm	
9 x 21	CA 20	30	-	183-280	265/40, 275/40	Orig.-Verschr., bei 275/40 ✘	
		37	-	183-280	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.	
9,5 x 21	B43	36	-	183-280	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘	
9,5 x 21	B43	VA 37	-	183-280	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	B43	VA 37	-	183-280	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					

Kombinationen

9 x 20	B43	28	-	183-280	VA 265/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		39					

BMW X5 M50 i/d ab 2019 **G5X (G05)** 5/112 **66,7** e1*2007/46*1918*00-14

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B41	38	-	390	275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/40, 275/45 , 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	35	-	294-390	275/40, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	35	-	294, 390	275/40, 275/45 , 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	35	-	294, 390	275/40, 275/45 , 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	34	ZP599F	294	275/45	nur M+S
	B41	38	-	294-390	275/40, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	35	-	294, 390	275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI07 Atena	33	F93	294-390	275/40, 275/45	nur M+S
	FMI11 Elatha	34	F93	294-390	275/40, 275/45	nur M+S
	B43	36	-	294, 390	275/40	Orig.-Verschr., nur M+S

9 x 21	CA 20	37	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI07 Atena	40	F93	294-390	275/40		nur M+S
9,5 x 21	B41	31+36	-	294-390	275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		43	-	294-390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	36	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	36	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI10 e-Joule	41,5	F93	294-390	275/40		nur M+S
	FMI12 Kari	31+41	F93	294-390	275/40, 285/35, 285/40		nur M+S
9,5 x 21	B41	VA 37	-	294-390	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	B43	VA 37	-	294, 390	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	B43	VA 37	-	294, 390	VA 275/40, 285/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43	HA 315/35				
9,5 x 22	B41	VA 37	-	294-390	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		HA 43					
9,5 x 22	B41	VA 37	-	294-390	VA+HA 275/35, 285/30, 285/35		Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 22		HA 43					
9,5 x 22	B41	45	-	294-390	275/35		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 22	FMI09 CRATOS	31	-	294-390	275/35		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	294-390	295/30		i.V.

Kombinationen

9 x 20	B41	35	-	294-390	VA 275/40+HA 275/40, VA 275/45+HA 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 20		40					
9,5 x 21	B41	37	-	294-390	VA+HA 275/40, 285/35, 285/40 od.		Orig.-Verschr., bis 285/40 nur M+S
10,5 x 21		43	VA 275/40+HA 315/35				
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	294-390	VA+HA 295/30		i.V.
11 x 23		30					

BMW X5 M60 i NEU ab Facelift 2023 G5X (G05) 5/112 66,7 e1*2007/46*1918*15-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 19	B41	38	-	390	275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr.	
9 x 20	CA 20	35	-	390	265/45, 275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.	
9 x 21	CA 20	37	-	390	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.	
9,5 x 21	B43	36	-	390	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘	
9,5 x 21	B43	VA 37	-	390	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	B43	VA 37	-	390	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43	HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35				

Kombinationen

9 x 20	B43	28	-	390	VA 265/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		39	HA 295/40				

BMW X5 M, X5 M Competition ab 2020 F56XM 5/112 66,7 e1*2007/46*2066*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
10,5 x 21	B41	VA31	-	441-460	VA+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		HA 48					
10 x 22	Race LS 2	35	14x1,25x40	441-460	VA 295/30+HA 305/30 od. VA 295/30+HA 315/30		VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
11,5 x 22		43	14x1,25x30				

BMW X5 Plug-in-Hybrid ab 2020 G5X (G05) 5/112 66,7 e1*2007/46*1918*00-14

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 20	B40	35	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	35	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	38	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 21	B43	36	-	155, 210	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	30	-	155, 210	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., bei 275/40 ✘
		37	-	155, 210	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	36	-	155, 210	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘
	BR-IT	36	-	155, 210	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155, 210	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21		VA 37	-		VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		

10,5 x 21	B43	HA 43	-	155, 210	HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		Orig.-Verschr.
-----------	-----	-------	---	----------	---	--	----------------

Kombinationen

9 x 20	B43	28	-	155, 210	VA 265/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		39					

BMW X5 Plug-in-Hybrid NEU ab Facelift 2023 G5X (G05) 5/112 66,7 e1*2007/46*1918*15-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 20	CA 20	35	-	155, 230	265/45, 275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.	
9 x 21	CA 20	37	-	155, 230	275/40	Orig.-Verschr.	
9,5 x 21	B43	36	-	155, 230	275/40, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/40 ✘	
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155, 230	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155, 230	VA 265/40, 275/40, 285/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 275/40, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		

Kombinationen

9 x 20	B43	28	-	155, 230	VA 265/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		39					

BMW X6 (siehe Konfigurator) ab 2015 X6/F16 5/120 VA/HA 74,1 e1*2007/46*0412*08-..

BMW X6M (siehe Konfigurator) ab 2015 F86 5/120

BMW X6 III NEU ab 2019 G6X (G06) 5/112 66,7 e1*2007/46*2020*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 19	B41	38	-	155-250	275/45, 285/45	Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	CA 19	32	ZP599F	155-390	275/45	nur M+S	
9 x 20	B40	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr.	
	B41	35	-	155-250	275/45	Orig.-Verschr.	
		35	-	155-280	275/45, 285/45	Orig.-Verschr.	
	B43	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr.	
	BR-IT	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
	B41	33	-	155-280	265/45	Orig.-Verschr.	
	AC-522	33	F93	155-390	275/45	nur M+S	
	CA 20	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.	
	CA 23	38	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm	
9 x 21	FMI11 Elatha	34	F93	155-250	265/45, 275/40		
	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.	
	CA 20	30	-	155-250	265/40, 275/40	Orig.-Verschr., bei 275/40 ✘	
		37	-	155-250	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.	
	FMI07 Atena	33	F93	155-250	265/40		
9,5 x 21	B41	36	-	155-280	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.	
	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘	
	BR-IT	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘	
9,5 x 21	B41	VA 37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155-250	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		
9,5 x 22	B41	VA 37	-	155-250	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		HA 43					
10 x 22	CA 20	38	-	155-250	265/35, 275/35, 295/30HA	Orig.-Verschr.	
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	VA+HA 275/35		

Kombinationen

9 x 21	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/40+HA 315/35		VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
10,5 x 21		HA 44					
9 x 21		VA 41					
10,5 x 21	B41	HA 44	-	155-280	VA+HA 275/40 od. VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		VA 37					
10,5 x 21	Race LS 2	HA 43	14x1,25x30	155-390	VA+HA 275/35		
9 x 22		VA 30					
10 x 22	AF18	HA 35	F93	155-390	VA 275/35+HA 315/30		incl. Hybrid
9,5 x 22		VA					
10,5 x 22		31+37					
10 x 23		HA 43			VA 275/35+HA 315/30		
		VA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		

11 x 23	Race LS 3	HA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		✘
10 x 23		VA 30					
11,5 x 23		HA 30					

BMW X6 M50 i/d III NEU ab 2020 G6X (G06) 5/112 66,7 e1*2007/46*2020*...

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr.
	B41	35	-	294, 390	275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	36	-	294, 390	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	37	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	B43	36	-	294, 390	275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 285/35 ✘
	BR-IT	36	-	294, 390	275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 285/35 ✘
9,5 x 21	B43	VA 37	-	294, 390	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	B43	VA 37	-	294, 390	VA 275/40, 285/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	294-390	275/35		

Kombinationen

10 x 23	Race LS 3	VA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		✘
11 x 23		HA 30					
10 x 23		VA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		✘
11,5 x 23		HA 30					

BMW X6 M, X6 M Competition NEU 2020 F56XM 5/112 66,7 e1*2007/46*2066*...

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

10,5 x 21	B41	VA 31	-	441-460	VA+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		HA 48					
10 x 22	Race LS 2	35	14x1,25x40	441-460	VA 295/30+HA 305/30 od. VA 295/30+HA 315/30		VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
11,5 x 22		43	14x1,25x30				

BMW X7 ab 03.2019 G7X (G07) 5/112 66,7 e1*2007/46*1952*...

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

ACHTUNG!!! Dringend die Achslasten überprüfen!!!

8,5 x 20	B41	35	-	155-390	VA 255/55+HA 275/50		Orig.-Verschr.
				155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S
9 x 20	B43	35	-	155-250	255/55M+S, 275/50		275/50 nur bis 250 KW
				155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S, auch Hybrid
	B41	35+38	-	155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S
				155-250	275/50		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
	B43	35	-	155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S		Orig.-Verschr.
				155-250	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50		Orig.-Verschr.
				155-250	275/50		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen, nicht Bremse 374mm
				155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	35	-	155-250	275/50		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S		Orig.-Verschr.
155-250				255/55M+S, 265/50M+S, 275/50		Orig.-Verschr.	
FMI07 Atena	33	F93	155-390	255/50M+S, 255/55M+S, 265/50M+S, 275/45, 275/50, 285/45			
8,5 x 21	B41	19	-	155-390	265/45M+S		Orig.-Verschr.
		30+34+37	-	155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	30+34	-	155-250	275/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45M+S		Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	36	-	155-250	275/45, 285/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45M+S, 285/45M+S		Orig.-Verschr.
				155-250	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	30	-	155-250	275/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45M+S		Orig.-Verschr.
				155-250	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	33	F93	155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45, 285/45		
	B41	36	-	155-390	265/45M+S, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr.
				155-390	265/45M+S, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
155-250				265/45M+S, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.	

9,5 x 21	B41	31	-	155-390	265/45M+S, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr.
	BR-IT	36	-	155-250	275/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
		36	-	155-390	265/45M+S, 275/45M+S, 285/45		
9,5 x 22	B41	VA 32	-	155-250	265/45M+S, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		HA 43	-	155-390	VA 275/40+HA 315/35		
10 x 22	FMI07 Atena	31	F93	155-390	275/40		
	FMI09 CRATOS	31	-	155-390	275/40		Orig.-Verschr.
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-390	285/35		
	STC-23	32	-	155-390	275/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

9 x 20	B41	VA 35	-	155-390	VA 275/45+HA 275/45, VA 285/45+HA 285/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 40	-	155-390			
8,5 x 21	B41	VA 30	-	155-390	265/45M+S, 275/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43	-	155-390			
9,5 x 21	B41	VA 37	-	155-390	VA+HA 275/45, 285/40, 285/45 od.		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43	-	155-390	VA 275/45+HA 315/40		
9,5 x 22	AF18	VA 31+37	F93	155-390	VA 275/40+HA 315/35		
10,5 x 22		HA 43	-	155-390			
9 x 22	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA 275/40+HA 315/35		
11,5 x 22		HA 43	-	155-390			
9 x 22		VA 35	14x1,25x40	155-390	VA 275/40+HA 315/35		VA mit 11mm Distanzscheiben - 751126651106
11,5 x 22		HA 43	14x1,25x30	155-390			
9,5 x 22	B41	VA 37	-	155-390	VA+HA 275/40, 285/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10,5 x 22		HA 43	-	155-390	VA 275/40+HA 315/35		
10 x 22	CA 17	VA 30	ZP593F	155-390	VA 275/40+HA 315/35		✘
11 x 22		HA 40	-	155-390			
10 x 23	Race LS 3	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA+HA 285/35		
11 x 23		HA 30	-	155-390			
10 x 23	STC-23	VA 32	-	155-390	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, HA ✘
11 x 23		HA 30	-	155-390			

BMW Z4 ab 03.2019 **G4Z (G29)** 5/112 **66,6** e1*2007/46*1949*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	VA 20	-	120-190	VA 225/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 28	-	120-190	HA 255/40		
8 x 18	RC32	20	-	120-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		30	-	120-250	245/40 M+S		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	120-190	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	120-190	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	120-190	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	120-190	225/45, 245/40		nur M+S
	FMI08 Thoe	26+34	-	120-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	FMI11 Elatha	26	F93	120-250	225/45, 245/40		nur M+S
	FMI12 Kari	26+34	Kit 0334	120-250	225/45, 245/40		nur M+S
	RC32	32	-	120-250	225/45M+S, 245/40M+S, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-250	225/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	-	120-250	225/40, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	30	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B43	28	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	27	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI08 Thoe	26	-	120-250	VA+HA 225/40, 245/35 od.		Orig.-Verschr., nur M+S
					VA 225/40+HA 245/40		
	RC32	29	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
RC34	26+29	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.	
B32	25	-	120-190	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S	
8,5 x 19	B41	20+21	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S		Orig.-Verschr.
		28+29	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	25+29	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B44	25+30	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP593F	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		
	FMI07 Atena	28	F93	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		
	FMI11 Elatha	21	F93	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od. VA 225/40+HA 245/40		nur M+S
	FMI12 Kari	21	-	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od. VA 225/40+HA 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8300 - 1972	32	-	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od.		Orig.-Verschr., nur M+S	
				VA 225/40+HA 245/40			

	Oxigin 28	30	ZP593F	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35	
8 x 20	B43	27+30	-	120-190	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	30	-	120-190	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	RC29	26	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30+33	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20	Hibonit	24+35	14x1,25x30	120-250	255/30	
	B41	20	-	120-250	225/35, 235/30	Orig.-Verschr., nur M+S
		33	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., bis 245/30 nur M+S
	FMI07 Atena	20	F93	120-250	235/30	nur M+S
		33	F93	120-250	255/30	
	FMI11 Elatha	20	F93	120-250	235/30	nur M+S
34		F93	120-250	235/30, 245/30, 255/30	bis 245/30 nur M+S	
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	120-250	245/30	
	Race GTS	30	14x1,25x30	120-250	245/30	
	Race LS 2	30	14x1,25x30	120-250	245/30	

Kombinationen

8,5 x 19	Fascinate	30	14x1,25x30	120-250	VA 255/35+HA 275/35 od. VA 255/35+HA 285/30	
9,5 x 19		42				
8,5 x 19	Race LS 2	35	14x1,25x30	120-250	VA 255/35+HA 275/35 od. VA 255/35+HA 285/30	
9,5 x 19		46				
8 x 20	FMI08 Thoe	26	-	120-250	VA 225/35+HA 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20		25				
8,5 x 20	Race GTS	24+35	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30	
10 x 20		38				
8,5 x 20	Race GTX	24+35	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30	
10 x 20		38				
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30	
10 x 20		38				
9 x 20	B43	28	-	120-190	VA 255/30	Orig.-Verschr.
10 x 20		39			HA 275/30	
9 x 20	Oxigin 25	28	ZP599F	120-250	VA 255/30	HA ✖
10,5x20		30			HA 285/30	

BMW Z4 M40i NEU

G4Z (G29)

5/112

66,6

e1*2007/46*1949*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B42	30	-	250	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	250	225/45, 245/40	nur M+S
8 x 19	B40	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	27	-	250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B32	25	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	25+29	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23	30	ZP593F	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP593F	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	nur M+S
8 x 20	B43	27+30	-	250	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	30	-	250	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	RC29	26	-	250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S

Kombinationen

9 x 20	B43	28	-	250	VA 255/30	Orig.-Verschr.
10 x 20		39			HA 275/30	

BYD

Atto 3 NEU im Laufe 2023 **SC2E** 5/114,3 60,1 e9*2018/858*11147*..

Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	40	-	65	215/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	-	65 (150)	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	- +R	65 (150)	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
7 x 18	RC34	40	-	65	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC30	35	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
7,5 x 18	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98502	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Kit mit Artikelnummer 98502
	CA 20	40	-	65	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	38	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	B36 / B38	35	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	B42	30	- +R	65 (150)	215/55, 225/50	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
		40	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	B44	30	- +R	65 (150)	215/55, 225/50	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
40	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1		
7,5 x 19	B32	40	- +R	65 (150)	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
8 x 19	CA 17	40	ZP574	65	225/45, 235/45	
	Oxigin 29	40	ZP574	65 (150)	225/45, 235/45, 245/40	
8,5 x 19	B32 / B42	35	- +R	65 (150)	225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	B36	38	- +R	65 (150)	225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	B44	30	- +R	65 (150)	225/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
		40	- +R	65 (150)	225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	8300 - 1973	40	F37C+R	65	225/45, 235/45, 245/40, 255/40	+ Red.Ringe 75,1-60,1
7,5 x 20	B43	40	ZP580D8F	65 (150)	225/40	Orig.-Verschr., Ausführung S3
8,5 x 20	B42	35	- +R	65 (150)	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	B44	30	- +R	65 (150)	225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
		40	- +R	65 (150)	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1

Dolphin NEU Oktober 2023 **EM2E, EM2E-1** 5/114,3 60,1 e9*2018/858*11468*.., e9*KS18/858*11459*..

Sensor - Schrader 3103 - Artikelnummer 99199

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	45	-	35	195/60, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	40	-	35	195/60, 205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	45	-	35, 65	205/50	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	65	205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	- +R	35, 65	215/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
		45	- +R	35, 65	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	CA 26	45	ZP574	35, 65	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	B24	38	- +R	35, 65	215/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
7 x 18	RC27	35	-	35, 65	205/45	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	35-65	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	- +R	35, 65	205/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
		45	- +R	35, 65	205/45, 215/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98502	35, 65	205/45, 215/40	Kit mit Artikelnummer 98502
	CA 20	40	-	35-65	205/40, 215/40	Orig.-Verschr.
8 x 18	B42	40	- +R	35, 65	215/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	B44	40	- +R	35, 65	215/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	CA 24	45	ZP574	35-65	215/40	

ETP3 NEU i.V. 5/120 e9*2018/858*11315*..

Dimension Design ET KIT KW Reifendimension Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info von Thorsten (Stand:04.11.2024)

Han EV NEU im Laufe 2023 **HC** 5/120 64,1 e9*KS18/858*11304*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	40	-	130 (380)	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	38	- +R	130 (380)	245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-64,1


Seal NEU 4. Quartal 2023 **EK / EKE** 5/120 64,1 e13*KS18/858*00023*.., e13*2018/858*00639*..

Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	B32	45	-	70	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	45	-	70-145	235/45, 245/40	Orig.-Verschr.

Seal U NEU 2024 **SA3 / SA3-E** 5/120 64,1 e9*2018/858*11535*.., e9*KS18/858*11477*..

Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	CA 26	45	ZP598	72, 96	235/50, 245/45	

Seal U Elektro NEU

2024


SA3 / SA3-E

5/120

64,1

e9*2018/858*11535*.., e9*KS18/858*11477*..

Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	CA 26	45	ZP598	65, 70	235/50, 245/45	

Sealion 7 NEU i.V.

2024

e9*2018/858*11658*..

Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:16.01.2025)						

Tang EV NEU

im Laufe 2023

STE









5/120



64,1

e9*KS18/858*11108*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	31	-	130 (380)	255/50	Orig.-Verschr.

Citroen

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Berlingo IV		ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*...; e2*2007/46*0625*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60 , 215/55		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60 , 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Serienreifen bis 205/...
					215/65, 215/65C, 225/65C		Serienreifen ab 215/...
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60 , 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
Pro1	42	-	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55 215/65, 215/65C		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/... Orig.-Verschr., Serienreifen ab 215/...	
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55 , 225/45		nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55 , 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55		
	RC27	42	- od. ZP537F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! für 15" Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC32	42	ZP538F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
	RC34	46	- od. ZP537F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nicht Bremse 268x12mm HA
CA 26	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45			
Pro1	45	-	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/...	
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
		47	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
7 x 18	RC27	44+48	- od. ZP537F	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		Serienreifen bis 205/...
				55-96	215/50, 235/45		Serienreifen ab 215/...
	RC34	49	- od. ZP537F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-MB6	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
AC-521	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1	
8 x 18	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	RC34	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	B36	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	B37 / B38	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-96	215/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1 , nicht Bremse 283mm
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
7,5 x 19	RC32	46	ZP538F	55-96	225/35		
	B32	45	ZP538F	55-81	225/35		nicht bei 16" Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35		+ Red.Ringe 73,1-65,1 , 15 Zoll Serie





e-Berlingo		ab 2021	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*...; e2*2007/46*0625*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	47	ZP538F	57-62	205/60		
	Pro1	42	-	57	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/...
7 x 17	RC34	50	- od. ZP537F	57-62	205/50, 205/55 , 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC32	42	ZP538F	57	205/50, 205/55, 225/45		
	RC34	42	- od. ZP537F	57-62	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
		44	- od. ZP537F	57-62	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
Pro1	45	-	57	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	

7,5 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	57	205/50, 205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
8 x 18	RC34	44	ZP538F	57-62	215/45		

Citroen C1 (siehe Konfigurator)	ab 2014	P****	4/100	54,1	e11*2001/116*0238*11..
--	---------	-------	-------	------	------------------------

Citroen C3 III	ab 02.2017	S	4/108	65,1	e2*2007/46*0003*44-... e2*2007/46*0060*17-... (FIN: VF7SX, /SY...)
-----------------------	------------	---	-------	------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-81 50-85	185/65 195/65, 205/60	
	RC30	23	ZP402F	50-81 50-85	185/65 195/65, 205/60	
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	50-81	185/65, 195/65, 205/60	
6 x 16	RC30	23	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55	
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55	
	RC34	20	- od. ZP401F	50-85	185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC24	20	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55	
7 x 16	RC28	18	ZP402F	50-85	195/55, 195/60	
	RC34	25	- od. ZP401F	50-121	195/45, 205/40, 205/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
7 x 17	RC34	20	- od. ZP401F	50-85	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	B39	18	ZP402F	50-85	215/45	
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	50-85	205/40, 205/45	
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	50-85	215/35	



Citroen C3 NEU i.V.	2024	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*..
----------------------------	------	---	-------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden! - Info Thorsten (Stand: 12.02.2025)						

Citroen C3 Aircross	ab 2017	2	4/108	65,1	e4*2007/46*1241*-01
----------------------------	---------	---	-------	------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55	
	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 17	RC24	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55	
	RC34	20	-	60-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC34	25	- od. ZP401F	60-96	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	B24	12	ZP402F	60-88	215/45	
7,5 x 17	B39	18	ZP402F	60-88	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	
	RC28	15	ZP402F	60-88	215/45	
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	60-96	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	





DS3 Cabrio	ab 2016	S	4/108	65,1	e2*2007/46*0003*..
-------------------	---------	---	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	23	ZP402F	115	185/65, 195/60	
7 x 17	B24	25	ZP402F	115	195/45, 205/45, 215/45	

DS3 FL	ab 04.16	S****, S	4/108	65,1	e2*2007/46*0003*... (FIN: VF7SA...; VF7SB)
---------------	----------	----------	-------	------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-88	185/65	
	RC30	23	ZP402F	50-88	185/65	
6 x 16	RC30	23	ZP402F	50-88 110-122	185/55, 195/50, 195/55 195/55	
	RC34	25	- od. ZP401F	50-121	205/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
7 x 17	B39	25	ZP402F	50-122	205/45	

DS3 Crossback NEU	ab 04.2019	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*..
--------------------------	------------	---	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65, 225/60		
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-114	215/50, 215/55, 235/45		

DS3 Crossback e-tense NEU U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45	

DS3 e-tense NEU i.V. 2021 DS 65,1 e2*2007/46*0639*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	32			215/60	i.V.

DS4 (siehe Konfigurator) ab 07.11 N 4/108 65,1

DS4 NEU ab Jänner 2022 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*10-..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-165	205/65, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	42	ZP538F	96-165	205/65, 215/65, 225/60	auch Hybrid
	CA 26	42	ZP538F	96-165	205/65, 215/65, 225/60	
	AC-V51	45	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr. von Alufelgen, nicht Bremse 304 u. 330mm
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	96-165	205/65	
	RC29	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	B36	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	nicht Bremse 304 u. 330mm
7 x 18	RC27	44+48	- od. ZP537F	96-165	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 18	B32	45	ZP538	96-165	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
	AC-MB6	42	ZP538F+R	96-165	215/55, 215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	215/55, 215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	215/55, 215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 18	CA 20	45	ZP538	96-165	225/55	nicht Bremse 304 u. 330mm
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96-165	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
		38	ZP538F	96-165	205/55, 215/50	
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 304mm
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 26	45	ZP538	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
8 x 19	RC29	45	ZP538	96-165	225/50, 235/45, 245/45	
	Oxigin 29	45	ZP538	96-165	225/50, 235/45, 245/45	
8,5 x 19	B32	45	ZP538	96-165	235/45	
8 x 20	B43	44	-	96-165	215/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen

e-DS4 NEU i.V. Herbst 2024

DS5 (siehe Konfigurator) ab 03.12 K 4/108 65,1 e2*2007/46*0092*.., e2*2007/46*0093*..

DS7 Crossback ab 2018 J 5/108 65,1 e2*2007/46*0601*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	44	-	96-165	215/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
	RC27	42	- od. ZP537F	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	42	ZP538F	96, 130	205/65	
				96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	RC32	42	ZP538F	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	
	RC34	42+44	- od. ZP537F	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
				46	- od. ZP537F	96-165
	CA 26	42	ZP538F	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
Pro1	45	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50,	Orig.-Verschr.	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	96, 130	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	RC27	37	ZP538F	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65	
	RC29	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	RC34	44	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	ZP538F	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	B24	45	ZP538	96, 130	205/65	
	B36	45	ZP538	96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	nicht Bremse 304 u. 330mm
7 x 18	RC27	44	- od. ZP537F	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 18	Originaldim.	46		96-165	235/55	
	B32 / B39	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
	AC-MB6	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 20	45	ZP538F	96-165	225/55, 235/55, 245/50	
8 x 18	RC27	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55	
	RC32	44	ZP538F	96-165	235/55	
	RC34	44	ZP538F	96-165	225/55, 235/55	
	B37 / B38	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55	
	B42 / B44	42	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55	
8,5 x 18	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	43	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	B32	45	ZP538	96-165	235/55	
7 x 19	RC27	38	ZP538F	96-165	205/55, 235/50	
		41	- od. ZP537F	96-165	205/55, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 19	RC34	38	-	96-165	205/55	Orig.-Verschr.
	RC32	40	ZP538F	96, 133	205/55	
		46	ZP538F	96-165	205/55, 235/45, 245/45	auch für Hybrid
	B32	42	ZP538F	96-165	235/50, 245/45	
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 26	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45	
8 x 19	RC29	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45	
	RC34	42	ZP538F	96-165	235/45, 245/45	auch für Hybrid
	B38	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45	
	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	235/50, 245/45, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 19	Oxigin 29	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45	
	B32	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45	
8 x 20	CA 23	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45	nicht Bremse 304 u. 330mm
8,5 x 20	B43	44	-	96-165	215/45, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	45	ZP538	96-165	235/45, 245/40, 255/40	
9 x 20	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	235/45, 245/40, 255/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 23	45	ZP538F	96-165	235/45, 245/40	
	Oxigin 28	40	ZP538	96-165	235/45	

DS7 Crossback e-tense NEU 2020 J 5/108 65,1 e2*2007/46*0601*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Plug-in-Hybrid
	CA 26	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Plug-in-Hybrid
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65	Plug-in-Hybrid
	RC29	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Plug-in-Hybrid
7 x 18	RC27	44	- od. ZP537F	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 18	B32	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	Plug-in-Hybrid
	B39	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	Plug-in-Hybrid
	AC-MB6	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-M10	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 18	B37	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55	Plug-in-Hybrid
	B42 / B44	42	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55	
	AC-M10	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	43	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 18	B32	45	ZP538	133, 147	235/55	
		38	ZP538F	133, 147	205/55, 235/50	Plug-in-Hybrid

7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	133, 147	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	133, 147	235/50, 245/45		Plug-in-Hybrid
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 26	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45		Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC29	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 29	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	44	-	133, 147	215/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 20	CA 23	45	ZP538F	133, 147	235/45, 245/40		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	40	ZP538	133, 147	235/45		

Citroen C4 (siehe Konfigurator) ab 11.10 N 4/108 65,1

Citroen C4 Aircross ab 2012 B 5/114,3 67,1 e2*2007/46*0117*...

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	38	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	36	ZP580D6F	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
		38	ZP580	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	38	ZP580	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
42		ZP580D6F	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65			
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
7 x 17	RC27	38+45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
		40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55		
	RC30	45	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
	B39	38+45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC27	46	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC28	45	ZP580	84-110	2015/60, 215/65, 225/60		
	B36	46	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
7 x 18	AC-518	40	ZP580D6F +R	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 25	45	ZP580	84-110	215/60		
	RC27	38	ZP580D6F	84-110	225/55		
7,5 x 18	RC32	38	ZP580D6F	84-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC27	46	ZP580D6F	84-110	215/55		
	RC30	45	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55		
7,5 x 19	B32	35	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	B39	35+45	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55		
	Oxigin 18	45	ZP580	84-110	215/55		
8 x 20	B32	40	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
	B39	45	ZP580D6F	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
		40+45	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	84-110	225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 20	Oxigin 18	40	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	45	ZP580	84-110	245/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Citroen C4 Cactus 2014 0 4/108 65,1 e2*2007/46*0440*00

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	55-73	195/65, 205/60		
	RC30	20	ZP402F	55-96	195/55, 195/60, 205/55		incl. Facelift 2018
6,5 x 16	RC34	20	- od. ZP401F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC24	20	ZP402F	55-96	195/55, 195/60, 205/55		
7 x 16	RC28	18	ZP402F	55-73	195/55, 195/60		
				55-81	205/55		
7 x 17	RC34	20	- od. ZP401F	55-96	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
		25	- od. ZP401F	55-96	205/45, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	B39	18	ZP402F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	55-81	215/35		

Citroen C4 NEU ab Februar 2021 B 4/108 65,1 e9*2007/46*6816*...

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC30	32	ZP402F	74, 81, 96	215/65		

6,5 x 16	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	195/70, 205/65, 215/65 , 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	205/60, 215/55, 215/60 , 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 18	Originaldim.				keine Felge geplant von Brock da zu selten		
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-114	205/55		

Citroen e-C4 NEU ab Februar 2021 B 4/108 65,1 e9*2007/46*6816*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	215/65		
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	195/70, 205/65, 215/65 , 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	205/60, 215/55, 215/60 , 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 18	Originaldim.				keine Felge geplant von Brock da zu selten		
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	205/55		

C4 Picasso (siehe Konfigurator) ab 2013 3 5/108 65,1 e2*2007/46*0356*..

C5 Aircross ab 02.2019 A 5/108 65,1 e2*2007/46*0642*0-2
kein Sensor - indirektes RDKS






Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-133	205/65, 215/60, 215/65 , 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!! incl. FL2022	
	RC30	42	ZP538F	96-133	215/65		incl. Facelift 2022	
	RC32	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/65 , 225/60, 235/60			
	RC34	42	- od. ZP537F	96-133	205/65, 215/65 , 225/60, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!	
	CA 26	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65 , 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2022	
	RC30	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2022	
			50	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
		RC34	44+50	- od. ZP537F	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!! ET44 bei 245/55 ✘
			46	- od. ZP537F	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!
		CA 26	50	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2022, nicht Bremse 330mm
7,5 x 17	Pro1	45	-	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.	
	RC24	44	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Felge gibt es nur in silber!	
	RC29	45	ZP538	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60			
	RC34	44	-	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.	
			45	ZP538F	96-133	205/65, 215/65		
7 x 18	B36	45	ZP538	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm	
7 x 18	RC27	44+48	- od. ZP537F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!! incl. FL2022	
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm	
	RC32	49	ZP538F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55			
	RC34	49	-	96-133	215/55, 215/60, 225/55 , 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
	B32	45	ZP538	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2022	
	B39	45	ZP538	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55			
	AC-MB6	42	ZP538F+R	96-133	215/55, 215/60, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022	
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-133	215/55, 215/60, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022	
AC-521	42	ZP538F+R	96-133	215/55, 215/60, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1		
8 x 18	RC29	45	ZP538	96-133	225/55			
	RC32	44	ZP538F	96-133	215/55, 225/55			
	RC34	44	ZP538F	96-133	215/55, 225/55			
	B37 / B38	45	ZP538	96-133	225/55			
	B42 / B44	42	ZP538	96-133	225/55			
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-133	225/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022	
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	225/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1	
	AC-521	43	ZP538F+R	96-133	225/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022	
7 x 19	RC27	38	ZP538F	96-133	205/55 , 225/50		incl. Facelift 2022	
	RC34	38	-	96-133	205/55		Orig.-Verschr.	
	RC27	41	- od. ZP537F	96-133	205/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!! incl. FL2022	
	RC32	40	ZP538F	96-133	205/55, 235/45		auch für Hybrid	

7,5 x 19	B32	42	ZP538F	96-133	205/55, 235/45, 245/45		
	AC-521	42	ZP538F+R	96-133	225/50, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022
	CA 26	45	ZP538	96-133	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2022
8 x 19	RC29	45	ZP538	96-133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
	RC34	42	ZP538F	96-133	235/45		auch für Hybrid
	B38	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 19	Oxigin 29	45	ZP538	96-133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
	B32	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
8 x 20	CA 23	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	B43	44	-	96-133	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2022
8,5 x 20	B32	45	ZP538	96-133	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	235/40, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
9 x 20	CA 23	45	ZP538F	96-133	235/40, 235/45		incl. Facelift 2022

C5 Aircross Hybrid NEU ab 2020 A 5/108 65,1 e2*2007/46*0642*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	44+48	- od. ZP537F	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!! incl. FL2022
7,5 x 18	B32	45	ZP538	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	incl. Facelift 2022
	B39	45	ZP538	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
	AC-MB6	42	ZP538F+R	133	215/55, 215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022
	AC-M10	42	ZP538F+R	133	215/55, 215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022
	AC-521	42	ZP538F+R	133	215/55, 215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 18	RC29	45	ZP538	133	225/55	
	B37	45	ZP538	133	225/55	
	B42 / B44	42	ZP538	133	225/55	
	AC-M10	42	ZP538F+R	133	225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022
	AC-521	43	ZP538F+R	133	225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133	205/55, 225/50	 incl. Facelift 2022
	RC34	38	-	133	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC27	41	- od. ZP537F	133	205/55, 225/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!! incl. FL2022
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	133	235/45, 245/45	
	AC-521	42	ZP538F+R	133	225/50, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022
	CA 26	45	ZP538	133	225/50, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2022
8 x 19	RC29	45	ZP538	133	225/50, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2022
	Oxigin 29	45	ZP538	133	225/50, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2022
8,5 x 19	B32	45	ZP538	133	235/45, 245/45	incl. Facelift 2022
8 x 20	B43	44	-	133	215/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2022
8,5 x 20	B32	45	ZP538	133	235/40, 245/40	
	AC-518	45	ZP538F+R	133	235/40, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1
9 x 20	CA 23	45	ZP538F	133	235/40	incl. Facelift 2022

C5 X ab 2022 N 5/108 65,1 e9*2018/858*11066*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-133	205/65, 215/65, 225/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/65, 225/60	
	RC34	42	- od. ZP537F	96-133	215/65, 225/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/65, 225/60	
	RC32	42	ZP538F	96-133	215/65, 225/60	
7,5 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	96-133	215/65, 225/60, 245/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC27	37	ZP538F	96-133	205/65	
7,5 x 18	AC-MB6	42	ZP538F+R	96-133	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-133	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 18	RC34	44	ZP538F	96-133	225/55	
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96-133	205/55, 215/50, 225/50	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!
		38	ZP538F	96-133	205/55, 215/50	
	RC34	38	-	96-133	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	96-133	205/55, 215/50, 235/45, 245/45	
8 x 19	RC34	42	ZP538F	96-133	235/45, 245/45	

C5 X Plug-in-Hybrid ab 2022 N 5/108 65,1 e9*2018/858*11066*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	110, 132	205/65, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	132	205/65, 215/65, 225/60		
	RC34	42	-	96-133	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	CA 26	42	ZP538F	110, 132	205/65, 215/65, 225/60		
	RC34	44	-	96-133	215/65, 225/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	110, 132	205/65		
7,5 x 18	AC-MB6	42	ZP538F+R	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-M10	42	ZP538F+R	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	110, 132	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!
		38	ZP538F	110, 132	205/55, 215/50		
	RC34	38	-	132	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	96-133	205/55, 215/50, 235/45, 245/45		

e-Spacetourer FL NEU i.V. 2. Quartal 2024

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Jumpy III, Space Tourer ab 2016 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0531*... e2*2007/46*0530*..						
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!	
	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55+C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!	
			- od. ZP541F	70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!	
			- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis	
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis	
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm HA	
	7 x 17	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				- od. ZP541F	70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC32	42	ZP538F	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50			
	RC34	42	- od. ZP537F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!	
			- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!	
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse	
				70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse	
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!	
7,5 x 18	RC25T	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast	
	B45	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast	
				70-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast	
	AC-V51	47	-	70-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht elektr. Parkbremse	
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45			
8 x 18	RC32	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45			
	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45			

e-Jumpy (III) NEU 2022 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0531*11-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60, 215/60C, 225/55	Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm HA
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50	
	RC34	42	- od. ZP537F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!
		44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!
Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45	
8 x 18	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45	

e-Jumpy / e-Space Tourer NEU

V 5/108 65,1

e2*2007/46*0531*13-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Jumper III (5/118)

Y, 250L 5/118 71,1

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-110	205/65C, 215/60C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
				74-132	215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 225/75C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
7 x 17	B45	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
	AC-V51	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
7,5 x 18	AC-V51	65	-	74-132	225/60, 235/50, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘

Jumper III (5/130)

04.02 - 06.06 Y, 250L 5/130 78,1

e3*2001/116*0234*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., ✘
	Pro1	58	-	88-130	215/75C, 225/75C	Orig.-Verschr., Serie nur 16Zoll
7 x 17	B45	62	-	74-132	235/60C	Orig.-Verschr., nicht Bremse 300mm HA, ohne Radhausverbr. ✘

Jumper III (5/130)

ab Modelljahr 2014 Y 5/130 78,1

e3*2001/116*0234*.., e3*2007/46*0046*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-132	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., mit Verbreiter., ab 235/65C ✘
	Pro1	58	-	96-130	215/75C, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP	Orig.-Verschr., ab 225/75C ✘

Cupra

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

Born electric

ab 2021 K1 5/112 57,1

e9*2018/858*04001*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7,5 x 18	RC32	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	RC34	46	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
		50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr.
	B39	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	50	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
8 x 18	Oxigin 25	51	ZP560D	70	215/55		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	70	215/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7,5 x 19	RC32	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		45,5	ZP560D	70	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
8 x 19	CA 26	51	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	49	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	RC32	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49+50	-	70	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B40	49+50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B43	49+50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	45	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	CA 19	47	ZP560D	70	225/45		
8 x 19	FMI08 Thoe	47	F31+R	70	225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7,5 x 20	B43	44	-	70	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
8 x 20	B43	50	-	70, 89	215/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				70	225/40		
				70, 89	215/45, 235/40		
	B40	45	-	70 (150)	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B43	45	-	70	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
				47	-	70, 89	225/40
B43	48	ZP560D	70	215/45, 225/40, 235/40		für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse	
8,5 x 20	FMI08 Thoe	45	F31+R	70	215/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	B42	48	ZP560D	70 (150)	225/40		für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo

Born 45kW NEU i.V.		2. Quartal 2022					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

Born 77kW NEU i.V.		3. Quartal 2022					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

Formentor VZ 4drive NEU		ab 2021		KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

8 x 18	RC27	40	-	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B38	40	-	228	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	40	-	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B36 / B37	35	ZP560D	180, 228	235/45		nur M+S
	B38	35	ZP560D	228	235/45		nur M+S
	B44	35	ZP560D	180, 228	235/45		nur M+S
	AC-M10	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, nicht Bremse 370mm
	AC-MB6	39	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-51R	40	AV4+R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Bremse

	AC-522	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, nicht Bremse 370mm
	AF20	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, nicht Bremse 370mm
8 x 19	B40	40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	38	ZP560D	228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
	AC-521	35	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 Atena	40	- +R	180, 228	245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 29	32	ZP560D	180, 228	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
		39	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 19	B42	35	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
	AC-M10	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterungen
	AF20	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterungen
	CA 23	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterungen
	Oxigin 28	40	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		nicht Bremse 370mm
8 x 20	B38	40	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	B40	40	-	228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S
	B43	39	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
8,5 x 20	RC29	38	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	38	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	RC29	40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B32	40	ZP560D	180, 228	235/35M+S, 245/35		
	B42	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
		40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
		40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40		nur M+S
	B44	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
40		ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm	
AC-M10	40	- +R	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, bis 235/35 nur M+S	
9 x 20	CA 23	38	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40		nur M+S
8,5 x 21	B43	40	-	180, 228	245/30		Orig.-Verschr.

Formentor ab 2021 **KM** 5/112 **57,1** e9*2007/46*4008*00-19

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	40	-	110	215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	110	215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	110	215/55, 225/55	nur M+S
	B24	35	ZP560D	110	215/55, 225/55	nur M+S
	B36	35	ZP560D	110	215/55, 225/55	nur M+S
7,5 x 18	RC34	35	-	110	215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S
	B39	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S
8 x 18	RC27	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-228	215/50M+S, 225/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-228	215/50M+S, 225/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45	Orig.-Verschr.
	B36 / B37	35	ZP560D	110, 140	235/45	nur M+S
		35	ZP560D	110, 140	235/45	nur M+S
	AC-M10	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-MB6	39	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-518	40	AV4+R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-522	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF20	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
FMI08 Thoe	34	F31+R	110-228	215/50M+S, 225/50M+S, 245/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	B39	33	ZP560D	110	225/45	nur M+S
	CA 26	40	ZP560D	110	225/45	nur M+S
7,5 x 19	RC32	40	-	110-228	245/40	Orig.-Verschr.
				110-228	225/45M+S, 245/40	
	RC34	40	-	110-228	245/40	Orig.-Verschr.
				110-245	225/45M+S, 245/40	
B38	40	-	110, 140	245/40	Orig.-Verschr.	

8 x 19	B40	40	-	110, 140	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP560D	110-228	225/45M+S, 245/40		
	AC-521	35	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 17	37	ZP560D	110-228	235/40, 245/40		
	FMI07 Atena	40	- +R	110	245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 29	32	ZP560D	110, 140	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 19	B41	39	ZP560D	110-228	245/40		mit Radhausverbreiterungen
	B42	35	ZP560D	110, 140	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
	AC-M10	40	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Verbreiterungen
	AF20	40	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Verbreiterungen
	CA 23	40	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Verbreiterungen
	Oxigin 28	40	ZP560D	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
8 x 20	B38	40	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B40	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S
	B43	39	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
8,5 x 20	RC29	38	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	38	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	40	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	RC29	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	RC34	38	ZP568F	110-228	245/35		
	B32	40	ZP560D	110, 140	235/35M+S, 245/35		
	B42	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40		nur M+S
	B42	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B43	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40		nur M+S
B44	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S	
AC-M10	40	- +R	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , bis 235/35 nur M+S	
9 x 20	CA 23	38	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40		nur M+S
8,5 x 21	B43	40	-	110, 140	245/30		Orig.-Verschr.
	B41	40	ZP560D	110-228	245/30		

Formentor NEU		ab Facelift 2024			KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*20-..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	AC-MB6	39	- +R	110	245/45			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 19	B43	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	39	ZP560D	110	245/35			

Formentor e-Hybrid		ab März 2021			KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*00-19
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	40	-	110	215/55, 225/55, 235/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	35	ZP560D	110	215/55, 225/55			nur M+S
	B24	35	ZP560D	110	215/55, 225/55			nur M+S
	B36	35	ZP560D	110	215/55, 225/55			nur M+S
7,5 x 18	RC30	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45			nur M+S
	B39	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45			nur M+S
8 x 18	RC27	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP560D	110-228	215/50M+S, 225/50M+S, 245/45, 255/45			
	B36 / B37	35	ZP560D	110	235/45			nur M+S
	B44	35	ZP560D	110	235/45			nur M+S
	AC-M10	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , nicht Bremse 370mm
	AC-MB6	39	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-518	40	AV4+R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-522	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , nicht Bremse 370mm
7,5 x 19	AF20	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B39	33	ZP560D	110	225/45			nur M+S
	CA 26	40	ZP560D	110	225/45			nur M+S, nicht Bremse 370mm
8 x 18	B38	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.

8 x 19	B43	40	-	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	- +R	110	225/45, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , nur M+S
	FMI07 Atena	40	- +R	110	245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	Oxigin 29	32	ZP560D	110	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
	B42	35	ZP560D	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	110	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
	AC-M10	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Verbreiterungen
	AF20	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Verbreiterungen
	CA 23	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Verbreiterungen
	Oxigin 28	40	ZP560D	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		nicht Bremse 370mm
8 x 20	B38	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B40	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	35	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S
	B43	39	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
8,5 x 20	RC29	38	-	110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	38	-	110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B32	40	ZP560D	110	235/35M+S, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B42	35	ZP560D	110	225/35, 225/40		nur M+S
	B42	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B43	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	110	225/35, 225/40		nur M+S
	B44	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	AC-M10	40	- +R	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , bis 235/35 nur M+S
9 x 20	CA 23	38	ZP560D	110	225/35, 225/40		nur M+S
8,5 x 21	B43	40	-	110	245/30		Orig.-Verschr.

Formentor e-Hybrid NEU		ab Facelift 2024		KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*21-..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	AC-MB6	39	- +R	110	245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
				110, 130	245/45M+S		
8 x 19	B43	40	-	110, 130	245/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	39	ZP560D	110, 130	245/35		

Cupra Formentor VZ5		ab 2021		KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	40	-	287	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	287	245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	287	245/40		nur M+S
	RC34	38	ZP560D	287	245/40		nur M+S
	B38	35	ZP560D	287	245/40		nur M+S
	AC-521	35	- +R	287	245/40M+S		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25= 66,6-57,1
8,5 x 19	Oxigin 29	32	ZP560D	287	245/40		nur M+S
	B32	34,5	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
	B37	35	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
	B44	35	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
9 x 19	CA 24	35	ZP560D	287	245/40		nur M+S
8 x 20	B43	30	ZP560D	287	245/35		nur M+S
8,5 x 20	B43	40	-	287	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC29	38	-	287	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	38	-	287	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC29	40	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
	B43	40	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
	AC-521	32	-	287	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20	CA 17	40	ZP560D	287	255/35		nicht Brembo Bremse
	B37	37	ZP560D	287	245/35		nur M+S
	CA 23	38	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
	Oxigin 28	35	ZP560D	287	245/35		nur M+S

Cupra Leon Plug-in-Hybrid		ab 2020		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*27
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

7,5 x 17	RC24	42	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC34	40	ZP560D	110 (180)	225/45		nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
7,5 x 18	B32	46	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC30	49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B32	48+49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B39	49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC30	45	ZP560D	110 (180)	225/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	B32 / B39	45	ZP560D	110 (180)	225/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	AC-521	50	-	110	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 18	RC27	46	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC29	44+50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B37	50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B38	44+50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC29	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	B24	48	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	B42 / B44	45	ZP560D	110	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-M10	40	- +R	110	225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	110	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-521	45	- +R	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
45		-	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
8,5 x 18	CA 20	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	B32	48	ZP560D	110	225/40		incl. Sportstourer
7,5 x 19	B32	43	-	110 (180)	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B39	43	ZP560D	110 (180)	225/35		nur M+S, incl. Sportstourer
	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	CA 26	40	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 19	B40	49	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B43	-	110	235/35		Orig.-Verschr.	
		-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
	FMI07 Atena	49	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC27	50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B38	50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B40	45+50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B43	45+47+50	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-518	47	ZP568F	110 (180)	225/35M+S, 235/35		incl. Sportstourer
AC-521	45	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
8,5 x 19	Oxigin 29	43	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer
	B36	45	ZP560D	110 (180)	225/35M+S, 235/35		incl. Sportstourer, bei 235/35 ✖
	CA 23	45	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer
	Oxigin 28	45	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer
8 x 20	B43	50	-	110	235/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38	48	ZP560D	110 (180)	235/30		incl. Sportstourer
	B43	48	ZP560D	110	235/30		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

Cupra Leon Plug-in-Hybrid NEU ab Facelift 2024 KL 5/112 57,1 e9*2007/46*3167*28-..





kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	49	-	110	225/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/40M+S	
	B32	48+49	-	110	225/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/40M+S	
		45	ZP560D	110	225/40	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/40M+S	
AC-MB6	45	- +R	110	225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			110, 130	225/40M+S		
7,5 x 19	CA 26	40	ZP560D	110	225/35	
				110, 130	225/35M+S	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 19	RC27	50	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/35M+S, 235/35	
	B43	45+49+50	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 20	B43	50	-	110, 130	225/35M+S, 235/35	
				110, 130	225/35M+S, 235/35	

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B32	48+49	-	110	225/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		45	ZP560D	110	225/40	incl. Sportstourer
	AC-MB6	45	- +R	110	225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Sportstourer
7,5 x 19	CA 26	40	ZP560D	110	225/35M+S	incl. Sportstourer
8 x 19	RC27	50	-	110	225/35M+S, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B43	45+49	-	110	225/35M+S, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		50	-	110	225/35M+S, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
8 x 20	B43	47+50	-	110	235/30	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B32	46	-	180-221	225/40	 Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S	
	RC30	49	-	180-221	225/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S	
	B32	48+49	-	180-221	225/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S	
	B39	49	-	180-221	225/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S	
	RC30	45	ZP560D	180-221	225/40	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S	
B32 / B39	45	ZP560D	180-221	225/40	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S		
AC-MB6	45	- +R	180-221	225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S		
AC-521	50	-	180-221	225/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S		
8 x 18	B37	50	-	180-221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S	
	B38	44+50	-	180-221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S	
	B24	48	ZP560D	180-221	225/40, 235/40	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S	
	B36 / B42	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S	
	B44	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S	
AC-M10	40	- +R	180-221	225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40, 235/40		
	45	ZP560D	180-221	225/40M+S, 235/40M+S	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
AC-521	45	- +R	180-221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
AC-522	45	-	180-221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
CA 20	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
7,5 x 19	AC-521	50	-	180-221	225/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S	
	CA 26	40	ZP560D	180-221	225/35	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 19	RC34	49	-	110-228	225/35, 235/35	 Orig.-Verschr.
	B40	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35	 Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-221	225/35	
	B43	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35	 Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-221	225/35	
	B40	50	-	180-221	225/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S, 235/35	
	B43	45+47+50	-	180-221	225/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
180-228				225/35M+S, 235/35		
AC-521	45	-	180-221	225/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/35M+S, 235/35		
Oxigin 29	43	ZP560D	180-221	225/35	incl. Sportstourer	
			180-228	225/35M+S		
B36	45	ZP560D	180-221	225/35	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/35M+S		

8,5 x 19	B44	42	ZP560D	180-221	225/35	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S	
	CA 23	45	ZP560D	180-221	225/35	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S	
Oxigin 28	45	ZP560D	180-221	225/35	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/35M+S		
8 x 20	B43	47+50	-	180-228	235/30	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
		48	ZP560D	180-228	235/30	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

Cupra Leon VZ NEU ab Facelift 2024 KL 5/112 57,1 e9*2007/46*3167*28-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	49	-	221, 245	225/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B32	48+49	-	221, 245	225/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221, 245	225/40	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-MB6	45	- +R	221, 245	225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 19	RC27	50	-	221, 245	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm
	B43	45+49+50	-	221, 245	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm
8 x 20	B43	47+50	-	221, 245	235/30	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm

Tavascan NEU im Laufe 2024 KR 5/112 57,1 e9*2018/858*11511*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
					VA+HA 255/50 od.	
						VA 235/55+HA 255/50
	B43	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung
8 x 20	B43	41+45	-	89	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S mit 20/21 Zoll Serie
		39	ZP560D	89	VA 235/50+HA 255/45	mit 20/21 Zoll Serienbereifung
9 x 20	B43	42	-	77, 89	255/45	Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung

Terramar NEU 2024 KP 5/112 57,1 e9*2018/858*04014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	38	-			Orig.-Verschr., i.V.
	RC27	40	-	110	235/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	38	ZP568F	110	255/45	
8 x 20	B43	30+39	ZP560D	110, 150	235/45, 245/40	
8,5 x 20	B43	38	-	110, 150	255/40	Orig.-Verschr.

Terramar e-Hybrid NEU 2024 KP 5/112 57,1 e9*2018/858*04014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	40	-	110, 130	235/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	38	ZP568F	110, 130	255/45	nicht Bremse 374mm, Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	39	ZP560D	110, 130	235/45, 245/40	
8,5 x 20	B43	38	-	110, 130	255/40	Orig.-Verschr.
				130	235/45M+S	

Terramar VZ NEU 2024 KP 5/112 57,1 e9*2018/858*04014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	40	-	195	235/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	38	ZP568F	195	255/45	nicht Bremse 374mm
8 x 20	B43	39	ZP560D	195	235/45, 245/40	nur M+S, nicht Bremse 374mm
8,5 x 20	B43	38	-	195	255/40	Orig.-Verschr.

Dacia

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

Bigster NEU i.V.

2025

DJF

e19*2007/46*0026*26

kein Sensor - indirektes RDKS

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:12.02.2025)

Duster II

ab Modell 2018

SR (SR*H..)

5/114,3

66,1

e2*2001/116*0323*43-... e2*2007/46*0013*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	50	-	66-110	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	66-110	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP581	66-92	215/65, 225/60	
	RC27	44	-	66-110	215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-92	215/65, 225/60, 235/60	
		50	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60	
	RC30	45	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60	
50		ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
CA 20	45	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
6,5 x 17	RC27	47	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		50	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ET50 nur in silber erhältlich!
7 x 17	RC27	40	-	66-110	215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
	RC30	45	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
	B39	45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
AC-V51	45	-	66-110	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
7,5 x 17	RC24	45	ZP581	66-92	215/55, 215/60	
		50	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
	RC28	45	ZP581	66-92	215/55, 215/60	
	RC29	48	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
	B24	48	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
	B36	46	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
7,5 x 18	RC30	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45	
	RC32	46	-	66-110	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45	
	B39	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45	
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98478	66-110	215/50, 215/55, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98478, ohne Radhausverbreiterungen
8 x 18	Oxigin 25	45	ZP581	66-110	215/50, 235/45	
	RC29	45	ZP581	66-110	225/50, 235/45, 245/45	ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
		45	ZP581	66-110	235/45	
	B38	49	ZP581	66-92	225/50, 235/45, 245/45	
		45	ZP581	66-110	225/50, 235/45, 245/45	2WD, ohne Verbreit. nur 235/45 auflagenfrei!
	B44	80-110			225/50, 235/45, 245/45	4WD, ohne Verbreit. nur 235/45 auflagenfrei!
		40	ZP590F+R	66-110	235/45	+ Red. Ringe 73,1-66,1
AC-M10	45	ZP590F+R	66-110	225/50, 235/45, 245/45	+ Red. Ringe 73,1-66,1, mit Radhausverbreit.	
7,5 x 19	B32	40	ZP581	66-110	225/45	
	CA 26	45	ZP581	66-110	225/45, 235/45	
	Oxigin 18	40	ZP581	66-92	225/45	
8 x 19	RC29	48	ZP581	66-92	225/45, 235/40, 235/45	
	B24	50	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B38	45	ZP581	66-92	225/45, 235/40, 235/45	
	B40	49	ZP590F	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	AC-518	40	ZP590F+R	66-110	225/45, 235/40, 235/45	+ Red. Ringe 73,1-66,1, ohne Radhausverbr. ✘
	CA 19	45	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
	CA 24	45	ZP581	66-110	225/45	
Oxigin 29	50	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	B32	45	ZP581	66-110	225/45	
	B42	45	ZP581	66-110	225/45	
	Oxigin 28	45	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	ohne Radhausverbr. ab 235/40 ✘
8 x 20	B38	45	ZP581	66-110	225/35	
		50	ZP581	66-110	225/35, 235/35, 235/40, 245/35	
	B43	66-110			225/35	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterungen
66-110				225/35, 235/35	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen	

Duster III NEU

2. Quartal 2024

DJF

5/114,3

66,1

e19*2007/46*0026*22...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	32	-	67-96	215/70	Orig.-Verschr.
				67-96	215/70, 225/65, 225/70, 235/60, 235/65	
6,5 x 17	RC27	32	-	67-96	215/65	Orig.-Verschr., auch Allrad
				67-96	215/65, 225/60	
				67-96	215/65	Orig.-Verschr.

	RC37		67-96	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
--	------	--	-------	--------------------------------	--	----------------

Dokker		ab 2013		SD	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*55-..., e2*2007/46*0030*16-...
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	37	ZP440F	55-85	185/65, 195/60		
		40	ZP440	55-96	185/65, 195/60, 205/55		
6,5 x 15	RC30	37	ZP440F	55-96	185/65, 195/60		
		40	ZP440	55-96	185/65, 195/60, 205/55		
6,5 x 16	RC28	35	ZP440	89-85	185/65, 195/60		
	RC24	38	ZP440	55-96	195/50, 195/55		
	RC34	37	-	55-96	185/55, 195/55	Orig.-Verschr.	
45		-	55-96	185/55, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.		
7 x 16	RC28	38	ZP440	55-96	195/50, 195/55		
	RC34	37	-	55-96	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.	
7 x 17	B24	38	ZP440	55-85	205/45		
	B39	38	ZP440	55-96	205/45		

Dokker Stepway II		ab 2017		SD	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*..., e2*2007/46*0030*16-...
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	37	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr.	
		45	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC34	37	-	55-96	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.	

Jogger NEU		ab März 2022		DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	45	-	67-81	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
		37	-	81	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	38	ZP440	67-81	205/55, 205/60		
		RC28	38	ZP440	67-81	205/55, 205/60	
7 x 17	RC34	37	-	67-81	205/55	Orig.-Verschr.	
	B24	45	ZP440	67-81	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		

Lodgy (siehe Konfigurator)		ab 2012		SD	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*49-...
-----------------------------------	--	---------	--	----	-------	------	-------------------------

Lodgy Stepway II (siehe Konfigurator)		ab 2017		SD	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*...
--	--	---------	--	----	-------	------	----------------------

Logan MCV II (siehe Konfigurator)		ab 2013		SD/SR	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*64-..., e2*2001/116*0323*31-...
--	--	---------	--	-------	-------	------	--


Logan MCV II Stepway		2017		SD (7SD../SD*7..)	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*82-...
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	66, 70	205/55		
	RC30	38	ZP440	66-74	205/55		
	RC34	37	-	66-74	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr.	
		45	-	66-74	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.	
7 x 16	RC28	38	ZP440	66-74	205/55		
	B24	38	ZP440	66, 70	205/55		
7 x 17	RC34	37	ZP440F	66-74	195/45, 195/50, 205/45		
	B24	38	ZP440	66-74	205/45, 205/50, 215/45, 225/45HA		
	B39	38	ZP440	66, 70	205/45, 205/50, 215/45, 225/45HA		

Sandero II (siehe Konfigurator)		ab 2013		5SD/ 5SR	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*58-..., e2*2001/116*0323*29-..., e2*2007/46*0030*20-...
--	--	---------	--	----------	-------	------	--

Sandero Stepway II (siehe Konfigurator)		ab 2013		5SD/ 5SR	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*58-..., e2*2001/116*0323*29-...
--	--	---------	--	----------	-------	------	--

Sandero III NEU		ab Jänner 2021		DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	37	ZP440F	49-74	185/60, 185/65, 195/60		
	RC30	37	ZP440F	49-74	185/60, 185/65, 195/60		
6,5 x 16		RC34	40	ZP440	49-74	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	45		-	49-67	195/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	38	ZP440	49-74	185/55, 195/50, 195/55		
	B24	45	ZP440	49-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	B39	44	ZP440	49-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		

Sandero Stepway III NEU		ab Jänner 2021		DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

6,5 x 16	RC34	45	-	67-81	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
		37	-	67-81	205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	45	ZP440	67-81	205/50, 205/55, 225/45		
Spring <small>NEU</small> im Laufe 2022 DBG 4/100 60,1 <small>e9*2018/858*11001*..</small>							
Sensor - Brocksens 3							
6 x 15	RC24	37	ZP440F	19 (18,6)	165/60, 165/65		max. Leistung 33kW

Fiat

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
124 Spider (siehe Konfigurator)	ab 07.16	NF	4/100	54,1	e11*2007/46*3320*..., e5*2007/46*1036*..., e3*2007/46*0474*...

124 Spider Abarth (siehe Konfigurator)	ab 2016	NF, NFM	4/100	54,1	e11*2007/46*3320*..., e5*2007/46*1036*..., e3*2007/46*0474*...
---	----------------	----------------	--------------	-------------	--

Fiat 500/-C	ab 07.07	312	4/98	58,1	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...
--------------------	-----------------	------------	-------------	-------------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-77	185/55	nur innenbelüftete Bremse
		40	ZP404F	73,5-77	185/55, 195/50	
	RC24	35	ZP402F	44-74	175/60, 195/45	
		35	ZP402F	44-77	185/55, 195/50	
6,5 x 16	RC30	35	ZP404F	44-77	195/45, 205/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
		35	-	44-77	185/50, 195/40, 195/45 , 205/45	
7 x 16	B24	35	ZP404F	44-77	195/45	
7 x 17	RC34	35	-	44-77	195/40, 205/40	Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
		35	ZP402F	44-77	195/40	nur innenbelüftete Bremse

Fiat 500 Abarth	ab 07.07	312	4/98	58,1	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*...
------------------------	-----------------	------------	-------------	-------------	---

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	35	ZP402F	99-118	195/45, 205/45	nicht 4-Kolben Festsattelbremse
		35	-	99-121	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
7 x 16	B24	35	ZP402F	99-121	195/45	nicht 4-Kolben Festsattelbremse
7 x 17	RC34	35	-	99-132	195/40, 205/40	Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
		35	ZP402F	99-121	195/40, 205/40	nicht 4-Kolben Festsattelbremse
	35	ZP402F	99-121	195/40, 205/40	nicht 4-Kolben Festsattelbremse	

Fiat 500 L VAN	ab 2017	199	5/98	58,1	e3*2001/116*0217*33*..., e3*2001/116*0217*28*..., e3*2007/46*0010*07*...
-----------------------	----------------	------------	-------------	-------------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	39	ZP538F	59-77	195/65, 205/60	auch Modell Trekking u. Living
6 x 16		36,5	ZP538F	59-77	195/65	auch Modell Trekking u. Living
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	59-88	195/60, 205/55 , 215/55, 225/50	Modell Trekking u. Living
	RC32	39	ZP538F	62-88	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 225/50	auch Modell Trekking u. Living
7 x 16	RC28	27	ZP538F	59-77	195/60, 205/55, 215/55, 225/50	nur Bremse 284mm
7 x 17	RC32	41	ZP538F	62-88	195/60, 205/55, 215/55, 225/50	Modell Trekking bei 225/50 u. Modell Living ab 205/55 ✖
		41	ZP538F	59-77	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	nur Bremse 284mm
7,5 x 18	B39	41	ZP538F	59-77	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Modell Trekking u. Living
		35	ZP538F	59-77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Modell Trekking u. Living

Fiat 500X	2015	334	5/110	65,1	e3*2007/46*0318*...
------------------	-------------	------------	--------------	-------------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	40	ZP538F	70-125	215/60, 225/55	
	RC24	40	ZP538F	70-125	215/60	nicht Bremse 305mm, nur 2WD!!
		40	ZP538F	70-103	215/60, 225/55	i.V.
7 x 16	RC34	40	ZP538F	70-125	215/60	
7 x 17	RC28	41	ZP538F	81-125	215/60, 225/55	
		40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55	
	RC32	40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55 , 225/50	
	RC34	40	-	70-125	215/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 225/50	
		41	ZP538F	81-125	215/50, 215/55, 225/50	nicht Bremse 280mm (innenbelüftet)
7 x 18	B24	38	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 235/45	
	AC-518	40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 235/45	
7 x 18	RC27	40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45	2WD+4WD, bei 215/50 ✖
		40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45	
	RC34	40	-	70-125	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
		38	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B24	35	ZP538F	70-125	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	2WD+4WD, ab 235/40 ✖

8 x 18	B38	40	ZP538F	70-125	215/45, 225/45		2WD+4WD
	AC-518	33		70-125	215/45		
			40	ZP538F	70-125	215/45, 225/45	
7,5 x 19	B39	40	ZP538F	70-125	225/40		
8 x 19	RC29	34	ZP538F	70-125	225/40		
	B24	35	ZP538F	70-125	225/40, 235/35, 235/40		ab 235/35 ✘
	B43	34	ZP538F	70-125	225/40		

Fiat 500e NEU ab März 2021 FA1 4/98 58,1 e3*2018/858*00001*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	40	-	43 (87)	185/60, 185/65 , 195/60	Orig.-Verschr.
	RC24	35	ZP402F	43	185/60, 185/65, 195/60	
	RC30	35	ZP402F	43 (87)	185/60, 185/65, 195/60	
6 x 16	RC34	41	-	43	185/55, 195/50, 195/55 , 205/50, 215/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34	35	-	43	185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	41	-	43	205/45	Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
			-	43	185/50, 195/45, 205/45	Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	RC35	41			205/45	i.V.
7 x 17	RC34	35	-	43	195/45, 205/45	Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	B24	35	ZP402F	43	195/45	vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, mit Trommelbremse an der HA
	B39	35	ZP402F	43	195/45	vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, mit Trommelbremse an der HA

Fiat 500e Abarth NEU mit 47kW FA1 4/98 58,1 e3*2018/858*00001*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC34	41	-		195/55	Orig.-Verschr., i.V.
6,5 x 17	RC34	41	-	47	205/45	Orig.-Verschr.

Fiat 600e NEU i.V. 1. Quartal 2024 FH1 4/108 65,1 e3*2018/858*00078*..

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden! - Info Thorsten (Stand:20.01.2025)

Doblo NEU 1. Quartal 2024 E 5/108 65,1 e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	Pro1	42	-	75-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 17	Pro1	45	-	75-96	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..

e-Doblo NEU i.V. 1. Quartal 2024 E 5/108 65,1 e2*2007/46*0624*18, e2*2007/46*0625*..

Ducato (5/118) (siehe Konfigurator) 03.02 - 06.06 230, 244 5/118 71,1

Ducato (5/130) (siehe Konfigurator) 03.02 - 06.06 230, 244 5/130 78,1

Ducato (5/118) ab 2006 250, 250L 5/118 71,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-109	205/65C, 215/60C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
				74-132	215/65, 215/65C, 215/75C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 225/75C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
7 x 17	B45	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
	AC-V51	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
7,5 x 18	AC-V51	65	-	74-132	225/60, 235/50, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘

Ducato (5/130) ab 07.06 250, 250L 5/130 78,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
	Pro1	58	-	88-130	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., bei 235/65C ✘
	B45	62	-	74-132	235/60C	Orig.-Verschr., nicht Bremse 300mm HA, ohne Radhausverbr. ✘



Ducato (5/130)	ab Modelljahr 2014	250	5/130	78,1	e3*2001/116*0232*..., e3*2007/46*0044*..., e3*2007/46*0049*...
-----------------------	--------------------	-----	-------	------	--

Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-132	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, ab 235/65C ✘
	Pro1	58	-	88-132	215/75C, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP	Orig.-Verschr., ab 225/75C ✘

L200 / Fullback	ab 2015	KT0T	6/139,7	67,1	e1*2007/46*1398*..
------------------------	---------	------	---------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
7 x 16	RC31	38	-	113-133	215/75, 215/80, 225/75+C, 235/65, 235/70, 245/70+C, 255/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC31	38	-	113	225/65, 225/70, 235/65	Orig.-Verschr. wenn Alufelge, ohne Radhausverbr. ab 245/60 ✘
				113-133	245/60, 245/65	
8 x 18	RC31	38	-	113	235/60	Orig.-Verschr. wenn Alufelge, ohne Radhausverbr. ✘
				113-133	245/60	

Panda	ab 03.12	312, 312P	4/98	58,1	e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...
--------------	----------	-----------	------	------	--







kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-70	185/55	
	RC24	35	ZP402F	44-70	175/55, 185/50, 185/55	
6,5 x 16	RC34	35	-	51-63	195/40, 195/45	
	RC30	35	ZP402F	44-63	195/45	

Panda 4x4 (siehe Konfigurator)	ab 2012	312	4/098	58,1	e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...
---------------------------------------	---------	-----	-------	------	--

Panda Cross	ab 2014	312	4/098	58,1	e3*2007/46*0064*...
--------------------	---------	-----	-------	------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	35	ZP402F	59-70	175/65, 175/70	

Scudo NEU	ab 2022	V	5/108	65,1	
------------------	---------	---	-------	------	--

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	75-130	215/65C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast	
				75-130	215/60C, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast	
				75-130	215/60C	 Orig.-Verschr., i.V.	
	RC30T	46	-	-	75-130	215/60C, 225/55+C, 235/50, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
					75-130	215/60C, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
					75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
AC-V51	45	-	-	75-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse	
				75-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau	
7,5 x 18	RC25T	45	- od. ZP541F	75-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!	
				75-130	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!	
	R45	45	- od.	75-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast	

			ZP541F	75-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	75-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

e-Scudo NEU ab 2022 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0533/20-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
	RC30T	46	-			Orig.-Verschr., i.V.
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45	

Talento ab 2016 FJL, FFL 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0496*..., e2*2007/46*0497*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	47	-	66-107	205/65C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-125	215/60C, 215/65, 215/65C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-125	205/65C, 215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	RC27	47	-	66-125	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	B45	45	-	66-125	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	AC-V51	45	-	66-125	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-125	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

Tipo ab 07.16 356 5/98 58,1 e3*2007/46*0373*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	39	ZP538F	70-88	195/65, 205/60, 215/60	
6 x 16	RC30	36,5	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	
	RC32	39	ZP538F	70-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	
7 x 17	RC32	41	ZP538F	70-96	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	B39	41	ZP538F	70-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 18	B39	35	ZP538F	70-88	205/40, 205/45, 215/40	



Tipo Cross ab Jänner 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kein Fahrzeuganbau vorhanden!						


Ulysse NEU 2. Quartal 2022 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0532*18-..., e2*2007/46*0533*20-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	75-130	215/65C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
				75-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
	RC30T	46	-	75-130	215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	B45	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55+C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
				75-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast

7,5 x 18	AC-V51	45	-	75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
			-	75-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	RC25T	45	- od. ZP541F	75-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
			- od. ZP541F	75-130	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektrische Parkbremse!
	B45	45	- od. ZP541F	75-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
75-130				225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast	
AC-V51	47	-	75-130	245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse	
CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

e-Ulysse NEU		2. Quartal 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*18-...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau!
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Fisker

Ocean NEU		3. Quartal 2023		01, 01-KS	5/114,3	60,1	e9*2018/858*11450*... e9*KS18/858*11458*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 20	B43	40	-	90, 179	255/50		Orig.-Verschr., Ausführung "S3"
8,5 x 22		40			255/45		Originaldimension

Ford

B-Max (siehe Konfigurator)	ab 2012	JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*...
-----------------------------------	---------	-----	-------	------	---------------------

Bronco NEU i.V.					
------------------------	--	--	--	--	--

Capri NEU i.V.	2025	DRP	5/112	57,1	e1*2018/858*00364*...
-----------------------	------	-----	-------	------	-----------------------

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden! - Info Thorsten (Stand:20.01.2025)





C-Max (siehe Konfigurator)	ab 11.10	DXA	5/108	63,4	e13*2007/46*1103*...
-----------------------------------	----------	-----	-------	------	----------------------

Grand C-Max (siehe Konfigurator)	ab 11.10	DXA	5/108	63,4	e13*2007/46*1103*...
---	----------	-----	-------	------	----------------------

C-Max (siehe Konfigurator)	ab 2015	DXA-LPG	5/108	63,4	e13*2007/46*1288*...
-----------------------------------	---------	---------	-------	------	----------------------



EcoSport	ab 2012	JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*00-17
-----------------	---------	-----	-------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65		
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65		
	RC24	37,5	- od. ZP422D6F	66-103	195/65, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65, 205/65, 215/60		
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
6,5 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	B24	35	ZP422D6F	66-103	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei 205/55 ✘
	B39	38	ZP422D6F	66-103	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bei 205/55 u. 225/50 ✘
7,5 x 18	B39	35	ZP422D6F	66-103	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		bei 225/45 ✘
7,5 x 19	B39	38	ZP422D6F	66-103	215/35, 225/35		

EcoSport	ab 2017	JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*18-...
-----------------	---------	-----	-------	------	------------------------

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	73-103	205/60	
			-	73-103	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
7 x 17	RC34	37,5	ZP422D6F	70-103	205/60	
	RC34	37,5	ZP422D6F	70-103	205/50	
	B24	35	ZP422D6F	73-103	205/50, 205/55, 225/45	
7 x 18	B39	38	ZP422D6F	73-103	205/50, 205/55, 225/45	
			Originaldim.	37,5		
7,5 x 18	B39	35	ZP422D6F	73-103	205/45	

Edge (siehe Konfigurator)	ab 05/2016	SBF	5/108	63,4	e1*2007/46*1524*00-02
----------------------------------	------------	-----	-------	------	-----------------------

Edge	ab MJ2019	SBF	5/108	63,4	e1*2007/46*1524*03-...
-------------	-----------	-----	-------	------	------------------------

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	55	-	110-175	235/60, 255/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5+ 52,5	-	110-175	235/60, 255/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50+50,5	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32	50,5+ 52,5	-	110-175	235/60, 255/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	AV5	132-155	235/60, 255/55		
8 x 18	Oxigin 25	52,5	-	110-175	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	RC25	42,5	-	110-175	235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	45	ZP533D13	110-175	235/60, 255/55		
	RC34	42	-	110-175	235/60		Orig.-Verschr.
	B24 / B36 / B37	45	ZP533D13	110-175	235/60, 255/55		
	B42 / B44	42	ZP533D13	110-175	235/60		
	CA 26	45	ZP533D13F +R	110-175	235/60, 255/55		+ Red.Ringe 65,1-63,4
	AC-M10	42	ZP533D13F +R	110-175	235/60		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 18	B32	45	ZP533D13	110-175	235/60		
7,5 x 19	RC34	47,5+50	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		50,5	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	110-175	235/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	110-175	235/55, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	AV5	110-175	235/55, 255/50		
RC34	52,5	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.	

8 x 19	RC29	42,5	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50		
	RC32	45	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50		
		52,5	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	RC34	45	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50		
	B40	45+50	-od. ZP533D13CL 10F	110-175	235/55, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		47,5	-	110-175	235/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	55	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		CA 24	45	ZP533D13	110-175	235/55, 245/50, 255/50	
Oxigin 29	45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50			
8,5 x 19	B37	53	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	Oxigin 25	45	ZP533D13	110-175	235/55, 245/50		
8 x 20	B38	45	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	45+52,5	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	40+45,5 +48,5	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50+50,5 +52+55	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	110-175	245/45, 255/45		
	Originaldim.	52,5			255/45		
8,5 x 20	RC29	45+52	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	45	ZP533D13	110-175	245/45, 255/45, 265/45		
		48	ZP533D13F	110-175	245/45, 255/45, 265/45		
	B41	45+52,5	-	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., ET52,5 ist original ET
	B42 / B43	45	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	AV5	110-175	245/45, 255/45, 265/45		
9 x 20	B37	48	-	110-175	245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	46	-	110-175	245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	38,5	-	110-175	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	Oxigin 18	40	ZP533D13	110-175	245/45		
8,5 x 21	B43	38,5	-	110-175	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		49,5	-	110-175	245/40, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 21	Originaldim.	55			265/40		
	B32	38,5	-	110-175	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	38,5	-	110-175	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Explorer		ab 2020	WUJ	5/114,3	70,6	e13*2007/46*2217*..	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B41	40	-	267	255/55, 265/50, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	40	-	267	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.

Explorer NEU		August 2024	DRP	5/112	57,1	e1*2018/858*00364*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	VA 45	-	70-109	VA 235/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50		
8 x 19		VA 45	-	70-109	VA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50, 265/45, 275/45		
8 x 19		VA 45	-	70-109	VA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			HA 255/50, 265/45, 275/45		
8 x 19	RC32	VA 45	-	70-89	VA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 38 od. 42			HA 255/50, 265/45, 275/45		

Fiesta VII (siehe Konfigurator)		ab MJ2013	JA8 / JR8	4/108	63,4	e9*2001/116*0069*11-..., e9*2007/46*0002*07-..., e13*2007/46*1058*09-..	
Fiesta VIII							
		ab 09.2017	JHH, JGH	4/108	63,4	e9*2007/46*3142*..., e9*2007/46*3159*..	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	45	-	51-103	195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	45	ZP422D6F	51-103	195/60, 205/55, 205/60		auch Typ JGH
	RC24	47,5	- od. ZP422D6F	52-103	195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	47,5	ZP422D6F	51-103	195/60, 205/55, 205/60		auch Typ JGH
6,5 x 16	RC30	47,5	ZP422D6F	51-103	195/50, 195/55, 205/50		auch Typ JGH
	RC34	47,5	-	52-114	195/55		auch Typ JGH
	RC24	40	-	51-103	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Typ JGH, ✘

7 x 17	RC34	42,5	ZP422D6F	63-114	205/45		nur Typ JHH, auch ET42,5 ist ECE
		47,5	ZP422D6F	52-114	205/45		auch Typ JGH
	B39	47,5	ZP422D6F	51-103	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		auch Typ JGH

Fiesta ST VIII ab 2018 JHH 4/108 63,4 e9*2007/46*3142*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
	RC30	45	ZP422D6F	147	195/60	nur M+S
	RC24	37,5	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
	RC30	37,5	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
	RC24	40	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
6,5 x 16		37,5	-	147	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC30	40	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
7 x 16	B24	42	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
7 x 17	B39	38	ZP422D6F	147	205/45, 215/40, 215/45	nur M+S
7,5 x 17	RC28	40	ZP422D6F	147	205/45, 215/40, 215/45	nur M+S

Fiesta Active VIII ab 2018 JHH 4/108 63,4 e9*2007/46*3142*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S, mit Kotflügelverbreiterung
	RC30	45	ZP422D6F	62-103	195/60	nur M+S
	RC24	37,5	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
	RC30	37,5	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S, mit Verbreiterung
6,5 x 16	RC24	40	-	62-103	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC30	37,5	-	62-103	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
7 x 16	B24	42	ZP422D6F	62-103	195/50, 195/55, 205/50, 215/45	nur M+S, mit Verbreiterung
7 x 17	RC34	42,5	-	63-103	205/45	Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		47,5	-	63-103	205/45	
	B39	38	-	62-103	205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus (siehe Konfigurator) ab 04.11 DYB 5/108 63,4 e13*2007/46*1138*..

Focus ST (siehe Konfigurator) ab 03.12 DYB 5/108 63,4 e13*2007/46*1138*..

Focus (siehe Konfigurator) ab 2014 DYB-LPG 5/108 63,4 e13*2007/46*1289*..

Focus RS (siehe Konfigurator) 03/2016 DYB, DYB-RS 5/108 63,4 e13*2007/46*1138*.., e13*2007/46*1616*..

Focus IV 2018 DEH 5/108 63,4 e13*2007/46*1911*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen	
	RC27	50	-	63-92	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC30	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
	RC34		47,5	-	63-134	195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
			50	-	63-134	195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60		
	Pro 1	45	-	63-134	195/65, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	50	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"	
	RC32	50	-	63-134	195/55, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34	50	-	63-134	215/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC30		48,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
			52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	
	RC32		45	ZP580D6F	63-134	195/55, 205/55, 215/50	
			47,5	-	63-134	195/55, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B39	45	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	CA 26	50	ZP580D6F+R	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	+ Red.Ringe 65,1-63,4	
	Pro 1	45	-	63-134	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC24	47	ZP532	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
		55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27	47	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
		50,5+52,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
		55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.	
	RC28 / RC29	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		

	RC32	50,5+	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5+	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
		52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B36	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	RC30	46+50,5	-	63-92	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50+50,5 + 55	ZP580D6F	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	50	ZP580D6F	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	B32	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	B39	50	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	42	Artikel Nr. 98497	63-134	205/45, 215/45		Kit mit Artikelnummer 98497
	AC-521	42	Artikel Nr. 98497	63-134	205/45, 215/45		Kit mit Artikelnummer 98497
	Oxigin 18	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45		
	Oxigin 25	52,5	-	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	8 x 18	RC32 / RC34	55	-	63-134	205/45, 215/45, 235/40	
RC29		45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
B37 / B38		45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
B42		42	ZP532	63-134	215/45		
AC-518		45	Artikel Nr. 98497	63-134	215/45, 225/40, 225/45		Kit mit Artikelnummer 98497
		50	63-134	215/45, 225/40, 225/45, 235/40			
CA 26		45	ZP580D6F+ R	63-134	215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 65,1-63,4
7,5 x 19		RC32	47,5+	-	63-134	225/35, 225/40	
	RC34	47,5+50	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	50,5+55	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
8 x 19	RC29	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	RC32 / RC34	52,5	-	63-134	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B24 / B38	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
		45	- od. ZP580D6F	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	55	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	Artikel Nr. 98497	63-134	225/35, 225/40		Kit mit Artikelnummer 98497
	Oxigin 29	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	9 x 19	B40	53	-	63-134	225/40	
8 x 20	B38	45	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	63-134	225/30, 225/35, 245/30		auch Turnier
		45,5+50	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	48,5+50,5	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52+55	-	63-134	225/30, 225/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus Turnier IV		2018	DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*..	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60		
	RC24 / RC27	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7 x 17	RC27	50	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"
	RC34	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC30	48,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, bei 225/50 ✖
	CA 26	50	ZP580D6F+ R	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		+ Red.Ringe 65,1-63,4
	Pro 1	45	-	63-134	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24	47	ZP532	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 235/45		
		55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	47+50,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC28	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	RC34	50,5+	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24 / B36	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		

	AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	205/50, 205/55		Kit mit Artikelnummer 98497
7,5 x 18	RC32	50	-	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		50	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-MB6 / AC-M10	42	Artikel Nr. 98497	63-134	205/45, 215/45		Kit mit Artikelnummer 98497
	AC-521	42	Artikel Nr. 98497	63-134	205/45, 215/45		Kit mit Artikelnummer 98497
8 x 18	Oxigin 25	52,5	-	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	63-134	205/45, 215/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	RC34	45	-	63-134	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B36	45	-	63-134	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B37 / B38	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	B42	42	ZP532	63-134	215/45		
	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	63-134	215/45, 225/40, 225/45		Kit mit Artikelnummer 98497
		50	-	63-134	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		CA 26	45	ZP580D6F+ R	63-134	215/45, 225/40, 225/45	
7,5 x 19	RC32	47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	50,5+55	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
8 x 19	RC29	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	B24 / B38	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	B40	45	- od. ZP580D6F	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	63-134	225/35, 225/40		Kit mit Artikelnummer 98497
	Oxigin 29	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
8,5 x 19	B37	53	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 19	B40	53	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	B38	45	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	45+52,5	ZP580D6F	63-134	225/30, 225/35, 245/30		auch Turnier, ET45 bei 245/30 ✘
		45,5+50	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	48,5+50,5	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52+55	-	63-134	225/30, 225/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus Active		ab 2019		DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*03-..	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC30	45	ZP580D6F	63-134	215/55 , 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier	
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	215/50, 215/55 , 225/50, 235/50			
	RC34	45	-	63-134	215/55		Orig.-Verschr.	
	RC30	48,5	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier	
	B39	45	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier	
	Pro1	45	-	63-134	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Kombi	
7,5 x 17	RC24	47	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier	
		47	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier	
	RC28 / RC29	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier	
	B36	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier	
7 x 18	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98497 , auch Turnier	
	RC32 / RC34	47,5	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
		45	ZP580D6F	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
	7,5 x 18	RC32	50	-	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Turnier
		RC34	50	-	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
B32 / B39		45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		auch Turnier	
AC-MB6 / AC-M10		42	Artikel Nr. 98497	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98497 , auch Turnier	
8 x 18	AC-521	42	Artikel Nr. 98497	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98497	
	RC25	42,5	-	63-134	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier	
	RC29	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Turnier	
	RC32	42+45	ZP580D6F	63-134	215/45, 225/45, 235/45, 245/40			
	RC34	45	-	63-134	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B36 / B38	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Turnier	
	B42	42	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier	

7,5 x 19	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Kit mit Artikelnummer 98497, auch Turnier
	CA 26	45	ZP580D6F+R	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	+ Red.Ringe 65,1-63,4
	RC32	47,5	-	63-134	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	63-134	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	AC-521	42	Artikel Nr. 98497	63-134	225/40	Kit mit Artikelnummer 98497, auch Turnier
	CA 26	45	ZP532	63-134	225/40	
	RC29	42,5	-	63-134	225/40, 235/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
		45	ZP532	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	auch Turnier
	RC32	45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	42+45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., auch Kombi
	B40	45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B43	47,5	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
8 x 20	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	Kit mit Artikelnummer 98497, auch Turnier
	Oxigin 29	45	ZP532	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	auch Turnier
	B38 / B40	45	-	63-134	225/35, 235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B43	45,5+48,5	-	63-134	225/35, 235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Focus ST ab 11.2019 DEH 5/108 63,4 e13*2007/46*1911*05-...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	-	140, 206	215/50M+S	Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"
	RC32	50	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	140-206	215/50	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580D6F	140, 206	215/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		40,5+48,5	-	140, 206	215/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		52,5	ZP580D6F	140, 206	215/50	nur M+S
	RC32	47,5	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	CA 26	50	ZP580D6F+R	140, 206	215/50	+ Red.Ringe 65,1-63,4, nur Bremse 330mm
	Pro1	45	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	7,5 x 17	RC24	47	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45
47			-	140, 206	215/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
RC27		50,5	-	140, 206	215/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
RC28 / RC29		45	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45	nur M+S
RC34		50,5+52,5	-	140-206	215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
RC32		50,5+52,5+55	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
B36		45	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45	nur M+S
AC-518		45	Artikel Nr. 98497	140, 206	215/50, 235/45, 245/45	Kit mit Artikelnummer 98497, nur M+S
7,5 x 18	RC30	46	-	140, 206	215/45, 225/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC32	45+50,5	ZP580D6F	140-206	215/40, 215/45, 225/40	
		50	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP532	140, 206	215/45, 225/40	nur M+S
	B39	45	ZP532	140, 206	215/45, 225/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	AC-MB6 / AC-M10	42	Artikel Nr. 98497	140, 206	215/45, 225/40	Kit mit Artikelnummer 98497, nur M+S
AC-521	42	Artikel Nr. 98497	140, 206	215/45, 225/40	Kit mit Artikelnummer 98497	
8 x 18	RC32 / RC34	55	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC27	55	-	140-206	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40	
	B36 / B38	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40	
	B42	42	ZP532	140, 206	215/45, 225/40	nur M+S
	AC-518	45	ZP580D6F+R	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40	Kit mit Artikelnummer 98497
		50	-	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40, 245/40	
CA 26	45	ZP580D6F+R	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40	+ Red.Ringe 65,1-63,4	
7,5 x 19	RC32	47,5+50,5	-	140-206	225/35	Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	140-206	225/35	Orig.-Verschr.
		50,5	-	140-206	225/35	Orig.-Verschr.
B32	44,5+50,5+55	-	140, 206	225/35M+S	Orig.-Verschr. für Alufelgen	

	AC-521	42	Artikel Nr. 98497	140, 206	225/35M+S		Kit mit Artikelnummer 98497
	CA 26	45	ZP532	140, 206	225/35M+S		
8 x 19	B43	55	-	140, 206	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	55	-	140-206	235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	-	140, 206	225/35M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	ZP532	140, 206	225/35M+S, 235/35		
	RC32 / RC34	52,5	-	140-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	140, 206	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	140, 206	225/35M+S, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	140, 206	225/35M+S, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	140, 206	225/35M+S, 235/35		Kit mit Artikelnummer 98497

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Galaxy II (siehe Konfigurator) **ab 05.06** **WA6** **5/108** **63,4** e13*2001/116*0185*00-23

Galaxy III **ab 09/2015** **WA6 (MK3)** **5/108** **63,4** e13*2001/116*0185*24-...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	52,5	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr., beide ET's original
		55	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC32	52,5+55	ZP533D13F	88-177	235/55	beide ET's original
	RC34	52,5	ZP533D13F	88-177	235/55	
	RC24	55	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	RC28	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
7,5 x 18	Oxigin 19	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 255/50	
	RC32	55	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45	
	RC30	55	-	88-177	235/50, 245/45	Orig.-Verschr., auch e13*2007/46*2374*..
	RC32	45+50,5 + 52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45	
		50	-	88-177	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45+50	-	88-177	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50	
	AC-MB6	42	AV5	88-177	235/50, 245/45	
	AC-521	42	AV5	88-177	235/50, 245/45	
Oxigin 25	52,5	-	88-177	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	245/45	
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45	245/45 ohne Auflagen
	RC32	45	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45, 255/45	
		55	ZP533D13F	88-177	245/45	
	RC34	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	245/45	Orig.-Verschr.
	B37 / B38	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45	
AC-518	45+50	AV5	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
CA 26	45	ZP533D13F +R	88-177	235/50, 245/45, 255/45	+ Red.Ringe 65,1-63,4	
7,5 x 19	RC32	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45	
	RC34	47,5+50	ZP533D13F	88-177	235/45	
		50,5	ZP533D13F	88-177	235/45	
	B32	44,5+55	-	88-177	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
		50,5	-	88-177	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B39	55	-	88-177	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	AC-521	42	AV5	88-177	235/45, 245/45	
CA 26	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/45		
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	B43	55	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr. von Alufelgen
		42,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45	
		55	-	88-177	245/45	Orig.-Verschr., i.V.
	RC32	52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40	
		45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40	
	RC34	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40	
	B40	45+50	- od. ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		42+47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 19	45	OX533F-1	88-177	245/40, 245/45	
	CA 24	45	ZP533D13	88-177	245/40, 245/45	
AC-518	45	AV5	88-177	235/45, 245/40, 245/45		

	Oxigin 29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	B38	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	B43	45,5+50	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+50,5+52+55	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 21	B41	45	-	88-177	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	B43	49,5	-	88-177	245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Galaxy Hybrid ab 2021 WAH6 5/108 63,4 e13*2007/46*2374*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		50,5	-	88-177	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B24 / B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
7,5 x 18	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	CA 26	45	ZP533D13F+R	88-177	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 65,1-63,4
7,5 x 19	CA 26	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/45		
8 x 19	B43	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	CA 24	45	ZP533D13	110-121	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	RC32	45	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
		42	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
		42	-	88-177	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 23	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	B43	45,5+48,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 20	B43	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Ka Plus (siehe Konfigurator) ab 2016 KAF 4/108 63,3 e13*2007/46*1637*01-

Kuga II (siehe Konfigurator) ab Modell 2013 DM2 5/108 63,4 e13*2001/116*0109*31-...

Kuga III NEU 2020 DFK 5/108 63,4 e13*2007/46*2188*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	-	88-140	225/65 , 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F, nur Bremse 308mm, Ausführung "X7"
		50	ZP580D6F	88-140	225/65 , 235/60, 235/65		
		50	-	88-140	225/65 , 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		50	-	88-140	225/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC30	45+48,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		52,5	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		
		47,5	-	88-140	225/65, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	CA 26	50	ZP580D6F+R	88-140	225/65, 235/60, 235/65		+ Red.Ringe 65,1-63,4, incl. Facelift 2024
	Pro1	45	-	88-140	225/65, 235/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 17	RC24	47	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		
		50,5	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2024
	RC28 / RC29	52,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
		50,5+52,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	CA 20	45	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		incl. Facelift 2024
7,5 x 18	RC32	50	-	88-140	225/60 , 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., Ausführung "X7"
		50	-	88-140	225/60 , 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
		50	-	88-140	225/60 , 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC30	50,5+	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		52,5	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		50,5	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	AC-MB6 / M10	42	Artikel Nr. 98497	88-140	225/60, 235/55		Kit mit Artikelnummer 98497
AC-521	42	Artikel Nr. 98497	88-140	225/60, 235/55		Kit mit Artikelnummer 98497	
Oxigin 25	52,5	-	88-140	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.	

8 x 18	RC29	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	RC32	45	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr.
		55	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	B36 / B37 / B38	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	B42 / B44	42	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	42	Artikel Nr. 98497	88-140	225/60, 235/55		Kit mit Artikelnummer 98497
AC-518	45+50	Artikel Nr. 98497	88-140	225/60, 235/55		Kit mit Artikelnummer 98497	
CA 26	45	ZP580D6F+R	88-140	225/60, 235/55		+ Red.Ringe 65,1-63,4	
8,5 x 18	B32	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
7 x 19	RC34	47,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	50	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	47,5	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50,5	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	B32	44,5+50,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	Artikel Nr. 98497	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Kit mit Artikelnummer 98497
	CA 26	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2024
	RC29	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
RC32 / RC34	45	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr.	
8 x 19	B38	52,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B40	45	ZP580D6F	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B43	50	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		47,5	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	55	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Kit mit Artikelnummer 98497
	CA 19	45	OX532F-1	88-140	225/55, 235/50, 235/55		incl. Hybrid
CA 24	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 235/55		incl. Hybrid	
Oxigin 29	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45			
8,5 x 19	B42	42	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B36	44	ZP532	88-140	225/55, 235/50		
	B43	45	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 23	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 255/45		
	8 x 20	B43	55	-	88-140	235/45, 245/45	
B38		45	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
B40		52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
B43		45,5+50	-	88-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+50,5	-	88-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-521		43	Artikel Nr. 98497	88-140	235/45, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98497
8,5 x 20	RC29	52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	45	-	88-140	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	48	-	88-140	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B41	45	-	88-140	235/45		Orig.-Verschr.
		52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42 / B43	45	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-518	45	Artikel Nr. 98497	88-140	235/45, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98497	
9 x 20	CA 23	45	ZP580D6F+R	88-140	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 65,1-63,4, incl. Facelift 2024
8,5 x 21	B43	49,5	-	88-140	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Kuga III Plug-in-Hybrid 2020 DFK 5/108 63,4 e13*2007/46*2188*..
Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	-	112	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	112	225/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	50	ZP580D6F	112	225/65	
	RC30	45	-	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52,5	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65	

	CA 26	50	ZP580D6F+ R	111, 112	225/65, 235/60, 235/65		+ Red.Ringe 65,1-63,4, incl. Facelift 2024
7,5 x 17	RC24	47	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	50,5	ZP580D6F	111, 112	225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2024
		52,5	-	112	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC28 / RC29	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	B24 / B36	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	CA 20	45	ZP580D6F	111, 112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		incl. Facelift 2024
7,5 x 18	B32	50	-	112	225/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
				111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
		50,5+ 52,5	-	112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32 / B39	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	42	Artikel Nr. 98497	111, 112	225/60, 235/55		Kit mit Artikelnummer 98497
	AC-521	42	Artikel Nr. 98497	112	225/60, 235/55		Kit mit Artikelnummer 98497
	Oxigin 25	52,5	-	88-140	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	RC29	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B36	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B24 / B37 / B38	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B42	42	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B44	42	ZP532	111, 112	225/60, 235/55		incl. Facelift 2024
	AC-MB6 / AC-M10	42	Artikel Nr. 98497	111, 112	225/60, 235/55		Kit mit Artikelnummer 98497
	AC-518	45+50	Artikel Nr. 98497	112	225/60, 235/55		Kit mit Artikelnummer 98497
	CA 26	45	ZP580D6F+ R	111, 112	225/60, 235/55		+ Red.Ringe 65,1-63,4, incl. Facelift 2024
8,5 x 18	B32	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
7 x 19	RC34	47,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	112	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	44,5+ 50,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	112	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	Artikel Nr. 98497	112	225/55, 235/50, 245/50		Kit mit Artikelnummer 98497
	CA 26	45	ZP532	111, 112	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2024
	RC27	55	-	112	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 19	RC29	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B38	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B40	45	ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
		50	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	111, 112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
		55	-	112	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Kit mit Artikelnummer 98497
	CA 24	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 235/55		
Oxigin 29	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45			
8,5 x 19	B32	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45		
			ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 255/45		
	B36	44	ZP532	112	225/55, 235/50		
	B42	42	-	112	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	112	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 23	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	B43	55	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B38	45	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45,5+50	-	112	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+50,5	-	112	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	Artikel Nr. 98497	112	235/45, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98497
8,5 x 20	RC29	52,5	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	48	-	112	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B42 / B43	45	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		40	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	112	235/45, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98497
9 x 20	CA 20	45	ZP580D6F	112	235/45, 245/45		
	CA 23	45	ZP580D6F+	111, 112	235/45, 245/45		+ Red Ringe 65 1-63 4 incl. Facelift 2024

8,5 x 21	B43	49,5	-	112	245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
----------	-----	------	---	-----	--------	------------------------------

Kuga III Hybrid NEU **DFHK** **5/108** **63,4** e13*2018/858*00042*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	CA 26	50	ZP580D6F+R	111, 112	225/65, 235/60, 235/65	+ Red.Ringe 65,1-63,4, incl. Facelift 2024
7,5 x 17	RC24	47	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65	
	RC27	50,5	ZP580D6F	111, 112	225/65, 235/60, 235/65	incl. Facelift 2024
	RC28	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
	B24 / B36	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
	CA 20	45	ZP580D6F	111, 112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	incl. Facelift 2024
7,5 x 18	Oxigin 25	50	-	112	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	111, 112	225/60, 235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	B32	50	-	111, 112	225/60, 235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	AC-MB6 / AC-M10	42	Artikel Nr. 98497	111, 112	225/60, 235/55	Kit mit Artikelnummer 98497
	Oxigin 25	52,5	-	112	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	45	-	111, 112	225/60, 235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	B36	45	ZP532	112	225/60, 235/55	
	B42	42	ZP532	112	225/60, 235/55	
	B44	42	ZP532	111, 112	225/60, 235/55	
	AC-MB6 / AC-M10	42	Artikel Nr. 98497	112	225/60, 235/55	Kit mit Artikelnummer 98497
	CA 26	45	ZP580D6F+R	111, 112	225/60, 235/55	+ Red.Ringe 65,1-63,4, incl. Facelift 2024
	7,5 x 19	CA 26	45	ZP532	111, 112	225/55, 235/50, 245/50
8 x 19	RC27	55	-	112	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	111, 112	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
	CA 19	45	OX532F-1	112	225/55, 235/50, 235/55	
	CA 24	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 235/55	
	Oxigin 29	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	
8,5 x 19	B32	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B36	44	ZP532	112	225/55, 235/50	
	B43	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	112	225/55, 235/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 23	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45	
8 x 20	B43	48,5+50	-	112	235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	52	-	112	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	Artikel Nr. 98497	112	235/45, 245/45	Kit mit Artikelnummer 98497
8,5 x 20	B42 / B43	45	-	112	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	112	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 20	45	ZP580D6F	112	235/45, 245/45	
9 x 20	CA 23	45	ZP580D6F+R	111, 112	235/45, 245/45	+ Red.Ringe 65,1-63,4, incl. Facelift 2024
	Oxigin 28	40	ZP532	112	235/45	
8,5 x 21	B43	49,5	-	111, 112	245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024

Mondeo V /Turnier V ab MJ2015 **BA7 (MK5)** **5/108** **63,4** e13*2001/116*0249*26-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	85-177	215/60	auch Turnier
	RC24	50	-	85-177	215/60, 225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC27	50	ZP580D6F	85-177	215/60, 225/55	
	RC30	50	ZP580D6F	85-177	215/60	
	RC32	50	-	85-177	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-177	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-140	215/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
	RC27	55	-	92-177	235/50	Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC32	55	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24	55	-	85-177	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC27	55	-	85-177	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
8 x 18	RC34	55	-	85-177	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC27	55	-	110-177	235/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	55	-	110-177	225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mondeo Hybrid (siehe Konfigurator) ab 2015 **BA7-HEV / BA7H** **5/108** **63,4** e13*2007/46*1485*..

Mustang (VI)		ab 2015	LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*00-18	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 19	B40	VA 45	-	213-338	VA 255/40+HA 275/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9,5 x 19		HA 52,5					
9 x 19	RC34	45	-	213-338	255/40, 265/35		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	213-338	255/40, 265/40HA, 275/40HA		
9,5 x 19	B32	45	-	213-338	255/40, 265/40HA, 275/40HA, 285/35HA		Orig.-Verschr., incl. FL2018, bei 285/35 ✖
	B40	40	-	213-338	255/40, 265/35		
	Oxigin 18	35	ZP533D13CL 10F+R	233-310	255/40, 265/40HA, 275/40HA, 285/35HA		
9 x 20	CA 26	45	ZP533D13C L10F+R	213-338	255/35, 265/30, 265/35, 275/30HA, 275/35HA		+ Red.Ringe 72,6-70,6
	Oxigin 18	38	ZP533D13C L10F+R	213-338	255/35		
	Oxigin 20	38	ZP533D13C L10F+R	213-338	255/35		
	B37	43	-	213-338	255/35, 265/30, 265/35, 275/30HA, 275/35HA		
9 x 21	B32	40	-	213-338	255/30, 265/30, 275/30HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
Kombinationen							
9 x 20	Oxigin 18	VA 38	ZP533D13CL	233-310	VA 255/35		+ Red.Ringe 72,6-70,6
10,5 x 20		HA 47	10F+R	233-310	HA 275/35		

Mustang GT (VII) NEU		ab MJ2024	LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*19-..	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 19	B40	45	-	328	255/40M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
9,5 x 19	B40	40	-	328	255/40, 265/35, 265/40, 275/40HA		
9 x 19	B40	VA 45	-	328	VA 255/40+HA 275/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
9,5 x 19		HA 52,5					
9 x 20	B37	43	-	325	275/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 390mm
				328	255/35, 265/30, 265/35, 275/30		

Mustang Dark Horse (VII) NEU		ab MJ2024	LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*19-..	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 19	B40	40	-	334	255/40M+S, 265/35, 265/40, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm

Mustang Mach-E		Juli 2021	LSK / LSBK	5/108	63,4	e13*2007/46*2387*... e1*2018/858*00365*..		
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 18	RC32	47,5	-	100-130	225/60		Orig.-Verschr.	
	RC34	47,5	-	100-130	225/60			
7,5 x 18	RC30	46	ZP533D13F	100	225/60, 235/55		nur M+S	
				100, 124	225/60, 235/55			
	RC32	45	-	100-130	225/60, 235/55			Orig.-Verschr.
		50	-	100-130	225/60, 235/55, 245/55			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	100-130	225/60, 235/55			Orig.-Verschr.
		50	-	100-130	225/60, 235/55, 245/55			Orig.-Verschr.
AC-MB6 / AC-M10	42	AV5	100	225/60, 235/55		nur M+S		
			100, 124	225/60, 235/55				
AC-521	42	AV5	100	225/60, 235/55		nur M+S		
			100, 124	225/60, 235/55				
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	100	225/60		nur M+S	
				100, 124	225/60			
	RC32	45	-	100-130	225/60, 235/55			Orig.-Verschr.
		AC-M10	42	ZP533D13F +R	100			225/60
100, 124	225/60M+S							
CA 26	45	ZP533D13F +R	100	225/60		+ Red.Ringe 65,1-63,4		
			100, 124	225/60M+S				
7 x 19	RC27	47,5	-	100-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
				100-140	225/55, 235/50			
RC34	47,5	-	92-154	225/55		Orig.-Verschr.		
			100-154	225/55, 235/50, 245/50				
7,5 x 19	RC32	47,5	-	92-154	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.	
				47,5	-			92-154
	50	-	100-154	225/55, 235/50, 245/50				
AC-521	42	AV5	100, 124	225/55		Orig.-Verschr.		
			100, 124	225/55				
8 x 19	RC29	45	ZP533D13	100, 124	225/55		Orig.-Verschr.	
				100-154	225/55, 235/50, 255/45			
	RC32	45	-	100-154	225/55, 235/50, 255/45			
	RC34	45	-	100-154	225/55, 235/50, 255/45			
B40	45	ZP533D13F	124	225/55		Orig.-Verschr.		

	B43	47,5	-	100-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 24	45	ZP533D13	100-154	225/55		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	100-140	225/55		
8 x 20	B40	45	-	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	40	-	100, 124	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45,5	-	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	100-140	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-521	43	AV5	100, 124	235/45, 245/45			
8,5 x 20	RC29	45	ZP533D13F	100, 124	235/45, 245/45		
	B24	45	ZP533D13	100, 124	235/45, 245/45		
	B41	45	-	92-154	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP533D13F	100-140	235/45, 245/45		
	B43	45	-	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 18	40	ZP533D13	100-154	235/45		✘
8,5 x 21	B41	45	-	92-154	245/40		Orig.-Verschr.

Mustang Mach-E GT NEU **Juli 2021** **LSK** **5/108** **63,4** e13*2007/46*2387*..




Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	RC34	47,5	-	176-200	225/55 , 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 19	RC32	47,5	-	176-200	225/55M+S, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	176-200	225/55M+S, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	CA 24	45	ZP533D13	200	225/55		nur M+S
8,5 x 20	B41	45	-	176-200	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	45	-	176-200	245/40		Orig.-Verschr.

Puma **Anfang 2020** **J2K** **5/108** **63,4** e9*2007/46*3165*00-15

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	45	-	70-114	205/65 , 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	70-114	205/65 , 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-114	205/65 , 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		47,5	-	70-114	205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	70-114	205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC32	47,5	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-147	215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	45	-	70-114	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		48,5	-	70-114	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		45	-	70-147	205/55, 205/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC32	50	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	CA 26	42	ZP580D6F+R	70-114	205/55, 205/60		+ Red.Ringe 65,1-63,4
Pro1	45	-	70-147	205/55, 205/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
7,5 x 17	RC24	47	ZP580D6F	70-114	205/55, 205/60, 215/55, 235/50HA		
	RC28 / RC29	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
	RC34	45	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
	B36	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
Oxigin 25	50	-	70-114	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC32	47,5	-	70-114	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-114	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC30	45+46	-	70-114	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	70-114	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	70-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	70-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP532	70-114	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	AC-MB6 / AC-M10	42	Artikel Nr. 98497	70-114	225/45		Kit mit Artikelnummer 98497
	AC-521	42	Artikel Nr. 98497	70-114	225/45		Kit mit Artikelnummer 98497
	RC32 / RC34	45	-	70-147	215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B36 / B37	45	ZP532	70-114	225/45		
	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	70-114	225/45		Kit mit Artikelnummer 98497
	CA 26	45	ZP580D6F+R	70-114	225/45		+ Red.Ringe 65,1-63,4
	RC32	47,5	-	70-147	205/45, 225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	RC34	47,5	-	70-147	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	70-147	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44,5	-	70-114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	Artikel Nr.	70-114	225/40		Kit mit Artikelnummer 98497

	RC27	48	-	70-114	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 19	B40	45	ZP580D6F	70-114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	70-114	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	70-114	225/40		Kit mit Artikelnummer 98497
	Oxigin 29	45	ZP532	70-114	225/40		
	B40	45	-	70-114	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	B43	45,5	-	70-114	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	48,5	-	70-114	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Puma NEU		ab Facelift 2024		J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*16-..
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	CA 26	42	ZP580D6F+ R	92	205/55, 205/60		+ Red.Ringe 65,1-63,4
7,5 x 18	RC30	46	-	92, 114	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	CA 26	45	ZP580D6F+ R	92, 114	225/45		+ Red.Ringe 65,1-63,4
7,5 x 19	CA 26	45	ZP532	92, 114	225/40		
8 x 19	B43	47,5	-	92, 114	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Puma ST		ab 02/2021		J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*00-15
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	47,5	ZP580D6F	147	215/55		
	RC30	45	-	147	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B39	45	ZP580D6F	147	215/55		
7,5 x 17	RC24	47	ZP580D6F	147	215/55, 235/50HA		
	RC28 / RC29	45	ZP532	147	215/55		
	B24	45	ZP532	118, 147	215/55		
	B36	45	ZP532	147	215/55		
	Oxigin 25	50	-	147	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	46	-	118, 147	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP532	147	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	42	Artikel Nr. 98497	118, 147	225/45		Kit mit Artikelnummer 98497
	AC-521	42	Artikel Nr. 98497	147	225/45		Kit mit Artikelnummer 98497
8 x 18	RC27	45	-	147	225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B37	45	ZP532	147	225/45		
	B36	45	ZP532	118, 147	225/45		
	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	147	225/45		Kit mit Artikelnummer 98497
	CA 26	45	ZP580D6F+ R	118, 147	225/45		+ Red.Ringe 65,1-63,4
7,5 x 19	B32	44,5	-	147	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	Artikel Nr. 98497	147	225/40		Kit mit Artikelnummer 98497
	CA 26	45	ZP532	118, 147	225/40		
8 x 19	RC27	48	-	147	225/40		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B43	47,5	-	147	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B40	45	ZP580D6F	147	225/40		
	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	147	225/40		Kit mit Artikelnummer 98497
	Oxigin 29	45	ZP532	70-114	225/40		
8 x 20	B43	45,5	-	147	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	48,5	-	118, 147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Puma ST		ab Facelift 2024		J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*16-..
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	46	-	118	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	AC-MB6 / AC-M10	42	Artikel Nr. 98497	118	225/45		Kit mit Artikelnummer 98497, nur M+S
8 x 18	CA 26	45	ZP580D6F+ R	118	225/45		+ Red.Ringe 65,1-63,4, nur M+S
7,5 x 19	CA 26	45	ZP532	118	225/40		nur M+S
8 x 19	B43	47,5	-	118	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

S-Max II		ab 09/2015		WA6 (ab Modell 2016)	5/108	63,4	e13*2001/116*0185*24-...
-----------------	--	-------------------	--	-----------------------------	--------------	-------------	--------------------------

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	52,5	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr., beide ET's original
	RC32	52,5+55	ZP533D13F	88-177	235/55	beide ET's original
	RC34	52,5	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr.
	RC24	47	-	88-177	235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	RC28	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	AC-518	45	AV5	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
CA 20	45	ZP533D13F	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
7,5 x 18	RC30	55	-	88-177	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45	
	RC30	50,5	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr.
		52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45	
	RC32	45+50,5 + 52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45	
		50	-	88-177	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45+50	-	88-177	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50	
	AC-MB6	42	AV5	88-177	235/50, 245/45	
	AC-521	42	AV5	88-177	235/50, 245/45	
	Oxigin 25	52,5	-	88-177	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	245/45	
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45	
	RC32	45	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45, 255/45	
		55	ZP533D13F	88-177	245/45	
RC34	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
	55	-	88-177	245/45	Orig.-Verschr.	
B36 / B38	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
AC-518	45+50	AV5	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
CA 26	45	ZP533D13F +R	88-177	235/50, 245/45, 255/45	+ Red.Ringe 65,1-63,4	
7,5 x 19	RC32	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45	
	RC34	47,5+50	ZP533D13F	88-177	235/45	
		50,5	ZP533D13F	88-177	235/45	
	B39	55	-	88-177	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	AC-521	42	AV5	88-177	235/45, 245/45	
CA 26	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/45	nur M+S	
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	B43	55	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45	
	RC32	45	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40	
		55	-	88-177	245/45	Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40	
		45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40	
	B24 / B38	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45	
	B40	45+50	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	42+47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	AV5	88-177	235/45, 245/40, 245/45	
	CA 19	45	OX533F-1	88-177	245/40, 245/45	
	CA 24	45	ZP533D13	88-177	245/40, 245/45	
	Oxigin 29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45	
8 x 20	B38	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
	B40	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40	
		45,5+50	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	50,5+55	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+52	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-521	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator
S-Max Hybrid

ab 2021

WAH6

5/108

63,4

e13*2007/46*2374*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	50,5	-	88-177	235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24 / B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	CA 20	45	ZP533D13F	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
7,5 x 18	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	CA 26	45	ZP533D13F +R	88-177	235/50, 245/45, 255/45	+ Red.Ringe 65,1-63,4

7,5 x 19	RC34	47,5	-	88-177	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	44,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		50,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 19	B43	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC27	55	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 24	45	ZP533D13	110-121	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	RC32	45	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B41	42	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	88-177	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 23	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	B40	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45,5+48,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	RC29	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 21	B43	49,5	-	88-177	245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Transit/Tourneo Connect ab MJ2014 PJ2 / PU2 5/108 63,4 e1*2007/46*0272*04-..., e1*2001/116*0207*16-...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

ACHTUNG! Befestigung wurde beim Facelift 2018 auf Radmutter M14x1,5 geändert betrifft die Typen "PJ2" ab Nachtrag 28, "PU2" ab Nachtrag 14 und "PJ2-LPG ab Nachtrag 26

6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55		
	RC24	50	-	55-125	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	50	-	55-125	205/60, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55		
	RC32	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55		ab Modell 2014 bis Facelift 2018
	RC34	50	-	55-125	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.

Transit Connect/Tourneo Connect ab FL2018 PJ2 / PU2 5/108 63,4 e1*2007/46*0272*..., e1*2001/116*0207*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	50	-	55-88	205/60, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC32	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		
	RC34	45+47,5	ZP533D13F	55-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	Pro1	45	-	55-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	45	-	55-88	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	45+47,5+50	ZP533D13F	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	Pro1	45	-	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28 / RC29	45	ZP533D13	55-88	205/55, 215/50, 235/45		
	RC32	50,5	ZP533D13F	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 18	RC32	45+50+50,5	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40		
	RC34	45+50	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40, 225/45		
	B32	50	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/45		
	AC-MB6	42	AV5	55-88	215/45, 225/45		
	AC-521	42	AV5	55-88	215/45, 225/45		
8 x 18	RC32	45	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40		
	RC34	45	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40		
	B42 / B44	42	ZP533D13	55-88	215/45, 225/45		
	AC-M10	42	ZP533D13F+R	55-88	215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 19	RC34	47,5+50	ZP533D13F	55-88	225/40		
		50,5	ZP533D13F	55-88	225/40		
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	55-88	225/40		

Tourneo Connect NEU ab März / April 2022 SK/SKN 5/112 57,1 e13*2018/858*00270*..., e13*2018/858*00342*...

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC24	43	-	55, 75	205/65, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
		47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6 x 16	RC30	43	-	55, 75	205/65, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	48	-	55, 75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30	48	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.
	RC24	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.

6,5 x 16	RC27	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	42	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	55-90	205/60		
	Pro1	48	ZP562D	55-90	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		
6,5 x 17	RC27	49	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		48,5	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45+47	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	47	ZP560D	55-90	205/55		
	CA 20	47	ZP560D	55-90	205/55		
7 x 18	RC27	45	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	48	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	55-90	215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	55-90	215/45		
8 x 18	B24	48	ZP560D	55-90	215/45		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	55-90	215/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Transit/Tourneo Custom FAC / FCC 5/160 65,1 e11*2007/46*0676*... e1*2007/46*1005*... e5*2007/46*1034*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-136	215/65C	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AC-V51	50	-	74-136	215/60C, 215/65+C	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
			-	77-136	215/65+C, 225/60+C, 235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen
	Pro1	60	-	62-136	195/65C, 205/65, 205/65C, 215/60, 215/60C, 215/65, 215/65C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterungen
-			77-136	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen	
7 x 17	RC25T	55	-	74-136	215/60, 215/60C , 225/55, 225/55C	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!
			-	77-136	215/60, 215/60C , 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!
7,5 x 18	Originaldim.	56			235/50	
	RC25T	50	-	74-136	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. FL2018, ohne Radhausverbr. ✘
	B45	50	-	74-136	215/55, 225/50, 225/50C, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift ab 2018, ohne Radhausverbreiterungen ✘
			-	77-136	225/50C, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift ab 2018, mit Radhausverbreiterungen, bei 235/50 ✘
	AC-V51	50	-	74-136	245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift ab 2018, ohne Radhausverbreiterungen ✘
CA 20	50	-	74-136	245/45	Orig.-Verschr.	

Transit FAD / FCD 5/160 65,1 e11*2007/46*0801*... e1*2007/46*1100*... e5*2007/46*1032*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	215/65C, 235/65C	Orig.-Verschr., Typ FAD
				74-136	215/65C, 235/65C	Orig.-Verschr., Typ FCD
	Pro1	60	-	74-125	215/60C, 215/65, 215/65C, 215/70, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/65, 235/65C	Orig.-Verschr., Serie Sommerreifen 215/..
7 x 17	RC25T	55	-	74-125	215/60C, 225/55+C, 235/55, 235/60C	Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
			-	74-125	235/60C	Orig.-Verschr., Typ FAD, mit Verbreiterungen
	AC-V51	55	-	74-136	235/60C	Orig.-Verschr., Typ FCD, mit Verbreiterungen
7,5 x 18	RC25T	50	-	74-136	235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
	B45	50	-	74-125	225/50C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Typ FAD, mit Verbreiterungen
			-	74-136	225/50C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Typ FCD, mit Verbreiterungen
CA 20	50	-	74-125	225/55, 235/50	Orig.-Verschr.	
8 x 20	B45	50	-	74-125	235/45C	Orig.-Verschr., Typ FAD, mit Verbreiterungen
			-	74-136	235/45C	Orig.-Verschr., Typ FCD, mit Verbreiterungen

Transit FDD 5/160 65,1 e1*2007/46*1098*

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	235/65C	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.

7 x 17	RC25T	55	-	74-125	235/60C		Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
	AC-V51	55	-	74-125	235/60C		Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
8 x 20	B45	50	-	74-125	235/45C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.

Transit Tourneo Custom NEU 4. Quartal 2023 **NRN / NXN** 6/120 **74,6** e5*2018/858*00192*... e5*2018/858*00191*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC35	50	-	81-125	215/65C		Orig.-Verschr.
				81-125	215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65C, 235/60		
	Pro2	50	-	81-125	215/65C, 225/60, 225/60C, 235/60		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/65C, 215/70C, 225/65, 225/65CP, 235/60, 235/65, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
7 x 16	RC31	45	-	81-125	215/65C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/65C, 215/70C, 225/65, 225/65C, 225/65CP		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/70C, 235/65, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und NUR 19Zoll Serie
6,5 x 17	RC35	50	-	81-125	215/60C		Orig.-Verschr., nur Bremse 308mm
				81-125	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 235/60, 235/60C		
7 x 17	RC31	45	-	81-125	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/60C, 215/65C, 225/55C, 225/60, 225/65C		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/65C, 225/60, 225/65C		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und NUR 19Zoll Serie
	B45	45	-	100-125	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 235/60, 235/60C		Orig.-Verschr., Typ NXN, nur Bremse 308mm
				81-125	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 235/60, 235/60C		Orig.-Verschr., Typ NRN, nur Bremse 308mm
	Pro2	48	-	81-125	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
100-125				215/60C, 215/65C, 225/55C, 225/60, 225/65C, 235/55, 235/60, 235/60C		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C	
7,5 x 18	B45	48	-	81-125	215/60, 225/50C, 225/55, 235/50, 235/55, 235/55C		Orig.-Verschr., nur Bremse 308mm, Typ NRN
				100-125	215/60, 225/50C, 225/55, 235/50, 235/55, 235/55C		Orig.-Verschr., nur Bremse 308mm, Typ NXN
8 x 18	RC31	51	-	81-125	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				87-125	225/55, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				87-125	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und NUR 19Zoll Serie
8 x 20	B45	45	-	81-125	235/45, 235/45C, 245/40		Orig.-Verschr., Typ NRN
				81-125	235/45C		Orig.-Verschr., Typ NXN

Transit/Tourneo Custom PHEV NEU Okt.23 **NRN / NXN** 6/120 **74,6** e5*2018/858*00192*... e5*2018/858*00191*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC35	50	-	87	215/65C		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
6,5 x 17	RC35	50	-	87	215/60C		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 20	B45	45	-	87	235/45C		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Transit/Tourneo Custom E PHEV NEU Okt.23 **NRN / NXN** 6/120 **74,6** e5*2018/858*00192*... e5*2018/858*00191*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC35	50	-	63-85	215/65C		Orig.-Verschr., Elektro
6,5 x 17	RC35	50	-	63-85	215/60C		Orig.-Verschr., Elektro
8 x 20	B45	45	-	63-85	235/45C		Orig.-Verschr., Elektro

Transit Courier ab 2014 **JN8 / JU2** 4/108 **63,4** e13*2007/46*1349*... e1*98/14*0194*26-..

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	37,5	ZP422D6F	55-74	185/60, 195/55, 195/60		
	RC24	37,5	- od.	55-74	185/60 185/65 195/60 205/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	RC28	40	ZP422D6F	55-74	185/60, 195/55, 195/60+C	
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	55-74	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC30	40	ZP422D6F	55-74	185/55, 195/50, 195/55	
7 x 17	B39	38	ZP422D6F	55-74	195/45, 205/45	
7,5 x 17	RC28	40	ZP422D6F	55-74	195/45	

Transit Courier NEU i.V. ab 2024 N1P 5/108 63,4 e13*2018/858*00648*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Momentan sind KEINE Räder in Planung lt. Brock - Stand: 14.10.2024

Ranger ab 2012 2AB 6/139,7 93,1 e11*2007/46*0154*...; e5*2007/46*0080*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

6,5 x 16	RC35	55	-	92-157	255/70	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
7 x 16	RC31	55	ZP600F	92-157	255/70, 265/70+C, 265/75	auch e5*2007*...
7 x 17	RC31	55	-	92-157	255/65, 255/70, 265/70	Orig.-Verschr.
	B45	55	-	92-157	255/65, 255/70	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, mit Trommelbremse an HA
7,5 x 17	RC35	55	-	92-157	255/65, 255/70, 265/65	Orig.-Verschr.
	RC14-6S	50	ZP600F	92-157	255/65, 255/70, 265/65	nur Allrad, ET55 Orig.-ET -> ✖ ?
8,5 x 17	8400 Bluster	50	-	92-157	255/65, 255/70, 265/65, 265/70, 275/60, 275/65	Orig.-Verschr., ✖
7,5 x 18	B45	55	-	92-157	255/60, 265/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, mit Trommelbremse an HA
8 x 18	RC31	55	-	92-110	235/60, 235/65, 245/60	Orig.-Verschr., nicht Allrad, nicht e5*2007*... Orig.-Verschr., nicht e5*2007*...
	RC31	55	-	92-147	255/55, 255/60, 265/60	
	8400 Bluster	50	-	92-157	255/60, 255/65, 265/60, 265/65, 275/60, 285/55	Orig.-Verschr., ✖
8 x 20	B45	55,1	-	92-157	255/50, 265/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, mit Trommelbremse an HA
9 x 20	8400 Bluster	48	-	92-157	255/50, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., ✖

Ranger NEU ab Modelljahr 2022 2AB 6/139,7 93,1 e5*2007/46*0080*09-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

6,5 x 16	RC35	55	-	-	-	i.V.
7 x 17	B45	55	-	125	255/65, 255/70	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC35	55	-	125	255/65, 255/70 , 265/65, 275/60, 275/65	Orig.-Verschr.
8,5 x 17	8400 Bluster	50	-	125	255/65, 255/70, 265/65, 275/60, 275/65	Orig.-Verschr., ab 275/60 ✖
7,5 x 18	B45	55	-	125-177	255/65 , 265/60	Orig.-Verschr.
				125	255/60	
8 x 18	8400 Bluster	50	-	125-177	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60, 285/55	Orig.-Verschr., ab 275/60 ✖
8 x 20	B45	55,1	-	125	255/50	Orig.-Verschr.
				125-177	255/55	
9 x 20	8400 Bluster	48	-	125-177	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., nur 275/45 auflagenfrei!

Ranger Raptor i.V. ab September 2022 2AB 6/139,7 93,1 e11*2007/46*0154*18-...; e5*2007/46*0080*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8,5 x 17	Originaldim.	55	-	157	285/70	
----------	--------------	----	---	-----	--------	--

Great Wall


Ora 03 Funky Cat / Funky Cat GT NEU 2023 ES11 5/114,3 66,6 e13*2018/858*00266*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 17	RC27	47	-	60 (126)	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Ausführung GW1, 17 Zoll Serie, ohne Radhausverbreiterungen
	RC34	47	-	60	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1
7 x 17	CA 26	45	ZP569	60 (126)	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	17 Zoll Serie
7,5 x 17	CA 20	48	ZP569	60 (126)	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	17 Zoll Serie
7 x 18	RC32	39	-	60	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Ausführung GW1
	RC34	39	-	60	215/50	Orig.-Verschr., Ausführung GW1, nur GT
7,5 x 18	CA 20	40	ZP568	60	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nur GT
					215/50, 235/45, 245/45	
8 x 18	CA 20 / CA 23 / CA 26	45	ZP569	60 (126)	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	18 Zoll Serie
				60 (126)	215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	17 Zoll Serie
8 x 19	CA 19	45	ZP569	60 (126)	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40	18 Zoll Serie
				60 (126)	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	17 Zoll Serie
				60 (126)	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40	18 Zoll Serie, ohne Radhausverbreiterungen ab 235/35 ✖

	Origin 23	70	ZP569	60 (126)	225/40		17 Zoll Serie
8,5 x 19	CA 20	45	ZP569	60 (126)	225/40, 235/35, 235/40		

Ora 07 NEU		EC24		5/114,3		66,6		e9*2018/858*11531*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	CA 20	40	ZP568	66	235/45, 235/50, 245/45			

Wey Coffee 01 NEU		2023		V71 / V61		5/114,3		66,6		e9*2018/858*11205*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info				
8,5 x 21	B41	45	-	150	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1			
8 x 19	CA 19	45	ZP569	150	235/55, 245/50					
9 x 20	CA 23 / CA 26	45	ZP569	150	235/55, 255/50, 265/50, 275/45, 285/45		Variant MF4			

Wey Coffee 03 / Coffee 02 PHEV NEU		2023		V71 / V61		5/114,3		66,6		e9*2018/858*11205*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info				
8,5 x 19	CA 20	45	ZP569	150	235/55					
9 x 20	CA 23 / CA 26	45	ZP569	150	235/50, 245/45, 255/45		Variant 1F4 + 1F2			

Honda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Civic X	ab 03.2017	FC, FK	5/114,3	64,1	e11*2007/46*3633*... neu Typ FK e6*2007/46*0256*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	45	-	88-134	215/55	Orig.-Verschr.
	RC24	45	ZP576D6	88-134	215/55, 225/50, 235/50	
	RC28	45	ZP576D6	92-134	215/55, 225/50, 235/50	
7 x 17	RC32	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	88-134	215/50	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Limousine nicht 235/45
	RC30	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Limousine nicht 235/45, es nur in SG Felge gibt
	B39	45	ZP576D6	95-134 92-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45 215/45, 215/50, 225/45	5-Türer Limousine
	RC24	50	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	50	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC29	38	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
		48	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	RC32	45	-	88-134 88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., 4-türig Orig.-Verschr., 5-türig
	B36	38	ZP576D6	92-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
		46	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
7,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6+F	88-134 88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	5-Türer Limousine
	RC30	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40	
	B32	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40	
	B39	35+45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40	
	AC-MB6	45	Artikel Nr. 98498	88-134	215/40, 215/45, 225/40	Kit mit Artikelnummer 98498
8 x 18	AC-521	45	ZP580D6+F	88-134	215/40, 215/45, 225/40	+ Red.Ringe 73,1-64,1
	RC27	50	-	88-134	235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	
	B38	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	Limousine nicht 245/35
		49	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
	B42 / B44	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	Limousine nicht 245/35
	AC-518	40	ZP580D6+F	88-134 88-134	215/40, 215/45, 225/40 215/40, 215/45, 225/40, 235/40	5-Türer Limousine
	AC-M10	45	ZP580D6+F	88-134 88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35 215/40, 215/45, 225/40, 235/40	5-Türer, + Red.Ringe 73,1-64,1 Limousine, + Red.Ringe 73,1-64,1
7,5 x 19	RC32 / RC34	45	-	88-134	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35	auch Typ FK
	B39	40+45	ZP576D6	92-134	215/35, 225/35	
8 x 19	RC29	38	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35	
		48	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35, 235/35	5-Türer
	B24	50	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35	5-Türer
	B38	45	ZP576D6	88-134 88-134	215/35, 225/35, 235/35 215/35, 225/35	5-Türer Limousine
	AC-518	40	ZP580D6+F	88-134 88-134	215/35, 225/35 215/35, 225/35, 235/35	5-Türer Limousine
	8 x 20	B38	45	ZP576D6	88-134 88-134	225/30 225/30, 235/30
		50	ZP576D6	88-134	225/30	5-Türer
B40		35	ZP576D6	88-134	225/30	Limousine
AC-521		45	ZP580D6+F	88-134	225/30	Limousine
				88-134	225/30, 235/30	5-Türer

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Civic Hybrid NEU	2. Halbjahr 2022	FE	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	45	-	105	215/50	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	105	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur in HGVP erhältlich!
	CA 26	45	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45	
7,5 x 17	RC24	50	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	RC32	45	-	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
7 x 18	B36	46	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	RC27	45+50	-	105	215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
	AC-MB6 / AC-	35	Artikel Nr. 98498	105	215/40, 215/45, 225/40	Kit mit Artikelnummer 98498

7,5 x 18	M10	45	Artikel Nr. 98498	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Kit mit Artikelnummer 98498
	CA 20	40	ZP576D6	105	215/45, 225/40		
	Oxigin 25	45	ZP576D6	95-134	225/40		mit Radhausverbreiterungen
8 x 18	RC27	50	-	105	235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B36	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B42	40	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
		45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B44	40	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
		45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	AC-M10	45	Artikel Nr. 98498	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Kit mit Artikelnummer 98498
CA 20	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40			
7,5 x 19	CA 26	45	ZP576D6	105	225/35		
8 x 19	RC29	48	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B38	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	CA 19	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	CA 24	45	ZP576D6	95-134	225/35, 235/35		
	Oxigin 29	50	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
8,5 x 19	B32	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B36	44	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B37 / B42	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B44	40	ZP576D6	105	225/35		
8,5 x 20	B42	45	ZP576D6	105	235/30		

Civic Type R NEU i.V. im Laufe 2023 FE 5/114,3 64,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B40	60	-	242	255/30, 265/30, 275/30	Orig.-Verschr.

Civic (IX) R (siehe Konfigurator) ab 2015 FK2 5/120 64,1 e11*2001/116*0256*14...

Civic (X) R ab 2017 FC, FK 5/120 64,1 e11*2007/46*3633*... e6*2007/46*0256*01...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	55	-	235	235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	45	-	235	235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr.

CR-V IV (siehe Konfigurator) ab FL 2015 RE5/RE6 5/114,3 64,1 e11*2001/116*0301*10-... e11*2001/116*0302*11-...

CR-V (V) ab 2018 RW 5/114,3 64,1 e6*2007/46*0265*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	45	-	127	235/65, 245/60	Orig.-Verschr.
	B37 / B38	45	ZP576D6	127	235/65, 255/60	
	B36	46	ZP576D6	127	235/65	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	127	235/65	+ Red.Ringe 73,1-64,1
7,5 x 18	RC34	45	-	107-142	235/60	Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP576D6	107-142	235/60, 255/55	bei 255/55 ✘
		45	ZP576D6	107-142	235/60, 255/55	bei 255/55 ✘
	B39	45	ZP576D6	107-142	235/60	
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98498	107-142	235/60	Kit mit Artikelnummer 98498
8 x 18	CA 20	40	ZP576D6	107-142	235/60	
	RC29	45	ZP576D6	107-142	235/60	
	B37 / B38	45	ZP576D6	107-142	235/60	
	B36	45	ZP576D6	107-142	235/60	
	B42	40+45	ZP576D6	107-142	235/60	
	B44	40+45	ZP576D6	107-142	235/60	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	107-142	235/60	+ Red.Ringe 73,1-64,1
AC-M10	45	ZP580D6F +R	107-142	235/60	+ Red.Ringe 73,1-64,1	
8,5 x 18	B32	45	ZP576D6	127, 142	235/60	
7,5 x 19	RC32	45	-	107-142	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	107-142	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55	
	B39	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50	
	CA 26	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50	
	B38	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50	

8 x 19	AC-518	40	ZP580D6F +R	107-142	235/50		+ Red.Ringe 73,1-64,1
	CA 19	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50		
	CA 24	45	ZP576D6	107-142	235/55		
8,5 x 19	Oxigin 29	40	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
	B32	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
	B36	44	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
8 x 20	B37 / B42	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
	B38	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP576D6	107-142	235/45		
8,5 x 20	AC-521	45	ZP580D6F +R	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-64,1
	RC29	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	42	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
	B32	40	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
	B42	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	40	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
9 x 20	AC-518	40	ZP580D6F +R	107-142	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-64,1
8,5 x 21	CA 23	45	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
	B41	47	ZP576D6	107-142	245/40, 255/40		

CR-V Hybrid ab 02.2019 **RW** 5/114,3 **64,1** e6*2007/46*0265*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC34	45	-	107-142	235/60	Orig.-Verschr.
	CA 20	40	ZP576D6	107-142	235/60	
7,5 x 19	RC32	45	-	107-142	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	107-142	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B32	40	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	bei 235/50 u. 255/45 ✖

CR-V NEU ab 2023 **RS** 5/120 **64,1** e6*2018/858*00267*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	40	-	109	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	40	ZP533D13F	109	235/50, 235/55, 245/50	
		35	ZP533D13F	109	235/50, 235/55	
8,5 x 19	B32	38	ZP533D13F +R	109	235/50, 235/55	+ Red.Ringe 72,6-64,1
		31	ZP533D13F	109	235/45, 245/45	

Honda e ab 2020 **ZC** 5/114,3 **64,1** e6*2007/46*0425*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	VA 50	-	60	VA 185/60, 195/55, 205/55	Orig.-Verschr.
7 x 16		HA 45			HA 205/55, 225/50	
7 x 17	RC27	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45	
	RC30	45	-	60	VA 205/45 + HA 225/45	Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in SG
	RC32	45	-	60	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45	
7,5 x 17	CA 26	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45	
	RC27	50	-	60	VA 205/45 + HA 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	60	VA 205/45 + HA 225/45	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45	
7,5 x 18	B36	46	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45	
	RC30	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40	
	B32	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40	
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98498	60	VA 205/40 + HA 225/40	Kit mit Artikelnummer 98498
8 x 18	AC-521	45	ZP580D6F +R	60	VA 205/40 + HA 225/40	+ Red.Ringe 73,1-64,1
	B36 / B44	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40	VA ✖
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	60	VA 205/40 + HA 225/40	+ Red.Ringe 73,1-64,1, VA ✖

Honda e:Ny1 NEU **RSA** 5/114,3 **64,1** e6*2018/858*00269*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98498	60 (150)	235/45	Kit mit Artikelnummer 98498
	RC30	45	ZP576D6	60 (150)	235/45	
8 x 18	RC27	50	-	60 (150)	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	60 (150)	235/45	
7,5 x 19	CA 26	45	ZP576D6	60 (150)	225/45	
8 x 19	CA 19	45	ZP576D6	60 (150)	225/45	

Oxigin 29	50	ZP576D6	60 (150)	225/45, 235/40, 245/40
-----------	----	---------	----------	------------------------

HR-V ab 06.2015 **RU** 5/114,3 **64,1** e6*2007/46*0158*..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	55	-	88, 96	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	88, 96	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP576D6	88, 96	215/60	
7 x 17	RC30	55	-	88, 96	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
				96, 134	215/55, 225/55, 235/50, 245/50	
	RC27 / RC30	45	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50	ab 225/50 ✖
7,5 x 17	B39	45	ZP576D6	88, 96	215/55	
	RC24	50	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	ab 225/50 ✖
	RC29	48	ZP576D6	88, 96	215/55	
				96, 134	215/55, 225/55	
	RC27	50	-	88, 96	215/55	Orig.-Verschr.
			96, 134	215/55, 225/55, 235/50		
	Oxigin 19	48	ZP576D6	88-96	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50	ab 215/50 ✖
7 x 18	RC27	55	-	88-96	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45	
	RC32	55	-	88-96	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45	
				96, 134	215/50, 235/45	
	B39	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	88, 96	215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-64,1
				96, 134	215/50, 235/45	
7,5 x 19	RC32 / RC34	45	-	88-96	225/35	Orig.-Verschr., ✖
	B39	45	ZP576D6	88, 96	225/40	
8 x 19	RC29	48	ZP576D6	88, 96	225/40, 235/40, 245/35	ab 235/40 ✖
	B24	50	ZP576D6	88, 96	225/40, 235/40	
				96, 134	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
8 x 20	B38	50	ZP576D6	88-134	225/35, 235/35	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator


HR-V NEU ab 2021 **RV** 5/114,3 **64,1** e6*2018/858*00063*..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	55	-	79	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur in der Farbe SBM erhältlich!
	B32	45	ZP576D6	79	225/50, 235/45	
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98498	79	225/50, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98498
	AC-521	45	ZP580D6F +R	79	225/50, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-64,1
8 x 18	B24	48	ZP576D6	79	225/50, 235/45, 245/45	
	B36 / B42	45	ZP576D6	79	235/45	
	B44	45	ZP576D6	79	235/45	
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	79	235/45	+ Red.Ringe 73,1-64,1
7,5 x 19	RC34	45	-	79	225/45	Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45	
8 x 19	RC29	48	ZP576D6	79	225/40, 225/45, 235/40	
	B38	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45	
	CA 19	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45	
	CA 24	45	ZP576D6	79	225/45	
	Oxigin 29	50	ZP576D6	79	225/40, 225/45, 235/40	
8,5 x 19	B32 / B42	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45	
	B36	44	ZP576D6	79	225/40, 225/45	
8 x 20	AC-521	45	ZP580D6F +R	79	225/35	+ Red.Ringe 73,1-64,1
8,5 x 20	RC29	45	ZP576D6	79	225/35	
	B42	45	ZP576D6	79	225/35	

Jazz (siehe Konfigurator) ab 2015 **GK** 4/100 **56,1** e6*2007/46*0162*..

Jazz Hybrid Mitte 2020 **GR** 4/100 **56,1** e6*2007/46*0415*..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	50	-	72	185/60	Orig.-Verschr., Felge ist nur in SG erhältlich!
6 x 16	RC30	50	-	72, 79	185/55, 195/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	72-79	185/55, 195/50, 205/50	Orig.-Verschr.
		45	-	72-79	185/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	48	ZP428	72	185/55	

Jazz Crosstar Hybrid		ab 2020	GR	4/100	56,1	e6*2007/46*0415*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC34	45	-	72-79	185/60, 195/55, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP428	72	185/60, 195/55		
7 x 17	B24	38	ZP428	72	205/45		
	B39	38	ZP428	72	205/45		

ZR-V e:HEV ^{NEU}		2023	RZ	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00266*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	50	-	105	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nur in silber erhältlich!
7,5 x 17	B24	48	ZP576D6	105	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	CA 20	48	ZP576D6	105	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
7 x 18	RC27	50	-	105	215/55, 225/50, 225/55 , 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
		45	-	105	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	45	ZP576D6	105	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	105	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		+ Red.Ringe 73,1-64,1
	Oxigin 25	45	ZP576D6	105	215/55, 225/55, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
8 x 18	RC27	50	-	105	225/50, 225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	105	225/50, 225/55, 235/50, 255/45		
	B36 / B42	45	ZP576D6	105	225/50, 225/55		
	B44	45	ZP576D6	105	225/50, 225/55		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	105	225/50, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-64,1
7,5 x 19	CA 20	45	ZP576D6	105	225/50, 225/55		
	CA 26	45	ZP576D6	105	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 19	CA 17	40	ZP576D6	105	225/45		
	CA 19	45	ZP576D6	105	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 29	40	ZP576D6	105	225/45, 235/45		
		50	ZP576D6	105	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	B32 / B42	45	ZP576D6	105	225/45, 235/45		
	B36	44	ZP576D6	105	225/45, 235/45		
	B44	40	ZP576D6	105	225/45		
8,5 x 20	B42	45	ZP576D6	105	225/40, 235/40		
	B44	40	ZP576D6	105	225/40		
9 x 20	CA 23	45	ZP576D6	105	225/40		

Hyundai

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
Bayon		ab 2021	BC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0121*..
Sensor - Brocksens 5						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60, 225/50	15/16 Zoll Serie
	RC24	40	ZP422	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15/16 Zoll Serie
	RC30	46	ZP422D6F	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15/16 Zoll Serie
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie
	RC34	50	-	62-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	45	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie
	RC34	45	-	58-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie
	RC30	45	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie
	RC34	45	-	62-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 17	RC34	48	-	58-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	74-88	205/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		43	-	58-88	185/50, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC14 EL	45	ZP422D6F	62-88	195/45, 205/45	15/16 Zoll Serie, RLP, SVR
		73-88			205/50, 205/55	17 Zoll Serie, RLP, SVR
7 x 17	RC34	50	-	62-88	195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B24	45	ZP422	62-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15/16 Zoll Serie
				73-88	205/50, 205/55, 225/45	17 Zoll Serie
	B39	44	ZP422	62-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15/16 Zoll Serie
7,5 x 18	B39	45	ZP422	62-88	205/40, 215/35	15/16 Zoll Serie
				73-88	205/45, 215/45	17 Zoll Serie
Genesis (siehe Konfigurator)		2014	DH	5/114,3	67,1	e4*KS07/46*0018*..
Genesis GV60 (siehe Konfigurator)		im Laufe 2023	JW	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00060*..
I10 (siehe Konfigurator)		ab 2013	IA	4/100	54,1	e11*2007/46*1008*...., e13*2007/46*1602*... e5*2007/46*1086*..
I10 (III) NEU		ab 02.2020	AC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0090*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19	36	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55	incl. N-Line
6 x 15	RC24	40	ZP422	49-74	175/55, 185/55	incl. N-Line
		42+46	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55, 195/50	incl. N-Line
		46	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55, 195/50	incl. N-Line
6 x 16	RC30	47	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55	
		45	ZP422D6F	49-74	175/50, 195/45	incl. N-Line
6,5 x 16	RC34	45+49+	-	49-62	175/50, 195/45	Orig.-Verschr., auch N-Line
		50				
	RC24	48	-	46-74	195/45	Orig.-Verschr., auch N-Line
		46-74			195/45, 205/45	
RC30	48	ZP422	49-74	195/45	incl. N-Line	
	48	ZP422D6	49-74	195/45	incl. N-Line	
6,5 x 17	RC34	45	ZP422D6F	49-74	195/45, 205/45	incl. N-Line
		43	-	46-74	195/40	Orig.-Verschr., auch N-Line
	RC14 EL	45	ZP422D6F	49-74	195/40	incl. N-Line, RLP, SVR
7 x 17	RC34	50	-	49-74	195/40	Orig.-Verschr.
		45	ZP422	49-74	195/40	
		44	ZP422	49-62	195/40	
I20 (siehe Konfigurator)		ab 2014	GB	4/100	54,1	e11*2007/46*1600*...., e13*2007/46*1603*... e5*2007/46*1087*..
I20 Active (siehe Konfigurator)		ab 01/2016	GB, GB-HME	4/100	54,1	e11*2007/46*1600*... e13*2007/46*1603*... e5*2007/46*1087*..
I20 III		ab 2020	BC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0121*...
Sensor - Brocksens 5						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	61-88	185/65	
	RC24	40	ZP422	61-88	185/65	
	RC30	46	ZP422D6F	61-88	185/65, 195/60	
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	61-88	185/55, 195/55, 205/50	
	RC34	50	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr.
		45	-	58-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr.
RC24	48	ZP422	61-88	185/55, 195/55		
	45	ZP422D6F	61-88	185/55, 195/55		

6,5 x 16		48	ZP422	61-88	185/55, 195/55		
	RC34	45	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17		48	-	58-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	58-88	185/50, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC14 EL	45	ZP422D6F	61-88	195/45, 205/45		RLP, SVR
7 x 17	RC34	50	-	62-88	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP422	61-88	195/45, 205/45		
	B39	44	ZP422	61-88	195/45		

I20 N ab April 2021 **BC3** 5/114,3 67,1 e5*2007/46*0121*...

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D8F	150	215/40		
	B32	53	ZP580D6F	150	215/40		es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	RC30	49,5+50,5	ZP580D6F	150	215/40		
	RC32	51+52	-	150	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50,5+51	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
		53	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
		51+54,5	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
	B32	53	ZP580D6F	150	215/35		

I30 ab 02.2017 **PDE** 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3807*..., e5*2007/46*1075*..

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm auch e5*2007/46*1075*..
	RC24	45	ZP580	70-117	195/65, 205/60, 215/60		incl. Facelift 2020, nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	43	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
6,5 x 15	RC30	48	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC28	45	ZP580	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	50	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC30	50	ZP580D6F	70-118	205/55		incl. Facelift 2020
6,5 x 16	RC32	50	-	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC24	47	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
		48	ZP580	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm, ET50 gibt es nur in SKM
	RC27	45	ZP580	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
	RC30	47	ZP580D6F	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
		48	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC32	45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
		47,5	-	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
44+45		-	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	70-117	205/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
	RC32	53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		47	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	70-103	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	47	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		50+51	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, ET51 nicht Bremse 305mm
		47	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	48,5	-	70-117	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		47+50	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, nur Bremse 304mm
	RC24	45	ZP580	70-103	215/45		
50		ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020	
	50	ZP580D6F	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020	
RC27	46	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/45			
	52,5	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020	
RC28	45	ZP580	70-118	215/45		incl. Facelift 2020	
RC29	48	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020	
RC32	46	-	70-118	205/45, 215/45			
	52,5	-	70-103	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
B24	48	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020	
B36	46	ZP580	70-118	215/45		incl. Facelift 2020	
	45	-	70-118	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	

7 x 18	RC32	48,5	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		51	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	70-118	225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	55	-	74-118	225/40		Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
			-	70-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B32	53	ZP580D8F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		55	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur Bremse 304mm
	RC30	50,5	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
		50+52,5	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		55	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	51+52	-	70-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	71-118	225/40		Orig.-Verschr.
		53	-	71-118	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	70-117	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
		50,5	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
B39	50	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020	
AC-MB6	45	Artikel Nr. 98499	70-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, Kit mit Artikelnummer - 98499	
AC-521	45	ZP580D6F +R	70-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, + Red.Ringe 73,1-67,1	
7,5 x 19	RC32	50,5+51+53	-	70-118	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	71-118	225/35		Orig.-Verschr.
		54,5	-	70-118	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	70-118	225/35		incl. Facelift 2020
		53	ZP580D6F	70-118	225/35		nur Bremse 305mm
B39	50	ZP580D6F	70-103	225/35		nur Bremse 304mm	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

I30 N ab 2017 PDE 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3807*..., e5*2007/46*1075*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D8F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B32	53	ZP580D8F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC30	50+50,5	ZP580D6F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5+55	ZP580D6F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC32	52+55	-	184	225/40	Orig.-Verschr., ET55 auch Fastback, ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	B32	49,5	ZP580D6F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
		50,5	ZP580D6F	184	225/40	
		55	ZP580D6F	184	225/40	auch Fastback
	B39	45	ZP580	184	225/40	auch Fastback
		50	ZP580D6F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
AC-MB6	45	Artikel Nr. 98499	184	225/40	incl. Facelift 2020, Kit mit Artikelnummer - 98499	
AC-521	45	ZP580D6F +R	184	225/40	incl. Facelift 2020, + Red.Ringe 73,1-67,1 , auch Fastback	
8 x 18	RC34	50	-	184	225/40	Orig.-Verschr., auch Fastback
	B24	48	ZP580	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B38	49	ZP580	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
7,5 x 19	RC32	50,5+51+53	-	184	225/35	Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	49,5	-	184	225/35	Orig.-Verschr., auch Fastback
		51+54,5	-	184	225/35	Orig.-Verschr., auch Fastback
	B32	45	ZP580D6F	184	225/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5+53	ZP580D6F	184	225/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback
AC-521	45	ZP580D6F +R	184	225/35	incl. Facelift 2020, + Red.Ringe 73,1-67,1 , auch Fastback	
8 x 19	RC32	55	ZP580D6F	184	225/35, 235/35	i.V.
	RC34	55	-	184	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., auch Fastback
	B24	50	ZP580	184	225/35	auch Fastback
	B40	53	ZP580D6F	184	225/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B43	55	ZP580D6F	184	225/35, 235/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	Oxigin 29	50	ZP580	184	225/35, 235/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback

I30 N Performance ab 2017 PDE 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3807*..., e5+2007/46+1075*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC30	53	ZP580D8F	202, 206	225/40M+S	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B32	53	ZP580D8F	202, 206	225/40 M+S	incl. Facelift 2020, auch Fastback
RC30	50+52,5	ZP580D6F	202	225/40	nur M+S	
	50,5	ZP580D6F	202, 206	225/40	nur M+S, incl. Facelift 2020	
	49,5+55	ZP580D6F	202, 206	225/40	nur M+S, incl. Facelift 2020	

7,5 x 18	RC32	52+55	-	202	225/40	Orig.-Verschr., ET55 auch Fastback, ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	B32	49,5	ZP580D6F	202	225/40	incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
		50,5	ZP580D6F	202	225/40	nur M+S, auch Fastback
		55	ZP580D6F	202	225/40	nur M+S, auch Fastback
	B39	45	ZP580	202, 206	225/40	incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
50		ZP580D6F	202, 206	225/40	incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback	
AC-MB6	45	Artikel Nr. 98499	202, 206	225/40	incl. Facelift 2020, nur M+S, Kit mit Artikelnummer - 98499	
AC-521	45	ZP580D6F +R	202, 206	225/40	incl. Facelift 2020, nur M+S, + Red.Ringe 73,1-67,1 , auch Fastback	
8 x 18	RC34	50	-	202	225/40	Orig.-Verschr., auch Fastback
	B24	48	ZP580	202	225/40	incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
	B38	49	ZP580	202	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
7,5 x 19	RC32	50,5+51+53	-	202-206	225/35	Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	49,5	-	202-206	225/35	Orig.-Verschr., auch Fastback
		51+54,5	-	202-206	225/35	Orig.-Verschr., auch Fastback
	B32	45	ZP580D6F	202, 206	225/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5+53	ZP580D6F	202, 206	225/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B39	45	ZP580	202	225/35	nur Bremse 345mm
50		ZP580D6F	202	225/35	nur Bremse 345mm	
AC-521	45	ZP580D6F +R	202, 206	225/35	incl. Facelift 2020, nur M+S, + Red.Ringe 73,1-67,1 , auch Fastback	
8 x 19	RC32	55	-	202-206	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	55	-	202-206	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., auch Fastback
	B43	55	ZP580D6F	202, 206	235/35	auch Fastback, incl. FL2020
	B24	50	ZP580	202	225/35M+S, 235/35	auch Fastback
	B40	53	ZP580D6F	202	225/35M+S, 235/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	Oxigin 29	50	ZP580	202, 206	225/35M+S, 235/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback

I30 Fastback ab 2017 PDE 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3807*03-..., e5+2007/46+1075+...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50, 225/50	incl. Facelift 2020
	RC30	50	ZP580D6F	85-118	205/55	incl. Facelift 2020
	RC24	47	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50	incl. Facelift 2020
		48	ZP580	85-117	205/55, 215/50	incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	85-118	205/55, 215/50, 225/50	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm, ET50 gibt es nur in SKM
	RC27	45	ZP580	85-117	205/55	incl. Facelift 2020
		50	ZP580	85-118	205/55, 215/50, 225/50	incl. Facelift 2020
	RC30	47	ZP580D6F	88, 103	205/55, 215/50	
		48	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50	incl. Facelift 2020
	RC34	45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr.
50		-	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	85-117	205/50	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
7 x 17	RC27	45	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020
		47	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	85-103	205/50, 215/45, 225/45	ET50 nicht Bremse 305mm
	RC30	47+51	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020, ET51 nicht Bremse 305mm
		50	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020
	RC32	47	-	70-117	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
B39	45	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020	
	50	ZP580D6F	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	88, 103	215/45	
		50	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020
	RC28	45	ZP580D6F	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020
		45	ZP580	85-118	215/45	incl. Facelift 2020
	RC27	52,5	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020
	RC29	48	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020
	RC30	47	-	88-103	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	52,5	-	70-103	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45	
B36	46	ZP580	85-118	215/45	incl. Facelift 2020	
7 x 18	RC32	45+51	-	70-103	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
RC30	53	ZP580D6F	85-118	225/40	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
	55	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	nicht Bremse 305mm, incl FL2020	
	53	ZP580D8F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
	49,5+50+50,5	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2020	
RC32	55	-	88-103	225/40	Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM u.	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B32	49,5	ZP580D6F	85-117	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
		50,5	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
		55	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	nicht Bremse 305mm
	B39	45	ZP580	85-118	205/45, 215/40	incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2020
	AC-MB6	45	Artikel Nr. 98499	85-118	205/45, 215/40	incl. Facelift 2020, Kit mit Artikelnummer - 98499
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-118	205/45, 215/40	incl. Facelift 2020, + Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	RC34	50	-	70-117	205/40, 205/45	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	85-103	215/40	
	B38	49	ZP580	88, 103	215/40, 225/35, 225/40, 235/35	ab 225/35 ✖
	RC32	53	-	88-103	225/35	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	49,5	ZP580D6F	85-118	225/35	incl. Facelift 2020
		53	ZP580D6F	85-118	225/35	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
8 x 19	B40	53	ZP580D6F	85-117	225/35	incl. Facelift 2020

Inster NEU		2025			AX1	4/100	54,1	e4*2018/858*00225*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC34	43+49	-	24-28	185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.	

Ioniq Hybrid/Elektro (siehe Konfigurator)		ab 04.2016			AE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1157*..
---	--	------------	--	--	----	---------	------	--------------------

Ioniq Elektro		ab MJ 2020			AE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1157*10*..	
Sensor - Continental - Artikelnummer 97318									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55				
	RC30	50	ZP580D6F	25 (100)	205/60		Ausführung "M3N"		
	RC34	50	-	25 (100)	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.		
	RC24	48	ZP580	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55				
		47+50	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55		ET50 ist original ET		
	RC27	45	ZP580	25 (100)	205/55, 205/60				
		50	ZP580	25 (100)	205/55, 215/50, 225/50				
	RC30	45	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60				
			ZP580	25 (100)	205/55, 205/60				
	RC32	48	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55				
			-	25 (100)	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.		
	RC34	45	-	25 (100)	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.		
			-	25 (100)	205/55		Orig.-Verschr.		
	6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55			
	7 x 17	RC27	45	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45			
47+50			ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55				
RC30		45	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45				
			ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45				
RC32		47	-	25 (100)	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
			-	25 (100)	205/50, 225/45		Orig.-Verschr.		
RC34	50	-	25	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.			
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45				
		50	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45				
7 x 18	RC29	48	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45				
7,5 x 18	RC32	45+48,5	-	25 (100)	215/40		Orig.-Verschr.		
		49,5	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40				
	B32	45	ZP580	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45				
		49,5+50,5	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40				
	AC-521	45	ZP580D6F +R	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1		
8 x 18	B38	49	ZP580	25 (100)	215/40, 215/45				
7,5 x 19	B32	49,5	ZP580D6F	25 (100)	225/35				

Ioniq 5		ab Juni 2021			NE	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11054*..
Sensor - Brocksens 7								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
	RC32	49,5	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	49,5	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	
	RC32	51	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	

7,5 x 19		53	-	42-81	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		54,5	-	42-76	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	42-76	235/50, 235/55		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	42-81	235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC27	47	ZP580D6F	42-76	235/50, 235/55		
	RC29	48	ZP580	42-81	235/50, 235/55		
	RC32	55	-	42-76	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	50	ZP580	42-81	235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 20	B43	54,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	RC29	45	ZP580	42-76	235/45, 245/45		
	B43	53,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
9 x 20	B37	43	ZP580	42-76	235/45		
	B40	46	ZP580D6F	42-81	235/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP580	42-81	235/45		
8,5 x 21	B41	43,5	-	42-81	235/45		Orig.-Verschr.
		47	ZP580	42-81	235/45		
	B43	43,5	ZP580D6F	42-81	235/45		

Ioniq 5 N NEU Frühjahr 2024 NE 5/114,3 67,1 e9*2018/858*11054*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B43	45	-	159 (478)	275/35, 285/30	Orig.-Verschr.

Ioniq 6 NEU 4. Quartal 2022 CE 5/114,3 67,1 e4*2018/858*00145*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	51	-	37-81	225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	37-81	225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	37-81	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	37-81	225/55	Orig.-Verschr.
		53	-	37-81	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	37-81	225/55	
		50,5	ZP580D6F	37-81	225/55, 235/50	
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	37-81	225/55	Kit mit Artikelnummer 98499
8 x 18	Oxigin 25	45	ZP580	37-81	225/55	
	RC34	50	-	37-81	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B24	48	ZP580	37-81	225/55	
	RC32	45+50,5	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 19		53	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	37-81	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
	CA 19	45	ZP580	37-81	235/45	
	CA 24	45	ZP580	37-81	235/45	
	Oxigin 29	50	ZP580	37-81	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
8,5 x 19	B37	45	ZP580	37-81	225/45	
	B43	46,5	ZP580D6F	37-81	225/45, 235/45	
	CA 20	45	ZP580	37-81	225/45	
8,5 x 20	B43	53,5	ZP580D6F	37-81	235/40, 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.

Kona ab 10.2017 OS 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1259*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	44	-	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm, incl. Facelift 2021
	RC32	44	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid
	RC34	44	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid, Frontantrieb
			-	100-146	205/60, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Allrad, nicht Bremse 320x28mm
	RC24	44	ZP580	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Frontantrieb, Bremse max. 280mm
			-	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, ET47 gibt es nur in silber!
			ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	incl. Facelift 2021
			-	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, ET50 gibt es nur in SKM!
	RC27	45	ZP580	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Front- u. Allradantrieb
			-	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
			ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	incl. Facelift 2021
				77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50,	Orig.-Verschr., Frontantrieb, nicht Bremse

6,5 x 17	RC32	45	-	100-146	235/55		320x28mm	
					215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, nicht Bremse 320x28mm	
		47,5	-	77-130	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,
		RC34	45	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,
	-			100-146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,	
	50		-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. Frontantrieb, nicht Bremse 320x28mm	
		CA 20	45	ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
		RC27	51	-	85-130	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Allrad
7 x 17	RC27	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad	
			-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Frontantrieb	
		RC30	50	-	85-130	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Allrad
	-			85-100	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Allrad	
		RC32	50	-	85-146	205/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
	-			77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	-			100-146	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
		RC34	50	-	85-146	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	-			77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
	-			100-146	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad	
		B39	50	-	85-130	215/50, 215/55, 225/50		
	-			85-100	205/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
	-			100, 130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50			
	-			100	205/55		Orig.-Verschr., Allrad	
		RC27	47	-	88	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
		RC30	47+51	-	130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
		RC32	43,5+45 +47	-	85-130	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	-			77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
	-			100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad	
		RC32	48,5	-	77-130	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
-	100-130			215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad, ET45 bei 235/50 ✘		
	RC34	47	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
-			100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad		
7,5 x 17	RC24	50	-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad	
		50	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021	
	RC27	46	ZP580D6F	85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45			
		52,5	-	85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC28	45	ZP580	-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				-	100-146	215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	RC29	48	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021	
	RC32	46	-	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid
				-	100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad, auch für Hybrid
	B36	46	ZP580	-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
-				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad	
AC-518	40	ZP580D6F +R	100, 130	215/50, 215/55, 235/45		+ Red. Ringe 73,1-67,1, Allrad		
Oxigin 25	55	ZP580	77-146	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		nicht Bremse 320mm		
7 x 18	RC27	50	-	85-130	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad	
	RC32	45+48,5	-	77-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid	
			-	100-146	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad, auch Hybrid	
		51	-	77-130	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
	-	100-130	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad			
RC32	52	-	85-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
RC30	45	ZP580	-	100-146	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
			-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, auch Allrad	
	49,5+50,5	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad		
RC32	51	-	-	77-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			-	100-146	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
B32	45	ZP580	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, auch Allrad	
			-	85-130	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad	
	49,5+50,5	-	85-130	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad		
B39	45	ZP580	-	85-130	215/45, 225/45, 235/45		auch Allrad	
			-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad	
AC-MB6	45	Artikel Nr. 98499	85-146	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, Kit mit Artikelnummer 98499		
AC-521	45	ZP580D6F +R	85-146	215/45, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021		
Oxigin 18	45	ZP580	85-130	225/40, 225/45, 235/45				

	Oxigin 25	45	ZP580	77-146	225/40, 225/45, 235/45	
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-130	225/40, 225/45	auch Allrad
	RC29	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	incl. Facelift 2021, Allrad
	RC34	50	-	77-130	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-130	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Allrad
	B24	48	ZP580	85-130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	auch Allrad
	B36 / B37	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	incl. Facelift 2021, Allrad
B38	45	ZP580	88, 130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	auch Allrad	
	49	ZP580	85-130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	auch Allrad	
B42 / B44	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021, Frontantrieb	
			100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	incl. Facelift 2021, Allrad	
AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-146	215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1 , incl. Facelift 2021	
			100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
7,5 x 19	RC32	45+50,5	-	85-130	205/45, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-130	225/40	Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	49,5+51	-	77-146	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	225/40	Orig.-Verschr., Allrad
	B32	45+49,5	-	85-146	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
45				ZP580	88-130	225/40
B39	50	-	88-130	225/40	Orig.-Verschr., auch Allrad	
			45	ZP580D6F +R	85-146	225/40
8 x 19	RC27	47	-	85-130	225/35, 225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	48	ZP580	85-146	225/40, 235/35, 235/40	auch Allrad, incl. Facelift 2021, bei 235/40 ✘
	B24	50	ZP580	85-130	225/40, 235/35, 235/40	nicht Bremse 280mm
	B38	45	ZP580	85-130	225/40	Frontantrieb
				100, 130	225/40, 235/35	Allrad
	AC-518	40	ZP580D6F +R	100-146	225/40	+ Red. Ringe 73,1-67,1 , incl. Facelift 2021, nur Allrad
	CA 19	45	ZP580	85-146	225/40	incl. Facelift 2021, Frontantrieb
100-146				225/40, 235/35	incl. Facelift 2021, Allrad	
CA 24	45	ZP580	77-146	225/35, 225/40		
Oxigin 29	50	ZP580	85-146	225/40, 235/35, 235/40	incl. Facelift 2021, Frontantrieb	
			100-146	225/40, 235/35, 235/40	incl. Facelift 2021, Allrad	
8 x 20	B38	45	ZP580	85-130	225/35	auch Allrad
				50	ZP580	85-146

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kona electric		2018	OS, OSE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*01-..., e4*2007/46*1522*...
Sensor - Brocksens 5						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	ZP580D8F	26, 28	215/50, 215/55 , 225/50	 incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55 , 225/50	
	RC32	50	-	26-28	215/50, 215/55 , 225/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	26-28	215/50, 215/55 , 225/50	 Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55	incl. Facelift 2021
		47	ZP580D8F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	
	RC30	45	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55	incl. Facelift 2021
		47	-	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC32	45	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		43,5+47	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
RC34	47	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
	B39	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55	
50		ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55	incl. Facelift 2021
		50	ZP580	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	
		50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	Ausführung "M3"
	RC27	46	ZP580D6F	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45	
		52,5	-	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55	incl. Facelift 2021
	RC29	48	ZP580	26, 28	215/50, 215/55	incl. Facelift 2021
	RC32	46	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	26, 28	215/50, 215/55	
	B36	46	ZP580	26, 28	215/50, 215/55	incl. Facelift 2021
Oxigin 25	55	ZP580	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
7 x 18	RC27	50	-	26, 28	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45+51	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
48,5		-	26-28	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.	
RC30	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021	
	49,5+50 +50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021 u. auch Typ OSE	

7,5 x 18	RC32	51	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	
		49,5+50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45	
	B39	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
		50	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
	AC-MB6	45	Artikel Nr. 98499	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021, Kit mit Artikelnummer 98499
AC-521	45	ZP580D6F +R	26, 28	215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021	
8 x 18	Oxigin 25	45	ZP580	26-28	225/40, 225/45, 235/45	
	RC27	46	ZP580D6F	26-28	225/40, 225/45	
	RC29	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
	RC34	50	-	26-28	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Typ OSE
	B24	48	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	
	B36	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
	B37 / B38	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	
	B42 / B44	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	26, 28	215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021
7,5 x 19	RC32	50,5	-	26-28	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	26-28	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	ZP580D6F	26, 28	225/40	incl. Facelift 2021, auch Typ OSE
	AC-521	45	ZP580D6F +R	26, 28	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021
8 x 19	RC27	47	-	26-28	225/35, 225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	26, 28	225/40	incl. e4*2007/46*1522*.. u. Facelift 2021
	B24	50	ZP580	26, 28	225/40	
	B38	45	ZP580	26, 28	225/40	
	CA 19	45	ZP580	26, 28	225/40	incl. Facelift 2021
	CA 24	45	ZP580	26-28	225/35, 225/40	
	Oxigin 29	50	ZP580	26, 28	225/40	incl. Facelift 2021
8 x 20	B38	45+50	ZP580	26, 28	225/35	ET50 incl. Facelift 2021

Kona N ab Juni 2021 OS 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1259*14-..

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	206	225/45		
	B32	53	ZP580D6F	206	225/45		
	RC30	45	ZP580	206	225/45, 235/45		
		49,5+50,5	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	RC32	51+52	-	206	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	B39	45	ZP580	206	225/45, 235/45		
		50	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	AC-MB6	45	Artikel Nr. 98499	206	225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, Kit mit Artikelnummer 98499
	AC-521	45	ZP580D6F +R	206	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	206	225/45		
	B24	48	ZP580	206	225/45, 235/45		
	B38	45	ZP580	206	225/45		
		49	ZP580	206	225/45, 235/45		
	B42 / B44	45	ZP580	206	225/45		
AC-M10	45	ZP580D6F +R	206	225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
7,5 x 19	RC32	49,5+51	-	206	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+54,5	-	206	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5+53	ZP580D6F	206	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	206	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	B43	55	ZP580D6F	206	225/40, 235/40		
	RC29	48	ZP580	206	225/40, 235/40		
	RC32	55	-	206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	53	ZP580D6F	206	225/40, 235/40, 245/35		
	CA 19	45	ZP580	206	225/40		
	Oxigin 29	50	ZP580	206	225/40, 235/40		
8 x 20	B38	50	ZP580	206	235/35		
8,5 x 20	B41	54	-	206	235/35		Orig.-Verschr.



Kona Hybrid ab 2019 OS 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1259*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	44	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC32	44	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC34	44	-	77-146	205/60		Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC27	45	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
		50	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60		incl. Facelift 2021
	RC30	45	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
			ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC32	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht Bremse 320x28mm,
	RC34	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht Bremse 320x28mm,
7 x 17	RC32	50	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	77	205/55, 215/50		incl. Facelift 2021
		47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
	RC30	50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		incl. Facelift 2021
		47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP580	77	205/55, 215/50		
50		ZP580D6F	77	205/55, 215/50			
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC27	46	ZP580D6F	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC28	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC29	48	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	B36	46	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC30	50	ZP580D6F	77	225/45		
		49,5	ZP580D6F	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B32	49,5+ 50,5	ZP580D6F	77	215/45, 225/45		
	B39	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
		50	ZP580D6F	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	AC-MB6	45	Artikel Nr. 98499	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Kit mit Artikelnummer 98499
8 x 18	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021
	RC29	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B36 / B37	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B42 / B44	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
7,5 x 19	AC-M10	45	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021
	B32	45+49,5	ZP580D6F	77	225/40		incl. Facelift 2021
8 x 19	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021
	RC29	48	ZP580	77	225/40		incl. Facelift 2021
8 x 20	CA 19	45	ZP580	77	225/40		incl. Facelift 2021
	B38	45	ZP580	77	225/35		

Kona NEU im Laufe 2023 **SX2** 5/114,3 67,1 e4*2018/858*00153*
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	44	-	69-88	205/65		Orig.-Verschr.
				69-88	205/65, 215/60, 215/65		
7 x 16	RC32	45	-	77-88	205/65, 215/60, 215/65		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				88	205/65, 205/70		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
6,5 x 17	RC27	40	-	88	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	50	-	88, 146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
				146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	50	-	88	215/60		Orig.-Verschr.
				146	215/60		
	RC34	50	-	77-88	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
				88	215/60		Orig.-Verschr.
				146	215/60		
	RC27	45	ZP580	88	205/60		
				88, 146	215/60		Allrad
	RC32	45	-	77-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
77-88				205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	

				146	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
	RC34	47	-	77-88	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundenker-HA	
				146	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
	B39	50	-	88	205/60			
				88, 146	215/60, 225/55, 235/55			
				146	215/60, 225/55, 235/55		Allrad	
	CA 26	45	ZP580	74-146	205/60, 215/60			
				125, 146	215/60		4WD	
7,5 x 17	RC27	46	-	88	205/60		Orig.-Verschr.	
				88, 146	215/60			
				146	215/60		Orig.-Verschr., Allrad	
	B24	48	ZP580	88	205/60			
				88, 146	215/60, 225/55			
				146	215/60, 225/55		Allrad	
	CA 20	48	ZP580	74-146	205/60, 215/60, 225/55			
				125, 146	215/60, 225/55		4WD	
7 x 18	RC27	50	-	74-146	215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundenker-HA	
				125, 146	215/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA	
		46	-	146	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC32	45	-	77-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundenker-HA	
					146	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	45	-	77-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundenker-HA	
				146	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
7,5 x 18	RC32	52	-	77-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Verbundenker-HA	
				146	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
	RC34	45	-	69-88	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundenker-HA	
					146	215/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
		49,5	-	69-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundenker-HA	
					146	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	B32	45	ZP580	74-146	205/55, 215/55			
					125, 146	215/55		
		50,5	-	74-146	205/55, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
					125, 146	215/55, 225/50, 245/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	74-146	205/55, 215/55		Kit mit Artikelnummer 98499	
				125, 146	215/55			
8 x 18	RC34	50	-	77-88	215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundenker-HA	
				146	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
	B24	48	ZP580	88, 146	215/55		mit Verbundenker-HA	
				146	215/55		mit Einzelradaufhängung	
7 x 19	RC27	45	-	88, 146	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
				146	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad	
7,5 x 19	RC32	45	-	77-88	205/45, 205/50, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundenker-HA, Frontantr.	
				146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
		50,5	-	77-88	205/45, 205/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundenker-HA, Frontantr.	
					146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	49,5	-	69-88	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundenker-HA, Frontantr.	
					146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
		51	-	69-88	215/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundenker-HA, Frontantr.	
					146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	CA 26	50	ZP580D6F	74-146	215/50, 225/45, 235/45			
				125, 146	215/50, 225/45, 235/45			
8 x 19	RC27	47	-	88, 146	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
				146	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
	CA 19	45	ZP580	88, 146	225/45			
					146	225/45		Allrad
	Oxigin 29	50	ZP580	88, 146	225/45, 235/40, 235/45			
				146	225/45, 235/40, 235/45		Allrad	

Kona Elektro NEU

im Laufe 2023





SX2E





5/114,3

67,1

e4*2018/858*00168*..



kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	-	38-54	215/60, 225/55, 235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	38-53	215/60, 225/55, 235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	33-53	215/60, 225/55, 235/55	 Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	38-54	215/60	
	RC32	45+47	-	38-53	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	38-53	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	B39	50	-	38-54	215/60, 225/55, 235/55	 Orig.-Verschr.
		45	ZP580	38-54	215/60	
	CA 26	45	ZP580	33-54	215/60	
7,5 x 17	RC27	46	-	38-54	215/60	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	38-54	215/60, 225/55	
	CA 20	48	ZP580	33-54	215/60, 225/55	

7 x 18	RC27	46	-	38-54	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	33-53	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	45	-	33-53	215/55		Orig.-Verschr.
		49,5	-	33-53	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	33-54	215/55		
		50,5	-	33-54	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	33-54	215/55		Kit mit Artikelnummer 98499
8 x 18	RC34	50	-	38-53	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	38-54	215/55		
7 x 19	RC27	45	-	38-54	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	51	-	50-53	235/45		Orig.-Verschr.
		51	-	50-53	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	33-53	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		49,5	-	33-53	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+50,5	-	38-53	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	50	ZP580D6F	33-54	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 19	RC27	47	-	38-54	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 19	45	ZP580	38-54	225/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	38-54	225/45, 235/45		

Kona Hybrid NEU im Laufe 2023 **SX2** 5/114,3 67,1 e4*2018/858*00153*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	44	-	77-88	205/65	 Orig.-Verschr.
	RC32	42,5	-	77-88	205/65, 205/70, 215/60, 215/65	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	40	-	77	205/65, 205/70	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	40	-	77	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	50	-	77	205/60, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
		45	ZP580	77	205/60, 215/60	
	B39	45	ZP580	77	205/60, 215/60	
		50	-	77	205/60, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP580	69, 77	205/60, 215/60	
7,5 x 17	B24	48	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55	
	CA 20	48	ZP580	69, 77	205/60, 215/60, 225/55	
7 x 18	RC27	50	-	69, 77	215/55	 Orig.-Verschr.
		46	-	77	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	45	ZP580	69, 77	205/55, 215/55	
		50,5	-	69, 77	205/55, 215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	69, 77	205/55, 215/55	Kit mit Artikelnummer 98499
8 x 18	B24	48	ZP580	77	215/55	
7 x 19	RC27	45	-	77	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	CA 26	50	ZP580D6F	69, 77	215/50, 225/45, 235/45	
8 x 19	RC27	47	-	77	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
	CA 19	45	ZP580	77	225/45	
	Oxigin 29	50	ZP580	77	225/45, 235/40, 235/45	

Nexo 2018 **FE** 5/114,3 67,1 e9*2007/46*6592*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60	
		45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
		47	ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	RC30	45	ZP580 od. ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
		47	-	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	B36	46	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
B39	38	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60		
	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	RC28	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	RC29	48	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60	
	B24	48	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/55, 225/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50	
		49,5+50	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55	
	B32	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50	
		49,5+50,5	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55	
	B39	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50	
8 x 18	RC29	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55	
	B24	48	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55	

7,5 x 19	B37 / B38	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55	
	B32	45+49,5	ZP580D6F	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC29	38	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45	
		48	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45	
	B38	45	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45	
8 x 20	AC-518	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
	B38	45	ZP580	32 (120)	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
8,5 x 20	B40	35	ZP580	32 (120)	225/40	
	RC29	45	ZP580	32 (120)	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	B32	45	ZP580	32 (120)	235/40, 245/35, 245/40	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1

Grand Santa Fé (siehe Konfigurator) ab 2013 DM 5/114,3 67,1 e11*2007/46*0633*...

Santa Fé IV 2018 TM 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1318*..

Sensor - Brocksens 5		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	47	ZP580D8F	110-147	235/60, 235/65 , 255/55, 255/60	nicht Bremse 340mm
	RC30	47	-	110-147	235/60, 235/65 , 255/55, 255/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC34	47	-	110-147	235/65 , 245/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340x30mm
	RC30	45	ZP580 od. ZP580D6F	110-147	235/60, 235/65	nicht Bremse 340mm
		50	ZP580D6F	110-147	235/60, 235/65, 255/55, 255/60	nicht Bremse 340mm
	RC32	45	-	110-147	235/65	Orig.-Verschr.
50		-	110-147	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	CA 26	45	ZP580	110-147	235/60, 235/65	nicht Bremse 340mm
	RC27	46	ZP580D6F	110-147	235/65	nicht Bremse 340mm
	RC28	45	ZP580	110-147	235/60	nicht Bremse 340mm
	RC29	48	ZP580	110-147	235/60, 235/65	nicht Bremse 340mm
	RC32	52,5	-	110-147	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-147	235/60, 235/65	nicht Bremse 340mm
B36		46	ZP580	110-147	235/60, 235/65	nicht Bremse 340mm
7 x 18	RC32	45	-	110-147	235/60	Orig.-Verschr.
		48,5+51	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	49,5	-	110-147	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60	
	RC30	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60	
		49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60	
	RC32	50	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60	
		51+52	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60	
		50,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60	
	B39	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60	
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	110-147	235/55, 235/60	Kit mit Artikelnummer 98499
AC-521	45	ZP580D6F +R	110-147	235/55, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 18	RC29	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60	
	RC34	50	-	110-147	235/60	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-147	235/55, 235/60	
	B36	45	ZP580	110-147	235/55	
	B37 / B42	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60	
	B44	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60	
7,5 x 19	RC32	45	-	110-147	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		50,5	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
		53	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	110-147	235/50, 235/55, 245/50	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	110-147	235/50, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC27	47	-	110-147	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	110-147	235/50, 235/55, 255/45	
	CA 19	45	ZP580	110-147	235/50, 235/55, 255/45	
	Oxigin 29	50	ZP580	110-147	235/50, 235/55, 255/45	
B43	54	ZP580D6F	132-148	255/45		beide ETs sind ECE
	54,5					
B24	50	ZP580	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		

8,5 x 20	B32	40	ZP580	110-147	235/45		
	B41	54	-	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP580	110-147	235/45, 245/45		
	B44	40	ZP580	110-147	235/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	110-147	235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
9 x 20	B37	43	ZP580	110-147	235/45		
	B40	46	ZP580D6F	110-147	235/45, 245/45		
	CA 23	45	ZP580	110-147	235/45		
8,5 x 21	B41	47	ZP580	110-147	245/40		
	B43	43,5	ZP580D6F	110-147	245/40		

Santa Fé IV ab Facelift 2020 **TM** 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1318*03-..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	47	ZP580D6F	132-148	235/65	nicht Bremse ab 345mm
		50	ZP580D6F	132-148	235/60, 235/65, 255/60	nicht Bremse ab 345mm
	CA 26	45	ZP580	132-148	235/60	nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 17	RC27	46	ZP580D6F	132-148	235/60, 235/65	nicht Bremse ab 345mm
	RC29	48	ZP580	132-148	235/60, 235/65, 255/60	nicht Bremse ab 345mm
	B36	46	ZP580	132-148	235/60, 235/65	nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	RC30	50	ZP580D6F	132-148	235/60	
		49,5	ZP580D6F	132-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55	
	RC34	45	-	132-148	235/60	Orig.-Verschr.
		49,5	-	132-148	235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
		53	-	132-148	245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	132-148	235/55, 235/60	Kit mit Artikelnummer 98499
AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/55, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 18	RC29	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60	
	RC34	50	-	132-148	235/60	Orig.-Verschr.
	B37	45	ZP580	132-148	235/55	
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	132-148	235/55, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1
7,5 x 19	B32	49,5	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	
	RC32	50,5	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
		53	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50	
		51	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/50, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC27	47	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 255/45	
	RC29	48	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
	RC34	55	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	CA 19	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45	
	Oxigin 29	50	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
8,5 x 19	B32	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45	
	B43	46,5	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 255/45	
	Oxigin 28	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45	
8,5 x 20	B41	54	-	132-148	255/45	
					235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP580	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B43	53,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
		54+54,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
AC-518	40	ZP580D6F +R	132-148	235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
9 x 20	B37	43	ZP580	132-148	235/45	
	B40	46	ZP580D6F	132-148	235/45, 245/45	
	CA 23	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45	
8,5 x 21	B41	47	ZP580	132-148	235/45, 245/40	
	B43	43,5	ZP580D6F	132-148	245/40	

Santa Fé V NEU 2024 **MX5** 5/114,3 67,1 e4*2018/858*00188*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC34	49,5	-	118	235/60	
					235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
		45	-	118	235/60	Orig.-Verschr.
	B32	53	-	118	245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
		45	ZP580	117-132	235/60, 245/55	
		50,5	ZP580D6F	117-132	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
AC-MB6 / AC-	45	Artikel Nr.	117-132	235/60, 245/55	Kit mit Artikelnummer 98499	

	M10	70	98499	117-132	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	53	-	118	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	118	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	55	-	118	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	54	-	118	255/45		Orig.-Verschr.
				118	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B43	54	ZP580D6F	117-132	255/45		
9 x 20	CA 23	45	ZP580	117-132	235/45, 245/45		
8,5 x 21	B43	43,5	ZP580D6F	117-132	235/45, 245/40		

Staria NEU **US4** **6/139,7** **92,4** e4*2018/858*00055*... e4*2018/858*00056*..



Sensor - Brocksens 7							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC35	48	ZP600F	130	215/65, 215/65C		
				130	215/65, 215/65C, 225/60C		
7,5 x 18	B45	50	ZP600F	130	235/55		
8 x 18	RC31	48	ZP600F	130	235/55		
8 x 20	B45	45	ZP600F	118, 130	235/45C		

Tucson (siehe Konfigurator) **ab 2015** **TLE** **5/114,3** **67,1** e11*2007/46*2711*... e11*2007/46*2724*... e13*2007/46*1612*... e5*2007/46*1076*... e5*2007/46*1084*...

Tucson **ab 2021** **NX4e** **5/114,3** **67,1** e5*2018/858*00001*..

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	43,5	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
		50	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC30	45+47	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC32	45+47+53	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		47	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 17	B39	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	CA 26	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2024
	RC24	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60		
	RC27	46	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60		
	RC28	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60		
	RC29	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC32	46	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7 x 18	B24	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	B36	46	ZP580	85-132	215/65, 225/60		
	RC27	46	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		auch für Hybrid
		50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		auch für Hybrid
	RC32	45	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		48,5	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		51	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 18	RC32	51	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55 , 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC30	49,5+50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	52	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
		50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		bei ET50,5 sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	B39	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55		
		50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	85-132	215/60, 225/55		Kit mit Artikelnummer 98499
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-132	215/60, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 25	45	ZP580	85-132	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-132	225/55		
	RC34	45	-	85-132	225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B38	49	ZP580	85-132	225/55		
7 x 19	RC27	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50		
	RC34	45	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 19	RC32	51	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50 , 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50 , 245/45		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
	RC32	45	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		49,5+50,5+53	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	RC34	49,5	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
RC32	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 245/45			

		49,5	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	B39	45	ZP580	85-132	215/50, 225/50, 245/45		
		50	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-132	215/50, 225/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	CA 26	50	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2024
8 x 19	RC27	47	ZP580D6F	85-132	225/50, 245/45		
	RC29	48	ZP580	85-132	225/50, 245/45		
	CA 24	45	ZP580	85-132	235/45, 245/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	85-132	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8 x 20	B38	50	ZP580	85-132	215/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	B42	45	ZP580	85-132	235/45		
8,5 x 21	B41	47	ZP580	85-132	245/35		auch für Hybrid

Tucson Plug-in-Hybrid NEU		ab 2021		NX4e	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00001*...
Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC32	51			235/50		i.V.
	RC34	51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr.

Ineos

Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
ab 2022		GM / GN		6/130		84,1	
e9*2018/858*11384*... e9*2018/858*11385*..							
Grenadier NEU							
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC31	55	-	183-210	255/65, 255/70, 265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr., Ausführung "P6"

Infiniti

Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
ab 05.16		H15		5/112		66,6	
e11*2007/46*2977*...							
QX30 AWD							
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	38	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	34	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		37	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B39	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
7,5 x 17	CA 26	42	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
		RC24	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	
	RC28	42	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
7,5 x 18	RC29	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
		33	-	125, 155	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP568F	125, 155	215/50, 215/55, 225/50		
8 x 18	B39	40+42	-	125, 155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	125, 155	215/50, 215/55, 225/50		
	D17	40	-	125, 155	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45		
	AC-522	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45		
7,5 x 19	AF18 / AF20	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45		
		FMI12 Kari	34+45	-	125-155	215/55, 225/50, 245/45	
8 x 19	B39	33	ZP568F	125, 155	225/45, 235/45		
		CA 26	32	ZP568F	125, 155	225/45, 235/45	
	RC29	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		39	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	B38	39	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		34	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	B43	38	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
		38	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	35	AV1	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 17	43	ZP568F	80-155	235/45		nicht Bremse 295mm
	CA 24	45	ZP568F	125	235/45		
	CA 24	43	ZP568F	125	235/45		
	Oxigin 29	39	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	B43	40	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		42	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	AC-M10	40	AV1	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	AF18 / AF20	40	AV1	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 23	40	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 20	45	ZP568F	80-155	225/45		
8 x 20	Oxigin 28	40	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		35	ZP568F	125, 155	215/45, 235/35, 235/40		
	B38	39	-	125, 155	215/45, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B40	39	ZP568F	125, 155	215/45, 235/35, 235/40, 245/35		
		39	ZP568F	125, 155	215/45, 235/35, 235/40, 245/35		
	RC29	40	ZP568F	125, 155	235/35, 235/40		
9 x 20	B43 / B44	40	ZP568F	125, 155	235/35, 235/40		
		40	AV1	125, 155	235/35, 235/40		
AC-M10	40	AV1	125, 155	235/35, 235/40			

Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
ab 2013		V37		5/114,3		66,1	
e13*2007/46*1378*..							
Q50							
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	35	ZP578D2F	125	225/55, 235/50		nicht Bremse 352x32mm, Ausführung N22
		40	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50		nicht Bremse 352x32mm
		43	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50		nicht Bremse 352x32mm
	RC34	43	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50		nicht Bremse 352x32mm, Ausführung N42
	Pro1	45	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50		nicht Bremse 352x32mm
7,5 x 17	Oxigin 14	42	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 225/65		
		48	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 225/65, 235/50, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
	Oxigin 19	45	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 25/65		nicht Bremse 335x32mm
7 x 18	RC32	35+40+	ZP578D2F	125	225/50		nicht Bremse 352x32mm
		45					

7,5 x 18	RC32	46	ZP578D2F	125-225	225/50, 235/45, 245/45	
	Oxigin 18	45	ZP578	125-225	225/50, 225/60, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50	nicht Bremse 335x32mm
7,5 x 19	RC34	35	ZP578D2F	125-225	225/45	
	Oxigin 18	40+50	ZP578	125-225	225/45, 235/45, 235/50, 245/45	ET50 nur 235/50, nicht Bremse 335x32mm
8 x 19	RC27	42	-	125-225	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	CA 24	45	ZP578	125-225	235/40, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse 335x32mm
	FMI08 Thoe	40	-	125-225	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 352x32mm
8,5 x 19	Oxigin 20	42	ZP578	125-225	225/45	nicht Bremse 335mm

Q60 ab 2016 V37 5/114,3 66,1 e13*2007/46*1378*..


Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	Oxigin 18	50	ZP578	125-225	235/50	nicht Bremse 335mm

Isuzu

D-Max		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
		ab 2012	ATFR, ATFS	6/139,7	100,1	e4*2007/46*0411*..., e4*2007/46*0413*...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC31	33	ZP600F	120	245/70+C, 245/75, 255/70, 265/70C	
7 x 17	RC31	33	-	120	245/65, 255/65	Orig.-Verschr. wenn Alufelge
8 x 18	RC31	25	-	120	245/60, 255/60	Orig.-Verschr., I1 Ausführung
9 x 20	8400 Bluster	25	-	120	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.

D-Max		2008 - 2012	TF	6/139,7	100,1	N051
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC31	33	ZP600F	100-120	225/75C, 235/65C, 245/70C	
7 x 17	RC31	33	ZP600F	100-120	225/70C, 235/60C	

D-Max NEU		ab 2021	BTF / WTF	6/139,7	100,1	e13*2007/46*2324*..., e1*2018/858*00269*..
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC31	33	ZP600F	120	215/75C, 225/75C	✘
7 x 17	RC31	33	ZP600F	120	225/70C, 235/65+C, 245/60, 255/55, 255/60	✘
7,5 x 18	B45	33	-	120	265/60, 275/60	 Orig.-Verschr., auch V-Cross, nur Bremse 320mm
8 x 18	RC31	25	-	120	265/60, 275/60	Orig.-Verschr., 4WD
8 x 20	B45	25	-	120	265/50, 275/50	Orig.-Verschr., auch V-Cross, nur Bremse 320mm
9 x 20	8400 Bluster	25	-	120	265/50, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., nur 285/45 auflagenfrei!

Jaguar

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Pace	2018	DF	5/108	63,4	e11*2007/46*4161*... e5*2007/46*1050*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/65 , 225/70, 235/65 , 245/60, 245/65	auch für Hybrid, nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	Pro1	45	-	110-221	225/65, 225/70, 235/65, 245/60, 245/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x34mm
7,5 x 17	RC34	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 225/70, 235/65, 245/60	
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	110-183	225/60, 225/65, 235/60, 245/55	nicht belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	Oxigin 18	45	ZP533D13	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60	
8 x 18	RC27	45	-	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60	nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60	
	RC27	42,5	-	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC32	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55	nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
7,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP533D13	110-221	225/55, 235/50, 235/55	
8 x 19	RC27	42,5	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 255/45	
		45	ZP533D13F	110-221	225/55	
	RC34	42	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55	nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
		45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50	nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	CA 19	45	OX533F-1	110-221	225/55, 235/55	
	CA 24	45	ZP533D13	110-221	225/55, 235/55	
8,5 x 19	B41	42	ZP533D13F	110-221	235/50, 235/55	
8 x 20	B38	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45	
8,5 x 20	RC34	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45	nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	B41	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45	nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
8,5 x 21	B41	38,5	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/40, 245/45	

F-Pace	ab 04.16	DC	5/108	63,4	e11*2007/46*3324*... e5*2007/46*1047*..
---------------	-----------------	-----------	--------------	-------------	---

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	120-280	235/65 , 245/60, 255/60 , 265/55, 265/60	
	RC34	45	ZP533D13F	120-280	235/65 , 245/60, 255/60 , 265/55, 265/60	nicht Bremse 380mm
	B32	45	ZP533D13	120-132	235/65, 245/60	
				120-280	255/60, 265/60	
	AC-MB6 / AC-M10	42	AV5	120-132	235/65, 245/60	
				120-280	255/60, 265/60	
AC-521	42	AV5	120-132	235/65, 245/60		
8 x 18	RC25	42,5	ZP533D13F	120-132	235/65, 245/60	
				120-280	255/60, 265/60	
	RC27	42,5+45	ZP533D13F	120-132	235/65	
				120-280	255/60	
	RC34	42	ZP533D13F	120-250	235/65, 245/60, 255/60	
	B42 / B44	42	ZP533D13	120-132	245/60	
AC-MB6 / AC-M10	42	ZP533D13F+	120-132	235/65, 245/60	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
			120-280	255/60, 265/60		
7,5 x 19	AC-521	42	AV5	120-132	235/55, 245/55	
				120-280	255/55, 265/50, 265/55, 275/50	
				120-132	235/55, 245/55	
8 x 19	RC27	45	ZP533D13F	120-280	245/55, 255/55	
				120-132	235/55, 245/55	
	RC29	45	ZP533D13	120-280	255/55, 265/50, 265/55	
				120-132	235/55, 245/55	
	RC34	42	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 265/55	
				120-280	235/55, 245/55, 255/55, 265/55	
	B24	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55	
				120-280	255/55, 265/50, 265/55	
	B40	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55	
				120-280	255/55, 265/50, 265/55	
	B43	42	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55	
				120-280	255/55, 265/50, 265/55	
AC-518	45	AV5	120-132	235/55, 245/55		
			120-280	255/55, 265/50, 265/55		
CA 24	45	ZP533D13	120-280	245/55, 255/55		
Oxigin 29	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
			120-280	255/55, 265/50, 265/55		
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	120-280	255/55	
	B43	45	ZP533D13F	120-280	255/55	
				120-132	235/55, 245/55	

8,5 x 19	CA 20	45	ZP533D13F	120-280	255/55		
	CA 26	45	ZP533D13F	120-280	255/55		
	B32	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55		nur X4 Felge fix gebohrt auf 63,4 nehmen!
	B41	42	ZP533D13F	120-280	255/55		
	CA 23	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
	Oxigin 18	45	ZP533	120-132	235/55		
	Oxigin 19 / 25	45	ZP533	120-280	245/55, 255/55		
	Oxigin 28	38	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
			120-280	255/55			
8 x 20	B40	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/50		
	B43	40	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50		
			120-280	255/50, 265/50			
8,5 x 20	AC-521	43	AV5	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/50		
	B43	45	ZP533D13F	120-280	255/50		
	RC29	45	ZP533D13F	120-280	255/50		
	RC34	45	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
	FMI07 Atena	45	F60C	120-280	255/50		
	RC29	45	ZP533D13F	132	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B24	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B32	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/45, 275/45		
B41	45	ZP533D13F	120-294	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		auch für Hybrid, nicht Bremse 380mm	
B42 / B43	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50			
			120-280	255/50, 265/45, 275/45			
B44	40	ZP533D13F	120-280	265/45			
AC-518	45	AV5	120-132	235/55, 245/50			
			120-280	255/50, 265/45, 275/45			
8,5 x 21	B41	38,5+45	ZP533D13F	120-280	265/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	120-280	265/45		

i-Pace (elektro) 2018 DH 5/108 63,4 e11*2007/46*4311*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	172	235/65, 245/60, 255/60	
	RC34	45	ZP533D13F	172	235/65, 245/60, 255/60	
8 x 18	RC27	42+42,5	-	172	235/60, 235/65, 245/60	Orig.-Verschr.
		45	-	172	235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr.
	RC32 / RC34	42	ZP533D13F	172	235/65, 245/60	
		45	ZP533D13F	172	235/65, 245/60, 255/60	
8 x 19	RC27	45	-	172	235/55, 245/55, 255/50, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC34	42	ZP533D13F	172	235/55, 245/55	
		45	ZP533D13F	172	235/55, 245/55, 255/50, 255/55	
	CA 19	45	OX533F-1	172	235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
CA 24	45	ZP533D13	172	235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
8,5 x 19	B41	42	ZP533D13F	172	235/55	
	Oxigin 14	42	ZP533	172	235/55, 245/55	
	Oxigin 19 / 25	45	ZP533	172	245/55	
8,5 x 20	RC34	45	ZP533D13F	172	235/50, 235/55, 245/50	
	B41	45	ZP533D13F	172	235/50, 235/55, 245/50, 265/45	
8,5 x 21	B41	38,5	ZP533D13F	172	235/45, 245/45	
		45	ZP533D13F	172	235/45, 245/45, 255/45	

F-Type ab 2020 QQ6 5/108 63,4 e5*2001/116*1000*03

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Kombinationen

8,5 x 19	B32	45			VA 245/40, 255/35, 255/40	
9,5 x 19		27			HA 275/35, 285/30, 285/35	

XE ab 05.2015 JA 5/108 63,4 e11*2007/46*2150*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	48,5	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
				120-184	225/50, 235/50		
	RC27	50	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		
				120-177	225/50, 235/50		

7,5 x 17	RC32	45	ZP580D6F	120-184	205/55		
	B39	45	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		
				120-177	225/50, 235/50		bei 235/50 ✘
	RC24	47	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
				120-184	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ab 235/50 ✘
	RC28	45	ZP532	120-132	205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
			120-184	235/45			
B36	45	ZP532	120-132	205/55, 215/50			
			120-177	225/50, 235/45, 235/50, 245/45			nur 235/45 auflagenfrei! ✘
AC-518	45	ZP580D6F+R	120-132	205/55, 215/50			+ Red. Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse 350mm
			120-184	235/45			
7,5 x 18	RC30	46	ZP580D6F	120-177	225/40, 225/45, 235/45		
				120-132	215/45		
	RC32	45	ZP580D6F	120-221	225/45		
	RC34	45	ZP580D6F	132-221	225/45		
	B32 / B39	45	ZP532	120-132	215/45		
				120-177	225/40, 225/45, 235/45		
AC-521	45	ZP580D6F+R	120-132	215/45			nicht Bremse 350mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
Oxigin 18	45	ZP532	120-184	225/40, 225/45, 235/45			
8 x 18	RC29	45	ZP532	120-132	215/45		
				120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/40 u. 245/40 ✘
	RC32	42	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/45		Heckantrieb
				132-221	225/45, 245/40		Allrad
	B38	45	ZP532	120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/40 u. 245/40 ✘
AC-518	50	ZP580D6F+R	120-132	215/45			nicht Bremse 350mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
			120-184	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
7,5 x 19	B32	44,5 + 50,5	ZP580D6F	120-177	225/40		
	AC-521	42	ZP580D6F+R	120-184	225/40		nicht Bremse 350mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	RC29	42,5	ZP580D6F	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35 ✘
		45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35 ✘
	B24	45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35 ✘
	B43	47,5	ZP580D6F	120-184	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 350mm
B40	45+50	ZP580D6F	120-184	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		nicht Bremse 350mm, ET45 ab 235/35 ✘	
8 x 20	B38 / B40	45	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm
	B43	45,5+50 50,5	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XF		ab 2015	JB	5/108	63,4	e11*2007/46*2981*...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/55		
	RC24	47	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50HA		
	RC28 / RC29	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	B24	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		bei 255/50 ✘
	B36	45	ZP532	120-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		bei 255/50 ✘
	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Kit mit Artikelnummer 98497
7,5 x 18	RC30	46	ZP580D6F	120-177	225/50, 235/45, 245/45		
	RC32 / RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
	B32 / B39	45	ZP532	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
	AC-MB6	42	Artikel Nr. 98497	120-221	225/50, 235/45, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98497
	AC-521	42	Artikel Nr. 98497	120-221	225/50, 235/45, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98497
8 x 18	RC27	45	ZP580D6F	120-280	245/45		Orig.-Verschr.
			ZP580D6F	120-184	235/50		
			ZP580D6F	120-280	245/45, 255/45		
	RC32	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	RC29	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45		
				120-280	245/45, 255/45		
	B36	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45		
	120-280			245/45, 255/45			
B42 / B44	42	ZP532	120-221	225/50, 235/45			
AC-MB6 / AC-M10	42	Artikel Nr. 98497	120-221	225/50, 235/45			
			120-280	245/45, 255/45		Kit mit Artikelnummer 98497	

	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	120-221	225/50, 235/45		Kit mit Artikelnummer 98497
				120-280	245/45, 255/45		
		CA 26	45	ZP580D6F+R	120-221	225/50, 235/45	
				120-280	245/45, 255/45		
7,5 x 19	B32	44,5	ZP580D6F	120-221	225/45		
	AC-521	42	Artikel Nr. 98497	120-221	225/45		Kit mit Artikelnummer 98497
8 x 19	RC27	45	-	132-280	245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B40	45	ZP580D6F	120-280	245/40		
			ZP580D6F	120-221	225/45, 235/40		
	CA 19	45	OX532F-1	132-280	245/40		
	RC27	42,5	ZP580D6F	120-280	245/40		
	RC29	45	ZP532	120-177	225/45, 235/40		
				120-280	245/40		
	RC34	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B24 / B38	45	ZP532	120-177	225/45, 235/40		
				120-280	245/40		
	B43	42+47,5	ZP580D6F	120-221	225/45, 235/40		
				120-280	245/40		
	AC-518	45	Artikel Nr. 98497	120-221	225/45, 235/40		Kit mit Artikelnummer 98497
120-280				245/40			
CA 24	45	ZP532	120-280	245/40			
Oxigin 29	45	ZP532	120-221	225/45, 235/40			
			120-280	245/40			
8 x 20	B38 / B40	45	ZP580D6F	120-280	245/35		
	B43	40+45,5 +48,5	ZP580D6F	120-280	245/35		
AC-521	43	Artikel Nr. 98497	120-280	245/35		Kit mit Artikelnummer 98497	
8,5 x 20	RC29	45	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35		
	B24	45	ZP532	120-280	245/35, 255/35		
	B32	48	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35		
			ZP532				
	B41	45	ZP580D6F	120-280	235/35, 245/35, 255/35		Heckantrieb
				132-280	245/35, 255/35		Allrad
B42 / B43	45	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35			
AC-518	40	Artikel Nr. 98497	120-280	245/35, 255/35		Kit mit Artikelnummer 98497	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XF Sportbrake		ab 2017	JB	5/108	63,4	e11*2007/46*2981*..
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45	
	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45	
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45 , 255/45	
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45 , 255/45	
8 x 19	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
	CA 19	45	OX532F-1	132-221	245/40	
8,5 x 19	RC34	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
8,5 x 20	B41	45	ZP580D6F	120-280	235/35, 245/35, 255/35	Heckantrieb
				132-280	245/35, 255/35	Allrad
8,5 x 21	B41	45	ZP580D6F	120-280	255/30	

Jeep

Jeep		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Avenger NEU		März 2023	FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	62 (115)	215/65	Orig.-Verschr.
	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/60, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/60, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!

Cherokee		ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*...
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	41	-	103-200	215/60, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	103-200	215/70, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	103-200	215/60M+S, 225/60	
	RC30	40	-	103-200	215/60M+S, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	103-200	225/60	Orig.-Verschr.
	RC34	37,5+40	-	103-200	225/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	31	-	200	245/65	Orig.-Verschr.
	AC-518	40	ZP538F	103-200	225/60, 225/65, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr. ✖
7 x 18	RC27	40	ZP538F	103-200	215/60M+S, 225/60	
	RC32	40	-	103-200	225/55	
7,5 x 18	B32	41	-	103-200	225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
	B39	38	-	103-200	225/55, 235/50	Orig.-Verschr. bei 235/50 ✖
8 x 18	B37	40	ZP538F	103-200	215/55, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. ab 235/50 ✖
	B38	40	-	103-200	225/55, 235/50, 255/45	✖
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	103-200	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr. ✖
	RC34	40	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B39	40	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC29	34	-	103-200	225/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	B24	35	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., ab 235/45 ✖
	B38	33	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. ✖
	B43	34	ZP538F	103-200	225/45	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Cherokee Trailhawk		ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*...
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	31	ZP538F	200	245/65	
9 x 21	B32	30	ZP538F	200	245/40, 255/40, 265/40	ab 255/40 HA ✖

Grand Cherokee (inkl. Facelift ab 07.2013)		ab 2010	WK	5/127	71,6	e4*2007/46*0186*...
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B45	44,45	-	140-259	265/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013
8 x 18	RC25	56,4	ZP597F	140-259	265/60	incl. Facelift 2013
8,5 x 19	RC25	50	ZP597F	140-259	265/50, 265/55, 275/50	incl. Facelift 2013, bei 275/50 ✖
8 x 20	B40	56,4	-	140-259	265/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013
	RC29	56	ZP597F	140-259	265/50, 275/45	incl. Facelift 2013
8,5 x 20	B32	56	ZP597F	140-259	265/50, 275/45	incl. Facelift 2013
	B41	50	ZP597F	140-259	265/50, 275/45	
9 x 20	B37	51	ZP597F	140-259	265/50, 275/45	incl. Facelift 2013
9 x 21	B32	55	ZP597F	140-259	265/40, 265/45, 275/40	

Grand Cherokee SRT8 (inkl. Facelift 2013)		ab 2013	WK	5/127	71,6	e4*2007/46*0186*...
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10,5x20	B32	45	ZP597F	344	295/45	✖
	B40	45	-	344	295/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013. ✖

Compass		ab 08.2017	MX	5/110	65,1	e11*2007/46*4037*..., e4*2007/46*1410*...
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	88-125	215/65, 215/70, 225/65	
	RC30	40	-	88-125	215/65	Orig.-Verschr.
		40	ZP538F	88-125	215/65, 215/70, 225/65	
6,5 x 17	RC34	40	-	88-125	215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.

7 x 17	RC30	40	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC32	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC34	37,5	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
7 x 18	RC27	40	ZP538F	88-125	225/55		
	RC32	40	-	88-125	215/50, 215/55, 225/50, 225/55 , 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
	B39	38	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
8 x 18	B38	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
	AC-518	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-125	225/45, 235/45 , 245/45		
	RC34	40	-	88-125	225/45, 235/45 , 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B24	35	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B38 / B40	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B43	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	B32	35	ZP538F	88-125	225/45, 235/45		

Compass ab 2021 MP 5/110 65,1 e3*2007/46*0508*...
Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	40	-	88-125	215/65	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	40	-	125	225/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
			-	88-125	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC30	40	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
			-	125	225/60	Orig.-Verschr.
			-	88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
			-	88-125	215/60, 235/60	Orig.-Verschr.
			-	88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	
			-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	40	-	88-125	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
			-	88-125	225/55	Orig.-Verschr.
			-	88-125	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45	
			-	88-125	225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	35	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45	
			-	88-125	225/50, 225/55, 245/45	
			-	88-125	225/50, 225/55, 245/45	
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
			-	88-132	205/55, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	B38 / B40	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45	
			B43	34	ZP538F	88-125

Compass Hybrid NEU 1. Quartal 2022 MP 5/110 65,1 e3*2007/46*0508*...
Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	37,5	-	88-132	215/60, 235/60	Orig.-Verschr.
			-	88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
			-	125	225/60	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	37,5	-	88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
			-	88-132	205/55, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.

Gladiator ab Jänner 2021 JT 5/127 71,5 e4*2007/46*1532*...
Sensor - Brocksens 3

auf Anfrage

Renegade 2014 BU 5/110 65,1 e3*2007/46*0300*...
Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	77-125	215/65	nur 2WD!! Nicht Bremse 305mm
			ZP538F	81-103	215/65, 215/70, 225/65	
			ZP538F	81-125	215/65 , 215/70, 225/65	
7 x 16	RC34	40	-	70-132	215/65, 215/70 , 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
			ZP538F	81-125	215/65	nicht Bremse 305mm

6,5 x 17	RC34	40	-	84-132	215/60		Orig.-Verschr.
				70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
7 x 17	RC30	40	ZP538F	81-125	215/60 , 215/65, 225/55, 225/60		
	RC32	40	ZP538F	70-132	215/55, 215/60 , 215/65, 225/55, 225/60		
	RC34	40	-	70-132	215/55, 215/60 , 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
		41	ZP538F	81-125	215/60		
RC34	37,5	-	70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	B24	38	ZP538F	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	AC-518	40	ZP538F	81-125	215/65, 225/60		
7 x 18	RC27	40	ZP538F	70-132	225/55		
	RC32	40	ZP538F	70-132	215/50, 215/55, 225/50, 225/55 , 235/50		
	RC34	40	-	70-132	225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	33	ZP538F	77-125	225/50, 235/45		
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	81-125	215/55, 225/50, 225/55		
	B39	38	ZP538F	81-125	215/55, 225/50, 225/55		
8 x 18	RC27	33	ZP538F	70-125	225/50, 235/45		✘
	B24	35	ZP538F	81-125	225/50, 225/55, 245/45		✘
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	84-132	235/45		Orig.-Verschr.
				70-132	225/45, 235/45		
	RC34	40	-	84-132	235/45		
				70-132	225/45, 235/45		
B39	40	ZP538F	81-125	225/45, 235/45			
8 x 19	RC29	34	ZP538F	81-125	225/45		
	B24	35	ZP538F	81-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		ab 245/40 ✘
	B43	34	ZP538F	81-125	225/45		
	AC-518	33	ZP538F	81-125	225/45		

Wrangler & Unlimited ab 03.07 JK 5/127 71,6 e4*2001/116*0116*00-25

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC25	40	ZP595F	130-209	235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 245/75, 255/65, 255/75	
		44,5	-	130-209	235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 245/75, 255/65, 255/75	Orig.-Verschr., bis 245/70M+S
8,5 x 17	8400 Bluster	37	-	130-147	255/70, 255/75, 265/65, 265/70	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	44,45	ZP595F	130-209	235/60M+S, 235/65M+S, 255/60, 255/70	
8 x 18	8400 Bluster	35	-	130-147	255/65, 255/70, 265/60, 265/65, 275/60, 275/65	Orig.-Verschr., ab 275/60 ✘
8,5 x 20	B32	35	ZP595F	130-209	255/50, 255/55, 265/50	
9 x 20	8400 Bluster	35	-	130-147	255/55	Orig.-Verschr.

Wrangler (IV) NEU JK 5/127 71,6 e4*2001/116*0116*26-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC25	44,5	-	147, 200	245/75, 255/70, 255/75	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	44,5	-	147, 200	255/70	Orig.-Verschr., Ausführung C7
8 x 18	8400 Bluster	35	-	147-200	255/70, 265/65, 275/60, 275/65, 285/60	Orig.-Verschr., ✘

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Cee'd (siehe Konfigurator)	ab 06.12	JD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0496*... e4*2007/46*0497*...	
Pro Cee'd (siehe Konfigurator)	ab 2013	JD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0496*...	
Cee'd	2018	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*..	
Sensor - Brocksens 7 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	73-103	195/65 , 205/60, 215/60	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC24	45	ZP580	73-103	195/65, 205/60, 215/60	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	43	ZP580D6F	73-103	195/65, 205/60, 215/60	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 225/50	
	RC30	50	ZP580D6F	73-118	205/55	
	RC32	50	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55	
	RC24	48	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	
	RC27	50	ZP580	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	
	RC30	47+48	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	
	RC30	50	ZP580 od. ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	
	RC32	40+44	-	73-103	195/55, 195/60	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
	RC32	47,5	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45+46	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP580	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	73-103	205/50	nicht Bremse 305mm
	RC32	53	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	73-118	225/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	47	ZP580D6F	73-103	205/50	
	RC27	50	ZP580D6F	75-103	215/45, 225/45	
	RC30	45+47	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45	
	RC30	50+51	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45	ET51 nicht Bremse 305mm, auch SW
	RC32	47	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	48,5	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50	Orig.-Verschr.
	RC32	45+50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	47+50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	73-103	205/50, 215/45, 225/45	
	B39	50	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45	nicht Bremse 305mm
	CA 26	45	ZP580	73-118	205/50, 215/45, 225/45	
7 x 18	RC27	46	ZP580D6F	73-118	205/45, 215/40	
	RC32	45+48,5+51	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	73-150	225/40	nicht Bremse 305mm
	RC30	55	-	73-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	nicht Bremse 305mm
	RC32	55	-	74-150	225/40	Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!
	RC32	55	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
	B32	55	ZP580D6F	73-150	225/40	nicht Bremse 305mm
	B32	55	ZP580D6F	73-103	205/45, 215/40, 225/35	
	RC30	49,5+50,5	ZP580D6F	73-150	225/40	
	RC30	50	ZP580D6F	73-118	205/45, 215/40, 225/35	
	RC32	51	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32	50,5+53	ZP580D6F	73-103	205/45, 215/40, 225/35	
B32	50,5+53	ZP580D6F	73-150	225/40	ET53 nicht Bremse 305mm	
B39	50	ZP580D6F	73-118	205/45, 215/40, 225/35		
B39	50	ZP580D6F	73-150	225/40		
AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	73-118	205/45, 215/40	Kit mit Artikelnummer 98499	
AC-521	45	ZP580D6F +R	73-118	205/45, 215/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 18	RC34	50	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	150	225/40	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	73-103	215/40	
B38	B38	49	ZP580	73-103	215/40, 225/35	
	B38	49	ZP580	73-150	225/40	
7,5 x 19	RC32	49,5+50,5+51	-	73-150	225/35	Orig.-Verschr.
	RC32	50+53	-	73-150	225/35	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	73-150	225/35	Orig.-Verschr.
	RC34	51+54,5	-	73-150	225/35	Orig.-Verschr.

8 x 19	B32	49,5+53	ZP580D6F	73-150	225/35		ET53 nicht Bremse 305mm
	CA 26	50	ZP580D6F	73-150	225/35		nicht Bremse 305mm
	B40	53	ZP580D6F	73-150	225/35		
	Oxigin 29	50	ZP580	73-150	225/35		

ProCee'd III 2018 CD 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	50	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45+46	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	53	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	73-118	225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP580D6F	88-103	225/45		
	RC30	47	ZP580D6F	88-103	225/45		
	RC32	47	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47+50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP580	88-118	225/45		nicht Bremse 305mm
7 x 18	RC32	45+48,5+51	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	74-150	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	55	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
	RC30	49,5	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	55	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
	B32	50,5	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
	B32	53	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
8 x 18	RC34	50	-	73-118 150	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40 225/40		Orig.-Verschr. Orig.-Verschr.
	B38	49	ZP580	88-150	225/40		
7,5 x 19	RC32	49,5+51	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5 51+54,5	-	73-150 73-150	225/35 225/35		Orig.-Verschr. Orig.-Verschr.
	B32	49,5+53	ZP580D6F	88-150	225/35		ET53 nicht Bremse 305mm
	CA 26	50	ZP580D6F	88-150	225/35		nicht Bremse 305mm
8 x 19	B40	53	ZP580D6F	88-150	225/35		
	Oxigin 29	50	ZP580	88-150	225/35		

Cee'd SW Plug-in Hybrid ab 2019 CD 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
	RC30	50	ZP580D6F	77	205/55		
	RC24	47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
	RC30	48	ZP580	77	205/55, 215/50		
	CA 20	45	ZP580	77	205/55, 215/50		
7 x 17	RC27	47+50	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	45	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
		47+50	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
	B39	45	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 26	45	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
7 x 18	RC27	46	ZP580D6F	77	205/45, 215/40		
7,5 x 18	RC30	49,5	ZP580D6F	77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B32	49,5+50,5	ZP580D6F	77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	77	205/45, 215/40		Kit mit Artikelnummer 98499
8 x 18	AC-521	45	ZP580D6F+R	77	205/45, 215/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	B38	49	ZP580	77	215/40, 225/35, 225/40		

Xcee'd ab 10.2019 CD 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1299*07*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC32	40	-	77-150	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	RC34	40	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben

6,5 x 16	RC24	42	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55		Faustsattel
		38+44	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
	RC27	36	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60		
		38	ZP580	85-150	205/60, 215/60, 225/55		
	RC30	45	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
		38	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
		42+44	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
		45	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
	RC32	42,5	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
		44+45	-	85-150	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
RC34	44+45+46	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel	
CA 20	45	ZP580	85-150	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 320mm	
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-103	205/55, 215/50, 215/55		
		45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	38	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
		45	ZP580D6F	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC32	43,5+45+47	-	77-150	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		47	-	77-150	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55		
		45	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
CA 26	45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50			
7 x 18	RC32	45	-	77-150	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	75-150	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	77-150	205/45, 215/45, 225/40, 235/45		Orig.-Verschr., ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich! , auch für Hybrid
	RC30	45	ZP580	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP580	85-103	215/45, 215/50, 225/45		
		45	ZP580	85-150	235/45		
	B39	45	ZP580	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Kit mit Artikelnummer 98499
AC-521	45	ZP580D6F +R	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 18	B42	40	ZP580	85-150	215/45, 225/45		
		45	ZP580	85-150	215/45, 225/45, 235/45		
	B44	40	ZP580	85-150	215/45, 225/45		
		45	ZP580	85-150	215/45, 225/45, 235/45		
AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-150	215/45, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
7,5 x 19	RC32	45	-	77-150	205/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP580	85-150	225/40		
		45	ZP580D6F	85-150	225/40		
AC-521	45	ZP580D6F +R	85-150	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen	
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-103	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen
	CA 24	45	ZP580	77-150	235/35, 235/40		
	Oxigin 29	40	ZP580	85-150	225/40		mit Verbreiterungen
8 x 20	B38	45	ZP580	85-150	225/35, 235/35		

Xcee'd Plug-in-Hybrid ab 2020 CD 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1299*07-..
Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	40	ZP580D6F	77	205/60	i.V.
	RC24	42	ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55	
		38+44	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55	
	RC27	38	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55	
		45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55	
	RC30	42+44	ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55	
		45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55	
			ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55	
	CA 20	45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55	
	7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	77	205/50, 215/50, 215/55
45			ZP580	77	205/50, 215/50, 215/55, 225/50	
RC30		38	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55	
		45	ZP580D6F	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
B39		38	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55	
		45	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	

	CA 26	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Kit mit Artikelnummer 98499
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	RC29	45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	B37 / B38	45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	B42	40	ZP580	77	215/45, 225/45		
		45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	B44	40	ZP580	77	215/45, 225/45		
		45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45		+ Red. Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen
AC-M10	45	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45, 235/45		+ Red. Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen	
7,5 x 19	B32	40	ZP580	77	225/40		
		45	ZP580D6F	77	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6F +R	77	225/40		+ Red. Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen
	Oxigin 29	40	ZP580	77	225/40		mit Verbreiterungen
8 x 20	B38	45	ZP580	77	225/35, 235/35		

e-Niro ab 2019 DE 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1139*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC30	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	50	-	27-29	215/55		
	RC34	50	-	27-29	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	43,5+45 +47	-	27-29	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	27-29	215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC24	50	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
		50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		Ausführung "M3"
	RC29	48	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	46	-	27-29	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
B24	48	ZP580	27-29	215/55, 225/50			
7 x 18	RC32	45+48,5 +51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5+55	ZP580D6F	27-29	225/45		
	RC32	45	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET45 nur in SBM u. HGVP
		51	-	27-29	215/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	27-29	225/45		
		49,5	ZP580D6F	27-29	225/45		
	B39	50,5	ZP580D6F	27-29	225/45		
		45	ZP580	27-29	225/45		
		50	ZP580D6F	27-29	225/45		
	AC-MB6	45	Artikel Nr. 98499	27-29	225/45		Kit mit Artikelnummer 98499
	AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	27-29	215/45, 225/45		bei 225/45 ✘
	RC29	45	ZP580	27-29	225/45		
	RC34	50	-	27-29	215/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	27-29	225/45		
	B36	45	ZP580	27-29	225/45		
	B38	45+49	ZP580	27-29	225/45		
	B42 / B44	45	ZP580	27-29	225/45		
AC-M10	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8,5 x 18	B32	45	ZP580	27-29	225/45		
7,5 x 19	RC32	45+50,5	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	ZP580D6F	27-29	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC27	47	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr., ✘
	RC29	48	ZP580	27-29	225/40		
	B24	50	ZP580	27-29	225/40		
	B38	45	ZP580	27-29	225/40		

	CA 19	45	ZP580	27-29	225/40		
	Oxigin 29	50	ZP580	27-29	225/40		
8,5 x 19	B32 / B37	45	ZP580	27-29	225/40		
	B42	45	ZP580	27-29	225/40		
	B43	46,5	ZP580D6F	27-29	225/40		
	Oxigin 28	45	ZP580	27-29	225/40		
8 x 20	B38	50	ZP580	27-29	225/35		

Niro (Hybrid) ab 05.2016 DE 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1139*..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	45	-	77-78	205/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
	RC32	45	-	77	205/60 , 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	77	205/60 , 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
	RC24	42	-	77-78	205/60, 215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
	RC27	48	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		
		45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		auch Plug-In-Hybrid
		50	-	77-78	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
			ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		
	RC30	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		auch Plug-In-Hybrid
		47	-	77-78	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44+47,5	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		50	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		40+50	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	44+46	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
CA 20		45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		
7 x 17	RC24	50	-	77,2	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
		47	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		50	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
			-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		47	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		48,5	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43,5+47+50	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		47	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		50	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	77,2	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
50		-	77,2	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC28	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
	RC27	46	ZP580D6F	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		bei 205/55 u. 215/55 ✘
	RC29	48	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC32	46	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36	46	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC32	45	-	77	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	77	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5	-	77-78	225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	77,2	225/45		Orig.-Verschr.
		-	77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			
	B39	50	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	50,5	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	77	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	B32	45	ZP580	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		50,5	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	Artikel Nr. 98499	77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Kit mit Artikelnummer 98499
AC-521	45	ZP580D6F +R	77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1 , auch Plug-in-Hybrid	
8 x 18	Oxigin 18	45	ZP580	77	205/45, 215/45, 225/40		
	RC29	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
	RC34	50	-	77	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
		49	ZP580	77,2	215/45, 225/40, 225/45		
B42 / B44	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid	
RC32	45	-	77	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	50	-	69-77	225/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	49,5	-	77	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	B32	45	-	77,2	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		49,5	-	77-78	225/35, 225/40		
	B39	50	-	77,2	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	ZP580D6F+R	77-78	225/35		+ Red.Ringe 73,1-67,1, auch Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC27	47	-	77	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	77,2	225/35		
	B38	45	ZP580	77,2	225/35, 225/40		

Niro Hybrid NEU Sommer 2022 SG2 5/114,3 67,1 e9*2018/858*11241*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	46	-	77	205/60		Orig.-Verschr., nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!
				69-77	205/60, 215/60, 225/55		
	RC24	48	ZP580	77	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, ET50 gibt es nur in SKM!
		50	-	77	205/60, 215/55, 225/55		auch Plug-in-Hybrid
	RC27	50	ZP580	77	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+45	-	77	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
47,5		-	77	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.	
50		-	77	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.	
7 x 17	CA 20	45	ZP580	77	205/60, 215/55		
	RC27	45	ZP580	77	205/55		auch Plug-in-Hybrid
	RC32	45	-	77	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		47	-	69-77	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		50	-	77	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	69-77	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		50+52	-	77	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	77	205/55		auch Plug-in-Hybrid
		50	-	77	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Plug-in-Hybrid
	CA 26	45	ZP580	77	205/55		auch Plug-in-Hybrid
7,5 x 17	RC24	50	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		
		50	-	77	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC28	45	ZP580	77	205/55		
	RC32	46	-	77	205/55		Orig.-Verschr.
		52,5	-	77	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	77	205/55		
B36	46	ZP580	77	205/55			
7 x 18	RC27	46+50	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	45	-	69-77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht für elektro Fahrzeuge
7,5 x 18	RC32	52	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		45+51	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49,5+51	-	69-77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+50,5	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	77	215/45		Kit mit Artikelnummer 98499
	AC-521	45	ZP580D6F+R	77	215/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 25	45	ZP580	77-78	205/45		
8 x 18	RC27	46	-	77	215/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24	48	ZP580	77	215/45, 225/45		
	B36 / B42 / B44	45	ZP580	77	215/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F+R	77	215/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7,5 x 19	RC32	45+49,5	-	77	225/40		Orig.-Verschr.
		50,5+51	-	77	225/40		Orig.-Verschr.
		53	-	69-77	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	69-77	225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	77	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	50	ZP580D6F	77	225/35, 225/40		
8 x 19	RC32	53,5	-	77	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	50	ZP580	77	225/35, 225/40		

Niro-EV elektro NEU Sommer 2022 SG2 5/114,3 67,1 e9*2018/858*11241*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	52	-	50	215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	50 (150)	215/55		
		45	ZP580	50 (150)	215/55		
	B39	50	-	50 (150)	215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 26	45	ZP580	50 (150)	215/55		
7,5 x 17	RC24	50	-	50 (150)	215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	ZP580	50 (150)	215/55		

	B24	48	ZP580	50 (150)	215/55	
	CA 20	48	ZP580	50 (150)	215/55	
7 x 18	RC27	46+50	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 18	B32	49,5+50,5	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	50 (150)	215/45, 225/45	Kit mit Artikelnummer 98499
	AC-521	45	ZP580D6F +R	50 (150)	215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	RC27	46	-	50 (150)	215/45, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24	48	ZP580	50 (150)	215/45, 225/45	
	B36 / B42	45	ZP580	50 (150)	215/45	
	B44	45	ZP580	50 (150)	215/45	
7,5 x 19	AC-521	45	ZP580D6F +R	50 (150)	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1
	CA 26	50	ZP580D6F	50 (150)	225/40	
8 x 19	RC29	48	ZP580	50 (150)	225/40	
	Oxigin 29	50	ZP580	50 (150)	225/40	
8 x 20	B38	50	ZP580	50 (150)	225/35	

Kia EV3 NEU	2024	SV1	5/114,3	67,1	e6*2018/858*00331*..
--------------------	-------------	------------	----------------	-------------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	48	-	50	215/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	CA 20	48	ZP580	50 (150)	215/60	
7 x 18	RC34	45	-	50	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50	-	50	215/50	Orig.-Verschr.
	CA 26	50	ZP580D6F	50 (150)	215/50	
8 x 19	RC27	47	-		225/45	Orig.-Verschr., i.V.

Kia EV6 elektro NEU	ab 2021	CV	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11073*..
----------------------------	----------------	-----------	----------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens 7						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	54,5	-	42-81	235/55	Orig.-Verschr., Felge ist nur in der Farbe HGVP erhältlich!
	RC34	54,5	-	42-81	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC32	49,5+50,5+51	-	42-81	235/55	Orig.-Verschr., ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
		50	-	42-81	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		53	-	42-81	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	42-81	235/55	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	42-81	235/50, 235/55	
AC-521	45	ZP580D6F +R	42-81	235/50, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 19	RC29	48	ZP580	42-81	235/50, 235/55	
	RC32	53,5	-	42-81	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		55	-	42-81	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	42-81	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
Oxigin 29	50	ZP580	42-81	235/50, 235/55		
8 x 20	B43	57	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	42-81	235/45	
	B43	53,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
		54+54,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
9 x 20	B40	46	ZP580D6F	42-81	235/45	
	CA 20 / CA 23	45	ZP580	42-81	235/45	
8,5 x 21	B41	47	ZP580	42-81	235/45	

Kia EV6 GT elektro NEU	ab 2022	CV	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11073*..
-------------------------------	----------------	-----------	----------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens 7						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 21	B41	43,5	-	143	255/40	Orig.-Verschr., nur FG und SG
	B43	43,5	-	143 (430)	255/40	Orig.-Verschr.

Kia EV9 NEU	2.Quartal 2023	MV1	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00178*..
--------------------	-----------------------	------------	----------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens 7						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	53,5	-	53-113	255/60, 265/55, 275/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	54	-	53-113	265/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	47	ZP580	53-113	265/45	
	B43	43,5	ZP580D6F	53-113	265/45	

Optima (siehe Konfigurator)	ab 12.2015	JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018/00-06
------------------------------------	-------------------	-----------	----------------	-------------	-----------------------

Optima Hybrid (siehe Konfigurator)	ab 2016	JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018*...
Optima SW (siehe Konfigurator)	Facelift 2018	JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018*...
Optima GT / Sportswagon GT (siehe Konfigurator)		JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018*...
Picanto III (siehe Konfigurator)	ab 04.2017	JA	4/100	54,1	e11*2007/46*3848*..

Picanto III X-Line NEU	ab 2018	JA	4/100	54,1	e11*2007/46*3848*... e5*2007/46*1078*..
-------------------------------	---------	----	-------	------	---

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	42	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60	incl. Facelift 2020
		46	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2020
	RC30	46	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2020
		47	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55	
6 x 16	RC30	45+50	ZP422D6F	62, 74	175/50, 195/45	incl. Facelift 2020
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	49-74	195/45	
	RC30	48	ZP422	49-74	195/45	incl. Facelift 2020
7 x 17	B24	45	ZP422	49-74	195/40	✘
	B39	44	ZP422	62, 74	195/40	✘

Kia Rio (siehe Konfigurator)	ab 09.11	UB	4/100	54,1	e11*2007/46*0195*...
-------------------------------------	----------	----	-------	------	----------------------

Kia Rio	ab 02.2017	YB	4/100	54,1	e11*2007/46*3777*... e5*2007/46*1077*..
----------------	------------	----	-------	------	---

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	46	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60	
	RC30	46	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60	
	RC24	42	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	incl. Facelift 2020, ET46 ist nur in SG erhältlich! ab 205/55 ✘
	RC30	40	ZP422	57-89	185/60, 185/65	
47		ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60		
6 x 16	RC34	49	-	62-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
	RC30	45+50	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55	incl. Facelift 2020
	RC34	45	-	57-88	185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.
		50	-	57-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	57-89	185/55, 195/50, 195/55	nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
	RC30	45	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55	incl. Facelift 2020
		48	ZP422	57-89	185/55, 195/50, 195/55	incl. Facelift 2020
7 x 16	RC28	45	ZP422	57-89	195/50, 195/55	✘
6,5 x 17	RC34	49	-	62-88	185/45, 185/50, 195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
		58-100		205/45	Orig.-Verschr., mit Serienreifen in 15 Zoll	
	43	-	57-88	185/45, 195/45	Orig.-Verschr.	
	RC14 EL	45	ZP422D6F	57-89	195/45, 205/45	incl. Facelift 2020, RLP, SVR , nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm

Sorento IV (siehe Konfigurator)	ab 2015	UM	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0894*..
--	---------	----	---------	------	--------------------

Sorento IV	ab 2020	MQ4	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1530*...
-------------------	---------	-----	---------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	47	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nur KS silber
	RC30	47	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC34	47	-	118-148	235/65, 245/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC30	45	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
		43,5	-	132-148	235/65, 245/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC32	50	-	132-148	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
7,5 x 17	CA 26	45	-	117-148	235/60	Orig.-Verschr., incl. FL2024, nicht Bremse ab 345mm
	RC27	46	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC29	48	ZP580	132-148	235/60, 235/65	incl. Facelift 2017, nicht Bremse ab 345mm
	RC32	46	-	132-148	235/65, 245/60	Orig.-Verschr.
		52,5	-	132-148	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	B36	46	ZP580	132-148	235/60	nicht Bremse ab 345mm
CA 20	48	ZP580	117-148	235/60, 235/65	incl. FL2024, nicht Bremse ab 345mm	
7 x 18	RC27	46	-	132-148	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
		50	-	132-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC32	45+51	-	132-148	235/60	Orig.-Verschr.
		48,5	-	132-148	235/60, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	118-148	235/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5	-	132-148	235/55, 235/60	Orig.-Verschr., nur SG schwarz glanz
		50	-	132-148	235/60	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	132-148	235/55, 235/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32	51+52	-	132-148	235/60, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	118-148	235/60	Orig.-Verschr.
		51	-	118-148	235/60, 255/55	Orig.-Verschr.
R32	45	ZP580	117-148	235/55, 235/60	incl. Facelift 2024	

		50,5	-	117-148	235/55, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	
	B39	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60			
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	117-148	235/55, 235/60		incl. Facelift 2024, Kit mit Artikelnummer 98499	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 18	RC27	46	-	132-148	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	B32	49,5	-	132-148	235/50, 235/55 , 245/50		Orig.-Verschr.	
		49,5	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur SBM und HGVP	
	RC34	49,5	-	132-148	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
		118-148	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC32	49,5	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur SBM und HGVP	
		50+51	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
		45	-	132-148	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
		53	-	118-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
		RC34	51+54,5	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		B39	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 19	RC27	47	-	132-148	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC29	48	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45			
	RC32	53,5+55	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34	55	-	118-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	Oxigin 29	50	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45			
8,5 x 20	B41	54	-	142-148	255/45		Orig.-Verschr.	
		118-148	-	118-148	235/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	B43	54	ZP580D6F	117-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		beide ETs sind ECE, ET54 incl. Facelift 2024	
		54,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45			
		RC29	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45		
		B32 / B42	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45		
	B43	53,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45			
9 x 20	B37	43	ZP580	132-148	235/45			
	CA 23	45	ZP580	132-148	235/45			
8,5 x 21	B41	43,5	-	132-148	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
		47	ZP580	132-148	235/45, 245/40, 255/40		auch für Hybrid	

Sorento PHEV NEU ab Jänner 2021 MQ4 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1530*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60	
		49,5+50,5	-	132 (195)	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	117-132	235/55, 235/60	incl. Facelift 2024
		50,5	-	117-132	235/55, 235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B39	45	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60	
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	117-132	235/55, 235/60	incl. Facelift 2024, Kit mit Artikelnummer 98499
AC-521	45	ZP580D6F +R	132 (195)	235/55, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 18	RC27	46	-	132 (195)	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60	
7,5 x 19	B32	49,5	-	132 (195)	235/50, 235/55 , 245/50	
		45	-	132 (195)	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132 (195)	235/50, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC27	47	-	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45	
	Oxigin 29	50	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45	
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	132 (195)	235/45, 245/45	
		45	ZP580	132 (195)	235/45, 245/45	
	B43	53,5	ZP580D6F	132 (195)	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
54+54,5		ZP580D6F	132 (195)	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
9 x 20	B37	43	ZP580	132 (195)	235/45	
	CA 23	45	ZP580	132-148	235/45	

Soul ab 2014 PS 5/114,3 67,1 e4*2007/46*0825*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	-	91-113	205/60 , 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC24	42	ZP580D6F	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	ohne Radhausverbreiterung ✖
	RC27	45+50	ZP580	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	
		48	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC30	45+50	ZP580	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	ET45 bei 225/55 ✖
		44	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm

	RC32	45	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		50	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	91-113	215/55		
7 x 17	RC27	45+50	ZP580D6F	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		ET45 ohne Radhausverb. ✘
	RC30	47+50	ZP580D6F	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		ab 225/50 ✘
	RC32	47+50	-	91-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		48,5	-	91-150	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		53	-	91-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
B39	50	-	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, ohne Verbr. 225/50 ✘	
7 x 18	RC32	45+48,5 +51	-	91-150	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Soul Elektro (siehe Konfigurator) ab 2014 PSEV 5/114,3 67,1 e9*2007/46*6160*...

e-Soul ab 2019 SK3 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1365*...

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	27-29	215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	27-29	215/55	Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50	
	RC30	47	ZP580D6F	27-29	215/55	
	RC32	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50	
		45	-	27-29	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
		43,5+47	-	27-29	215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	27-29	215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		52	-	27-29	215/55	Orig.-Verschr.
B39	45	ZP580	27-29	215/55		
7,5 x 17	RC24	50	ZP580	27-29	215/55, 225/50	
		48	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50	Ausführung "M3"
7 x 18	RC29	48	ZP580	27-29	215/55	
	RC27	50	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45+51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
48,5		-	27-29	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	49,5+55	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45	
	RC32	45+51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	27-29	215/50, 225/45	bei 215/50 ✘
		49,5	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45	
		50,5	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45	
	B39	50	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	27-29	215/45, 225/45	
	RC29	45	ZP580	27-29	225/45	✘
	RC34	50	-	27-29	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B38	49	ZP580	27-29	225/45	
7,5 x 19	RC32	45+49,5	-	27-29	225/40	Orig.-Verschr.
		50,5+51	-	27-29	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	27-29	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	ZP580D6F	27-29	225/40	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC27	47	-	27-29	225/40	Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	27-29	225/40	
	Oxigin 29	50	ZP580	27-29	225/40	
7,5 x 20	B43	45	ZP580D6F	27-29	225/35	
8 x 20	B38	50	ZP580	27-29	225/35	
8,5 x 20	B24	50	ZP580	27-29	225/35	

Sportage ab 01.16 QLE 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3144*... e11*2007/46*3139*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC32	42,5	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	45	-	114-136	215/65, 215/70, 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm, ECE nur Typ QL
	RC24	42	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD, nicht für elektr. Parkbremse
	RC27	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse
		50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
			ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse





6,5 x 16	RC30	45	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
			ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht für elektr. Parkbremse
		50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
		ZP580	85-136	nicht für elektr. Parkbremse			
RC32	45	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse	
	47,5+50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse	
RC34	44	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm	
	46+50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm	
6,5 x 17	RC27	51	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	48,5	-	85-136	225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	-	85-136	225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	47	- od. ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018
				114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Typ QL mit Kit ZP580D6F, incl. Facelift 2018
		50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch QLE-KMD
			ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018, Typ QL
		50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. für Aluf., incl. FL2018, auch QLE-KMD
		ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, Typ QL	
	RC32	45+47	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
50		-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.	
	53	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.	
RC34	50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.	
B39	50	-	85-136	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018	
RC32	48,5	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55 , 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-136	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
				85-136	215/55, 215/60		
	RC32	45	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	51	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	49,5+50	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
			50,5	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55	
	RC32	51	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
			55	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	B32	49,5+	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
			50,5	ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55	
	B39	50	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
			ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, Typ QL
AC-521	45	ZP580D6F +R	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, + Red.Ringe 73,1-67,1	
Oxigin 18	45	ZP580	85-136	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		incl. Facelift 2018, + Red.Ringe 73,1-67,1 , Typ QL	
7,5 x 19	RC32	50,5	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
			51	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45	
	RC34	49,5+51	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
			54,5	-	85-136	225/45, 235/45	
	B32	45+49,5	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., für Alufelgen, incl. FL2018
	B39	50	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., für Alufelgen
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-136	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, + Red.Ringe 73,1-67,1
				114-136	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, + Red.Ringe 73,1-67,1 , Typ QL
Oxigin 18	50	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45			
8 x 19	RC27	46	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45		
			47	-	85-136	225/45, 235/45	
	RC29	48	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		
	RC32	53,5+55	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-136	225/45, 235/45		incl. Facelift 2018, auch Typ QL u. QLE-KMD, + Red.Ringe 73,1-66,1

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sportage V NEU ab 2022 NQ5e 5/114,3 67,1 e4*2018/858*00079*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	43,5	-	85-132	215/60, 215/65 , 225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC30	45	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC32	45	-	85-132	215/60, 215/65, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		47	-	85-132	215/60, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	85-132	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47	-	85-132	215/60, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	85-132	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid

	B39	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	CA 26	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC28	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC29	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC32	46	-	85-132	215/60, 215/65, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		52,5	-	85-132	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B24	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	B36	46	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
CA 20	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55			
7 x 18	RC27	46+50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC34	45	-	85-132	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC32	51	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55 , 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
		50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC32	45	-	85-132	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		52	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	49,5	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	B39	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
		50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	85-132	215/60, 225/55, 235/55		Kit mit Artikelnummer 98499
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-132	215/60, 225/55, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 25	45	ZP580	85-133	215/55, 215/60, 225/55		
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-132	225/55, 235/55		
	RC34	50	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B24	48	ZP580	85-132	225/55, 235/55		
	B36 / B42	45	ZP580	85-132	225/55		
	B44	45	ZP580	85-132	225/55		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-132	225/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7 x 19	RC27	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50		
	RC34	45	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	RC32	51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	85-132	235/45, 235/50 , 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45+49,5	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC32	50,5+51	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50+53	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	49,5	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	45+49,5	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	CA 26	50	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC29	48	ZP580	85-132	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 19	45	ZP580	85-132	225/50, 245/45		
	CA 24	45	ZP580	85-133	235/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	85-132	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B42	45	ZP580	85-132	245/45		
	Oxigin 28	45	ZP580	85-132	245/45		
8 x 20	B38	45+50	ZP580	85-132	215/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	85-132	235/45, 245/40		
	B42	45	ZP580	85-132	235/45, 245/40		
9 x 20	B37	43	ZP580	85-132	235/45		
	B40	46	ZP580D6F	85-132	235/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP580	85-132	235/45		
8,5 x 21	B41	47	ZP580	85-132	245/35		

Stinger GT ab 2017 **CK** 5/114,3 67,1 e11*2007/46*4002*... e5*2007/46*1079*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	VA 34	ZP580D6F	269, 272	VA 225/40 + HA 255/35	
8,5 x 19		HA 46,5				
8,5 x 19	B42	35	ZP580	269, 272	VA 225/40 + HA 255/35	HA ✘
8,5 x 20	RC29	35	ZP580	269, 272	VA 225/35 + HA 255/30	nur für Allradantrieb, HA ✘
	B24	35	ZP580	269, 272	VA 225/35 + HA 255/30	nur für Allradantrieb, HA ✘

Kombinationen

8 x 19	B40	VA 35	ZP580D6F	269, 272	VA 225/40	
9 x 19		HA 46			HA 255/35	
8 x 20	B40	VA 35	ZP580D6F	269, 272	VA 225/35	
9 x 20		HA 46			HA 255/30	
8,5 x 19	B32	VA 35	ZP580	269, 272	VA 225/40	
		HA 45			HA 255/35	

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	46	ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC30	46	ZP422D6F	61-100	185/65	incl. Facelift 2020, ET46 ist nur in schwarz erhältlich!
				61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	RC24	40	ZP422	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15 Zoll Serie
		42	ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
RC30	40	ZP422	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15 Zoll Serie	
	47	ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15 Zoll Serie	
6 x 16	RC34	49	-	62-74	195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
	RC30	45+50	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC34	45+50	-	62-100	195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020, auch Typ YB-KMD
		38	ZP422	61-88	185/55, 185/60, 195/55	15 Zoll Serie
	RC30	45	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50	15 Zoll Serie, incl. FL2020
		48	ZP422	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15 Zoll Serie, incl. FL2020
	RC34	49	-	73-100	205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC14 EL	45	ZP422D6F	61-100	195/45, 205/45	15 Zoll Serie, incl. FL2020, RLP, SVR
				73-100	205/50, 205/55, 215/50	17 Zoll Serie, incl. FL2020, RLP, SVR
7 x 17	B24	45	ZP422	61-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15 Zoll Serie, incl. FL2020
				73-100	205/50, 205/55, 225/45	17 Zoll Serie, incl. FL2020
	B39	38	ZP422	61-88	195/45, 205/45	15 Zoll Serie
				61-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15 Zoll Serie
				73-100	205/50, 205/55, 225/45	17 Zoll Serie
7,5 x 17	RC28	45	ZP422	61-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15 Zoll Serie
7,5 x 18	B39	38	ZP422	61-88	205/40	15 Zoll Serie
				73-88	205/45	17 Zoll Serie
		45	ZP422	61-100	205/45, 215/35	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
				73-100	205/45, 215/45	17 Zoll Serie, incl. Facelift 2020

Lamborghini

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Gallardo		140	5/112	57,1

Sensor - Brocksens Universal


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen


9 x 20	Oxigin 18	28	ZP560D	368-412	235/30, 245/30	+5mm Spurverbreiterung (HR 1055571)
10,5 x 20		30			295/25, 305/25	

Urus

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

10 x 23	STC-23	VA 28	-		VA 285/35	 Orig.-Verschr.
11,5x23		HA 22			HA 325/30	

Lancia

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Phedra	09.02 - 08.10	179	5/98	58,1		
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	27	-	150	215/60	 V6

Landrover

Baujahr


Typ

LK/LZ

Nabe



Defender 90 NEU ab 2021 LE 5/120 72,6 e5*2007/46*0092*... e5*2007/46*0125*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	8400 Bluster	41,5	-	147-221	255/70, 265/65, 275/65	Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
8,5 x 19	B41	38	-	147-294	255/65, 285/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	41,5	-	147-386	255/60, 275/55	 Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
9,5 x 22	B41	42,5	ZP533D13F	147-294	275/45, 285/45	
10 x 22	FMI09 CRATOS	42	-	147-294	275/45, 285/45, 295/40	Orig.-Verschr.
10 x 23	STC-23	40	ZP533D13F	147-386	275/40	nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm




Defender 110 / 130 NEU im Laufe 2023 LE 5/120 72,6 e5*2007/46*0092*... e5*2007/46*0125*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	8400 Bluster	41,5	-	147-386	255/70, 265/65, 275/65	 Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
				147-221		
8,5 x 20	B41	41,5	-	147-386	255/60, 275/55	 Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
9 x 20	8400 Bluster	35	-	147-386	255/60, 275/55	Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
10 x 23	STC-23	40	ZP533D13F	147-386	275/40, 285/40	nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm

Discovery 5 ab 2018 LR 5/120 72,6 e11*2007/46*3784*... e11*2007/46*4189*... e5*2007/46*1054*... e5*2007/46*1055*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B41	38	-	132-265	235/65, 255/55, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr., ✘
8,5 x 20	B41	47	-	132-265	235/55, 235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
		41,5	-	132-265	235/55, 235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	47	-	132-250	235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50	 Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	49	-	132-265	255/45, 265/45, 275/45, 285/40, 285/45	 Orig.-Verschr. auch Hybrid
10 x 21	FMI07 Atena	41	-	132-265	265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	42,5	ZP533D13F	132-265	255/45, 265/40, 275/40, 285/35, 285/40	
		49	-	132-265	255/45, 265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr.
10 x 22	FMI09 CRATOS	42	-	132-265	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	40	ZP533F+R	132-250	275/40, 285/40, 295/35	+ Red.Ringe 76,9-72,6 ✘

Discovery Sport ab 02.15 LC 5/108 63,4 e11*2007/46*1659*... e5*2007/46*1058*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/65, 255/60	 
	RC32	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	 
	RC34	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 235/65	
	B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/65, 255/60	 
	Pro1	45	-	110-183	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 349x34mm
7,5 x 17	RC34	45	ZP533D13F	110-177	235/65	  nicht Bremse 349x34mm
7,5 x 18	RC32 / RC34	45	ZP533D13F	110-183	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50	
	B32 / B39	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60	
	AC-518	42	AV5	110-177	225/60, 225/65, 235/60	
8 x 18	RC27	45	-	110-213	225/60, 225/65, 235/60	  Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	 
	RC34	45	ZP533D13F	110-227	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	 
	RC29	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60	
	B36	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65	
				110-213	235/60	
	B37 / B38	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60	
	B42 / B44	42	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65	
			110-213	235/60		
7,5 x 19	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP533D13F +R	110-177	225/60, 225/65	+ Red.Ringe 73,1-63,4
	AC-518	45	AV5	110-177	225/60, 225/65, 235/60	
7,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP533	110-213	225/55, 235/55	
	RC27	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/55	  Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50, 255/45	  auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50, 255/45	
	B40	45	ZP533D13F	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	

8 x 19	CA 19	45	OX533F-1	110-213	235/55		
	RC29	45	ZP533D13	110-177 110-213	225/55 235/50, 235/55, 245/50		
	B38	45	ZP533	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	B43	42	ZP533D13F	110-177 110-213	225/55 235/50, 235/55		
	AC-518	45	AV5	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	CA 24	45	ZP533D13	110-227	225/55, 235/55		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	110-177 110-213	225/55 235/50, 235/55, 245/50		
8 x 20	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45, 255/45		
	B38	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
	AC-521	43	AV5	110-213	235/45, 245/45, 255/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Discovery Sport ab Modelljahr 2020 LC 5/108 63,4 e5*2007/46*1058*01..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	CA 26	42	ZP533D13F +R	120-150	225/65, 235/65, 245/65	+ Red.Ringe 65,1-63,4
7,5 x 17	RC28	45	ZP533D13	120-150	225/65, 235/65	
	B24 / B36	45	ZP533D13	120-150	225/65, 235/65	
	CA 20	45	ZP533D13F	120-150	225/65, 235/65	
7,5 x 18	AC-MB6	42	AV5	120-150	225/60, 225/65, 235/60	
	AC-M10	42	AV5	120-150	225/60, 225/65, 235/60	
	AC-518	42	AV5	120-150	225/60, 225/65, 235/60	
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	120-213	235/60	
	B36	45	ZP533D13	120-150 120-213	225/60 235/60	
	B42 / B44	42	ZP533D13	120-150 120-213	225/60, 225/65 235/60	
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP533D13F +R	120-150 120-213	225/60, 225/65 235/60	+ Red.Ringe 73,1-63,4
	CA 26	45	ZP533D13F +R	120-150 120-213	225/60 235/60	+ Red.Ringe 65,1-63,4
7,5 x 19	AC-521	42	AV5	120-150	225/55, 235/55	
8,5 x 19	Oxigin 28	38	ZP533D13	120-213	235/55	
8 x 20	B43	40	ZP533D13F	120-213	235/50, 245/45, 255/45	
	B45	40	ZP533D13F	120-213	235/50	
	B38	45	ZP533D13F	120-213	245/45	
	AC-521	43	AV5	120-213	245/45	
8,5 x 20	B44	40	ZP533D13F	120-213	245/45	
9 x 20	B43	38,5	ZP533D13F	120-213	245/45	
	Oxigin 28	40	ZP533D13	120-213	245/45	
8,5 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	120-213	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
9 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	120-213	245/40, 245/45	

Range Rover Sport ab 2013 LW 5/120 72,6 e11*2007/46*0909*... e5*2007/46*1056*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-280	235/65	
					235/65, 255/60, 265/55, 275/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
8,5 x 19	RC25	38	-	155-280	235/65, 255/60, 265/55, 275/55, 285/55	Orig.-Verschr., ab 265/55 ✘
		50	-	155-280	235/65, 255/60	Orig.-Verschr.
		38	-	155-386	235/65, 255/55, 255/60, 265/55, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr., ab 265/55 ✘
8,5 x 20	B41	47	-	155-405	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50	
		47	-	155-386	255/55, 265/50, 275/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		47	-	155-386	255/55, 265/50, 275/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
		47	-	155-386	255/55, 265/50, 275/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
		41,5	-	155-405	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
9 x 20	B37	47	-	155-386	255/55, 265/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9 x 21	B32	48	-	155-386	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-423	265/45, 275/45	
10 x 21	FMI07 Atena	41	-	155-423	265/45	Orig.-Verschr.
		49	-	155-405	275/40	
9,5 x 22	B41	42,5	ZP533D13F	155-423	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	
		46	-	155-386	265/40, 275/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
		42,5	-	155-405	295/40	
10 x 22	FMI09 Cratos	42,5	-	155-423	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.
		42,5	-	155-423	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.

Range Rover Evoque (siehe Konfigurator) ab 09.11 LV / LV-A 5/108 63,4 e11*2007/46*0223*... e3*2001/116*0221*..

Range Rover Evoque Cabrio ab 04.2016 LV, LV-A 5/108 63,4 e11*2007/46*0223*... e3*2007/46*0221*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65	
	B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-213	235/60	
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
	B36 / B37	45	ZP533D13	110-177	225/60	
				110-213	235/55, 235/60	
	B38	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60	
	AC-518	45	AV5	110-177	225/60, 235/55, 235/60	
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/55	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	CA 19	45	OX533F-1	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45	
	B38	45	ZP533D13	110-177	235/50, 235/55, 255/45	
	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55, 255/45	
	AC-518	45	AV5	110-177	235/50, 235/55, 255/45	
	CA 24	45	ZP533D13	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45	
	Oxigin 29	45	ZP533D13	110-213	235/50, 235/55, 255/45	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator
Evoque

ab 04.2019

LZ

5/108

63,4

e5*2007/46*0076*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-147	225/65, 235/65, 245/65	
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60	
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65	
	CA 26	42	ZP533D13F +R	110-147	225/65, 235/65, 245/65, 255/60	+ Red.Ringe 65,1-63,4, nicht Bremse 349mm
	Pro1	45	-	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349x34mm
7,5 x 17	RC28 / RC29	45	ZP533D13	110-147	225/65, 235/65	nicht Bremse 349mm
	RC34	45	ZP533D13	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60	nicht Bremse 349mm
	B36	45	ZP533D13	110-147	225/65, 235/65	nicht Bremse 349mm
7,5 x 18	RC32 / RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55	
	B32 / B39	45	ZP533D13	110-147	225/60, 235/60	
	AC-MB6	42	AV5	110-147	225/60, 235/60, 245/60	
	AC-M10	42	AV5	110-147	225/60, 235/60, 245/60	
	AC-521	42	AV5	110-147	225/60, 235/60, 245/60	
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65	
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60	
	RC34	45	ZP533D13F	110-227	225/60, 225/65, 235/55, 235/60	
	RC27	42+42,5	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 245/60	
				110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65	
	RC32	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65	
	RC34	42	ZP533D13F	110-227	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55	
	B36 / B37	45	ZP533D13	110-147	225/60	
				110-221	235/60	
	B42 / B44	42	ZP533D13	110-147	225/60	
				110-221	235/60	
AC-MB6 / AC-M10	42	ZP533D13F +R	110-147	225/60	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
CA 26	45	ZP533D13F +R	110-147	235/60		
			110-221	225/60		
8,5 x 18	Oxigin 20	45	ZP533D13F	110-221	235/55, 235/60, 235/65	
7,5 x 19	AC-521	42	AV5	110-147	225/55, 235/55, 245/50	
	CA 26	45	ZP533D13	110-147	225/55, 235/55	
8 x 19	RC27	42,5	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/45	
				110-221	225/55, 235/50, 235/55, 255/45	
	RC29	42,5	ZP533D13F	110-147	225/55	
				110-221	235/55	
	RC32	45	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45	auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	42	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
				110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45	
B40	45	ZP533D13F	110-147	225/55		
			110-221	235/55		

	B43	42	ZP533D13F	110-147	225/55		
				110-221	235/55		
	AC-518	45	AV5	110-147	225/55		
				110-221	235/55		
	CA 24	45	ZP533D13	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	110-147	225/55		
				110-221	235/55		
8,5 x 19	B32	45	ZP533D13F	110-221	235/50, 255/45		
	B41	42	ZP533D13F	110-227	235/50, 235/55, 255/45, 265/45		
	B42 / B44	42	ZP533D13F	110-221	235/55		
	Oxigin 25	45	ZP533D13	110-221	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 28	38	ZP533D13	110-221	235/55		
8 x 20	B43	40	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	B45	40	ZP533D13F	110-221	235/50		
	B40	45	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45		
	AC-521	43	AV5	110-221	235/50, 245/45		
8,5 x 20	RC34	45	ZP533D13F	110-227	235/45, 245/45, 255/40		
	B41	45	ZP597F	110-227	235/45, 245/45, 255/40		auch für Hybrid
	B44	40	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	B37 / B40	38,5	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 18	40	ZP533D13	110-227	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		nicht Bremse 349mm
	Oxigin 28	40	ZP533D13	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
8 x 21	Originaldim.	40		132-221	245/45		
8,5 x 21	B41	38,5	ZP533D13F	110-227	245/40, 245/45, 255/35		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
9 x 21	B32	38,5	ZP533D13F	110-221	245/40, 245/45, 255/40		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-221	245/40, 245/45, 255/40		

Range Rover IV		ab 2018	LG	5/120	72,6	e11*2007/46*0649*... e5*2007/46*1053*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-294	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 380mm
					235/65, 255/55, 265/55		
8,5 x 19	RC25	38	-	183, 190	235/65, 255/55, 265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm, ab 265/55 ✘
	B41	38	-	155-294	235/65		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	47	-	155-415	235/55, 255/50, 255/55 , 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47	-	155-405	255/50, 255/55 , 265/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Bremse 380mm
	RC29	47	-	155-405	255/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
	RC29	47	-	155-294	235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
					155-405	255/50, 255/55, 265/50	
	B32	47	-	155-294	235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm, Ausführung W13
155-405				255/50, 255/55, 265/50			
B41	41,5	-	155-415	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
9 x 20	B37	47	-	155-405	255/50, 255/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9 x 21	B32	48	-	155-405	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-415	265/45, 275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 22	B41	49	-	155-415	275/40		Orig.-Verschr.
		42,5	ZP533D13F	155-415	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		
10 x 22	B32	46	-	155-405	265/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
				155-415	275/40		
				FMI09 CRATOS	42	-	

Range Rover V		ab 2022	LK	5/120	72,6	e9*2018/858*11120*...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	B45	39,5	- (W14)	183-294	255/60 , 275/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
	B41	43,5	- (W14)	183-390	255/55, 275/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	43,5	-	(W14)	275/55		Orig.-Verschr., Felge u. TÜV i.V.
					275/50		
8,5 x 21	B41	43,5	-	(W14)	183-390		Orig.-Verschr.
					183-452	255/50, 275/45, 275/50	
9,5 x 22	B43	43,5	-	(W14)	183-294	255/50, 275/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
					183-294	255/50, 275/50	
9,5 x 22	B41	42,5	-	183-294	255/45, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 370mm HA
10 x 23	STC-23	40	-	183-452	275/40, 285/40		Orig.-Verschr.

Range Rover V PHEV NEU		ab 2022	LK	5/120	72,6	e9*2018/858*11120*...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 21	B43	43,5	- (W14)	294	275/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm

Range Rover NEU i.V.		2022	L1	5/120	72,6	e9*2018/858*11229*...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

8,5 x 20	B41	43,5	-		275/55		Orig.-Verschr., TÜV i.V.
8,5 x 21	B41	43,5	-	183-390	255/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr., ECE i.V.

Range Rover Velar ab Mitte 2017 LY 5/108 63,4 e11*2007/46*3954*, e5*2007/46*1057*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	132-280	235/65, 255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	RC34	45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	B32	45	ZP533D13	132, 177	235/65, 245/60		
	AC-MB6 / AC-M10	42	AV5	132-184	235/65, 245/60		nicht Bremse 370mm
				132-280	255/60, 265/60		
AC-521	42	AV5	132-184	235/65, 245/60		nicht Bremse 370mm	
8 x 18	RC27	42+	ZP533D13F	132-177	235/65		
		42,5		132-280	245/60, 255/60, 265/55, 265/60		
	45	ZP533D13F	132-177	235/65			
			132-280	245/60, 255/60			
	RC29	45	ZP533	132,177	235/65, 245/60		
	132-280			235/65, 245/60			
				255/60			
	RC32	42+45	ZP533F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	RC34	42+45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	B37	45	ZP533D13	132, 177	235/65, 245/60		
132-280				255/60			
AC-M10	42	ZP533D13F +R	132-184	235/65, 245/60		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse 370mm	
132-280			235/65, 245/60				
			255/60, 265/60				
AC-518	45	AV5	132, 177	235/65, 245/60			
132-280			235/65, 245/60				
			255/60				
CA 26	45	ZP533D13F +R	132-184	235/65, 245/60		+ Red.Ringe 65,1-63,4	
132-280			235/55, 245/55				
			255/60, 265/55				
AC-521	42	AV5	132-184	235/55, 245/55			
132-280			235/55, 245/55				
			265/50				
CA 26	45	ZP533D13	132-184	235/55, 245/55			
132-280			235/55, 245/55				
			255/55				
RC27	42,5	ZP533D13F	132-280	255/55, 265/50, 265/55			
45			132-280	255/55		Orig.-Verschr.	
RC34	42	ZP533D13F	132-280	255/55, 255/60, 265/50, 265/55, 275/50, 275/55			
45			132-280	255/55, 255/60, 265/50, 265/55, 275/50			
B40	45	ZP533D13F	132, 177	235/55, 245/55			
132-280			235/55, 245/55				
			255/55				
B43	42	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/55			
132-280			235/55, 245/55				
			255/55, 265/50				
AC-518	45	AV5	132, 177	235/55, 245/55			
132-280			235/55, 245/55				
			255/55				
CA 19	45	OX533F-1	132-280	255/55			
CA 24	45	ZP533D13	132-280	255/55			
Oxigin 29	45	ZP533D13	132-184	235/55, 245/55			
			132-280	255/55			
8,5 x 19	RC32	45	ZP533D13F	132-280	255/55		
	B43	45	ZP533D13F	132-294	255/55		
	132-184	235/55, 245/55					
	CA 20	45	ZP533D13F	132-280	255/55		
	CA 26	45	ZP533D13F	132-294	255/55		
	B32	45	ZP533F	132, 177	235/55, 245/55		
	132-280			235/55, 245/55			
				255/55			
B41	42	ZP533D13F	132-294	255/55, 255/60, 265/50, 265/55			
132-184	45	ZP533D13	132-294	235/55, 245/55			
			132-280	255/55			
CA 23	45	ZP533	132-280	255/55			
Oxigin 25	45	ZP533	132-280	255/55			
Oxigin 28	38	ZP533D13	132-184	235/55, 245/55			
			132-294	255/55			
8 x 20	B40	45	ZP533F	132, 177	235/55, 245/50		
				132-280	255/50		
	B43	40	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/50		
AC-521	43	AV5	132-184	235/55, 245/50			
			132-280	255/50, 265/50			
B43	45	ZP533D13F	132-294	255/50		nicht Hybrid	
RC29	45	ZP533F	132-294	255/50			
RC34	45	ZP533D13F	132-294	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45			
FMI07 Atena	45	F60C	132-280	255/50			
B32	45	ZP533D13	132, 177	235/55, 245/50			
			132-280	255/50, 265/45, 275/45			
B37	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45			

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 20	B43	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		
	B41	45	ZP597F	132-294	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		
	B42	45	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50		
				132-294	255/50, 265/45, 275/45		
	B43	45	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50		
AC-518	45	AV5	132, 177	235/55, 245/50			
			132-280	255/50, 265/45, 275/45			
9 x 20	Oxigin 18 / 28	40	ZP533D13	132-294	255/50, 265/45, 275/45		
8,5 x 21	B41	45	ZP533D13F	132-294	255/45, 255/50, 265/45 , 275/45		auch für Hybrid
		38,5	ZP533D13F	132-280	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
9 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		
		38,5	ZP533D13F	132-280	265/40, 265/45		
		38,5	ZP533D13F	132-294	265/40, 265/45		

Range Rover Velar Plug-in-Hybrid ab 2021 LY 5/108 63,4 e5*2007/46*1057*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	CA 26	45	ZP533D13F	221	255/55	
	CA 23	45	ZP533D13	221	255/55	
	Oxigin 28	38	ZP533D13	221	255/55	
8,5 x 20	B43	45	ZP533D13F	221	255/50, 265/45, 275/45	
	RC29	45	ZP533D13F	221	255/50, 265/45, 275/45	
9 x 20	B37	38,5	ZP533D13F	221	265/45	
	B43	38,5	ZP533D13F	221	265/45	
	Oxigin 18 / 28	40	ZP533D13	221	255/50, 265/45, 275/45	
8,5 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	221	265/45	
9 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	221	265/40, 265/45	
10 x 22	CA 20	40	ZP533D13	221	265/35, 265/40	

Lexus

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ES 300h		XZ1L(EU,M), -/TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0250*..., e13*2007/46*1962*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55 , 225/50, 235/50, 245/45	
	RC34	40	ZP580D6F	131	215/55	
	RC24	38+45	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	RC29	38	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Kit mit Artikelnummer 98502
7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	B32	35	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B39	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	AC-MB6	35	Artikel Nr. 98502	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98502
	AC-521	45	Artikel Nr. 98502	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98502
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45 , 245/40, 245/45	
	B36	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	ET45 original ET
	B37 / B38	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	ET45 original ET
	B42	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	B44	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	Kit mit Artikelnummer 98502
	AC-M10	45	Artikel Nr. 98502	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	Kit mit Artikelnummer 98502
8 x 19	CA 24	45	ZP574	131	225/45, 235/45, 245/40, 245/45	
	RC29	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35	
	B24	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35	
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	131	225/40, 235/40, 245/35	Kit mit Artikelnummer 98502
	CA 17	40	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35	
	CA 19	45	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35	
	CA 24	45	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35	
8 x 20	Oxigin 29	40	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35	
	B38	35	ZP574	131	235/35	
	B43	35	-	131	235/35	Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GS 250/200t/300 (siehe Konfigurator)	ab Modell 2013	S19(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0103*06..
---	----------------	---------------	----------------	-------------	-----------------------

GS 300H / 450H (siehe Konfigurator)	ab Modell 201	HS19(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0106*08..
--	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------------

IS 250 / 300H (siehe Konfigurator)		XE2(a)	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0206*10-..., e6*2007/46*0346*..., e13*2007/46*1936
---	--	---------------	----------------	-------------	---

LBX NEU i.V.	ab 2024	AYH1(M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00295*..
---------------------	---------	----------------	----------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:20.01.2025)						


NX200T (siehe Konfigurator)	2015	AZ1	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0111*...
------------------------------------	------	------------	----------------	-------------	---------------------


NX300H	2014-2015	AZ1 / AZ1-TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0111*..., e13*2007/46*1536*...
---------------	-----------	----------------------	----------------	-------------	---

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	114, 175	225/65 , 235/60, 255/55	incl. Hybrid
	RC34	35	ZP580D6F	114-175	225/60, 225/65 , 235/60, 245/60	
	RC27	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60, 255/55	incl. Hybrid
	RC30	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55	
	RC32	39	ZP580D6F	114-175	225/60, 225/65	
7,5 x 17	B39	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55	
	RC24	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60	incl. Hybrid
	RC29	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60	incl. Hybrid
7,5 x 18	B36	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60	incl. Hybrid
	RC30	35	ZP574	114	225/55, <u>225/60</u> , 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	
	B32 / B39	35	ZP574	114, 175	225/55, <u>225/60</u> , 235/55, 245/50, 255/50	incl. Hybrid
8 x 18	Oxigin 18	35	ZP574	114-175	<u>225/60</u> , 235/55	
	RC25 / RC29	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	incl. Hybrid
	B36	38	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
	B37	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	incl. Hybrid

	B38	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	114, 175	225/55, 225/60, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 18	B32	35	ZP574	114, 175	225/60, 235/55, 245/50	incl. Hybrid
	Oxigin 18	35	ZP574	114	225/60, 235/55, 245/50, 245/55	
7,5 x 19	B32	40	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 245/50	incl. Hybrid
	B39	40	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50	
8 x 19	RC29	30	ZP580D6F	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	
		38	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Hybrid
	B24	38	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Hybrid
	B38	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	
8 x 20	AC-518	40	ZP580D6F+R	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	B38	35	ZP574	114, 175	235/45, 245/40, 245/45	incl. Hybrid
	B40	30	ZP580D6F	114, 175	235/45, 245/40, 245/45	incl. Hybrid
		35	ZP574	114, 175	235/45, 245/40, 245/45	incl. Hybrid
B43	35	-	114, 175	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Hybrid	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

NX350h NEU		ab Jänner 2022			AZ2 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00081*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	B32	35	ZP534	140	235/60, 245/55, 255/55			
	AC-MB6	35	ZP568F+R	140	235/60, 245/55, 255/55		+ Red.Ringe 73,1-60,1	
8 x 18	B36	35	ZP534	140	235/60, 245/55			
	B42 / B44	30	ZP534	140	235/60			
8,5 x 19	B32 / B37	35	ZP534	140	235/55			
	B42	35	ZP534	140	235/55			
7,5 x 20	B43	35	ZP568F	140	235/50, 245/45			
8 x 20	B38	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45			
	B40	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45			
8,5 x 20	B24 / B42	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45			

NX450h+ NEU		ab Jänner 2022			AZ2 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00081*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	B32	35	ZP534	136	235/60, 245/55, 255/55			
	AC-MB6	35	ZP568F+R	136	235/60, 245/55, 255/55		+ Red.Ringe 73,1-60,1	
8 x 18	B36	35	ZP534	136	235/60, 245/55			
	B42 / B44	30	ZP534	136	235/60			
8,5 x 18	B32	35	ZP534	136	235/60			
8,5 x 19	B32 / B37	35	ZP534	136	235/55			
	B42	35	ZP534	136	235/55			
7,5 x 20	B43	35	ZP568F	136	235/50, 245/45			
8 x 20	B38	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45			
	B40	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45			
8,5 x 20	B24 / B42	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45			

RC 200t & 300h (siehe Konfigurator)		ab 01.16			XC1 (EU, M)	5/114,3	60,1	e11*2007/46*2883*... e6*2007/46*0336*..
--	--	----------	--	--	--------------------	----------------	-------------	---

RCF (siehe Konfigurator)		ab 2015			UXC1 (EU, M)	5/114,3	60,1	e11*2007/46*1532*... e6*2007/46*0335*..
---------------------------------	--	---------	--	--	---------------------	----------------	-------------	---

RX350 / RX450H		ab 2015			AL1 (a)/ HAL1(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0117*... e6*2001/116*0118*..
-----------------------	--	---------	--	--	-------------------------	----------------	-------------	--

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	183, 204	235/60, 255/55			
	B32	35	ZP574	183, 204	235/60, 255/55			
8 x 18	RC25 / RC29	35	ZP574	183, 204	235/60			
	RC32	40	ZP580D6F	183-204	235/55, 235/60, 245/55			
8,5 x 18	B37	35	ZP574	183, 204	235/60			
	B32	35	ZP574	183, 204	235/60			
8,5 x 19	B32 / B37	35	ZP574	183, 204	235/50, 235/55			
	B41	27	ZP580D6F	183-204	235/50, 235/55			
8 x 20	B38	35	ZP574	183, 204	235/45			
	B40	30	ZP580D6F	183, 204	235/45, 245/45, 255/45			
		35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45			
	B43	35	-	183, 204	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	RC29	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45, 265/45			
	B24	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45, 265/45			
	B42	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45			

RX (IV)		ab 2019			AL2 (EU,M) -TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0163*... e13*2007/46*1613*..
----------------	--	---------	--	--	------------------------	----------------	-------------	---

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B41	27	ZP580D6F	175-221	235/55	
	Oxigin 28	30	ZP574	175-221	235/55, 245/55	
8 x 20	B40	30	ZP580D6F	175-221	235/55	
RX350H, RX450H+ NEU		3. Quartal 2023		AL3 (M)	5/114,3	60,1
						e6*2018/858*00209*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	40	-	136-140	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	38	-	136-140	235/50, 235/55, 245/50, 265/45	Orig.-Verschr.
RX500h NEU				AL3 (M)	5/114,3	60,1
						e6*2018/858*00209*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	38	-	200	235/55	Orig.-Verschr., nur M+S
UX		ab 2019		ZA1 (EU, M), -/TMG	5/114,3	60,1
						e6*2007/46*0263*... e13*2007/46*2005*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	40	ZP580D6F	112-127	215/60	
	RC27	35	-	112, 127	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		45	ZP580D6F	112, 127	215/60, 225/55, 235/55	
7 x 17	RC34	45	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
	RC27	35	ZP580D6F	112, 127	215/60	
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55	
	RC30	38	ZP574	112, 127	215/60, 225/55	
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55	
		39	ZP580D6F	112-127	215/60, 225/55	
	RC34	35	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60	
	B39	38	ZP574	112, 127	215/60, 225/55	
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55	
7,5 x 17	RC24	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55	
	RC28	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55	
	RC29	38	ZP574	112, 127	215/60	
	RC32	40	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55	
		45	ZP580D6F	112-127	215/60, 225/55, 235/55	auch für Hybrid
	RC34	40	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55	auch für Hybrid
	B24	38	ZP574	112, 127	215/60	
AC-518	40	ZP580D6F+ R	112, 127	215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-60,1	
7 x 18	RC34	35	-	112-127	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	112-127	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	B32 / B39	45	ZP574	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	AC-MB6	45	Artikel Nr. 98502	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Kit mit Artikelnummer 98502
	AC-521	45	ZP580D6F+ R	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	CA 20	40	ZP574	112-127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	112-127	215/55	
		45	ZP580D6F	112, 127	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
	B36 / B38	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45	
	B37 / B42	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45	
	B44	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45	
	AC-518	40	ZP580D6F+ R	112, 127	225/50, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	AC-M10	45	ZP580D6F+ R	112, 127	225/50, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	CA 23	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45	
7,5 x 19	RC34	40	-	112-127	225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	112, 127	225/45, 235/45	
	AC-521	45	ZP580D6F+ R	112, 127	225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	38	ZP574	112, 127	225/45	
	B38	38	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45	ab 235/40 ✖
	AC-518	40	ZP580D6F+ R	112, 127	225/45, 235/40, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	CA 19	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	Oxigin 29	40	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45	
8,5 x 19	B32 / B37	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45	
	B36	44	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45	
	B42	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45	
	Oxigin 28	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45	
8 x 20	B38	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
	RC29	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40	

8,5 x 20	B44	40	ZP574	112, 127	225/40	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	225/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1
9 x 20	B37	43	ZP574	112, 127	225/40	
	CA 23	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40	
8,5 x 21	B41	47	ZP574	112-127	245/30	

UX250H ab 2019 ZA1 (EU, M), -/TMG 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0263*... e13*2007/46*2005*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	Oxigin 25	45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
8 x 18	CA 24	45	ZP574	112	225/50, 235/45, 245/45	
8 x 19	CA 17	40	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45	
	CA 24	45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
8,5 x 19	Oxigin 25	43	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45	

UX Elektro NEU i.V. ab Jänner 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Lucid

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

Air Elektro NEU 4. Quartal 2023 A1 5/120 64,1 e5*2018/858*00070*..



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	40	ZP533D13F	165-271	245/45	
8,5 x 19	B32	35	-	165-271	245/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	31	ZP533D13F	165-271	245/40	

Lynk&Co.

Baujahr Typ LK/LZ Nabe


Lynk & Co. 01 (Hybrid) NEU GX6 5/108 63,4 e9*2018/858*11032*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	52	-	105	235/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		45	-	105	235/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	B36 / B38	45	ZP531	105	235/55	nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	CA 26	45	ZP569F+R	105	235/55	+ Red.Ringe 65,1-63,4, nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
8 x 19	RC29	45	ZP531	105	235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 345mm
	B38	45	ZP531	105	235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 345mm
	B40	45	ZP569F	105	235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 345mm
	B43	47,5	-	105	235/50	Orig.-Verschr., i.V.
	Oxigin 29	45	ZP531	105	235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 345mm
8,5 x 19	B32	45	ZP531	105	245/45	nur Bremse 345mm
		45	ZP569F	105	245/45	nur Bremse 345mm
	B43	45	-	105	245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8 x 20	CA 23	45	ZP531	105	245/45	nur Bremse 345mm
	B43	52	-	105	235/45, 245/40	 Orig.-Verschr., ECE i.V.
	B38	45	-	105	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8,5 x 20	B43	48,5+50	-	105	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B42 / B43	45	-	105	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B44	40	-	105	235/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
9 x 20	CA 20	45	ZP569F	105	235/45	nur Bremse 345mm
	CA 23	45	ZP569F+R	105	235/45	+ Red.Ringe 65,1-63,4, nur Bremse 345mm
8,5 x 21	B43	49,5	-	105	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

Lynk & Co. 01 PHEV (Plug-in-Hybrid) NEU GX6 5/108 63,4 e9*2018/858*11032*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B43	52	-	132	235/45, 245/40	 Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B38	45	-	132	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	48,5+50	-	132	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8,5 x 20	B42 / B43	45	-	132	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B44	40	-	132	235/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
9 x 20	CA 20	45	ZP569F	132	235/45	nur Bremse 345mm
	CA 23	45	ZP569F+R	132	235/45	+ Red.Ringe 65,1-63,4, nur Bremse 345mm
8,5 x 21	B43	49,5	-	132	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

MAN

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

MAN TGE

ab 2017








SYN1E / SYNWE

5/120

65,1

e1*2007/46*1626*... e1*2018/858*00136*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	235/65C	 	Orig.-Verschr.
				90-130	235/65C		
				75-130	205/75C, 235/65C		
				103, 130	205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., Allrad
7 x 17	B45	55	-	75-130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Typ SYNWE
				90-130	235/60C		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	AC-V51	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb
103, 130				235/60C	Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb		
7,5 x 17	RC25	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., auch Allrad, geschl. Aufbau
8 x 20	B45	52	-	75-130	235/45C		Orig.-Verschr., Front- u. Heckantrieb
				103, 130	235/45C	Orig.-Verschr., Allradantrieb	

MAN TGE




SYN2E / SYNVE

5/120

65,1

e1*2007/46*1626*... e1*2018/858*00135*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC25T	60	-	90-130	235/65C		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
				75-130	205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, auch SYNVE
				103, 130	235/65C		Orig.-Verschr., Allrad
7 x 17	B45	55	-	75-130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Typ SYNVE
				90-130	235/60C		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allradantrieb, auch Typ SYNVE
8 x 20	B45	52	-	75-130	235/45C		Orig.-Verschr., Front- u. Heckantrieb
				103, 130	235/45C		Orig.-Verschr., Allradantrieb

Maserati

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

Ghibli

ab 2013


M156

5/114,3


67,1

e3*2007/46*0224*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	35	ZP583	184-243	235/50	
				302	235/50, 275/45	

Kombinationen

8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-302	245/45	
9,5 x 19		30			275/40	

Ghibli

ab 2013


M156 / Modell 157

5/114,3

67,1

e3*2007/46*0224*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-302	VA 245/45	
9,5 x 19		30			HA 275/40	

Grecale NEU

2. Quartal 2022

M182

5/110

65,1

e3*2018/858*00056*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	1972 - 8300	29	-		255/45	  Orig.-Verschr.

Levante

ab 2016



M156 / Modell 161

5/114,3


67,1

e3*2007/46*0224*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	35	ZP583	184-257	255/55, 255/60, 265/55, 275/50, 285/50	
8,5 x 19	Oxigin 14	42	ZP548	184-257	255/50, 255/55, 265/50, 275/45	nicht Bremse ab 345mm
9 x 20	Oxigin 19	38	ZP548	184-257	265/45, 275/40, 275/45	nicht Bremse 360 u. 380mm, ab 275/40 

Kombinationen

8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-257	VA 255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50	
9,5 x 19		30			HA 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45	

MC20 RHT NEU i.V.

3. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Quattroporte (siehe Konfigurator)

ab 2013

M156

5/114,3

67,1

e3*2007/46*0224*..

Mazda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 2 III	ab 2014	DJ1	4/100	54,1	e1*2007/46*1135*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	40	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55	bei 205/55 ✖
	RC30	40	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55	bei 205/55 ✖
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP422	55-85	185/55, 185/60, 195/55	
7 x 17	B24 / B39	38	ZP422	55-85	195/45, 205/45	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 2 Hybrid <small>NEU</small>	ab 2022	ZV	5/100	54,1	e6*2018/858*00149*..

Sensor - Brocksens 6 - ab BJ 04/2022 - Brocksens Universal oder HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	45	-	68	185/65, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	ZP580D8F	68	185/55, 195/55	
	RC34	50	ZP580D6F	68	195/55	
6,5 x 16	CA 20	38	ZP510	68	185/55	
6,5 x 17	RC34	50	ZP580D6F	68	205/45	
7 x 17	RC30	43	ZP510	68	195/45, 205/45	
	CA 26	46	ZP510	68	195/45, 205/45	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 3 III	Facelift 2017	BL / Typ BN	5/114,3	67,1	e11*2001/116*0262*10... (FIN:-.MZBN...)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	42	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr., ab 215/55 ✖
	RC30	47+48	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	44+45	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	bei 215/50 u. 225/50 ✖
		47+50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., bei 225/50 ✖
	RC30	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	bei 215/50 u. ab 225/50 ✖
		-	74-121	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC24	50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP580	74-121	205/50, 205/55	
	RC28	50	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
		45	ZP580	74-121	205/50, 205/55	
7 x 18	RC29	48	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45, 235/45	
		46	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45, 235/45	
7,5 x 18	RC27	50	-	74-121	215/45	Orig.-Verschr.
		45+48,5	-	74-121	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC30	49,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		50+50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	45	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		49,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		50	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	50	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
		48	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45	
	B36	45	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40	ab 225/40 ✖
		49	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45	
8 x 19	B32	49,5	-	74-121	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
		50	-	74-121	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	48	ZP580	74-121	225/35, 225/40, 235/35	bei 235/35 ✖
		50	ZP580	74-121	225/35, 225/40	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 3 IV	ab 03.2019	BP, BPE	5/114,3	67,1	e13*2007/46*1972*... e13*2007/46*2249*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer - 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	45	-	85-137	205/60	Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC32	45	-	85-132	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-137	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC24	42	ZP580D6F	85-132	205/60, 215/55, 225/55	auch Typ BPE
		44	ZP580	85-132	205/60, 215/55, 225/55	auch Typ BPE
	RC27	38	ZP580	85-137	205/60	auch Typ BPE

6,5 x 17	RC27	45	ZP580	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
	RC30	42	ZP580D6F	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
	RC32	44	-	85-132	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP580	85-137	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
7 x 17	RC27	38	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 225/45		
	RC30	40	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 225/45		
		45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
		45	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC32	43,5	-	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		47	-	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	CA 26	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	7,5 x 17	RC24 / RC28	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
RC32		46	-	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	45	-	85-137	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch BPE
	RC34	45	-	85-137	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch BPE
	RC27	38	ZP580D6F	85-137	205/45, 215/45, 225/45		auch Typ BPE
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE
	RC32	45	-	85-137	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	85-132	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE
	B39	45	ZP580	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Kit mit Artikelnummer 98499
	AC-518	45	ZP580D6F +R	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 25	45	ZP580	85-137	205/45		
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-121	215/45		
	RC29	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45		
	B38	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45		
	B42	40	ZP580	85-137	215/45		
		45	ZP580	85-137	215/45, 225/40, 225/45		
	B44	40	ZP580	85-137	215/45		
		45	ZP580	85-137	215/45, 225/40, 225/45		
AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-137	215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
7,5 x 19	RC32	45	-	85-132	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	85-137	225/35		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-137	225/35		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	B38	45	ZP580	85-137	225/35		
	CA 19	45	ZP580	85-137	225/35		
	B32	45	ZP580	85-137	225/35		
8,5 x 19	B42	45	ZP580	85-137	225/35		
	CA 20	45	ZP580	85-137	225/35		

Mazda 6 III ab 12.2012 GJ / GH 5/114,3 67,1 e1*2007/46*1001*... e1*2001/116*0448*14-...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	42	ZP580D6F	107-141	215/65	
	RC30	42	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC24	42	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., incl. FL2016 u. 2018, nur M+S
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	107-141	215/55, 215/60, 225/55	215er Reifen nur M+S
	RC30	50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC32	50	-	88-141	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-141	225/55	Orig.-Verschr.
	B39	50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
7,5 x 19	RC32	45	-	88-143	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B32	45	-	107-143	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., inkl. FL2018

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CX-3 06.2015 DJ1 5/114,3 67,1 e1*2007/46*1335*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC27	50	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60	
	RC30	50	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60	
	RC32	50	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.

6,5 x 16	RC24	36+42	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
		48	ZP580				
	RC27	50	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	47	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
		50	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC32	47,5	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
RC34	45	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60			
7 x 17	RC27	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		bei 235/50 ✘
		47	-	77-115	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		50	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	47	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		50	-	77-115	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43,5+45	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
47+48,5		-	77-115	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	B39	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		50	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC24	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		50	ZP580	77-115	215/55		
	RC27	46	ZP580D6F	77-115	215/50, 215/55, 225/50		
	RC28	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
RC29	48	ZP580	77-115	215/55			
RC32	46	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
B36	46	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55			
Oxigin 14	42	ZP580	77-115	215/50, 215/55			
Oxigin 19	48	ZP580	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55			
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		46	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		
RC32	45+48,5	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
		49,5+50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		50,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	45	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		49,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
B39	50,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45			
50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45				
AC-521	45	ZP580D6F +R	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
Oxigin 18	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		bei 245/45 ✘	
7,5 x 19	RC32	45	-	77-115	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP580	77-115	225/40		
		45+49,5	ZP580D6F	77-115	225/40		
	B39	40+45	ZP580	77-115	225/40		
		50	ZP580D6F	77-115	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77-115	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1
Oxigin 18	50	ZP580	77-115	225/40			
8 x 19	RC27	46	ZP580D6F	77-115	225/40, 235/40		
		47	-	77-115	225/40, 235/40		
	RC29	48	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B38	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B24	50	ZP580	77-115	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	77-115	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8,5 x 19	B32	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		bei 235/40 ✘
	B36	44	ZP580	77-115	225/40, 235/40		bei 235/40 ✘
	B37	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B42	45	ZP580	77-115	225/40		
	B43	46,5	ZP580D6F	77-115	225/40		
	Oxigin 25	43	ZP580	77-115	225/40		
8 x 20	B38	45+50	ZP580	77-115	225/35, 235/35		ET50 nur 225/35

CX-30 ab 09.2019 DM 5/114,3 67,1 e13*2007/46*2041*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC30	45	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60	
	RC32	45	-	85-90	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-143	215/65, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC24	42	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60, 235/60	







6,5 x 16	RC27	36	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60		
		38	ZP580	85-143	215/65, 225/60		
		45	ZP580	85-143	215/65, 225/60		
	RC30	42	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60, 235/60		
		44	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60		
	RC32	42,5+44	-	85-90	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	CA 20	45	ZP580	85-143	215/65, 225/60		
	RC27	40	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55, 235/55		
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55		
		45	ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	RC30	38	ZP580	85-143	215/60		
		45	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55		
			ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	RC32	43,5	-	85-143	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
			45+47	-	85-143	215/60, 225/55	
	B39	45	ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	CA 26	45	ZP580	85-143	215/60, 225/55		
7,5 x 17	RC24 / RC28	45	ZP580	85-143	215/60		
	RC29	38	ZP580	85-143	215/60		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-132	215/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 25	45	ZP580	85-137	215/60, 225/55, 225/60		
7 x 18	RC32	45	-	85-143	215/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
				85-143	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., 2WD
				85-137	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., 4WD
RC34	45	-	85-143	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	85-143	215/50, 215/55, 235/45		
	RC32	45	-	85-143	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., 2WD
				85-137	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., 4WD
	B32 / B39	45	ZP580	85-143	215/50, 215/55		
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	85-143	215/50, 215/55, 235/45		Kit mit Artikelnummer 98499
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-143	215/50, 215/55, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
Oxigin 25	45	ZP580	85-137	215/55, 225/50, 235/45			
8 x 18	B36 / B37	45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
	B42	40+45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
	B44	40+45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-143	215/55, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7 x 19	RC34	45	-	85-143	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	40	ZP580	85-143	225/45, 235/45		
		45	ZP580D6F	85-143	225/45, 235/45		
	RC32	45	-	85-143	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-143	215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC29	38	ZP580	85-132	225/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-143	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	CA 17	40	ZP580	85-137	225/45		
	CA 19	45	ZP580	85-143	225/45		
	CA 24	45	ZP580	85-137	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 29	40	ZP580	85-143	225/45, 235/45		
8,5 x 19	B44	40	ZP580	85-143	225/45		
	CA 23	40	ZP580	85-143	225/45		
8 x 20	B38	45	ZP580	85-143	225/40		
8,5 x 20	B24	42	ZP580	85-143	225/40		
	B44	40	ZP580	85-143	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-143	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1

CX-5 (siehe Konfigurator) ab 04.12 KE/ GH 5/114,3 67,1 e13*2007/46*1247*..., e1*2001/116*0448*14-...

CX-5 ab 06.2017 KF / KFE 5/114,3 67,1 e13*2007/46*1803*..., e13*2007/46*1832*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
RC27	50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
		-	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
RC30	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., beide ET's original
		-	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
RC32	45	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., beide ET's original
		-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		
	50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60		

7 x 17	RC34 B39	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
		50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
		47	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC30	47	ZP580D6F	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
		51	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
		48,5	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
		45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		beide ET's original
	RC27	46	ZP580D6F	110-143	225/60, 225/65, 235/60		
		45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	RC29	38+48	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
		46	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
		40	ZP580D6F +R	110-143	225/65, 235/60, 235/65		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 25	45	ZP580	110-143	225/60, 225/65, 235/60, 235/65		
		50	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55		
7 x 18	RC32	45+48,5	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC30	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		49,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		45	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		49,5+50,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		50	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	Artikel Nr. 98499	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Kit mit Artikelnummer 98499
	AC-521	45	ZP580D6F +R	110-143	225/60, 235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 18	45	ZP580	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC27	46	ZP580D6F	110-143	225/55, 225/60		
		45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	50	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		48	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	B38	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		49	ZP580	110-143	225/60		
	B42	40+45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		40+45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	110-143	225/60, 235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	110-143	225/60, 235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7 x 19	RC27	45	-	110-143	225/55, 235/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-143	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
		45+49,5	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		Orig.-Verschr.
	B39	40	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45		
		45	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		
		50	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	ZP580D6F +R	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 18	50	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 245/45		
	CA 19	45	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
		45	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B44	40	ZP580	110-143	225/55, 245/45		
	B38	35	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
		45+50	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
	RC29	40	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
		42+50	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	45	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 255/40, 255/45		
		45	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	B44	40	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	110-143	235/45, 245/40, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8,5 x 21	B41	43,5	-	110-143	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	45	-	141-187	235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	141-187	235/60	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	141 (241)	235/60, 245/55	
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	141-187	235/60, 245/55	Kit mit Artikelnummer 98499
	Oxigin 25	45	ZP580	141-187	235/60	
8 x 18	B24	38	ZP580	141-187	235/60	
	B36	45	ZP580	141-187	235/60	
	B42	40	ZP580	141-187	235/60, 245/55	
		45	ZP580	141-187	235/60	
	B44	40	ZP580	141-187	235/60, 245/55	
		45	ZP580	141-187	235/60	
AC-M10	45	ZP580D6F +R	141-187	235/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
7,5 x 19	RC32	45	-	141-187	235/55	Orig.-Verschr.
8 x 19	CA 19	45	ZP580	141-187	235/55	
	Oxigin 29	40	ZP580	141-187	235/55, 245/50	
8,5 x 19	B32	45	ZP580	141-187	235/55	
	B37	45	ZP580	141 (241)	235/55	
	B36	38	ZP580	141-187	235/55	
	B44	40	ZP580	141-187	235/55	
	CA 20	45	ZP580	141-187	235/55	
	CA 23	40	ZP580	141-187	235/55	
	Oxigin 28	45	ZP580	141-187	235/55	
7,5 x 20	B43	45	-	141-187	235/50	Orig.-Verschr.
				141-187	235/50, 245/45	
8,5 x 20	B42	45	ZP580	141-187	235/50, 245/45, 255/45	
9 x 20	B37	43	ZP580	141-187	245/45	
	CA 20 / CA 23	45	ZP580	141-187	245/45	
	Oxigin 28	40	ZP580	141-187	235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 21	B41	47	ZP580	141-187	235/45, 245/40	
	B43	43,5	-	141-187	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr.

CX-80 NEU 1. Quartal 2024 KL01 5/114,3 67,1 e13*2018/858*00760*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC34	45	-		235/60	Orig.-Verschr., i.v., Lieferzeit ca. KW14
	AC-MB6	45	Artikel Nr. 98499	141, 187	235/60, 245/55	Kit mit Artikelnummer 98499
7,5 x 20	B43	45	-	141, 187	235/50	Orig.-Verschr.
				141, 187	235/50, 245/45	
8,5 x 21	B41	47	- +R	141-187	235/45, 245/40	+ Red.Ringe 72,6-67,1

CX-9 (siehe Konfigurator) ab 2009 TB1 5/114,3 67,1 e13*KS07/46*0005*..

MX-30 ab 2020 DR 5/114,3 67,1 e13*2007/46*2300*...

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC32	45	-	60-81	215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	60-81	215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	38	ZP580D6F	81 (107)	215/55	
7,5 x 18	RC32	45	-	81	215/55	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	45	ZP580	60-81	215/55	
8 x 18	B42	40	ZP580	60, 81	215/55	
	B44	40	ZP580	60, 81	215/55	
7 x 19	RC27	45	ZP580D6F	81 (107)	215/50, 225/45	
	RC34	45	-	81	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	45	-	60-81	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
			40	ZP580	81 (107)	215/50, 225/45, 235/45
	B32	51	ZP580D6F	81 (107)	225/45	
		40	ZP580	81 (107)	215/50, 225/45, 235/45	
	B39	45	ZP580	81 (107)	225/45	
		45	ZP580	81 (107)	225/45	
AC-521	45	ZP580D6F +R	81 (107)	225/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 19	RC29	38	ZP580	81 (107)	225/45	
	B38	38	ZP580	81 (107)	225/45	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	81 (107)	225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1

	CA 24	45	ZP580	81	225/45		
	Oxigin 29	40	ZP580	60, 81	225/45, 235/45		
8,5 x 19	B44	40	ZP580	60, 81	225/45		
	CA 23	40	ZP580	81 (107)	225/45		
7,5 x 20	B43	45	ZP580D6F	81 (107)	225/40		
	RC29	40	ZP580	81 (107)	225/40		
8,5 x 20	B44	40	ZP580	60, 81	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	81 (107)	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1

MX-30 Plug-in-Hybrid NEU 2. Halbjahr 2022 DR 5/114,3 67,1 e13*2007/46*2300*...

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B42	40	ZP580	60, 81	215/55	
7 x 19	RC27	45	ZP580D6F	60, 81	215/50, 225/45	
8 x 19	Oxigin 29	40	ZP580	60, 81	225/45, 235/45	
8,5 x 19	B44	40	ZP580	60, 81	225/45	
7,5 x 20	B43	45	-	60, 81	225/40	Orig-Verschr.

MX-5 IV ab 10.2015 ND 4/100 54,1 e11*2007/46*2661*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	45	-	96, 118	195/50, 205/45	Orig-Verschr.
	RC34	45	-	96-118	195/50, 205/45, 205/50	Orig-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm
	RC24	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45	
	RC30	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45	
7 x 16	RC28	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45	
		45	ZP422	96, 118	195/50, 205/45, 215/45	
6,5 x 17	RC14 EL	45	-	96, 97	195/45	Orig.-Verschr., RLP, SVR
				118	195/45, 205/45	Orig.-Verschr., für 16 Zoll Serie, RLP, SVR
		45	-	96-135	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40	Orig-Verschr.
7 x 17	B24	45	ZP422	96, 118	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA	
	B39	38	ZP422	96, 118	195/45, 205/40	
		44	ZP422	96, 118	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA	
7,5 x 18	B39	38+45	ZP422	96, 97	205/35	

MX-5 RF ab Frühjahr 2017 ND 4/100 54,1 e11*2007/46*2661*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	45	-	96-135	205/45	Orig-Verschr.
		38	ZP422	118	195/45, 205/40, 205/45	
	B39	44	ZP422	118	195/45, 215/40	
				118, 135	205/40, 205/45	
7,5 x 18	B39	38+45	ZP422	118, 135	205/35	

Maxus

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

Maxus Mifa NEU i.V. 5/120 67,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC34	46				i.V., Felge gibt es nur in schwarz glanz

Maxus T90 EV NEU i.V. 6/130 74,6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC31	40				i.V.

Mercedes

	Baujahr	Typ	LKLZ	Nabe	
A-Klasse	ab 2012	176 / 245G	5/112	66,6	e1*2007/46*0928*... e1*2001/116*0470*04-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	49	-	66-135	205/55	Orig.-Verschr.
	D17	49	-	66-135	205/55	Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
6,5 x 17	D17	49	-	66-160	205/50M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	66-160	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Allrad, nicht Bremse 320mm
7,5 x 17	RC34	49	-	66-160	205/50	Orig.-Verschr.
	RC27	52,5	-	66-160	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	52	-	66-160	225/40	Orig.-Verschr.
	B45	52	-	66-160	225/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	52	-	66-155	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	48	-	125-265	235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	100-155	235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	120-160	235/40	Orig.-Verschr.
	B37	48	-	80-160	235/40	Orig.-Verschr., 215/40 bis 135 KW
8 x 19	RC27	48	-	155-280	235/35	Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

A-Klasse

2018 F2A (FIN: WDD177...) 5/112 66,6 e1*2007/46*1829*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	D17	44	-	70-120	205/60, 215/55	Orig.-Verschr., Ausf. D42
		44,5	-	70-120	205/60, 215/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 305 mm, Ausf D4
	RC32	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	70-120	205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55	nicht Bremse 305mm
	RC30	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55	nicht Bremse 305mm
6,5 x 17	RC32	44,5	-	80-120	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	70-165	205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	D17	49	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 17	RC27	49	-	70-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27 / RC30	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
		44	-	70-165	205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	RC32	44,5+48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC34	44	-	70-165	205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	B39	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
	CA 26	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
	Pro1	49	F31	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	nicht Bremse 350x30mm
7,5 x 17	RC28	45	ZP568F	80-165	205/50, 205/55	nicht Bremse 350mm
	RC29	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55	nicht Bremse 330mm
	RC34	45	ZP568F	70-165	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	nicht Bremse 350mm
	B24	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 330 u. 350mm
	CA 26	42	ZP568F	70-165	205/50, 205/55	nicht Bremse 350mm
	AC-518	47	-	80-165	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		44	-	80-165	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	80-165	205/45, 215/45, 225/40	
	RC32	42,5+44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40	
	B39	45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht Plug in Hybrid
	AC-MB6	45	AV1	70-165	205/45, 215/45, 225/40	
8 x 18	RC25	45	ZP568F	70-165	215/45	
	RC27 / RC29	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40HA	Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	70-165	205/45, 215/45	auch Hybrid
		48	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40	auch Hybrid
	B24	48	ZP568F	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	
	B37	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	ZP568F	70-165	215/45	
	AC-518	48	-	80-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	AV4	70-165	215/45	

7,5 x 19	FMI08 Thoe	49	F31	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		
	FMI11 Elatha	39	F95	70-165	205/45		
		45	F95	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
	RC32	49	-	70-165	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
RC34	49	-	70-165	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	45,5	-	70-165	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC32	40	-	70-165	215/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP568F	70-165	215/35, 225/35, 225/40, 235/35		
		49	-	70-165	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.
9 x 19	FMI07 Atena	47	F95	70-165	215/35, 225/35, 235/35		
8 x 20	FMI12 Kari	49	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	FMI08 Thoe	45	F31	70-165	225/30		
	FMI12 Kari	50	F94	70-165	235/30		

A-Klasse A35 AMG ab 2018 **F2A** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1829*... (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	33	-	225	215/40, 215/45 , 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Ausführung "D4"
	RC34	40	-	225	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	35	ZP568F	225	215/45		nur M+S
8 x 18	D17	40	-	225	215/45M+S, 235/40		Orig.-Verschr., Ausführung "D4"
	RC34	40	ZP567F	225	215/40, 215/45, 225/40, 235/40 , 245/35		bis 225/40 nur M+S
		30	ZP567F	225	215/40		nur M+S
	B44	35	ZP568F	225	215/45		nur M+S
8 x 19	AC-MB6	39	AV1	225	215/45M+S, 235/40		
	RC32	40	-	225	235/35 , 245/30		Orig.-Verschr., Ausführung "D4"
	RC34	38	ZP568F	225	235/35		
	CA 19	38	F95	225	235/35		nicht Bremse 350mm
	CA 24	38	F95	225	235/35		
8,5 x 19	FMI07 Atena	39	F95	225	235/35		
8,5 x 19	FMI07 Atena	40	F95	225	235/35		

A-Klasse A45 AMG ab 2019 **F2A** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1829*... (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	B24	35	ZP568F	285, 310	225/45		nur M+S
	RC34	40	ZP567F	285-310	225/45, 235/40		nur M+S
		43	ZP567F	285-310	225/45, 235/40, 245/40		nur M+S
	B44	35	ZP568F	285, 310	225/45		nur M+S
	AC-MB6	39	AV1	285, 310	225/45, 235/40		nur M+S
8 x 19	RC32	40	-	285-310	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	38	ZP568F	285-310	235/35		
		43	ZP568F	285-310	225/40, 235/35, 245/35		nur M+S
	B40	38	ZP568F	285, 310	225/40, 235/35		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	285-310	225/40, 235/35		nur M+S
	Oxigin 29	39	ZP568F	285, 310	225/40, 235/35		nur M+S
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	285, 310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	AC-M10	40	AV1	285, 310	225/40, 235/35		nur M+S
	FMI07 Atena	40	F95	285-310	235/35M+S		
45		F95	285-310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35			

A-Klasse A 250e NEU **F2A** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1829*07*... (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	Originaldim.	44			205/55		
7 x 17	D17	44	-	118	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	118, 120	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	CA 26	42	ZP568F	118, 120	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
7 x 18	RC27	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		44	-	118	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/40		
	B32	44	-	118	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/40		
AC-MB6	45	AV1	118, 120	205/45, 215/45, 225/40			
8 x 18	RC27	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/45		

	B37	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	ZP568F	118, 120	215/45		
	AC-518	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	AV4	118, 120	215/45		
7,5 x 19	Originaldim.	49			225/40		
8 x 19	RC27	48	-	118	225/40		Orig.-Verschr., ✖

AMG GT ab 2018 R1EAMG 5/112 66,6 e1*2007/46*1878*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10,5 x 21	B41	31	ZP568F	270-470	VA 265/35+HA 305/30	nur M+S

Kombinationen

9,5 x 20	B32	VA 25	ZP568F	270-470	VA 255/40+HA 285/35, VA 265/35+HA 305/30, VA 265/40+HA 295/35		nur M+S
10,5x20		HA 20					
9,5 x 21	B41	VA 31	ZP568F	270-470	VA 255/35+HA 295/30, VA 265/35+HA 305/30, VA 275/35+ HA 315/30		nur M+S
10,5 x 21		HA 31					

B-Klasse ab 11.11 246 / 245G 5/112 66,6 e1*2007/46*0751*.., e1*2001/116*0470*04-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	D17	49	-	66-135	205/55 , 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	RC32	49	-	66-135	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	49	-	66-155	205/50 M+S	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	66-135	205/45, 205/50	M+S, Orig.-Verschr., nicht Allrad, nicht Bremse 320mm
7,5 x 17	RC27	52,5	-	66-155	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
				66-155	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 18	B32	52	-	66-155	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	B45	52	-	66-155	225/40	Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 295mm
	Oxigin 18	52	-	66-155	225/40	Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

B-Klasse ab 02.2019 F2B 5/112 66,6 e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	44	-	70-120	205/60 , 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.	
	RC34	44	-	70-120	205/60 , 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.	
	D17	44	-	70-120	205/60 , 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm	
		44,5	-	70-120	205/60 , 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm, Ausführung D4	
	CA 20	44	-	70-120	205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm	
	RC24 / RC30	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55	nicht Bremse 305mm	
6,5 x 17	RC32	44,5	-	85-120	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.	
	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm	
	RC34	44	-	70-165	205/55	Orig.-Verschr.	
	D17	49	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm	
7 x 17	RC27	49	-	70-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm	
	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
	RC27 / RC30	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm	
		44	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
	RC32	48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
					205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		RC34	44	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	7,5 x 17	B39	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		CA 26	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
		Pro1	49	F31	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	mit Verbundlenker-Hinterachse
205/50, 205/55, 215/50, 225/50						mit Mehrlenker-Hinterachse	
RC24		42	ZP568F	85-140	205/50, 205/55	nicht Bremse 350mm	
RC34		45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	B24	47	ZP568F	85-140	205/50, 205/55	nicht Bremse 330 u. 350mm	
	B36	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55	nicht Bremse 330 u. 350mm	
	AC-518	42+47	-	85-140	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
7,5 x 18	B32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., nur zul. mit Einzelradaufhängung	
	Oxigin 25	49	-	70-165	225/45	Orig.-Verschr.	
	RC32	42,5+44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.	
	RC34	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.	
	R32	44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.	

	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B39	45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40	
	AC-MB6	45	AV1	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht Plug in Hybrid
	RC27 / RC29	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	70-165	205/45, 215/45	auch Hybrid
		48	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40	auch Hybrid
	B24	48	ZP568F	70-165	215/45, 225/40, 225/45	
	B37	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	85-140	215/45, 225/40	
	B42 / B44	45	ZP568F	70-165	215/45	
	AC-518	48	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	AV4	70-165	215/45	
	FMI08 Thoe	49	F31	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40	
	FMI11 Elatha	39	F95	70-165	205/45	
45		F95	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
7,5 x 19	RC32	49	-	70-165	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45,5	-	70-165	225/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	45	ZP568F	70-165	225/35	
	RC34	48	ZP568F	70-165	225/35, 235/35	235/35 nur mit Mehrlenker-Hinterachse
		49	-	70-165	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	85-140	225/35	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F95	70-165	225/35	

B-Klasse B 250e NEU ab 2019 F2B 5/112 66,6 e1*2007/46*1909*05-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	44	-	118	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	118, 120	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	CA 26	47	ZP568F	118, 120	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
7 x 18	CA 20	47	ZP568F	118, 120	205/50, 205/55	nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC27	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	44	-	118	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45	
	B32	44	-	118, 120	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
45		ZP568F	118, 120	205/45, 215/45		
8 x 18	AC-MB6	45	AV1	118, 120	205/45, 215/45	
	RC27	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/45, 225/40, 225/45	
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/45	
	B37	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	ZP568F	118, 120	215/45	
	AC-518	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	AC-M10	45	AV4	118, 120	215/45	
	RC27	48	-	118	225/40	Orig.-Verschr.

B-Klasse electric drive (28kWh-Batterie) ab 2014 245G 5/112 66,6 e1*2001/116*0470*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	D17	44	-	65 (132)	205/60	Orig.-Verschr., mit Kunststoffverbreiterung (Serie)
		44,5	-	65 (132)	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	44,5	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	65 (132)	205/60	Orig.-Verschr.
	RC24 / RC30	46	ZP568F	65 (132)	205/60, 215/55, 225/55	
6,5 x 17	RC32	44+49	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ET44 original-ET
	RC34	44	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	D17	38+44	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	38	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	D17	48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
		48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	-	65 (132)	225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
	RC30	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
	B39	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
RC24	35	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55		
	42	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	35	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55		
RC28	45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		

7,5 x 17	RC29	45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	RC34	36	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 225/45		
		40	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
		45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	AC-518	42	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP568	65 (132)	205/50, 205/55		
Oxigin 19	35	ZP568F	65 (132)	205/50			
7,5 x 18	RC30	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
B39	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45			
8 x 18	D17	40	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	RC29	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
		43+48	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B38	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B36	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B37	48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		35	AV1	65 (132)	215/45		
CA 17	35	ZP568F	65 (132)	215/45			
	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45			
7,5 x 19	RC32	49	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	65 (132)	225/40		
8 x 19	RC29	39	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
	RC34	48	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
	B24	45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		nicht Allrad
	B38	39	-	65 (132)	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., bei 235/35 ✘
		45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		nicht Allrad
	B40	43	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
AC-518	38+47	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Citan (siehe Konfigurator) ab 2013 X 5/108 60,1 e2*2007/46*0129*... e2*2007/46*0130*..

Citan NEU im Laufe 1. Halbjahr MFK 5/114,3 66,1 e2*2018/858*00015*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC24	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC34	38	-	55-96	205/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	40	-(N7)	51-96	205/60 , 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Ausführung N7
	RC24	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
	RC27	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
6,5 x 17	RC30	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
	RC27	32	-	55-96	205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	43			205/55	TÜV i.V.
	RC34	43			205/55	TÜV i.V.
	RC27	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
7,5 x 17	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC28	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45	
	RC24 / RC29	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
7 x 18	B24 / B36	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
	RC27	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Kit mit Artikelnummer 98478
	AC-521	35	Artikel Nr.	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Kit mit Artikelnummer 98478

	CA 20	40	ZP581	51-96	215/45, 225/40, 225/45		
	Oxigin 25	45	ZP581	51-96	215/45		
8 x 18	B24	38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	B36	35	ZP581	55-96	215/45		
	B42	40	ZP581	55-96	215/45		
	B44	40	ZP581	55-96	215/45		
7,5 x 19	AC-521	35	Artikel Nr. 98478	55-96	225/40		Kit mit Artikelnummer 98478
8 x 19	CA 17	40	ZP581	51-96	225/40		

Citan Tourer NEU im Laufe 1. Halbjahr MFK 5/114,3 66,1 e2*2018/858*00014*..

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC24	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	40	-(N7)	51-96	205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung N7
	RC24	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC27	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
6,5 x 17	RC30	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC27	32	-	55-96	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24 / RC29	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC28	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	B24 / B36	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Kit mit Artikelnummer 98478
	AC-521	35	Artikel Nr. 98478	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Kit mit Artikelnummer 98478
	Oxigin 25	45	ZP581	55-96	215/45		
8 x 18	B24	38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	B36	35	ZP581	55-96	215/45		
	B42	40	ZP581	55-96	215/45		
	B44	40	ZP581	55-96	215/45		
7,5 x 19	AC-521	35	Artikel Nr. 98478	55-96	225/40		Kit mit Artikelnummer 98478
8 x 19	CA 17	40	ZP581	55-96	225/40		

e-Citan NEU 2. Halbjahr 2022 MFK 5/114,3 66,1 e2*2018/858*000015*..

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	-(N7)	51-96	205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung N7
6,5 x 17	RC27	32	-	51	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7 x 17	RC27	35+40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
	B39	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	Pro1	45	-	51-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Elektro, kurze Karosserie
7 x 18	RC34	34	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	B32	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	51	215/45, 225/45		Kit mit Artikelnummer 98478
8 x 18	Oxigin 25	45	ZP581	51-96	215/45		
	B24	38	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	B36 / B38	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
	B42 / B44	40	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie

e-Citan Tourer NEU 2. Halbjahr 2022 MFK 5/114,3 66,1 e2*2018/858*000014*..

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	-(N7)	51-96	205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung N7
7 x 17	RC27	35+40	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
	B39	38	ZP581	51	205/55, 215/50		Elektro
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50		
	B24	38	ZP581	51	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/55, 215/50, 235/45		Elektro

7 x 18	RC27	34	-	51	225/45		Orig.-Verschr., Elektro
	B32	35	ZP581	51	225/45		Elektro
7,5 x 18	AC-MB6	35	Artikel Nr. 98478	51	225/45		Kit mit Artikelnummer 98478
	CA 20	40	ZP581	51-96	215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	B24	38	ZP581	51	225/45		Elektro
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	225/45		Elektro

C-Klasse / Kombi ab 2014 204/Model 205 5/112 66,6 Lino: e1*2001/116*0431*29-... Kombi: e1*2001/116*0457*25-...

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	43	ZP568F	85-120	195/65, 205/60, 215/55, 215/60		nur Bremse max. 295mm
6,5 x 16	D17	38	-	85-155	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer
				85-120	195/65		
	CA 20	45	ZP568F	85-120	195/65		incl. Facelift 2018, auch Kombi, ACHTUNG Bremsen siehe TÜV!
				85-155	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
6,5 x 17	D17	38+44	-	85-155	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, ET38 nicht Bremse 342mm u. ET44 nur Bremse 305mm
	RC27	38	-	85-155	205/55, 215/50, 205/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer VA u. nicht 342mm
7 x 17	D17	48,5	-	85-190	225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
				85-155	205/55, 215/50		
	RC32	48,5	-	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC34	48,5	-	85-245	225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 318x30 u. 342x32mm
	RC27	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 342mm
				85-190	225/50		
	RC30	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318x28mm
				85-190	225/50		
CA 26	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm	
			85-190	225/50			
Pro1	49	F31	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		auch Kombi, nicht Bremse 295x24mm u. 305x28mm an VA u. 300x12mm HA	
7,5 x 18	RC30	44	-	85-180	225/45		Orig.-Verschr.
				85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
				85-190	225/45		
	RC32	44	-	85-245	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	85-190	225/45		
				85-155	215/45		Orig.-Verschr., auch Kombi
				85-190	225/45		
	Oxigin 18	44	-	115-155	225/45		Orig.-Verschr.
B39	35+45	ZP568F	85-155	215/45		auch Kombi, incl. Facelift 2018	
			85-190	225/45			
AC-MB6	45	AV1	85-155	215/45		auch Kombi, incl. Facelift 2018	
			85-190	225/45			
8 x 18	D17	40	-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid
				85-190	225/45		
	RC29	48	-	85-155	215/45		auch Kombi u. Hybrid
				85-190	225/45, 235/40		
	RC34	43	ZP568F	85-245	215/45, 225/40, 225/45		auch Kombi
		48	ZP568F	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Kombi
	B36	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342 mm
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B37	48	-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B38	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B42	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B44	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
AC-M10	40	AV1	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi	
	45	AV4	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi	
			85-190	225/45, 235/40, 245/40			
AC-521	45	AV1	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi	
			85-190	225/45, 235/40, 245/40			
FMI08 Thoe	49	F31	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		auch Kombi	
FMI11 Elatha	39	F95	85-245	215/45			
	45	F95	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40			
7,5 x 19	RC32	44	-	85-245	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., auch Kombi u. Hybrid, beide ET's
8,5 x 19		52					ECE
7,5 x 19		44	-	85-245	VA 225/40+HA 245/35		ECE

8,5 x 19		56,5					
	RC32	49	-	85-245	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	45,5	-	85-245	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	85-190	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	85-180	225/40		
8 x 19	Oxigin 18	50	ZP568F	85-245	225/40		
	RC27	48	-	85-245	225/40		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC29	45	ZP568F	85-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC34	43	ZP568F	85-245	225/35, 225/40		
		48	ZP568F	85-245	225/35, 225/40, 235/35		
		49	-	85-245	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B24	45	ZP568F	85-180	225/40, 235/35, 245/35		auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B38	39	-	85-180	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch Kombi, ab 235/35 ✘
		45	ZP568F	85-180	225/40, 235/35, 245/35		
		B40	43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35	
	B43	38	ZP568F	85-190	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		AC-518	47	-	85-190	225/40, 235/35, 245/35	
	FMI07 Atena	47	F95	85-245	225/35, 225/40, 235/35		
	Oxigin 29	43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
8 x 20	B38	43,5+44	-	85-190	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
		48	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B40	39	-	85-190	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	39+48	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC34	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		
	B42	40	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		45+48	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B43	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B44	40	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	45	AV1	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M10	40	AV1	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AF18	45	AV1	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
FMI12 Kari	50	F94	85-245	225/35		auch Kombi	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-Klasse / Kombi 4-matic		ab 2014	204/Modell 205	5/112	66,6	Limo: e1*2001/116*0431*29-...	Kombi: e1*2001/116*0457*25-...
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	D17	48,5	-	125-245	225/50		Orig.-Verschr.
		44	-	125-245	225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC27	47	ZP568F	125-245	225/50		incl. Facelift 2018
	RC30	47	ZP568F	125-245	225/50		
7,5 x 18	RC30	44	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr.
		-	-	85-245	225/45		
	B32	44	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC30	35+45	ZP568F	125-245	225/45		
	B32	42	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B39	35+45	ZP568F	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
8 x 18	AC-MB6	45	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
	D17	40	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
		48	-	125-245	225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B37	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		Kombi auch 215/45
	B38 / B44	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		40	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M10	45	AV4	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		42	-	125-245	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., auch Kombi
	AC-518	48	-	125-245	225/45, 245/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
45		AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018, auch Kombi	
7,5 x 19	AF20	40	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B32	44	-	125-245	225/40		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B39	43	ZP568F	125-245	225/40		auch Kombi
8 x 19	RC29	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B38	39	-	125-245	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
		45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		
	B40	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	38	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	38	-	125-245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
		47	-	125-245	225/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
Oxigin 29	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi	

8,5 x 19	B32	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35HA, 255/35HA		auch Kombi, ab 245/35 ✖
	B37	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35HA, 255/35HA		auch Kombi, ab 245/35 ✖
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		
	B43	40	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B44	42	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M10	45	AV4	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AF18 / AF20	40	AV1	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
8 x 20	CA 23	45	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B38	43,5+44	-	125-245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 20	B40	39	-	125-245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	39+48	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC29	45	ZP568F	125-245	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		ab 245/30 ✖
	RC34	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		
	B42	40	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B44	40	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 20	AC-518	45	AV1	125-245	225/35, 255/30HA		incl. Facelift 2018, HA ✖
	AC-M10	40	AV1	125-245	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi

C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU **204/Model 205 (WDD205...)** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0431*35-...

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	48,5	-	143, 155	225/50M+S		Orig.-Verschr.
		44	-	143, 155	225/50M+S		Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	47	ZP568F	143, 155	225/50M+S		
7,5 x 18	RC34	44+48,5	-	143, 155	225/50M+S		Orig.-Verschr., ET48,5 Orig.-ET
	RC30	44	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP568F	143, 155	225/45M+S		
		45	ZP568F	155	225/45M+S		
	B32	35+45	ZP568F	143, 155	225/45M+S		
		42	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
AC-MB6	45	AV1	143, 155	225/45M+S			
8 x 18	RC25	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40		
	RC29	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		
		48	-	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	B38 / B44	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40, 245/40		
		40	AV1	143, 155	225/45		
	AC-M10	45	AV4	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40		
AC-521	45	AV1	143, 155	225/45, 235/40, 245/40			
8,5 x 18	CA 23	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40		
7,5 x 19	B32	48	ZP568F	143, 155	235/40		
	B32	44	-	143, 155	225/40M+S		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	45	ZP568F	143, 155	VA 225/40+HA 245/35 od. VA+HA 245/35		
	B38	45	ZP568F	143, 155	VA 225/40+HA 245/35 od. VA+HA 245/35		
	B40	38+43	ZP568F	143, 155	225/40		
	B43	38+43	ZP568F	143, 155	225/40		
	Oxigin 29	43	ZP568F	143, 155	225/40		
8,5 x 19	B43	40	ZP568F	143, 155	225/40		
	B44	42	ZP568F	143, 155	225/40		
	AC-M10	45	AV4	143, 155	225/40		
	CA 23	45	ZP568F	143, 155	225/40		
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	143, 155	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-Klasse 4-Matic Plug-in-Hybrid NEU **Model 205 (WDD205...)** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0431*53-...

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	48,5	-	155	225/50M+S		Orig.-Verschr.
		44	-	155	225/50M+S		Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	47	ZP568F	155	225/50M+S		
7,5 x 18	RC34	44+48,5	-	155	225/50M+S		Orig.-Verschr., ET48,5 Orig.-ET
	RC30	44	-	155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	155	225/45M+S		
		35+45	ZP568F	155	225/45M+S		
	B32	42	-	155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
		AC-MB6	45	AV1	155	225/45M+S	
8 x 18	RC25	45	ZP568F	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		
	RC29	45	ZP568F	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		
		48	-	155	225/45, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	B38 / B44	45	ZP568F	155	225/45, 235/40, 245/40		
		40	AV1	155	225/45		
	AC-M10	45	AV4	155	225/45		

7,5 x 19	AC-521	45	AV4	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		
	CA 23	45	ZP568F	155	225/45, 235/40, 245/40HA		
	B32	44	-	155	225/45, 235/40M+S, 245/40		
8 x 19	RC29	45	ZP568F	155	225/40M+S		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	155	VA 225/40+HA 245/35		
	B40	43	ZP568F	155	VA 225/40+HA 245/35		
	B43	38+43	ZP568F	155	225/40		
	Oxigin 29	43	ZP568F	155	225/40		
8,5 x 19	B43	40	ZP568F	155	225/40		
	B44	42	ZP568F	155	225/40		
	AC-M10	45	AV4	155	225/40		
	CA 23	45	ZP568F	155	225/40		
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	155	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid NEU **Model 205 (WDD205...)** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0457*41-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	44	-	143, 155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	143, 155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	143, 155	225/45M+S	
8 x 18	RC29	45	ZP568F	143	VA 225/45 , HA 245/40	nur M+S
				143, 155	225/45, 235/40	nur M+S
				155	VA 225/45, HA 245/40	
		48	-	143	VA 225/45 , HA 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-521	45	AV1	143, 155	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., nur M+S
				155	VA 225/45, HA 245/40	Orig.-Verschr.
				143	VA 225/45 , HA 245/40	nur M+S
				143, 155	225/45, 235/40	nur M+S
				155	VA 225/45, HA 245/40	Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 225/40	
9 x 19		53			HA 255/35	

C-Klasse 43AMG **ab 2014** **204/204K Modell 205** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0431*36-... e1*2001/116*0457*29-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270	VA+HA 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 19	B32	VA 33	-	270	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 52			HA 225/40M+S, 245/35, 255/35	

C-Klasse Coupé/Cabrio **2014** **204/Modell 205** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0431*37-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	48,5	-	115-180	225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	48,5	-	115-245	225/45, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP568F	110-190	225/50	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 342mm
	RC30	47	ZP568F	110-190	225/50	nicht Bremse 318mm
	B39	47	ZP568F	110-190	225/50	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
7,5 x 17	RC24	42	ZP568F	110-190	225/50, 235/45	
	RC28	45	ZP568F	115-180	225/50, 235/45, 245/45	
	RC29	45	ZP568F	110-190	225/50, 235/45, 245/45	incl. FL2018, nicht Bremse 330 mm u. 342mm
	B36	45	ZP568F	110-190	225/50, 235/45, 245/45	incl. FL2018, nicht Bremse 330 mm u. 342mm
	AC-518	47	-	110-190	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
7,5 x 18	RC30	44	-	115-180	225/45	Orig.-Verschr.
				110-190	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC32	44	-	115-245	225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	110-190	225/45	Orig.-Verschr.
	B39	35+45	ZP568F	110-190	225/45	incl. Facelift 2018
8 x 18	D17	40	-	110-190	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC25	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2018
	RC29	48	-	110-190	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	115-155	225/45, 235/40, 245/40	nicht Bremse 318mm u. 342mm
	B37	48	-	110-190	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B38 / B44	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2018
	AC-M10	40	AV1	110-190	225/45	incl. Facelift 2018
		45	AV4	110-190	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2018

7,5 x 19	AC-518	42+48	-	110-190	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, ET48 nicht Bremse 318mm, ET42 bei 245/40 ✘
	AC-521	45	AV1	110-190	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2018
	AF20	40	AV1	110-190	225/45	incl. Facelift 2018
	B32	44	-	110-190	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	115-180	225/40	
8 x 19	Oxigin 18	50	ZP568F	115-180	225/40	
	RC29	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2018
	B24	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B38	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2018
	B40	43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018
	B43	38	ZP568F	110-190	225/40	incl. Facelift 2018
		43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018
	AC-518	38	-	110-190	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		47	-	110-190	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	FMI07 Atena	39	F95			i.V.
Oxigin 29	43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018	
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	115-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	ab 245/35 ✘
	B36	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 ✘
	B37	48	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 318 u. 342mm, bei 255/35 ✘
	B42	47	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 255/35 ✘
	B43	40	ZP568F	110-190	225/40	incl. Facelift 2018
	B44	42	ZP568F	110-190	225/40	incl. Facelift 2018
	AC-M10	45	AV4	110-190	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018
	AF18 / AF20	40	AV1	110-190	225/40	incl. Facelift 2018
	CA 23	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318mm
	Oxigin 28	40	ZP568F	110-190	225/40	incl. Facelift 2018
		45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018
8 x 20	B38	43,5+44	-	110-190	225/35, 245/30	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		48	ZP568F	110-190	225/35	incl. Facelift 2018, nur Bremse 320mm
	B40	39	-	110-190	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B43	39+48	ZP568F	110-190	225/35	incl. Facelift 2018
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	110-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018
	B42	40	ZP568F	110-190	225/35	incl. Facelift 2018
		45+48	ZP568F	110-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B43	43	ZP568F	110-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018
	B44	40	ZP568F	110-190	225/35	incl. Facelift 2018
	AC-518	45	AV1	110-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018
	AF18	45	AV1	110-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm

C-Klasse Coupé/Cabrio 4matic 204/Modell 205 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*37-..

Sensor - Brocksens 3		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	D17	48,5	-	125-245	225/50	 Orig.-Verschr.	
		44	-	125-245	225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
7,5 x 17	RC27	47	ZP568F	125-245	225/50	incl. Facelift 2018	
	RC24	42	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA	bei 245/45 ✘	
	RC28	45	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA		
	AC-518	42	-	125-245	225/50, 235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
7,5 x 18	B32	44	-	125-245	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
		RC30	42	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		44	-	125-245	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
	B32	42	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
	B39	35+45	ZP568F	125-245	225/45	incl. Facelift 2018	
8 x 18	D17	40	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
	RC25	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018	
	RC29	48	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr.	
		45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		
	B38 / B44	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018	
	AC-M10	40	AV1	125-245	225/45	incl. Facelift 2018	
		45	AV4	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018	
	AC-518	42	-	125-245	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
		48	-	125-245	225/45, 245/40HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
	AC-521	45	AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018	
	AF20	40	AV1	125-245	225/45	incl. Facelift 2018	
7,5 x 19	B32	44	-	125-245	225/40	Orig.-Verschr.	
	B39	43	ZP568F	125-245	225/40		
8 x 19	RC29	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2018	
	B38	39	-	125-245	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘	
		45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		
	B40	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018	

8,5 x 19	B43	38	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	AC-518	47	-	125-245	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	Oxigin 29	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35, 255/35		ab 245/35 ✖
	B37	43+45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		ab 245/35 ✖
	B43	40	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
	B44	42	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
	AC-M10	45	AV4	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
	AF18 / AF20	40	AV1	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
	CA 23	45	ZP568F	125-245	225/40		
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
8 x 20	B38	43,5+44	-	125-245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B40	39	-	125-245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B43	39+48	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018
8,5 x 20	B43	43	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018
	B44	40	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018
	AC-518	45	AV1	125-245	225/35, 255/30HA		incl. Facelift 2018, HA ✖

C-Klasse Sommer 2021 R2CW / Modell 206 5/112 66,6 e1*2018/858*00016*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	44,5	-	120-195	225/50	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
	D17	44	-	120-150	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
				120-195	225/50	
	RC27	34	-	120, 125	195/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-150	205/55	
				120, 125	195/60	nur Bremse 342mm
	RC30	35	ZP568F	125-150	205/55, 215/50	
				120, 125	195/60	
7,5 x 17	RC32	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
	RC34	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
	CA 26	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50	
	RC24	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50	
				120-195	225/50, 235/45, 245/45	
	RC34	36	ZP568F	120-195	205/55, 215/50	nur Fahrzeugausführ. ohne Hinterachslenkung
				40	ZP568F	120-195
	B24	35	ZP568F	120-150	205/55	
7,5 x 18	RC34	VA 40	-	120-195	VA 225/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18	RC34	HA 52	-	120-195	HA 245/40	
7,5 x 18	RC32	40	-	120-195	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	40	-	125-195	225/45M+S	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-150	215/45	Orig.-Verschr.
	CA 20	40	ZP568F	120-195	225/45	auch für Mild-Hybrid
	RC30	42	-	120-150	215/45	
				120-195	225/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
	RC32	42,5+44	-	125-195	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur Fahrzeugausführungen ohne Hinterachslenkung
	RC34	40	-	120-195	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B32	35+45	ZP568F	120-150	215/45	nur Bremse 342mm
				120-195	225/45	
	B39	35+45	ZP568F	120-150	215/45	nur Bremse 342mm
				120-195	225/45	
AC-MB6	45	AV1	120-150	215/45		
CA 20	40	ZP568F	120-195	205/50, 215/45, 225/45		
Oxigin 25	44	ZP568F	120-195	225/45, 235/45		
8 x 18	D17	40	-	120-150	215/45	Orig.-Verschr.
				120-195	225/45	
	RC25	45	ZP568F	120-150	215/45	
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA	
	RC34	43	ZP568F	120-195	205/50, 215/45, 225/45	auch Hybrid
	B36 / B37	45	ZP568F	120-150	215/45	nur Bremse 342mm
120-195				225/45, 235/40HA, 245/40HA		
B42 / B44	45	ZP568F	120-150	215/45		
			120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
AC-MB6 / AC-M10	45	AV4	120-150	215/45		
			120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		

	AC-521	45	AV1	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	CA 17	45	ZP568F	120-195	225/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	FMI08 Thoe	34	F31	120-195	215/45, 225/45		ohne Hinterachslenkung
	FMI11 Elatha	39+45	F95	120-195	215/45, 225/45		mit Hinterachslenkung
7,5 x 19	RC34	VA 40	-	120-195	VA 225/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58,1			HA 255/35		
7,5 x 19	RC34	45,5	-	120-195	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	45	ZP568F	120-195	225/40, 245/35HA		
	RC32	40	-	120-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-195	225/40, 235/35		
	B40	43	ZP568F	120-150	235/35		
				120-195	225/40		
	B43	38	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
43		ZP568F	120-150	235/35		nur Bremse 342mm	
			120-195	225/40			
8,5 x 19	Oxigin 29	43	ZP568F	120-150	235/35		
				120-195	225/40, 245/35HA		bei 245/35 ✖
	B41	39	ZP568F	120-195	225/40		
	B42	42	ZP568F	120-195	225/40		
	B43	40	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
	B44	42	ZP568F	120-195	225/40		
	AC-M10	40	AV1	120-195	225/40		
8 x 20	CA 26	40	ZP568F	120-195	225/40		
	Oxigin 28	40	ZP568F	120-195	225/40		
	FMI08 Thoe	45	F31	120-195	225/35		
8,5 x 20	RC29	40	ZP568F	120-150	225/35		nur Bremse 342mm
				120-190	225/35		
	B24	42	ZP568F	120-150	225/35		nur Bremse 342mm
				120-190	225/35		
	AC-M10	40	AV1	120-190	225/35		

Kombinationen

7,5 x 18	RC32	40					
8 x 18		49			VA 225/45+HA 245/40		nur ABE, i.V.
8 x 18	CA 17	43	F95	120-195	VA 225/45+HA 245/40		
9 x 18		49					

C-Klasse T-Modell NEU Sommer 2021 R2CS / Modell 206 5/112 66,6 e1*2018/858*00017*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	44,5	-	120-195	225/50	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
	D17	44	-	120-150	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
				120-195	225/50	
	RC32	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
	RC27	35	ZP568F	120-150	205/55, 215/50	nur Bremse 342mm
	RC30	35	ZP568F	120-150	205/55, 215/50	
RC34	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 342x32mm	
7,5 x 17	CA 26	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50	
				120-195	225/50	
	RC24	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50	
				120-195	225/50, 235/45, 245/45	
				120-195	205/55, 215/50, 235/45	
RC34	36	ZP568F	120-195	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nur Fahrzeugausführungen mit Hinterachslenkung	
			120-195	205/55, 215/50, 235/45	nur Fahrzeugausführ. ohne Hinterachslenkung	
			120-195	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nur Fahrzeugausführungen mit Hinterachslenkung	
B24	35	ZP568F	120-150	205/55		
7,5 x 18	RC34	VA 40	-	120-195	VA 225/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 52			HA 245/40	
7,5 x 18	RC32	40	-	120-195	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid, Ausführung D4
	B32	40	-	147-195	225/45M+S	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-150	215/45	Orig.-Verschr.
				120-195	225/45	
	CA 20	40	ZP568F	120-195	225/45	auch für Mild-Hybrid
				120-195	215/45, 225/45	für Fahrzeugausführungen ohne Hinterachslenk.
			120-195	215/45, 225/40, 225/45	für Fahrzeugausführungen mit Hinterachslenk.	
7,5 x 18	RC30	42	-	120-150	215/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-195	225/45	

		35+45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45		
	RC34	40	-	120-195	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
				120-195	225/45		
	AC-MB6	45	AV1	120-150	215/45		
				120-195	225/45		
	Oxigin 25	44	ZP568F	120-195	225/45, 235/45		
8 x 18	D17	40	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr.
				120-195	225/45		
	RC25	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	RC34	43	ZP568F	120-195	215/45, 225/45, 235/40		auch Hybrid
	B36 / B37	45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	B40	43	ZP568F	147, 150	225/40, 235/35		nur Bremse 342mm
	B42 / B44	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	AC-MB6 / AC-M10	45	AV4	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	AC-521	45	AV1	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
CA 17	45	ZP568F	120-195	225/45			
CA 20 / CA 23	45	ZP568F	120-150	215/45			
			120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA			
	FMI08 Thoe	34	F31	120-195	215/45, 225/45		ohne Hinterachslenkung
					215/45		mit Hinterachslenkung
	FMI11 Elatha	45	F95	120-195	215/45, 225/45		ohne Hinterachslenkung
					215/45, 225/40, 225/45		nur mit Hinterachslenkung
7,5 x 19	RC34	VA 40	-	120-195	VA 225/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58,1			HA 255/35		
7,5 x 19	RC34	45,5	-	120-195	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	45	ZP568F	120-150	225/40, 245/35HA		
	RC32	40	-	120-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-195	225/40, 235/35		
	B38	45	ZP568F	120-150	225/40, 245/35HA		
	B40	43	ZP568F	120-150	225/40, 235/35, 245/35HA		nur Bremse 342mm, bei 245/35 ✘
	B43	38	ZP568F	120-150	225/40		nur Bremse 342mm
			43	ZP568F	120-150	225/40, 235/35	
Oxigin 29	43	ZP568F	120-150	225/40, 235/35, 245/35HA		bei 245/35 ✘	
8,5 x 19	B37	43	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
	B41	39	ZP568F	120-195	225/40		
	B42 / B44	42	ZP568F	120-195	225/40		
	AC-M10	40	AV1	120-150	225/40		
	CA 26	40	ZP568F	120-150	225/40		
	Oxigin 28	40	ZP568F	120-195	225/40		

Kombinationen

7,5 x 18	RC32	40			VA 225/45+HA 245/40		nur ABE, i.V.
8 x 18		49					
8 x 18	CA 17	43	F95	120-195	VA 225/45+HA 245/40		
9 x 18		49					

C-Klasse C43 AMG NEU

R2CW /R2CS Modell 206

5/112

66,6

e1*2018/858*00016*.., e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	43	-	300	245/35	Orig.-Verschr., Limousine u. Kombi
	RC34	45	-	300-310	235/40M+S, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., Limousine u. Kombi

C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU

2022

R2CW /R2CS Modell 206

5/112

66,6

e1*2018/858*00016*.., e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	VA 40	- (D13)	145-185	VA 225/45		Orig.-Verschr., nur für Hybrid , nicht Bremse 330x22mm, Ausf. D13, Typ R2CS nur bis 150kW
9 x 18		HA 58			HA 255/40		

C-Klasse All Terrain NEU

im Laufe 2023

R2CS

5/112

66,6

e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	44	-	147, 150	225/55		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	147, 150	225/55		
	RC30	42	-	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		

7,5 x 18	B32	45	ZP568F	147, 150	235/45		
		33+40	-	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		44	-	147, 150	235/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	ZP568F	147, 150	235/45		
	Oxigin 25	44	AV1	147, 150	235/45		
		44	ZP568F	147-150	245/45		
8 x 18	RC27	41,1	-	147, 150	245/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
	B36	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
	B42	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
	B44	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
	AC-M10	40	AV1	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	AV4	147, 150	235/45		
	AC-MB6	39	AV1	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP567F	147, 150	235/45		
	CA 20	45	ZP568F	147, 150	235/45		
	CA 23	39	-	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
45		ZP568F	147, 150	235/45			
7,5 x 19	CA 26	32	ZP568F	147, 150	225/45		
8 x 19	B40	38	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40, 245/40		
		43	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
	CA 17	38+43	OX556F	147-150	225/45, 235/40		
	CA 24	38	-	147-150	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		43	ZP568F	147-150	225/45, 235/40		
Oxigin 29	32+43	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40			
8,5 x 19	B32	34,5	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
	B36 / B42	35	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
	AC-M10	40	AV1	147, 150	225/45, 235/40		
8 x 20	CA 26	40	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
	B43	39	ZP568F	147, 150	245/35		

C43 AMG 4matic Coupé / Cabrio 204/ Modell 205 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*39-.. (FIN: WDD205...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19	B32	VA 33 HA 52	-	270, 287	VA 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		HA 52			HA 245/35, 255/35	
8 x 19	B40	VA 31	ZP568F	270, 287	VA + HA 225/40	incl. Facelift 2018
9 x 19		HA 49			HA 245/35, 255/35	

C450 / C43 AMG 4matic 204/204K Modell 205 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*36-.., e1*2001/116*0457*29-.. (FIN: WDD205...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19	B32	VA 33 HA 52	-	270, 287	VA 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		HA 52			HA 245/35, 255/35	
8 x 19	B40	VA 31	ZP568F	270, 287	VA 225/40	incl. Facelift 2018
9 x 19		HA 49			HA 245/35, 255/35	

C 63 AMG 204, 204K, AMG / Model 205 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*33-.., 0457*26-.., 0463*13-.., 0464*14-.. (FIN: WDD205...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	D17	VA 38 HA 54	-	350, 375	VA + HA 245/35 M+S	Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	AV1	350, 375	245/35, 255/35	nur M+S
	AF18	40	AV1	350, 375	245/35, 255/35	nur M+S
9 x 20	B41	38	ZP568F	350-375	245/30	nur M+S

CLA ab 2013 117 / 245G 5/112 66,6 e1*2007/46*1007*... e1*2001/116*0470*04-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	D17	49	-	80-130	205/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 295mm
	RC32	49	-	80-135	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	D17	49	-	80-160	205/50M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm

6,5 x 17	RC27	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., auch Allrad, nicht Bremse 320mm
	RC34	49	-	80-160	205/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	52,5	-	80-160	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	52	-	80-160	205/45, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B45	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm
8 x 18	RC27	48	-	155-265	235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	80-160	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
	RC34	48	ZP568F	155-160	235/40		nur Typ 245G
	B37	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
8 x 19	RC27	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CLA Shooting Brake	ab 2015	245G	5/112	66,6	e1*2001/116*0470*12-...
---------------------------	---------	------	-------	------	-------------------------

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	D17	49	-	80-135	205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	49	-	80-160	205/50M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	80-160	205/50M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm
7,5 x 17	RC27	52,5	-	80-160	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	52	-	80-160	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B45	52	-	80-160	225/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm
8 x 18	RC27	48	-	155-265	235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	80-160	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	155-160	235/40	
	B37	48	-	80-160	235/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	155-280	235/35	Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CLA 45 AMG 4matic (siehe Konfigurator)	ab 2015	245G	5/112	66,6	e1*2007/46*1207*..., e1*2001/116*0470*04-...
---	---------	------	-------	------	--

CLA 45 AMG 4matic Shooting Brake (siehe Konfigurator)	245G	5/112	66,6	e1*2007/46*1207*..., e1*2001/116*0470*12-...
--	------	-------	------	--

CLA	ab 2019	F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)
------------	---------	-------	-------	------	--------------------------------------

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	D17	44	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, Ausführung "D42"
		44,5	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm, Ausführung "D4"
	RC32	44	-	85-120	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-120	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	85-120	205/60	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm
	D17	49	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24	46	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55	nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
	RC30	46	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55	nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
CA 20	45	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55	nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake	
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., besser NICHT verkaufen, da Probleme mit Bremse und man das vorher nicht sagen kann!! Falls doch, muss er ohne Montage vorher probieren - Innenkontur zu gering
		44	-	85-165	205/55	Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, incl. Shoot.
	RC27	46	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, incl. Shoot.
7 x 17	D17	44+48,5	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake, ET44 bei 225/50 ✘
		47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50	
	RC27	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50	nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
	RC30	44	-	85-165	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32	48,5	-	85-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-165	205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	B24	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 235/45	auch Shooting Brake
	B39	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50	nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
	CA 26	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50	nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
7,5 x 17	RC24	42	ZP568F	85-165	205/55	nicht Bremse 350mm
		45	ZP568F	85-165	205/55	nicht Bremse 330 u. 350mm, auch Shooting Brake
	RC34	45	ZP568F	85-165	205/50, 205/55	
	AC-518	42	-	85-165	205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	47	-	85-165	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
RC32	49	-	85-165	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	49	-	85-165	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
	49	-	85-165	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake	
	Oxigin 25	49	-	85-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Coupe u. Shooting Brake
	RC30	44	-	85-165	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake

7,5 x 18		45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	RC32	42,5+44	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-165	205/45		Orig.-Verschr.
	B32	42+44	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
		45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	B39	45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		nicht Plug in Hybrid, auch Shooting Brake
	AC-MB6	45	AV1	85-165	205/45, 215/45, 225/45		
CA 20	51	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		nicht Bremse 295x24 u. 330x30mm	
8 x 18	RC32	49	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., ECE i.V.
	RC27	48	-	85-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	43	ZP568F	85-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
		48	ZP568F	85-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
	B24	48	ZP568F	85-165	215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	B37	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38 / B42	45	ZP568F	85-165	215/45		
	B44	45	ZP568F	85-165	215/45		
	AC-518	42	-	85-165	215/45		Orig.-Verschr.
		48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	AV4	85-165	215/45		auch Shooting Brake
	CA 17	43	-	85-165	215/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	49	F31	85-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
FMI11 Elatha	45	F95	85-165	205/45, 215/45			
7,5 x 19	RC32	49	-	85-165	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-165	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45,5	-	85-165	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	85-165	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/35		
		49	-	85-165	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F95	85-165	225/35		
8 x 20	B38	48	ZP568F	85-165	225/30		auch Shooting Brake
	B43	48	ZP568F	85-165	225/30		auch Shooting Brake

CLA 35 AMG NEU ab 2019 **F2CLA** 5/112 **66,6** e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	48	-	225	225/45M+S , 235/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	49	-	225	225/40, 225/45, 235/40 , 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., 225er Reifen nur M+S
	FMI08 Thoe	49	F85	225	235/40	
	RC25	53	ZP568F	225	225/45M+S, 235/40, 245/40	auch Shooting Brake
	RC34	40	ZP568F	225	225/40, 225/45	nur M+S
		43	ZP568F	225	225/40, 225/45, 235/40	225er Reifen nur M+S
		48	ZP568F	225	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	225er Reifen nur M+S
	AC-MB6	45	ZP567F	225	225/45	nur M+S, auch Shooting Brake
	AC-518	42	-	225	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
AC-521	45	AV1	225	225/45	nur M+S, auch Shooting Brake	
8,5 x 18	B32	48	ZP568F	225	225/45M+S, 235/40	auch Shooting Brake
8 x 19	RC27	48	-	225	225/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nur M+S
	RC34	43	ZP568F	225	235/35	auch Shooting Brake
		48	ZP568F	225	235/35, 245/30, 245/35	auch Shooting Brake
		49	-	225	235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr.
	B40 / B43	43	ZP568F	225	225/40	auch Shooting Brake, nur M+S
	FMI07 Atena	47	F95	225	235/35, 245/30, 245/35	
Oxigin 29	43	ZP568F	225	225/40	auch Shooting Brake, nur M+S	
8,5 x 19	B32	55,2	-	225	225/40M+S, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
9 x 19	B40	52	ZP568F	225	235/35	auch Shooting Brake
	FMI12 Kari	49	-	225	235/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	FMI12 Kari	50	F94	225	245/30	

CLA 45 AMG/CLA AMG 45 S NEU ab 2019 **F2CLA** 5/112 **66,6** e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)


Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	40+43	ZP568F	285-310	225/45, 235/40, 245/40	
		48	ZP568F	285-310	225/45, 235/40, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	FMI08 Thoe	34	F31	285-310	225/45M+S	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	FMI11 Elatha	39	F95	285-310	225/45, 235/40, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8 x 19	RC32	40	-	285-310	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	49	-	285-310	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
		38	ZP568F	285-310	235/35	nur M+S
		43+48	ZP568F	285-310	225/40, 235/35, 245/35	ET48 nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	CA 24	43	ZP568F	285-310	245/35	
8,5 x 19	B41	39	ZP568F	285-310	235/35M+S	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19	CA 24	49	ZP568F	285-310	245/35, 255/35	

8,5 x 20	FMI12 Kari	49	-	285-310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 265/30	Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP568F	285-310	225/35	
	FMI12 Kari	50	F94	285-310	245/30, 255/30	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm

CLA 250e NEU F2CLA 5/112 66,6 e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	44	-	118	205/55, 215/50	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	118, 120	205/55, 215/50, 225/50	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	CA 26	47	ZP568F	118, 120	205/55, 215/50, 225/50	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
		47	ZP568F	118, 120	205/55, 215/50, 235/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7 x 18	RC27	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	B32	49	-	118	205/45, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
		42	-	118, 120	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
		44	-	118	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
	RC30	45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/45	auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
		42	-	118	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
		44	-	118, 120	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B32	45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
		45	AV1	118, 120	205/45, 215/45, 225/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
8 x 18	RC27	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	RC29	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/45, 225/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B37	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B42 / B44	45	ZP568F	118, 120	215/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	AC-518	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	AC-521	45	AV1	118	215/45	auch Plug-in-Hybrid
AC-M10	45	AV4	118, 120	215/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid	
8,5 x 18	B32	48	ZP568F	118	225/45, 235/40	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, bei 235/40 

CLE NEU im Laufe 2024 R2CLECA 5/112 66,6 e1*2018/858*00311*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	Serie	49,1			245/45	
	AC-MB6	39	AV1	120-190	245/45	nur Bremse 342mm
		45	ZP567F	120-190	245/45	nur Bremse 342mm
		45	ZP568F	120-190	245/45	nur Bremse 342mm

Kombinationen

8 x 18	Serie	VA 49,1			VA 245/45	
9 x 18		HA 60,5			HA 275/40	

CLE Coupe NEU R2CLECA 5/112 66,6 e1*2018/858*00311*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

CLS (siehe Konfigurator) ab BJ2014 218 5/112 66,6 e1*2007/46*0485*..

CLS Shooting Brake (siehe Konfigurator) 218 5/112 66,6

CLS 500 Shooting Brake (siehe Konfigurator) 218 5/112 66,6 e1*2007/46*0485*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	33	-	143-270	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		32,5	-	143-270	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	ZP568F	143-270	245/45		nur M+S
	CA 17	35	ZP568F	180-270	245/45, 255/45		nur M+S
	FMI08 Thoe FMI11 Elatha	26+34 26	F31 F95	143-270 143-270	245/45 245/45		nur M+S nur M+S, nicht Bremse 360x26mm
8 x 19	RC32	32,5+34	-	143-270	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		27	ZP568F	143-270	245/35, 245/40		nur M+S
		30,5	-	143-270	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	32,5+34	-	143-270	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		31	ZP568F	180-270	245/35, 245/40		nur M+S
	CA 24	30	ZP569F	143-270	245/40		nur M+S
	FMI08 Thoe	26	F31	143-270	245/35, 245/40		nur M+S
8,5 x 19	RC34	31,5	-	143-270	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		20+21	ZP568F	143-270	245/35, 245/40		nur M+S
	B41	28	ZP568F	143-270	245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	FMI07 Atena FMI11 Elatha	28 21	F95 F95	143-270 143-270	245/35, 245/40, 255/35 245/35, 245/40		nur M+S nur M+S
	Oxigin 19 / 20	35	ZP568F	210-250 210-270	255/40 245/40, 255/35		nur M+S, Oxigin 19 nicht Bremse 360mm
9 x 19	CA 24	35	ZP569F	143-270	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
8 x 20	FMI08 Thoe	26	F31	143-270	245/35		nur M+S
8,5 x 20	RC34	30	ZP568F	143-270	245/35, 255/35		nur M+S
		20+35	ZP568F	143-270	245/35		nur M+S, ET35 auch für Hybrid
	B41	28	ZP568F	143-270	245/35, 255/35		nur M+S
9 x 20	B41	33	ZP568F	143-270	VA+HA 245/35 od. VA 245/35 + HA 275/30		nur M+S auch für Hybrid
		33	F95	143-270	VA+HA 245/35 od. VA 245/35 + HA 275/30		nur M+S

Kombinationen

8 x 19	RC34	32,5	-	143-270	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		20			HA 275/35		
8 x 19	B40	31	ZP568F	180-270	VA 245/40		
9 x 19		20			HA 275/35		
8 x 19	FMI08 Thoe	26	F31	143-270	VA 245/40		
9 x 19		20			HA 275/35		
8 x 20	FMI08 Thoe	26	F31	143-270	VA 245/35		
9 x 20		25			HA 275/30		
9,5 x 20	B32	25	ZP568F	143-270	VA 245/35		HA ✖
10,5x20		20			HA 275/30		

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	32	-	110-143	205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	D17	40	-	110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		40	-	110-143	205/55, 205/60, 215/55		
	RC27	40	-	110-220	225/55		Orig.-Verschr., nicht Hybrid/elektro
	RC32	40	-	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	40	ZP568F	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	D17	43	-	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		43	-	120-190	245/45		
	RC27	43	-	110-270	235/45, 245/45		
	RC32	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17 CA 24	43 43	OX556F -	110-270 110-270	245/45 245/45	 	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	110-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
9 x 19		HA 53			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
8 x 19		VA 43	ZP568F	110-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
9 x 19		HA 49			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
	RC27	43	-	110-270	245/40		Orig.-Verschr.

8 x 19	RC32	43	-	110-270	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B43	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/40		nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	110-270	245/40		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
8 x 20	B40	VA 43			VA 235/35, 245/35		
9 x 20		HA 49+53	ZP568F	110-220	HA 235/35, 245/35, 265/30, 275/30		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

E-Klasse 4matic ab 2015 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1*2001/116*0501*24-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	D17	40	-	120-143	225/50, 225/55 , 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27	40	-	120-145	225/55	Orig.-Verschr.	
8 x 18	D17	43	-	120-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27	43	-	110-270	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	
	RC32	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45	Orig.-Verschr.	
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/40		
9 x 19		HA 53		120-145	VA 225/40, 225/45, 235/40		
8 x 19		VA 43	ZP568F	120-270	HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
9 x 19		HA 49		120-270	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
8 x 19					HA 275/35		
9 x 19					245/40		
8 x 19	RC32	43	-	120-250	245/40	Orig.-Verschr., i.V.	
	B40	43	ZP568F	120-270	245/35, 245/40		
					120-145	225/40, 225/45, 235/40	
					120-220	245/40	
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40		
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/35		
				120-145	VA 235/35		
9 x 20		HA 49+53		120-270	HA 245/35, 275/30		
				120-145	HA 235/35, 265/30		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

E-Klasse Plug-in-Hybrid NEU ab 2020 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1*2001/116*0501*28-... (FIN: WDD213...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B43	44	ZP568F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30	HA ✖
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30	

Kombinationen

8 x 19	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/40	
9 x 19		49+53			HA 275/35	
8 x 20	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/35	
9 x 20		49+53			HA 275/30	

E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid NEU ab 2020 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1*2001/116*0501*... (FIN: WDD213...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B43	44	ZP568F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30	HA ✖
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30	

Kombinationen

8 x 19	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/40	
9 x 19		49+53			HA 275/35	
8 x 20	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/35	
9 x 20		49+53			HA 275/30	

Lim. E43 AMG 4matic 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1*2007/46*0501*27-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	20	ZP568F	295	VA 245/40	
9 x 19		49			HA 275/35	
8 x 20	B40	20	ZP568F	295	VA 245/35	
9 x 20		49			HA 275/30	

E63 / E63s AMG ab 2020 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1*2001/116*0501*25-... (FIN: WDD213...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B32	VA 25 HA 48	ZP561F	420, 450	VA + HA 265/40 M+S	

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	40	-	110-190	225/50, 225/55 , 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	110-210	225/50, 225/55 , 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-245	225/50, 225/55 , 235/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	110-245	225/50, 225/55 , 235/50	
	RC24	35+42	ZP568F	110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET35 wenn 245/50 VA ✘
	RC28	35+45	ZP568F	110-190	225/50, 225/55, 235/50	
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	B36	35	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET35 wenn 245/50 VA ✘
7,5 x 18	AC-518	42	-	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	nicht Bremse ab 330mm Orig.-Verschr.
	RC30	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm
	B32	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 360mm
	B39	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm
8 x 18	Oxigin 18	35	ZP568F	110-190	235/45, 245/45	nicht All Terrain ✘
8 x 18	RC32	VA 43	-	110-270	VA 245/45	Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 49+52,5			HA 275/40	
8 x 18	D17	43	-	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	110-270	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45	nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/45	incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	OX556F	110-270	245/45	
	RC32	38	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse 360mm
	B36	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse 360mm u. ET45 nicht 342mm
	B38	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm
	AC-M10	40	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm
		45	AV4	110-195 110-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45	nicht Bremse 360mm
	AC-518	40	AV4	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm
		35+42	-	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-521	45	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse 360mm
	AC-522	35+40	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	ET40 nicht Bremse 360mm u. ET35 wenn 255/45 VA ✘
	AF18	35	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse 360mm
	FMI11 Elatha	45	F95	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45	nicht 4-Kolben Festsattel mit 360x36mm u. 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	110-210	VA 225/45, 235/40, 245/40	
9 x 19		HA 53			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35	
8 x 19		VA 43	ZP568F	110-210	VA 225/45, 235/40, 245/40	
9 x 19		HA 49			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35	
8 x 19	CA 19	VA 43	OX556F	110-270	VA 245/40+HA 275/35	nicht Bremse 360mm
9 x 19		HA 53				
8 x 19	RC27	43	-	110-270	245/40	Orig.-Verschr., nicht All Terrain
	RC32	43	-	110-270	245/40	Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40	
	B43	43	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40	
				110-195	225/45, 235/40	
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/40	nicht Bremse 360mm
	CA 19	43	OX556F	110-270	245/40	nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	110-270	245/40	nicht Bremse 360mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-270	245/40	
				110-195	225/45, 235/40	
				110-270	245/40	
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40	ET45 nicht Bremse 360mm
	RC32	32,5	-	110-270	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP568F	110-270	225/45, 235/40, 245/40	
	B24	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40	ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	B38	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40	ET45 nicht Bremse 360mm
	B40	32,5	-	110-270	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
		38	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40	
B43	32,5	-	110-210	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.	
			110-270	245/40		
			34+38+45	ZP568F		110-210
			110-270	245/40	ET45 nicht Bremse 360mm	
AC-518	38	-	110-210	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.	
AC-521	35	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40		
FMI07 Atena	39	F95	110-270	225/45, 235/40, 245/40		
D17	44	ZP561F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40HA		

8,5 x 19	RC32	35,5	-	110-270	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B36	35	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm, ab 255/35 ✖
	B37	43+45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm
	B41	36+39	ZP568F	110-270	225/45, 235/40		
	B42	35	ZP561F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 360mm
				135-145	225/45, 235/40		
				135-270	245/40		4matic, nicht Bremse 360mm
	B43	40	ZP568F	110-195	225/45, 235/40		
				110-270	245/40, 255/35, 255/40		
	B44	42	ZP568F	110-195	225/45, 235/40		
				110-270	245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	40	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	CA 20	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
	CA 23	40	-	110-195	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110-270	245/40, 255/35, 255/40		
		45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 360mm
FMI07 Atena	40	F95	110-270	225/45, 235/40, 245/40			
Oxigin 18	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm	
Oxigin 28	40+45	ZP568F	110-195	225/45, 235/40			
			110-270	245/40, 255/35, 255/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	110-210	VA 235/35, 245/35		
9 x 20		HA 49+53			HA 245/35, 275/30		
8 x 20	B38	35	ZP568F	110-210	245/35		
	B43	39	ZP568F	110-270	245/35		
	FMI08 Thoe	45	F31	110-270	245/35		
8,5 x 20	RC29	40	ZP568F	110-190	245/35, 255/35		
		45	ZP568F	110-210	245/35		
	B32	40	ZP568F	110-210	245/35, 255/35		
	B42	40	ZP561F	110-210	245/35, 255/35		nicht Bremse 360mm
		135-270	245/35		4matic, nicht Bremse 360mm		
		45	ZP561F	110-270	245/35		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	B43	40+43	ZP568F	110-270	245/35		
	B44	40	ZP561F	110-210	245/35, 255/35		nicht Bremse 360mm
		135-270	245/35		4matic, nicht Bremse 360mm		
	AC-518	45	AV1	110-270	245/35		
AC-M10	40	AV1	110-210	245/35, 255/35			
			135-270	245/35		4matic	
9 x 20	AF18	45	AV1	110-210	245/35		nicht Bremse 342 u. 360mm
	AF18	40	AV1	110-210	235/35, 245/35		
	Oxigin 20	45	ZP568F	110-190	235/35, 245/35, 275/30		nicht Bremse 342 u. 360mm, bei 275/30 ✖

Kombinationen

8 x 18	CA 17	VA 43	OX556F	110-270	VA 245/45		nicht Bremse 360mm
9 x 18		HA 49			HA 275/40		
8 x 20	FMI08 Thoe	VA 45	F31	110-270	245/35		
9 x 20		HA 41					

E-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid

2020

R1ES

5/112

66,6

e1*2007/46*1560*11-... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	143	VA 245/40	
9 x 19		HA 49			HA 275/35	

E-Klasse T-Mod. 4matic (PHEV)

2020

R1ES

5/112

66,6

e1*2007/46*1560*19-... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	143	VA 245/40	Plug-in-Hybrid
9 x 19		HA 49			HA 275/35	

E43 AMG 4matic T-Modell

2020

R1ES (WDD213..

5/112

66,6

e1*2007/46*1560*02-... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	20	ZP568F	295	VA 245/40	
9 x 19		49			HA 275/35	
8 x 20	B40	20	ZP568F	295	VA 245/35	
9 x 20		49			HA 275/30	

E63 / E63S AMG T-Modell


R1ES

5/112

66,6

e1*2007/46*1560*04-... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B40	VA 25 HA 52	-		VA+HA 265/40	 Orig.-Verschr.

Kombinationen

9,5 x 19	B32	VA 25 HA 48	ZP561F	420, 450	VA + HA 265/40 M+S	nicht für Keramikbremse
----------	-----	----------------	--------	----------	--------------------	-------------------------

E-Klasse Coupé / Cabrio

ab Frühjahr 2017
























R1EC

5/112

66,6

e1*2007/46*1666*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	40	-	120-180	225/50, 225/55 , 235/50, 245/50	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	120-220	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	120-220	225/55 , 235/50, 245/50	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	120-220	225/55 , 235/50, 245/50	
	RC24	35+42	ZP568F	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	RC28	35+45	ZP568F	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
7,5 x 18	AC-518	42	-	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC30	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm
	RC32	44	-	120-220	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 360mm
8 x 18	B39	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm
	RC32	43	-	120-270	VA 245/45+HA 275/40	 Orig.-Verschr.
9 x 18		49+52,5				
8 x 18	D17	43	-	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-270	235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	120-270	225/50, 235/45, 245/45 , 255/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-220	225/50, 235/45, 245/45 , 255/45	
	CA 17	43	OX556F	120-270	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	OX556F	120-270	245/45	
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm
	B36	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 342 u. 360mm
	B38	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	ET45 nicht Bremse 360mm
	B42	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
	B44	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse 360mm
	AC-M10	40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm
		45	AV4	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse 360mm
	AC-518	35+42	F95	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm
	AC-521	45	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse 360mm
	AF18	35+40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm
	AF20	28	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	
	35+40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm	
FMI11 Elatha	45	F95	120-220	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
8 x 19		43			VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
9 x 19	B40	49+53	ZP568F	120-220	HA 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35	
8 x 19		43				
9 x 19	CA 19	53	OX556F	120-270	VA 245/40+HA 275/35	 nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC27	43	-	120-270	245/40	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	120-270	245/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-220	225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
	B40	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
	B43	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	 nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	OX556F	120-270	245/40	 nicht Bremse 342 u. 360mm
	CA 19	43	OX556F	120-270	245/40	 nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	120-270	245/40	 nicht Bremse 360 u. 370mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	ET45 nicht Bremse 360mm
	B24	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	B38	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	ET45 nicht Bremse 360mm
	AC-518	27+38	F95	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
	AC-521	35	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
	FMI07 Atena	39	F95	120-220	225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
D17	44	ZP568F	120-285	VA 235/35, HA 255/30		
B32	45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
B36	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40	nicht Bremse 342 u. 360mm	
B37	45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40	nicht Bremse 360mm	
B41	36+39	ZP568F	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		

8,5 x 19	B42	35+42	ZP561F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET35 nicht Bremse 360mm, ET42 nicht Bremse 342 u. 360mm
	B43	40	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B44	42	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	AC-M10	45	AV4	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm
	AF18	40	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF20	30+40	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET30 ab 255/35 ✖
	CA 20	45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
	CA 23	40	-	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	40	F95	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
Oxigin 28	40+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
8 x 20	B38	35	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
	B43	27+30	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
		39	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
8,5 x 20	RC29	33	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
		40	ZP568F	120-180	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
		45	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		
	RC34	43	ZP568F	120-270	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	B32	40	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	B41	35	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	B42	30	ZP561F	120-220	235/35, 245/35		
		35+40	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		ET40 nicht Bremse 360mm
		45	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B43	40+43	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		
	B44	30	ZP561F	120-220	235/35, 245/35		
		35+40	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-518	45	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30		
	AC-M10	40	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	AF18	45	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm
	CA 17	43	OX556F	120-270	245/40		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	39	F95	120-270	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
9 x 20	B37	37	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	B41	35	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
		38	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	B43	33+35	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
	AF18	33	AV1	120-220	235/35, 245/35		
		40	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35, 265/30, 275/30		ET40 bei 275/30 ✖
	FMI07 Atena	33	F95	120-270	235/35, 245/30, 245/35		
Oxigin 28	45	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 265/30HA, 275/30HA		nicht Bremse 360mm	
8,5 x 21	B41	30	ZP568F	120-270	245/30		
		34+37+40+43	ZP568F	120-270	245/30, 255/30		
	B43	30+43	ZP568F	120-220	245/30		
		34	ZP568F	120-220	245/30, 255/30		
9 x 21	B32	40	ZP568F	120-220	245/30		
	B43	36	ZP568F	120-220	245/30, 255/30		
	AF18	37	AV1	120-220	245/30, 255/30		

Kombinationen

8 x 18	CA 17	43	OX556F	120-270	VA 235/45, 245/45		nicht Bremse 360 u. 370mm
9 x 18		49			HA 275/40		
8 x 19	FMI08 Thoe	26	F31	120-220	VA+HA 235/40		
9 x 19		41					
8 x 20	B40	43	ZP568F	120-220	VA 235/35, 245/35		
9 x 20		49+53			HA 235/35, 245/35, 265/30, 275/30		

E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic

ab 2017

R1EC

5/112

66,6

e1*2007/46*1666*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	40	-	135, 143	225/50, 225/55 , 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	135, 143	225/55	Orig.-Verschr.
	RC24	35+42	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	RC28	35+45	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	RC29	35+45	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm

7,5 x 18	AC-518	30	F95	135, 143	225/50, 225/55, 235/50		
		42	-	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC30	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	B32	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
8 x 18	B39	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	D17	43	-	135-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-170	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-270	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		auch Hybrid, nicht Bremse 350 mm ab 220KW
	RC29	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	B36	45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	B38	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		ET45 nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	B42	45	ZP568F	135-195	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
				135-270	245/40, 245/45		
	B44	45	ZP568F	135-195	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45		
	AC-M10	40	AV1	135-195	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45, 255/45		
AC-518	35+42	-	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
			135-270	245/40, 245/45, 255/45			
AC-521	45	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm	
			135-270	245/40, 245/45			
AF18 / AF20	35+40	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm	
			135-270	245/40, 245/45, 255/45			
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	135, 143	225/45, 235/45		
8 x 19	B40	43	ZP568F	135-270	VA 245/35, 245/40		
				135, 143	VA 225/40, 225/45, 235/40		
9 x 19	B40	49+53	ZP568F	135-270	HA 245/35, 245/40, 275/35		
				135, 143	HA 235/40, 255/35, 255/40, 265/35		
8 x 19	RC32	43	-	135-245	245/40		Orig.-Verschr., i.V.
	B40	43	ZP568F	135-270	245/35, 245/40		
				135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
	B43	43	ZP568F	135-270	245/35, 245/40		nicht Bremse 360 mm
				135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
	Oxigin 29	43	ZP568F	135-270	245/40		
				135-195	225/40, 225/45, 235/40		
	RC29	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 245/40		
	B38	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 245/40		
	B40	32,5	-	135-195	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				135-270	245/35, 245/40		
	B40	31+38	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40		
	B43	32,5	-	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
135-270				245/35, 245/40			
B43	34+38+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
			135-270	245/35, 245/40			
AC-518	27+38	F95	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			
			135-270	245/35, 245/40			
AC-521	35	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			
			135-270	245/35, 245/40			
8,5 x 19	RC25	38	-	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
				135-245	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B32	34,5+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B36	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B37	35+43	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET43 nicht Bremse 360mm
				135-245	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B42	35+42	ZP561F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET35 nicht Bremse 360mm, ET42 nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
B43	40	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			
			135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
B44	42	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40			
			135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
AC-M10	45	AV4	135-195	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm	
			135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			

	AF18	40	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	AF20	30+40	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET30 ab 255/35 ✘	
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	CA 20	45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm VA u. nicht Bremse 320mm HA	
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA			
	CA 23	40	-	135-195	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
		45	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA			
	Oxigin 18	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 342 u. 360mm	
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
8 x 20	B38	35	ZP568F	135, 143	235/35			
				135-270	245/35			
	B43	27+30+39	ZP568F	135, 143	235/35			
				135-270	245/35			
8,5 x 20	RC29	40+45	ZP568F	135, 143	235/35			
				135-270	245/35, 255/30			
	B32	40	ZP568F	135, 143	235/35			
				135-270	245/35, 255/30			
	B42	35+40	ZP561F	135, 143	235/35		ET40 nicht 255/35 u. nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/35, 255/30, 255/35			
		B43	45	ZP561F	135, 143	235/35		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
					135-270	245/35, 255/30		
		B43	40+43	ZP568F	135, 143	235/35		
					135-270	245/35, 255/30		
	B44	35+40	ZP568F	135-195	235/35		ET40 nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/35, 255/30			
	AC-518	45	AV1	135, 143	235/35			
				135-270	245/35, 255/30			
	AC-M10	40	AV1	135-195	235/35			
				135-270	245/35, 255/30			
	AF18	45	AV1	135, 143	235/35		nicht Bremse 342 u. 360mm	
				135-270	245/35, 255/30			
9 x 20	B37	37	ZP568F	135, 143	235/35			
				135-270	245/35, 255/30, 255/35			
	B43	33+35	ZP568F	135, 143	235/35			
				135-270	245/35			
	AF18	40	AV1	135, 143	235/35, 265/30		bei 275/30 ✘	
				135-270	245/35, 255/30, 275/30			
	Oxigin 28	45	ZP568F	135, 143	235/35		nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/35, 255/30, 265/30HA, 275/30HA			
9,5 x 20	B37C	38	ZP568F	135-245	245/35, 255/30, 255/35		nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/35, 255/30, 275/30HA		bei 275/30 ✘	
8,5 x 21	B43	30	ZP568F	135-270	245/30			
				34	ZP568F	135-270	245/30, 255/30	

Kombinationen

8 x 18	CA 17	43	OX556F	120-270	VA 235/45, 245/45		nicht Bremse 360 u. 370mm
9 x 18		49			HA 275/40		
8 x 20	B40	43	ZP568F	135, 143	VA 235/35		
9 x 20		49+53		135-270	VA 245/35		
				135, 143	HA 235/35, 265/30		
				135-270	HA 245/35, 275/30		

E-Klasse All Terrain 4matic

ab Frühj. 2017

R1ES

5/112

66,6

e1*2007/46*1560*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	Preis
8 x 19	RC27	38	ZP563F	143-190	245/45		ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 28,- netto
	RC32	38	ZP563F	143-250	245/40, 245/45		ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 28,- netto
	RC34	38	ZP568F	143-250	245/40, 245/45		
	B40	38	ZP568F	143-250	245/45M+S		
	B43	38	ZP568F	143-250	245/45		
	CA 17	38	OX556F	143-250	245/45		
	CA 19	38	OX556F	143-250	245/45		
	CA 24	38	OX556F	143-250	245/45		
	RC29	35	ZP568F	143-250	245/45		
	RC34	34	-	143-250	245/40		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	143-250	245/45		
B40	32,5	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.	

	B43	32,5	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
		34	ZP568F	143-250	245/45		
	AC-518	38	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	143-250	245/45		
	FMI07 Atena	39	F95	143-250	245/40, 245/45		
	Oxigin 29	32+39	ZP568F	143-250	245/45		
8,5 x 19	RC25	38	-	143, 190	245/45, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	B41	39	ZP568F	143-250	245/40, 245/45		
	B43	40	ZP568F	143-250	245/45		
	AC-M10	40	AV1	143-250	245/45		
	AF18	40	AV1	143-250	245/45		
	CA 23	40	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	40	F95	143-250	245/40, 245/45		
	Oxigin 20	40	ZP568F	143-190	245/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
	Oxigin 28	40	ZP568F	143-250	245/45		
	8,5 x 20	CA 19	40	OX556F	143-270	VA 245/40	
9,5 x 20	50		HA 275/35				
8 x 20	B38	35	ZP568F	143-250	245/40		
	B43	39	ZP568F	143-250	245/40		
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	110-270	245/35, 255/35		
	B32 / B43	40	ZP568F	143-250	245/40		
	B42	35+40	ZP568F	143-250	245/40		ET40 nicht Bremse 360mm
	B44	35+40	ZP568F	143-250	245/40		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-M10	40	AV1	143-250	245/40		
	CA 17 / CA 19	40	ZP568F	143-250	245/40		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	39	F95	143-250	245/35		
9 x 20	B37	37	ZP568F	143-250	245/40		

E-Klasse T-Modell NEU 2024 R2ES (S214) 5/112 66,6 e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	32,5	-	145-280	225/55 , 235/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC27	32,5	-	145, 150	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC34	30	ZP568F	120-280	225/55, 235/50	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	AC-MB6	29	ZP567F	145, 150	225/55, 235/50, 255/45	nur Bremse 370mm
	FMI08 Thoe	34	F31	145-280	225/55, 235/50	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8 x 19	RC32	32,5	-	145-280	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC34	30,5+32,5+34	-	120-280	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		27+38	ZP568F	145-280	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	32,5+36	-	145, 150	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	CA 24	30	ZP569F	145-150	245/45	
	FMI08 Thoe	26	F31	145-280	225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8,5 x 19 10 x 19	B43	VA 30 HA 48,1				i.V.
8,5 x 19	RC32	35,5	-	145-280	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B41	35,5	-	145-280	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
			ZP568F	120-280	235/45, 245/45	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	35,5	-	145, 150	245/45M+S	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC34	31,5	-	120-280	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP568F	145-280	235/45, 245/45	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
CA 20	35	ZP568F	145, 150	235/45, 245/45, 255/40HA	nur Bremse 370mm	
9 x 19	B40	30	-	145, 150	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	B41	28	ZP568F	120-280	235/40	
9 x 20	B41	33	ZP568F	120-280	235/40, 245/40	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		35	ZP568F	120-280	235/40	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	145-280	245/35	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		30	ZP568F	145-280	245/35	nur Bremse 370mm
9 x 21	FMI07 Atena	33	F95	145-280	245/35	zulässig für Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA

Kombinationen

8 x 19	RC34	VA 32,5	-	120-280	VA 235/45, 245/45 od.		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
9 x 19		HA 30			VA 245/45+HA 275/40		
9 x 19	B40	VA 30	-	145, 150	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 255/40, 265/40, 275/40		
9 x 20	B43	VA 32 od. 34	-	145, 150	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35, 285/35		

8,5 x 20	CA 17	VA 35	ZP561F	145-280	VA 245/40		
9,5 x 20		HA 50			HA 275/35		
8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	145-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
9,5 x 21		HA 43			HA 275/30, 285/30		
8,5 x 21		VA 34			VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21	B41	HA 48	ZP568F	145-280	HA 275/30, 285/30		
8,5 x 21		VA 34			VA+HA 245/35 od.		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
10,5 x 21		HA 43			VA 245/35+HA 275/30, VA 245/35+HA 285/30		

E-Klasse T-Modell 4Matic NEU 2024 R2ES (S214) 5/112 66,6 e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	32,5	-	145-280	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	AC-MB6	29	ZP567F	145-280	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	nur Bremse 370mm
8 x 19	B43	32,5+36	-	145-280	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	B43	35,5	-	145-280	245/45M+S	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	145-280	235/45, 245/45, 255/40	nur Bremse 370mm
9 x 19	B40	30	-	145-280	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	145-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30, 285/30		

E-Klasse T-Modell PHEV NEU 2024 R2ES (S214) 5/112 66,6 e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 19	B40	VA 30	-	145, 150	VA 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm	
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40		
9 x 20	B43	VA 32 od. 34	-	145, 150	VA 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm	
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	145, 150	VA 245/35	nur Bremse 370mm	
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30		
8,5 x 21		VA 34			VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 285/30		

E-Klasse T-Modell 4Matic PHEV NEU 2024 R2ES (S214) 5/112 66,6 e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B43	35,5	-	145-280	245/45M+S	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm

Kombinationen

9 x 19	B40	VA 30	-	145	VA 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40	
9 x 20	B43	VA 32 od. 34	-	145	VA 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35, 285/35	
8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	145	VA 245/35	nur Bremse 370mm
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30	

E-Klasse All-Terrain NEU 2024 R2ES (S214) 5/112 66,6 e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	32,5	-	145-280	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	AC-MB6	29	ZP567F	145-280	235/55, 245/50, 255/50	nur Bremse 370mm
8 x 19	B43	32,5	-	145-280	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	Oxigin 29	32	ZP568F	145-280	235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 370mm
8,5 x 19	B43	30	-	145-280	255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	145-280	235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 370mm
8,5 x 19	B43	VA 30	-	145-280	VA 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40	
8,5 x 19	B43	VA 30	-	145-280	VA 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 275/40, 285/40	
9 x 19	B40	30	-	145-280	245/45, 255/45, 265/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9 x 20	B43	VA 32	-	145-280	VA 255/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35	
9 x 20	CA 23	30	ZP568F	145-280	245/40, 255/40, 265/35	nur Bremse 370mm
8,5 x 21	B43	30	ZP568F	145-280	245/35, 255/35	nur Bremse 370mm

Kombinationen

9 x 19	B40	VA 30	-	145-280	VA 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
--------	-----	-------	---	---------	-------------------	--

9,5 x 19	B43	HA 52	-	145-280	HA 275/40, 285/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9 x 20	B43	VA 32 od. 34	-	145-280	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1					
8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	145-280	VA 245/35, 255/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48					

E-Klasse All-Terrain PHEV NEU 2024 R2ES (S214) 5/112 66,6 e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B43	VA 30	-	145	VA 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40	
9 x 20	B43	VA 32	-	145	VA 255/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35	
8,5 x 19	B43	VA 30	-	145	VA 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 275/40, 285/40	

Kombinationen

8,5 x 19	B43	VA 31,5	-	145	VA 245/45M+S, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 275/40M+S, 285/40		
9 x 19	B40	VA 30	-	145	VA 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40, 285/40		
9 x 20	B43	VA 32 od. 34	-	145	VA 245/40M+S, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35M+S, 285/35		
8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	145	VA 255/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 285/30		

E-Klasse AMG E53 Hybrid NEU 2024 R2ES (S214) 5/112 66,6 e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B41	VA 22	ZP568F	330	VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30, VA 265/35+HA 295/30	
10,5 x 21		HA 43				

E-Klasse Limousine NEU 2024 R2EW (W214) 5/112 66,6 e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	32,5	-	120-150	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC32	32,5	-	120-280	225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC34	30	ZP568F	120-280	225/55, 235/50	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B42	35	ZP568F	120-280	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	nur Bremse 370mm
	B44	30+35	ZP568F	120-280	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	nur Bremse 370mm, ET30 bei 245/50 ✖
	AC-MB6	29	ZP568F	120-150	225/55, 235/50, 255/45	nur Bremse 370mm
8 x 19	FMI08 Thoe	34	F31	120-280	225/55, 235/50	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC32	32,5	-	120-280	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC34	30,5+ 32,5+34	-	120-280	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		27+38	ZP568F	120-280	225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	32,5+36	-	120-150	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	CA 24	30	ZP569F	120-150	245/45	
8,5 x 19	FMI08 Thoe	26	F31	120-280	225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	Oxigin 29	32	ZP568F	120-280	235/45, 245/45	nur Bremse 370mm
	RC32	35,5	-	120-280	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B41	35,5	-	120-280	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		ZP568F	120-280	235/45, 245/45	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA	
	B43	35,5	-	120-150	245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC34	31,5	-	120-280	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B36	30+35	ZP568F	120-280	235/45, 245/45, 255/40	nur Bremse 370mm
	B41	36	ZP568F	120-280	235/45, 245/45	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B44	30+35	ZP568F	120-280	235/45, 245/45, 255/40	nur Bremse 370mm
	AC-M10	30	AV4	120-280	235/45, 245/45, 255/40	nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	120-150	235/45, 245/45, 255/40	nur Bremse 370mm
9 x 19	B40	30	-	120-150	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	B41	28	ZP568F	120-280	225/40, 235/40, 245/40	
		33	ZP568F	120-280	225/40, 235/40, 245/40	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
9 x 20	B41	35	ZP568F	120-280	225/40, 235/40	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		CA 20	35	ZP568F	120-280	245/40, 255/35
9,5 x 20	CA 17	35	ZP561F	120-280	245/40	

8,5 x 21	B41	30	ZP568F	120-280	245/35	
		34	ZP568F	120-280	245/35	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
9 x 21	B43	30	ZP568F	120-280	245/35	nur Bremse 370mm, auch 4Matic
	CA 20	30	ZP568F	120-280	245/35	nur Bremse 370mm
9,5 x 21	FMI07 Atena	33	F95	120-280	245/35	zulässig für Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		36	ZP568F	120-280	245/35, 275/30HA, 285/30HA	nur Bremse 370mm, ab 275/30 ✘

Kombinationen

8 x 19	RC34	VA 32,5	-	120-280	VA 235/45, 245/45 od.	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA, bei HA 275/40 ✘
9 x 19		HA 30			VA 245/45+HA 275/40	
9 x 19	B40	VA 30	-	120-150	VA 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 255/40, 265/40, 275/40	
8,5 x 20	CA 17	VA 35	ZP561F	120-280	VA 245/40	
9,5 x 20		HA 50			HA 275/35	
8,5 x 21	B41	VA 34	ZP568F	120-280	VA+HA 245/35 od.	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA, bei 285/30 ✘
10,5 x 21		HA 43			VA 245/35+HA 275/30, VA 245/35+HA 285/30	
8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	120-280	VA 245/35	nur Bremse 370mm, HA ✘
9,5 x 21		HA 43			HA 275/30, 285/30	
8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	120-150	VA 245/35	nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30	
9 x 21	B43	VA 34	ZP568F	120-280	VA 245/35	nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30	

E-Klasse 4Matic NEU 2024 R2EW (W214) 5/112 66,6 e1*2018/858*00213*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	32,5	-	145-280	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	AC-MB6	29	ZP567F	145-280	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	
8 x 19	B43	32,5+36	-	145-280	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	B43	35,5	-	145-280	245/45M+S	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	145-280	235/45, 245/45, 255/40	
9 x 19	B40	30	-	145-280	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

Kombinationen

9 x 19	B40	VA 30	-	145-280	VA 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 255/40, 265/40, 275/40	
8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	145-280	VA 245/35	nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30	

E-Klasse PHEV NEU 2024 R2EW (W214) 5/112 66,6 e1*2018/858*00213*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B43	35,5	-	145, 150	245/45M+S	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	145, 150	245/45M+S	
9 x 19	B40	30	-	145, 150	245/45M+S	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

Kombinationen

9 x 19	B40	VA 30	-	145, 150	VA 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40	
9 x 20	B43	VA 32 od. 34	-	145, 150	VA 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35	
8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	145, 150	VA 245/35	nur Bremse 370mm, HA ✘
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30	

E-Klasse 4Matic PHEV NEU 2024 R2EW (W214) 5/112 66,6 e1*2018/858*00213*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B43	35,5	-	145-185	245/45M+S	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	145-185	245/45, 255/40	
9 x 19	B40	30	-	145-185	245/45M+S	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

Kombinationen

9 x 19	B40	VA 30	-	145-185	VA 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40	
9 x 20	B43	VA 32 od. 34	-	145-185	VA 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35	
8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	145-185	VA 245/35	nur Bremse 370mm, HA ✘
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30	

E-Klasse AMG E53 Hybrid NEU 2024 R2EW (W214) 5/112 66,6 e1*2018/858*00213*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B43	35,5	-	145-185	245/45M+S	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	145-185	245/45, 255/40	
9 x 19	B40	30	-	145-185	245/45M+S	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B41	VA 22	ZP568F	330	VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30, VA 265/35+HA 295/30	
10,5 x 21		HA 43				

EQA 2. Quartal 2021 F2B 5/112 66,6 e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	53,5	-	80-139	225/55M+S, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	80-139	215/60, 225/55	nur M+S
	RC32	42,5+44	ZP564F	80-139	215/60M+S	
		49	ZP564F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55	
	B32	45	ZP561F	80-139	215/60, 225/55	nur M+S
	B39	45	ZP561F	80 (140)	215/60, 225/55	nur M+S
	AC-MB6	45	AV1	80-139	215/60, 225/55	nur M+S
	AC-V51	50	ZP564F	80-139	225/55M+S, 235/55	nicht Bremse 350mm
CA 20	51	ZP568F	80-139	225/55, 235/55	nicht Bremse 330x30mm	
8 x 18	Oxigin 25	51+52	-	80-139	235/55	Orig.-Verschr.
	RC25	53	ZP561F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55	
	RC34	48	ZP568F	80-139	225/55M+S	
	B24	48	ZP561F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S	
				95	215/60, 225/55	
	B36 / B42 / B44	45	ZP561F	80-139	215/60M+S	
				95	215/60	
	AC-518	48	AV1	80 (140)	215/60, 225/55	nur M+S
	AC-521	45	AV1	80-139	215/60	nur M+S
	AC-M10	45	AV4	80-139	215/60	nur M+S
	AC-V51	52	AV1	80-139	225/55, 235/55	nicht Bremse 350mm
	CA 23	45	ZP568F	80-139	215/60	nur M+S
FMI08 Thoe	49	F31	80-139	225/55	nur M+S	
7,5 x 19	RC32	53,5	ZP564F	80-139	235/45, 235/50 , 245/45	Orig.-Verschr., max. Achslast bis 1390 kg
	RC34	53,5	-	80-139	235/45, 235/50 , 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	53,5	-	80-139	235/50 , 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	49+53	-	80-139	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	-	80-139	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	45	ZP568F	80-139	235/45	
		48	ZP568F	80-139	235/45, 245/45	
	AC-518	47	AV1	80 (140)	225/50M+S, 245/45	
FMI08 Thoe	47	F31	80-139	235/45		
8,5 x 19	RC32	47,5	-	80-139	235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	80-139	235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
8 x 20	B38	48	ZP561F	80-139	215/45M+S, 235/45, 245/40	
	B40	43	ZP561F	80-139	215/45M+S, 235/45	
	B43	39	ZP568F	80-139	215/45M+S	
				95	215/45	
		48	ZP568F	80-139	215/45M+S, 235/45, 245/40	
FMI08 Thoe	45	F31	80-139	235/40		
8,5 x 20	B43	50,5	-	80-139	235/45 , 245/40	Orig.-Verschr.
	B42	48	ZP561F	80-139	235/45	
FMI12 Kari	50	F94	80-139	235/40, 235/45		
9 x 20	B40	49	ZP561F	80-139	235/45	
	B43	50	-	80-139	235/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen

EQB 2. Quartal 2021 F2B 5/112 66,6 e1*2007/46*1909*12*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	53,5	-	80-139	225/55M+S, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP561F	95-139	215/60M+S, 225/55M+S	
	B32	45	ZP561F	95-139	215/60M+S, 225/55M+S	
	AC-MB6	45	AV1	95-139	215/60M+S, 225/55M+S	
	AC-V51	50	ZP564F	95-139	225/55M+S, 235/55	nicht Bremse 350mm
	CA 20	51	ZP568F	80-139	225/55, 235/55	nicht Bremse 330x30mm
8 x 18	RC25	53	ZP561F	111, 139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55	
	B24	48	ZP561F	95-139	215/60M+S, 225/55M+S	
	B36 / B42 / B44	45	ZP561F	95-139	215/60	nur M+S
					215/60	nur M+S
	AC-521	45	AV1	111, 139	215/60	nur M+S
	AC-M10	45	AV4	95-139	215/60	nur M+S
	AC-V51	52	AV1	95-139	225/55M+S, 235/55	nicht Bremse 350mm
CA 20 / CA 23	45	ZP568F	95-139	215/60	nur M+S	
7,5 x 19	RC32	53,5	ZP564F	80-139	225/50, 235/45, 235/50 , 245/45	Orig.-Verschr., max Achslast bis 1390 kg
	RC34	53,5	-	80-139	235/45, 235/50 , 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	53,5	-	111, 139	235/50 , 245/45	Orig.-Verschr.

8 x 19	RC32	49+53	-	80-139	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	ZP568F	80-139	235/45			
	FMI08 Thoe	47	F31	80-139	235/45			
8,5 x 19	RC32	47,5	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	47,5	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm	
8 x 20	B38	48	ZP561F	111 111, 139	215/45M+S 235/45, 245/40			
		B40	43	ZP561F	111 111, 139	215/45M+S 235/45		
	B43		39	ZP568F	111	215/45M+S		
		48	ZP568F	111 111, 139	215/45M+S 235/45, 245/40			
	8,5 x 20	B43	50,5	-	111, 139	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		B42	48	ZP561F	111, 139	235/45		
FMI12 Kari		50	F94	80-139	235/40, 235/45			
9 x 20	B40	49	ZP561F	111, 139	235/45			
	B43	50	-	95-139	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen	

EQC ab 07.2019 204X 5/112 66,6 e1*2001/116*0480*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	32	-	145	VA 235/55	Orig.-Verschr., Ausführung "D14"
8 x 19		34			HA 255/50	
8 x 19	RC32	34	-	145	VA+HA 235/55	Orig.-Verschr., Ausführung "D14"
		34			VA 235/55+HA 255/50	
	RC34	34	-	145	VA+HA 235/55	Orig.-Verschr.
					145	
	RC32	32,5	-	145	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	30,5+ 32,5	-	145	VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
27					ZP568F	
8,5 x 19	RC32	35,5	-	145	VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
					145	
	B41	28	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50	ET28 VA ✘
		35,5+36	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50	
FMI07 Atena	28	F95	145	VA 235/55+HA 255/50	VA ✘	
8,5 x 20	RC29	33	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45	
					145	
	RC34	20	ZP568F	145	VA 235/50+HA 255/45	VA ✘
					145	
	B41	28	ZP568F	145	235/45, 235/50 od. VA 235/50+HA 255/45	VA ✘
					145	
CA 19	32+35	ZP568F	145	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	AC-518	33	F95	145	245/45	
9 x 21	CA 17	35	ZP568F	145	245/40, 255/40	
9,5 x 21	B41	36	ZP568F	145	VA 245/40+HA 275/35	

EQC 400 4matic 204X 5/112 66,6 e1*2001/116*0480*31..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	34	ZP568F	145 (300)	235/55, 245/50, 255/50HA	
	B40	32,5	-	145 (300)	235/55, 255/50HA	Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	145 (300)	235/55, 255/50HA	Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	145 (300)	235/55, 245/50, 255/50HA	
	Oxigin 29	32	ZP568F	145 (300)	235/55, 255/50HA	
8,5 x 19	B32	34,5	ZP561F	145 (300)	235/55, 255/50HA	
	B37	32+35	ZP561F	145 (300)	235/55, 255/50HA	
	CA 20	35	ZP568F	145 (300)	235/55, 255/50HA	
7,5 x 20	B43	32	-	145 (300)	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., Ausführung "D12"
8,5 x 20		30				
8 x 20	B43	27	ZP568F	145 (300)	245/45	
		30	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 20	B24	33	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45	
		34,5	-	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B43	35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45	
		145 (300)	235/50, 245/45, 255/45			
9 x 20	B37	29	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA	✘
		34	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA	
	B40	33	ZP568F	145 (300)	245/45, 275/40HA	
		35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA	
	CA 20	35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA	
		30	ZP568F	145 (300)	245/45	

	Oxigin 28	35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
8,5 x 21	B43	30+34	ZP568F	145 (300)	235/45, 245/40, 255/40		

Kombinationen

8,5 x 21	B43	VA 30	ZP568F	145 (300)	VA 235/45, 245/40		
9 x 21		HA 36					

EQE - Limousine NEU Sommer 2022 **E2EQEW** 5/112 66,6 e1*2018/858*00036*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	45	-	109-135	235/50 , 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B43	45	-	109, 135	235/50 , 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
	FMI12 Kari	45	-	109-135	235/50	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	109-135	235/50, 245/45, 255/45	
	RC34	38	ZP568F	109-135	245/45	
		43	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45	
	B43	36	-	109, 135	235/50, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
38		ZP568F	109, 135	245/45	max. Leistung 180, 215, 300 kW	
43		ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45	max. Leistung 180, 215, 300 kW	
8,5 x 19	RC32	47,5	-	109-135	235/50, 245/45, 255/40, 255/45 , 265/45	Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	109-135	255/45	Orig.-Verschr.
			-	109-135	235/50, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., ohne/mit Hinterachslenkung 5°
	B43	47,5	-	109, 135	235/50, 245/45, 255/45 , 265/45	Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
			44	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45
	AC-M10	45	AV4	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	max. Leistung 180, 215, 300 kW
	CA 23	45	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
Oxigin 28	45	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
8,5 x 20	B43	50,5	-	109, 135	235/45, 255/40	Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
		35	ZP568F	109, 135	235/45	max. Leistung 180, 215, 300 kW
		43	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40	max. Leistung 180, 215, 300 kW
	AC-M10	40	AV1	109, 135	235/45	max. Leistung 180, 215, 300 kW
FMI12 Kari	50	F94	109-135	255/40		
9 x 20	B43	VA 50	-	109, 135	VA 255/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 20		HA 66			HA 285/35	
9 x 20	B43	VA 50	-	109, 135	VA 255/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit Hinterachslenkung an HA nur 285/35
10 x 20		HA 66			HA 285/35, 295/35	
9 x 20	B43	50	-	109, 135	255/40	Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
				109, 135	235/45, 255/40, 265/40HA	Orig.-Verschr., max. 4,5° Hinterachslenkung
				109, 135	235/45, 255/40	Orig.-Verschr., max. 10° Hinterachslenkung
	B37	48	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40	max. 4,5° Hinterachslenkung
				109, 135	235/45, 255/40	max. 10° Hinterachslenkung
	B40	49	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40	max. Leistung 180, 215, 300 kW
	B43	44	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40HA	max. Leistung 180, 215, 300 kW, bei 265/40 ✖
	AC-522	40	AV1	109-135	235/45, 245/40	
CA 20	45	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40HA	max. Leistung 180, 215, 300 kW, bei 265/40 ✖	
FMI11 Elatha	46	F95	109-135	235/45		
Oxigin 28	45	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40	max. Leistung 180, 215, 300 kW	
9,5 x 20	CA 17	50	ZP561F	109-135	245/40	
8,5 x 21	B43	43	ZP568F	109, 135	255/35	max. Leistung 180, 215, 300 kW
9 x 21		45	ZP568F	109, 135	255/35	max. Leistung 180, 215, 300 kW
	CA 20	50	OX556F	109, 135	255/35	max. Leistung 180, 215, 300 kW
FMI07 Atena		50	F95	109-135	265/35	

EQE350+ NEU Sommer 2023 **E2EQEW** 5/112 66,6 e1*2018/858*00036*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	45	-		235/50	Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	RC32	47,5	-		255/45	Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 20	CA 19	45	ZP561F	109	245/40	

EQE AMG NEU i.V. Sommer 2023 **E2EQEW** 5/112 66,6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

EQE - SUV NEU 4. Halbjahr 2022 **E2EQEX** 5/112 66,6 e1*2018/858*00187*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	36	-	109, 135	235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, ECE i.V.
					235/55, 245/50, 255/50, 265/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serie
					235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		32,5	-	109, 135	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serie
					235/55, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen

	CA 24	30	ZP569F	109-135	235/55		
8,5 x 19	CA 26	40	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50, 255/50, 265/50, 275/45		mit 21"/22" Serienbereifung
9 x 19	B40	30	-	109, 135	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serie
8,5 x 20	B43	38,5	-	109, 135	255/45		Orig.-Verschr., Ausführung "D12"
				109, 135	255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 21	B43	30	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40		mit 21"/22" Serienbereifung
				109, 135	235/45, 255/40		
9,5 x 21	B43	41,5	-	109, 135	255/40, 265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serienbereifung
				109, 135	255/40, 265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

EQE AMG - SUV 43/53 4Matic NEU		4. Halbjahr 2022	E2EQEX	5/112	66,6	e1*2018/858*00187*..	
Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 21	B43	41,5	-	135, 185	265/40M+S, 275/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen	

EQS - Limousine NEU		2. Halbjahr 2022	E2EQSW	5/112	66,6	e1*2018/858*00035*..	
Sensor - Brocksens 8							

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 19	RC34	30,5	-	109-135	235/55		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE	
				109-135	235/55, 245/50			
			34	-	109-135	235/55		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
					109-135	235/55, 245/50		
		B43	34	ZP568F	109, 135	235/55 , 245/50, 255/50		
		RC32	32,5	-	109-135	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		RC34	32,5	-	109-135	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		B43	27+28	ZP568F	109, 135	235/55		
			32,5	-	109, 135	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
			36	-	109, 135	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	35	AV1	109, 135	235/55, 245/50, 255/50			
	CA 24	30	ZP569F	109-135	235/55, 245/50		nicht Brembo Bremse	
	Oxigin 29	32	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50			
8,5 x 19	RC32	35,5	-	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	31,5	-	109-135	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	
	B37	35	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50			
	B41	35,5	ZP559F	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45			
39		ZP568F	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 265/50, 275/45		mit Hinterachslenkung 4,5° mit Hinterachslenkung 10°		
9 x 19	B41	38	ZP568F	109-135	255/50, 275/45			
	CA 24	35	ZP569F	109-135	265/45		nicht Brembo Bremse	
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45			
		39	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45			
8,5 x 20	B43	33	-		255/45		Orig.-Verschr., i.V.	
	B24	33	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45			
		42	ZP568F	109, 135	255/45, 265/45			
	B41	28	ZP559F	109-135	235/50, 245/45, 255/45			
		35	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45			
	B43	34,5	-	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.	
		30+35+40	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		ET30 bei 265/45 ✘	
		AC-M10	30	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45		
			40	AV1	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
		CA 17	35	ZP561F	109-135	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 19	32	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45		nicht für Carbon-/Keramikbremscheiben	
9 x 20	B37	37	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45			
	B40	34	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45			
	B41	33+35	ZP559F	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45			
		38	ZP559F	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45, 275/40			
	B43	33+35	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45			
		38	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45, 275/40			
		42	ZP568F	109, 135	255/45, 265/45, 275/40			
		AC-522	33	AV1	109-135	245/45, 255/45		nicht für Carbon-/Keramikbremscheiben
			40	AV1	109-135	255/45, 265/40		nicht für Carbon-/Keramikbremscheiben
		CA 20	35	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
	FMI11 Elatha	34	F95	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45			
	Oxigin 28	35	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45			
9,5 x 20	CA 17	36	ZP561F	109-135	255/45, 265/40			
8,5 x 21	B41	30+34+37	ZP568F	109-135	235/45, 255/40			
	B43	30+34+37	ZP568F	109, 135	255/40			
	B43	36	ZP568F	109, 135	255/40, 265/40			
	CA 20	37	ZP568F	109, 135	255/40, 265/40			

9 x 21	FMI07 Atena	33	F95	109-135	255/40, 265/40		
		40	F95	109-135	VA+HA 255/40, 265/40, 275/35 od. VA 245/40+HA 275/35		
9,5 x 21	B41	41,5	-	109-135	265/40		Orig.-Verschr.
	B43	41,5	-	109, 135	255/40, 265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	FMI10 e-Joule	41,5	-	109, 135	255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP559F	109-135	255/40, 265/40		
		43	ZP568F	109-135	255/40, 265/40, 275/35		
B43	36	ZP568F	109, 135	255/40			
10 x 21	FMI07 Atena	40	F95	10-135			
9,5 x 22	B41	37	ZP568F	109-135	265/35		

Kombinationen

8,5 x 21	B41	VA 34	ZP568F	109-135	VA+HA 255/40 od.		
10,5 x 21		HA 43			VA 245/40+HA 275/35, VA 255/40+HA 285/35		
9,5 x 21	B41	VA 31	ZP568F	109-135	VA+HA 265/40 od.		
10,5 x 21		HA 43			VA 245/40+HA 275/35, VA 255/40+HA 285/35		HA bei 275/35 u. 285/35 ✖

EQS - SUV NEU 4. Halbjahr 2022 E2EQSX 5/112 66,6 e1*2018/858*00188*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B41	20	ZP559F	135	275/45	
9 x 21	FMI07 Atena	26	F95	135	265/45, 275/40, 275/45, 285/45	
10 x 21	FMI07 Atena	31	F95	135	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40	
10 x 22	FMI07 Atena	31	F95	135	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35	
10 x 23	STC-23	32	Kit0613	135	275/35, 285/35	Achtung - Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 52,00 netto

Kombinationen

9,5 x 21	B41	VA 31	ZP568F	135	VA+HA 275/40, 275/45, 285/40, 285/45		
10,5 x 21		HA 31					

EQS 53 AMG NEU 2022 E2EQSW 5/112 66,6 e1*2018/858*00035*4-9

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B41	41,5	-	185	265/40	Orig.-Verschr.
	B43	41,5	-		265/40	Orig.-Verschr., i.V.
	FMI10 e-Joule	41,5	-	185	265/40, 275/35, 275/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	36+43	ZP559F	185	265/40, 275/35, 275/40	nur M+S
10 x 21	B41	47	-		275/40	Orig.-Verschr., i.V.
	FMI07 Atena	40	F95	185	265/40M+S, 275/35, 275/40	
10,5 x 22	B41	43	ZP568F	185	275/35, 285/35	

EQT NEU im Laufe 2023 MFK 5/114,3 66,1 e2*2018/858*00014*.., e2*2018/858*00015*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	40	-(N7)	51-96	205/60	Orig.-Verschr., Ausführung N7
6,5 x 17	RC27	32	-	51	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
		35+40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7 x 17	RC27	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50	Elektro
	B39	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50	Elektro
7,5 x 17	B24	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	Elektro, kurze Karosserie
7 x 18	RC27	38	-	51	205/55, 215/50, 235/45	Elektro
		34	-	51	215/45, 225/45	Elektro, kurze Karosserie
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	225/45	Elektro
		35	ZP581	51	215/45, 225/45	Elektro, kurze Karosserie
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	51	215/45, 225/45	Elektro, kurze Karosserie, Kit mit Art.Nr.98478
					225/45	Elektro
	CA 20	40	ZP581	51-96	215/45, 225/40, 225/45	
8 x 18	B24	38	ZP581	51	215/45, 225/45	Elektro, kurze Karosserie
					225/45	Elektro
	B36	35	ZP581	51	215/45	Elektro, kurze Karosserie
	B42 / B44	40	ZP581	51	215/45	Elektro, kurze Karosserie

EQV 300 ab 2020 639/2 5/112 66,6 e1*2007/46*0457*25... (FIN: W447...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	Originaldim.	51		70	245/55	900 kg Mindesttraglast pro Felge
	RC25T	51	-	70 (150)	245/55	Orig.-Verschr.

7 x 17	RC30T	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	B45	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	AC-V51	51	14x1,5, Kug.R14, 30mm	70 (150)	245/55		
	Pro1	49	ZP569F	70	245/55		
7,5 x 17	RC25	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr.
	B45	52	-	70 (150)	245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	AC-V51	50	ZP564F	70 (150)	245/50		
	CA 20	51	ZP568F	70	245/50		
8 x 18	RC25	45	ZP561F	70 (150)	245/50, 255/45		bei 245/50 ✘

G-Klasse ab 03.2019 463A 5/130 84,1 e1*2007/46*1830*...

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC25T	43	-	210-310	265/60, 275/60		Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen
	B45	43	-	210-310	265/60, 275/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
8 x 18	8400 Bluster	35	-	210-310	265/55, 265/60, 275/60, 285/55		Orig.-Verschr., ohne AMG-Line ab 275/60 ✘
8,5 x 19	B41	52	-	210-310	265/50, 265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	32	-	310	275/50		Orig.-Verschr.
				210-310	265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., ohne AMG-Line nur 265/45 auflagenfrei!
9 x 20	8400 Bluster	32	-	210-310	265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		Orig.-Verschr., ohne AMG-Line nur 265/45 auflagenfrei!
9,5 x 20	B40	35	-	210-310	265/50, 275/50, 285/45, 295/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 21	CA 17	35	ZP561F	210-310	265/45, 275/45		Allrad
10 x 21	B43	33	-	210-310	265/45, 275/45, 285/45, 295/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
10,5 x 21	CA 20	38	ZP569F	210-310	275/45, 285/45, 295/40		mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 22	CA 20	35	ZP569F	210-310	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		mit AMG-Line Verbreiterungen
	FMI09 CRATOS	36	-	210-310	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22	B41	35	-	210-310	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen
11 x 22	CA 20	30	ZP569F	210-310	275/40, 285/40		mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 23	STC-23	35	-	210-310	285/35, 295/35		nur mit AMG-Line Verbreiterung auflagenfrei!

AMG G 63 ab 2018 463A 5/130 84,1 e1*2007/46*1830*...

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 20	B40	35	-	430	275/50, 285/45, 295/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 21	B41	33	-	430	275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	B43	33	-	430	275/45, 285/45, 295/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 22	FMI09 CRATOS	36	-	430	275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP569F	430	275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		
10,5 x 22	B41	35	-	430	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		Orig.-Verschr.
11 x 22	CA 20	30	ZP569F	430	275/40, 285/40		
10 x 23	STC-23	35	-	430	285/35, 295/35		

GL-Klasse (siehe Konfigurator) ab 2013 166 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*... (FIN: WDC1668...)

GL 63 AMG (siehe Konfigurator) ab 2013 166 5/112 66,6 e1*2007/46*0826*...

GLA 2014 245G 5/112 66,6 e1*2001/116*0470*06-..., e1*2007/46*1207*...

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	D17	38	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	100-155	215/60		Orig.-Verschr., auch Allrad
7 x 17	D17	44+48,5	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
		47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	37	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., auch Allrad	
	RC27	47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	RC30	44	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B39	35+47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60		ET47 nicht Bremse 295mm
7 x 18	RC27	46	-	80-155	235/50		Orig.-Verschr., auch Allrad
7,5 x 18	RC30	42+44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC32	42,5+44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	B39	45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	D17	40	-	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad

8 x 18	RC29	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
		48	-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	40	ZP568F	80-155	215/55		
		43	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 245/45		
	B36	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch Allrad
	B37	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
		48	-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
	AC-518	42	-	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		48	-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
AF20	35	AV1	80-155	215/55, 235/45			
	40	AV1	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45			
7,5 x 19	B32	44	-	80-155	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B39	33	ZP568F	80-155	225/45, 235/45		
43		ZP568F	80-155	225/45, 235/45, 245/45			
8 x 19	B43	43	ZP568F	80-155	235/45		
	Oxigin 29	43	ZP568F	80-155	235/45		
	RC29	39	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC32	40	-	80-155	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	80-155	225/45, 235/40		
		43	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B24	45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		auch Allrad, nicht Bremse 295mm
	B38	39	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		auch Allrad, nicht Bremse 295mm
	B40	38+43	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	B43	34	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45		
	AC-518	38+47	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	CA 17	45	ZP568F	80-280	235/45		
	FMI07 Atena	39	F95	80-155	225/45, 235/40		
	8 x 20	B38	43,5	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35, 245/40	
44			-	80-155	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
B40		39	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
B43		39	ZP568F	80-155	235/35, 235/40, 245/35		
		48	ZP568F	80-155	235/35, 235/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GLA 45 AMG 4matic (siehe Konfigurator) ab 2014 245G 5/112 66,6 e1*2001/116*0470*... e1*2007/46*1207*...

GLA ab 2020 F2B 5/112 66,6 e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	85-165	215/65	Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 305mm u. nicht 350mm
7 x 17	D17	44	-	85-165	215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	D17	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60	nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60	nicht Bremse 350mm
	RC34	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B45	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 318, 330 u. 350mm
	AC-V51	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 318, 330 u. 350mm
	CA 26	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60	nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	Pro1	49	F31	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	RC25	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27	52,5	-	85-165	225/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65	
7 x 18	B24	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60	nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27	46	-	85-165	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., Ausführung D4
	RC34	53	-	85-165	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44	-	85-165	215/60	Orig.-Verschr.
		49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	B32	49+52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	AV1	85-165	215/60, 225/55	
	AC-V51	50	-	85-165	225/55, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 318 u. 350mm
	CA 20	51	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	nicht Bremse 330x30mm
RC25	53	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 235/55		
	48	-	85-165	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.	

8 x 18	RC29	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/55, 225/60		auch Hybrid
	B37	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	ZP568F	85-165	215/60		
	AC-518	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	AV1	85-165	215/60		
	AC-M10	45	AV4	85-165	215/60		
	AC-V51	52	AV1	85-165	225/55, 235/55		nicht Bremse 350mm
7,5 x 19	FMI08 Thoe	49	F31	85-165	225/55, 225/60		
	RC32	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 / RC34	49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318mm
	RC32	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/50, 245/45		
		49	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
AC-518	47	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
9 x 19	CA 17	53	OX556F	85-165	235/45		auch für Hybrid
	CA 19	53	OX556F	85-165	235/45		nicht Bremse 318x30mm
8 x 20	B43	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40		
	B38	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40		
	FMI08 Thoe	45	F31	85-165	215/45, 235/45		
8,5 x 20	B43	51,5	-	85-165	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	48	ZP568F	85-165	235/45		
	FMI12 Kari	50	F94	85-165	235/45, 245/40		
8,5 x 21	B43	51	-	85-165	245/35		Orig.-Verschr.

GLA NEU i.V.

im Laufe 2023

GLA 35 AMG

ab 2020

F2B

5/112

66,6

e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	49	-	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	225	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45	
	RC32	40	-	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43+48	ZP568F	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	ET48 nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	B40 / B43	43	ZP568F	225	235/50, 245/45	
	Oxigin 29	43	ZP568F	225	235/50, 245/45	
	D17	44	ZP568F	225	235/50, 245/45	
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45	
		52	-	225	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B41	35,5+36	ZP568F	225-310	235/45	
		39	ZP568F	225-310	235/45, 245/45	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	B44	42	ZP568F	225	235/50, 245/45	
9 x 19	AC-M10	45	AV4	225	235/50, 245/45, 255/45	
9 x 19	FMI12 Kari	49	-	225-310	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	48	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	B40	43	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	B43	39	ZP568F	225	235/45	
	FMI08 Thoe	45	F31	225-310	235/40, 235/45, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 20	B43	51,5	-	225	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	RC34	43	ZP568F	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
	B43 / B44	40	ZP568F	225	235/45	
	AC-518	45	AV1	225	235/45, 245/40	
	AC-M10	40	AV1	225	235/45	
	FMI12 Kari	50	F94	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20	B40	49	ZP568F	225	235/45, 245/40, 255/40	
		42	ZP568F	225	235/45	
	B43	44	ZP568F	225	235/45, 245/40	
		45	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	FMI11 Elatha	46	F95	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
8,5 x 21	B43	51	-	225	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	FMI08 Thoe	VA 47	F31	225-310	VA+HA 235/45, 245/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19		HA 41					
8 x 20	FMI08 Thoe	VA 45	F31	225-310	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20		HA 41					

GLA 45 AMG ab 2020 **F2B** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	49	-	225-310	235/45, 235/50 , 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	225-310	235/45, <u>235/50</u> , 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	225-310	235/45, <u>235/50</u> , 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B41	35,5+36	ZP568F	225-310	235/45		
9 x 19	FMI12 Kari	49	-	225-310	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	FMI08 Thoe	45	F31	225-310	235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
9 x 20	FMI11 Elatha	46	F95	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		

Kombinationen

8 x 19	FMI08 Thoe	VA 47	F31	225-310	VA+HA 235/45, 245/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19		HA 41					
8 x 20	FMI08 Thoe	VA 45	F31	225-310	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20		HA 41					

GLA 45, - 45s AMG NEU im Laufe 2023 **F2B** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1909*07-...

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	B43	39	ZP568F	285, 310	235/45		
8,5 x 20	AC-M10	40	AV1	285, 310	235/45		

GLA 250e NEU **F2B** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1909*08-...

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	44	-	118	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	118, 120	215/65, 225/60, 235/60		Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	RC30	35	ZP568F	118	215/65, 225/60		Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	CA 26	42+47	ZP568F	118, 120	215/65, 225/60, 235/60		Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	B24	35	ZP568F	118, 120	215/65		nicht Bremse 350mm
	CA 20	47	ZP568F	118, 120	215/65, 225/60, 235/60		Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7 x 18	RC27	46	-	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	RC30	42	-	118, 120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		35	ZP568F	118, 120	215/60		Plug-in-Hybrid
	B32	40	-	118, 120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		44	-	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	AC-MB6	45	AV1	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	AC-V51	50	-	118, 120	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
8 x 18	D17	40	-	118	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC27	48	-	118	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC25	45	ZP568F	118	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
		35	ZP568F	118, 120	215/60		Plug-in-Hybrid
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B42	45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
		35	ZP568F	118, 120	215/60		Plug-in-Hybrid
	B44	45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	AC-M10	40	AV1	118, 120	215/60, 225/55		Plug-in-Hybrid
		45	AV4	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	AC-521	45	AV1	118	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
CA 20 / CA 23	45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid	
8 x 19	RC29	45	ZP568F	118	225/50		Plug-in-Hybrid
	B40	43	ZP568F	118, 120	225/50		Plug-in-Hybrid
	B43	43	ZP568F	118	225/50		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 29	43	ZP568F	118, 120	225/50		Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B37	48	-	118	235/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	CA 26	47,5	ZP568F	118, 120	235/50		Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	48	ZP568F	118	215/45, 235/45 , 245/40		Plug-in-Hybrid
	B40	43	ZP568F	118	215/45, 235/45		Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	B42	45+48	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid
	B43	52,5	-	118	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
43		ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid	
9 x 20	B43	44	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid
	CA 20 / CA 23	45	ZP568F	118, 120	235/45		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	45	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid

GLB ab 2019 **F2B** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
							Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm. Felce

6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		muss unbedingt vorher probiert werden, es kann sein, dass die Bremszange an den Speichen streift!
	RC34	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	D17	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	D17	44	-	85-165	215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	D17	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC32	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B39	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 318 u. 350mm
	CA 26	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	Pro1	49	F31	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC25	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65		
7,5 x 18	B24	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC32	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung D4
	RC34	53	-	85-165	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr.
		49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	49+52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	AV1	85-165	215/60, 225/55		
	AC-V51	50	-	85-165	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318 u. 350mm
	CA 20	51	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		nicht Bremse 330x30mm
8 x 18	RC25	53	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 235/55		
	RC29	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/55, 225/60		
	B36	45	ZP568F	85-165	215/60		
	B37	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	ZP568F	85-165	215/60		
	AC-518	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	AV1	85-165	215/60		
	AC-M10	45	AV4	85-165	215/60		
	AC-V51	52	AV1	85-165	225/55, 235/55		nicht Bremse 350mm
	CA 23	45	ZP568F	85-165	215/60		
	FMI08 Thoe	49	F31	85-165	225/55, 225/60		
	7,5 x 19	RC32	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45	
RC34		53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., bis Achslast 1390 kg
RC32 / RC34		49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 318mm
	RC32	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/50, 245/45		
		49	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F95	85-165	225/50, 245/45		
8 x 20	B43	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40		
	B38	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40		
	FMI08 Thoe	45	F31	85-165	215/45, 235/45		
8,5 x 20	B43	51,5	-	85-165	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	48	ZP568F	85-165	235/45		
8,5 x 21	FMI12 Kari	50	F94	85-165			
	B43	51	-	85-165	245/35		Orig.-Verschr.

GLB 35 AMG

ab 2020

F2B

5/112

66,6

e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	49	-	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45	
	RC32	40	-	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43+48	ZP568F	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B40 / B43	43	ZP568F	225	235/50, 245/45	
	CA 24	43	ZP568F	225	245/45	
8,5 x 19	Oxigin 29	43	ZP568F	225	235/50, 245/45	
	D17	44	ZP568F	225	235/50, 245/45	
	B32	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45	
		52	-	225	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B41	35,5+36	ZP568F	225	235/45	
		39	ZP568F	225	235/45, 245/45	
B44	42	ZP568F	225	235/50, 245/45		

9 x 19	AC-M10	45	AV4	225	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 17	49	ZP568F	225	245/45		
	FMI12 Kari	49	-	225	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	48	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B40	43	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B43	39	ZP568F	225	235/45		
8,5 x 20	FMI08 Thoe	45	F31	225	235/40, 235/45, 245/40		
	B43	51,5	-	225	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	RC34	43	ZP568F	225	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B43 / B44	40	ZP568F	225	235/45		
	AC-518	45	AV1	225	235/45, 245/40		
9 x 20	AC-M10	40	AV1	225	235/45		
	B40	49	ZP568F	225	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	42	ZP568F	225	235/45		
	B43	44	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	CA 23	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
8,5 x 21	FMI11 Elatha	46	F95	225	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B43	51	-	225	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	FMI08 Thoe	VA 47	F31	225	VA+HA 235/45, 245/45		
9 x 19		HA 41					
8 x 20	FMI08 Thoe	VA 45	F31	225	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		
9 x 20		HA 41					

GLC ab 2015 204X (WDC253) 5/112 66,6 e1*2001/116*0480*16-... (FIN: WDC2539...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	36	-	100-190	235/60, 235/65	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 360mm
	RC27	36	-	100-190	235/65	 Orig.-Verschr.
	RC32	36	-	100-190	235/65, 245/60, 255/60	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	36	ZP568F	100-190	235/65, 245/60, 255/60	 Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	100-190	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	40	-	100-190	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	40	ZP568F	100-190	235/65, 245/60, 255/60	
	B36	35	ZP568F	120-190	235/60, 235/65, 255/60	nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	AC-518	30	-	100-190	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55	
	B32	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55	
	B39	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55	
8 x 18	D17	38	-	100-190	235/55, 235/60	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	235/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/55, 235/60	 Orig.-Verschr.
	RC25	38	-	100-190	235/60, 245/55, 255/55	 Orig.-Verschr.
	RC27	32,5	-	100-243	235/55, 235/60	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	30+40	ZP568F	100-243	235/55, 235/60	nicht Bremse 360mm
	B36	35	ZP568F	120-190	235/60, 245/55	auch für Hybrid
	B37	35	ZP568F	120-180	235/55, 235/60	
	B38	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60	
	B42	30	ZP568F	100-243	235/55, 235/60	
	B44	35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60	
	AC-M10	30	AV4	100-243	235/55, 235/60	
	AF18	40	AV1	100-243	235/55, 235/60	nicht Bremse 360mm
8,5 x 18	FMI11 Elatha	26	F95	100-243	235/55, 235/60	
	B32	35	AV1	100-190	235/55, 235/60	
7,5 x 19	B32	30	ZP568F	100-243	235/55, 235/60	
	B39	33	ZP568F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	
8 x 19	Oxigin 18	35	ZP568F	100-190	235/55, 245/50	nicht Bremse 360mm
	RC27	38	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/55	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50	 Orig.-Verschr.
	B40	38	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	 auch für Hybrid
	B43	38	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	 Orig.-Verschr.
	CA 17	38	OX556F	100-190	235/55	 Orig.-Verschr.
	CA 19	38	OX556F	100-243	235/55	 Orig.-Verschr.
	CA 24	38	OX556F	100-243	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	32,5+34	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	27	ZP568F	100-243	235/50, 235/55	
B38	35	ZP568F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		

	B40	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		34	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-518	38	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	FMI07 Atena	39	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 19	D17	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	35,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	B32	34,5	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B37	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B41	35,5+36	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		
		39	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B42	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 360mm
	B43	40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B44	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AF18	30+40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AF20	30	AV1	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	CA 23	40	OX556F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	28	F95	100-243	235/50, 235/55		
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-243	235/55		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 28	30+40	ZP569F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
8 x 20	B38	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	27+30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
		39	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		auch Hybrid
	RC29	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 19	40	F95	100-243	235/45, 255/45		nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	40	-	100-243	255/45		Orig.Verschr.
	RC34	38	ZP568F	100-243	245/45, 255/45		auch für Hybrid
	B32	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
			ZP561F	120-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm, mit AMG-Line Verbreiterungen
	B43	34,5	-	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.Verschr.
		35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B44	30+35	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-518	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-521	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M10	30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	32	AV1	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 17	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
		40	ZP568F	100-243	235/45, 255/45		
	CA 19	32	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
FMI07 Atena	39	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45			
B37	37	ZP568F	120-180	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
B40	34	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40			
	33+38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45			
B43	33+35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40			
	38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
AC-518	33	F95	100-243	235/45, 245/45			
AC-522	40	AV1	100-243	235/45			
AF18	40	AV1	100-190	235/45, 245/45			
FMI07 Atena	33	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45			
Oxigin 18	35	ZP568F	120-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		nicht Bremse 360mm	
Oxigin 20	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm	
Oxigin 25	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
Oxigin 28	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40			
9,5 x 20	B37C	32	ZP561F	100-190	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	100-243	255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	30+34+ 37+40	ZP568F	100-243	245/40, 255/40		ET40 nur 245/40
	B43	30+34+ 37	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40		
9 x 21	B32	30	ZP561F	100-190	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 ✖
		40	ZP561F	100-190	245/40		
	B43	36	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	30+37	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		

	CA 17	30+35	ZP561F	100-243	245/40		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-243	245/40		
9,5 x 21	B41	31+36	ZP568F	100-243	245/40		
9 x 22	AF18	35	AV1	100-190	255/30, 255/35		

GLC Coupé ab 10.2016 **204X** **5/112** **66.6** e1*2001/116*0480*.. (FIN: WDC2533...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	D17	38	-	100-190	235/55, 235/60 , 255/55HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/60 , 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC25	38	-	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	32,5	-	100-243	235/55, 235/60, 255/50HA, 255/55HA, 285/50HA		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA		nicht Bremse 360mm
	RC34	30+40	ZP568F	100-243	235/55, 235/60, 245/55		auch für Hybrid
	B36	35	ZP568F	120-190	235/55, 235/60		
	B38	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60		
	B42	30	ZP568F	100-243	235/55, 235/60		
	B42	35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60, 255/55HA		
	B44	35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60, 255/55HA		
	AC-M10	30	AV4	100-243	235/55, 235/60		
	AC-518	35	-	100-190	235/55, 235/60, 285/50HA		Orig.-Verschr.
AF18	35	AV1	100-190	235/55, 235/60, 255/55			
FMI11 Elatha	39	F95	100-243	235/55, 235/60, 245/55		mit Radhausverbreiterungen	
8,5 x 18	B32	30	ZP561F	100-243	235/55, 235/60		
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	100-243	VA 235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		
9 x 19		HA 20			HA 235/55, 255/45, 255/50 , 275/45, 285/45		
8 x 19	RC27	38	-	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/50, 235/55 , 245/50		
	B40	38	ZP561F	100-243	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		
	B43	38	ZP568F	100-243	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45, 255/50HA		auch für Hybrid
	CA 17	38	OX556F	100-190	235/55		
	CA 19	38	OX556F	100-243	235/55		
	CA 24	38	OX556F	100-243	235/55		
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	RC32	32,5+34	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	B38	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	B40	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-518	38	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
FMI07 Atena	39	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50			
8,5 x 19	D17	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	35,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	B32	34,5	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		
	B37	32+35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		ET32 bei 275/45 ✖
	B41	35,5+36	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		
		39	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B42	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA, 275/45HA		nicht Bremse 360mm
	B43	40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		
	B44	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		
	AF18	30+40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AF20	30	AV1	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	CA 23	40	OX556F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	28	F95	100-243	235/50, 235/55		
	Oxigin 20	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 28	30	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		ET40 nicht Bremse 360mm
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
		39	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		auch Hybrid
	RC29	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 19	40	F95	100-243	255/45		nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	40	-	100-243	255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	29+33	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		auch für Hybrid

8,5 x 20	B24	33	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	B43	34,5	-	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B44	30+35	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-518	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-521	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M10	30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	32	AV1	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 17	35	ZP568F	100-243	255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
40		ZP568F	100-243	255/45		nicht Bremse 360mm	
CA 19	32	ZP568F	100-243	255/40, 255/45			
FMI07 Atena	39	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45			
9 x 20	B40	34	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		
		38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	33+35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
		38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40HA, 275/40HA		
	AC-518	33	F95	100-243	235/45, 245/45		
	AF18	40	AV1	100-190	235/45, 245/45, 265/40		
	FMI07 Atena	33	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		
Oxigin 28	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA			
9,5 x 20	B37C	32	ZP561F	100-190	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	100-243	255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	30+34+ 37+40	ZP568F	100-243	245/40, 255/40		ET40 nur 245/40
	B43	30+34+ 37	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40		
9 x 21	B32	30+39	ZP561F	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
		30+40	ZP561F	100-190	245/40		
	B43	36	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
	AF18	30+44	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
30+45		AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40, 275/35			
CA 17	30+35	ZP561F	100-243	245/40			
9,5 x 21	B41	31+36+ 48	ZP568F	100-243	245/40		
	B43	36	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
9 x 22	AF18	30+49	AV1	100-190	255/30, 255/35, 265/30		

GLC 43 AMG		ab 2016		204X	5/112	66.6	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	
Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/50, 235/55 , 255/45			
9 x 19		HA 20			HA 235/55M+S, 255/45, 255/50 , 275/45, 285/45			
8 x 19	RC27	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC32	38	-	270-287	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		nur M+S	
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		nur M+S	
	B43	38	ZP568F	270-287	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S	
	CA 17	38	OX556F	270	235/55		nur M+S	
	CA 19	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S	
	CA 24	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S	
	RC29	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S	
	RC32	32,5+34	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S	
	B24	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S	
	B38	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S	
	B40	32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S	
		32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S	
	B43	34	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S	
		38	F95	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr., nur M+S	
AC-518	35	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S		
FMI07 Atena	39	F95	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S		
D17	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S		
RC25	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S		
RC32	35,5	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S		
B32	34,5	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S		
B37	32+35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S		

8,5 x 19	B41	35,5+36	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		nur M+S
		39	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	B43	40	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		bis 235/55 nur M+S
	B44	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
		35	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	AF18	30	AV1	270	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	AF20	30	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	FMI07 Atena	28	F95	270-287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
8 x 20	Oxigin 28	30	ZP569F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	B38	35	ZP568F	270	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
	B43	27+30	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
		39	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	RC29	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	FMI12 Kari	40	-	270-287	255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B32	40	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B41	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B43	34,5	-	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B44	30+35	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-518	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-521	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-M10	30	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
		40	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AF18	32	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	9 x 20	B41	33	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45	
35			ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		bis 245/45 nur M+S
38			ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		bis 245/45 nur M+S
B43		33	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
		35+38	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		245/45 nur M+S
AF18		33	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
FMI07 Atena	33	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bis 245/45 nur M+S	
Oxigin 28	35	ZP569F	270, 287	235/45, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/40			
9,5 x 20	B37C	32	ZP561F	270	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	270, 287	255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	270-287	VA 245/40M+S, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 22			HA 245/40M+S, 255/35, 255/40, 275/35, 285/35		
8,5 x 21	B41	30+34+37+40	ZP568F	270-287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, ET40 nicht 255/40
	B43	30+34+37	ZP568F	270, 287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
9 x 21	B32	30	ZP561F	270	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 ✘
	B43	36	ZP568F	270, 287	245/40M+S, 255/35, 255/40		
	AF18	30+37	AV1	270	245/40M+S, 255/35, 255/40		
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	270-287	245/40M+S		
		36	ZP568F	270-287	245/40M+S, 255/35		
9 x 22	AF18	35	AV1	270	255/30, 255/35, 265/30		

GLC 43 AMG Coupé ab 2016 204X 5/112 66.6 e1*2001/116*0480*18-- (FIN: WDC253...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
9 x 19		HA 20			HA 235/55M+S, 255/45, 255/50, 275/45, 285/45	
8 x 19	RC27	38	-	270	235/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38	-	270-287	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nur M+S
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
	B43	38	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA	nur M+S
	CA 17	38	OX556F	270	235/55	nur M+S
	CA 19	38	OX556F	270-287	235/55	nur M+S
	CA 24	38	OX556F	270-287	235/55	nur M+S
	RC32	32,5+34	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B24	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nur M+S
	B38	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nur M+S
	B40	32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	34	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nur M+S
38		F95	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA	Orig.-Verschr., nur M+S	
AC-518	35	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA	nur M+S	
FMI07 Atena	39	F95	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nur M+S	

8,5 x 19	D17	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC25	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC32	35,5	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	34,5	ZP561F	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B37	35	ZP561F	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B41	35,5+36	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		nur M+S
		39	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	B43	40	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	B44	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
		35	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	AF18	30	AV1	270	235/50 235/55, 255/45		nur M+S
AF20	30	AV1	270, 287	235/50 235/55, 255/45		nur M+S	
FMI07 Atena	28	F95	270-287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S	
Oxigin 28	30	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S	
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	RC29	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B32	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B41	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B43	34,5	-	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B44	30+35	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-518	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-521	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-M10	30	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
		40	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AF18	32	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	9 x 20	B41	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40	
38			ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		bis 245/45 nur M+S
B43		33+35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
		38	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40HA, 275/40HA		
AF18		33	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
FMI07 Atena	33	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bis 245/45 nur M+S	
Oxigin 28	35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA			
9,5 x 20	B37C	32	ZP561F	270	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	270, 287	255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	270-287	VA 245/40M+S, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 22			HA 245/40M+S, 255/35, 255/40, 275/35, 285/35		
8,5 x 21	B41	30+34+37	ZP568F	270-287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, ET40 nicht 255/40
	B43	30+34+37	ZP568F	270, 287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
9 x 21	B32	30	ZP561F	270	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 ✘
	B43	36	ZP568F	270, 287	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
	AF18	37	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	270-287	245/40M+S		
		36	ZP568F	270-287	245/40M+S, 255/35		
9 x 22	AF18	35	AV1	270	255/30, 255/35, 265/30		

GLC 63 AMG ab 2016 **5/112** **66,6** e1*2007/46*0598*16-.... (FIN: WDC1660...)

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC34	27	ZP568F	350-375	235/55		nur M+S
8,5 x 19	B41	20+21+28	ZP568F	350-375	235/55		nur M+S
		28	F95	350-375	235/55		nur M+S, nicht Bremse 402x39mm
	FMI11 Elatha	21	F95	350-375	235/55		nur M+S
9 x 19	B41	21	ZP568F	350-375	265/45		
8,5 x 20	RC34	30	ZP568F	350-375	235/45		nur M+S
	B41	20	ZP568F	350-375	235/45		nur M+S
9 x 20	B41	20	ZP568F	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45		
		20	F95	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45		
	FMI11 Elatha	20	F95	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45		
9 x 21	FMI07 Atena	26	F95	350-375	245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		

Kombinationen

8 x 19	FMI08 Thoe	26	F31	350-375	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/55+HA 265/50		
9 x 19		20					
9,5 x 20	B32	25	ZP568F		VA265/45+HA295/40		Ausführung "D3", TÜV i.V.
10,5 x 20		20					

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	VA 32,5	-		VA 235/60+HA 255/55	Orig.-Verschr., i.V.
9 x 18		HA 30				
8 x 18	RC27	32,5	-	120-270	235/60	Orig.-Verschr., incl. Coupe
				120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe, mit AMG-Line Verbreiterungen
					235/60, 245/55, 255/55HA	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe
	RC32	32,5	-	120-270	235/60, 245/55	Orig.-Verschr., incl. Coupe
		33	-	145-198	VA+HA 235/60, 245/55 od. VA 235/60+HA 255/55	Orig.-Verschr.
	B42	30	ZP568F	120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm
					235/60, 245/55	incl. Coupe, nur Bremse 370mm
					235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm
	B44	30	ZP568F	120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
					235/60, 245/55	incl. Coupe
					235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
	AC-M10	30	AV4	145-198	VA+HA 235/60, 245/55 od. VA 255/55+HA 285/50	mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
				145-198	235/60, 245/55	nur Bremse 370mm
	FMI08 Thoe	34	F31	120-198	235/60, 245/55	nur Mild Hybrid
FMI11 Elatha	26	F95	145-198	VA+HA 235/60	nicht Bremse 370x36mm VA u. 360x26mm HA	
				VA 235/60+HA 255/55		
8 x 19	RC34	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., Mild Hybrid
9 x 19		HA 30				
8 x 19	B40	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30				
8 x 19	B40	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30			HA 255/50, 275/45, 285/45	
8 x 19	RC32	32,5	-	120-270	235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
	RC34	32,5	-	120-270	235/55	Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
				120-270	235/55, 245/50	Orig.-Verschr., Mild Hybrid
	B40	32,5	-	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA	Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	32,5	-	120-270	235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe
	120-270			235/55, 245/50, 255/50HA		
	Oxigin 29	32	ZP568F	120-170	235/55, 245/50, 255/50	incl. Coupe, nur Bremse 370mm
	RC29	35	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	RC34	30,5	-	120-270	235/55, 245/50	Orig.-Verschr., Mild Hybrid, ohne Verbreiterung
				120-270	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., Mild Hybrid, mit Verbreiterung
	CA 24	34	-	120-270	235/55, 245/50	Orig.-Verschr., Mild Hybrid
CA 24	30	ZP569F	120-270	235/55, 245/50, 255/50	mit Radhausverbreiterungen, nur für Fahrzeuge mit Luftfederung an HA	
FMI08 Thoe	26	F31	120-198	VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50	nur Mild Hybrid	
8,5 x 19	RC32	35,5	-	120-170	VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
	B32	34,5	ZP568F	145-198	VA 235/55+HA 255/50	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B36	30	ZP568F	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
					235/55, 245/50, 265/45	nur Bremse 370mm, incl. Coupe
	B37	35	ZP568F	145-198	VA 235/55+HA 255/50	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B41	35,5+36	ZP559F	120-270	VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50	nur Mild Hybrid, nur Bremse 370mm
	B42	30	ZP568F	145-198	245/50, 265/45, 275/45HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B44	30	ZP568F	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
					35	ZP568F

	AC-M10	30	AV4	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	CA 23	30	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	Oxigin 28	30	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
8 x 20	B38	35	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	30	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	B43	34,5	-	120-270	235/50, 245/45, 255/45 , 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupé, nur Bremse 370mm
	B41	28	ZP559F	120-270	235/50, 245/45, 255/45		mit Verbreiterungen, ohne Verbreiterungen ist nur 245/45 auflagenfrei!
	B43	30	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B44	30+35	ZP568F	120-270	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupé
	AC-M10	30	ZP568F	120-270	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupé
9 x 20	B37	29	ZP568F	145-198	245/45		nur Bremse 370mm
	B41	33	ZP559F	120-270	235/50, 245/45, 255/45		nur Mild Hybrid
		35	ZP559F	120-270	245/45		
	AC-522	25	AV1	145-198	235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
33		AV1	145-198	245/45, 255/45, 265/40, 265/45		mit Radhausverbreiterungen	
8,5 x 21	B41	30	ZP559F	120-270	235/45, 245/40, 255/40		
		34	ZP559F	120-270	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	30+34	ZP568F	120-270	235/45, 245/40, 255/40		nur Bremse 370mm
9 x 21	CA 20	25	ZP568F	120-270	245/40, 255/40		nur Bremse 370mm
		30	ZP568F	120-270	235/45, 245/40, 255/40		nur Bremse 370mm
	FMI07 Atena	33	F95	120-270	245/40, 255/40		nur Mild Hybrid

Kombinationen

8,5 x 20	B42	VA 30	ZP568F	120-270	VA 235/50, 245/45		
9,5 x 20		HA 25			HA 255/45, 265/45, 275/40		
8,5 x 20	CA 17	VA 35	ZP568F	120-270	VA 235/50, 255/45		
9,5 x 20		HA 36			HA 255/45, 265/40, 275/40, 285/40		nur an Fahrzeugen mit Luftfederung zulässig
8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	120-270	VA 235/45, 245/40, 255/40		incl. Coupé, nur Bremse 370mm, ohne AMG-Line
9,5 x 21		HA 36			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35		Verbreiterungen ab 275/35 ✖

GLC PHEV Plug-in Hybrid NEU R2CGLC 5/112 66,6 e1*2018/858*00186*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., incl. Coupé
9 x 19		HA 30				
8 x 19	B40	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupé
9 x 19		HA 30				
8 x 19	B40	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupé
9 x 19		HA 30			HA 255/50, 275/45, 285/45	
9 x 20	B37	29	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40	nur Bremse 370mm
	B41	33+35	ZP559F	145-185	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40	
	B43	33	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40	nur Bremse 370mm
	CA 23	30	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40	nur Bremse 370mm
9 x 21	CA 20	25	ZP568F	145-185	VA 235/45+HA 255/40 od. HA 265/40	nur Bremse 370mm
		30	ZP568F	145-185	VA 235/45+HA 255/40 od. HA 265/40, VA 245/40+HA 275/35	nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	145-185	VA 235/45, 245/40, 255/40		incl. Coupé, nur Bremse 370mm
9,5 x 21		HA 36			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35		

GLC AMG 63S E Performance NEU Sommer 2022 R2CGLC 5/112 66,6 e1*2018/858*00186*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B41	VA 31	ZP568F	350	VA 265/40	nicht Keramikbremse mit 420x40mm
10,5 x 21		HA 31			HA 295/35	

GLE (siehe Konfigurator) ab 2015 166 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*16-.... (FIN: WDC1660...)

GLE Coupé ab 2015 166 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*16-.... (FIN: WDC292...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8,5 x 19	D17	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA 265/55, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC25	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA 265/55, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
8,5 x 20	RC29	VA 53 HA 29	ZP561F	190-245	VA+HA 275/50		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GLE AMG 63/s Coupé (siehe Konfigurator)	ab 2015	166, 166AMG	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-..., e1*2007/46*0826*07-... (FIN: WDC292...)
--	---------	-------------	-------	------	--

GLE 450 / 43-AMG Coupé (siehe Konfigurator)	166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC292...)
--	-----	-------	------	--

GLE 500 Coupé	166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC292...)
----------------------	-----	-------	------	--

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen

8,5 x 19	D17	VA 57 HA 38	-	335	VA + HA 265/55 M+S, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
10 x 22	B32	VA 55	ZP561F	335	VA 275/40, 285/40		
11 x 22		HA 40			HA 275/40, 285/40, 325/35		

GLE	ab 10.2019	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..
------------	------------	-------	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm

8 x 19	CA 24	43	OX565	180-270	255/50, 255/55		nicht Brembo Bremse u. nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	RC25	VA+HA 55	-	180-210	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", ohne AMG-Line, HA ✘
		180-270	255/50, 265/50, 275/45				
	VA 55	-	180-210	VA+HA 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", ohne AMG-Line, HA ✘	
	HA 42	-	180-270	VA+HA 255/50, 265/50, 275/45			
9 x 19	CA 19	VA+HA 44	-	180-270	VA+HA 255/50, 255/55, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	CA 24	49	-	180-270	VA+HA 255/50, 255/55, 265/50, 275/45		nicht Brembo Bremse u. nicht Bremse 400mm
8,5 x 20	B41	VA+HA 61,5	-	180-270	VA+HA 265/45		Orig.-Verschr.
		VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
		VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
	B32	VA 55,5 HA 42	-	180-270	275/50, 285/50		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line
	CA 19	45	OX557F	180-270	265/45		incl. Hybrid
9 x 20	B40	VA 57 HA 44	-	143-360	275/50, 285/45		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line, nicht Festsattelbremse
	B41	VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	VA 57 HA 44	-	143-380	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
VA 57 HA 44		-	143-360	VA+HA 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., ohne Coupe, nicht Festsattelbremse	
10 x 21	B41	VA 51	-	320-330	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
11 x 21		VA 54	-	143-380	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
11 x 21		HA 49	-	143-380	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10 x 21	B43	VA 54	-	143-360	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
11 x 21		HA 49	-	143-360	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
10 x 21	B43	VA 54	-	143-360	VA 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
11 x 21		HA 49	-	143-360	HA 285/40, 295/40, 315/40, 325/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse

Kombinationen

10 x 21	B41	VA 51	-	143-380	VA 275/45+HA 315/40 od. VA 285/45+HA 325/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., mit Serienreifen ab 275/..
11 x 21		HA 47	-	143-380	VA 275/45+HA 315/40 od. VA 285/45+HA 325/40		
9,5 x 22	AF18	VA 37	15x1,25x30	143-360	VA+HA 285/40		VA ✘
10,5 x 22		HA 43					
10 x 22	CA 17	VA 50	OX565F	143-360	VA 285/40+HA 325/35		incl. Hybrid, ✘
11 x 22		HA 40					

10 x 23	AF18	VA 56	-	143-360	VA 285/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, HA ✘
11,5 x 23		HA 47					

GLE Coupe ab 2019 H1GLE 5/112 66,6 e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm

Kombinationen

8,5 x 20	B41	VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-243	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
			VA 55,5 HA 42	-	143-243	VA+HA 275/50, 285/50	
9 x 20	B40	VA 57 HA 44	-	143-243	275/50, 285/45		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line, nicht Festsattelbremse
	B41	VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	VA 57 HA 44	-	143-270	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
		VA 57 HA 44	-	143-243	VA+HA 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
10 x 21	B41	VA 51	-	320-330	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
11 x 21		HA 47					
10 x 21		VA 54	-	143-380	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
11 x 21	B43	VA 49					
10 x 21		VA 54	-	143-243	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
11 x 21		HA 49					
10 x 21	B43	VA 54	-	143-380	VA 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
11 x 21		HA 49			HA 285/40, 295/40, 315/40, 325/40		
10 x 23	AF18	VA 56	-	143-360	VA 285/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., HA ✘
11,5 x 23		HA 47					

GLE AMG 53 NEU 2024 H1GLE 5/112 66,6 e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

9 x 20	B43	VA 57 HA 44	-	320	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., incl. Coupe, nicht Festsattelbremse
--------	-----	----------------	---	-----	--------------	--	---

GLE AMG 63, 63S/ Coupe 63, 63S 2020 H1GLE 5/112 66,6 e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm

Kombinationen

10 x 21	B41	VA 51	-	420-450	VA 275/45+HA 315/40 od. VA 285/45+HA 325/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
11 x 21		HA 47					

GLE NEU i.V. 2.Quartal 2023

GLS (siehe Konfigurator) ab 03.16 166 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*... (FIN: WDC1668...)

GLS 63 AMG (siehe Konfigurator) ab 2015 166 / 166AMG 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*, e1*2007/46*0826*... (FIN: WDC1668...)

GLS ab 2019 H1GLE 5/112 66,6 e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8,5 x 19	B41	57	-	210-360	275/55		✘
8,5 x 20	B41	VA 62,6	-	210-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr.
		HA 35,5					
9 x 20	B41	VA 57	-	210-360	275/50, 285/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
		HA 44					
10 x 21	B41	VA 44	-	210-360	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
11 x 21		HA 42					

Kombinationen

10 x 21	B41	VA 51	-	210-360	VA+HA 295/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, Serie bis 21 Zoll
11 x 21		HA 47					
10 x 23	AF18	VA 56	-	210-360	VA 285/40+HA 325/35		Orig.-Verschr.
11,5 x 23		HA 47					




GLS NEU i.V. im Laufe 2023

S-Klasse (siehe Konfigurator)	ab 2013	222, 221	5/112	66,6	e1*2007/46*0960*... e1*2001/116*0335*19-... (FIN: WDD222)
--------------------------------------	----------------	-----------------	--------------	-------------	--

S-Klasse (S63, S65 AMG) (siehe Konfigurator)	2014	221 (Model WDD222)	5/112	66,6	e1*2001/116*0335*20-... e1*2001/116*0396*09-... ACHTUNG: Achslast beachten
---	-------------	---------------------------	--------------	-------------	--

S-Klasse NEU	im Laufe 2022	R2S	5/112	66,6	e1*2007/46*2115*..
---------------------	----------------------	------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	32,5	-	210-280	235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm	
				210-330	255/50		
	RC32	33	-	210-370	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°	
				210-370	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
	RC34	30	ZP568F	210-370	235/55, 245/50, 255/50	mit Hinterachslenkung bis 4,5°	
				210-370	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		mit Hinterachslenkung bis 10°
	AC-MB6	29	ZP567F	210-280	235/55, 245/50	nur Bremse 370mm, bei 255/50 ✘	
				210-330	255/50		
	AC-M10	30	AV4	210-280	235/55, 245/50	nur Bremse 370mm, bei 255/50 ✘	
				210-330	255/50		
8 x 19	RC32	32,5	-	210-370	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°	
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
	RC34	27	ZP567F	210-370	235/50, 245/45, 255/45	mit Hinterachslenkung bis 4,5°	
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
		30,5+32,5+34	-	210-370	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°, nicht Bremse 390x36mm u. 390x38mm	
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°, nicht Bremse 390x36mm u. 390x38mm
	38	ZP568F	210-370	235/50, 245/45, 255/45	mit Hinterachslenkung bis 4,5°, nicht Bremse 390x36mm		
			210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°, nicht Bremse 390x36mm	
	B40	31+38	ZP568F	210-280	235/50, 245/45	nur Bremse 370mm	
		32,5	-	210-330	255/45		
	B43	32,5	-	210-280	235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm	
		36	-	210-330	255/45		
	CA 24	30	ZP569F	210	235/45, 235/50	nicht Bremse 390mm	
				210-370	245/45, 255/45		
	FMI08 Thoe	26	F31	210-370	235/50, 245/45, 255/45	mit Hinterachslenkung bis 4,5°	
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
	Oxigin 29	32	ZP568F	210-280	235/50, 245/45	nur Bremse 370mm	
				210-330	255/45		
	8,5 x 19	B43	VA 31,5	-	210-330	VA 255/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	HA 48,1		HA 285/40				
8,5 x 19	B43	VA 31,5	-	210-280	VA 245/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm	
10 x 19				210-330	VA 255/45, 265/45		
				210-280	HA 275/40		
				210-330	HA 285/40, 295/40		
8,5 x 19	RC34	31,5	-	210-450	255/45	 Orig.-Verschr.	
	RC32	35,5	-	210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°	
				210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
	RC34	31,5	-	210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°	
				210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
	B32	34,5	ZP568F	210-280	235/50, 245/45	nur Bremse 370mm	
				210-330	255/45, 265/45		
	B36	30+35	ZP568F	210-280	235/50, 245/45	nur Bremse 370mm	
				210-330	255/45, 265/45		
	B37	35	ZP568F	210-280	235/50, 245/45	nur Bremse 370mm	
				210-330	255/45, 265/45		
	B41	35,5+36+39	ZP568F	210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	mit Hinterachslenkung bis 4,5°, ET39 nicht Bremse 390x38mm	
				210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		mit Hinterachslenkung bis 10°, ET39 nicht Bremse 390x38mm
	AC-M10	30	AV4	210-280	235/50, 245/45	nur Bremse 370mm	
				210-330	255/45, 265/45		
	CA 23	30	ZP568F	210-280	235/50, 245/45	nur Bremse 370mm	
210-330				255/45, 265/45			
FMI11 Elatha	21	F95	210-450	245/45	mit Hinterachslenkung bis 4,5°		
			210-450	235/45, 245/45		mit Hinterachslenkung bis 10°	
Oxigin 28	30	ZP568F	210-280	235/50, 245/45	nur Bremse 370mm		

	Oxigin 28	30	ZP568F	210-330	255/45, 265/45		nur Bremse 370mm
9 x 19	B41	38	ZP568F	210-450	245/45, 255/45, 265/45, 275/40		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		mit Hinterachslenkung bis 10°
8,5 x 20	CA 24	35	ZP569F	210	235/45		nicht Bremse 390mm
				210-370	245/45, 255/45		
	B41	28+35	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40		
				210-280	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
	B43	34,5	-	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
210-330				255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm	
AC-M10	30	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm	
			210-330	255/40			
CA 19	32	ZP568F	210	245/40		nur Bremse 390mm	
				210-370	255/40		
9 x 20	B43	VA 34	-	210-330	VA 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35		
9 x 20	B43	VA 34	-	210-330	VA 235/45, 245/40, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35, 295/35		
9 x 20	B37	29	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
		37	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 265/40HA, 275/35HA		max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
	33	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm	
			210-330	255/40			
	B41	33	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40		mit Hinterachslenkung bis 10°
		35	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 10°
	38	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 4,5°	
			210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 10°	
	B43	33	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		
	AC-522	25	AV1	210	245/40		nur Bremse 390mm
				210	245/40		nur Bremse 390mm
				210-370	255/40		
CA 20	35	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 275/35HA		ohne Hinterachslenkung u. max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm	
			210-330	255/40, 265/35, 265/40			
	35	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm	
			210-330	255/40, 265/35, 265/40			
CA 23	38	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 265/40HA, 275/35HA		ohne Hinterachslenkung u. max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm	
			210-330	255/40, 265/35, 265/40			
			210-280	235/45, 245/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm	
FMI11 Elatha	34	F95	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 4,5°	
			210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 10°	
Oxigin 28	35	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 275/35HA		ohne Hinterachslenkung u. max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm	
			210-330	255/40, 265/35, 265/40			
	35	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm	
			210-330	255/40, 265/35, 265/40			
8,5 x 21	B41	30+34+ 37	ZP568F	210-450	255/35		
	B43	30	ZP568F	210-330	255/35		nur Bremse 370mm
		34+37	ZP568F	210-330	255/35		nur Bremse 370mm
9 x 21	CA 20	37	ZP568F	210-280	VA 245/35+HA 275/30		ohne Hinterachslenkung u. max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	VA+HA 255/35		
				210-330	255/35		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
	FMI07 Atena	33	F95	210-450	255/35, 265/35		
40				F95	210-150	255/35	
9 x 21	B43	VA 34	ZP568F	210-330	VA 255/35+HA 285/30		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48					
9 x 21	B43	VA 34	ZP568F	210-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21				210-330	VA 255/35, 265/35		
				210-280	HA 275/30		
				210-330	HA 285/30, 295/30		
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	210-450	255/35		
		36	ZP568F	210-450	255/35, 265/35		
	B43	31	ZP568F	210-330	255/35		nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	210-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
				210-330	VA 255/35		
9,5 x 21		HA 43		210-280	HA 275/30		
					210-330		

8,5 x 21	B41	VA 34	ZP568F	210-450	VA+HA 255/35 od.		
10,5 x 21		HA 43			VA 255/35+HA 285/30		
9,5 x 21	B41	VA 31	ZP568F	210-450	VA 255/35		
10,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

S-Klasse PHEV NEU im Laufe 2022 **R2S** **5/112** **66,6** e1*2007/46*2115*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	32,5	-	220, 270	255/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
		36	-	220, 270	255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
8,5 x 19 10 x 19	B43	VA 31,5 HA 48,1	-	220, 270	VA 255/45 HA 285/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 19 10 x 19	B43	VA 31,5 HA 48,1	-	220, 270	VA 255/45, 265/45 HA 285/40, 295/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 19	B37	35	ZP568F	220, 270	255/45, 265/45	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	Oxigin 28	30	ZP568F	220, 270	255/45, 265/45	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
9 x 19	CA 24	35	ZP569F	220-270	255/45	nicht Bremse 390mm
9 x 20 10 x 20	B43	VA 34 HA 48,1	-	220, 270	VA 255/40 HA 285/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9 x 20 10 x 20		VA 34 HA 48,1	-	220, 270	VA 255/40, 265/40 HA 285/35, 295/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9 x 20	B43	33	ZP568F	220, 270	265/40	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	220, 270	265/40	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	Oxigin 28	35	ZP568F	220, 270	265/40	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 19 10 x 19	B43	VA 30 HA 48,1	-	220, 270	VA 255/45, 265/45 HA 285/40, 295/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9 x 21 10 x 21		VA 34 HA 48	ZP568F	220, 270	VA 255/35, 265/35 HA 295/30	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm

S-Klasse S63 AMG E Performance NEU ab 2024 **R2S** **5/112** **66,6** e1*2007/46*2115*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen

9,5 x 21 10,5 x 21	B41	VA 31 HA 43	ZP568F	450	VA 255/40+HA 285/35, VA 265/35+HA 305/30	HA ✘
-----------------------	-----	----------------	--------	-----	--	------

S-Coupé/Cabrio S63/S65 (siehe Konfigurator) **221 (Model WDD217)** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0335*23-... **ACHTUNG: Achslast beachten**

S-Coupé/Cabrio S63/S65 AMG (siehe Konf.) **221 (Model WDD217)** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0335*23-... e1*2001/116*0396*12-... **ACHTUNG: Achslast beachten**

SL 500 (siehe Konfigurator) **ab 03.12** **231** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0803*..

SLC (siehe Konfigurator) **ab 04.16** **172** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0548*..

SLC 43 AMG (siehe Konfigurator) **ab 2016** **172** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0548*..

Sprinter (siehe Konfigurator) **ab 04.06** **W906** **6/130** **84,1** e1*2004/116*0353*... e1*2001/116*0354*... L765, L766

Sprinter **2018** **FL3A4,-5, KL3A4,-5** **6/130** **84,1** e1*2007/46*1761*... e1*2007/46*1763*... e1*2007/46*1760*... e1*2007/46*1762*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC35	62	ZP631F	84-130	225/65	ECE i.V., auch ET62 ist ECE
				105, 110	225/65C, 225/75C, 235/65C	Frontantrieb, geschl. Aufbau, Typ KL3A4
	Pro2	54	70-130	225/65C, 225/75C, 235/65C	225/65C, 225/75C, 235/65C	Frontantrieb, geschl. Aufbau, Typ KL3A5
				225/65CP, 225/75CP, 235/65CP	225/65CP	Frontantrieb, geschlossener Kasten, ✘
AC-V61	54	70-105	225/65C, 225/75C, 235/65C	225/65C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! ✘	
	62	70-105	225/65C, 225/75C, 235/65C	225/65C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! bei 235/65C ✘	
7 x 16	RC31	53	- od. ZP631F	70-130	225/65C, 225/75C, 235/65C, 245/70C	Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! Frontantrieb ✘
6,5 x 17	RC35	54	ZP631F	84-130	225/70C	Frontantrieb, geschl. Aufbau, Typ KL3A4, ✘
		105, 110	ZP631F	84-130	225/70C	Frontantrieb, geschl. Aufbau, Typ KL3A5, ✘
		84-130	ZP631F	84-130	225/70C, 235/60C	Frontantrieb, geschl. Aufbau, Typ KL3A4

				105, 110	225/70C, 235/60C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, Typ KL3A5
7 x 17	RC31	57	- od. ZP631F	70-130	225/70C, 235/60C		Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! ✘
	B45	60	ZP630	84-130	225/70C, 235/60C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, bei 235/60 ✘, Typ KL3A4
				105, 110	225/70C, 235/60C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, bei 235/60 ✘, Typ KL3A5
	Pro2	50		70-130	225/70C, 235/60C		Frontantrieb, geschlossener Kasten, ✘
7,5 x 18	B45	47	ZP630	84-130	255/55C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, Typ KL3A4, ✘
				105, 110	255/55C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, Typ KL3A5, ✘
8 x 20	B45	60	ZP631F	84-130	235/45C		Frontantrieb, Typ KL3A4
				105, 110	235/45C		Frontantrieb, Typ KL3A5

Sprinter ab Modelljahr 2018 **W907** **6/130** **84,1** e1*2001/116*0354*21-, e1*2007/46*0301*16-..., e1*2007/46*0296*09-...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC35	54	ZP631F	84-140	205/75C, 225/75C, 235/65C	Typ 906AC35, 906BB35
				84-140	225/75C, 235/65C	Typ 906BB50
				84-140	205/75C, 215/70C, 225/65, 225/65C, 225/75, 225/75C, 235/60, 235/65, 235/65C, 235/70	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906AC35, 906BB35
		84-140	225/75C, 235/65C	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906BB50		
		84-140	205/75C, 235/65C	Typ 906AC35, 906BB35, auch ET62 ist ECE		
		84-140	235/65C	Typ 906BB50		
	62	ZP631F	84-140	205/75C, 215/70C, 225/65, 225/65C, 235/60, 235/65, 235/65C	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906AC35, 906BB35	
	84-140	235/65C	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906BB50			
	54	Pro2	84-140	205/75C, 205R16C, 215/70C, 215/75C, 215/75CP, 215R16C, 225/65C, 225/65CP, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP, 235/70	Heckantrieb, geschl. Kasten	
	84-140		205/75C, 215/70C, 215/75C, 215/75CP, 215R16C, 225/65C, 225/65CP, 225/75C, 235/65C	Heckantrieb, offener Kasten		
105-140	225/75C, 225/75CP		Allrad			
6,5 x 17	RC35	54	ZP631F	84-140	235/60C	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906AC35, 906BB35
				84-140	205/70C, 225/65, 225/70C, 235/60, 235/60C, 235/65	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906BB50
				84-140	235/60C	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906AC35, 906BB35
		62	ZP631F	84-140	205/70C, 235/60, 235/60C	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906BB50
84-140	235/60C	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906BB50				
7 x 17	B45	60	ZP630	84-140	235/60, 235/60C	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906AC35, 906BB35
	84-140			235/60C	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906BB50	
	Pro2	50	84-140	225/65C, 225/70C, 235/60, 235/60C, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60	Heckantrieb, geschl. Kasten	
			105-140	245/70, 255/65		
8,5 x 17	8400 Bluster	40	84-140	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/55C, 255/60	Heckantrieb, geschl. Aufbau, ✘	
			105-140	255/65, 265/65, 285/60	Allrad, geschl. Aufbau, ✘	
7,5 x 18	B45	47	ZP630	84-140	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/60, 255/50, 255/55, 255/55C	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906AC35, ab 255/50 ✘
				84-140	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 255/50, 255/55, 255/55C	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906BB35, ab 255/50 ✘
				84-140	255/55C	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906BB50, ab 255/50 ✘
8 x 18	RC31	53	-	84-140	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., Heckantrieb
	105-140		255/55C, 265/60	Allrad, ✘		
	8400 Bluster	50	105-140	255/55C, 265/60	Allrad, ✘	
			84-140	225/60, 235/55, 235/60, 245/50	Frontantrieb	
8 x 20	B45	60	ZP631F	84-140	235/45C	

T-Klasse NEU im Laufe 2023 **MFK** **5/114,3** **66,1** e2*2018/858*00014*..., e2*2018/858*00015*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	32	-	55-96	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., auch Citan Tourer
7 x 17	RC27	40	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
7,5 x 17	B24	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
7 x 18	RC27	34	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	

8 x 18	AC-MB6 / M10	AC-	35	Artikel Nr. 98478	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Kit mit Artikelnummer 98478
	B24		38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45	
	B36		35	ZP581	55-96	215/45	
	B42 / B44		40	ZP581	55-96	215/45	

V-Klasse/Vito 09/2014 639/2, 639/4 FIN WDF447 5/112 66,6 e1*2007/46*0457*09-..., e1*2007/46*0458*08-... (FIN: WDF447...), e1*2007/46*0459*06-...

Sensor - Brocksens 3 - ab Baujahr 03/2024 Brocksens 1

!!!ACHTUNG!!! unbedingt Achslasten überprüfen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	52	-	65-140	205/65C, 225/60C	Orig.-Verschr., nicht Allrad
				65-100	195/65C	
				65-120	205/65, 215/60, 215/65	Orig.-Verschr., passt nicht bei Allrad, nicht Bremse 330mm, Ausführung "D11"
				65-140	225/55, 225/60, 235/60	
	52	-	65-100	205/65+C, 215/60+C, 215/65+C, 225/60+C	Orig.-Verschr., Frontantrieb, Ausführung "D43"	
			100-140	205/65+C, 215/60+C, 215/65+C, 225/60+C	Orig.-Verschr., Heckantrieb, Ausführung "D43"	
Pro1	48	ZP569F	65-176	195/65C, 195/75C, 205/65, 205/65C, 205/75C, 215/60, 215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/55, 235/60	Front- und Allradantrieb, nicht Faustsattelbremse mit 330x32mm, Serienbereifung bis 18 Zoll	
			75-176	225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/55, 235/60	Front- und Allradantrieb, nicht Faustsattelbremse mit 330x32mm, Serienbereifung in 19 Zoll	
7 x 17	RC25T	51	-	65-100	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C , 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	215/55, 215/60+C, 225/55+C , 225/60	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				100-176	235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Allradantrieb
				100-176	225/55+C , 225/60, 235/50, 235/55	
	RC30T	51	-	65-100	225/55+C	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				65, 84	215/55, 215/60+C, 225/60, 235/50, 235/55	
				100-140	225/55+C	
				100-176	235/55	Orig.-Verschr., Heckantrieb, incl. Marco Polo, Mixto...
				100-176	215/55, 215/60+C, 225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55	
				100-176	225/55+C, 235/55	Orig.-Verschr., Allradant, incl. Marco Polo, Mixto
	B45	51	-	65-100	225/55, 225/55C	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	225/55, 225/55C	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				100-176	235/55	Orig.-Verschr., Allradantrieb
				100-176	225/55, 225/55C, 235/55	
		-	65-100	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			100-140	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60	Orig.-Verschr., Heckantrieb	
			100-176	235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Allradantrieb	
			100-176	225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55		
	AC-V51	51	14x1,5, Kugel R14, 30mm	100-140	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60	Heckantrieb
				100-176	235/50, 235/55	Frontantrieb
				65-100	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55	Allradantrieb
				100-176	225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55	
	RC27	47	ZP561F	100-140	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60	nur Heckantrieb
	Pro1	49	ZP569F	65-176	215/55, 215/60, 215/60C, 225/50, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Front- u. Allradantrieb, Serienbereifung bis 18 Zoll
75-176				225/50, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Front- u. Allradantrieb, Serienbereifung in 19 Zoll	
7,5 x 17	RC25	47,5	ZP565F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55	Ausführung Felge "D8" , Frontantrieb
				100-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Ausführung Felge "D8" , Heckantrieb
				100-176	235/50, 235/55	
				100-176	225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55	Ausführung Felge "D8" , Allradantrieb
	51	-	65-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Orig.-Verschr., Heck- u. Frontantrieb	
			100-176	225/55+C, 225/60	Orig.-Verschr., Allradantrieb	
	RC29	45	ZP561F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Frontantrieb
				100-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Heckantrieb
	45	-	100-176	225/55+C, 225/60	Allradantrieb	
			65, 84	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	nur Frontantrieb, ab 235/50 ✘	
	B36	45	ZP561F	100-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Heck- u. Allradantrieb, ab 235/50 ✘
				65, 84	215/55, 225/55C	Orig.-Verschr., Frontantrieb
AC-518	47	-	100-140	215/55, 225/55C	Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb	
			100-176	245/45	Orig.-Verschr., ECE nur Heckantrieb- u. Allrad	
B45	52	-	65-100	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			100-140	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., Heckantrieb	
			100-176	235/45, 245/45		
			100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Allradantrieb	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 18	RC25T	52	-	100-140	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allradantrieb
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Frontantrieb
	RC30	45	ZP568F	65-100	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Frontantrieb
				100-140	215/55, 225/50, 225/55		Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45		Allradantrieb
	RC32	49	-	65-190	235/45		Orig.-Verschr., Achtung Auflage E106 beachten!
	B32	45	ZP561F	65-140	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		auch Allrad
B39	45	ZP561F	100-140	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		nur Heckantrieb	
AC-V51	50	ZP564F	65-100	225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Frontantrieb	
			100-140	225/55		Heckantrieb	
			100-176	235/45, 235/50, 245/45		Allradantrieb	
			100-176	225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Allradantrieb	
RC25	45	ZP561F	100-140	225/50, 225/55, 235/45			
RC29	45	ZP561F	65-140	225/50, 225/55, 235/45			
8 x 18	B24	48	ZP561F	65-100	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Frontantrieb
				100-140	225/50, 225/55		Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45		Allradantrieb
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Allradantrieb
	B36	45	ZP561F	65, 84	235/45		nur Frontantrieb
	B37	45	ZP561F	100-176	235/45		Heck- u. Allradantrieb
	B37	45	ZP561F	65, 84	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur Frontantrieb, ✘ außer 235/45
8 x 19	RC27	52	-	100-176	245/45		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
				65-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Front- Heck u. Allradantrieb
	RC29	52	-	100-140	245/45		Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb
				100-176	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb- u. Allrad
	RC32	52	-	65-100	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC34	52	-	75-176	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	52	-	100-176	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., ECE nur Heckantrieb- u. Allrad
65-100				235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb		
100-176				235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb- u. Allrad		
RC29	45	ZP561F	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		nur Frontantrieb, ab 245/40 ✘	
AC-518	47	-	100-176	235/45, 245/40, 245/45		Heck- u. Allradantrieb, ab 245/40 ✘	
			65, 84	235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb	
			100-176	235/45, 245/40, 245/45		Heck- und Allradantrieb	
CA 17	45	ZP561F	65-176	235/45		Front- Heck- u. Allradantrieb	
8,5 x 19	Oxigin 19	45	ZP561F	65-140	235/45, 245/45, 255/40		Front- und Heckantrieb, ✘
				65, 84	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, ab 245/40 ✘
	B37	48	-	100-176	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Heck- u. Allradantrieb
9 x 19	CA 17 / CA 24	49	ZP568F	65-176	235/45		Front- Heck- u. Allradantrieb
8 x 20	B43	48	ZP568F	65-176	245/40		
8,5 x 20	B24	48	ZP561F	65, 84	245/40		✘
				65-176	245/40		Front- Heck- u. Allradantrieb, ✘
	Oxigin 14	50	ZP561F+R	65-140	245/40		+ BA12= R72,6-66,6, ✘

eVito /eVito Tourer NEU ab 2022 639/2, 639/4 FIN WDF447 5/112 66,6 e1*2007/46*0457*20-... e1*2007/46*0458*15-... (FIN: WDF447...)



Sensor - Brocksens 3 - ab Baujahr 03/2024 Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	RC30T	51	-	70 (85)	225/55C		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
	B45	51	-	70 (85)	225/55C		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	AC-V51	51	14x1,5,Kug. R14,30mm	70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55		mit 225er Serienbereifung
70 (150)				245/55		mit 245er Serienbereifung	
Pro1	49	ZP569F	70	225/50, 225/55, 225/55C, 235/50		Serie 225/55R17C	
7,5 x 17	RC25	51	-	70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
B45	52	-	-	70 (150)	245/50		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/50C, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung

7,5 x 18	AC-V51	50	ZP564F	70 (150)	245/50		mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/55, 235/50, 245/50		mit 225er Serienbereifung
	CA 20	51	ZP568F	70	245/50		
8 x 18	RC25	45	ZP561F	70 (150)	255/45		mit 245er Serienbereifung
8 x 19	RC29	52	-	70 (85)	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	RC34	52	-	70	245/40		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	B43	52	-	70 (85)	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
8,5 x 19	B37	48	-	70 (85)	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung

X-Klasse 4701 6/114,3 66,1 e9*2007/46*6531*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	Originaldim.	50			255/65		Originaldaten
	RC14-6S	40	ZP610F	120-140	255/65, 265/60		
7,5 x 18	Originaldim.	50			255/60		Originaldaten
8 x 18	RC31	45	ZP610F	120-140	255/60, 265/55		
	8400 Bluster	42	-	120-190	255/60, 265/55		Orig.-Verschr.

MG (Saic)

MG EHS (RX6) Plug-in-Hybrid NEU		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e5*2018/858*00003*... e5*2018/858*01000*... e11*2018/858*00252*..	
Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC34	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung V10
7 x 17	RC27	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50HA, 255/50HA		Orig.-Verschr., Ausführung V10
		35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC30	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC34	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
7,5 x 17	CA 26	42	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50HA, 255/50HA		
	RC29	35	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	40	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
7,5 x 18	B24 / B36	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC34	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC30	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B39	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
8 x 18	Oxigin 25	44	ZP560D	119	215/50, 215/55, 225/50		
	RC34	43	ZP560D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	B36 / B37	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		B36 nur e5*2018/858*00003*..
	B42 / B44	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	AC-M10	40	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-MB6	39	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-522	35	AV1	119	225/50, 245/45		
		40	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI08 Thoe	34	F31+R	119	215/55, 225/50, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
FMI11 Elatha	39	F95	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45			
FMI12 Kari	34	Kit 0353	119	215/55, 225/50, 245/45			
7,5 x 19	CA 26	40	ZP560D	119	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 19	RC29	35	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	RC34	38+43	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	B38	35	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	B40	38	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	CA 17	37+45	ZP560D	119	225/45, 235/45		
	AC-521	35	AV1	119	225/45, 235/45, 245/40		
	FMI08 Thoe	26	F31+R	119	225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 29	32	ZP560D	119	225/45, 235/45		
	39	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40			
8,5 x 19	B32	34,5	ZP562D	119	225/45, 235/45		nur e5*2018/858*00003*..
	B37	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B42	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
		42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	B43	38	ZP569F	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	B44	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
		42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	AC-M10	40	AV1	119	225/45, 235/45, 245/40, 255/40HA		
	CA 23	30	ZP560D	119	225/45		
	FMI11 Elatha	32	F95	119	225/45, 235/45		
	Oxigin 26	40	ZP560D	119	225/45, 235/45		
Oxigin 28	40	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40, 255/40HA			
8300 - 1972	32	F85+R	119	225/45, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 19	FMI08 Thoe	41	F31+R	119	235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 20	B43	39	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	RC29	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B24	42	ZP562D	119	225/40, 235/40		
	B42	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		
		40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B43	40	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B44	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		
		40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-521	32	AV1	119	225/40, 235/40		
AC-M10	40	AV1	119	225/40, 235/40, 245/35			
CA 17	40	ZP560D	119	225/40			
9 x 20	B37	37	ZP562D	119	225/40, 235/40		
	AC-521	42	AV1	119	225/40, 235/40		
	AC-522	40	AV1	119	225/40		
	CA 20	35	ZP560D	119	225/40, 235/40		
	CA 23	38	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		

	FMI11 Elatha	34	F95	119	235/40		
	Oxigin 28	35	ZP560D	118	225/40, 235/40		
MG HS NEU 4. Quartal 2023 AS23 / AS23P-R 5/112 57,1 e4*2018/858*00111*... e5*2018/858*01000*..							
Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 17	RC27	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50HA, 255/50HA		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10", auch Plug-in-Hybrid
	CA 26	42	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50HA, 255/50HA		
7,5 x 17	B24	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55		
7,5 x 18	RC32	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10", auch Plug-in-Hybrid
	RC34	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10", auch Plug-in-Hybrid
8 x 18	RC30	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC34	43	ZP560D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24 / B36 / B42	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	B44	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
7,5 x 19	AC-M10	40	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-MB6	39	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8 x 19	CA 26	40	ZP560D	119	215/50, 225/45, 235/45		
	B40	38	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	CA 17	37+45	ZP560D	119	225/45, 235/45		
8,5 x 19	Oxigin 29	32	ZP560D	119	225/45, 235/45		
		39	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	B32	34,5	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B36	30	ZP562D	119	225/45		
	B42	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B44	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
8 x 20		42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	AC-M10	40	AV1	119	225/45, 235/45, 245/40, 255/40HA		
8,5 x 20	B43	39	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B42	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B44	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		
		40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
9 x 20	AC-M10	40	AV1	119	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-522	40	AV1	119	225/40		
	CA 20	35	ZP560D	119	225/40, 235/40		
	CA 23	38	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		

MG ZS EV elektro NEU ab 2021 ZS1, SZS1, MZS1 5/112 57,1 e4*2007/46*1417*... e4*2007/46*1435*... e5*2007/46*1329*..							
Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	68-75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	41	- (V10)	68-75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 16	RC28	35	ZP562D	68-75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
6,5 x 17	RC27	41	- (V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	41	- (V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 17	RC27	41	- (V10)	68	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
				68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC34	41	- (V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	35	ZP562D	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	CA 26	42	ZP560D	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC29	35	ZP560D	68-75	205/55, 215/50, 215/55		
	RC34	40	ZP560D	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
7,5 x 18	B24 / B36	35	ZP562D	68-75	205/55, 215/50, 215/55		
	RC30	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	RC32	41	- (V10)	68-75	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	41	- (V10)	68-75	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	B32	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B39	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
8 x 18	RC34	43	ZP560D	68-75	215/45, 225/45, 235/40, 245/40		
	B24	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B36 / B37	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B42	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B44	30	ZP562D	68-75	215/45		

8 x 18	AC-M10	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45	
		30	AV4+R	68-75	215/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	40	AV1	68-75	215/45, 225/45, 235/40		
	AC-MB6	39	AV1	68-75	215/45, 225/45, 235/40	
	AC-522	35	AV1	68-75	215/45, 225/45	
		40	AV1	68-75	215/45, 225/45, 235/40	
	FMI08 Thoe	34	F31+R	68-75	215/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
FMI11 Elatha	39	F95	68-75	215/45, 225/45, 235/40		
FMI12 Kari	34	Kit 0353	68-75	215/45		
8 x 19	RC34	43	ZP560D	68-75	225/40, 235/35	
8,5 x 20	B24	42	ZP562D	68-75	235/30	✘

MG ZS Benziner NEU 4.Quartal 2022 SZS1 5/100 56,1 e4*2007/46*1435*..

Sensor - Brocksens 8						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	41	-(V11)	78, 82	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	RC30	41	-(V11)	78, 82	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	CA 20	38	ZP512	78, 82	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
7 x 17	RC27	41	-(V11)	78, 82	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	RC34	41	-(V11)	78-82	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
7,5 x 17	B24 / B36	38	ZP512	78, 82	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45	
8 x 18	B42	35	ZP512	78, 82	215/45, 225/45	
	B44	35	ZP512	78, 82	215/45, 225/45	

MG Marvel R elektro NEU ab 2021 EP21 5/120 67,1 e4*2018/858*00004*..

Sensor - Brocksens 8						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	50	-	65, 105	VA 215/55+HA 235/50	Orig.-Verschr.
				65, 105	VA 215/55, VA 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	50	-	65-105	VA 215/55+HA 235/50	Orig.-Verschr.
					235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	50	-	65-105	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	65-105	235/45	Orig.-Verschr.
					235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr.
	B32	50	-	65, 105	VA 225/45, 235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr.
	B37	45	ZP597F	65, 105	VA 225/45, 235/45, 245/40, 255/40	

MG 3 NEU i.V. 2025 ZP2A 5/112 57,1 e4*2018/858*00192*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:20.01.2025)						

MG 4 Electric NEU 4. Quartal 2022 SEH3 5/112 57,1 e4*2018/858*00093*..

Sensor - Brocksens 8						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	41	-(V10)	54, 68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	41	-(V10)	54, 68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	CA 20	45	ZP560D	54, 68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
	Pro1	48	F31+R	54-68	215/55, 225/55, 235/50	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7 x 16	RC28	35	ZP560D	54, 68	205/55, 205/60	
6,5 x 17	RC27	41	-(V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
		51	-(V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 17	RC27	41	-(V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
		35	ZP562D	54, 68	205/50, 205/55, 225/45	
		47	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
	RC30	35	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 225/45	
	RC34	41+45	-(V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7,5 x 17	CA 26	45	F90	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
		42+47	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
	RC28	45	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
	B24	47	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
7,5 x 17	B36	45	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
					205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
7,5 x 17	CA 20	47	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
					205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
7,5 x 18	RC30	35	ZP560D	54, 68	205/45, 215/45	
		45	ZP560D	54, 68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
	RC32	41	-(V10)	54-68	215/45, 225/40	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	B32	45	ZP560D	54, 68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
	AC-MB6	45	AV1	54, 68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	

	AC-M10	45	AV1	54, 68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	Oxigin 25	44	ZP560D	54-68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		51	ZP560D	54-68 68	225/40, 225/45 235/45		
8 x 18	RC27	51	- (V10)	68	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
				54, 68 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Ausführung "V10" Orig.-Verschr., Ausführung "V10", 18 Zoll Serie
	RC34	43	ZP560D	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
	B24	48	ZP560D	54, 68 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40 235/45, 245/40		18 Zoll Serie
	B36	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B42 / B44	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
				68	235/45, 245/40		18 Zoll Serie
	AC-MB6 / AC-M10	45	ZP560D	54, 68 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40 235/45, 245/40		18 Zoll Serie
	AC-522	40	AV1	54, 68	215/45, 225/40, 225/45		
				45	AV1	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40
	CA 20	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
				68	235/45, 245/40		18 Zoll Serie
	FMI08 Thoe	34	F31+R	54-68	215/45		+Red.Ringe BA25=66,6-57,1
				49	F31+R	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40
FMI11 Elatha	39	F95	54-68	215/45, 225/40			
			45	F95	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40	
FMI12 Kari	45	Kit 0353	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40			
8 x 19	RC34	43	ZP560D	54-68	235/35, 245/35		
	B38	45	ZP560D	54, 68	235/35		
	B40	43	ZP560D	54, 68	235/35		
				68	235/40		18 Zoll Serie
	FMI08 Thoe	47	F31+R	54-68	235/35, 245/35		+Red.Ringe BA25=66,6-57,1
Oxigin 29	43	ZP560D	54, 68	235/35			
			68	235/40		18 Zoll Serie	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	54, 68	235/35		
	B36	45	ZP560D	54, 68	235/35		
				68	235/40		18 Zoll Serie
	B42	47	ZP560D	54, 68	235/35		
				68	235/40		18 Zoll Serie
	AC-M10	45	AV4+R	54, 68	235/35		+Red.Ringe BA25=66,6-57,1
				68	235/40		18 Zoll Serie
	CA 23	45	ZP560D	54, 68	235/35		
FMI11 Elatha	45	F95	54-68	235/35			
8300 - 1972	45	F85+R	54-68	235/35		+ Red.Ringe 66,6-57,1	
Oxigin 28	45	ZP560D	54, 68	235/35			
8 x 20	B38	48	ZP560D	54, 68	245/30		
	B43	48	ZP560D	54, 68	245/30		
68				235/35, 245/30		18 Zoll Serie	

MG 4 Electric Trophy E.R. NEU 4. Quartal 2023 SEH3 5/112 57,1 e4*2018/858*00093*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	51	- (V10)	90	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	B24	48	ZP562D	90	235/45, 245/40	
	B36 / B42	45	ZP562D	90	235/45, 245/40	
	B44	45	ZP562D	90	235/45, 245/40	
	AC-MB6	45	ZP560D	90	235/45, 245/40	
	AC-M10	45	ZP560D	90	235/45, 245/40	
8 x 19	B40	43	ZP562D	90	235/40	
	CA 17	45	ZP560D	90	235/40, 245/35	
	Oxigin 29	43	ZP560D	90	235/40	
8,5 x 19	AC-M10	45	AV4+R	90	235/40	+Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 20	B43	48	ZP562D	90	235/35	

MG 4 Electric XPower NEU 4. Quartal 2023 SEH3 5/112 57,1 e4*2018/858*00093*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	51	- (V10)	152	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	B24	48	ZP562D	152	235/45, 245/40	
	B36 / B42	45	ZP562D	152	235/45, 245/40	
	B44	45	ZP562D	152	235/45, 245/40	
	AC-MB6	45	ZP560D	152	235/45, 245/40	
	AC-M10	45	ZP560D	152	235/45, 245/40	
8 x 19	B40	43	ZP562D	152	235/40	
	CA 17	45	ZP560D	152	235/40, 245/35	

	Oxigin 29	43	ZP560D	152	235/40		
8,5 x 19	AC-M10	45	AV4+R	152	235/40		+Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 20	B43	48	ZP562D	152	235/35		

MG 5 Electric NEU 2. Quartal 2022 EP22-L 5/112 57,1 e4*2018/858*00053*...

Sensor - Brocksens 8								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	41	-(V10)	73, 75	205/55, 205/60 , 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	RC30	41	-(V10)	73, 75	205/55, 205/60 , 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
6,5 x 17	RC27	41	-(V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	RC34	41	-(V10)	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
7 x 17	RC27	45	-(V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50 , 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	RC34	45	-(V10)	73	205/50, 205/55, 215/50 , 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	CA 26	45	F90	73, 75	205/50, 205/55, 215/50 , 225/45			
	RC27	41	-(V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
			35	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 225/45		
		RC30	35	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 225/45		
		RC34	41	-(V10)	73	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
		CA 26	42	ZP560D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
7,5 x 17	RC28	45	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45			
	B36	45	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45			
7,5 x 18	RC30	35	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45			
		45	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45, 225/40			
	RC32	41	-(V10)	73	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	RC34	41	-(V10)	73	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	B32	35	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45			
		45	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45, 225/40			
	AC-MB6	45	AV1	73, 75	205/45, 215/45, 225/40			
	AC-M10	45	AV1	73, 75	205/45, 215/45, 225/40			
8 x 18	Oxigin 25	44	ZP560D	73-75	215/45, 225/40			
	RC34	43	ZP560D	73	215/45, 225/40			
	B36 / B42	45	ZP562D	73, 75	215/45, 225/40			
	B44	45	ZP562D	73, 75	215/45, 225/40			
	AC-MB6	45	ZP560D	73, 75	215/45, 225/40			
	AC-M10	40	AV1	73, 75	215/45, 225/40			
		45	ZP560D	73, 75	215/45, 225/40			
	AC-521	45	AV1	73, 75	215/45, 225/40			
	AC-522	40+45	AV1	73, 75	215/45, 225/40			
	CA 20	45	ZP560D	73, 75	215/45, 225/40			
	FMI11 Elatha	39	F95	73	215/45			
		45	F95	73	215/45, 225/40, 235/40			
FMI12 Kari	45	Kit 0353	73	215/45, 225/40, 235/40				
7,5 x 19	CA 26	40	ZP560D	73, 75	225/35			
8 x 19	RC29	45	ZP562D	73, 75	225/35			
	RC34	43	ZP560D	73	235/35		✘	
	B38	45	ZP562D	73, 75	225/35			
	B40	43	ZP562D	73, 75	225/35			
	AC-521	45	AV1	73, 75	225/35			
	FMI08 Thoe	47	F31+R	73	235/35		+Red.Ringe BA25=66,6-57,1	

Mini One

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

Mini One ab 2014 UKL-L F55 / F56 / F57 5/112 66,7 e1*2007/46*0371*10... e12007/46*1679*... e1*2007/46*1678*... e1*2007/46*1680*...

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	47	-	55-100	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA, ab 195/60 ✘
6,5 x 16	RC27	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, 195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
				55-100	185/55, 195/50		
	RC30	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, 195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
				55-100	185/55, 195/50		
	RC32	54	-	55-155	185/50, 185/55, 195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2
CA 20	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, 195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA	
			55-100	185/55, 195/50			
7 x 16	RC28	52	-	55-100	195/50		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA ✘
				55-155	195/50M+S, 195/55		
	RC30	52	-	55-100	195/50		Orig.-Verschr. ✘
6,5 x 17	RC27	39	-	55-100	195/45		Orig.-Verschr., ✘
				55-155	185/50, 205/45		
	RC27	54	-	55-155	205/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMI 2, FMI 4 u. FMCA

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	54	-	55-100	195/45, 205/40	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	BR-I	54	-	55-155	205/45	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, nicht Brembo Bremse
	CA 26	54	ZP593F	55-155	205/45	auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
				55-100	195/45, 205/40	
				55-155	205/45	
	RC30	47	-	55-100	195/45, 205/40	Orig.-Verschr., ✘
	RC32	47	-	55-141	205/45, 215/40, 215/45	
55-155				195/45, 205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, ✘	
B39	47	-	55-100	195/45, 205/40	Orig.-Verschr., ✘	
7 x 18	RC27	54	-	55-155	205/40	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
				55-155	205/40	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
				55-155	205/40	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
7,5 x 18	RC30	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
				75-141	225/40	Orig.-Verschr., ✘
RC32	51	-	55-155	205/35, 205/40	Orig.-Verschr., auch TYP FMCA u. FML2	
8,5 x 18	Oxigin 20	50	ZP599F+R	55-155	195/45, 205/40, 205/45	+ Red. Ringe BA12=72,6-66,6 - auch Typ FML4 u. FMCA
8 x 19	RC27	57	-	75-141	225/35	Orig.-Verschr.

Mini John Cooper Works						
Sensor - Brocksens 1		ab 2021	UKL-L F56 / F57	5/112	66,7	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	51	-	170	205/40	Orig.-Verschr., ✘

Mini Cooper C, Mini Cooper S NEU						
		2024	FM6	5/112	66,7	e1*2018/858*00373*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	47	-	110-150	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
		41	-	100-150	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	45	-	100-150	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	CA 20	40	-	100-150	205/40	Orig.-Verschr.

Mini Cooper SE						
		ab 2021	FML2E	5/112	66,7	e1*2007/46*2063*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC27	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	75	195/55	Orig.-Verschr.
	CA 20	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	54	-	75 (135)	195/45, 205/40, 205/45	Orig.-Verschr.
	BR-I	54	-	75	205/45	Orig.-Verschr.
	CA 26	54	ZP593F	75 (135)	195/45, 205/40, 205/45	Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	75	195/45, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., ✘
7,5 x 17	B39	47	-	75 (135)	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr., ✘
				75	195/45	nicht Bremse 335mm in Verb. mit Brembo

Mini Clubman						
Sensor - Brocksens 1		ab 2019	UKL-L / FMK (F54)	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*19...; e1*2007/46*1683*...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	52	-	75-110	195/60M+S, 205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ab 215/55 ✘
				75-155	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK, bei 215/55 ✘
7 x 17	RC30	52	-	75-110	195/60M+S, 205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., bei 215/55 ✘
				75-155	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, bei 215/55 ✘
	RC30	47	-	75-155	195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-110	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur 195/55 auflagenfrei!
				75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ FMK, alle M+S außer 215/50
	RC32	47	-	75-155	195/50, 195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC34	47	-	75-155	195/50, 195/55	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK
	B39	47	-	75-155	195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S
	CA 26	47	ZP599F	75-155	195/55M+S	
	RC27	49	-	75-110	205/50, 225/45	Orig.-Verschr. ✘
75-141				195/55, 205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., alle M+S außer 215/50 ✘	
RC27	54	-	75-110	205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ FMK	
			75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S	
CA 26	54	ZP593F	75-110	205/50, 215/50, 225/45	auch Typ FMK	
			75-155	195/55, 205/50, 215/50, 225/45	auch Typ FMK, nur M+S	
RC27	54	-	75-155	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	

7,5 x 17	RC32	54	-	75-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	BR-I	54	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr., nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff- Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
	RC27	52	-	75-110	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, auch 245/45, nicht Bremsen 335mm VA, bei 215/50 u. ab 235/45 ✘
				75-155	225/45		
				75-170	235/45		
				170	205/50M+S, 215/50M+S		
	RC28	54	-	75-110	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., bei 215/50 ✘ Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45 ✘
75-155				195/55, 205/50, 215/50, 225/45, 235/45			
Oxigin 14	50	ZP599F+R	75-155	225/45		+ Red.Ringe BA12=72,6-66,6 - nicht Brembo- Bremsen, auch Typ FMK ✘	
75-170	205/50, 215/50						
Oxigin 25	54	ZP599F	75-155	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 280 u. 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo	
7 x 18	RC32	54	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
7,5 x 18	RC30	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ab 225/40 ✘
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	RC32 / RC34	50	-	75-155	205/45		Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-155	205/45, 215/40, 215/45		
	B32 / B39	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK Orig.-Verschr., auch Typ FMK, bei 225/40 ✘
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
CA 20	51	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.	
Oxigin 25	51	-	75-155	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremsen mit 335mm	
8 x 18	RC27	57	-	75-155	215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				155-170	215/45M+S		
	RC29	57	-	75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-110	215/40, 215/45		
	RC32	57	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
				75-141	225/40		
	RC34	54	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				75-110	215/40, 215/45, 235/40		
B37	54	-	75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 245/35		Orig.-Verschr., bei 235/40 ✘ Orig.-Verschr., ab 225/40 ✘	
			75-110	215/40, 215/45			
B32	52	-	75-155	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.	
			75-110	215/40, 215/45			
7,5 x 19	B39	51	-	75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ✘
	Oxigin 18	50	ZP599F	75-170	225/35		nicht Bremse 307 u. 335mm, ✘
8 x 19	RC27	57	-	75-141	225/35		Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-155	225/35		
	RC29	57	-	75-155	225/35 , 235/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
RC32	57	-	75-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	

Mini Clubman John Cooper Works **UKL-L / FMK (F54)** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1683*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	47	-	170	195/55	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	Oxigin 25	54	ZP599F	75-225	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	nicht Bremse 280 u. 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo	
7,5 x 18	RC32 / RC34	50+51	-	170-225	205/45M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm	
				225	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	54	-	225	225/40		Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
				170-225	205/45M+S		
7,5 x 19	Oxigin 18	50	ZP599F	75-170	225/35	nicht Bremse 307 u. 335mm, ✘	
8 x 19	RC32	57	-	170	225/35		Orig.-Verschr.

Mini Countryman (siehe Konfigurator) **ab 09.10** **UKL/X** **5/120** **72,6** e1*2007/46*0496*..

Mini Countryman JCW (siehe Konfigurator) **ab 2012** **UKL/X** **5/120** **72,6** e1*2007/46*0496*..

Mini Countryman **ab 02.2017** **FMX (F60)** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1682*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	Pro1	48	F93	75-110	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	nur M+S, auch Hybrid	
7 x 16	RC30	41	-	75-110	205/65		Orig.-Verschr.
				100-155	205/60 M+S		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
6,5 x 17	RC34	39	-	75-155	205/60		Orig.-Verschr.
				75-155	205/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
RC27	41	-	75-155	205/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW) Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)	
			49	205/60, 215/55, 215/60, 225/55			
RC30	47	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW), nur M+S	
RC32	47	-	77-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ✘	

7 x 17	RC34	41	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
		47	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B39	47	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100kW)
	Pro1	49	ZP599F	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
7,5 x 17	RC27	52	-	75-155	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	BR-I	52	-	75-155	225/55		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	ZP593F	75-155	205/60, 215/55, 215/60		auch Hybrid (100 kW)
7,5 x 18	RC30	51	-	75-155	225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
			-	100-110	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	RC32	51	-	75-155	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
			-	75-155	225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50 , 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	75-155	215/50 M+S, 225/50 , 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
			-	75-110	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
			-	92, 100	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
	B39	51	-	75-155	215/50 M+S, 225/50 , 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
			-	75-110	215/50		Orig.-Verschr., Hybrid
			-	92, 100	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Hybrid
	BR-I	51	-	75-155	225/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	51	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50 , 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
Oxigin 25	51	-	75-155	225/50		Orig.-Verschr.	
RC32	50	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
RC34	50	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
8 x 18	RC34	43	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		48	-	75-155	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	AC-518	50	-	75-155	235/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92, 100 kW)
	FMI08 Thoe	49	-	75-155	225/45, 225/50, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
FMI11 Elatha	45	F93	75-155	225/45, 235/45			
7,5 x 19	RC34	45,5	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	100-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	RC32	47	-	75-155	225/40, 225/45 , 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
8 x 19	B40	47	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
	BR-I	47	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	75-170	225/45		nicht Bremse 307mm
	FMI07 Atena	47	F93	75-155	225/40, 225/45 , 235/40, 245/35, 245/40		
	FMI08 Thoe	47	-	75-155	225/40, 225/45 , 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	75-170	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur 225/45 auflagenfrei! ✖
	RC32	46	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	43	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		46	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		48	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
B38	52	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)	
B43	46	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)	
B38	52	-	75-155	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)	
B43	46+48	-	75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)	
FMI08 Thoe	45	-	75-155	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.	

Mini Countryman Cooper Works		ab 2017	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC34	45	-	170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	51	-	170	225/50		Orig.-Verschr.
				170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S
	RC34	51	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50 , 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse 335x30mm
	RC32	50	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse 335x30mm
RC34	50	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC34	43	-	170-225	225/45		Orig.-Verschr.
		48	-	170-225	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	49	-	170-225	225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
	FMI11 Elatha	45	F93	170-225	225/45, 235/45		
7,5 x 19	RC34	45,5	-	170-225	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	170-225	225/40, 225/45 , 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F93	170-225	225/40, 225/45 , 235/40, 245/40		

8 x 19	RC32	46	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	170-225	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		46	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		48	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
FMI08 Thoe	47	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 335x30mm	
8 x 20	FMI08 Thoe	45	-	170-225	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 335x30mm

Mini Countryman SE Hybrid		ab 2020	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	52	-	92, 100	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	51	-	92, 100	225/50		Orig.-Verschr.

Mini Countryman NEU		ab Februar 2024	UMX	5/112	66,7	e1*2018/858*00370*..	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	Oxigin 25	51	-	100-150	225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung, nicht für M-Sportbremse
				100-221	215/55M+S		
		44	ZP599F	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		mit Radhausverbreiterung, nicht für 19"-Sportbremse
8,5 x 20	CA 17	48	ZP599F	100-150	225/40, 235/40		mit Radhausverbreiterung, nicht für M-Sportbremse
				100-221	245/40		

Mini Countryman SE NEU		ab Februar 2024	UMX	5/112	66,7	e1*2018/858*00370*..	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	Oxigin 25	51	-	68-104	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung, nicht für M-Sportbremse
				44	ZP599F	68-104	
8,5 x 20	CA 17	48	ZP599F	68	235/40		mit Radhausverbreiterung, nicht für M-Sportbremse
				68-104	245/40		

Mini Paceman (siehe Konfigurator)		ab 04.13	UKL-C/X	5/120	72,6	e1*2007/46*0563*01	
--	--	----------	---------	-------	------	--------------------	--

Mini Paceman JCW (siehe Konfigurator)		ab 2013	UKL-C/X	5/120	72,6	e1*2007/46*0563*..	
--	--	---------	---------	-------	------	--------------------	--

Mitsubishi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ASX (siehe Konfigurator)	ab MJ2015	GA0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*0368*10-...

ASX	ab MJ2020	GA0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*0368*21-...
------------	-----------	-----	---------	------	------------------------

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	46	-	110	215/70	Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	ohne Radhausverbr. ab 225/65 ✘
		42	ZP580D6F	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		44	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	RC27	36	ZP580D6F	110	215/65, 215/70	
		45	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
6,5 x 17	RC30	36	ZP580D6F	110	215/65, 215/70	
		44+45	ZP580D6F	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	110	215/60, 215/65, 225/60	
		45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
7,5 x 17	RC30	45	ZP580D6F	110	215/60, 215/65, 225/60	
			ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
	B39	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
7,5 x 17	B36	46	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	+ Red. Ringe 73,1-67,1, ohne Radhausverbr. ✘
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	110	215/55, 225/55	
	B32	45	ZP580	110	215/55, 225/55	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	110	215/55, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/55, 235/50	+ Red.Ringe 73,1-67,1, ohne Radhausverbr. ✘
7,5 x 19	B32	45	ZP580D6F	110	225/45, 235/45, 245/45	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	110	225/45, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC29	38	ZP580	110	225/45, 235/45, 245/45	ohne Radhausverbr. ✘
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 20	B38	45	ZP580	110	215/45, 225/40, 235/40	
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	110	225/40, 235/40	mit Radhausverbreiterungen
	B24	42	ZP580	110	225/40, 235/40	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/40, 235/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1, ohne Radhausverbr. ✘

ASX (II) NEU	ab 2023	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*21-...
---------------------	---------	-----	---------	------	------------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	32	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	-	67-116	215/60	Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	35	-	67-116	215/60, 235/55	Orig.-Verschr., Ausführung N42
7,5 x 17	RC28	35	ZP581	67-116	215/60	
7 x 18	RC27	35	-	67-116	215/50	Orig.-Verschr.
		34	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	35	ZP581	67-116	215/50, 215/55	
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	67-116	215/50, 215/55	Kit mit Artikelnummer 98478
8 x 19	B40	35	ZP581	67-116	225/45	
8 x 20	B38	35	ZP581	67-116	225/40	
	B40	35	ZP581	67-116	225/40	

ASX (II) PHEV NEU	ab 2023	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*21-...
--------------------------	---------	-----	---------	------	------------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	35	-	68	215/60	Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	35	-	68	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., Ausführung N42
7 x 18	RC27	35	-	68	215/55	Orig.-Verschr.
		34	-	68	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
8 x 18	B42	30	ZP581	68	215/55	
	B44	30	ZP581	68	215/55	
8,5 x 19	B44	30	ZP581	68	225/45	
	Oxigin 28	30	ZP581	68	225/45	
8,5 x 20	B44	30	ZP581	68	225/40	

Colt NEU	3.Quartal 2023	RJA	4/100	60,1	e2*2007/46*0676*22-...
-----------------	----------------	-----	-------	------	------------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	37	-	49-69	195/55	Orig.-Verschr.

6,5 x 16	RC37	37	-	49-69	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	37	-	49-69	205/45		Orig.-Verschr.
				49-69	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	B24	38	ZP440	49-69	195/45, 205/45		

Eclipse Cross ab 2017 **GK0** 5/114,3 **67,1** e1*2007/46*1769*..

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

ACHTUNG! wenn in Serie 18" eingetragen sind, können keine kleineren Dimensionen montiert werden, Bremse passt nicht!

6,5 x 16	RC32	38	ZP580D6F	109-120	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC24	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht Bremse 320mm
	RC27	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht Bremse 320mm
7 x 17	RC27	38	ZP580	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
		40	ZP580D6F	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC30	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	B39	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC24	38	ZP580	109, 120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC28	35	ZP580	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC29	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B24	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 18	AC-518	40	Artikel Nr. 98499	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Kit mit Artikelnummer 98499
	Oxigin 25	45	ZP580	109-120	215/60, 215/65		
	RC27	38	ZP580D6F	120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50,		
7,5 x 18	RC32	38	ZP580D6F	109-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC34	38	-	109-120	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC30	35	ZP580	120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B32	35	ZP580	109-120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98499	109-120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Kit mit Artikelnummer 98499
8 x 19	RC29	35	ZP580	120	225/50, 225/55		
	B24	38	ZP580	109-120	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B42 / B44	40	ZP580	109-120	225/50, 225/55, 235/50		
	AC-518	40	Artikel Nr. 98499	109, 120	225/50, 225/55, 235/50		Kit mit Artikelnummer 98499
7,5 x 19	B32	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
	Oxigin 18	40	ZP580	120	235/45, 245/45		bei 245/45 ✖
8 x 19	RC29	38	ZP580	120	225/45, 235/45		
	B24	38	ZP580	120	225/45, 235/45		
	B38	38	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B40	35	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	AC-518	40	Artikel Nr. 98499	109-120	225/45, 235/45, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98499
	CA 17	40	ZP580	72-120	235/45		
8,5 x 19	Oxigin 29	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
	B36	38	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B42	35	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B44	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 20	CA 23	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	35	ZP580	109, 120	215/45		
	B40	35	ZP580D6F	109-120	215/45		
8,5 x 20	RC29	40	ZP580	120	235/40, 245/40		bei 245/40 ✖
	B32	40	ZP580	109, 120	235/40		
	B44	40	ZP580	109-120	235/40		

Eclipse Cross PHEV Hybrid ab 2020 **GK0** 5/114,3 **67,1** e1*2007/46*1769*..

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7 x 17	RC27	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	RC24	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B24 / B36	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 18	RC32	38	ZP580D6F	72	225/55		
	RC34	38	-	72	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	35	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98499	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Kit mit Artikelnummer 98499
	B24	38	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		

8 x 18	B42	40	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50		
	B44	40	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50		
7,5 x 19	B32	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	RC29	38	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B38	38	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B40	35	ZP580	72	225/45, 235/45		
	AC-518	40	Artikel Nr. 98499	72	225/45, 235/45, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98499
8,5 x 19	Oxigin 29	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
	B42	35	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B44	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
8,5 x 20	CA 23	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
	RC29	40	ZP580	72	235/40		
	B44	40	ZP580	72	235/40		
	AC-518	40	Artikel Nr. 98499	72	235/40		Kit mit Artikelnummer 98499

L200 ab 09/2015 KJ0T 6/139,7 67,1 e1*2007/46*1397*...

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension Design ET KIT KW Reifendimension Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN! Vorsicht bei den Flachbundmuttern, müssen evtl. abgeschliffen werden, am besten Kunde bestellt die Verschraubung direkt beim Mitsubishi Händler!!!

7 x 16	RC31	38	-	113	205/80, 215/75, 225/70, 225/75, 235/70, 245/70		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben, ab 245/70 ✘
				113-133			
7 x 17	RC31	38	-	113-133	225/65, 225/70+C, 235/60+C, 235/65, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben
8 x 18	RC31	38	-	113	235/60		Orig.-Verschr. wenn Alufelgen oben, ohne Radhausverbr. ✘
				113-133	245/60		

L200 Facelift ab MJ2019 KJ0T 6/139,7 67,1 e1*2007/46*1397*06

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension Design ET KIT KW Reifendimension Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

7 x 16	RC31	38	-	110	245/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 18		38		110	265/60		i.V.
8 x 18	RC31	38	-	110	265/60		Orig.-Verschr.

Outlander III ab 2013 CWO 5/114,3 67,1 e1*2001/116*0406*15-...e1*2001/116*0406*19-...

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	38	-	108, 110	215/70	Orig.-Verschr.
	RC32	38	ZP580D6F	89-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	auch Plug-in-Hybrid
	RC24	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	incl. Facelift 2016
		38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	incl. Facelift 2016, auch (FIN: JMBX.GF..)
	RC27	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	RC30	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
7 x 16	RC24	38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55	incl. Facelift 2016, auch Typ GF0
		35	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	incl. FL2016, ohne Radhausverbr. ab 255/55 ✘
	RC30	40	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55	incl. FL2016, ohne Radhausverbr. ab 255/55 ✘
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
		38	ZP580	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	incl. Facelift 2016, auch (FIN: JMBX.GF..)
7 x 17	RC30	40	ZP580D6F	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	incl. Facelift 2016, auch (FIN: JMBX.GF..)
		38	ZP580	108-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	incl. Facelift 2016, ohne Radhausverbr. ab 255/50 ✘
	B39	38	ZP580	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	incl. Facelift 2016, ohne Radhausverbr. ab 255/50 ✘
7,5 x 17	AC-518	40	ZP580D6 F+R	108-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	+ Red. Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	89-130	225/55, 235/50, 235/55	
	RC32	38	ZP580D6F	89-130	225/55, 235/50, 235/55	
	RC34	38	-	89-130	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50	incl. Facelift 2016
	B32 / B39	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50	incl. Facelift 2016, auch Typ GF0
8 x 18	RC29	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✘
	B36	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	
	B37	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	incl. FL2016, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	108, 110	225/55, 235/50, 255/45	+ Red. Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016, (auch FIN: JMBX.GF..)
	B32	40	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45	incl. FL2016

7,5 x 19	B39	40	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45		incl. FL2016, auch Typ GF0
	Oxigin 18	40	ZP580	103-130	235/45, 245/45		
8 x 19	RC29	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		
	B24	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016
	B38	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016, (auch FIN. JMBX.GF..) ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘
	B40	35	ZP580	108-110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016, (auch FIN. JMBX.GF..) ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	108-110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1 , incl. Facelift 2016, (auch FIN: JMBX.GF..)
8 x 20	B38	35	ZP580	108, 110	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016, (auch FIN: JMBX.GF..)
	B40	35	ZP580	108, 110	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016, (auch FIN: JMBX.GF..)

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Outlander III Hybrid ab 2013 CWO 5/114,3 67,1 e1*2001/116*0406*17*...

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	38	-	89	215/70		Orig.-Verschr.
	RC24	36	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016
		38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	36	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
38		ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65			
7 x 16	RC24	38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60		incl. Facelift 2016
	RC28	35	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	40	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60		incl. Facelift 2016
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 17	RC27	36+38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		ET36 KEIN RED. Ring
		40	ZP580D6F	89, 99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
	RC30	38	ZP580	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
7,5 x 17	B39	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
	RC24	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2016
	RC28	35	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60		
	RC29	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2016
	B24	38	ZP580	89, 99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2016
	B36	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. FL2016, ohne Radhausverbr. bei 245/55 ✘
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1 , incl. Facelift 2016
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	89	225/55 , 235/50, 235/55		
	RC34	38	-	89-110	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP580	89	215/55, 225/55		
	B32 / B39	35	ZP580	89	215/55, 225/55		incl. Facelift 2016
8 x 18	RC29	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		ab 235/50 ✘
	B24	38	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✘
	B36	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		ab 235/50 ✘
	B37	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✘
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89, 99	225/55, 235/50		+ Red.Ringe 73,1-67,1 , incl. Facelift 2016
7,5 x 19	B32 / B39	40	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
8 x 19	RC29	38	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		
	B24	38	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	B40	35	ZP580	89-99	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89-99	225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1 , incl. Facelift 2016
8 x 20	B38	35	ZP580	89, 99	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016
	B40	35	ZP580	89	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Outlander NEU i.V. 2025 GN0W 5/114,3 66,1 e1*2018/858*0051*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC34	35	-		235/60		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca KW14

Pajero ab 2006 V80 6/139,7 67,1 e1*2001/116*0385*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Nur verwenden wenn mit Alufelgen (Serienverschraubung) ausgeliefert							
7 x 16	RC31	38+46	-	118-125	265/70		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	RC31	38	-	118-184	265/60, 285/55, 285/60		Orig.-Verschr., fix geb., ✘

Space Star ab 04.16 A00 4/100 56,1 e1*2007/46*0951*..

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	39	ZP428	52, 59	165/65, 175/60		

6 x 15	RC24	40	--R	52, 59	165/55, 165/60	Orig.-Verschr. + Ringe BA05=63,4 - 56,1
	RC30	40	--R	52, 59	165/55, 165/60	Orig.-Verschr. + Ringe BA05=63,4 - 56,1

Space Star Cross	ab 04.16	A00	4/100	56,1	e1*2007/46*0951*..
-------------------------	-----------------	------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	40	ZP428	52, 59	165/55, 165/60	
	RC30	40	ZP428	52, 59	165/55, 165/60	

Nissan

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Ariya		2022	FE0E	5/114,3	66,1	e13*2018/858*00237*...	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC34	40	-	45-90	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		35	-	45-90	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		45	-	45-90	245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	CA 26	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50		
	FMI10 e-Joule	40	-	45-90	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	38	ZP578	45, 90	235/55		
	B40	35	ZP578	45, 90	235/55		
	CA 17	40	ZP578	45-90	235/55		
	CA 19	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50		
	CA 24	45	ZP578	45-90	235/55		
	FMI08 Thoe	40	-	45-90	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	Oxigin 29	40	ZP578	45, 90	235/55, 245/50		
	B32	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
	B36	38	ZP578	45, 90	235/55		
	B44	40	ZP578	45, 90	235/55		
	CA 23	40	ZP578	45, 90	235/55		
8 x 20	Oxigin 28	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
	B43	45	-	45, 90	255/45		Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		
	B38	45	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	B43	40	-	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43
	AC-521	45	ZP578D2F+R	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45		
	B42	45	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	B44	40	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		
	Oxigin 28	40	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		

Juke (siehe Konfigurator)	ab 12.10	F15	5/114,3	66,1	e11*2007/46*0132*... e3*2007/46*0162*... e5*2007/46*1031*..	
----------------------------------	-----------------	------------	----------------	-------------	---	--

Juke	ab 2019	F16	5/114,3	66,1	e9*2007/46*6697*..	
-------------	----------------	------------	----------------	-------------	--------------------	--

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	32	-	86	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	32	-	84-86	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
6,5 x 17	RC27	32	-	84, 86	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	69-86	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	35	-	84-86	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	84-86	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28	35	ZP581	69-86	215/60		
7 x 18	RC27	34	-	69-86	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	84-86	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	84, 86	215/50, 215/55, 235/45		
	B32	35	ZP581	69-86	215/50, 215/55, 235/45		
	B39	35	ZP581	84, 86	215/50, 215/55, 235/45		
	AC-MB6	35	Artikel Nr. 98478	69-86	215/50, 215/55, 235/45		Kit mit Artikelnummer 98478
	AC-521	35	Artikel Nr. 98478	69-86	215/50, 215/55, 235/45		Kit mit Artikelnummer 98478
8 x 18	RC29	35	ZP581	84, 86	215/55, 235/45		
	B36	35	ZP581	69-86	215/55, 235/45		
	B37	35	ZP581	84, 86	215/55, 235/45		
	B42 / B44	30	ZP581	69-86	215/55, 235/45		
7,5 x 19	RC34	35	-	84-86	225/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	Artikel Nr. 98478	69-86	225/45, 235/45		Kit mit Artikelnummer 98478
8 x 19	B40	35	ZP581	69-86	225/45		
8,5 x 19	B44	30	ZP581	69-86	225/45		
	Oxigin 28	30	ZP581	69-86	225/45		
8 x 20	B38	35	ZP581	69-86	225/40		
	B40	35	ZP581	69-86	225/40		
8,5 x 20	B44	30	ZP581	69-86	225/40		

Leaf (siehe Konfigurator)	ab 2013	ZE0	5/114,3	66,1	
----------------------------------	----------------	------------	----------------	-------------	--

Leaf	ab 2018	ZE1	5/114,3	66,1	e9*2007/46*6537*..
-------------	----------------	------------	----------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	40	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55	
		44	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
	RC27	44	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		45	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
	RC30	38+45	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	ET38 bei 225/50 ✖
RC32	41	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP578	90	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC27	40	-	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		35	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45	
		38+45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	RC30	45	-	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
			ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	RC32	35	ZP578D2F	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
		40	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		43	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
RC34	43	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.	
B39	38+45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	RC24	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45	
		45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	RC28	45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	RC29	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45	
	B24	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45	max.Leistung: 110, 160kW
	B36	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45	
	AC-518	40	ZP578D2F+R	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-66,1
Oxigin 25	45	ZP578	90	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
7 x 18	RC27	40	-	90 (110)	215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	35+40+45	-	90 (110)	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	max.Leistung: 110, 160kW
	RC34	40	-	90	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
		35	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45	
	B32	45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
		35	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45	
	B39	45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
8 x 18	AC-521	35	ZP78D2F+R	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45	+ Red.Ringe 73,1-66,1
	RC29	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40	max.Leistung: 110, 160kW
	B24	38	ZP578	90	215/40, 215/45	max.Leistung: 110, 160kW
	B37 / B38	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40	
	B42	40+45	ZP578	90	215/40, 215/45, 225/40	max.Leistung: 110, 160kW
	AC-518	40	ZP578D2F+R	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40	+ Red.Ringe 73,1-66,1
7,5 x 19	B32	40	ZP578	90 (110)	225/35	max.Leistung: 110, 160kW
	AC-521	45	ZP578D2F+R	90	225/35	+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	AC-518	40	ZP578D2F+R	90 (110)	225/35	+ Red.Ringe 73,1-66,1

Micra (siehe Konfigurator)	ab 07.11	K13	4/100	60,1	e13*2007/46*1111*..
-----------------------------------	-----------------	------------	--------------	-------------	---------------------

Micra	ab 03.2017	K14	4/100	60,1	e9*2007/46*6454*..
--------------	-------------------	------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	50	-	52,66,74	185/65	Orig.-Verschr.
				52-86	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	RC24	40	ZP440	52-86	185/60, 185/65	
6,5 x 15	RC30	40	ZP440	52-86	185/60, 185/65	
	RC28	45	ZP440	52, 66	185/60, 185/65, 195/60	

6 x 16	RC30	50	-	52-86	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	48	ZP440	52, 66	185/55, 195/50, 195/55		
	RC30	48	ZP440F	52-86	185/55, 195/50, 195/55		
7 x 17	B24	45	ZP440	52-86	195/45M+S, 205/45		
	B39	44	ZP440	52, 66	195/45		

Navara (siehe Konfigurator)	ab 05.05	D40	6/114,3	66,1	L617
------------------------------------	----------	-----	---------	------	------

Navara	ab 2015	962D (D401)	6/114,3	66,1	e9*2007/46*0018*...
---------------	---------	-------------	---------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
7 x 16	RC31	30	-	106-140	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70		Orig.-Verschr. bei Alufelgen, nicht Bremse 320mm
	Matrix T	30	ZP610F	106-140	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70		nicht Bremse 320mm
7 x 17	RC31	30	-	106-170	255/60, 255/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC14 6S	30	ZP610F	106-140	235/70, 245/65, 245/70, 255/65, 265/60, 265/65		
8 x 18	RC31	30	-	106-170	255/55, 255/60, 265/55, 265/60		Orig.-Verschr.

Navara NP300	2016	D231	6/114,3	66,1	e9*2007/46*6364*..
---------------------	------	------	---------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
7 x 16	RC31	45	ZP610F	120-140	255/65, 255/70		nur in silber
7 x 17	RC31	30	-	120	225/65, 225/70, 235/65, 235/70, 245/65		Orig.-Verschr., ab 245/65 ✘
				120-140	255/60, 255/65		
7,5 x 17	RC14-6S	40	ZP610F	120	225/65, 245/60, 275/55		bei 275/55 ✘
				120-140	255/65, 265/60, 275/60		ab 265/60 ✘
8,5 x 17	8400 Bluster	32	-	120	245/60, 275/55		Orig.-Verschr., mit Serienreifen 205/... ✘
				120-140	255/65, 265/60, 275/60		Orig.-Verschr., mit Serienreifen 255/... ✘
8 x 18	RC31	45	ZP610F	120-140	255/60		
				120	225/60, 235/55, 245/55, 255/55, 255/55C		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serienreifen 205/... ✘
8 x 18	8400 Bluster	42	-	120-140	255/60, 265/55		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serienreifen 255/... ✘
							bei 265/55 ✘
9 x 20	Oxigin 24	25	ZP610F	120-140	255/45, 265/40, 265/45, 265/50, 275/40, 275/45, 285/45		✘

Note	ab 2013	E12	4/100	60,1
-------------	---------	-----	-------	------

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	40	ZP442	59, 66, 72	185/65, 195/60, 205/55		
	RC30	37	ZP442	59, 66, 72	175/65, 185/65		ab 205/55 ✘
		40	ZP442	59, 66, 72	175/65, 185/65		
6,5 x 15	RC28	35+45	ZP442	59, 66, 72	185/65, 195/60, 205/55		ET35 ab 205/55 ✘
6,5 x 16	RC30	38	ZP442	59, 66, 72	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		bei 205/50 ✘
7 x 16	RC28	45	ZP442	59, 66, 72	195/50, 195/55, 215/45		
7 x 17	B24	38	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45		
		38	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45		
		44	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		

NV 200	ab 2013	M20M /-N	4/114,3	66,1
---------------	---------	----------	---------	------

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	B24	40	ZP478	63-81	195/50, 215/45		

e-NV200	ab 2014	ME0M / ME0N	5/114,3	66,1	e11*2007/46*1340*... e11*2007/46*1339*... e5*2007/46*1028*... e5*2007/46*1035*..
----------------	---------	-------------	---------	------	--

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	45	ZP578	80	185/65		
6,5 x 16	RC32	40+41	-	80	195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	80	195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	40	-	80	215/45		Orig.-Verschr.
		43	-	80	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP578D2F	80	215/45		
		45	ZP578D2F	80	215/45		

NV 300 (siehe Konfigurator)	ab 2014	4, J4	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0037*11-..
------------------------------------	---------	-------	---------	------	-----------------------

NV 400 (siehe Konfigurator)	ab 2011	M1/M9/V9	5/130	89,1	e2*2007/46*0137*... e2*2007/46*0142*... e2*2007/46*0151*..
------------------------------------	---------	----------	-------	------	--

Pulsar (siehe Konfigurator)	ab 11.2014	C13	5/114,3	66,1	e9*2007/46*3086*...
------------------------------------	------------	-----	---------	------	---------------------

Qashqai (siehe Konfigurator)	ab 2014	J11	5/114,3	66,1	e11*2007/46*0963*..., e5*2007/46*1029*...
-------------------------------------	---------	-----	---------	------	---

Qashqai NEU	im Laufe 2. Quartal 2021	J12	5/114,3	66,1	e9*2018/858*11042*..
--------------------	--------------------------	-----	---------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	40	-		215/65	Orig.-Verschr., i.V.	
	RC32	40	-	103-116	215/65	Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	103-116	215/65	Orig.-Verschr.	
	RC27	35	-	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2024, ohne e-Power
	RC32	35	-	103-116	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		43	-	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
AC-V51	45	ZP590F	103, 116	215/65, 225/60, 235/60			
7,5 x 17	Pro1	45	F28	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		
	RC28	35	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60	ohne e-Power	
	RC29	38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
7 x 18	RC27	38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60	ohne e-Power	
		34	-	103, 116	215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	
		35	-	103, 116	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	
RC32	40	-	103, 116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.		
	35	-	103-116	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.		
	40	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC32	45	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.	
	RC30	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55		
		45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	40	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.	
	B32	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55		
		45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		
	B39	45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98478	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		Kit mit Artikelnummer 98478, incl. Facelift 2024, ohne e-Power
				116	235/55		Kit mit Artikelnummer 98478, incl. Facelift 2024, e-Power
	AC-521	35	ZP590F+R	103, 116	215/60, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1
45		ZP590F+R	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
CA 20 Oxigin 25	40	ZP581	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50			
	45	ZP581	103-116	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55			
8 x 18	B24	38	ZP581	103, 116	225/55, 235/55	ohne e-Power	
		116		235/55	e-Power		
	B37	35	ZP581	103, 116	225/55		
	B36	35	ZP581	103, 116	225/55	ohne e-Power	
	B38	35	ZP581	103, 116	225/55		
	B42	40	ZP581	103, 116	225/55, 235/55	ohne e-Power	
		116		235/55	e-Power		
B44	40	ZP581	103, 116	225/55, 235/55	incl. Facelift 2024, ohne e-Power		
116		235/55	incl. Facelift 2024, e-Power				
CA 24	45	ZP581	103-116	225/55, 235/50, 235/55			
7 x 19	RC27	40	-	103, 116	225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Ausführung N7	
7,5 x 19	RC32	45	-	103, 116	235/50	Orig.-Verschr., i.V.	
	RC34	45	-	103-116	225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., Ausführung N43	
	RC34	35	-	103-116	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.	
		40	-	103-116	225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.	
	B32	40	ZP581	103, 116	225/50, 235/50, 245/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	103, 116	225/50	+ Red.Ringe 73,1-66,1	
		45	ZP590F+R	103, 116	225/50, 235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-66,1	
CA 26	45	ZP581	103, 116	225/50, 235/50, 245/45	incl. Facelift 2024, ohne e-Power		
			116	235/50, 245/45	incl. Facelift 2024, e-Power		
8 x 19	CA 17 CA 24 FMI08 Thoe	40	ZP581	103-116	235/45		
		45	ZP581	103-116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	40	-	103-116	225/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.		
	Oxigin 29	40	ZP581	103, 116	225/50, 235/50, 245/45	ohne e-Power	
116			235/50, 245/45	e-Power			
8,5 x 19	B44	40	ZP581	103, 116	235/50, 245/45	ohne e-Power	
		116		235/50, 245/45	e-Power		
	CA 23	40	ZP581	103, 116	235/50, 245/45	ohne e-Power	
116		235/50, 245/45	e-Power				
B43	40	-	103, 116	235/45	Orig.-Verschr., incl. FL2024, Ausführung N43		

8 x 20	FMI08 Thoe	40	-	103-116	235/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP581	103, 116 116	235/45, 245/40 235/45, 245/40		ohne e-Power e-Power
	B40	35	ZP581	103, 116	235/45		
	B43	45	-	103, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	ZP590F+R	103, 116 116	235/45, 245/40 235/45, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1, ohne e-Power + Red.Ringe 73,1-66,1, e-Power
8,5 x 20	B42	45	ZP581	103, 116	235/45		
	B44	40	ZP581	103, 116	235/45		
9 x 20	B37	43	ZP581	103, 116	235/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP581	103, 116	235/45		
	Oxigin 28	40	ZP581	103, 116	235/45		

Townstar NEU NFK 5/114,3 66,1 e2*2018/858*00024*... e2*2018/858*00025*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	35	-	96	195/65 , 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	35	-	96	195/65		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC24	40	-	96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	RC34	38	-	96	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC27	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC30	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC32	40	-	51-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
RC34	40	-	96	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	32	-	96	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch Kombi
7 x 17	RC32	43	-	96	195/55, 205/50, 205/55 , 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	96	195/55, 205/50, 205/55 , 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Kombi
	B39	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Kombi
	Pro1	45	F28	51-96	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	RC24 / RC29	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC28	35	ZP581	96	205/50, 205/55, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	B24	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		auch Kombi
	B36	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA
7 x 18	RC27	34+35+40	-	96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
7,5 x 18	RC32	45	-	96	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Kombi
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Kit mit Artikelnummer 98478, auch Kombi
	AC-521	35	Artikel Nr. 98478	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Kit mit Artikelnummer 98478, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	CA 20	40	ZP581	51-96	215/45, 225/40, 225/45		
	Oxigin 25	45	ZP581	51-96	215/45		
8 x 18	B24	38	ZP581	96	215/45, 225/40, 225/45		auch Kombi
	B36	35	ZP581	96	215/45		auch Kombi
	B42 / B44	40	ZP581	96	215/45		auch Kombi
7,5 x 19	RC34	35+40	-	96	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	Artikel Nr. 98478	96	225/40		Kit mit Artikelnummer 98478, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
8 x 19	CA 17	40	ZP581	96	225/40		

Townstar EV NEU im Laufe 2023 NFK 5/114,3 66,1 e2*2018/858*00024*... e2*2018/858*00025*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	--	------

6,5 x 16	RC32	40	-	51-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	32	-	51	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7 x 17	RC27	35	-	51	205/55, 215/50	Orig.-Verschr., Elektro
		40	-	51	205/55, 215/50	Orig.-Verschr., Elektro
		38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45 205/55, 215/50	Elektro, kurze Karosserie Elektro, Kombi
	B39	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45 205/55, 215/50	Elektro, kurze Karosserie Elektro, Kombi
	Pro1	45	F28	51-96	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	
7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45 205/55, 215/50, 235/45	Elektro, kurze Karosserie Elektro, Kombi
7 x 18	RC27	34	-	51	215/45, 225/45 225/45	Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie Orig.-Verschr., Elektro, Kombi
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45 225/45	Elektro, kurze Karosserie Elektro, Kombi
	B32	35	ZP581	51	215/45, 225/45 225/45	Elektro, kurze Karosserie Elektro, Kombi
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	51	215/45, 225/45	Kit mit Artikelnummer 98478
	CA 20	40	ZP581	51-96	215/45, 225/40, 225/45	
	Oxigin 25	45	ZP581	51-96	215/45	
8 x 18	B24	38	ZP581	51	215/45, 225/45 225/45	Elektro, kurze Karosserie Elektro, Kombi
	B36 / B38	35	ZP581	51	215/45	Elektro, kurze Karosserie
	B42 / B44	40	ZP581	51	215/45	Elektro, kurze Karosserie
	8 x 19	CA 17	40	ZP581	51-96	225/40

X-Trail 2014 T32 5/114,3 66,1 e13*2007/46*1456*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	45	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
		40	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 245/60	Orig.-Verschr.
		43	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
		35	ZP578D2F	96-130	225/65, 235/60, 235/65	
	RC34	43	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
	AC-V51	45	ZP578D2F	96-130	225/65, 235/60, 235/65	
Pro1	45	ZP578D2F	96-130	225/65		
7 x 18	RC32	45	-	96-130	225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	96-130	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
		40	-	96-120	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	96-130	225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
		40	-	96-130	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
8 x 18	B42	40	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60	
	B44	40+45	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60	
	AC-M10	45	ZP578D2F +R	96-130	225/60, 235/55, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-66,1
7 x 19	RC27	40	-	96-130	225/55, 235/50, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96-130	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35+45	-	96-130	225/55, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50	
	B39	40+45	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50	ET45 nicht 245/50
	AC-521	35+45	ZP578D2F +R	96-130	225/55, 235/50	+ Red.Ringe 73,1-66,1
	Oxigin 18	40	ZP578	96	225/55	
8 x 19	CA 19	45	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 255/45	
	FMI08 Thoe	40	-	96-130	225/55, 245/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	
8,5 x 19	B44	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 255/45	
8 x 20	B38	35	ZP578	96, 120	235/45, 245/40, 245/45	
	B40	35	ZP578	96-130	235/45, 245/40, 245/45	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

X-Trail ab 2022 T32 5/114,3 66,1 e13*2018/858*00293*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC34	40	-	116-120	235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	35	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		2WD
				116	235/60, 245/55, 255/55		Allrad
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98495	116, 120	235/60, 245/55		Kit mit Artikelnummer 98495, 2WD
				116	235/60, 245/55, 255/55		Kit mit Artikelnummer 98495, 4WD
		45	Artikel Nr. 98495	116, 120	235/60		Kit mit Artikelnummer 98495
CA 20	40	ZP578	116-120	235/60, 245/55			
AC-V51	38	ZP578D2F	116, 120	235/60, 245/55, 255/55			
8 x 18	B24	38	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		auch Allrad
	B36	35	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		auch Allrad
	B42	40	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		auch Allrad
				45	ZP578	116, 120	235/60
	B44	40	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		auch Allrad
				45	ZP578	116, 120	235/60
	AC-M10	45	ZP578D2F +R	116, 120	235/60		+ Red.Ringe 73,1-66,1, auch Allrad
CA 20	45	ZP578	116, 120	235/60		2WD	
			116	235/60		4WD	
7,5 x 19	RC34	40	-	116-120	235/50, 235/55 , 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		35	-	116-120	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	-	116-120	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	CA 26	45	ZP578	116, 120	235/55		
FMI10 e-Joule	40	-	116-120	235/55		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC29	38	ZP578	116, 120	235/55, 245/50		2WD
				116	235/55, 245/50		4WD
	B40	35	ZP578	116, 120	235/55, 245/50		2WD
				116	235/55, 245/50		4WD
	CA 17	40	ZP578	116-120	235/55		auch Allrad
	CA 19	45	ZP578	116, 120	235/55		
	FMI08 Thoe	40	-	116-120	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
Oxigin 29	40	ZP578	116, 120	235/55, 245/50			
8,5 x 19	B36	38	ZP578	116, 120	235/55, 245/50, 265/45		2WD
				116	235/55, 245/50, 265/45		4WD
	B32 / B37	35	ZP578	116, 120	235/55		
	B44	40	ZP578	116, 120	235/55		2WD
				116	235/55		4WD
CA 23	40	ZP578	116, 120	235/55		2WD	
			116	235/55		4WD	
8 x 20	B43	45	-	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., 2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., 4WD
	B38	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
		45	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
	B40	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
116				235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD	
B43	40	-	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD, Ausführung N42 u. N43	
			116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD	
8,5 x 20	B42	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		4WD
		45	ZP578	116, 120	235/45, 245/45		2WD
	B44	30	ZP578	116, 120	235/45, 245/45		2WD
				116	235/45, 245/45		4WD
		40	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
			116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD	
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP578	116, 120	235/45, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 245/45, 255/45		4WD

Opel

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Adam (siehe Konfigurator)	ab 2013	S-D	4/100	56,6	e1*2001/116*0379*22-...
Adam Rocks (siehe Konfigurator)	ab 2014	S-D	4/100	56,6	e1*2001/116*0379*22-...
Adam S (siehe Konfigurator)	ab 2015	S-D	5/110	65,1	e1*2001/116*0379*...
Adam Rocks S (siehe Konfigurator)	ab 2015	S-D	5/110	65,1	e1*2001/116*0379*22-...
Ampera (siehe Konfigurator)	ab 2011	D1JOI	5/115	70,1	e13*2007/46*1159*...
Ampera-e	ab 2017	1G0F	5/105	56,6	e13*2007/46*1777*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	41	-	55 (150)	205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	55 (150)	205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	55 (150)	205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
	RC27	38+39	-	55 (150)	205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	38	-	55 (150)	205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	55 (150)	205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., bei 215/50 ✘
7 x 18	RC32	38	-	55 (150)	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	38	-	55 (150)	215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	44	-	55 (150)	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.

Astra J (normalerw. Benziner) (siehe Konfigurator)	ab 12.09	P-J	5/105	56,6	e1*2007/46*0141*...
---	----------	-----	-------	------	---------------------

Astra J (normalerw. Diesel) (siehe Konfigurator)	ab 12.09	P-J	5/115	70,3	e1*2007/46*0141*...
---	----------	-----	-------	------	---------------------

Astra K	08.2015	B-K	5/105	56,6	e4*2007/46*0996*...
----------------	---------	-----	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	37	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC24	39	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	41	-	66-110	195/55, 195/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	41	-	66-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	66-110	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC27	38+39	-	66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27	38+39	-	66-110	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC30	38	-	66-110	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC32	38	-	70-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC30	41	-	66-147	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 16	RC30	41	-	66-110	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	41	-	66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 17	RC27	42	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 18	RC27	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., bei 215/40 ✘
	RC32	38	-	66-147	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	44	-	81-147	225/40	Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B24	38	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
8 x 18	B37	33	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., ab 215/40 ✘
	B38	38	-	66-147	205/40, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	66-147	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	B39	38	-	70-147	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	B24	42	-	66-147	215/35, 225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Astra K Sports Tourer	ab 04.16	B-K	5/105	56,6	e4*2007/46*0996*02-...
------------------------------	----------	-----	-------	------	------------------------

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	37	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC24	39	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6 x 15	RC30	41	-	66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	41	-	66-110	195/55, 195/60	Orig.-Verschr.

6,5 x 16	RC32	41	-	92-100	205/55		Orig.-Verschr.
			-	66-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
			-	66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	38	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 225/50 ✘
-			66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50			
RC27	38+39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
		-	66-147	205/55, 215/50, 215/55			
7 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
			-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 225/50 ✘
			-	66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50HA		
7 x 17	RC27	42	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2019
7 x 18	RC32	38	-	66-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	44	-	81-147	225/40		Orig.-Verschr.
			-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	38	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	38	-	66-147	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	38	-	70-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	B24	42	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Astra L NEU 1. Quartal 2022 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*16-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-100	205/55, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC27	42	- od ZP537F	81-100	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!	
	RC30	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45, 225/45		
	RC32	42	ZP538F	81-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	42+44	- od ZP537F	81-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!	
	CA 26 Pro1	42 45	ZP538F -	81-100 81-100	205/50, 215/45, 225/45 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC34	44	- od ZP537F	81-96	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC27	37	ZP538F	81-100 81-132	205/50, 215/45 225/45		
	RC29	45	ZP538	81-96 81-132	205/50, 215/45 225/45		
	RC32	40	ZP538F	81-96	205/45, 215/45		
	RC34	40	ZP538F	81-100	205/45, 215/45		
	B36	45	ZP538	81-96 81-132	205/50, 215/45 225/45	nicht Bremse 304 u. 330mm	
7 x 18	RC27	44	- od ZP537F	81-100	205/45, 215/40	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!	
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	81-96	215/40, 225/40	nicht Bremse 304x28mm	
	RC34	49	-	81-110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.	
	B32	45	ZP538	81-100 81-132	205/45, 215/40 225/40		
	AC-MB6 / M10	42	ZP538F+R	81-100 81-132	205/45, 215/40 225/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1	
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96 81-132	205/45, 215/40 225/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1	
	CA 20	45	ZP538F	81-110	205/45, 215/40, 225/40		
	RC32	44	ZP538F	81-96	205/45, 215/40		
8 x 18	RC34	44	ZP538F	81-100	205/45, 215/40		
	B42	42	ZP538	81-96 81-132	215/40 225/40		
	B44	42	ZP538	81-100 81-132	215/40 225/40		
	AC-M10	42	ZP538F+R	81-96 81-132	215/40 225/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1	
	AC-521	43	ZP538F+R	81-96 81-132	215/40 225/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1	
	CA 20	45	ZP538	81-100 81-132	215/40 225/40	nicht Bremse 304 u. 330mm	
	8,5 x 18	B32	45	ZP538	81-96	215/40	
					81-132	225/40	

7,5 x 19	B32	42	ZP538F	81-96 81-132	215/35 225/35		nicht Bremse 304mm
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96 81-132	215/35 225/35		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 26	45	ZP538	81-100 81-132	215/35 225/35		
8 x 19	RC29	45	ZP538	81-96 81-132	215/35 225/35		
	Oxigin 29	45	ZP538	81-100 81-132	215/35 225/35		
8,5 x 19	B32	45	ZP538	81-96 81-132	215/35 225/35		

Astra L Sports Tourer NEU im Laufe 2022 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*16-...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	44	ZP538F	81-96	205/55, 215/55, 225/50		nicht Bremse 304mm
	RC30	44	ZP538F	81-100	205/55		
7 x 17	RC27	42	- od ZP537F	81-100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	42+44	- od ZP537F	81-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26 Pro1	42 45	ZP538F -	81-100 81-100	205/50, 215/45, 225/45 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	81-100 81-132	205/50, 215/45 225/45		
	RC34	40	ZP538F	81-100	205/45, 215/45		
	B36	45	ZP538	81-96 81-132	205/50, 215/45 225/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
7 x 18	RC27	44	- od ZP537F	81-100	205/45, 215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 18	RC34	49	-	81-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	81-100 81-132	205/45, 215/40 225/40		
	AC-MB6 / M10	42	ZP538F+R	81-100 81-132	205/45, 215/40 225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96 81-132	205/45, 215/40 225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 20	45	ZP538F	81-110	205/45, 215/40, 225/40		
	RC34	44	ZP538F	81-100	205/45, 215/40		
8 x 18	B42	42	ZP538	81-96 81-132	215/40 225/40		
	B44	42	ZP538	81-100 81-132	215/40 225/40		
	AC-M10	42	ZP538F+R	81-96 81-132	215/40 225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	43	ZP538F+R	81-96 81-132	215/40 225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 20	45	ZP538	81-100 81-132	215/40 225/40		nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	215/35, 225/35		+ Red.Ringe 73,1-65,1
7,5 x 19	CA 26	45	ZP538	81-100	215/35, 225/35		
8 x 19	RC29	45	ZP538	81-96	215/35, 225/35		
	Oxigin 29	45	ZP538	81-100	215/35, 225/35		
8,5 x 19	B32	45	ZP538	81-96	215/35, 225/35		

Astra L Electric NEU 2024 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	44	- od ZP537F	62 (115)	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! incl. Sportstourer
7,5 x 18	B32	45	ZP538	62 (115)	215/45		incl. Sports Tourer
	AC-MB6	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-M10	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 20	45	ZP538F	62	215/45, 225/40		
8 x 18	B42	42	ZP538	62 (115)	215/45		
	B44	42	ZP538	62 (115)	215/45		
	AC-M10	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	RC34	42	ZP538F	62	215/40		

Combo E							5/108	65,1	e2*2007/46*0623*..
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60 , 215/55		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm		
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60 , 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55				
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	205/60 , 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55				
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55 , 225/45		nicht bei 16" Serie		
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55 , 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55				
	RC27	42	- od. ZP537F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		
				55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! bei 15" Serie		
	RC32	42	ZP538F	55-96	205/55, 215/45				
	CA 26	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		15" Serie		
55-96				205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15" Serie			
50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45						
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie		
	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie		
				55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie		
	RC34	44	ZP537F	55-96	205/55, 215/45, 225/45		Achtung! Kit ist nicht kostenlos - € 28,00 netto!		
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie		
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45				
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1		
7 x 18	RC27	44+48	- od. ZP537F	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie		
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40				
	RC34	49	ZP537F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		Achtung! Kit ist nicht kostenlos - € 28,00 netto!		
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie		
	AC-521	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie		
55-81				205/45, 215/40, 225/40		bei 15" Serie			
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	55-81	225/35		nicht bei 16" Serie		
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35		15 Zoll Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Combo E Life							ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0622*..
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	56-96	205/55, 205/60 , 215/55		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm				
	RC32	47	ZP538F	56-96	205/60 , 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55						
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	205/60 , 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto				
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55						
7 x 17	Pro1	42	-	56-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..				
	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55 , 225/45		nicht bei 16" Serie				
	RC34	50	- od. ZP537F	56-96	205/55 , 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto				
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55						
	RC27	42	- od. ZP537F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto				
	RC30	42	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15" Serie				
	RC32	42	ZP538F	56-96	205/55, 215/45						
	CA 26	42	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45						
				50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45				
	Pro1	45	-	56-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..				
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie				
	RC29	45	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie				
				56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie				
	RC34	44	- od. ZP537F	56-96	205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto				
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie				
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45						
AC-518	45	ZP538F+R	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1					
7 x 18	RC27	44+48	- od. ZP537F	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!				
	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie				

7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	56-96	215/40, 215/45, 225/40	
	RC34	49	-	56-96	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	B39	45	ZP538	56-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	AC-MB6	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 18	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC32	44	ZP538F	56-96	215/40, 215/45	
	RC34	44	ZP538F	56-96	215/40, 215/45	
	B36	45	ZP538	56-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	B37 / B38	45	ZP538	56-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie da andere Bremse kommt
	B42 / B44	42	ZP538	55-96	215/45	
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-96	215/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1, nicht Bremse 283mm
	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1

Corsa E (siehe Konfigurator) ab 2015 S-D, S-D/Van 4/100 56,6 e1*2001/116*0379*30-..., e1*2007/46*0505*08-...

Corsa E (siehe Konfigurator) ab 2015 S-D 5/110 65,1 e1*2001/116*0379*32-..

Corsa F ab 09.2019 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/60, 185/65, 195/60	
	RC30	38	ZP402F	55-96	185/55, 195/55	
6,5 x 16	RC34	38	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
	RC30	32	ZP402F	55-96	185/55	
7 x 17	RC34	38	- od. ZP401F	55-100	195/45, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
	B39	38	ZP402F	55-96	195/45, 205/45	
	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	195/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
7,5 x 18	B39	32				i.V.

Corsa-e (F) NEU ab 02.2020 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*06-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	195/55, 205/50	
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	195/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
7 x 16	RC28	32	ZP402F	57 (100)	195/55	
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	205/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
				57-62	195/45, 205/45	
	B24	25	ZP402F	57 (100)	195/45	
	B39	25			205/45	i.V.
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	205/40	

Corsa NEU i.V. 1. Quartal 2024

Crossland X ab 06.2017 P7 Monocab C 4/108 65,1 e4*2007/46*1194*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55	incl. Facelift 2021
	RC24	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55	incl. Facelift 2021
	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 205/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
7 x 16	RC28	18	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55	
7 x 17	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
		25	- od. ZP401F	60-96	195/50, 195/55, 215/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
7,5 x 18	B39	18	ZP402F	60-96	195/55, 205/50, 215/50, 225/45	
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	60-96	205/45, 215/45, 225/40	incl. Facelift 2021

Frontera NEU i.V. 2025 C e2*2018/858*00035*..

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:14.02.2025)

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:14.02.2025)

Grandland X

ab 2017

Z

5/108

65,1

e2*2007/46*0597*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	75-133	205/70, 215/70 , 225/65	incl. Facelift 2021
	RC27	42	- od. ZP537F	75-133	205/65, 215/60, 215/65 , 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto , incl. Facelift 2021
7 x 17	RC30	42	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, 215/65 , 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	incl. Facelift 2021
	RC32	42	ZP538F	75-133	205/65, 215/65 , 225/60, 225/65, 235/60	
	RC34	42	- od. ZP537F	75-133	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
	CA 26	42	ZP538F	75-133	215/65	incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	
	RC34	44	- od. ZP537F	75-133	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
	CA 26 Pro1	50	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	incl. Facelift 2021, nicht Bremse 330mm
7,5 x 17	RC27	45	-	75-133	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	75-133	205/65	incl. Facelift 2021
	RC29	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/55 ✖
	RC32	40	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65	
	RC34	40	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65	
	RC34	44	-	75-133	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
7 x 18	RC27	44+48	- od. ZP537F	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! incl. Facelift 2021
	RC30	49	ZP538F	75-133	215/55, 225/55	incl. FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	75-133	215/60, 225/55	
	RC34	49	-	75-133	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP538	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✖
	AC-521	42	ZP538F+R	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1 , incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✖
	CA 20	45	ZP538F	75-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
8 x 18	RC29	45	ZP538	75-133	225/55	
	RC32	44	ZP538F	75-133	225/55	
	RC34	44	ZP538F	75-133	215/55, 225/55	
	B37 / B38	45	ZP538	75-133	225/55	B37 incl. Facelift 2021
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
7 x 19	RC27	38	ZP538F	75-133	205/55 , 225/50, 235/50	incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP537F	96-133	205/55	ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
	RC27	41	- od. ZP537F	75-133	205/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. Facelift 2021
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	75-133	235/50 , 245/45	
		46	ZP538F	96	225/50	auch ET46 mit Reifen 225/50 ist ECE
	B32	42	ZP538F	75-133	235/45, 235/50 , 245/45	incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	75-133	235/45, 235/50, 245/45	incl. Facelift 2021, + Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 26	45	ZP538	75-133	225/50, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2021
8 x 19	RC29	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021
	RC32	42	ZP538F	75-133	245/45	
	RC34	42	ZP538F	75-133	235/45, 245/45	
	B38	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	Oxigin 29	45	ZP538	75-133	225/50, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2021
8,5 x 19	B32	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021
	CA 23	45	ZP538	75-133	235/45	nicht Bremse 304 u. 330mm
8 x 20	B43	44	-	75-133	215/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021
	B32	45	ZP538	75-133	235/40, 245/40	
8,5 x 20						
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	235/40, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1 , ohne Verbreiter. bei 245/40 ✖

Grandland X Hybrid

ab 2019

Z

5/108

65,1

e2*2007/46*0597*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC27	42	- od.	110-147	205/65 215/60 215/65 225/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F

7 x 17	RC27	42	ZP537F	110-147	205/60, 215/60, 215/65, 225/60		mit € 28,00 netto, incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021
	RC34	42	- od. ZP537F	133-147	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto
7,5 x 17	CA 26	42	ZP538F	110-147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021
	RC27	37	ZP538F	110-147	205/65		incl. Facelift 2021
	RC34	40	ZP538F	133-147	215/65, 225/60		
7 x 18	RC29	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021
	RC27	44+48	- od. ZP537F	110-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto
	RC32	49	ZP538F	133-147	225/55		
7,5 x 18	RC34	49	ZP537F	110-147	225/55		ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
	B32	45	ZP538	110-147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021
	AC-MB6	42	ZP538F+R	110-147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021, + Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021, + Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 20	45	ZP538F	110-147	225/55, 235/55		
8 x 18	RC29	45	ZP538	133, 147	225/55		
	RC32	44	ZP538F	133-147	225/55		
	RC34	44	ZP538F	110-147	225/55		
	B37	45	ZP538	133, 147	225/55		incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	38	ZP538F	110-147	205/55		incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP537F	147	205/55, 215/50, 225/50		ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
	RC27	41	- od. ZP537F	110-147	205/55, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. Facelift 2021
7,5 x 19	RC32	46	ZP538F	110-147	225/50		
		42	ZP538F	133-147	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
	B32	42	ZP538F	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021, + Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	CA 26	45	ZP538	110-147	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC29	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC32	42	ZP538F	133-147	225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	42	ZP538F	110-147	225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	Oxigin 29	45	ZP538	110-147	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	B32	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, bei 245/45 ✖
8 x 20	B43	44	-	133, 147	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B32	45	ZP538	133, 147	235/40		

Grandland NEU i.V. **2024** **K** **5/114,3** **65,1** e2*2018/858*00064*..

Dimension Design ET KIT KW Reifendimension Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:20.01.2025)

Insignia ab 2017 **Z-B** **5/115** **70,2** e8*2007/46*0264*..

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension Design ET KIT KW Reifendimension Info

Automatik nur ab 17 Zoll

6,5 x 16	RC30	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
	RC32	41	-	100-121	215/60		Orig.-Verschr.
				81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		
	RC24	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
7 x 16	RC27	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
	RC28	40	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
7 x 17	RC27	44	-	81-121	215/55, 225/55		
				81-121	215/55		Orig.-Verschr., ohne GSI
				81-147	225/50, 225/55, 235/50		
7,5 x 17	RC32	45	-	81-154	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC24	41	-	81-121	215/55		Orig.-Verschr.
				81-154	225/50, 225/55		
	RC28	40	-	81-121	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	81-154	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
				81-191	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	41	-	81-191	235/45, 245/45		
				81-121	215/50		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
				81-154	225/45, 225/50		
8 x 18	RC32	40	-	81-191	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18	Originaldim.	49			245/45		
8 x 19	RC24	46	-	81-154	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 321mm

8,5 x 20	RC29	49	-	81-191	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., ohne GSI, nicht Brembo Bremse
				81-191	245/35		
				81-125	225/35		Orig.-Verschr., ohne GSI, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
				81-191	235/35, 245/30, 245/35		
	B32	41	-	81-191	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ab 245/30 ✘

Insignia-B Country Tourer ab 2017 Z-B 5/115 70,2 e8*2007/46*0264*10...

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	40	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18	B32	38	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 19	B32	35	-	100-191	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B32	41	-	100-191	235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.

Insignia-B GSI - 5/115 ab MJ2020 Z-B 5/115 70,2 e8*2007/46*0264*10...

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B32	41	-	154, 169	235/35M+S	Orig.-Verschr.

Insignia-B GSI - 5/120 2020 Z-B 5/120 67,1 e8*2007/46*0264*05...

Sensor - Brocksens Universal

Achtung! Hat einen Lochkreis von 5/120!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	41	ZP597F	154-191	235/45	

Karl (siehe Konfigurator) ab 2015 D-A 4/100 56,6 e4*2007/46*0957*10...

Karl Rocks (siehe Konfigurator) ab 01.2017 D-A 4/100 56,6 e4*2007/46*0957*10...

Mokka (siehe Konfigurator) ab 10.12 J-A 5/105 56,6 e4*2007/46*0537*10...

Mokka-X ab 2016 J-A 5/105 56,6 e4*2007/46*0537*15...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	38	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	81-112	195/70, 205/70, 215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	38	-	81-112	205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	38	-	81-112	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	81-112	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	38	-	81-112	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.

Mokka B NEU ab März 2021 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*12...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-100	215/65, 225/60, 235/60	
	RC34	32	- od. ZP401F	74-100	215/65	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
7 x 16	RC28	32	ZP402F	74,81,96	215/65, 225/60	
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-100	215/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74,81,96	215/50, 215/55, 235/45	

Mokka-e B NEU ab März 2021 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*12...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/65	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
7 x 16	RC28	32	ZP402F	57 (100)	215/65	
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45	

Vivaro (siehe Konfigurator) X83/F7 5/118 71,1

Vivaro B X83, F7 5/114,3 66,1 e1*2007/46*0575*10...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC25T	47	-	66-107	205/65C	Orig.-Verschr. geschl. Aufbau

6,5 x 16	RC27	45	-	66-107	215/60C, 215/65, 215/65C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-107	205/65C, 215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	RC27	47	-	66-107	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	B45	45	-	66-107	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	AC-V51	45	-	66-107	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-107	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

Vivaro NEU ab 2019 **V** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
70-130				215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!	
RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!	
			70-130	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!	
7 x 17	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
70-130				215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!	
RC32	42	- od. ZP537F	ZP538F	75-130	215/55, 215/60, 225/55+C, 235/50	
				57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
RC34	44	- od. ZP537F	ZP538F	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
				70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
AC-V51	45	-	-	70-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
				70-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr.
Pro1	45	-	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr.
				57-130	215/55, 225/55+C	nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten", auch Vivaro-e
7,5 x 17	RC34	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C	
				44	- od. ZP537F	57-130
7,5 x 18	RC25T	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!
				70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
B45	45	- od. ZP541F	-	70-130	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
				70-130	245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
AC-V51	47	-	-	70-130	245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
				70-130	235/45, 245/45	
8 x 18	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45	
				RC32	44	ZP538F

Vivaro-e (C) NEU im Laufe 2022 **V** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0533*11-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC25T					Felge ist lt. Thorsten geplant, wann diese tatsächlich kommen wird, kann er noch nicht sagen!
	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!

7 x 17	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!, nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
	RC34	42	- od. ZP537F	57 (100)	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!
		44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!
Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC34	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C		
		44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP537F	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Zafira Tourer (siehe Konfigurator) ab 2011 P-J/SW 5/115 70,1 e2*2007/46*0204*..., e4*2007/46*0308*...

Zafira Life ab 2019 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0532*..., e2*2007/46*0533*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!	
	7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
70-130					215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!	
RC30T		46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!	
				70-130	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!	
7 x 17	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!, nicht Bremse 294x22mm	
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!	
				70-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!	
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	- od. ZP537F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
		44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
				70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC32	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55+C		nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten", auch Zafira e-Life
	RC34	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C		
44		- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"	
7 x 17	RC25T	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	B45	45	- od.	70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast

7,5 x 18			ZP541F	70-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	70-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	RC32	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Zafira e-Life NEU 2022 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0532*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55 , 225/55C, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55 , 225/55C, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55 , 225/55C, 235/50	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! , nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55 , 225/55C, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , geschl. Aufbau
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50	
	RC34	42	- od. ZP537F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahl dann ZP537F für € 28,00 netto!!
		44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahl dann ZP537F für € 28,00 netto!!
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C	
		44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. Von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto!! nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45	
8 x 18	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45	

Peugeot

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 108	ab 2014	P****	4/100	54,1	e11*2001/116*0237*11-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	ZP440F	51, 60	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60	ab 185/55 ✘
5,5 x 15	RC19	36	ZP440F	51, 53, 60	165/60	incl. Facelift 2018

Peugeot 1008	2018				
--------------	------	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

Peugeot 208 (siehe Konfigurator)	ab 05.12	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*... , e2*2007/46*0071*...
----------------------------------	----------	---	-------	------	---

Peugeot 208 GTI (siehe Konfigurator)	ab 2013	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*..
--------------------------------------	---------	---	-------	------	--------------------

Peugeot 208 II	2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03-..
----------------	------	---	-------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/60, 185/65, 195/60	ohne GT-Line
6,5 x 16	RC30	38	ZP402F	55-96	185/55, 195/55	ohne GT-Line
	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! Beide ET's sind ECE!
		38	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55, 205/50	
	RC30	32	ZP402F	55-96	185/55, 195/55	ohne GT-Line
RC34	32	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!	
6,5 x 17	RC34	32	-	55-96	185/50, 195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	55-100	195/45, 205/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! Beide ET's sind ECE!
		38	- od. ZP401F	55-100	195/45, 205/45, 215/40	
	B39	38	ZP402F	55-96	195/45, 205/45	ohne GT-Line

Peugeot 208 II GT-Line	2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03-..
------------------------	------	---	-------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-96	195/55, 205/50	nur M+S
	RC34	32	ZP402F	74-96	195/55	i.V.
	RC24	23	ZP402F	74-96	195/55	nur M+S
	RC30	38	ZP402F	74-96	195/55	nur M+S
7 x 16	RC28	32	ZP402F	74-96	195/55, 205/50, 225/45	nur M+S
7 x 17	RC34	32+38	-	74-96	205/45	Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
	B39	38	ZP402F	74-96	195/45M+S, 205/45	
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-96	205/40, 215/35	

Peugeot e-208 elektro	ab 02.2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*..
-----------------------	------------	---	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57	195/55	ECE i.V.
	RC34	32	- od. ZP401F	26-62	195/55, 205/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!, beide ET's sind ECE
		38	- od. ZP401F	26-57	195/55, 205/50	
7 x 16	RC28	32	ZP402F	57	195/55	
6,5 x 17	RC34	32	-	26-57	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	26-62	195/45, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! beide ET's sind ECE
		38	- od. ZP401F	26-57	195/45, 205/45, 215/40	
	B24	25	ZP402F	57, 62	195/45, 205/45	
	B39	25	ZP402F	57, 62	195/45, 205/45	
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57	205/40	

Peugeot 208 / e-208 NEU i.V.	im Laufe 2023				
------------------------------	---------------	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Peugeot 2008 (siehe Konfigurator)	ab 2013	C	4/108	65,1	
-----------------------------------	---------	---	-------	------	--

Peugeot 2008	ab FL2016	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*..
--------------	-----------	---	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	55-88	195/65, 205/60, 215/60	mit Radhausverbreiterungen
	RC30	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55	mit Radhausverbreiterungen
6,5 x 16	RC34	20	- od. ZP401F	50-96	195/60, 205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC24	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55	mit Radhausverbreiterungen
7 x 16	RC28	18	ZP402F	55-96	195/60, 205/55	
6,5 x 17	RC34	20	- od. ZP401F	55-96	205/45, 205/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
7 x 17	RC34	20	- od. ZP401F	50-96	205/45, 215/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	55-96	205/40, 205/45	mit Radhausverbreiterungen
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	55-96	215/35	

Peugeot 2008 ab 01.2020 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*05-..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65, 225/60	
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
7 x 18	Originaldim.	35			215/55	
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-114	215/50, 215/55, 235/45	

Peugeot e-2008 ab 2020 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*05-..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	215/60, 215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
7 x 16	RC28	32	ZP402F	57 (100)	215/60, 215/65	
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45	

Peugeot 2008 / e-2008 NE im Laufe 2023

Peugeot 308 (siehe Konfigurator) ab 2013 L 5/108 65,1 e2*2007/46*0405*...

Peugeot 308 GTI (siehe Konfigurator) ab 2015 L 5/108 65,1 e2*2007/46*0405*...

Peugeot 308 (III) NEU im Laufe 2022 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*13-..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-96	205/55, 215/55, 225/50	
7 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	81-132	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC27	42	- od. ZP537F	81-96	205/50, 215/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC32	42	ZP538F	81-132	205/50, 215/45, 225/45	
	RC34	42	- od. ZP537F	81-132	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45	
	Pro1	45	-	81-132	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	44	-	81-132	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45	
	RC32	40	ZP538F	81-132	215/45	
	B36	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45	nicht Bremse 304 u. 330mm
7 x 18	RC27	44	- od. ZP537F	81-96	205/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC32	49	ZP538F	81-132	225/40	nicht Bremse 304x28mm
	RC34	49	-	81-96	205/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	81-96	205/45	
				81-132	225/40	

7,5 x 18	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP538F+R	81-96 81-132	205/45 225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96 81-132	205/45 225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 20	45	ZP538F	81-132	205/45, 225/40		
8 x 18	RC34	44	ZP538F	81-132	205/45		
	B42 / B44	42	ZP538	81-132	225/40		
	AC-M10	42	ZP538F+R	81-132	225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	43	ZP538F+R	81-132	225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 18	CA 20	45	ZP538	81-132	225/40		nicht Bremse 304 u. 330mm
	B32	45	ZP538	81-132	225/40		

Peugeot e-308 NEU							
		Mitte 2023		F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*25-..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	44	- od. ZP537F	62 (115)	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 18	B32	45	ZP538	62 (115)	215/45		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-M10	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 20	45	ZP538F	62	215/45, 225/40		
8 x 18	B42	42	ZP538	62 (115)	215/45		
	B44	42	ZP538	62 (115)	215/45		
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	62	215/40		

Peugeot 3008							
		ab 2016		M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2021
	RC30	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. FL2021
	RC32	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC34	42	- od. ZP537F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. FL2021
	RC30	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC34	44+46	- od. ZP537F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	AC-V51	45	-	73-133	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330 VA u. nicht 268mm HA
	CA 26	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 330mm
	Pro1	45	-	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	44+48	- od. ZP537F	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	73-133	215/55, 225/55		incl. FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, 225/55		
	RC34	49	-	73-133	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✘
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✘
7 x 19	CA 20	45	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, 225/55		
	RC27	38	ZP538F	73-133	205/55, 235/50		incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	73-133	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC32	42	ZP538F	73-133	205/55, 225/45, 235/45, 235/50		
	B32	42	ZP538F	73-133	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 19	RC29	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC34	42	ZP538F	73-133	225/45, 235/45		
	B38	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	73-133	235/45, 245/45		+ Red. Ringe 73,1-65,1
	Oxigin 29	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 20	B43	44	-	73-133	215/45, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Peugeot 3008 Hybrid							
		ab 2019		M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2021
	RC30	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021

7,5 x 17	CA 26	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/60, 215/65 , 225/60		incl. Facelift 2021
	RC29	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021
7 x 18	RC27	44+48	- od. ZP537F	133, 147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 18	Originaldim.	49			225/55		
	B32	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		
	B39	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021
	AC-MB6	42	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021, + Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 18	RC29	45	ZP538	133, 147	225/55		
	B37	45	ZP538	133, 147	225/55		incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133, 147	205/55		incl. Facelift 2021
		41	- od. ZP537F	133, 147	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! bei 235/50 ✖
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021, + Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 26	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 19	RC29	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	B32	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, bei 245/45 ✖
8 x 20	B43	44	-	133, 147	215/45, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B32	45	ZP538	133, 147	235/40		

Peugeot 3008 HEV Mild-Hybrid NEU Frühj. 2024 K **5/108** 65,1 e2*2018/858*00064*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	48	- od. ZP537F	100	225/60	Orig.-Verschr., i.V.
				100	225/60, 235/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2021
		44	- od. ZP537F	100	225/60, 235/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 18	B32	45	ZP538	100	225/60, 235/55	
	AC-MB6	42	ZP538F+R	100	225/60	+ Red.Ringe 73,1-65,1
7 x 19	RC27	41	-		225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1 Orig.-Verschr., i.V.
	RC32	42			225/55	i.V.
7,5 x 19	CA 26	45	ZP538	100	225/55, 235/50	

Peugeot 3008 PHEV Plug-in-Hybrid NEU Frühj. 2024 K **5/114,3** 65,1 e2*2018/858*00064*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	43	-	110	235/55 , 255/50HA	Orig.-Verschr. HA ✖
8 x 20	B43	43	-	110	235/50	
				110	235/50, 245/45, 255/45	

Peugeot e-3008 NEU Frühjahr 2024 K **5/114,3** 65,1 e2*2018/858*00064*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	43	-	104 (157)	235/55 , 255/50HA	Orig.-Verschr., HA ✖
8 x 20	B43	43	-	104, 105	235/50	
				104, 105	235/50, 245/45, 255/45	

Peugeot 408 NEU Ende 2023 F **5/108** 65,1 e2*2007/46*0628*20..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96, 100	205/65, 215/65 , 225/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	96, 100	205/65, 215/65 , 225/60	
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	96, 100	205/65	
7 x 18	RC27	44	- od. ZP537F	96, 100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 18	B32	45	ZP538	96, 100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	AC-MB6	42	ZP538F+R	96, 100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-M10	42	ZP538F+R	96, 100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96, 100	205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
		38	ZP538F	96, 100	205/55, 215/50	
7,5 x 19	CA 26	45	ZP538	96, 100	215/50, 225/50, 235/45, 245/45	
8 x 19	Oxigin 29	45	ZP538	96, 100	235/45	

Peugeot e-408 Plug-in Hybrid NEU November 2024 F **5/108** 65,1 e2*2007/46*0628*20..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	110, 132	205/65, 215/65 , 225/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	110, 132	205/65, 215/65 , 225/60	
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	110, 132	205/65	
7 x 18	RC27	44	- od. ZP537F	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 18	B32	45	ZP538	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	AC-MB6	42	ZP538F+R	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-M10	42	ZP538F+R	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	110, 132	205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
		38	ZP538F	110, 132	205/55, 215/50	
7,5 x 19	CA 26	45	ZP538	110, 132	215/50, 225/50, 235/45, 245/45	
8 x 19	Oxigin 29	45	ZP538	110, 132	235/45	

Peugeot 508 (siehe Konfigurator) **ab 05.11** **8** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0080*... e2*2007/46*0081*...

Peugeot 508 **2018** **F** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0628*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	Originaldim.	40		96, 133	215/60	
	RC30	44	ZP538F	96, 133	215/60, 225/55	nur Bremse 304mm
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-165	215/55 , 225/50, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	42	ZP538F	96-165	215/55 , 225/50, 235/50	
	RC34	42	- od. ZP537F	96-165	215/55 , 225/50, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	96-165	215/55 , 225/50, 235/50	
	RC32	42	ZP538F	96-165	215/55, 225/50, 235/50	
	RC34	44	- od. ZP537F	96-165	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
		46	- od. ZP537F	96-165	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! nicht Bremse 330x30mm VA u. 268x12mm HA
	AC-V51	45	-	96-165	225/50	Orig.-Verschr. von Alufelgen, nicht Bremse 330mm
	Pro1	45	-	96-165	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	7,5 x 17	RC32	40	ZP538F	96-165	215/55 , 225/50, 245/45
RC34		40	ZP538F	96-165	215/55 , 225/50	
RC24		44	ZP538F	120-165	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Felge gibt es nur in silber , nur Bremse 330mm
RC29		45	ZP538	96-165	215/55, 235/50HA	
RC34		44	-	96-165	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	45	ZP538	96-165	215/50, 225/45, 235/45	
	AC-MB6	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 20	45	ZP538F	96-165	215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
8 x 18	RC32	44	ZP538F	96-165	235/45	
	RC34	44	ZP538F	96-165	225/45, 235/45 , 245/40, 245/45	
	RC29	45	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA	
	B37	45	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA	
	B42 / B44	42	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA	
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	43	ZP538F+R	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	RC32	40+42	ZP538F	96-165	225/40	
8 x 19	Originaldim.	44		96-165	235/40	
	RC29	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
	RC34	42	ZP538F	96-165	225/40, 235/40, 245/35	
	B38	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	nicht Bremse 330mm
	Oxigin 29	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA	
8,5 x 19	Oxigin 28	38	ZP538	96-165	225/40	
8 x 20	B43	44	-	96-165	225/35, 235/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen

Peugeot 508 Plug-in-Hybrid **ab 2019** **F** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0628*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	133	215/55 , 225/50, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	42	ZP538F	133	215/55 , 225/50, 235/50	
	CA 26	42	ZP538F	133	215/55 , 225/50, 235/50	
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	133	215/55, 225/50, 245/45	

7,5 x 18	RC29	45	ZP538	133	215/55, 235/50HA		
	B32	45	ZP538	133	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	133	215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-M10	42	ZP538F+R	133	215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 18	AC-521	42	ZP538F+R	133	215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	RC29	45	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B37	45	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B42 / B44	42	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	AC-M10	42	ZP538F+R	133	225/45, 235/45, 245/40HA		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	AC-521	43	ZP538F+R	133	225/45, 235/45, 245/40HA		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	Originaldim.	44		133	235/45		
8 x 19	RC29	45	ZP538	133	225/40, 235/40		
	Oxigin 29	45	ZP538	133	225/40, 235/40, 245/35HA		
8,5 x 19	Oxigin 28	38	ZP538	133	225/40		

Peugeot 5008 ab 04.2017 M 5/108 65,1 e2*2007/46*0534*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	73-133	205/65, 215/60, 215/65 , 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65 , 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. FL2021
	RC32	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65 , 225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	42	- od. ZP537F	73-133	205/65, 215/60, 215/65 , 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65 , 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC34	44+46	- od. ZP537F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7 x 18	CA 26 Pro1	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 330mm
		45	-	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	44+48	- od. ZP537F	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	49	ZP538F	73-133	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, 225/55		
	RC34	49	-	73-133	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2021
8 x 18	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2021
	CA 20	45	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	B42	42	ZP538	73-133	225/55		incl. Facelift 2021
					225/55, 235/50, 235/55		Reifen zulässig bei Serie 235/50 R19
	RC27	38	ZP538F	73-133	205/55 , 235/50		incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	205/55		Orig.-Verschr.
	RC27	41	- od. ZP537F	73-133	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. Facelift 2021
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	73-133	205/50, 205/55, 225/45, 235/45, 235/50 , 245/45		
	B32	42	ZP538F	73-133	235/45, 235/50 , 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304mm in Verbindung mit Bremssattelträger mit Bügel
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	235/45, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 26	45	ZP538	73-133	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 19	RC29	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC34	42	ZP538F	73-133	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	73-133	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	Oxigin 29	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 20	B43	44	-	73-133	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Peugeot 5008 NEU i.V. 2024 K 5/108 65,1 e2*2018/858*00064*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:20.01.2025)							

Peugeot e-5008 NEU Herbst 2024 K 5/114,3 65,1 e2*2018/858*00064*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	B43	43	-	104, 105	235/50		Orig.-Verschr.

Expert III, Traveller ab 2019 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50	
	RC34	42	- od. ZP537F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
		44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
-			70-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse	
Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 18	RC25T	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!!
	B45	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
				70-130	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	70-130	245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45	
8 x 18	RC32	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45	
	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45	

e-Expert (III) NEU
V
5/108
65,1

e2*2007/46*0533*11-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, geschl. Aufbau
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50	
	RC34	42	- od. ZP537F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
		44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45	
8 x 18	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45	

e-Expert / e-Traveller NEU
V
5/108
65,1

e2*2007/46*0532*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55 , 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55 , 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55 , 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, geschl. Aufbau
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Partner IV ab 2018 E 5/108 65,1 e2*2007/46*0625*..

Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60 , 215/55		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60 , 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Serienreifen bis 205/..
					215/65, 215/65C, 225/65C		Serienreifen ab 215/..
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60 , 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
Pro1	42	-	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..	
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55 , 225/45		nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55		
	RC27	42	- od. ZP537F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! bei 15" Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		bei 15" Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	42	ZP538F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45		
	RC34	42	- od. ZP537F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		15" Serie
55-96				205/50, 205/55, 215/50, 225/45			
50				ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	
Pro1	45	-	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..	
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
7 x 18	RC27	44+48	- od. ZP537F	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	49	-	55-96	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP538F+R	55-81	205/45, 215/40, 225/40		bei 15" Serie
				55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-521	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
8 x 18	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	RC32 / RC34	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	B24	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	B38	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	B42	42	ZP538	55-81	215/40		bei 15" Serie
				55-96	215/45		
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-81	215/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1, bei 15" Serie
				55-96	215/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1, nicht Bremse 283mm
AC-518	45	ZP538F+R	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1	
AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1	
7,5 x 19	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35		15 Zoll Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1

RCZ (siehe Konfigurator) ab 05.10 4J 5/108 65,1 e2*2007/46*0036*..

RCZ R (siehe Konfigurator) ab 2013 4J 5/108 65,1 e2*2007/46*0036*..

Rifter ab 2018 E 5/108 65,1 e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! unbedingt Achslasten beachten!						
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	56-96	215/65	nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	215/65, 225/65C	
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	215/65, 215/65C, 225/65C	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC24	47	ZP538F	56-96	215/65	
	CA 20	45	ZP538	56-96	215/65, 225/60	
	Pro1	42	-	55-96	215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC27	42	- od. ZP537F	56-96	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	56-96	215/55, 215/60, 225/55	
	RC32	42	ZP538F	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	
	RC34	42	- od. ZP537F	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	AC-V51	45	-	56-96	215/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, nicht Bremse 283 u. 304mm
	CA 26	42	ZP538F	56-96	215/55, 215/60, 225/55	
7,5 x 17	Pro1	45	-	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP538F	56-96	215/55, 215/60	
	RC29	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60	
	RC34	40	ZP538F	55-96	215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
		44	- od. ZP537F	55-96	215/55, 215/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B24	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60	
B36	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60		
7 x 18	RC27	44	- od. ZP537F	56-96	215/50, 215/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	55-96	215/50, 235/45	
	RC34	49	-	55-96	215/50, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	56-96	215/50, 215/55, 235/45	
	B39	45	ZP538	56-96	215/50, 215/55, 235/45	
	AC-MB6	42	ZP538F+R	56-96	215/50, 215/55, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	42	ZP538F+R	56-96	215/50, 215/55, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 20	45	ZP538F	55-96	215/50, 225/50, 235/45	
8 x 18	B42 / B44	42	ZP538	56-96	235/45	
	AC-M10	42	ZP538F+R	56-96	235/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1, nicht Bremse 283mm
7 x 19	RC34	38	-	55-96	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	55-96	225/45	
	B32	42	ZP538F	56-96	225/40, 225/45, 235/45	
	AC-521	42	ZP538F+R	56-96	225/40, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 26	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45	
	RC29	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45	mit Radhausverbreiterung
8 x 19	RC34	42	ZP538F	55-96	225/45, 235/40	
	B24	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45	nicht Bremse 283 u. 304mm
	B38	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45	
	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	225/40, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	Oxigin 29	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45	
8 x 20	B43	44	-	56-96	225/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen

e-Rifter NEU ab 2022 E 5/108 65,1 e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	Pro1	42	-	57	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 17	RC34	50	- od. ZP537F	57	205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC32	42	ZP538F	57	205/50, 205/55	
	RC34	42	- od. ZP537F	57	205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
		44	- od. ZP537F	57	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	Pro1	45	-	57	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	CA 20	45	ZP538F	57	215/45, 225/40, 225/45	
8 x 18	RC34	44	ZP538F	57-62	215/45	

Boxer (5/118) bis 2002 Y, 250,250L 5/118 71,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-110	205/65C, 215/60C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
				74-132	215/65, 215/65C, 215/75C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 225/75C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
				74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55,	Orig.-Verschr. ohne Radhausverbr. ✘

7 x 17					235/60C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✖
	AC-V51	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✖
7,5 x 18	AC-V51	65	-	74-132	225/60, 235/50, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✖

Boxer (5/130) bis Modelljahr 2013 Y, 250,250L 5/130 78,1 e2*2007/46*0219*... e3*2001/116*0233*... e3*2007/46*0045*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-132	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✖
	Pro1	58	-	88-130	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., ab 235/65C ✖
7 x 17	B45	62	-	74-132	235/60C	Orig.-Verschr., nicht Bremse 300mm HA, ohne Radhausverbr. ✖

Boxer (5/130) ab Modelljahr 2014 Y 5/130 78,1 e2*2007/46*0219*... e3*2001/116*0233*... e3*2007/46*0045*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	Pro1	58	-	96-130	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., ab 225/75C ✖

Porsche

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

Boxster	ab 05.2016	982	5/130	71,6	e13*2007/46*1607*..
----------------	-------------------	------------	--------------	-------------	----------------------------

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen:						
8,5 x 19	B32	VA 54	-	220	VA 235/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	VA 235/40 M+S	
9,5 x 19		HA 46		220	HA 265/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	HA 265/40 M+S	
8,5 x 20	B32	VA 51	-	220	VA 235/35, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse, 245/30 u. 255/30 ✘
				220, 257	VA 235/35 M+S	
9,5 x 20		HA 45		220	HA 265/35, 275/30, 275/35, 285/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse
				220, 257	HA 265/35 M+S, 275/35 M+S	

718 Boxster T

ab 02.2019

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

Cayman/CaymanS (siehe Konfigurator)	2005-2013	987	5/130	71,6
--	------------------	------------	--------------	-------------

Cayman (siehe Konfigurator)	ab 2013	981	5/130	71,6
------------------------------------	----------------	------------	--------------	-------------

Cayman	982	5/130	71,6	e13*2007/46*1607*..
---------------	------------	--------------	-------------	----------------------------

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen:						
8,5 x 19	B32	VA 54	-	220	VA 235/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	VA 235/40 M+S	
9,5 x 19		HA 46		220	HA 265/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	HA 265/40 M+S	
8,5 x 20	B32	VA 51	-	220	VA 235/35, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse, 245/30 u. 255/30 ✘
				220, 257	VA 235/35 M+S	
9,5 x 20		HA 45		220	HA 265/35, 275/30, 275/35, 285/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse
				220, 257	HA 265/35 M+S, 275/35 M+S	

Cayenne (siehe Konfigurator)	92A	5/130	71,6	e13*2007/46*1085*... e13*2007/46*1106*...
-------------------------------------	------------	--------------	-------------	--

Cayenne	2018	9YA	5/130	71,5	e13*2007/46*0900*...
----------------	-------------	------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 22	FMI09 CRATOS	48	-	250-324	VA 255/35+HA 285/30, VA 265/35+HA 295/30	Orig.-Verschr., mit 15mm Radhausverbreiterungen, nicht Bremse 440mm VA u. 410mm HA

Kombinationen:

8,5 x 19	B32	47	-	250-324	VA255/55+HA275/0, VA265/50+HA295/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 19		54					
9 x 20	AC-M08	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		Achtung!!! Achlasten an der HA sind dringend zu überprüfen!!!! , nicht Porsche Keramikbremse
10,5x20		55					
9 x 20	B40	50	-	250-324	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch E-Hybrid
10,5x20		64					
9 x 20	B41	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
10,5x20		64					
9 x 20	AC-M08	50					i.V., auch E-Hybrid
10,5x20		64					
9 x 20	B40	50	-	250-324	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, ohne Radhausverbr. HA ✘
10,5x20		55					
9 x 20	B41	50	-	250-404	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
10,5x20		55					
9 x 20	FMI15 Zelos	50	-	250-404	VA 275/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		64					
9,5 x 21	B41	46	-	250-404	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, VA 275/40+HA 305/35, VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid (mit 15mm Radhausverbreiterungen)
11 x 21		58					
9,5 x 21	B41	46	-	250-404	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, VA 275/40+HA 305/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid (mit 5mm Radhausverbreiterungen), HA ab 295/35 ✘
11 x 21		58					
9,5 x 21	B43	46	-	224-404	VA 275/40M+S, 285/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
11 x 21		58					
10 x 22	AC-M08	50	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!
11,5x22		61					

10 x 22	FMI09 CRATOS	48	-	250-404	VA 275/35+HA 305/30, VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 440mm VA u. 410mm HA, mit 15mm Radhausverbr.
11,5x22		60+61					

Cayenne Coupé ab 10.2019 9YA 5/130 71,5 e13*2007/46*0900*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen:						
9 x 20	AC-M08	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40	Achtung!!! Achlasten an der HA sind dringend zu überprüfen!!!!, nicht Porsche Keramikbremse
10,5x20		55				
9 x 20	B40	50	-	250-324	VA 275/45+HA 305/40	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch Hybrid
10,5x20		55				
9 x 20	B41	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5x20		55				
9 x 20	FMI15 Zelos	50	-	250-404	VA 275/45	Orig.-Verschr.
10,5 x 20		64			HA 305/40	
9 x 20	B41	50	-	250-404	VA 275/45	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5x20		64			HA 305/40	
9,5 x 21	B41	46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
11 x 21		49				
9,5 x 21		46	-	250-324	VA 275/40+HA 305/35	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
11 x 21		58				
9,5 x 21	B43	46	-	224-404	VA 275/40M+S, 285/40	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
11 x 21		49			HA 305/35M+S, 315/35	
9,5 x 21	FMI09 CRATOS	46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
11 x 21		49				
9,5 x 21	B41	46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35, VA 285/35+HA 325/30, VA 285/40+HA 315/35	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
11 x 21		58				
10 x 21	AC-M08	50				i.V.
11,5x21		52				
10 x 22	FMI09 CRATOS	48	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30	Orig.-Verschr.
11,5x22		52				
10 x 22		48	-	250-404	VA 275/35+HA 305/30, VA 285/35+HA 315/30	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
11,5x22		60				
10 x 22	AC-M08	50	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30	Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!
11,5x22		52				

Cayenne NEU Modelljahr 2023 9YA 5/130 71,5 ab Nachtrag *13

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B41	VA 50	-	224-349	VA 255/55+HA 295/45, VA 255/50+HA 305/40, VA 255/55+HA 305/45	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, mit 5mm Radhausverbreiterungen im Bereich Radmitte
10,5 x 20		HA 64				
9 x 20	FMI15 Zelos	VA 50	-	250-404	VA 255/55	Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 64			HA 295/45	
9,5 x 21	B41	VA 46	-	224-349	VA 285/45	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
11 x 21		HA 58			HA 315/40	
10 x 23	STC-23	VA 45	-	224-441	VA 285/35+HA 325/30	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, bei HA ✘
11,5 x 23		HA 51				

Cayenne e-Hybrid NEU 4. Quartal 2023 9YA 5/130 71,5 e13*2007/46*0900*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B41	VA 50	-	224-349	VA 255/55+HA 295/45, VA 255/50+HA 305/40, VA 255/55+HA 305/45	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, mit 5mm Radhausverbreiterungen im Bereich Radmitte
10,5 x 20		HA 64				
9 x 20	FMI15 Zelos	VA 50	-	250-404	VA 255/55	Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 64			HA 295/45	
9,5 x 21	B41	VA 46	-	224-349	VA 285/45	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
11 x 21		HA 58			HA 315/40	
10 x 23	STC-23	VA 45	-	224-441	VA 285/35+HA 325/30	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, bei HA ✘
11,5 x 23		HA 51				

Macan (siehe Konfigurator) ab 2014 95B, 95BN 5/112 66,6 e13*2007/46*1164*02-09, e13*2007/46*1165*02-09

Macan ab MJ2019 95B 5/112 66,6 e13*2007/46*1165*10-..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	VA 21	-	155-260	VA 235/60+HA 255/55, VA 235/60+HA 275/50, VA 245/60 + HA 265/55, VA 255/55+HA 275/50	Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		HA 21				
9 x 19	B41	21	ZP559F	180-324	255/50	
8,5 x 19	RC34	VA 21	-	155-324	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 396x38mm
9 x 19		HA 21				

8,5 x 19	B41	VA 21	ZP559F	180-324	VA 235/55+HA 255/50		
9 x 19		HA 21					
9 x 20	B43	VA 26	ZP568F	180-280	VA 265/45+HA 295/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
10 x 20		HA 19					
9 x 20	B43	VA 26	ZP568F	180-280	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
10 x 20		HA 19					
9 x 20	B43	VA+HA 20	ZP568F	180-280	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	AC-522	20	-	155-324	VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI11 Elatha	20	F95	155-324	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
	Oxigin 28	20	ZP568F	180-280	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 20	B37C	VA+ HA 22	-	180, 260	VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	CA 19	25	ZP568F	155-324	VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 21	B41	VA 27	ZP568F	180-324	VA 265/40+HA 295/35		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm
10 x 21		HA 19					
9,5 x 21	B43	VA 27	ZP568F	180-280	VA 265/40+HA 295/35		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
10 x 21		HA 19					
9,5 x 21	B43	VA 27	ZP568F	180-280	VA 245/40, 255/40, 265/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ab 285/35 ✖
10 x 21		HA 19			HA 275/35, 285/35, 295/35		
9,5 x 21	AF18	20	-	180-280	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm

Kombinationen:

8 x 19	B40	21	-	180, 260	VA 235/55+HA 255/50, VA 235/55+HA 285/45, VA 245/50+HA 275/45, VA 255/50+HA 285/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9 x 19		21					
8,5 x 19	B32	25	-	180, 260	VA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9,5 x 19		22			HA 255/50, 275/45, 285/45, 295/45		
8,5 x 20	B32	26	-	180, 260	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40, VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9,5 x 20		22					
9 x 20	AC-M08	26	-	155-324	VA 255/45+HA 285/40 od. VA 265/45+HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA ohne Radhausverbr. ✖
10 x 20		19					
9,5 x 20	B40	22	-	180-280	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm, HA ✖
10,5x20		18			HA 285/40, 295/40		
9,5 x 21	AC-M08	27	-	155-324	VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA ✖
10 x 21		19					
9 x 22	AF18	VA 25	-	180, 260	VA 265/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ✖
10 x 22		HA 20			HA 295/30		
9,5 x 22	B41	21	ZP568F	155-324	VA 255/35		nicht Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
10,5 x 22		19			HA 285/30, 295/30		

Macan NEU i.V.

2024

XA

5/130

66,6

e13*2018/858*00462*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 20	B43	VA 32	-		VA 235/55	Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW06
10 x 20		HA 49			HA 285/45	

Panamera (siehe Konfigurator)

970

5/130

71,6

Panamera

ab 2016

971

5/130

71,6

e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	64	-	310, 324	VA 265/45	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
10,5x19		62			HA 295/40	
9,5 x 20	B40	71	-	310-338	VA 265/40, 275/40	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		71			HA 295/35, 305/35, 315/35	
9,5 x 21	AC-M08	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30	Orig.-Verschr.
11,5x21		69				
10 x 22	FMI09 CRATOS	65	-	243-353	VA 265/30+HA 315/25	Orig.-Verschr., VA ✖
11,5x22		60				

Panamera 4 E-Hybrid

ab 2017

971

5/130

71,6

e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	64	-	243	VA 265/45	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x19		62			HA 295/40	
9,5 x 20	B40	71	-	243	VA 265/40, 275/40	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		71			HA 295/35, 305/35, 315/35	
9,5 x 21	AC-M08	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30	Orig.-Verschr.
11,5x21		69				

Panamera 4, 4S Sport Turismo							ab 2017	971	5/130	71,6	e13*2007/46*0971*..
Sensor - Brocksens 2											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
9 x 19	B40	64	-	243, 324	VA 265/45+HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm				
10,5x19		62									
9,5 x 20	B40	71	-	243-338	VA 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse				
10,5x20		71						HA 295/35, 305/35, 315/35			
9,5 x 20	AC-M08	71	-	243-404	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.				
11,5x20		68									
9,5 x 21	AC-M08	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.				
11,5x21		69									

Panamera NEU i.V. ab 2024 YA 5/130 71,6 e13*2018/858*00425*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Für dieses Fahrzeug gibt es lt. Thorsten im Moment KEINE Räder - noch KEIN Anbau vorhanden - Stand: 14.10.2024

Taycan NEU							Y1A	5/130	71,6	e13*2007/46*0919*...	
Sensor - Brocksens 2											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
Kombinationen:											
9 x 20	B40	50	-	113-140	VA 235/45+HA 275/40 od. VA 245/40+HA 285/35 od. VA 255/40+HA 295/35		Orig.-Verschr.; nicht Bremse 360x36 6-Kolben oder Ceramic Bremse				
10,5x20		55									
9 x 20	B41	50	-	113-140	VA 235/45+HA 275/40 od. VA 245/40+HA 285/35 od. VA 245/45+HA 285/40 od. VA 255/40+HA 295/35		Orig.-Verschr.; nicht Bremse 360x36 6-Kolben oder Ceramic Bremse				
10,5x20		55									
10 x 22	FMI09 CRATOS	48	-	113-142	VA 255/35+HA 305/30		Orig.-Verschr.; nicht Bremse 360x36mm VA u. 358x28mm HA				
11,5 x 22		52									

Taycan Cross Turismo NEU							e13*2007/46*0919*...				
Sensor - Brocksens 2											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
Kombinationen:											
10 x 22	FMI09 CRATOS	48	-	140-142	VA 255/35+HA 305/30		Orig.-Verschr.; nicht Bremse 360x36mm VA u. 358x28mm HA				
11,5 x 22		52									

Taycan GTS Sport Turismo NEU i.V.							1. Quartal 2022	Y1A	5/130	71,6	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				

911 (siehe Konfigurator) 997 5/130 71,6

911 (siehe Konfigurator) 991 5/130 71,6

911 Turbo							ab 02.16	991 Turbo	5/130	71,6	e13*2007/46*1188*00-03
Sensor - Brocksens 2											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
8,5 x 20	B32	VA 51	-	383, 412	VA 245/35		Orig.-Verschr., auch mit Keramikbremse				
11 x 20		HA 57						HA 295/30M+S, 305/30			

911							ab 2019	992	5/130	71,6	e13*2007/46*0992*..
Sensor - Brocksens 2											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
8,5 x 19	B32	VA 52	-	331	VA 235/40 M+S		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse				
11 x 20		HA 66						HA 295/35 M+S			

911 Safari							im Laufe 2022				
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
auf Anfrage											

911 GT3 RS							3. Quartal 2022				
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
auf Anfrage											

Renault

Renault 5 E-Tech NEU		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Renault 5 E-Tech NEU		Oktober 2024	P01	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00093*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 18	RE7	38	-	78 (110)	195/55	Orig.-Verschr.

Alaskan		ab 06.2017	D231C	6/114,3	66,1	e9*2007/46*6515*..
Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC14-6S	40	ZP610F	120	225/65, 245/60	Fahrzeuge mit Serienreifen 205/....
				120-140	255/65	Fahrzeuge mit Serienreifen 255/....
8 x 18	RC31	45	ZP610F	120-140	255/60	
	8400 Bluster	42	-	120-140	255/60	Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serie 255/...
120				225/60, 235/55, 245/55, 255/55, 255/55C	Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serie 205/...	
9 x 20	Oxigin 24	25	ZP610F	120-140	255/45, 265/40, 265/45, 265/50, 275/40, 275/45, 285/45	

Arkana NEU		im Laufe 2. Quartal 2021	RJL	5/114,3	66,1	e6*2018/858*00003*..
direkt Brocksens 3 - teilweise indirekt						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	35	-	69-116	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	-	69-116	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC27	35	-	69-116	215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Ausführung N13
7,5 x 17	RC28	35	ZP578	69-116	215/60	
7 x 18	RC27	35	-	69-116	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC32	35	-	69-116	215/55, 225/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	35	-	69-116	215/55, 225/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC27	34	-	69-116	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55	
	B32	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55	
	B39	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55	
7,5 x 18	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98495	69-116	215/50, 215/55	Kit mit Artikelnummer 98495
	AC-521	35	Artikel Nr. 98495	69-116	215/50, 215/55	Kit mit Artikelnummer 98495
8 x 18	B38	35	ZP578	69, 103	215/55	
7,5 x 19	RC34	35	-	69-116	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	AC-521	35	Artikel Nr. 98495	69-116	215/50, 225/45, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98495
8 x 19	B40	35	ZP578	69-116	225/45, 235/45	
8,5 x 19	B32 / B42	35	ZP578	69-116	225/45	
8 x 20	B40	35	ZP578	69, 103	225/40	
8,5 x 20	RC29	35	ZP578	69-116	225/40	
	B42	35	ZP578	69-116	225/40	

Austral NEU		ab Oktober 2022	RHN	5x114,3	66,1	e9*2018/858*0002*..
Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	35	-(N13)	96-116	215/65	Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	35	-(N42)	96-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	35	-(N42)	96-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC27	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55	
	RC34	43	-(N42)	96-116	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr., Ausführung N42
	B39	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55	
	AC-V51	45	-	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	Pro1	45	-	96-116	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	RC28	35	ZP581	96-116	215/65, 225/60	
7 x 18	B24	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60	
	RC27	34	-	96-116	205/60, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-(N42)	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	35	-	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., ohne 4-Control Hinterachslenkung, Ausführung N42
96				215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., mit 4-Control Hinterachslenkung, Ausführung N42	
7,5 x 18	RC34	45	-(N42)	96-116	235/55	Orig.-Verschr., Ausführung N42
				96-116	225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., ohne 4-Control Hinterachslenkung, Verbundlenkerachse
				96	225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., mit 4-Control Hinterachslenkung, Mehrlenkerachse
				96	235/55	Ausführung N42, 4-Control
				96-116	235/55	Orig.-Verschr., Felge ist nur in KS u. SG erhältlich! Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde

	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98482	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Kit mit Artikelnummer 98482
	AC-V51	38	-	96-116	235/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	45	ZP581	96-116	235/50, 235/55		Felge passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5, mit Radhausverbreiterung
	B32	35	ZP581	96-116	205/60, 215/60, 225/55		
8 x 18	B24	38	ZP581	96-116	225/55		
	B36	35	ZP581	96-116	225/55		
	B42	40+45	ZP581	96-116	225/55, 235/55		
	B44	40+45	ZP581	96-116	225/55, 235/55		
	AC-M10	45	ZP578D2F +R	96-116	225/55, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	CA 20	45	ZP581	96-116	225/55, 235/55		
	CA 24	45	ZP581	96-116	225/55		
7 x 19	RC34	32	- (N43)	96-116	205/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5
	RC27	40	- (N7)	69-116	215/50, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung N7
7,5 x 19	RC34	35+40	-	96-116	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne 4-Control Hinterachslenkung, Verbundlenkerachse
		46	-	96-116	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	CA 26	45	ZP581	96-116	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC29	38	ZP581	96-116	225/50, 245/45		
	CA 17	40	ZP581	96-116	235/45		
	CA 19	45	ZP581	96-116	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 24	45	ZP581	96-116	225/50, 245/45		Felge passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5
8,5 x 19	FMI08 Thoe	40	-	96-116	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP581	96-116	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B32	45	ZP581	96-116	245/45		
				ZP581	96-116	245/45	
	B36	38	ZP561F+R	96	245/45		+ Red.Ringe 72,6-66,1, 4Control - mit Allradlenkung
8 x 20	B44	40	ZP581	96-116	245/45		
	CA 23	40	ZP581	96-116	245/45		
	B43	40	-	96-116	215/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Ausführung N43
	FMI08 Thoe	40	-	96-116	235/45		Orig.-Verschr.
	B38	35+45	ZP581	96-116	215/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	B40	35	ZP581	96-116	215/45, 235/45, 245/40		
				ZP561F+R	96	215/45, 235/45, 245/40	
9 x 20	B44	40	ZP581	96-116	235/45, 245/40		
9 x 20	CA 20 / CA 23	45	ZP581	96-116	235/45, 245/40		
	Oxigin 28	40	ZP581	96-116	235/45, 245/40		

Captur (siehe Konfigurator) ab 07.2013 R 4/100 60,1 e2*2001/116*0327*52-...

Captur ab 2019 RJB 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0684*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	32	-	70-113	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	67-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	32	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	67-116	215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Ausführung N13
7 x 17	RC32	35	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	35	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 17	RC28	35	ZP581	67-116	215/60	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	35	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC32	35	-	67-113	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	67-116	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	67-113	215/50, 215/55	
	B32	35	ZP581	70-113	215/50, 215/55	
	B39	35	ZP581	67-113	215/50, 215/55	
7,5 x 18	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	67-116	215/50, 215/55	Kit mit Artikelnummer 98478
	AC-521	35	Artikel Nr. 98478	67-113	215/50, 215/55	Kit mit Artikelnummer 98478
7,5 x 19	RC34	35	-	67-116	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	AC-521	35	Artikel Nr. 98478	67-113	225/45, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98478
8 x 19	B40	35	ZP581	67-116	225/45	

8,5 x 19	Oxigin 25	35	ZP581	70-113	225/45		
	B38	35	ZP581	67-116	225/40		
8 x 20	B40	35	ZP581	67-116	225/40		

Captur E-Tech (II) NEU ab 2020 RJB 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0684*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	35	- (N13)	68	215/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N13
	RC34	35	- (N42)	68-69	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
	RC32	35	- (N42)	68-69	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
7 x 18	RC27	35	- (N16)	68	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N16
	RC34	35	-	68-69	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	35	- (N42)	68-69	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
8 x 18	B42	30	ZP581	68	215/55		
	B44	30	ZP581	68	215/55		
7,5 x 19	RC34	35	-	69	225/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
				68-69	225/45, 235/45		
8,5 x 19	AC-521	35	ZP590F+R	68	225/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1, Plug-in-Hybrid
	B44	30	ZP581	68	225/45		
8,5 x 20	Oxigin 28	30	ZP581	68	225/45		
	B44	30	ZP581	68	225/40		

Clio IV (siehe Konfigurator) ab 11.12 R 4/100 60,1 e2*2001/116*0327*46-..., e2*2007/46*0008*16-...

Clio IV R.S. (siehe Konfigurator) ab 2013 R 5/114,3 66,1 e2*2001/116*0327*51-...

Clio V ab 2019 RJA 4/100 60,1 e2*2007/46*0676*...

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	31	-	48-96	185/60, 185/65		Orig.-Verschr.
		37	ZP440F	48-96	185/60, 185/65, 195/60		mit Trommelbremse an HA, nicht Bremse 280mm
6,5 x 16	RC34	37	-	48-103	185/55, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC24 / RC30	38	ZP440	48-96	185/55, 185/60, 195/50, 195/55		
7 x 17	RC34	37	-	48-103	205/45		Orig.-Verschr.
	B39	37					i.V.
	B24	38	ZP440	48-103	195/45, 205/45		incl. Facelift 2023
	B39	38	ZP440	48-103	195/45, 205/45		incl. Facelift 2023

Espace V 2015 RFC 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0470*...

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	35	-	96-165	235/65		Orig.-Verschr.
		40	-	96-165	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
		38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		
		45	ZP577	96-165	235/65		
	RC30	45	ZP577	96-165	235/65		
	RC32	40+43	-	96-165	235/65, 245/60, 245/65, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	96-165	235/65		Orig.-Verschr.
		43	- (N42)	96-165	235/65, 245/60, 245/65, 255/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	B39	38+45	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ET45 nicht 255/60
	AC-V51	45	ZP567F	96-165	235/65		
7,5 x 17	Pro1	45	-	96-165	235/65, 245/60, 245/65, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ab 255/60 ✘
		45	ZP577	96-165	235/65		
	RC28	35+45	ZP577	96-165	235/65		
	RC29	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ab 255/60 ✘
	B24	38	ZP577	96-165	235/65		
	B36	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ab 255/60 ✘
	AC-518	40	ZP561F+R	96-165	235/65		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	Oxigin 19	38	ZP577	96-147	235/65		
	7 x 18	RC27	34	-	96-165	235/60	
RC32		40+45	-	96-165	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
RC34		35	-	96-165	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP577	96-165	235/60		
	RC32	46	-	96-165	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	B39	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	AC-MB6 / M10	35+45	Artikel Nr. 98486	96-165	235/60		Kit mit Artikelnummer 98486
	AC-521	35+45	AV4+R	96-165	235/60		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	AC-V51	38	ZP567F	96-165	235/60		
	RC29	35	ZP577	96-165	235/60		
45		ZP577	96-165	235/60			

8 x 18	RC32	48	-	96-165	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	B24	38	ZP577	96-165	235/60		
	B36	35+45	ZP577	96-147	235/60		
	B37	45	ZP577	96-147	235/60, 245/55		
	B38	45	ZP577	96-165	235/60		
	B42	40+45	ZP577	96-165	235/60		
	B44	40+45	ZP577	96-165	235/60		
	AC-518	40	AV4+R	96-165	235/60		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	AC-M10	45	AV4+R	96-165	235/60		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	7 x 19	RC34	40	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	
7,5 x 19	RC34	35	-	96-165	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		40	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		46	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ab 255/50 ✖
	B39	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ab 255/50 ✖
		45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	AC-521	35	AV4+R	96-165	235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1
		45	AV4+R	96-165	235/50, 235/55, 245/50		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	CA 26	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	Oxigin 18	40	ZP577	96-147	235/55		
8 x 19	RC27	42	-	96-165	235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	38+48	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B24	38	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B38	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	B40	35	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	AC-518	40	AV4+R	96-165	235/50, 235/55, 245/50		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	CA 17	40	ZP577	96-165	235/55		
	CA 19	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	FMI08 Thoe	40	-	96-165	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 19	B44	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	CA 26	46	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B38	35+45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
8 x 20	B40	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	-	96-165	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43
		45	-	96-165	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	40+45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B24	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45		
		42	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B32	40	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B42	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45		
		45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B44	30	ZP577	96-165	235/45		
		40	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	AC-518	40	AV4+R	96-165	235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	9 x 20	CA 23	45	ZP577	96-165	235/45, 245/45	
8,5 x 21	B41	47	ZP577	96-165	245/40		

Espace VI 4Control NEU		4. Quartal 2023			RHN	5/114,3	66,1	e9*2018/858*30002*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC34	35	-	96	215/50, 235/45			Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	40	ZP568F	96	235/45			mit Allradlenkung, Ausführung N43
	FMI08 Thoe	40	-	96	235/45			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B44	40	ZP577	96	235/45			mit Allradlenkung

Kadjar		ab 2015			RFE	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0475*...	
Sensor - Brocksens 4									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6,5 x 16	RC27	40	-	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			Orig.-Verschr., nur 2WD	
	RC32	40	-	81-120	215/65, 225/60, 235/60				
	RC34	40	-	81-120	215/65, 225/60, 235/60			Orig.-Verschr., Ausführung "N42"	
	RC24	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			2WD	
	RC27	32	-	81-120	215/65, 225/60, 225/65			Orig.-Verschr., nur 2WD	
		38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			2WD	
	RC30	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			2WD	
	RC34	32	-	81-120	215/65, 225/60			Orig.-Verschr.	
	7 x 16	RC28	35	ZP581	81, 96	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			2WD, bei 235/60 ✖
	6,5 x 17	RC27	32	-	81-120	215/60, 225/55			Orig.-Verschr., nur 2WD
	RC27	40	-	81-120	215/60, 225/55			Orig.-Verschr.	
	RC32	40	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	81-120	215/60			Orig.-Verschr.	
	RC27	35	-	81-120	215/60, 225/55			Orig.-Verschr.	

7 x 17	RC27	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC32	35	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	AC-521	35	ZP590F+R	81-120	215/60, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1
7,5 x 17	RC24	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC28	35	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC29	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	B36	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	AC-518	40	ZP590F+R	81-120	215/60		+ Red.Ringe 73,1-66,1
7 x 18	Oxigin 19	38	ZP581	81-96	215/55, 215/60, 225/55		
	RC27	40	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC30	35	ZP581	81, 96	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B32	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 18	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98478
	AC-V51	38	-	81-120	245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	35	ZP581	81-120	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
7 x 19	B42	40	ZP581	81-120	215/55, 235/45		
	B44	40	ZP581	81-120	215/55, 235/45		
7,5 x 19	RC27	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N7 - alle Farben
	RC34	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N13 in den Farben TM u. SGVP, RLP, SVR
	RC34	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	B32	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
	B39	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	81-120	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	Oxigin 18	40	ZP581	81-96	225/45		
	RC29	38	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
8,5 x 19	B24	38	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	B38	38	ZP581	81, 96	225/45, 235/40, 235/45		
	B40	35	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 17	40	ZP581	81-120	225/45		
	FMI08 Thoe	40	-	81-120	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	Oxigin 29	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
	B44	40	ZP581	81-120	225/45		2WD
8 x 20	B38	35	ZP581	81-120	225/45		4WD
	B40	35	ZP581	81-120	235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kangoo NEU		Frühjahr 2021		RFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00001*... e2*2018/858*00002*...
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	35	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA, Felge ist nur in silber erhältlich!
	RC24	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	RC34	38	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC27	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC32	40+41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		32	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
41		-	55-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.	

6,5 x 17	RC27	32	-	55-96	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch Rapid
	RC32	43	-(N42)	51-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7 x 17	RC34	43	-(N42)	55-96	205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC27	35	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Rapid
	RC32	35	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	51-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Kangoo Rapid
Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC24 / RC29	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	RC28	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	B24	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		auch Rapid
	B36	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
7 x 18	RC27	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
		35	-	51-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	55-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		RC34	35	-	51-96	215/45, 225/45	
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	RC32	45	-	55-96	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Kangoo Rapid
	B39	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Kit mit Artikelnummer 98478 , auch Kangoo Rapid
	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1 , nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	B24	38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45		auch Kangoo Rapid
8 x 18	B36 / B37 / B38	35	ZP581	55-96	215/45		
	B42 / B44	40	ZP581	55-96	215/45		auch Rapid
	RC34	35	-	51-96	225/40		Orig.-Verschr.
40		-	55-96	225/40		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	225/35, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1 , nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid nur mit 225/40
8 x 19	CA 17	40	ZP581	55-96	225/40		

Kangoo E-Tech NEU		im Laufe 2023			RFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00001*..
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	40+41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	35	-(N42)	51-96	205/55, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr., Ausführung N42
		43	-(N42)	51-96	205/55, 215/50, 225/45, 225/50			Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC27	38	ZP581	51	205/55, 215/50			
	B39	38	ZP581	51	205/55, 215/50			
					205/50, 205/55, 215/50, 225/45			kurze Karosserie
Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/55, 215/50, 235/45			
7 x 18	RC27	34	-	51	225/45			Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	51-96	215/45, 225/45			Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	51-96	215/45, 225/45			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	35	ZP581	51	225/45			
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	51	225/45			Kit mit Artikelnummer 98478
8 x 18	B24	38	ZP581	51	225/45			
	B42	40	ZP581	51	225/45			
8 x 19	CA 17	40	ZP581	51-96	225/40			

Kangoo Rapid E-Tech NE		im Laufe 2023			RFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00002*..
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	40	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	32	-	51	205/50, 205/55			Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
		40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45			Elektro, kurze Karosserie	
	RC34	35	-	51	205/55, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr., Elektro
7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45			Elektro, kurze Karosserie

7 x 18	RC27	34	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	B32	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	51	215/45, 225/45		Kit mit Artikelnummer 98478
8 x 18	B24	38	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	B36	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
	B42 / B44	40	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie

Kangoo Express		ab 2021	RJK	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0717*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kein TÜV hat bis dato dieses Fahrzeug angebaut (reines Nutzfahrzeug) - Info von Thorsten (Stand:10.02.2025)						

Koleos		ab 05.2017	RZG	5/114,3	66,1	e11*2007/46*3255*...., e6*2007/46*0269*....
Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

7 x 17	RC27	35	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	35	ZP578D2F	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Ausführung N22
	RC34	35	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC27	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC27	40	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
7,5 x 17	RC24	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC28	35	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC29	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	B24	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	B36	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
AC-518	40	Artikel Nr. 98495	96-140	225/65, 235/60, 235/65		Kit mit Artikelnummer 98495	
7 x 18	RC27	35	-	96-140	225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	96-140	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	96-140	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC32	40	-	96-140	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	96-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
RC27	40	-	96-130	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	35	ZP578	96, 130	225/60, 235/55		
	B32	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	B39	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98495	96-140	225/60, 235/55		Kit mit Artikelnummer 98495
	AC-521	35	Artikel Nr. 98495	96-140	225/60, 235/55		Kit mit Artikelnummer 98495
	AC-V51	38	ZP578D2F	96-140	235/55		
8 x 18	B24	38	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	B42 / B44	40	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
7 x 19	RC34	40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung N13 - in den Farben TM u. SGVP, RLP, SVR
7,5 x 19	RC34	35	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 245/50		
	B39	40	ZP578	96, 130	225/55, 235/50, 245/50		
	AC-521	35	Artikel Nr. 98495	96-140	225/55, 235/50		Kit mit Artikelnummer 98495
8 x 19	Oxigin 18	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC29	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B24	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B38	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B40	35	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	AC-518	40	Artikel Nr. 98495	96-140	225/55, 235/50, 255/45		Kit mit Artikelnummer 98495
	CA 17	40	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	FMI08 Thoe	40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	Oxigin 29	40	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B38	35	ZP578	96-140	235/45, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP578	96-140	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	-	96-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 18	RE 7	38	-	55	195/60	Orig.-Verschr., max. Leistung: 96, 160kW
7 x 18	RC27	34	-	55	195/60, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr., max. Leistung: 96, 160kW
		35	-	55	205/55	Orig.-Verschr., max. Leistung: 96, 160kW
	RC32	35	-	55	195/60, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	55	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7,5 x 18	B32	35	ZP581	55	205/55	
	AC-MB6	35	Artikel Nr. 98478	55	205/55	Kit mit Artikelnummer 98478
	AC-521	35	Artikel Nr. 98478	55	205/55	Kit mit Artikelnummer 98478
7 x 19	RC34	40	-	55	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35	-	55	205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B38 / B40	35	ZP581	55	215/45	max. Leistung: 96, 160kW

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	35	-	66-103	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
	RC30	35	-	66-103	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm, Felge ist nur in silber erhältlich!
	RC24	40	-	66-103	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
45		ZP581	66-103	195/65, 205/60, 215/60	nur Bremse bis max. 280mm	
6 x 16	RC34	38	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	41	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
		41	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP581	66-103	195/55, 195/60	
				66-120	205/55, 215/55, 225/50	
	RC27	40	-	66-97	195/55, 195/60	Orig.-Verschr.
				66-120	205/55, 215/55	
		44	-	66-103	195/55, 195/60	Orig.-Verschr.
	RC30	38	ZP581	66-103	195/55, 195/60	
				66-120	205/55	
		45	ZP581	66-103	195/55, 195/60	
				66-120	205/55, 215/55, 225/50	
	RC32	40	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		44	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP581	66-103	195/55, 195/60	
			66-120	205/55, 215/55, 225/50		
Pro1	45	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC32	43	-(N42)	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC34	43	-(N42)	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC27	40	-	66-120	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
				66-121	225/45	
		45	ZP581	66-120	205/50, 215/45	
				66-121	225/45	
	RC30	45	ZP581	66-120	205/50, 215/45	
				66-121	225/45	
	RC32	35	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
				40	-	66-130
	RC34	35	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	38+45	ZP581	66-120	205/50, 215/45	
			66-121	225/45		
AC-V51	45	-	66-121	225/45	Orig.-Verschr.	
Pro1	45	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC27	34	-	66-120	205/40, 205/45	Orig.-Verschr.
				66-97	215/40	Orig.-Verschr.
	RC32	35+40+45	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
RC34	35	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., Ausführung "N42"	
RC32	46	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.	
RC30	45	ZP581	66-120	205/40, 205/45, 215/40		
			66-121	225/40		

7,5 x 18	B32	45	ZP581	66-120	205/40, 205/45, 215/40		
		46	-	66-121	225/40		
	AC-MB6	45	Artikel Nr. 98478	66-120	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ET46 Ausführung "N10", SVR
		66-121		225/40			
	AC-521	35	ZP590F+R	66-120	205/40, 205/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
		45	ZP590F+R	66-120	205/40, 205/45, 215/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
Oxigin 18	45	ZP581	66-97	215/40			
Oxigin 25	45	ZP581	66-151	215/40			
8 x 18	B42 / B44	45	ZP581	66-120	205/40, 215/40		
				66-121	225/40		
AC-M10	45	ZP590F+R	66-120	205/40, 215/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
			66-121	225/40			
7 x 19	RC34	40	-	66-130	215/35		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35	-	66-130	215/35		Orig.-Verschr.
		40+46	-	66-130	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		40	ZP581	66-120	215/35		bei 225/35 ✘
	B39	40+45	ZP581	66-121	225/35		
				66-97	215/35, 225/35		ET40 bei 225/35 ✘
AC-521	45	ZP590F+R	66-120	215/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
			66-121	225/35			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Megane GT (IV) ab 2016 RFB 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0546*..
Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	43	-(N42)	151	225/45	Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC34	43	-(N42)	151	225/45	Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC27	40	-	120, 151	225/45	Orig.-Verschr.
		38+45	ZP581	120, 151	225/45	
	RC30	45	ZP581	120, 151	225/45	
	RC32	35+40	-	151	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	151	225/45	Orig.-Verschr.
	B39	38+45	ZP581	120, 151	225/45	
AC-V51	45	-	120, 151	225/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	Pro1	45	-	151	225/45	Orig.-Verschr.
	RC24 / RC28	45	ZP581	120, 151	225/45, 235/45	
7,5 x 18	B36	46	ZP581	120, 151	225/45, 235/45	
	RC32	46	-	151	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP581	120, 151	225/40	
	B32	45	ZP581	120, 151	225/40	
		46	-	151	225/40	Orig.-Verschr., ET46 Ausführung "N10", SVR
	B39	45	ZP581	120, 151	225/40	
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98478	120, 151	225/40	Kit mit Artikelnummer 98478
	AC-521	45	ZP590F+R	120, 151	225/40	+ Red.Ringe 73,1-66,1
Oxigin 18	45	ZP581	151	225/40		
8 x 18	B42 / B44	45	ZP581	120, 151	225/40	
	AC-M10	45	ZP590F+R	120, 151	225/40	+ Red.Ringe 73,1-66,1
7,5 x 19	RC34	40+46	-	151	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP581	120, 151	225/35	
7,5 x 19	AC-521	45	ZP590F+R	120, 151	225/35	+ Red.Ringe 73,1-66,1
	CA 26	45	ZP581	120, 151	225/35	
8 x 19	B38	45	ZP581	120, 151	225/35	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Megane R.S. (IV) ab 2017 RFB 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0546*..
Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	48	-	205	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP581	205, 221	235/40	
	B37	45	ZP581	205, 221	235/40	
	B38 / B42	45	ZP581	205, 221	235/40	
	B44	45	ZP581	205, 221	235/40	
	AC-M10	45	ZP590F+R	205, 221	235/40	+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	B40	49	ZP590F	205	235/35, 245/30, 245/35	
	CA 19	45	ZP581	205, 221	235/35	
	FMI08 Thoe	40	-	205	235/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	Oxigin 29	50	ZP581	205, 221	235/35, 245/30, 245/35	
	CA 26	46	ZP581	205, 221	235/35	
8 x 20	B38	45	ZP581	205	245/30	✘
		50	ZP581	205, 221	245/30	
8,5 x 20	B34	50	ZP581	205	235/30	

205, 221	245/30
----------	--------

Megane E-Tech (IV)		ab 2020		RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	38	ZP581	67, 69	205/55	Plug-in-Hybrid	
	RC27	38	ZP581	67, 69	205/55	Plug-in-Hybrid	
	RC30	38	ZP581	67, 69	205/55	Plug-in-Hybrid	
		45	ZP581	67, 69	205/55, 215/55, 225/50	Plug-in-Hybrid	
7 x 17	CA 20	45	ZP581	67, 69	205/55, 215/55, 225/50	Plug-in-Hybrid	
	RC27	38	ZP581	67, 69	205/50, 225/45	Plug-in-Hybrid	
		45	ZP581	67	205/50, 225/45	Plug-in-Hybrid	
	RC30	45	-	67	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
	B39	38	ZP581	67, 69	205/50, 225/45	Plug-in-Hybrid	
		45	ZP581	67	205/50, 225/45	Plug-in-Hybrid	
	AC-V51	45	-	67, 69	225/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
7,5 x 18	RC30	45	ZP581	67, 69	225/40	Plug-in-Hybrid	
	B32	45	ZP581	67	225/40	Plug-in-Hybrid	
	B39	45	ZP581	67, 69	225/40	Plug-in-Hybrid	
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98478	67, 69	225/40	Kit mit Artikelnummer 98478	
8 x 18	AC-521	45	ZP590F+R	67, 69	225/40	+ Red.Ringe 73,1-66,1	
	RC29	45	ZP581	67	225/40	Plug-in-Hybrid	
	B36 / B37	45	ZP581	67, 69	225/40	Plug-in-Hybrid	
	B42 / B44	45	ZP581	67, 69	225/40	Plug-in-Hybrid	
	AC-M10	45	ZP590F+R	67, 69	225/40	+ Red.Ringe 73,1-66,1	
CA 20	45	ZP581	67, 69	225/40			

Rafale NEU		ab 2024		RHN	5/114,3	66,1	e9*2018/858*30002*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B41	37	-	96-110	245/45		nur in SG u. FG erhältlich!

Scenic E-Tech NEU		2024		RCB	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00018*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC34	46	-	55	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP581	55	215/50, 225/50, 245/45		
8 x 20	B43	40	-	55	215/45		Orig.-Verschr.

Scenic, Grand Scenic		ab 2016		RFA	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0574*...
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC34	35	-	70-120	215/60M+S	Orig.-Verschr., Ausführung "N42"	
7 x 19	RC34	40	-	70-120	205/55M+S	Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC34	35+40	-	70-120	205/55M+S	Orig.-Verschr.	

Symbioz E-Tech NEU		2024		RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*27*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	35	-	69	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	FMI06 Koros	35	-	69	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	35	-	69	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC34	35	-	69	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC27	34	-	69	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	35	ZP581	69	215/50, 215/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	69	215/50, 215/55		Kit mit Artikelnummer 98478
7,5 x 19	RC34	35	-	69	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N42
				69	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		

Talisman		ab 03.16		RFD	5/114,3	66,1	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..			
Sensor - Brocksens 4										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info				
6,5 x 16	RC32	41	-	81-100	215/60		Orig.-Verschr.			
					215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55					
	RC34	40	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., beide ET's ECE			
					215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55					
	RC24	38	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60					
					44	ZP581		81-110	215/60, 215/65, 225/60	
	RC27	40+44	-	81-110	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., ET40 orig.-ET			
					38	ZP581		81, 96	215/60, 215/65, 225/60	
					45+50	ZP581		81-110	215/60, 215/65, 225/60	

	RC30	38+45	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60			
	RC32	40	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	32+44	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.	
	CA 20	45	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60			
	Pro1	45	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC32	43	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55 , 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung N22	
			-	81-165	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42	
	RC34	43	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55 , 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung N42	
	RC27	40	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr., auch Talisman 4Control aber nur 225/55 auflagenfrei!	
			-	81-165	225/55, 235/50			
	RC30	45	ZP581	-	81-110	215/55		
				-	81-165	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control, dieser bei 245/50 ✖
	RC32	35	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung N22 u. N42	
			-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	35	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung N42	
	B39	45	ZP581	-	81,96	215/55		
				-	81-147	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control- dieser bei 245/50 ✖
AC-V51	45	-	81-165	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.		
		-	81-165	225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Talisman 4Control		
Pro1	45	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.		
7 x 18	RC27	40	-	81-96	215/45, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
			-	81-147	225/45, 225/50			
	RC32	35	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
			-	81-165	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
RC34	35	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"		
RC32	46	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC30	45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Talisman 4Control	
	B32	35+45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Talisman 4Control mit 245/45, ET35 bei 225/50 u. 245/45 ✖	
			-	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung "N10" , SVR, Talisman 4Control mit 245/45	
	B39	45	ZP581	-	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
				-	81-165	245/45		Talisman 4Control
	AC-MB6	45	Artikel Nr. 98478	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98478, Talisman 4Control mit 245/45	
	AC-521	35	ZP590F+R	81-165	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
			ZP590F+R	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1, 4Control nur 245/45	
	AC-V51	38	-	81-165	245/45		Orig.-Verschr., Talisman 4Control ✖	
	Oxigin 18	45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
8 x 18	B42	40	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
			ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Talisman 4Control	
			ZP581	81-165	245/45			
	B44	40	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Talisman 4Control ✖	
			ZP581	81-165	245/45			
			ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Talisman 4Control	
AC-M10	45	ZP590F+R	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1		
7,5 x 19	RC34	35	-	81-165	225/40		Orig.-Verschr.	
			-	81-165	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
	Oxigin 18	40	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/45			
8 x 19	B40	49	ZP590F	81-147	245/40		auch Talisman 4Control	
				81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control nur 245/40	
	CA 19	45	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control nur 245/40	
	CA 24	45	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
	FMI08 Thoe	40	-	81-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
Oxigin 29	50	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control nur 245/40		
8 x 20	B38	45+50	ZP581	81-165	225/35, 235/35, 245/35			
				81-165	245/35		Talisman 4Control	
	B43	40	-	81-165	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43	
			-	81-165	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.	
				81-165	245/35		Orig.-Verschr., Talisman 4Control	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Trafic (siehe Konfigurator) ab 10.01 JL/FL/J 5/118 71,1

Trafic III ab 2014 JL/L 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0014*21-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	47	-	66-107	205/65C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-125	215/60, 215/65, 215/65C	
	Pro1	45	-	66-125	205/65C, 215/60, 215/65, 215/65C, 225/60,	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	47	-	66-125	225/60C 215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	B45	45	-	66-125	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, geschl. Aufbau
	AC-V51	45	-	66-125	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
8 x 18	Pro1	45	-	66-125	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr.
	B36	35	ZP577	66-103	245/45	✘
	B37	35	ZP577	66-103	245/45	✘

Twingo III ab 10/2014 AH 4/100 60,1 e2*2007/46*0457*..						
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	48-68	VA 165/65, 175/60, 185/55	bei 175/60 u. 185/55 ✘
					HA 185/60, 195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC34	37	-	31-68	VA 185/50+HA 205/45	Orig.-Verschr., VA ✘

Twingo GT III ab 2016 AH 4/100 60,1 e2*2007/46*0457*08-..						
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	31	-	80	VA165/65, HA185/60, HA195/55	Orig.-Verschr.
		37	ZP440F	80	VA165/65, VA175/60, VA185/55, VA185/60 HA185/60, HA195/55, HA205/50, HA205/55	wenn 185/60 VA dann ✘
6,5 x 16	RC34	37	-	80	VA 185/50+HA 205/45	Orig.-Verschr., VA ✘

Twingo Electric NEU ab Jänner 2021 AH 4/100 60,1 e2*2007/46*0457*						
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	31 (60)	VA 165/65+HA 185/60 od. VA 165/65+HA 195/55	
	RC30	37	ZP440F	31 (60)	VA 165/65+HA 185/60 od. VA 165/65+HA 195/55	

Zoe ab 2013 AG 4/100 60,1 e2*2007/46*0251*...						
Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74673						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
22 kWh-Batterie						
6 x 15	RC24	40	ZP440	43 (57-68)	185/65, 195/60, 205/55	
		37	ZP440F	43 (57-68)	185/65, 195/60, 205/55	
	RC30	37	ZP440F	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55	
		40	ZP440	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55	
6,5 x 15	RC28	35	ZP440	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55	ab 205/55 ✘
		45	ZP440	43 (57-68)	185/65, 195/60	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55	
				43 (65)	185/55	
7 x 16	RC28	38	ZP440	43 (65)	185/55, 195/50, 195/55	
				43, 53	195/50, 195/55, 215/45	
7 x 17	B24	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55, 215/45	
				45	205/45	
				B39	38+44	ZP440
43 (65)	215/40					
7,5 x 17	RC28	45	ZP440	43 (65)	205/45	

Zoe Facelift NEU ab 11.2019 AG 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0251*15-..., e2*2007/46*0681*03						
Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	40	-	51	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr., max. Leistung 80, 100kW
	RC30	35	-	51	185/65, 195/60	Orig.-Verschr., max. Leistung 80, 100kW, Felge ist nur in silber erhältlich!
	RC27	35	-	51	185/65, 195/60	Orig.-Verschr., max. Leistung 80, 100kW
6 x 16	RC34	38	-	51	195/55	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	51	195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34	44	-	51	195/55	Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP581	51	195/55	max. Leistung 80, 100kW
	RC27	38	ZP581	51	195/55	
	RC30	38	ZP581	51	195/55	
		45	ZP581	51	195/55, 205/50	max. Leistung 80, 100kW
	RC32	41	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., ab 205/50 ✘
	RC34	40+41	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., ab 205/50 ✘
		44	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
	CA 20	45	ZP581	51	195/55, 205/50	
	Pro1	45	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
7 x 17	RC27	40	-	51	VA 215/45+HA 205/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	
	RC30	45	-	51	VA 215/45+HA 205/45	Orig.-Verschr.
		40	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	
RC32	40	-	51	215/45	Orig.-Verschr., ✘	

	RC34	43	-	51	VA+HA 215/45 od. VA 215/45+HA 205/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP581	51	VA+HA 215/45 od. VA 215/45+HA 205/45		
	Pro1	45	-	51	VA+HA 215/45 od. VA 215/45+HA 205/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC29	38	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		VA ✘
	B36	38	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		VA ✘

Originaldaten in 17 Zoll

7 x 17		VA 44					
		HA 48					

Seat

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Alhambra (siehe Konfigurator)	ab 09.10	7N	5/112	57,1	e1*2007/46*0402*... e1*2007/46*0435*...

Arona	ab 11.2017	KJ	5/100	57,1	e9*2007/46*3134*02*...
--------------	------------	----	-------	------	------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	45	-	66-110	205/55, 205/60 , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
				70-110	195/60 , 195/65	
	RC30	45	-	66-110	205/55, 205/60 , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
				70-110	195/60 , 195/65	
				70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	
	RC34	45	-	66-110	195/55, 195/60 , 195/65, 205/55 , 205/60 , 215/50, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
RC30	35+38	-	70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.	
RC34	35	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC27	40	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
				70-110	195/60, 195/65	
				70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	
	RC30	47	-	70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
				66-110	205/55, 205/60, 215/55, 215/60	
				70-110	195/60, 195/65	
	RC32	47	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
				66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60	
	CA 20	38	ZP516	70-110	195/60, 195/65	
6,5 x 17	RC27	48	-	70-110	195/55, 205/50, 205/55 , 215/50	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	66-110	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	46	-	66-110	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
				70-110	195/55	
	B39	46	-	70-110	195/55, 205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	43	ZP516	70-110	195/55	
CA 26	46	ZP516	66-110	195/55, 205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	RC27	47	-	70-110	215/45	Orig.-Verschr.
				66-110	205/45, 215/40, 215/45, 225/45	
	RC32	47	-	66-110	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, 215/45 , 225/45	Orig.-Verschr.
RC34	47	-	66-110	215/45	Orig.-Verschr.	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Ateca	ab 2015	5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*..
--------------	---------	-----	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	43	-	81-110	215/60 , 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb	
				110, 140	215/60 , 215/65, 225/60		
	RC30	43	-	85, 110	215/60 , 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb	
				110, 140	215/60 , 225/60		
RC34	43	-	81-140	215/60 , 215/65, 225/60	Orig.-Verschr.		
6,5 x 16	RC24	42+43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		
	RC27	42+44+46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		
				85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Front., ohne Verbr. bei 235/60 ✘
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		
	RC30	39+41+42+44+46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		
	RC32	41	-	81-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., auch Allrad	
				43	81-140		215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60
RC34	43	-	81-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.		
CA 20	45	ZP560D	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	incl. ab Modell 2021, Frontantrieb		
			110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60			
6,5 x 17	RC27	39	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘	
				43	85-140		215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55
7 x 17	RC27	45	-	85, 110	215/55 , 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/55 , 215/60, 225/50, 225/55 , 235/50, 235/55		
	RC30	45	-	81-110	215/55 , 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/55 , 215/60, 225/50, 225/55 , 235/50, 235/55		
	RC32	45	-	85-140	215/50, 215/55 , 215/60, 225/50, 225/55 , 235/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘	
	RC34	45	-	81-140	215/55 , 225/55	Orig.-Verschr.	
RC27	45	-	81-110	215/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterungen		
			110, 140	215/50 , 225/50			
			85-221	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen	

7 x 18	RC32	45	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	85-221	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	43	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B32	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		4drive
	B39	35	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. ✘
		45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. 245/45 ✘
Oxigin 18	37+45	-	85-140	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ET37 bei 225/50 u. ab 235/50 ✘	
8 x 18	RC27	40	-	85-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		44	-	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		46	-	85-140	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32	40	-	85-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
		44	-	85-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	RC34	40	-	81-140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 225/50 ✘
		45	-	81-140	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. auch Ateca 4drive
AC-521	45	- +R	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr.	
			110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, incl. ab Modell 2021, Ateca 4drive, mit Radhausverbr.	
	35	AV1	85-140	225/45			
CA 17	45	ZP560D	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 370x32mm	
7,5 x 19	B39	33+43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad, ET33 ohne Radhausverbr. ✘
	Oxigin 18	37	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	85, 110	235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb, incl. Modell ab 2021
				110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021
	RC32	45	-	85-140	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch Allrad
				85-140	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/40 ✘
	B40	45	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
				85, 110	235/40		Orig.-Verschr., incl. Modell ab 2021
	B43	45	-	110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021
				85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ✘
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., 4drive, bei 245/40 ✘
	RC32	40	-	81-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
				44	-	81-140	225/40, 225/45, 235/40
	B38	44	-	85-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch 4drive
	B40	40	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ✘
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	B43	47	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40		ohne Radhausverbr. bei 235/40 ✘
AC-518	47	AV4	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen	
			110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, mit Radhausverbreiterungen	
AC-521	45	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Radhausverbr.	
			110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad, mit Radhausverbr.	
CA 17	37	ZP560D	85-221	225/40, 225/45			
			45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
CA 19	47	ZP560D	81-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
8,5 x 19	B32	42	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., 4drive
	B36 / B37	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40		auch Allrad
	AF20	40	- +R	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, Frontantrieb, mit Radhausverbr.
110, 140				225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, Allrad, mit Radhausverbr.	

9 x 19	Oxigin 20 / 23	45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	auch Allrad, nicht Bremse 370x32mm
	Oxigin 25	45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	nicht Bremse 370mm
	CA 17	45	ZP560D	85-221	225/40, 235/40	nicht Bremse 370mm
	CA 19	43+44	ZP560D	81-140	225/40, 235/40	
8 x 20	B38	40+41	-	85, 110 110, 140	225/35, 235/35, 245/30, 245/35 225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., ohne Verbr. ✘, Frontantrieb Orig.-Verschr., Ateca 4drive, bei 245/35 ✘
	B40	40	-	85, 110 110, 140	225/35, 235/35, 245/30, 245/35 225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., ohne Verbr. ✘, Frontantrieb Orig.-Verschr., Ateca 4drive, bei 245/35 ✘
	B43	45	-	81-110 110, 140	225/35, 235/35, 245/30, 245/35 225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 235/35 ✘, Frontantrieb Orig.-Verschr., 4drive, mit Radhausverbr.
	FMI08 Thoe	45	F31+R	81-140	225/35	+ Red. Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC29	40	ZP560D	85, 110 110, 140	225/35, 235/35 225/35	Frontantrieb 4drive
	RC34	43	ZP560D	81-140	225/35	
	B24	42	ZP560D	85-140	225/35, 235/35	auch 4drive, nur mit Radhausverbr. auflagenfrei!
	B32	45	ZP560D	85-140	235/35	4drive
	B42	45	ZP560D	81-140	225/35, 235/35	Frontantrieb ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
	AC-518	45	- +R	81-140	225/35, 235/35	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
	AC-521	45	-	85-140	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
	AF18	45	- +R	85-140	225/35, 235/35	+ Ringe BA25, ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
	CA 17	40+48	ZP560D	85-221	225/35, 235/35	nicht Bremse 370x32mm
	CA 19	45	ZP560D	81-140	235/35, 245/30, 245/35	
9 x 20	Oxigin 14	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35, 245/30, 245/35	
	Oxigin 19	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35	auch 4drive
	Oxigin 25	45	ZP560D	85-221	225/35, 235/35	nicht Bremse 370mm
	Oxigin 26	45	ZP560D	81-140	235/35	

Ateca Cupra ab 2018 5FP 5/112 57,1 e9*2007/46*6394*11.....
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	45	-	221	225/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110-221	225/45, 215/50, 225/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	45	-	221	225/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC32	40+43	-	221	225/45, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	43	-	110-221	225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
7,5 x 18	RC32	45	-	221	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	46	-	221	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B32 / B39	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 370mm
	AC-MB6	45	- +R	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Bremse 370mm
8 x 18	RC32	40	-	221	225/45	Orig.-Verschr.
		44	-	221	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	221	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
		45	-	221	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B37	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC29	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 370mm
	RC34	40	ZP560D	221	225/50, 235/45, 245/45	
		43	ZP560D	221	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	
	B36	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 370mm
	B42 / B44	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 370mm
	AC-M10	40	- +R	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 370mm
	AC-518	40	AV4+R	221	225/45, 235/45	nicht Bremse 370mm, Red.Ringe BA25=66,6-57,1 +
AC-521	45	- +R	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AF18	40	AV1	221	225/45, 235/45	nicht Bremse 370mm	
AF20	35	AV1	221	225/45	nicht Bremse 370mm	
CA 20	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 370mm	
7 x 19	RC27	43	-	221	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7,5 x 19	B32	43	-	221	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	45,5	ZP560D	110-221	225/45	
	RC27	45	-	221	225/45, 245/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32	45	-	221	225/45, 245/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-221 110-221	225/45, 235/40, 245/40 225/45, 235/40, 245/40	 Orig.-Verschr.
	B40	45	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	45	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm
	RC29	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-221	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.

8 x 19	RC34	44	-	110-221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	RC34	38	ZP560D	221	225/45, 235/40		
		43	ZP560D	110-221	225/45, 235/40, 245/40		
	B24	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	B38	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	AC-521	35	- +R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm
	CA 17	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Brembo-Bremse
	CA 19	47	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Brembo-Bremse
FMI07 Atena	47	- +R	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
Oxigin 29	43	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40			
8,5 x 19	B32	42	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP560D	221	225/45		
		39	ZP560D	221	225/45, 235/40		
	B42	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm
	B43	38	ZP568F	221	225/40, 225/45		
	B44	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm
	AC-M10	45	AV4+R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	40	AV1	221	225/40, 225/45		
	AF20	40	- +R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 23	40	- +R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	FMI07 Atena	45	- +R	221	225/45, 235/40, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 18	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 340 u. 370mm
	Oxigin 28	40	ZP560D	221	225/40, 225/45		nicht Bremse 370mm
45		ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm	
9 x 19	CA 19	43+44	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	FMI08 Thoe	41	F31+R	221	235/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 20	B38	40+41	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ET41 nicht Bremse 370mm
	B40	40+41	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ET41 nicht Bremse 370mm
	B43	41+45	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., ET45 nicht Bremse 370mm
	FMI08 Thoe	45	F31+R	221	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		+ Red.Ringe BA25, nicht Bremse 370x32mm
8,5 x 20	B43	38+40	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	221	225/35, 235/35		
		38	ZP568F	221	225/35, 225/40, 235/35		
	RC34	43	ZP560D	221	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
		42	ZP560D	221	225/35, 235/35		
	B32	45	ZP560D	221	235/35		
	B41	35	ZP560D	110-221	225/35, 225/40		
	B42	40	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370mm
	B43	40	ZP560D	221	225/35		
	B44	40	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm
	AC-518	45	- +R	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	- +R	221	225/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
AF18	45	- +R	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Bremse 370mm	
CA 17	48	ZP560D	221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370x32mm	
CA 19	45	ZP560D	221	235/35, 245/30, 245/35		nicht Brembo-Bremse	
FMI07 Atena	39	- +R	221	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 20	B41	38	ZP560D	221	225/35, 225/40		
	FMI11 Elatha	46	- +R	221	235/35, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 26	45	ZP560D	221	235/35		
	Oxigin 28	45	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm
8,5 x 21	B41	43	ZP560D	221	245/30		nicht Bremse 370x32mm

Ateca Cupra VZ-Edition		5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*23-...		
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B40	45	-	221	225/45M+S, 245/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen
	RC29	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B40	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B43	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B40	38	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	AC-521	35	- +R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	Oxigin 29	32	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40	Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
		39+43	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
8,5 x 19	B32	42	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
		34,5	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40	nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen	
	B42	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B44	35	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40	nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	AC-M10	45	AV4+R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
8 x 20	CA 23	40	- +R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
		41	-	221	225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S, mit Verbreiter.
8,5 x 20	B43	38+40	-	221	225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
		42	ZP560D	221	225/35, 235/35	
	B24	42	ZP560D	221	225/35, 235/35	
	B42	35	ZP560D	221	225/35, 235/35	nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B43	40	ZP560D	221	225/35, 235/35, 245/35	bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	221	225/35, 235/35	nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
9 x 20	AC-521	45	-	221	225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
		42	-	221	225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
8,5 x 21	AC-521	42	-	221	225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
		40	-	221	245/30	Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen

Ateca Cupra 1,5TSI 5FP 5/112 57,1 e9*2007/46*6394*40-..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	45	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
		45	F90	110	215/55M+S	
	CA 26	35	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
		40+42	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	B39	40	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
7,5 x 17	CA 26	42	ZP560D	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	nur M+S, Frontantrieb
		40	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
7 x 18	RC27	45	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, Frontantrieb
		43	-	110	215/50M+S, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
7,5 x 18	RC30	35	ZP560D	110	215/50, 225/45, 235/45	nur M+S, Frontantrieb
		45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S, Frontantrieb
	B32	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S, Frontantrieb
8 x 18	AC-MB6 / M10	45	- +R	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, Frontantrieb
		40+44	-	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	B36 / B42	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nur M+S, Frontantrieb
	B44	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nur M+S, Frontantrieb
	AC-MB6	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nur M+S, Frontantrieb
7,5 x 19	AC-M10	40	- +R	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, Frontantrieb
		45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nur M+S, Frontantrieb
	CA 20	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nur M+S, Frontantrieb
	CA 26	40	ZP560D	110	225/40, 225/45	nur M+S, Frontantrieb
	RC27	45	-	110	235/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
8 x 19	B40	45	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
		45	-	110	235/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B43	45	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
		40	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B40	38	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40	Frontantrieb
8,5 x 19	Oxigin 29	43	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40	Frontantrieb
		43	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40	Frontantrieb
	B32	42	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B32 / B36	45	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40	Frontantrieb
	B42 / B44	42	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40	Frontantrieb
8 x 20	AC-M10	45	AV4+R	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Frontantrieb
		41+45	-	110	225/35M+S, 235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr., Frontantrieb
8,5 x 20	AC-M10	40	ZP560D	110	225/35M+S, 235/35	Frontantrieb
		40	- +R	110	225/35M+S, 235/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Ateca Cupra 2,0TSI 5FP 5/112 57,1 e9*2007/46*6394*40-..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	45	-	140	225/45, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S

7,5 x 18	RC27	43	-	140	225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP560D	140	225/45, 235/45		nur M+S
		45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	B32	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	AC-MB6 / M10	45	- +R	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 18	RC27	40+44	-	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B36 / B42	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	B44	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	AC-MB6	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	AC-M10	40	- +R	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S
45		ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S	
7,5 x 19	CA 20	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	CA 26	40	ZP560D	140	225/40, 225/45		nur M+S
	RC27	45	-	140	225/45M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	45	-	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
		45	-	140	225/45M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
		40	-	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	B40	38	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S
		43	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		bis 235/40 nur M+S
		39	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S
Oxigin 29	43	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S	
	42	-	140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S	
8,5 x 19	B32 / B36	45	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S
	B42 / B44	42	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S
	AC-M10	45	AV4+R	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, bis 235/40 nur M+S
8 x 20	B43	41+45	-	140	225/35M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B42 / B44	40	ZP560D	140	225/35M+S		
	AC-M10	40	- +R	140	225/35M+S		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Ibiza ab 06.2017 KJ 5/100 57,1 e9*2007/46*3134*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	38	-	48-70	185/70 , 185/75, 195/70	Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65 , 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
		38	-	48-110	185/65	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	38	-	48-110	185/65	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/65	Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	48-110	185/55, 185/60 , 195/55	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	45	-	48-110	185/55, 185/60 , 195/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	185/55, 185/60 , 195/55 , 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
		40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	48-85	195/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55 , 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	48-110	185/55, 185/60 , 195/55 , 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
47		-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC34	40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	48-110	185/50, 205/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-110	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45 , 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	215/45	Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	48-110	205/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	46	-	48-110	205/45	Orig.-Verschr.
	RC27	46+51	-	48-110	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP516	48-110	195/45, 205/45	
7 x 18	RC32	51	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	215/40	Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	46+51	-	48-110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40	Orig.-Verschr.

Leon (siehe Konfigurator) ab 11.12 5F 5/112 57,1 e9*2007/46*0094*..

Leon X-Perience (siehe Konfigurator) ab 2014 5F 5/112 57,1 e9*2007/46*0094*...

Leon Cupra (siehe Konfigurator) ab 2014 5F 5/112 57,1 e9*2007/46*0094*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	43	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	43	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm, incl. Sportstourer
	RC24	43	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
		47	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC27	47	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	47	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
6 x 16	RC27	43+48	-	66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	43+48	-	66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., ET48 incl. Sportstourer
	RC34	43+48	-	66-85	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch Sportstourer
6,5 x 16	RC27	46	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	46	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC34	46	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
					205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC30	41	-	66-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		42+44+48	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., ET42 bei 225/50 ✘
	RC32	48	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC34	43	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
CA 20	45	ZP560D	66-110	205/55, 215/55, 225/50		
Pro1	48	ZP562D	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	225/50, 235/50	auch Sportstourer, mit Mehrlenker-Hinterachse	
7 x 16	RC30	43	-	66-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		48	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	39+43+46+48,5	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.
		40+42+43+46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7 x 17	RC30	38	-	66-110	215/45	Orig.-Verschr.
		40+45	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45+47	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC32	46	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				66-110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Sportstourer
CA 26	42+47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Sportstourer	
7,5 x 17	RC32	46	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Sportstourer, nicht Bremse 370x32mm
				110	225/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	46	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC24	42	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC32	43	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	47	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC28	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	RC30	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45	
				110	205/50, 215/45	
	RC34	40	ZP560D	66-110	205/45, 215/45	mit Verbundlenker-Hinterachse
110				225/45	mit Mehrlenker-Hinterachse	
45		ZP560D	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	225/45	mit Mehrlenker-Hinterachse	
B24	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Sportstourer	
Oxigin 25	45	ZP560D	66-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50		
			66-140	225/45, 235/45		
7 x 18	RC32	40	-	66-110	195/50, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr., auch Sportstourer
				66-110	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 245/45	Orig.-Verschr., auch Sportstourer
B32	46	-	66-110	225/40	Orig.-Verschr., auch Sportstourer	
		45+48+		66-110	205/40 205/45 215/40 215/45 225/35 225/40	Orig.-Verschr. mit Verbundlenker-Hinterachse

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 18	RC32	40/40T	-	85, 110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		50	-	110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	46	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		50	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC30	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur M+S
	B32	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B39	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		mit Verbundlenker-Hinterachse, incl. Sportstourer
				110	205/45, 215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
110, 140				205/45M+S, 215/40M+S, 225/40			
8 x 18	RC29	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
	RC34	40	ZP560D	66-110	205/40, 205/45		
		43	ZP560D	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
		48	ZP560D	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer u. Hybrid
	B24	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110	215/40		
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	B36 / B42	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110	215/40		
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	B38	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		
	B44	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110	215/40		
	AC-521	45	- +R	66-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + BA25, incl. Sportstourer
				110	215/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AC-M10	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110	215/40		
	AF20	48	-	66-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
CA 20	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer, mit Verbundlenker-HA	
			110	215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse	
			110, 140	215/40M+S, 225/40			
FMI08 Thoe	49	F31+R	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110-140	225/35, 225/40, 235/35		+ Red.Ringe BA25, mit Mehrlenker-Hinterachse	
FMI11 Elatha	39	F95	66-110	205/40, 205/45		mit Verbundlenker-Hinterachse	
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	RC32	50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	48+50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32	43	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC34	45,5	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		mit Verbundlenker-Hinterachse
110-140				225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse	
Oxigin 18	50	ZP560D	66-110	225/35		auch Hybrid	
8 x 19	RC34	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenkerachse
	RC32	50	-	66-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34	45	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse ✘
				66-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	B40	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+47	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	AC-521	45	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	CA 17	45	ZP560D	66-110	225/35		auch Sportstourer u. Hybrid
CA 19	47	ZP560D	66-140	225/35, 235/35			
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		incl. Sportstourer
8 x 20	B43	45	-	66-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Leon NEU

ab Facelift 2024

KL

5/112

57,1

e9*2007/46*3167*28-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	CA 26	45	F90	85, 110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Sportstourer
		42+47	ZP560D	85, 110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Sportstourer

Leon Cupra, Cupra Sportstourer ab 04.2020 **KL** **5/112** **57,1** e9*2007/46*3167*27
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	Pro1	48	ZP562D	110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	auch Sportstourer
7 x 16	RC30	43	-	66-110	205/55 , 215/55	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC27	38	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
6,5 x 17	RC34	38+46	-	110	205/45, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse mit 370x32mm, auch für Hybrid
7 x 17	RC32	38	-	110-228	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm, auch für Hybrid
		40+45+49	-	110	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm
		47	-	110-228	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm, auch für Hybrid
	B39	40	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	CA 26	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	auch Sportstourer
7,5 x 17	RC34	46	-	110-140	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC32	43	-	110	225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
		46	-	110	225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
7 x 18	RC34	35	-	110-228	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
		43	-	110-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm u. 375x36mm
7,5 x 18	RC32	50	-	110-228	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC34	46+50	-	110-228	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
8 x 18	FMI08 Thoe	49	F31+R	110-228	225/35, 225/40, 235/35, 235/40	+ Red.Ringe BA25 , nicht Bremse 370x32mm
7,5 x 19	RC32	50+51	-	110-245	215/35, 225/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm u. nicht 375x36mm
		48	-	110-245	215/35, 225/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC34	50	-	110-245	215/35, 225/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm u. nicht 375x36mm
		45,5	ZP560D	110-245	215/35, 225/35	nicht Bremse 375x36mm
8 x 19	RC34	49	-	110-245	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x36mm
	FMI07 Atena	49	-	110	215/35, 225/30, 225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
		49	-	180-228	225/35 M+S, 235/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC32	50	-	110-228	215/35, 225/30, 225/35, 235/35	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	45	-	110-245	215/35, 225/30, 225/35	Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht Bremse 375x36mm
		50	-	110-245	215/35, 225/30, 225/35, 235/35	Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht Bremse 375x36mm
	RC34	43	ZP560D	110-245	215/35, 225/30, 225/35	auch Hybrid, nicht Bremse 375x36mm
		48	ZP560D	110-245	215/35, 225/30, 225/35, 235/35	auch Hybrid, nicht Bremse 375x36mm
CA 19	47	ZP560D	110-228	225/35, 235/35	nicht Brembo-Bremse	

Kombinationen

8 x 19	FMI08 Thoe	VA 47	F31+R	110-228	VA+HA 225/35	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
9 x 19		HA 41				

Leon / Sportstourer Plug-in-Hybrid ab 2020 **KL** **5/112** **57,1** e9*2007/46*3167*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC28	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	bis 215/45 nur M+S
	B24	47	ZP560D	110	225/45, 235/45	
	B36	45	ZP560D	110	225/45, 235/45	nicht Bremse 340mm
	CA 20	45	- +R	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7,5 x 18	B32	46	-	110	225/40	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	
	B39	45	ZP560D	110	225/40	
8 x 18	RC29	45	ZP560D	110	225/40	
	B24	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40	
	B36	45	ZP560D	110	225/40	
	B42	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40	
	AF20	48	-	110	225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	43	-	110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	49	-	110	225/35 M+S, 235/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		45+47	-	110	225/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	AC-521	45	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	42+47	ZP560D	110	225/35	

Mii ab 03.12 **AA, AAN** **4/100** **57,1**

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	-	44,50,55	165/70, 175/65	Orig.-Verschr.
					165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC30	39	ZP436	44, 50, 55	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	
	RC24	40	ZP436	44-55	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	
6,5 x 15	RC30	40	ZP436	44-55	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	
	RC28	35	ZP436	44-55	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
6 x 16	RC30	43	-	44, 50, 55	175/50, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	44-55	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP436	44, 50, 55	195/45	
	RC30	38	ZP436	44, 55	195/45	
6,5 x 17	RC34	43	-	44-55	195/40	Orig.-Verschr.
	B24	38	ZP436	44-55	195/40, 215/35	
7 x 17	B39	38	ZP436	44-55	195/40, 215/35	

Mii electric

ab 2019

AA

4/100

57,1

e13*2007/46*1168*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	-	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	
6 x 16	RC34	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	61	175/50, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	61	195/45	

Tarraco

ab 02.2019

KN













5/112

57,1

e9*2007/46*6666*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC37	38	-	110-180	215/65	Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC34	38	-	110-180	215/65	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	39+43	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung
7 x 17	RC34	43	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung
					225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	RC27	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC30	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC32	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-180	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	42+43	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., auch FR-Line
					215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
					215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
					215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32	39	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
					215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	CA 26	42	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
		45	F90	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	RC24	42	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC27	40+41	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC32	43	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC24	42	ZP560D	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	RC28	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	
	RC29	35+45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	auch FR-Line, nicht Bremse 340mm
	RC34	36	ZP560D	110-147	215/65, 225/60, 225/65	
		40	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	45	ZP560D	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		
B24	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		
B36	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	auch FR-Line, nicht Bremse 340mm	
AC-518	42	AV4+R	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7 x 18	RC27	43	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	110-180	235/55	
					215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	40	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	45	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC32	45	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.

7,5 x 18	RC34	35	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		auch FR-Line
	B32	35	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
		45	ZP560D	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		ohne FR-Line
	B39	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
45		ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60			
8 x 18	AC-MB6	45	- +R	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch FR-Line
	RC27	40	-	110-140	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC32	40	-	110-140	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		44	-	110-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-180	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	-	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	40	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60		auch Hybrid
		43	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		auch Hybrid
	AC-M10	40	- +R	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch FR-Line
	AC-518	40	AV4+R	110, 140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	40	AV1	110, 140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	FMI11 Elatha	39	F95	110-180	215/55, 225/55, 225/60		ohne Radhausverbreiterungen
					215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		mit Radhausverbreiterungen
45		F95	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55			
7 x 19	RC27	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch FR-Line
7,5 x 19	RC34	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	110, 140	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC32	40	-	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung
					225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, mit Verbreiter.
	RC34	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
					225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, mit Verbreiter.
	RC34	44	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, ohne Verbreiter.
					225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, mit Verbreiter.
	B40	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
					235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
	RC34	38	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
		43	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbreiterung
	B40	38	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterung
	CA 17	37	ZP560D	110-140	245/45		ohne FR-Line
FMI07 Atena	39	- +R	110-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	RC32	38	-	110-180	255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	110-180	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur FR, auch Hybrid, mit Radhausverbreiterung
	CA 26	38	ZP568F	110-180	255/45		mit Radhausverbreiterung
	B37	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch FR-Line
	B41	36+39	ZP560D	110-180	235/45		
	B42	35	ZP560D	110-180	235/45		
	B44	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur FR
	AC-M10	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	40	AV1	110, 140	235/45, 245/45		
	CA 23	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		
	FMI07 Atena	45	- +R	110-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	40	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
	8 x 20	B38	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40	
B40		41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
B43		41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
FMI08 Thoe		45	F31+R	110-180	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
RC29	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 245/40 ✘	
	B43	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur FR-Line
					235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B32	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
					235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
	RC29	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	RC34	38	ZP568F	110-147	235/40, 235/45		
43		ZP560D	110-147	235/40, 235/45, 245/40, 255/40			
B24	42	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line	

8,5 x 20	B32	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40	ohne FR-Line
		45	ZP560D	110, 140	235/40, 235/45	
	B42	35+45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45	auch FR-Line
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40	auch FR-Line
	B43	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40	auch FR-Line
		43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45	auch FR-Line
	B44	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45	auch FR-Line
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40	auch FR-Line
	AC-518	45	- +R	110-180	235/40, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	110-180	235/40, 235/45	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	AC-M10	40	- +R	110-180	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	45	- +R	110-180	235/40, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 17	35	ZP560D	110-140	235/45	
		40	ZP560D	110-180	235/45, 245/40	nicht Bremse 340mm
FMI07 Atena	39	- +R	110-140	235/40, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 20	B43	42	-	110-180	235/40, 235/45	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B37	37	ZP560D	110-180	235/40, 235/45	auch FR-Line
	AC-521	42	-	110-180	235/40, 235/45	auch FR-Line
	AC-522	40	- +R	110-180	235/45, 245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 23	38	ZP560D	110-180	235/40, 235/45	
8,5 x 21	B43	40	-	110-180	245/35	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B41	40	ZP560D	110-180	245/35	
		43	ZP560D	110-147	245/35, 255/35	

Toledo (siehe Konfigurator)

ab 03.13

NH

5/100

57,1

e11*2007/46*0251*00-19, e11*2007/46*252*...,
e8*2007/46*0321*...

Skoda

Citigo E iV ab 2019 AA 4/100 57,1 e13*2007/46*1169*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	-	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	
6 x 16	RC30	43	-	61	175/50, 185/50 , 195/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50 , 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	61	195/45	

Elroq NEU 2025 NY 5/112 57,1 e8*2007/46*0416*

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
				70-89	VA+HA 235/50, 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	
					VA+HA 235/50, 235/55, 245/50, 255/50, 265/50 od. VA 235/55+HA 255/50	
		43	ZP560D	70-89		

Enyaq ab April/Mai 2021 NY 5/112 57,1 e8*2007/46*0416*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.	
	RC27	40+44	-	70	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA	
	RC32	44	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.	
		46	-	70	235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.	
	B37	44	-	70	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr., nur Enyaq 60 - max. Leistung 132kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA	
	B36	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55	Enyaq 50 / 60 , mit Trommelbremse an der HA, nicht Bremse 358mm VA	
	B42 / B44	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55	Enyaq 50 / 60 , mit Trommelbremse an der HA	
	AC-MB6 / AC-M10	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55	Enyaq 50 / 60 , mit Trommelbremse an der HA	
	AC-521	45	- +R	70	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1 , Enyaq 50 / 60 - max. Leistung: 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA	
	CA 17	45	ZP560D	70	235/60	Enyaq 50	
CA 20	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55	Enyaq 50 / 60 , incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA		
8 x 19	RC27	45	-	70	VA+HA 235/55	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 , incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA	
				70-89	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 85X , incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA	
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55 VA 235/55+HA 255/50		
				70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., auch Coupe	
					VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.	
				45	-	70	235/55, 245/50, 255/50
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA	
				70	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60, max. Leistung 109 / 132 KW , mit Trommelbremse HA	
				70-89	VA 235/55 + HA 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 80/85X , incl. Coupe	
40				-	70	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW , mit Trommelbremse an der HA
B43	40	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW , mit Trommelbremse an der HA		
			45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50	Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW , mit Trommelbremse an der HA
			ZP560D	70 77	VA 235/55+HA 255/50	Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW ,	

						mit Trommelbremse an der HA	
	RC32	44	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.	
	AC-521	45	-	70	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 60 - max. Leistung 132kW , mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA	
		45	-	70	VA 235/55+HA 255/50	Enyaq 80 - max. Leistung 150kW , mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA	
	CA 17	45	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	Oxigin 29	43	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50	Enyaq 50 / 60 , mit Trommelbremse an der HA	
		43	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50	Enyaq 80 / 85X , mit Trommelbremse an der HA	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW , mit Trommelbremse an der HA	
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW , mit Trommelbremse an der HA	
	B37	43	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	Enyaq 60 + Enyaq 80 - mit Trommelbremse an der HA , nur mit Bremse 358mm VA	
		45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW , mit Trommelbremse an der HA	
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW , mit Trommelbremse an der HA	
	B41	36+39	ZP560D	70-77	235/55		
	AC-M10	45	AV4+R	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Enyaq 50 / 60 , mit Trommelbremse an der HA	
				70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Enyaq 80 / 85X , mit Trommelbremse an der HA	
	CA 23	45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW , mit Trommelbremse an der HA	
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW , mit Trommelbremse an der HA	
	Oxigin 28	40+45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW , mit Trommelbremse an der HA, ET40 bei 255/50 ✘	
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW , mit Trommelbremse an der HA, ET40 bei 255/50 ✘	
	8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA: 235/50 u. HA 255/45	Orig.-Verschr., nur Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	9 x 20		42				
8 x 20	45						
9 x 20	42		-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW - mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA	
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA: 235/50 u. HA 255/45	Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, Enyaq 80/80X (150-195 kW)	
9 x 20		42					
8 x 20	AC-521	45	-	70	VA 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 , für Trommelbremse an der HA, bei 275/40 ✘	
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20		45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X , für Trommelbremse an der HA, bei 275/40 ✘	
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20	B43	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60	
		45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 80, 85X	
	B38	40+41	-	70	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW , mit Trommelbremse an der HA	
	B40	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 60 - max. Leistung 132kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA	
		41+45	-	70, 77	VA 235/50+ HA 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA	
	B43	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 , incl. Coupe	
			-	70, 77	VA 235/50+ HA 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 80, 85X , incl. Coupe	
		39	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45	Enyaq 50 / 60 , incl. Coupe	
				70-89	VA 235/50+ HA 255/45	Enyaq 80 / 85X , incl. Coupe	
	FMI08 Thoe	45	F31+R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 VA 235/50+HA 255/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
B43	38+40	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW , mit Trommelbremse an der HA		
			70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW , mit Trommelbremse an der HA		

8,5 x 20	RC29	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45	Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
				70	VA 235/50+HA 255/45	Enyaq 80 - max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B24	42	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45	Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
				70	VA 235/50+HA 255/45	Enyaq 80 - max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B42	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45	Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B43	40+43	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45	Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B44	40	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45	nur Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
AC-521	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA	
AC-M10	40	- +R	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA	
			70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA	
CA 17	40	ZP560D	70	235/50, 245/45	Enyaq 50 / 60	
			70-77	VA 235/50+HA 255/45	Enyaq 80 / 80X	
9 x 20	B40	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B43	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B37	37	ZP560D	70, 77	VA 245/45+HA 275/40	Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, bei 275/40 ✘
	AC-521	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA	Enyaq 50 / 60, mit Trommelbremse an der HA	
			70-89	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40	Enyaq 80 / 85X, mit Trommelbremse an der HA	
FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45, 265/45 od. VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
Oxigin 28	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA	Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW, mit Trommelbremse an der HA	
			70, 77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40	Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW, mit Trommelbremse an der HA	
9,5 x 20	B42	42	ZP560D	70	255/45	Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
ZP560D			70	255/45	Enyaq 80 - max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA	
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+ HA 255/40	 Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
HA 42						
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40	 Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 ✘
9 x 21		HA 255/40, 275/35				
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45	 Orig.-Verschr.
				70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40	 Orig.-Verschr.
	B43	40	-	70	235/45, 245/40, 255/40	 Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60, mit Trommelbremse an der HA
				70-89	VA 235/45+HA 255/40	 Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 85X, mit Trommelbremse an der HA
	B41	37+40	ZP560D	70-77	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40	Heck- u. Allradantrieb

	B43	38	ZP568F	70	235/45, 245/40, 255/40	Enyaq 50 / 60, incl. Coupé, mit Trommelbremse an der HA
		38	ZP568F	70-89	VA 235/45+HA 255/40	Enyaq 80 / 85X, incl. Coupé, mit Trommelbremse an der HA
9 x 21	B32	40	ZP560D	70	245/40, 255/40, 275/35HA	Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA ✘
					VA 245/40+HA 275/35	Enyaq 80 - max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA ✘
	CA 20	45	ZP560D	70	235/45, 245/40, 255/40, 275/35HA	Enyaq 50 / 60, für Trommelbremse an der HA
	FMI07 Atena	40	- +R	70-89	VA 235/45+HA 255/40, VA 255/40+HA 275/35	Enyaq 80, 85X, für Trommelbremse an der HA
9,5 x 21	FMI10 e-Joule	41,5	F95	70-77	245/40, 255/40	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
					VA+HA 245/40, 255/40	

Kombinationen

8,5 x 20	B42	VA 40	ZP560D	70	VA 235/50	Enyaq 50 / 60, incl. Coupe
9,5 x 20		HA 42			HA 255/45	
8,5 x 20		VA 40	ZP560D	70-89	VA 235/50	Enyaq 80, 85X, incl. Coupe
9,5 x 20		HA 42			HA 255/45	

Enyaq RS Coupé NEU		2. Quartal 2022			NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8 x 19	RC27	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA	
	RC34	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.	
	B43	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., max. Leistung 220KW, nur Bremse 358mm VA, mit Trommelbremse an HA	
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50				
	B40	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., max. Leistung 220KW, nur Bremse 358mm VA, für Trommelbremse HA	
	B43	40	-	77	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., max. Leistung 220KW, nur Bremse 358mm VA, für Trommelbremse HA	
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50			+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	Oxigin 29	43	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50			mit Trommelbremse an der HA	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45			max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA	
	B37	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45			max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA	
	AC-M10	45	AV4+R	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45			+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA	
	CA 23	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45			max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA	
	Oxigin 28	40+45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45			max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA, ET40 bei 255/50 ✘	
8 x 20	B43	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, max. 220 kW)	
9 x 20		42							
8 x 20	AC-521	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, max. 220 kW)	
9 x 20		42							
8 x 20	B43	41+45	-	77	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr., nur M+S	
		39	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45			nur M+S, incl. Coupe	
8,5 x 20	B43	38+40	-	77	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr., max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA	
	B43	40+43	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45			max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA	
	CA 17	40	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45				
	AC-M10	40	- +R	77	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA	
9 x 20	B40	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr., max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA	
	B43	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr., max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA	
	B37	37	ZP560D	77	VA 245/45+HA 275/40			max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA	
	AC-521	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr., max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA	
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45 VA 245/45+HA 275/40			mit Trommelbremse an der HA	

	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	45	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40	max. Leistung 220kW , mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 21	B41	40	-	70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	77	VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
		38	ZP568F	77	VA 235/45+HA 255/40	nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
9 x 21	CA 20	45	ZP560D	70-89	VA 235/45+HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35	für Trommelbremse an der HA
	FMI07 Atena	40	- +R	70-89	245/40, 255/40	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Fabia / Fabia Kombi ab MJ2015 5J / Modell 6V 5/100 57,1 e11*2001/116*0291*43-..; e11*2007/46*0013*20-..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	-	44,55,66	175/65, 175/70 , 185/65	Orig.-Verschr.
				44-70	165/70M+S, 175/65, 175/70, 185/65	
		38	-	44-70	165/70M+S, 175/65, 175/70, 185/65	Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	44-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	38	-	44-92	185/55, 185/60 , 195/55	Orig.-Verschr.
				44-70	175/60, 175/65	
	RC30	38	-	44-92	185/55, 185/60 , 195/55	Orig.-Verschr.
				44-70	175/60, 175/65	
	RC24	38	-	44-70	175/60, 175/65	Orig.-Verschr.
				44-92	185/55, 185/60, 195/55	
RC27	35+37	-	44-70	175/60, 175/65	Orig.-Verschr.	
6 x 16	RC27	35+38	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45	Orig.-Verschr., ET38 nicht Bremse 288mm
		35	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
6,5 x 16	RC27	35+40	-	44-92	175/50, 175/55, 185/50, 185/55, 195/45, 195/50	Orig.-Verschr.
		40+47	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., ET47 nicht Bremse 288mm
	RC30	38+47	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., ET38 bei 195/50 ✘
7 x 16	RC30	46	-	44-92	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
				44-92	195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	39+40	-	44-92	195/40, 195/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
		46	-	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	Orig.-Verschr.
7 x 17	B39	46	-	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	Orig.-Verschr.
		43	ZP516	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	nicht Bremse 288mm
7,5 x 18	B39	42	ZP516	44-92	205/35	

Fabia ab 2021 PJ 5/100 57,1 e8*2018/858*00014*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	38	-		185/70	Orig.-Verschr., i.V.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65 , 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	38	-	48-110	185/65	Orig.-Verschr.
				45	-	48-110
6 x 16	RC30	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55 , 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
				45	-	48-110
	RC34	45	-	48-110	195/55	Orig.-Verschr.
				35+38	-	48-110
	RC27	35	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
				35+40	-	48-110
6,5 x 16	RC27	40	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
		38	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
7 x 16	CA 20	38	ZP516	48-110	185/55, 185/60	
		46	-	48-110	195/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	39	-	48-110	195/45	Orig.-Verschr.
		40	-	48-110	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
		51	-	48-110	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-81	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45 , 225/45	Orig.-Verschr.
		51	-	48-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45 , 225/45	Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	51	-	70-110	215/40	Orig.-Verschr.

Fabia Monte Carlo NEU i.V. 1. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Kamig		ab 10.2019		NW	5/100	57,1	e8*2007/46*0349*...	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27	35	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60 , 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide ET's	
		38	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60 , 215/55, 215/60		ECE	
	RC30	35	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60 , 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide ET's	
		38	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60 , 215/55, 215/60		ECE	
	RC34	35	-	66-110	195/60M+S , 205/55, 205/60 , 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.	
		40	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC27	40	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S	
	RC30	38	-	66-110	195/60M+S, 195/65M+S, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.	
	RC32	40	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
	CA 20	38	ZP516	66-110	195/60M+S, 195/65M+S, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60			
6,5 x 17	RC27	40	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55 , 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.	
	RC27	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	39	-	66-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC28	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45			
	RC29	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45			
	B24 / B36	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45			
7 x 18	RC32	39	-	66-110	205/45, 215/45 , 225/45		Orig.-Verschr., ECE nur von 70-110 KW!!!	
	RC34	39	-	66-110	215/45		Orig.-Verschr.	
8 x 19	B40	39	ZP516	66-110	215/35			

Karoq		ab 10.2017		NU	5/112	57,1	e8*2007/46*0272*...		
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6 x 16	RC27	43	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
				110, 140	215/60M+S , 215/65M+S, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad		
	RC30	43	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
				110, 140	215/60M+S , 215/65M+S, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad		
	RC34	43	-	81-110	215/60, 225/60		Orig.-Verschr.		
				81-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
RC24	42+43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad			
			110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb			
6,5 x 16	RC27	42+43+	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
				44	110, 140	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S	
				46	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
	RC30	41+42+	-	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
					44	110, 140	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
					46	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32	41	-	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S	
					43	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					43	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC34	43	-	-	81-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
					110-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad	
					110, 140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Frontantrieb	
CA 20	45	ZP560D		81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Allrad		
6,5 x 17	RC27	39	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✖		
		43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen bei Allrad nur M+S		
7 x 17	RC27	45	-	85, 110	215/55 , 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.		
				110, 140	215/55M+S , 215/60M+S, 225/50, 225/55				
	RC30	45	-	-	81-140	215/55M+S , 225/55		Orig.-Verschr.	
					85-110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		auch Allrad	
	RC32	45	-	-	110-140	215/55 , 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
					110-140	215/50, 215/55 , 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad	
RC34	45	-	-	81-140	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.		
RC27	40	-	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ab 225/50 ✖		
				110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55,		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S, ab 225/50		

				245/50		✘
		42+43	-	81-140	215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	110-140	215/50, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nur Allrad
		40	-	85-110	215/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
			110-140	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., Allrad	
	B39	40	-	85, 110	215/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/55, 215/60	Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	81-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC27	49	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-110	215/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/50, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	ZP560D	81-140	215/55	auch Allrad
	RC28	45	ZP560D	85-140	215/55, 215/60	auch Allrad
Oxigin 25	45	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60		
7 x 18	RC27	45	-	81-140	205/55, 215/50 , 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-110	215/50 , 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., ECE nur von 85-110 KW!!!!
				110-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	215/50 , 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	85-140	205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
				81-110	215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32	40	-	110-140	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Allrad
				85-110	215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb
		43	-	110-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., Allrad
7,5 x 18	RC32	45	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45	auch Allrad
	B32 / B39	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45	auch Allrad
Oxigin 18	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27	46	-	85-140	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	85-140	225/45	Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC32	44	-	85-110	225/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	-	110-140	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur Allrad
				81-110	225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B38	44	-	110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., Allrad
				85-140	225/45	Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	40	ZP560D	110-140	215/45, 225/45	nur Allrad
				81-110	225/45	Frontantrieb
	B37 / B42	45	ZP560D	110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	Allrad
	AF20	35	AV1	85-140	225/45	auch Allrad
	CA 17	45	ZP560D	85-140	215/45, 225/45	
	CA 20	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45	
	7,5 x 19	B32	43	-	85-140	225/40, 225/45
B39		43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45	auch Allrad
Oxigin 18		50	ZP560D	85-140	225/40, 225/45	
8 x 19	RC27	45	-	81-110	225/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45	Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	45	-	81-110	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-110	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., Allrad
	B40	45	-	81-110	225/40 , 225/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	81-110	225/40 , 225/45	Orig.-Verschr.
				110, 140	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., 4x4
	RC29	45	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	Frontantrieb, ab 235/40 ✘
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Allrad, ab 235/40 ✘
	RC34	43	ZP560D	81-110	225/40, 225/45	Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40	Allrad
	B24 / B38	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45	auch Allrad
	B40	43	ZP560D	85-140	225/40	
		45	-	85-140	225/40, 225/45	Orig.-Verschr. auch Allrad
CA 17	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
CA 19	47	ZP560D	81-140	225/40, 225/45		
Oxigin 29	43	ZP560D	81-110	225/40, 225/45	Frontantrieb	
			110, 140	225/40, 225/45	Allrad	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45	auch Allrad
	B36	45	ZP560D	85, 110	225/40	
				110, 140	225/40, 225/45	
	B37	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45	auch Allrad
	CA 23	45	ZP560D	81-110	225/40, 225/45	Frontantrieb
110, 140				225/40, 225/45	Allrad	

	FMI07 Atena	45	- +R	85-110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25 , Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25 , Allrad
	Oxigin 18	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
	CA 23	45	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb
8 x 20	FMI08 Thoe	45	F31+R	110, 140	225/40, 225/45		Allrad
				81-110	225/35, 235/35		+Ringe BA25=66,6-57,1 , Frontantrieb
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	81-140	225/35		auch Allrad
	RC34	43	ZP560D	110-140	225/35, 225/40		nur Allrad
	B42	45	ZP560D	81-140	225/35		
	AC-518	45	- +R	81-140	225/35		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
	AF18	45	- +R	81-140	225/35		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 17	48	ZP560D	85-140	225/35		

Karoq Scout ab 2019 **NU** **5/112** **57,1** e8*2007/46*0272*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	43	-	85, 110	215/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung. Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen	
				110, 140	215/60, 225/60		
	RC30	43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen	
				110, 140	215/60, 225/60		
RC34	43	-	85-140	215/60, 225/60	Orig.-Verschr. Orig.-Verschr.		
			85-140	215/60, 225/55, 225/60			
6,5 x 16	RC24	43	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S, mit Radhausverbreiterung	
				46	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		
	RC27	44	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S	
				42	85, 110		215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60
	RC30	44+46	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung. Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen	
				41	110		215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60
	RC32	43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
CA 20	45	ZP560D	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Frontantrieb		
			110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60			
6,5 x 17	RC27	39+43	-	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S	
7 x 17	RC27	45	-	110, 140	215/55M+S, 225/55	Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.	
				85, 110	215/55		
	RC34	45	-	110-140	215/55, 225/55	Orig.-Verschr.	
				42	85-140		215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55
	RC27	43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen	
				45	110, 140		215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55
	RC30	45	-	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., 215er Reifen nur M+S	
				38	110-140		215/55, 215/60, 225/55
				40	110		215/55, 215/60, 225/55
				45	85-110		215/55
RC32	45	-	110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S		
			45	85-140		215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	
RC27	45	ZP568F (V10)	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Ausführung "V10"		
			40	110, 140		215/55M+S, 215/60M+S, 225/50, 225/55	
			43	85-110		215/55	
			45	110-140		215/55, 215/60, 225/55	
7,5 x 17	RC32	43	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S	
				45	110-140		215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50
	RC34	45	ZP560D	110-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	215er Reifen M+S, mit Verbreiterung	
				45	110, 140		215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55
7 x 18	RC27	45	-	85-110	215/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung. Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen	
				110, 140	225/50		
	RC32	45	-	85-110	215/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad	
				110-140	225/50		
RC34	45	-	85-140	215/50, 225/50	Orig.-Verschr.		
			40+43	85-110		215/50	
7,5 x 18	RC32	45	-	110-140	215/50, 235/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad	
				45	85-110		215/50, 225/50, 235/45, 245/45
	RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	mit Radhausverbreiterungen	
				45	110, 140		215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45
RC29	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad Orig.-Verschr., nur Allrad		
			110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
			40	110-140		225/50, 235/45, 245/45	
	RC32	44	-	110-140	235/45	Orig.-Verschr., nur Allrad	

8 x 18	RC34	45	-	85-110	235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B37	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	B36 / B37	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
	B42	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
AF20	35	AV1	85-140	225/45		Allrad, mit Radhausverbreiterungen	
CA 20	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		mit Radhausverbreiterungen	
			110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	B32	43	-	110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	85, 110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	45	-	85-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	85-110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B40	45	-	85, 110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
RC29	40	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
B40	40	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen	
RC29	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ohne Verbreiter. ab 235/40 ✘	
AC-518	38	AV4+R	110, 140	225/40, 225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
Oxigin 29	43	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen	
			110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, mit Radhausverbreiterungen	
8,5 x 19	B32 / B36	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	B37	43+45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Allrad
	B41	39	ZP560D	110-140	225/45		mit Radhausverbreiterungen
	B42	42	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, mit Radhausverb.
	AF20	40	- +R	110, 140	225/40, 225/45		Frontantrieb
	CA 23	45	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Allrad
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Frontantrieb ✘
	FMI07 Atena	45	- +R	85-110	235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Allrad
				110-140	225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
Oxigin 18	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40			
Oxigin 28	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40			
8 x 20	B38	41	-	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
				110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	B40	40+41	-	85, 110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung
				110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
FMI08 Thoe	45	F31+R	85-110	225/35, 235/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Frontantrieb	
			110-140	225/35, 225/40, 235/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Allrad	
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	110, 140	225/35, 235/35		nur Allrad
	RC34	43	ZP560D	110-140	225/35, 225/40, 235/35		mit Radhausverbreiterungen
	B24	42	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		mit Radhausverbreiterungen
	B42	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-518	45	- +R	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	85-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb ✘
FMI07 Atena	39	-	110-140	225/35			

Kodiaq

ab 03.2017

NS













5/112

57,1

e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	38	-	85-147	215/65	Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S	
	RC34	38	-	82-147	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
				85-147	215/65	
	RC30	40	-	85-180	215/65M+S	Orig.-Verschr.
				85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
				82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	B39	40	-	92-140	215/65	Orig.-Verschr.
				85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
				38	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
				42+43+45	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60
RC30	38	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.	
			45	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.

	RC32	38	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC24	35	-	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		42	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	40+41	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC24	42	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC28	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		
	RC34	45	ZP560D	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC29	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		incl. Scout
		45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. Scout, ET45 nicht Bremse 340mm
	B36	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
		45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		ET45 nicht Bremse 340mm
AC-518	42	AV4+R	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
Oxigin 14	35	ZP560	92-140	215/65, 225/60, 245/55			
7 x 18	RC27	43	-	85-147	235/55		Orig.-Verschr.
				85-180	235/55M+S		Orig.-Verschr.
				85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	82-140	235/55		Orig.-Verschr.
				82-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
RC27	45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
RC32	40	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.	
				215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	40	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
				82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
				85-180	215/55, 225/55, 225/60		
	B32	35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
				85-176	215/55, 225/55, 225/60		
	B39	35	ZP560D	92-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
				85-176	215/55, 225/55, 225/60		incl. Scout
	AC-MB6	45	+R	85-180	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
Oxigin 18	37	-	92-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	82-140	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
				82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 245/50
					215/55, 225/55		
	RC34	30	ZP560D	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
				82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
				82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET43 nicht 245/50
	B24 / B36	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		incl. Scout
	B37	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B38	35	ZP560D	85-140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
				85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		nur M+S
	B42	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B44	30	ZP560D	85-180	225/55, 225/60		
				85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	AC-M10	30	AV4+R	85-180	225/55, 225/60		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
				85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-518	40	AV4+R	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	35+40	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
FMI08 Thoe	34	F31	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55			
7 x 19	RC27	43	-	85-176	235/50		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC34	43	-	82-147	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	110-147	235/50		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	33+43	ZP560D	85-140	235/45, 235/50, 245/45		
	Oxigin 18	37	-	92-140	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40+44	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
				82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
				82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
B40	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	

8 x 19	B43	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	38+43	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Scout
	B38 / B40	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4+R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 17	37+43	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		
8,5 x 19	FMI07 Atena	39	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 29	32	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B32	34,5	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
	B37	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Scout
	B41	36	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25
	AF18	40	AV1	85-176	235/45, 245/45		incl. Scout
	CA 23	30	ZP560D	85-180	235/45		
		40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25
	FMI07 Atena	40	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25
		45	- +R	82-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25
	FMI11 Elatha	32	- +R	82-147	235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25
	Oxigin 18	35	ZP560D	85-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 20	35+40	ZP560D	92-140	235/45, 245/45		
45		ZP560D	85-176	235/45, 245/45			
Oxigin 25	35+45	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		incl. Scout	
Oxigin 28	40	ZP560D	85-180	235/45, 245/45			
8 x 20	B38	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	41	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	45	F31+R	82-147	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-140	255/40		
	B43	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC29	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	B32	41	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B41	35	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B42	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
		35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	32	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		40	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	32	- +R	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
45		- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
CA 17	35+40	ZP560D	85-180	235/45, 245/40			
FMI07 Atena	39	- +R	82-140	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 20	B40	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B40	34	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	38	ZP560D	82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-521	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	- +R	85-180	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 20	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	FMI11 Elatha	34	-	82-147	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 21	Oxigin 28	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B43	40	-	85-180	245/35		Orig.-Verschr.
	B41	37+40	ZP560D	82-147	245/35, 255/35		
		43	ZP560D	82-147	245/35		
B43	38	ZP568F	85-180	245/35, 255/35			

Kodiq Scout		ab 2019		NS	5/112	57,1	e8*2007/46*0249*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S		

5,5 x 11	RC34	38	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.
	RC27	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	40	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	85-180	215/65M+S		Orig.-Verschr.
				82-140	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC27	42+45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
45		ZP568F (V10)	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Ausführung "V10"	
7,5 x 17	RC24	42	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ab 141 kW nur mehr M+S
	RC32	43	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
		45	ZP560D	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC29	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		
B36	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55			
7 x 18	RC27	43	-	85-147	235/55		Orig.-Verschr.
				85-180	235/55M+S		Orig.-Verschr.
				85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
				82-147	235/55		Orig.-Verschr.
RC34	43	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	
RC32	40	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.	
	45	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	40	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
				82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		
AC-MB6	45	- +R	85-180	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8 x 18	RC29	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	82-140	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		44	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 245/50
	RC34	30	ZP560D	82-147	215/55, 225/55		
		34	ZP568F	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
		40+43	ZP560D	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET43 nicht 245/50
	B24	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B42	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B44	30	ZP560D	85-180	225/55, 225/60		
		35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
AC-M10	30	AV4+R	85-180	225/55, 225/60		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	40	- +R	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
FMI08 Thoe	34	F31	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55			
7 x 19	RC27	43	-	85-176	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	110-147	235/50		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	40+44	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI07 Atena	39	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
Oxigin 29	32	ZP560D	85-180	235/45, 245/45			
	39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
8,5 x 19	B41	36	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 23	30	ZP560D	85-180	235/45		
		40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1

8 x 20	FMI07 Atena	40	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	- +R	82-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI11 Elatha	32	- +R	82-147	235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	40	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
	B40	41	-	85-176	235/45		Orig.-Verschr.
	B43	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI08 Thoe	45	F31+R	82-147	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B43	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC29	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	110-140	255/40		
				82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	B43	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
				85-180	235/40, 235/45		
	RC34	43	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B24	42	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	B32	40	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	35	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
				85-180	235/40, 235/45		
	B42	30+45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
				85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B43	35+40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
				85-180	235/40, 235/45		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
85-180				235/40, 235/45, 245/40			
AC-521	32	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
			85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
AC-M10	30	ZP560D	85-180	235/40, 235/45			
			85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
FMI07 Atena	39	- +R	82-140	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 20	B43	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B40	34	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	38	ZP560D	82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-521	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	FMI11 Elatha	34	-	82-147	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 21	B43	40	-	85-180	245/35		Orig.-Verschr.
	B41	37+40	ZP560D	82-147	245/35, 255/35		
				82-147	245/35		
	B43	38	ZP568F	85-180	245/35, 255/35		

Kodiaq RS		ab 2019		NS	5/112	57,1	e8*2007/46*0249*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	38	-	176-180	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	40	-	176-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	176-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32	45	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	43	-	176-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	41	-	176-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	RC34	45	ZP560D	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		nur M+S
	RC27	43	-	176	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	176-180	235/55		Orig.-Verschr.
				176-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
RC32	40+45	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S, ET45 nicht 255/50	
7,5 x 18	RC32	40	-	180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	180	235/55		Orig.-Verschr.
				176-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	45	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
RC34	35	-	176-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S	
RC32	40	-	176	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S	
			176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S	

8 x 18	RC34	40+45	-	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	ZP560D	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		nur M+S
	FMI08 Thoe	34	F31	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		nur M+S
7 x 19	RC34	43	-	176-180	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	180	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	40+44	-	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	176-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP560D	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	FMI07 Atena	39	- +R	176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B41	36+39	ZP560D	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI07 Atena	40	- +R	176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	- +R	176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 20	FMI11 Elatha	32	- +R	176-180	235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI08 Thoe	45	F31+R	176-180	215/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40		Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
		43	ZP560D	176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	35	ZP560D	176-180	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI07 Atena	39	- +R	176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 20	B41	38	ZP560D	176	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI11 Elatha	34	-	176-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 21	B41	40	-	176-180	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B41	37+40	ZP560D	176-180	245/35, 255/35		
		43	ZP560D	176	245/35		

Kodiaq NEU Anfang 2024 PS 5/112 57,1 e8*2018/858*00107*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	110, 142	215/65		Orig.-Verschr.
				110, 142	215/65, 225/60, 235/60		
	RC34	38	-	110-195	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	40	-	110-142	215/65		Orig.-Verschr., i.V.
				110-142	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
				110-142	215/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	40	-	110, 142	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	110-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	35	-	110-142	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
				110-150	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	110-142	235/55		Orig.-Verschr.
				110-142	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-142	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	40	-	110, 142	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
				110, 142	225/55		
	B44	30	ZP560D	110, 142	225/55, 235/55		
	AC-MB6	39	- +R	110, 142	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7,5 x 19	CA 20	30	ZP560D	110, 142	225/55		
	RC34	40	-	110-142	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	CA 26	40	ZP560D	110, 142	225/50, 235/50, 245/45		
	RC34	43	ZP560D	110-195	215/50, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8 x 20	B43	41	-	110, 142	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
				110, 142	235/45, 245/40		
8,5 x 20	B41	35	ZP560D	110-150	235/45		
9 x 20	B41	38	ZP560D	110-142	235/45, 245/40		
				110, 142	235/45, 245/40		
8,5 x 21	B43	40	-	110, 142	245/35		Orig.-Verschr.
				110, 142	245/35, 255/35		

Kodiaq PHEV NEU im Laufe 2024 PS 5/112 57,1 e8*2018/858*00107*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	110	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
				110	215/65, 225/60, 235/60		
8 x 18	AC-MB6	39	- +R	110	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7,5 x 19	CA 26	40	ZP560D	110	225/50, 235/50, 245/45		
				110	235/45, 245/40		
8 x 20	B43	41	-	110	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
				110	235/45, 245/40		

Octavia III (siehe Konfigurator) ab 03.13 5E 5/112 57,1 e11*2007/46*0243*... e11*2007/46*0244*..

Octavia III (siehe Konfigurator) ab Facelift 2017 5E 5/112 57,1 e11*2007/46*0243*20... e11*2007/46*0244*14..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	46	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC24	46	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
				85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC30	41+42	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
				44+48	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55
	RC32	41	-	81-110	205/60, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				81-110	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	43	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
RC34	43	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
CA 20	45	ZP560D	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
Pro1	48	F31+R	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55	+ Ringe BA25, mit Verbundlenker-HA	
			110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	+ Ringe BA25, mit Mehrlenker-HA	
6,5 x 17	RC27	46	-	81-180	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-195	205/55	Orig.-Verschr.
				81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC27	39+48,5	-	110-195	205/55, 215/50, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				85, 110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
RC34	43	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110-195	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
7 x 17	RC27	46	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
				110-180	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
				81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	40+42+ 43+47	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
				110-180	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	85, 110	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
				45	85, 110	205/55, 215/50, 225/50
	RC32	40	-	81-110	205/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
45+49				81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
47				81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
CA 26	45	F90	81-180	205/55, 215/50, 225/50		
			42+47	ZP560D	81-180	205/55, 215/50, 225/50
7,5 x 17	RC24	42	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	40	-	85, 110	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr.
				81-110	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC32	43	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				46	81-110	205/55, 215/50, 235/45
	RC34	41	-	81-110	205/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	47	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr.
				110-180	205/55, 215/50, 235/45	mit Verbundlenker-Hinterachse
RC34	45	ZP560D	81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	mit Mehrlenker-Hinterachse	
			110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
RC28 / RC29	45	ZP560D	81-110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45	mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110-180	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45	mit Mehrlenker-Hinterachse	
B24	47	ZP560D	81-110	205/55, 225/50HA		
Oxigin 25	51	-	110-180	205/55, 225/50HA	nur M+S	
			81-180	205/50, 205/55	Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC32	40	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				81-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	43+49	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
110-195				205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
RC32	48	-	81-195	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
RC34	48	-	81-195	225/45	Orig.-Verschr.	
B32	48	-	81-180	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
RC32	45	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
	46	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	

7,5 x 18	RC34	48	-	110-195	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
				81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-195	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
	RC30	35	ZP560D	81-180	215/45				
				81-110	215/45, 225/45				
		45	ZP560D	110	215/45				
				110-180	215/45M+S, 225/45				
	B32	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45				
B39	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45					
			110	215/45					
			110-180	215/45M+S, 225/45					
AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	81-110	215/45					
			110-180	215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr. + BA25=66,6-57,1			
Oxigin 25	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45					
8 x 18	RC29	44	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.		
				110	215/45		Orig.-Verschr., Allrad		
				110-180	215/45M+S, 225/45, 235/40				
	RC32	46	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
	RC34	40	-	81-110	215/45		Orig.-Verschr.		
		45	-	81-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
	B37	44	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.		
				110	215/45		Orig.-Verschr., Allrad		
				110-180	215/45M+S, 225/45, 235/40				
	B38	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.		
				81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA				
	B36 / B42	45	ZP560D	110	215/45, 235/40HA		Allrad		
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA				
				81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA				
	B44	45	ZP560D	110	215/45, 235/40HA		Allrad		
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA				
				81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		mit Verbundlenker-HA		
	AC-MB6 / AC-M10	45	ZP560D	110	215/45, 235/40HA		mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid		
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA				
81-110				215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr. + BA25, mit Verbundlenker-HA			
AC-521	45	- +R	110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr. + BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid			
			110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA					
			81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA			
AC-522	45	-	110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid			
			110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA					
			81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse			
AF20	48	-	110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid			
			110-180	215/45M+S, 225/45					
			81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA					
CA 20	45	ZP560D	110	215/45, 235/40HA		Allrad			
			110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA					
			81-110	215/45, 225/45, 235/40		+ Ringe BA25, mit Verbundlenker-HA			
FMI08 Thoe	49	F31+R	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		+ Ringe BA25, mit Mehrlenker-HA			
FMI11 Elatha	45	F95	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40					
FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-110	215/45, 225/45		mit Verbundlenker-Hinterachse			
			110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		mit Mehrlenker-Hinterachse			
7,5 x 19	RC34	48	-	110-180	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid		
				81-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.		
	B32	43	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.		
	CA 26	40	ZP560D	81-180	225/35, 225/40				
Oxigin 18	50	ZP560D	81-110	225/35, 225/40					
8 x 19	RC32	44+45	-	81-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid		
		50	-	81-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid		
	RC34	45	-	81-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
		50	-	81-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.		
	B40	40	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.		
				45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35		Orig.-Verschr.
				40	-	81-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B43	45+47	-	81-110	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
RC29	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40, 245/35HA					
AC-521	45	-	81-180	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.			
CA 19	47	ZP560D	81-180	225/35, 225/40					

8,5 x 19	FMI07 Atena	47	- +R	85-110	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		49	-	85-110	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	43	ZP560D	81-180	225/35, 225/40, 235/35	
	B32	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40	
	B36	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40	
	B37	43+45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40	
	B42	42	ZP560D	81-180	225/35, 225/40	
	AC-M10	45	AV4+R	81-180	225/35, 225/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 23	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40	
	FMI07 Atena	45	- +R	85-110	225/35, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
Oxigin 18	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
Oxigin 28	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
8 x 20	B40	40+41	-	85, 110	225/30, 225/35	Orig.-Verschr.
		41+47	-	81-110	225/30, 225/35	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
	B43	45	-	110-180	225/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
			-	81-110	225/30, 225/35, 235/30	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
		-	110-180	225/35, 235/30	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA	
	B38 / B43	48	ZP560D	81-110	225/30, 225/35	
	FMI08 Thoe	45	F31+R	81-110	225/30	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbundlenker-Hinterachse
110-180				225/30, 225/35, 245/30	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse	
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	81-180	225/35	
	RC34	43	ZP560D	81-110	235/30	✘
	B42	45	ZP560D	81-180	225/35	
	B43	43	ZP560D	81-180	225/35	
	AC-518	45	- +R	81-180	225/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	81-180	225/35	Orig.-Verschr.
	AF18	45	- +R	81-180	225/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
FMI12 Kari	50	F94	110-180	225/35	mit Mehrlenker-Hinterachse	

Octavia IV RS ab 2020 **NX** **5/112** **57,1** e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	43+46+48	-	110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	46	-	81-180	205/55	Orig.-Verschr.
		43	-	110-195	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	46	-	81-110	205/55	Orig.-Verschr.
		-	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
		45	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
		47	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
		40+49	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32	46	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
RC34	45	ZP560D	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	auch für Hybrid	
7 x 18	RC32	40+45	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	48	-	110-195	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	110-195	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		46	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45	
8 x 18	RC32	46	-	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	45+46	-	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP560D	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45	auch Hybrid
	B24	48	ZP560D	110-180	215/45M+S, 235/40HA	
	FMI11 Elatha	45	F95	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
7,5 x 19	RC34	48	-	110-180	225/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
8 x 19	RC32	40	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		44+45	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	45	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	43	ZP560D	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	
		48	ZP560D	110-180	225/35, 225/40, 235/35	
CA 19	47	ZP560D	81-180	225/35, 225/40	auch für Hybrid	
8,5 x 19	B41	39	ZP560D	110-180	225/35, 225/40	mit Mehrlenker-Hinterachse
8 x 20	FMI08 Thoe	45	F31+R	110-180	225/30, 225/35, 245/30	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse
8,5 x 20	RC34	43	ZP560D	110-180	225/35, 235/30	auch für Hybrid
	AC-518	45	- +R	110-180	225/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1

FMI12 Kari	50	F94	110-180	225/35	mit Mehrlenker-Hinterachse
------------	----	-----	---------	--------	----------------------------

Octavia Scout III (siehe Konfigurator)	ab Facelift 2017	5E	5/112	57,1	e11*2007/46*0243*21-..
---	-------------------------	-----------	--------------	-------------	------------------------

Octavia Scout IV NEU	ab Februar 2021	NX	5/112	57,1	e8*2007/46*0355*..
-----------------------------	------------------------	-----------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	46	-	85, 110	205/60	 Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
	RC24	42+43	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		46	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	41	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
7 x 16	CA 20	45	ZP560D	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
		43	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	85, 110	205/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110	205/55	 Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA
				110, 147	205/55	Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	RC27	46	-	85, 110	205/55 , 215/50, 225/50	 Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenkerhinter.
				110	205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenkerhint.
7 x 17	RC27	40+42+43	-	110, 147	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
				85, 110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
				110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	CA 26	45	F90	85, 110	205/55, 215/50, 225/50	
				110	205/55, 215/50	Scout 4x4
		42+47	ZP560D	110, 147	205/55, 215/50	Scout 4x4, nur M+S
				85, 110	205/55, 215/50, 225/50	Scout 4x4
7,5 x 17	RC24	42	-	85, 110	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr.
				110	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	RC28 / RC29	45	ZP560D	85, 110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45	
				110	205/55, 215/50, 235/45	Scout 4x4
	B24	47	ZP560D	110, 147	205/55, 215/50, 235/45	Scout 4x4, nur M+S
				85, 110	205/55, 225/50HA	Scout 4x4
	Oxigin 25	51	-	81-180	205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	7,5 x 18	B32	48	-	85, 110	225/45
110, 147					225/45	Orig.-Verschr., Scout 4x4
RC30		45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45	
				110	215/45	Scout 4x4
B39		45	ZP560D	110, 147	215/45M+S, 225/45	
				85, 110	215/45, 225/45	Scout 4x4
AC-MB6 / AC-M10		45	-+R	110	215/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
Oxigin 25	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45		
8 x 18	RC29	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
				110	215/45	Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45, 235/40	
	B37	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
				110	215/45	Orig.-Verschr., Scout 4x4
	B36 / B37 / B42	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	
				110	215/45	Scout 4x4
	B44	45	ZP560D	110, 147	215/45M+S, 225/45	
				85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	Scout 4x4
	AC-MB6 / AC-M10	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	mit Verbundlenker-HA
				110	215/45	Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 147	215/45M+S, 225/45	
	AC-521	45	-+R	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	Orig.-Verschr. + BA25, mit Verbundlenker-HA
				110	215/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
	AC-522	45	-	110, 147	215/45M+S, 225/45	
85, 110				215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
110				215/45	Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse	
				110, 147	215/45M+S, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse






7,5 x 19	AF20	48	-	110	215/45	Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse	
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	CA 20	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110	215/45		
CA 26	40	ZP560D	110, 147	215/45M+S, 225/45	Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse		
			85, 110	225/35, 225/40			
8 x 19	B38	44	-	110	225/35	Orig.-Verschr., Scout 4x4	
				110, 147	225/40, 235/35		
				85, 110	225/35, 225/40		
	B43	40+47	-	110	225/35	Orig.-Verschr., Scout 4x4	
				110, 147	225/40		
				85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA		
	RC29	45	ZP560D	110	225/35	Scout 4x4	
				110, 147	225/40		
				85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA		
	CA 19	47	ZP560D	81-147	225/35, 225/40		
	AC-521	45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA	Orig.-Verschr., Scout 4x4	
				110	225/35		
110, 147				225/40			
Oxigin 29	43	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40, 235/35	Scout 4x4		
			110	225/35			
			110, 147	225/40, 235/35			
8,5 x 19	B32 / B36	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40	Scout 4x4	
				110	225/35		
				110, 147	225/40		
	B37	43+45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40	Scout 4x4	
				110	225/35		
				110, 147	225/40		
	B42	42	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40	Scout 4x4	
				110	225/35		
				110, 147	225/40		
	AC-M10	45	AV4+R	85, 110	225/35, 225/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
				110	225/35		
				110, 147	225/40		
CA 23	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40	Scout 4x4		
			110	225/35			
			110, 147	225/40			
Oxigin 28	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40	Scout 4x4		
			110	225/35			
			110, 147	225/40			
8 x 20	B43	41+47	-	85, 110	225/30, 225/35	Orig.-Verschr., Scout 4x4	
				110, 147	225/35		
				85, 110	225/30, 225/35, 235/30		
	B38 / B43	48	ZP560D	-	110	235/30	Orig.-Verschr., Scout 4x4
					110, 147	225/35	
					85, 110	225/30, 225/35	
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	85-147	225/35		
	B42	45	ZP560D	85-147	225/35		
	B43	43	ZP560D	85-147	225/35		
	AC-521	45	-	85-147	225/35	Orig.-Verschr.	
	AF18	45	+R	85-147	225/35	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	

Rapid (siehe Konfigurator) ab 2013 NH 5/100 57,1 e11*2007/46*0250*... e11*2007/46*0249*... e8*2007/46*0320*..

Rapid Spaceback (siehe Konfigurator) ab 2013 NH 5/100 57,1 e11*2007/46*0250*... e8*2007/46*0320*..

Scala ab 07.2019 NW 5/100 57,1 e8*2007/46*0349*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	35	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60	 Orig.-Verschr.
	RC24	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
RC27	35	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55		
			66-85	195/55, 195/60		
	38	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55, 215/50, 215/55		
			66-85	195/55, 195/60		

6 x 16	RC30	35	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S , 205/55		Orig.-Verschr., beide ET's ECE
				66-85	195/55, 195/60		
	38	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55 , 215/50, 215/55			
			66-85	195/55, 195/60			
RC34	35	-	66-110	195/60 , 205/55		Orig.-Verschr., beide ET's ECE	
	40	-	66-110	195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50			
6,5 x 16	RC27	40	-	66-85	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
				66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55		
	RC30	38	-	66-85	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
				66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55		
	RC32	40	-	66-110	195/60, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
CA 20	38	ZP516	66-85	195/55, 195/60			
			66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55			
6,5 x 17	RC27	40	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
				70-110	195/55M+S, 205/50		
	RC34	40	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
				70-110	195/55M+S, 205/50		
RC27	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50		Orig.-Verschr.	
			RC34	39	-		66-110
7 x 18	RC32	39	-	66-110	205/40, 205/45 , 215/40		Orig.-Verschr., ECE nur von 70-110 KW!!!
	RC34	39	-	66-110	205/45		Orig.-Verschr.

Superb III ab 2015 3T 5/112 57,1 e11*2001/116*0326*32-..., e11*2007/46*0014*22-..., e8*2007/46*0317*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	41	-	88-140	215/60	Orig.Verschr., auch e8*2007/46*0317*..
				88-147	215/60, 225/55, 225/60	Orig.Verschr., incl. Scout
	RC32	41	-	88-147	215/60 , 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr.
	RC24	42+43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC27	33+43+44	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
				42	88-147	215/60, 225/55, 225/60
	RC30	42	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr.
	RC34	43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	88-147	215/60, 225/55, 225/60	incl. Scout
7 x 16	RC24	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC28	35	ZP560D	88-147	215/60, 225/55, 225/60	incl. Scout
6,5 x 17	RC34	41	-	88-206	215/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	39+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	88-206	215/50, 215/55 , 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., incl. Scout
				88-206	215/50, 215/55 , 225/50, 235/50	Orig.Verschr., incl. Scout
	RC30	40	-	88-206	215/50, 215/55 , 225/50, 235/50	Orig.Verschr.
	RC32	40	-	88-206	215/50, 215/55 , 225/50, 235/50	Orig.Verschr.
	RC34	40	-	88-206	215/50, 215/55 , 225/50, 235/50	Orig.Verschr.
	B39	40	-	88-206	215/50, 215/55 , 225/50, 235/50	Orig.Verschr.
	RC27	42+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr., incl. Scout
	RC30	38+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.
	RC32	38+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.
	CA 26	42	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
45				F90	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50
7,5 x 17	RC24	35	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
				42	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	RC27	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr.
				41	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	RC32	43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC24	42	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
				35	ZP560D	88-206
	RC28	45	ZP560D	88-162	235/50HA	
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	incl. Scout
	RC29	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50	
				45	ZP560D	88-162
	B36	45	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	nicht Bremse 340mm
				88-162	235/50	
	AC-518	42	AV4+R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7 x 18	RC32	40+43+45	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., ET40 auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	43	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	35+40	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
				45	88-162	215/45, 215/50, 225/45, 235/45
B32	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	incl. Scout	

	B39	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Scout
	AC-MB6	45	- +R	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Scout
	Oxigin 18	37	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	44	-	88-206	235/45		Orig.-Verschr.
				88-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B38	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B36	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ET35 bei 245/40 ✖
	B42	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout
		45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Scout
	B44	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout
		45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Scout
	CA 20	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Scout
	AC-M10	40	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-518	40	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Scout
	AF18	35+40	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	AF20	35	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout
FMI08 Thoe	34	F31	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45			
FMI11 Elatha	39+45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7,5 x 19	B32	43	-	88-206	225/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B39	33	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 18	37	-	88-140	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	88-206	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40 , 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B38	44	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40 , 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC29	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40+45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B43	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC34	38	ZP560D	88-206	225/40, 235/35		
		43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B24	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	CA 17	37+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/40		
	AC-518	38	AV4+R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	FMI07 Atena	39	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 29	39	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
		43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Scout
8,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP560D	88-162	245/35, 255/35		nicht Bremse 340mm, bei 255/35 ✖
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 340mm
	Oxigin 20	40	ZP560D	88-206	225/40, 235/40		
		45	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 25	45	ZP560D	88-206	225/40		
	B32	45	ZP560D	88-162	245/35		
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
	B37	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
	B41	36	ZP560D	88-206	225/40, 235/35		
		39	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 245/35		
	B42	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	B43	38	ZP568F	88-206	225/40		incl. Scout
	B44	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
	AC-M10	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	AV4+R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Scout
	AF18	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	CA 23	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
	FMI11 Elatha	32	- +R	88-206	225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
Oxigin 28	40+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout	
9 x 19	CA 19	43+44	ZP560D	88-206	225/40		incl. Scout
8 x 20	B38	40+41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	40+41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B43	41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
		45	-	88-206	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC29	45	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout

8,5 x 20	B24	42	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout
	B42	45	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout
	AC-521	45	-	88-206	225/35, 235/30, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Superb iv III Plug-in-Hybrid ab 2019 3T 5/112 57,1 e8*2007/46*0317*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	42+43+45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC24	42	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	40+41	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45		
	RC29	35	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50		
	RC29	45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45		
7,5 x 18	B24	35	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	AC-MB6 / M10	45	- +R	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	RC27	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B24	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	B37	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	35+45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		ET45 auch 245/40
	B42	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	B42	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B44	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	B44	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AC-M10	40	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-M10	45	AV4+R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
AF20	35	AV1	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45			
CA 20	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
7,5 x 19	B32	43	-	115	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
	Oxigin 29	43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
	B36	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
	B37	43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
	B37	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
	B42	42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
	B43	38	ZP568F	115	225/40		
	AC-M10	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-M10	45	AV4+R	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 23	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 23	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
8 x 20	Oxigin 28	40	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
	B38	40+41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	40+41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.

8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	115	225/35, 235/35		
	B24	42	ZP560D	115	225/35, 235/35		
	B42	40	ZP560D	115	225/35		
		45	ZP560D	115	225/35, 235/35		
	B43	43	ZP560D	115	225/35, 235/35		
	AC-518	45	- +R	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
AC-M10	40	- +R	115	225/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 20	B43	42	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	45	ZP560D	115	225/35, 235/35		

Superb Scout ab 2019 3T 5/112 57,1 e8*2007/46*0317*15-17

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	40+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
8 x 18	B38	44	-	88-206	235/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40	

Superb Combi IV NEU ab 2024 NZ 5/112 57,1 e8*2018/858*00106*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	43	-	110	215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
		43	-	110	215/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
		35	-	110	215/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
		40+42+45	-	110	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
7 x 17	RC27	35	ZP560D	110	215/55	nur Bremse 306mm
		38	-	110-195	215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	40+45	-	110-195	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
		40	-	110-195	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	42	ZP560D	110-195	215/55, 225/50, 235/50	
		45	F90	110-195	215/55, 225/50, 235/50	
7,5 x 17	RC27	41	-	110	215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
		41	-	110-195	215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	110-195	215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	CA 20	45	- +R	110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, nur Bremse 306mm
7 x 18	RC27	45	-	110-195	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	35+43	-	110-195	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	40+46	-	110-195	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	110-195	215/50, 225/45, 235/45	
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	110-195	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 18	RC27	44	-	110-195	225/45, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
		44	-		235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110	225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
		35	ZP560D	110	225/45	nur Bremse 306mm
	B44	45	ZP560D	110	225/45, 235/45, 245/40	nur Bremse 306mm
		39	- +R	110-195	225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	ZP560D	110-195	225/45, 235/45, 245/40	
CA 20	45	ZP560D	110	225/45, 235/45, 245/40	nur Bremse 306mm	
7,5 x 19	RC34	40	-	110-195	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP560D	110-195	225/40	
8 x 19	RC27	44	-	110-195	235/40	Orig.-Verschr.
		44	-	110-195	235/40	Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	110-195	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
		45	-	110-195	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	110-195	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	
		45	-	110-195	225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP560D	110	225/40, 235/40	nur Bremse 306mm
Oxigin 29	43	ZP560D	110	225/40, 235/40, 245/35	nur Bremse 306mm	
8 x 20	B43	41+45	-	110-195	225/35, 235/35, 245/30	Orig.-Verschr.
9 x 20	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	110	225/35, 235/35	nur Bremse 306mm

Superb Combi PHEV IV NEU ab 2024 NZ 5/112 57,1 e8*2018/858*00106*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	CA 26	42	ZP560D	110	215/55, 225/50, 235/50	
		45	F90	110	215/55, 225/50, 235/50	
7 x 18	RC27	45	-	110	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 235/45	Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	AC-MB6	45	- +R	110	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	RC27	44	-	110	235/45	Orig.-Verschr.

8 x 18	AC-MB6	39	- +R	110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	ZP560D	110	225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	CA 26	40	ZP560D	110	225/40		
8 x 19	RC27	44	-	110	235/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	110	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	41+45	-	110	235/35		Orig.-Verschr.

Smart

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Fortwo (siehe Konfigurator)	ab 2014	451/453	4/100	60,1

Fortwo / Forfour electric drive	ab 11.2017	451	4/100	60,1	e1*2001/116*0413*33-... e1*2001/116*0413*35-.. (FIN: WME453...)
--	------------	-----	-------	------	---

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	32	-	41 (60)	VA 165/60, 165/65 , 175/60	Orig.-Verschr.
5,5 x 15		42	-	41 (60)	HA 185/55, 185/60 , 195/55	
6 x 15	RC24	37	ZP440F	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60	ab 185/55 ✘
		40	ZP440	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60	
	RC30	37	ZP440F	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60	ab 185/55 ✘
		40	ZP440	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	41 (60)	VA 185/50, HA 205/45	bei 205/45 ✘
	RC30	38	ZP440	41 (60)	VA 185/50, HA 205/45	ohne Radhausverbr. bei 205/45 ✘
7 x 17	B39	38	ZP440	41 (60)	VA 185/45, 195/40, HA 205/40	ohne RTbei 205/40 ✘

Forfour	ab 2014	454/451	4/100	60,1	e1*2001/116*0413*23-...
----------------	---------	---------	-------	------	-------------------------

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	32	-	45-80	165/50, 165/65 , 175/60, 185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
5,5 x 15		42	-		185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55	
6 x 15	RC24	37	ZP440F	45-80	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50	ab 185/55 ✘
		40	ZP440	45-80	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	ab 195/55 ✘
	RC30	37	ZP440F	45,52,66	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50	ab 195/55 ✘
		40	ZP440	45-80		
6 x 16	RC34	44	-	41-80	VA 175/50, 175/55, 185/50 , 195/45	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 195/50 ✘
6,5 x 16		40	-		HA 185/50, 195/45, 195/50, 205/45	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	45-80	VA 185/50, HA 205/45	✘
7 x 17	B24	38	ZP440	45, 52, 66	VA 195/40 + HA 215/35	

Smart #1 NEU	im Laufe 2023	HX11	5/108	63,4	e1*2018/858*00227*..
---------------------	---------------	------	-------	------	----------------------


Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	50	-	75, 116	235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	75-116	235/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	46	-	75, 116	245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	75-116	245/45	Orig.-Verschr.
	B32	50	-	75, 116	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	CA 26	45	ZP531	75, 116	235/45	
	RC27	48	-	75, 116	235/45 , 245/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	48	-	75-116	235/45 , 245/40	Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC27	48,5	-(X8)	75, 116	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC32	45	ZP561F	75-116	235/45	
	RC34	45	-	75-116	235/45	Orig.-Verschr.
		48,5	-(X8)	75-116	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Ausführung X8
	B40	45	ZP569F	75	235/45	Orig.-Verschr.
		50	-	75, 116	235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	B43	47,5	-	75, 116	235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
Oxigin 29	45	ZP531	75, 116	235/45		
8 x 20	B43	48,5+50	-	75, 116	235/40, 245/35	Orig.-Verschr.

Smart #3 NEU	4. Quartal 2023	HC11	5/108	63,4	e1*2018/858*00349*..
---------------------	-----------------	------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	48,5	-(X8)	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Ausführung X8
		48,5	-(X8)	75-116	245/45 , 255/45	Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC34	48,5	ZP561F	75-116	245/45	Ausführung X7 , lt. Brock werden zuerst die Felgen mit dieser Ausführung abverkauft, bevor es die Ausführung X8 gibt.
		45	ZP561F	75-116	245/45, 255/45	
	RC34	48	-	75-116	245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	-	245/45	Orig.-Verschr., TÜV i.V.
B43	47,5	ZP561F	75, 116	245/45		

8,5 x 19	B32	45	-	75, 116	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B36	44	ZP531	75, 116	245/45, 255/40		
	B43	45	ZP561F	75, 116	245/45, 255/40		
	B44	42	ZP561F	75, 116	245/45, 255/40		
8 x 20	B43	48,5	ZP561F	75, 116	245/40		
8,5 x 21	B41	45	ZP561F	75-116	245/35, 255/35		
	B43	49,5	ZP561F	75, 116	245/35		

Ssang Yong

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

Korando 4WD (IV)

ab 2019

CW / CWN

5/112

66,6

e8*2007/46*0360*... e6*2018/858*00326*..

Sensor - HUF RDE216 - Artikelnummer 88010

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	45,5	-	100-120	225/60	Orig.-Verschr.
				100-120		
7 x 17	RC30	35	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
	B39	35	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
	CA 26	42	ZP590F	100-120	225/60, 235/60, 245/55	
7,5 x 17	RC29	45	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
	B36	45	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
7,5 x 18	B32 / B39	45	ZP590F	100-120	225/55, 235/55	nur Bremse 298mm
	CA 20	40	ZP590F	100-120	225/55, 235/50, 235/55	
8 x 18	RC34	40	ZP590F	100-120	225/55, 235/50, 235/55	
	B42	35	ZP590F	100-120	225/55	
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP590F	100-120	235/45, 235/50 , 245/45	
	RC29	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
8 x 19	B24	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
	B40	43	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 298mm
	CA 17	37	ZP590F	100-120	235/45	
		45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	
	CA 24	43	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	
	Oxigin 29	39+43	ZP590F	100-120	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 19	B32	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
	B37	43+45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
	B42	35	ZP590F	100-120	235/45	nur Bremse 298mm
		42	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 298mm
	B44	42	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	AC-M10	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	
	AF20	40	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
9 x 19	CA 19	43+44	ZP590F	100-120	235/45	
	FMI08 Thoe	41	F28	100-120	235/45, 245/45	
8 x 20	B38	35	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
	RC29	40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
8,5 x 20	B24	42	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	nur Bremse 298mm
	B32	40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
	B42	35+45	ZP590F	100-120	235/40, 235/45	nur Bremse 298mm
		40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
	B44	35	ZP590F	100-120	235/40, 235/45	
		40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	
	AC-518	45	Kugel R13, 12x1,5, 28mm	100-120	235/40, 235/45	nur Bremse 298mm
	CA 17	40	ZP590F	100-120	235/45	
	CA 19	45	ZP590F	100-120	235/45	
9 x 20	CA 23	45	ZP590F	100-120	235/40, 235/45	
9 x 21	B32	40+48	ZP590F	100-120	245/35	nur Bremse 298mm

Korando e-Motion NEU

ab 2022

EK

5/112

66,6

e9*2018/858*11111*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	45,5	-	75 (140)	215/65	Orig.-Verschr.
				75 (140)		
7 x 17	RC27	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60	
	RC30	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60	
	CA 26	42	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60, 245/55	
7,5 x 17	RC24	42	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60, 245/55	
	RC29	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60	
		45	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60	
	B24	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60	
7,5 x 18	B36	45	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60	
	RC30	35	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55	
		45	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55, 235/55	
	B32	45	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55, 235/55	
	CA 20 / CA 23	40	ZP590F	66-75	215/60, 225/55	
8 x 18	RC25	45	ZP590F	75 (140)	225/55	
	B24	35	ZP590F	75 (140)	225/55	
	B36	35+45	ZP590F	75 (140)	225/55	
	B42	35+45	ZP590F	75 (140)	225/55	
	B44	35+45	ZP590F	75 (140)	225/55	
	AC-MB6	45	ZP590F	75 (140)	225/55	
	AC-M10	45	ZP590F	75 (140)	225/55	
	CA 20 / CA 23	45	ZP590F	75 (140)	225/55	

7,5 x 19	RC34	45,5	ZP566F	66-75	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC29	45	ZP590F	75 (140)	225/50, 245/45		
8 x 19	B38	45	ZP590F	75 (140)	225/50, 245/45		
	B40	43	ZP590F	75 (140)	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 29	39+43	ZP590F	75 (140)	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	D17	44	ZP590F	75 (140)	245/45		
	B32	45	ZP590F	75 (140)	245/45		
	B37	45	ZP590F	75 (140)	245/45		
	B42 / B44	42	ZP590F	75 (140)	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	45	ZP590F	75 (140)	245/45		
8 x 20	CA 26	40	ZP590F	75 (140)	245/45		
	B38	35	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	B24	42	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B42	40	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40		
	B44	35	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45		
		40	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40		
9 x 20	B37	37	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45		

Musso ab 2018 QK 5/130 84,1 e9*2007/46*6620*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	33	-	133	235/70	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	43	-	133, 149	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., nicht für Blattfederung HA
8 x 20	B40	43	-	133	235/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	B45	43	-	133, 149	235/55, 255/50	Orig.-Verschr.

Musso Grand ab 02.2020 QK 5/130 84,1 e9*2007/46*6620*.., e6*KS07/46*0278*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	33	-	133	235/70	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	43	-	133, 149	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.
8 x 20	B45	43	-	133, 149	235/55, 255/50	Orig.-Verschr.

Rexton II (siehe Konfigurator) ab 2002 - 2017 RJ 5/130 84,1

Rexton III ab 2017 YK, YKUK, YKA 5/130 84,1 e9*2007/46*6541*.., e11*2007/46*4188*.., e6*2007/46*0237*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	33	-	133-165	235/70	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	43	-	133-165	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.
8 x 20	B45	43	-	133-165	235/55, 255/50	Orig.-Verschr.

Tivoli ab 2015 XK, XKG 5/112 66,6 e9*2007/46*6294*.., e50*2007/46*0198*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	43	ZP590F	84-95	205/55, 205/60, 215/55	2WD
					205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	4WD
6,5 x 16	RC24 / RC30	46	ZP590F	84-95	205/55, 205/60	2WD
					205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	4WD
	RC32	39,5	-	94-120	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
					205/55, 205/60	2WD
7 x 16	RC28	45	ZP590F	84-95	205/55, 205/60	2WD
					205/55, 205/60, 215/55	4WD
7 x 17	CA 26	42	ZP590F	84-95	205/50, 205/55, 225/45	2WD
				84-95	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	4WD
7,5 x 17	RC24	42	ZP590F	84-95	205/50, 205/55, 225/45	2WD
				84-95	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	4WD
7,5 x 18	RC30	45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45	2WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	4WD
	B32	35	ZP590F	84-95	205/45	2WD
				84-95	205/45, 215/45	4WD
		45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45	2WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	4WD
	B39	35	ZP590F	84-95	205/45	2WD+4WD
				84-95	205/45, 215/45	2WD
		45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	4WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	4WD
8 x 18	CA 20	40	ZP590F	85-94	225/40	2WD+4WD
	RC29	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45	4WD
	RC25	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45	4WD
	B38	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45	4WD
	B36 / B42 / B44	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45	4WD
				84-95	215/45, 225/40, 225/45	4WD

	AC-M10	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD
	CA 23	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD
Tivoli							
		ab MJ 2021		XK	5/112	66,6	e9*2007/46*6294*10..
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	43	ZP590F	94-120	205/60		
	RC32	39,5	-	100-120	205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	CA 20	45	ZP590F	94-120	205/60		2WD
				100, 120	205/65, 215/60		4WD
				100, 120	205/60, 205/65, 215/60		4WD
7 x 17	CA 26	42	ZP590F	100, 120	205/60, 215/55		2WD
				94-120	205/55, 215/50		4WD
				100, 120	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		4WD
7,5 x 18	RC30	45	ZP590F	120	215/45		2WD
				100, 120	215/45		4WD
	B32	45	ZP590F	120	215/45		2WD
				100, 120	215/45		4WD
				94-120	215/45		2WD
B39	45	ZP590F	100, 120	215/45		4WD	
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP566F	100-120	225/40		
Torres NEU							
		2023		CW	5/112	66,6	e8*2007/46*0360*10-..., e6*2018/858*00325*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	45,5	-	120	225/60		Orig.-Verschr.
				120	225/60, 225/65, 235/60		
7 x 17	RC27	35	ZP590F	120	225/60, 225/65, 235/60		
	CA 26	42	ZP590F	120	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	B24	35	ZP590F	120	225/60, 225/65		
7,5 x 18	B32	45,5			235/55		erhältlich in den Farben TM u. HGVP
	RC30	35	ZP590F	120	225/55, 225/60		
		45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B32	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
8 x 18	CA 20	40	ZP590F	120	225/50, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B36 / B42	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
	B44	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
	AC-MB6	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
	AC-M10	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
CA 20 / CA 23	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55			
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP566F	120	225/45, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50		
8 x 19	B40	38	ZP590F	120	225/50, 225/55, 245/45		
		43	ZP590F	120	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 24	43	ZP590F	120	225/50, 245/45		
		Oxigin 29	39	ZP590F	120	225/50, 225/55, 245/45	
		43	ZP590F	120	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
	B44	42	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	45	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 23	45	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 26	40	ZP590F	120	245/45		
9 x 19	FMI08 Thoe	41	F28	120	235/45		
8,5 x 20	B42	40	ZP590F	120	235/45, 245/40, 245/45		
		B44	35	ZP590F	120	235/45	
			40	ZP590F	120	235/45, 245/40, 245/45	
9 x 20	CA 20 / CA 23	45	ZP590F	120	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
9 x 21	CA 20	45	ZP590F	120	245/35, 245/40, 255/35		

Subaru

BRZ		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
		ab 06.12	ZC	5/100	56,1	e13*2007/46*1281*..., e13*2001/116*0026*05-...
Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	48	-	147	205/55	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	147	205/55, 225/50	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC28	38	ZP514	147	205/55, 225/50	bei 225/50 ✘
7 x 17	RC30	48	-	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	147	215/45	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2016, Bremse max. 294mm
	RC30	43	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC28	38	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	205/50 u. 225/45 ✘
	B36	38	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	205/50 u. 225/45 ✘
7 x 18	RC27	48	-	147	215/35, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	42	ZP514	147	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BRZ NEU i.V.		1.Halbjahr 2023	Z2	5/100	56,1	
Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	48	-		215/45	Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC32	48	-		215/40	Orig.-Verschr., i.V.

Crosstrek NEU		ab 2024	G6 / G6-SS	5/114,3	56,1	e13*KS18/858*00022*..., e13*2018/858*00666*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	55	-	100	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
		48	-	100	225/60	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	100	225/55, 235/50	

Forester (siehe Konfigurator)		ab 2013	SJ	5/100	56,1	e13*2007/46*1305*..., e13*2001/116*0982*09-...
-------------------------------	--	---------	----	-------	------	--

Forester V		MJ2019	S5	5/114,3	56,1	e13*2007/46*1998*..
------------	--	--------	----	---------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	48	-	110	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	110	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., Felge nicht in SBM erhältlich!
8 x 19	CA 17	40	ZP582	110	225/45, 235/45, 245/45	bei 245/45 ✘
8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	110	225/45, 235/45, 245/45	R=BA28->72,6-56,1 (58489)
8,5 x 20	B44	40	ZP582	110	225/40, 235/40	

Impreza WRX STI		V1, V	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1203*05-..
-----------------	--	-------	---------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	221	225/35, 235/35, 245/35	+ Red. Ringe BA28= 72,6-56,1, ab Modelljahr 2018

Impreza		2011 - 2017	G4	5/100	56,1	e1*2007/46*0597*...
---------	--	-------------	----	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	48	-	84-110	205/55	Orig.-Verschr.
				- od.	195/60	
	RC27	48	ZP578D2 F	84, 110	205/55, 215/55, 225/50	
7 x 17	RC30	48	-	84, 110	205/50	Orig.-Verschr.
				84	205/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	
	RC34	48	-	84-110	205/50	Orig.-Verschr.

Impreza		ab BJ 2017	G5	5/100	56,1	e13*2007/46*1648*..
---------	--	------------	----	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	55	-	84, 115	205/55	Orig.-Verschr., nur in SKM!!!
	RC30	55	-	84, 115	205/55	Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	RC27	48	-	84, 115	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., ET55 nur in SG!!!
	RC32	55	-	84-115	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	205/50	Orig.-Verschr.
	RC30	43	ZP514	84, 115	205/50, 215/45, 225/45	
		48	-	84, 115	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	CA 26	46	ZP514	84-115	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	Oxigin 25	51	ZP514	84-115	215/45	incl. Hybrid

7 x 18	RC32	55	-	84-115	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	84-115	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	42	ZP514	84, 115	205/45, 215/40		

Impreza NEU		ab 2023		G6-SS	5/114,3	56,1	e13*KS18/858*00022*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	55	-	100	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		48	-	100	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.

Levorg		ab 02.16		V1 / V	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1203*03-..
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	55	-	110, 125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	110-125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	110-125	215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Felge nur in HGVP erhältlich!
8,5 x 19	B32	45	ZP514		225/35, 225/40		

Legacy (siehe Konfigurator)		ab 09.09		BM/BR, BM/BRS	5/100	56,1	e1*2007/46*0079*...., e13*2007/46*1074*...
------------------------------------	--	----------	--	---------------	-------	------	--




Outback		ab 2015		B6	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1320*... , e3*2007/46*0385*..
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	55	-	110, 129	225/60, 225/65 , 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-129	225/65 , 235/60, 245/60		Orig.-Verschr.
		48	-	110-129	225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	110, 129	225/60 , 235/55, 245/55		auch Typ B6GPL
	RC32	48	-	110-129	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., Felgen nur in HGVP erhältlich!
8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	110, 129	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		BA28=R-72,6-56,1; ✘

Outback		im Laufe 2020		B7	5/114,3	56,1	e13*2018/858*00010*..
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	55	-	124	225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	124	225/65, 235/60, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		55	-	124	225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	124	225/55, 225/60 , 235/55, 245/50, 245/55		
	RC32	48	-	124	225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., diese Ausführung ist NICHT in SBM erhältlich!

Solterra NEU		ab Juli 2022		EAM1S(M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00162*..
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	40	-	118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., Ausführung TO2
	RC34	40	-	118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., Ausführung TO2
	CA 20	40	ZP559F+R	118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		+ Red.Ringe 72,6-60,1
8 x 18	B24	38	ZP559F+R	118 (160)	235/60, 245/55		+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B36	35	ZP559F+R	118 (160)	235/60		+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B42	40	ZP559F+R	118 (160)	235/60, 245/55, 255/55		+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B44	40	ZP559F+R	118 (160)	235/60, 245/55, 255/55		+ Red.Ringe 72,6-60,1
8 x 19	CA 17	40	ZP534	118	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B32 / B42	35	ZP559F+R	118 (160)	235/55		+ Red.Ringe 72,6-60,1
8,5 x 19	B36	38	ZP559F+R	118 (160)	235/55		+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B43	40	-	118 (160)	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	B43	35	ZP559F	118 (160)	235/50, 245/45		
		35	ZP559F+R	118 (160)	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 72,6-60,1
8 x 20	B40	35	ZP559F+R	118 (160)	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 72,6-60,1
8,5 x 20	B44	40	ZP559F+R	118 (160)	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		+ Red.Ringe 72,6-60,1

XV (siehe Konfigurator)		ab 2012		G4	5/100	56,1	e1*2007/46*0597*...
--------------------------------	--	---------	--	----	-------	------	---------------------

XV		ab BJ 2017		G5	5/100	56,1	e13*2007/46*1648*..
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	48	-	84, 115	215/65, 215/70, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		55	-	84, 115	225/65, 235/60		Orig.-Verschr., nur in SKM!!!
	RC30	55	-	84-115	225/65, 235/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 294mm
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	225/55, 225/60 , 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	225/55, 225/60 , 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., ET55 nur in SG!!!
	RC32	55	-	84-115	225/60 , 235/55, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
		55	-	84-115			

	RC34	55	-	84-115	225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	48	-	84, 115	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	CA 26	46	ZP514	84-115	225/55, 225/60		nur Bremse 294mm
7,5 x 17	Oxigin 25	51	ZP514	84-115	225/60		incl. Hybrid
7 x 18	RC32	55	-	115	225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	84-115	225/55, 235/50, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	84-115	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.

Suzuki

Across		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2020			XA5P (S) (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0430*..
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC34	40	-	136	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	136	235/50, 235/55	Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC29	38	ZP574	136	235/50, 235/55	Plug-in-Hybrid
	CA 17	40	ZP574	136	235/55	Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B32 / B37 / B42	35	ZP574	136	235/50, 235/55	Plug-in-Hybrid
7,5 x 20	B43	35+40	ZP580D6F	136	235/45, 235/50, 245/45	Plug-in-Hybrid
	B38	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
8 x 20	B40	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
	B43	35	-	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	RC29	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
		40	ZP574	136	235/45	Plug-in-Hybrid
	B24	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
	B32	40	ZP574	136	235/45	Plug-in-Hybrid
	B42	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
	B44	30+40	ZP574	136	235/45	Plug-in-Hybrid
	AC-518	40	ZP580D6F +R	136	235/45	Plug-in-Hybrid, + Red.Ringe 73,1-60,1
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP574	136	235/45	Plug-in-Hybrid

Celerio		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2014			LF	4/100	54,1	e6*2007/46*0119*..

Baleno		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 06.16			EW	4/100	54,1	e6*2007/46*0177*..

Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19	36	ZP442D2F	66-82	175/65, 185/60	
6,5 x 15	RC28	35	ZP424	66-82	175/65	
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	66-82	175/55, 175/60, 185/50, 185/55, 195/50, 205/50	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	66-82	175/55, 185/50, 185/55, 195/50	
6,5 x 16	RC24	38	ZP424	66-82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50	
	RC30	38	ZP424	66-82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50	
7 x 17	B24	45	ZP424	66-82	195/40, 195/45, 205/40, 205/45	
	B39	44	ZP424	66-82	195/40, 195/45, 205/40, 205/45	

Vitara		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2015			LY / LY-2S	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0928*.., e6*2018/858*00005*..

Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	50	ZP590F	82-103	215/60, 225/55, 235/55	auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	50	-	75-103	215/60	Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!
	RC24	44	ZP536	75-103	215/60, 225/55, 225/60	
		38	ZP536	88, 103	215/60	
	RC27	45	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60	
		50	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60	
		45	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60	
	RC30	50	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60	
		45	ZP536	82-103	215/60, 225/55	
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/60, 225/55	
CA 20	45	ZP536	75-103	215/60, 225/55		
6,5 x 17	RC27	50	-	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich!
	RC34	50	-	82-103	215/55	Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!
7 x 17	RC30	38	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60	
		45	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	RC27	45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	B39	38	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60	
		45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	CA 26	45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	RC28	45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
7,5 x 17	RC24	45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
	RC29	48	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
	B24	48	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
	B36	46	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
	CA 20	48	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
7 x 18	Oxigin 25	45	ZP536	82-103	205/55	
7,5 x 18	RC32	50	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45	
	RC30	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	RC32	45	ZP590F	75-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B32 / B39	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98354	75-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Kit mit Artikelnummer 98354

	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	Oxigin 18	35+45	ZP536	88-103	215/45		
	RC29	45	ZP536	88, 103	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		ab 245/40 ✖
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45, 225/45		
	B24	38	ZP536	75-103	215/45		
	B36 / B42	45	ZP536	75-103	215/45, 225/45, 235/45		
8 x 18	B38	45	ZP590F	82-103	215/45, 225/45, 235/45		
		45+49	ZP536	82-103	215/45, 225/45, 235/45		
	B42	40	ZP536	75-103	215/45, 225/45		
	B44	40	ZP536	75-103	215/45, 225/45		
		45	ZP536	75-103	215/45, 225/45, 235/45		
	AC-518	40	ZP590F+R	82-103	215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	AC-M10	45	ZP590F+R	75-103	215/45, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	CA 23	45	ZP536	75-103	215/45, 225/45, 235/45		
8,5 x 18	B32	45	ZP536	88, 103	225/45		
7,5 x 19	B32	40	ZP536	88, 103	225/40		
	B39	40+45	ZP536	88, 103	225/40		
	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	225/40		
8 x 19	RC29	48	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		
	B24	50	ZP536	82-103	225/40, 235/35, 235/40		
	B38	45	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
	AC-518	40	ZP590F+R	82-103	225/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	CA 19	45	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
	Oxigin 29	50	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
8,5 x 19	B32	45	ZP536	82-103	225/40		
	CA 26	46	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
	Oxigin 28	45	ZP536	75-103	225/40		
8 x 20	B38	45	ZP536	75-103	225/35, 235/35		
		50	ZP536	88, 103	225/35, 235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Grand Vitara (siehe Konfigurator) ab 01.06 JT 5/114,3 60,1 e4*2001/116*0091*... e4*2007/46*0292*...

Ignis ab 01.2017 MF / MF-2S 4/100 54,1 e4*2007/46*1162*... e6*2018/858*00227*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	40	ZP424	61, 66	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	ohne Radhausverbr. ab 185/60 ✖
	RC30	40	ZP424	66	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	ohne Radhausverbr. ab 185/60 ✖
5 x 16	Originaldim.	40			175/60	


Ignis All Grip ab 2017 MF / MF-2S 4/100 54,1 e4*2007/46*1162*... e6*2018/858*00227*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	40	ZP424	61, 66	175/65, 185/60, 185/65	
	RC30	40	ZP424	66	175/65, 185/60, 185/65	


Jimny ab 2018 GJ 5/139,7 108,3 e6*2007/46*0253*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC33X	5	-	75	195/80, 205/75, 215/70	 Orig.-Verschr.

Swace ab 2020 ZE1HE (S) (EU,M) 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0485*... e6*2018/858*00057*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72	205/55, 215/55, 225/50	 auch Typ ZE1HE(S)-2S
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	72	205/50, 215/45, 225/45	
	RC32	39	ZP580D6F	72	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC24 / RC29	38	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45	
	B24	38	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45	auch Typ ZE1HE(S)-2S
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	72	205/45, 215/40	
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	72	205/45, 215/40, 225/40	
	B39	35	ZP574	72	205/45, 215/40, 225/40	
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98502	72	205/45, 215/40, 225/40	Kit mit Artikelnummer 98502
	CA 20	40	ZP574	72	205/40, 215/40, 225/35, 225/40	
8 x 18	B24	38	ZP574	72	215/40, 225/40	
	B36	35	ZP574	72	215/40, 225/40	
	B42 / B44	40	ZP574	72	215/40, 225/40, 245/35	
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	72	215/40, 225/40, 245/35	Kit mit Artikelnummer 98502
8,5 x 18	B32	35	ZP574	72	215/40, 225/40	
7,5 x 19	B32	40	ZP574	72	225/35	

8 x 19	B39	40	ZP574	72	225/35		
	B38	38	ZP574	72	225/35		
	CA 17	40	ZP574	72	225/35		
	Oxigin 29	40	ZP574	72	225/35, 245/30		auch Typ ZE1HE(S)-2S
8,5 x 19	B36	38	ZP574	72	225/35, 235/30		auch Typ ZE1HE(S)-2S
	B44	40	ZP574	72	225/35, 235/30		
	CA 23	40	ZP574	72	225/35, 235/30		

Swift (4/100) (siehe Konfigurator) **NZ** **4/100** **54,1**

Swift Sport (siehe Konfigurator) **2013 - 2017** **NZ** **5/114,3** **60,1** e4*2007/46*0155*...

Swift 4x4 (siehe Konfigurator) **2010 - 2011** **FZ** **4/100** **54,1** e4*2007/46*0198*..., e4*2007/46*0294*...

Swift **ab 05/2017** **AZ / AZ-2S** **4/100** **54,1** e4*2007/46*1205*..., e6*2018/858*00229*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19	36	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
6 x 15	RC24	40	ZP424	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
		42	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
6,5 x 15	RC30	40	ZP424	66, 82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
		35	ZP424	66, 82	175/65	
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	61-82	175/55, 175/60, 185/50, 185/55, 195/50, 205/50	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	61-82	175/55, 175/60, 185/50, 185/55, 195/50, 205/50	
6,5 x 16	RC24	38	ZP424	66, 82	185/50, 185/55, 205/45	
		38	ZP424	61-82	185/50, 185/55, 205/45	
		45	ZP442D2F	66, 82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50	
6,5 x 17	RC34	43	-	61-82	185/45, 195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	38	ZP424	66, 82	195/40, 195/45	
		38	ZP424	66, 82	185/45, 195/40, 195/45	
		44	ZP424	61-82	185/45, 195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40	

Swift Sport **ab 2018** **AZ** **5/114,3** **60,1** e4*2007/46*1205*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	50	-	95, 103	195/50, 205/50	Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP578D2F	95, 103	195/50, 205/50	
	RC27	45	ZP578D2F	95, 103	195/50	
6,5 x 16	RC24	44	ZP575	95, 103	195/50, 205/45	
		45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45	
		50	ZP575	103	195/50, 205/45, 205/50	
	RC30	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45	
		50	ZP575	95, 103	195/50, 205/45, 205/50	
	RC32	45	-	95-103	195/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	95-103	195/50, 205/50	Orig.-Verschr.
CA 20	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45	auch Typ AZ-S2	
6,5 x 17	RC34	50	-	95-103	195/45	Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!
	RC27	45	ZP578D2F	95, 103	195/45, 205/45	auch Typ AZ-2S, Felge gibt es nur in SKM!
7 x 17	RC27	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45	
	RC30	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45	
	CA 26	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45	
	RC24	45	ZP575	103	195/45	
	RC28	45	ZP575	95, 103	195/45	auch Typ AZ-S2
7,5 x 17	RC29	48	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45	
	B24	48	ZP575	103	195/45, 205/40, 205/45	
	B36	46	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45	
	CA 20	48	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45	auch Typ AZ-S2
	Oxigin 25	45	ZP575	95-103	195/45, 205/40, 205/45	
7 x 18	RC32	50	ZP578D2F	103	215/35	
7,5 x 18	RC32	45	-	95-103	205/35, 215/35	Orig.-Verschr., ✖

Swift Typ UZ NEU **2024** **4/100** **54,1** e6*2018/858*00307*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC34	45	-	61	185/55	Orig.-Verschr.
				61	175/55, 185/50, 185/55, 195/50, 205/50	
6,5 x 17	RC34	43	-	61	185/45, 195/45, 205/45	Orig.-Verschr.

SX4 (siehe Konfigurator) **ab 2013** **JY** **5/114,3** **60,1** e4*2007/46*0779*...

SX4 **ab MJ2017** **JY** **5/114,3** **60,1** e4*2007/46*0779*04-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	RC32	50	ZP590F	82-103	215/60, 225/55, 235/55		
	RC27	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
		50	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		
	RC30	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
		50	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
7 x 16	RC32	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		auch für Hybrid
	CA 20	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
	RC24	45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		bei 225/55 ✖
6,5 x 17	RC28	45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		bei 225/55 ✖
	RC27	50	-	82-103	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in silber!
7 x 17	RC34	50	-	82-103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in SGVP!
	RC30	45	ZP573	82-103	215/55		
7,5 x 17	B39	45	ZP573	82,88,103	215/55		
	RC28	45	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45		
	RC24	45	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45		
	RC29	48	ZP573	82-103	215/55, 225/50, 235/50		
	B24	48	ZP573	82-103	215/55, 225/50, 235/45		
7 x 18	B36	46	ZP573	82-103	215/55, 235/45		
	RC32	50	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	RC30	45	ZP573	82,88,103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		bei 215/50 u. 235/45 ✖
	B32	45	ZP573	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP573	82,88,103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	45	Artikel Nr. 98354	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Kit mit Artikelnummer 98354
	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 18	Oxigin 18	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		bei 225/45 ✖
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45		
	B36	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		
	B37 / B42 / B44	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		
7,5 x 19	CA 24	45	ZP573	75-103	215/45		
	B39	45	ZP573	82,88,103	225/40		
	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	225/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	48	ZP573	82-103	225/40, 235/35, 235/40		
	B24	50	ZP573	82,88,103	225/40		
	Oxigin 29	50	ZP573	82-103	225/40		
8 x 20	B38	45	ZP573	82,88,103	225/35, 235/30, 235/35		ab 235/30 ✖
		50	ZP573	82,88,103	225/35		

S-Cross NEU ab Jänner 2022 **JY / JY-2S** **5/114,3** **60,1** e4*2007/46*0779*14-... e6*2018/858*00006*02-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	44	ZP573	95	215/60, 225/55	
	RC27	45	ZP573	75, 95	215/60, 225/55	
	RC30	45	ZP573	95	215/60, 225/55	
	CA 20	45	ZP573	75, 95	215/60, 225/55	
7 x 16	RC30	40	ZP590F	75, 95	215/60, 225/55	
	RC27	50	-	75, 95	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in silber!
7 x 17	RC27	45	ZP590F	75, 95	215/55, 225/50, 235/50	
	RC30	45	ZP573	95	215/55, 225/50, 235/50	
	CA 26	45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/50	
7,5 x 17	RC24	38	ZP573	75, 95	215/55, 235/45	
		45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC28	45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC29	48	ZP573	95	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
	B24	38	ZP573	75, 95	215/55, 235/45	
		48	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
B36	46	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
CA 20	48	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
7 x 18	RC27	50	ZP590F	95	215/45, 215/50, 225/45	
7,5 x 18	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98354	75, 95	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98354
	AC-521	45	ZP590F+R	95	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 18	B24	38	ZP573	75, 95	215/45, 225/45	
		35	ZP573	75, 95	215/45	
	B36	45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
		40	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	
	B42	45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
		40	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	
	B44	45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
AC-521	45	ZP590F+R	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1	
CA 20 / CA 23	45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		

7,5 x 19	AC-521	45	ZP590F+R	95	225/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	48	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B38	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	CA 19	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	Oxigin 29	50	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40		
8,5 x 19	B37	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40		
	B42	45	ZP573	95	225/40, 235/35, 235/40		
	B44	40	ZP573	75, 95	225/40		
	CA 23	40	ZP573	75, 95	225/40		
	CA 26	46	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40		
	Oxigin 28	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40		
8 x 20	B38	45	ZP573	75, 95	225/35, 235/35, 245/30		
8,5 x 20	B42	45	ZP573	95	225/35, 235/30, 235/35		
	B44	40	ZP573	75, 95	225/35		

Tesla

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

Model S	ab 2014	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*..
----------------	---------	-----	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	40	-	52-169	245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	52-186	245/45	Orig.-Verschr.
	B40	40	-	52-186	245/45	Orig.-Verschr.
	AC-521	40	-	52-186	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	52-186	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
		38	-	52-90	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	B41	35	-	52-186	245/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	35	ZP598	52-169	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	35	-	52-186	245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	40	-	52-186	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	B32	40	-	52-169	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	AC-521	40	-	52-186	245/40, 255/35	Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	35	-	52-169	245/40, 255/40	Orig.-Verschr.
		38	-	52-69	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B37C	31	-	52-69	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘
9 x 21	B32	38	-	52-186	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.

Model S Plaid NEU	2023	004	5/120	64,1	e4*2018/858*00086
--------------------------	------	-----	-------	------	-------------------

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B40	40	-		VA 255/45	Orig.-Verschr.
10,5 x 19		45	-		HA 285/40	
9,5 x 21	B41	40	-	218-357	VA 265/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		45	-	218-357	HA 295/30	
9,5 x 21	B43	40	-	218-357	VA 265/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		45	-	218-357	HA 295/30	
9,5 x 21	B43	40	-	218-357	VA 255/35, 265/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		45	-	218-357	HA 295/30	

Model X	ab 07.16	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*09..
----------------	----------	-----	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	40	-	52-69	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	158-186	265/50	Orig.-Verschr.
			35	-	158-186	255/50, 265/45, 265/50, 275/45
	B41	35	-	79-169	265/50, 275/45	Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	35	-	158, 169	VA 255/45+HA 275/45	Orig.-Verschr.

Model X Plaid NEU	2023	004	5/120	64,1	e4*2018/858*00086*..
--------------------------	------	-----	-------	------	----------------------

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B43	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35	-	218, 357	HA 275/45	
9 x 20	B43	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45, 275/40	Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35	-	218, 357	HA 275/45, 285/40, 285/45	
9 x 20	B40	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45, 275/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 35	-	218, 357	HA 275/45, 285/40, 285/45	

Model Y NEU	Sommer 2021	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*19..
--------------------	-------------	-----	---------	------	----------------------

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

ACHTUNG!!! Fahrzeuge mit 21 Zoll ab Werk (Performance), dürfen lt. Tesla nur 21 Zoll fahren!!!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B32	45	-	88-190	255/45, 265/40, 275/40	Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
	B40	45	-	88-190	255/45	Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/45	Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	CA 20	45	ZP533D13F	88-190	255/45	Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/45	Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
				88-155	255/45	Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-	88-155	255/45	Orig.-Verschr.
FMI10 e-Joule	45	-	88-155	255/45	Orig.-Verschr.	
W123	45	-	88-155	255/45	Orig.-Verschr.	
9 x 20	CA 23 / CA 26	45	ZP533D13 F+R	88-190	255/40, 265/35, 265/40, 275/35	19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/40, 265/40	21 Zoll Serienbereifung
				88-190	255/40, 265/35, 265/40	Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20

9,5 x 20	B32	45	-	155, 190	255/40, 265/40, 285/35HA		Zoll Serienbereifung
	AC-521	45	-	88-190	255/40		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
				155, 190	255/40		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
	FMI10 e-Joule	45	-	88-155	255/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	45	-	88-155	255/40		Orig.-Verschr.
B42	45	ZP533D13F	88-190	255/40, 265/35, 265/40		19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung	
			155, 190	255/40, 265/40, 285/35HA		21 Zoll Serienbereifung	
9,5 x 21	FMI10 e-Joule	40	F60C	88-155	VA+HA 255/35, 265/35 od. VA 255/35+HA 275/35		

Model Y Performance	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182				

Kombinationen

9,5 x 21	B41	VA 40	-	155-185	VA 255/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		
9,5 x 21	B43	VA 40	-	155, 190	VA 255/35		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		

Model 3	ab 2018	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..
Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182					

ACHTUNG! Tesla 3 Performance mit 155KW darf 18 und 19 Zoll Räder nur montieren, wenn diese in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind!!!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 18	RC34	40	-	88-155	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
				153-155	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355x25mm, mit Performance-Bremse
	B32	40	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	WI22	40	-	88-155	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
153, 155				235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355x25mm, mit Performance-Bremse	
B32	38	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse	
			153, 155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse	
8 x 19	CA 17	40	ZP598	88-155	235/40, 245/40		
8,5 x 19	RC32	40	-	88-155	235/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	B43	40	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	CA 26	40	ZP533D13 F	88-155	235/40		nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40		nur Bremse 355mm
	B32	38	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	B42	40	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
153, 155				235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm	
B44	35	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse	
			153, 155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse	
CA 23	40	ZP598	88-155	235/40, 245/35, 245/40		nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse	
			153, 155	235/40		nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse	
Oxigin 25	35	ZP598	100-155	235/40, 245/40, 255/35			
RC34	35	ZP533D13 F	155	235/35, 245/35, 255/30		nur Bremse 355mm - 4-Kolben Festsattel	
B43	35	-	153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355 mm (mit Performance Bremse)	
			88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse	
FMI12 Kari	35	-	88-155	235/35		Orig.-Verschr.	
RC34	35	ZP533D13 F	88-155	235/35		nur Bremse 355mm - 4-Kolben Festsattel	

8,5 x 20	B32	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Tesla 3 Performance, nur Bremse 355mm
	B42 / B44	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Tesla 3 Performance, nur Bremse 355mm
	AC-518	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
155				235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm		
AC-521	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse	
			153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse	
9 x 20	FMI10 e-Joule	35	-		235/35		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	34	-		245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	38	ZP598	100-155	235/35, 245/35		
	Oxigin 28	40	ZP598	88-155	235/35		nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse

Kombinationen

9,5 x 21	B41	VA 40	-	155	VA 255/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		

Model 3 (Highland) NEU ab 2023 003 5/114,3 64,1 e4*2007/46*1293*32-..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	38	-	88-153	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	RC34	38	-	88-155	235/45, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm
		40	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance Bremse
8,5 x 19	B32	40	-	88-153	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	RC34	38	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance Bremse
	B32	38	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	FMI14 Jupiter	38	-	88-153	235/40	Orig.-Verschr.
	B32	40	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B42	40	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B43	40	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B44	35	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	CA 23	40	ZP533D13 F+R	88-153	235/40, 245/35, 245/40	+Ringe 72,6-64,1, nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
8,5 x 20	CA 26	40	ZP533D13 F	88-153	235/40, 245/35, 245/40	nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
	B32	35	-	88-153	235/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B42 / B44	35	-	88-153	235/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse

Model 3 (Highland) NEU mit 190kW 003 5/114,3 64,1 e4*2007/46*1293*36-..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
8,5 x 19	B43	VA 38	-	190	VA 235/40	Orig.-Verschr., mit Performance-Bremse, nur Bremse 355mm			
10 x 19		HA 45			HA 265/35, 275/35				
9 x 20	B43	VA 34	-	190	VA 235/35	Orig.-Verschr., mit Performance-Bremse, nur Bremse 355mm			
10 x 20		HA 45			HA 275/30				
9 x 20		VA 34			-		190	VA 235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr., mit Performance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 20		HA 45						HA 265/30, 275/30, 285/30	

Toyota

	Baujahr	Typ	LKLZ	Nabe	
Auris II (siehe Konfigurator)	ab 2013	E15UT/N (E18)	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0305*14-.... e11*2007/46*0019*04-...
Auris Hybrid II (siehe Konfigurator)	ab 2013	HE15U(a) (E18)	5/114,3	60,1	e11*2007/46*0018*05-...
Aygo (siehe Konfigurator)	ab 2014	AB1	4/100	54,1	e11*2001/116*0236*11-...

Aygo X NEU i.V. ab April 2023

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

bZ4X NEU ab Juni 2022 EAM1 (M) -TGRE 5/114,3 60,1 e6*2018/858*00144*... e13*2018/858*00303*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	40	-	59-118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	59-118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.
	CA 20	40	ZP559F+R	59-118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	+ Red.Ringe 72,6-60,1
8 x 18	B24	38	ZP559F+R	73, 118	235/60, 245/55	+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B36	35	ZP559F+R	73, 118	235/60	+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B42 / B44	40	ZP559F+R	73, 118	235/60, 245/55, 255/55	+ Red.Ringe 72,6-60,1
8 x 19	RC34	40	-	59-118	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	CA 17	40	ZP561F+R	73-118	235/55, 245/50, 245/55, 255/50	+ Red.Ringe 72,6-60,1
8,5 x 19	B32 / B37 / B42	35	ZP559F+R	73, 118	235/55	+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B36	38	ZP559F+R	73, 118	235/55	+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B44	40	ZP559F+R	73, 118	235/55, 245/50	+ Red.Ringe 72,6-60,1
7,5 x 20	B43	40	-	73, 118	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
		35	ZP559F	73, 118	235/50, 245/45	
8 x 20	B38	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45	+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B40	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45	+ Red.Ringe 72,6-60,1
8,5 x 20	B42	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45	+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B44	40	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	+ Red.Ringe 72,6-60,1

Camry Hybrid ab 10/2019 XV7 (EU,M) -TMG 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0322*... e13*2007/46*2046*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC29	38	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	
		48	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	RC32	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	
		45	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	auch für Hybrid
	RC34	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50	auch für Hybrid
	7,5 x 18	B24	48	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
38			ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	
B36		46	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
		35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
RC30		45	ZP580D6F	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
B32		35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
8 x 18	AC-MB6 / M10	35+45	Artikel Nr. 98502	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98502
	AC-521	45	Artikel Nr. 98502	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98502
	CA 20	40	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	RC29	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
		40	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45	
	RC32	45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
		48	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	B37	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
		45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	B38	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
40+45		ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	B42	40+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
		40+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	Kit mit Artikelnummer 98502
	AC-M10	45	Artikel Nr. 98502	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	Kit mit Artikelnummer 98502
	CA 23	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	B32	40	ZP574	131	225/40	
8 x 19	AC-521	45	Artikel Nr. 98502	131	225/40	Kit mit Artikelnummer 98502
		38+48	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
	B24	38+50	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
	B38	38+45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
AC-518	40	Artikel Nr. 98502	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Kit mit Artikelnummer 98502	

8,5 x 19	CA 19	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
	CA 24	45	ZP574	131	225/40	
	Oxigin 29	40+50	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
	B32	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
	B36	44	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
	B42	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
	B44	40	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40	
	CA 23	40	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40	
8 x 20	CA 26	46	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
	Oxigin 28	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
	B38	45+50	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30	
8,5 x 20	B43	35	-	131	225/35	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30, 255/30	
	B24	42	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30	
	B42	45	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30, 255/30	
9 x 20	B37	43	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30	
	CA 23	45	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30	
	Oxigin 28	40	ZP574	131	225/35, 235/35	

C-HR ab 01.2017 AX1T 5/114,3 60,1 e11*2007/46*3641*... e13*2007/46*1765*... e6*2007/46*0264*... e6*2007/46*0338*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	72-85	215/60, 215/65 , 225/60, 225/65, 235/55, 235/60	RC32
	RC34	45	-	72-85	215/60, 215/65 , 225/60, 225/65, 235/55, 235/60	RC34 Orig.-Verschr., auch für Hybrid, Felge ist nur in SGVP erhältlich!!
	RC24	44	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
	RC27	38+50	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	ET38 bei 235/60 ✖
	RC30	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
		50	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
7 x 16	CA 20	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
	RC24	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
	RC30	40	ZP580D6F	72, 85	215/65	
6,5 x 17	RC27	45	ZP580D6F	72-112	215/60 , 225/55, 235/55	RC27
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	215/55, 215/60 , 225/55, 235/50, 235/55	RC34 auch für Hybrid
7 x 17	RC27 / RC30	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55	
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	215/55	auch für Hybrid
	RC34	50	-	72-112	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B39	45	ZP574	72, 85	215/60, 225/55, 235/55	
7,5 x 17	CA 26	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55	
	RC28	45	ZP574	72, 85	215/60, 225/55	
	RC24	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55	
	RC29	48	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55	
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	215/55, 215/60, 225/55	auch für Hybrid
	B36	46	ZP574	72-112	215/60, 225/55	
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	72-112	215/60	Kit mit Artikelnummer 98502
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	72-112	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	RC27
	RC32	50	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, 225/50 , 235/50	RC32 auch für Hybrid
	RC34	50	-	72-112	225/50	RC34 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, 235/45	
	B32	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
	B39	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
	AC-MB6	45	Artikel Nr. 98502	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Kit mit Artikelnummer 98502
	AC-521	45	Artikel Nr. 98502	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Kit mit Artikelnummer 98502
	CA 20	40	ZP574	72-112	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50	
8 x 18	RC29	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45	
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	235/45	
	B36	45	ZP574	72, 85	225/50, 235/45	
	B37	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45	
	B38	45	ZP580D6F	72-112	225/50, 235/45	
		49	ZP574	72, 85	225/50, 235/45, 245/45	
	B42 / B44	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45	
AC-M10	45	Artikel Nr. 98502	72-112	225/50, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98502	
8,5 x 18	B32	45	ZP574	72, 85	235/45	
7,5 x 19	RC34	40	-	72-112	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	72-112	225/45, 235/45	
	B39	40+45	ZP574	72, 85	225/45, 235/45	

	AC-521	45	Artikel Nr. 98502	72-112	225/45, 235/45		Kit mit Artikelnummer 98502
8 x 19	RC29	48	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	45	ZP574	72, 85	225/45, 235/40, 235/45		
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	72-112	225/45		Kit mit Artikelnummer 98502
8,5 x 19	Oxigin 29	50	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B32	45	ZP574	72, 85	225/45, 235/40, 235/45		
	B37	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 26	46	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
8 x 20	Oxigin 28	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	B38	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		
	B42	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		

C-HR NEU							
ab 2024							
AX2T (M), -/TGRE							
5/114,3							
60,1							
e6*2018/858*00294*... e13*2018/858*00573*..							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	30	-	72-112	215/60 , 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP580D6F	72-112	225/55, 235/55, 235/60		
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/60, 235/55, 245/55		
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	225/55, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		
	RC34	35	ZP580D6F	72-112	225/55, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
7,5 x 17	RC34	40	ZP580D6F	72-112	225/55, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	72-112	215/55, 225/50, 225/55 , 235/50		
	RC34	35	-	72-112	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	AC-MB6 / M10	35	Artikel Nr. 98502	72-112	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Kit mit Artikelnummer 98502
8 x 18	B24	38	ZP574	72-112	225/50, 225/55, 235/50		
	B36	35	ZP574	72-112	225/50, 225/55		
	B42	30	ZP574	72-112	225/50, 225/55		
	B44	40	ZP574	72-112	225/50, 225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
7 x 19	B44	40	ZP574	72-112	225/50, 225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	RC27	35	-	72-112	225/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	Oxigin 29	40	ZP574	72-112	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP580D6F	72-112	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	B36	38	ZP574	72-112	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B44	30	ZP574	72-112	225/45		
	B44	40	ZP574	72-112	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 20	B43	35	-	72-112	215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	CA 23	45	ZP574	72-112	235/40, 245/40		

Corolla (siehe Konfigurator)							
ab 2014							
E15EJ / E18							
5/114,3							
60,1							
e11*2001/116*0304*09-..							

Corolla							
ab 04.2019							
ZE1HE (EU,M)							
5/114,3							
60,1							
e6*2007/46*0318*... e13*2007/46*2012*..							

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	38	ZP574	72, 85	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		
	RC30	38	ZP574	72, 85, 97	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		incl. Hybrid
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72-112	195/55, 195/60, 205/55 , 215/55, 225/50		incl. Hybrid
6,5 x 17	RC27	30+35	-	72-97	205/50		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	RC27	35	ZP580D6F	72-112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid
7 x 17	RC27	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	35	ZP580D6F	72-112	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid
	RC34	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid
	RC24	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	RC29	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	B24	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	B36	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Kit mit Artikelnummer 98502 , incl. Hybrid
7 x 18	RC34	35	-	72-112	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP574	72, 85, 112	205/45, 215/40, 225/40		incl. Hybrid
7,5 x 18	B32	35	ZP574	72-112	205/45, 215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B39	35	ZP574	72,85,112	205/45, 215/40, 225/40		incl. Hybrid
	AC-MB6	35	Artikel Nr. 98502	72-112	205/45, 215/40, 225/40		Kit mit Artikelnummer 98502 , incl. Hybrid
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	72-112	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40 , 235/35		incl. Hybrid
	RC29	35	ZP574	72,85,112	215/40, 225/40		incl. Hybrid

8 x 18	B36 / B37	35	ZP574	72-112	215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B42 / B44	40	ZP574	72-112	215/40, 225/40, 235/40, 245/35		incl. Hybrid
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	72-112	215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Kit mit Artikelnummer 98502, incl. Hybrid
7,5 x 19	RC34	40	-	72-112	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	72-112	225/35		incl. Hybrid
8 x 19	RC29	38	ZP574	72-112	225/35, 235/35		incl. Hybrid
	B24 / B38	38	ZP574	72-112	225/35, 235/35		incl. Hybrid
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	72-112	225/35, 235/35, 245/30		Kit mit Artikelnummer 98502, incl. Hybrid
	Oxigin 29	40	ZP574	72-112	225/35, 235/35, 245/30		incl. Hybrid
8,5 x 19	B32	35	ZP574	72,85,112	225/35		
	B36	38	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35, 245/30, 255/30		incl. Hybrid, ohne Radhausverbr. ab 245/30 ✖
	B42	35	ZP574	72-112	225/35		incl. Hybrid
	B44	40	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35		incl. Hybrid
	CA 23	40	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35		incl. Hybrid

Corolla Trek ab 2019 ZE1HE (EU,M), -/TMG 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0318*... e13*2007/46*2012*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	40	ZP580D8F	72, 112	205/55		incl. Hybrid, nur M+S
7 x 17	RC27	35	ZP580D8F	72, 112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid, nur M+S
7,5 x 17	RC24 / RC29	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S
	B24 / B36	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	72, 112	205/45, 215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	B32	35	ZP574	72, 112	205/45, 215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	AC-M10	35	ZP580D6F+R	72, 112	205/45, 215/40		incl. Hybrid, nur M+S
8 x 18	RC29	35	ZP574	72, 112	215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	B36 / B37	35	ZP574	72, 112	215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	B42 / B44	40	ZP574	72, 112	215/40M+S, 225/40		incl. Hybrid
	AC-518	40	ZP580D6F+R	72, 112	215/40, 225/40		incl. Hybrid, + Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	B32	40	ZP574	72, 112	225/35		incl. Hybrid
8 x 19	B38	38	ZP574	72, 112	225/35, 235/35		incl. Hybrid, ✖

Corolla Cross NEU ab. Sept. 2022 XG1TJ(JP,M), -/TGRE 5/114,3 60,1 e6*2018/858*00186*... e13*2018/858*00420*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	35	-	72-112	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		auch Hybrid
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC27	30	-	72-112	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	35	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55		
7,5 x 17	CA 26	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC24	38	ZP574	112	215/60, 225/55		
		45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC28	45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC32	40	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
7 x 18	RC34	40	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	B24	38	ZP574	72-112	215/60, 225/55		
	RC27	40	-	72-112	225/50		Orig.-Verschr., Ausföhr. TO
7,5 x 18	RC34	35	-	72-112	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausföhr. TO
		45	-	72-112	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausföhr. TO
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	72-112	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	AC-MB6 / M10	AC-	Artikel Nr. 98502	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Kit mit Artikelnummer 98502
	CA 20	40	ZP574	72-112	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
7 x 19	B24	38	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 245/45		
	B36	35	ZP574	112	235/45		
		45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	40	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	40	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
7,5 x 19	AC-M10	45	Artikel Nr. 98502	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Kit mit Artikelnummer 98502
7 x 19	CA 20 / CA 23	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
7,5 x 19	RC27	35	-	72-112	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	72-112	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid

8 x 19	B38	38	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	CA 17	40	ZP574	112	225/45		
	CA 19	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	Oxigin 29	40	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B32	35	ZP574	72-112	225/45		
	B36	38	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	B37	45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B44	40	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
8 x 20	CA 23	40	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 28	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	35	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		
8,5 x 20	B38	45	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B40	35	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		
	B43	35	-	72-112	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B42	35	ZP574	112	225/40		
	B44	40	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		
9 x 20	CA 23	45	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	Oxigin 28	40	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		

GR86 NEU		ab Juni 2022		T2	5/100	56,1	e13*2018/858*00225*..
Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	48	-	172	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	38	ZP512	172	215/45		
7,5 x 18	RC32	48	-	172	215/40, 225/35		Orig.-Verschr.

Highlander NEU		2021		XU7 (EU,M), I-TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00001*.., e13*2018/858*00028*..
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	B36	35	ZP574	140	235/65, 245/60, 255/60		
8,5 x 18	B32	35	ZP574	140	235/65, 245/60, 255/60		
	B43	35	-	140	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	30	ZP580D6F	140	235/55, 245/50, 255/50		
	B40	35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50		
8,5 x 19	B32 / B37	35	ZP574	140	235/60, 245/55, 255/55, 265/50		
	Oxigin 28	30	ZP574	140	235/60, 245/55		
8,5 x 20	RC29	35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
	B24	35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		

Hilux (siehe Konfigurator)	ab 07.05-2015	N25S/N25T	6/139,7	
-----------------------------------	---------------	-----------	---------	--

Hilux (siehe Konfigurator)	ab 2010	N2	6/139,7	106,1	e11*2007/46*0149*... e11*2007/46*0148*...
-----------------------------------	---------	----	---------	-------	---

Hilux	ab 2015	AN1P(EU, N)	6/139,7	106,1	e11*2007/46*2587*... e13*2007/46*1698*... e6*2007/46*0337*...
--------------	---------	-------------	---------	-------	---

Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC31	35	ZP600F	110	225/70+C, 235/65, 245/60, 245/65, 255/60		✘
7,5 x 17	RC35	30	ZP600F	110-150	265/65, 275/60		
		110		235/65, 245/60, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55		✘	
		110-150		265/65, 275/60			
	25	ZP600F	110	235/65, 245/60, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55		✘	
8 x 18	RC14-6S	25	ZP600F	110-150	265/65, 275/60		
		30	ZP600F	110-150	265/65, 275/60		nur SKM!!
8 x 18	RC31	25	ZP600F	110	235/60, 235/65, 255/55, 255/60, 265/55, 265/60		
9 x 20	8400 Bluster	20	-	110-150	265/60		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	28	-	110-150	275/45		Orig.-Verschr.

Landcruiser		ab 2009		J15TM/TMG	6/139,7	106,1	e6*2007/46*0001*... e1*2007/46*0231*..
--------------------	--	---------	--	-----------	---------	-------	--

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC31	20	ZP600D6F	127-207	255/65		
7,5 x 17	RC35	25	ZP600D6F	127-207	265/65, 275/60		
8 x 18	RC31	25	ZP600SF	127-207	265/60		
	8400 Bluster	20	-	127-207	265/60, 285/55		Orig.-Verschr., bei 285/55 ✘
9 x 20	Oxigin 24	20	ZP600SF	127-207	265/50, 275/45, 275/50		auch Typ J15TN

Landcruiser NEU i.V.		2024		J25M(T)			e6*2018/858*00296*..
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:12.02.2025)							

Mirai NEU		im Laufe 1. Quartal 2021		AD1 (EU, M)	5/114,3	60,1	e11*KS07/46*2839*..
------------------	--	--------------------------	--	-------------	---------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 6							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	39	ZP580D6F	55	215/50, 215/55	
	RC34	35	ZP580D6F	55	215/50, 215/55	
7 x 18	RC34	35	-	55	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	CA 20	40	ZP574	55	215/45, 225/45	
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	55	215/45, 225/45	
7,5 x 19	RC34	40	-	55	225/40	Orig.-Verschr.

Prius Plus (siehe Konfigurator) 2012 - 2015 XW4(a) 5/114,3 60,1 e11*2007/46*0157*... e11*2001/116*0264*

Prius Plus TMG (siehe Konfigurator) XW3(a) / TMG 5/114,3 60,1 e13*2007/46*1956*..

Prius IV ab 03.16 XW5 (EU,M), -/TMG 5/100 54,1 e11*2007/46*2971*... e13*2007/46*1931*... e6*2007/46*0339*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	Originaldim.	40		72	195/65	
	RC28	38	ZP510	72	195/65, 205/60	
7 x 16	RC28	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55	
7 x 17	Originaldim.	50		72	215/45	
	RC27 / RC30	43	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC29	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45	
	B24	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45	
	B36	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45	
7,5 x 18	B39	42	ZP510	72	205/40, 205/45, 215/40	

Prius PHV IV ab 06.2017 XW5P (EU,M) 5/100 54,1 e11*2007/46*3704*... e6*2007/46*0340*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	Originaldim.	40		72	195/65	
	RC28	38	ZP510	72	195/65, 205/60	
7 x 16	RC28	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55	
7,5 x 17	B24	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45	
	B36	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45	

Prius V PHEV NEU ab 2024 XW6(M) 5/114,3 60,1 e6*2018/858*00260*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	30	-	111	195/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	ZP580D8F	111	195/60	17 Zoll Serienbereifung
7,5 x 18	AC-M10	35	ZP580D8F+R	111	215/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1, 17 Zoll Serienbereifung
8 x 18	B44	40	ZP580D8	111	215/45	17 Zoll Serienbereifung

Proace ab 2016 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0537*... e2*2007/46*0538*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	70-130	215/60+C, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
-			70-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse	
Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr.	
RC25T	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!!	
						Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit

7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45	ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
				70-130	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	70-130	245/45	Orig.-Verschr. von Stahfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45	
8 x 18	RC34	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45	

Proace electric NEU		ab 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0538*11-..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Proace Verso electric NEU		ab 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0537*15-..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Proace City Verso EV NEU i.V.		ab Mai 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0686*.., e13*2007/46*2270*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

Proace City		ab 2020		E, E(EU,N)-TMG	5/108	65,1	e2*2007/46*0686*.., e13*2007/46*2270*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55		nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	Pro1	42	-	56-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 16	RC28	44	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55		nicht Bremse 283mm
	RC30	44	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55		
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	RC34	50	- od. ZP537F	75-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	RC27	42	- od. ZP537F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! bei 15" Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		bei 15Zoll Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	CA 26	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		15Zoll Serie
55-96				205/50, 205/55, 215/50, 225/45			
Pro1	45	-	56-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..	
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	RC27	44+48	- od.	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45	nicht bei 15Zoll Serie
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP538F+R	55-81 55-96	205/45, 215/40, 225/40 205/45, 215/45, 225/40, 225/45	bei 15Zoll Serie nicht bei 15Zoll Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81 55-96	205/45, 215/40, 225/40 205/45, 215/45, 225/40, 225/45	bei 15Zoll Serie nicht bei 15Zoll Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 20	45	ZP538F	56-96	215/40, 215/45, 225/40	Serienreifen bis 205/..
8 x 18	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	44	ZP538F	56-96 56-96	215/40, 215/45 215/50, 235/45	Serienreifen bis 205/.. Serienreifen ab 215/..
	B24	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
	B37	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht Bremse 283 u. 304mm
	B42 / B44	42	ZP538	55-81 55-96	215/40 215/45	bei 15Zoll Serie
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-81 55-96	215/40 215/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1, bei 15Zoll Serie + Red.Ringe 73,1-65,1, nicht Bremse 283mm
	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
7,5 x 19	CA 20	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht Bremse 283 u. 304mm
	B32	42	ZP538F	55-81	225/35	bei 15 Zoll Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35	bei 15 Zoll Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1

Proace City Verso ab 2020 E, E(EU,N)-TMG 5/108 65,1 e2*2007/46*0685*... e13*2007/46*2269*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	75-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55	
	CA 20	45	ZP538	75-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
7 x 16	Pro1	42	-	56-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
	RC28	44	ZP538F	75-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht Bremse 283mm
7 x 17	RC30	44	ZP538F	75-96	205/55, 205/60, 215/55	
	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	
	RC34	50	- od. ZP537F	75-96	205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26	50	ZP538F	75-96 75-96	205/50, 205/55, 225/45	
	RC27	42	- od. ZP537F	75-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 17	RC30	42	ZP538F	75-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
	CA 26	42	ZP538F	75-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
	RC29	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45	
	B24	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
7 x 18	B36	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45	
	RC27	44+48	- od. ZP537F	75-96	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45	nicht bei 15Zoll Serie
	B32 / B39	45	ZP538	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
	AC-M10	42	ZP538F+R	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-MB6	42	ZP538F+R	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	42	ZP538F+R	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1, nicht bei 15Zoll Serie
8 x 18	RC29	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
	B24 / B37	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
	B42 / B44	42	ZP538	75-96	215/45	
	AC-521	43	ZP538F+R	75-96	215/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 20	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht Bremse 283 u. 304mm

RAV 4 IV (siehe Konfigurator) ab Facelift 2016 XA3(a) 5/114,3 60,1 e6*2001/116*0105*14-... e13*2007/46*1657*..

RAV 4 Hybrid (siehe Konfigurator) ab 03.16 XA4 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0166*... e13*2007/46*1658*..

RAV 4 (V) ab 2019 XA5 (EU, M), -TMG 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0289*... e13*2007/46*1991*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	35	ZP580D8F	129, 131	225/65, 235/60, 255/55	
	RC34	35	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60	
	RC27	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	RC30	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	RC32	39	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	
	B39	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	RC24	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	

7,5 x 17	RC29	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	RC32	40	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55		
	RC34	40	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		auch für Hybrid
	B24 / B36	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	129, 131	225/65, 235/60		Kit mit Artikelnummer 98502
7 x 18	RC27	35	ZP580D8F	129, 131	225/60, 235/55		
	RC34	35	-	129-131	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B32 / B39	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98502	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		Kit mit Artikelnummer 98502
	CA 20	40	ZP574	129-131	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50		
8 x 18	RC25	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	RC29	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	40	ZP580D8F	129-131	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
	B24	38	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B37 / B38	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B42	30+40	ZP574	129, 131	225/60		
	B44	40	ZP574	129, 131	225/60		
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	129, 131	225/60		Kit mit Artikelnummer 98502
8,5 x 18	B32	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
7 x 19	RC27	35	-	129, 131	225/55, 235/50, 235/55, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	129-131	235/55, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55		
8 x 19	RC29	38	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55		
	B24 / B38	38	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55		
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	129, 131	225/55		Kit mit Artikelnummer 98502
	CA 17	40	ZP574	129-136	225/55, 235/55, 255/45		
8,5 x 19	Oxigin 29	40	ZP574	129, 131	225/55		
	B32 / B37	35	ZP574	129, 131	235/50, 235/55, 255/45		
	B42	35	ZP574	129, 131	235/50, 235/55, 255/45		
7,5 x 20	Oxigin 25	35	ZP574	129-131	235/55, 255/45		
	B43	35+40	ZP580D6F	129, 131	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 20	B38	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	30	ZP580D8F	129, 131	235/45, 235/50, 245/45		bei 235/50 ✖
		35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	35	-	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	ZP574	129, 131	235/45		
	B24	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	40	ZP574	129, 131	235/45		
	B42	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		255/40 nicht zulässig bei 19 Zoll Serie
	B44	30+40	ZP574	129, 131	235/45		
9 x 20	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	129, 131	235/45		Kit mit Artikelnummer 98502
	B37	40	ZP574	129, 131	235/45		
	Oxigin 28	40	ZP574	129, 131	235/45		

RAV 4 (V) Plug-in-Hybrid		ab 2020	XA5P (EU, M), -/TGRE		5/114,3	60,1	e6*2007/46*0429*.., e13*2007/46*2356*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 17	RC24	38	ZP574	136	225/65, 235/60			
7 x 18	RC27	35	ZP580D8F	136	225/60			
	RC34	35	-	136	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60			
	B32	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60			
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98502	136	225/60, 235/55, 235/60		Kit mit Artikelnummer 98502	
	CA 20	40	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55			
8 x 18	RC29	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60			
	B24	38	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60			
	B38	35	ZP574	136	225/60, 235/55			
	B42	30	ZP574	136	225/60			
	B44	40	ZP574	136	225/60			
7 x 19	RC27	35	-	136	225/55, 235/50, 235/55, 245/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC34	40	-	136	225/55, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.	
	B32	40	ZP574	136	225/55, 235/50, 235/55			
	RC29	38	ZP574	136	225/55, 235/50, 235/55			
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	136	225/55		Kit mit Artikelnummer 98502	

8 x 19	CA 17	40	ZP574	136	225/55, 235/55, 255/45	
	Oxigin 29	40	ZP574	136	225/55	
	B32 / B37	35	ZP574	136	235/50, 235/55, 255/45	
8,5 x 19	B42	35	ZP574	136	235/50, 235/55, 255/45	
7,5 x 20	B43	35+40	ZP580D6F	136	235/45, 235/50, 245/45	
8 x 20	B38	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B40	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B43	35	-	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B24	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B32	40	ZP574	136	235/45	
	B42	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	255/40 nicht zulässig bei 19 Zoll Serie
	B44	30+40	ZP574	136	235/45	
	AC-518	40	Artikel Nr. 98502	136	235/45	Kit mit Artikelnummer 98502
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP574	136	235/45	

Supra ab 2019 JBSC / JTSC 5/112 66,6 e1*2007/46*1982*... e1*2007/46*1983*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	27	-	145-250	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	B32	25	-	145-250	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	B42	30	-	145-250	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	145-250	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	145-250	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	145-250	225/45, 245/40	nur M+S
	FMI08 Thoe	26	-	145-250	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	145-250	245/40	nur M+S
9 x 18	RC32	32	-	145-250	255/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	30	-	145-250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	145-250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B32	25	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	25+29	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23	30	ZP593F	145, 190	VA 225/40+HA 255/35	
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	nur M+S
Oxigin 28	30	ZP593F	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		
			145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	nur M+S	
FMI07 Atena	28	F93	145-250	245/35M+S, 255/35	auch Typ JBSC	
			21	145-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr.
8300 - 1972	32	-	145-250	255/35	Orig.-Verschr.	
			27+30	145-250	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 20	B43	27+30	-	145-250	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC29	26	-	145-250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	145-250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	145-250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	145-250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	145-250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S

Yaris (siehe Konfigurator) ab 10.11 XP13M (a), XP13N (a) 4/100 54,1 e11*2007/46*0152*... r11*2007/46*0153*...

Yaris Hybrid (siehe Konfigurator) ab 2012 XP13M (a) 4/100 54,1 e11*2007/46*0152*...

Yaris (IV) ab 2020 XPA1F (EU,M/N), -JTGRE 5/100 54,1 e6*2007/46*0437*... e13*2007/46*2342*... e13*2018/858*00004*, e20*2018/858*00007*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	45	-	53, 68, 92	185/65, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr. nur bei Alufelgen
	RC24	45	ZP580D6F	68, 92	185/65, 195/60, 205/55	nur Bremse 282mm
6 x 16	RC30	50	ZP580D8F	53, 68, 92	185/55, 195/55, 205/50	
				53-92	195/55	
	RC34	50	ZP580D6F	53-92	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50	Serienräder ab 15 Zoll
				68-92	195/50, 195/55	Serienräder ab 16 Zoll
6,5 x 17	RC34	50	ZP580D6F	68-92	205/45	auch für Hybrid
7 x 17	RC27 / RC30	43	ZP510	53, 68, 92	195/45, 205/45	

Yaris GR (IV) ab 2020 XPA1G (EU,M) 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0454*..

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!
380

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B38	45	ZP580D6F	192	225/40, 245/35	
	RC29	45	ZP574	192	225/40, 245/35	
	RC32	40	ZP580D6F	192	225/40, 235/35, 245/35	
		45	ZP580D6F	192	225/40, 235/35	
	B24	38	ZP574	192	225/40, 235/40, 245/35	
	B36	35	ZP574	192	225/40	
	B37	45	ZP574	192	225/40, 245/35	
		35	ZP574	192	225/40	
	B42	40	ZP574	192	225/40, 235/40, 245/35	
	B44	40	ZP574	192	225/40, 235/40, 245/35	
45		ZP574	192	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6F+R	192	225/40, 245/35	+ Red. Ringe 73,1-60,1
	AC-M10	45	ZP580D6F+R	192	225/40, 235/40, 245/35	+ Red. Ringe 73,1-60,1
	CA 24	45	ZP574	192-206	225/40	
	B32	35	ZP574	192	225/40	
8 x 19	RC29	38	ZP574	192	225/35, 245/30	
	B38	38+45	ZP574	192	225/35, 245/30	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	192	225/35, 245/30	+ Red. Ringe 73,1-60,1
	CA 19	45	ZP574	192	225/35, 245/30	
	CA 24	45	ZP574	192	225/35	
	Oxigin 29	40	ZP574	192	225/35, 245/30	
8,5 x 19	B32	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	
	B36	38	ZP574	192	225/35, 235/30	
	B37	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	
	B42	35	ZP574	192	225/35	
	B44	40	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30	
	CA 23	40	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30	
	Oxigin 28	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	
8 x 20	B38	45	ZP574	192	225/30	
	B40	30	ZP580D6F	192	225/30	
		35	ZP574	192	225/30	
	B43	35	-	192, 206	225/30	Orig.-Verschr.

Yaris Cross ab 2021 XPB1F (M.EUM), -/TGRE 5/114,3 60,1 e6*2018/858*00013*... e13*2018/858*00156*...


Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	68-92	205/65, 215/60, 225/60, 235/55	
	RC34	45	-	68-92	205/65, 215/60, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
	RC24	44	ZP574	68, 95	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	RC27	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	RC30	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	CA 20	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	68, 92	205/65, 215/60	
6,5 x 17	RC27	35	-	68, 92	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
		45	ZP580D6F	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
7 x 17	RC34	45	ZP580D6F	68-92	205/60, 215/55, 225/50, 235/50	
	RC34	50	-	68-92	205/60, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
	RC30	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
	CA 26	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
7,5 x 17	RC24 / RC28	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50	
	RC29	48	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
	RC32	40	ZP580D6F	68-92	205/60	
		45	ZP580D6F	68-92	205/60, 215/55	
	RC34	40	ZP580D6F	68-92	205/60	
	B24	38	ZP574	68, 92	205/55	
		48	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
	B36	46	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50	
CA 20	48	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	68, 92	215/50, 225/45	
	RC32	50	ZP580D6F	68-92	215/50, 225/45	
	RC34	50	-	68-92	215/50	Orig.-Verschr.
45		-	68-92	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	68-92	215/50, 225/45, 235/45	
	B32	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45	
	B39	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45	
	AC-MB6 / AC-	45	Artikel Nr.	68 92	215/50 225/45 235/45	Kit mit Artikelnummer 98502

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	M10	45	Artikel Nr. 98502	68, 92	215/50, 225/45, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98502
	AC-521	45	Artikel Nr. 98502	68, 92	215/50, 225/45, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98502
	CA 20	40	ZP574	68-92	225/45	
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	68-92	215/50, 225/45, 235/45	
	B36 / B37	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45	
	B38	49	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45, 245/40	
	B42 / B44	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45	
	AC-M10	45	Artikel Nr. 98502	68, 92	215/50, 225/45, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98502
	CA 20 / CA 23	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45	
7,5 x 19	CA 24	45	ZP574	68-92	225/45	
	RC34	40	-	68-92	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	AC-521	45	Artikel Nr. 98502	68, 92	225/40	Kit mit Artikelnummer 98502
	RC29	48	ZP574	68, 92	225/40, 235/40, 245/35	
	B38	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40	
	CA 19	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40	
	CA 24	45	ZP574	68	225/40	
8,5 x 19	Oxigin 29	40	ZP574	68, 92	225/40	
		50	ZP574	68, 92	225/40, 235/40, 245/35	
	B36	44	ZP574	68, 92	225/40	
	B37 / B42	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40	
8 x 20	CA 26	46	ZP574	68, 92	225/40, 235/40	
	Oxigin 28	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40	
	B38	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35	
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35	
	B42	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35	

Yaris Cross AWD NEU **XPB1F (M.EUM), -/TGRE** **5/114,3** **60,1** e6*2018/858*00013*... e13*2018/858*00156*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	44	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	RC27	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	RC30	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	CA 20	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	68	205/65, 215/60	
6,5 x 17	RC27	35	-	68	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
		45	ZP580D6F	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50	
7 x 17	RC27	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50	
	RC30	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50	
	CA 26	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50	
7,5 x 17	RC24 / RC28	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
	RC29	48	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
	B24	38	ZP574	68	205/55, 205/60	
		48	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
	B36	46	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
7 x 18	CA 20	48	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
7,5 x 18	RC27	50	ZP580D6F	68	215/50, 225/45	
	B32	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45	
	B39	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45	
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98502	68	215/50, 225/45, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98502
	AC-521	45	Artikel Nr. 98502	68	215/50, 225/45, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98502
8 x 18	B36 / B42	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45	
	B44	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45	
	AC-M10	45	Artikel Nr. 98502	68	215/50, 225/45, 235/45	Kit mit Artikelnummer 98502
	CA 20 / CA 23	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45	
	CA 24	45	ZP574	68	225/45	
7,5 x 19	AC-521	45	Artikel Nr. 98502	68	225/40	Kit mit Artikelnummer 98502
8 x 19	RC29	48	ZP574	68	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	B38	45	ZP574	68	225/40, 235/40	
	CA 19	45	ZP574	68	225/40, 235/40	
	CA 24	45	ZP574	68	225/40	
	Oxigin 29	40	ZP574	68	225/40	
8,5 x 19		50	ZP574	68	225/40, 235/40	
	B42	45	ZP574	68	225/40, 235/40	
	CA 26	46	ZP574	68	225/40, 235/40	
8 x 20	Oxigin 28	45	ZP574	68	225/40, 235/40	
	B38	45	ZP574	68	225/35, 235/35	

8,5 x 20	RC29	45	ZP574	68	225/35, 235/35		
	B42	45	ZP574	68	225/35, 235/35		

Volvo

C40 elektro NEU		ab Jänner 2022			X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*13-15
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	B32	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.	
		45	-	80, 160	VA 235/50+HA 255/45			
	B43	45	-	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.	
	CA 23	45	ZP531	160 (300)	VA 235/50+HA 255/45			
8 x 20	B40	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.	
9 x 20		HA 58,5						
8 x 20	B43	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.	
9 x 20		HA 58,5						
8 x 20	B43	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
9 x 20		HA 58,5			HA 255/40, 265/40, 275/35			
8 x 20		VA 50			-	160 (300)		VA 235/45 u. HA 255/40
9 x 20	HA 53							
8,5 x 20	RC29	45	-	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.	
	B42	45	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.	
	B43	45	-	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.	

C40 elektro NEU		ab Modell 2023			X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC32	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50 + HA 255/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 56						
7,5 x 19	RC34	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50 + HA 255/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 56						
8,5 x 19	B32	45	ZP531	120-128	VA 235/50+HA 255/45		Heckantrieb	
				183	VA 235/50+HA 255/45		Allrad	
				120-128	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
	B43	45	-	183	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad	
				120-128	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad	
8 x 20	B40	VA 50,5	-	120-128	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad	
				120-128	HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
9 x 20	B40	HA 58,5	-	183	HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad	
				101-128	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
8 x 20	B43	VA 50,5	-	183	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad	
				101-128	HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad	
9 x 20	B43	HA 58,5	-	101-128	HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad	
8,5 x 20	B42	45	-	120-128	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad	

EC40 elektro NEU		ab Modell 2023			X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC32	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50 + HA 255/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 56						
7,5 x 19	RC34	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50 + HA 255/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 56						
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad	
101-128				HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb		
9 x 20	B43	HA 58,5	-	183	HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad	

Kombinationen

8 x 19	RC34	VA 50	-	80-183	VA 235/50+HA 255/45, VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 53					

EX30 NEU		ab 2024			2	5/108	63,4	e9*2018/858*11478*..
Sensor - Brocksens 8								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC30	46	-(X8)	75, 116	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung X8	
	RC34	46	-(X8)	75-116	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung X8	
				75-116	225/55, 235/50			
	RC30	46	-(X4)	75, 116	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung X4 = kein ECE	
	RC32	45	-	75-116	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	ZP561F	75-116	225/55, 235/50			
	B32	50	ZP561F	75, 116	225/55, 235/50			
	AC-MB6	42	ZP569F+R	75, 116	225/55, 235/50		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
AC-M10	42	ZP569F+R	75, 116	225/55, 235/50		+ Red.Ringe 73,1-63,4		
8 x 18	RC27	45	-	75, 116	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	ZP561F	75-116	225/55			
	B36	45	ZP531	75, 116	225/55, 235/50, 255/45			

8 x 19	B42	42	ZP531	75, 116	225/55		
	B44	42	ZP531	75, 116	225/55		
	RC27	48,5	-(X8)	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC34	48,5	-(X8)	75-116	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC32	45	-	75-116	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	47,5	ZP561F	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B32	45	-	75, 116	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36	44	ZP531	75, 116	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 345mm
	B43	45	ZP561F	75, 116	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 20	B44	42	ZP561F	75, 116	225/45, 235/45		
8 x 20	B43	48,5	ZP561F	75, 116	225/40, 235/40, 245/40		
8,5 x 20	B41	45	-	75-116	235/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	49,5	ZP561F	75, 116	245/35		

EX40 NEU ab 2024 X 5/108 63,4 e9*2007/46*3146*21
Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50 + HA 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56				
7,5 x 19	RC34	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50 + HA 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56				
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45, 245/40	
9 x 20	B43	HA 58,5	-	101-128	HA 255/40, 265/40, 275/35	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40, 265/40, 275/35	

Kombinationen

8 x 19	RC34	VA 50	-	80-183	VA 235/50+HA 255/45, VA 245/45+HA 265/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 53				

EX90 NEU i.V. ab 2024 T e4*2018/858*00203*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321
 Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:14.02.2025)

Polestar 2 ab 2020 V 5/108 63,4 e9*2007/46*6834*... e9*2018/858*11085*00-03
Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	VA 50	-	80-192	VA+HA 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm
9 x 19		HA 53				
8 x 19	B40	VA 50	-	160 (300)	VA+HA 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 19		HA 53				
8 x 19	B40	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 19		HA 53				
8 x 19	RC32	45	-	80-192	245/45	Orig.-Verschr.
		45		80-160	245/45	Orig.-Verschr.
		48,5		-(X8)	80-192	245/45
8,5 x 19	B32	45	-	ZP531	80, 160	nicht Bremse 375mm
				ZP569F	80, 160	nicht Bremse 375mm
	B36	44	ZP531	80, 160	245/45	nicht Bremse 375mm
	B43	45	-	80, 160	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	CA 23	45	ZP531	80, 160	245/45	nicht Bremse 375mm
8 x 20	B40	VA 41	-	80, 160	VA+HA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 46				
8 x 20	B43	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 mm
9 x 20		HA 53				
8,5 x 20	RC34	45	-	160	245/40, 255/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm ✘
	B42	45	ZP569F	80, 160	245/40	nicht Bremse 375mm
	B43	45	-	80, 160	245/40	Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	48	ZP569F	80, 160	245/40	nicht Bremse 375mm
8,5 x 21	B43	49,5	-	80, 160	245/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm

Polestar 2 Performance ab 2020 V 5/108 63,4
Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	VA 41	-	300	VA+HA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 46				

Polestar 2 NEU ab Modelljahr 2024 V 5/108 63,4 e9*2018/858*11085*04-..
Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen

8 x 19	B40	VA 50	-	192	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad		
				141	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.		
9 x 19	B40	HA 53	-	192	HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad		
				141	HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.		
8,5 x 19	B32	45	ZP531	192	245/45		nicht Bremse 375mm, Allrad		
				141	245/45		nicht Bremse 375mm, Heckantrieb		
				45	ZP569F		192	245/45	nicht Bremse 375mm, Allrad
							141	245/45	nicht Bremse 375mm, Heckantrieb
	B43	45	-	192	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad		
				141	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.		
8,5 x 20	B42	45	ZP569F	192	245/40		nicht Bremse 375mm, Allrad		
				141	245/40		nicht Bremse 375mm, Heckantrieb		
8,5 x 21	B43	49,5	-	192	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad		
				109-141	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.		

Polestar 3 NEU i.V. 4.Quartal 2023 Y 5/108 63,4 e9*2018/858*11452*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 21	B43	VA 38,5			VA 265/45	Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW06
10 x 21		HA 44,5			HA 295/40	

Polestar 4 NEU 2024 4 5/108 63,4 e9*2018/858*11568*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B43	47,5	-	75, 150	255/50	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
9,5 x 21	B43	45	-		255/45	Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW12

V40 (siehe Konfigurator) ab 2012 M / M-N2E 5/108 63,4 e4*2001/116*0076*27*... e13*2007/46*1337*...

V40 CC (Cross Country) (siehe Konfigurator) ab 2013 M / M-N2E 5/108 63,4 e4*2001/116*0076*29*... e13*2007/46*1337*...

S60, V60 (siehe Konfigurator) ab 07.10 F / F-N2D 5/108 63,4 e9*2007/46*0023*... e13*2007/46*1157*...

S60CC / V60CC Cross Country (siehe Konfigurator) ab 2010 F 5/108 63,4 e9*2007/46*0023*...

V60 ab 2018 Z 5/108 63,4 e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	37	-	110-147	215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
		40,5	-	110-184	225/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	40,5	ZP569F	110-147	215/55	nicht Bremse ab 345mm
				110-186	225/50	
	RC32	40,5	-	110-186	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
					225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	45	-	110-186	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
					110-186	215/50, 215/55, 225/50, 225/55
7,5 x 18	RC32	45	-	110-233	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr.
					RC34	45
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP569F+R	110-147		
					AC-521	42
	RC27	42	-	140-228		
					RC32	42
RC34	42	-	110-240	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
				8 x 18	RC27	42,5
RC32	45	-	110-240			
					RC34	45
B42 / B44	42	ZP531	110-186			
				AC-MB6	42	ZP569F+R
B32	44,5	ZP569F	110-186			
				AC-521	42	ZP569F+R
CA 26	45	ZP531	110-186			
				7,5 x 19	RC27	42,5
RC32	42	-	110-240			
					RC34	42
RC27	45	-	110-228			

8 x 19	RC29	42,5	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
		45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	RC34	45	-	110-240	225/40, 225/45, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	B38	45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	B40	45	ZP569F	110-186	225/40		
				110-240	235/40, 245/40		
	B43	42	ZP569F	110-186	225/40		
AC-518	45	ZP569F+R	110-240	235/40, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
Oxigin 29	45	ZP531	110-186	225/40			
			110-240	235/40, 245/40			
8,5 x 19	B41	42	-	110-240	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	45,5	-	110-240	245/35		Orig.-Verschr.
				110-186	225/35		
				110-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B38	45	-	110-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	110-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110-186	225/35		Orig.-Verschr.
110-240				235/35, 245/30, 245/35			
AC-521	43	ZP569F+R	110-186	225/35			
			110-240	235/35, 245/30, 245/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 20	RC34	45	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.

V60 Cross Country ab 2018 **Z** 5/108 **63,4** e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	50,5	-	110-186	215/55		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	110-186	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
	B39	45	ZP531	110-186	215/55		
8 x 18	RC27	55	-	110-186	225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	50	ZP569F+R	110-147	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 19	B32	44,5	ZP569F	110-186	225/45, 235/45		
		50,5+55	ZP569F	110-186	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	42	ZP569F+R	110-186	225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	CA 26	45	ZP531	110-186	225/45, 235/45		
	RC27	55	-	110-186	235/45		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	1180-186	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
				110-186	225/45		
	B40	45	ZP569F	110-186	225/45		
				110-186	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
B43	47,5	ZP569F	110-186	225/45, 235/45			
8 x 20	Oxigin 29	45	ZP531	110-186	225/45		
	B43	55	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
				110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	45	-	110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
				110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B40	52,5	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
				110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
B43	50+50,5	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
			110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
AC-521	43	ZP569F+R	110-186	215/45, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 20	RC29	52	ZP569F	110-186	225/40, 235/40		

S60, V60 Twin Engine Hybrid T6/T8 ab 2019 **Z** 5/108 **63,4** e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32 / B39	45	ZP531	186-233	235/45		nur M+S, nur Bremse 345mm
	AC-MB6	42	ZP569F+R	186-233	235/45M+S		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm
	AC-M10	42	ZP569F+R	186-233	235/45M+S		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm
	AC-521	42	ZP569F+R	186-233	235/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm
8 x 18	RC27	42	-	186-233	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B42 / B44	42	ZP531	186-233	235/45		nur Bremse 345mm
				186-233	235/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm
8 x 19	RC27	42,5	-	186-233	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	42	-	186-233	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC29	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40		nur Bremse 345mm
	B24	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	B40	45	ZP569F	186-233	235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	B43	42	-	186-233	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	AC-518	45	ZP569F+R	186-233	235/40, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm
	Oxigin 29	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
8,5 x 20	B40	45	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	45,5	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm

8 x 20	B38	45	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	40	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	AC-521	43	ZP569F+R	186-233	245/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4

S60 ab 2019 Z 5/108 63,4 e4*2007/46*1315*05-..



Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	37	-	120-145	215/60		Orig.-Verschr.
			ZP569F	120-145	215/60, 225/55		nur Bremse max. 296mm
7 x 17	RC34	40,5	ZP569F	120-186	225/50		
	RC30	40,5	ZP569F	120-145 120-186	215/55 225/50		nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	B32	45	ZP531	120-145 120-186	215/50 225/45, 235/45		nicht Bremse ab 345mm
	B39	45	ZP531	140-186	225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP569F+R	120-145 120-186	215/50 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	AC-521	42	ZP569F+R	120-145 120-186	215/50 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 18	RC27	42	-	120-240	235/45		Orig.-Verschr.
	RC25	42,5	ZP569F	140-240	235/45		
	B42 / B44	42	ZP531	120-186 120-240	225/45 235/45		
	AC-MB6	42	ZP569F+R	120-186 120-240	225/45 235/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 19	B32	44,5	ZP569F	120-186	225/40		
	AC-521	42	ZP569F+R	120-186	225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	CA 26	45	ZP531	120-186	225/40		
	RC27	42,5	-	120-240	235/40		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	110-240	235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	ZP569F	140-240	235/40, 245/40		
	B40	45	ZP569F	120-186	225/40		
				120-240	235/40, 245/40		
	B43	42	ZP569F	120-186	225/40		
				120-240	235/40, 245/40		
AC-518	45	ZP569F+R	140-240	235/40, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
Oxigin 29	45	ZP531	120-186 120-240	225/40 235/40, 245/40			
8 x 20	B40	45	-	120-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
				120-186	225/35		
	B43	45,5	-	120-240	245/35		Orig.-Verschr.
				120-186	225/35		Orig.-Verschr.
	B38	45	-	120-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
B43	40	-	120-186 120-240	225/35 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.	

S90, V90 ab 08.16 P 5/108 63,4 e4*2007/46*1067*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	42	-	110-235	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC27	42,5	-	140-235	225/60		Orig.-Verschr.
				110-187	225/50, 225/55, 235/45, 235/50		
	RC29	45	-	110-235	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., bei 235/50 u. 255/45 ✖
				110-187	235/45		nicht Bremse ab 345mm
	RC32	45	-	110-235	245/45		
				110-240	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-240	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	140-187	235/45, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	B37	45	ZP531	140-187	235/45		
				140-235	245/45		nicht Bremse ab 345mm
	B38	45	ZP531	110-187	235/45		
				110-235	245/45		
	B42 / B44	42	ZP531	110-187	225/50, 235/45		
				110-240	245/45		
AC-MB6	42	ZP569F+R	110-187	225/50, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
CA 26	45	ZP569F+R	110-240	245/45			
			110-187	235/45		+ Red.Ringe 65,1-63,4	
		42,5	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.

8 x 19	RC27	45	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		42,5	ZP569F	110-187 110-235	225/45, 235/40 245/40		
	RC29	45	ZP531	110-187 110-240	225/45, 235/40 245/40		
		RC34	42+45 48,5	- -(X8)	110-240 110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	
	B24 / B38	45	ZP531	110-187 110-235	225/45, 235/40 245/40		
	B40	45	ZP569F	110-187 110-240	225/45, 235/40 245/40		
	B43	42+47,5	ZP569F	110-187 110-240	225/45, 235/40 245/40		
	AC-518	45	ZP569F+R	110-187 110-235	225/45, 235/40 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	CA 19	45	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	45	ZP531	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
Oxigin 29	45	ZP531	110-187 110-240	225/45, 235/40 245/40			
8,5 x 19	RC32	47	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	-		255/40		Orig.-Verschr.
	B36	44	ZP531	140-187 140-235	225/45, 235/40 245/40, 255/35, 255/40		
	B38	45	ZP531	140-187 140-235	225/45, 235/40 245/40		
	B41	42	-	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B42	42	ZP569F	110-187 110-240	225/45, 235/40 245/40, 255/35, 255/40		
	B43	45	-	110-187 110-240	225/45 245/40, 255/35, 255/40		Orig.Verschr.
	B44	42	-	110-187 110-240	225/45, 235/40 245/40, 255/35, 255/40		Orig.Verschr.
	CA 23	45	ZP531	110-187 110-240	225/45 245/40, 255/35, 255/40		
	Oxigin 18	45	ZP531	110-187 110-240	225/45 245/40, 255/35, 255/40		
Oxigin 25	45	ZP531	110-240	225/45, 235/40, 235/45			
Oxigin 28	38	ZP531	110-187 110-240	225/45, 235/40 245/40			
8 x 20	B38	45	-	110-187 110-240	235/35 245/35		Orig.Verschr.
	B40	45	-	110-187 110-240	235/35 245/35		Orig.Verschr.
	B43	40+45,5	-	110-187 110-240	235/35 245/35		Orig.Verschr.
		48,5	-	110-240	245/35		Orig.Verschr.
AC-521	43	ZP569F+R	110-187 110-240	235/35 245/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 20	RC29	40	ZP531	110-187	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
		45	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
	RC34	45	-	110-240	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
	B32	45	ZP531	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
		48	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
	B41 / B43	45	-	110-240	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
B42	45	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35			
B44	40	-	110-187 110-240	235/35 245/35, 255/30, 255/35		Orig.Verschr.	
8,5 x 21	B41	38,5	-	110-240	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		45	-	110-240	245/30, 245/35, 255/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	38,5	-	110-240	245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 22	AF18	40	14x1,5x35	110-240	245/30		

S90, V90 / T8 Twin Engine Hybrid

ab 2017

P

5/108

63,4

e4*2007/46*1067*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B38	45	ZP531	235	245/45	
	B42 / B44	42	ZP531	186-235	245/45	nur Bremse 345mm
	CA 26	45	ZP569F+R	186-235	245/45	+ Red.Ringe 65,1-63,4 , nur Bremse 345mm
	AC-MB6	42	ZP569F+R	186-235	245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4

8,5 x 18	B32	45	ZP531	186-235	245/45		
	RC29	42,5	ZP569F	223-235	245/40		nur Bremse 345mm
		45	ZP531	223-235	245/40		
	B24	45	ZP531	223-235	245/40		nur Bremse 345mm
	B38	45	ZP531	235	245/40		
	B40	45	ZP569F	186-235	245/40		nur Bremse 345mm
	B43	42+47,5	ZP569F	186-235	245/40		nur Bremse 345mm
8 x 19	AC-518	45	ZP569F+R	235	245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm
	Oxigin 29	45	ZP531	186-235	245/40		nur Bremse 345mm
	B36	44	ZP531	223-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
		42	ZP569F	186-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
	B43	45	-	186-235	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B44	42	-	186-235	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	CA 23	45	ZP531	186-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
8,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP531	223-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
	B38	45	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		45	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	40+45,5	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		48,5	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	AC-521	43	ZP569F+R	186-235	245/35, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm
	RC29	45	ZP569F	223-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
B24	45	ZP531	235	245/35, 245/40, 255/35			
8 x 20	B32	48	ZP569F	223-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
		45	ZP531	223-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
	B42	45	ZP569F	186-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
	B43	45	-	186-235	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B44	40	-	186-235	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	38,5	-	186-235	245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

V90 CC	ab 01.2017	P	5/108	63,4	e4*2007/46*1067*01-..
---------------	-------------------	----------	--------------	-------------	------------------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	50,5	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	140-235	235/55	Orig.-Verschr.
	RC30	46	ZP569F	140-235	235/55, 245/50	
	RC32	45	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.
		46	-	120-240	235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
		50,5	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP531	120-240	235/55	
AC-521	42	ZP569F+R	120-240	235/55	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
Oxigin 18	45	ZP531	140-235	235/55, 245/50, 245/55	Achtung Bremse!	
8 x 18	RC27	42	-	120-240	225/60	Orig.-Verschr.
		45	-	140-235	225/60, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., ab 245/50 ✘
	RC32 / RC34	45	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP531	140-235	235/55	
CA 26	45	ZP569F+R	120-240	235/55	+ Red.Ringe 65,1-63,4	
7,5 x 19	RC32	50,5	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	50,5	-	120-240	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
		44,5	ZP569F	140-235	235/50, 245/45	
	AC-521	42	ZP569F+R	120-240	235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
	CA 26	45	ZP531	120-240	235/50, 245/45	
Oxigin 18	45	ZP531	140-235	235/50, 245/45		
8 x 19	RC27	42,5	-	120-240	225/55, 245/45	Orig.-Verschr.
		45	-	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	120-240	235/50, 245/45, 255/45	
	RC32	45	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	42	-	120-240	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
		45	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		48,5	-(X8)	120-240	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Ausführung X8
	B24 / B38	45	ZP531	140-235	235/50, 245/45, 255/45	
	B40	45	ZP569F	120-240	235/50, 245/45, 255/45	
	B43	47,5	ZP569F	120-240	235/50, 245/45, 255/45	
	AC-518	45	ZP569F+R	140-235	235/50, 245/45, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
	CA 19	45	-	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	CA 24	45	ZP531	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	
	Oxigin 29	45	ZP531	120-240	235/50, 245/45, 255/45	
B41	42	-	120-240	235/45	Orig.-Verschr.	
B43	45	-	120-240	245/45	Orig.-Verschr.	
CA 23	45	ZP531	120-240	245/45		
Oxigin 19	45	ZP531	120-240	245/45, 255/45	nicht Bremse 345mm, bei 255/45 ✘	

8 x 20	B38	45	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	120-240	235/45	Orig.-Verschr.
		45,5+50	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
		48,5+50,5	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
AC-521	43	ZP569F+R	120-240	235/45, 245/40, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 20	RC29	45	ZP569F	140-235	235/45, 245/40, 245/45	
	RC34	45	-	120-240	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	120-240	235/45, 245/40, 245/45	
	B32	48	ZP569F	120-240	235/45, 245/40, 245/45	
		45	ZP531	120-240	235/45, 245/40, 245/45	
	B41 / B43	45	-	120-240	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP569F	120-240	235/45, 245/40, 245/45	
	B44	40	-	120-240	235/45	Orig.-Verschr.
	AC-518	45	14x1,5, Kegel,35mm +R	120-240	235/45, 245/40, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
9 x 20	B40	46	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	45	-	120-240	245/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	49,5	-	120-240	245/35, 245/40	Orig.-Verschr.

XC40 ab 2018 X 5/108 63,4 e9*2007/46*3146*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	50,5	-	95-184	235/60, 235/65, 245/55	Orig.-Verschr. nicht Bremse ab 345 mm
	RC32	50,5	-	95-184	235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC24	47	ZP531	95-184	235/60, 245/55	nicht Bremse ab 345mm
	RC28	45	ZP531	95-184	235/60	nicht Bremse ab 345mm
	RC32	52,5	-	95-182	235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	AC-518	45	ZP569F+R	110-184	235/60	nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 18	RC30	50,5	-	95-184	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	95-182	235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
	B32	50	-	95-184	235/55, 245/50	Orib.-Verschr. nicht Bremse 345mm, auch Hybrid
	RC32	45	-	95-184	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45+46	-	95-184	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		50,5	-	95-184	235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP531	110-184	235/55	
B39	45	ZP531	95-184	235/55	nicht Bremse ab 345mm	
Oxigin 18	45	ZP531	110-184	235/55, 235/60		
8 x 18	RC27	42+45	-	95-184	225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	110-184	235/55	
	B38	45	ZP531	110-184	235/55	
	B36 / B37	45	ZP531	95-184	235/55	nicht Bremse ab 345mm
	AC-518	45+50	ZP569F+R	110-184	235/55	nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
	CA 26	45	ZP569F+R	95-184	235/55	+ Red.Ringe 65,1-63,4
7,5 x 19	RC32	50,5	-	95-182	235/45, 235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	50,5	-	95-184	235/50	Orig.-Verschr.
			ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 245/50	
	AC-521	42	ZP569F+R	95-184	245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
CA 26	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45		
8 x 19	RC27	45	-	95-184	225/55, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45	nicht Bremse ab 345mm
	RC32	45	-	95-184	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	45	-	95-184	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
		48,5	-(X8)	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., Ausführung X8
		52,5	-	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45	nicht Bremse ab 345mm
	B38	45	ZP531	110-184	235/50, 245/45, 255/45	
	B40	45	ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 255/45	nicht Bremse ab 345mm
		50	-	95-184	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47,5	ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 255/45	
	AC-518	45	ZP569F+R	110-184	235/50, 245/45, 255/45	nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
	CA 19	45	-	95-184	225/55, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	CA 24	45	ZP531	95-184	225/55, 245/45	
	Oxigin 29	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 19	B43	45	-	95-184	245/45	Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP531	95-184	245/45	
	Oxigin 18 / 25	45	ZP531	95-184	245/45	nicht Bremse ab 345mm
	Originaldim.	50,5			245/45	
B38	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm	

8 x 20	B40	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
		40	-	95-184	235/45		Orig.-Verschr.
	B43	45,5+50	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		48,5+50,5	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	AC-521	43	ZP569F+R	95-184	235/45, 245/40, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	RC29	45	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	RC34	45	-	95-184	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	95-184	235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	B32	45	ZP531	95-184	235/45, 245/40, 245/45		
		48	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		nicht Bremse ab 345mm
	B41	45	-	95-184	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B42	45	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45		
	B43	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B44	40	-	95-184	235/45		Orig.-Verschr.
AC-518	45	14x1,5, Kegel,35mm +R	95-184	235/45, 245/40, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
9 x 20	B37	48	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 296mm
	B40	46	-	95-184	235/45		
8 x 21	Originaldim.	50,5			245/40		
8,5 x 21	B43	49,5	-	95-184	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.

XC40 Recharge electric ab 2020 X 5/108 63,4 e9*2007/46*3146*09-15
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	50,5	-	80-183	VA 235/50 + HA 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56				
7,5 x 19	RC34	50,5	-	80-183	VA 235/50 + HA 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56				
8,5 x 19	B32	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45	
			ZP569F	80, 160	VA 235/50+HA 255/45	
	B43	45	-	80, 160	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45	
8 x 20	B40	50,5	-	80, 160	VA 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40, 265/40, 275/35	
8 x 20	B43	50,5	-	80, 160	VA 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40, 265/40, 275/35	
8,5 x 20	RC29	45	ZP569F	80, 160	VA 235/45+HA 255/40	
	B24	45	ZP531	80, 160	VA 235/45+HA 255/40	
	B32	45	ZP531	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40	
	B41	45	-	80-183	VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr., bei 255/40 ✘
	B42	45	ZP569F	80, 160	VA 235/45+HA 255/40	
	B43	45	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr.
	AC-518	45	14x1,5x35 +R	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40	
9 x 20	B37	48	ZP569F	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40	

Kombinationen

8 x 19	RC34	50	-	80-183	VA 235/50+HA 255/45, VA 245/45+HA 265/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		53				
8 x 20	B43	50	-	80, 160	VA 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., HA bei 275/35 ✘
9 x 20		53			HA 255/40, 265/40, 275/35	
8,5 x 20	B32	48	ZP569F	160 (300)	VA 235/45, 245/40	
9,5 x 20		52			HA 255/40, 265/40, 275/35	HA ab 265/40 ✘

XC40 Recharge electric NEU ab Modell 2023 X 5/108 63,4 e9*2007/46*3146*16-..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	45	ZP531	120-128	VA 235/50+HA 255/45	Heckantrieb
			ZP569F	120-128	VA 235/50+ HA 255/45	Heckantrieb
	B43	45	-	183	VA 235/50+ HA 255/45	Allrad
				120-128	VA 235/50+ HA 255/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb
8 x 20	B40	VA 50,5	-	183	VA 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-128	HA 255/40, 265/40, 275/35	Orig.-Verschr., Allrad
	B43	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45	Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20	B40	HA 58,5	-	183	HA 255/40, 265/40, 275/35	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40, 265/40, 275/35	Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45	Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20	B43	HA 58,5	-	101-128	HA 255/40	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40	Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 20	B42	45	ZP569F	120-128	VA 235/45+HA 255/40	Heckantrieb

U, S, X, ZV	D74	70	ET 3001	183	VA 235/45+HA 255/40	Allrad
-------------	-----	----	---------	-----	---------------------	--------

Kombinationen

8 x 19	RC34	50	-	80-183	VA 235/50+HA 255/45, VA 245/45+HA 265/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		53				

XC60 ab 07.2017 U 5/108 63,4 e4*2007/46*1220*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	RC27	50,5	-	110-220	235/60, 235/65		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	RC32	50,5	-	110-235	235/65		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	110-235	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC24	47	ZP531	110-187	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
	RC27	52,5	-	140-187	235/65		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP531	110-220	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
	AC-518	45	ZP569F+R	110-187	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 18	RC30	50,5	-	110-240	235/60		Orig.-Verschr.
			ZP569F	140-235	235/55, 235/60		
	RC32	50,5	-	110-235	235/60		Orig.-Verschr.
			-	110-240	235/55, 235/60		
	RC34	50,5	-	110-240	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	110-240	235/55, 235/60		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	RC30	46	ZP569F	140-235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60 ✘
	RC32	45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45+46	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		
	B32	45	ZP531	140-235	235/55, 235/60, 245/60		nicht Bremse ab 345mm, ohne Radhausverbr. ab 245/60 ✘
	RC27	45	-	110-240	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ab 245/55 ✘
	RC29	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nicht Bremse ab 345mm, nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen
	RC32	42	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
RC34		42	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
B37 / B38		45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen
7,5 x 19	RC32	50,5	-	110-240	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
			-	110-240	235/50, 235/55		
	B32	50,5	-	110-240	235/55		Orig.-Verschr.
				110-240	235/50, 235/55		
	B39	45	ZP531	140-235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60 ✘
AC-521	42	ZP569F+R	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4 , ohne Radhausverbr. ✘	
8 x 19	RC27	45	-	110-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., ab 245/50 ✘
	RC29	42,5	ZP569F	140-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen ✘
		45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen ✘
	RC34	42	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		48,5	-(X8)	110-240	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung X8 , nicht Bremse 371x32mm
	B24	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr. ✘
	B38	45	ZP531	140-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr. ✘
	B40	45	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr. ✘
		50	-	110-240	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	47,5	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 255/45		
	AC-518	45	ZP569F+R	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4 , ohne Radhausverbr. ✘
	CA 24	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55		nicht Bremse 400mm
Oxigin 29	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr. ✘	
B32	45	ZP531	140-240	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘	
B36	44	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘	
B41	42	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B42	42	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B43	45	-	110-240	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
	Oxigin 20	45	ZP531	110-235	235/50, 235/55		
	Oxigin 25	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55		nicht Hybrid
8 x 19	B40	52,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Verbr. bei 255/45 ✘
	B40	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘

8 x 20	B43	40+45,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
		50+50,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		52	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	ZP569F+R	110-240	235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ohne Radhausverbr. ✘
8,5 x 20	RC29	45	ZP569F	140-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
		52,5	ZP569F	110-240	235/45, 245/45		
	RC34	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	140-235	235/45		ohne Radhausverbr.
					235/45, 245/45, 255/40, 255/45		mit Kotflügelverbreiterung
	B32	48	ZP569F	110-240	235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 255/40 ✘
		45	ZP531	140-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	B41	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP569F	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
B43	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘	
AC-518	45	14x1,5, Kegel, 35mm+R	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘	
9 x 20	B43	38,5	-	110-240	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B37	48	ZP569F	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	B40	46	-	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
8,5 x 21	B43	49,5	-	110-240	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B41	38,5+45	-	110-240	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, Achtung!!! passt nicht bei Polestar-Bremse
9 x 21	B43	38,5	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
9 x 22	AF18	40	14x1,5x35	110-240	255/30, 255/35, 265/30, 265/35		mit Radhausverbreiterungen

XC60 T6/T8 Twin Engine Hybrid					ab 2017	U	5/108	63,4	e4*2007/46*1220..
-------------------------------	--	--	--	--	---------	---	-------	------	-------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	RC27	50,5	-	186-233	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm
	RC28	45	ZP531	186-233	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	RC30	50,5	-	186-235	235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
			ZP569F	235	235/55, 235/60		
8 x 18	RC25	42,5	ZP569F	223-235	235/55, 235/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60 ✘
	RC27	45	-	223-235	235/60, 245/55, 245/60		nur Bremse 345mm, ohne Radhausverbr. ✘
7,5 x 19	B32	50,5	-	186-235	235/55		Orig.-Verschr.
				186-235	235/50, 235/55		
8 x 19	AC-521	42	ZP569F+R	186-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ohne Radhausverbr. ✘
	RC27	45	-	235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., ab 245/50 ✘
	RC29	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen ✘
	B24	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
		45	ZP569F	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B40	50	-	186-235	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
		47,5	ZP569F	186-235	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 370 u. 400mm
	AC-518	45	ZP569F+R	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm, ohne Radhausverbr. ✘
	CA 24	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55		nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	Oxigin 29	45	ZP531	186-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B32	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B42	42	ZP569F	186-235	235/50, 255/45, 265/45		nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ✘
	B43	45	-	186-235	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
	Oxigin 20	45	ZP531	235	235/50, 235/55		
	Oxigin 25	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55		
8 x 20	B40	52,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		45	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘
	B43	40+45,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
		50+50,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
AC-521	43	ZP569F+R	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ✘	
8,5 x 20	RC29	45	ZP569F	235	235/45, 245/45, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
		52,5	ZP569F	223-235	235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	B24 / B32	45	ZP531	235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	B42	45	ZP569F	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘

8,5 x 20	B43	45	-	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	AC-518	45	14x1,5, Kegel, 35mm+R	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
9 x 20	B43	38,5	-	186-235	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, nicht Bremse 400mm
	B37	48	ZP569F	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	B40	46	-	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
8,5 x 21	B43	38,5	-	186-235	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
		49,5	-	186-235	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
9 x 21	B43	38,5	-	186-235	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie, nicht Bremse 400mm
9 x 22	AF18	40	14x1,5x35	186-235	255/30, 255/35, 265/30, 265/35		mit Radhausverbreiterungen

XC70 D-N2E 5/108 63,4 e13*2007/46*1213*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	55	-	120-224	235/65		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	55	-	120-224	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	55	-	120-224	235/45		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	120-224	235/45		Orig.-Verschr.

XC90 (siehe Konfigurator) ab 2015 L 5/108 63,4 e4*2007/46*0929*..

XC90 T8 Twin Engine Hybrid ab 2018 L 5/108 63,4 e4*2007/46*0929*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	42,5	-	235	235/55		Orig.-Verschr., i.V.
	CA 24	45	ZP531	223-235	235/55, 245/50, 245/55		
8,5 x 19	Oxigin 25	45	ZP531	223-235	235/55		
	Oxigin 28	38	ZP531	223-235	235/55		
8 x 20	B43	40	-	223-235	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	- +R	223-235	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 20	RC29	40	-	235	235/55, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	9 x 20	B40	38,5	-	223-235	275/45	
B43		38,5	-	223-235	275/45		Orig.-Verschr.
B37		38,5	-	223-235	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45 ✘
B43		38,5	-	223-235	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45 ✘
9 x 21	Oxigin 28	40	ZP531	223-235	255/45		
	9 x 21	B43	38,5	-	223-235	275/40	
B32		38,5	-	223-235	255/40		Orig.-Verschr.
9 x 22	AF18	40	-	223-235	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter. ✘
10 x 22	B32	35	-	223-235	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter. ✘

XC90 NEU i.V. 4. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Amarok	ab 2016	2H, 2HS2	5/120	65,1	e1*2007/46*0356*... e1*2007/46*0750*...
---------------	----------------	-----------------	--------------	-------------	---

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
6,5 x 16	Pro1	51	-	90-132	205/75C, 205/16C, 215/75, 215/75C, 215/75CP, 215/16C, 225/70, 225/75, 225/75C, 225/75CP, 235/65, 235/70	Orig.-Verschr.	
7 x 17	AC-V51	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung ab 255/60 ✘	
	B45	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung ab 255/60 ✘, nicht Bremse 332mm	
	Pro1	50	-	90-132	215/65, 215/70, 225/65, 225/70, 225/70C 245/60, 245/65, 245/70, 255/60, 255/65	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
7,5 x 17	RC25	47	-	90-190	245/65, 245/70, 255/60, 255/65, 265/60, 275/60	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
		53	-	90-132	235/65, 235/70	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
		55	-	90-190	245/65, 245/70, 255/60, 255/65		
8,5 x 17	8400 Bluster	45	-	90-190	245/60, 245/65, 255/60, 255/65, 265/60, 265/65	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
7,5 x 18	B45	45	-	90-120	265/60		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	255/60		
				90-165	265/60		
				90-190	245/60, 255/55, 255/60, 265/60		
	RC25T	45	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60, 265/60		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
RC32	60	-	90-190	245/55, 255/55+C		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
AC-V51	50	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60, 265/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung ✘	
8 x 18	RC32	50	-	90-190	245/55, 245/60, 255/55+C, 255/60, 265/55, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!	
	AC-V51	50	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!	
	8400 Bluster	50	-	90-190	245/55, 245/60, 255/55, 255/55C, 255/60, 265/55, 265/60, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!	
8 x 19	RC34	58	-	90-132	235/55, 255/45	Orig.-Verschr.	
				90-190	245/50, 255/50	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
8,5 x 19	RC25	50	-	90-190	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
	B32	50	-	90-190	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
	B37	50	-	90-190	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
	B41	45	-	90-190	245/50, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
	AF18	47	-	90-190	255/50, 255/55, 265/50	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
	Oxigin 14	40	-	90-190	255/50, 255/55, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
	Oxigin 18	40	-	90-190	255/50	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
8 x 20	B40	43	-	90-190	255/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-165	265/50		
				90-190	245/50, 255/45, 255/50, 265/50		
B45	43	-	90-190	255/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
9 x 20	B37	45	-	90-165	255/45, 255/50, 265/45, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
	B40	45	-	90-190	245/45, 255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
	AC-522	45	-	90-190	255/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
	Oxigin 18	40	-	90-165	255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
	Oxigin 19 / 20	42	-	90-165	255/45, 265/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
	8400 Bluster	44	-	90-190	245/45, 255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
9 x 21	B32	57	-	90-190	255/40	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	

Amarok NEU	2. Quartal 2023	T1	6/139,7	93,1	e5*2018/858*00042*..
-------------------	------------------------	-----------	----------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC31	55	-	125	255/70, 265/70, 265/70C, 275/70	Orig.-Verschr., nicht Bremse 341x34mm VA u. nicht 332x24mm HA	
7 x 17	RC31	55	-	125	255/65, 255/70	Orig.-Verschr.	
	B45	55	-	125	255/65, 255/70	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC35	55	-	125-151	255/65, 255/70, 265/65, 275/60, 275/65	Orig.-Verschr.	
8,5 x 17	8400 Bluster	50	-	125-151	255/65, 255/70, 265/65, 275/60, 275/65	Orig.-Verschr. ✘	
7,5 x 18	B45	55	-	125-177	255/65, 265/60		Orig.-Verschr.
				125	255/60		
8 x 18	RC31	55	-	125-177	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60	Orig.-Verschr.	
8 x 20	B45	55,1	-	125	255/50		Orig.-Verschr.
				125-177	255/55		
9 x 20	8400 Bluster	48	-	125-177	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	Orig.-Verschr., ✘	

Arteon	ab 06.2017	3H	5/112	57,1	e1*2007/46*1725*..
---------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC27	38	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake

7 x 17	RC32	38	-	110-206	215/50, 215/55 , 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	35+40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC30	38	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	39+40	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
7,5 x 17	B39	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	40	-	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55 , 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC24	35	-	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	40	-	110-206	215/50M+S, 215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC28	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC29	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		auch Shooting Brake
	B24	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		auch Shooting Brake
	B36	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		auch Shooting Brake
7 x 18	Oxigin 25	45	ZP560D	110-206	215/55M+S		
	RC27	43	-	110-206	225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	-	110-206	225/45		Orig.-Verschr.
RC32	35+40	-	110-206	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake	
7,5 x 18	RC32	40	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, 215er Reifen nur M+S
	RC34	35	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, 215er Reifen nur M+S
		40	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, 215er Reifen nur M+S
	RC30	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Shooting Brake
	B32	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Shooting Brake
	Oxigin 18	45	-	110-206	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr., ohne Shooting Brake
	RC32	40	-	110-206	245/45		Orig.-Verschr.
				110-235	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110-206	245/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	40	-	110-206	245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	110-206	225/45		Orig.-Verschr.
	B36 / B37	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	B38 / B42	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	B44	30	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		auch Shooting Brake
		35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	AC-M10	40	- +R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Shooting Brake
	AC-518	40	AV4+R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	35	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
		40	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		
	AF20	28	AV1	110-206	225/45, 235/45		nicht Shooting Brake
		35	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Shooting Brake
	CA 17	45	ZP560D	110-206	225/45		
FMI08 Thoe	34	F31+R	110-235	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7,5 x 19	RC34	40	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	Oxigin 18	37	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	40	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC34	40	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	B38	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC27	44	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	RC34	27	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
		38	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Shooting Brake
	B24	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	AC-518	38	AV4+R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	35	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Shooting Brake
	CA 17	37	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
		45	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
	FMI07 Atena	39	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
Oxigin 29	32+39	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake	
RC32	38	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake	
RC34	38	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake	

8,5 x 19	B32	34,5	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
	B37	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
	B41	36	ZP560D	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Shooting Brake
		39	ZP560D	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
	B42	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
		35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ohne Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
	B44	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		auch Shooting Brake
		35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
	AC-M10	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , auch Shooting Brake
	AF18	40	AV1	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF20	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , nicht Shooting Brake
	CA 23	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , auch Shooting Brake
	FMI11 Elatha	32	- +R	110-235	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , auch Shooting Brake
	Oxigin 18	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
Oxigin 25	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45			
Oxigin 28	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		auch Shooting Brake	
	40	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake	
8 x 20	B38	40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	39	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
8,5 x 20	RC29	38	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	38+40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B24	33	ZP560D	110-206	235/35		
	B32	40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		nicht Shooting Brake
	B41	35	ZP560D	110-206	225/35, 235/35		
	B42	35	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B43	40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B44	35	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	CA 17	40	ZP560D	110-206	235/35		
AC-M10	40	- +R	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , auch Shooting Brake	
FMI07 Atena	39	- +R	110-206	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 20	B37	37	ZP560D	110-206	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
	B41	38	ZP560D	110-206	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
8,5 x 21	B41	40	-	110-235	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	110-206	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B41	37	ZP560D	110-235	245/30		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-235	245/30, 255/30		auch Shooting Brake
B43	38	ZP568F	110-206	245/30, 255/30		auch Shooting Brake	
9 x 21	B32	40	ZP560D	110-206	245/30		

Arteon R NEU im Laufe 1. Quartal 2021 3H 5/12 57,1 e1*2007/46*1725*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	40	-	235	245/40, 245/45 , 255/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	235	245/40, 245/45 , 255/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B24 / B37	35	ZP560D	235	245/40, 245/45	
	B36 / B38	35	ZP560D	235	245/40, 245/45	auch Shooting Brake
	B42 / B44	35	ZP560D	235	245/40, 245/45	auch Shooting Brake
8 x 19	AC-M10	40	- +R	235	245/40, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , auch Shooting Brake
	B40	40	-	235	245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	235	245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	235	245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	-	235	245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	AC-521	35	- +R	235	245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , auch Shooting Brake
8,5 x 19	Oxigin 29	32+39	ZP560D	235	245/40	auch Shooting Brake
	B37	35	ZP560D	235	245/40	auch Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	235	245/40, 255/35, 255/40	auch Shooting Brake
	B44	35	ZP560D	235	245/40	auch Shooting Brake
	AC-M10	40	- +R	235	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , auch Shooting Brake
	CA 23	40	- +R	235	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , auch Shooting Brake
	Oxigin 28	40	ZP560D	235	245/40, 255/35, 255/40	auch Shooting Brake

8 x 20	B40	40	-	235	245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	235	245/30, 245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	35	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
	B43	39	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
8,5 x 20	RC29	38	-	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	38+40	-	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B42	35	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B44	35	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
AC-M10	40	- +R	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Shooting Brake	
9 x 20	B37	37	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
8,5 x 21	B43	40	-	235	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	235	245/30, 255/30		auch Shooting Brake

Beetle / Cabrio II (siehe Konfigurator) ab 10.11 16 5/112 57,1 e1*2007/46*0539*...

Caddy IV (siehe Konfigurator) ab MJ2016 2K, 2KN 5/112 57,1 e1*2001/116*0252*42-..., e1*2007/46*0217*20-...

Caddy Alltrack IV (siehe Konfigurator) ab MJ2016 2K, 2KN 5/112 57,1 e1*2001/116*0252*44-..., e1*2007/46*0217*20-...

Caddy Maxi IV (siehe Konfigurator) ab MJ2016 2K, 2KN 5/112 57,1 e1*2001/116*0252*42-..., e1*2007/46*0217*20-...

Caddy V ab Jänner 2021 SK, SKN 5/112 57,1 e13*2018/858*00002*..., e13*2018/858*00003*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	47	-	55, 75	205/65 , 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC24	43	-	55, 75	205/65, 215/65	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
		47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	43	-	55, 75	205/65, 215/65	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6 x 16	RC30	48	-	55, 75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30	48	-	55-90	205/60	Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	55-90	205/60 , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	55-90	205/60 , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC24	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
		43	-	55-90	205/60	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	55-90	205/60	
	Pro1	48	F31+R	55-90	205/60, 215/55, 215/60	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
6,5 x 17	RC27	49	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	55-90	215/55	Orig.-Verschr.
	RC27	48,5	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	46+47	-	55-90	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	45+49	-	55-90	205/55	Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	55-90	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
		49	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	49	-	55-90	205/55	Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	55-90	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
		51	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	55-90	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
	B24	47	ZP560D	55-90	205/55	
	Oxigin 25	45	ZP560D	55-90	205/50, 205/55	
7 x 18	CA 20	47	ZP560D	55-90	205/55	
	RC32	49	-	55-90	225/45	Orig.-Verschr.
		49	-	55-90	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		40	-	55-90	205/45	Orig.-Verschr.
RC32	45	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC27	45	-	55-90	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	49+50+51	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		46	-	55-90	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC34	49+50	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		46+49	-	55-90	215/45	Orig.-Verschr.
	B32	48	-	55-90	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	55-90	215/45	
Oxigin 25	44	ZP560D	55-90	215/45, 225/45		
8 x 18	RC34	44+45	-	55-90	205/45	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	55-90	215/45	

7,5 x 19	FMI08 Thoe	49	F31+R	55-90	205/45, 215/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	RC32	50+51	-	55-90	205/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	55-90	225/40		Orig.-Verschr.
		50+51	-	55-90	225/40		Orig.-Verschr.

Crafter (siehe Konfigurator) ab 05.06 2EK, 2EC 6/130 84,1 e1*2001/116*0355*... e1*2001/116*0356*... L770, L767, L768, L769, e1*2007/46*0513*...

Crafter ab 2017 SYN1E, SYMWE 5/120 65,1 e1*2007/46*1613*... e1*2007/46*1935*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	235/65C		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
					205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
				75,103,130	205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., auch Allrad
	Pro1	51	-	75-130	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., geschlossener Kasten
7 x 17	B45	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				90-130	235/60C		Orig.-Verschr., Heckantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
	AC-V51	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Heck- u. Allradantrieb
7,5 x 17	RC25	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
8 x 20	B45	52	-	75-130	235/45C		Orig.-Verschr., Front- u. Heckantrieb
				103, 130	235/45C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau

Crafter ab 2019 SYN2E, SYMVE 5/120 65,1 e1*2007/46*1614*... e1*2007/46*1953*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	75-130	205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, geschl. Aufbau
				90-130	235/65C		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/65C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
7 x 17	B45	55	-	75-130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				90-130	235/60C		Orig.-Verschr., Heckantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
8 x 20	B45	52	-	75-130	235/45C		Orig.-Verschr., Front- u. Heckantrieb
				103, 130	235/45C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau

Golf VII / -Variant ab 10.12 AU, AUV 5/112 57,1 e1*2007/46*0623*... e1*2007/46*0627*... e1*2007/46*0490*05-... e1*2007/46*0492*06-...

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	43	-	63-110	195/65		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
				63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, Bremse max. 288mm
				81	185/70		
				47	-	90	195/65, 205/50
6 x 16	RC27	43	-	63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, max. Bremse 288mm
	RC30	43	-	63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur Bremse 288mm
	RC27	48	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant
6 x 16	RC30	48	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm
	RC34	48	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	46	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	63-162	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse max. 312 mm
	RC30	46	-	63-162	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 312mm
	RC32	46	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	46	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	63-169	225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
	RC32	49	-	63-169	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	49	-	63-169	225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
	RC27	49	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	49	-	63-162	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
	RC32	49	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49+51	-	63-195	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	110-180	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	49	-	63-213	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49+51	-	63-195	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	Oxigin 18	51	-	63-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, beide ET's ECE

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 19	Oxigin 18	51	-	90-169	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	90-180	225/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	51	-	63-195	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	51	-	63-195	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 26	51	-	63-195	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 19	RC27	50	-	206-221	235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	195, 228	235/35		Orig.-Verschr., i.V.
	B38	50	-	195	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40	50	-	195, 213	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, z15er nur bis 169 km/h
	B43	50	-	195, 213	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII R (siehe Konfigurator) ab 2013 AU 5/112 57,1 Limo: e1*2007/46*0623*..., Kombi: e1*2007/46*0627*...

Golf VII Alltrack ab 2015 AUV 5/112 57,1 e1*2007/46*0627*...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	43	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig. Verschr.
		39+46+48,5	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50	Orig. Verschr.
7 x 17	RC27	42	-	81-135	205/50, 205/55 , 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		38	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45	Orig. Verschr.
		43	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.
	RC30	38	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 225/45	Orig. Verschr.
		40+45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	38	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.
		45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig. Verschr.
		46+47+49	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.
B39	40	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.	
RC27	45	ZP568F (V10)	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	incl. Facelift 2017, Ausführung "V10"	
7,5 x 17	RC24	42	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45	Orig. Verschr.
	RC27	40	-	81-135	215/45	Orig. Verschr.
		41	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45	Orig. Verschr.
	RC24	42	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45	
	RC28 / RC29	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45	
	B36	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45	
AC-518	42	AV4+R	81-135	205/50, 205/55, 225/45	incl. Facelift 2017, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7 x 18	RC32	35+40+43+45	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/45	Orig. Verschr., ET35 nicht 225/45
7,5 x 18	RC32	45	-	81-135	225/45	Orig. Verschr., Variant Alltrack
		48	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig. Verschr.
		49	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig. Verschr.
	RC34	46	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45	Orig. Verschr.
		40+49	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig. Verschr.
B32 / B39	45	ZP560D	81-135	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	RC27	44	-	81-135	215/40, 215/45	Orig. Verschr.
	RC29	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig. Verschr.
	RC32	40	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig. Verschr.
		44+46	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35	Orig. Verschr.
	RC34	40	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig. Verschr.
		44+45	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35	Orig. Verschr.
	B37	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig. Verschr.
	B38	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig. Verschr.
	RC34	34	ZP568F	81-135	205/40, 205/45	
		40	ZP560D	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	
		43+48	ZP560D	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	B37 / B38	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	B36 / B42	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	B44	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	incl. FL2017
	AC-518	40	AV4+R	81-135	215/45	incl. FL2017, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	- +R	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2017
	AC-M10	45	AV4+R	81-135	215/45, 225/40, 225/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2017
	CA 17	45	ZP560D	81-135	215/40, 215/45	
	CA 20	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	FMI08 Thoe	49	F31+R	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7,5 x 19	RC34	48	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
	B32	43	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	81-135	225/35	
	B39	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
	RC29	40	-	81-135	215/45	Orig.-Verschr.





8 x 19	RC34	45	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
	B38	44	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B43	45	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
	RC34	43+48	ZP560D	81-135	225/35	
	B24	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
	B38	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
	B40	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
		45	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
FMI07 Atena	47	- +R	81-135	225/35	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1	
Oxigin 29	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	incl. Facelift 2017	
8 x 20	B43	45	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII Sportsvan ab 2014 AUV 5/12 57,1 e1*2007/46*0627*..., e1*2007/46*0492*08-...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	43	-	63-110	195/65, 205/60	Orig. Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm
	RC27	43	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr.
					195/65, 205/60	Orig. Verschr., incl. FL2017, max. Bremse 288mm
	RC27	47	-	63-110	195/65, 205/60	
RC30	47	-	63-110	195/65, 205/60	Orig. Verschr., incl. FL2017, max. Bremse 288mm	
6 x 16	RC27	48	-	63-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30	48	-	63-162	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34	48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	43+50	-	63-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30	43+50	-	63-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
50		-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC27	46	-	63-110	205/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC30	46	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max 312mm Bremse
	RC32	46	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC24	42+43	-	63-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm
		46	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		50	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm
	RC27	43	-	63-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		44+50	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., ab 92KW Bremse max. 312mm
	RC32	41	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
		43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
		48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
RC34	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
	48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	39+43	-	63-110	205/50	Orig. Verschr.
		46+48,5	-	63-110	205/50	Orig. Verschr.
7 x 17	RC30	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig. Verschr.
	RC34	49	-	63-110	225/45	Orig.-Verschr.
	B39	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig. Verschr.
	RC27	40+42+ 43+45+ 46+47	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig. Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	40+45	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig. Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	45+46+ 47	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig. Verschr.
	B39	40	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig. Verschr.
7,5 x 17	RC32	49	-	63-110	225/45	Orig.-Verschr.
	RC24	51	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig. Verschr.
	RC29	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		51	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	63-110	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC28 / RC29	45	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45	
	B36	45	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45	
AC-518	42	AV4+R	63-110	215/45	+ Red. Ringe BA25=66,6-57,1, incl. FL2017	
	47	AV4	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Facelift 2017	
7 x 18	RC32	35+40+ 43	-	63-110	205/40, 215/40	Orig.-Verschr.
		45	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.

7,5 x 18	RC30	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	51	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	B32	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.	
	B39	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
	Oxigin 18	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	48+49	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., ET48 bei 225/40 ✘	
	RC34	46	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.	
	B32	48	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	B39	49	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
	AC-521	50	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
8 x 18	RC25	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	RC27	46	-	63-221	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., ab 215/40 ✘	
	RC29	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	44	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.	
	RC32	46	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	63-110	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	44+45	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.	
	B37	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	B38	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	AF18	48	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
8,5 x 18	CA 20	45	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40			
	B32	48	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40			
7,5 x 19	Oxigin 14	50	ZP560	63-110	215/40, 225/35, 225/40			
	RC32	51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	RC34	51	-	96-110	225/35		Orig.-Verschr.	
	RC34	48	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	B32	43	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	B39	51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	B39	51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	AC-521	50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	Oxigin 18	51	-	63-169	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	Oxigin 18	50	ZP560D	63-169	215/35, 225/35			
8 x 19	RC29	49	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC32	50	-	63-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	63-110	215/35, 225/30		Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	63-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.	
	B38	50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	B40	45+49+50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	B43	49	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC29	45	ZP560D	63-110	215/35, 225/35, 235/35		bei 235/35 ✘	
	RC34	43+48	ZP560D	63-110	215/35, 225/30			
	B24	45	ZP560D	63-110	215/35, 225/35			
8,5 x 19	AC-518	47	AV4	63-110	215/35, 225/35		incl. Facelift 2017	
	CA 17	43	ZP560D	63-169	215/35, 225/35		nicht Bremse 345mm	
	CA 19	47	ZP560D	63-100	215/35, 225/35			
	FMI07 Atena	47	- +R	63-110	215/35, 225/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	B42	47	ZP560D	63-110	215/35		incl. Facelift 2017	
	AF18	48	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	8 x 20	B38	48	ZP560D	63-110	225/30, 235/30		ab 235/30 ✘

E-Golf VII		ab 2015	AU	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*10...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	43	-	85, 100	195/65 , 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC27	43	-	85, 100	195/65 , 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC30	43	-	85, 100	195/65 , 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
6,5 x 15	RC30	47	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC28	44	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
6 x 16	RC27	48	-	85, 100	205/55 , 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	48	-	85, 100	205/55 , 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	85-100	205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	43+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	43+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43+50	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	85, 100	205/55 , 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
8,5 x 19	RC30	46	-	85, 100	205/55 , 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32	46	-	85-100	205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	85-100	205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC24	46	-	85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC24	46+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017

6,5 x 16	RC27	42+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		43	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30	39	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		42+44	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32	41	-	85-100	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		43	-	85-100	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-100	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
Pro1	48	F31+R	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
6,5 x 17	RC27	43	-	85	205/50		Orig.-Verschr.
		46	-	85, 100	205/50		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		39+48,5	-	85, 100	205/50		Orig.-Verschr., incl. FL2017
7 x 17	RC30	49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	49	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-100	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	40+42+ 43+45+ 46+47	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		40	-	85	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		45+46+ 47	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	7,5 x 17	RC24	51	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45	
RC29		49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
RC32		49	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
RC28		45	ZP560D	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
B24		47	ZP560D	85	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
AC-518		42	AV4+R	85, 100	215/45		incl. Facelift 2017, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		47	AV4	85, 100	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
7 x 18	RC32	40+43+ 45+52	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ET40 nicht 205/45
7,5 x 18	RC30	49+51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		45	-	85-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC32	48+49	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		51	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
		46+49	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		48+49	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B32	51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		49+51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	50	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 18	RC25	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	44+46	-	85-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44+45	-	85-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B24	48	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	B36	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	B37	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	B42 / B44	45	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	AC-518	50	AV4	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	AC-521	45	-+R	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2017
	AC-M10	45	AV4+R	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2017
	AF18 / AF20	48	-	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 20	45	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	8,5 x 18	B32	48	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40	
7,5 x 19	RC32	51	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
		48	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	50+51	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
		43	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B32	51	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	51	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
Oxigin 18	51	-	85	225/35		Orig.-Verschr.	
RC29	49	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC32	50	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.

8 x 19	B38	50	-	85, 100	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40	45+49+50	-	85, 100	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43	49+50	-	85, 100	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B24	45	ZP560D	85	225/35, 235/35	bei 235/35 ✖
	AC-518	47	AV4	85, 100	225/35	incl. Facelift 2017
8,5 x 19	AC-521	45	-	85, 100	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8,5 x 19	AF18	48	-	85, 100	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII GTE Hybrid ab 2015 AU 5/112 57,1 e1*2007/46*0623*11-...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	48	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	48	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	43+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	43+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	46	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	46	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
6,5 x 16	RC24	46	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC27	46+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	42+43+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	39	-	110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7 x 16	RC30	42+44+48+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC24	42	-	110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
6,5 x 17	RC30	48	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC28	48	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. FL2017
7 x 17	RC27	45	ZP560D	110	205/55, 215/55	incl. Facelift 2017
	RC27	39+43	-	110	205/50	Orig.-Verschr.
	RC27	46+48,5	-	110	205/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017
	B39	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	38	-	110	215/45	Orig.-Verschr.
	RC27	40+42+43+45+46	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	47	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	110	215/45	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 17	B39	40	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2017, Ausführung "V10"
	RC27	49	-	110	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC24	42+51	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, ET42 nur 215/45 auflagenfrei!
	RC27	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC28	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2017
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	
	AC-518	42	AV4+R	110	215/45	incl. Facelift 2017, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7,5 x 18	AC-518	47	AV4	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Facelift 2017
	RC30	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. FL2017, beide ET's ECE
	B32	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 18	AC-521	48	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC25	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B37	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40	
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40	
	B36 / B37	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40	
	B42 / B44	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2017
	AC-518	50	AV4	110	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2017
	AC-521	45	-+R	110	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2017
	AC-M10	45	AV4+R	110	215/40, 225/35, 225/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2017
	AF18 / AF20	48	-	110	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2017
	8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40
8,5 x 18	B32	43+51	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

7,5 x 19	B39	51	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	50	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 19	RC29	49	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B38	50	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40	45+50	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43	45	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		49+50	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B24	45	ZP560D	110	225/35	
	AC-518	47	AV4	110	225/35	incl. Facelift 2017
AC-521	45	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
8,5 x 19	AF18	48	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII GTI Clubsport ab 2018 AU 5/112 57,1 e1*2007/46*0623*::

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	46	-	195-228	205/50, 215/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC32	40	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		45+46+47+49	-	195-228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32	49	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	RC32	40+43+45+52	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S, ET40 nicht 205/45
7,5 x 18	RC32	49+51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	 Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40, beide ET's original
		45+48	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
	RC34	46	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		49	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40	 Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC32	40	-	195-228	205/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		44+46	-	195-228	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	44+45	-	195-228	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		43	ZP560D	195-228	205/40, 215/40	nur M+S
7,5 x 19	RC32	48	ZP560D	195-228	205/40, 205/45, 215/40	nur M+S
		51	-	195-228	225/35	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	195-228	225/35	 Orig.-Verschr.
		48	-	195-228	215/35, 225/35	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	50	-	195-228	225/35, 235/35	 Orig.-Verschr.
		45	-	195-213	215/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45	-	195-228	225/35	Orig.-Verschr.
		50	-	195-228	225/35, 235/35	 Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	195-213	215/35	
		48	ZP560D	195-228	225/35	
FMI07 Atena	47	- +R	195-228	215/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S	

Golf VII GTI TCR ab 02.2019 AU 5/112 57,1 e1*2007/46*0623*::

kein Sensor - indirektes RDKS










Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	46	-	195-228	205/50, 215/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC32	45+46+47+49	-	195-228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32	49	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	47+51	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	RC32	45+52	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC32	51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	 Orig.-Verschr.
		45+48	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40, nur zulässig bei Fahrzeugen mit Serie 235/35 R19
	RC34	46+49	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
50		-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40	
8 x 18	RC32	40	-	195-228	205/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		44+46	-	195-228	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	44+45	-	195-228	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		43	ZP560D	195-228	205/40, 215/40	nur M+S
7,5 x 19	RC32	48	ZP560D	195-228	205/40, 205/45, 215/40	nur M+S
		51	-	195-228	225/35	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	195-228	225/35	 Orig.-Verschr.
		45	-	195-228	215/35, 225/35	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	50	-	195-228	225/35, 235/35	 Orig.-Verschr.
		45	-	195-213	215/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	50	-	195-228	225/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	45	-	195-228	225/35	Orig.-Verschr.
		50	-	195-228	225/35, 235/35	 Orig.-Verschr.

RC34	48	ZP560D	195-213	215/35	
			195-228	225/35	
FMI07 Atena	47	- +R	195-228	215/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S

Golf VIII ab 2019 CD 5/112 57,1 e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	43	-	66-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm	
	RC30	43	-	66-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm	
	RC24	43	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm	
		47	-	66-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm	
	RC27	47	-	85-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm	
6 x 16	RC27	43+48+	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA	
		50	-	66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
	RC30	43	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA	
			-	66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
		48	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA	
	RC34		-	66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
		43	-	66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			-	110	205/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA	
		48+50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			-	110	205/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA	
6,5 x 16	RC27	46	-	66-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
	RC30	46	-	66-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
	RC32	46	-	66-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
	RC34		-	66-140	205/55	Orig.-Verschr.	
			-	66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			-	110-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
	RC24	46	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
		50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
	RC27		-	110, 140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		44	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
		50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
	RC30		-	110, 140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		41	-	66-110	205/55	Orig.-Verschr.	
	RC32	42+44+	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., ET42 bei 225/50 ✖	
		48+50	-				
	7 x 16	RC32	48	-	66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	110	195/55, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		RC34		-	66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	110-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
Pro1		48	F31+R	66-96	205/55, 215/55	+ Ringe BA25, mit Verbundlenker-Hinterachse	
7 x 17	RC30	48	-	110-140	205/55, 215/55, 225/50	+ Ringe BA25, mit Mehrlenker-Hinterachse	
	RC30	48	-	66-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	46	-	66-140	205/50	Orig.-Verschr.	
			-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.	
	RC34	46	-	66-140	205/50	Orig.-Verschr.	
		43	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	39+48,5	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.	
	RC27	42+43+	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
		45+46+	-				
	RC30	47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
		49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
	RC32	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
		46	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
	B39	47	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
		49	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
	CA 26	45	F90	66-140	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2024	
42+47		ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2024		
7,5 x 17	RC27	51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
			-	66-140	225/45	Orig.-Verschr.	
	RC32	51	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
			-	66-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
	RC34	51	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Kombi CDV	
			-	66-96	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
	RC24		-	110, 140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		51	-				
	RC27	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
			-	66-96	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
	RC32	49	-	110-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		-					
RC29	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm		
	51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.		
RC34	46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Kombi CDV		
		-	66-140	205/50, 215/45, 225/45			
RC28	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45			

				110	205/50, 215/45			
	B36	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 340mm	
	Oxigin 25	51	-	66-110	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 357x34mm	
7 x 18	RC32	40	-	66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch Hybrid Fahrzeuge	
				45	66-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		52	-	66-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	43+49	-	66-140	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr.	
				66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
		51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
	RC34	51	-	66-140	225/40		Orig.-Verschr.	
	B32	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	
				66-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	
	B39	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm	
	RC30	49	-	66-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	
	RC32	48+49	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
	RC34	50	-	66-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
				46	66-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
					66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		49+50	-	110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
	B32	48	-	85-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
				49	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B39	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr. +BA25 , mit Verbundlenker-HA	
110				205/45, 215/40		Orig.-Verschr. +BA25 , mit Mehrlenker-Hinterachse		
110, 140				205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr. +BA25 , nur M+S, mit Mehrlenker-HA		
AC-521	50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
			110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
			110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA		
Oxigin 25	51	ZP560D	66-110	205/45, 215/40				
8 x 18	RC29	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	44	-	110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
				46	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110-140	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
				45	66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
	B37	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	43	ZP560D	66-96	205/45		mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110	205/45, 215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse	
				48	ZP560D	66-96	205/45, 215/40	
				110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse	
	B24	48	ZP560D	66-140	215/40, 225/40			
	B42 / B44	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110, 140	215/40M+S, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse	
	B36	45	ZP560D	66-140	215/40, 225/40			
	AC-521	45	- +R	66-96	215/40		Orig.-Verschr. + BA25 , mit Verbundlenker-HA	
				110	215/40		Orig.-Verschr. + Red. Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Mehrlenker-Hinterachse	
				110, 140	215/40M+S, 225/40			
	AC-M10	45	AV4+R	66-96	215/40		+ Red. Ringe BA25 , mit Verbundlenker-HA	
110				215/40		+ Red. Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Mehrlenker-Hinterachse		
110, 140				215/40M+S, 225/40				
AF20	48	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.		
CA 20	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse		
			110	215/40, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse		
FMI08 Thoe	49	F31+R	66-96	205/45, 215/40		+ Red. Ringe BA25 , mit Verbundlenker-HA		
			110-140	205/45, 215/40, 225/40		+ Red. Ringe BA25 , mit Mehrlenker-Hinterachse		
7,5 x 19	RC32	50+51	-	66-96	205/35, 215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
	RC34	48	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	B32	43+51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	RC34	45,5	ZP560D	66-96	215/35		mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110-140	215/35, 225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse	
	AC-521	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.	
66-140				225/35				
CA 26	51	F90	66-110	215/35		incl. Facelift 2024		
			66-140	225/35				
Oxigin 18	50	ZP560D	66-110	225/35				

8 x 19	RC27	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
	RC29	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
		50	-	66-96	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	110-140			215/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid	
	RC34	45	-	66-96	215/35, 225/30		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, ✘
				110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		50	-	66-140	215/35		Orig.-Verschr.
		51	-	66-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B40	45+50	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
66-96				215/35			
B43	45+49+50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., ET49+ET50 incl. Facelift 2024	
			66-140	225/35			
B24	45	ZP560D	85-110	225/35			
			96, 110	215/35			
AC-521	45	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.	
			66-140	225/35			
FMI07 Atena	49	-	66-96	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
8,5 x 19	B36	45	ZP560D		215/35, 225/35		TÜV i.V.
	B42	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30		i.V.

Golf VIII Alltrack ab 2020 CD 5/112 57,1 e1*2007/46*2180*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	46	-	140-147	205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	40	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		45+47	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	40	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		41	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	45	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		43	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		35	-	140-147	205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
		40	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		46	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	44	ZP560D	140-147	225/45	
8 x 18	RC32	44	-	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
		44+45	-	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
		48	ZP560D	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40	
	FMI12 Kari	34	Kit 0353	140-147	205/45	

Golf VIII R ab 2021 CD / CDV 5/112 57,1 e1*2007/46*2014*... e1*2007/46*2180*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	51	-	235	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	235	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	51	-	235	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
	RC30	49	-	235, 245	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	49	-	235	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
		45	ZP560D	235	225/40	Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	235, 245	225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2024, auch Variant
Oxigin 25	51	ZP560D	235	225/40		
8 x 18	RC27	46	-	235	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	235	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B37	50	-	235	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B38	50	-	235	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	235	225/40, 235/40	auch Variant
				235, 245	225/40, 235/40	nur M+S, auch Variant
	B36 / B42 / B44	45	ZP560D	235	225/40, 235/40	
				235, 245	225/40, 235/40	nur M+S
	AC-518	50	ZP568F	235	225/40, 235/40	
AC-521	45	- +R	235	225/40, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Variant	
CA 20	45	ZP560D	235	225/40, 235/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

				235, 245	225/40, 235/40		nur M+S
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	235	225/40, 235/40		
7,5 x 19	B32	51	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	235	225/35		
	CA 26	51	F90	235, 245	225/35		incl. Facelift 2024
8 x 19	RC27	50	-	235	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	235, 245			225/35, 235/35			
	B40	50	-	235	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	235, 245	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC29			49	-	235	225/35, 235/35
	B43	45	-	235, 245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		47	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
49		-	235, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	
AC-521	45	-	235	225/35		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B32 / B36	45	ZP560D	235	225/35		auch Variant
	235, 245			225/35M+S			
	B42	47	ZP560D	235	225/35		auch Variant
	235, 245			225/35M+S			
	CA 23	45	ZP560D	235	225/35		auch Variant
235, 245	225/35M+S						
Oxigin 28	45	ZP560D	235	225/35		auch Variant	
8 x 20	B43	50	-	235, 245	235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		48	ZP560D	235, 245	235/30		auch Variant
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30		i.V.

Golf VIII Variant ab 2021 **CDV** 5/112 **57,1** e1*2007/46*2014*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	43	-	66-110	195/65 , 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC27	43	-	66-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC24	47	-	66-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
6 x 16	RC27	43+48+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC30	43	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
	RC34	43+48+50	-	66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	46	-	66-140	205/55 , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	81-110	195/60, 205/55 , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-140	205/55	Orig.-Verschr.
				81-96	195/60, 205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC24	43	-	110-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				66-96	205/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				66-96	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				66-96	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				81-140	195/60, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
81-110				195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
RC32	43	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr.	
			81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
			81-140	195/60, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr.	
RC34	43	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
			81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
Pro 1	48	F31+R	81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50	+ Ringe BA25=66,6-57,1	
7 x 16	RC30	48	-	66-140	205/55 , 215/55	Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	RC34	46	-	81-140	205/50	Orig.-Verschr.
				81-96	195/50, 205/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC27	48,5+49	-	110-140	195/50, 205/45, 205/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				66-110	205/50	Orig.-Verschr.
				81-96	195/50, 205/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
RC34	43	-	110-140	195/50, 205/45, 205/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
7 x 17	RC27	42+43+45+46	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	40+45	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
				81-140	195/50, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45+47	-	81-110	195/50, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
				81-110	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
RC34	40	-	81-140	195/50, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.	

		45+49	-	81-110	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 26	45	F90	66-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2024
		42+47	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2024
7,5 x 17	RC27	51	-	66-140	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45 , 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	81-140	225/45		Orig.-Verschr.
	RC24	51	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm
				66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	43+46	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				49	81-140		205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	RC28	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		
				110	205/50, 215/45		
B24	47	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45			
			110	205/50, 215/45			
7 x 18	RC32	40+45	-	81-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
				81-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43+49	-	81-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
7,5 x 18	RC30	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	81-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
				81-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		51	-	110-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				66-110	225/40		
	B32	51	-	66-140	205/45, 215/40, 225/40		
	B39	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	66-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B39	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr. +BA25 , mit Verbundlenker-HA
				110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr. +BA25 , mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr. +BA25 , nur M+S, mit Mehrlenker-HA
AC-521	50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
			110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA	
Oxigin 25	51	ZP560D	81-110	205/45, 215/40			
			81-235	225/40			
8 x 18	RC27	46	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	81-140	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	66-140	215/40, 225/40		
	B42 / B44	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		Mit Mehrlenker-Hinterachse
	B36	45	ZP560D	66-140	215/40, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	66-110	215/40, 225/40		
	AC-521	45	- +R	66-96	215/40		Orig.-Verschr. + BA25 , mit Verbundlenker-HA
				110	215/40		Orig.-Verschr. + Red. Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AF20	48	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
CA 20	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	215/40, 225/40		Mit Mehrlenker-Hinterachse	
FMI08 Thoe	49	F31+R	81-140	205/45, 215/40, 225/40		+ Ringe BA25=66,6-57,1	
7,5 x 19	RC32	50	-	81-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				81-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
				50+51	81-140		225/35
	B39	51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
66-140				225/35			
CA 26	51	F90	66-110	215/35		incl. Facelift 2024	
			66-140	225/35			
	RC27	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
				66-110	215/35, 225/35		
RC29	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
RC32	50	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.	

8 x 19	RC34	45	-	81-110	225/35	Orig.-Verschr.
		50	-	81-140	225/35	Orig.-Verschr.
	B40	49	-	66-110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	B43	45+49+	-	66-110	215/35	Orig.-Verschr.
		50	-	66-140	225/35	
	RC34	48	ZP560D	81-110	225/35	
AC-521	45	-	66-110	215/35	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35	
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30	i.V.

Golf VIII Plug-in-Hybrid ab 2020 **CD** 5/112 57,1 e1*2007/46*2014*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
	RC30	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
	RC24	43	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm	
		50	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm	
	RC27	50	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm	
7 x 16	RC30	41+42	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm	
	RC30	48	-	110	205/55	Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	46	-	110	205/50, 215/55, 225/50HA	Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC34	46	-	110	205/50	Orig.-Verschr.	
	RC27	48,5+49	-	110	205/50	Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	42+43+46+47	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
	RC30	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
	B39	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
	RC30	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 26	45	F90	110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2024	
7,5 x 17	RC27	42+47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
		51	-	110	225/45	Orig.-Verschr.	
	RC29	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
		51	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm	
		49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm	
	RC28 / RC29		45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	RC29 nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	bis 215/45 nur M+S, nicht Bremse 340mm		
7 x 18	RC27	45	-	110	205/45, 215/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	
7,5 x 18	RC30	51	-	110	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.	
	B32	51	-	110	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.	
	B39	51	-	110	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.	
	RC30	49	-	110	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.	
	RC32	50	-	110	225/40	Orig.-Verschr.	
	B39	49	-	110	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.	
	AC-MB6 / AC-M10	45	-+R	110	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2024	
	AC-521	50	-	110	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27	46	-	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.	
	RC29	50	-	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.	
	B37	50	-	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.	
	B38	50	-	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.	
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	B36 / B38 / B42	45	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	B44	45	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	110	215/40, 225/40		
	AC-521	45	-+R	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	AF20	48	-	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.	
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 225/40		
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40, 225/40		
7,5 x 19	B32	51	-	110	225/35	Orig.-Verschr.	
	B39	51	-	110	225/35	Orig.-Verschr.	
	B39	43	ZP560D	110	225/35		
	AC-521	50	-	110	225/35	Orig.-Verschr.	
	CA 26	51	F90	110	225/35	incl. Facelift 2024	
8 x 19	RC27	50	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	
	RC29	49	-	110	225/35	Orig.-Verschr.	
	B38	50	-	110	225/35	Orig.-Verschr.	
	B40	45+50	-	110	225/35	Orig.-Verschr.	
	B43	45+49+	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	
		50	-	110	225/35		
	AC-521	45	-	110	225/35	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	110	225/35		

8,5 x 17	AF20	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30		i.V.

Golf VIII GTD							
		ab 2020	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	46	-	147	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	110-180	205/50		Orig.-Verschr.
	RC27	48,5+49	-	147	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	42+43+46+47	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	40+45	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	40+47+49	-	147-180	205/45, 205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45+49	-	110-180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	49	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	47	ZP560D	147	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	B39	47	ZP560D	147	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	CA 26	45	F90	147	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
7,5 x 17	RC27	51	-	147	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	110-180	205/45M+S, 205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	147-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC24	51	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27	49	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	51	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		49	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC32	43+46	-	147-180	205/45, 205/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
		49	-	147-180	205/45, 205/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
	RC28 / RC29	45	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		RC29 nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
	B36	45	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
7,5 x 18	RC30	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	110-195	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	48+49	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46+50	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	46	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		48+49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	- +R	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	50	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
Oxigin 25	51	ZP560D	147	225/40			
8 x 18	RC27	46	-	147	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	147-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	147-180	225/40		
		48	ZP560D	147-180	225/40, 235/40		
	B24	48	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	B36 / B42	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	B44	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	AC-521	45	- +R	147	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-M10	45	AV4+R	147	215/40M+S, 225/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF20	48	-	147	215/40, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	147-180	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
B32	48	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40			
7,5 x 19	RC32	50	-	147-195	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	147-180	225/35		
	B39	43	ZP560D	147	225/35		
	AC-521	50	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
CA 26	51	F90	147	225/35			

8 x 19	RC27	50	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	147-195	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	147	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
		45+47	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC34	49	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
		43	ZP560D	147-195	225/35		
	48	ZP560D	147-180	225/35, 235/35			
	AC-521	45	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	50	-	147	235/30		Orig.-Verschr.
	B38 / B43	48	ZP560D	147	235/30		
B44	40	ZP560D		235/30		i.V.	

Golf VIII GTE Plug-in-Hybrid ab 2020 **CD** 5/112 57,1 e1*2007/46*2014*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	46	-	110	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	46	-	110	205/50	Orig.-Verschr.
	RC27	48,5+49	-	110	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	42+43+ 46+47	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45+49	-	110	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
	CA 26	45	F90	110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2024, nur M+S
7,5 x 17	RC27	42+47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2024, nur M+S
		51	-	110	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	110	225/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC24	51	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	49	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45	Orig.-Verschr.
		43	-	110	205/50M+S, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	110	205/50M+S, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC28	45	ZP560D	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45	
	B24	47	ZP560D	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45	
7,5 x 18	RC27	45	-	110, 130	205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	110	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	110, 130	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	49	-	110, 130	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	50	-	110	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	49	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
		51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	+R	110, 130	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	50	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
Oxigin 25	51	ZP560D	110	205/45, 215/40, 225/40		
8 x 18	RC27	46	-	110	215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	110	215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	B37	50	-	110	215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40	
	B36 / B42	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40	
	B38 / B44	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40	
	AC-518	50	ZP568F	110	215/40M+S, 225/40	
	AC-521	45	+R	110	215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-M10	45	AV4+R	110	215/40M+S, 225/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 18	AF20	48	-	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40	
7,5 x 19	B32	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40	
		48	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	RC34	50+51	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	51	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110	225/35	
8,5 x 18	AC-521	50	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	CA 26	51	F90	110, 130	225/35	incl. Facelift 2024
	RC27	50	-	110, 130	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
RC29	49	-	110	225/35	Orig.-Verschr.	

8 x 19	RC32	45	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	B40	45+50	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	B43	45+49+	-	110, 130	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		50	-			
	47	-	110	225/35	Orig.-Verschr.	
	AC-521	45	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	110	225/35	
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30	i.V.

Golf VIII GTI ab 2020 CD 5/112 57,1 e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	46	-	180	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	46	-	180	205/50	Orig.-Verschr.
	RC27	48,5+49	-	180	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	42+46+	-	180	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		47	-			
	RC30	45+49	-	180	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38+45	-	180	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45+49	-	180	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	49	-	180	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	47	ZP560D	180	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
CA 26	45	F90	180, 195	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2024, nur M+S	
	42+47	ZP560D	180, 195	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2024, nur M+S	
7,5 x 17	RC27	51	-	180	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	180	225/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	180	225/45	Orig.-Verschr.
	RC24	51	-	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC27	49	-	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	180	205/45M+S, 205/50M+S, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		49	-	180	205/50M+S, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP560D	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45	
B24	47	ZP560D	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27	45	-	180, 195	205/45, 215/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7,5 x 18	B32	51	-	180	225/40	Orig.-Verschr.
				180, 195	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	180	225/40	Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	180, 195	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	180	225/40	Orig.-Verschr.
		50	-	180	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	49	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
		51	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
		45	ZP560D	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	
	AC-MB6 / AC-M10	45	+R	180, 195	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2024
AC-521	50	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.	
Oxigin 25	51	ZP560D	180	225/40		
8 x 18	RC27	46	-	180	215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B37	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B38	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40, 235/40	
	B36 / B42	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40	
	B44	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40	
	AC-518	50	ZP568F	180	215/40M+S, 225/40, 235/40	
	AC-521	45	+R	180	215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-M10	45	AV4+R	180	215/40M+S, 225/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF20	48	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
CA 20	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40	
7,5 x 19	RC32	50+51	-	180	225/35	Orig.-Verschr.
		48	-	180	225/35	Orig.-Verschr.
	RC34	50+51	-	180	225/35	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	180	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	51	-	180	225/35	Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	180	225/35	Orig.-Verschr.
CA 26	51	F90	180, 195	225/35	incl. Facelift 2024	
	RC27	50	-	180	235/35	
				180, 195	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B38	50	-	180	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B40	50	-	180	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B43	50	-	180, 195	235/35	Orig.-Verschr. incl. Facelift 2024

8 x 19	RC29	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	180, 195	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		47	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
		49	-	180, 195	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
AC-521	45	-	180	225/35		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B43	50	-	180, 195	235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B38 / B43	48	ZP560D	180	235/30		
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30		i.V.

Golf VIII GTI Clubsport ab 2021 **CD** **5/112** **57,1** e1*2007/46*2014*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	51	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	49	-	221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		48+49	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
		46	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
		48+49	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP560D	221	225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	221	225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2024
	AC-521	50	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP560D	221	225/40		
8 x 18	RC27	46	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	221-235	225/40, 235/35, 235/40		
	B36 / B42 / B44	45	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	AC-518	50	ZP568F	221	225/40, 235/40		
	AC-521	45	- +R	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-M10	45	AV4+R	221	225/40, 235/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 20	45	ZP560D	221	225/40, 235/40		
FMI08 Thoe	49	F31+R	221-245	225/40, 235/35, 235/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	221	225/40, 235/40		
7,5 x 19	RC32	50+51	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	221-245	225/35		
	AC-521	50	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
CA 26	51	F90	221	225/35		incl. Facelift 2024	
8 x 19	RC27	50	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	221-245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	221	235/35		
				221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC29	49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
		45	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	221-245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
		45	-	221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B43	47	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
		49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		43	ZP560D	221-235	225/35		
	RC34	48	ZP560D	221-235	225/35, 235/35		
	AC-521	45	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
FMI08 Thoe	47	F31+R	221-245	225/35, 235/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8 x 20	B43	50	-	221	235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		48	ZP560D	235	235/30		

ID.3 (58-82 kWh Batterie)		im Laufe 2020		E1	5/112	57,1	e1*2007/46*2033*...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.	
	RC30	49+51	-	70 (150)	215/55		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA	
	RC32	49	-	70	215/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	46	-	70	215/55		Orig.-Verschr.	
		50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.	
	B32	49+51	-	70 (150)	215/55		Orig.-Verschr.	
	B39	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, ET49 bei HA ✘	
AC-521	50	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA		
8 x 18	Oxigin 25	51	ZP560D	70	215/55			
	RC34	48	ZP560D	70	215/55			
7,5 x 19	RC32	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	51	-	70	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	48	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
		51	-	70	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	45,5	ZP560D	70	215/50, 225/45, 235/45			
	AC-521	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA	
Oxigin 18	50	ZP560D	70	215/50				
8 x 19	RC27	50	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC29	49	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	45+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	45+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.	
	B38	50	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.	
	B40	50	-	70	225/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA	
	RC34	48	ZP560D	70	225/45, 235/45			
FMI08 Thoe	47	F31+R	70	225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
7,5 x 20	B43	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA	
	AC-518	44	-	70 (150)	215/45		Orig.-Verschr.	
	AC-521	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B43	47	-	70	215/45		Orig.-Verschr., ECE i.V.	
		45	-	70	215/45		Orig.-Verschr.	
		50	-	70	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA	
	B38	48	ZP560D	70	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.	
	FMI08 Thoe	45	F31+R	70	215/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	

ID.3 Pure, Pro, Pro Perf. NEU		2024		E1	5/112	57,1	e1*2007/46*2033*17...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC30	49	-	70	215/50, 235/50HA		Orig.-Verschr., bei 235/50 ✘	
	B32	48+49	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., bei 235/50 ✘	
		51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.	
	B43	49+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 20	B43	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr.	

ID.3 GTX Performance NEU		2024		E1	5/112	57,1	e1*2007/46*2033*18...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	B43	47	-	89	215/45, 235/40		Orig.-Verschr.	

ID.3 GTX, ProS, ProS Perf. NEU		2024		E1	5/112	57,1	e1*2007/46*2033*16...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	B43	47	-	70, 89	215/45		Orig.-Verschr.	

ID.4		ab 2020		E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.	
	RC32	44+46	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	44	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	43	ZP560D	70	235/60, 245/55			
	CA 17	45	ZP560D	70	235/60			
	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.	
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr.	
				70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.	
				70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.			

8 x 19					VA 235/55+HA 255/50		
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, max. Leistung 128-220kW
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	70-77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
		44	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
		43	ZP560D	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		
	AC-521	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA, max. Leistung 150kW
FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
Oxigin 29	43	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		mit Trommelbremse an der HA	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an HA
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an HA
	B41	39	ZP560D	70-89	235/55		
	AC-M10	45	AV4+R	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Trommelbremse an HA
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an HA
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20	B40	42	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 ✘
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 ✘
9 x 20	B40	42	-	70, 77	HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., HA bei 275/40 ✘
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
9 x 20	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
8 x 20	B43	45	-	70-89	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., HA bei 275/40 ✘
9 x 20	B43	42	-	70-89	HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., HA bei 275/40 ✘
8 x 20	AC-521	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , für Trommelbremse an HA
9 x 20	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , für Trommelbremse an HA
8 x 20	B40	40	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
		41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
	B43	41	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
		45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	45	F31+R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 VA 235/50+HA 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC29	38	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
	RC29	40+45	ZP560D	70	VA 235/50 u. HA 255/45		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	RC34	43	ZP560D	70	VA 235/50 u. HA 255/45		
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 150kW / 220kW , nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
	AF18	45	- +R	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , für Trommelbremse an der HA
	CA 17	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	FMI12 Kari	40	F94	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 VA 235/50+HA 255/45		
	B40	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128 - 220kW , nur für Trommelbremse HA
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128 - 220kW , nur für Trommelbremse HA
	RC27	37	ZP560D	70	VA 245/45 u. HA 275/40		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA,

9 x 20	B41	38	ZP560D	70-77	245/45		bei HA ✘
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	70-77	VA 245/45 u. HA 265/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		für Trommelbremse an HA
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 26	45	ZP560D	77	VA 245/45 u. HA 265/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 ✘
9 x 21		HA 42			HA 255/40, 275/35		
8,5 x 21	B41	40	-	70-77	VA+HA 235/45		Orig.-Verschr.
				70-89	VA 235/45+HA 255/40		
	B43	40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
				37+43	ZP560D		
	9 x 21	CA 20	37	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40	
45			ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		für Trommelbremse an der HA
FMI07 Atena		40	- +R	70-89	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9,5 x 21	FMI10 e-Joule	41,5	F95	70-77	VA+HA 245/40		
9,5 x 22	B41	45	ZP560D	70-77	VA 245/35		HA ✘
					HA 275/30, 285/30		

Kombinationen

8 x 19	RC32	VA 45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od.		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			VA 255/50+HA 275/45		
8 x 19	RC34	VA 45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			VA 255/50+HA 275/45		

ID.4 GTX

ab 2021

E2

5/112

57,1

e1*2018/858*0004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.	
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, max. Leistung 128-220kW	
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr.	
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	Oxigin 29	43	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		mit Trommelbremse an der HA	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an HA	
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an HA	
	AC-M10	45	AV4+R	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Trommelbremse an HA	
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an HA	
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an HA	
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA: 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA	
9 x 20		42						
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 ✘	
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40			
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA	
9 x 20		42						
8 x 20	B43	45	-	70-89	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., HA bei 275/40 ✘	
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40			
8 x 20	AC-521	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse an HA	
9 x 20		42						
8 x 20	B40	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA	
		B43	41	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
			45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.

		39	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
8,5 x 20	B43	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 150kW / 220kW, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	CA 17	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 220kW
9 x 20	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, für Trommelbremse an der HA
	B40	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128 - 220kW, nur für Trommelbremse HA
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128 - 220kW, nur für Trommelbremse HA
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	77	VA 245/45 u. HA 265/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		HA 42					
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 ✖
9 x 21		HA 42			HA 255/40, 275/35		
8,5 x 21	B43	40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
	B43	38	ZP568F	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		nur für Trommelbremse HA
9 x 21	CA 20	37	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		für Trommelbremse an der HA
		45	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		für Trommelbremse an der HA
		45	ZP560D	77	VA 245/40+HA 275/35		

ID.4 PURE ab 2022 5/112 57,1 e1*2018*858*00004*...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	44	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	AC-MB6	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	AC-M10	40	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, für Trommelbremse an der HA
		45	AV4+R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, für Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, für Trommelbremse an der HA
	AC-522	40	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, für Trommelbremse an der HA
	CA 17	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
8 x 19	CA 20	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	RC27	45	-	70	235/55	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	B43	45	-	70	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	RC29	40	-	70	235/55, 245/50, 255/50HA	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	RC29	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50	max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
8,5 x 19	Oxigin 29	43	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA	mit Trommelbremse an der HA
	B32	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA	max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	B37	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA	max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	AC-M10	45	AV4+R	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, für Trommelbremse an der HA
	CA 23	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA	max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
Oxigin 28	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA	max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA	
8 x 20	B43	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
		41	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für

8,5 x 20	B43	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Trommelbremse an der HA
		39	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
		38+40	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
8,5 x 20	B42	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45	max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	B43	40	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45	max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	-	70	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	AC-M10	40	- +R	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, für Trommelbremse an der HA
	CA 17	40	ZP560D	70	235/50, 245/45	max. Leistung 109kW / 125kW
	9 x 20	B40	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45
B43		42	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
AC-521		42	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
AC-522		40	- +R	70	245/45	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
CA 20 / CA 23		45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA	mit Trommelbremse an der HA
Oxigin 28		45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA	mit Trommelbremse an der HA
8 x 20	B40	45	-	70	VA 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, mit Trommelbremse an der HA, HA bei 275/40 ✘
9 x 20		42			HA 245/45, 255/45, 275/40	
8 x 20	AC-521	45	-	70	VA 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, mit Trommelbremse an der HA, HA bei 275/40 ✘
9 x 20		42			HA 245/45, 255/45, 275/40	
8,5 x 21	B43	40	-	70	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
		38	ZP568F	70	235/45, 245/40, 255/40	für Trommelbremse an der HA
9 x 21	CA 20	37	ZP560D	70	235/45, 245/40, 255/40HA	für Trommelbremse an der HA
		45	ZP560D	70	235/45, 245/40, 255/40, 275/35HA	für Trommelbremse an der HA

Kombinationen

8,5 x 20	B42	VA 40	ZP560D	70	VA 235/50	
9,5 x 20		HA 42			HA 255/45	

ID.5 ab April 2022 E2 5/112 57,1 e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	40	-	70	235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	70	235/60	Orig.-Verschr.
		44	-	70	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.	Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50	
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.	Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50	
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220 kW, für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 + HA 255/50	Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA, max. Leistung 150kW
	RC32	44	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
Oxigin 29	43	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50	mit Trommelbremse an der HA	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45	max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45	max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B41	39	ZP560D	70-89	235/55	
	AC-M10	45	AV4+R	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Trommelbremse an HA
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45	max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	FMI05 Makhai	45	- +R	70-89	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1

	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA: 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42					
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 ✘
9 x 20		42					
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
9 x 20		42					
8 x 20	B43	45	-	70-89	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., HA bei 275/40 ✘
9 x 20		42					
8 x 20	AC-521	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , für Trommelbremse an HA
9 x 20		42					
8 x 20	B40	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
		B43					
	45		-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45	Orig.-Verschr.	
	39	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45			
8,5 x 20	B43	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
	B43	40	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
	CA 17	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , für Trommelbremse an der HA
	FMI12 Kari	40	F94	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 od. VA 235/50 u. HA 255/45		
9 x 20	B40	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , für Trommelbremse HA
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , für Trommelbremse HA
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	70-77	VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 20	B24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 150kW / 220kW , nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40 HA 255/40, 275/35		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 ✘
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	B41	40+43	-	70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
		40			-		
	B43	37	ZP560D	70-89	VA+HA 235/45, 245/40 VA 235/45 u. HA 255/40		
		38	ZP568F	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		nur für Trommelbremse HA
9 x 21	CA 20	37	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40, VA 255/40		für Trommelbremse an der HA
		45	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		für Trommelbremse an der HA
	FMI07 Atena	40	- +R	70-89	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9,5 x 21	FMI10 e-Joule	41,5	F95	70-77	VA+HA 245/40		

Kombinationen

8 x 19	RC32	VA 45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 255/50+HA 275/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42					



ID.5 GTX ab April 2022 E2 5/112 57,1 e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220 kW , für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 + HA 255/50	Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1

	Oxigin 29	43	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
	AC-M10	45	AV4+R	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Trommelbremse an HA
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA: 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42					
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
9 x 20		42					
8 x 20	B43	45	-	70-89	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., HA bei 275/40 ✘
9 x 20		42					
8 x 20	AC-521	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , für Trommelbremse an HA
9 x 20		42					
8 x 20	B40	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
		41					
	B43	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
8,5 x 20	B43	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 150kW / 220kW , nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
	CA 17 AC-M10	40 40	ZP560D - +R	70-77 70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45 VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , für Trommelbremse an der HA
9 x 20	B40	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , für Trommelbremse HA
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , für Trommelbremse HA
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	70-77	VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 23 Oxigin 28	45 45	ZP560D ZP560D	70-89 70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40 VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 ✘
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	B43	40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
	B43	38	ZP568F	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		für Trommelbremse an der HA
9 x 21	CA 20	37	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		für Trommelbremse an der HA
		45	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		für Trommelbremse an der HA



ID.Buzz Cargo / Pro NEU		4. Quartal 2022		EB / EBN	5/112	57,1	e1*2018/858*00165*... e1*2018/858*00164*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18 8,5 x 18	RC34	VA 45 HA 56	- (V12)	70	VA 235/60+HA 255/55		Orig.-Verschr., Ausführung V12	
8 x 18 8,5 x 18		VA 44 HA 55	Kit Art.Nr. 98547	70, 89	VA 235/60+HA 255/55		Kit mit Artikelnummer 98547 verwenden , mit Trommelbremse an der HA	
8 x 19 9 x 19	RC34	VA 45 HA 58	- (V12)	70-89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.	
8 x 19 9 x 19		VA 45 HA 58	- (V12)	70 (150)	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12 , Felge i.V.	
8 x 19 9 x 19	B43	VA 45 HA 58	- (V12)	70 (150)	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., Felge u. TÜV i.V., Ausführung V12	
8 x 19 9 x 19		VA 43 HA 53	ZP560D		VA 235/55+HA 255/50			
8 x 20 10 x 20 8 x 20	B43	VA 45 HA 58 VA 45	- (V12)	70 (150)	VA 235/50+HA 265/45		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12	
			- (V12)	70, 89	VA 235/50, 245/45, 255/45			

10 x 20	B43	HA 58	(V12)	70 (150)	HA 265/45, 275/40, 285/40	 	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12, Felge i.V.
8,5 x 21		VA 40	- (V12)	70 (150)	VA 235/45+HA 265/40		
10 x 21		HA 58					
8,5 x 21		VA 40	- (V12)	70 (150)	VA 235/45, 245/40, 255/40		
10 x 21		HA 58			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35		

ID.Buzz GTX NEU i.V. Mitte 2023

ID.7 NEU 2.Quartal 2023 ED 5/112 57,1 e1*2018/858*00306*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	VA 45	-	89-90	VA 235/50+HA 255/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42				
8 x 19	RC34	VA 45	-	89-90	VA 235/50+HA 255/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42				
8,5 x 19	RC32	38	-	89-90	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., VA ✘
	RC34	38	-	89-90	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., VA ✘
	B41	39	ZP560D	89	VA 235/50+HA 255/45	VA ✘
	AC-M10	45	AV4+R	89 (210)	VA 235/50+HA 255/45 od. HA 265/45	+Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Trommelbremse an HA
	FMI05 Makhai	45	- +R	89	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 19	FMI08 Thoe	41	F31+R	89	VA 245/45+HA 265/40	+Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	B41	35	ZP560D	89-90	VA 235/45+HA 255/40	
		38	ZP560D	89	VA 235/45+HA 255/40	
9 x 20	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	89 (210)	VA 235/45+HA 255/40, VA 235/45+HA 265/40, VA 245/40+HA 275/35	mit Trommelbremse an HA
		34	- +R	89	VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25, VA ✘
	B43	40	-	89 (210)	255/35	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA ✘
9 x 21	CA 20	45	ZP560D	89 (210)	VA 245/35+HA 275/30	mit Trommelbremse an HA
	FMI07 Atena	40	- +R	89	VA 245/35+HA 275/30	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Kombinationen

8 x 20	B43	VA 45	-	89, 90	VA 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/40, 265/40, 275/35	
8,5 x 20	B42	VA 40	ZP560D	89, 90	VA 235/45	incl. Tourer
9,5 x 20		HA 42			HA 255/40	

ID.7 GTX Kombi NEU im Laufe 2024 ED 5/112 57,1 e13*2018/858*00140*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B42	VA 40	ZP560D	89, 90	VA 235/45	incl. Tourer
9,5 x 20		HA 42			HA 255/40	

Taigo NEU 1. Quartal 2022 CS 5/100 57,1 e13*2018/858*00140*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	35	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55	 Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55	
	RC30	35	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55	 Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55	
	RC34	35	-	70-110	195/60, 205/60	 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55	
	RC30	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55	
6,5 x 16	RC27	40	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55	
	RC30	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55	
RC34	40	-	70-110	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	CA 20	38	ZP516	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	nur M+S
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55	
6,5 x 17	RC27	39	-	70,81,110	205/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	39	-	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28 / RC29	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
7,5 x 17	B24	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
7,5 x 17	B36	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
7 x 18	RC32	39	-		215/45	 Orig.-Verschr., i.V.
7 x 18	RC34	39	-	70-110	215/45	 Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	38	ZP516	70, 81, 110	215/45	
8 x 18	B42 / B44	35	ZP516	70,81,110	215/45	


8 x 19	B40	39	ZP516	70,81,110	215/35, 225/35, 225/40		
--------	-----	----	-------	-----------	------------------------	--	--

T-ROC ab 11.2017 A1 5/112 57,1 e13*2007/46*1845*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.	
	RC30	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.	
	RC34	43	-	81-140	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.	
				81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Allrad	
	RC27	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.	
RC30	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.		
6,5 x 16	RC24	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
		43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
	RC32	43	-	85-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Allrad	
	RC27	42+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
		44	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
	RC30	39+41+	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
		42+44+	-				
	RC32	41+46+	48	-	85-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	46+48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Allrad	
CA 20	45	ZP560D	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			
Pro1	48	F31+R	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	+ Ringe BA25=66,6-57,1, Frontantrieb		
			110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55	+ Ringe BA25=66,6-57,1, Allrad		
6,5 x 17	RC27	39+43	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
		46+48,5	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	45	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
		45	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
	RC30	45	-	85-140	215/55	Orig.-Verschr.	
				85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34	45	-	81-140	215/55	Orig.-Verschr.	
				F90	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	46+47	-	85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34	40	-	81-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
110-140				205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Allrad		
B39	40	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.		
CA 26	42+47	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50			
7,5 x 17	RC24	35	-	85-140	205/55, 205/60	Orig.-Verschr.	
		42	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.	
	RC27	40	-	85-140	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45	Orig.-Verschr.	
		41	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.	
	RC32	43	-	81-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	
				110-140	205/55, 215/55, 225/50, 245/45		
	RC34	41	-	81-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., Allrad	
RC28 / RC29	45	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.		
B24 / B38	47	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55			
Oxigin 25	45	ZP560D	81-221	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45	auch Allrad		
7 x 18	RC27	45	-	81-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.	
		-	-	85-140	215/50	Orig.-Verschr.	
	RC32	45	-	85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Allrad	
RC34	45	-	81-140	215/50	Orig.-Verschr.		
RC27	43	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.		
RC32	45+48	-	85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!
425

7,5 x 18	RC34	40	-	110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Allrad
				81-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb
		46	-	110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Allrad
				81-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B32	48	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B39	45	ZP560D	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	AC-MB6	45	- +R	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
Oxigin 18	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Allrad	
Oxigin 25	51	ZP560D	110-221	215/45		
RC27	40	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch Allrad	
			81-140	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
			85-140	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch Allrad	
RC29	40	-	85-140	225/45	Orig.-Verschr.	
			85-140	215/50, 225/45, 235/45		
RC32	40	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	225/45	Orig.-Verschr., Allrad	
	44	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	225/45, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Allrad	
RC34	40	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	225/45	Orig.-Verschr., Allrad	
	44	-	81-110	215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Allrad	
B37	44	-	81-140	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
B38	44	-	85-140	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
B24	48	ZP560D	81-140	225/45		
B36 / B37 / B42	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		
B44	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		
AC-M10	40	- +R	81-140	225/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AC-518	40	AV4+R	85-140	225/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AC-521	45	- +R	81-140	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AC-522	40	- +R	81-140	225/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AC-M10	45	AV4+R	81-140	215/50, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AF18 / AF20	48	-	85-140	225/45	Orig.-Verschr.	
CA 17 / CA 20	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 19	FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40	Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40	Allrad
	RC34	48	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40	Orig.-Verschr., Allrad
	B32	43	-	85-140	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	81-110	215/35, 225/35, 225/40	Frontantrieb
				110-140	225/40	Allrad
	CA 26	40	ZP560D	81-140	225/40	
	Oxigin 18	37	-	85-140	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B43	47	-	81-140	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85-140	225/40	Orig.-Verschr.
RC32	40	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	225/40	Orig.-Verschr., Allrad	
	45	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
RC34	40	-	110-140	225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., Allrad	
			81-110	215/35, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
	45	-	110-140	225/40	Orig.-Verschr., Allrad	
			81-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
B38	44	-	85-140	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.	
B40	40	-	85-140	225/40	Orig.-Verschr.	
			85-140	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.	
B43	40	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.	
			81-140	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.	
RC29	45	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
RC34	43	ZP560D	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35	Frontantrieb	
			110-140	225/40, 235/40	Allrad	
	48	ZP560D	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Frontantrieb	
B24 / B38	45	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
B40	43	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
			85-140	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.	

AC-518	38	AV4+R	85-140	225/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	47	AV4	85-140	225/40		
AC-521	45	-	81-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
CA 17	45	ZP560D	110-221	225/35, 225/40		
CA 19	47	ZP560D	81-221	225/35, 225/40		
FMI07 Atena	47	- +R	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., + Ringe BA25, Frontantrieb
			110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., + Ringe BA25, Allrad
FMI08 Thoe Oxigin 29	47	F31+R	81-140	225/40, 235/40, 245/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
			43	ZP560D	81-140	225/40, 235/40
B32	42	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., bei 235/40 ✘
B36	45	ZP560D	85-140	225/40		
B37	43+45	ZP560D	85-140	225/40		
B42 / B44	42	ZP560D	81-140	225/40		
AC-M10	45	AV4+R	81-140	225/40		+Ringe BA25=66,6-57,1
CA 23	45	ZP560D	81-140	225/40		
FMI07 Atena	45	- +R	85-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Frontantrieb
			110-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Allrad
8300 - 1972	45	F85+R	81-110	225/35, 225/40, 235/35		+ Ringe BA25, Frontantrieb
			110-140	225/40, 235/40		+ Ringe BA25, Allrad
Oxigin 18	45	ZP560D	85-140	225/40		
Oxigin 19 / 20	45	ZP560D	85-221	225/35, 225/40		
Oxigin 25	45	ZP560D	85-221	225/35, 225/40		
Oxigin 28	45	ZP560D	81-140	225/40		
B43	45	-	81-140	235/35		Orig.-Verschr.
FMI08 Thoe	45	F31+R	81-110	225/30, 225/35, 245/30		+Ringe BA25=66,6-57,1, Frontantrieb
			110-140	225/35, 235/35, 245/30		+Ringe BA25=66,6-57,1, Allrad

T-ROC R ab 2018 **A1** **5/112** **57,1** e13*2007/46*1845*..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39+40	-	221	215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
		43	-	221	215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC34	45	-	221	215/55	Orig.-Verschr.
		42	-	221	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	35+45+	-	221	215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
		47	-	221	215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38+40+	-	221	215/50, 215/55	Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
		45+46+	-	221	215/50, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S
47		-	221	215/50, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S	
40		-	221	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S	
7,5 x 17	CA 26	45	F90	221	215/55, 225/50	nur M+S
		42+47	ZP560D	221	215/55, 225/50	nur M+S
	RC24	42	-	221	215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	40+41	-	221	215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	41+46+	-	221	215/50, 215/55	Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
		47	-	221	215/50, 215/55	Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
7 x 18	RC27	45	-	221	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		45	-	221	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	221	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		43	-	221	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	221	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		40	-	221	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
		40+46	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC30	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		48	-	221	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		45	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 18	RC27	40	-	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
		44	-	221	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC32	44+46	-	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., Allrad
		40	-	221	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	44	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., Allrad
		45	-	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., Allrad
		40	ZP560D	221	215/45, 225/45, 235/45	Allrad
	RC34	43	ZP560D	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Allrad
		35	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45	
	B24	48	ZP560D	221	225/45	
		35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45	
	B36	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45	
B42	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
B44	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!
427

7,5 x 19	AC-M10	40	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	AV4+R	221	215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-522	35	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		40	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 17	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	CA 20	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	RC34	45,5	ZP560D	221	225/40		
	CA 26	40	ZP560D	221	225/40		
	8 x 19	RC27	44	-	221	235/40	
RC32		44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
RC34		44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
RC32		40	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
RC34		40	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
B43		40+45	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		47	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
RC34		38	ZP560D	221	225/40, 235/40		Allrad
		43	ZP560D	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Allrad
AC-521		45	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
FMI07 Atena		39	- +R	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25
		47	- +R	221	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25
Oxigin 29		43	ZP560D	221	225/40, 235/40		
8,5 x 19	B32	42	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B32 / B36	45	ZP560D	221	225/40		
		B41	39	ZP560D	221	225/40	
	B42 / B44	42	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	B43	38	ZP568F	221	225/40, 235/40		
	AC-M10	45	AV4+R	221	225/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 23	40	- +R	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25
		45	ZP560D	221	225/40		
	FMI07 Atena	45	- +R	221	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25
	Oxigin 28	40	ZP560D	221	225/40, 235/40		
45		ZP560D	221	225/40			
8 x 20	B43	41+45	-	221	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	45	F31+R	221	225/35, 235/35, 245/30		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	B43	38+40	-	221	235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	221	225/35, 235/30, 235/35		
	B42 / B43	40	ZP560D	221	235/35		
	B44	40	ZP560D	221	235/35		
	AC-M10	40	- +R	221	235/35		Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25
	FMI07 Atena	39	- +R	221	225/35		Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25
9 x 20	FMI11 Elatha	46	- +R	221	235/30		Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25

T-ROC Cabrio							
ab Frühjahr 2020				A1	5/112	57,1	e13*2007/46*1845*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	43	ZP560D	85-110	205/60, 205/65, 215/60		nur M+S
6,5 x 16	RC24	42+43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	42+46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	41+46	-	85-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	41+43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43+46+48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	Pro1	48	F31+R	81-110	205/60, 205/65, 215/60		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S
7 x 16	RC30	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC28	35	ZP560D	81-110	205/60, 205/65		nur M+S
6,5 x 17	RC27	39+43+46+48,5	-	85-110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	38	-	81-110	205/55M+S, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	F90	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		
	B39	40	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	42+43+46	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.

	RC32	47	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		38	-	85-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		40	-	81-110	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		47	-	81-110	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-110	205/55M+S, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 26	42+47	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	RC24	42	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	41	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-110	205/55M+S, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		46	-	81-110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+41	-	81-110	205/55M+S, 215/55		Orig.-Verschr.
		46+47	-	85-110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC28 / RC29	45	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		
7 x 18	B24	47	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		
	B36 / B37	45	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		
	RC27	45	-	81-110	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+46	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	B32	48	-	85-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	-+R	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	RC27	44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr.
		44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	81-110	225/45		
	B38	45	ZP560D	85-110	215/50, 225/45, 235/45		
	B42 / B44	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-M10	40	-+R	81-110	225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	AV4+R	81-110	215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-+R	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-522	40	-+R	81-110	225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF20	48	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 17 / CA 20	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		
FMI11 Elatha	45	F95	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40			
FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40			
7,5 x 19	RC34	48	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	85-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	81-110	225/40		
	CA 26	40	ZP560D	81-110	225/40		
8 x 19	B43	47	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	85-110	225/40, 235/40		
	RC34	48	ZP560D	81-110	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-521	45	-	81-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	43	ZP560D	81-110	225/40, 235/40		
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	85-110	225/40		
	B42 / B44	42	ZP560D	81-110	225/40		
	AC-M10	45	AV4+R	81-110	225/40		+Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 23	45	ZP560D	81-110	225/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	81-110	225/40		
8 x 20	B43	45	-	81-110	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	45	F31+R	81-110	225/35, 235/35, 245/30		+Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Jetta (siehe Konfigurator) ab 03.11 16/16H 5/112 57,1 e1*2007/46*0539*... e1*2007/46*0584*...




Passat ab 11.2014 / Modell 2015 3C (B8/3G) 5/112 57,1 e1*2001/116*0307*37-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC24	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.Verschr.
	RC27	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.Verschr.

6,5 x 16	RC30	41	-	88-140	215/60		Orig.Verschr.	
		41+42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.	
	RC32	41	-	81-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.	
	RC27	43	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.	
	RC30	39	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC32	43	-	81-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.	
	RC34	43	-	81-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.	
7 x 16	CA 20	45	ZP560D	88-147	215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2019	
	RC24	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.	
	RC28	35	ZP560D	88-147	215/60		incl. Facelift 2019	
41		ZP560D	88-140	215/60, 225/55, 225/60				
6,5 x 17	RC34	41	-	81-206	215/55		Orig.Verschr.	
	RC27	39+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019	
7 x 17	RC27	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC30	40	-	88-176	215/55		Orig.Verschr.	
				88-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC32	40	-	81-206	215/55		Orig.Verschr.	
				81-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.Verschr.	
	B39	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.Verschr.	
	RC27	42	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC32	38+39	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
		45	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.	
CA 26	42	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		incl. Facelift 2019		
7,5 x 17	RC24	35	-	88-206	215/50, 215/55		Orig.Verschr.	
		42	-	88-176	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.Verschr.	
	RC27	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.Verschr.	
		41	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.Verschr.	
	RC32	43	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.Verschr.	
	RC34	41	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.Verschr.	
	Oxigin 19	45	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55			
	RC28	45	ZP560D	88-140	235/50 HA			
88-206				215/50, 215/55, 225/50, 245/45				
AC-518	42	AV4+R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
7 x 18	RC32	35+40+43+45	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	45	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC34	40	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
	RC30	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
	B32	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2019	
	B39	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
	RC27	44	-	88-206	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC29	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC32	44	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	44	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B37	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B38	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B36	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
	B37 / B38	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
		B42	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
	45		ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019	
	B44	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019	
		45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019	
	AC-M10	40	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019	
		45	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019	
	AC-518	40	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	AC-521	45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019	
	AF18	40	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45			
	AF20	35	AV1	88-206	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019	
	CA 20	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019	
	7,5 x 19	RC34	40	-	81-206	225/40		Orig.-Verschr.
		B39	33+43	ZP560D	88-206	225/40		
Oxigin 18		37	-	88-206	225/40		Orig.-Verschr.	
	RC27	44	-	81-206	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
				220	235/35			
	RC32	44	-	81-206	235/40		Orig.-Verschr.	
				220	235/35			
	RC34	44	-	81-206	235/40		Orig.-Verschr.	
				220	235/35			
	B38	44	-	81-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.	
				88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
RC29	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 245/35 ✖		

8 x 19	RC32	40+45	-	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 / B43	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC34	38	ZP560D	81-206	225/40		
		43	ZP560D	81-206	225/40, 235/35, 235/40		
	B40	38	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
		43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	CA 17	37	ZP560D	81-206	225/40		
		45	ZP560D	81-206	225/40, 235/40		
	AC-521	35	- +R	88-206	225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019
45		-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
FMI07 Atena	39	- +R	81-206	225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
Oxigin 29	39	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019	
	43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019	
8,5 x 19	B32	42	-	88-140	255/35		Orig.-Verschr.
				88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B42	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	B43	38	ZP568F	88-206	225/40		incl. Facelift 2019
	B44	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019
	AF18	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	AF20	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 - incl. Facelift 2019
	CA 23	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1
				ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40	
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
Oxigin 28	40+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019	
9 x 19	CA 19	43	ZP560D	81-206	225/40		
8 x 20	B38	40+41	-	88-140	225/35, 245/30		
				88-206	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, ET40 bei 245/30 ✖
	B40	40+41	-	88-140	225/35, 245/30		
				88-206	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, ET40 bei 245/30 ✖
B43	41+45	-	88-140	225/35, 245/30			
			88-206	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
8,5 x 20	B43	40	-	88-110	235/30		
				88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				88-206	225/35, 235/35		
	RC29	45	ZP560D	88-110	235/30		
B32	45	ZP560D	88-140	225/35, 235/30, 255/30		incl. Facelift 2019, bei 255/30 ✖	
			88-206	225/35, 235/35			
B42	40+45	ZP560D	88-110	235/30, 235/35, 255/30		ab 141 KW nur 235/35	
			88-140	235/30			
			88-206	225/35, 235/30		incl. Facelift 2019	
B43	43	ZP560D	88-110	235/30			
			88-140	225/35, 235/30		incl. Facelift 2019	
			88-206	225/35, 235/35			
B44	40	ZP560D	88-110	235/30			
			88-140	225/35, 235/30		incl. Facelift 2019	
			88-206	225/35, 235/35			
AC-518	45	-	88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019	
			88-206	225/35, 235/35			
AC-521	45	-	88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
			88-206	225/35, 235/35			
AC-M10	40	-	88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019	
			88-206	225/35, 235/35			
AF18	45	- +R	88-206	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019	

Passat Alltrack		ab 2014		3C (B8)		5/112		57,1		e1*2001/116*0307*...	
Sensor - Brocksens 2											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC27	39	-	103-155	205/50, 205/55, 215/50, 225/50				Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC32	38	-	110-176	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50				Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC27	42	-	103-155	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50				Orig.-Verschr.		
	RC32	38+39	-	110-200	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50						
		40	-	110-200	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50			Orig.-Verschr.			
	RC34	40	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50			Orig.-Verschr.			
	B39	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50			Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2019			
	CA 26	42	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50			nur M+S, incl. Facelift 2019			
RC27	40	-	110-176	215/55, 225/50, 225/55, 245/45			Orig.-Verschr.				

7,5 x 17		41	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2019
	RC34	41	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55		nur M+S, incl. Facelift 2019
	B24	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55		nur M+S, incl. Facelift 2019
	Oxigin 14	35	ZP560	110-176	225/50, 245/45		
	Oxigin 19	45	ZP560D	110-176	215/55, 225/50, 225/55		
7 x 18	RC32	35+40	-	110-200	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		40	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	40	-	103-155	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	110-206			225/45, 225/50, 235/45, 245/40			
	RC32	40	-	103-155	225/45		Orig.-Verschr.
				140-200	245/45		
				110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC34	40	-	140-200	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	110-176	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP560D	110-200	215/45, 225/45		
		34	ZP568F	110-200	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
		40	ZP560D	110-200	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
	B24 / B42	35	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
	CA 17	45	ZP560D	110-176	225/45		
			110-200	235/45			
AC-M10	40	- +R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019	
FMI08 Thoe	34	F31+R	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
FMI11 Elatha	26	- +R	110-206	215/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7,5 x 19	RC34	40	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	37	-	110-176	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 17	37	ZP560D	110-200	225/40		
		45	ZP560D	110-200	225/40, 235/40		
	AC-521	35	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019
	FMI07 Atena	39	- +R	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 29	32	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		incl. Facelift 2019
		39	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	8,5 x 19	RC27	44	-	110-176	225/40, 235/40	
RC32		38	-	110-206	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
B41		36	ZP560D	110-206	225/40		
		39	ZP560D	110-206	225/40, 235/40, 245/35		
B43		38	ZP568F	110-206	225/40, 225/45, 235/40		incl. Facelift 2019
B44		35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		incl. Facelift 2019
AC-M10		40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019
CA 23		40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
Oxigin 20		40	ZP560D	110-176	225/40		
		45	ZP560D	110-200	225/40		
Oxigin 25	45	ZP560D	110-200	225/40			
Oxigin 28	45	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019	
9 x 19	CA 19	43	ZP560D	110-206	225/40		
8 x 20	B38	41	-	110-206	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B43	41	-	110-206	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B43	39	ZP560D	110-206	245/35		incl. Facelift 2019
8,5 x 20	B43	40	-	110-206	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B44	40	ZP560D	110-206	245/35		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	110-206	245/35		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019
	FMI07 Atena	39	- +R	110-200	235/35		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Passat GTE Hybrid (VIII)

ab MJ2015

3C (B8)

5/112

57,1

e1*2001/116*0307*41-..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39+43	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27	40	-	115	215/50, 215/55 , 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	40	-	115	215/50, 215/55 , 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC34	40	-	81-206	215/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	38	-	115	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

7,5 x 17	B39	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC27	45	ZP568F (V10)	115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2019, Ausführung "V10"	
	CA 26	42	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		incl. Facelift 2019	
	RC24	42	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC27	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
		41	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC28	45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45		incl. Facelift 2019	
	RC29	35	ZP560D	115	215/50, 215/55		incl. Facelift 2019	
	7,5 x 18	B32	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
	8 x 18	B38	44	-	115	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
RC29		40	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
		44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
B42		45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019	
B44		35	ZP560D	115	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019	
		45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019	
AC-M10		40	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2019	
		45	AV4+R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2019	
AC-521		45	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2019	
AF20		35	AV1	115	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019	
CA 20	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019		
7,5 x 19	B32	43	-	115	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
8 x 19	RC29	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	B40 / B43	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	B24	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019	
	AC-521	35	- +R	115	225/40		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2019	
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	Oxigin 29	39	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019	
		43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019	
	8,5 x 19	B32	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
		B37	43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
45			ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019	
B42		42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019	
B43		38	ZP568F	115	225/40		incl. Facelift 2019	
B44		42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019	
AC-M10		40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 - incl. Facelift 2019	
		45	AV4+R	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2019	
AF20		40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 - incl. Facelift 2019	
CA 23		40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 - incl. Facelift 2019	
	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019		
	Oxigin 28	40	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019	
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		incl. Facelift 2019	
8 x 20	B38	41	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	B40	40+41	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. FL2019, ET40 bei 245/30 ✖	
	B43	41+45	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
8,5 x 20	B43	40	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC29	45	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019	
	B24	42	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019	
	B42	40+45	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019	
	B43	43	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019	
	B44	40	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019	
	AC-518	45	- +R	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25 , incl. FL2019	
	AC-521	45	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	AC-M10	40	- +R	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2019	
	Passat (IX) NEU ab 2024 CJ / B9 5/112 57,1 e13*2018/858*00366*..							
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	43	-	90, 110	215/60 , 225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm	
		35	-	90, 110	215/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm	
7 x 17	RC27	40+42+45	-	90, 110	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm	
		38+40	-	90-142	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	45	-	90-142	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.		
	RC34	40	-	110	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC27	35	ZP560D	90, 110	215/55		nur Bremse 306mm	

	CA 26	42	ZP560D	90, 110	215/55, 225/50, 235/50		
		45	F90	90, 110	215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	RC27	41	-	90-195	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	90-195	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	90-195	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	- +R	90-195	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
7 x 18	RC27	43	-	90, 110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC34	35	-	90-142	225/45		Orig.-Verschr.
		43	-	90-142	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	110	225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		46	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	90-195	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	45	- +R	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-M10	45	- +R	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 18	RC27	44	-	90-195	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC34	44	-	110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	90-195	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC34	40	-	110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B44	35	ZP560D	90-195	225/45		nur Bremse 306mm
		45	ZP560D	90-195	225/45, 235/45, 245/40		nur Bremse 306mm
	AC-MB6	39	- +R	90-195	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
		45	ZP560D	90-195	225/45, 235/45, 245/40		
	CA 20	45	ZP560D	90-195	225/45, 235/45, 245/40		
	7,5 x 19	RC34	40	-	90-195	215/40, 225/40	
CA 26		40	ZP560D	90-195	225/40		
RC27		44	-	90-195	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	44	-	90-195	235/40		Orig.-Verschr.
				90-195	215/40, 225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
				90-195	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	90-195	215/40, 225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
				40	-	110	215/40, 225/40
	45	-	110	215/40, 225/40, 235/40, 245/35			Orig.-Verschr.
	B43	45	-	90-195	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	90-195	215/40, 225/40		
	8,5 x 19	RC32	38	-	90-195	215/40	
RC34		38	-	90-195	215/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	41+45	-	90-195	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	90-195	225/35, 235/35		
9 x 20	CA 23	45	ZP560D	90-195	225/35, 235/35		

Passat (IX) PHEV NEU ab 2024 CJ / B9 5/112 57,1 e13*2018/858*00366*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B32	45	ZP560D	110, 130	215/50, 225/45, 235/45	
	AC-MB6	45	- +R	110, 130	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-M10	45	- +R	110, 130	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 18	AC-MB6	39	- +R	110, 130	225/45, 235/45	Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
		45	ZP560D	110, 130	225/45, 235/45, 245/40	
7,5 x 19	CA 26	40	ZP560D	110, 130	225/40	
8 x 19	RC27	44	-	110, 130	235/40	Orig.-Verschr.
	B43	45	-	110, 130	225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	41+45	-	110, 130	235/35	Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	110, 130	235/35	

Polo VI ab 10.2017 AW 5/100 57,1 e1*2007/46*1783*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	38	-	48-70	185/70, 185/75, 195/70	Orig.-Verschr.
		35	-	48-70	185/70, 185/75, 195/70	Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC24	38	-	48-85	185/65, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
		38	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
40		-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.	

6,5 x 16	RC27	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55 , 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55 , 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-85	195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55 , 205/50		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC34	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	48-110	185/55, 185/60		
7 x 16	RC30	46	-	48-85	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	39+40	-	48-110	185/50, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	48-110	185/45, 185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-85	215/45		Orig.-Verschr.
				48-110	205/45, 215/45		
	RC32	51	-	48-85	185/45, 195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45 , 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
B39	46	-	48-85	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC27	46	-	48-147	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	48-85	195/45, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
				48-110	195/45, 205/45		
	RC34	51	-	48-110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
Oxigin 25	51	ZP516	48-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		nicht Bremse 312mm	
7 x 18	RC32	47+51	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	46	-	48-110	205/35, 205/40		Orig.-Verschr.
		51	-	48-110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.

Polo GTI (VI) ab 2021 AW 5/100 57,1 e1*2007/46*1783*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	45	-	147, 152	185/60 , 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45	-	147, 152	185/60 , 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45	-	147-152	185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	38	-	147	185/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	147	185/60	Orig.-Verschr., nur M+S
				147-152	185/55, 185/60	Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	RC27	40	-	147	185/60	Orig.-Verschr., nur M+S
				147	185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	147	185/60	Orig.-Verschr., nur M+S
				147	185/55, 185/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	47	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nur M+S
				147-152	185/55, 185/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	47	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nur M+S
				147-152	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nur M+S
CA 20	38	ZP516	147, 152	185/60	nur M+S	
7 x 16	RC30	46	-	147	195/55	Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	RC27	39+40	-	147	185/50, 205/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	39	-	147-152	185/50, 195/45, 205/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC30	46	-	147	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 / RC30	43	ZP516	147	205/45	nur M+S
	CA 26	51	-	147, 152	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., nur M+S
				147, 152	205/45, 215/45	nur M+S
7,5 x 17	RC27	51	-	147, 152	205/45 M+S, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-152	195/45M+S, 205/45M+S, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	147-152	195/45M+S, 205/45M+S, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	147	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	147-152	195/45, 205/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 25	51	ZP516	147-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	nicht Bremse 312mm
7 x 18	RC27	47	-	147	215/35, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	51	-	147	215/40	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	147-152	215/40	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	147	215/35, 215/40	Orig.-Verschr.

Sharan (siehe Konfigurator) ab 07.10 7N 5/112 57,1 e1*2007/46*0401*... e1*2007/46*0434*...

Tayron NEU i.V. 2024 R4 5/112 57,1 e1*2018/858*00403*..
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:14.02.2025)

T-Cross ab 2019 C1 5/100 57,1 e13*2007/46*1985*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	35	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60 , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30	35	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60 , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	35	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60 , 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
6,5 x 16	RC30	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC32	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	CA 20	38	ZP516	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	195er Reifen M+S
6,5 x 17	RC27	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28 / RC29	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
	B24	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
	B36	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
7 x 18	RC32	39	-	70-110	205/45, 215/40, 215/45 , 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	215/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	B38	35	ZP516	70, 85	215/45	
	B42 / B44	35	ZP516	70-110	215/45	
8 x 19	B40	39	ZP516	70-110	215/35, 225/35, 225/40	
8,5 x 19	B32	40	ZP516	70-110	215/35, 225/35, 225/40	

Tiguan II ab 04.2016 **5N** **5/112** **57,1** e1*2001/116*0450*24-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	38	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	85-180	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC30	40	-	85-180	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	40	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr.
				85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr.
	B39	40	-	85-176	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC27	35+42+43+45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	38+39	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	CA 26	42	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	incl. Facelift 2021
7 x 18	RC27	43	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55 , 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., 255/50 u. auch R-Line
	RC32	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55 , 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-180	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
				85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
				85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
				85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	37	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30	35	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/50
				85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2021
	B32	35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	ohne Radhausverbr. ab 245/50
				85-176	215/55, 225/55, 225/60	auch R-Line
	B39	35	ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 245/50
85-180				215/55, 215/60, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2021, auch R-Line	
RC27	40	-	85-176	225/55	Orig.-Verschr.	
RC29	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.	
RC32	40	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.	
			85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.	

8 x 18	RC34	40+45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B42 / B44	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	AC-M10	40	- +R	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4+R	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	40	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	AF20	35	AV1	85-180	225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch für Hybrid
FMI11 Elatha	39	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		ohne Radhausverbr. nur bis 235/55	
	45	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55			
7 x 19	RC27	43	-	85-180	235/50		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
	RC34	43	-	85-180	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	33+43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45		ET33 ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘
	Oxigin 18	37	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht R-Line, bei 235/50 ✘
8 x 19	RC29	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40+44+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	RC34	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
		43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B38	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	B40	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 17	37	ZP560D	85-176	235/45, 245/45, 255/45		
		45	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4+R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	35	- +R	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	FMI07 Atena	39	- +R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 29	39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	RC32	38	-	85-180	255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
	CA 26	38	ZP568F	85-180	255/45		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
	B32	34,5	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B36	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B37	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B41	36	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	AC-M10	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021
	AF18	40	AV1	85-176	235/45, 245/45		
	AF20	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021
	CA 23	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	45	- +R	85-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI11 Elatha	32	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterungen
	Oxigin 25	35	ZP560D	85-176	235/45		
	Oxigin 28	40	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 20	B38	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B40	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B38	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B40	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch R-Line
	B43	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B38	35	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		auch R-Line
	B43	30	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, auch R-Line
		39	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, auch R-Line
	FMI08 Thoe	45	F31+R	85-180	235/45, 245/40		+Ringe BA25=66,6-57,1, ohne Verbreiterung
			85-180	235/40, 235/45, 245/40		+Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterung	
8 x 20	B43	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nur R-Line, auch Hybrid, FL2021
	RC29	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	38	ZP568F	85-176	255/40		
	RC29	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr.









	RC27	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B32	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40	bei 255/40 ✘
	B43	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B24	42	ZP560D	85-176	235/40, 235/45	
	B32	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40	incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40	
	B42	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40	incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45	incl. Facelift 2021
	B43	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40	incl. Facelift 2021
		43	ZP560D	85-180	235/40, 235/45	incl. Facelift 2021
	B44	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40	incl. Facelift 2021
	AC-518	45	- +R	85-180	235/40, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, incl. FL2021
	AC-521	45	-	85-180	235/40, 235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, incl. FL2021
AF18	45	- +R	85-180	235/40, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, incl. FL2021	
CA 17	40	ZP560D	85-176	235/45, 255/40	ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘	
FMI07 Atena	39	- +R	85-176	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘	
9 x 20	B43	42	-	85-180	235/40, 235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
	B41	38	ZP560D	85-176	235/45, 245/40	ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
	CA 20	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
	CA 23	38	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40	incl. Facelift 2021
Oxigin 28	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘	
8,5 x 21	B41	37	ZP560D	85-180	245/35, 255/35	mit Radhausverbreiterungen
		40	ZP560D	85-180	245/35, 245/40, 255/35	ohne Radhausverbr. bei 255/35 ✘
	43	ZP560D	85-180	245/35		
B43	38	ZP568F	85-180	245/35, 255/35	incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 255/35 ✘	
9 x 22	AF18	35	-	85-176	245/30	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen

Tiguan II Allspace ab 09.2017 5N 5/12 57,1 e1*2001/116*0450*31

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	38	-	110-180	215/65	Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	39+43	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., auch R-Line
7 x 17	RC27	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	40	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34	40	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr., ohne R-Line ab 245/55 ✘
		38	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC32	38+39	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., auch R-Line
		45	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	B39	40	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., auch R-Line
CA 26	42	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	incl. Facelift 2021	
7,5 x 17	RC24	35+42	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC27	40	-	110-176	215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
		41	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	43	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	41	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/55 ✘
	RC24	42	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	auch R-Line
	RC28	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne R-Line ab 245/55 ✘
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	auch R-Line, incl. Facelift 2021
	RC29	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne R-Line ab 245/55 ✘
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	auch R-Line, ET45 nicht Bremse 340mm
	B24	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne R-Line ab 245/55 ✘
	B36	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	incl. FL2021, ohne R-Line ab 245/55 ✘
45		ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	incl. Facelift 2021, nicht Bremse 340mm	
AC-518	42	AV4+R	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7 x 18	RC27	43	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
		110-176	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr., ET45 nicht 255/50
	RC34	43	-	85-180	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
40+45		-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr., ET45 nicht 255/50	
RC32	40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55,	Orig.-Verschr.	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 18	RC34	35	-	110-180	245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
		40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		auch R-Line, incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		auch R-Line, incl. Facelift 2021
	B32	45	ZP560D	110-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
B39	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘	
	45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch R-Line	
8 x 18	RC27	40	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ab 235/50 ✘
		44	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC32	40	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B24 / B36 / B37	35	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne R-Line ab 235/50 ✘
	B38	35	ZP560D	110-176	225/55, 225/60		
	B42 / B44	35	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✘
	AC-M10	40	- +R	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4+R	110-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	40	AV1	110-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
FMI11 Elatha	39	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		ohne Radhausverbr. nur bis 235/55	
	45	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55			
7 x 19	RC27	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34	43	-	85-180	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch R-Line
	Oxigin 18	37	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht R-Line, bei 235/50 ✘
8 x 19	RC27	44	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40+44+	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	35	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	RC34	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
		43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B38	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	B40	38	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch R-Line, incl. Facelift 2016
	CA 17	37	ZP560D	110-176	235/45, 245/45, 255/45		
		45	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4+R	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	35	- +R	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	FMI07 Atena	39	- +R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 29	39	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	RC32	38	-	85-180	255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbreiterung
	CA 26	38	ZP568F	110-180	255/45		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbreiterung
	B36	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B37	32	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B41	36	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	AC-M10	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021
	AF18	40	AV1	110-176	235/45, 245/45		
	CA 23	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	45	- +R	85-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1
FMI11 Elatha	32	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterungen	
Oxigin 20 / 25	45	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘	
Oxigin 28	40	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021	
9 x 19	CA 19	43	ZP560D	110-176	235/45		
	B38	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	B40	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.

8 x 20	B43	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B38	40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	B40	40	-	110-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch R-Line
	B43	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8,5 x 20	FMI08 Thoe	45	F31+R	85-180 85-180	235/45, 245/40 235/40, 235/45, 245/40		+Ringe BA25=66,6-57,1, ohne Verbreiterung +Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterung
	B43	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nur R-Line, incl. FL2021
	RC29	38	-	110-180	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	38	ZP568F	85-176	255/40		
	RC29	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B32	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	B24	42	ZP560D	110-176	235/40, 235/45		
	B32	45	ZP560D	110-176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ✘
		35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
	B42	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	B43	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	B44	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
	AC-518	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25
	AC-521	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
AC-M10	40	- +R	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, incl. FL2021	
AF18	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25	
CA 17	40	ZP560D	110-176	235/45, 255/40		ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘	
CA 19	45	ZP560D	110-180	235/45, 255/40			
FMI07 Atena	39	-	85-176	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25, ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘	
9 x 20	B43	42	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B37	37	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
	B41	38	ZP560D	85-176	235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
	CA 20	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
	CA 23	38	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
8,5 x 21	B41	37	ZP560D	85-180	245/35, 255/35		mit Radhausverbreiterungen
		40	ZP560D	85-180	245/35, 245/40, 255/35		ohne Radhausverbr. bei 255/35 ✘
		43	ZP560D	85-180	245/35		
	B43	38	ZP568F	110-180	245/35, 255/35		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 255/35 ✘
9 x 22	AF18	35	-	85-176	245/30		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen

Tiguan II R		ab 2021		5N	5/112	57,1	e1*2001/116*0450*54-..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	RC27	43	-	235	235/50		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	RC34	43	-	235	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	235	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	40+44	-	235	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40+45	-	235	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	AC-521	35	- +R	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
	Oxigin 29	39	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
8,5 x 19	RC32	38	-	235	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B36 / B42	35	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B37	32	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B41	36	ZP560D	235	235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP560D	235	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	35	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43	38	ZP568F	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B44	30	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	AC-M10	40	- +R	235	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
	AF20	30	- +R	235	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
		40	- +R	235	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
	CA 23	30	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
		40	- +R	235	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
FMI11 Flatha	32	- +R	235	245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	Oxigin 28	40	ZP560D	235	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021
	CA 19	43	ZP560D	235	235/45	
8 x 20	B38	40+41	-	235	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43	41	-	235	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
		45	-	235	235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43	30	ZP560D	235	235/45, 245/40	incl. Facelift 2021, nur M+S
8,5 x 20	FMI08 Thoe	45	F31+R	235	235/45, 245/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B43	38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
		38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP568F	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	
	RC34	43	ZP560D	235	235/45, 245/40	nur M+S
	B42 / B44	35	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	incl. Facelift 2021
	AC-518	32	- +R	235	235/45, 245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2021, nur M+S
	AC-521	32	- +R	235	235/45, 245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2021, nur M+S
	AC-M10	30	ZP560D	235	235/45, 245/40	incl. Facelift 2021, nur M+S
9 x 20	B41	38	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	
	CA 20	35	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	incl. Facelift 2021
	FMI11 Elatha	34	- +R	235	235/45M+S, 245/40M+S	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	35	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	incl. Facelift 2021
8,5 x 21	B41	37+40	ZP560D	235	245/35M+S, 255/35	
		43	ZP560D	235	245/35	nur M+S
	B43	38	ZP568F	235	245/35M+S, 255/35	incl. Facelift 2021

Tiguan III NEU ab 2024 CT 5/112 57,1 e1*2018/858*00302*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	38	-	96-142	215/65	Orig.-Verschr.
				96-195	215/65	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
				96-142	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	38	-	96-150	215/65	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
				96-150	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7 x 17	RC32	40	-	96-142	215/65	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
				215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket	
	RC34	40	-	96-195	215/65	Orig.-Verschr.
				96-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket	
FMI06 Koros	40	-	96-142	215/65	Orig.-Verschr.	
RC32	38	-	96-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung	
				215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket	
7,5 x 17	RC27	40	-	96-142	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterung / R-Line	
	RC34	40	-	96-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket	
				96-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
RC34	41	-	96-195	215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket	
			96-142	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung	
7 x 18	RC34	35	-	90-195	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7,5 x 18	RC32	40	-	96-195	235/55	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
				215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung bei 255/50 ✘	
	RC34	40	-	96-195	235/55	Orig.-Verschr.
				96-195	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung bei 255/50 ✘
RC34	35	-	96-142	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung bei 245/50 ✘	
8 x 18	RC27	40	-	96-142	225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
				225/55, 235/55	Orig.-Verschr., R-Line	
	RC32	40	-	96-142	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket	
	RC34	40	-	96-142	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket	
				225/55	ohne Verbreiterung	
B44	35	ZP560D	96-142	225/55, 235/55, 245/50	nur M+S, R-Line	
			96-142	225/55, 235/55	Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1	

	AC-MB6	39	- +R	96-195	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1 , nur M+S, mit Verbreiterung
	FMI08 Thoe	34	F31+R	96-142	215/55, 225/55		+Ringe BA25=66,6-57,1 , ohne Verbreiterung
7,5 x 19	RC34	40	-	96-142	215/50, 225/50, 235/45, 235/50 , 245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
	96-195			215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket	
	CA 26	40	ZP560D	96-142	225/50, 235/50, 245/45		ohne Verbreiterung
	96-195			225/50, 235/50, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterung / R-Line Paket	
8 x 19	RC34	40	-	96-142	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	38	ZP560D	96-142	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	RC32	38	-	96-142	255/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	96-142			235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung	
	96-195			235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket	
	RC34	38	-	96-142	255/45		Orig.-Verschr.
	96-142			235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung	
	96-195			235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket	
	B43	38	ZP568F	96-142	255/45		Orig.-Verschr., R-Line
	CA 26	38	ZP568F	96-142	255/45		mit Verbreiterung / R-Line
B41	39	ZP560D	96-142	235/45, 245/45		ohne Verbreiterung	
			235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		mit Verbreiterung / R-Line		
9 x 19	FMI08 Thoe	41	F31+R	96-142	235/45, 245/45		+Ringe BA25=66,6-57,1 , ohne Verbreiterung
8 x 20	Originaldim.	41			235/45		+Ringe BA25 , mit Verbreiterung / R-Line Paket
	B43	39	ZP560D	96-142	235/45, 245/40		ohne R-Line Paket
8,5 x 20	B43	38	-	96-195	255/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	B41	35	ZP560D	96-150	235/40, 235/45		ohne Verbreiterung
	96-195			235/40, 235/45, 245/40, 255/40		mit Verbreiterung / R-Line Paket	
9 x 20	B41	38	ZP560D	96-142	235/40, 235/45		ohne Verbreiterung
	CA 23			96-142	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		mit Verbreiterung / R-Line Paket
9,5 x 20	CA 17	36	ZP560D	96-142	235/45		nur M+S, R-Line
8,5 x 21	B41	40	-	96-142	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	96-142	245/35		Orig.-Verschr.
	B41	37	ZP560D	96-142	245/35, 255/35		ohne Verbreiterung bei 255/35 ✘
	B43	38	ZP568F	96-142	245/35, 255/35		ohne Verbreiterung bei 255/35 ✘
9 x 21	FMI07 Atena	40	- +R	96-142	245/35		Orig.-Verschr. +Red.Ringe 66,6-57,1 , ohne Verbreit.
					245/35, 255/35, 265/30		Orig.-Verschr. +Red.Ringe 66,6-57,1 , mit Verbreit.

Tiguan III PHEV NEU		ab 2024			CT	5/112	57,1	e1*2018/858*00302*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	110, 130	215/65			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, auch R-Line
				110, 130	215/65, 225/60, 235/60			
8 x 18	AC-MB6	39	- +R	110, 130	225/55, 235/55			Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1 , auch R-Line
7,5 x 19	CA 26	40	ZP560D	110, 130	225/50, 235/50, 245/45			
8,5 x 19	B43	38	ZP568F	110, 130	255/45			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
8 x 20	B43	39	ZP560D	110, 130	235/45, 245/40			
8,5 x 20	B43	38	-	110, 130	255/40			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line

Touareg (siehe Konfigurator)		ab 04.10			7P/7PH	5/130	71,6	DE/e1*2007/46*0400*.., e1*2007/46*0376*.., 0498*.., DE/e1*2007/46*0404*.., e1*2007/46*0403*.., 0499*..
------------------------------	--	----------	--	--	--------	-------	------	--

Touareg		ab 2018			CR	5/112	66,6	e1*2007/46*1827*..
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	25	-	170-250	235/65 , 245/60, 255/60 , 265/55, 265/60			Orig.-Verschr.
	RC32			170-250	235/65 , 255/60			
	RC32	25	-	170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55			Orig.-Verschr., Stahlfederung
				170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55			Orig.-Verschr., Luftfederung
	RC25	25	-	170-250	235/65, 245/60, 255/60			Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26+34	F31	170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55			Stahlfederung
170-250				235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55			Luftfederung	
FMI11 Elatha	26	F95	170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55			Stahlfederung	
			170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55			Luftfederung	
8 x 19	RC27	28	-	170-250	245/55, 255/55M+S , 265/50, 265/55, 275/50			Orig.-Verschr.
	RC32			170-340	255/55			Orig.-Verschr.
	B43	27+34	ZP559F	170-310	255/55 , 265/50, 275/50			auch Hybrid
				170-310	255/55, 265/50, 275/50			
	CA 24	30	ZP569F	170-310	245/55, 255/55, 265/50, 265/55, 275/50			incl. Hybrid
				170-340	255/55, 265/50, 265/55, 275/50			nur M+S, incl. Hybrid
	FMI08 Thoe	26	ZP568F	170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50			Stahlfederung
				170-340	235/55, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50			Luftfederung
Oxigin 29	32	ZP561F	170-310	255/55, 265/50, 275/50			nicht Bremse 400mm	
RC34	28	-	170-250	255/55			Orig.-Verschr., Stahlfederung	
			170-340	255/55			Orig.-Verschr., Luftfederung	

8,5 x 19	B41	28	ZP559F	170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., Stahlfederung
				170-310	235/55, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., Luftfederung
	FMI07 Atena	28	F95	170-310	235/55, 245/55, 255/55 , 265/50, 275/50		
	RC25	28	-	170-250	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	170-310	255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-310	235/55, 245/55, 255/55		
				170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50		Stahlfederung
	B43	25	ZP559F	170-310	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		Luftfederung
	Oxigin 14	25	ZP568F	170-210	245/55, 255/55, 265/50, 265/55		
	9 x 19	CA 19	25	ZP568F	170-340	255/55, 265/50, 265/55	
8 x 20	B40	28	-	170-310	255/50		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	ZP559F	170-310	255/50		
	FMI08 Thoe	26	F31	170-250	235/55, 245/50, 255/50		Stahlfederung
8,5 x 20	B41	20+35	ZP559F	170-250	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
				170-310	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 265/45, 275/45		Luftfederung, ET20 nicht 255/50
	AF18	20	-	170-250	265/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	23	ZP568F	170-310	235/55, 245/50, 265/45, 265/50, 275/45		
	CA 19	32	ZP568F	170-340	265/50, 275/45		
	B37	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	B40	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	170-310	285/45		
				170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
	FMI07 Atena	33	AV1	170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung
170-250				255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung	
9 x 20	B41	20	ZP559F	170-250	255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 265/45		Luftfederung
	B41	35	ZP559F	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung
	B43	33	ZP559F	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	AC-518	33	-	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
				170-340	265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	AC-522	25	AV1	170-340	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		incl. Hybrid
				170-340	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	AC-M08	25	AV1	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		incl. Hybrid
170-310				265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.	
AF18	33	-	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.	
CA 20	35	ZP561F	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45			
CA 23	30	ZP561F	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		nicht Bremse 400mm	
FMI07 Atena	20	AV1	170-250	255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung	
			170-310	255/45, 265/45		Luftfederung	
FMI11 Elatha	20	F95	170-250	255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung	
			170-310	255/45, 265/45		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm	
	34	F95	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung	
170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45					Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm	
9,5 x 20	B37C	22	-	170-250	265/45		Orig.-Verschr.
CA 19	25	ZP568F	170-340	265/45, 275/45		incl. Hybrid	
8,5 x 21	B41	30+34	ZP559F	170-310	245/45, 255/45, 265/45		
9 x 21	B32	25	-	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	25+30	ZP561F	170-340	265/45		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	26+33	F95	170-340	245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		
9,5 x 21	Oxigin 18	20	ZP568F	170-250	265/45		
				170-340	265/45		
	B41	31	ZP559F	170-340	285/40		
B43	31	ZP559F	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40			
			170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		Orig.-Verschr.	
AF18	31	-	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40			
10 x 21	FMI07 Atena	31	F95	170-340	265/40, 265/45, 275/40, 285/40		
9 x 22	AC-M08	26	-	170-340	255/40, 265/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	AF18	31	-	170-310	255/40, 265/35, 285/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	25	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
				170-310	255/40, 265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr.
	AC-M08	19	-	170-340	255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	26	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	20	ZP568F	170-310	255/40		
				170-310	255/40, 265/35, 285/35		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	31	-	170-340	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr.
	FMI09 Cratos	21	F31	170-250	265/35, 265/40		mit Stahlfederung
170-250				265/35, 265/40, 275/35, 285/35			

Kombinationen

8 x 20	FMI08 Thoe	26	F31	170-250	255/50	Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50	Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
9 x 20	FMI08 Thoe	25	F31	170-250	255/50	Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50	Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm

Touran II ab 09.2015 1T 5/112 57,1 e1*2001/116*0211*36-... e1*2007/46*0357*14-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC34	48	-	110-140	205/60	Orig.-Verschr.
			-	81-140	205/60	Orig.-Verschr.
		43+50	-	81-140	205/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC24	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., ab 215/60 ✘
		46	-	81, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	81-140	205/60, 205/65	Orig.-Verschr.
		44+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., ab 215/60 ✘
		50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., bei 225/55 ✘
	RC30	44+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., ab 215/60 ✘
		50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., ab 225/55 ✘
	RC32	43	-	81-140	205/60, 205/65	Orig.-Verschr.
		46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	205/60, 205/65	Orig.-Verschr.
		46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.
CA 20 Pro1	45	ZP560D	81-140	205/60, 205/65		
	48	F31+R	81-140	205/60, 205/65, 215/60	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
6,5 x 17	RC27	48,5	-	81, 110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., ab 225/50 ✘
			-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., ab 225/50 ✘
		43	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
7 x 17	RC27	46	-	81-140	205/55	Orig.-Verschr.
		47	-	81, 110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
	RC30	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC32	45+47	-	81-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., ab 215/55 ✘
49		-	81-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., ab 225/50 ✘	
7,5 x 17	B39	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., bei 225/50 ✘
	RC24	51	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
	RC27	49	-	81-140	205/50, 205/55, 235/45	Orig.-Verschr., bei 235/45 ✘
	RC29	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
		51	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
	RC32	49	-	81-140	205/55	Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	50	ZP560	81-140	205/50, 205/55	
Oxigin 19	45	ZP560D	81-110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
7 x 18	RC27	52	-	81-140	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	81-140	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-140	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49+51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC32	48+49	-	81-140	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		45	-	81-140	215/45	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-140	215/45	Orig.-Verschr.
		50	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	48	-	81-140	215/45	Orig.-Verschr.
		49	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45 ✘
	B39	49+51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45 ✘
AC-521	50	-	81-140	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC25	50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	RC27	46	-	81-140	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., ab 225/40 ✘
	RC29	44	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., ✘
		50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	RC32	46	-	81-140	215/45	Orig.-Verschr.
	B37	50	-	81, 110	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	B38	50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	RC34	48	ZP560D	81-140	215/45	
	B24	48	ZP560D	81-140	215/45, 225/45, 235/45	ab 225/45 ✘
	AC-518	50	AV4	81-140	215/45	
7,5 x 19	RC32	51	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.
		50+51	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	51	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.

	AC-521	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	49	-	81-140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ✘
	RC32	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr., ✘
	B40	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr., ✘

UP! ab 2011 AA/ AAN 4/100 57,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	-	44,50,55	165/70, 175/65	Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	44,50,55	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6 x 15	RC24	40	ZP436	44-66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2016
	RC30	40	ZP436	44-66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2016
6 x 16	RC30	43	-	44-66	175/50, 185/50 , 195/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	44-66	165/50, 175/50, 175/55, 185/50 , 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP436	44-66	195/45	incl. Facelift 2016
	RC30	38	ZP436	44, 55	195/45	
6,5 x 17	RC34	43	-	44-66	195/40	Orig.-Verschr.

e-UP! (18,7 - 32,3 kWh-Batterie) ab 2013 AA, AAN 4/100 57,1 e13*2007/46*1167*... e13*2007/46*1182*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	-	60	165/70	Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	60, 61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
6 x 15	RC24	40	ZP436	60, 61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2016
	RC30	40	ZP436	60, 61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2016
6 x 16	RC30	43	-	60, 61	175/50, 185/50 , 195/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	60-61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50 , 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	60, 61	195/45	incl. Facelift 2016

cross UP! (siehe Konfigurator) ab 2013 AA 4/100 57,1 e13*2007/46*1167*..

UP! GTI ab 2018 AA 4/100 57,1 e13*2007/46*1167*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC34	43	-	85	185/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	43	-	85	195/40	Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	38	ZP436	85	195/40	

T5 Bus (siehe Konfigurator) ab 05.03 7HM / 7HC / /HK 5/120 65,1 **ACHTUNG: Achslast beachten**

T5 Bus (Facelift) (siehe Konfigurator) ab 2010 7J0 5/120 65,1 **ACHTUNG: Achslast beachten**

T6 Bus ab 2015 7HC, 7HMA, 7J0 5/120 65,1 e1*2001/116*0220*36-... e1*2001/116*0289*25-... e1*2007/46*0130*16-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	51	-	62-110	205/65C, 215/65+C , 225/60+C, 225/65+C, 235/60	Orig.-Verschr.
	Pro1	51	-	62-132	205/60C, 205/65C, 215/65, 215/65C, 215/70C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	62-150	215/60C , 225/55+C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	62-150	215/60C , 225/55+C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	B45	55	-	62-150	215/60C , 225/55+C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	AC-V51	55	-	62-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	B45	47	-	62-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	Pro1	50	-	62-150	215/55, 215/60, 215/60C, 225/50, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	62-150	225/55+C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch Allrad
		53+55	-	62-150	225/55+C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., auch Allrad
8,5 x 17	8400 Bluster	45	-	62-150	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T	45	-	62-150	235/50, 245/45	Orig.-Verschr., auch Allrad
	B45	45+53	-	62-150	235/50, 245/45	Orig.-Verschr., ET53 nicht Bremse 340mm
	AC-V51	50	-	62-150	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.





	AC-V51	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
				75-150	235/50, 255/45		Orig.-Verschr., Typ 7HMA
RC25 geht nicht, da die Schiebetür bei der Felgenspeiche ansteht							
8,5 x 19	B32	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	62-150	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	47	-	62-150	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				75-150		Orig.-Verschr., Typ 7HMA	
Oxigin 18 / 20	40	-	62-150	235/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 255/40 ✘	
9 x 20	B37	45	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr., ✘
	B40	45	-	62-150	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ✘
	Oxigin 18	40	-	62-150	265/35		Orig.-Verschr., ✘
				62-150	275/35		Orig.-Verschr., ✘
	Oxigin 19 / 20	42	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr., ✘
8400 Bluster	44	-	62-150	245/35, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘	

T6.1 Bus ab Facelift 2019 **7HC, 7HMA, 7JO** **5/120** **65,1** e1*2001/116*0220*55-..., e1*2001/116*0289*44-..., e1*2007/46*0130*32-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	51	-	66-110	205/65C, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/60	Orig.-Verschr.
	Pro1	51	-	62-132	205/60C, 205/65C, 215/65, 215/65C, 215/70C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	66-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	66-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	B45	55	-	62-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	AC-V51	55	-	66-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	B45	47	-	66-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	66-146	225/55+C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
		53+55	-	66-150	225/55, 225/55C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 17	8400 Bluster	45	-	62-150	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T	45	-	81-146	235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 308 mm
	B45	45	-	66-150	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	66-150	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	50	-	62-150	255/45	Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	66-150	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	66-150	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	50	-	66-146	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	B37	50	-	66-146	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	B41	45	-	62-150	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	AF18	47	-	66-150	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	CA 20	45	-	66-150	245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	45	-	62-150	265/35, 275/35	Orig.-Verschr., ✘
	8400 Bluster	44	-	62-150	245/35, 255/35, 265/35	Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘

T7 Bus NEU 1. Quartal 2022 **ST** **5/120** **65,1** e1*2018/*858*00018*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	60	-	100-110	195/75, 215/65	Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
				100-110	195/75, 205/65, 205/70, 215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60	
	RC25T	51+60	-	100, 110	215/65, 215/65C, 225/60, 225/65, 225/65C, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 332mm
6,5 x 17	RC34	60	-	100-150	205/60, 215/55, 215/60+C, 215/65C, 225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55, 235/60C	Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
				100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C	Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm
7 x 17	RC25T	55	-	100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm
				100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C	Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm
				100, 110	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C	Orig.-Verschr.
	B45	47+55	-	100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, ET47 ab 235/55 ✘
AC-V51	55	-	100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C	Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm	
				100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm

	Pro1	50	-	100-150	205/60, 215/55, 215/60, 215/60C, 215/65C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	53+55	-	100	215/60, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm
				100-150	215/60, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 332mm
7,5 x 18	RC32	60	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50 , 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung V4
	RC34	60	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50 , 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B45	53		100, 110	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/45		Orig.-Verschr., bis 225/55 nur M+S
8 x 18	8400 Bluster	50	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	RC34	58	-	100-150	225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
	FMI10 e-Joule	58	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B45	52	-	100-150	245/40		Orig.-Verschr.
T7 Bus NEU i.V. 2024 NSN / NVN 6/120 74,6 e5*2018/858*00262*... e5*2018/858*00263*..							
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:12.02.2025)							