

Inhaltsverzeichnis

Aiways	Seite	2
Alfa Romeo	Seite	2 - 3
Audi	Seite	4 - 41
BMW	Seite	42 - 70
Citroen	Seite	71 - 78
Cupra	Seite	79 - 82
Dacia	Seite	83 - 85
Fiat	Seite	86 - 89
Ford	Seite	90 - 107
Honda	Seite	108 - 110
Hyundai	Seite	111 - 122
Infiniti	Seite	123
Isuzu	Seite	124
Jaguar	Seite	125 - 128
Jeep	Seite	129 - 131
Kia	Seite	132 - 143
Landrover	Seite	144 - 147
Lexus	Seite	148 - 151
MAN	Seite	152
Maserati	Seite	152



Mazda	Seite	153 - 158
Mercedes	Seite	159 - 194
MG (Saic)	Seite	195 - 196
Mini	Seite	197 - 200
Mitsubishi	Seite	201 - 204
Nissan	Seite	205 - 209
Opel	Seite	210 - 220
Peugeot	Seite	221 - 226
Porsche	Seite	227 - 230
Renault	Seite	231 - 238
Seat	Seite	239 - 246
Skoda	Seite	247 - 260
Smart	Seite	261
Ssang Yong	Seite	262 - 263
Subaru	Seite	264 - 266
Suzuki	Seite	267 - 269
Tesla	Seite	271 - 272
Toyota	Seite	273 - 284
Volvo	Seite	285 - 295
VW	Seite	296 - 327

Erläuterungen Zuordnung:



Radabdeckung beachten
in Vorbereitung

Original ET

ECE R124 mit Radfahrzeugkombination ist in Österreich eintragungsfrei!!



Damit unsere Kunden immer auf dem neuesten Stand bezüglich TÜV-Nachträgen sind, können Sie wöchentlich eine aktuelle PDF-Version der Sommerzuordnung 2023 im Internet downloaden.

Sie finden den Downloadbereich unter:

www.tyrol-pneu.at

Unter dem Menüpunkt **Zuordnung** finden Sie den aktuellen Katalog; durch Anklicken des Links oder der Abbildung wird dieser in einem neuen Fenster geöffnet.

Mit einem Klick auf die rechte Maustaste und "Ziel speichern unter" können Sie die Datei auch auf Ihrem PC abspeichern.

Um im PDF-Dokument gezielt nach Automarken zu suchen, drücken Sie die STRG - und F-Taste und geben das gesuchte Modell ein.

Aiways

Aiways U5 NEU		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e13*2007/46*2315*... e13*KS07/46*1629*... e13*KS07/46*1631*..	
kein Sensor - indirektes RDKS		ab 2020	MAS861, -/WVTA	5/112	57,1		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	40	-	55, 60	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40+42+43	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	40	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP562D	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		
	B24 / B34 / B36	35	ZP562D	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		
7 x 18	RC27	43	-	55, 60	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	B24 / B34 / B42	35	ZP562D	55, 60	225/55		
	AC-M10	40	- +R	55, 60	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. +Red.Ringe 66,6-57,1
	AC-522	35	- +R	55, 60	225/55		Orig.-Verschr. +Red.Ringe 66,6-57,1
40		- +R	55, 60	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. +Red.Ringe 66,6-57,1	
7 x 19	RC27	43	-	55, 60	225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	AC-521	35	AV1	55, 60	225/50		
8,5 x 19	B43	38	ZP569F	55, 60	245/45		
	Oxigin 28	40	ZP562D	55, 60	245/45		
8,5 x 20	B24	42	ZP562D	55, 60	235/45, 245/40		
	B43	43	ZP560D	55, 60	235/45, 245/40		
9 x 20	B43	42	-	55, 60	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	-	55, 60	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
Aiways U6 NEU i.V.		1.Quartal 2023					

Alfa Romeo

Giulietta		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e3*2007/46*0027*...	
Sensor - Brocksens 3		ab 05.10	940	5/110	65,1		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC28	41	ZP538F	77,85,88	195/55, 205/55		Achtung Bremsen siehe TÜV! nicht für Bremse 305mm
				77-125	195/50, 195/55, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50		
7 x 17	RC27	37	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		Achtung Bremsen siehe TÜV! nur für Bremse 305mm
				41	205/50, 215/45, 225/45		
				40	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	B24	38	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 330mm u. nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm
				40	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27	40	ZP538F	77-125	215/40		nicht Brembo-Bremse
7,5 x 18	RC32	37	-	77-177	215/40		Orig.-Verschr.
				41	205/45, 215/40, 225/40,		
				38	205/45, 215/40, 225/40		
8 x 18	AC-518	40	ZP538F	77-129	215/40, 225/40		nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
7,5 x 19	B39	40	ZP538F	77-129	225/35		nur für Bremse 305mm

Giulia		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e3*2007/46*0382*..			
Sensor - Brocksens Universal		ab 06.2016	952	5/110	65,1				
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
7 x 16	Originaldim.	31			225/55				
7,5 x 17	RC27	31	ZP568F	100-206	205/50, 235/45				
				100-206	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	Heckantrieb			
7 x 18	RC32	29	ZP568F	132-206	225/50, 245/45	Allrad			
				110-132	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.			
8 x 18	RC27	33	-	100-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.		
				100-206	225/45, 235/40, 245/40				nur Allrad
				100-147	225/45				
	B38	33	ZP568F	100-147	215/45, 235/40				
				100-206	225/45, 245/40				
				100-206	225/45, 245/40HA				
AC-518	33	AV4	100-147	215/45, 235/40HA					
			100-206	225/45, 245/40HA					
8 x 19	B40	33	ZP568F	100-206	VA 225/35, 225/40				
9 x 19		34		HA 225/40, 245/35, 255/30, 255/35					
8 x 19	B38	33	ZP568F	100-132	225/35		bei 225/40 ✘		
				100-206	225/40, 245/35				
				100-132	225/35				
AC-518	33	AV4		100-206	225/40, 245/35		bei 225/40 ✘		
				100-206	225/40, 245/35				

8,5 x 20	RC34	31	ZP568F	132-206	225/35		nur Allrad
----------	------	----	--------	---------	--------	--	------------

Giulia Quadrifoglio	952	5/110	65,1	e3*2007/46*0382*..
----------------------------	------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens Universal							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
Kombinationen							
9 x 19	B40	32	-	375	VA 245/35	Orig.-Verschr.	
10,5 x 19		40			HA 265/35M+S		

Stelvio	ab 05.2017	949	5/110	65,1	e3*2007/46*0435*..
----------------	-------------------	------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens Universal							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	29	ZP568F	110-206	225/65, 235/60, 235/65, 245/60	
	RC27	31	ZP568F	110-206	225/65, 235/65	
8 x 18	RC32	34	ZP568F	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 245/55	
	RC27	33	-	110-206	235/55, 235/60	Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC32	33	ZP568F	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 245/55	
8 x 19	AC-518	33	ZP561F	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 255/50HA, 255/55HA	
	RC29	34	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50	
	RC32	34	ZP568F	110-206	235/55	
	B43	34	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	
	B38	33	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50	
	B40	33	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	
8,5 x 19	AC-518	33	ZP561F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	
	Oxigin 14	32	ZP540	110-206	235/50, 235/55, 255/45	
8,5 x 20	RC29	31	ZP568F	110-206	245/45, 255/40, 255/45	
	RC34	31	ZP568F	110-206	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	
	B24	35	ZP568F	110-206	245/45	
9 x 21	B32	30	ZP568F	110-206	245/40, 255/40	
8,5 x 21	B41	30	-	110-206	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.

Tonale	2. Quartal 2022	AV1	5/110	65,1	e3*2018/858*00061*..
---------------	------------------------	------------	--------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens Universal							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	37	ZP538F	96	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
7,5 x 17	RC32	29	ZP538F	96-120	215/60	auch Mild-Hybrid
	RC30	37	ZP538F	96	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
7,5 x 18	RC32	37	-	96-120	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	8 x 18	RC27	33	ZP538F	96	225/50, 245/45
117-132					225/50, 245/45	Allrad, für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse
8 x 19	RC32	34	ZP538F	96-117	215/55, 225/50, 245/45	
	RC34	37	-	96-120	225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., auch Mild-Hybrid
	RC32	34	ZP538F	96-120	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	auch Mild-Hybrid
8,5 x 19	B40	33	ZP538F	96	225/45, 235/45, 245/40	nicht Bremse 330mm
				117-132	225/45, 235/45, 245/40	Allrad, für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse
	8300 - 1972	33	-	96-120	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	37			i.V.	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi e-tron	ab 2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*0-1

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	34	ZP559F	158	255/55 , 265/50, 265/55, 275/50	M+S
	RC27	28	-	158	255/55, 265/50, 265/55	Orig.-Verschr.
	RC32	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+28	ZP559F	158	255/55	nur M+S
	FMI07 ATENA	39	F95	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B41	36	ZP559F	158	255/55 , 265/50, 265/55	
		28	ZP559F	158	255/55	
	FMI07 ATENA	28+40	F95	158	255/55	
9 x 19	B41	38	ZP559F	158	255/55	
8 x 20	B40	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
		27+30	ZP559F	158	255/50	nur M+S
8,5 x 20	B41 / B43	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45	
		39	F95	158	255/50, 275/45	
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	255/50 , 275/45, 285/45	
		38	ZP559F	158	255/50 , 275/45	
	B40	34	ZP568F	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	
		35	ZP559F	158	255/50, 275/45, 285/45	
	B43	33	ZP559F	158	255/50, 275/45	
		35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45, 285/45	
	AC-M08	25	AV1	158	265/45	nicht Bremse 400mm
	AC-518	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	AC-522	25	AV1	158	265/45	
		33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
FMI07 ATENA	33	F95	158	255/50, 275/45, 285/45		
8,5 x 21	B41	30+34+37+40	ZP559F	158	255/45, 265/45	
		30+37	ZP559F	158	265/45	
9 x 21	B43	36	ZP559F	158	265/45, 275/40	
		25	ZP568F	158	265/40, 265/45	
	CA 17	30+35	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45	
		28	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45	
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	255/45, 265/45 , 275/40	
		36	ZP559F	158	265/45 , 275/40	
	B41	31	ZP559F	158	255/45, 265/45	
9 x 22	AC-M08	26	-	158	255/40, 265/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	37	ZP559F	158	275/35	
		31	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40	Orig.-Verschr.
	AF18	37	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35	Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	32	-	158	265/40	Orig.-Verschr.
		30	ZP568F	158	255/40, 265/40	nicht Bremse 400mm
	Oxigin 14	35	ZP568	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi e-tron Sportback	ab 12/2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	34	ZP559F	158	255/55 , 265/50, 265/55, 275/50	M+S
		27+28	ZP559F	158	255/55	nur M+S
	FMI07 ATENA	39	F95	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B41	36	ZP559F	158	255/55 , 265/50, 265/55	
		28	ZP559F	158	255/55	
	FMI07 ATENA	28	F95	158	255/55	
8 x 20	B40	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
		27+30	ZP559F	158	255/50	nur M+S
8,5 x 20	B41 / B43	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45	
		39	F95	158	255/50, 275/45	
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	255/50 , 275/45, 285/45	
		38	ZP559F	158	255/50 , 275/45	
	B40	35	ZP559F	158	255/50, 275/45, 285/45	
		33	ZP559F	158	255/50, 275/45	
	B43	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45, 285/45	
		25	AV1	158	265/45	nicht Bremse 400mm
	AC-518	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	AC-522	25	AV1	158	265/45	
		33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	33	F95	158	255/50, 275/45, 285/45	
8,5 x 21	B41	30+34+37+40	ZP559F	158	255/45, 265/45	

	B43	30+37	ZP559F	158	265/45		
9 x 21	B43	36	ZP559F	158	265/45, 275/40		
	CA 17	25	ZP568F	158	265/40, 265/45		
		30+35	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
	Oxigin 18	28	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	265/45		
	B43	36	ZP559F	158	265/45, 275/40		
	B41	31	ZP559F	158	255/45, 265/45		
9 x 22	AC-M08	26	-	158	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	37	ZP559F	158	275/35		
	AF18	31	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
		37	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	32	-	158	265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	158	255/40, 265/40		nicht Bremse 400mm

Audi e-tron S / e-tron S-Sportback NEU **GE** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 20	FMI07 ATENA	20	F95		255/50		
	B41	20	ZP559F	226	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		nur M+S
	AC-522	20	-	226	255/50, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 21	B41	19	ZP559F	226	285/40, 295/40		
10,5 x 22	B41	19	ZP559F	226	285/35, 295/35		

Audi e-tron GT ab Mai 2021 **FW** **5/130** **71,6** e1*2018/858*00005*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Kombinationen:

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B41	VA 50	-	140	VA 245/45, 255/40, 265/40	Orig.-Verschr., auch für RS e-tron GT
10,5 x 20		HA 55			HA 285/40, 295/35, 305/35, 315/35	
10 x 22	AC-M08	VA 50	-	140-142	VA 255/35+HA 305/30	Orig.-Verschr., auch für RS e-tron GT, nicht Carbon / Keramikbremse, HA ✘
11,5 x 22		HA 52				

Audi A1/ Sportback (siehe Konfigurator) ab 08.10 **8X** **5/100** **57,1** e1*2007/46*0414*... e1*2007/46*0509*...

Audi A1 Sportback 11.18 **GB** **5/100** **57,1** e1*2007/46*1892*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
5,5 x 15	RC19	40	-	70-85	185/65 , 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr.	
				70-110	185/65 , 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm	
6 x 15	RC27	37	-	70-110	185/65 , 195/60, 195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm	
		RC24	38	-	70-85	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
					70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
	RC27	35	-	70, 85	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm	
					70-110	185/65, 195/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
	RC30	38	-	70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm	
-			70-85	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm		
6 x 16	RC27	35+38	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.	
				70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55M+S		Orig.-Verschr.	
	45	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.		
		-	70-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC30	38	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.	
			-	70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55M+S		Orig.-Verschr.	
45	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.			
	-	70-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S			
6,5 x 16	RC32	40	-	70-147	185/55, 185/60, 195/55 , 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.	
					70-85	185/55		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55		Orig.-Verschr.	
					70-155	195/55M+S		Orig.-Verschr.
RC34	40	-	70-152	185/60, 195/55 , 205/55		Orig.-Verschr.		
				70-85	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC30	38	-	70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55		Orig.-Verschr.	
					70-152	195/55M+S		Orig.-Verschr.
					70-110	185/50M+S, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	39+40	-	70-147	205/45M+S		Orig.-Verschr.	
					70-110	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	70-147	205/45M+S, 215/45M+S		Orig.-Verschr.	
					70-110	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
B39	46	-	70-147	205/45M+S, 215/45M+S		Orig.-Verschr.		
				70-110	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
RC27	46	-	70-147	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 17	RC32	46	-	70-152	195/45, 205/45, 215/45 , 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	70-147	195/45, 205/45, 215/45 , 225/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	47	-	70-147	215/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32	39	-	70-147	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	46	-	70-147	205/40, 215/40 , 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	42	ZP516	70-152	205/40		

Audi A1 City Carver ab 2019 GB 5/100 57,1 e1*2007/46*1892*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	-	70-110	205/60 , 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	70-110	205/60 , 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	70-110	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	70-110	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	70-110	205/60, 215/55		
6,5 x 17	RC27	40	-	70-110	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	43	-	70-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7 x 18	RC32	39	-	70-110	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	Oxigin 25	36	ZP516	70-110	205/45, 215/45		

Audi S1/Sportback (siehe Konfigurator) ab 2014 8X 5/100 57,1 e1*2007/46*0414*...

Audi A3 / Sportback / Cabrio ab 07.12 8V 5/112 57,1 e1*2007/46*0607*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27	48	-	77-140	205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, ECE nur für Sportback	
	RC30	48	-	77-140	205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S	
	RC34	48	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC27	43+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, ET50 nur Sportback	
	RC30	43+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback u. nur M+S	
6,5 x 16	RC34	43	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S, Sportback	
	RC24	43	-	77-135	205/55M+S		Orig.-Verschr.	
		-	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., bei 225/50 ✘	
		46	-	77-135	205/55		Orig.-Verschr.	
	RC27	-	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
		43	-	77-140	205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio	
	RC30	46	-	77-140	205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
		46	-	77-140	205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2016	
	RC32	43	-	77-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Sportback	
		-	-	77-140	205/55 , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S	
		46	-	77-140	205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Sportback, auch Hybrid Fahrzeuge	
		-	-	77-140	205/55 , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S	
	RC34	43	-	77-140	205/55 , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio	
		46	-	77-140	205/55 , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio	
	RC24	-	-	77-140	205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Sportback	
		50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
		RC27	42	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback bei 225/50 ✘
			44+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		RC30	44	-	77-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
			48+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
RC32		48	-	77-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Sportback	
		-	-	77-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S	
CA 20		45	ZP560D	77-140	205/55, 215/55, 225/50		incl. Facelift 2016, nur M+S	
7 x 16		RC30	48	-	77-140	205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur Stufenheck u. Cabrio	
6,5 x 17	RC27	43	-	77-140	205/50M+S		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ET43	
		48,5	-	77-140	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S	
7 x 17	RC27	42+43+45+46	- (V7)	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Ausführung "V7"	
		47	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC30	38+40+45+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, ET38 Sportback nur 215/45 auflagenfrei!	
	RC32	45+47+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback	
-		-	77-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B39	40+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC27	45	ZP568F (V10)	77-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016, Ausführung "V10"	
7,5 x 17	RC27	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC29	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
				77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback	
	RC32	43	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr.	
				51	-	77-140	225/45	
	RC34	51	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback	
				77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback	
	AF16	51	AV1	77-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016	
	RC24	51	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur Sportback	
	RC27	49	-	77-132	225/45		Orig.-Verschr.	
					77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback bei 205/50, 225/45 ✘
	RC29	49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback	
				77-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio	
	RC34	46+47	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback	
				77-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio	
	RC28	45	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Sportback bei 235/45 ✘	
	B24	47	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Sportback bei 235/45 ✘	
B34 / B36	45	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Sportback bei 235/45 ✘		
Oxigin 18 / 19	45	ZP560D	77-135	215/45, 225/45, 235/45				
Oxigin 25	45	ZP560D	77-140	215/45, 225/45, 235/45		Limousine u. Cabrio, nicht für 18 Zoll Serie		
7 x 18	RC27	45	-	77-140	215/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	43+45	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback	
	RC32	51	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
	B32	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Sportback, incl. Facelift 2016	
	B39	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback	
	Oxigin 18	51	-	77-221	225/40		Orig.-Verschr.	
	RC30	49	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC32	45	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
		49	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
RC34	46	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.		
AC-521	50	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016		
8 x 18	RC27	46	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40 , 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ECE nur Limousine u. Cabrio	
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Sportback	
	RC32	46	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., Sportback	
				77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio	
	RC27	44	-	77-140	205/40, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.	
	RC29	44	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. bei 245/35 ✘	
		50	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	44	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.	
	RC34	40+45	-	77-140	205/40		Orig.-Verschr., nur Sportback , ET45 auch 215/40	
				77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio	
	B37	44	-	77-135	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. bei 245/35 ✘	
		50	-	77-135	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	B38	44	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio, bei 245/35 ✘	
		50	-	77-140	215/40		Orig.-Verschr., nur Sportback	
	RC34	48	ZP560D	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		nur Sportback	
					205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Limousine u. Cabrio	
	B33	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ab 245/35 ✘	
					77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016, Sportback
B34	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio		
B36	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio		
			77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016, Sportback		
B42	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio		
			77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016, Sportback		
AC-518	50	AV4	77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016		
AC-521	45	- +R	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio		
			77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2016, Sportback		
AF16	45	AV1	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, bei 245/35 ✘		

				77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. FL2016, Sportback
	AF18 / AF20	48	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
					215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback
	CA 20	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		incl. FL2016, Cabrio u. Limousine
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. FL2016, Sportback
7,5 x 19	RC32	51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	B39	51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur Sportback
	AC-521	50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	Oxigin 18	51	-	77-140	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	77-140			215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.	
	RC34	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	FMI07 ATENA	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	49	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	77-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., Cabrio u. Limousine
	RC32	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr., i.V.
		50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	77-140	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., Sportback
	B38	44+50	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, bei ET50 nur bis 225/35
	B40	45	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Sportback
		50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B43	45+47	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		40+50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-518	47	AV4	77-140	215/35, 225/35, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, Sportback
AC-521	45	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio	
CA 17	43	ZP560D	77-140	225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio	
	45	ZP560D	77-140	215/35		Sportback	
				225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio	
CA 19	47	ZP560D	77-140	225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio	
8,5 x 19	B32 / B33	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	B34	46	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
					215/35		incl. Facelift 2016, Sportback
	B36 / B37	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		Limousine u. Cabrio
	B42	47	ZP560D	77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
					215/35		incl. Facelift 2016, Sportback
	B44	42	ZP560D	77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
	AF16	45	AV1	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	AF18	48	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	CA 23	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
Oxigin 14	50	ZP560	77-132	215/35, 225/35			
Oxigin 18	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Cabrio u. Limousine	
Oxigin 28	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Cabrio u. Limousine	
9 x 19	CA 17	45	ZP560D	77-140	225/35		nur Cabrio u. Limousine
		40	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
8 x 20	B38	41	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio
	B40	41	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	B43	45	-	77-140	225/30, 235/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	B32	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	B42	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	AC-518	45	- +R	77-140	235/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25 , incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	AC-521	45	-	77-140	235/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	AF18	45	- +R	77-140	235/30		Orig.-Verschr. + Ringe BA25 , nicht Sportback

Audi A3 / Sportback e-tron		2014 - 2016		8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0607*...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	48	-	110	205/55 , 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
		43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
6,5 x 16	RC30	46	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		46	ZP560D	110	205/55, 215/55		incl. Facelift 2016
	CA 20	45	ZP560D	110	205/55, 215/55		incl. Facelift 2016

7 x 16	RC30	48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6,5 x 17	RC27	39+46	-	110	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7 x 17	RC27	46	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016, Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC27	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AF16	51	AV1	110	225/45		incl. Facelift 2016
	RC29	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC28 / RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
	B34	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
7,5 x 18	AC-518	47	AV4	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
	B32	48	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-521	50	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 18	RC27	46	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B34 / B42	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-518	50	AV4	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + Ringe 66,6-57,1, incl. FL2016
	AF18 / AF20	48	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
7,5 x 19	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 19	B40	49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B43	45+47+ 49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-518	47	AV4	110	225/35		incl. Facelift 2016
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8,5 x 19	AF18	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016

Audi A3 ab 2020 GY 5/112 57,1 e1*2007/46*2060*...



kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	43	-	110-147	205/55	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	43	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC24	43	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC24	42	-	110-147	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
		46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC27	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30	41	-	110-147	205/55, 215/55	Orig.-Verschr. nur M+S
		42+46	-	110-147	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
		44+48	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC32	41	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
		43	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		46+48	-	110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
RC34	46	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP560D	110-147	205/55, 215/55, 225/50	nur M+S	
6,5 x 17	RC27	43	-	110-147	205/50, 215/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	43	-	81-147	205/50, 215/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	39	-	110	205/50, 215/50	Orig.-Verschr. nur M+S
		40+42+ 43+46	-	110, 147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		45	-	110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC32	40	-	81-147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		49	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Ausführung "V10"
		110-147	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	nur M+S, Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC24	42	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Sportback bei 215/50 u. 235/45 ✖
		110-147	-	110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Sportback bei 215/50 u. 235/45 ✖
	RC27	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Limousine
		110-147	-	110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Limousine
	RC32	43	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		46	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		47+51	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., ET47 auch 245/45
	RC28 / RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	RC29 nicht Bremse 340mm
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nur M+S, RC29 nicht Bremse 340mm

	RC34	40	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
		45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B34 / B36	45	ZP560D	110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
				110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur M+S
7 x 18	RC27	43+45	-	110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110-147	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC32	40+45	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	48	-	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	35+45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		ET35 bei 225/40 ✘
				110, 147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		M+S
	B39	35+45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		ET35 bei 225/40 ✘
				110-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nur M+S, ET35 bei 225/40 ✘
Oxigin 25	44	ZP560D	81-147	215/45, 225/40			
8 x 18	RC27	46	-	110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
				110	215/40, 215/45		
	RC32	46	-	81-147	225/40		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	RC29	44	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
		50	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	RC34	40	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37	44+50	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., ET44 bei 235/40 ✘
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	B38	50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP560D	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
				110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
				81-147	215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 215/45		
				110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	B33 / B36 / B37	45	ZP560D	110	215/40, 215/45		
110-147				215/40M+S, 215/45M+S, 225/40			
B34 / B42	45	ZP560D	110	215/40, 215/45			
			110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40			
AC-M10	40	- +R	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Sportback bei 225/40 ✘	
			110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40			
AC-521	45	- +R	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
			110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40			
AF20	48	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.	
			110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40			
CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 215/45			
			110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40			
FMI11 Elatha	39	- +R	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40			
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40		
110, 147				215/40M+S, 225/40			
7,5 x 19	RC34	48	-	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr.
				110-147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
				110	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr.
				110-147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	49	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
				110	215/35		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
				110, 147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				110	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
RC34	45	-	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
			81-147	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.	
B38 / B40	50	-	110	215/35		Orig.-Verschr.	
			110, 147	225/35, 235/35			
B43	45+47+	-	110	215/35		Orig.-Verschr.	
			110-147	225/35, 235/35			
AC-521	45	-	110	215/35		Orig.-Verschr.	

	RC24	42	-	110-147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	45	ZP560D	81-110	225/35		
	CA 19	47	ZP560D	81-228	225/35, 235/35		nicht Bremse 357x34mm
8,5 x 19	B34	46	ZP560D	110	215/35, 235/30		nicht Bremse 340mm
	B36	45	ZP560D	110-147	225/35, 235/35		Sportback bei 235/30 u. 235/35 ✖
	B37	45	ZP560D	110	215/35, 235/30		
	B42	47	ZP560D	110-147	225/35, 235/35		
	B44	42	ZP560D	110	215/35		nur Limousine
	CA 23	45	ZP560D	110, 147	225/35		
	Oxigin 28	45	ZP560D	110	215/35		
	FMI11 Elatha	45	- +R	110-147	225/35, 235/30		Sportback bei 235/30 u. 235/35 ✖
	8300 - 1972	45	F85+R	110	215/35, 235/30		Sportback bei 235/30 u. 235/35 ✖
	8 x 20	B43	45	-	81-147	215/35, 225/35	
	B38 / B43	48	ZP560D	110-147	225/35		+Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	110	225/30		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP560D	110, 147	235/30		Sportback ✖
	AC-521	45	-	110	225/30		Orig.-Verschr.

Audi A3 Sportback 40 TFSle Hybrid ab 2020 GY 5/112 57,1 e1*2007/46*2060*...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	42	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S, nicht Bremse 340mm
	RC27	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30	41+42+46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S, nicht Bremse 340mm, ET41 bei 225/50 ✖
	CA 20	45	ZP560D	110	205/55, 215/55, 225/50	nur M+S, nicht Bremse 340mm
7 x 16	RC30	43	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC30	48	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
6,5 x 17	RC27	43	-	110	205/50	 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	39+48,5	-	110	205/50, 215/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	40+42+43+46+47	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	40+45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Ausführung "V10"
7,5 x 17	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	RC24	42	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC28 / RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	RC29 nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B34 / B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nicht Bremse 340mm
7 x 18	Oxigin 25	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	RC27	45	-	110	205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	46+48	-	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	110	205/45	
	RC30	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	B32 / B39	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
8 x 18	RC27	46	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	 Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	110	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	110	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B37	50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B38	44+50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr., ET44 bei 235/40 ✖
	B38	50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40	
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
	B33 / B37 / B38	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40	
	B34 / B36 / B42	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40	
	AC-M10	40	- +R	110	215/40, 215/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1
AC-521	45	- +R	110	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1	
AF20	48	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40, 225/40	

7,5 x 19	B32	43	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110	225/35		
8 x 19	RC27	50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49+50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	47+49+50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	ZP568F	110	225/35, 235/35		
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	CA 19	47	ZP560D	110	225/35, 235/35		nicht Bremse 357x34mm
	B34	46	ZP560D	110	225/35		nicht Bremse 340mm
	B36 / B37	45	ZP560D	110	225/35		
	B42	47	ZP560D	110	225/35		
	CA 23	45	ZP560D	110	225/35		
8 x 20	Oxigin 28	45	ZP560D	110	225/35		
	B43	45	-	110	235/30		Orig.-Verschr.
	B38 / B43	48	ZP560D	110	235/35		

Audi A3 Allstreet NEU i.V. im Laufe 2022 GY e1*2007/46*2060*22-24

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Audi S3 / Sportback (siehe Konfigurator) ab 2013 8V 5/112 57,1 e1*2007/46*0607*...						

Audi S3 Sportback GY 5/112 57,1 e1*2007/46*2060*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	43	-	228	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC34	43	-	228	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	40+42+43+46	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	228	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	incl. Facelift 2016, nur M+S, Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC24	42	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine, Sportback bei 215/50 u. 235/45 ✘
	RC27	40	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine, Sportback bei 215/50 u. 235/45 ✘
	RC28	45	ZP560D	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nur M+S
7,5 x 18	B24	47	ZP560D	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nur M+S
	RC30	35	ZP560D	228	205/45, 215/40, 215/45	nur M+S
		45	ZP560D	228	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
B39	35+45	ZP560D	228	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	nur M+S, ET35 bei 225/40 ✘	
8 x 18	RC27	46	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	228	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	228	225/40	Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
		50	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B37	44	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
		50	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40	
	RC34	48	ZP560D	228	225/40, 235/40	
	B24	48	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40, 245/35	Limousine
					215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40	Sportback
	B33 / B36 / B37	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40	
	B34	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40	
	B42	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40	Limousine
					215/40M+S, 215/45M+S, 225/40	Sportback
AC-M10	40	- +R	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, Limousine	
				215/40M+S, 215/45M+S	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, Sportback	
AC-521	45	- +R	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, Limousine	
				215/40M+S, 215/45M+S, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, Sportback	
AF20	48	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	228	215/40M+S, 225/40	
	RC34	49	-	228	235/35	Orig.-Verschr.
	B40	49	-	228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B43	49	-	228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.

8 x 19	RC34	45	-	228	225/35	Orig.-Verschr.
		50	-	228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B38	50	-	228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B43	47+50	-	228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., Limousine
228				225/35	Orig.-Verschr., Sportback	
8,5 x 19	CA 19	47	ZP560D	228	225/35, 235/35	nicht Bremse 357x34mm
	B36	45	ZP560D	228	225/35	
	B36 / B37	45	ZP560D	228	225/35, 235/35	Sportback bei 235/35 ✘
	B42	47	ZP560D	228	225/35	
	CA 23	45	ZP560D	228	225/35, 235/35	Sportback bei 235/35 ✘
8 x 20	Oxigin 28	45	ZP560D	228	225/35, 235/35	Sportback bei 235/35 ✘
	B43	45	-	228	235/30	Orig.-Verschr., Limousine
	B38 / B43	48	ZP560D	228	235/30	
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	228	235/30	Limousine
	B42	45	ZP560D	228	235/30	Limousine
	AC-521	45	-	228	235/30	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur Limousine
	FMI12 Kari	50	F94	228	235/30	

Audi A4 ab 11.07 B8/ B81 5/112 66,6 e1*2001/116*0430*... e13*2007/46*1084*... (WAUZZZ8K)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension Design ET KIT KW Reifendimension Info
Bei 3L Quattro siehe GUTACHTEN!!!

ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!

7 x 16	RC24	46	-	88-125	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. mustertypisiert mit 225/55
				88-130	205/60, 215/55		
				88-195	225/55		
7,5 x 17	RC27	45	-	88-195	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AF16	45	AV1	88-140	205/55, 215/50		
88-195				225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
8 x 18	RC29	47	-	88-245	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
				88-200	245/40		Orig.-Verschr.
				88-140	215/45		
				88-195	225/45, 235/40		
8,5 x 19	B37	43	ZP568F	88-200	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
				88-200	255/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi A4 11/2015 B8, B81 / B9 5/112 66,6 e1*2001/116*0430*35... e13*2007/46*1084*19... (FIN:WAUZZZF4...)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension Design ET KIT KW Reifendimension Info
Bei 3L Quattro siehe GUTACHTEN!!!

ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!

7 x 16	RC30	35	-	110	195/65		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019	
				90-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50			
7 x 17	RC28	35	ZP568F	100-140	205/60, 215/55, 225/55, 235/50			
				90-210	225/50			Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
	RC27	42	-	90-150	205/55, 215/50, 225/50		Orig. Verschr., nicht Bremse 350 mm, inkl. FL2019	
				90-210	225/50		Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm	
				90-210	225/50			Orig. Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 350mm
	RC30	42	-	90-210	225/50		Orig. Verschr.	
				90-140	205/55, 215/50, 225/50			
				90-200	225/50			Orig. Verschr., nur M+S
				100-110	225/50			
	RC32	42	-	100-110	225/50		Orig. Verschr.	
90-150				205/55, 215/50, 225/50				
RC30	35	ZP568F	90-210	225/50M+S		incl. Facelift 2019		
			90-210	225/50M+S				
RC32	43	-	90-200	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig. Verschr.		
			90-140	205/55, 215/50, 225/50				
B39	35	ZP568F	90-210	225/50 M+S				
			90-210	225/50 M+S				
7,5 x 17	RC27	38	-	90-150	205/55, 215/50		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019	
				90-210	225/50, 235/45, 245/45			
RC32	38	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.		
			90-210	225/50, 235/45, 245/45				
AF16	38	AV1	90-140	205/55, 215/50				
			90-200	225/50, 235/45, 245/45				
RC28	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50				
			90-200	225/50, 235/45, 245/45				
RC27	36	-	90-210	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.		
			90-150	205/55, 215/50				
RC29	35	ZP568F	90-210	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2019		
			90-210	225/50, 235/45, 245/45				
7,5 x 17	RC32	36	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	

7,5 x 18	RC34	29	ZP568F	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
		36+40	ZP568F	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B34	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
				90-210	225/50, 235/45, 245/45		
	B36	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50		
				90-210	225/50, 235/45, 245/45		
	AC-518	30	F95	90-140	205/55, 215/50		
				90-210	235/45		
	Oxigin 25	35	ZP568F	90-210	225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP568F	100-140	215/45		
				100-200	225/45		
	B32	29	-	90-140	215/45		Orig.-Verschr.
90-210				225/45			
35		ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019	
B39	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019	
			90-210	225/45			
Oxigin 18	35	ZP568F	90-200	225/40, 225/45, 235/45		nicht Bremse 350mm	
8 x 18	RC32	40	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2016
	RC34	40	ZP568F	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B37	40	-	100-200	245/40		
				90-140	215/45		Orig.-Verschr.
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	RC27	39	-	90-200	225/40, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		41	-	90-200	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	RC32	31	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B34	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	B36	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	B38	35	ZP568F	90-200	215/45, 225/45, 235/40, 245/40		
	B42	30	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45		
		35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
AC-M10	30	AV4	90-150	215/45		incl. Facelift 2019	
			90-210	225/45			
AF16	35	AV1	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
			90-210	225/45, 235/40, 245/40			
AF18	35+40	-	90-140	215/45		Orig.-Verschr., ET40 ist original-ET	
			90-210	225/45, 235/40, 245/40			
AF20	35	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
			90-210	225/45, 235/40, 245/40			
AC-518	40	AV4	90-140	215/45			
			90-210	225/45, 235/40, 245/40			
	35+42	F95	90-150	215/45		incl. Facelift 2019	
			90-210	225/45, 235/40, 245/40			
FMI11 Elatha	26	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.	
FMI12 Kari	34	Kit 0354	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40			
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	100-200	225/45, 235/40, 245/40		
7,5 x 19	B32	33	-	90-200	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	33	ZP568F	90-200	225/40		
8 x 19	RC29	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	RC34	38	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B24	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		
	B38	35	ZP568F	90-200	225/40, 235/35, 245/35		
	B40	39	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik
	B43	34	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		38	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	AC-518	38	AV4	90-210	225/40, 235/35, 245/35		
	AC-521	35	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 17	37	ZP568F	90-200	225/40, 235/35		

	FMI07 ATENA	39	F95	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
8,5 x 19	RC32	40	-	90-210	245/35 , 255/35		Orig.-Verschr.
	B37	40	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	CA 20	40	-	90-210	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 23	40	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	FMI07 ATENA	40	-	90-200	245/35		Orig.-Verschr.
	B36	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		nicht Bremse 318 u. 350mm
	B41	36	ZP568F	90-210	225/35, 235/35, 245/35		
		39	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30		
	B42	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		42	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318 u. 350mm
	B44	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		42	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	AF16	40	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	AF18	40	-	90-200	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35		
				90-260	245/35		
	Oxigin 20	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35, 245/35		nicht Bremse 318mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	90-200	225/40		nicht Bremse 350mm
Oxigin 26	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35			
			90-260	245/35			
Oxigin 28	40	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		nicht Bremse 350mm	
8300 - 1972	32	F85	90-210	225/35, 235/35			
8 x 20	B38	35	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
	B43	30	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019
		39	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
8,5 x 20	RC29	40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		
	RC34	33	ZP568F	90-210	235/30		
		37	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30		
		38	ZP568F	90-210	235/30, 245/30		
	B24	42	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		
	B41	35	ZP568F	90-210	235/30		
	B42	35	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019
		40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
	B43	40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
		35	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019
	B44	40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
		32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	-	90-210	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AF18	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	40	ZP568F	90-200	225/35		nicht Bremse 350x34mm
	FMI07 ATENA	39	-	90-210	225/35, 235/30, 245/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP568F	90-200	225/35		
	9 x 20	B41	35	ZP568F	90-210	235/30	
38			ZP568F	90-210	225/35, 235/30		
B43		35	ZP568F	90-210	225/35		
AC-522		40	-	90-200	225/35		Orig.-Verschr.
AF16		40	-	90-210	225/35, 245/30		Orig.-Verschr.
AF18		40	-	90-200	225/35, 245/30		Orig.-Verschr.
Oxigin 28	35	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019	

Audi S4 ab BJ2015 8W / B9 5/112 66,6 e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*... (FIN:WAUZZZF4...)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	39	-	251-260	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP568F	251-260	225/45M+S	incl. Facelift 2019
		29	-	260	225/45M+S	Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	251-260	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP568F	255, 260	225/45	incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 375mm
		35	ZP568F	255, 260	225/45	nur M+S
Oxigin 18	35	ZP568F	260	225/40, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC34	40	ZP568F	251-260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	bis 235/40 nur M+S
	RC27	41	-	260	225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	incl. Facelift 2019
		39	-	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	Orig.-Verschr., incl. FL2019, nicht Bremse 375mm
	RC32	39	-	260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
		40	-	260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	RC34	30	ZP568F	251-260	225/40, 225/45, 235/40	nur M+S
	B24 / B34	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	incl. Facelift 2019, nicht Bremse 375mm
	B36	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	incl. Facelift 2019, nicht Bremse 375mm

7,5 x 19	B42	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	-	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-518	35	F95	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019
		40	AV4	260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
	AF18	35	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
		40	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	AF20	35	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		40	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2019, nicht Bremse 375mm
	FMI11 Elatha	26	-	251-260	225/40M+S		Orig.-Verschr.
	B32	33	-	260	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
33		ZP568F	260	225/40		nur M+S	
8 x 19	RC29	35	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	RC34	38	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	B24	35	ZP568F	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	B40	39	-	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		38	ZP568F	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	B43	34	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019
		38	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	AC-518	38	AV4	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	AC-521	35	AV1	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	CA 17	43	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S		
FMI07 ATENA	39	F95	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35			
8,5 x 19	RC32	40	-	251-260	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
		40	-	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	40	-	255	255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35		
	CA 23	40	-	251, 255	255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35		
	B32	34,5	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S		
	B41	36	ZP568F	251-260	235/35M+S, 245/35		
		39	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/30		
	B42	35	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019
B43	40	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019	
B44	35	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019	
	42	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/30		incl. Facelift 2019	
FMI07 ATENA	39	F95	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35			
AF16	35	AV1	260	225/40M+S, 235/35M+S			
AF18	40	-	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr.	
Oxigin 19	40	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S			
8 x 20	B38	35	ZP568F	255, 260	225/35M+S, 245/30		
	B43	30	ZP568F	251-260	225/35M+S		incl. Facelift 2019
		39	ZP568F	251-260	225/35M+S, 245/30		incl. Facelift 2019
8,5 x 20	RC29	40	ZP568F	260	225/35M+S, 245/30		
	RC34	37+38	ZP568F	260	225/35M+S, 245/30		
	B42	35	ZP568F	251-260	225/35M+S		incl. Facelift 2019
	B43	40	ZP568F	251-260	225/35M+S, 245/30		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP568F	251-260	225/35M+S		incl. Facelift 2019
	CA 17	40	ZP568F	260	225/35		nur M+S, nicht Bremse 350x34mm
	AC-521	32	-	251-260	225/35M+S		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	251-260	225/35M+S, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	FMI07 ATENA	39	-	260	225/35M+S, 245/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP568	260	225/35M+S		
9 x 20	B41	38	ZP568F	260	225/35M+S		
	AC-522	40	-	260	225/35M+S		Orig.-Verschr.
	AF16 / AF18	40	-	260	225/35M+S, 245/30		Orig.-Verschr.

Audi A4 Allroad ab MJ2016 **B8 / B9** 5/112 **66,6** e1*2001/116*0430*40-..., e13*2007/46*1084*25-..., (FIN: WAUZZZF4...)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	29	-	100-210	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC29	29	-	100-210	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	29	-	100-210	225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	29	ZP568F	100-210	225/50, 225/55, 235/50		
	AF16	29	AV1	100-200	225/55, 235/50		
	RC24	28	-	100-200	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	28	-	100-210	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
		36	-	90-200	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	30	F95	100-200	225/55, 235/50, 245/50		
Oxigin 14	35	ZP568	100-200	225/55, 235/50		bei 235/50 ✖	
7,5 x 18	RC30	29	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	29	-	100-200	245/45		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	RC27	26+28	-	100-200	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur 235/45 ist auflagenfrei ✘
	RC32	29	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
		31	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
	B34	30	ZP568F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45	
	B36	30	ZP568F	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45	
	B42	30	ZP568F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45	
	AC-M10	30	AV4	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45	
	AC-518	30	F95	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45	
	AF16	25	AV1	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
	AF18 / AF20	28	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
FMI11 Elatha	26	-	100-210	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
FMI12 Kari	26	Kit 0354	100-210	225/45, 235/45		
	34	Kit 0354	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 245/45	
8 x 19	RC27	26	-	100-200	235/40, 245/40	Orig.-Verschr., nur 235/40 ist auflagenfrei ✘
	RC32	27	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
		32	-	100-200	245/40	Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	27	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
	B40	31	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
	B43	27+28	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
	CA 19	30	ZP568F	100-210	235/40, 245/40	
	CA 24	30	ZP568F	100-210	235/40, 245/40	
FMI08 THOE	26	F31	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
8,5 x 19	B32	25	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40	ab 245/35 ✘
	B34	30	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
	B36	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
	B37	25+32	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35	ET25 ab 245/35 ✘
	B41	28	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40	
	B42	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
	B43	25	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40	
	B44	25	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40	
		30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
	AF16	25	AV1	100-200	225/40, 225/45, 235/40	
	AF18 / AF20	30	-	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
FMI07 ATENA	28	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.	
8300 - 1972	32	F85	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
Oxigin 28	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35	
8,5 x 20	RC29	29	ZP568F	100-200	235/35, 245/35	
	RC34	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35	
		33	ZP568F	100-210	235/35, 245/35, 255/30	
		30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35	
	B42 / B43	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35	
	B44	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35	
	AC-518	32	-	100-210	235/35, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr.
	AC-521	32	-	100-210	235/35, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	ZP567F	100-210	235/35, 245/35	
	AF16 / AF18	32	-	100-200	235/35, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr.
FMI12 Kari	34	F94	100-210	235/35, 245/35, 255/30		
9 x 20	B37	29	ZP568F	100-210	235/35	
	B41	33	ZP568F	100-210	235/35, 245/35	
	FMI07 ATENA	33	-	100-210	235/35, 245/35	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	34	-	100-210	235/35, 245/35	Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B37C	32	ZP568F	100-200	235/35	
8,5 x 21	B41 / B43	30	ZP568F	100-210	245/30	
	AF16	30	-	100-200	245/30	Orig.-Verschr.
9 x 21	B32	30	ZP568F	100-210	245/30	

Audi A5 Coupé/ Cabrio/ Sportback
ab 06.07
B8 / B81
5/112
66,6

e1*2001/116*0430*... e13*2007/46*1084*...
(FIN: WAUZZZ8T...od...ZZZ8F...)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	28	-	100-195	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC24	28	-	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	31	-	120-260	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
				200-260	245/40M+S	
	RC32	31	-	100-210	245/40	Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2017
8,5 x 19	RC32	32	-	120-245	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., bis Modelljahr 2016
				100-245	255/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B37	32	ZP568F	100-195	225/40, 235/35	

	B37	29	ZP568F	100-200	245/35, 255/35		
9 x 20	B37	29	ZP568F	100-200	245/30, 255/30, 265/30		



weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi A5 ab MJ2016 **B8 (B9)** 5/112 **66,6** e1*2001/116*0430*43-..., e13*2007/46*1084*27-...
FIN: WAUZZZF56...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2





Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	29	-	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	29	-	110-200	225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	29	-	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC34	29	ZP568F	90-210	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	AF16	29	AV1	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC24	28	-	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	AC-518	30	F95	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
7,5 x 18	RC30	29	-	110-200	225/45	Orig.-Verschr.
	B32	29	-	100-210	225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	31	-	110-260	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC27	26+28	-	110-200	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
				110-260	245/40	
	RC32	26+29	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B34	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2019
	B36	30	ZP568F	110-200	225/45, 235/40, 245/40	
	B42	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	AV4	100-210	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2019
	AC-518	30	F95	100-210	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2019
	AF16	25	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40	
	AF18 / AF20	28	-	100-210	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	26	-	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
FMI12 Kari	26-34	Kit 0354	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/40	incl. Facelift 2019
	Oxigin 14	35	ZP568	110-200	235/40	
			110-260	245/40, 255/40	bei 255/40 ✖	
7,5 x 19	B32	33	-	110-210	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	33	ZP568F	110-210	225/40	
8 x 19	RC27	26	-	110-200	225/40	Orig.-Verschr.
				110-260	245/35	
	RC32	27	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr.
	RC34	27	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	
	B40	31	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2019
	B43	27+28	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2019
	CA 24	30	ZP568F	100-200	225/40	
			100-260	245/35		
FMI08 THOE	26	F85	100-210	225/40, 235/35, 245/35		
8,5 x 19	RC32	32	-	100-210	255/35	Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	
	B34	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	incl. Facelift 2019
	B36 / B42	30	ZP568F	110-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	
	B41	28	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	
	B43	25	ZP568F	100-210	225/40, 235/35	incl. Facelift 2019
	B44	25	ZP568F	100-210	225/40, 235/35	incl. Facelift 2019
		30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	incl. Facelift 2019
	AF16	25	AV1	110-210	225/40, 235/35	
	AF18 / AF20	30	-	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	
	FMI07 ATENA	28	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	21	-	90-210	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	32	F85	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	
	Oxigin 14	35	ZP568	100-260	245/35, 255/35	
	Oxigin 19 / 25	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35	nicht Bremse 350mm
	Oxigin 20	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35	
	Oxigin 26	30	ZP568F	100-200	225/40	
				100-260	245/35, 255/35	
Oxigin 28	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	incl. Facelift 2019	
9 x 19	CA 24	35	ZP568F	100-200	225/40	
				100-260	245/35, 255/35, 265/30, 265/35	
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	100-210	225/35, 245/30	incl. Facelift 2019
	RC29	29+33	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	
	RC34	30	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	
		33	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 20	B24	33	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B32	30	ZP568F	100-210	235/30, 245/30, 255/30		
	B41	35	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B42 / B43	30	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	B44	25	ZP568F	100-210	225/35, 235/30		incl. Facelift 2019
		30	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-521	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	ZP567F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AF16 / AF18	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	100-260	255/30		
	CA 19	32	ZP568F	100-260	255/30		
	FMI12 Kari	34	F94	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
Oxigin 14	35	ZP568	110-260	255/30			
9 x 20	B40	34	ZP568F	100-260	255/30, 265/30		ECE 100-210KW
	B41	33	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30		
		35	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B43	33	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
		35	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	Oxigin 18	35	ZP568F	110-260	255/30, 265/30		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 19 / 25	35	ZP568F	100-260	255/30, 265/30		
	Oxigin 28	35	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	33	-	100-260	255/30, 265/30		Orig.-Verschr.
	AC-522	33	-	100-260	255/30, 265/30		Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	AV1	110-260	255/30, 265/30		
	AF16 / AF18	33	AV1	110-210	225/35, 245/30, 255/30		
	FMI07 ATENA	33	-	90-210	235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	34	-	90-210	235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.

Audi S5 ab MJ2016 **B8 (B9)** 5/112 **66,6** e1*2001/116*0430*43-..., e13*2007/46*1084*27-..., (FIN: WAUZZF5...)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	31	-	260	245/40	 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	255-260	245/40	 Orig.-Verschr.
	RC32	26+29	-	255-260	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	ZP568F	251-260	245/40	nur M+S
	B36	30	ZP568F	260	245/40	nur M+S
	B34	30	ZP568F	251-260	245/40	incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 375mm
	B42	30	ZP568F	251-260	245/40	incl. Facelift 2019, nur M+S
	AC-M10	30	AV4	251-260	245/40	incl. Facelift 2019, nur M+S
	AC-518	30	F95	251-260	245/40	incl. Facelift 2019, nur M+S
	AF16	25	AV1	260	245/40	nur M+S
	AF18	28	-	255, 260	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	AF20	28	-	255, 260	245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S
8,5 x 18	FMI11 Elatha	26	-	251-260	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	ZP568F	251-260	245/40, 255/40	incl. Facelift 2019
	B33	30	ZP568F	255, 260	245/40, 255/40	nicht Bremse 375mm
8 x 19	RC27	26	-	260	245/35	Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	260	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	ZP568F	255-260	245/35	nur M+S
	B40	31	ZP568F	245, 260	235/35, 245/35	nur M+S
	B43	27+28	ZP568F	251-260	245/35	nur M+S
	CA 24	30	ZP568F	260	245/35	
	FMI08 THOE	26	F85	260	245/35	nur M+S
8,5 x 19	RC32	32	-	251-260	255/35	 Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35	
	B33 / B34	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35	
	B36	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35	
	B41	28	ZP568F	260	245/35	
	B42	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35	
	B44	30	ZP568F	251-260	245/35, 255/35	incl. Facelift 2019
	AF18 / AF20	30	-	260	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	251-260	245/35, 255/35	
	FMI07 ATENA	28	-	255-260	245/35	Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP568	260	245/35, 255/35	
8 x 20	Oxigin 28	30	ZP568F	251-260	245/35, 255/35	incl. Facelift 2019
	B43	27+30	ZP568F	251-260	245/30	incl. Facelift 2019, nur M+S
	RC29	29+33	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30	
	RC34	30+33	ZP568F	251-260	245/30, 255/30	
	B24	33	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30	
	B32	30	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30	
	B41	35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30	

8,5 x 20	B42 / B43	30	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	32	-	255, 260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-521	32	-	251-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	ZP567F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AF16 / AF18	32	-	260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
9 x 20	CA 19	32	ZP568F	260	255/30		
	B40	34	ZP568F	260	255/30, 265/30		
	B37	29	ZP568F	251-260	245/30		
	B41	33	ZP568F	260	255/30		
		35	ZP568F	255-260	245/30, 255/30		
	B43	33	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
		35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019
	B44	30	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	33	F95	260	255/30, 265/30		Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	AV1	260	255/30, 265/30		
	AF16 / AF18	33	AV1	260	245/30, 255/30		
	FMI07 ATENA	33	-	255-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	34	-	251-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18 / 19	35	ZP568F	260	255/30, 265/30		Oxigin 18 nicht Bremse 350mm
Oxigin 28	35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019	

Audi A6 / Avant 2014-2018 4G/4G1 5/112 66,6 e1*2007/46*0436*...; e13*2007/46*1147*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC24	37	-	100-150	225/55, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
				100-230	225/55, 235/55	
	RC27	36	-	100-150	225/50	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 245/50 ✖
				100-245	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
	RC29	29	-	100-245	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
				100-245	225/55	
	RC32	36	-	100-245	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
				100-245	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	
	RC34	36	ZP568F	100-245	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	
				40	ZP568F	
Oxigin 18	35+45	ZP568F	100-150	225/55, 235/55, 245/50, 255/50	nur M+S	
			100-230	225/55, 235/55		
RC28	35+45	ZP568F	100-185	225/55, 235/55, 245/50	incl. FL2014, nicht Bremse 356mm	
			100-245	225/55, 235/55		nur M+S, inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
RC29	35+45	ZP568F	100-245	225/55, 235/55, 245/50	nur Bremse 320 mm, ab 186 KW 225/55 und 235/55 nur M+S	
B34 / B36	35+45	ZP568F	100-185	225/55, 235/55, 245/50, 255/50	incl. Facelift 2014, nur Bremse 320mm, ET45 nicht 255/50	
			100-245	225/55M+S, 235/55M+S		
7,5 x 18	RC30	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45	incl. FL2014, ab 185 KW nur M+S, ET45 nicht Bremse 356mm
				45		
	RC32 / RC34	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
B39	35+45	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45	incl. Facelift 2014, ab 186 KW nur M+S, ET45 nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 345mm u. nicht Bremse 356mm	
Oxigin 18	35	ZP568F	100-230	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	nur M+S, nicht Bremse 356 u. 380mm	
8 x 18	RC27	39	-	100-245	245/45	Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	RC32	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	100-245	245/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	CA 17	35	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nicht Bremse 356 u. 380mm
	RC25	45	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	incl. FL2014
	RC32	31	-	100-245	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
				100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	RC34	40	ZP568F	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
				43	ZP568F	
	B24	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	incl. FL2014
	B33	35+45	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	B37	40	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 390mm
				45	ZP568F	
	B38	35+45	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	ET45 nicht Bremse 356mm
	B42	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	AC-M10	40	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	AC-521	45	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	AF18	35+40	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, ET40 nicht Bremse 356mm
	FMI11 Elatha	45	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
FMI12 Kari	34	Kit 0354	100-245	225/50, 235/45, 245/45		
			45	Kit 0354		100-245

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 18	B32	30	ZP568F	100-230	235/50, 245/45, 255/45			
	B33	45	ZP568F	100-245	235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014, nicht Bremse 345 u. 356mm	
	Oxigin 14	35	ZP568	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
7,5 x 19	Oxigin 20	35+40	ZP568F	100-150 100-245	235/45 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 356 u. 380mm	
	B32	33	-	100-245	235/45 , 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2014	
	B39	33 43	ZP568F	100-245	235/45 , 245/40		incl. Facelift 2014	
8 x 19	Oxigin 18	35	ZP568F	100-331	235/45		nur M+S, nicht Bremse 356, 380 u. 400mm	
	RC29	35 45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40 235/45, 245/40		incl. FL2014, nicht Keramikbremse nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014	
	RC34	38+43	ZP568F	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 400x38mm	
	B24	45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014	
	B38	35+45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		ET45 nicht Bremse 356mm, inkl. FL2014	
	B40	38+43 39	ZP568F -	100-245	235/45, 245/40 235/45, 245/40		nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014 nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014	
	B43	34+38+ 43	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		incl. FL2014, ET38 u. ET43 nicht Bremse 356mm u. Keramik	
	AC-518	38	AV4	100-245	235/45, 245/40		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik	
	AC-521	35	-	100-245	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014	
	CA 17	37	ZP568F	100-245	245/40		nicht Bremse 356 u. 400mm	
	CA 19	30	ZP568F	100-331	235/40, 235/45			
	FMI07 ATENA	39	F95	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
8,5 x 19	FMI07 ATENA	45	-	100-245	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 355mm HA u. nicht 356mm VA u. 330mm HA	
	FMI11 Elatha	45	-	100-245	255/40		Orig.-Verschr.	
	B32	45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2014, nicht Keramikbremse	
	B37	43+45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2014, nicht Keramik u. Bremse 356mm	
	B41	36 39	ZP568F	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 245/40 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm	
	B42	35 42	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik u. nicht Brembo mit 345mm	
	B43	40	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik	
	B44	35 42	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014 incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik	
	AF16	45	AV1	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm, nicht 356mm u. nicht Keramik	
	AF18	40	-	100-245	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik	
	CA 23	40	-	100-245	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik	
	Oxigin 25 / 26	45	ZP568F	100-150 100-245 100-331	245/40 235/40, 235/45, 245/40 235/40, 235/45, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!	
	Oxigin 28	40	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift2014, nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik	
	8300 - 1972	45	F31	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40			
	8 x 20	B38	35	ZP568F	100-245	245/35		incl. Facelift 2014
		B43	30+39	ZP568F	100-245	245/35		incl. FL2014, ET39 nicht Keramikbremse
	8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	100-245	255/35		incl. Facelift 2014
RC34		43	ZP568F	100-245	225/35, 235/35, 245/35, 255/35		auch ET43 ist ECE	
CA 19		43	-	100-245	255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356, 380 u. 400mm	
B32		45	ZP568F	100-200	245/35, 255/35		inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm	
B41		35	ZP568F	100-245	225/35, 235/35		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm	
B42		35+40 45	ZP568F	100-245	245/35, 255/35		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse mit 345mm, nicht 356mm u. nicht Keramik	
B43		35+40	ZP568F	100-245	245/35, 255/35		incl. Facelift 2014, ET40 nicht Bremse 356mm	
B44		35 40	ZP568F	100-245	245/35, 255/35		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm incl. FL2014, nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik	
AC-518		45	-	100-245	245/35, 255/35		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik	
AC-M10		40	-	100-245	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014	
AF18		45	-	100-245	245/35, 255/35		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm, nicht Brembo in Verb. mit 345mm u. nicht Keramik	
CA 17		40	ZP568F	100-331	245/35, 255/30, 255/35		Achtung Bremsen! siehe TÜV!	
FMI12 Kari		40	F94	100-245	225/35, 235/35, 245/35			
		B41	35+38	ZP568F	100-245	225/35, 235/35, 265/30		
		B43	42	ZP568F	100-245	245/35, 255/35, 265/35		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm od. Keramik
	44		ZP568F	100-245	245/35, 255/35		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm od. Keramik	
	40	-	100-245	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm		

9 x 20	AF16	37		100-245	245/35, 255/35	od. Keramik
		45	AV1	100-245	245/35, 255/35	inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm od. Keramik
	AF18	40	-	100-245	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm
	FMI11 Elatha Oxigin 28	34 45	- ZP568F	100-245	235/35, 265/30 245/35, 255/35	Orig.-Verschr. inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm od. Keramik
8,5 x 21	B41	40	ZP568F	100-245	245/30	nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm u. nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
		43	ZP568F	100-245	245/30	siehe Bremsenhinweise TÜV - Auflage EB2 u. EB3
	B43	37+43	ZP568F	100-245	255/30	incl. Facelift 2014

Audi S6 (siehe Konfigurator) ab 2012 4G 5/112 66,6 e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Audi A6 Modell 2018 F2 5/112 66,6 e1*2007/46*1801*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	36	-	120-210	205/65, 225/60	Orig.-Verschr., Ausführung "D7"
	RC32	36	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	36	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC24	37+45	-	120-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
		42	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	RC27	38	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC28	35	ZP568F	150-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	RC29	29	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC32	35	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
		38	-	120-180	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	
	B24	35	ZP568F	150-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	B34	35	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	nicht Bremse 350mm
	B36	45	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	nicht Bremse 338 u. 350mm
AF16	38	AV1	150-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7,5 x 18	RC30	35	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	
		45	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	ET45 nicht Bremse 350mm
	RC32 / RC34	39	-	100-210	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	B32	29	-	120-210	215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	120-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	ET35 nicht Bremse 375mm
	B39	45	ZP568F	120-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	ET45 nicht Bremse 350mm
		35	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	
	Oxigin 25	45	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
		44	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	
	8 x 18	RC27	39	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 255/45
RC29		39	-	100-210	225/55, 235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
RC32		39	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Allradlenkung
FMI07 Atena		39	-	100-250	225/55	Orig.-Verschr.
FMI11 Elatha		39	-	100-250	225/55	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
RC25		45	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
RC27		41	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
RC29		45	ZP568F	100-210	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nicht Bremse 350 u. 375mm
RC32		31	-	100-250	215/55	Orig.-Verschr.
		40	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
RC34		40+43	ZP568F	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	ET43 auch 255/50
B24 / B34		35	ZP568F	100-250	225/55	nicht Bremse 375mm
B36		45	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nicht Bremse 318 u. 350mm
B38		45	ZP568F	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nicht Bremse 350mm
B42		45	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
AC-M10		40	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
AC-518		40	AV4	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
AC-521		45	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
AF16		45	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nicht Bremse 318, 338, 350 u. 375mm
AF18		40	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
FMI11 Elatha		45	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
FMI12 Kari		34	Kit 0354	100-250	215/55, 225/55	
	45	Kit 0354	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
RC32	39	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., bei Allrad auch für Hybrid Fahrzeuge	
B40	39	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
FMI07 ATENA	39	F95	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
RC27	26	-	170-250	225/45	Orig.-Verschr.	
RC29	35	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 245/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 19	RC34	45	ZP568F	120-210	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 350mm
	B24	35	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	45	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 350 u. 375mm
		35+45	ZP568F	150-210	225/45, 235/45, 235/50		ET35 bei 235/50 u. 255/45 ✘, ET45 nicht Bremse 350 u. 375mm
	B40	38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	34	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET43 nicht Bremse 350 u. 375mm
	AC-518	38	AV4	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-521	35	-	100-250	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	45	ZP568F	100-250	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 349, 350 u. 374mm
CA 24	43	ZP568F	100-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 400mm	
8,5 x 19	RC32	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.
	B37	40	-	150-250	245/45		Orig.-Verschr.
				100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B43	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 20	40	-	100-210	245/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B36	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318 u. 350mm
	B37	43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350
		45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350 u. 375mm
	B41	36	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		39	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B42	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		42	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	B44	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		42	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF16	40	-	150-210	225/45, 235/45, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
				150-250	245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	40	-	150-210	225/45, 235/45, 235/50		Orig.-Verschr.
				150-250	245/45, 255/40, 255/45		
	CA 20	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	CA 23	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350mm
	FMI07 ATENA	45	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	45	F31	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 14	35	ZP568	150-250	225/45, 235/45, 245/45		
	Oxigin 18	35	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
Oxigin 19	35	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 349 u. 350x34mm	
	40	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45			
Oxigin 28	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350mm	
	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm	
9 x 19	B41	38	ZP568F	100-250	235/45, 245/45		
	CA 17	45	ZP568F	150-250	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 349 u. 350x34mm
		49	ZP568F	150-250	235/45		nicht Bremse 349 u. 350x34mm
	CA 19	43+44	ZP568F	100-250	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
CA 24	49	ZP568F	100-250	235/45		nicht Bremse 400mm	
8 x 20	B38	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B40	43	ZP568F	120-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B43	30	ZP568F	120-250	225/40, 235/40		
		39	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
FMI08 THOE	45	F31	100-250	215/45, 225/40, 235/40, 245/40			
8,5 x 20	B43	43	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Hybrid
	RC34	43	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	CA 19	43	-	100-257	255/40		Orig.-Verschr.
				100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		
	RC29	40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
		45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	RC34	37	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B24	42	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B32	40	ZP568F	120-250	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B41	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/40, 245/40		Frontantrieb
				150-250	235/40, 245/40		Allrad
	B42	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
		40	ZP568F	100-210	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 350 u. 375mm
	B43	45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
		35+40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET35 ab 255/35 ✘
	B44	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
40		ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 350mm	
AC-521	32	-	100-250	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	

	AC-M10	40	-	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF16	32	-	120-250	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	AF18	32	-	150-210	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	100-250	235/45, 245/40		Bremse bis 350mm zulässig!
		40	ZP568F	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	CA 19	45	ZP568F	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	FMI07 ATENA	39	-	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	34	F94	100-250	225/40, 235/40		
		40	F94	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 338x30mm
9 x 20	B40	34	ZP568F	150-250	235/45		
	B41	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/40		Frontantrieb
				150-250	235/40		Allrad
		38	ZP568F	100-195	225/40, 235/40, 245/40		Frontantrieb
				150-250	235/40, 245/40		Allrad
	B43	42+44	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	AC-518	41	F95	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		
	AC-522	40	-	100-250	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Reifen 245/40 nur bis Achslast 1550kG!
	AC-M08	40	-	100-250	235/45		Orig.-Verschr.
	AF18	40	-	150-210	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
				150-250	245/40		
		FMI11 Elatha	34	-	100-250	235/40	
9,5 x 20	Oxigin 25	35	ZP568F	100-250	235/45		
		35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40		
	Oxigin 28	45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 350 u. 375mm
B42	42	ZP568F	100-210	235/40, 245/40			
8,5 x 21	B41	43	ZP568F	100-250	245/35, 255/30, 255/35		
		37	ZP568F	100-250	245/35		
		40	ZP568F	100-250	245/35, 255/30, 255/35		
	B43	37	ZP568F	100-250	245/35		
		43	ZP568F	100-250	245/35, 255/35		
	AF16	38	-	120-250	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
9 x 21	B32	40	ZP568F	120-250	245/35		
	AF18	37	-	120-250	245/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	43	ZP568F	100-250	245/35, 255/30		
	FMI10 E-JOULE	41,5	F95	100-250	245/35		

Audi A6 Avant TFSle Plug-in Hybrid










F2

5/112

66,6

e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	39	-	185, 195	225/55 , 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	RC27	41	-	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	35	AV1	185	225/55		
	AC-521	45	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AF20	35	-	185	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	39	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45M+S , 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP568F	185	235/45, 245/45		
	B40	43	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	34	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		
		38	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	AC-521	35	-	185, 195	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45 , 255/40, 255/45		
	CA 20	40	-	185	245/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45 , 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B36	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		
	B37	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		43	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF20	40	-	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
8 x 20	Oxigin 28	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B43	39	ZP568F	185, 195	245/40		
8,5 x 20	B43	43	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	RC29	40+45	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	B24	42	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	B32	40	ZP568F	185	245/40, 255/35, 255/40		
	B42	35	ZP568F	185, 195	245/40		
	B43	40	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	B44	40	ZP568F		255/40		i.V.
AC-518	45	-	185	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.	

	AC-M10	40	-	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	38	ZP568F	185, 195	245/40		
		42+44	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
9,5 x 20	B42	42	ZP568F	185	245/40		
8,5 x 21	B43	43	ZP568F	185, 195	255/35		

Audi S6 ab 06.2019 **F2** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	39	-	257	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	39	-	257	245/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	B40	39	-	253, 257	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 ATENA	39	F95	257	245/45		nicht Keramikbremse
	B24	35	ZP568F	257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B40	38	ZP568F	257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	34	ZP568F	253, 257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	38	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 19	AC-521	35	-	253, 257	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 ATENA	40	-	257	245/45		Orig.-Verschr.
	B36	35	ZP568F	253, 257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	35	ZP568F	253, 257	245/45		nicht Keramikbremse
	B41	36+39	ZP568F	253-257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B42	35	ZP568F	253, 257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	40	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8 x 20	B44	42	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	Oxigin 28	40	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 20	B38	35	ZP568F	253, 257	245/40		nur M+S
	B43	39	ZP568F	253, 257	245/40		nur M+S
	B43	43	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Hybrid
	RC34	43	ZP568F	253-257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	RC29	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	RC29	45	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	RC34	37	ZP568F	253-257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B32	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B41	35	ZP568F	253-257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B42	35	ZP568F	253, 257	245/40M+S		nicht Keramikbremse
	B43	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B44	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	AC-518	45	-	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AC-M10	40	-	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
FMI07 ATENA	39	-	257	255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
9 x 20	B41	38	ZP568F	257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B43	42+44	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
9,5 x 20	B42	42	ZP568F	253, 257	245/40M+S		
8,5 x 21	B41	43	ZP568F	253-257	255/35		nicht Keramikbremse
		34+37+40	ZP568F	253-257	255/35		nicht Keramikbremse
	B43	43	ZP568F	253, 257	255/35		
9,5 x 21	FMI10 E-JOULE	41,5	F95	253-257	255/35		nicht Keramikbremse

Audi A6 Allroad ab 2012 **4G/4G1** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50		nur M+S, nicht für Brembo Bremse
	RC32	39	-	140-245	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50		incl. FL2014, nur M+S, nicht Brembo Bremse
	B39	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50		incl. FL2014, nur M+S, nicht Brembo Bremse, bei 245/50 ✘
	Oxigin 18	35	ZP568F	150-230	235/50, 235/55, 245/50		nur M+S, nicht Bremse 356 u. 380 mm
8 x 18	RC27	41	-	150-230	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		39	-	140-245	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	140-245	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	140-245	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40+43	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50		ET43 nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
	B34	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
	B37	40	-	140-245	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse, bei 245/50 ✘
	AC-M10	40	-	140-245	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	AC-518	40	AV4	140-245	235/50, 235/55		incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
FMI11 Elatha	45	-	140-245	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm	
FMI12 Kari	45	Kit 0354	140-245	235/55		nicht Bremse 356x34mm	
7,5 x 18	B30	33+43	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45		incl. FL2014, nur M+S, nicht Brembo Bremse, ET33 bei

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

1,5 x 19	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	38	-	140-245	245/45, 255/45	235/50 ✘
	RC29	35	ZP568F	150-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. FL2014, bei 235/50 u. 255/45 ✘
	RC34	38	ZP568F	140-245	235/45, 245/45	
		43	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B38	35	ZP568F	140-245	235/45	nicht Brembo Bremse
	B40	39	-	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
		38+43	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	B43	38+43	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	CA 17	37	ZP568F	140-245	245/45, 255/45	nicht Bremse 356mm
		43	ZP568F	140-245	245/45, 255/45	nicht Bremse 320, 345, 356 u. 380mm
	CA 24	43	ZP568F	140-245	245/45, 255/45	nicht Bremse 356 u. 380mm
AC-518	38	AV4	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Facelift 2014, nicht Brembo-Bremse	
AC-521	35	-	140-245	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse	
FMI07 ATENA	39	F95	140-245	235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B37	43	ZP568F	150-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	inkl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	B32	34,5	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse, ab 235/50 ✘
	B41	36	ZP568F	140-245	235/45	nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
		39	ZP568F	140-245	235/45, 245/45	nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
	B42	35	ZP568F	140-245	235/45	incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	B43	40	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	B44	42	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. FL2014
	AF18	40	-	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	CA 23	40	-	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	Oxigin 14	35	ZP568	150-245	245/45, 255/40, 255/45	nicht Bremse 356mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	140-245	245/45	nicht Bremse 356 u. 380mm
	Oxigin 26	45	ZP568F	140-245	245/45, 255/40, 255/45	Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	Oxigin 28	40	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	8300 - 1972	32	F85	140-245	235/45	
8 x 20	B38	35	ZP568F	140-245	235/45, 245/40	incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
	B43	30	ZP568F	140-245	235/45	incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
		39	ZP568F	140-245	235/45, 245/40	incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	140-245	255/40	
	CA 19	43	-	140-245	255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356 u. 380mm
	RC29	40	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40	incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
	B24	42	ZP568F	150-245	235/45, 245/40, 255/40	incl. FL2014
	B32	40	ZP568F	150-245	235/45, 245/40, 255/40	incl. FL2014
	B41	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
	B42	35	ZP568F	140-245	235/45	nicht Brembo Bremse
		40	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40	incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	B43	43	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40	incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
		40	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40	incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	B44	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
		40	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40	incl. Facelift 2014, ET40 nicht Brembo Bremse
	CA 17	40	ZP568F	140-245	245/40	nicht Bremse 356 u. 380mm
	AC-M10	40	-	140-245	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr, incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
FMI07 ATENA	39	-	140-245	245/40	Orig.-Verschr.	
9 x 20	B43	42	ZP568F	140-245	235/45, 245/40	incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	AF16 / AF18	40	-	140-245	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
8,5 x 21	B41	40	ZP568F	140-245	245/35	nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm u. nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
		43	ZP568F	140-245	245/35	zulässig mit 1-Kolben Faustsattel mit 344x30mm VA u. 1-Kolben Faustsattel mit 330x22mm HA
	B43	43	ZP568F	140-245	255/35	incl. FL2014

Audi A6 Allroad Quattro

ab 02.2019

F2












5/112

66,6

e1*2007/46*1801*13..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	39	-	257	235/55	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	39	-	170-257	235/55	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	150-257	235/55	Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	170-257	235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	RC32	40	-	150-257	235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	B34	35	ZP568F	150-257	235/55	nicht Bremse 375 u. 400mm
	B36	35	ZP568F	150-257	235/55	nicht Bremse 375 u. 400mm
	B37	40	-	170-257	235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	B42	35	ZP568F	150-257	235/55	nicht Bremse 400mm
	AC-M10	40	-	150-257	235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	FMI12 Kari	34	Kit 0354	150-257	235/55	
B43	40	ZP568F	150-257	235/50	nicht Bremse 400mm	

8 x 19	RC29	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	39	-	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 399x38,5mm
	B24	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
		39	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	34+38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 17	45	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 255/50		
	CA 24	43	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse 400mm
AC-521	35	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	RC32	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	40	-	170-257	235/50		Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	FMI07 ATENA	40	-	170-257	235/50		Orig.-Verschr.
	B36	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
	B37	35	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
		40	-	170-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		
	B42	35	ZP568F	150-257	245/45, 255/45		
	B43	40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
	B44	35	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 18	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 375mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	170-257	245/45		
	Oxigin 26	40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		
		45	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/40, 255/45, 265/45		
	Oxigin 28	40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
8300 - 1972	32	F85	150-257	245/45			
9 x 19	B41	38	ZP568F	150-257	245/45, 255/45		
	CA 19	43+44	ZP568F	150-257	245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		
8 x 20	B38	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B43	27	ZP568F	150-257	235/45		
30+39		ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45			
8,5 x 20	RC34	37	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	RC29	33+40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	RC34	30	ZP568F	150-257	235/45		
		33	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B24	33	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B32	40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B42	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
		40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		ET40 nicht Bremse 375mm
	B43	35+40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
		30	ZP568F	150-257	235/45		
	B44	40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
		32	-	170-257	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	32	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45		
		40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 19	43+45	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
FMI12 Kari		34	F94	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	40	F94	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40			
9 x 20	B37	37	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B40	34	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B41	33	ZP568F	150-257	235/45		
	B43	35+38	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	41	F95	150-257	235/45		
	AC-522	33	-	150-257	235/45		Orig.-Verschr.
		40	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	AV1	150-257	235/45		
Oxigin 28	40	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 21	B41	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
		37	ZP568F	150-257	245/35, 245/40, 255/35		
	B43	34	ZP568F	150-257	245/40		
9 x 21	B32	37	ZP568F	150-257	245/40, 255/35		
	B43	40	ZP568F	150-257	245/40		
9,5 x 21	FMI10 E-JOULE	41,5	F95	150-257	245/35		
	FMI12 Kari	41	-	150-257	245/35		Orig.-Verschr.

Audi A7 (siehe Konfigurator)































ab 07.10

4G/ 4G1

5/112

66,5

e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	36	-	100-210	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Ausführung "D7"
				100-250	225/60	
	RC27	26	-	150-250	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	26	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
	FMI08 Thoe	26	F85	150-250	225/55	
FMI11 Elatha	26	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
FMI14 Jupiter	26	F85	150-250	225/55		
8 x 18	RC27	28	-	210	235/50, 235/55, 255/45	 Orig.-Verschr.
		31	-	210	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
	RC32	20	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55	 Orig.-Verschr.
		29+31	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	
	RC34	30	ZP568F	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	 nicht Bremse 375mm
	B34	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	B36	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	 nicht Bremse 375mm
	B42	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	AC-M10	30	AV4	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	AC-518	30	F95	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	AF18	28	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	 Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	150-250	245/50	
	FMI12 Kari	26	Kit 0354	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	150-250	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45	
	B33	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45	nicht Bremse 375mm
8 x 19	RC32	27	-	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	 Orig.-Verschr., Fahrzeuge mit Allradlenkung nicht geprüft!
	RC34	27	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B43	27	ZP568F	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	RC27	26	-	210	245/45	
	RC32	26	-	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	 Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
CA 24	30	ZP568F	120-250	235/50, 255/45	nicht Bremse 400mm	
8,5 x 19	RC32	27	-	120-250	245/45	 Orig.-Verschr.
	B32	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B33 / B34 / B36	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B37	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B41	20+21	ZP568F	150-250	235/45, 245/45	
	B41	28	ZP568F	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B42	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B43	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B44	25+30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	AF18	30	-	170-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	CA 23	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	 Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	28	-	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	FMI11 Elatha	21	-	120-250	235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	32	F85	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
Oxigin 26	30	ZP568F	120-250	235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
Oxigin 28	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
9 x 19	CA 19	25	ZP568F	120-250	235/45	
	CA 24	35	ZP568F	120-250	255/40, 255/45	
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40	 nicht Hybrid
	B43	30	ZP568F	120-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	RC34	30	ZP568F	120-250	235/40, 245/40, 255/40	
	RC29	29	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	B32	30	ZP568F	150-250	235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	B41	20	ZP568F	120-250	235/40, 245/40	
	B42	30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	B44	25	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40	
	B44	30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	AC-M10	30	ZP567F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	AF18	20	AV1	170-250	225/40, 235/40	
	CA 17	35	ZP568F	150-250	255/35, 255/40	
	CA 19	32	ZP568F	120-250	255/35, 255/40	
Oxigin 14	35	ZP568	210	255/35, 255/40		
9 x 20	B37	29	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	B40	34	ZP568F	150-210	255/35, 255/40	
	AC-518	41	F95	120-250	245/40, 255/35, 255/40	
	AC-522	33	-	120-250	245/40, 255/35, 255/40	
	AC-M08	33	F95	120-250	245/40, 255/35, 255/40	

	AF18	25	-	170-250	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	35	ZP568F	150-250	255/35, 255/40		
	Oxigin 28	20	ZP568F	150-250	225/40, 235/40		
9,5 x 20	B42	25	ZP568F	150-250	235/40		
8,5 x 21	B41	30	ZP568F	120-250	245/35, 255/35		
		19	ZP568F	120-250	245/35		
	B43	30	ZP568F	150-250	245/35, 255/35		
	AF16	30	-	150-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 21	B32	30	ZP568F	150-250	245/35, 255/35		
	AF16 / AF18	30	-	150-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	120-250	245/35, 255/35		
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	120-250	245/35, 255/35, 265/30		
	FMI12 Kari	31	-	120-250	245/35, 255/35, 265/30		Orig.-Verschr.

Audi A7 Sportback TFSle Plug-in-Hybrid NEU **F2** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	26	-	185, 195	225/55 , 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
		28	-	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	AV4	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	AC-518	30	AV1	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45	
8 x 19	RC27	26	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B43	27+28	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 19	B32	25	ZP568F	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B34 / B36	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B37	25	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B43	25	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	CA 23	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	Oxigin 28	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	185, 195	245/40	
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40	
	RC29	29	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40	
	B32	30	ZP568F	185	245/40, 255/40	
	B42	30	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40	
	AC-M10	30	ZP567F	185, 195	245/40, 255/40	
9 x 20	B37	29	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40	
8,5 x 21	B43	30	ZP568F	185, 195	255/35	

Audi S7 Sportback ab 05.2019 **F2** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	FMI14 Jupiter	26	F85	253, 257	225/55	
8 x 19	B43	27+28	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 19	B32	30	ZP568F	253, 257	245/40, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B36	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B42	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B44	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	CA 23	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
Oxigin 28	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	253, 257	245/40	nur M+S
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	nicht Hybrid
	RC29	29	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
	B32	30	ZP568F	257	245/40M+S, 255/35, 255/40	
	B42	30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
	B44	30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	
AC-M10	30	ZP567F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
9 x 20	B37	29	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	
8,5 x 21	B43	30	ZP568F	253, 257	255/35	

Audi A8 ab 11.2017 **F8** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1751*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC32	29	-	210-250	235/50, 235/55 , 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	29	-	210-250	235/55	Orig.-Verschr.
	RC27	28	-	210-250	235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr., ✖
		31	-	210-250	235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr., nur 235/55 auflagenfrei! ✖

8 x 18	RC29	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
		39	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	26	-	210-250	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		31+39+40	-	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55	
		40	ZP568F	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	
	B34	30	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50	nicht Bremse 375mm
		35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50	nicht Bremse 375mm
	B36 / B37	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50	nicht Bremse 375mm
	AC-M10	30	AV4	210, 250	235/55, 245/50	nicht Bremse 400mm u. nicht Keramik
		40	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50	nicht Bremse 400mm u. nicht Keramik
	AC-518	40	AV4	210, 250	235/55, 245/50, 255/50	nicht Bremse 375mm
AF18	28	-	210, 250	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.	
	35+40	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., ET40 nicht Bremse 375mm	
FMI11 Elatha	26	-	210-250	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.	
FMI12 Kari	26	Kit 0354	210-250	235/50, 235/55		
	34	Kit 0354	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 265/45	
	B33	30	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 265/45	nicht Bremse 375mm
8 x 19	RC29	35	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45	ab 251 KW nur M+S, nicht Bremse 400 mm
	RC32	32	-	210, 250	<u>235/50</u>	⊗ Orig.-Verschr., i.V.
		27+39	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., ET39 auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	27+38	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	ET38 nicht 6-Kolben Festsattel mit 399x38,5mm
	B24	35	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45	
	B40	31	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45	
		38	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45	
		39	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B43	27+28+34+38	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45	
	AC-518	38	AV4	210, 250	235/50, 245/45, 255/45	
	AC-521	35	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	CA 24	30	ZP568F	210-250	235/50, 255/45	
FMI07 ATENA	39	F95	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B32	25+34,5	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45	
	B33 / B34	30	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
	B36	30	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
	B37	25+32	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	ET25 bei 265/45 ✘
		40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	ET40 nicht Bremse 400mm
	B41	28	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
		36+39	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
	B43	25	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45	
		40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
	AF18	30+40	-	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
		40	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., ET40 nicht Bremse 400mm
FMI07 ATENA	28	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
	40	F95	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nicht Bremse 399mm	
FMI11 Elatha	21	F95	210-338	235/45	nicht Bremse 420x40mm	
8300 - 1972	32	F85	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nicht Bremse 420x40mm	
Oxigin 14	35	ZP568F	210-250	235/50, 245/50, 255/45, 265/45	nicht Bremse 375mm, bei 245/50 ✘	
Oxigin 18	35	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nicht Bremse 350, 375 u. 400mm	
Oxigin 19	35	ZP568F	210-250	235/50, 245/50, 255/45, 265/45	nicht Bremse 349mm, bei 245/50 ✘	
Oxigin 25	35	ZP568F	210-250	235/50, 245/50, 255/45, 265/45	bei 245/50 ✘	
Oxigin 28	30+40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	ET40 nicht Bremse 350mm	
9 x 19	B41	38	ZP568F	210-338	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40	nicht Bremse 420x40mm
	CA 24	35	ZP568F	210-250	255/45	
8 x 20	B43	27+30+39	ZP568F	210-338	235/45, 245/40	
8,5 x 20	RC29	29	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40	
		33+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40	
	RC34	30+33+37	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40	
	B24	33	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40	
	B32	30+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40	
	B41	35	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40	
		30	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40	
	B42	35	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40	
		30	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40	
	B43	35+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40	
32		-	210-338	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr.	
AC-521	32	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr.	

	AC-M10	40	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.		
	AF16 / AF18	32	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.		
	FMI07 ATENA	39	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.		
	FMI12 Kari	34+40	F94	210-338	235/45, 245/40, 255/40				
9 x 20	B37	37	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40 , 275/35, 275/40				
	B40	34	ZP568F	210-250	255/40				
	B41	35+38	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35				
	B43	33	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		bis 245/40 M+S		
				210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40				
		35+38	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40				
				210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S		
	AC-M08	40	-	210-250	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.		
	AC-522	40	-	210-250	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.		
	AF16	40	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.		
	AF18	25	-	210, 250	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.		
				33	AV1	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40		
				40	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	33	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.		
Oxigin 19	35	ZP568F	210-250	255/40					
Oxigin 28	35	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40					
			210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S			
9,5 x 20	B37C	32	ZP568F	210, 250	245/40, 255/40				
				38	ZP568F	210-338	245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
	B42	35	ZP568F	210-338	245/40, 255/40, 265/40				
8,5 x 21	B41	30+34+ 37+40	ZP568F	210-338	255/35				
	B43	30+34+ 37	ZP568F	210, 250	255/35				
				338	255/35M+S				
AF16	30	-	210, 250	255/35		Orig.-Verschr.			
9 x 21	B32	40	ZP568F	210, 250	255/35, 275/30				
				210-338	265/35, 275/35				
				338	255/35, 275/30				
	B43	36	ZP568F	210, 250	255/35, 275/30				
				210-338	265/35, 275/35				
				338	255/35, 275/30				
AF16	38	-	210, 250	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		Orig.-Verschr.			
AF18	37	-	210, 250	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		Orig.-Verschr.			
9,5 x 21	CA 17	35	ZP568F	210-250	255/35				
				210-338	255/35				
	B41	31	ZP568F	210-338	255/35				
				31	ZP568F	210-338	255/35		
						210, 250	255/35, 275/30		bei 275/30 ✘
	36	ZP568F	210-338	265/35, 275/35		bei 275/35 ✘			
			338	255/35, 275/30		bei 275/30 ✘			
FMI10 E-JOULE	41,5	F95	210-338	255/35, 265/35, 275/30, 275/35					
9 x 22	AF18	35	-	210, 250	265/30				
				338	265/30		Orig.-Verschr.		
10 x 22	CA 20	38	ZP568F	210, 250	265/30				
				338	265/30				

Audi A8 Facelift i.V. **2. Quartal 2022** **F8** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1751*20-27

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Audi S8 (siehe Konfigurator) **ab 2012** **4H** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0284*..., e1*2007/46*0398*...

Audi S8 **ab 09.2019** **F8** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1751*11-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	FMI07 ATENA	29	-	420	235/55	Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	31+38	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		39	-	420	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 19	B43	27+28+ 34+38	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		AC-521	35	-	420	235/50, 245/45, 255/45
8,5 x 19	B32	34,5	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B36	30+35	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	25	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		32+35	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	25	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		40	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
CA 23	30	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 20	Oxigin 28	30+40	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	27+30	ZP568F	420	235/45, 245/40	nur M+S
		39	ZP568F	420	235/45, 245/40	nur M+S
8,5 x 20	RC29	29+33+40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B32	30+40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B42	30+35	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	30+35+40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S
	AC-518	32	-	420	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-521	32	-	420	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S
40		-	420	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
9 x 20	B37	29	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	
		37	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	
	B43	33	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40	
		35+38	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	
	Oxigin 28	35	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	
9,5 x 20	B37C	38	ZP568F	420	245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	
	B42	35	ZP568F	420	245/40M+S, 255/40, 265/40	nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B43	30+34+37	ZP568F	420	255/35M+S	
9 x 21	B32	40	ZP568F	420	255/35, 265/35, 275/30, 275/35	
	B43	36	ZP568F	420	255/35, 265/35, 275/30, 275/35	
9,5 x 21	B43	36	ZP568F	420	255/35, 265/35	nicht Keramikbremse

Audi R8 (siehe Konfigurator) ab 2007 bis 2015 42 / 42A 5/112 57,1

Audi R8 NEU (siehe Konfigurator) ab 08/2016 42 (4S) 5/112 VA 57,1 / HA 66,6 e1*2001/116*0399*..

Audi RS3 ab 2017 8V 5/112 57,1 e1*2007/46*0608*01-

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	FMI07 ATENA	49	-	270	235/35	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	270-294	235/35	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	270-294	235/35	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	294	235/35	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	270	235/35, 245/35	nicht Keramikbremse ✘
	RC34	48	ZP560D	270-294	235/35	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	294	235/35, 255/30	Limousine, nicht Keramikbremse, bei 255/30 ✘
				270, 294	235/35, 255/30	Sportback,incl. FL2017,nicht Keramikbremse, ✘
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	294	235/30	Limousine
	B32	45	ZP560D	294	235/30	nicht Keramikbremse ✘
	B43	43	ZP560D	294	235/30	Limousine
	AC-518	45	- +R	294	235/30	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, Limousine
	AC-521	45	-	294	235/30	Orig.-Verschr.,nicht Keramikbremse,nur Limousine

Audi RS3 2021 /2022 GY 5/112 57,1 e1*2007/46*2144*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	Originaldim.	VA 25			VA 265/30	
8 x 19		HA 46			HA 235/35, 245/35	
8 x 19	RC34	VA 25 HA 46	-	294-299	VA+HA 235/35	Orig.-Verschr.

Audi RS4 AVANT ab 2018 B8 (B9) 5/112 66,6 e1*2001/116*0447*11... (FIN: WAUZZZF4...)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	26	F85	331	235/40, 245/35, 245/40	nur M+S
	RC32	27	-	331	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B32	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	B37 / B43	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	B44	25	ZP568F	332	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	AF16	25	AV1	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S, nur Bremse 400mm
9 x 19	B41	21	ZP568F	331	265/35, 275/30, 275/35	
8,5 x 20	B41	20	ZP568F	331	235/35, 255/30	nur M+S
	B43	20	ZP568F	331	235/35	nur M+S

9,5 x 20	B44	25	ZP568F	331	235/35		nur M+S
	AF16 / AF18	20	AV1	331	235/35		nur M+S
9 x 20	FMI15 Zelos	26	Kit0354	331	275/30		
	B41	20	ZP568F	331	265/30		
	B43	20	ZP568F	331	265/30		
	AF16	25	AV1	331	265/30, 275/30		
	AF18	25	-	331	265/30, 275/30		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	20	-	331	265/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	28	ZP568F	331	265/30		
Oxigin 28	20	ZP568F	331	265/30			
9,5 x 20	B42	25	ZP568F	331	265/30, 275/30		

Audi RS4 NEU i.V.		3. Quartal 2022					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
Audi RS5 (siehe Konfigurator)		2012-2017		B8	5/112	66,6	e1*2001/116*0447*01-... (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...)

Audi RS5 Coupé		ab 2017		B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0447*10-... (FIN: WAUZZZF5...)
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

8 x 19	RC32	26	-	331	235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	26	F85	331	235/40, 245/35, 245/40		nur M+S
8,5 x 19	B32	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B37	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B41	20+21	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B43	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B44	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	AF16	25	AV1	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S, nicht Bremse 400mm
	CA 17	23	ZP568F	331	255/30		nur M+S
9 x 19	FMI11 Elatha	21	-	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	21	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 265/35, 275/30		nur M+S
8,5 x 20	CA 19	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 255/35, 265/35		
	B41	20	ZP568F	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30		nur M+S
9 x 20	B43	20	ZP568F	331	235/35, 245/30		nur M+S
	B44	25	ZP568F	331	235/35, 245/30		nur M+S
	AF16 / AF18	20	AV1	331	235/35, 245/30		nur M+S
	FMI15 Zelos	26	Kit0354	331	275/30		
	B41	20	ZP568F	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 265/30		bis 255/30 nur M+S
	B43	20	ZP568F	331	245/30M+S, 265/30		
	AF16	25	AV1	331	245/30M+S, 265/30, 275/30		
9,5 x 20	AF18	25	-	331	245/30M+S, 265/30, 275/30		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	20	-	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 265/30		Orig.-Verschr., bis 255/30 M+S
	Oxigin 28	20	ZP568F	331	245/30M+S, 265/30		
9,5 x 20	B42	25	ZP568F	331	265/30, 275/30		
	CA 19	25	ZP568F	331	255/30		

Audi RS6 (siehe Konfigurator)		ab 2014		4G	5/112	66,6	e1*2007/46*0544*01-...
--------------------------------------	--	----------------	--	-----------	--------------	-------------	------------------------

Audi RS6		ab 2020		F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1840*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

8,5 x 21	B41	19	ZP568F	441-463	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	B43	19	ZP568F	441, 463	245/40, 255/35		nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
9,5 x 21	AF18	20	-	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35		Orig.-Verschr., nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
	AF20	20	AV1	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35		nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
	FMI12 Kari	20	-	441-463	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10,5 x 21	B41	19	ZP568F	441-463	265/35M+S, 275/35 , 285/35, 295/30, 305/30		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	B43	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, 275/35 , 285/35, 295/30		nur mit Keramikbremsanlage
10 x 22	CA 20	20	ZP568F	441	285/30, 295/30		nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
10,5 x 22	B41	19	ZP568F	441	285/30		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
				441-463	285/30, 295/30, 305/25		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage

Audi RS7 (siehe Konfigurator)		ab 2013		4G	5/112	66,6	e1*2007/46*0544*02-...
--------------------------------------	--	----------------	--	-----------	--------------	-------------	------------------------

Audi RS7		ab 2018		F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1840*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

8,5 x 21	B43	19	ZP568F	441, 463	245/40, 255/35		nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
9,5 x 21	AF18	20	-	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35		Orig.-Verschr., nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10,5 x 21	B43	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, 275/35, 285/35, 295/30	nur mit Keramikbremsanlage
	CA 17	19	ZP568F	441	275/35	
10 x 22	CA 20	20	ZP568F	441	285/30, 295/30	nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
Audi TT III (siehe Konfigurator) ab 2015 8J (8S) 5/112 57,1 e1*2001/116*0369*17-...						
Audi TT III ab Facelift 2018 8J (8S) 5/112 57,1 e1*2001/116*0369*31-...						
kein Sensor - indirektes System						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	AC-518	40	AV4+R	180	225/40, 225/45, 235/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	35	AV1	180	225/40, 225/45	
		40	AV1	180	225/40, 225/45, 235/40	
8 x 19	AF20	35	AV1	180	225/40, 225/45	
	B40	40	-	180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
	B40	38	ZP560D	180	225/35, 225/40	
8,5 x 19	AC-518	38	AV4+R	180	225/35, 225/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B32	42	-	180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	
8,5 x 20	AC-518	45	- +R	180	235/30, 245/30	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	180	235/30, 245/30	Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	52	-	180	245/30, 255/30	Orig.-Verschr.
	B40	49	ZP560D	180	245/30	
Audi TTS Cabrio / Coupé (siehe Konfigurator) ab 2015 8J (8S) 5/112 57,1 e1*2001/116*0369*17-...						
Audi TT RS (III) (siehe Konfigurator) 2009 - 2014 5/112 57,1 e1*2007/46*1686*... e1*KS07/46*0054*..						
Audi Q2 ab 2017 GA 5/112 57,1 e1*2007/46*1552*...						
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	43	-	85, 110	205/60M+S, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	RC34	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	RC27	44	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
		46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC30	41+42+44	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., ET41 ohne Verbr. ab 225/55 ✘
	RC32	41	-	85-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	6,5 x 17	CA 20	45	ZP560D	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60
RC27		39	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
		43	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
RC34	43	-	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	45	-(V7)	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., Ausführung "V7", ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	RC30	45	-	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	RC32	45	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘
	RC34	45	-	81-140	215/55	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	85-140	205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
		40	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
	B39	40	-	81-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
	RC27	45	ZP568F (V10)	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Ausführung "V10"
RC24	42	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘	
RC27	40	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/50 ✘	
RC32	43	-	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. ab 235/50 ✘	
RC24	42	ZP560D	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45	ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘	

7,5 x 17	RC34	40	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 215/50 u. mit Verbr. bei 225/50 u. ab 235/50 ✘
		45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. ab 235/50 ✘
	B34	45	ZP560D	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50 u. mit Verbr. bei 245/50 ✘
	B36	45	ZP560D	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50 u. mit Verbr. ab 245/50 ✘
	AC-518	42	AV4+R	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
	AF16	45	AV1	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
7 x 18	Oxigin 25	45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		
	RC27	45	-	81-110	205/45, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	81-110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., ET43 ohne Verbr. bei 225/50 ✘
	RC32	40+43	-	85-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	85-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 245/45 ✘
	RC30	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		
Oxigin 18	45	-	85-140	205/45, 205/55, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ET45 ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘	
8 x 18	RC27	44	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	RC29	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	RC32	40	-	85-140	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-140	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/40 ✘
	B38	40+45	-	81-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., ET40 ohne Verbr. ab 215/50 ✘
	B33 / B34 / B38	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	B37	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei
	B42	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei
	CA 20	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei. ✘
	FMI11 Elatha	39	- +R	81-140	205/45, 215/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7,5 x 19	B32	45	- +R	81-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B39	43	-	85, 110	225/40		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	Oxigin 18	33+43	ZP560D	85, 110	225/40		ET33 ohne Radhausverbr. ✘
	RC32	37	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
8 x 19	RC32	45	-	81-140	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	81-110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	B43	45	-	81-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC27	44	-	85-140	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	B38	44	-	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	RC29	45	ZP560D	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	RC34	43	ZP560D	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ohne Radhausverbr., ab 235/35 ✘
	B24 / B38	45	ZP560D	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA, 245/40		ohne Radhausverbr., ab 235/35 ✘
	AC-521	45	-	81-110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
CA 17	43	ZP560D	85-140	225/40			
	45	ZP560D	85-140	225/40			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi Q2 Quattro		ab 2017	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*01-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	43	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	110, 140	205/60, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	43	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC24	43	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	44+46	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	39+41+42+44	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., ET39+41 ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✘
	CA 20	45	ZP560D	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
6,5 x 17	RC27	39	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
		42+43	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	B39	40	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘

	RC27	45	ZP568F (V10)	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC24	42	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
	RC28	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	B34	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	B36	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	AC-518	42	AV4+R	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
	AF16	45	AV1	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		
7 x 18	RC27	45	-	110, 140	215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32 / B39	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 245/45 ✘
8 x 18	RC29	44	-	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	B38	44	-	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	B34 / B37 / B42	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. bei 215/50 u. 235/45 ✘
	AF16	45	AV1	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei
	CA 20	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei
8,5 x 18	B33	45	ZP560D	110, 140	225/45		ohne Radhausverbr. ✘
7,5 x 19	B32	43	-	110, 140	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110, 140	225/40		
	RC32	45	-	85-140	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	45	-	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	B43	45	-	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	RC29	45	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	B38	45	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	CA 17	45	ZP560D	85-140	225/40		
	AC-521	45	-	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi SQ2 Quattro		ab 2019	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*09-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	39	-	221	215/55 , 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		43	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
7 x 17	RC34	43	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		38+45	-	221	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC27	40+42+43	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		38+45	-	221	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC30	40	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		40	-	221	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	45	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
40		-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen	
7,5 x 17	RC27	45	ZP568F (V10)	221	215/55, 225/50, 225/55		Ausführung "V10"
		42	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC27	40	-	221	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC24	42	ZP560D	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC28	45	ZP560D	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
		40	ZP560D	221	215/50, 215/55		nur M+S
RC34	45	ZP560D	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		nur M+S	
AC-518	42	AV4+R	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , nur M+S, mit Verbreiterungen	
	43+45	-	221	215/50, 225/45, 225/50			
7 x 18	RC32	40+43+45	-	221	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		45	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC34	35	-	221	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	-	221	215/50, 225/45, 235/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	B32	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
		45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	B39	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
8 x 19	RC34	45	-	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45 , 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		40	-	221	215/45M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	221	215/45M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		40	-	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B38	44	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen

8 x 18	RC34	40	ZP560D	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45			
		43	ZP560D	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45			
	B34 / B36 / B38 B37 / B42	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen	
		45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen	
	AC-M10	40	AV1	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen	
	AC-518	40	AV4+R	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiter.	
	AC-521	45	- +R	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	AF18	40	AV1	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45			
	AF20	35	AV1	221	225/45M+S		mit Verbreiterungen	
	CA 20	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen	
	FMI11 Elatha	39	- +R	221	215/45M+S, 225/45M+S		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
		45	- +R	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45			
8,5 x 18	Oxigin 20	45	ZP560D	221	225/45			
8 x 19	RC32	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.	
	B40	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen	
	B43	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen	
	RC27	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.	
	RC29	45	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen	
	B24	45	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen	
	AC-521	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen	
	CA 17	45	ZP560D	221	235/40			
	FMI07 ATENA	39	- +R	221	225/40M+S		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	B37	43	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen	
	B41	39	ZP560D	221	225/40M+S			
	B42 / B44	42	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen	
	AF16 / AF18	40	AV1	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen	
	AF20	40	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	CA 23	40	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	FMI07 ATENA	45	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	8300 - 1972	45	F85+R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	Oxigin 20	45	ZP560D	221	225/40			
	Oxigin 25	45	ZP560D	221	225/40			
	Oxigin 28	40	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen	
	9 x 19	CA 19	44	ZP560D	221	225/40		
	8 x 20	B40	41	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
B43		45	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen	
8,5 x 20	B32	41	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen	
	RC29	40	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen	
	RC34	43	ZP560D	221	225/35M+S, 235/30, 235/35			
	B24	42	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen	
	B42	40	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen	
	FMI07 ATENA	39	- +R	221	225/35M+S		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	

Audi Q3 (siehe Konfigurator) ab 09.11 8U/ 8U1 5/112 57,1 e1*2007/46*0591*..., e13*2007/46*1163*...

Audi Q3, Sportback 2018 F3 5/112 57,1 e1*2007/46*1900*... (FIN: WAUZZZF39...)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	38	- (V9)	110-180	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	40	- (V9)	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC30	40	- (V9)	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	ZP568F (V10)	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Ausführung "V10"
	B39	35	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	RC24	42	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
7,5 x 17	RC28	45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	
	RC29	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	ET45 nicht Bremse 340mm
	RC34	36	ZP560D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		40	ZP560D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘
	B24	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
	B34	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	ET45 nicht Bremse 340mm
	B36	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	nicht Bremse 340mm


	AC-518	42	AV4+R	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		incl. Hybrid
7 x 18	RC27	43	- (V9)	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55 , 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	43	- (V9)	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55 , 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	43	- (V9)	110-180	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		45	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	B32	35+45	ZP562D	110-169	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	B39	35	ZP562D	110-169	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		45	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
Oxigin 25	44	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50			
8 x 18	RC34	43	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		auch Hybrid
	AC-518	40	AV4+R	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	40	AV1	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	CA 17	45	ZP562D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		incl. Hybrid
	AC-M10	40	AV1	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	FMI11 Elatha	39	F95	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		mit Serienerweiterungen
		45	F95	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
FMI12 Kari	45	- +R	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. + Red Ringe BA25=66,6-57,1	
7 x 19	RC27	43	- (V9)	110-180	225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	- (V9)	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	RC34	38	- (V9)	110-180	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	50	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 19	RC29	35	ZP562D	110-169	235/45		
	RC34	38	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
		43	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	38	ZP562D	110-169	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
		43	ZP562D	110-169	225/50, 235/45, 245/45		
	CA 17	43	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
		45	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
	CA 19	47	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/45		incl. Hybrid
	AC-518	38	AV4+R	110-169	235/45, 245/45		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	35	AV1	110-180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei
	FMI07 ATENA	39	F95	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
8,5 x 19	RC32	38	- (V9)	110-180	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP569F	110-180	255/45		auch Hybrid, mit Radhausverbreiterungen
				110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B36	35	ZP562D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B37	35	ZP562D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B41	36+39	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B42	35	ZP562D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	AF16 / AF18 / AF20	40	AV1	110-169	235/45, 245/45		
	CA 23	40	OX556F+R	110-180	235/45, 245/45		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 ATENA	45	F95	110-169	235/45, 245/45		
	FMI11 Elatha	32	F95	110-180	235/45, 245/45, 255/45		mit Radhausverbreiterungen
	8300 - 1972	45	F85+R	110-180	235/45, 245/45		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 14	50	ZP560	110	235/45, 245/45		
	Oxigin 20	45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 28	40	ZP562D	110-180	235/45, 245/45		
	9 x 19	CA 17	45	ZP560D	110-169	235/45, 245/45	
49			ZP560D	110-169	235/45		
CA 19		43	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
	44	ZP560D	110-180	235/45, 245/45, 255/45			
8 x 20	B38	35	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
	B43	39	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
	RC34	38	ZP568F	110-169	255/40		
			ZP568F	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
	RC29	40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
			ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	RC34	43	ZP560D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		
	B32	30+40	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		ET30 ohne Radhausverbr. ✘
			ZP562D	110-169	235/40, 235/45		
	B41	35	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ✘
	B42	40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
ZP562D			110-180	235/40, 235/45			

8,5 x 20	B43	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40	
		35+43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45	
	B44	35	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
		40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40	
	AC-518	45	AV1	110-169	235/40, 235/45	
	AC-521	45	AV1	110-180	235/40, 235/45	
	AC-M10	40	AV1	110-180	235/40, 235/45, 245/40	
	AF16 / AF18	45	AV1	110-169	235/40, 235/45	
	CA 17	35	ZP560D	110-169	235/45	
		40+48	ZP560D	110-169	235/45, 245/40, 245/45	
CA 19	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
FMI07 ATENA	39	- +R	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘	
FMI12 Kari	34	F94	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	40	F94	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
9 x 20	B37	37	ZP562D	110-180	235/40, 235/45	
	B41	38	ZP560D	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40, 265/35	ohne Radhausverbr. ✘
	AC-521	42	AV1	110-180	235/40, 235/45	
	CA 20	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45	
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-169	235/45, 245/40, 245/45	
	Oxigin 26	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45	
	Oxigin 28	35	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	ohne Radhausverbr. ✘
9,5 x 20	CA 19	43	ZP560D	110-180	245/40	
8,5 x 21	B41	34	ZP560D	110-180	245/35	mit Radhausverbreiterungen
		37	ZP560D	110-180	245/35, 255/35	ohne Radhausverbr. ✘
		40	ZP560D	110-180	245/35	
	B43	38	ZP568F	110-180	245/35, 255/35	ohne Radhausverbr. ✘
9 x 21	B32	30	ZP562D	110-169	245/35	mit Radhausverbreiterungen
	CA 17	45	ZP561F+R	110-180	245/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Hybrid

Audi RS Q3 (siehe Konfigurator) 2013 - 2018 8U/ 8U1 5/112 57,1 e1*2007/46*0590*01-...

Audi RS Q3 / Sportback (II) ab 2019 F3 5/112 57,1 e1*2007/46*2038*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC34	38	-	294	225/50, 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	35	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	RC34	38	ZP560D	294	225/50, 235/50, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B24 / B38	35	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-521	35	AV1	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Bremse 380mm
	FMI08 THOE	26	ZP560D	294	225/50, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse mit 380x38mm
8,5 x 19	B32	34,5	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B34	30	ZP562D	294	235/45, 245/45	nur M+S, nicht Bremse 380mm
	B37	32+35	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	36	ZP560D	294	235/50, 245/45	nur M+S, nicht 6-Kolben Festsattel mit 375x36mm
	B42	30	ZP562D	294	235/45, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B44	35	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Bremse 380mm
	AF20	30	AV1	294	235/45, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 ATENA	28	AV1	294	245/45	nur M+S, nicht Bremse 380x38mm
	FMI11 Elatha	32	F95	294	245/45	nur M+S, nicht Bremse 380x38mm
	8300 - 1972	32	F85+R	294	235/50, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse mit 380x38mm
Oxigin 28	30	ZP562D	294	235/45, 245/45	nur M+S, nicht Bremse 380mm	
9 x 19	CA 24	35	ZP562D	294	235/45, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
8 x 20	B43	30	ZP560D	294	235/40, 245/40	nur M+S
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40	 nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	RC29	33	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Keramikbremse
	RC34	33	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Bremse 380x38mm
	B24	33	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Keramikbremse
	B32	30	ZP562D	294	235/45, 245/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	35	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
	B43	35	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Bremse 380mm
	B44	30	ZP562D	294	235/45, 245/40	nur M+S, nicht Bremse 380mm
	AC-521	32	AV1	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	
	AC-M10	30	ZP560D	294	235/45, 245/40	nur M+S
	FMI12 Kari	34	F94	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Bremse 380x38mm
	9 x 20	B37	29	ZP562D	294	235/45M+S
B40		34	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Keramikbremse
B41		38	ZP560D	294	255/40, 265/35	
FMI11 Elatha		34	F95	294	255/40	nicht Keramikbremse mit 380x38mm
Oxigin 28		35	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Bremse 380mm
8,5 x 21	B41	34+37	ZP560D	294	255/35	nicht Keramikbremse mit 380x38mm

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 21	B43	38	ZP568F	294	245/35M+S, 255/35	
9 x 21	B32	30	ZP562D	294	245/35M+S	nicht Keramikbremse
9 x 22	AF18	35	AV1	294	255/30	nicht Keramikbremse
Audi Q4 e-tron ab 3.Quartal 2021 FZ 5/112 57,1 e1*2018/858*00006*..						
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2						
8 x 19	RC32	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., auch Sportback
				70-89	VA+HA 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	
	RC34	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., auch Sportback
					VA+HA 255/50 od.	
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	B43	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	AC-521	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA
	RC29	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	mit Trommelbremse an HA
B43	40	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA	
FMI08 THOE	47	F31+R	70-77	VA+HA 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	B32	42	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	mit Trommelbremse an HA
	B36	35	ZP560D	70	VA 245/50+HA 275/45	VA ✘, nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B37	43	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	nur für Trommelbremse an der HA
	B41	39	ZP560D	70-77	VA 235/55+HA 255/50	
	B43	38	ZP568F	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	nur für Trommelbremse an der HA
	CA 23	40	- +R	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Trommelbremse an HA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	mit Trommelbremse an HA
	Oxigin 28	40	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	mit Trommelbremse an HA
45		ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	mit Trommelbremse an HA	
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40	
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, max. Leistung 125-220 kW
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40	
8 x 20	B40	40	-	70	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		41+45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	41+45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	B43	39	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	nur für Trommelbremse an der HA
	FMI08 THOE	45	F31+R	70-77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	B43	40	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	RC29	38	-	70	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	RC29	40+45	ZP560D	70	VA 235/50+HA 255/45	nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45	nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B42	40+45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	für Trommelbremse an der HA
	B43	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	für Trommelbremse an der HA
	B44	40	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	für Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	-	70, 77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
AC-M10	40	- +R	70, 77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, für Trommelbremse an der HA	
FMI12 Kari	40	F94	70-77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45		
9 x 20	B40	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	B37	37	ZP560D	70, 77	VA 245/45+HA 275/40	nur für Trommelbremse an der HA
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	CA 20	45	ZP560D	70-77	VA 245/45+HA 265/40	

	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA+HA 255/45, 265/40, 265/45 od. VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 26	45	ZP560D	70-77	VA 245/45+HA 265/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an HA
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40 HA 255/40, 275/35		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	B41	40	-	70-89	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., auch Sportback
	B43	40	-	70-89	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	B41	37+40	ZP560D	70-77	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		
	B43	38	ZP568F	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 21	B32	40	ZP560D	70	VA 245/40+HA 275/35		nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	CA 17	45	ZP560D	70-77	VA 245/40+HA 275/35		
9,5 x 21	FMI10 E-JOULE	41,5	F95	70-77	VA 245/40+HA 275/35		

Kombinationen

8,5 x 20	CA 19	45	ZP560D	70-77	VA 235/50		
9,5 x 20		43			HA 255/45		





Audi Q5 (siehe Konfigurator)	ab 11.08	8R / 8R1/2	5/112	66,6	e1*2001/116*0473*... e1*2001/116*0497*... e13*2007/46*1083*... e13*2007/46*1179*...
-------------------------------------	-----------------	-------------------	--------------	-------------	--

Audi Q5 / Q5 Sportback	ab 02.2017	FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*... e1*2007/46*1685*..
-------------------------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	--

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	34	-	100-210	235/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC32	34	-	100-210	235/65 , 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/60 ✘
	RC27	37	-	100-210	235/65, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60	nur M+S, ab 255/55 ✘
7,5 x 17	B39	35	ZP567F	100-210	235/65	nur M+S
	RC29	35	ZP567F	110-210	235/65	incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	36+40	ZP568F	100-210	235/65, 245/60, 255/60	nur M+S, ET36 ohne Radhausverbr. ab 255/60 ✘
	B34	35	ZP567F	110-210	235/65	incl. Facelift 2021, nur M+S
	B36	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60	nur M+S, ab 255/55 ✘
7,5 x 18	AF16	38	AV1	100-210	235*65, 255/55, 255/60	nur M+S
	RC30	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60	incl. Facelift 2021, nur M+S
	B32 / B39	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60, 255/50, 255/55	nur M+S, ab 255/50 ✘
	Oxigin 18	35	ZP567F	100-185	235/60, 245/55, 245/60	ab 245/55 ✘
8 x 18	Oxigin 25	44	ZP568F	100-210	255/55	nicht Bremse 350x34mm
	RC27	39	-	100-210	235/60	Orig.-Verschr.
				100-210	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr. bei 255/55 ✘
	RC32	39	-	100-210	235/55, 235/60 , 245/55	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/60	
	FMI11 Elatha	39	F95	100-210	235/55, 235/60 , 245/55, 255/55	
	RC29	35	ZP567F	100-210	235/60	
	RC34	40	ZP568F	100-210	235/55, 235/60, 245/55	
	B34	35	ZP567F	100-210	235/60	incl. Facelift 2021
	B36	35	ZP567F	100-210	235/60	incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	100-210	235/60	incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4	100-210	235/60	
	AF16	35	AV1	100-210	235/60, 255/50, 255/55	nicht Bremse 350mm, ab 255/50 ✘
	AF18	40	AV1	100-210	235/60	
AF20	35+40	AV1	100-210	235/60	incl. Facelift 2021	
7 x 19	FMI12 Kari	34	-	100-210	235/55, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC27	34	-	100-210	235/55 , 245/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	34	-	100-210	235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B39	33	ZP567F	100-210	235/55, 245/50	nur M+S, bei 245/50 ✘
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-260	235/55, 245/50	nicht Bremse 350mm, bei 245/50 ✘
8 x 19	RC29	39	-	100-210	235/55 , 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	100-210	235/50, 235/55 , 245/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	B38	39	-	100-210	235/55 , 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	39	-	100-210	235/55 , 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	FMI07 ATENA	39	F95	100-210	235/50, 235/55 , 245/50	
	RC29	35	ZP567F	110-210	235/55, 255/45	
	RC34	38	ZP567F	100-210	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	ohne Radhausverbr. ab 255/50 ✘
B38	35	ZP567F	100-210	255/45	incl. Facelift 2021, auch Sportback	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B40	38	ZP567F	100-210	235/55, 245/50, 255/45			
	B43	34	ZP568F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback	
		38	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback	
	CA 17	43	ZP568F	100-260	245/50, 255/50		nicht Bremse 340 u. 350mm	
	CA 24	43	ZP568F	100-260	245/50, 255/50			
	AC-518	38	AV4	100-210	235/55, 245/50, 255/45			
	AC-521	35	AV1	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021	
8,5 x 19	B36	35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. FL2021, nicht Bremse 318, 338 u. 350mm	
	B37	34	-	100-210	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S	
		35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021	
	B41	39	ZP568F	100-210	235/50, 235/55, 265/45, 275/45		ohne Radhausverbr. bei 275/45 ✘	
	B42	35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021	
	B43	40	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021	
	AF16	35	AV1	100-210	235/55, 255/45			
		40	AV1	100-210	235/55, 245/50, 255/45			
	AF20	40	AV1	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021	
	Oxigin 19 / 20	40	ZP568F	100-260	235/55		nicht Bremse 318x30 u. 350x34mm	
	Oxigin 28	40	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021	
	FMI07 ATENA	40	F95	100-210	235/50, 235/55, 245/50, 265/45			
	8 x 20	B40	39	-	100-210	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
		B43	39	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
B38		35	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback	
B43		30	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback	
RC29		33	ZP567F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021	
8,5 x 20	RC34	40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021	
		33	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘	
	B24	37+38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45			
		33	ZP567F	100-210	235/45, 245/45			
	B32	40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021	
	B41	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘	
	B42	35+40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ET40 nicht Bremse 338 u. 350mm	
	B43	35+40	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021	
	B44	35+40	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ET40 nicht Bremse 350mm	
	AC-518	32	AV1	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021	
	AC-521	32	AV1	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021	
	AC-M10	40	AV1	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021	
	AF16	32	AV1	100-210	235/45, 245/45			
	CA 17	35	ZP568F	100-260	245/45		nicht Bremse 350x34mm	
		40	ZP568F	100-260	255/40, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350x34mm	
	FMI07 ATENA	39	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45			
	FMI12 Kari	34	F94	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘	
		40	F94	100-210	235/45, 245/45, 255/45			
	Oxigin 14	35	ZP568	100-260	245/45			
	9 x 20	B37	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
37			ZP567F	110-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ab 255/40 ✘	
B40		33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.	
B41		35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘	
		38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘	
B43		33	ZP568F	100-210	235/45		incl. Facelift 2021	
		35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021	
		38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021	
AC-518		41	-	100-260	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.	
AC-522		40	AV1	100-260	245/45, 255/40, 255/45			
AC-M08		40	AV1	100-260	245/45, 255/40, 255/45			
AF16		33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.	
		35	AV1	100-210	235/45, 245/45			
AF18		33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.	
FMI07 ATENA		33	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!	
FMI11 Elatha		34	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!	
Oxigin 18		35	ZP568F	110-185	235/45, 245/45			
Oxigin 25	45	ZP568F	100-260	255/40, 255/45		nicht Bremse 318 u. 330mm		
Oxigin 28	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021		
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	100-210	245/40, 255/40			
		30+37+40	ZP568F	100-210	245/40, 255/40		ET30 ohne Radhausverbr. ✘	
	B43	34	ZP568F	100-210	245/40		incl. Facelift 2021	
37		ZP568F	100-210	245/40, 255/40		incl. Facelift 2021		
AF16	38	AV1	100-210	245/40, 255/40		nicht Bremse 350mm		
9 x 21	B43	36	ZP568F	100-210	245/40		incl. Facelift 2021	
	AF16	38	AV1	100-210	245/40, 255/40			
	AF18	37	AV1	100-210	245/40			

Audi Q5 TFSI e Plug-in-Hybrid		ab 2019		FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*12...
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	34	-	185, 195	235/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
		37	-	185	235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC30	35	ZP567F	185	235/55, 235/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	35	ZP567F	185	235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B32	35	ZP567F	185	235/55, 235/60		nur M+S
8 x 18	RC27	39	-	185, 195	235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B36	35	ZP567F	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
7 x 19	AF20	35+40	AV1	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
	RC27	34	-	185, 195	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 19	B38	39	-	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B40	39	-	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	39	-	185	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	38	ZP567F	185	235/55, 245/50, 255/45		
	B43	34	ZP568F	185, 195	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
	B43	38	ZP568F	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	35	AV1	185, 195	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	B37	35	ZP567F	185, 195	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
	B43	40	ZP568F	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	AF20	40	AV1	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
8 x 20	B40	39	-	185, 195	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	39	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 20	RC29	30	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		33	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	B24	40	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B32	40	ZP567F	185	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B42	30	ZP567F	185, 195	235/45		incl. Facelift 2021
		35	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B43	35+40	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-518	32	AV1	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	32	AV1	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
9 x 20	B37	33	-	185, 195	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
		37	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ab 255/40 ✘
	B43	33	ZP568F	185, 195	235/45		incl. Facelift 2021
		35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
Oxigin 28	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021	
8,5 x 21	B43	34	ZP568F	185, 195	245/40		incl. Facelift 2021
		37	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		incl. Facelift 2021
9 x 21	B43	36	ZP568F	185, 195	245/40		incl. Facelift 2021

Audi Q6 e-tron NEU i.V. 2 / 3. Quartal 2024 5/130





Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Mögliche Rad- und Reifenkombinationen:						
8 x 18		VA 40			VA 235/65	It. Thorsten in Planung - RC32 18 Zoll
9 x 18		HA 45			HA 255/60	
8 x 19		VA 40			VA 235/60	
9 x 19		HA 45			HA 255/55	It. Thorsten in Planung - RC34 + B40 19 Zoll
8,5 x 20		VA 35			VA 255/50	
10 x 20		HA 39			HA 285/45	It. Thorsten in Planung - B43 20 Zoll
9 x 21		VA 29			VA 255/45	
10 x 21		HA 39			HA 285/40	

Audi SQ5 (siehe Konfigurator) 2013 - 2016 8R/ 8R1 5/112 66,6 e1*2001/116*0473*... e13*2007/46*1083*...

Audi SQ5 ab 02.2017 FY 5/112 66,6 e1*2007/46*1550*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 19	RC27	34	-	251-260	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	34	-	251-260	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B39	33	ZP567F	260	235/55, 245/50, 255/50		nur M+S, bei 255/50 ✘
	Oxigin 18	35	ZP568F	260	235/55, 245/50		nicht Bremse 350mm

8 x 19	RC29	39	-	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	RC32	39	-	251-260	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		nur M+S, ohne Radhausverbr. bei 255/50 ✘
	RC34	38	ZP567F	251-260	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. bei 255/50 ✘
	B24	35	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B38	39	-	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B40	38	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
		39	-	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	B43	34	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
		38	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
	AC-518	38	AV4	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
AC-521	35	AV1	251-260	235/55, 245/50, 255/45		nur M+S, mit Radhausverbreiterung	
CA 24	43	ZP568F	260	245/50, 255/50			
FMI07 ATENA	39	F95	255-260	235/50, 235/55, 245/50		nur M+S	
8,5 x 19	B32	30	ZP567F	251-260	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
		34,5	ZP567F	255, 260	235/55, 255/45		nur M+S
	B37	34	-	260	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, ab 255/50 ✘
	B41	36	ZP568F	251-260	235/50, 235/55		nur M+S
		39	ZP568F	251-260	235/50, 235/55, 265/45, 275/45		ohne Radhausverbr. bei 275/45 ✘
	B42	35	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		
	B43	40	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
	AF16	35	AV1	260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		nur M+S, ab 255/50 ✘
	FMI07 ATENA	40	F95	255-260	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		nur M+S
	Oxigin 19	40	ZP568F	260	235/55		nicht Bremse 318x30 u. 350x34mm
8 x 20	B40	39	-	251-260	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, bis 245/45 nur M+S
	B43	39	ZP568F	251-260	235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2021, bis 245/45 nur M+S
	B38	35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		incl. Facelift 2021
	B40	28	-	255, 260	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 255/45 ✘
	B43	30	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 20	RC29	33	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
		40	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	30+37	ZP568F	251-260	255/45		
		38	ZP568F	255-260	255/45		
	B24	33	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
	B32	30+40	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		ET40 incl. Facelift 2021
	B41	35	ZP568F	251-260	255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B42	30	ZP567F	251-260	235/45, 245/45		nur M+S, ohne Radhausverbr. ✘
		35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
	B43	35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
		40	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B44	35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
	AC-518	32	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	32	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
	AF16	32	AV1	255, 260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		
	CA 17	35	ZP568F	260	245/45		nicht Bremse 350x34mm
40		ZP568F	260	255/40, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350x34mm	
FMI07 ATENA	39	F95	255-260	255/45			
9 x 20	B41	38	ZP568F	255-260	255/45, 265/40		ohne Radhausverbr. ✘
		33	ZP568F	251-260	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43	35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
	AC-518	41	-	260	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	AV1	260	245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	33	-	260	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI07 ATENA	33	F95	255-260	255/45		mit Radhausverbreiterungen
FMI11 Elatha	34	F95	251-260	235/45, 245/45, 255/45		mit Radhausverbreiterungen	
Oxigin 28	35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen	
9,5 x 20	B37C	38	ZP567F	251-260	255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	251-260	255/40		
		30+37+40	ZP568F	251-260	255/40		ET30 ohne Radhausverbr. ✘
	B43	34	ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021
37		ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021	
9 x 21	B43	36	ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021
	AF18	37	AV1	255, 260	255/40, 265/35		

Audi Q7 (siehe Konfigurator)

ab 03.06

4L/4L1

5/130

71,6

e1*2001/116*0350*00-19, e1*2001/116*0367*00-04,
e13*2007/46*1081*00-05

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	25	-	155-245	255/60, 265/55, 285/50	Orig.-Verschr., bei 285/50 ✘	
	RC32	20	-	155-185	235/65	Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE	
		25	-	155-250	255/60, 265/55		
	RC25	25	-	-	155-185	235/65, 245/60	Orig.-Verschr., 235/65 nur wenn schon Serie
					155-250	255/60	
	RC34	30	ZP567F	155-250	255/60, 265/55, 285/50, 285/55		
FMI11 Elatha	26	F95	155-250	255/60, 265/55			
FMI12 Kari	26+34	Kit 0354	155-250	255/60, 265/55			
8 x 19	RC27	28	-	155-250	255/55, 265/50, 275/50	Orig.-Verschr., bei 275/50 ✘	
	RC32	28	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50	Orig.-Verschr.	
					255/55, 265/50, 275/50		
	B43	28	ZP559F	155-250	255/55, 265/50, 275/50	auch Hybrid	
	RC34	27	ZP567F	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	B43	27+34	ZP559F	155-250	255/55, 265/50, 275/50		
CA 24	30	ZP568F	155-250	265/50, 265/55, 275/50			
FMI08 THOE	26	F85	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50			
8,5 x 19	B41	28	ZP559F	155-245	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	FMI07 ATENA	28	F95	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	RC25	28	-	155-245	255/55, 265/50, 275/50	Orig.-Verschr.	
	B32	25	-	155-250	255/55, 265/50	Orig.-Verschr., Achslast max. 1.500 kg	
	B41	20+21	ZP559F	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50	ohne Radhausverbr. ab 265/50 ✘	
	B43	25	ZP559F	155-250	255/55, 265/50		
Oxigin 19 / 20	23	OX567	155-245	255/55, 265/50, 265/55, 275/50	für Kit + € 44,00 Aufpreis! ✘		
8300 - 1972	32	F85	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50			
8 x 20	B40	28	-	155-250	255/50 M+S	Orig.-Verschr.	
	B43	27+30	ZP559F	155-250	255/50		
8,5 x 20	RC34	30+33	ZP568F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	B41	20+35	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	B43	30+35	ZP559F	155-250	255/50, 265/45, 275/45		
	AF18	20	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.	
	CA 17	23	ZP568F	155-245	265/45, 275/45	nicht für Keramikbremse	
	CA 19	32	ZP568F	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45	nicht für Keramikbremse	
	Oxigin 19	23	OX567	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45	max. Achslast 1720kg, für Kit + € 44,00 Aufpreis!	
	FMI12 Kari	34	F94	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
9 x 20	FMI07 ATENA	33	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	B37	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S	
	B40	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S	
	B41	33	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	B43	33	ZP559F	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	Oxigin 19	28	OX567F	155-245 155-320	255/50, 265/45, 275/45 285/45	für Kit + € 44,00 Aufpreis! nicht für Keramikbremse, bei 285/45 ✘	
	Oxigin 20	28	OX567	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	für Kit + € 44,00 Aufpreis!, nicht Keramik Bremse 265/50 u. 285/45 ✘	
	AC-M08	25	AV1	155-245	265/45, 275/45	nicht Keramikbremse	
	AC-518	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
				155-373	285/45		
	AC-522	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
				155-373	285/45		
	AF16	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S	
	AF18	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S	
FMI11 Elatha	34	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45			
B41	20	ZP559F	155-250	255/45, 265/45, 275/45			
	35	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45			
	35	ZP559F	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45			
9,5 x 20	B32	22	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!	
	B37C	22	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!	
	CA 19	25	ZP568F	155-245	265/45	nicht Keramikbremse	
8,5 x 21	B41	19	ZP559F	155-250	255/45		
		30+34	ZP559F	155-250	255/45, 265/45		
9 x 21	Oxigin 18	28	OX567F	155-245	265/45	nicht Keramik-Bremse, für Kit + € 44,00 Aufpreis!	
	B32	25	-	155-245	255/40, 265/40, 265/45, 275/40	Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!	
	CA 17	30	ZP561F	155-245	265/45	nicht Keramikbremse	
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		
	B43	31	ZP559F	155-250	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40	mit Radhausverbreiterungen	
	B41	22	ZP559F	155-250	255/45, 265/40, 275/40	ohne Radhausverbr. bei 275/40 ✘	
	AF18	31	-	155-245	255/40, 265/40, 265/45, 275/40	Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!	
10,5 x 21	B41	31	ZP559F	155-250	265/40, 275/40		
9 x 22	AC-M08	26	-	155-245	265/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
				155-245	265/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
9,5 x 22	AF18	31	-	155-245	265/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
				155-320	285/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, ✘	

10 x 22	B32	25	-	155-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35	Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!! Ohne Radhausverbr. ab 275/35 ✘
		32	-	155-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35	Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	AF18	21	AV1	155-250	265/35, 265/40, 275/35	nur M+S, nur mit Radhausverbr. ohne Auflagen
		26	-	155-250	265/35, 265/40	Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	155-245	265/35	nicht Keramikbremse
	FMI09 CRATOS	21	F31	155-250	265/35, 275/35	mit Radhausverbreiterungen
		31	F31	155-250	265/35, 275/35	
Oxigin 18	20	OX567	155-245	265/35	für Kit + € 44,00 Aufpreis! ✘	

Audi SQ7 (2. Generation Model 4M) ab 2016 4L, 4L1 5/112 66,6 e1*2001/116*0350*26-..., e13*2007/46*1081*12-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	28	-	320, 373	255/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	ZP559F	320, 373	255/50	nur M+S
8,5 x 20	RC34	30+33	ZP568F	320-373	255/45, 265/45	nur M+S
	B41	20+35	ZP559F	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45	nur M+S
	B43	30+35	ZP559F	320-373	255/50, 265/45, 275/45	nur M+S
	AF18	20	-	320	265/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Keramikbremse
	CA 17	23	ZP568F	320	265/45, 275/45	nur M+S, nicht für Keramikbremse
	CA 19	32	ZP568F	320-373	255/50, 265/45, 265/50, 275/45	nur M+S, nicht für Keramikbremse
	FMI12 Kari	34	F94	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45	nur M+S
9 x 20	B37	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B40	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B41	33	ZP559F	320	285/45	
	B43	33	ZP559F	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	bis 275/45 nur M+S
	FMI07 Atena	33	F95	320	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	bis 275/45 nur M+S
	B41	20	ZP559F	320-373	255/45, 265/45, 275/45	nur M+S
		35	ZP559F	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	bis 275/45 nur M+S
	B43	35	ZP559F	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	bis 275/45 nur M+S
	FMI07 Atena	20	F95	320	255/45, 265/45, 275/45	nur M+S
	FMI11 Elatha	20	F95	320-373	255/45, 265/45, 275/45	nur M+S, mit Verbreiterungen, nicht Bremse 420x40mm
		34	F95	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	bis 275/45 nur M+S, nicht Bremse 420x40mm
	Oxigin 19	28	OX567F	320	255/50, 265/45, 275/45	nur M+S, nicht Keramik-Bremse, für Kit + € 44,00 Aufpreis!
	AC-M08	25	AV1	320-373	265/45, 275/45	nicht Keramikbremse, nur M+S
	AC-518	33	-	320-373	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
AC-522	33	-	320-373	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse	
AF16	33	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, bis 275/45 nur M+S	
AF18	33	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, bis 275/45 nur M+S	
9,5 x 20	B37C	22	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S, ohne Radhausverbr. nur 265/45 auflagenfrei! ✘
	CA 19	25	ZP568F	320-373	265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	19	ZP559F	320-373	255/45	
		30+34	ZP559F	320-373	255/45, 265/45	nur M+S
9 x 21	Oxigin 18	28	OX567F	320-373	265/45	nur M+S, nicht Keramik-Bremse, für Kit + € 44,00 Aufpreis!
	B32	25	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40	nur M+S
	CA 17	30	ZP561F	320-373	265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	320-373	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40	bis 275/40 nur M+S
	B43	31	ZP559F	320, 373	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40	
	B41	22	ZP559F	320-373	255/45, 265/40, 275/40	ohne Radhausverbr. bei 275/40 ✘
	AF18	31	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40	Orig.-Verschr.
FMI12 Kari	31	F95	320-373	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40	bis 275/40 nur M+S	
10 x 21	AF16	30	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40, 295/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, bis 275/40 nur M+S
10,5 x 21	B41	31	ZP559F	320-373	265/40, 275/40	nur M+S
9 x 22	AC-M08	26	-	320-373	265/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
9,5 x 22	AF18	31	-	320	265/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Keramikbremse
10 x 22	B32	25	-	320, 373	265/35, 265/40, 275/35, 285/35	Orig.-Verschr., ab 275/35 ✘
		32	-	320, 373	265/35, 265/40, 275/35, 285/35	Orig.-Verschr., bis 275/35 nur M+S
	AF18	21	AV1	320	265/35, 265/40, 275/35	nur M+S, nur mit Radhausverbr. ohne Auflagen
		26	-	320	265/35, 265/40	Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	320-373	265/35	nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI09 Cratos	21	F31	320-373	265/35, 275/35	nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
31		F31	320-373	265/35, 275/35		

Audi Q8 2018 4L 5/112 66,6 e1*2001/116*0350*32-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	20	-	170-250	265/55, 275/55, 285/55	Orig.-Verschr.
	B37	20	-	170-250	265/55, 275/55, 285/55	Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	265/55, 275/50, 275/55	
	B41	21	ZP559F	170-250	265/55, 275/50, 275/55	
	8300 - 1972	21	F85	170-250	265/55, 275/50, 275/55	
9 x 19	B41	21	ZP559F	170-250	265/55, 275/50, 275/55	
	CA 19	25	ZP568F	170-373	255/55, 265/55, 275/50, 275/55	nicht Keramikbremse
8,5 x 20	B41	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/50	
	B43	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/50, 285/50	auch Hybrid
	AF16 / AF18	20	-	170-250	265/50, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr.
	CA 17	23	ZP568F	170-250	265/50, 275/45, 275/50	
9 x 20	B37	20	-	170-250	265/50, 275/50, 285/45, 285/50	Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	
	B43	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/50, 285/45, 285/50	
	FMI07 Atena	20	F95	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	
	AC-518	33	-	170-373	285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AC-M08	25	AV1	170-373	265/50, 275/45, 285/45	nicht Keramikbremse
	AC-522	20	-	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
		33	-	170-373	285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI11 Elatha	20	F95	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	
9,5 x 20	B37C	22	-	170-250	265/50, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45	Orig.-Verschr.
	CA 19	25	ZP568F	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45	nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	19	ZP559F	170-250	265/45, 275/45	
9 x 21	CA 17	25	ZP561F	170-373	275/45	nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	20	ZP568F	170-250	275/45, 285/45	
9,5 x 21	B41	22	ZP559F	170-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45	
	AF18	20	-	170-250	265/45, 275/45, 285/40, 285/45	Orig.-Verschr.
10 x 21	B41	20	ZP559F	170-250	285/45	auch für Hybrid
	B43	20	ZP559F	170-250	265/45, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40	auch für Hybrid
	AF16	20	-	170-250	265/45, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 21	B41	19	ZP559F	170-250	275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40	
	B43	19	ZP559F	170-250	275/45, 285/40, 285/45, 295/40	
	CA 17	30	ZP561F	170-373	275/45	nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	20	ZP568F	210	275/45, 285/40, 285/45, 295/40	
10 x 22	FMI09 Cratos	21	F85	170-250	285/40	
	AC-M08	19	-	170-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AF18	21	AV1	170-250	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	
	CA 17	20	ZP568F	170-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35	nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	170-373	275/40	nicht Keramikbremse
FMI09 Cratos	21	F31	170-250	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		
11 x 22	B32	15	-	170-250	275/40	Orig.-Verschr.
10 x 23	AF18	18	-	170-373	285/35, 295/30, 295/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse

Audi SQ8

ab 04.2019

4L



5/112

66,6


e1*2001/116*0350*37...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2




Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	20	ZP559F	320-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/50	nur M+S
	B43	20	ZP559F	320, 373	265/50, 275/50, 285/50	nur M+S
9 x 20	B37	20	-	320, 373	265/50, 275/50, 285/45, 285/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20	ZP559F	320	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	nur M+S
	B43	20	ZP559F	320, 373	265/50, 275/50, 285/45, 285/50	nur M+S
	AC-M08	25	AV1	320-373	265/50, 275/45, 285/45	nicht Keramikbremse
	AC-518	33	-	373	285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
		20	-	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AC-522	33	-	170-373	285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
		FMI07 Atena	20	F95	320	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50
FMI11 Elatha	20	F95	320-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	nur M+S, nicht Bremse 420x40mm	
9,5 x 20	CA 19	25	ZP568F	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45	nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	19	ZP559F	320-373	265/45, 275/45	nur M+S
9 x 21	CA 17	25	ZP561F	373	275/45	nicht Keramikbremse
	B41	22	ZP559F	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45	nur M+S
9,5 x 21	AF18	20	-	320, 373	265/45, 275/45, 285/40, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI12 Kari	20	-	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		B41	20	ZP559F	320-373	285/45
10 x 21	B43	20	ZP559F	320, 373	265/45M+S, 275/45M+S, 285/40, 285/45, 295/40	
	AF16	20	-	320	285/40, 295/40	Orig.-Verschr.
	B41	19	ZP559F	320-373	275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40	
10,5 x 21	B43	19	ZP559F	320, 373	275/45M+S, 285/40, 285/45, 295/40	
	CA 17	30	ZP561F	170-373	275/45	nicht Keramikbremse

10 x 22	FMI09 Cratos	21	F85	320-373	285/40		
	AC-M08	19	-	373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AF18	21	AV1	320	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		bis 275/40 nur M+S
	CA 17	20	ZP568F	320-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35		nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	373	275/40		nicht Keramikbremse
FMI09 Cratos	21	F31	320-373	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		bis 275/40 nur M+S	
11 x 22	B32	15	-	320, 373	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 23	AF18	18	-	373	285/35, 295/30, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse

Audi RS Q8 ab 2020 4L 5/112 66,6 e1*2001/116*0367*06...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10 x 22	AC-M08	19	-	441	275/40M+S, 285/40M+S, 295/35, 295/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	18	-	441	VA 275/40+HA 295/40		Orig.-Verschr.
	FMI09 Cratos	21	F31	441	275/40M+S, 295/35, 295/40, 305/35		
11 x 22	B32	15	-	441	275/40, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S, für Keramikbremsen
10 x 23	AF18	18	-	441	295/35		Orig.-Verschr.

Audi Q8 e-tron NEU im Laufe 2023 GE 5/112 66,6 e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B43	34	ZP559F	158	255/55		nur M+S, incl. Sportback
8,5 x 19	B41	36	ZP559F	158	255/55		auch Sportback
9 x 19	B41	38	ZP559F	158	255/55		auch Sportback
8 x 20	B43	30	ZP559F	158	255/50		nur M+S, incl. Sportback
9 x 20	B43	33+38	ZP559F	158	255/50, 275/45		nur M+S, incl. Sportback
	AC-522	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., incl. Sportback
8,5 x 21	B43	30	ZP559F	158	265/45		incl. Sportback
		34+37	ZP559F	158	265/45		incl. Sportback
9,5 x 21	B43	36	ZP559F	158	265/45, 275/40		incl. Sportback

Audi SQ8 e-tron NEU im Laufe 2023 GE 5/112 66,6 e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10,5 x 21	B41	19	ZP559F	226	285/40, 295/40		auch Sportback


Audi Q9 im Laufe 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
auf Anfrage							

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i3	2014	BMWi-1	5/112	66,6	e1*KS07/46*1213*... e1*2007/46*1213*

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 19	eb1	43	-	75	155/70	 Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., nur Range Extender
					155/70M+S	



	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i3 S	2018	BMWi-1	5/112	66,6	e1*2007/46*1213*07

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 19	eb1	28	-	75	155/70M+S	 Orig.-Verschr.



	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i4 eDrive 40 NEU	ab Februar 2022	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	80-105	225/55, 235/50	 Orig.-Verschr., Achlast bis 1.620 kg Orig.-Verschr.
		27	-	80-105	225/55	
8 x 18	RC27	30	-	80, 105	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	80-105	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	105	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	80, 105	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	FMI12 Kari	34	Kit 0334	80-105	225/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 18	RC34	36	-	80-105	245/45	 Orig.-Verschr.
	B32	36	-	80-105	245/45, 255/45	
9 x 18	CA 17	35	ZP593F	105 (250)	245/45	nicht Bremse 374mm
8 x 19	RC32	30	-	80-105	245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	36	-	80-105	245/40	Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	32	-	80-105	245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	VA 35	-	80-105	VA 245/40	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42		HA 255/40		
8 x 19	B40	VA 27	-	105 (250)	VA 225/45	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 40		HA 255/40		
8 x 19	B43	VA 27	-	105 (250)	VA 225/45, 245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40		HA 255/40		
8,5 x 20	B43	VA 35	-	105 (250)	VA 245/35	 Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42		HA 255/35 HL		
8,5 x 20	B41	35	-	80-105	VA 245/35+HA 255/35	Orig.-Verschr.
	B42	35	-	80, 105	VA 245/35+HA 255/35	Orig.-Verschr.
	B43	35	-	105 (250)	VA 245/35+HA 255/35	Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 28	35	ZP593F	80, 105	VA 245/35+HA 255/35	HA ✘




	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i4 M50 NEU	im Laufe 2023	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	RC34	36	-	125	245/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	29	-	125	VA 245/40+HA 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S, HA ✘
	B41	36	-	125	VA 245/40+HA 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B41	VA 35	-	125	VA 245/40+HA 255/40	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42				


	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i5 NEU	im Laufe 2023	G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC32	29	-	105	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	B41	29	-	105	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	B43	29	-		245/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	B41	28	-	105	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	B43	25	-		245/45	Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 21	B43	30	-	105, 127	255/35	nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i7 NEU	im Laufe 2023	G7L / G70	5/112	66,7	e1*2018/858*00154*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B41	26	-	125-280	245/50	 Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/45	
8,5 x 20	B41	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/40, 255/45	

							370x24mm HA
9,5 x 21	B41	22	-	125-280	245/40, 255/40, 265/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA

BMW 1er (siehe Konfigurator)	ab Ende 2011	1K2/1K4 (F20 / F21)	5/120	72,6	e1*2007/46*0273*04..., e1*2007/46*0283*04...
-------------------------------------	---------------------	----------------------------	--------------	-------------	--

BMW 1er M135i / M140i (siehe Konfigurator)	ab 2012	1K2/1K4	5/120	72,6	e1*2007/46*0273*04-..., e1*2007/46*0283*04-...
---	----------------	----------------	--------------	-------------	--

BMW 1er	ab 10.2019	F1H (F40)	5/112	66,7	e1*2007/46*2018*...
----------------	-------------------	------------------	--------------	-------------	---------------------

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	54	-	80-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	Pro1	48	F93	80-110	195/55, 195/60		nur M+S
7 x 16	RC30	52	-	80-110	195/60M+S, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	47	-	85-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	195/55, 205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	85-140	195/50, 195/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
				80-140	195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	85-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	195/55, 205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
RC27	54	-	80-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
7,5 x 17	RC27	54	-	80-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
				85-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	85-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	BR-I	54			225/45		i.V.
Oxigin 25	54	ZP599F	80-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für M-Sportbremse	
7 x 18	RC32	54	-	85-225	195/50M+S, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	RC30	51	-	85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				80-225	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				80-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B32	51	-	80-140	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	51	-	80-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-140	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	Oxigin 25	51	-	80-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
				80-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
8 x 18	RC27	57	-	85-140	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	205/45 M+S		Orig.-Verschr.
	RC32	57	-	80-140	225/40		Orig.-Verschr.
				80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
				80-110	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC29	57	-	80-225	215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
B37	54	-	80-225	215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
			85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
B38	52	-	85-225	215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
8 x 19	AC-518	50	-	80-225	215/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	54	-	80-225	235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC27	57	-	85-225	235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC29	57	-	85, 103	215/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
85-225				225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
RC32	57	-	80-225	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Feststättel Bremse 360mm VA u. 330x20mm HA	
			80-103	225/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
8 x 20	B38	52	-	80-225	235/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm ✘

BMW 2er Coupé / Cabrio (siehe Konfigurator)	ab 2014	1C	5/120	72,6	e1*2007/46*0277*08-...
--	----------------	-----------	--------------	-------------	------------------------

BMW 2er M235i / M240i Coupé (siehe Konfigurator)		1C	5/120	72,6	e1*2007/46*0277*08-...
---	--	-----------	--------------	-------------	------------------------

BMW 2er Active Tourer	ab 2014	F45/UKL-L	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*13-..., e1*2007/46*1675*...
------------------------------	----------------	------------------	--------------	-------------	---

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	52	-	70-141	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 307mm
	RC30	52	-	70-141	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
				70-141	195/65M+S, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nicht Bremse 307 u. 330mm, bei 225/55 ✘
	RC30	52	-	70-100	195/65M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
				70-141	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, bei 225/50 ✘

7 x 17	RC27	54	-	70-170	195/55, 205/50, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. auch Typ F2AT, nur M+S, bei 225/50 ✘
	RC30	47	-	70-141	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 205/50 ✘
				70-170	195/55 , 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur M+S, ab 205/50 ✘
	RC32	47	-	70-170	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC34	47	-	70-170	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	B39	47	-	70-170	195/55 M+S		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
7,5 x 17	RC27	54	-	70-170	205/50, 205/55 , 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC32	54	-	70-170	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, auch Hybrid
	BR-I	54	-	70-170	205/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
	RC28	54	-	70-170	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, ab 215/50 ✘
	Oxigin 25	54	ZP599F	70-170	205/50, 205/55, 225/45		auch Typ F2AT, nicht Bremse 280, 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo-Bremse
8 x 18	RC27	57	-	70-170	225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC29	57	-	70-170	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
				85-141	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
RC32	57	-	70-170	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT	
8 x 19	RC27	57	-	70-170	225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	57	-	70-170	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nicht Bremse 330mm
	RC32	57	-	70-170	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC27	57	-	70-170	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nicht Bremse 335mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW 225xe Active Tourer ab 03/2016 UKL-L, F2AT 5/112 66,7 e1*2007/46*0371*21-..., e1*2007/46*1675*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	47	-	100	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	47	-	100	195/55	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ F2AT
	RC27	54	-	92, 100	195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., 195er M+S, auch Typ F2AT
7,5 x 17	RC32	54	-	100	205/55	Orig.-Verschr.
	BR-I	54	-	100	205/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
8 x 18	RC28	54	-	100	195/55, 205/50, <u>205/55</u>	Orig.-Verschr., 195er M+S, auch Typ F2AT
	RC29	57	-	100	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC32	57	-	70-170	225/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
8 x 19	RC32	57	-	100	225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC29	57	-	100	225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW 225xe Active Tourer Hybrid ab 2018 UKL-L, F2AT 5/112 66,7 e1*2007/46*0371*21-..., e1*2007/46*1675*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	54	-	100	205/55	Orig.-Verschr.

BMW 2er Active Tourer NEU im Laufe 2022 U2AT 5/112 66,7 e1*2018/858*00117*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	41	-	100-115	205/65 , 215/60, 215/65	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC27	41	-	90-150	205/60 , 215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	90-115	205/60	Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	100-115	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC34	47	-	100-115	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32	52	-	90-115	215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	90-115	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	50	-	90-115	205/55, 225/45, 225/50 , 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	90-115	205/55, 225/45, 225/50 , 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	90-150	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	100-110	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	B32	51	-	90-150	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	90-115	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B42	45	-	90-150	235/45	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	45	F93	90-115	225/45	
7,5 x 19	FMI12 Kari	45	Kit 0334	90-115	225/45	
	RC34	45,5	-	100-110	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	90-115	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., ECE i.V.
	B43	46	-	100-115	225/45 , 235/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC27	47	-	90-150	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.

8 x 19	RC34	48	-	90-115	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	B40	47	-	100-115	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	B43	43	-	100-115	225/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	CA 17	45	ZP593F	100-150	225/40, 225/45, 235/40	nicht Bremse 330mm
	CA 24	43	ZP599F	90-150	225/40, 225/45	
8,5 x 19	B42	47	-	90-150	225/45	Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP593F	90-150	225/45	
	Oxigin 26	45	ZP599F	100-150	225/40, 225/45	nicht Bremse 330mm
	Oxigin 28	45	ZP593F	90-150	225/45	
9 x 19	CA 17	49	ZP593F	100-150	255/40	nicht Bremse 330mm
	CA 24	49	ZP599F	90-150	225/40	
8 x 20	B43	46	-	90-150	225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
		48	-	100-115	225/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
8,5 x 20	B42	45	-	100-115	225/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
		48	-	90-150	225/40, 235/35	Orig.-Verschr.

BMW 2er Active Tourer PHEV NEU **im Laufe 2023** **U2AT** **5/112** **66,7** e1*2018/858*00117*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	41	-	100, 110	205/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	51	-	100, 110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	100, 110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	B42	45	-	100, 110	235/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	46	-	100, 110	225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	100, 110	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	47	-	100, 110	225/45	Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP593F	100, 110	225/45	
	Oxigin 28	45	ZP593F	100, 110	225/45	
8 x 20	B43	46	-	100, 110	225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B42	48	-	100, 110	225/40	Orig.-Verschr.

BMW 2er Grand Tourer **ab 2014** **F46/UKL-L** **5/112** **66,7** e1*2007/46*0371*18-..., e1*2007/46*1677*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	52	-	70-110	195/65M+S, 205/60 , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nicht Bremse 307 u. 330mm
	RC30	52	-	70-110	205/60 , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
7 x 17	RC30	47	-	70-141	195/55 , 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur M+S, ab 205/50 ✖
	RC32	47	-	70-170	195/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC34	47	-	70-170	195/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	B39	47	-	70-141	195/55 , 225/50	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur M+S
	RC30	47	-	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., ab 205/50 ✖
	RC27	54	-	70-141	205/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
7,5 x 17	RC32	54	-	70-170	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, auch Hybrid
	BR-I	54	-	70-141	205/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
	Oxigin 25	54	ZP599F	70-170	205/50, 205/55, 225/45	auch Typ F2GT, nicht Bremse 280, 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo-Bremse
8 x 18	RC27	57	-	70-141 70-170	225/45 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC32	57	-	70-170	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
8 x 19	RC27	57	-	70-170	225/40	Orig.-Verschr.
				70-170	225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nicht Bremse 335mm
	RC29	57	-	70-141	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nicht Bremse 330mm
	RC32	57	-	70-170	225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW 2er Active Tourer, Grand Tourer **F2AT** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1675*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC34	52	-	100	205/55	Orig.-Verschr.

BMW 2er Coupe NEU **ab 2022** **G2C** **5/112** **66,7** e1*2018/858*00123*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	115-180	225/50 , 235/50	Orig.-Verschr.
		27	-	115-180	225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	115-180	VA 225/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40	-	115-180	HA 255/40	
	RC32	25	-	115-180	225/45	Orig.-Verschr.

7,5 x 18	RC34	25	-	120-180	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	FMI11 Elatha	26	F93	115-180	225/45		
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	115-180	225/45		
7,5 x 19	RC34	32	-	120-180	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	VA 27	-	115-180	VA 225/40, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 245/35, 255/35		
8 x 19	RC32	30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr.
	B43	28	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B43	25+29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B44	25+30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP599F	115-180	225/40		
	Oxigin 28	30	ZP599F	115-180	225/40		
	8300 - 1972	32	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	8 x 20	B43	VA 27	-	115-180	VA 225/35	
8,5 x 20	HA 40		HA 255/30				
8 x 20	B43	27+30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	20	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B42 / B43	30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B44	25+30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.

BMW M240i NEU ab 2022 G2C 5/112 66,7 e1*2018/858*00123*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	30	-	275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B40	30	-	275	225/40, 235/35, 245/35HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	275	225/40, 235/35, 245/35HA	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B42	30	-	275	225/40, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., HA ✘
	B43	29	-	275	225/40	Orig.-Verschr.
	B44	25	-	275	225/40	Orig.-Verschr.
		30	-	275	225/40, 245/35HA, 255/35HA	Orig.-Verschr., HA ✘
	Oxigin 28	30	ZP599F	275	225/40	
8 x 20	B43	27+30	-	275	225/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	B42 / B43	30	-	275	225/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	275	225/35	Orig.-Verschr.

Kombinationen

7,5 x 18	RC34	VA 25	-	275	VA 225/45		i.V.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
8 x 19	B43	VA 27	-	275	VA 225/40, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 245/35, 255/35		
8 x 20	B43	VA 27	-	275	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

BMW 2er Gran Coupe/2er xDrive Gran Coupe ab 2020 F2GC 5/112 66,7 e1*2007/46*2064*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	52	-	85-110	195/60M+S, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	47	-	85-140	195/50M+S, 195/55, 205/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC27	54	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	54	-	85-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
		54	-	85-140	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		52	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	45	-	85-140	205/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		52	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	54	ZP599F	85-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	nicht für M-Sportbremse
7,5 x 18	RC30	51	-	85-225	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	50	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
		51	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B32 / B39	51	-	85-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	225/40		
				85-225	205/45, 215/45, 225/40		
8 x 18	RC32	57	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
				85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
				85-110	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC29	57	-	85-225	215/45M+S, 225/40		
				85-110	215/45		
B37	54	-	85-225	215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
			85-110	215/45			
AC-518	50	-	85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
			85-225	215/45M+S			
8 x 19	B43	54	-	85-225	235/35		Orig.-Verschr. nicht Bremse 360 mm VA
				85-140	225/35		
	RC29	57	-	100, 103	215/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 330mm, bei 245/30 ✱
				131	225/35		
RC32	57	-	85-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm VA u. 330x20mm HA	

BMW 3er / Kombi (siehe Konfigurator) **ab 02.12** **F30/ 3L F31/ 3K** **5/120** **72,6** Limo: e1*2007/46*0314*05-... Kombi: e1*2007/46*0315*06, e2*2007/46*0022*03..

BMW 3er **ab 03.2019** **G3L (G20) / G3K (G21)** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1947*... e1*2007/46*2017*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	22	-	85-140	205/60 , 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.	
	RC32	22	-	85-140	205/60 , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.	
	RC34	22	-	85-140	205/60 , 215/60	Orig.-Verschr., Heckantrieb	
7,5 x 17	RC32	30	-	85-210	205/55, 215/50, 215/55, 225/50 , 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	
	BR-I	30	-	100-195	225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 348 u. 374mm	
	CA 20	30	ZP593F	85-210	225/50	nicht Bremse 348x30 u. 348x36mm	
	RC27	27	-	85-140	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, bei Touring 205er u. 215er nur M+S
				85-210	225/50, 245/45		
	RC32	27	-	85-210	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
			120-210	235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
	Oxigin 25	35	ZP599F	85-275	225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 348mm, nicht Brembo u. M-Sportbremse	
7 x 18	RC32	22	-	85-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	85-210	VA 225/45	Orig.-Verschr.	
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
7,5 x 18	RC32	25	-	85-210	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
				120-210	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B32	25	-	85-140	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
				85-210	225/45		
	BR-I	25	-	100-195	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	Oxigin 25	25	-	85-275	225/45		Orig.-Verschr.
RC34	25	-	85-210	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
			120-210	225/45			Orig.-Verschr., Allrad
8 x 18	RC27	30	-	100-275	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 18" Sportbremse	
	RC32 / RC34	30	-	85-210	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				120-210	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B42	30	-	85-140	215/45		Orig.-Verschr.
				85-210	225/45, 235/40, 245/40HA		
	CA 17	35	ZP593F	100-275	225/45, 235/40		nur G3L , nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
AC-M10	30	-	85-140	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
			85-210	225/45, 235/40, 245/40HA			
FMI11 Elatha	26	F93	85-210	215/45, 225/45		Heckantrieb	
			120-210	225/45			Allrad
8,5 x 18	Oxigin 20	35	ZP599F	120-195	225/45, 235/40		Typ G3K , nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
				100-275	225/45, 235/40		
7,5 x 19	RC34	32	-	85-210	225/40	Orig.-Verschr.	
8 x 19	B43	VA 27	-	85-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	BR-I	VA 27	-	85-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	RC27	30	-	100-275	225/40, 235/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 18" Sportbremse	
	RC32	30	-	85-210	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34	27	-	85-195	225/40	Orig.-Verschr.	
	B40	30	-	85-210	225/40, 235/35, 245/35HA	Orig.-Verschr., Typ G3K nicht 235/35	
	B43	28	-	85-210	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., Typ G3K nicht 235/35	
	RR-I	27	-	85-195	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Typ G3L	

				100-195	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Typ G3K
	CA 24	30	ZP599F	85-275	225/40, 235/40		
	FMI08 THOE	26	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	29	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	30	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Typ G3L
				85-210	225/40		Orig.-Verschr., Typ G3K
	B43	29	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Typ G3L
				85-210	225/40		Orig.-Verschr., Typ G3K
	CA 23	30	ZP593F	85-210	225/40, 235/35		G3L
				85-210	225/40		G3K
	Oxigin 19	35	ZP593F	100-195	225/40		Typ G3L , nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse u. nicht Bremse 348mm
	Oxigin 25	35	ZP593F	100-275	225/40		nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
	Oxigin 28	30	ZP593F	85-210	225/40, 235/35		G3L
				85-210	225/40		G3K
	8300 - 1972	32	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., Allrad
	Race LS 2	35	14x1,25x30	100-275	225/40, 235/40		
8 x 20	BR-I	27	-	100-195	VA 225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 20		40			HA 255/30		
8 x 20	B43	27	-	85-210	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		40			HA 255/30		
8 x 20	B40	27	-	100-195	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B43	27+30	-	85-195	225/35		Orig.-Verschr., Typ G3L
	BR-I	30	-	85-195	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	RC34	30	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr., Typ G3L
				115, 135	225/35		Orig.-Verschr., Typ G3K
	Fascinate	35	14x1,25x30	100-275	VA 225/35+HA 255/30		
	Race GTX	30	14x12,5x30	100-275	245/30		
	Hibonit	35	14x1,25x 30	100-275	VA 225/35+HA 255/30		

Kombinationen

8 x 19	B40	27	-	85-210	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, bei 275/30 ✘
9 x 19		40			HA 245/35, 255/35, 275/30		
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	85-210	VA+HA 225/40, 235/35, 245/35 od.		Orig.-Verschr.
9 x 19		41			VA 225/40+HA 255/35		
8,5 x 19	Race LS 2	35	14x1,25x30		VA 225/40+HA 255/35 od. VA 235/40+HA 265/35		
9,5 x 19		46					
8 x 20	B40	27	-	85-210	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		40					
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	85-210	VA+HA 245/30 od.		Orig.-Verschr.
9 x 20		41			VA 225/35+HA 255/30		

BMW 3er Hybrid ab 2020 G3L (G20) / G3K (G21) 5/112 66,7 e1*2007/46*1947*..., e1*2007/46*2017*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	85-210	225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	27	-	120-135	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	120-135	VA 225/45	i.V.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
7,5 x 18	B32	25	-	120-135	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 19	B43	VA 27	-	120-135	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	120-135	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8,5 x 19	B42 / B44	30	-	120-135	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr., HA ✘
	B43	29	-	120-135	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr., HA ✘
	CA 23	30	ZP593F	120-135	VA 225/40+HA 255/35	HA ✘
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-135	VA 225/40+HA 255/35	HA ✘

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	120-135	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	B40	27	-	120-135	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30 ✘
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30		
8 x 20	B40	27	-	120-135	VA 225/35		Orig.-Verschr., HA bei 265/30 ✘
9 x 20		40			HA 265/30		

BMW M340i xDrive		ab 2019		G3L (G20)		5/112		66,7		e1*2007/46*1947*..	
Sensor - Brocksens 1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC32	30	-	250-275	225/50, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm		
		27	-	250-275	235/45				Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC27	27	-	250, 275	225/50, 245/45				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm		
7,5 x 18	RC34	VA 25		250-275	VA 225/45				Orig.-Verschr.		
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40						
7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	225/45				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm		
	RC32 / RC34	25	-	250-275	225/45					Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm	
8 x 18	RC27	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 235/45				Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC32	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm		
	RC34	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm		
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA				Orig.-Verschr., nur M+S		
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm		
	FMI11 Elatha	26	F93	250-275	225/45				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA		
7,5 x 19	RC34	32	-	250-275	225/40				Orig.-Verschr., nur M+S		
8 x 19	B43	VA 27		250, 275	VA 225/40				Orig.-Verschr.		
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35						
8 x 19	BR-I	VA 27		250, 275	VA 225/40				Orig.-Verschr.		
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35						
8 x 19	RC32	30	-	250-275	225/40, 235/35, 245/35				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm		
	B40	30	-	275	225/40, 235/35, 245/35				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm		
	B43	28	-	250, 275 275	225/40 235/35				Orig.-Verschr., nur M+S		
	BR-I	27	-	275	225/40, 235/35				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm		
	FMI08 THOE	26	-	250-275	225/40				Orig.-Verschr., nur M+S		
8,5 x 19	B42	30	-	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35				Orig.-Verschr., ab 245/35 ✖		
		275	235/35			Orig.-Verschr., nur M+S					
	B43	29	-	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35				Orig.-Verschr., ab 245/35 ✖		
		275	235/35			Orig.-Verschr., nur M+S					
	B44	30	-	250, 275	225/40, 245/35HA M+S, 255/35HA				Orig.-Verschr., ab 245/35 ✖		
		275	235/35			Orig.-Verschr., nur M+S					
Oxigin 28	30	ZP593F	250, 275 275	225/40, 245/35M+S, 255/35 235/35				ab 245/35 ✖ nur M+S			
8 x 20	B43	VA 27		250, 275	VA 225/35				Orig.-Verschr.		
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30						
8,5 x 20	RC29	26	-	275	VA 225/35+HA 255/30				Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, HA ✖		
	B42	30	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30				Orig.-Verschr., HA ✖		

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25		250, 275	VA 225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm		
8,5 x 18		40			HA 255/40						
8 x 19	B40	27		250, 275	VA 225/40, 235/35, 245/35				Orig.-Verschr., bei 275/30 ✖		
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30						
8 x 19	FMI08 THOE	26		250-275	VA 225/40+HA 255/35				Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm		
9 x 19		41									
8 x 20	B40	27		250, 275	VA 225/35+HA 255/30				Orig.-Verschr., HA ✖		
9 x 20		40									
8 x 20	FMI08 THOE	26		250-275	VA 225/35+HA 255/30				Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm		
9 x 20		41									
8,5 x 20	B42	30		250, 275	VA 225/35+HA 255/30				Orig.-Verschr.		
9,5 x 20		42									

BMW M340i xDrive Touring		ab 2019		G3K		5/112		66,7		e1*2007/46*2017*..	
Sensor - Brocksens 1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC32	30	-	250-275	225/50, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm		
		27	-	250-275	235/45				Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC27	27	-	250, 275	225/50, 245/45				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm		
7,5 x 18	RC34	VA 25		250-275	VA 225/45				Orig.-Verschr.		
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40						
7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	225/45				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm		
	RC32	25	-	250-275	225/45					Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm	
8 x 18	RC27	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 235/45				Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC32	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm		
	RC34	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm		
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA				Orig.-Verschr., nur M+S		
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm		
7,5 x 19	RC34	32	-	250-275	225/40				Orig.-Verschr., nur M+S		
8 x 19	B43	VA 27		250, 275	VA 225/40				Orig.-Verschr.		
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35						

8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
7,5 x 19	RC32	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 19	RC32	30	-	250-275	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI08 THOE	26	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B42 / B44	30	-	250, 275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., bei 255/35 ✘
	B43	29	-	250, 275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., bei 255/35 ✘

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 255/40		
8 x 19	B40	27	-	250, 275	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30 ✘
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30		
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	250-275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 19		41					
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	250-275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 20		41					

BMW M2 Coupé ab 2016 F87 5/120 72,6

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	Race LS	42	14x1,5x40	272	245/35	+751207411006 +2ZR 10 mm Spurverbr. VA+HA
	Fascinate	38	14x1,5x35	272	245/35	+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
9 x 20	B37	25	-	272, 302	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 380mm

Kombinationen

8,5 x 19	Race LS	42	14x1,5x40	272	VA245/35+HA265/35		+751207411006 +2ZR 10 mm Spurverbr.VA
9,5 x 19		42	14x1,5x35				+751207410504 5 mm Spurverbr. HA
8,5 x 19	Fascinate	38	14x1,5x35	272	VA245/35+HA265/35		+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
9,5 x 19		42					
8,5 x 20	GTS 2	35	14x1,5x35	272	VA245/30+HA265/30		+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
10 x 20		46					

BMW M2 NEU i.V. im Laufe 2022 G87

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B37	25	-	317, 332	255/30	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse

Kombinationen

8,5 x 19	B32	VA 30	-	317	VA 255/35M+S		Orig.-Verschr., nicht Keramik Bremse
9,5 x 19		HA 25			HA 255/35M+S		

BMW M3, M4 NEU i.V. 2023 G234M 5/112 66,6

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Kombinationen

9 x 19	B40	VA 20	-		VA+HA 275/35		Orig.-Verschr., i.V.
9,5 x 19		HA 20					

BMW 4er REIHE (siehe Konfigurator) ab 2013 F32 / F33/ 3C 5/120 72,6 e1*2007/46*0316*08... e1*2007/46*0316*09

BMW 4er Gran Coupé (siehe Konfigurator) ab 2013 F36 / 3C 5/120 72,6 e1*2007/46*0316*10...

BMW 4er Coupe / Cabrio ab März 2021 G3C 5/112 66,7 e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	120-275	225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	27	-	120-210	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	120-210	VA 225/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
7,5 x 18	B32	25	-	120-210	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC32	25	-	120-210	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-275	225/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	25	-	120-175	225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-275	225/45	Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 19	RC32 / RC34	32	-	120-275	225/40	Orig.-Verschr.

8 x 19	B43	VA 27	-	120-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	BR-I	VA 27	-	120-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	RC32	30	-	120-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	120-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-180	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., Cabrio
	B43	28	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
120-180				225/40		Orig.-Verschr., Cabrio	
CA 24	30	ZP599F	120-275	225/40			
8,5 x 19	B43	29	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-210	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio
	B44	30	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-210	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio
	CA 23	30	ZP593F	120-210	225/40, 235/35		Coupe
				120-210	225/40		Cabrio
Oxigin 28	30	ZP593F	120-210	225/40, 235/35		Coupe	
8300 - 1972	32	-	120-210	225/40		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B43	VA 27	-	120-210	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		
8 x 20	B40	27	-	120-210	225/35		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	-	120-210	225/35		Orig.-Verschr., nur Coupe

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	120-210	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	120-275	VA+HA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 19		41					
8 x 20	B40	27	-	120-210	VA 225/35		Orig.-Verschr., HA bei 265/30 ✘
9 x 20		40			HA 255/30, 265/30		
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	120-275	VA+HA 245/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		41					

BMW M440 i/d Coupe NEU 2021 G3C 5/112 66,7 e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	27	-	250, 275	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm	
7,5 x 18	RC34	VA 25		250-275	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	225/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 19	B43	28	-	250, 275	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	29	-	250, 275	225/40, 235/35M+S		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B44	30	-	250, 275	225/40, 235/35M+S, 245/35HA M+S, 255/35HA		Orig.-Verschr., ab 245/35 ✘
	Oxigin 28	30	ZP593F	250, 275	225/40, 235/35M+S		
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 20	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40M+S, 255/40		
8 x 20	B40	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 265/30		Orig.-Verschr., HA ✘
9 x 20		40					

BMW M440 i xDrive Cabrio NEU 2021 G3C 5/112 66,7 e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	27	-	250, 275	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm	
7,5 x 18	B32	25	-	275	225/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25		250-275	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
8 x 18	RC27	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 19	B43	28	-	275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	29	-	250, 275	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B44	30	-	250, 275	225/40, 255/35HA		Orig.-Verschr., bei 255/35 ✘

8 x 19	Oxigin 28	27	ZP593F	275	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., nur M+S, bei 245/35 ✘
		30		250, 275	225/40		
8 x 19	B43	27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		40			HA 255/35		
8 x 19	BR-I	27	-	275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		40			HA 255/35		

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40M+S, 255/40		
8 x 20	B40	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 265/30		Orig.-Verschr., HA ✘
9 x 20		40					

BMW 4er Gran Coupe NEU G4C 5/112 66,7 e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	27	-	120-210	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	25	-	120-210	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-210	235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
		35	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	FMI11 Elatha	26	F93	120-210	225/45	
	FMI12 Kari	34	Kit 0334	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45	
8,5 x 18	RC34	36	-	120-210	245/45	Orig.-Verschr.
	B32	36	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr.
9 x 18	CA 17	35	ZP593F	120-210	235/45, 245/45	nicht Bremse 374mm
8 x 19	RC32	30	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	B43	28	-	120-210	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
		34	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	CA 24	30	ZP599F	120-180 120-275	235/40 245/40	
8,5 x 19	RC32	29	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	B41	28	-	120-210	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		29	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
		36	-	120-210	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	B42	35	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B43	29	-	120-210	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	B44	30	-	120-210	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
		35	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP593F	120-210	225/45, 235/40	
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-210	225/45, 235/40	
8300 - 1972	32	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B41	35	-	120-210	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		42	HA 255/40			
8,5 x 20	B41	35	-	120-210	245/35	Orig.-Verschr.
	B42	35	-	120-210	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.
	B43 / B44	35	-	120-210	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	30	-	120-210	245/35	Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	35	-	120-210	245/35	Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	35	ZP593F	120-210	245/35	
8,5 x 20	B43	35	-	120-210	VA 245/35	Orig.-Verschr.
9 x 20		42	HA 255/35			

Kombinationen

7,5 x 18	RC34	25	-	120-210	VA+HA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., VA bei 245/45 ✘
8,5 x 18		40					
8 x 19	B40	27	-	120-210	VA 225/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	B43	27	-	120-210	VA 225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 20	B40	27	-	120-180	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		40			HA 255/35		

BMW M440 i xDrive Gran Coupé NEU G4C 5/112 66,7 e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	RC34	36	-	275	245/45	i.V.
	B32	36	-	275	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr.
9 x 18	CA 17	35	ZP593F	275	245/45	nicht Bremse 374mm
8,5 x 19	B42	35	-	275	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B44	35	-	275	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.

8,5 x 20	B43	35	-	275	VA 245/35+HA 255/35		Orig.-Verschr.
		42					
8,5 x 20	B42 / B43	35	-	275	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B44	35	-	275	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	35	-	275	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	275	245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	35	ZP593F	275	245/35		

BMW 5er / Kombi (siehe Konfigurator) ab 07.10 5L(F10) / 5K(F11) 5/120 72,6 Kombi: e1*2007/46*0455*... e1*2007/46*0508*...
Limo: e1*2007/46*0363*...

BMW 5er ab 02.2017 G5L (G30), G5K (G31) 5/112 66,7 e1*2007/46*1688*... e1*2007/46*1750*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	27	-	100-265	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	100-265	225/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		30	-	100-265	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 / RC34	25	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Kombi nicht 225/45, nicht Bremse 374mm, incl. Plug-in Hybrid
8 x 18	RC32	30	-	100-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		44	-	100-265	HA 275/40		
8 x 18	RC27	30	-	100-340	245/45		Orig.-Verschr., G5K bis 294kW
				100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., G5L
				100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., G5K
	RC32	30	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., nur G5L
	CA 17	35	ZP599F	100-340	245/45		Typ G5L, nicht Bremse 374mm
	AC-M10	30	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Typ G5L, nicht Bremse 374mm
				100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Typ G5K, nicht Bremse 374mm
	FMI11 Elatha	26	F93	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Typ G5L, nicht Bremse 374x36mm
100-265				235/45		Typ G5K, nicht Bremse 374x36mm	
FMI12 Kari	26	Kit 0334	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Typ G5L, nicht Bremse 374x36mm	
			100-265	235/45		Typ G5K, nicht Bremse 374x36mm	
8 x 19	B40	30	-	120-265	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
44				120-265	HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
9 x 19	CA 19	30	-	100-390	VA 245/40		
8 x 19					44	100-390	
8 x 19	RC27	30	-	100-390	245/40		Orig.-Verschr.
				100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 19	30	ZP599F	100-390	245/40		
	CA 24	30	-	100-390	245/40		Orig.-Verschr.
	BR-I	27	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
				120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, incl. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 395mm
	RC34	27	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L
				100-265	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K
	B43	28	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
100-265				225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm	
FMI08 THOE	26	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L	
			100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K	
8,5 x 19	RC32	29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., Typ G5L, auch für Hybrid
				100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K, auch für Hybrid
	B32	25	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B41	20+21	-	100-265	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Typ G5L
				28+29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35
		100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K, auch für Hybrid		
	B42	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
	B43	25	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40
	B44	25	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
				30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40
	CA 23	30	ZP593F	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 395mm
	FMI07 ATENA	28	F93	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		
	FMI11 Elatha	21	F93	100-265	225/40, 225/45, 235/40		
	8300 - 1972	21	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
	Oxigin 18	23	ZP593F	120-265	225/40, 225/45		nicht Bremse 374mm
Oxigin 19	35	ZP593F	100-340	245/40		nicht Bremse 348 u. 374mm	
Oxigin 25	35	ZP593F	100-390	245/40		Limousine nicht Bremse 374mm	
Oxigin 28	30	ZP593F	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40			
Race LS 2	52	14x1.25x50	135-340	245/40		m. 20mm Spurplatte 751126652006	
8 x 20	B40	30	-	120-265	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., G5K an HA nur 275/30
9 x 20					44	120-265	

8 x 20	B43	30	-	100-265	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		44			HA 265/30, 275/30		
8 x 20	BR-I	30	-	120-265	VA 245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20		44			HA 275/30		
8 x 20	B40	27	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine
	B43	27+30	-	100-265	245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine
8,5 x 20	RC34	30	-	100-265	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine, auch Hybrid
	B32	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	100-265	245/35		Orig.-Verschr., nur G5L
	B43 / B44	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr., nur G5L
	CA 17	35	ZP593F	100-390	245/35		
	CA 19	32	ZP599F	100-340	245/35		
	AC-M10	30	-	100-265	245/35		Orig.-Verschr., nur G5L
	Oxigin 14	35	ZP599F	120-340	245/35		
	Hibonit	24	14x1,25x30	135-340	245/35		ET24 ohne Spurplatten
			35	14x1,25x40	135-350	245/35	
	Fascinate	30	14x1,25x30	135-340	245/35, 255/35		Sternschraube!!!
	Race LS 2	35	14x1,25x40	135-340	245/35, 255/35		
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	135-340	255/30		Sternschraube!!!
	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-340	255/30		

Kombinationen:

8 x 19	FMI08 THOE	26	-	100-265	VA+HA 225/40, 235/40, 245/40 od.		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
9 x 19		41			VA 245/40+HA 275/35		
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	100-265	VA+HA 235/35, 245/35 od.		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
9 x 20		41			VA 245/35+HA 275/30		
8,5 x 20	B32	30	-	120-265	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 285/30 ✘
9,5 x 20		42			HA 245/35, 265/30, 275/30, 285/30		
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x12,5x40	135-340	VA 245/35+HA 275/30		ET35 +11mm Distanzscheiben
10 x 20		38	14x1,25x30				
8,5 x 20	Race LS 2	35	14x1,25x40	135-340	VA 245/35 + HA 275/30		+ 11mm Distanzscheiben
10 x 20		38	14x1,25x30				
8,5 x 20	Fascinate	30	14x1,25x30	135-340	VA 245/35 + HA 275/30		Sternschraube!!!
10 x 20		35					

BMW 5er Hybrid

ab 2020

G5L (G30)

5/112

66,7

e1*2007/46*1688*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	27	-	120-265	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	30	-	100-265	235/35, 245/35		Orig.-Verschr. Limousine

Kombination

8 x 18	RC32	30	-	100-265	VA 245/45 + HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 18		44					
8 x 20	B43	30	-	100-265	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		44			HA 275/30		

BMW M550 i/d xDrive / xDrive Touring

ab 2017

G5L / G5K

5/112

66,7

e1*2007/46*1688*... e1*2007/46*1750*02-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info			
8 x 18	RC32	30	-	294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S			
				294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L			
				294	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K			
	RC34	30	-	294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S			
				RC27	30	-	294, 340	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K nur 294kW
B42	30	-	294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L				
8 x 19	B40	30	-	294-390	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, G5K nur 294kW			
9 x 19		44			HA 275/35					
8 x 19	RC27	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ECE nur Typ GL, nicht Bremse 395mm, Typ G5K nur mit 294kW			
				RC32	294-390			245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
					294			245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
	B40	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm			
		30	-	294-340	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm			
	BR-I	27	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L, nicht Bremse 374mm			
								RC34	27	-
					294	245/40			Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K	
	B43	28	-	294-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm			
				294	245/40M+S				Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm	
FMI08 THOE	26	-	294-390	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L				
RC32	29	-	294-390	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S				
B41	28+29	-	294-390	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S				

8,5 x 19	B42 / B44	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L , nur M+S, nicht Bremse 395mm
	B43	29	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, G5L
				294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, G5K
	CA 23	30	ZP593F	294-390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm, G5L
				294	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm, G5K
Oxigin 28	30	ZP593F	294-390	245/40		nur M+S, G5L	
			294	245/40		nur M+S, G5K	
	FMI07 ATENA	28	F93	294-390	245/35, 245/40, 255/35		nur M+S, nicht Bremse 395mm
8 x 20	B40	30	-	294, 340	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		44	-	294-390	HA 275/30		
8 x 20		30	-	294-390	VA 245/35		Orig.-Verschr., G5K nur mit 294kW
9 x 20		44	-	294-390	HA 275/30		
8 x 20	B43	30	-	294-390	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		44	-	294-390	HA 275/30		
8 x 20	B40	27	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
	B43	27+30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
8,5 x 20	RC29	26	-	294, 340	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm, ✘
	RC34	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43 / B44	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur G5L
	AC-M10	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur G5L

Kombinationen:							
8 x 18	RC32	30	-	294-390	VA 245/45 + HA 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 18		44	-	294-390			
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	294-390	VA+HA 245/35M+S, 245/40M+S od.		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
9 x 19		41	-	294-390	VA 245/40+HA 275/35		
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	294-390	VA+HA 245/35M+S od.		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
9 x 20		41	-	294-390	VA 245/35+HA 275/30		
8,5 x 20	B32	30	-	294, 340	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei 285/30 ✘
9,5 x 20		44	-	294, 340	HA 245/35 M+S, 275/30, 285/30		

BMW 5er NEU ab 2023 G6L / G60 5/112 66,7 e1*2018/858*00316*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	23	-		225/55		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 18	B42	30	-	120-145	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	AC-M10	30	-	120-145	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
8 x 19	B40	30	-	120-145	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
8,5 x 19	RC32	29	-		245/45		Orig.-Verschr., i.V.
	B41	29	-		245/45		Orig.-Verschr., i.V.
	B43	29	-	120-145	235/45, 245/45 , 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B32	25	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B43	25	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B44	25+30	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
8,5 x 20	B44	25+30	-	120-145	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	AC-M10	30	-	120-145	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
9 x 20	Oxigin 18	28	ZP599F	120-145	245/40		
8,5 x 21	B43	30	-	120-145	245/35, 255/35		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen:							
8,5 x 21	B43	30	-	120-145	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
9,5 x 21		43	-	120-145	HA 275/30, 285/30		

BMW 5er 530e PHEV NEU ab 2023 G6L / G60 5/112 66,7 e1*2018/858*00316*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	29	-	120, 140	245/45 , 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B32	25	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B43	25	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
8,5 x 20	AC-M10	30	-	120, 140	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
8,5 x 21	B43	30	-	120, 140	245/35, 255/35		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen:							
8,5 x 21	B43	30	-	120, 140	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
9,5 x 21		43	-	120, 140	HA 285/30		

BMW 5er 550e PHEV xDrive NEU ab 2023 G6L / G60 5/112 66,7 e1*2018/858*00316*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	B43	30	-	230	245/35, 255/35		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

BMW M5		bis 2016		M5 F10	5/120	72,6		
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
Kombinationen								
9,5 x 20	B32	30	ZP593F	412	255/40			
11 x 20		25	ZP593F	412	255/40			
9,5 x 20	B32	30	ZP593F	412	265/35			
11 x 20		30	ZP593F	412	295/30			

BMW M5, M5 Competition		F95 / F5LM		5/112	66,6	e1*2007/46*1828*..		
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 19	B40	26	-	441, 460	VA 265/40M+S, 275/40			Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 19		28	-	441, 460	HA 285/40			
9,5 x 19	B40	26	-	441, 460	265/40, 275/40, 285/40			Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	B32	25	ZP599F	441, 460	VA 265/40+HA 285/40 od. VA 275/40+HA 285/40		nur M+S, nicht Keramikbremse	
	B42	25	ZP599F	441, 460	265/35, 275/35, 285/35HA		nicht Keramikbremse	
11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25			

Kombinationen								
11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25			
11,5 x 23		30						

BMW M6, M6 Competition NEU		F96		5/112	66,6			
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25			

Kombinationen								
11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25			
11,5 x 23		30						

BMW M8 NEU		ab 2021		F8CM	5/112	66,6	e1*2007/46*2019*..	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 21	CA 17	25	ZP599F	441-460	VA 275/30			
10,5 x 21		30			HA 285/30			

BMW 6er GT		ab 11.2017		G6GT / G32	5/112	66,7	e1*2007/46*1791*..	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	27	-	120-265	225/60, 235/55, 245/55, 255/50			Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	RC32	27	-	120-265	225/60, 235/55, 245/50, 245/55			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		30	-	120-265	225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
7,5 x 18	RC32 / RC34	25	-	120-265	245/45, 245/50		Orig.-Verschr.	
	Oxigin 25	25	-	120-265	235/50, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 19" Bremsanlage	
8 x 18	RC27	30	-	120-265	235/50, 245/50, 255/45			Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-265	245/45, 245/50, 255/45			Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-265	245/45, 245/50, 255/45			Orig.-Verschr.
	RC32	20	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.	
	B42	30	-	120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	FMI11 Elatha	26	F93	120-265	245/45, 255/45		nicht Bremse 374x36mm	
FMI12 Kari	26	Kit 0334	120-265	245/45, 255/45		nicht Bremse 374x36mm		
9 x 18	RC32	32	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32 / RC34	32	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	30	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	30	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	27	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.	
	B43	28	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm	
	CA 24	30	ZP599F	120-265	245/45, 255/45		nicht zulässig mit 19" Bremsanlage	
	FMI08 THOE	26	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B43	25	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45			Orig.-Verschr., incl. FL2020
	RC32	29	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
	B41	28+29	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	B43	29	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020	
	B44	25+30	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020, ET30 nicht Bremse 395mm	
	CA 23	30	ZP593F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 395mm	
	FMI07 ATENA	28	F93	120-265	245/45, 255/40			

	8300 - 1972	32	-	120-265	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 20	23	ZP599F	120-265	245/45, 255/40, 255/45	nicht Bremse 374mm
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-265	245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2020
	Race LS 2	35	14x1,25x30	190-250	225/45, 235/45	
9 x 19	CA 19	25	ZP599F	120-265	245/45, 255/40, 255/45	nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
8 x 20	B43	27+30	-	120-265	245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	26	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-265	245/40, 255/35	Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	B43	20+30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	B44	25+30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	CA 19	32	ZP599F	120-265	245/40	nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
	AC-M10	30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	Fascinate	30	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35	Sternschraube!!!!
	GTS	24	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35	
9 x 20	Hibonit	24	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35	
	AC-522	20+25	F93	120-265	245/40	nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
	Oxigin 19	28	ZP599F	155-265	245/40	
8,5 x 21	Oxigin 25	28	ZP593F	120-265	245/40	
	B41	30	-	120-265	245/35	Orig.-Verschr.
	B43	30	-	120-265	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020

Kombinationen

8 x 18	RC32	20	-	120-265	VA 255/45+HA255/45	Orig.-Verschr.
9 x 18		28				
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	120-265	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		41				
8 x 20	B40	27	-	120-265	VA 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
9 x 20		40			HA 275/35	
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	120-265	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.
9 x 20		41				
8,5 x 20	Hibonit	24	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, V 245/40+HA 285/35,	
10 x 20		38			VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30	
8,5 x 20	Fascinate	30	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35,	Sternschraube!!!
10 x 20		35			VA 255/35+HA 285/30	
8,5 x 20	GTS	24	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35,	
10 x 20		38			VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30	
8,5 x 21	B41	30	-	120-265	VA 245/35	Orig.-Verschr.
9,5 x 21		43			HA 245/35, 275/30, 285/30	
9 x 21	GTS	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25	+Spurverbr. 751126651106 (11 mm) für VA
10 x 21		38	14x1,25x30			
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25	Sternschrauben!!!! +Spurverbr. 751126651106 (11 mm) für VA
10,5 x 21		44	14x1,25x30			
9 x 21	LS 2	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25	+Spurverbr. 751126651106 (11 mm) für VA
10,5 x 21		44	14x1,25x30			

BMW 7er (siehe Konfigurator) ab **11.08** **701/7L** **5/120** **72,6** e1*2001/116*0490*..., e1*2007/46*0276*...

BMW 7er ab **2016** **7L (G11 / G12)** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0276*10-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	27	-	155-240	225/60 , 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	155-250	225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Baureihe G11
7,5 x 18	RC32 / RC34	25	-	155-250	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	25	-	155-250	235/50	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	30	-	155-330	245/50	Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	155-330	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	155-330	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45	Orig.-Verschr.
	RC32	20	-	155-330	225/55	Orig.-Verschr.
	B42	30	-	155-330	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	155-330	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	FMI11 Elatha	26	F93	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	nicht Bremse 374x36mm VA u. 370x24mm HA
	FMI12 Kari	26	Kit 0335	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	nicht Bremse 374x36mm VA u. 370x24mm HA
8 x 19	RC32	30	-	155-330	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur Typ G11 , auch für Hybrid
	RC34	27	-	155-330	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur Typ G11
	B40	30	-	155-330	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B43	28	-	155-330	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	BR-I	27	-	155-330	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	BR-I	25	-	155-390	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, nur für Fahrz. ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnabe
	B43	25	-	155-390	245/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	25	-	155-330	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, ab 255/40 ✖

8,5 x 19	RC32	29	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur Typ G11
	B41	20	-	155-390	225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur Typ G11
		21+29	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur Typ G11
	B42	28	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur Typ G11 , auch für Hybrid
		30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B43	29	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr.
	B44	25	-	155-390	245/45	Orig.-Verschr.
		30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 23	30	ZP593F	155-390	245/45, 255/40, 255/45	nicht Bremse 395mm
	FMI07 ATENA	28	F93	155-390	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	nur Typ G11 , nicht Bremse 395x36mm
	FMI11 Elatha	21	F93	155-390	225/45, 235/45, 245/45	nur Typ G11
	8300 - 1972	21	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur Typ G11
	Oxigin 18	23	ZP593F	155-390	245/45	nicht Bremse 374 u. 395mm
	Oxigin 19	23	ZP593F	155-240	235/45, 245/45	bei 245/45 ✘
	Oxigin 20	23	ZP593F	155-330	235/45, 245/45	nicht Bremse 373mm, bei 245/45 ✘
Oxigin 26	30	ZP599F	155-330	235/45		
Oxigin 28	30	ZP593F	155-390	245/45, 255/40, 255/45		
Race LS 2	52	14x1,25x50	155-448	245/45	+ Spurverbr. 751126652006	
8 x 20	B40	27	-	155-390	245/40	Orig.-Verschr.
	B43	27+30	-	155-390	245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	26	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC34	30	-	155-390	245/40	Orig.-Verschr.
	B32	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	B42 / B43	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	B44	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	245/40	
	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	245/40	Sternschraube!!!!
Hibonit	24	14x1,25x30	155-448	245/40		
8,5 x 21	B43	30	-	155-390	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	245/35	Sternschraube!!!!
	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	245/35	
9 x 22	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	245/30	Sternschraube!!!!
	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	245/30	

Kombinationen

8 x 18	RC32	20	-	155-330	VA+HA 235/50, VA+HA 245/50, VA+HA 255/45	Orig.-Verschr.
9 x 18		28				
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	155-330	VA+HA 235/45, 245/45 od.	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395x36mm, nur Typ G11
9 x 19		41				
8 x 20	B40	27	-	155-390	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		40				
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	155-330	VA+HA 245/40 od.	Orig.-Verschr., nur Typ G11
9 x 20		41				
8,5 x 20	B32	30	-	155-330	VA 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., bei 285/35 ✘
9,5 x 20		42				
8,5 x 20	Originaldimension	25			VA: 245/40	
10 x 20		41				
8,5 x 20	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	VA245/40+HA275/35	Sternschraube!!!!
10 x 20		35				
8,5 x 20	Hibonit	24	14x1,25x30	155-448	VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35	
10 x 20		38				
8,5 x 20	Race LS 2	35	14x1,25x30	155-448	VA245/40+HA275/35	
10 x 20		38				
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	VA245/35+HA285/30	Sternschraube!!!! + Spurverbr. 751126651106 (11 mm) für HA
10,5 x 21		44				
9 x 21	LS 2	30	14x1,25x30	155-448	VA245/35+HA285/30	+ Spurverbr. 751126651106 (11 mm) für HA
10,5 x 21		44				
9 x 22	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	VA245/30+HA275/25 oder VA255/30+HA295/25	Sternschraube!!!!
10 x 22		35				
9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	VA245/30+HA275/25 oder VA255/30+HA295/25	
10 x 22		35				

BMW 7er NEU

ab November 2022


G7L / G70

5/112

66,7

e1*2018/858*00154*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B41	26	-	125-280	245/50, 255/45, 265/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 19	BR-I	38	14x1,25x50	125-280	255/50, 275/45	+ Distanzscheiben 20mm - 751126652006
8,5 x 20	B41	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u.

		20		125-280	255/45		370x24mm HA
9 x 20	BR-I	32	14x1,25x 40,45,50	125-280	255/45		+ Distanzscheiben 11, 15, 20mm lt. Zuordnung Breyton
9,5 x 21	B41	22	-	125-280	245/40, 255/40, 265/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	BR-I	36	14x1,25x 40,45	125-280	255/40		+ Distanzscheiben 11, 15mm lt. Zuordnung Breyton, Achtung! mind. Loadindex 105 an HA
	BR-I	VA+HA 36	14x1,25x 40,45,50	125-280	VA 255/40		+ Distanzscheiben 11, 15, 20mm lt. Zuordnung Breyton
14x1,25x 40,45			HA 285/35			+ Distanzscheiben 11, 15mm lt. Zuordnung Breyton, Achtung! mind. Loadindex 105 an HA	

BMW M760Li xDrive				7L	5/112	66,6	e1*2007/46*0276*14-...
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	25	-	430-448	245/45M+S		Orig.-Verschr.

BMW 8er / 840d xDrive				ab 2019	G8C (G14)	5/112	66,7	e1*2007/46*1906*...
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	

8 x 18	RC32	30	-	235	245/45M+S		Orig.-Verschr.	
				235-250	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm	
	RC34	30	-	235-250	245/45		Orig.-Verschr.	
	RC27	30	-	235-250	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S	
	B42	30	-	235-250	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S	
	FMI11 Elatha	26	F93	235-250	245/45M+S		nicht Bremse 348x36mm VA u. 345x24mm HA	
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	235-250	245/45M+S		nicht Bremse 348x36mm VA u. 345x24mm HA	
8 x 19	FMI08 THOE	VA 26	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.	
9 x 19		HA 41						
8 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.	
9 x 19		HA 41						
8 x 19	RC27	30	-	235-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm	
	RC32	30	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr.	
	CA 19	30	ZP599F	235-390	245/40M+S		nicht Bremse 395mm	
	CA 24	30	-	235-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm	
	RC34	27	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S	
			30	-	235-250	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	30	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm	
	B43	28	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm	
	FMI08 THOE	26	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S	
	8,5 x 19	RC32	29	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
B41		29	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S	
B43		29	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S	
B44		30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm	
CA 23		30	ZP593F	235-250	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm	
8300 - 1972		32	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S	
Oxigin 26		30	ZP599F	235-390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm	
Oxigin 28		30	ZP593F	235-250	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S	
8 x 20	FMI08 THOE	26	-		VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.	
9 x 20		41						
8 x 20	B40	27	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S	
	B43	27+30	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S	
8,5 x 20	RC29	26	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC34	30	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S	
	B42 / B43	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S	
	B44	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S	
	AC-M10	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S	
	CA 19	32	ZP599F	235-390	245/35		nur M+S	
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	235	245/35			

Kombinationen

8 x 18	RC32	20	-	235-250	VA 245/45 + HA 275/40		
9 x 18		28					
8 x 19	B40	27	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		40					
8 x 20	B40	27	-	235-250	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		40					
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x1,25x30	235	VA 245/35+HA 275/30		
10 x 20		38					

BMW 8er / M850i xDrive				ab 2019	G8C (G14)	5/112	66,7	e1*2007/46*1906*...
Sensor - Brocksens 1								

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26	-	390	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41				
8 x 19	RC32	30	-	390	245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 380x28mm
	CA 24	30	-	390	245/40M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC34	27	-	390	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	RC32	29	-	390	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 400x38mm VA u. 380x28mm HA
	8300 - 1972	32	-	390	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 26	30	ZP599F	390	245/40	nur M+S, nicht Bremse 395mm
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	390	VA 245/35+HA 275/30	Orig.-Verschr.
9 x 20		41				
8 x 20	B40	27	-	390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC34	30	-	390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	390	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	390	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	390	245/35	nur M+S
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	390	245/35	

Kombinationen

8 x 20	B40	27	-	390	VA 245/35+HA 275/30	Orig.-Verschr.
9 x 20		40				
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x1,25x30	390	VA 245/35+HA 275/30	
10 x 20		38				

BMW 8er Gran Coupé

G8C (G16) 5/112 66,7

e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B42	30	-	235-250	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41				
8 x 19	B40	30	-	235-250	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	CA 24	30	ZP599F	235-390	245/40	nur M+S, nicht Bremse 395mm
8,5 x 19	B44	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	Oxigin 26	30	ZP599F	235-390	245/40	nur M+S, nicht Bremse 395mm
8 x 20	B43	27+30	-	235-250	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	B32	30	-	235-250	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	235-250	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	235-250	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	235-390	245/35	nur M+S

Kombinationen

8 x 19	B40	27	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		40				

BMW M850i xDrive Coupé, Cabrio

G8C (G16) 5/112 66,7

e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	Oxigin 28	30	ZP593F	390	245/40, 255/35, 255/40	nur M+S
8,5 x 20	B44	30	-	390	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	390	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S

BMW M850i xDrive Gran Coupé

G8C (G16) 5/112 66,7

e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	Oxigin 28	30	ZP593F	390	245/40, 255/35, 255/40	nur M+S
8 x 20	B43	27+30	-	390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	390	255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	B44	30	-	390	255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	390	255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	390	245/35	nur M+S

BMW XM NEU i.V.

2023

G09

5/120

66,7

Sensor - Brocksens 1

Dieses Modell hat einen Lochkreis von 5/120, aber eine Nabenbohrung von 66,7 - Breyton arbeitet an einer Adapterlösung um die Felgen mit Lochkreis 5/112 verwenden zu können!

BMW X1

ab 2015

F48/UKL-L/F1X

5/112

66,7

e1*2007/46*0371*19-..., e1*2007/46*1676*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr. nur M+S, ab 215/55 ✖
	RC34	39	-	85-170	205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC27	41	-	85-170	205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm

7 x 17	RC27	49	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 235/50 ✘
	RC30	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 225/55 ✘
	RC32	47	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ F1X
	B39	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ F1X
7,5 x 17	RC27	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/60 nur M+S
	RC34	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch F1X, nicht Bremse 360x30bl
	BR-I	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
7,5 x 18	RC30	51	-	85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	51	-	85-170	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/55 nur M+S
	B32	51	-	85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B39	51	-	85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	BR-I	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	Oxigin 25	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32 / RC34	50	-	85-170	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bis 215/55 nur M+S
7,5 x 19	RC34	45,5	-	85-170	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	50	ZP599F	85-170	225/40, 225/45, 235/45		nicht Bremse 307 u. 335mm
8 x 19	RC27	47	-	85-170	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm, nur 225/45 aufлагentfrei!
	RC32	47	-	85-170	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	B40	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	FMI07 ATENA	47	F93	85-170	225/40, 225/45		
	FMI08 THOE	47	-	85-170	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	BR-I	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	85-170	225/45		nicht Bremse 307mm
	RC34	48	-	85-170	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	B38	52	-	85-170	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	46	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	B37	47	-	85-170	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	47	-	85-170	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 360mm, ✘
8 x 20	Race LS 2	52	14x1,25x30	100-170	225/45, 235/40, 245/40		
	B38	52	-	85-170	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
8,5 x 20	B43	46+48	-	85-170	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC29	52	-	85-170	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	Hibonit	35	14x1,25x30	100-170	235/35		

BMW X1 Plug-in-Hybrid NEU ab 2020 F1X 5/112 66,7 e1*2007/46*1676*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	92	205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC27	41	-	92	205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7 x 17	RC30	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	52	-	92	225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	52	-	92	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	50	-	92	235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	92	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	B38	52	-	92	235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	92	235/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B38	52	-	92	235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B39	51	-	92	225/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	47	-	92	225/45	Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	92	225/45	Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46	-	92	225/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	52	-	92	225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46+48	-	92	225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	52	-	92	225/40	Orig.-Verschr.

BMW X1 NEU im Laufe 2022 U1X / U11 5/112 66,7 e1*2018/858*00153*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	41	-	100-150	205/65 , 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Elektro
	RC34	41	-	100-150	205/65	Orig.-Verschr.
				94-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	
7,5 x 17	RC30	47	-	100, 110	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	94-150	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
6,5 x 18	Originaldim.	41			205/60	
7,5 x 18	RC32	50	-	94-150	225/55 , 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	100-150	225/55	Orig.-Verschr.
				100-221	225/55, 235/50, 245/50	
	RC30	51	-	100-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	100-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	48	-	100-221	225/55	Orig.-Verschr.
	B42	45	-	100-150	225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC32	46	-	100-221	245/45	Orig.-Verschr.
				110-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
	B43	46	-	100-150	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	100-150	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	100-221	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
				48	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B40	47	-	100-150	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	CA 24	43	ZP599F	100-110	225/45	nicht Bremse 360mm
				100-150	225/45, 235/45	
	B37	47	-	100-115	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B42	47	-	100-150	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP593F	100-150	235/45	
	Oxigin 28	45	ZP593F	100-150	235/45	
	8300 - 1972	45	-	94-150	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
9 x 19	CA 24	49	ZP599F	100-150	235/45	nicht Bremse 360mm
8 x 20	B43	46	-	100-150	215/45, 225/40, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8,5 x 20	B42	45	-	100-115	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
				48	225/40, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	40	-	100, 110	225/40	Orig.-Verschr.
				43	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B44	40	-	100-150	225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
9 x 20	B43	44	-	100-150	225/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	45	ZP593F	100-115	225/40	

BMW X1 PHEV NEU im Laufe 2023 U1X / U11 5/112 66,7 e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	100, 110	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	41	-	100, 110	205/65 , 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	68-104	205/65	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	50	-	100, 110	225/55	Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	50	-	100, 110	225/55	Orig.-Verschr., i.V.
	RC30	51	-	100, 110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	100, 110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
8 x 18	B42	45	-	100, 110	225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	100, 110	245/45	Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	B43	46	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B40	47	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	CA 24	43	ZP599F	68-104	225/45, 235/45	nicht Bremse 360mm
8,5 x 19	B42	47	-	100, 110	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP593F	100, 110	235/45	
	Oxigin 28	45	ZP593F	100, 110	235/45	
9 x 19	CA 24	49	ZP599F	68-104	235/45	nicht Bremse 360mm
8 x 20	B43	46	-	100, 110	215/45, 225/40, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B40	47	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B42	48	-	100, 110	225/40, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	B44	40	-	100, 110	225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
9 x 20	B43	44	-	100, 110	225/40	Orig.-Verschr.

BMW iX1 xDrive30 NEU 2. Quartal 2023 U1X 5/112 66,7 e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	41	-	94 (200)	205/65 , 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	41	-	68-104	205/65 , 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32	52	-	94-150	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	68-108	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
6,5 x 18	Originaldim.	41			205/60	

7,5 x 18	RC32	50	-	94-150	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr.
				68-104	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	94 (200)	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	B32	51	-	94 (200)	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	68-104	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
		48	-	68-104	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	B42	45	-	68-104	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC32	46	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	94 (200)	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	94 (200)	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	68-104	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		48	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	94 (200)	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	CA 24	43	ZP599F	68-104	225/45, 235/45		nicht Bremse 360mm
	B43	40	-	94 (200)	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B44	42	-	68-104	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP593F	94 (200)	235/45, 245/45		
	FMI11 Elatha	45	F93	94	225/45, 235/45		
	8300 - 1972	45	-	94-150	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	40+45	ZP593F	94 (200)	235/45, 245/45		
	CA 24	49	ZP599F	68-104	235/45		nicht Bremse 360mm
8 x 20	B43	46	-	94 (200)	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8,5 x 20	B42	48	-	94 (200)	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
9 x 20	B43	44	-	94 (200)	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.

BMW X2		2018		F2X/F39		5/112		66,7		e1*2007/46*1824*...	
Sensor - Brocksens 1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
6,5 x 17	RC27	39	-	100-170	205/60			Orig.-Verschr., nur M+S			
	RC34	39	-	85-170	205/60			Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30mm			
7 x 17	RC27	41	-	85-170	205/60			Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm			
		49	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55			Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm			
	RC30	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60			Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm			
	RC32	47	-	85-170	205/60			Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm			
	RC34	41+47	-	85-170	205/60			Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm			
	B39	47	-	100-170	205/60, 215/55, 215/60			Orig.-Verschr., nur M+S			
7,5 x 17	RC27	52	-	85-170	225/55			Orig.-Verschr.			
	RC32	52	-	85-170	205/60M+S, 225/55			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm			
	RC34	52	-	85-170	205/60M+S, 225/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht Bremse 360mm			
	BR-I	52	-	100-170	225/55			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm			
	RC32	54	-	85-170	205/60			Orig.-Verschr., nur M+S, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30			
7 x 18	AC-518	47	ZP593F	100-170	205/60M+S			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm			
	RC27	54	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr.			
7,5 x 18	RC32	54	-	85-170	205/55M+S			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm			
	RC30	51	-	85-170	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm			
	RC32	51	-	100-170	225/50			Orig.-Verschr.			
					205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45			Orig.-Verschr.			
	B32 / B39	51	-	85-170	225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm			
					85-225, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm			
	BR-I	51	-	100-170	225/50			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm			
	Oxigin 25	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse			
	B39	51	-	100-170	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm			
	RC32	50	-	85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45			Orig.-Verschr.			
	RC34	50	-	85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45			Orig.-Verschr.			
					205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45			Orig.-Verschr.			
					205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45			Orig.-Verschr.			
	8 x 18	RC34	48	-	85-225	225/45, 235/45			Orig.-Verschr.		
B38		52	-	100-170	235/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm			
AC-518		50	-	100-170	235/45			Orig.-Verschr.			
FMI11 Elatha		45	F93	85-225	225/45						
FMI12 Kari	45	Kit 0334	85-225	225/45							
7,5 x 19	RC34	45,5	-	85-225	225/45			Orig.-Verschr.			
8 x 19	RC27	47	-	120-170	225/45			Orig.-Verschr.			
	RC32	47	-	85-225	225/45			Orig.-Verschr.			
	B40	47	-	85-225	225/45			Orig.-Verschr.			
					225/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm			
	BR-I	47	-	85-225	225/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben			
					225/45						
	CA 19	47	ZP599F	85-225	225/45						
	FMI07 ATENA	47	F93	85-225	225/45						

	FMI08 THOE	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	85-225	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	85-225	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B37	47	-	100-170	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., ✘
	B42	47	-	85-225	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 360mm, ✘
	8300 - 1972	45	-	85-225	235/40		Orig.-Verschr.
	LS 2	52	14x1,25x40	140-170	225/45		Spurverbr. 751126651106 (11 mm)
9 x 19	CA 17	49	ZP599F	85-170	225/40		✘
	B38	52	-	85-225	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 20	B43	46+48	-	85-225	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	45	-	85-225	225/40		
8,5 x 20	RC29	52	-	85-225	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

BMW X2 Plug-in-Hybrid 2020 F2X 5/112 66,7 e1*2007/46*1824*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm bzw. 4-Kolben Bremssattel
7 x 17	RC27	41	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC30	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	47	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	52	-	92	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50 , 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B39	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 18	RC34	48	-	92	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-518	50	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 19	B39	51	-	92	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC27	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	52	-	92	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46+48	-	92	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	52	-	92	225/40		Orig.-Verschr.

BMW X3 ab 09.10 X3/F25 5/120 72,6 e1*2007/46*0512*...., e1*2007/46*0454*...

Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	32	-	100-210	205/65 , 225/60 , 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., incl. FL2014, ab 235/55 ✘
8 x 18	RC27	43	-	100-230	225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC29	43	-	100-230	245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	B37	43	-	100-230	245/50 , 255/45		Orig.-Verschr., inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	B38	43	-	100-210	225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	B38	43	-	100-230	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
8,5 x 19	B37	38	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm VA
	B37	38	-	100-230	245/45 , 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm VA
	B32	38	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW X3 ab 11/2017 G01 / G3X 5/112 66,7 e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	22	-	100-195	225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	22	-	120-195	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	22	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur bis 1.600 kg Achslast
	RC34	22	-	100-210	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	BR-I	22	-	100-195	225/60		Orig.-Verschr.
	RC32 / RC34	25	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	B32	25	-	100-195	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	30	-	100-195	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	B42	30+35	-	100-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP593F	100-195	245/55		

	AC-M10	30	-	100-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	32	-	100-195	245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	100-210	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	32	-	100-265	245/50M+S		Orig.-Verschr.
				100-210	225/55, 235/50, 245/50		
	BR-I	32	-	100-195	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm
				100-265	245/50M+S		
	B43	28	-	100-265	255/45M+S		Orig.-Verschr.
100-210				225/55, 235/50, 255/45			
Oxigin 18	35	ZP599F	265	255/50		Allradantrieb	
8 x 19	RC27	30	-	100-195	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	100-210	225/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	27	-	100-195	225/55		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	100-195	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				265	255/45M+S		
CA 19 / CA 24	30	ZP599F	100-210	225/55, 235/50, 255/45		incl. Hybrid	
8,5 x 19	B32	25	-	120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr. ✘
	B42 / B44	30	-	100-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				100-265	255/45M+S		
	CA 23	30	ZP599F	100-210	235/50, 255/45		
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	100-195	245/50, 255/45, 265/45		+ Red Ringe BA12=72,6-66,6, nicht Bremse 348mm
	Oxigin 19	35	ZP593F	100-195	245/50, 255/45, 265/45		nicht Bremse 348mm
				100-195	255/45		
	Oxigin 20	35	ZP599F	100-195	245/50, 255/45, 265/45		
				40	ZP599F		
	Oxigin 28	30	ZP599F	100-210	235/50, 255/45		
100-265				255/45M+S			
Race LS 2	35	14x1,25x30	135-265	235/50, 245/45, 255/45			
9 x 19	CA 24	35	ZP599F	100-210	255/45		
8 x 20	B40	VA 27	-	100-195	VA 235/45		Orig.-Verschr.
				100-265	VA 245/45		
9,5 x 20	B40	HA 43	-	100-195	HA 245/45, 265/40		Orig.-Verschr.
				100-265	HA 275/40		
8 x 20	BR-I	VA 27	-	100-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20					HA 275/40		
8 x 20	B40	27	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				100-195	235/45, 245/45		
				100-265	245/45M+S		
	B43	27	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				100-210	235/45, 245/45		
				100-265	245/45		
		30	-	100-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				100-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	26	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 245/45 ✘
	RC34	30	-	100-210	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
				100-195	245/40, 245/45, 255/40		
	B32	30	-	100-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B41	35	-	100-210	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B42 / B43	30+35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B44	30+35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	AC-M10	30	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP593F	100-195	255/40, 255/45		
	CA 19	32	ZP599F	100-210	255/40, 255/45		
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	100-195	255/40, 255/45		+ Ringe BA12 mit € 0,00
Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/45, 245/40, 255/40			
Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Sternschrauben!!!!	
Hibonit	24	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/40, 245/45, 255/40			
9 x 20	B40	34	ZP599F	100-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
				100-195	235/45, 245/45, 255/40HA		
	B41	35	-	100-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.
				100-210	245/40, 245/45		
	B43	35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40HA		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S		
	BR-IT	35	-	100-195	235/45, 245/45, 265/40HA, 255/40HA		Orig.-Verschr., ab 265/40 ✘
				100-265	245/45, 275/40		
	Oxigin 19	35	ZP568F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 25	35	ZP593F	100-195	245/45, 255/40, 255/45		
Oxigin 28	35	ZP599F	100-210	235/45, 245/45, 255/40HA			
			100-265	245/45M+S			
AC-518	33	F93	100-210	245/45		incl. Hybrid	

	AC-522	33	F93	100-210	245/45		incl. Hybrid
	FMI07 ATENA	33	F93	100-195	245/40, 245/45		
8,5 x 21 9,5 x 21	B41	VA 30 HA 43	-	100-210	VA 245/35, VA 245/40+HA 275/35 , 285/30		Orig.-Verschr., bei 285/30 ✘
8,5 x 21 9,5 x 21	B43	VA 30 HA 43	-	100-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 21 9,5 x 21	B43	VA 30 HA 43	-	100-265	VA 245/40, 255/40 HA 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., HA bei 285/35 ✘
8,5 x 21	B41	30	-	100-210	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		34	-	100-210	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	30+34	-	100-210 100-265	245/40, 255/35, 255/40 245/40, 255/35		Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 21	CA 17	30	ZP599F	100-210	245/40		
	Oxigin 18	35	ZP593F	100-195	255/40		nicht Bremse 348mm
	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	245/40		Sternschrauben!!!!
	GTS	30	14x1,25x30	135-265	245/40		
	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	245/40		
9 x 22	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	245/35, 255/30		Sternschrauben!!!!
	LS 2	30	14x1,25x30	135-265	245/35, 255/30		

Kombinationen

8 x 19 9 x 19	B40	27+30 40+44	-	100-195	VA 235/50, 245/50, 255/45 HA 245/50, 255/45, 275/45		Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20		30 44	-	100-210	VA 235/45, 245/45 HA 265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20 9,5 x 20	B32	VA 30 HA 42	-	120-195	VA 235/45, 245/45, 255/40 HA 245/45, 255/40, 265/40, 275/40, 285/35		Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘
8,5 x 20 10 x 20		24 38	14x1,25x30	135-265	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40, VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35		
8,5 x 20 10 x 20	Race LS 2	30 38	14x1,25x30	135-265	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40 VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35		
9 x 21 10,5 x 21		30 44	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		Sternschrauben!!!!
9 x 21 10,5 x 21	GTS	30 38	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		
9 x 21 10,5 x 21		30 44	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		

BMW X3 xDrive 30e NEU 2021 G01 / G3X 5/112 66,7 e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	22	-	120, 135	225/60	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 18	RC27	30	-	120, 135	225/60, 235/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	AC-M10	30	-	120, 135	225/60, 235/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 19	B32	32	-	120, 135	245/50	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC32	32	-	120, 135	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC27	30	-	120, 135	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B43	28	-	120, 135	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	CA 23	30	ZP599F	120, 135	235/50, 255/45	Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	30	ZP599F	120, 135	235/50, 255/45	Plug-in-Hybrid
8 x 20	B40	27	-	120, 135	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Plug-in-Hybrid
		27	-	120, 135	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		30	-	120, 135	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	B42 / B43	30+35	-	120, 135	235/45, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	AC-M10	30	-	120, 135	235/45, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9 x 20	B40 / B43	35	-	120, 135	VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	35	ZP599F	120, 135	235/45, 245/45, 255/40HA	Plug-in-Hybrid
8,5 x 21 9,5 x 21	B43	VA 30 HA 43	-	120, 135	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 21 9,5 x 21		VA 30 HA 43	-	120, 135	VA 245/40, 255/40 HA 275/35, 285/35	Orig.-Verschr., HA bei 285/35 ✘
8,5 x 21	B43	30+34	-	120, 135	245/40, 255/40	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Kombinationen

8 x 20 9 x 20	B40	27+30 40+44	-	120, 135	VA 235/45, 245/45 HA 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 20 9 x 20		30 44	-	120, 135	VA 235/45, 245/45 HA 265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20 9,5 x 20	B32 / B42	30 42	-	120, 135	VA 235/45, 245/45, 255/40 HA 255/40, 265/40, 275/40, 285/35		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, HA bei 285/35 ✘

BMW X3 M40d, X3 M40i NEU 2021 G3X 5/112 66,7 e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7,5 x 19	RC32	32	-	240-265	245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	32	-	240-265	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	RC27	30	-	240-265	255/45		Orig.-Verschr.
	CA 19 / CA 24	30	ZP599F	240-265	255/45		incl. Hybrid
8,5 x 19	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	245/50, 255/45, 265/45		
9 x 19	CA 24	35	ZP599F	240-265	255/45		incl. Hybrid
8 x 20	B40	VA 27	-	265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43	-	265	HA 275/40		
8,5 x 20	RC34	30	-	240-265	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		33	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	240-265	255/40, 255/45		
9 x 20	B41	33+35	-	240-265	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	33	F93	240-265	245/45		incl. Hybrid
	AC-522	33	F93	240-265	245/45		incl. Hybrid
	FMI07 ATENA	33	F93	240-265	245/40, 245/45		nur M+S
	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 26	35	ZP599F	240-265	245/45, 255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA 245/40 + HA 275/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43	-	240-265			
8,5 x 21	B41	34	-	240-265	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 21	CA 17	30	ZP599F	240-265	245/40		incl. Hybrid

BMW X3 M / X4 M Competition NEU F34XM 5/112 66,7 e1*2007/46*1988*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
Kombinationen							
8,5 x 20	Fascinate	VA 30	14x1,25x30	353-375	VA 255/45		
10 x 20		HA 35			HA 265/45, 285/40		
8,5 x 20	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	353-375	VA 255/45		
10 x 20		HA 35			HA 265/45, 285/40		
9 x 20	B37	VA 29	ZP599F	353-375	VA 255/45, 265/45		
9,5 x 20		HA 38			HA 255/45, 285/40		
9 x 22	AC-M08	VA 26	F93	353-375	VA 255/35, 265/35		HA ✘
10 x 22		HA 19			HA 295/30		
10 x 22	CA 17	VA+HA 30	ZP593F	353-375	VA 255/35, 265/35		
					HA 295/30		HA ✘

BMW iX NEU 2021 BMW i-N 5/112 66,7 e1*2018/858*00109*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B41	28	-	102	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		35	-	102-140	235/55, 255/50, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
		35	-	102	235/60, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	35	-	102	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		33	-	102	255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	102	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		33	-	102-140	255/55		Orig.-Verschr.
		34	-	102	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	30	-	102	265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
		34	-	102	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
		36	-	102, 140	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	36	-	102	255/50		
	FMI10 E-JOULE	36	-	102	255/50		i.V., Lieferzeit ca. April-Mai 2022
	B32	36	-	102	255/50		bei 255/50 ✘
	CA 17	30	ZP599F	102-140	255/50, 265/45, 275/45		
9,5 x 21	B41	31	-	102	265/45		Orig.-Verschr.
		36	-	102	265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	36	-	102	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
		31	F93	102	265/45		
9,5 x 22	B41	37	-	102	255/45, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr.

BMW iX2 NEU i.V. ab März 2024

BMW iX3 NEU ab März 2021 G3XE / G08 5/112 66,7 e1*2007/46*2130*..

Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 19	RC34	34	-	80	245/50		Orig.-Verschr.	
	B43	34	-	80	245/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
	FMI10 E-Joule	34	-	80	245/50		Orig.-Verschr.	
		30	-	80	255/45		Orig.-Verschr.	
	B43	28	-	80 (210)	255/45			Orig.-Verschr.
	CA 24	30	ZP599F	80	255/45			
	8,5 x 19	B41	36	-	80		255/45, 265/45	

9 x 19	Oxigin 28	30	ZP599F	80 (210)	255/45		
9 x 19	CA 24	35	ZP599F	80	255/45		
8 x 20	B40	27	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	35	-	80	255/40		Orig.-Verschr.
	B43	30+35	-	80 (210)	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	80 (210)	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	CA 19	32	ZP599F	80	255/40, 255/45		
9 x 20	B40	35	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
	B41	33	-	80	245/45		Orig.-Verschr.
	B41	35	-	80	255/40		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., HA ✘
	AC-522	33	F93	80	245/45		Reifen nur zulässig bis Achslast 1750kg
	BR-I	35	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40		
8,5 x 21	Oxigin 28	35	ZP599F	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		HA ✘
	B43	30+34	-	80 (210)	255/40		Orig.-Verschr.
9 x 21	CA 17	35	ZP599F	80	255/40		

Kombinationen

8 x 19	B40	VA 30	-	80 (210)	VA 245/50+HA 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 44					
8 x 20	B40	VA 27+30	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 40+44					
8 x 20	B43	VA 30	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 44					
8,5 x 20	B43	VA 35	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42					
8,5 x 20	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40		
10 x 20		HA 38					
8,5 x 20		VA 35					
10 x 20	HA 38	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40			
8,5 x 21	B43	VA 30	-	80 (210)	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., HA bei 285/35 ✘
10,5 x 21		HA 44			HA 275/35, 285/35		
9 x 21	Race LS 3	VA 30		80	VA 245/40		
10,5 x 21		HA 44			HA 275/35		
9 x 22	Race LS 3	VA 30		80	VA 245/35		
10 x 22		HA 30			HA 285/30		

BMW X4 ab 2014 X3, X-N1 5/120 72,6 e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	32	-	100-210	205/65M+S, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr. ab 235/55 ✘
	RC27	43	-	120-135	225/50, 225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC29	43	-	100-230	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
				100-210	225/50, 225/55, 235/50	
	B37	43	-	100-230	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
				100-210	225/50, 225/55, 235/50	
7,5 x 19	B32	32	-	120-195	245/50	Orig.-Verschr.
				120-260	245/50M+S	
8,5 x 19	B37	38	-	100-210	235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
				100-230	245/45, 255/40	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW X4 2018 G4X/G02 5/112 66,7 e1*2007/46*1881*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	22	-	120-195	225/60	Orig.-Verschr.
				120-185	225/60, 235/55, 235/60	
	RC32	22	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	22	-	120-210	225/60	Orig.-Verschr.
	BR-I	22	-	120-195	225/60	Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
8 x 18	B32	25	-	120-195	225/60, 235/55, 255/50, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC32	20	-	120-195	225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
				120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	
	RC34	30	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	B42	30+35	-	120-210	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-210	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	26	F93	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	
FMI12 Kari	26	Kit 0334	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		
RC32	32	-	120-195	245/50	Orig.-Verschr.	

7,5 x 19	RC34	32	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	32	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	BR-I	32	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm
8 x 19	RC27	30	-	120-195	245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	27	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	CA 19 / CA 24 FMI08 THOE	30	ZP599F	120-210	245/50, 255/45		incl. Hybrid
		26	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-195	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-260	255/45M+S		
	B41	28+29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-210	235/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
				120-265	255/45M+S, 265/45M+S		
	B43	25	-	120-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-265	255/45M+S		
	B44	29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr., nur M+S
				120-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-265	255/45M+S		
	B44	25	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		30	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50M+S, 255/45M+S		
	CA 23	30	ZP599F	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		
				120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		nur M+S
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	120-185	235/50		+ Red. Ringe BA12= 72,6-66,6, nicht Bremse 348mm
			120-195	255/45			
Oxigin 19 / 25	35	ZP593F	120-185	235/50		Oxigin 19 nicht Bremse 348mm	
			120-195	255/45			
Oxigin 28	30	ZP599F	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA			
			120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		nur M+S	
FMI07 ATENA	28	F93	120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45			
FMI11 Elatha	21	F93	120-210	235/50, 255/45			
8300 - 1972	32	-	120-210	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B40	27	-	120-195	VA 235/45		
				120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B40	43	-	120-195	HA 245/45, 255/40, 265/40		
				120-265	HA 275/40		
8 x 20	BR-I	27	-	120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		43			HA 275/40		
8 x 20	B40	27	-	120-195	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S		
	B43	27	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.
				30	-	120-265	245/45M+S
			120-210	235/45, 245/45			
8,5 x 20	RC29	26	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	RC34	30	-	120-195	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
		33	-	120-195	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	30	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-260	245/45M+S, 255/40M+S		
	B41	20	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		35	-	120-210	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B42 / B43	30+35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B44	25+30+	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
35		120-265		245/45M+S, 255/40M+S			
AC-M10	30	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
			120-265	245/45M+S, 255/40M+S			
CA 17	23	ZP593F	120-195	235/45			
CA 19	32	ZP599F	120-210	255/40, 255/45			
			34	ZP599F	120-260	245/45	
8,5 x 20	B40	35	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
				120-260	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	33+35	-	120-195	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
RR-IT	35	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.	

9 x 20				120-265	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	33	F93	120-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		auch für Hybrid
	AC-522	25	F93	120-210	235/45		incl. Hybrid
		33	F93	120-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Hybrid, Reifen 235/45 nur zulässig bis Achslast 1600KG
	FMI07 ATENA	33	F93	120-195	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		
	FMI11 Elatha	34	F93	120-210	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		
	Oxigin 25	35	ZP593F	120-185	245/45		
Oxigin 28	35	ZP599F	120-210	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA			
			120-265	245/45, 275/40HA		nur M+S	
8,5 x 21	B41	VA 30	-	120-210	VA 245/35, VA 245/40+HA 275/35, 285/30		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120-265	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
		HA 43			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	B41	30	-	120-195	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
		34	-	120-210	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	30+34	-	120-210	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
			-	120-265	245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	B41	22	-	120-195	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		31	-	120-210	245/35, 245/40, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	FMI09 CRATOS	31	-	120-210	265/30		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	B40	27	-	120-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		40			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8 x 19		30	-	120-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		44			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8,5 x 19	B41	35	-	120-210	VA+HA 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		42					
8 x 20	B43	30	-	120-210	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		41			HA 255/40, 265/40, 275/40		
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	120-210	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		41					
8,5 x 20	B43	35	-	120-210	VA 235/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	VA 245/45		
9 x 20		42	-	120-210	HA 255/40, 265/40		
				120-265	HA 275/40		
9 x 20	B41	35	-	120-195	VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr.
10,5x20		40					
8,5 x 20	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35		Sternschraube!!!!
10 x 20		35					
8,5 x 20	Hibonit	24	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35,		
10 x 20		38			VA245/40+HA285/35, VA255/40+HA285/35		
8,5 x 20	LS 2	30	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35,		
10 x 20		38			VA245/40+HA285/35, VA255/40+HA285/35		
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35		Sternschraube!!!!
10,5 x 21		44					
9 x 21	LS 2	30	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35		
10,5 x 21		44					
9 x 21	GTS	30	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35		
10 x 21		38					

BMW X4 M40d, X4 M40i		G4X		5/112		66,7		e1*2007/46*1881*..	
Sensor - Brocksens 1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
7,5 x 19	RC32	32	-	240-265	245/50			Orig.-Verschr.	
	RC34	32	-	240-265	245/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid	
8 x 19	RC27 / RC32	30	-	240-265	245/50, 255/45			Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC34	27	-	240-265	245/50, 255/45			Orig.-Verschr., nur M+S	
	CA 19 / CA 24	30	ZP599F	240-265	245/50, 255/45			incl. Hybrid	
	FMI08 THOE	26	-	240-265	245/50, 255/45			Orig.-Verschr., nur M+S	
8,5 x 19	RC32	29	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45			Orig.-Verschr., nur M+S, auch für Hybrid	
	B41	28+29	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45			Orig.-Verschr., nur M+S, auch für Hybrid	
	FMI07 ATENA	28	F93	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45			nur M+S	
	FMI11 Elatha	21	F93	240-265	255/45			nur M+S	
	8300 - 1972	32	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45			Orig.-Verschr., nur M+S	
	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	235/50, 255/45				
	Oxigin 26	30	ZP599F	240-265	235/50, 255/45			incl. Hybrid	
8,5 x 20	RC34	30+33	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40			Orig.-Verschr., nur M+S	
	B41	20+35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40			Orig.-Verschr., nur M+S	
	CA 17	23	ZP593F	240-265	235/45				
	CA 19	32	ZP599F	240-265	255/40, 255/45				

9 x 20	B41	33+35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	33	F93	240-265	235/45, 245/45, 255/40, 265/40		incl. Hybrid
	AC-522	25	F93	240-265	235/45		incl. Hybrid
	FMI07 ATENA	33	F93	240-265	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Hybrid
	FMI11 Elatha	20	F93	240-265	245/40, 245/45		nur M+S
		34	F93	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		nur M+S
	Oxigin 18	28	ZP599F	240-265	235/45, 245/45		
	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	245/45		
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA 245/40 + HA 275/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	B41	31	-	240-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8,5 x 19	B41	35	-	240-265	VA+HA 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 19		42					
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	240-265	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20		41					
9 x 20	B41	35	-	240-265	VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr.
10,5x20		40					

BMW X5 ab 2014 F15 /X5, XN1 5/120 74,1 e1*2007/46*0421*10-..., e1*2007/46*0454*11-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	46	-	155-240	255/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
8,5 x 19	RC25	45	ZP599F	155-240	255/50	
9 x 19	B40	37	-	155-330	255/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., max. Achlast 1.700 kg!!
9 x 20	Oxigin 19	32	ZP599F+R	155-330	265/40, 265/45, 275/40	Ringe BA23=76,9-74,1, nur mit Radabdeckung Serie, bei 275/40 ✘
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	160-230	275/40	
9 x 21	B32	45	ZP599F	155-330	255/40, 265/35, 265/40, 275/35	
10 x 21	Race LS	38	14x1,25x30	160-230	285/35, 295/35	
10 x 22	Oxigin 14	40	ZP593	155-330	265/35, 275/30, 285/30, 295/30	nicht Bremse 385mm, mit Verbreiterungen nur bei 295/30 ✘
	B32	40	-	155-330	265/35, 275/30, 285/30, 295/30	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘

Kombinationen

10 x 21	Race LS	38	14x1,25x30	160-230	VA285/35+HA325/30	
11,5 x 21		30				
9 x 22	Fascinate	35	14x1,25x30	160-230	VA265/35+HA315/30	Sternschraube!!!!
11,5 x 22		30				
9 x 22	Race LS	35	14x1,25x30	160-230	VA265/35+HA295/30	
10 x 22		32				
10 x 22	B32	40	-	155-330	VA 265/35, 275/30, 285/30, 295/30	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., ab 295/30 ✘
		26	-	155-330	HA 265/35, 275/30, 285/30, 295/30	Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	40	-	155-330	VA 265/35, 295/30	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., ab 295/30 ✘
11 x 22		38	-	155-330	HA 295/30, 305/30	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
10 x 22	FMI09 CRATOS	40	-	155-330	VA 265/30	
11,5 x 22		37	-	155-330	HA 315/25	Orig.-Verschr.

BMW X5 M ab 2015 M7X 5/120 74,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	423	275/40	

Kombinationen

9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	423	VA265/35+HA295/30	
10 x 22		35				

BMW X5 2018 G5X (G05) 5/112 66,7 e1*2007/46*1918*00-14

ACHTUNG! Achslasten beachten!						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	44	-	155-250	255/55, 255/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm, incl. M-Paket
	RC34	36	-	155-250	255/55, 255/60, 265/55, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 18	B32	36	-	155-250	255/55, 255/60	Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	RC32	32	-	155-250	255/55, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	29	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
		36+39	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 23	30	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45	nicht Bremse 395mm, incl. M-Paket
		45	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45	nicht Bremse ab 348mm, incl. M-Paket
FMI07 ATENA	40	F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50	nicht Bremse 395mm	

		45	F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		nicht Bremse 374 u. 395mm
	Oxigin 28	30	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		incl. M-Paket
		40	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50		nicht Bremse ab 348mm, incl. M-Paket
		45	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		nicht Bremse ab 348mm, incl. M-Paket
9 x 19	B41	38	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50 , 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	35	ZP599F	155-250	275/45		nicht Bremse 395mm
8,5 x 20	RC29	26	-	155-250	265/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	RC34	30+33+38	-	155-250	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur bis 1.600 kg Achslast
	B41	20	-	155-250	255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
		35	-	155-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	30+35+40	-	155-250	265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	AC-M10	30	-	155-250	265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	CA 19	45	ZP599F	155-250	255/50		nicht Brembo-Bremse
FMI07 ATENA	39	F93	155-250	255/45, 265/45, 275/45		Radlast 1050kg	
9 x 20	B40	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S , 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	B41	35	-	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S , 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	BR-IT	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S , 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B40	34	ZP599F	183-250	255/50, 275/45, 285/45		
	B41	38	-	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
		44	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	AC-522	33	F93	155-390	275/45		nur M+S
		40	F93	155-390	255/50, 275/45		incl. Hybrid
	FMI07 ATENA	33	F93	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		
FMI11 Elatha	34	F93	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45			
Race LS 2	38	14x1,25x30	155-250	275/40, 275/45			
10 x 20							
9 x 20							
10,5 x 20	B41	40	-	155-250	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	30+34+37+40+43	-	155-250	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
9,5 x 21	B41	31+36	-	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
		43	-	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket, ab 285/35 ✖
	BR-IT	36	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
FMI10 E-JOULE	41,5	F93	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40			
9,5 x 21							
10,5 x 21	B41	37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21							
10,5 x 21	B43	37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
10,5 x 21							
10,5 x 21	B43	37	-	155-250	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
10,5 x 21		43	-	155-250	HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		
9,5 x 22							
10,5 x 22	B41	37	-	155-250	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
9,5 x 22							
10,5 x 22	B41	37	-	155-250	VA+HA 265/35, 275/35, 285/30, 285/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22							
9,5 x 22	B41	45	-	155-250	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	CA 20	38	-	155-250	265/35, 275/35, 295/30HA		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	FMI09 CRATOS	31	-	155-250	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.
	Race LS 2	35	14x1,25x30	155-250	275/35, 285/35		
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	295/30		i.V.

Kombinationen

8,5 x 19	B41	32	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
9 x 19		42					
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	155-250	VA 275/45+HA 305/40 oder VA 275/40+HA 305/35		
9 x 21	Race LS 2	30+41	14x1,25x30	155-250	VA 265/35+HA 305/30 oder VA 275/35+HA 315/30		
10,5 x 21		44					
9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-250	VA+HA 275/35		
10 x 22		35					
9,5 x 22	AF18	37	F93	155-390	VA 275/35+HA 295/35 od. VA 275/35+HA 315/30		
10,5 x 22		43					
9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		
11,5 x 22		43					
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	VA+HA 295/30		i.V.

11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	294-390	295/30		
---------	-----------	----	------------	---------	--------	--	--

BMW X5 NEU ab Facelift 2023 **G5X (G05)** 5/112 **66,7** e1*2007/46*1918*15-..

Sensor - Brocksens 1

ACHTUNG! Achslasten beachten!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B43	36	-	183-280	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✖
9,5 x 21	B43	37	-	183-280	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43				
9,5 x 21	B43	37	-	183-280	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43			HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35	

BMW X5 M50 i/d ab 2019 **G5X (G05)** 5/112 **66,7** e1*2007/46*1918*00-14

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	35	-	294-390	275/40, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	35	-	294, 390	275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	35	-	294, 390	275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	34	ZP599F	294	275/45	nur M+S
	B41	38	-	294-390	275/40, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI07 ATENA	33	F93	294-390	275/40, 275/45	nur M+S
	FMI11 Elatha	34	F93	294-390	275/40, 275/45	nur M+S
9 x 21	B43	36	-	294, 390	275/40	Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	B41	31+36	-	294-390	275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		43	-	294-390	275/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	36	-	294, 390	275/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	36	-	294, 390	275/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI10 E-JOULE	41,5	F93	294-390	275/40	nur M+S
FMI12 Kari	31+41	F93	294-390	275/40, 285/35, 285/40	nur M+S	
9,5 x 21	B41	37	-	294-390	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43				
9,5 x 21	B43	37	-	294, 390	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43				
9,5 x 21	B43	37	-	294, 390	VA 275/40, 285/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43			HA 315/35	
9,5 x 22	B41	37	-	294-390	VA 275/35+HA 315/30	Orig.-Verschr.
10,5 x 22		43				
9,5 x 22	B41	37	-	294-390	VA+HA 275/35, 285/30, 285/35	Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 22		43				
9,5 x 22	B41	45	-	294-390	275/35	Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 22	FMI09 CRATOS	31	-	294-390	275/35	Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	294-390	295/30	i.V.

Kombinationen

9 x 20	B41	35	-	294-390	VA 275/40+HA 275/40, VA 275/45+HA 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 20		40				
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	294-390	VA+HA 295/30	i.V.
11 x 23		30				

BMW X5 M60 i NEU ab Facelift 2023 **G5X (G05)** 5/112 **66,7** e1*2007/46*1918*15-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B43	36	-	390	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✖
9,5 x 21	B43	37	-	390	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43				
9,5 x 21	B43	37	-	390	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43			HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35	

BMW X5 M, X5 M Competition ab 2020 **F56XM** 5/112 **66,7** e1*2007/46*2066*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Kombinationen

10,5 x 21	B41	31	-	441-460	VA+HA 295/35	Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		48				
10 x 22	Race LS 2	35	14x1,25x40	441-460	VA 295/30+HA 305/30 od. VA 295/30+HA 315/30	VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
11,5 x 22		43	14x1,25x30			

BMW X5 Plug-in-Hybrid ab 2020 **G5X (G05)** 5/112 **66,7** e1*2007/46*1918*00-14

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	35	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45M+S , 285/45	Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45M+S , 285/45	Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45M+S , 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 21	B43	36	-	155, 210	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	36	-	155, 210	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘
	BR-IT	36	-	155, 210	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘
9,5 x 21	B43	37	-	155, 210	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43	-	155, 210		
9,5 x 21	B43	37	-	155, 210	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43	-	155, 210	HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35	

BMW X5 Plug-in-Hybrid NEU ab Facelift 2023 **G5X (G05)** 5/112 **66,7** e1*2007/46*1918*15-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B43	36	-	155, 230	275/40, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/40 ✘
9,5 x 21	B43	37	-	155, 230	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43	-	155, 230		
9,5 x 21	B43	37	-	155, 230	VA 265/40, 275/40, 285/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43	-	155, 230	HA 275/40, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35	

BMW X6 (VA 74,1 / HA 72,6) (siehe Konfigurator) ab 06.08 **X70 / X-N1** 5/120 e1*2001/116*0420*...

BMW X6 ab 2015 **X6/F16** 5/120 **VA/HA 74,1** e1*2007/46*0412*08-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	VA 48	-	155-330	VA u. HA 255/50	Orig.-Verschr.
		HA 18	-	155-330	255/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	VA 35	ZP599F	155-330	VA u. HA 275/40	
		HA 25				
9,5 x 20	B37C	VA 32	ZP599F	155-330	255/45, 265/40, 265/45, 275/40 oder Kombination	
		HA 14			VA255/45+HA285/40,	
9 x 21	Oxigin 18	30	ZP599F+R	155-330	255/40, 265/35	Ringe BA23= 76,9-74,1
10 x 22	B32	VA 40	-	155-330	VA 265/35, 275/30, 285/30, 295/30	Orig.-Verschr., ab 295/30 ✘
		HA 26	-	155-330	HA 275/30, 285/30, 295/30	Orig.-Verschr.
	CA 20	38	-	155-250	265/35, 275/35, 295/30HA	Orig.-Verschr.

Kombinationen

8,5 x 19	Race LS 2	35		190-330	VA255/50+HA275/45, VA255/50+HA285/45	m. Spurplatte 751207411506 +M14x1,25x45
9,5 x 19		46				m. Spurplatte 751207412506 +M14x1,25x55
8,5 x 20	Race GTS	35		190-330	VA245/45+HA275/40	m. Spurplatte 751207411506 (VA+HA)
10 x 20		35				+M14x1,25x45
8,5 x 20	Race LS 2	35		190-330	VA245/45+HA275/40, VA255/45+HA295/40	m. Spurplatte 751207411506 (VA) +M14x1,25x45
10 x 20		38				u. M14x1,25x30
9,5 x 20	B32	VA 40	-	155-330	VA265/45+HA295/40, VA275/40+HA315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 30				
9 x 20	Oxigin 20	VA 32	ZP599F+R	155-330	VA 255/45, 265/40, 265/45, 275/40	Ringe BA23= 76,9-74,1
10,5 x 20		HA 25	ZP599F+R	155-330	HA 285/40, 305/35, 315/35	Ringe BA23= 76,9-74,1, ohne Radhausverbr. ✘
9 x 21	Race LS	35	14x1,25x30	190-330	VA255/40+HA295/35	
10 x 21		38				
10 x 22	B32	40 VA	-	155-330	VA 265/35, 295/30	Orig.-Verschr., bei 295/30 ✘
11 x 22		38 HA	-	155-330	HA 295/30, 305/30	Orig.-Verschr.
9 x 22	Race LS	35	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA295/30	
10 x 22		32				
9 x 22	Race LS 2	30	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA295/30	
10 x 22		35				
9 x 22	Fascinate	35	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA315/30	Sternschraube!!!
11,5 x 22		30				
9 x 22	Race LS	35	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA315/30	
11,5 x 22		30				

BMW X6M ab 2015 **F86** 5/120

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	423	275/40	

Kombinationen

9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	423	VA265/35+HA295/30	
10 x 22		35				
9 x 22	Fascinate	35	14x1,25x30	423	VA265/35+HA315/30	Sternschraube!!!

11,5 x 22		30					
-----------	--	----	--	--	--	--	--

BMW X6 III NEU ab 2019 G6X (G06) 5/112 66,7 e1*2007/46*2020*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B41	38	-	155-250	275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	CA 19	32	ZP599F	155-390	275/45	nur M+S
9 x 20	B40	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr.
	B41	35	-	155-250	275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	AC-522	33	F93	155-390	275/45	nur M+S
9 x 21	FMI11 Elatha	34	F93	155-250	265/45, 275/40	
	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	36	-	155-250	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.
	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘
	BR-IT	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘
9,5 x 21	B41	37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43				
9,5 x 21	B43	37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43				
9,5 x 21	B43	37	-	155-250	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43		HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		
9,5 x 22	B41	37	-	155-250	VA 275/35+HA 315/30	Orig.-Verschr.
10,5 x 22		43				
10 x 22	CA 20	38	-	155-250	265/35, 275/35, 295/30HA	Orig.-Verschr.
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	VA+HA 275/35	

Kombinationen

9 x 21	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/40+HA 315/35	
10,5 x 21		HA 44				
9 x 21		VA 41	14x1,25x30	155-390	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/40+HA 315/35	VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
10,5 x 21		HA 44				
9 x 22	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA+HA 275/35	
10 x 22		HA 35				
9,5 x 22	AF18	VA 31+37	F93	155-390	VA 275/35+HA 315/30	incl. Hybrid
10,5 x 22		HA 43				
10 x 23	Race LS 3	VA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30	✘
11 x 23		HA 30				
10 x 23		VA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30	✘
11,5 x 23		HA 30				

BMW X6 M50 i/d III NEU ab 2020 G6X (G06) 5/112 66,7 e1*2007/46*2020*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr.
	B43	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr.
	B41	35	-	294, 390	275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 21	B43	36	-	294, 390	265/40, 275/40	Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	B43	36	-	294, 390	275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 285/35 ✘
	BR-IT	36	-	294, 390	275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 285/35 ✘
9,5 x 21	B43	37	-	294, 390	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43				
9,5 x 21	B43	37	-	294, 390	VA 275/40, 285/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43		HA 315/35		
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	294-390	275/35	

Kombinationen

10 x 23	Race LS 3	VA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30	✘
11 x 23		HA 30				
10 x 23		VA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30	✘
11,5 x 23		HA 30				

BMW X6 M, X6 M Competition NEU 2020 F56XM 5/112 66,7 e1*2007/46*2066*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Kombinationen

10,5 x 21	B41	31	-	441-460	VA+HA 295/35	Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		48				
10 x 22	Race LS 2	35	14x1,25x40	441-460	VA 295/30+HA 305/30 od. VA 295/30+HA 315/30	VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben -

11,5 x 22		43	14x1,25x30			751126651106
-----------	--	----	------------	--	--	--------------

BMW X7 ab 03.2019 **G7X (G07)** 5/112 **66,7** e1*2007/46*1952*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG!!! Dringend die Achslasten überprüfen!!!						
8,5 x 20	B41	35	-	155-390	VA 255/55+HA 275/50	Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S
				155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50	
	B43	35	-	155-250	255/55M+S, 275/50	275/50 nur bis 250 KW
9 x 20	B41	33	-	155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S, auch Hybrid
		35+38	-	155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S
	B43	35	-	155-250	275/50	Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S	
				155-250	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50	Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155-250	275/50	Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen, nicht Bremse 374mm
155-390				255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
FMI07 ATENA	33	F93	155-390	255/50M+S, 255/55M+S, 265/50M+S, 275/45, 275/50, 285/45		
8,5 x 21	B41	19	-	155-390	265/45M+S	Orig.-Verschr.
		30+34+37	-	155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45	Orig.-Verschr.
	B43	30+34	-	155-250	275/45	Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
155-390				255/50M+S, 265/45M+S, 275/45M+S		
155-250				255/50M+S, 265/45M+S, 275/45	Orig.-Verschr.	
9 x 21	B43	36	-	155-250	275/45, 285/45	Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45M+S, 285/45M+S	
				155-250	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	36	-	155-390	265/45M+S, 275/45, 285/40, 285/45	Orig.-Verschr.
				155-390	265/45M+S, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
	B43	36	-	155-250	265/45M+S, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
				155-390	265/45M+S, 275/45, 285/40, 285/45	Orig.-Verschr.
	BR-IT	36	-	155-250	275/45	Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	265/45M+S, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr.
36	-	155-250	265/45M+S, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.		
9,5 x 22	B41	32	-	155-390	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10,5 x 22		43				
10 x 22	FMI09 CRATOS	31	-	155-390	275/40	Orig.-Verschr.
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-390	VA+HA 285/35	

Kombinationen

9 x 20	B41	VA 35	-	155-390	VA 275/45+HA 275/45, VA 285/45+HA 285/45	Orig.-Verschr.				
10,5 x 20		HA 40								
8,5 x 21	B41	VA 30	-	155-390	265/45M+S, 275/45	Orig.-Verschr.				
9,5 x 21		HA 43								
9,5 x 22	AF18	VA 31+37	F93	155-390	VA 275/40+HA 315/35					
10,5 x 22		HA 43								
9 x 22	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA 275/40+HA 315/35					
11,5 x 22		HA 43								
9 x 22		VA 35					14x1,25x40	155-390	VA 275/40+HA 315/35	VA mit 11mm Distanzscheiben - 751126651106
11,5 x 22		HA 43								
9,5 x 22	B41	VA 37	-	155-390	VA+HA 275/40, 285/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid				
10,5 x 22		HA 43			VA 275/40+HA 315/35					
10 x 22	CA 17	VA 30	ZP593F	155-390	VA 275/40+HA 315/35	✖				
11 x 22		HA 40								
10 x 23	Race LS 3	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA+HA 285/35					
11 x 23		HA 30								

BMW Z4 ab 03.2019 **G4Z (G29)** 5/112 **66,6** e1*2007/46*1949*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	20	-	120-190	VA 225/45	Orig.-Verschr.
9 x 18		28			HA 255/40	
8 x 18	RC32	20	-	120-250	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		30	-	120-250	245/40 M+S	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-250	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	120-190	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	120-190	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI11 Elatha	26	F93	120-250	225/45, 245/40	nur M+S
FMI12 Kari	26+34	Kit 0334	120-250	225/45, 245/40	nur M+S	
9 x 18	RC32	32	-	120-250	225/45M+S, 245/40M+S, 255/40	Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-250	225/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	-	120-250	225/40, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S

8 x 19	B40	30	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	27	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI08 THOE	26	-	120-250	VA+HA 225/40, 245/35 od. VA 225/40+HA 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	RC32	29	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-190	235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20+21	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S	Orig.-Verschr.
		28+29	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr.
	B43	25+29	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr.
	B44	25+30	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP593F	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35	
	FMI07 ATENA	28	F93	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35	
	FMI11 Elatha	21	F93	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od. VA 225/40+HA 245/40	nur M+S
	FMI12 Kari	21	-	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od. VA 225/40+HA 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 20	8300 - 1972	32	-	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od. VA 225/40+HA 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35	
	B43	27+30	-	120-190	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	30	-	120-190	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	RC29	26	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC34	30+33	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	120-250	255/30	
9 x 20	B41	20	-	120-250	225/35, 235/30	Orig.-Verschr., nur M+S
		33	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., bis 245/30 nur M+S
	FMI07 ATENA	20	F93	120-250	235/30	nur M+S
		33	F93	120-250	255/30	
	FMI11 Elatha	20	F93	120-250	235/30	nur M+S
34		F93	120-250	235/30, 245/30, 255/30	bis 245/30 nur M+S	
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	120-250	245/30	
	Race GTS	30	14x1,25x30	120-250	245/30	
	Race LS 2	30	14x1,25x30	120-250	245/30	

Kombinationen

8,5 x 19	Fascinate	30	14x1,25x30	120-250	VA 255/35+HA 275/35 od. VA 255/35+HA 285/30	
9,5 x 19		42				
8,5 x 19	Race LS 2	35	14x1,25x30	120-250	VA 255/35+HA 275/35 od. VA 255/35+HA 285/30	
9,5 x 19		46				
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	120-250	VA 225/35+HA 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20		25				
8,5 x 20	Race GTS	24+35	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30	
10 x 20		38				
8,5 x 20	Race GTX	24+35	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30	
10 x 20		38				
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30	
10 x 20		38				
9 x 20	Oxigin 25	28	ZP599F	120-250	VA 255/30	HA ✖
10,5x20		30			HA 285/30	

BMW Z4 M40i NEU

G4Z (G29)

5/112

66,6

e1*2007/46*1949*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B42	30	-	250	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B40	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	27	-	250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B32	25	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	25+29	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23	30	ZP593F	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP593F	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	nur M+S
	B43	27+30	-	250	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S

8 x 20	BR-I	30	-	250	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	RC29	26	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S

BYD

Atto 3 NEU	im Laufe 2023	SC2E	5/114,3	60,1	e9*2018/858*11147*..
------------	---------------	------	---------	------	----------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	40	-	65	215/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	-	65 (150)	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	- +R	65 (150)	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
7 x 18	RC34	40	-	65	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	B24	38	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
8 x 18	B33	35	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	B36 / B38	35	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	B42	30	- +R	65 (150)	215/55, 225/50	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	B42	40	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
7,5 x 19	B32	40	- +R	65 (150)	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
8 x 19	CA 17	40	ZP574	65	225/45, 235/45	
	B32 / B42	35	- +R	65 (150)	225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
8,5 x 19	B36	38	- +R	65 (150)	225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	B44	30	- +R	65 (150)	225/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	B44	40	- +R	65 (150)	225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	8300 - 1973	40	F37C+R	65	225/45, 235/45, 245/40, 255/40	+ Red.Ringe 75,1-60,1
7,5 x 20	B43	40	ZP580D8F	65 (150)	225/40	Orig.-Verschr., Ausführung S3
	B42	35	- +R	65 (150)	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
8,5 x 20	B44	30	- +R	65 (150)	225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	B44	40	- +R	65 (150)	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1

Dolphin NEU	Oktober 2023	EM2E, EM2E-1	5/114,3	60,1	e9*2018/858*11468*.., e9*KS18/858*11459*..
-------------	--------------	--------------	---------	------	--

Sensor - Schrader 3103 - Artikelnummer 99199

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	45	-	35	195/60, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	45	-	35, 65	205/50	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	65	205/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	- +R	35, 65	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
	B24	38	- +R	35, 65	215/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
7,5 x 18	RC30	35	- +R	35, 65	205/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	RC30	45	- +R	35, 65	205/45, 215/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
8 x 18	B42	40	- +R	35, 65	215/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1

Han EV NEU	im Laufe 2023	HC	5/120	64,1	e9*KS18/858*11304*..
------------	---------------	----	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	40	-	130 (380)	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	38	- +R	130 (380)	245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-64,1

Seal NEU	4. Quartal 2023	EK	5/120	64,1	e13*KS18/858*00023*..
----------	-----------------	----	-------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	45	-	145	235/45, 245/40	Orig.-Verschr.

Seal U NEU i.V.

Für dieses Fahrzeug gibt es noch keine Räder!

Tang EV NEU	im Laufe 2023	STE	5/120	64,1	e9*KS18/858*11108*..
-------------	---------------	-----	-------	------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	31	-	130 (380)	255/50	Orig.-Verschr.

Citroen

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
ab 2018	E	5/108	65,1

Berlingo IV ab 2018 E 5/108 65,1 e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60 , 215/55	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60 , 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Serienreifen bis 205/...
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	215/65, 215/65C, 225/65C	Serienreifen ab 215/...
	CA 20	45	ZP538	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60 , 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	55-81 55-96	205/50, 215/45, 225/45 205/50, 205/55, 215/50, 225/45	für 15" Serie nicht bei 15" Serie
	RC32	42	ZP538F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45	
	RC34	42	- od. ZP537F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC30	47	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	B34	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45	nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40	Serienreifen bis 205/...
	RC34	49	- od. ZP537F	55-96	215/50, 235/45	Serienreifen ab 215/...
	RC34	49	- od. ZP537F	55-96	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
8 x 18	RC32	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45	
	RC34	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45	
	B34	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	B36	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	B37 / B38	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-96	215/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1 , nicht Bremse 283mm
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	RC32	46	ZP538F	55-96	225/35	
7,5 x 19	B32	45	ZP538F	55-81	225/35	nicht bei 16" Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35	+ Red.Ringe 73,1-65,1 , 15 Zoll Serie

e-Berlingo ab 2021 E 5/108 65,1 e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	47	ZP538F	57-62	205/60	
7 x 17	RC34	50	- od. ZP537F	57	205/50, 205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC32	42	ZP538F	57	205/50, 205/55, 225/45	
7,5 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	57	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC34	44	- od. ZP537F	57	205/50, 205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
8 x 18	RC34	44	ZP538F	57-62	215/45	

C1 ab 2014 P**** 4/100 54,1 e11*2001/116*0238*11..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	ZP440F	51, 53, 60	165/65, 175/60, 175/65	incl. Facelift 2018

C3 III ab 02.2017 S 4/108 65,1 e2*2007/46*0003*44-... e2*2007/46*0060*17-... (FIN: VF7SX, /SY...)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-81	185/65	
				50-85	195/65 , 205/60	

6,5 x 15	RC30	23	ZP402F	50-81	185/65		
				50-85	195/65, 205/60		
6,5 x 16	RC28	20	ZP402F	50-81	185/65, 195/65, 205/60		
6,5 x 16	RC30	23	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
	RC34	20	- od. ZP401F	50-85	185/60, 195/55, 205/50, 205/55		
	RC24	20	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55		
7 x 16	RC30	23	ZP402F	50-85	195/55, 195/60		
				50-85	195/55, 195/60		
7 x 17	RC34	25	-	50-121	195/45, 205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
	B39	18	ZP402F	50-85	215/45		
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	50-85	205/40, 205/45		
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	50-85	215/35		

C3 Aircross ab 2017 2 4/108 65,1 e4*2007/46*1241*-01

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		
	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
	RC24	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		
6,5 x 17	RC34	20	-	60-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	25	-	60-96	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	12	ZP402F	60-88	215/45		
	B39	18	ZP402F	60-88	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	RC28	15	ZP402F	60-88	215/45		
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	60-96	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		

C3 Picasso (siehe Konfigurator) ab 10.08 SH 4/108 65,1

DS3 (siehe Konfigurator) ab 03.10 S 4/108 65,1

DS3 Cabrio ab 2016 S 4/108 65,1 e2*2007/46*0003*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	23	ZP402F	115	185/65, 195/60	
7 x 17	B24	25	ZP402F	115	195/45, 205/45, 215/45	

DS3 FL ab 04.16 S****, S 4/108 65,1 e2*2007/46*0003*... (FIN: VF7SA...; VF7SB)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-88	185/65	
	RC30	23	ZP402F	50-88	185/65	
6 x 16	RC30	23	ZP402F	50-88	185/55, 195/50, 195/55	
				110-122	195/55	
7 x 17	B39	25	ZP402F	50-122	205/45	

DS3 Crossback NEU ab 04.2019 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65, 225/60		
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
7 x 16	RC28	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65		
6,5 x 17	RC34	32	-	74-114	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-114	215/50, 215/55, 235/45		

DS3 Crossback e-tense NEU U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45	

DS3 e-tense NEU i.V. 2021 DS 65,1 e2*2007/46*0639*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	32			215/60	i.V.

DS4								ab 07.11	N	4/108	65,1	
Sensor - Brocksens Universal												
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info					
7 x 16	RC28	32	ZP402F	68-122	215/60			nicht Bremse 340mm				
		29	ZP402F	68-120	215/60							
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	68-121	215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!				
	B24	25	ZP402F	68-122	215/50, 215/55, 225/50							
	B39	25	ZP402F	68-122	215/50, 215/55, 225/50							
7,5 x 17	RC28	29	ZP402F	68-147	215/50, 215/55, 235/45							
7,5 x 18	B39	20+32	ZP402F	68-147	215/45, 225/45							

DS4 NEU								ab Jänner 2022	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*10...
kein Sensor - indirektes RDKS												
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info					
7 x 17	RC30	42	ZP538F	96-165	205/65, 215/65, 225/60			auch Hybrid				
	AC-V51	45	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60			Orig.-Verschr. von Alufelgen, nicht Bremse 304 u. 330mm				
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	96-165	205/65							
	RC29	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60							
	B36	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60			nicht Bremse 304 u. 330mm				
7,5 x 18	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	215/55, 215/60, 225/55			+ Red.Ringe 73,1-65,1				
8 x 18	B34	45	ZP538	96-165	225/55			nicht Bremse 304 u. 330mm				
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96-165	205/55, 215/50, 225/50			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!				
		38	ZP538F	96-165	205/55, 215/50							
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 245/45			nicht Bremse 304mm				
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 245/45			+ Red.Ringe 73,1-65,1				
8 x 19	RC29	45	ZP538	96-165	225/50, 235/45, 245/45							
8,5 x 19	B32	45	ZP538	96-165	235/45							
	B34	45	ZP538	96-165	235/45			nicht Bremse 304 u. 330mm				
8 x 20	B43	44	-	96-165	215/45, 235/40, 245/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen				

e-DS4 NEU i.V. Herbst 2024

DS5								ab 03.12	K	4/108	65,1	e2*2007/46*0092*... e2*2007/46*0093*..
Sensor - Brocksens Universal												
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info					
7 x 16	RC28	29	ZP402F	82-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50			nicht Bremse 340mm				
7 x 17	RC34	25	-	82-120	215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit Bremse 323x28mm				
	B24	25	ZP402F	82-120	215/55, 225/45, 225/50, 235/50							
	B39	18	ZP402F	82-120	215/55, 225/45							
		25	ZP402F	82-120	215/55, 225/45, 225/50, 235/50							
7,5 x 17	RC28	29	ZP402F	82-120	215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45							
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	82-147	225/45, 235/45							
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	82-147	225/40							

DS7 Crossback								ab 2018	J	5/108	65,1	e2*2007/46*0601*...
kein Sensor - indirektes RDKS												
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info					
7 x 17	RC34	44	-	96-165	215/65			Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm				
	RC30	42	ZP538F	96, 130	205/65							
				96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55							
	RC32	42	ZP538F	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55							
	RC34	42+44	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid					
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	96, 130	205/65							
				96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55							
	RC27	37	ZP538F	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65							
	RC29	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55							
	RC34	44	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid					
				45	ZP538F	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60					
	B24	45	ZP538	96, 130	205/65							
			96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55								
7,5 x 18	B36	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		nicht Bremse 304 u. 330mm					
	Originaldim.	46	-	96-165	235/55							
	B32 / B39	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50							
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		+ Red.Ringe 73,1-65,1					
	RC27	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55							
	RC32	44	ZP538F	96-165	235/55							
	RC34	44	ZP538F	96-165	225/55, 235/55							

8 x 18	B37 / B38	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55		
	B42	42	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55		
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	43	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 18	B32	45	ZP538	96-165	235/55		
7 x 19	RC27	38	ZP538F	96-165	205/55, 235/50		
		41	- od. ZP537F	96-165	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 19	RC34	38	-	96-165	205/55		Orig.-Verschr.
		40	ZP538F	96, 133 96-165	205/55 205/55, 235/45, 245/45		auch für Hybrid
	46	ZP538F	96-165	205/55, 235/45, 235/50, 245/45			
	42	ZP538F	96-165	235/50, 245/45			
	42	ZP538F+R	96-165	235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1	
8 x 19	RC29	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	42	ZP538F	96-165	235/45, 245/45		auch für Hybrid
	B38	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 19	B32	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 23	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
8 x 20	B43	44	-	96-165	215/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	B32	45	ZP538	96-165	235/45, 245/40, 255/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	235/45, 245/40, 255/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP538	96-165	235/45		

DS7 Crossback e-tense NEU 2020 J 5/108 65,1 e2*2007/46*0601*...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Plug-in-Hybrid	
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65	Plug-in-Hybrid	
	RC29	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Plug-in-Hybrid	
7,5 x 18	B39	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	Plug-in-Hybrid	
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-65,1	
8 x 18	B37	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55	Plug-in-Hybrid	
	B42	42	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55		
	AC-M10	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1	
	AC-521	43	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1	
8,5 x 18	B32	45	ZP538	133, 147	235/55		
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133, 147	205/55, 235/50		Plug-in-Hybrid
		41	- od. ZP537F	133, 147	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	133, 147	235/50, 245/45		Plug-in-Hybrid
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	RC29	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B32	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	44	-	133, 147	215/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP538	133, 147	235/45		

C4 ab 11.10 N 4/108 65,1
Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	68-88	195/65, 205/60	
	RC24	23	ZP402F	68-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/55	
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	68-88	195/55, 195/60, 205/55	nicht Bremse 266mm
		32	ZP402F	68-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50	nicht Bremse 266mm
	RC34	20	- od. ZP401F	68-96	195/55, 195/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
		32	- od. ZP401F	68-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
7 x 16	RC28	32	ZP402F	68-115	205/55	
		29	ZP402F	68-115	205/55	
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	68-115	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
7 x 17	B24 / B39	25	ZP402F	68-115	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	68-115	205/40, 205/45	nicht Bremse 266mm
		32	ZP402F	68-115	205/40, 205/45, 215/40, 225/40	

C4 Aircross ab 2012 B 5/114,3 67,1 e2*2007/46*0117*...
Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	RC32	38	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70 , 225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	36	ZP580D6F	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
		38	ZP580	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
6,5 x 17	RC30	38	ZP580	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
		42	ZP580D6F	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
7 x 17	RC27	38+45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
		40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
	RC30	45	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
	B39	38+45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC27	46	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC28	45	ZP580	84-110	2015/60, 215/65, 225/60		
	B34	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	B36	46	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7 x 18	Oxigin 25	45	ZP580	84-110	215/60		
	RC27	38	ZP580D6F	84-110	225/55		
	RC32	38	ZP580D6F	84-110	215/55, 215/60, 225/55 , 235/50, 235/55		
	RC27	46	ZP580D6F	84-110	215/55		
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55		
	B32	35	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	B39	35+45	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55		
	Oxigin 18	45	ZP580	84-110	215/55		
7,5 x 19	B32	40	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
		45	ZP580D6F	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
	B39	40+45	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	84-110	225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 20	Oxigin 18	40	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	45	ZP580	84-110	245/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C4 Cactus 2014 0 4/108 65,1 e2*2007/46*0440*00
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	55-73	195/65 , 205/60	
	RC30	20	ZP402F	55-96	195/55, 195/60, 205/55	incl. Facelift 2018
6,5 x 16	RC34	20	- od. ZP401F	55-96	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 215/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
	RC24	20	ZP402F	55-96	195/55, 195/60, 205/55	
7 x 16	RC28	18	ZP402F	55-73	195/55, 195/60	
				55-81	205/55	
7 x 17	RC34	25	-	55-96	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	B39	18	ZP402F	55-81	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	55-81	215/35	

C4 NEU ab Februar 2021 B 4/108 65,1 e9*2007/46*6816*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74, 81, 96	215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	195/70, 205/65, 215/65 , 225/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	205/60, 215/55, 215/60 , 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
6,5 x 18	Originaldim.				keine Felge geplant von Brock da zu selten	
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-114	205/55	

e-C4 NEU ab Februar 2021 B 4/108 65,1 e9*2007/46*6816*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	195/70, 205/65, 215/65 , 225/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
7 x 16	RC28	32	ZP402F	57 (100)	215/65	
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	205/60, 215/55, 215/60 , 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
7 x 17	RC34	32	- od.	57-62	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann

6,5 x 18	Originaldim.		ZP401F			Kit ZP401F für € 28,00!!
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	205/55	keine Felge geplant von Brock da zu selten

C-Elysee (siehe Konfigurator)	D	4/108	65,1	e2*2007/46*0225*..
--------------------------------------	---	-------	------	--------------------

C4 Picasso inkl. FL2016	ab 2013	3	5/108	65,1	e2*2007/46*0356*.
--------------------------------	---------	---	-------	------	-------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	47	ZP538F	68-96 68-122	205/60 205/60, 215/55	auch Spacetourer, nicht Bremse 304mm
	RC30	47	ZP538F	68-122	205/60, 215/55, 225/55	auch Spacetourer, nicht Bremse 304mm
	RC32	47	ZP538F	68-133 68-133	205/60 205/60, 215/60, 225/55	auch Spacetourer u. Grand Spacetourer auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
	RC34	47	- od. ZP537F	68-133	205/60, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!
7 x 16	RC24	47	ZP538F	68, 85, 88	205/60, 215/55	nur Bremse max. 283mm
	RC28	44	ZP538F	68-133	205/60	nur Bremse max. 283mm
	RC30	44	ZP538F	68-122	205/60	nur Bremse max. 283mm
7 x 17	RC34	50	-	68-133	205/55	Orig.-Verschr., auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
	RC30	50	ZP538F	68-122	205/55, 215/50	auch Spacetourer
	RC32	42	ZP538F	68-133	205/55	
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	68-133	215/45, 225/40, 225/45	auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
	RC34	49	-	68-133	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP538	68-122	205/45, 215/45, 225/45	ab 215/45 ✖
8 x 18	RC32	44	ZP538F	68-133	215/45	auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
	RC34	44	ZP538F	68-133	215/45	auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
7,5 x 19	RC32	46	ZP538F	68-133	225/35	auch Spacetourer u. Grand Spacetourer

C5 Aircross	ab 02.2019	A	5/108	65,1	e2*2007/46*0642*0-2
--------------------	------------	---	-------	------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	42	ZP538F	96-133	215/65	incl. FL2022
	RC32	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60	
	RC34	42	-	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC30	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	incl. FL2022
	RC34	50	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
7,5 x 17	RC34	44+50	-	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Felge gibt es nur in silber!
	RC29	45	ZP538	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	RC34	44	-	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP538F	96-133	205/65, 215/65	
7,5 x 18	B36	45	ZP538	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC30	49	ZP538F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
	RC34	49	-	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP538	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
8 x 18	AC-521	42	ZP538F+R	96-133	215/55, 215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	RC29	45	ZP538	96-133	225/55	
	RC32	44	ZP538F	96-133	215/55, 225/55	
	RC34	44	ZP538F	96-133	215/55, 225/55	
	B37 / B38	45	ZP538	96-133	225/55	
	B42	42	ZP538	96-133	225/55	
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-133	225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	43	ZP538F+R	96-133	225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022
	RC27	38	ZP538F	96-133	205/55, 225/50	incl. Facelift 2022
7 x 19	RC34	38	-	96-133	205/55	Orig.-Verschr.
	RC27	41	- od. ZP537F	96-133	205/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!! incl. FL2022
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	96-133	205/55, 235/45	auch für Hybrid
		46	ZP538F	96-133	205/55, 235/45, 245/45	
	B32	42	ZP538F	96-133	235/45, 245/45	
	AC-521	42	ZP538F+R	96-133	225/50, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022
8 x 19	RC29	45	ZP538	96-133	225/50, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2022
	RC34	42	ZP538F	96-133	235/45	auch für Hybrid
	B38	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45	incl. Facelift 2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 19	B32	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45	incl. Facelift 2022
	CA 23	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45	incl. Facelift 2022, nicht Bremse 304 u. 330mm

8 x 20	B43	44	-	96-133	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2022
8,5 x 20	B32	45	ZP538	96-133	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	235/40, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1

C5 Aircross Hybrid NEU ab 2020 A 5/108 65,1 e2*2007/46*0642*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B39	45	ZP538	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
	AC-521	42	ZP538F+R	133	215/55, 215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 18	RC29	45	ZP538	133	225/55	
	B37	45	ZP538	133	225/55	
	B42	42	ZP538	133	225/55	
	AC-M10	42	ZP538F+R	133	225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022
	AC-521	43	ZP538F+R	133	225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133	205/55, 225/50	incl. Facelift 2022
	RC34	38	-	133	205/55	Orig.-Verschr.
	RC27	41	- od. ZP537F	133	205/55, 225/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!! incl. FL2022
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	133	235/45, 245/45	
	AC-521	42	ZP538F+R	133	225/50, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022
8 x 19	RC29	45	ZP538	133	225/50, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2022
8,5 x 19	B32	45	ZP538	133	235/45, 245/45	incl. Facelift 2022
8 x 20	B43	44	-	133	215/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2022
8,5 x 20	B32	45	ZP538	133	235/40, 245/40	
	AC-518	45	ZP538F+R	133	235/40, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1

C5 X ab 2022 N 5/108 65,1 e9*2018/858*11066*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/65, 225/60	
	RC34	42	- od. ZP537F	96-133	215/65, 225/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC32	42	ZP538F	96-133	215/65, 225/60	
	RC34	44	-	96-133	215/65, 225/60, 245/55	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	44	ZP538F	96-133	225/55	
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96-133	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!
		38	ZP538F	96-133	205/55, 215/50	
	RC34	38	-	96-133	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	96-133	205/55, 215/50, 235/45, 245/45	
8 x 19	RC34	42	ZP538F	96-133	235/45, 245/45	

C5 X Plug-in-Hybrid ab 2022 N 5/108 65,1 e9*2018/858*11066*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	42	ZP538F	132	205/65, 215/65, 225/60	
	RC34	42	-	96-133	215/65, 225/60	
		44	-	96-133	215/65, 225/60, 245/55	Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	110, 132	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!
		38	ZP538F	110, 132	205/55, 215/50	
	RC34	38	-	132	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	96-133	205/55, 215/50, 235/45, 245/45	

e-Spacetourer FL NEU i.V. 2. Quartal 2024

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
	Matrix T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ab 225/65 ✖
	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55+C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!

7 x 17	RC30T	46	-	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55		Nutzlast! Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC32	42	ZP538F	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	- od. ZP537F	70-130	215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
				70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Alufelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
7,5 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!
7,5 x 18	RC25T	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
	B45	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
				70-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
8 x 18	RC32	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

e-Jumpy (III) NEU		2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0531*11-...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
8 x 18	RC44	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

e-Jumpy / e-Space Tourer NEU		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0531*13-...		
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Jumper III (5/118)		Y, 250L	5/118	71,1			
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-110	205/65C, 215/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
				74-132	215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 225/75C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
7 x 17	AC-V51	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘

Jumper III (5/130)		04.02 - 06.06	Y, 250L	5/130	78,1	e3*2001/116*0234*.., e3*2007/46*0046*..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., ✘
	Pro1	58	-	88-130	215/75C, 225/75C		Orig.-Verschr., Serie nur 16Zoll

Jumper III (5/130)		ab Modelljahr 2014	Y	5/130	78,1	e3*2001/116*0234*.., e3*2007/46*0046*..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-132	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., mit Verbreiter., ab 235/65C ✘
	Pro1	58	-	96-130	215/75C, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., ab 225/75C ✘

Cupra

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

Born electric ab 2021 K1 5/112 57,1 e9*2018/858*04001*.
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	50	-	70	215/55	Orig.-Verschr.
	RC30	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	RC34	46	-	70	215/55	Orig.-Verschr.
		50	-	70	215/55	Orig.-Verschr.
	B39	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
7,5 x 19	RC32	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		48	-	70	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	70	215/50, 225/45, 235/45	
	AC-521	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
8 x 19	RC29	49	-	70	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	RC34	49+50	-	70	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B38	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B40	49+50	-	70	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B43	49+50	-	70	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	45	-	70 (150)	225/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	CA 19	47	ZP560D	70	225/45	
FMI08 THOE	47	F31+R	70	225/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7,5 x 20	B43	44	-	70	215/45, 225/40	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	44	-	70	215/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
8 x 20	B40	45	-	70 (150)	215/45, 225/40	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B43	45	-	70	215/45, 225/40	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B43	48	ZP560D	70	215/45, 225/40, 235/40	für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	FMI08 THOE	45	F31+R	70	215/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	B42	48	ZP560D	70 (150)	225/40	für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo

Born 45kW NEU i.V. 2. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Born 77kW NEU i.V. 3. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Formentor VZ 4drive NEU ab 2021 KM 5/112 57,1 e2*2007/46*4008*.

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	40	-	180, 228	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B38	40	-	228	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	40	-	180, 228	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B34 / B36 / B37	35	ZP560D	180, 228	235/45	nur M+S
	B38	35	ZP560D	228	235/45	nur M+S
	AC-M10	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, nicht Bremse 370mm
	AC-518	40	AV4+R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Bremse 370mm
	AC-522	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, nicht Bremse 370mm
8 x 19	AF20	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, nicht Bremse 370mm
	B40	40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	Orig.-Verschr.
	B40	38	ZP560D	228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	
	AC-521	35	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
FMI07 ATENA	40	- +R	180, 228	245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
B42	35	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	mit Radhausverbreiterungen	

8,5 x 19	B43	38	ZP568F	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
	AF20	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Verbreiterungen
	CA 23	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Verbreiterungen
	Oxigin 28	40	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		nicht Bremse 370mm
8 x 20	B38	40	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	B40	40	-	228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S
	B43	39	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
8,5 x 20	RC29	38	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	38	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	RC29	40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B32	40	ZP560D	180, 228	235/35M+S, 245/35		
	B42	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	B43	40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
AC-M10	40	- +R	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , bis 235/35 nur M+S	
8,5 x 21	B43	40	-	180, 228	245/30		Orig.-Verschr.

Formentor		ab 2021			KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 17	RC27	40	-	110	215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC34	40	-	110	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.	
	RC29	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S	
	RC34	36	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S	
	B24	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S	
	B34 / B36	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S	
7,5 x 18	RC34	35	-	110	215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC30	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S	
	B39	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S	
8 x 18	RC27	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	40	-	110-228	215/50M+S, 225/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	110-228	215/50M+S, 225/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
	B38	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC29	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr.	
	B34 / B36 / B37	35	ZP560D	110, 140	235/45		nur M+S	
	AC-M10	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	AC-518	40	AV4+R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	AC-522	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7,5 x 19	AF20	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	B39	33	ZP560D	110	225/45		nur M+S	
8 x 19	RC32	40	-	110-228	225/45M+S, 245/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	110-228	225/45M+S, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B38	40	-	110, 140	245/40		Orig.-Verschr.	
	B40	40	-	110, 140	245/40		Orig.-Verschr.	
	B43	40	-	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	38	ZP560D	110-228	225/45M+S, 245/40			
	AC-521	35	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	CA 17	37	ZP560D	110-228	235/40, 245/40			
	FMI07 ATENA	40	- +R	110	245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	B41	39	ZP560D	110-228	245/40			
	B42	35	ZP560D	110, 140	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen	
	B43	38	ZP568F	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen	
	AF20	40	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Verbreiterungen	
	CA 23	40	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Verbreiterungen	
	Oxigin 28	40	ZP560D	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40			
8 x 20	B38	40	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S	
	B40	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S	
	B38	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S	
	B43	39	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S	
8,5 x 21	RC29	38	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S	
	B43	38	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S	
		40	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S	
	RC29	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S	

8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-228	245/35		
	B32	40	ZP560D	110, 140	235/35M+S, 245/35		
	B42	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B43	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40		nur M+S
40		ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S	
8,5 x 21	AC-M10	40	- +R	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, bis 235/35 nur M+S
	B43	40	-	110, 140	245/30		Orig.-Verschr.
	B41	40	ZP560D	110-228	245/30		

Formentor e-Hybrid NEU		ab März 2021			KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	40	-	110	215/55, 225/55, 235/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	35	ZP560D	110	215/55, 225/55			nur M+S
	B24	35	ZP560D	110	215/55, 225/55			nur M+S
	B34 / B36	35	ZP560D	110	215/55, 225/55			nur M+S
7,5 x 18	RC30	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45			nur M+S
	B39	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45			nur M+S
8 x 18	RC27	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP560D	110-228	215/50M+S, 225/50M+S, 245/45, 255/45			
	B34 / B36 / B37	35	ZP560D	110	235/45			nur M+S
	AC-M10	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Bremse 370mm
	AC-518	40	AV4+R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7,5 x 19	AC-522	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Bremse 370mm
	AF20	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 19	B39	33	ZP560D	110	225/45			nur M+S
	B38	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40			Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP560D	110	225/45, 235/40			nur M+S
	AC-521	35	- +R	110	225/45, 235/40			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S
8,5 x 19	FMI07 ATENA	40	- +R	110	245/40			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B42	35	ZP560D	110	225/45M+S			mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	110	225/45M+S, 235/40M+S			mit Radhausverbreiterungen
	AF20	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterungen
	CA 23	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterungen
8 x 20	Oxigin 28	40	ZP560D	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40			nicht Bremse 370mm
	B38	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B40	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	35	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35			nur M+S
8,5 x 20	B43	39	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			bis 235/35 nur M+S
	RC29	38	-	110	225/35, 225/40, 235/35			Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	38	-	110	225/35, 225/40, 235/35			Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	RC29	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			bis 235/35 nur M+S
	B32	40	ZP560D	110	235/35M+S, 245/35			
	B42	35	ZP560D	110	225/35, 225/40			nur M+S
		40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			bis 235/35 nur M+S
	B43	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	110	225/35, 225/40			nur M+S
40		ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm	
AC-M10	40	- +R	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, bis 235/35 nur M+S	
8,5 x 21	B43	40	-	110	245/30			Orig.-Verschr.

Cupra Formentor VZ5		ab 2021			KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34	40	-	287	245/40			Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	287	245/40			nur M+S
	RC34	38	ZP560D	287	245/40			nur M+S
	B38	35	ZP560D	287	245/40			nur M+S
	AC-521	35	- +R	287	245/40M+S			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25= 66,6-57,1
	B32	34,5	ZP560D	287	245/40, 255/40			nur M+S





8,5 x 19	B37	35	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
	B44	35	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
9 x 19	CA 24	35	ZP560D	287	245/40		nur M+S
8 x 20	B43	30	ZP560D	287	245/35		nur M+S
8,5 x 20	B43	40	-	287	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC29	38	-	287	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	38	-	287	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC29	40	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
	B43	40	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
	AC-521	32	-	287	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 17	40	ZP560D	287	255/35		nicht Brembo Bremse
9 x 20	B37	37	ZP560D	287	245/35		nur M+S
	Oxigin 28	35	ZP560D	287	245/35		nur M+S

Leon Plug-in-Hybrid NEU ab 2020 **KL** 5/112 **57,1** e9*2007/46*3167*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC24	42	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC34	40	ZP560D	110 (180)	225/45		nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
7,5 x 18	B32	46	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC30	49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B32	48+49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B39	49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC30	45	ZP560D	110 (180)	225/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	B32 / B39	45	ZP560D	110 (180)	225/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	AC-521	50	-	110	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 18	RC27	46	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC29	44+50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B37	50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B38	44+50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC29	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	B24	48	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	B34	45	ZP560D	110	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B33 / B36 / B38	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	B42	45	ZP560D	110	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-M10	40	- +R	110	225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8,5 x 18	AC-521	45	- +R	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-522	45	-	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	CA 20	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
7,5 x 19	B32	43	-	110 (180)	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B39	43	ZP560D	110 (180)	225/35		nur M+S, incl. Sportstourer
	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
8 x 19	B40	49	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	FMI07 ATENA	49	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC27	50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B38	50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B40	45+50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B43	49	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
		45+47+50	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-518	47	ZP568F	110 (180)	225/35M+S, 235/35		incl. Sportstourer
AC-521	45	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
8,5 x 19	B36	45	ZP560D	110 (180)	225/35M+S, 235/35		incl. Sportstourer, bei 235/35 ✖
	CA 23	45	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer
	Oxigin 28	45	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer
8 x 20	B38	48	ZP560D	110 (180)	235/30		incl. Sportstourer
	B43	48	ZP560D	110	235/30		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

Leon Cupra ab 2021 **KL** 5/112 **57,1** e9*2007/46*3167*..





Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	B32	46	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	RC30	49	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		

7,5 x 18	B32	48+49	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	B39	49	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	RC30	45	ZP560D	180-221	225/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
180-228				225/40M+S			
B32 / B39	45	ZP560D	180-221	225/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S			
AC-521	50	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S			
8 x 18	B37	50	-	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B38	44+50	-	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B24	48	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B34 / B36 / B42	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
AC-M10	40	- +R	180-221	225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
AC-521	45	- +R	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S, 235/40M+S			
AC-522	45	-	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S, 235/40M+S			
CA 20	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S, 235/40M+S			
7,5 x 19	AC-521	50	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S		
8 x 19	RC34	49	-	110-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B43	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-221	225/35		
	B40	50	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
180-228				225/35M+S, 235/35			
B43	45+47+50	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/35M+S, 235/35			
AC-521	45	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/35M+S, 235/35			
8,5 x 19	B36	45	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S		
	B44	42	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S		
CA 23	45	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/35M+S			
Oxigin 28	45	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/35M+S			
8 x 20	B43	48	ZP560D	180-228	235/30		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

Ford

B-Max ab 2012 JK8 4/108 63,4 e9*2007/46*0092*...














Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37,5	ZP422D6F	55-103	185/60, 195/60	
	RC30	37,5	ZP422D6F	55-103	185/60, 195/60	
	RC24	37,5	-	55-103	185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55	
6,5 x 15	RC28	40	ZP422D6F	55-103	185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55, 225/50	
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC30	40	ZP422D6F	55-92	195/55	
	RC30	40	ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
	RC24	40	ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
7 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
7 x 16	RC28	40	ZP422D6F	55-103	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45	
7 x 17	B24	35	ZP422D6F	55-103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40	
	B39	38	ZP422D6F	55-103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40	
7,5 x 17	RC28	40	ZP422D6F	55-103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40	
7,5 x 18	B39	35	ZP422D6F	55-103	205/40, 215/35	

Bronco NEU i.V.

C-Max ab 11.10 DXA 5/108 63,4 e13*2007/46*1103*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		
	RC24	50	ZP580D6F	88	205/55		
	RC27	50	-	63-134	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC30	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC32	50	-	63-134	205/55, 215/55		
	RC32	50	ZP580D6F	77-92	205/55		
	RC34	RC34	47,5	ZP580D6F	77-92	205/55, 215/50, 225/50	
			63-134	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	
		RC34	50	ZP580D6F	77-92	205/55, 215/50, 225/50	
			63-134	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	
7 x 17	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC34	50	ZP580D6F	63-134	215/50		
	RC27	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC30	40,5	-	63-134	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	RC30	45+48,5+52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
			45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 225/45	
			47,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	B39	B39	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
		RC27	50,5	-	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
		RC27	52,5	-	63-134	205/50, 225/45	
RC28		45	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
RC29		45	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
RC32		50,5+55	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
RC32		52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
AC-518	45	ZP580D6F+R	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-63,4		
Oxigin 18	45	ZP532	70-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
7,5 x 18	RC30	46+50,5+52,5	ZP580D6F	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	RC32	45+50+50,5+52,5+55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	50	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B32	45	ZP532	70-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	incl. Facelift 2015	
	AC-521	45	ZP580D6F+R	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	incl. Facelift 2015, +Red.Ringe 73,1-63,4	
	Oxigin 18	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40		
8 x 18	RC27	55	-	63-134	235/40		
	RC32 / RC34	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		
	RC27	45	-	63-134	215/40, 215/45, 225/40		
	RC29	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		
	RC32 / RC34	45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	incl. Facelift 2014, ab 235/40 ✘	

	B34	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2015
	B36 / B37 / B38	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		inkl. FL2015, ab 235/40 ✖
	B42	42	ZP532	63-134	215/40, 215/45		incl. Facelift 2015
	AC-518	45	ZP580D6F+	63-134	215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-63,4
		50	R	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		
7,5 x 19	RC32	50,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		
	RC34	47,5+50	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		
		50,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		
	B32	44,5+55	ZP580D6F	63-134	225/35		incl. Facelift 2015
		50,5	ZP580D6F	63-134	225/35		incl. Facelift 2015
	B39	55	ZP580D6F	63-134	225/35		incl. Facelift 2015
	AC-521	42	ZP580D6F+	63-134	225/35		incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 20	B40	45	ZP580D6F	63-134	225/30		incl. Facelift 2015
		48,5+52,5	ZP580D6F	63-134	225/30, 235/30		incl. Facelift 2015
	B43	45,5+50	-	63-134	225/30, 235/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
		50,5+55	-	63-134	225/30, 235/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Grand C-Max ab 11.10 DXA 5/108 63,4 e13*2007/46*1103*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	70-134	205/55, 215/55	incl. Facelift 2015
	RC24	50	ZP580D6F	70-134	205/55, 215/55	
	RC27	50	ZP580D6F	70-134	205/55, 215/55	incl. Facelift 2015
	RC30	50	-	70-134	205/55, 215/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	RC32	50	ZP580D6F	77-92	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	
				77-92	205/55, 215/50, 225/50	
RC34	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	RC24	50	-	70-134	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	RC34	50	ZP580D6F	63-134	215/50	
	RC30	40,5	-	70-134	205/50, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
		45+52,5	ZP580D6F	70-134	205/50, 215/50, 225/45	incl. FL2015
	RC27	50	ZP580D6F	70-134	205/50, 215/50, 225/45	incl. FL2015
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 225/45	
		47,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	B39	45	ZP580D6F	70-134	205/50, 215/50, 225/45	incl. FL2015
	RC24	55	-	70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	RC27	50,5	-	70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F
		52,5	-	77-92	205/50	Orig.-Verschr.
				70-134	225/45	
	RC28	45	ZP532	70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	incl. Facelift 2015
	RC29	45	ZP532	70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	incl. Facelift 2015
7,5 x 17	RC32	50,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
		52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
		55	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B34	45	ZP532	77, 92 70-134	205/50 215/50, 225/45, 235/45	
B36	45	ZP532	77, 92	205/50	nicht Diesel	
			70-134	215/50, 225/45, 235/45		
AC-518	45	ZP580D6F+	70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-63,4	
Oxigin 18 / 19	45	ZP532	70-134	215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	RC30	46+50,5 +52,5	ZP580D6F	70-134	215/45, 225/40	incl. Facelift 2015
	RC32	45+50,5	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
		50+52,5 +55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	B32 / B39	45	ZP532	70-134	215/45, 225/40	
Oxigin 18	45	ZP532	77-92	215/45	nicht für Fahrzeuge mit Schiebetüren	
			70-134	225/40		
8 x 18	RC27	55	-	70-134	235/40	Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40	
					205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40	
	RC32 / RC34	45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	
	AC-518	45	ZP580D6F+	70-134	215/45, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-63,4
50		R	70-134	215/45, 225/40, 235/40, 245/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-Max		ab 2015		DXA-LPG	5/108	63,4	e13*2007/46*1288*..	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55			
	RC34	47,5	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55			
7 x 17	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45			
		45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 225/45			
7,5 x 18	RC32	50+50,5	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40			
		52,5+55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40			
8 x 18	RC34	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40			
		45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45			
8 x 19	RC34	52,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35, 235/35			

EcoSport		ab 2012		JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*00-17	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 15	RC24	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65			
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65			
	RC24	37,5	- od. ZP422D6F	66-103	195/65, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65, 205/65, 215/60			
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55			
6,5 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55			
7 x 17	B24	35	ZP422D6F	66-103	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei 205/55 ✘	
	B39	38	ZP422D6F	66-103	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bei 205/55 u. 225/50 ✘	
7,5 x 18	B39	35	ZP422D6F	66-103	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		bei 225/45 ✘	
7,5 x 19	B39	38	ZP422D6F	66-103	215/35, 225/35			

EcoSport		ab 2017		JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*18*..	
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer - 78743								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	73-103	205/60			
	RC34	37,5	-	73-103	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
7 x 17	RC34	37,5	ZP422D6F	70-103	205/60			
	B24	35	ZP422D6F	73-103	205/50, 205/55, 225/45			
	B39	38	ZP422D6F	73-103	205/50, 205/55, 225/45			
7 x 18	Originaldim.	37,5			215/45			
7,5 x 18	B39	35	ZP422D6F	73-103	205/45			

Edge		ab 05/2016		SBF	5/108	63,4	e1*2007/46*1524*00-02	
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer - 78743								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC30	55	-	132-155	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.	
	RC32	55	ZP533D13C L10F	132-155	235/60, 245/55, 255/55			
	RC34	50	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.	
	B32 / B39	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55			
	AC-521	42	AV5	132-155	235/60, 255/55			
8 x 18	Oxigin 18	45	ZP533D13	132-155	235/60, 245/55, 245/60, 255/55			
	RC27	45	-	110-175	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.	
		55	-	110-175	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.	
	RC29	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55			
	RC32	45	ZP533D13F	110-175	235/60, 245/55			
		55	ZP533D13F	110-175	235/60, 245/55, 255/55			
	RC34	45	-	110-175	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.	
		55	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.	
	B34	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.	
	B36	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55			
	B37	45	-	132-155	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.	
	B42	42	ZP533D13	132-155	235/60			
AC-518	45+50	AV5	132-155	235/60, 255/55				
7,5 x 19	RC32	47,5+ 50,5	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50			
	RC34	47,5+50	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.	
		50,5	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.	
	B32	44,5+55	-	132-155	235/55, 255/50		Orig.-Verschr.	
		50,5	-	132-155	235/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr.	
	B39	55	-	132-155	235/55, 255/50		Orig.-Verschr.	
	AC-521	42	AV5	132-155	235/55, 255/50			
Oxigin 18	45	ZP533D13	132-155	235/55, 245/50, 255/50				

8 x 19	RC32	52,5	ZP533D13C L10F	110-175	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	52,5	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC27	55	-	110-175	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP533D13	132-155	235/55, 255/50		
	B24	45	ZP533D13	132-155	235/55, 255/50, 265/50		bei 265/50 ✖
	B40	45+50	-od. ZP533D13CL 10F	132-155	235/55, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	132-155	235/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	132-155	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	AV5	132-155	235/55, 255/50		
CA 24	45	ZP533D13	110-175	235/55, 245/50, 255/50			
8,5 x 19	B41	42	-	110-175	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B42	42	-	132-155	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	132-155	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	132-155	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	B38	45	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	40+45,5 +48,5	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50+50,5 +52+55	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	132-155	245/45, 255/45		
8,5 x 20	RC29	52,5	-	132-155	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP533D13	132-155	245/45, 255/45, 265/45		
	B32	48	-	132-155	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
		52,5	-	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B42 / B43	45	-	132-155	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	AV5	132-155	245/45, 255/45, 265/45		
AF16	45	AV5	132-155	245/45, 255/45, 265/45			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Edge ab MJ2019 **SBF** 5/108 **63,4** e1*2007/46*1524*03-..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer - 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	55	-	110-175	235/60, 255/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5+ 52,5	-	110-175	235/60, 255/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50+50,5	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
	B32	50,5+ 52,5	-	110-175	235/60, 255/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	AC-521	42	AV5	132-155	235/60, 255/55	
	RC25	42,5	-	110-175	235/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	45	ZP533D13	110-175	235/60, 255/55	
	RC34	42	-	110-175	235/60	Orig.-Verschr.
8,5 x 18	B24 / B36 / B37	45	ZP533D13	110-175	235/60, 255/55	
	B42	42	ZP533D13	110-175	235/60	
7,5 x 19	B32	45	ZP533D13	110-175	235/60	
		47,5+50	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	110-175	235/55, 255/50, 265/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	110-175	235/55, 255/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-521	42	AV5	110-175	235/55, 255/50		
8 x 19	RC34	52,5	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	-	110-175	235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50	
	RC32	45	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50	
		52,5	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	
	RC34	45	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50	
	B40	45+50	-od. ZP533D13CL 10F	110-175	235/55, 255/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	110-175	235/55, 255/50, 265/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
55		-	110-175	235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
CA 24	45	ZP533D13	110-175	235/55, 245/50, 255/50		
8,5 x 19	B37	53	-	110-175	235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	110-175	235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	110-175	235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen

	Oxigin 25	45	ZP533D13	110-175	235/55, 245/50		
8 x 20	B38	45	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	45+52,5	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	40+45,5 +48,5	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50+50,5 +52+55	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	110-175	245/45, 255/45		
8,5 x 20	Originaldim.	52,5			255/45		
	RC29	45+52	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	45	ZP533D13	110-175	245/45, 255/45, 265/45		
		48	ZP533D13F	110-175	245/45, 255/45, 265/45		
	B41	45+52,5	-	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., ET52,5 ist original ET
	B42 / B43	45	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-518	45	AV5	110-175	245/45, 255/45, 265/45			
9 x 20	B37	48	-	110-175	245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	46	-	110-175	245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	38,5	-	110-175	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	Oxigin 18	40	ZP533D13	110-175	245/45		
8,5 x 21	B43	38,5	-	110-175	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		49,5	-	110-175	245/40, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 21	Originaldim.	55			265/40		
	B32	38,5	-	110-175	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	38,5	-	110-175	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Explorer ab 2020 **WUJ** 5/114,3 **70,6** e13*2007/46*2217*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer - 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	40	-	267	255/55, 265/50, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	40	-	267	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.

Explorer NEU i.V. August 2024

Fiesta VII ab MJ2013 **JA8 / JR8** 4/108 **63,4** e9*2001/116*0069*11-..., e9*2007/46*0002*07-..., e13*2007/46*1058*09-...

Sensor - Schrader 3021 - Artikelnummer 74451

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	47,5	- od. ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	47,5	ZP422D6F	44-103	195/50, 195/55	
	RC24	37,5	ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
45		- od. ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
6,5 x 15	RC28	40	ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/45	
6,5 x 16	RC30	47,5	ZP422D6F	44-103	195/50	
				134, 147	195/45	
				44-147	205/45	
	RC34	47,5	ZP422D6F	44-103	195/45, 195/50	
RC24	40	ZP422D6F	44-103	195/50		
			44-147	195/45, 205/45		
7 x 17	RC34	47,5	ZP422D6F	44-103	205/40	
	B39	47,5	- od. ZP422D6F	44-147	195/40, 205/40 , 215/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 17	RC28	40	ZP422D6F	44-147	195/40	

Fiesta VIII ab 09.2017 **JHH, JGH** 4/108 **63,4** e9*2007/46*3142*..., e9*2007/46*3159*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	-	51-103	195/60 , 205/55, 205/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	45	ZP422D6F	51-103	195/60 , 205/55, 205/60	auch Typ JGH
	RC24	47,5	- od. ZP422D6F	52-103	195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
6,5 x 16	RC30	47,5	ZP422D6F	51-103	195/60, 205/55, 205/60	auch Typ JGH
	RC34	47,5	-	52-114	195/50, 195/55 , 205/50	auch Typ JGH
	RC24	40	-	51-103	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Typ JGH, ✘
7 x 17	RC34	42,5	ZP422D6F	63-114	205/45	nur Typ JHH, auch ET42,5 ist ECE
		47,5	ZP422D6F	52-114	205/45	auch Typ JGH
	B39	47,5	ZP422D6F	51-103	195/45, 205/45 , 215/40, 215/45	auch Typ JGH

Fiesta ST VIII ab 2018 **JHH** 4/108 **63,4** e9*2007/46*3142*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
	RC30	45	ZP422D6F	147	195/60	nur M+S
	RC24	37,5	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
	RC30	37,5	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
6 x 16	RC24	37,5	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
	RC30	37,5	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
6,5 x 16	RC24	40	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
	RC30	37,5	-	147	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		40	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
7 x 16	B24	42	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
7 x 17	B39	38	ZP422D6F	147	205/45, 215/40, 215/45	nur M+S
7,5 x 17	RC28	40	ZP422D6F	147	205/45, 215/40, 215/45	nur M+S

Fiesta Active VIII ab 2018 JHH 4/108 63,4 e9*2007/46*3142*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S, mit Kotflügelverbreiterung
	RC30	45	ZP422D6F	62-103	195/60	nur M+S
	RC24	37,5	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
	RC30	37,5	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S, mit Verbreiterung
6,5 x 16	RC24	40	-	62-103	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC30	37,5	-	62-103	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
7 x 16	B24	42	ZP422D6F	62-103	195/50, 195/55, 205/50, 215/45	nur M+S, mit Verbreiterung
7 x 17	RC34	42,5	-	63-103	205/45	Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		47,5	-	63-103	205/45	
	B39	38	-	62-103	205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus ab 04.11 DYB 5/108 63,4 e13*2007/46*1138*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55	incl. FL2014	
	RC24	50	-	63-134	205/55, 215/55		
				63-134	205/50, 205/55, 205/60, 215/55		
	RC27	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55, 225/50	incl. FL2014	
	RC30	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55, 225/50	incl. FL2014	
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
					205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	beide ET's sind ECE	
	7 x 16	RC30	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55, 225/50	incl. FL2014
	7 x 17	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	
		RC34	50	ZP580D6F	63-134	215/50	
8 x 18	RC27	55	-	63-184	235/40	Orig.-Verschr.	
	RC32	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		
					205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Focus ST ab 03.12 DYB 5/108 63,4 e13*2007/46*1138*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27 / RC30	50	ZP580D6F	136, 184	215/55, 225/50	nur M+S, incl. Facelift 2015
	RC32	50	ZP580D6F	184	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	nur M+S
	RC34	50	ZP580D6F	184	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	nur M+S
	CA 20	50	ZP580D6F	136, 184	215/55	
7 x 17	RC32	50	ZP580D6F	136-184	215/45, 215/50, 225/45	
	RC34	50	ZP580D6F	136-184	215/50	
8 x 18	RC27	55	-	136-184	235/40	Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
8 x 19	RC34	55	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
	RC27	55	-	136-184	235/35	Orig.-Verschr.
	B43	55	-	136, 184	235/35	Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Focus ab 2014 DYB-LPG 5/108 63,4 e13*2007/46*1289*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	50	-	88	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55	
		47,5	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55	

7 x 17	RC34	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55 , 225/50, 225/55, 235/50		beide ET's sind ECE
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50 , 225/45, 225/50		
	RC34	50	ZP580D6F	63-134	215/50		
8 x 18	RC27	55	-	88	235/40		Orig.-Verschr.
	63-134			235/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		
	RC34	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Focus RS 03/2016 DYB, DYB-RS 5/108 63,4 e13*2007/46*1138*.., e13*2007/46*1616*..

Sensor - Brocksens 4






Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	50	ZP580D6F	257	225/40		
	B32	50	-	257	225/40 M+S		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F
	B39	45	ZP532	257	225/40 M+S		
	AC-521	42	ZP580D6F+R	257	225/40 M+S		+ Red. Ringe 73,1-63,4
8 x 18	RC25	42,5	ZP580D6F	257	225/40, 235/40, 245/35		nur M+S, ab 235/40 ✘
	RC29	45	ZP532	257	225/40, 235/40, 245/35		nur M+S, bei 245/35 ✘
	RC32	42+45	ZP580D6F	257	225/40		
	RC34	45	ZP580D6F	257	225/40		
	B33 / B34	45	ZP532	257	225/40, 235/40		nur M+S
	B36 / B37 / B38	45	ZP532	257	225/40, 235/40		nur M+S
	AC-518	45 50	ZP580D6F+R	257 257	225/40, 235/40, 245/35		nur M+S, + Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 19	RC34	47,5+50	ZP580D6F	257	225/35		
	B32	50,5	ZP580D6F	257	225/35		nur M+S
	AC-521	42	ZP580D6F+R	257	225/35		nur M+S, + Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	RC29	42,5 45	ZP580D6F ZP532	257 257	225/35M+S 225/35M+S, 235/35, 245/30		bei 245/30 ✘
	RC32	45	ZP580D6F	257	225/35		
	RC34	42+45	ZP580D6F	257	225/35		
	B38	45	ZP532	257	225/35M+S, 235/35, 245/30		bei 245/30 ✘
	B40	45	- od. ZP580D6F	257	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	50 47,5	ZP580D6F ZP580D6F	257 257	225/35M+S, 235/35, 245/30 225/35M+S, 235/35, 245/30		
	AC-518	45	ZP580D6F+R	257	225/35M+S, 235/35		nur M+S, + Red.Ringe 73,1-63,4
	B32 / B34	45	ZP532	257	225/35M+S, 235/35		
8,5 x 19	B43	45	ZP580D6F	257	225/35M+S, 235/35		

Focus IV 2018 DEH 5/108 63,4 e13*2007/46*1911*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	50	-	63-134	195/60, 195/65 , 205/60 , 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC27	50	-	63-92	195/60, 195/65 , 205/60 , 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	63-134	195/60, 195/65 , 205/60 , 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	195/65 , 205/60 , 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
	RC34	47,5 50	-	63-134 63-134	195/65 , 205/60 , 215/55, 215/60, 225/55 195/65 , 205/60 , 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
7 x 17	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	195/65 , 205/60		
	RC27	50	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50 , 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"
	RC32	50	-	63-134	195/55, 205/55, 215/50 , 225/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC30	45 48,5 52,5	- - ZP580D6F	63-134 63-134 63-134	205/50, 205/55, 215/50 205/50, 205/55, 215/50, 225/50 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	45 47,5	ZP580D6F -	63-134 63-134	195/55, 205/55, 215/50 195/55, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B39	45	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC24	47 55	ZP532 -	63-134 63-134	205/50, 205/55, 215/50, 235/45 205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	47	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	50,5+ 52,5 55	- - -	63-134 63-134 63-134	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.

7,5 x 17	RC28 / RC29	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	RC32	50,5+ 52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		55	-	63-134	205/55, 215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5+ 52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
7,5 x 18	B34	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	RC30	46+50,5	-	63-92	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50+50,5 + 55	ZP580D6F	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	50	ZP580D6F	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	B32	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		50	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
AC-521	42	ZP580D6F+ R	63-134	205/45, 215/45		+ Red. Ringe 73,1-63,4	
8 x 18	Oxigin 18	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45		
	RC32 / RC34	55	-	63-134	205/45, 215/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	RC32 / RC34	45	-	63-134	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B34 / B37 / B38	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	B42	42	ZP532	63-134	215/45		
45		ZP580D6F+ R	63-134	215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
7,5 x 19	AC-518	50	R	63-134	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	RC32	47,5+ 50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	50,5+55	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	RC32 / RC34	52,5	-	63-134	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B24 / B38	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	B40	45	- od. ZP580D6F	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	225/35, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
9 x 19	B40	53	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	B38	45	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	63-134	225/30, 225/35, 245/30		auch Turnier
		45,5+50	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	48,5+50,5	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52+55	-	63-134	225/30, 225/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus Turnier IV		2018		DEH		5/108		63,4		e13*2007/46*1911*..	
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60						
	RC24 / RC27	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
	RC30	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
7 x 17	RC27	50	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50				Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"		
	RC34	50	-	63-134	215/50				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
	RC30	48,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen			
		52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen			
7,5 x 17	B39	45	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen, bei 225/50 ✖			
	RC24	47	ZP532	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 235/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen			
		55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen			
	RC27	47+50,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen			
	RC28	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55						
	RC34	50,5+ 52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr.			
	B24 / B34 / B36	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55						
AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	205/50, 205/55			+ Red.Ringe 73,1-63,4				
7,5 x 18	RC32	50	-	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45			Orig.-Verschr.			
	B32	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen			
		50	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen			
	AC-521	42	ZP580D6F+ R	63-134	205/45, 215/45			+ Red. Ringe 73,1-63,4			

8 x 18	RC34	55	-	63-134	205/45, 215/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	RC34	45	-	63-134	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	B36	45	-	63-134	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B37 / B38	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	B42	42	ZP532	63-134	215/45		
AC-518	45	ZP580D6F+	63-134	215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
	50	R	63-134	215/45, 225/40, 225/45, 235/40			
7,5 x 19	RC32	47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	50,5+55	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	B24 / B38	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	B40	45	- od. ZP580D6F	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	225/35, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 19	B37	53	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 19	B40	53	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	B38	45	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	45+52,5	ZP580D6F	63-134	225/30, 225/35, 245/30		auch Turnier, ET45 bei 245/30 ✘
		45,5+50	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	48,5+50,5	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
52+55		-	63-134	225/30, 225/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen	

Focus Active ab 2019 DEH 5/108 63,4 e13*2007/46*1911*03-...
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC30	45	ZP580D6F	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier	
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	215/50, 215/55, 225/50, 235/50			
	RC34	45	-	63-134	215/55		Orig.-Verschr.	
	RC30	48,5	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier	
	RC32	40,5+50	ZP580D6F	63-134	215/50, 215/55, 225/50, 235/50			
		47,5	-	63-134	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Turnier u. Hybrid	
B39	45	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier		
7,5 x 17	RC24	47	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier	
		47	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier	
	RC28 / RC29	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier	
	B34 / B36	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier	
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4	
7 x 18	RC32 / RC34	47,5	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
50		-	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Turnier		
7,5 x 18	RC34	50	-	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
	B32 / B39	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		auch Turnier	
	AC-521	42	ZP580D6F+ R	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		+ Red. Ringe 73,1-63,4	
8 x 18	RC25	42,5	-	63-134	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier	
	RC29	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Turnier	
	RC32	42+45	ZP580D6F	63-134	215/45, 225/45, 235/45, 245/40			
	RC34	45	-	63-134	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B34 / B36 / B38	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Turnier	
	B42	42	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier	
AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Turnier, mit Verbreiterungen, + Red.Ringe 73,1-63,4		
	7,5 x 19	RC32	47,5	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr.
		RC34	47,5+50	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr.
AC-521	42	ZP580D6F+ R	63-134	225/40		auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4		
8 x 19	RC29	42,5	-	63-134	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier	
		45	ZP532	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		auch Turnier	
	RC32	45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC34	42+45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch Kombi	
	B40	45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier	
	B43	47,5	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier	
AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4		

8 x 20	B38 / B40	45	-	63-134	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B43	45,5+48,5	-	63-134	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Focus ST ab 11.2019 DEH 5/108 63,4 e13*2007/46*1911*05-..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	50	-	140, 206	215/50M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"	
	RC32	50	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	140-206	215/50		Orig.-Verschr.	
	RC30	45	ZP580D6F	140, 206	215/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		40,5+48,5	-	140, 206	215/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		52,5	ZP580D6F	140, 206	215/50			nur M+S
	RC32	47,5	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24	47	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S	
		47	-	140, 206	215/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC27	50,5	-	140, 206	215/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC28 / RC29	45	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45			nur M+S
	RC34	50,5+52,5	-	140-206	215/50, 225/45, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr.
	RC32	50,5+52,5+55	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45			nur M+S
AC-518	45	ZP580D6F+R	140, 206	215/50, 235/45, 245/45			+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur M+S	
7,5 x 18	RC30	46	-	140, 206	215/45, 225/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC32	45+50,5	ZP580D6F	140-206	215/40, 215/45, 225/40			
		50	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40			Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40			Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP532	140, 206	215/45, 225/40			nur M+S
		50	-	140, 206	215/45, 225/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	B39	45	ZP532	140, 206	215/45, 225/40			nur M+S
AC-521	42	ZP580D6F+R	140, 206	215/45, 225/40			+ Red. Ringe 73,1-63,4	
8 x 18	RC32 / RC34	55	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
	RC27	55	-	140-206	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
	RC29	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40			
	RC32	42+45	ZP580D6F	140-206	215/40, 215/45			
	RC34	45	-	140-206	215/40, 215/45			Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40			
	B36 / B38	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40			
	B42	42	ZP532	140, 206	215/45, 225/40			nur M+S
AC-518	45	ZP580D6F+R	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40			+ Red.Ringe 73,1-63,4	
	50		140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40, 245/40				
7,5 x 19	RC32	47,5+50,5	-	140-206	225/35			Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	140-206	225/35			Orig.-Verschr.
		50,5	-	140-206	225/35			Orig.-Verschr.
	B32	44,5+50,5+55	-	140, 206	225/35M+S			Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-521	42	ZP580D6F+R	140, 206	225/35M+S			+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8 x 19	B43	55	-	140, 206	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27	55	-	140-206	235/35		Orig.-Verschr.	
	RC29	42,5	-	140, 206	225/35M+S			Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	ZP532	140, 206	225/35M+S, 235/35			
	RC32 / RC34	52,5	-	140-206	225/35, 235/35			Orig.-Verschr.
	B40	45	-	140, 206	225/35M+S, 235/35			Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	140, 206	225/35M+S, 235/35, 245/35			Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	140, 206	225/35M+S, 235/35, 245/35			Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-518	45	ZP580D6F+R	140, 206	225/35M+S, 235/35			+ Red.Ringe 73,1-63,4	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Galaxy II (siehe Konfigurator) ab 05.06 WA6 5/108 63,4 e13*2001/116*0185*00-23

Galaxy III ab 09/2015 WA6 (MK3) 5/108 63,4 e13*2001/116*0185*24-...

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
RC27	52,5	-	88-177	235/55			Orig.-Verschr., beide ET's original
	55	-	88-177	235/55			Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP533D13F
RC32	52,5+55	ZP533D13F	88-177	235/55			beide ET's original

7,5 x 17	RC34	52,5	ZP533D13F	88-177	235/55		
	RC24	55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	RC28	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	RC32	50,5	ZP533D13F	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	B34	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
Oxigin 19	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 255/50			
7,5 x 18	RC32	55	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
	RC30	55	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch e13*2007/46*2374*..
		50,5	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
		52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
	RC32	45+50,5 + 52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
		50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45+50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50		
	AC-521	42	AV5	88-177	235/50, 245/45		
8 x 18	RC27	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	245/45		
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		245/45 ohne Auflagen
	RC32	45	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
		55	ZP533D13F	88-177	245/45		
	RC34	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.
	B33 / B36	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	B34 / B37 / B38	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45+50	AV5	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
7,5 x 19	RC32	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45		
	RC34	47,5+50	ZP533D13F	88-177	235/45		
		50,5	ZP533D13F	88-177	235/45		
	B32	44,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		50,5	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	AV5	88-177	235/45, 245/45		
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC29	42,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	RC32	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr., i.V.
		52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	RC34	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	B38	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40		
	B40	45+50	- od. ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	42+47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 19	45	ZP533D13F	88-177	245/40, 245/45		
	CA 24	45	ZP533D13	88-177	245/40, 245/45		
	AC-518	45	AV5	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	B38	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
		45,5+50	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	48,5+	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-521	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40			
8,5 x 21	B41	45	-	88-177	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	B43	49,5	-	88-177	245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Galaxy Hybrid		ab 2021		WAH6	5/108	63,4	e13*2007/46*2374*..
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B24 / B34 / B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
7,5 x 18	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	B34	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
8 x 19	B43	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	CA 24	45	ZP533D13	110-121	235/45, 245/40, 245/45		
	RC32	45	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	42	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.

8 x 20	B44	42	-	88-177	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 23	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	B43	45,5+48,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 20	B43	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Ka Plus ab 2016 KAF 4/108 63,3 e13*2007/46*1637*01-

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 14	Originaldim.	37,5			165/70		
6 x 15	RC24	47,5	-	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	47,5	ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 195/55		
	RC24	37,5	- od. ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	- od. ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
RC30	37,5	ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55			
	45	ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 195/55, 205/50			
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	51-63	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45		
6,5 x 16	RC24	40	ZP422D6F	51-63	185/50, 195/45, 205/45		
	RC30	47,5	ZP422D6F	51-63	185/50, 195/45, 205/45		
7 x 16	B24	42	ZP422D6F	51-63	195/45, 205/45		
7 x 17	B39	38	ZP422D6F	51-63	185/45		
		47,5	ZP422D6F	51-63	185/45, 195/40, 205/40		

Kuga II ab Modell 2013 DM2 5/108 63,4 e13*2001/116*0109*31-...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
ab Jänner 2016 nur mehr 17 Zoll							
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	85-134	215/65, 235/60		incl. Facelift 2016
	RC24	50	-	85-134	215/65, 235/60		Orig.-Verschr.
			-	85-134	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
	RC27	50	ZP580D6F	85-134	215/65, 235/60		
	RC30	50	-	85-134	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
	RC32	50	ZP580D6F	85-134	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
RC34	50	ZP580D6F	85-134	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			
7 x 17	RC30	52,5	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ab Model 2013
		50	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC30	45+48,5	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		incl. Facelift 2016
	RC32	40,5+45	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
		47,5	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B39	45	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2016, auch ab Modell 2013
7,5 x 17	RC27	52,5	-	85-178	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC32	52,5	ZP580D6F	85-178	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	RC34	52,5	ZP580D6F	85-178	235/55		
	RC27	50,5	-	85-178	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC28 / RC29	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2016
				85-178	235/50, 235/55		
	B34	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2016
	B36	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		incl. Facelift 2016, ab 245/50 ✖
				85-178	235/50, 235/55		
	AC-518	45	ZP580D6F+R	85-134	215/60, 225/55, 225/60		+ Red.Ringe 73,1-63,4, incl. Facelift 2016
Oxigin 14	42	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60			
Oxigin 18	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55			
7,5 x 18	RC30	52,5	ZP580D6F	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		
	RC32	52,5	ZP580D6F	85-178	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC34	50	ZP580D6F	85-178	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32	45	ZP532	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2016
				85-178	235/45, 235/50, 245/45		
	AC-521	42	ZP580D6F+R	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-63,4, incl. Facelift 2016
	Oxigin 18	45	ZP532	85-134	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		
RC32	50,5	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/45			

7,5 x 19	RC34	47,5+50	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/45		
		50,5	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/45		
	B32	44,5	ZP580D6F	85-134	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
		50,5	ZP580D6F	85-134	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
AC-521	42	ZP580D6F+ R	85-134 85-178	225/45 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, incl. Facelift 2016	
8 x 19	RC32	52,5	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/45, 245/40		
	RC34	52,5	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/45, 245/40		
	RC27	42,5	-	85-134	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85-178	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP532	85-134	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	CA 19	45	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2017
	B38	45	ZP580D6F	85-178	235/35, 245/35, 245/40		incl. Facelift 2016
	B40	45+52,5	ZP580D6F	85-178	235/35, 245/35, 245/40		incl. Facelift 2016
	B43	45,5+50	-	85-178	235/35, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
		50,5+52	-	85-178	235/35, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
	RC29	45	ZP580D6F	85-178	235/35, 245/35, 245/40		incl. Facelift 2016
AC-521	43	ZP580D6F+ R	85-178	235/35, 245/35, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4, incl. Facelift 2016	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kuga III NEU 2020 DFK 5/108 63,4 e13*2007/46*2188*..
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F, nur Bremse 308mm, Ausführung "X7"
	RC30	50	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	50	-	88-140	225/65, 235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	88-140	225/65	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 17	RC30	45+48,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr. von Alufelgen
		52,5	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65	
	RC32	47,5	-	88-140	225/65, 235/65, 245/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC24	47	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65	
7,5 x 17	RC27	50,5	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65	
		52,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC28 / RC29	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
	RC34	50,5+52,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	nicht Bremse 330mm
7,5 x 18	B36	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
	RC32	50	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr., Ausführung "X7"
	B32	50	-	88-140	225/60, 235/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC30	50,5+52,5	-	88-140	225/60, 235/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	88-140	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
		50,5	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	88-140	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
		50	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55	
	AC-521	42	ZP580D6F+ R	88-140	225/60, 235/55	+ Red. Ringe 73,1-63,4
8 x 18	Oxigin 25	52,5	-	88-140	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55	
	RC32	45	-	88-140	225/60	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	88-140	225/60	Orig.-Verschr.
		55	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55	
	B34	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55	
	B36 / B37 / B38	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55	
	B42	42	ZP532	88-140	225/60, 235/55	
	AC-518	45+50	ZP580D6F+ R	88-140	225/60, 235/55	+ Red. Ringe 73,1-63,4
8,5 x 18	B32	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55	
7 x 19	RC34	47,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	50	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC32	47,5	-	88-140	225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+ 50,5	-	88-140	225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	B32	44,5+ 50,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	88-140	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	ZP580D6F+ R	88-140	225/55, 235/50, 245/50	+ Red. Ringe 73,1-63,4
RC29	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		

8 x 19	RC32 / RC34	45	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr.
		52,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	B40	45	ZP580D6F	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
		50	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		+ Red. Ringe 73,1-63,4
CA 19	45	ZP580D6F	88-140	225/55, 235/50, 235/55		incl. Hybrid	
CA 24	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 235/55		incl. Hybrid	
8,5 x 19	B42	42	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B34	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B36	44	ZP532	88-140	225/55, 235/50		
	B43	45	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 23	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B43	55	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	B38	45	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45,5+50	-	88-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+50,5	-	88-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	ZP580D6F+ R	88-140	235/45, 245/45		+ Red. Ringe 73,1-63,4
	8,5 x 20	RC29	52,5	-	88-140	235/45, 245/45	
RC34		45	-	88-140	235/45		Orig.-Verschr.
B32		48	-	88-140	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
B41		45	-	88-140	235/45		Orig.-Verschr.
		52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
B42 / B43		45	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
B44		40	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-518	45	ZP580D6F+ R	88-140	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 21	B43	49,5	-	88-140	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Kuga III Plug-in-Hybrid

2020





DFK


5/108

63,4

e13*2007/46*2188*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743









Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	-	112	225/65, 235/60, 235/65	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	112	225/65	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	50	ZP580D6F	112	225/65	
	RC30	45	-	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
52,5		ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65		
7,5 x 17	RC24	47	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65	
	RC27	52,5	-	112	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC28 / RC29	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
7,5 x 18	B24 / B36	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
	B32	50	-	112	225/60, 235/55	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50,5+ 52,5	-	112	225/60, 235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32 / B39	45	ZP532	112	225/60, 235/55	
8 x 18	AC-521	42	ZP580D6F+ R	112	225/60, 235/55	+ Red. Ringe 73,1-63,4
	RC29	45	ZP532	112	225/60, 235/55	
	B34 / B36	45	ZP532	112	225/60, 235/55	
	B24 / B37 / B38	45	ZP532	112	225/60, 235/55	
	B42	42	ZP532	112	225/60, 235/55	
AC-518	45+50	ZP580D6F+ R	112	225/60, 235/55	+ Red. Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 18	B32	45	ZP532	112	225/60, 235/55	
7 x 19	RC34	47,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	7,5 x 19	Originaldim.	50			225/55
RC34		50	-	112	225/55	 Orig.-Verschr.
B32		44,5+ 50,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	112	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-521	42	ZP580D6F+ R	112	225/55, 235/50, 245/50	+ Red. Ringe 73,1-63,4	
8 x 19	RC27	55	-	112	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45	
	B38	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45	
	B40	45	ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45	

8 x 19		50	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	112	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	ZP580D6F+R	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		+ Red. Ringe 73,1-63,4
8,5 x 19	CA 24	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 235/55		
	B32	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45		
			ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 255/45		
	B34	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45		
	B36	44	ZP532	112	225/55, 235/50		
	B42	42	-	112	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	112	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 23	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	B43	55	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B38	45	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45,5+50	-	112	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+50,5	-	112	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	52	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
AC-521	43	ZP580D6F+R	112	235/45, 245/45		+ Red. Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 20	RC29	52,5	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	48	-	112	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B42 / B43	45	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	ZP580D6F+R	112	235/45, 245/45		+ Red. Ringe 73,1-63,4
8,5 x 21	B43	49,5	-	112	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Kuga III Hybrid NEU DFHK 5/108 63,4 e13*2018/858*00042*..
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC24	47	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65	
	RC28	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
	B24 / B36	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
	Oxigin 25	50	-	112	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	50	-	112	225/60, 235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	Oxigin 25	52,5	-	112	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
8 x 18	B34 / B36	45	ZP532	112	225/60, 235/55	
	B42 / B43	42	ZP532	112	225/60, 235/55	
8 x 19	RC27	55	-	112	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 19	45	ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 235/55	
	CA 24	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 235/55	
8,5 x 19	B32	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B34	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45	
	B36	44	ZP532	112	225/55, 235/50	
	B43	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	112	225/55, 235/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	B43	48,5+50	-	112	235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52	-	112	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	ZP580D6F+R	112	235/45, 245/45	+ Red. Ringe 73,1-63,4
8,5 x 20	B42 / B43	45	-	112	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	112	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP532	112	235/45	

Mondeo V /Turnier V ab MJ2015 BA7 (MK5) 5/108 63,4 e13*2001/116*0249*26*..
Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	85-177	215/60	 auch Turnier
	RC24	50	-	85-177	215/60, 225/55	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC27	50	ZP580D6F	85-177	215/60, 225/55	
	RC30	50	ZP580D6F	85-177	215/60	
	RC32	50	-	85-177	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	 Orig.-Verschr.
			-	85-177	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	45+47,5	-	85-177	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
		50	-	88-140	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC27	50	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
	RC30	45	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
52,5		ZP580D6F	85-177	215/55, 225/50, 235/50	auch Turnier	

7,5 x 17	RC32	45	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		47,5+50	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		auch Turnier
	RC27	55	-	92-177	235/50		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC32	55	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50 , 245/45		Orig.-Verschr.
	RC24	55	-	85-177	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC28	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		auch Turnier
	RC29	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50		auch Turnier
	B24 / B34	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		auch Turnier
	B36	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50		auch Turnier
7,5 x 18	AC-518	45	ZP580D6F+ R	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4
		46+50,5 52,5+55	ZP580D6F ZP580D6F	85-177 85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier
	RC32	50	-	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		50,5	ZP580D6F	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		52,5+55	ZP580D6F	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC34	45	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/45		
		50	-	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP532	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier
		50	-	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B39	45	ZP532	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier
AC-521	42	ZP580D6F+ R	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4	
8 x 18	RC27	55	-	85-177	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		
	RC34	55	-	85-177	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45		
	RC32	42	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45		
		45	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/40		
	RC34	45	-	85-177	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45		auch Turnier
	B33 / B34	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45		auch Turnier
	B36	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45		auch Turnier
B37 / B38	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45			
B42	42	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45		auch Turnier	
	45	ZP580D6F+ R	85-177	215/45, 225/45, 235/45		auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4	
50		85-177	215/45, 225/45, 235/45, 245/40				
7,5 x 19	RC32	47,5+ 50,5	-	85-177	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	85-177	225/40		Orig.-Verschr.
		50,5	-	85-177	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44,5+55	ZP580D6F	85-177	225/40		auch Turnier
		50,5	ZP580D6F	85-177	225/40		auch Turnier
	B39	55	ZP580D6F	85-177	225/40		auch Turnier
AC-521	42	ZP580D6F+ R	85-177	225/40		auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4	
8 x 19	RC27	55	-	110-177	235/40		Orig.-Verschr.
				85-177	235/40		Orig.-Verschr., Achslast prüfen
	B43	55	-	110-177	225/40, 235/40 , 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC29	42,5	-	85-177	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
		45	ZP532	85-177	225/40, 235/40, 245/35		ab 245/35 ✖
	RC32	55	ZP532	110-177	235/40		i.V.
		52,5	-	85-177	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
RC34	45	ZP580D6F	85-177	225/40, 235/35			
	52,5	-	85-177	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.	
CA 19	45	ZP580D6F	85-177	235/40			
8 x 20	B38	45	ZP580D6F	85-177	225/35, 235/35, 245/30		bei 245/30 ✖
	B40	45+52,5	ZP580D6F	85-177	225/35, 235/35, 245/30		auch Turnier, ET45 bei 245/30 ✖
	B43	45,5+50	-	85-177	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
		50,5+55	-	85-177	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
		48,5+52	-	85-177	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
AC-521	43	ZP580D6F+ R	85-177	225/35, 235/35		+ Red. Ringe 73,1-63,4	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mondeo Hybrid		ab 2015	BA7-HEV / BA7H	5/108	63,4	e13*2007/46*1485*...	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	103	215/60		
	RC24	50	-	103	215/60 , 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	103	215/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	50	-	103	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen

7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		auch Typ BA7H
	RC30	50	-	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50	-	103	215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45+48,5 52,5	- ZP580D6F	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 17	AC-521	40	ZP580D6F+ R	103	215/50, 215/55		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	RC27	55	-	103	235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5	-	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC28 B34 / B36	45 45	ZP532 ZP532	103 103	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
7,5 x 18	RC30	46+50,5 + 52,5	-	103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET46 u. 50,5 auch Typ BA7H
	B32	45	ZP532	103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Typ BA7H
		50	-	103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39 AC-521	45 42	ZP532 ZP580D6F+ R	103 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 18	RC32	55	ZP580D6F	85-177	235/45		
		45	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/40		
	RC34	45	-	85-177	215/45, 225/45, 235/40		
	B34 / B36 / B37 B42	45 42	ZP532 ZP532	103 103	215/45, 225/45, 235/40		auch Typ BA7H auch Typ BA7H
	AC-518	45+50	ZP580D6F+ R	103	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ET45 bei 245/40 ✖
7,5 x 19	B32	44,5+ 50,5+55	-	103	225/40		Orig.-Verschr., ET50,5 auch Typ BA7H
	AC-521	42	ZP580D6F+ R	103	225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	B43	55	ZP580D6F	103	225/40, 235/40, 245/35		auch Typ BA7H
	RC27	55	-	103	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Typ BA7H
	RC29	45	ZP532	103	225/40, 235/40		
	B40	50	ZP580D6F	103	225/40, 235/40, 245/35		
	B43	47,5	ZP580D6F	103	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 19	B34	45	ZP532	103	225/40, 235/40		
	B37	53	-	103	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch Typ BA7H
	B42	42	-	103	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	ZP580D6F	103	225/40, 235/40		
	CA 23	45	ZP532	103	225/40, 235/40		
8 x 20	B40	52,5	ZP580D6F	103	225/35, 235/35, 245/30		
		45,5+50	ZP580D6F	103	225/35, 235/35, 245/30		
		50,5+55	ZP580D6F	103	225/35, 235/35, 245/30		
	AC-521	48,5+52	ZP580D6F	103	225/35, 235/35, 245/30		
8,5 x 20	RC29	43	ZP580D6F+ R	103	225/35, 235/35		+ Red. Ringe 73,1-63,4
	B42	52,5	-	103	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	103	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	ZP580D6F	103	225/35, 235/35		

Mustang ab 2015 LAE 5/114,3 70,65 e13*2007/46*1551*...

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	45	-		VA 255/40+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 19		52,5	-			
9 x 19	B40	45	-	213-338	255/40, 265/40HA, 275/40HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9,5 x 19	B32	45	-	213-338	255/40, 265/40HA, 275/40HA, 285/35HA	Orig.-Verschr., incl. FL2018, bei 285/35 ✖
	Oxigin 18	35	ZP533D13CL 10F+R	233-310	255/40, 265/40HA, 275/40HA, 285/35HA	+ Red.Ringe 72,6-70,6
9 x 20	Oxigin 18	38	ZP533D13C L10F+R	213-338	255/35	+ Red.Ringe 72,6-70,6
	Oxigin 20	38	ZP533D13C L10F+R	213-338	255/35	+ Red.Ringe 72,6-70,6
	B37	43	-	213-338	255/35, 265/30, 265/35, 275/30HA, 275/35HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9 x 21	B32	40	-	213-338	255/30, 265/30, 275/30HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
Kombinationen						
9 x 20	Oxigin 18	VA 38	ZP533D13CL	233-310	VA 255/35	+ Red.Ringe 72,6-70,6
10,5 x 20		HA 47	10F+R	233-310	HA 275/35	✖

Mustang Mach-E Juli 2021 LSK / LSBK 5/108 63,4 e13*2007/46*2387*... e1*2018/858*00365*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7 x 18	RC32	47,5	-	100-130	225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	100-130	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	46	ZP533D13F	100	225/60, 235/55		
				100, 124	225/60, 235/55		nur M+S
	RC32	45	-	100-130	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
				100-130	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	100-130	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
50				225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.	
AC-521	42	AV5	100	225/60, 235/55			
			100, 124	225/60, 235/55		nur M+S	
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	100	225/60		
				100, 124	225/60		nur M+S
RC32	45	-	100-130	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.	
			100-130	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.	
7 x 19	RC27	47,5	-	100-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
				100-140	225/55, 235/50		
	RC34	47,5	-	124-154	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	47,5	-	100-154	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
				100-154	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	100-154	225/55, 235/50, 245/50		
8 x 19	AC-521	42	AV5	100, 124	225/55		
				100, 124	225/55		
	RC29	45	ZP533D13	100, 124	225/55		
	RC32	45	-	100-154	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	100-154	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	45	ZP533D13F	124	225/55		
8 x 20	B43	47,5	-	100, 124	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
				100, 124	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 24	45	ZP533D13	100-154	225/55		
				100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
				100, 124	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
100, 124				235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
8,5 x 20	RC29	45	ZP533D13F	100, 124	235/45, 245/45		
				100, 124	235/45, 245/45		
	B24	45	ZP533D13	100, 124	235/45, 245/45		
	B41	45	-	100-154	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP533D13F	100-140	235/45, 245/45		
9 x 20	Oxigin 18	40	ZP533D13	100-154	235/45		✘
				100-154	235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	45	-	100-154	245/40		Orig.-Verschr.

Mustang Mach-E GT NEU Juli 2021 LSK 5/108 63,4 e13*2007/46*2387*..
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 19	RC34	47,5	-	200	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	CA 24	45	ZP533D13	200	225/55	nur M+S

Puma Anfang 2020 J2K 5/108 63,4 e9*2007/46*3165*..
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	45	-	70-114	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr. von Alufelgen
				70-114	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-114	205/65, 215/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
				47,5	205/65, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
				50	205/65, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC32	47,5	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
				70-147	215/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen
				70-147	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC30	45	-	70-114	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen
70-114				205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen	
7,5 x 17	RC32	45	-	70-147	205/55, 205/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
				70-147	205/55, 205/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC24	47	ZP580D6F	70-114	205/55, 205/60, 215/55, 235/50HA	
				70-114	205/55, 205/60, 215/55	
				70-114	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
RC34	45	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55		
			70-147	205/55, 205/60, 215/55		
			70-147	205/55, 205/60, 215/55		
7 x 18	Oxigin 25	50	-	70-114	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
				70-114	215/50, 215/55	
7,5 x 18	RC32	47,5	-	70-114	215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
				70-114	215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-114	215/50	
				70-114	215/50	
	RC30	45	-	70-114	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. von Alufelgen
70-114				205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
70-147				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
RC32	45	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
			70-147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
			70-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
RC34	45	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
			70-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
B32	45	ZP532	70-114	215/50, 225/45, 235/45		

	AC-521	42	ZP580D6F+ R	70-114	225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 18	RC32 / RC34	45	-	70-147	215/45		Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP532	70-114	225/45		
	B36 / B37	45	ZP532	70-114	225/45		
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	70-114	225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 19	RC32	47,5	-	70-147	205/45, 225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-147	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	70-147	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44,5	-	70-114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	ZP580D6F+ R	70-114	225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	RC27	48	-	70-114	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	45	ZP580D6F	70-114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	70-114	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	70-114	225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 20	B40	45	-	70-114	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45,5	-	70-114	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	70-114	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Puma ST ab 02/2021 **J2K** **5/108** **63,4** e9*2007/46*3165*..
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	47,5	ZP580D6F	147	215/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC30	45	-	147	215/55	
	B39	45	ZP580D6F	147	215/55	
7,5 x 17	RC24	47	ZP580D6F	147	215/55, 235/50HA	
	RC28 / RC29	45	ZP532	147	215/55	
	B24	45	ZP532	118, 147	215/55	
	B34 / B36	45	ZP532	147	215/55	
	Oxigin 25	50	-	147	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	46	-	147	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP532	147	215/50, 225/45, 235/45	
	AC-521	42	ZP580D6F+ R	147	225/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 18	RC27	45	-	147	225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B34 / B37	45	ZP532	147	225/45	
	B36	45	ZP532	118, 147	225/45	
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	147	225/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 19	B32	44,5	-	147	225/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	ZP580D6F+ R	147	225/40	+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	RC27	48	-	147 118, 147	225/40 225/40, 235/40	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B43	47,5	-	147	225/40, 235/40	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B40	45	ZP580D6F	147	225/40	
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	147	225/40	+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 20	B43	45,5	-	147	225/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	118, 147	225/35, 235/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen







S-Max II ab 09/2015 **WA6** (ab Modell 2016) **5/108** **63,4** e13*2001/116*0185*24-...
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	52,5	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr., beide ET's original
	RC32	52,5+55	ZP533D13F	88-177	235/55	beide ET's original
	RC34	52,5	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr.
	RC24	47	-	88-177	235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	RC28	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	B34	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	AC-518	45	AV5	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
7,5 x 18	RC30	55	-	88-177	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45	
	RC30	50,5	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr.
		52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45	
	RC32	45+50,5 + 52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45	

		50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45+50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50		
	AC-521	42	AV5	88-177	235/50, 245/45		
8 x 18	RC27	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	245/45		
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	45	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
		55	ZP533D13F	88-177	245/45		
	RC34	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.
	B33 / B34 / B37	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	B36 / B38	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45+50	AV5	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
7,5 x 19	RC32	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45		
	RC34	47,5+50	ZP533D13F	88-177	235/45		
		50,5	ZP533D13F	88-177	235/45		
	B39	55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
AC-521	42	AV5	88-177	235/45, 245/45			
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
		45	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	RC32	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr., i.V.
		52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	RC34	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	B24 / B38	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	B40	45+50	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	42+47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	AV5	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 19	45	ZP533D13F	88-177	245/40, 245/45		
	CA 24	45	ZP533D13	88-177	245/40, 245/45		
	8 x 20	B38	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40	
B40		45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
		45,5+50	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
B43		50,5+55	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+52	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-521	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S-Max Hybrid		ab 2021			WAH6	5/108	63,4	e13*2007/46*2374*..	
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 17	B24 / B34 / B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55				
7,5 x 18	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen	
8 x 18	B34	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45				
8 x 19	B43	55	-	88-177	245/45				Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC27	55	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45				Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 24	45	ZP533D13	110-121	235/45, 245/40, 245/45				
7,5 x 19	B32	44,5+55	-	88-177	235/45, 245/45			Orig.-Verschr.	
		50,5+55	-	88-177	235/45, 245/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen	
8,5 x 19	RC32	45	-	88-177	235/40, 245/40			Orig.-Verschr.	
	B41	42	-	88-177	235/40, 245/40			Orig.-Verschr.	
	B43	45	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	B44	42	-	88-177	235/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	CA 23	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45				
8 x 20	B40	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	B43	45,5+48,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen	
8,5 x 20	RC29	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen	
8,5 x 21	B43	49,5	-	88-177	245/35			Orig.-Verschr. für Alufelgen	

Transit/Tourneo Connect		ab MJ2014			PJ2 / PU2	5/108	63,4	e1*2007/46*0272*04-..., e1*2001/116*0207*16-...		
Sensor - Brocksens 4										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
ACHTUNG! Befestigung wurde beim Facelift 2018 auf Radmutter M14x1,5 geändert										
betrifft die Typen "PJ2" ab Nachtrag 28, "PU2" ab Nachtrag 14 und "PJ2-LPG ab Nachtrag 26										
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55					
	RC24	50	-	55-125	205/60, 215/55, 225/55				Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27	50	-	55-125	205/60, 215/55				Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC30	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55					
	RC32	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55				ab Modell 2014 bis Facelift 2018	
	RC34	50	-	55-125	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55				Orig.-Verschr.	

7 x 17	RC34	45+47,5	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55		
	RC27	50	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50		
	RC30	45+48,5	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/50		
	RC32	40,5+45	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
		47,5+50	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
7,5 x 17	B39	45	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/50		
	RC24	47	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 235/45		
	B24 / B34	45	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		bei 225/50 u. 245/45 ✘
	B36	45	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		bei 225/50 u. 245/45 ✘
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	55-125	205/55, 215/50, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 18	RC30	46	ZP580D6F	55-125	215/45, 225/45		
	RC32 / RC34	45+50	ZP580D6F	55-125	225/45		
	B32 / B39	45	ZP532	55-125	215/45, 225/45		
	AC-521	42	ZP580D6F+ R	55-125	215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 18	RC29	45	ZP532	55-125	215/45, 225/45, 235/40		
	RC32 / RC34	45	ZP580D6F	55-125	225/45, 235/40		
	B33 / B34 / B37	45	ZP532	55-125	215/45, 225/45, 235/40		
	B36 / B38	45	ZP532	55-125	215/45, 225/45, 235/40		
	B42	42	ZP532	55-125	215/45, 225/45		
		45	ZP580D6F+ R	55-125	215/45, 225/45, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
		50	R	55-125	215/45, 225/45		

Transit Connect/Tourneo Connect ab FL2018 PJ2 / PU2 5/108 63,4 e1*2007/46*0272*... e1*2001/116*0207*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	50	-	55-88	205/60, 215/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC34	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
	RC32	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	
	RC34	45+47,5	ZP533D13F	55-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
7 x 17	RC30	45	-	55-88	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC32	45+47,5 +50	ZP533D13F	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
7,5 x 17	RC28 / RC29	45	ZP533D13	55-88	205/55, 215/50, 235/45	
	RC32	50,5	ZP533D13F	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
	B34	45	ZP533D13	55-88	205/55, 215/50, 235/45	
7,5 x 18	RC32	45+50+ 50,5	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40	
	RC34	45+50	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40, 225/45	
	B32	50	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/45	
	AC-521	42	AV5	55-88	215/45, 225/45	
8 x 18	RC32	45	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40	
	RC34	45	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40	
	B34	45	ZP533D13	55-88	215/45, 225/45, 235/40	
	B42	42	ZP533D13	55-88	215/45, 225/45	
7,5 x 19	RC34	47,5+50	ZP533D13F	55-88	225/40	
		50,5	ZP533D13F	55-88	225/40	
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	55-88	225/40	

Tourneo Connect NEU ab März / April 2022 SK/SKN 5/112 57,1 e13*2018/858*00270*... e13*2018/858*00342*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC24	43	-	55, 75	205/65, 215/65	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
		47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6 x 16	RC30	43	-	55, 75	205/65, 215/65	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6,5 x 16	RC30	48	-	55, 75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC24	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC30	42	-	55-90	205/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	CA 20	45	ZP560D	55-90	205/60	
		49	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	48,5	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
		49	-	55-90	205/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	49	-	55-90	205/55	Orig.-Verschr.
		47	ZP560D	55-90	205/55	
7 x 18	RC27	45	-	55-90	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	48	-	55-90	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP560D	55-90	215/45	
8 x 18	B24	48	ZP560D	55-90	215/45	

Transit/Tourneo (siehe Konfigurator)	F..6 / L7...	5/160	65,1
---	---------------------	--------------	-------------

Transit/Tourneo Custom	FAC / FCC	5/160	65,1	e11*2007/46*0676*... e1*2007/46*1005*... e5*2007/46*1034*...
-------------------------------	------------------	--------------	-------------	---

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-136	215/65C	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AC-V51	50	-	74-136	215/60C, 215/65+C	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
			-	77-136	215/65+C, 225/60+C, 235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen
	Pro1	60	-	62-136	195/65C, 205/65, 205/65C, 215/60, 215/60C, 215/65, 215/65C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterungen
-			77-136	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen	
7 x 17	RC25T	55	-	74-136	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!
			-	77-136	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!
7,5 x 18	Originaldim.	56	-	-	235/50	Orig.-Verschr., incl. FL2018, ohne Radhausverbr. ✘
	RC25T	50	-	74-136	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur 245/45 auflagenfrei!
			-	-	235/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift ab 2018, ohne Radhausverbreiterungen, ✘
	B45	50	-	74-136	215/55, 225/50, 225/50C, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift ab 2018, mit Radhausverbreiterungen, bei 235/50 ✘
-			77-136	225/50C, 235/50, 245/45		

Transit	FAD / FCD	5/160	65,1	e11*2007/46*0801*... e1*2007/46*1100*... e5*2007/46*1032*...
----------------	------------------	--------------	-------------	---

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	215/65C, 235/65C	Orig.-Verschr., Typ FAD
			-	74-136	215/65C, 235/65C	Orig.-Verschr., Typ FCD
	Pro1	60	-	74-125	215/60C, 215/65, 215/65C, 215/70, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/65, 235/65C	Orig.-Verschr., Serie Sommerreifen 215/..
			-	74-136	235/65C	Orig.-Verschr., Serie Sommerreifen 235/..
7 x 17	RC25T	55	-	74-125	215/60C, 225/55+C, 235/55, 235/60C	Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
	AC-V51	55	-	74-125	235/60C	Orig.-Verschr., Typ FAD, mit Verbreiterungen
			-	74-136	235/60C	Orig.-Verschr., Typ FCD, mit Verbreiterungen
7,5 x 18	RC25T	50	-	74-136	235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
	B45	50	-	74-125	225/50C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Typ FAD, mit Verbreiterungen
			-	74-136	225/50C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Typ FCD, mit Verbreiterungen

Transit	FDD	5/160	65,1	e1*2007/46*1098*
----------------	------------	--------------	-------------	------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	235/65C	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
7 x 17	RC25T	55	-	74-125	235/60C	Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
	AC-V51	55	-	74-125	235/60C	Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung

Transit Custom NEU	4. Quartal 2023	NRN / NXN	6/120	74,6	e5*2018/858*00191*... e5*2018/858*00192*...
---------------------------	------------------------	------------------	--------------	-------------	---

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	Pro2	50	-	81-125	215/65C, 225/60, 225/60C, 235/60	Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
			-	100-125	215/65C, 215/70C, 225/65, 225/65CP, 235/60, 235/65, 235/65C, 235/65CP	Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
			-	100-125	215/70C, 235/65, 235/65C, 235/65CP	Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und NUR 19Zoll Serie
7 x 16	RC31	45	-	81-125	215/65C, 225/60, 225/60C	Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
			-	100-125	215/65C, 215/70C, 225/65, 225/65C, 225/65CP	Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
			-	100-125	215/70C	Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und NUR 19Zoll Serie
	RC31	45	-	81-125	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
			-	100-125	215/60C, 215/65C, 225/55C, 225/60, 225/65C	Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww.

7 x 17	Pro2	48	-	100-125	215/65C, 225/60, 225/65C	Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				81-125	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und NUR 19Zoll Serie
				100-125	215/60C, 215/65C, 225/55C, 225/60, 225/65C, 235/55, 235/60, 235/60C	Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/65C, 225/60, 225/65C, 235/60, 235/60C	Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
7,5 x 18	B45	48	-	81-125	215/60, 225/50C, 225/55, 235/50, 235/55, 235/55C	Orig.-Verschr., nur Bremse 308mm, Typ NRN
				100-125	215/60, 225/50C, 225/55, 235/50, 235/55, 235/55C	Orig.-Verschr., nur Bremse 308mm, Typ NXN
8 x 18	RC31	51	-	81-125	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	225/55, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und NUR 19Zoll Serie

Transit Courier							ab 2014	JN8 / JU2	4/108	63,4	e13*2007/46*1349*..., e1*98/14*0194*26-..	
Sensor - Brocksens 4												
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info						
6 x 15	RC30	37,5	ZP422D6F	55-74	185/60, 195/55, 195/60							
	RC24	37,5	- od. ZP422D6F	55-74	185/60, 185/65, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen					
6,5 x 15	RC28	40	ZP422D6F	55-74	185/60, 195/55, 195/60+C							
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	55-74	185/55, 195/50, 195/55, 205/50							
6,5 x 16	RC30	40	ZP422D6F	55-74	185/55, 195/50, 195/55							
7 x 17	B39	38	ZP422D6F	55-74	195/45, 205/45							
7,5 x 17	RC28	40	ZP422D6F	55-74	195/45							

Ranger							ab 2012	2AB	6/139,7	93,1	e11*2007/46*0154*..., e5*2007/46*0080*...	
Sensor - Brocksens 4												
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info						
							ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!					
7 x 16	RC31	55	ZP600F	92-157	255/70, 265/70+C, 265/75		auch e5*2007*...					
7 x 17	RC31	55	-	92-157	255/65, 255/70, 265/70		Orig.-Verschr.					
7,5 x 17	RC35	55	-	92-157	255/65, 255/70, 265/65		Orig.-Verschr.					
	RC14-6S	50	ZP600F	92-157	255/65, 255/70, 265/65		nur Allrad, ET55 Orig.-ET -> ✖ ?					
7,5 x 18	B45	55	-	92-157	255/60, 265/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, mit Trommelbremse an HA					
8 x 18	RC31	55	-	92-110	235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr., nicht Allrad, nicht e5*2007*...					
				92-147	255/55, 255/60, 265/60		Orig.-Verschr., nicht e5*2007*...					
	8400 Bluster	50	-	92-157	255/60, 255/65, 265/60, 265/65, 275/60, 285/55		Orig.-Verschr., ✖					
9 x 20	8400 Bluster	48	-	92-157	255/50, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., ✖					


Ranger NEU							ab Modelljahr 2022	2AB	6/139,7	93,1	e5*2007/46*0080*09-..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
							ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!				
7,5 x 17	RC35	55	-	125	255/65, 255/70, 265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr.				
7,5 x 18	B45	55	-	125-177	255/65, 265/60		Orig.-Verschr.				
				125	255/60						
8 x 18	8400 Bluster	50	-	125-177	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60, 285/55		Orig.-Verschr., ab 275/60 ✖				
9 x 20	8400 Bluster	48	-	125-177	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., nur 275/45 auflagenfrei!				

Ranger Raptor i.V.							ab September 2022	2AB	6/139,7	93,1	e11*2007/46*0154*18-..; e5*2007/46*0080*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
8,5 x 17	Originaldim.	55		157	285/70						

Great Wall

Ora 03 Funky Cat / Funky Cat GT NEU							2023	ES11	5/114,3	66,6	e13*2018/858*00266*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
6,5 x 17	RC27	47	-	60 (126)	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung GW1, 17 Zoll Serie, ohne Radhausverbreiterungen				
	RC34	47	-	60	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1				
7 x 18	RC32	39	-	60	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung GW1				
					215/50		Orig.-Verschr., Ausführung GW1, nur GT				
	RC34	39	-	60	215/50		Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1				

Wey Coffee 01 NEU							2023	V71 / V61	5/114,3	66,6	e9*2018/858*11205*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					

8,5 x 21	B41	45	-	150	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1
----------	-----	----	---	-----	--------------------------------	--	--------------------------------------

Dacia

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Duster (siehe Konfigurator)	ab 04.10	SD/SR	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0314*...., e2*2001/116*0323*...., e2*2007/46*0013*...., e2*2007/46*0030*....

Duster II	ab Modell 2018	SR (SR*H..)	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0323*43-...., e2*2007/46*0013*12-..
------------------	----------------	-------------	---------	------	---

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	50	-	66-110	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	66-110	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP581	66-92	215/65, 225/60	
	RC27	44	-	66-110	215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-92	215/65, 225/60, 235/60	
		50	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60	
	RC30	45	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60	
CA 20	45	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
6,5 x 17	RC27	47	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		50	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ET50 nur in silber erhältlich!
7 x 17	RC27	40	-	66-110	215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
	RC30	45	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
	B39	45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
AC-V51	45	-	66-110	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✖	
7,5 x 17	RC24	45	ZP581	66-92	215/55, 215/60	
		50	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
	RC28	45	ZP581	66-92	215/55, 215/60	
	RC29	48	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
	B24	48	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
8 x 17	B36	46	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
	B33	45	ZP581	66-92	215/60	
	RC30	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45	
7,5 x 18	RC32	46	-	66-110	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45	
	B39	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45	
	Oxigin 25	45	ZP581	66-110	215/50, 235/45	
8 x 18	RC29	45	ZP581	66-110	225/50, 235/45, 245/45	ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
	B34	45	ZP581	66-110	235/45	
	B38	45	ZP581	66-110	235/45	
		49	ZP581	66-92	225/50, 235/45, 245/45	
	AC-518	40	ZP590F+R	66-110	235/45	+ Red. Ringe 73,1-66,1
AC-M10	45	ZP590F+R	66-110	225/50, 235/45, 245/45	+ Red. Ringe 73,1-66,1, mit Radhausverbreit.	
7,5 x 19	B32	40	ZP581	66-110	225/45	
	Oxigin 18	40	ZP581	66-92	225/45	
8 x 19	RC29	48	ZP581	66-92	225/45, 235/40, 235/45	
	B24	50	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B38	45	ZP581	66-92	225/45, 235/40, 235/45	
	B40	49	ZP590F	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	AC-518	40	ZP590F+R	66-110	225/45, 235/40, 235/45	+ Red. Ringe 73,1-66,1, ohne Radhausverbr. ✖
8,5 x 19	CA 24	45	ZP581	66-110	225/45	
	B32	45	ZP581	66-110	225/45	
	B33	45	ZP581	66-92	225/45	
	B42	45	ZP581	66-110	225/45	
8 x 20	Oxigin 28	45	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	ohne Radhausverbr. ab 235/40 ✖
	B38	45	ZP581	66-110	225/35	
		50	ZP581	66-110	225/35, 235/35, 235/40, 245/35	
B43	45	-	66-110	225/35	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterungen	
				66-110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen

Duster III NEU i.V. 2. Quartal 2024

Dokker	ab 2013	SD	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*55-...., e2*2007/46*0030*16-...
---------------	---------	----	-------	------	--

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	55-85	185/65, 195/60	
		40	ZP440	55-96	185/65, 195/60, 205/55	
6,5 x 15	RC30	37	ZP440F	55-96	185/65, 195/60	
		40	ZP440	55-96	185/65, 195/60, 205/55	
6,5 x 16	RC28	35	ZP440	89-85	185/65, 195/60	
		38	ZP440	55-96	195/50, 195/55	
7 x 16	RC34	37	-	55-96	185/55, 195/55	Orig.-Verschr.
		45	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC28	38	ZP440	55-96	195/50, 195/55	

7 x 17	B24	38	ZP440	55-85	205/45	
	B39	38	ZP440	55-96	205/45	

Dokker Stepway II ab 2017 SD 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*... e2*2007/46*0030*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	37	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr.
		45	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.

Jogger NEU ab März 2022 DJF 4/100 60,1 e19*2007/46*0026*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	45	-	67-81	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
		37	-	81	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC30	38	ZP440	67-81	205/55, 205/60	
7 x 16	RC28	38	ZP440	67-81	205/55, 205/60	
7 x 17	B24	45	ZP440	67-81	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	

Lodgy ab 2012 SD 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*49-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	59-96	185/65, 195/60	
		40	ZP440	60-85	185/65, 195/60, 205/55	
	RC30	37	ZP440F	59-96	185/65, 195/60	
		40	ZP440	59-96	185/65, 195/60, 205/55	
6,5 x 15	RC28	35	ZP440	59-85	185/65, 195/60, 205/55, 225/50	ab 195/60 ✘
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	59-96	195/50, 195/55	
7 x 16	RC28	38	ZP440	59-96	195/50, 195/55	
7 x 17	B24	38	ZP440	59-85	205/45, 215/45	bei 215/45 ✘
	B39	38	ZP440	59-96	205/45	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Lodgy Stepway II (siehe Konfigurator) ab 2017 SD 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*...

Logan MCV (siehe Konfigurator) ab 03.07 SD/SR 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*00-61, e2*2001/116*0323*00-29, e2*2007/46*0030*... e2*2007/46*0013*...

Logan MCV II ab 2013 SD/SR 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*64-... e2*2001/116*0323*31-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	31	-	53-70	185/65, 195/60	Orig.-Verschr.
		37	ZP440F	53-74	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	RC30	40	ZP440	53-70	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
		37	ZP440F	53-70	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
6,5 x 15	RC28	40	ZP440	53-74	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
		35	ZP440	53,55,66	185/65, 195/60	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	53-70	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
		38	ZP440	53-74	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
	RC34	37	-	54-74	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
45		-	54-74	185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.	
7 x 16	RC28	38	ZP440	53-74	195/50, 195/55, 215/45	
	B24	38	ZP440	53-70	195/50, 195/55, 215/50	
7 x 17	B24	38	ZP440	53-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	B39	38	ZP440	53-70	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
7,5 x 17	RC28	35	ZP440	53,55,66	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	ab 215/40 ✘
7,5 x 18	B39	38	ZP440	53-70	205/40, 215/35, 225/35	auch Typ 7SD und 7SR, bei 225/35 ✘

Logan MCV II Stepway 2017 SD (7SD../SD*7..) 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*82-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	66, 70	205/55	
		38	ZP440	66-74	205/55	
	RC34	37	-	66-74	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr.
		45	-	66-74	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC28	38	ZP440	66-74	205/55	
	B24	38	ZP440	66, 70	205/55	
7 x 17	B24	38	ZP440	66-74	205/45, 205/50, 215/45, 225/45HA	
	B39	38	ZP440	66, 70	205/45, 205/50, 215/45, 225/45HA	

Sandero II ab 2013 5SD/ 5SR 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*58-... e2*2001/116*0323*29-... e2*2007/46*0030*20-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC24	37	ZP440F	53-74	185/65, 195/60	

6 x 15	RC27	40	ZP440	53-70	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC30	37	ZP440F	53-70	185/65, 195/60		
			40	ZP440	53-74	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	53-70	185/55, 195/50, 195/55		
	RC30	38	ZP440	53-74	185/55, 195/50, 195/55		
	RC34	37	-	54-74	185/55		Orig.-Verschr.
45		-	54-74	185/55, 195/55		Orig.-Verschr.	
7 x 16	RC28	38	ZP440	53-74	195/50, 195/55		
	B24	38	ZP440	53-70	195/50, 195/55		
7 x 17	B39	38	ZP440	53-66	195/45, 205/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sandero Stepway II ab 2013 5SD/ 5SR 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*58-..., e2*2001/116*0323*29-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	54-70	205/55	
	RC30	38	ZP440	54-74	195/55, 205/55	
	RC34	37	-	66-70	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC28	38	ZP440	54-74	195/55, 205/55	
	B24	38	ZP440	54-70	205/55	
7 x 17	B24	38	ZP440	54-70	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	B39	38	ZP440	54-70	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC28	35	ZP440	55, 66	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 18	B39	38	ZP440	54-70	205/40, 215/40, 225/35, 225/40	
7,5 x 19	B39	38	ZP440	55, 66	215/35, 225/35	

Sandero III NEU ab Jänner 2021 DJF 4/100 60,1 e19*2007/46*0026*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	49-74	185/60, 185/65, 195/60	
	RC30	37	ZP440F	49-74	185/60, 185/65, 195/60	
			40	ZP440	49-74	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60
6,5 x 16	RC34	45	-	49-67	195/55	Orig.-Verschr.
	RC30	38	ZP440	49-74	185/55, 195/50, 195/55	
7 x 17	B24	45	ZP440	49-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	B39	44	ZP440	49-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	

Sandero Stepway III NEU ab Jänner 2021 DJF 4/100 60,1 e19*2007/46*0026*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	45	-	67-81	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
		37	-	67-81	205/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	45	ZP440	67-81	205/50, 205/55, 225/45	

Spring NEU im Laufe 2022 DBG 4/100 60,1 e9*2018/858*11001*..

Sensor - Brocksens 3

6 x 15	RC24	37	ZP440F	19 (18,6)	165/60, 165/65	max. Leistung 33kW
--------	------	----	--------	-----------	----------------	--------------------

Fiat

124 Spider		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e11*2007/46*3320*..., e5*2007/46*1036*..., e3*2007/46*0474*...	
124 Spider		ab 07.16	NF	4/100	54,1		
Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	103	195/50		Orig.-Verschr.
			ZP422D6F	103	195/50, 205/45		
	RC34	45	-	103	195/50		Orig.-Verschr.
			RC24	38	ZP422	103, 125	195/50, 205/45, 205/50
7 x 16	RC30	38	ZP422	103	195/50, 205/45, 205/50		auch Typ NFM, bei 205/50 ✘
							RC28
	B24	38	ZP422	103, 125	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		205/45 ohne ✘
6,5 x 17	RC14 EL	45	ZP422D6F	103	195/45, 205/45		auch Typ NFM, RLP, SVR
7 x 17	RC34	45	-	103	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
			B39	38+44	ZP422	103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40
7,5 x 17	RC28	45	ZP422	103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA, 225/35HA		
7,5 x 18	B39	45	ZP422	103	205/35		

124 Spider Abarth		ab 2016	NF, NFM	4/100	54,1	e11*2007/46*3320*..., e5*2007/46*1036*..., e3*2007/46*0474*...	
Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	125	195/50		Orig.-Verschr., auch Typ NFM
			ZP422D6F	125	195/50, 205/45		
			38	ZP422	125	195/50, 205/45	
6,5 x 17	RC14 EL	45	ZP422D6F	125	195/45, 205/45		RLP, SVR
7 x 17	RC34	45	-	125	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
			B39	38+44	ZP422	125	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA
7,5 x 18	B39	45	ZP422	125	205/35		

500/C		ab 07.07	312	4/98	58,1	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-77	185/55		
			ZP404F	73,5-77	185/55		nur innenbelüftete Bremse
			ZP402F	44-77	185/55, 195/50		
	RC24	35	ZP402F	44-77	185/55, 195/50		
				77	195/45		
6,5 x 16	RC30	35	ZP404F	44-77	195/45, 205/45		
			RC34	35	-	44-77	185/50, 195/40, 195/45, 205/45
7 x 16	B24	35	ZP404F	44-77	195/45		
7 x 17	RC34	35	-	44-77	195/40, 205/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
			B24 / B39	35	ZP402F	44-77	195/40

500 Abarth		ab 07.07	312	4/98	58,1	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*...				
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info				
6,5 x 16	RC30	35	ZP402F	99-118	195/45, 205/45					
				99-121	195/45, 205/45		nicht 4-Kolben Festsattelbremse			
7 x 16	RC34	35	-	99-121	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.			
				B24	35	ZP402F	99-121	195/45		nicht 4-Kolben Festsattelbremse
7 x 17	RC34	35	-	99-132	205/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!			
				B24	35	ZP402F	99-121	195/40, 205/40		nicht 4-Kolben Festsattelbremse
				B39	35	ZP402F	99-121	195/40, 205/40		nicht 4-Kolben Festsattelbremse

500 L VAN		ab 2017	199	5/98	58,1	e3*2001/116*0217*33*..., e3*2001/116*0217*28*..., e3*2007/46*0010*07*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	39	ZP538F	59-77	195/65, 205/60		auch Modell Trekking u. Living
					195/65		auch Modell Trekking u. Living
6 x 16	RC30	36,5	ZP538F	59-77	195/60+C, 205/55		Modell Trekking u. Living
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	59-88	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		auch Modell Trekking u. Living
					RC32	39	ZP538F
7 x 16	RC28	27	ZP538F	59-77	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Modell Trekking bei 225/50 u. Modell Living ab 205/55 ✘
7 x 17	RC32	41	ZP538F	62-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		nur Bremse 284mm
					B39	41	ZP538F

7,5 x 18	B39	35	ZP538F	59-77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Modell Trekking u. Living
----------	-----	----	--------	-------	--------------------------------	---------------------------

500X		2015		334	5/110	65,1	e3*2007/46*0318*...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	40	ZP538F	70-125	215/60, 225/55		
	RC24	40	ZP538F	70-125	215/60		
				70-103	215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, nur 2WD!!
RC34	40	ZP538F	70-125	215/60		i.V.	
7 x 16	RC28	41	ZP538F	81-125	215/60, 225/55		
7 x 17	RC30	40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55		
	RC32	40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 225/50		
	RC34	40	-	70-125	215/55		Orig.-Verschr.
RC27	37	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 225/50			
	41	ZP538F	81-125	215/50, 215/55, 225/50			nicht Bremse 280mm (innenbelüftet)
7,5 x 17	B24	38	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 235/45		
7 x 18	AC-518	40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 235/45		
	RC27	40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45		2WD+4WD, bei 215/50 ✘
	RC32	40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45		
RC34	40	-	70-125	225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	B39	38	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24	35	ZP538F	70-125	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		2WD+4WD, ab 235/40 ✘
	B38	40	ZP538F	70-125	215/45, 225/45		2WD+4WD
AC-518	33	ZP538F	70-125	215/45			
	40	ZP538F	70-125	215/45, 225/45			2WD+4WD
7,5 x 19	B39	40	ZP538F	70-125	225/40		
8 x 19	RC29	34	ZP538F	70-125	225/40		
	B24	35	ZP538F	70-125	225/40, 235/35, 235/40		ab 235/35 ✘
	B43	34	ZP538F	70-125	225/40		

500e NEU		ab März 2021		FA1	4/98	58,1	e3*2018/858*00001*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	40	-	43 (87)	185/60, 185/65, 195/60		Orig.-Verschr.
	RC24	35	ZP402F	43	185/60, 185/65, 195/60		
	RC30	35	ZP402F	43 (87)	185/60, 185/65, 195/60		
6 x 16	RC34	41	-	43	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34	35	-	43	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	41	-	43	205/45		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	RC35	41			205/45		i.V.
7 x 17	RC34	35	-	43	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	B24	35	ZP402F	43	195/45		vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, mit Trommelbremse an der HA
	B39	35	ZP402F	43	195/45		vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, mit Trommelbremse an der HA

Abarth 500e NEU i.V.		mit 47kW		FA1	4/98	58,1	e3*2018/858*00001*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

600e NEU i.V.		1. Quartal 2024		FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..
It. Brock - Thorsten noch kein Anbau vorhanden! (Stand: 03.06.2024)							

Doblo NEU i.V.		1. Quartal 2024		E	5/108	65,1	e2*2007/46*0625*20
----------------	--	-----------------	--	---	-------	------	--------------------

e-Doblo NEU i.V.		1. Quartal 2024		E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*18, e2*2007/46*0625*..
------------------	--	-----------------	--	---	-------	------	--

Ducato (5/118) (siehe Konfigurator)		03.02 - 06.06		230, 244	5/118	71,1
-------------------------------------	--	---------------	--	----------	-------	------

Ducato (5/130) (siehe Konfigurator)		03.02 - 06.06		230, 244	5/130	78,1
-------------------------------------	--	---------------	--	----------	-------	------

Ducato (5/118)		ab 2006		250, 250L	5/118	71,1	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

6,5 x 16	RC25T	60	-	74-109	205/65C, 215/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
				74-132	215/65, 215/65C, 215/75C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 225/75C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
7 x 17	AC-V51	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘

Ducato (5/130) ab 07.06 250, 250L 5/130 78,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
	Pro1	58	-	88-130	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., bei 235/65C ✘

Ducato (5/130) ab Modelljahr 2014 250 5/130 78,1 e3*2001/116*0232*... e3*2007/46*0044*...
e3*2007/46*0049*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-132	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, ab 235/65C ✘
	Pro1	58	-	88-132	215/75C, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP	Orig.-Verschr., ab 225/75C ✘

Freemont SUV (siehe Konfigurator) ab 09.11 JC 5/127 71,6

L200 / Fullback ab 2015 KT0T 6/139,7 67,1 e1*2007/46*1398*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
7 x 16	RC31	38	-	113-133	215/75, 215/80, 225/75+C, 235/65, 235/70, 245/70+C, 255/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC31	38	-	113	225/65, 225/70, 235/65	Orig.-Verschr. wenn Alufelge, ohne Radhausverbr. ab 245/60 ✘
				113-133	245/60, 245/65	
8 x 18	RC31	38	-	113	235/60	Orig.-Verschr. wenn Alufelge, ohne Radhausverbr. ✘
				113-133	245/60	

Panda ab 03.12 312, 312P 4/98 58,1 e3*2007/46*0064*... e3*2007/46*0071*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-70	185/55 175/55, 185/50, 185/55	
	RC24	35	ZP402F	44-70	175/55, 185/50, 185/55	
6,5 x 16	RC34	35	-	51-63	195/40, 195/45	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP402F	44-63	195/45	

Panda 4x4 ab 2012 312 4/098 58,1 e3*2007/46*0064*... e3*2007/46*0071*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	35	ZP402F	55-63	175/60, 175/65	

Panda Cross ab 2014 312 4/098 58,1 e3*2007/46*0064*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	35	ZP402F	59-70	175/65, 175/70	

Scudo NEU ab 2022 V 5/108 65,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	75-130	215/65C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
			-	75-130	215/60C	Orig.-Verschr., i.V.
	RC30T	46	-	75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
7,5 x 18	AC-V51	45	-	75-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
			- od. ZP541F	75-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast

e-Scudo NEU		ab 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0533/20-...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
	RC30T	46	-		215/60C			Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Talento		ab 2016		FJL, FFL	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0496*..., e2*2007/46*0497*..	
Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC25T	47	-	66-107	205/65C			Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-125	215/60C, 215/65, 215/65C			Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-125	205/65C, 215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C			Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	RC27	47	-	66-125	215/60, 215/60C			Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	AC-V51	45	-	66-125	215/60, 215/60C			Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-125	215/60, 215/60C			Orig.-Verschr.


Tipo		ab 07.16		356	5/98	58,1	e3*2007/46*0373*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC30	39	ZP538F	70-88	195/65, 205/60, 215/60			
6 x 16	RC30	36,5	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50			
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50			
	RC32	39	ZP538F	70-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/50			
7 x 17	RC32	41	ZP538F	70-96	205/45, 205/60, 215/45, 225/45			
	B39	41	ZP538F	70-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45			
7,5 x 18	B39	35	ZP538F	70-88	205/40, 205/45, 215/40			

Tipe Cross		ab Jänner 2021						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden!								

Ulysse NEU		2. Quartal 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*18-..., e2*2007/46*0533*20-...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	75-130	215/65C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
				75-130	215/60C, 225/55C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
	RC30T	46	-	75-130	215/60C			Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	AC-V51	45	-	-	75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		
75-130					215/60C, 225/55C			Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	75-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
				75-130	225/50C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast

e-Ulysse NEU		2. Quartal 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*18-...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau!
	RC30T	46	-	75-130	215/60C			Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Fisker

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Ocean NEU	3. Quartal 2023	01, 01-KS	5/114,3	60,1	e9*2018/858*11450*..., e9*KS18/858*11458*..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 20	B43	40	-	90, 179	255/50	 Orig.-Verschr., Ausführung "S3"
8,5 x 22		40			255/45	Originaldimension

Honda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Civic (siehe Konfigurator)	ab 03.12	FK1/FK2/FK3	5/114,3	64,1	e11*2001/116*0255*07-..., e11*2001/116*0256*07-..., e11*2001/116*0257-06...

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Civic X	ab 03.2017	FC, FK	5/114,3	64,1	e11*2007/46*3633*..., neu Typ FK e6*2007/46*0256*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	45	-	88-134	215/55	Orig.-Verschr.
	RC24	45	ZP576D6	88-134	215/55, 225/50, 235/50	
	RC28	45	ZP576D6	92-134	215/55, 225/50, 235/50	
7 x 17	RC32	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	88-134	215/50	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Limousine nicht 235/45
	RC30	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Limousine nicht 235/45, es nur in SG Felge gibt
	B39	45	ZP576D6	95-134 92-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45 215/45, 215/50, 225/45	5-Türer Limousine
7,5 x 17	RC24	50	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	RC27	50	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC29	38	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
		48	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	RC32	45	-	88-134 88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., 4-türig Orig.-Verschr., 5-türig
	B34	45	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Limousine u. 5-Türer
	B36	38	ZP576D6	92-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
46		ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
7,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6+ F	88-134 88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	5-Türer Limousine
		45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40	
	B32	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40	
	B39	35+45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40	
AC-521	45	ZP580D6+ F	88-134	215/40, 215/45, 225/40	+ Red.Ringe 73,1-64,1	
8 x 18	RC27	50	-	88-134	235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	
	B34 / B37	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	5-Türer
		45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Limousine
	B38	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	Limousine nicht 245/35
		49	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
	B42	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	Limousine nicht 245/35
	AC-518	40	ZP580D6+ F	88-134 88-134	215/40, 215/45, 225/40 215/40, 215/45, 225/40, 235/40	5-Türer Limousine
45		ZP580D6+ F	88-134 88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35 215/40, 215/45, 225/40, 235/40	5-Türer, + Red.Ringe 73,1-64,1 Limousine, + Red.Ringe 73,1-64,1	
7,5 x 19	RC32 / RC34	45	-	88-134	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35	auch Typ FK
	B39	40+45	ZP576D6	92-134	215/35, 225/35	
8 x 19	RC29	38	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35	
		48	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35, 235/35	5-Türer
	B24	50	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35	5-Türer
	B38	45	ZP576D6	88-134 88-134	215/35, 225/35, 235/35 215/35, 225/35	5-Türer Limousine
		40	ZP580D6+ F	88-134 88-134	215/35, 225/35 215/35, 225/35, 235/35	5-Türer Limousine
8 x 20	B38	45	ZP576D6	88-134 88-134	225/30 225/30, 235/30	Limousine 5-Türer
		50	ZP576D6	88-134	225/30	5-Türer
	B40	35	ZP576D6	88-134	225/30	Limousine
	AC-521	45	ZP580D6+ F	88-134 88-134	225/30 225/30, 235/30	Limousine 5-Türer

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Civic Hybrid NEU	2. Halbjahr 2022	FE	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	45	-	105	215/50	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	105	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur in HGVP erhältlich!
7,5 x 17	RC24	50	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	RC32	45	-	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
7 x 18	B36	46	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
		45+50	-	105	215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	

8 x 18	RC27	50	-	105	235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B34 / B36	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B42	40	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
		45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
AC-M10	45	ZP580D6+ F	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-64,1	
8 x 19	RC29	48	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B38	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	CA 24	45	ZP576D6	95-134	225/35, 235/35		
8,5 x 19	B32	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B36	44	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B37 / B42	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B44	40	ZP576D6	105	225/35		
8,5 x 20	B42	45	ZP576D6	105	235/30		

Civic Type R NEU i.V. im Laufe 2023 FE 5/114,3 64,1
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B40	60	-	242	255/30, 265/30, 275/30	Orig.-Verschr.

Civic (IX) R ab 2015 FK2 5/120 64,1 e11*2001/116*0256*14-...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	55	-	228	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	45	-	228	225/35, 235/35, 245/30	Orig.-Verschr., ✘

Civic (X) R ab 2017 FC, FK 5/120 64,1 e11*2007/46*3633*..., e6*2007/46*0256*01-...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	55	-	235	235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	45	-	235	235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr.

CR-V IV ab FL 2015 RE5/RE6 5/114,3 64,1 e11*2001/116*0301*10-..., e11*2001/116*0302*11-...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	45	-	88-118	225/65	Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60, 245/55	bei 245/55 ✘
		45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60, 245/55	bei 245/55 ✘
7,5 x 17	RC24	50	ZP576D6	88-118	225/65	
	RC27	50	-	88-118	225/65	Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60	
	B34	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60	
	B36	46	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	88-118	225/65	+ Red.Ringe 73,1-64,1
	Oxigin 19	48	ZP576D6	88-118	225/65	
8 x 17	B33	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60	bei 235/60 ✘
7 x 18	RC27	45	-	88-118	225/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55, 245/50	
	B32 / B39	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55, 245/50	bei 245/50 ✘
8 x 18	RC29	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55	bei 235/55 ✘
	B24	48	ZP576D6	88-118	225/60	
	B33 / B36	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55	bei 235/55 ✘
	B37 / B38	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55	bei 235/55 ✘
7,5 x 19	AC-M10	45	ZP580D6F +R	88-118	225/60	+ Red.Ringe 73,1-64,1
8 x 19	B39	45	ZP576D6	88-118	245/45, 245/50	ab 245/50 ✘
	RC29	48	ZP576D6	88-118	245/45	
8 x 20	B24	50	ZP576D6	88-118	245/45	
	B38	45+50	ZP576D6	88-118	245/40, 245/45	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	88-118	245/40, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-64,1

CR-V (V) ab 2018 RW 5/114,3 64,1 e6*2007/46*0265*...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	45	-	127	235/65, 245/60	Orig.-Verschr.
	B34 / B37 / B38	45	ZP576D6	127	235/65, 255/60	
		46	ZP576D6	127	235/65	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	127	235/65	+ Red.Ringe 73,1-64,1

7,5 x 18	RC34	45	-	107-142	235/60		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP576D6	107-142	235/60, 255/55		bei 255/55 ✘
		45	ZP576D6	107-142	235/60, 255/55		bei 255/55 ✘
8 x 18	B39	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	RC29	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	B34 / B37 / B38	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	B36	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	B42	40+45	ZP576D6	107-142	235/60		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	107-142	235/60		+ Red.Ringe 73,1-64,1
8,5 x 18	AC-M10	45	ZP580D6F +R	107-142	235/60		+ Red.Ringe 73,1-64,1
	B32	45	ZP576D6	127, 142	235/60		
7,5 x 19	B33	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	RC32	45	-	107-142	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	107-142	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
8 x 19	B39	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50		
	B38	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	107-142	235/50		+ Red.Ringe 73,1-64,1
8,5 x 19	CA 24	45	ZP576D6	107-142	235/55		
	B32	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
	B36	44	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
8 x 20	B37 / B42	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
	B38	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP576D6	107-142	235/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-64,1
8,5 x 20	RC29	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	42	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
	B32	40	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
	B42	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	40	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
8,5 x 21	AC-518	40	ZP580D6F +R	107-142	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-64,1
8,5 x 21	B41	47	ZP576D6	107-142	245/40, 255/40		

CR-V Hybrid		ab 02.2019		RW	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0265*...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC34	45	-	107-142	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	107-142	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B32	40	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 u. 255/45 ✘

CR-V NEU		ab 2023		RS	5/120	64,1	e6*2018/858*00267*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	40	-	109	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	40	ZP533D13F	109	235/50, 235/55, 245/50		
		35	ZP533D13F	109	235/50, 235/55		
8,5 x 19	B32	38	ZP533D13F +R	109	235/50, 235/55		+ Red.Ringe 72,6-64,1
		31	ZP533D13F	109	235/45, 245/45		

Honda e		ab 2020		ZC	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0425*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC30	VA 50	-	60	VA 185/60, 195/55, 205/55		Orig.-Verschr.
7 x 16		HA 45			HA 205/55, 225/50		
7 x 17	RC27	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
	RC30	45	-	60	VA 205/45 + HA 225/45		Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in SG
	RC32	45	-	60	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
7,5 x 17	RC27	50	-	60	VA 205/45 + HA 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	60	VA 205/45 + HA 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
	B36	46	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
7,5 x 18	RC30	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40		
	B32	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	60	VA 205/40 + HA 225/40		+ Red.Ringe 73,1-64,1
	B36	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40		VA ✘

8 x 18	AC-M10	45	ZP580D6F +R	60	VA 205/40 + HA 225/40	+ Red.Ringe 73,1-64,1, VA ✘
--------	--------	----	----------------	----	-----------------------	-----------------------------

Honda e:Ny1 NEU			RSA	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00269*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	45	ZP576D6	60 (150)	235/45	
8 x 18	RC27	50	-	60 (150)	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	60 (150)	235/45	

HR-V			ab 06.2015	RU	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0158*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	55	-	88, 96	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	88, 96	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP576D6	88, 96	215/60		
7 x 17	RC30	55	-	88, 96	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	45	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50		ab 225/50 ✘
		B39	45	ZP576D6	88, 96	215/55	
7,5 x 17	RC24	50	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		ab 225/50 ✘
	RC29	48	ZP576D6	88, 96	215/55		
	RC27	50	-	88, 96	215/55		Orig.-Verschr.
		96, 134			215/55, 225/50, 235/50		
Oxigin 19	48	ZP576D6	88-96	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		ab 215/50 ✘	
7 x 18	RC27	55	-	88-96	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45		
	RC32	55	-	88-96	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45		
	B39	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	88, 96	215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-64,1
7,5 x 19	RC32 / RC34	45	-	88-96	225/35		Orig.-Verschr., ✘
	B39	45	ZP576D6	88, 96	225/40		
8 x 19	RC29	48	ZP576D6	88, 96	225/40, 235/40, 245/35		ab 235/40 ✘
	B24	50	ZP576D6	88, 96	225/40, 235/40		
8 x 20	B38	50	ZP576D6	88, 134	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
		96, 134			225/35, 235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator




HR-V NEU			ab 2021	RV	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00063*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	55	-	79	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur in der Farbe SBM erhältlich!
	B32	45	ZP576D6	79	225/50, 235/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	79	225/50, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-64,1
8 x 18	B24	48	ZP576D6	79	225/50, 235/45, 245/45		
	B34 / B36 / B42	45	ZP576D6	79	235/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	79	235/45		+ Red.Ringe 73,1-64,1
7,5 x 19	RC34	45	-	79	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	48	ZP576D6	79	225/40, 225/45, 235/40		
	B38	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45		
	CA 24	45	ZP576D6	79	225/45		
8,5 x 19	B32 / B42	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45		
	B36	44	ZP576D6	79	225/40, 225/45		
8 x 20	AC-521	45	ZP580D6F +R	79	225/35		+ Red.Ringe 73,1-64,1
8,5 x 20	RC29	45	ZP576D6	79	225/35		
	B42	45	ZP576D6	79	225/35		

Jazz			ab 2015	GK	4/100	56,1	e6*2007/46*0162*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	50	-	75	185/60		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SG erhältlich!
	RC24 / RC30	40	ZP428	75	185/60, 195/55, 195/60, 205/55		✘
6 x 16	RC34	45	-	75-96	185/50, 195/50		Orig.-Verschr.
		50	-	75-96	185/50, 185/55, 195/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	48	ZP428	75, 96	185/55, 195/50		
	RC30	48	ZP428	75, 96	185/55, 195/50, 205/50		incl. Facelift 2018, bei 205/50 ✘

7 x 17	B39	44	ZP428	75, 96	195/45		incl. Facelift 2018
7,5 x 18	B39	45	ZP428	75	205/35		✳


Jazz Hybrid	Mitte 2020	GR	4/100	56,1	e6*2007/46*0415*..
--------------------	------------	----	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	50	-	72	185/60	 Orig.-Verschr., Felge ist nur in SG erhältlich!
6 x 16	RC30	50	-	72, 79	185/55, 195/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	72	185/55, 195/50, 205/50	 Orig.-Verschr.
		45	-	72	185/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	48	ZP428	72	185/55	



Jazz Crosstar Hybrid	ab 2020	GR	4/100	56,1	e6*2007/46*0415*..
-----------------------------	---------	----	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC34	45	-	72	185/60, 195/55, 205/55, 215/50, 225/50	 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP428	72	185/60, 195/55	
7 x 17	B24	38	ZP428	72	205/45	
	B39	38	ZP428	72	205/45	

ZR-V e:HEV <small>NEU</small>	2023	RZ	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00266*..
--------------------------------------	------	----	---------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	50	-	105	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	 Orig.-Verschr., nur in silber erhältlich!
7,5 x 17	B24	48	ZP576D6	105	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	
7 x 18	RC27	50	-	105	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	 Orig.-Verschr.
		45	-	105	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	45	ZP576D6	105	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	
	RC27	50	-	105	225/50, 225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	48	ZP576D6	105	225/50, 225/55, 235/50, 255/45	
	B36 / B42	45	ZP576D6	105	225/50, 225/55	
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	105	225/50, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-64,1
8 x 19	CA 17	40	ZP576D6	105	225/45	
	B32 / B42	45	ZP576D6	105	225/45, 235/45	
8,5 x 19	B36	44	ZP576D6	105	225/45, 235/45	
	B44	40	ZP576D6	105	225/45	
8,5 x 20	B42	45	ZP576D6	105	225/40, 235/40	
	B44	40	ZP576D6	105	225/40	

Hyundai

Bayon	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
	ab 2021	BC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0121*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60, 225/50	15/16 Zoll Serie
	RC24	40	ZP422	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15/16 Zoll Serie
	RC30	46	ZP422D6F	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15/16 Zoll Serie
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie
	RC34	50	-	62-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	45+49	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie
	RC34	45	-	62-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie
	RC30	45	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie
	RC34	45+48	-	62-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 17	RC34	50	-	74-88	205/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC14 EL	45	ZP422D6F	62-88	195/45, 205/45	15/16 Zoll Serie, RLP, SVR
				73-88	205/50, 205/55	17 Zoll Serie, RLP, SVR
7 x 17	RC34	50	-	62-88	195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B24	45	ZP422	62-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15/16 Zoll Serie
				73-88	205/50, 205/55, 225/45	17 Zoll Serie
7,5 x 18	B39	44	ZP422	62-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15/16 Zoll Serie
				62-88	205/40, 215/35	15/16 Zoll Serie
				73-88	205/45, 215/45	17 Zoll Serie

Genesis	2014	DH	5/114,3	67,1	e4*KS07/46*0018*..
----------------	-------------	-----------	----------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	Oxigin 18	35	ZP580	232	245/40, 245/45, 255/40	nur Bremse 360mm, bei 255/40 ✖
8 x 19	RC29	38	ZP580	232	245/35, 245/40	nur Bremse 360mm
	B40	35	ZP580	232	245/35, 245/40	nur Bremse 360mm
	AC-518	40	ZP580D6F +R	232	245/35, 245/40	+ Red. Ringe 73,1-67,1, nur Bremse 360mm
8,5 x 19	B33 / B34 / B36	38	ZP580	232	245/35, 245/40	nur Bremse 360mm
	B37	35	ZP580	232	245/40, 255/35	nur Bremse 360mm
8 x 20	B40	35	ZP580	232	245/35	nur Bremse 360mm
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	232	245/35	nur Bremse 360mm
	B24	35	ZP580	232	245/35	nur Bremse 360mm
	B32	40	ZP580	232	245/35	nur Bremse 360mm

Genesis GV60 NEU	im Laufe 2023	JW	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00060*..
-------------------------	----------------------	-----------	----------------	-------------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	43,5	-	78	255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	43,5	-	120	255/40	Orig.-Verschr.

I10	ab 2013	IA	4/100	54,1	e11*2007/46*1008*...., e13*2007/46*1602*... e5*2007/46*1086*..
------------	----------------	-----------	--------------	-------------	---

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	53	ZP422D6F	48-64	185/55	incl. FL2017, auch Typ IA-HME
					175/55, 175/60, 185/55	
	RC24	42	ZP422D6F	48-64	175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 205/50	incl. FL 2017, ab 185/55 ✖
6 x 16					175/55, 175/60, 185/55	incl. FL 2017, auch Typ IA-HME
	RC30	47	ZP422D6F	48-64	175/55, 175/60, 185/55	
	RC30	45+49+50	ZP422D6F	48-64	175/50, 195/45	incl. FL2017, auch Typ IA-HME
6,5 x 16	RC34	45+49+50	-	49-64	175/50, 195/45	Orig.-Verschr.
	RC24	48	ZP422	48,5; 64	195/40, 195/45, 205/45	
	RC30	45	ZP422D6F	48-64	195/40, 195/45	incl. Facelift 2017, auch Typ IA-HME
6,5 x 17					195/40, 195/45, 205/45	incl. Facelift 2017, auch Typ IA-HME
	RC14 EL	45	ZP422D6F	48-64	195/40	incl. FL2017, auch Typ IA-HME, RLP, SVR

I10 (III) NEU	ab 02.2020	AC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0090*..
----------------------	-------------------	------------	--------------	-------------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19	36	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55	incl. N-Line
6 x 15	RC24	40	ZP422	49-74	175/55, 185/55	incl. N-Line
		42+46	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55, 195/50	incl. N-Line
	RC30	46	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55, 195/50	incl. N-Line
6 x 16					175/55, 185/55	
	RC30	47	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55	
	RC30	45	ZP422D6F	49-74	175/50, 195/45	incl. N-Line
6 x 16	RC34	45+49+50	-	49-62	175/50, 195/45	Orig.-Verschr., auch N-Line

		0							
6,5 x 16	RC34	48	-	49-74		195/45, 205/45		Orig.-Verschr., auch N-Line	
	RC24	48	ZP422	49-74		195/45		incl. N-Line	
	RC30	48	ZP422D6	49-74		195/45		incl. N-Line	
		45	ZP422D6F	49-74		195/45, 205/45		incl. N-Line	
6,5 x 17	RC14 EL	45	ZP422D6F	49-74		195/40		incl. N-Line, RLP, SVR	
7 x 17	RC34	50	-	49-74		195/40		Orig.-Verschr.	
	B24	45	ZP422	49-74		195/40			
	B39	44	ZP422	49-62		195/40			

I20 ab 2014 GB 4/100 54,1 e11*2007/46*1600*... e13*2007/46*1603*... e5*2007/46*1087*...

Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	55-88	185/60, 185/65, 195/60				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
		40	ZP422	55-88	185/60, 185/65, 195/60				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
	RC24	42+46	ZP422D6F	55-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, ET42 ab 205/55 ✘
		40	ZP422	55-88	185/60, 185/65, 195/60				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
6,5 x 15	RC30	46	ZP422D6F	55-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
		45	ZP422	55-88	185/60, 185/65, 195/60				auch Typ GB-HME
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	55-88	185/55, 195/50, 195/55				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, nicht belüftete Scheibenbremse mit 256mm
		50	-	55-88	185/55, 195/55				Orig.-Verschr., auch Typ GB-HME
	RC34	45	-	55-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55				Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
		49	-	55-88	185/55, 185/60, 195/50				Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
6,5 x 16	RC30	45+49	ZP422D6F	55-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, ET49 nicht 205/50
		48	ZP422	55-88	185/55, 195/50, 195/55				nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
	RC30	45	ZP422D6F	55-88	185/55, 195/50, 195/55				
48		ZP422	55-88	185/55, 195/50, 195/55				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm	
6,5 x 17	RC34	50	-	55-88	205/45				Orig.-Verschr.
	RC14 EL	45	ZP422D6F	55-88	195/45, 205/45				incl. FL2018, auch Typ GB-HME, RLP, SVR, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
7 x 17	B24	45	ZP422	55-88	195/45, 205/40, 205/45				
	B39	44	ZP422	55-88	195/45, 205/40, 205/45				auch Typ GB-HME

I20 Active ab 01/2016 GB, GB-HME 4/100 54,1 e11*2007/46*1600*... e13*2007/46*1603*... e5*2007/46*1087*...

Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	66-88	185/60, 185/65, 195/60				auch Typ GB-HME
		40	ZP422	66-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60				
	RC24	42+46	ZP422D6F	66-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60				auch Typ GB-HME
6,5 x 15	RC30	40	ZP422	66-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60				
6,5 x 15	RC28	35+45	ZP422	66-88	185/60, 185/65, 195/60				auch Typ GB-HME
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	66-88	185/55, 195/50, 195/55				auch Typ GB-HME, nicht belüftete Scheibenbremse mit 256mm
		50	-	74-88	195/55				Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	66-88	185/55, 195/50				Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
		66-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50				Orig.-Verschr., 16 od.- 17 Zoll Serie		
	RC30	45+49	ZP422D6F	66-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50				auch Typ GB-HME, ET49 nicht 205/50
6,5 x 16	RC34	45	-	66-88	185/55, 195/50				Orig.-Verschr., 15, 16 od.- 17 Zoll Serie
		49	-	66-88	185/55, 195/50				Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
	66-88	185/55, 195/50, 195/55				Orig.-Verschr., 16 od.- 17 Zoll Serie			
6,5 x 16	RC24	38	ZP422	66-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50				nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
		48	ZP422	66-88	185/55, 195/50, 195/55				
	RC30	38	ZP422	66-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50				
		45	ZP422D6F	66-88	185/55, 195/50, 195/55				nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
7 x 16	RC28	38	ZP422	66-88	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45				bei 205/50 u. 225/45 ✘
		45	ZP422	66-88	195/50, 195/55				
	B24	38	ZP422	66-88	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45				bei 205/50 u. 225/45 ✘
6,5 x 17	RC34	50	-	66-88	205/45				Orig.-Verschr.
	RC14 EL	45	ZP422D6F	66-88	195/45, 205/45				auch Typ GB-HME, RLP, SVR, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
7 x 17	B24	38+45	ZP422	66-88	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45				ET45 nicht 215/40 u. 215/45
	B39	38+44	ZP422	66-88	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45				auch Typ GB-HME
7,5 x 17	RC28	45	ZP422	66-88	195/45, 205/40, 205/45				auch Typ GB-HME, nicht Bremse 256mm
7,5 x 18	B39	38+45	ZP422	66-88	205/35, 205/40				auch Typ GB-HME, ET45 nicht Bremse 256mm

I20 III ab 2020 BC3 4/100 54,1 e5*2007/46*0121*...

Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
	RC30	47	ZP422D6F	61-88	185/65				

6 x 15	RC24	40	ZP422	61-88	185/65		
	RC30	46	ZP422D6F	61-88	185/65, 195/60		
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	61-88	185/55, 195/55, 205/50		
	RC34	50	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC30	49	ZP422D6F	61-88	185/55, 195/55, 205/50		
	RC34	45+49	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., ET45 bei 215/50 ✖
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	61-88	185/55, 195/55		
	RC30	45	ZP422D6F	61-88	185/55, 195/55		
		48	ZP422	61-88	185/55, 195/55		
	RC34	45	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
48		-	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC14 EL	45	ZP422D6F	61-88	195/45, 205/45		RLP, SVR
7 x 17	RC34	50	-	62-88	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP422	61-88	195/45, 205/45		
	B39	44	ZP422	61-88	195/45		

I20 N ab April 2021 **BC3** 5/114,3 67,1 e5*2007/46*0121*...

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	150	215/40		
	B32	53	ZP580D6F	150	215/40		es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	RC30	49,5+50,5	ZP580D6F	150	215/40		
	RC32	51+52	-	150	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50,5+51	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
		51+54,5	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
	B32	53	ZP580D6F	150	215/35		

I30 ab 02.2017 **PDE** 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3807*..., e5*2007/46*1075*..

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm auch e5*2007/46*1075*..
	RC24	45	ZP580	70-117	195/65, 205/60, 215/60		incl. Facelift 2020, nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	43	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
6,5 x 15	RC30	48	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC28	45	ZP580	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	50	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC30	50	ZP580D6F	70-118	205/55		incl. Facelift 2020
6,5 x 16	RC32	50	-	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		50	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	47	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
		48	ZP580	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC24	50	ZP580D6F	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm, ET50 gibt es nur in SKM
	RC27	45	ZP580	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
	RC30	47	ZP580D6F	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
		48	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
RC32	45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.	
	47,5	-	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC34	44+45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC27	51	ZP580D6F	70-117	205/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
7 x 17	RC32	53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		47	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	70-103	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	47	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		50+51	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, ET51 nicht Bremse 305mm
	RC32	47+48,5	-	70-117	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47+50	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, nur Bremse 304mm
	RC24	45	ZP580	70-103	215/45		
		50	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC27		ZP580D6F	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		46	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/45		
	7,5 x 17	RC27	52,5	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45	
45			ZP580	70-118	215/45		incl. Facelift 2020
RC29		48	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020

	RC32	46	-	70-118	205/45, 215/45			
		52,5	-	70-103	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	B24	48	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020	
	B34	45	ZP580	70-118	215/45		incl. Facelift 2020	
7 x 18	B36	46	ZP580	70-118	215/45		incl. Facelift 2020	
		RC32	45	-	70-118	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		48,5	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	70-118	225/40		nicht Bremse 305mm	
		RC32	55	-	88-117	225/40		Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	B32	53	ZP580D8F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
		55	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur Bremse 304mm	
	RC30	50,5	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020	
		50+52,5	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40			
		55	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm	
	RC32	51+52	-	70-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	B32	49,5	ZP580D6F	70-117	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020	
		50,5	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40			
	B39	50	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	70-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, + Red.Ringe 73,1-67,1	
7,5 x 19	RC32	50,5+51+53	-	70-118	225/35		Orig.-Verschr.	
	RC34	49,5	-	70-118	225/35		Orig.-Verschr.	
		51+54,5	-	70-118	225/35		Orig.-Verschr.	
	B32	49,5	ZP580D6F	70-118	225/35		incl. Facelift 2020	
		53	ZP580D6F	70-118	225/35		nur Bremse 305mm	
B39	50	ZP580D6F	70-103	225/35		nur Bremse 304mm		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

I30 N ab 2017 PDE 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3807*... e5*2007/46*1075*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D8F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B32	53	ZP580D8F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC30	50+50,5	ZP580D6F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5+55	ZP580D6F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC32	52+55	-	184	225/40	Orig.-Verschr., ET55 auch Fastback, ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	B32	49,5	ZP580D6F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
		50,5	ZP580D6F	184	225/40	
		55	ZP580D6F	184	225/40	auch Fastback
	B39	45	ZP580	184	225/40	auch Fastback
		50	ZP580D6F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
AC-521	45	ZP580D6F +R	184	225/40	incl. Facelift 2020, + Red.Ringe 73,1-67,1 , auch Fastback	
8 x 18	RC34	50	-	184	225/40	Orig.-Verschr., auch Fastback
	B24	48	ZP580	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B38	49	ZP580	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
7,5 x 19	RC32	50,5+51+53	-	184	225/35	Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	49,5	-	184	225/35	Orig.-Verschr., auch Fastback
		51+54,5	-	184	225/35	Orig.-Verschr., auch Fastback
	B32	45	ZP580D6F	184	225/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5+53	ZP580D6F	184	225/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback
AC-521	45	ZP580D6F +R	184	225/35	incl. Facelift 2020, + Red.Ringe 73,1-67,1 , auch Fastback	
8 x 19	RC32	55	ZP580D6F	184	225/35, 235/35	i.V.
	RC34	55	-	184	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., auch Fastback
	B24	50	ZP580	184	225/35	auch Fastback
	B40	53	ZP580D6F	184	225/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B43	55	ZP580D6F	184	225/35, 235/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback

I30 N Performance ab 2017 PDE 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3807*... e5+2007/46+1075+...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC30	53	ZP580D8F	202, 206	225/40M+S	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B32	53	ZP580D8F	202, 206	225/40 M+S	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC30	50+52,5	ZP580D6F	202	225/40	nur M+S
		50,5	ZP580D6F	202, 206	225/40	nur M+S, incl. Facelift 2020
		49,5+55	ZP580D6F	202, 206	225/40	nur M+S, incl. Facelift 2020
	RC32	52+55	-	202	225/40	Orig.-Verschr., ET55 auch Fastback, ET55 ist nur

7,5 x 18	B32	49,5	ZP580D6F	202	225/40		in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!	
		50,5	ZP580D6F	202	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback	
		55	ZP580D6F	202	225/40		nur M+S, auch Fastback	
	B39	45	ZP580	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback	
50		ZP580D6F	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback		
8 x 18	AC-521	45	ZP580D6F +R	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, + Red.Ringe 73,1-67,1, auch Fastback	
		RC34	50	-	202	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
		B24	48	ZP580	202	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
7,5 x 19	B38	49	ZP580	202	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback	
		RC32	50,5+51+53	-	202	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	49,5	-	202-206	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback	
		51+54,5	-	202-206	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback	
	B32	45	ZP580D6F	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback	
		49,5+53	ZP580D6F	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback	
B39	45	ZP580	202	225/35		nur Bremse 345mm		
	50	ZP580D6F	202	225/35		nur Bremse 345mm		
8 x 19	AC-521	45	ZP580D6F +R	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, nur M+S, + Red.Ringe 73,1-67,1, auch Fastback	
		RC32	55	-	202-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	55	-	202-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback	
	B43	55	ZP580D6F	202, 206	235/35		auch Fastback, incl. FL2020	
	B24	50	ZP580	202	225/35M+S, 235/35		auch Fastback	
	B40	53	ZP580D6F	202	225/35M+S, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback	
	B43	55	ZP580D6F	235/45	225/35M+S, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback	

I30 Fastback ab 2017 PDE 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3807*03-..., e5+2007/46+1075+...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50, 225/50	incl. Facelift 2020		
		RC30	50	ZP580D6F	85-118	205/55	incl. Facelift 2020	
	RC24	47	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50		incl. Facelift 2020	
		48	ZP580	85-117	205/55, 215/50		incl. Facelift 2020	
		50	ZP580D6F	85-118	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm, ET50 gibt es nur in SKM	
	RC27	45	ZP580	85-117	205/55		incl. Facelift 2020	
		50	ZP580	85-118	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020	
		RC30	47	ZP580D6F	88, 103	205/55, 215/50		
			48	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
	RC34	50	ZP580 od. ZP580D6F	85-103	205/55, 215/50, 225/50			
		45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.	
	50	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.		
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	85-117	205/50	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm		
7 x 17	RC27	45	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020		
		47	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020		
		50	ZP580D6F	85-103	205/50, 215/45, 225/45	ET50 nicht Bremse 305mm		
	RC30	47+51	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020, ET51 nicht Bremse 305mm		
		50	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020		
	RC32	47	-	70-117	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.		
B39	45	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020			
	50	ZP580D6F	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm			
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	88, 103	215/45			
		50	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020		
	RC28	45	ZP580D6F	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020		
		45	ZP580	85-118	215/45	incl. Facelift 2020		
	RC27	52,5	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020		
	RC29	48	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020		
	RC30	47	-	88-103	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.		
	RC32	52,5	-	70-103	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.		
	B24	48	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45			
	B34	45	ZP580	85-118	215/45	incl. Facelift 2020		
B36	46	ZP580	85-118	215/45	incl. Facelift 2020			
7 x 18	RC32	45+51	-	70-103	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	85-118	225/40	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm		
		55	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	nicht Bremse 305mm, incl FL2020		
	B32	53	ZP580D8F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm		
	RC30	49,5+50+50,5	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020	
	RC32	55	-	88-103	225/40		Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!	
49,5	ZP580D6F	85-117	205/45, 215/40, 225/35, 225/40					

	B32	50,5	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		55	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	B39	45	ZP580	85-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020
50		ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, + Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	RC34	50	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	85-103	215/40		
	B38	49	ZP580	88, 103	215/40, 225/35, 225/40, 235/35		ab 225/35 ✕
7,5 x 19	RC32	53	-	88-103	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	85-118	225/35		incl. Facelift 2020
53		ZP580D6F	85-118	225/35		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
8 x 19	B40	53	ZP580D6F	85-117	225/35		incl. Facelift 2020







Ioniq Hybrid/Elektro ab 04.2016 **AE** 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1157*..
Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	77	195/60, 195/65 , 205/60, 215/60		nur Hybrid
	RC24	45	ZP580	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60		nur Hybrid, incl. Facelift 2019
	RC27	43	ZP580D6F	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60		nur Hybrid
	RC30	45	ZP580	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60		nur Hybrid
		48	ZP580D6F	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60		nur Hybrid
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	77	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 225/50		Hybrid, auch Plug-in-Hybrid ab 205/55
		88		88	205/55 , 215/50		Elektro
	RC30	50	ZP580D6F	77-88	205/55		Elektro u. Plug-in-Hybrid
	RC32	50	-	25	205/55		Orig.-Verschr., nur Elektro
				77	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	25	205/55		Orig.-Verschr.
				77	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50		
	RC24	47	ZP580D6F	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Hybrid, auch Plug-in-Hybrid mit 205/55 u. 215/50
				88	205/55, 215/50		Elektro
		48	ZP580	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Hybrid, auch Plug-in-Hybrid mit 205/55 u. 215/50
				88	205/55, 215/50		Elektro
	RC27	50	ZP580	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2019, Hybrid, auch Plug-in-Hybrid ab 205/55
				25 (88)	205/55, 215/50		Elektro
	RC30	50	ZP580	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Hybrid, Plug-in-Hybrid ab 205/55
				88	205/55, 215/50		Elektro
RC32	44	-	77	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., nur Hybrid	
	45	-	77	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr., nur Hybrid	
	47,5	-	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nur Hybrid	
	44	-	77	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., nur Hybrid	
	45	-	77	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr., nur Hybrid	
RC34	44	-	77	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr., nur Hybrid	
	45	-	77	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr., nur Hybrid	
RC27	51	ZP580D6F	77,2-88	205/45, 205/50		auch Plug-in-Hybrid	
7 x 17	RC32	53	-	77	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	53	-	77	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Plug-in-Hybrid
		50	-	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Plug-in-Hybrid - dieser mit Kit ZP580D6F
	RC30	47	ZP580D6F	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid
		50+51	ZP580D6F	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid
	RC32	43,5+45 +47	-	77	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	77	195/50, 205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	77	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	77	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
B39	45	ZP580	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		auch Plug-in-Hybrid	
	50	ZP580D6F	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		auch Plug-in-Hybrid	
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	77-88	205/45, 215/45		auch Plug-in-Hybrid
		50	ZP580 od. ZP580D6F	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		auch Plug-in-Hybrid
	RC28	45	ZP580	77-88	205/45, 215/45		auch Plug-in-Hybrid
	RC29	48	ZP580	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		auch Plug-in-Hybrid
	RC32	52,5	-	77	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		auch Plug-in-Hybrid
7 x 18	RC32	45+48,5	-	77	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
		51	-	77	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5	ZP580D6F	77-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		auch Plug-in-Hybrid
		50+50,5	ZP580D6F	77,2-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		52,5	ZP580D6F	77	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur Hybrid
	RC32	51+52	-	77	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr., nur Hybrid
	B32	45	ZP580	77,2-88	205/40, 205/45, 215/40		
		49,5+50,5	ZP580D6F	77-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid

	B39	45	ZP580	77-88	205/40, 205/45, 215/40		auch Plug-in-Hybrid
		50	ZP580D6F	77-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		auch Plug-in-Hybrid, incl. Facelift 2019
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	205/40, 205/45, 215/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2019
7,5 x 19	RC32	50,5+53	-	77	215/35		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	77	215/35		Hybrid u. Plug-in-Hybrid
		49,5	ZP580D6F	77	215/35, 225/35		Hybrid u. Plug-in-Hybrid
	B39	50	ZP580D6F	77	225/35		Elektro
				88	215/35, 225/35		Elektro
				88	225/35		Elektro





Ioniq Elektro ab MJ 2020 AE 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1157*10-..

















Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60 , 215/55	
	RC30	50	ZP580D6F	25 (100)	205/60	 Ausführung "M3N"
	RC34	50	-	25 (100)	205/60 , 215/55	 Orig.-Verschr.
	RC24	48	ZP580	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55	
		47+50	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55	 ET50 ist original ET
	RC27	45	ZP580	25 (100)	205/55, 205/60	
		50	ZP580	25 (100)	205/55, 215/50, 225/50	
	RC30	45	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60	
			ZP580	25 (100)	205/55, 205/60	
	RC32	48	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55	
47,5		-	25 (100)	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.	
RC34	50	-	25 (100)	205/55, 215/50	 Orig.-Verschr.	
	45	-	25 (100)	205/55	Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55	
7 x 17	RC27	45	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45	
		47+50	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55	
	RC30	45	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45	
		ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
	RC32	47+50+5 1	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45	
		47	-	25 (100)	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	50	-	25 (100)	205/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		50	-	25	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45	
		50	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45	
7,5 x 18	RC24	50	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45	
		50	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45	
7 x 18	RC29	48	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45	
7,5 x 18	RC32	45+48,5	-	25 (100)	215/40	Orig.-Verschr.
		49,5	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	B32	45	ZP580	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45	
		49,5+ 50,5	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	B39	45	ZP580	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45	
		50	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
8 x 18	AC-521	45	ZP580D6F +R	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
7,5 x 19	B38	49	ZP580	25 (100)	215/40, 215/45	
	B32	49,5	ZP580D6F	25 (100)	225/35	

Ioniq 5 ab Juni 2021 NE 5/114,3 67,1 e9*2018/858*11054*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	49,5	-	42-81	235/55 , 245/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	42-81	235/55 , 245/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	42-81	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	42-81	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
		54,5	-	42-76	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	42-76	235/50, 235/55	
8 x 19	AC-521	45	ZP580D6F +R	42-81	235/50, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-67,1
	RC27	47	ZP580D6F	42-76	235/50, 235/55	
	RC29	48	ZP580	42-81	235/50, 235/55	
	RC32	55	-	42-76	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
55		-	42-81	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	B43	54	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45 , 265/45	 beide ETs sind ECE
		54,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45 , 265/45	
	RC29	45	ZP580	42-76	235/45, 245/45	
9 x 20	B43	53,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
	B37	43	ZP580	42-76	235/45	

	B40	46	ZP580D6F	42-81	235/45				
8,5 x 21	B41	43,5	-	42-81	235/45		Orig.-Verschr.		
		47	ZP580	42-81	235/45				
	B43	43,5	ZP580D6F	42-81	235/45				
Ioniq 5 N NEU		Frühjahr 2024			NE	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11054*..	
Sensor - Brocksens 7									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
9,5 x 21	B43	45	-	159 (478)	275/35, 285/30		Orig.-Verschr.		
Ioniq 6 NEU		4. Quartal 2022			CE	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00145*..	
Sensor - Brocksens 7									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
7,5 x 18	RC32	51	-	37-81	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.		
	RC34	51	-	37-81	225/55		Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC34	50	-	37-81	225/55		Orig.-Verschr.		
	B24	48	ZP580	37-81	225/55				
7,5 x 19	RC32	45+50,5	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.		
	RC34	49,5+51	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC29	48	ZP580	37-81	225/45, 225/50, 235/45, 245/45				
	CA 24	45	ZP580	37-81	235/45				
8,5 x 19	B37	45	ZP580	37-81	225/45				
	B43	46,5	ZP580D6F	37-81	225/45, 235/45				
	CA 20	45	ZP580	37-81	225/45				
8,5 x 20	B43	53,5	ZP580D6F	37-81	235/40, 245/40 , 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.		
Kona		ab 10.2017			OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*..	
Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6,5 x 16	RC30	44	-	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm, incl. Facelift 2021		
	RC32	44	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid		
	RC34	44	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid, Frontantrieb		
				100-146	205/60, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, nicht Bremse 320x28mm		
	RC24	44	ZP580	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Frontantrieb, Bremse max. 280mm		
				47	-	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, ET47 gibt es nur in silber!
				48	ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		incl. Facelift 2021
				50	-	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, ET50 gibt es nur in SKM!
	RC27	45	ZP580	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Front- u. Allradantrieb		
				47	-	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
				50	ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		incl. Facelift 2021
	RC32	45	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, nicht Bremse 320x28mm		
				100-146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, nicht Bremse 320x28mm		
				47,5	-	77-130	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,
	RC34	45	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,		
				100-146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,		
				50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. Frontantrieb, nicht Bremse 320x28mm
	CA 20	45	ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55				
				85-130	205/55, 215/50, 215/55, 225/50				
6,5 x 17	RC27	51	-	85-130	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Allrad		
7 x 17	RC27	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad		
				85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Frontantrieb		
				85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Allrad		
	RC30	50	-	85-130	215/50, 215/55 , 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Allrad		
				85-100	205/55		Orig.-Verschr., auch Allrad		
	RC32	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.		
				77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
				100-146	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad		
	RC34	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.		
				77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
				100-146	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad		
	B39	50	-	85-100	205/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
85-130				215/50, 215/55 , 225/50		Orig.-Verschr., Allrad			
100				205/55					
100, 130				215/50, 215/55 , 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad			

	RC27	47	-	88	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	47+51	-	85-130	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC32	43,5+45	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
		47+48,5	-	77-130	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad, ET45 bei 235/50 ✘
	RC34	47	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
7,5 x 17	RC24	50	-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
		50	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC27	46	ZP580D6F	85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
		52,5	-	85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC28	45	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	RC29	48	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC32	46	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad, auch für Hybrid
	B34	45	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	B36	46	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
100-146				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45	incl. Facelift 2021, Allrad		
AC-518	40	ZP580D6F +R	100, 130	215/50, 215/55, 235/45		+ Red. Ringe 73,1-67,1, Allrad	
Oxigin 25	55	ZP580	77-146	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		nicht Bremse 320mm	
7 x 18	RC27	50	-	85-130	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
				77-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid
	RC32	45+48,5	-	100-146	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad, auch Hybrid
				77-130	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	51	-	100-130	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad	
			85-100	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
7,5 x 18	RC32	52	-	100-130	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
				85-146	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, auch Allrad
	RC30	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
		49,5+50	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
		50,5	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
				77-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32	51	-	100-146	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
				85-146	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, auch Allrad
	B32	45	ZP580	85-130	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
				49,5+50,5	-		85-130
	B39	45	ZP580	85-130	215/45, 225/45, 235/45		auch Allrad
				50	-		85-146
AC-521	45	ZP580D6F +R	85-146	215/45, 225/45, 235/45		+ Red. Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021	
Oxigin 18	45	ZP580	85-130	225/40, 225/45, 235/45			
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-130	225/40, 225/45		auch Allrad
				85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
	RC29	45	ZP580	100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
				77-130	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC34	50	-	100-130	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
				85-130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Allrad
	B24	48	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	B34	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	B36 / B37	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
B38	45	ZP580	88, 130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Allrad	
			49	ZP580		85-130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45
B42	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb	
			100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad	
AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-146	215/45, 225/45		+ Red. Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021	
			100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45			
7,5 x 19	RC32	45+50,5	-	85-130	205/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-130	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	49,5+51	-	77-146	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B32	45+49,5	-	85-146	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
				45	ZP580		88-130
B39	50	-	88-130	225/40		Orig.-Verschr., auch Allrad	
			45	ZP580D6F +R		85-146	225/40
RC27	47	-	85-130	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., auch Allrad	
RC29	48	ZP580	85-146	225/40, 235/35, 235/40		auch Allrad, incl. Facelift 2021, bei 235/40 ✘	
B24	50	ZP580	85-130	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 280mm	

8 x 19	B38	45	ZP580	85-130 100, 130	225/40 225/40, 235/35	Frontantrieb Allrad
	AC-518	40	ZP580D6F +R	100-146	225/40	+ Red. Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021, nur Allrad
	CA 24	45	ZP580	77-146	225/35, 225/40	
8 x 20	B38	45	ZP580	85-130	225/35	auch Allrad
		50	ZP580	85-146	225/35	incl. Facelift 2021, auch Allrad

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kona electric 2018 OS, OSE 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1259*01-... e4*2007/46*1522*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	ZP580D8F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	
	RC32	50	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55	incl. Facelift 2021
		47	ZP580D8F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	
	RC30	45	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55	incl. Facelift 2021
		47	-	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC32	45	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		43,5+47	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	47	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55	
		50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	
	RC24	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55	incl. Facelift 2021
		50	ZP580	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	
		50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	Ausführung "M3"
	RC27	46	ZP580D6F	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45	
		52,5	-	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55	incl. Facelift 2021
	RC29	48	ZP580	26, 28	215/50, 215/55	incl. Facelift 2021
	RC32	46	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	26, 28	215/50, 215/55	
	B34	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55	incl. Facelift 2021
	B36	46	ZP580	26, 28	215/50, 215/55	incl. Facelift 2021
	Oxigin 25	55	ZP580	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45	
7 x 18	RC27	50	-	26, 28	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45+51	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		48,5	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
		49,5+50 +50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021 u. auch Typ OSE
	RC32	51	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	
		49,5+50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45	
	B39	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
		50	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
AC-521	45	ZP580D6F +R	26, 28	215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021	
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	26-28	225/40, 225/45	
	RC29	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
	RC34	50	-	26-28	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Typ OSE
	B24	48	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	
	B34 / B36	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
	B37 / B38	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	
	B42	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
AC-M10	45	ZP580D6F +R	26, 28	215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021	
7,5 x 19	RC32	50,5	-	26-28	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	26-28	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	ZP580D6F	26, 28	225/40	incl. Facelift 2021, auch Typ OSE
	AC-521	45	ZP580D6F +R	26, 28	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021
8 x 19	RC27	47	-	26-28	225/35, 225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	26, 28	225/40	incl. e4*2007/46*1522*.. u. Facelift 2021
	B24	50	ZP580	26, 28	225/40	
	B38	45	ZP580	26, 28	225/40	
	CA 24	45	ZP580	26-18	225/35, 225/40	
8 x 20	B38	45+50	ZP580	26, 28	225/35	ET50 incl. Facelift 2021

Kona N ab Juni 2021 OS 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1259*14-..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	206	225/45	
	B32	53	ZP580D6F	206	225/45	
	RC30	45	ZP580	206	225/45, 235/45	
		49,5+50,5	ZP580D6F	206	225/45, 235/45	
	RC32	51+52	-	206	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	50,5	ZP580D6F	206	225/45, 235/45	
	B39	45	ZP580	206	225/45, 235/45	
50		ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
AC-521	45	ZP580D6F+R	206	225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	206	225/45	
	B24	48	ZP580	206	225/45, 235/45	
	B34 / B37	45	ZP580	206	225/45	
	B38	45	ZP580	206	225/45	
		49	ZP580	206	225/45, 235/45	
	B42	45	ZP580	206	225/45	
AC-M10	45	ZP580D6F+R	206	225/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
7,5 x 19	RC32	49,5+51	-	206	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+54,5	-	206	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5+53	ZP580D6F	206	225/40	
	AC-521	45	ZP580D6F+R	206	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	B43	55	ZP580D6F	206	225/40, 235/40	
	RC29	48	ZP580	206	225/40, 235/40	
	RC32	55	-	206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
	B40	53	ZP580D6F	206	225/40, 235/40, 245/35	
8 x 20	B38	50	ZP580	206	235/35	
8,5 x 20	B41	54	-	206	235/35	Orig.-Verschr.

Kona Hybrid

ab 2019

OS

5/114,3

67,1

e4*2007/46*1259*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	44	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	RC32	44	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC34	44	-	77-146	205/60	Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	RC27	45	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
		50	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60	incl. Facelift 2021
	RC30	45	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
		45	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	RC32	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht Bremse 320x28mm,
	RC34	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht Bremse 320x28mm,
	7 x 17	RC32	50	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50
RC34		50	-	85-146	215/55	Orig.-Verschr.
RC27		45	ZP580	77	205/55, 215/50	incl. Facelift 2021
		47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50	
		50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50	incl. Facelift 2021
RC30		47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50	incl. Facelift 2021
		50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50	
B39	45	ZP580	77	205/55, 215/50		
	50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45	incl. Facelift 2021
	RC27	46	ZP580D6F	77	205/55, 215/50, 235/45	incl. Facelift 2021
	RC28	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45	incl. Facelift 2021
	RC29	48	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45	incl. Facelift 2021
	B34	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45	incl. Facelift 2021
	B36	46	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45	incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC30	50	ZP580D6F	77	225/45	
		49,5	ZP580D6F	77	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
	B32	49,5+50,5	ZP580D6F	77	215/45, 225/45	
		45	ZP580	77	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
	B39	50	ZP580D6F	77	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
AC-521	45	ZP580D6F+R	77	215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021	
RC29	45	ZP580	77	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021	

8 x 18	B34 / B36 / B37	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B42	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	45	ZP580D6F+R	77	215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021
7,5 x 19	B32	45+49,5	ZP580D6F	77	225/40		incl. Facelift 2021
	AC-521	45	ZP580D6F+R	77	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021
8 x 19	RC29	48	ZP580	77	225/40		incl. Facelift 2021
8 x 20	B38	45	ZP580	77	225/35		

Kona NEU im Laufe 2023 **SX2** 5/114,3 67,1 e4*2018/858*00153*

kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	45	-	77-88	205/65, 215/60, 215/65		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
6,5 x 17	RC27	40	-	88	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	50	-	88, 146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.	
				146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC32	50	-	88	215/60		Orig.-Verschr.	
				146	215/60			
					77-88	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
					146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	50	-	88	215/60		Orig.-Verschr.	
				146	215/60			
					77-88	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
					146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC32	45	-	77-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
	RC34	47	-	146	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
77-88				205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA		
B39	50	-	88	205/60				
			146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.		
				88, 146	215/60, 225/55, 235/55			
				146	215/60, 225/55, 235/55		Allrad	
7,5 x 17	B24	48	ZP580	88	205/60			
7 x 18	RC27	50	-	88, 146	215/60, 225/55			
				146	215/60, 225/55		Allrad	
	RC32	46	-	88, 146	215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
				146	215/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA	
	RC34	45	-	77-88	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad	
				146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
RC34	45	-	77-88	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA		
			146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA		
7,5 x 18	RC34	49,5	-	77-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
				146	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
8 x 18	RC34	50	-	77-88	215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
				146	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
B24	48	ZP580	88, 146	215/55		mit Verbundlenker-HA		
			146	215/55		mit Einzelradaufhängung		
7 x 19	RC27	45	-	88, 146	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
				146	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad	
7,5 x 19	RC32	45	-	77-88	205/45, 205/50, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, Frontantr.	
				146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
	RC34	50,5	-	77-88	205/45, 205/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, Frontantr.	
				146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
8 x 19	RC27	47	-	77-88	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, Frontantr.	
				146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
8 x 19	RC27	47	-	88, 146	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
				146	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	

Kona electric NEU im Laufe 2023 **SX2E** 5/114,3 67,1 e4*2018/858*00168*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	-	38-54	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	38-53	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	38-53	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	38-53	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	38-53	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
B39	50	-	38-54	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.	
			45	215/60			
7,5 x 17	B24	48	ZP580	38-54	215/60, 225/55		
7 x 18	RC27	46	-	38-54	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	49,5	-	38-53	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	50	-	38-53	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
				48	215/55		

7 x 19	RC27	45	-	38-54	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	45+50,5	-	38-53	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	47	-	38-54	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.

Kona Hybrid NEU im Laufe 2023 **SX2** 5/114,3 67,1 e4*2018/858*00153*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	44	-	77-88	205/65	Orig.-Verschr.
	RC32	42,5	-	77-88	205/65, 205/70, 215/60, 215/65	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	40	-	77	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27	50	-	77	205/60, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	B39	45	ZP580	77	205/60, 215/60	
		50	-	77	205/60, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	48	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55	
7 x 18	RC27	50	-	77	215/55	Orig.-Verschr.
		46	-	77	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	48	ZP580	77	215/55	
7 x 19	RC27	45	-	77	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	47	-	77	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.

Nexo 2018 **FE** 5/114,3 67,1 e9*2007/46*6592*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60	
		45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
		47	ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	RC30	45	ZP580 od. ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
		47	-	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
		46	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
7,5 x 17	B36	38	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60	
		45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	B39	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
		45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
		48	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60	
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	RC28	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	RC29	48	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60	
	B24	48	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60	
7,5 x 17	B34	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/55, 225/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 17	B33	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60	
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50	
		49,5+50	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55	
	B32	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50	
		49,5+50,5	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55	
		45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50	
8 x 18	B39	50	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55	
		45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55	
	B24	48	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55	
	B34 / B36	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55	
8 x 18	B37 / B38	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55	
		45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55	
	B32	45+49,5	ZP580D6F	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45	
7,5 x 19	AC-521	45	ZP580D6F +R	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC29	38	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45	
		48	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45	
	B38	45	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45	
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
		40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 20	B38	45	ZP580	32 (120)	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	B40	35	ZP580	32 (120)	225/40	
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	32 (120)	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	B32	45	ZP580	32 (120)	235/40, 245/35, 245/40	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1

Grand Santa Fé (siehe Konfigurator) ab 2013 **DM** 5/114,3 67,1 e11*2007/46*0633*..

Santa Fé IV 2018 **TM** 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1318*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	47	ZP580D8F	110-147	235/60, 235/65, 255/55, 255/60	nicht Bremse 340mm
	RC30	47	-	110-147	235/60, 235/65, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC34	47	-	110-147	235/65, 245/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340x30mm
	RC34	47	-	110-147	235/65, 245/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340x30mm
7 x 17		45	ZP580 od.	110-147	235/60, 235/65	nicht Bremse 340mm

7,5 x 17	RC30	50	ZP580D6F	110-147	235/60, 235/65, 255/55, 255/60		nicht Bremse 340mm
		45	-	110-147	235/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32	50	-	110-147	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
		46	ZP580D6F	110-147	235/65		nicht Bremse 340mm
	45	ZP580	110-147	235/60		nicht Bremse 340mm	
	48	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm	
	52,5	-	110-147	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.	
	48	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm	
	45	ZP580	110-147	235/60		nicht Bremse 340mm	
7 x 18	RC32	46	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
		45	-	110-147	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	48,5+51	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
		49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60			
	49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60			
	50	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60			
	51+52	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.	
	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60			
8 x 18	B32	50,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
		45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60			
	45	ZP580D6F +R	110-147	235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60			
	50	-	110-147	235/60		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC34	48	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
		45	ZP580	110-147	235/55		
	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60			
	45	ZP580D6F +R	110-147	235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
	45	ZP580	110-147	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	50,5	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		53	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		49,5	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	49,5	ZP580D6F	110-147	235/50, 235/55, 245/50			
	45	ZP580D6F +R	110-147	235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 19	RC27	47	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
		48	ZP580	110-147	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	B43	54	ZP580D6F	132-148	255/45		nicht Hybrid, beide ETs sind ECE
		54,5	-	132-148			
	50	ZP580	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45			
	40	ZP580	110-147	235/45			
	45	ZP580	110-147	235/45, 245/45			
	40	ZP580	110-147	235/45			
9 x 20	AC-518	40	ZP580D6F +R	110-147	235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
		43	ZP580	110-147	235/45		
8,5 x 21	B40	46	ZP580D6F	110-147	235/45, 245/45		
		47	ZP580	110-147	245/40		
	B43	43,5	ZP580D6F	110-147	245/40		

Santa Fé IV

ab Facelift 2020

TM

5/114,3

67,1

e4*2007/46*1318*03-..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	47	ZP580D6F	132-148	235/65	nicht Bremse ab 345mm
		50	ZP580D6F	132-148	235/60, 235/65, 255/60	nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 17	RC27	46	ZP580D6F	132-148	235/60, 235/65	nicht Bremse ab 345mm
		48	ZP580	132-148	235/60, 235/65, 255/60	nicht Bremse ab 345mm
	B36	46	ZP580	132-148	235/60, 235/65	nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	RC30	50	ZP580D6F	132-148	235/60	
		49,5	ZP580D6F	132-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55	
	RC34	49,5	-	132-148	235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
8 x 18	AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/55, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1
		45	ZP580	132-148	235/55, 235/60	
	RC34	50	-	132-148	235/60	Orig.-Verschr.
8 x 18	B34 / B37	45	ZP580	132-148	235/55	
		45	ZP580D6F +R	132-148	235/55, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1
7,5 x 19	B32	49,5	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55 , 245/50, 255/50	
		45	-	132-148	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	50,5	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.	
B32	45	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 245/50		

	AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/50, 235/55, 245/50		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC27	47	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	RC29	48	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
8,5 x 19	B32 / B34	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	B43	46,5	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 28	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	B42	45	ZP580	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B43	53,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		54+54,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	132-148	235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
9 x 20	B37	43	ZP580	132-148	235/45		
	B40	46	ZP580D6F	132-148	235/45, 245/45		
8,5 x 21	B41	47	ZP580	132-148	235/45, 245/40		
	B43	43,5	ZP580D6F	132-148	245/40		

Staria NEU US4 **6/139,7** **92,4** e4*2018/858*00055*... e4*2018/858*00056*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B45	50	ZP600F	130	235/55	
8 x 18	RC31	48	ZP600F	130	235/55	

Tucson ab 2015 TLE **5/114,3** **67,1** e11*2007/46*2711*... e11*2007/46*2724*... e13*2007/46*1612*... e5*2007/46*1076*... e5*2007/46*1084*...



Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	45	ZP580D6F	85-136	215/65, 215/70 , 225/65, 235/60, 235/65	incl. Facelift 2018, nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320mm, auch Typ TL (114-136kW), ab 235/60 ✘
	RC32	45	-	85-136	215/65, 215/70	Orig.-Verschr., auch TLE-HME, nur Bremse 300mm
	RC34	45	-	85-136	215/65, 215/70	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC24	44	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65	incl. Facelift 2018, nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320mm, auch Typ TL u. TLE-HME
		48	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbr.
	RC27	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse ET45
		50	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	incl. Facelift 2018, nicht für elektr. Parkbremse, auch Typ TLE-HME
	RC30	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse, ab 235/60 ✘
		50	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht elektr. Parkbr., auch TLE-HME
	RC32	44	-	85-136	215/65, 215/70	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
47,5		-	85-136	215/65, 215/70, 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse	
50		-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse	
RC34	44	-	85-136	215/65, 215/70	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse	
	50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse	
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	incl. Facelift 2018
7 x 17	RC30	51	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. Typ TL (114-136kW)
		47	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2018
	50	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Typ TL, incl. FL2018	
	RC30	47+50	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2018, auch Typ TL u. TLE-HME
		47	-	85-136	215/60, 215/65	incl. Facelift 2018, auch Typ TL u. TLE-HME
	RC32	48,5+50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
		53	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
B39	50	ZP580D6F	85-136	215/60, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL	
7,5 x 17	RC24	50	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	auch Typ TLE-HME
		50	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL, Ausführung "M3"
	RC27	46	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65	nur wenn 16" Bereifung serienmäßig
	RC29	48	ZP580	85-136	225/60	
	RC32	48	ZP580	85-136	215/60, 215/65	incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
	RC32	52,5	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	ab 225/55 ✘
Oxigin 19	49	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/60	215er nur wenn 16 Zoll Serie	
7 x 18	RC32	51	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
		48,5	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5+50+50,5+53	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55	incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
		49,5+50+53	ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55	incl. Facelift 2018, Typ TL
	RC32	52	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch Typ TLE-HME u. TL
55		-	85-136	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.	

7,5 x 19	B32	49,5	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL
		50,5	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL
	B39	50	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL
	RC32	53	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	53	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
				114-136	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, Typ TL
	RC32	50,5	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ TLE-HME u. TL
	RC34	54,5	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	50	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45, 245/45		auch Typ TLE-HME
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-136	225/45		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
114-136				225/45	incl. Facelift 2018, Typ TL		
Oxigin 18	50	ZP580	52-136	225/45, 245/45			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Tucson		ab 2021	NX4e	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00001*..	
Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	43,5	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
		50	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC30	45+47	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC32	45+53	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		47	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
RC34	50	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
				215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55			
7,5 x 17	B39	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC24	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60		
	RC27	46	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60		
	RC28	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60		
	RC29	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC32	46	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B24	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	B34	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60		
7 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		auch für Hybrid
		50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		auch für Hybrid
	RC32	45	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		48,5	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		51	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 18	RC32	51	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55 , 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC30	49,5+50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	52	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		49,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
	B32	50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		bei ET50,5 sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
		45	ZP580	85-132	215/60, 225/55		
	B39	50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
45		ZP580D6F +R	85-132	215/60, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-132	225/55		
	RC34	45	-	85-132	225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B38	49	ZP580	85-132	225/55		
7 x 19	RC27	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50		
	RC34	45	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 19	RC32	51	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50 , 245/45		Orig.-Verschr.
		51	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50 , 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		49,5+50,5	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	RC34	49,5	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 245/45		
	B32	49,5	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
		45	ZP580	85-132	215/50, 225/50, 245/45		
	B39	50	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
		45	ZP580D6F +R	85-132	215/50, 225/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC27	47	ZP580D6F	85-132	225/50, 245/45		
	RC29	48	ZP580	85-132	225/50, 245/45		
	CA 24	45	ZP580	85-132	235/45, 245/45		
8 x 20	B38	50	ZP580	85-132	215/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	B42	45	ZP580	85-132	235/45		
8,5 x 21	B41	47	ZP580	85-132	245/35		auch für Hybrid

Tucson Plug-in-Hybrid NEU		ab 2021		NX4e	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00001*...	
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC32	51			235/50		i.V.	
	RC34	51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr.	

Ineos

Grenadier NEU		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2022			GN	6/130	84,1	e9*2018/858*11385*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC31	55	-	183-210	255/65, 255/70, 265/65, 275/60, 275/65	Orig.-Verschr., Ausführung "P6"

Infiniti

QX30 AWD		Sensor - Brocksens 3	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 05.16			H15	5/112	66,6	e11*2007/46*2977*...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	34	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
		37	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	B39	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
		35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
	RC24	42	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
		35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
7,5 x 18	B32	33	-	125, 155	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.	
		35	ZP568F	125, 155	215/50, 215/55, 225/50		
		40+42	-	125, 155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.	
8 x 18	B39	35	ZP568F	125, 155	215/50, 215/55, 225/50		
		40	-	125, 155	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.	
	AC-M10	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45		
	AC-522	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45		
	AF18 / AF20	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45		
8 x 19	FMI12 Kari	34+45	-	125-155	215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr.	
		33	ZP568F	125, 155	225/45, 235/45		
	RC29	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		39	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.	
	B24	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	B38	39	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.	
		34	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	B43	38	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
		38	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.	
	AC-518	38	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	AC-521	35	AV1	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 17	43	ZP568F	80-155	235/45	nicht Bremse 295mm	
45		ZP568F	125	235/45			
CA 24	43	ZP568F	125	235/45			
8,5 x 19	B43	40	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		42	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	AF16 / AF18 / AF20	40	AV1	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		40	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.	
	Oxigin 20	45	ZP568F	80-155	225/45		
	Oxigin 28	40	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
8 x 20	B38	35	ZP568F	125, 155	215/45, 235/35, 235/40		
		39	-	125, 155	215/45, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.	
	B43	39	ZP568F	125, 155	215/45, 235/35, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	RC29	40	ZP568F	125, 155	235/35, 235/40		
		40	ZP568F	125, 155	235/35, 235/40		
9 x 20	AC-M10	40	AV1	125, 155	235/35, 235/40		
		40	AV1	125, 155	235/35, 235/40		

Q50		Sensor - Brocksens Universal	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
ab 2013			V37	5/114,3	66,1	e13*2007/46*1378*..		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC32	35	ZP578D2F	125	225/55, 235/50	nicht Bremse 352x32mm, Ausführung N22		
		40	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50	nicht Bremse 352x32mm		
		43	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50	nicht Bremse 352x32mm		
7,5 x 17	RC34	43	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50	nicht Bremse 352x32mm, Ausführung N42		
		Oxigin 14	42	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 225/65		
		Oxigin 19	48	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 225/65, 235/50, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
7 x 18	RC32	45	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 25/65	nicht Bremse 335x32mm		
		35+40+45	ZP578D2F	125	225/50	nicht Bremse 352x32mm		
7,5 x 18	RC32	46	ZP578D2F	125-225	225/50, 235/45, 245/45			
		Oxigin 18	45	ZP578	125-225	225/50, 225/60, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50	nicht Bremse 335x32mm	
7,5 x 19	RC34	35	ZP578D2F	125-225	225/45			
		Oxigin 18	40+50	ZP578	125-225	225/45, 235/45, 235/50, 245/45	ET50 nur 235/50, nicht Bremse 335x32mm	


8 x 19	RC27	42	-	125-225	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	CA 24	45	ZP578	125-225	235/40, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse 335x32mm
8,5 x 19	Oxigin 20	42	ZP578	125-225	225/45	nicht Bremse 335mm

Q60	ab 2016	V37	5/114,3	66,1	e13*2007/46*1378*..	
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	Oxigin 18	50	ZP578	125-225	235/50	nicht Bremse 335mm

Isuzu

D-Max		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
D-Max		ab 2012	ATFR, ATFS	6/139,7	100,1	e4*2007/46*0411*..., e4*2007/46*0413*...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC31	33	ZP600F	120	245/70+C, 245/75, 255/70, 265/70C	
7 x 17	RC31	33	-	120	245/65, 255/65	Orig.-Verschr. wenn Alufelge
8 x 18	RC31	25	-	120	245/60, 255/60	Orig.-Verschr., I1 Ausführung
9 x 20	8400 Bluster	25	-	120	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.

D-Max		2008 - 2012	TF	6/139,7	100,1	N051
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC31	33	ZP600F	100-120	225/75C, 235/65C, 245/70C	
7 x 17	RC31	33	ZP600F	100-120	225/70C, 235/60C	

D-Max NEU		ab 2021	BTF / WTF	6/139,7	100,1	e13*2007/46*2324*..., e1*2018/858*00269*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC31	33	ZP600F	120	215/75C, 225/75C	✘
7 x 17	RC31	33	ZP600F	120	225/70C, 235/65+C, 245/60, 255/55, 255/60	✘
7,5 x 18	B45	33	-	120	265/60, 275/60	 Orig.-Verschr., auch V-Cross, nur Bremse 320mm
8 x 18	RC31	25	-	120	265/60, 275/60	Orig.-Verschr., 4WD
9 x 20	8400 Bluster	25	-	120	265/50, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., nur 285/45 auflagenfrei!

Jaguar

Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe					
E-Pace		2018		DF		5/108		63,4		e11*2007/46*4161*...; e5*2007/46*1050*...	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/65, 225/70, 235/65, 245/60, 245/65			auch für Hybrid, nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm			
7,5 x 17	RC34	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 225/70, 235/65, 245/60						
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	110-183	225/60, 225/65, 235/60, 245/55			nicht belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm			
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55						
8 x 18	Oxigin 18	45	ZP533D13	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60						
	RC27	45	-	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60			Orig.-Verschr.			
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60			nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm			
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60			nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm			
	RC27	42,5	-	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60			Orig.-Verschr.			
	RC32	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55			nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm			
7,5 x 19	RC34	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55						
8 x 19	Oxigin 18	45	ZP533D13	110-221	225/55, 235/50, 235/55						
	RC27	42,5	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 255/45						
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	225/55						
		42	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55			nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm			
	CA 19	45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50			nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm			
8,5 x 19	CA 24	45	ZP533D13	110-221	225/55, 235/55						
8,5 x 19	B41	42	ZP533D13F	110-221	235/50, 235/55						
8 x 20	B38	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45						
8,5 x 20	RC34	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45			nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm			
	B41	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45			nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm			
8,5 x 21	B41	38,5	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/40, 245/45						

Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe					
F-Pace		ab 04.16		DC		5/108		63,4		e11*2007/46*3324*...; e5*2007/46*1047*...	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	120-280	235/65, 245/60, 255/60, 265/55, 265/60			nicht Bremse 380mm			
	RC34	45	ZP533D13F	120-280	235/65, 245/60, 255/60, 265/55, 265/60						
	B32	45	ZP533D13	120-132	235/65, 245/60						
				120-280	255/60, 265/60						
8 x 18	AC-521	42	AV5	120-132	235/65, 245/60						
				120-280	255/60, 265/60						
				120-132	235/65, 245/60						
8 x 18	RC25	42,5	ZP533D13F	120-132	235/65, 245/60						
	RC27	42,5+45	ZP533D13F	120-280	255/60, 265/60						
				120-132	235/65						
	RC34	42	ZP533D13F	120-250	235/65, 245/60, 255/60						
7,5 x 19	B42	42	ZP533D13	120-132	245/60						
				120-132	235/55, 245/55						
				120-280	255/55, 265/50, 265/55, 275/50						
8 x 19	RC27	45	ZP533D13F	120-280	245/55, 255/55						
				120-132	235/55, 245/55						
	RC29	45	ZP533D13	120-280	255/55, 265/50, 265/55						
				120-132	235/55, 245/55						
	RC34	42	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 265/55						
				120-280	235/55, 245/55, 255/55, 265/55						
	B24	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55						
				120-280	255/55, 265/50, 265/55						
	B40	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55						
				120-280	255/55, 265/50, 265/55						
B43	42	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55							
			120-280	255/55, 265/50, 265/55							
AC-518	45	AV5	120-132	235/55, 245/55							
			120-280	255/55, 265/50, 265/55							
CA 24	45	ZP533D13	120-280	245/55, 255/55							
8,5 x 19	RC32	45	ZP533D13F	120-280	255/55						
	B43	45	ZP533D13F	120-280	255/55						
				120-132	235/55, 245/55						
	CA 20	45	ZP533D13F	120-280	255/55						
				120-132	235/55, 245/55						
	B32	45	ZP533D13F	120-280	255/55			nur X4 Felge fix gebohrt auf 63,4 nehmen!			
				120-132	235/55, 245/55						
	B34	45	ZP533D13	120-280	235/55, 245/55						
				120-132	255/55						
B41	42	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55							
			120-132	235/55, 245/55							
CA 23	45	ZP533D13	120-280	255/55							
Oxigin 18	45	ZP533	120-132	235/55							

	Oxigin 19 / 25	45	ZP533	120-280	245/55, 255/55		
	Oxigin 28	38	ZP533D13	120-132 120-280	235/55, 245/55 255/55		
8 x 20	B40	45	ZP533D13F	120-132 120-280	235/55, 245/50 255/50, 265/50		
	B43	40	ZP533D13F	120-132 120-280	235/55, 245/50 255/50, 265/50		
	AC-521	43	AV5	120-132 120-280	235/55, 245/50 255/50, 265/50		
8,5 x 20	B43	45	ZP533D13F	120-280	255/50		
	RC29	45	ZP533D13F	120-280	255/50		
	RC34	45	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/50, 255/50 , 265/45, 275/45		
	FMI07 ATENA	45	F60C	120-280	255/50		
	RC29	45	ZP533D13F	132	235/55, 245/50		
		45		132-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B24	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/50		
		45		120-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B32	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/50		
		45		120-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B41	45	ZP533D13F	120-294	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		auch für Hybrid, nicht Bremse 380mm
		45		120-132 120-280	235/55, 245/50 255/50, 265/45, 275/45		
B42 / B43	45	ZP533D13F	120-280	255/50, 265/45, 275/45			
	45		120-280	255/50, 265/45, 275/45			
B44	40	ZP533D13F	120-280	265/45			
	45		120-132 120-280	235/55, 245/50 255/50, 265/45, 275/45			
AC-518	45	AV5	120-132	235/55, 245/50			
	45		120-132 120-280	235/55, 245/50 255/50, 265/45, 275/45			
AF16	45	AV5	120-132	235/55, 245/50			
	45		120-280	255/50, 265/45, 275/45			
8,5 x 21	B41	38,5+45	ZP533D13F	120-280	265/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	120-280	265/45		
	AF16	45	AV5	120-280	265/45		

i-Pace (elektro) 2018 DH 5/108 63,4 e11*2007/46*4311*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	172	235/65 , 245/60, 255/60	
	RC34	45	ZP533D13F	172	235/65 , 245/60, 255/60	
8 x 18	RC27	42+42,5	-	172	235/60, 235/65, 245/60	Orig.-Verschr.
		45	-	172	235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr.
	RC32 / RC34	42	ZP533D13F	172	235/65, 245/60	
8 x 19	RC27	45	-	172	235/55, 245/55, 255/50, 255/55	Orig.-Verschr.
		42	ZP533D13F	172	235/55, 245/55	
	RC34	45	ZP533D13F	172	235/55, 245/55, 255/50, 255/55	
		45	ZP533D13F	172	235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
	CA 24	45	ZP533D13	172	235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
8,5 x 19	B41	42	ZP533D13F	172	235/55	
	Oxigin 14	42	ZP533	172	235/55, 245/55	
	Oxigin 19 / 25	45	ZP533	172	245/55	
8,5 x 20	RC34	45	ZP533D13F	172	235/50, 235/55, 245/50	
	B41	45	ZP533D13F	172	235/50, 235/55, 245/50, 265/45	
8,5 x 21	B41	38,5	ZP533D13F	172	235/45, 245/45	
		45	ZP533D13F	172	235/45, 245/45, 255/45	

F-Type ab 2020 QQ6 5/108 63,4 e5*2001/116*1000*03

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Kombinationen

8,5 x 19	B32	45		VA 245/40, 255/35, 255/40	
9,5 x 19		27		HA 275/35, 285/30, 285/35	

XE ab 05.2015 JA 5/108 63,4 e11*2007/46*2150*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	48,5	ZP580D6F	120-132	205/55 , 215/50		nicht Bremse 350mm
		50		120-184	225/50 , 235/50		
	RC27	45	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		
		45		120-177	225/50, 235/50		
B39	45	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		bei 235/50 ✘	
			120-177	225/50, 235/50			
RC24	47	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm	
			120-184	225/50, 235/45, 235/50, 245/45			

7,5 x 17	RC28	45	ZP532	120-132	205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
				120-184	235/45		
	B36	45	ZP532	120-132	205/55, 215/50		
				120-177	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		nur 235/45 auflagenfrei! ✘
7,5 x 18	B34	45	ZP532	120-132	205/55, 215/50		
				120-184	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		nur 235/45 auflagenfrei! ✘
7,5 x 18	AC-518	45	ZP580D6F+R	120-132	205/55, 215/50		+ Red. Ringe 73,1-63,4
				120-184	235/45		
	RC30	46	ZP580D6F	120-132	215/45		
				120-177	225/40, 225/45, 235/45		
	RC32	45	ZP580D6F	120-221	225/45		
	RC34	45	ZP580D6F	132-221	225/45		
8 x 18	B32 / B39	45	ZP532	120-132	215/45		
				120-177	225/40, 225/45, 235/45		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	120-132	215/45		nicht Bremse 350mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
				120-184	225/40, 225/45, 235/45		
	Oxigin 18	45	ZP532	120-280	225/45		
	RC29	45	ZP532	120-132	215/45		
				120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/40 u. 245/40 ✘
8 x 18	RC32	42	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/45		Heckantrieb
				132-221	225/45, 245/40		Allrad
	B34	45	ZP532	120-132	215/45		nicht Bremse 350mm
				120-184	225/40, 225/45, 235/45		
	B33 / B36 / B37	45	ZP532	120-132	215/45		
				120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/40 u. 245/40 ✘
7,5 x 19	B38	45	ZP532	120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/40 u. 245/40 ✘
	AC-518	50	ZP580D6F+R	120-132	215/45		nicht Bremse 350mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
				120-184	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B32	44,5 + 50,5	ZP580D6F	120-177	225/40		
8 x 19	AC-521	42	ZP580D6F+R	120-184	225/40		nicht Bremse 350mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
	RC29	42,5	ZP580D6F	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35 ✘
		45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35 ✘
	B24	45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35 ✘
	B43	47,5	ZP580D6F	120-184	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 350mm
8 x 20	B40	45+50	ZP580D6F	120-184	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		nicht Bremse 350mm, ET45 ab 235/35 ✘
	B38 / B40	45	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm
	B43	45,5+50	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm
		50,5	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XF							
Sensor - Brocksens Universal		ab 2015	JB	5/108	63,4	e11*2007/46*2981*...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/55		
	RC24	47	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50HA		
	RC28 / RC29	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	B24	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		bei 255/50 ✘
	B34	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		bei 255/50 ✘
	B36	45	ZP532	120-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		bei 255/50 ✘
7,5 x 18	AC-518	45	ZP580D6F+R	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	RC30	46	ZP580D6F	120-177	225/50, 235/45, 245/45		
	RC32 / RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
	B32 / B39	45	ZP532	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
8 x 18	AC-521	42	ZP580D6F+R	120-221	225/50, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	RC27	45	ZP580D6F	120-280	245/45		Orig.-Verschr.
			ZP580D6F	120-184	235/50		
				120-280	245/45, 255/45		
	RC32	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	RC29	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45		
				120-280	245/45, 255/45		
				120-221	225/50, 235/45		
				120-280	245/45, 255/45		
B34	45	ZP532	120-221	225/50, 235/45			
			120-280	245/45, 255/45			
B33 / B37 / B38	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45			
			120-280	245/45, 255/45			
B36	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45			
			120-280	245/45, 255/45			

	B42	42	ZP532	120-221	225/50, 235/45		
				120-280	245/45, 255/45		
	AC-518	45	ZP580D6F+R	120-221	225/50, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
				120-280	245/45, 255/45		
7,5 x 19	B32	44,5	ZP580D6F	120-221	225/45		
	AC-521	42	ZP580D6F+R	120-221	225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	RC27	45	-	132-280	245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B40	45	ZP580D6F	120-280	245/40		
			ZP580D6F	120-221	225/45, 235/40		
	CA 19	45	ZP580D6F	132-280	245/40		
	RC27	42,5	ZP580D6F	120-280	245/40		
	RC29	45	ZP532	120-177	225/45, 235/40		
				120-280	245/40		
	RC34	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B24 / B38	45	ZP532	120-177	225/45, 235/40		
				120-280	245/40		
	B43	42+47,5	ZP580D6F	120-221	225/45, 235/40		
120-280				245/40			
AC-518	45	ZP580D6F+R	120-221	225/45, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
			120-280	245/40			
CA 24	45	ZP532	120-280	245/40			
8 x 20	B38 / B40	45	ZP580D6F	120-280	245/35		
	B43	40+45,5 +48,5	ZP580D6F	120-280	245/35		
				AC-521	43	ZP580D6F+R	120-280
8,5 x 20	RC29	45	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35		
	B24	45	ZP532	120-280	245/35, 255/35		
	B32	48	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35		
			ZP532				
	B41	45	ZP580D6F	120-280	235/35, 245/35, 255/35		Heckantrieb
				132-280	245/35, 255/35		Allrad
B42 / B43	45	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35			
AC-518	40	ZP580D6F+R	120-280	245/35, 255/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XF Sportbrake		ab 2017		JB	5/108	63,4	e11*2007/46*2981*..
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45 , 255/45		auch Allrad
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45 , 255/45		
8 x 19	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	CA 19	45	ZP580D6F	132-221	245/40		
8,5 x 19	RC34	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
8,5 x 20	B41	45	ZP580D6F	120-280	235/35, 245/35, 255/35		Heckantrieb
				132-280	245/35, 255/35		Allrad
8,5 x 21	B41	45	ZP580D6F	120-280	255/30		

Jeep

Avenger NEU		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
		März 2023	FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	62 (115)	215/65		
	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!

Cherokee		ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	41	-	103-200	215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	103-200	215/70, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	103-200	215/60M+S, 225/60		
	RC30	40	-	103-200	215/60M+S, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	103-200	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	37,5+40	-	103-200	225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	31	-	200	245/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	AC-518	40	ZP538F	103-200	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. ✘
	RC27	40	ZP538F	103-200	215/60M+S, 225/60		
7,5 x 18	RC32	40	-	103-200	225/55		Orig.-Verschr.
	B32	41	-	103-200	225/50, 225/55		Orig.-Verschr. bei 235/50 ✘
8 x 18	B39	38	-	103-200	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. ab 235/50 ✘
	B37	40	ZP538F	103-200	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		✘
7,5 x 19	B38	40	-	103-200	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. ✘
	RC32	40	ZP538F	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	40	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	34	-	103-200	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	B24	35	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ab 235/45 ✘
	B38	33	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. ✘
	B43	34	ZP538F	103-200	225/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Cherokee Trailhawk		ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	31	ZP538F	200	245/65		
9 x 21	B32	30	ZP538F	200	245/40, 255/40, 265/40		ab 255/40 HA ✘

Grand Cherokee (inkl. Facelift ab 07.2013)		ab 2010	WK	5/127	71,6	e4*2007/46*0186*..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	B45	44,45	-	140-259	265/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013
8 x 18	RC25	56,4	ZP597F	140-259	265/60		incl. Facelift 2013
8,5 x 19	RC25	50	ZP597F	140-259	265/50, 265/55, 275/50		incl. Facelift 2013, bei 275/50 ✘
8,5 x 20	8 x 20	56,4	-	140-259	265/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013
	RC29	56	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		incl. Facelift 2013
	B32	56	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		incl. Facelift 2013
9 x 20	B41	50	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		
9 x 21	B37	51	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		incl. Facelift 2013
9 x 21	B32	55	ZP597F	140-259	265/40, 265/45, 275/40		

Grand Cherokee SRT8 (inkl. Facelift 2013)		ab 2013	WK	5/127	71,6	e4*2007/46*0186*..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
10,5x20	B32	45	ZP597F	344	295/45		✘
	B40	45	-	344	295/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013, ✘

Compass		ab 08.2017	MX	5/110	65,1	e11*2007/46*4037*... e4*2007/46*1410*...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	88-125	215/65, 215/70, 225/65		
	RC30	40	-	88-125	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP538F	88-125	215/65, 215/70, 225/65		
6,5 x 17	RC34	40	-	88-125	215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC30	40	ZP538F	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.

7 x 17	RC32	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC34	37,5	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
7 x 18	RC27	40	ZP538F	88-125	225/55		
	RC32	40	-	88-125	215/50, 215/55, 225/50, 225/55 , 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
	B39	38	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
8 x 18	B38	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
	AC-518	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-125	225/45, 235/45 , 245/45		
	RC34	40	-	88-125	225/45, 235/45 , 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B24	35	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B38 / B40	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B43	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	B32	35	ZP538F	88-125	225/45, 235/45		

Compass ab 2021 MP 5/110 65,1 e3*2007/46*0508*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	40		88-125	215/65	Orig.-Verschr.
					225/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 17	RC34	40		88-125	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC30	40	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	
					225/60	Orig.-Verschr.
	RC34	37,5		88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
					215/60, 235/60	Orig.-Verschr.
					205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
RC27	37	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
RC32	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	B24	38	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	
7 x 18	RC27	40		88-125	225/55	Orig.-Verschr.
					215/50, 215/55, 225/50, <u>225/55</u> , 235/50	Orig.-Verschr.
					225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45	
8 x 18	RC27	33		88-125	225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr.
					B24	35
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
					RC34	40
8 x 19	B38 / B40	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45	
					B43	34

Compass Hybrid NEU 1. Quartal 2022 MP 5/110 65,1 e3*2007/46*0508*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	37,5		88-132	215/60, 235/60	Orig.-Verschr.
					205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
					225/60	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	37,5		88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
					225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
					RC34	40

Gladiator ab Jänner 2021 JT 5/127 71,5 e4*2007/46*1532*...

Sensor - Brocksens 3

auf Anfrage

Renegade 2014 BU 5/110 65,1 e3*2007/46*0300*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	77-125	215/65	
				81-103	215/65, 215/70, 225/65	nur 2WD!! Nicht Bremse 305mm
	RC30	40	ZP538F	81-125	215/65, 215/70, 225/65	
7 x 16	RC34	40		70-132	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
				RC28	41	ZP538F
				84-132	215/60	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

6,5 x 17	RC34	40	-	70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	40	ZP538F	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC32	40	ZP538F	70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC34	40	-	70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
		41	ZP538F	81-125	215/60		
7,5 x 17	RC34	37,5	-	70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B24	38	ZP538F	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
7 x 18	AC-518	40	ZP538F	81-125	215/65, 225/60		
	RC27	40	ZP538F	70-132	225/55		
	RC32	40	ZP538F	70-132	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC34	40	-	70-132	225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	33	ZP538F	77-125	225/50, 235/45		
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	81-125	215/55, 225/50, 225/55		
	B39	38	ZP538F	81-125	215/55, 225/50, 225/55		
8 x 18	RC27	33	ZP538F	70-125	225/50, 235/45		✘
	B24	35	ZP538F	81-125	225/50, 225/55, 245/45		✘
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	70-132	225/45, 235/45		
	84-132			235/45			
	RC34	40	-	84-132	235/45		Orig.-Verschr.
				70-132	225/45, 235/45		
	B39	40	ZP538F	81-125	225/45, 235/45		
8 x 19	RC29	34	ZP538F	81-125	225/45		
	B24	35	ZP538F	81-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		ab 245/40 ✘
	B43	34	ZP538F	81-125	225/45		
	AC-518	33	ZP538F	81-125	225/45		

Wrangler & Unlimited		ab 03.07	JK	5/127	71,6	e4*2001/116*0116*00-25	
Sensor - Brocksens Universal							

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC25	40	ZP595F	130-209	235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 245/75, 255/65, 255/75		
		44,5	-	130-209	235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 245/75, 255/65, 255/75		bis 245/70M+S
7,5 x 18	B45	44,45	ZP595F	130-209	235/60M+S, 235/65M+S, 255/60, 255/70		
8 x 18	8400 Bluster	35	-	130-147	255/65, 255/70, 265/60, 265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr., ab 275/60 ✘
8,5 x 20	B32	35	ZP595F	130-209	255/50, 255/55, 265/50		
9 x 20	8400 Bluster	35	-	130-147	255/55		Orig.-Verschr.

Wrangler (IV) NEU			JK	5/127	71,6	e4*2001/116*0116*26-...	
-------------------	--	--	----	-------	------	-------------------------	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC25	44,5	-	147, 200	245/75, 255/70, 255/75		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	44,5	-	147, 200	255/70		Orig.-Verschr., Ausführung C7
8 x 18	8400 Bluster	35	-	147-200	255/70, 265/65, 275/60, 275/65, 285/60		Orig.-Verschr., ✘

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Carens (siehe Konfigurator)	ab 2013	RP	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0633*...

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cee'd	ab 06.12	JD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0496*..., e4*2007/46*0497*...

Sensor - Brocksens 5						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	66-100	195/65, 205/60, 215/60	nicht elektr. Parkbremse
	RC27	50	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50,	incl. FL2015
6,5 x 16	RC30	50	ZP580D6F	66-100	205/55	incl. Facelift 2015
			ZP580D6F	66-150	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	incl. Facelift 2015, Bremse max. 300mm, ab 100 KW nur mehr M+S, bis 99 KW
	RC32	50	-	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC24	50	ZP580	66-99	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	
	RC32	53	-	66-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	53	-	66-100	225/45	Orig.-Verschr.
			ZP580D6F	150	225/40	incl. Facelift 2015, nicht für elektr. Parkbremse
	RC30	55	ZP580D6F	66-100	205/45, 215/40, 225/35	incl. Facelift 2015
			ZP580D6F	66-150	215/40M+S, 225/40	
	RC32	55	-	150	225/40	Orig.-Verschr., Kia Ceed GT
B32	55	ZP580D6F	150	225/40	incl. Facelift 2015	
			ZP580D6F	66-150	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Pro Cee'd	ab 2013	JD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0496*...

Sensor - Brocksens 5						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	66-100	195/65	nicht elektr. Parkbremse
	RC27	50	ZP580D6F	66-100	205/55	incl. Facelift 2015
6,5 x 16	RC30	50	ZP580D6F	66-150	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	inkl. FL2015, ab 101 KW nur M+S,
			ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	incl. Facelift 2015, nur Bremse max. 300mm
	RC32	50	-	66-100	205/55M+S, 215/50M+S	
7 x 17	RC32	53	-	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
	RC32	53	-	66-100	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	150	225/40	incl. Facelift 2015, nicht für elektr. Parkbremse
			ZP580D6F	66-100	205/45, 215/40, 225/35	incl. Facelift 2015
	ZP580D6F	66-150	215/40M+S, 225/40			
B32	55	ZP580D6F	150	225/40		
			ZP580D6F	66-150	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cee'd	2018	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUFRE215 - Artikelnummer 88086							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	73-103	195/65, 205/60, 215/60	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm	
	RC24	45	ZP580	73-103	195/65, 205/60, 215/60	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm	
	RC27	43	ZP580D6F	73-103	195/65, 205/60, 215/60	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm	
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC30	50	ZP580D6F	73-118	205/55		
	RC32	50	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.	
	RC24	44	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55		
		48	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC27	50	ZP580	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC30	47+48	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
		50	ZP580 od. ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
		40+44	-	73-103	195/55, 195/60	Orig.-Verschr.	
		RC32	45	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
		47,5	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.	
RC34	44	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr.		
	45+46	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.		
CA 20	45	ZP580	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50			
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	73-103	205/50	nicht Bremse 305mm	
	RC32	53	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
	RC34	53	-	73-118	225/45	Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	47	ZP580D6F	73-103	205/50		
		50	ZP580D6F	75-103	215/45, 225/45		
	RC30	45+47	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
		50+51	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45	ET51 nicht Bremse 305mm, auch SW	
	RC32	47	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.	
		48,5	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50	Orig.-Verschr.	
	RC34	45+50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
		47+50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	

	B39	45	ZP580	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
		50	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 305mm
7,5 x 17	RC24	50	ZP580	73-118	205/50, 215/45, 225/45		Ausführung "M3"
			ZP580D6F	73-118	205/50, 215/45, 225/45		
	RC27	52,5	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
	RC28	45	ZP580	73-118	215/45		
	RC29	48	ZP580	73-118	205/50, 215/45, 225/45		
	RC32	46	-	73-118	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		52,5	-	73-118	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	73-118	205/50, 215/45, 225/45		
B34	45	ZP580	73-118	215/45			
Oxigin 25	55	ZP580	73-118	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 305mm	
7 x 18	RC27	46	ZP580D6F	73-118	205/45, 215/40		
	RC32	45+48,5 +51	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	73-150	225/40		nicht Bremse 305mm
				73-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	55	-	100-103	225/40		Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!
				73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B32	55	ZP580D6F	73-103	205/45, 215/40, 225/35		nicht Bremse 305mm
				73-150	225/40		
	RC30	49,5+ 50,5	ZP580D6F	73-150	225/40		
				73-118	205/45, 215/40, 225/35		
	RC32	50	ZP580D6F	73-108	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		51	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	52	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
B32	50,5+53	ZP580D6F	73-103	205/45, 215/40, 225/35		ET53 nicht Bremse 305mm	
			73-150	225/40			
B39	50	ZP580D6F	73-118	205/45, 215/40, 225/35			
			73-150	225/40			
AC-521	45	ZP580D6F +R	73-118	205/45, 215/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 18	RC34	50	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				150	225/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	73-103	215/40		
B38	49	ZP580	73-103	215/40, 225/35			
			73-150	225/40			
7,5 x 19	RC32	49,5+ 50,5+51	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
		51+54,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
B32	49,5+53	ZP580D6F	73-150	225/35		ET53 nicht Bremse 305mm	
8 x 19	B40	53	ZP580D6F	73-150	225/35		

ProCee'd III **2018** **CD** **5/114,3** **67,1** e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUFRE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	50	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr.
		45	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	45+46	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
	RC32	53	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		RC34	53	-	73-118	225/45
	RC27	47	ZP580D6F	88-103	225/45	
		50	ZP580D6F	88-118	225/45	
		47	ZP580D6F	88-103	225/45	
		47	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		47+50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	50	ZP580D6F	88-103	225/45	nicht Bremse 305mm
	RC24	50	ZP580	88-118	225/45	Ausführung "M3"
			ZP580D6F	88-103	225/45	
	RC27	52,5	ZP580D6F	88-103	225/45	
	RC29	48	ZP580	88-118	225/45	
	RC32	46	-	73-118	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		52,5	-	73-118	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B24	48	ZP580	88-118	225/45	
Oxigin 25	55	ZP580	73-118	205/50, 215/45, 225/45	nicht Bremse 305mm	
7 x 18	RC32	45+48,5 +51	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	150	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	55	ZP580D6F	88-150	225/40	nicht Bremse 305mm
	RC30	49,5	ZP580D6F	88-150	225/40	
		55	ZP580D6F	88-150	225/40	nicht Bremse 305mm
	RC32	51	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.

8 x 18	B32	50,5	ZP580D6F	88-150	225/40	
		53	ZP580D6F	88-150	225/40	nicht Bremse 305mm
	B39	50	ZP580D6F	88-150	225/40	
	RC34	50	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
150				225/40	Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	B38	49	ZP580	88-150	225/40	
	RC32	49,5+51	-	73-150	225/35	Orig.-Verschr.
		51+54,5	-	73-150	225/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	B32	49,5+53	ZP580D6F	88-150	225/35	ET53 nicht Bremse 305mm
	B40	53	ZP580D6F	88-150	225/35	

Cee'd SW Plug-in Hybrid ab 2019 CD 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1299*..
Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50	
	RC30	50	ZP580D6F	77	205/55	
	RC24	47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50	
					205/55, 215/50	
	RC30	48	ZP580D6F	77	205/55, 215/50	
	CA 20	45	ZP580	77	205/55, 215/50	
7 x 17	RC27	47+50	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45	
			ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45	
			ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45	
	B39	45	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC24	50	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45	Ausführung "M3"
			ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45	
	RC27	52,5	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45	
	RC28	45	ZP580	77	215/45	
7 x 18	RC29	48	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45	
	RC27	46	ZP580D6F	77	205/45, 215/40	
RC30			49,5	ZP580D6F	77	
7,5 x 18	B32	49,5+50,5	ZP580D6F	77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
8 x 18	B38	49	ZP580	77	215/40, 225/35, 225/40	

Xcee'd ab 10.2019 CD 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1299*07*..
Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	40	-	77-150	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	RC34	40	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55	
	RC24	42	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55	
			ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55	
	RC27	36	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60	
			ZP580	85-150	205/60, 215/60, 225/55	
			ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55	
	RC30	38	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55	
			ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55	
			ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55	
	RC32	42,5	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
			-	85-150	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
	RC34	44+45+46	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	CA 20	45	ZP580	85-150	205/60, 215/60, 225/55	nicht Bremse 320mm
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-103	205/55, 215/50, 215/55	
			ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	RC30	38	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
			ZP580D6F	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
			ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	RC32	43,5+45+47	-	77-150	205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	77-150	205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
B39	38	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55		
		ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	RC24 / RC28	45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32	46	-	77-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45	
	B34	45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55	
	AC-518	40	ZP580D6F	85-103	205/55, 215/50, 215/55	

	RC310	ET	+R	50-100	205/50, 215/50, 225/50		Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 25	45	ZP580	77-150	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		incl. Hybrid
7 x 18	RC32	45	-	77-150	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	77-150	205/45, 215/45, 225/40, 235/45		Orig.-Verschr., ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	RC30	45	ZP580	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP580	85-103	215/45, 215/50, 225/45		
	B39	45	ZP580	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	B42	40	ZP580	85-150	215/45, 225/45		
		45	ZP580	85-150	215/45, 225/45, 235/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-150	215/45, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7,5 x 19	RC32	45	-	77-150	205/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP580	85-150	225/40		
		45	ZP580D6F	85-150	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-150	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-103	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen
	CA 24	45	ZP580	77-150	235/35, 235/40		
8 x 20	B38	45	ZP580	85-150	225/35, 235/35		

Xceed' Plug-in-Hybrid ab 2020 **CD** 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1299*07-..

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC34	40	ZP580D6F	77	205/60		i.V.	
	RC24	42	ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55			
		38+44	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55			
	RC27	38	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55			
		45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55			
	RC30	42+44	ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55			
			ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55			
		45	ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55			
		CA 20	45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
	7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	77	205/50, 215/50, 215/55		
		45	ZP580	77	205/50, 215/50, 215/55, 225/50			
RC30		38	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55			
		45	ZP580D6F	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50			
		ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50				
		B39	38	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55		
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, <u>235/45</u>			
	B32	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, <u>235/45</u>			
	B39	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, <u>235/45</u>			
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 18	RC29	45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45			
	B37 / B38	45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45			
	B42	40	ZP580	77	215/45, 225/45			
		45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45			
	AC-518	40	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45		+ Red. Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen	
7,5 x 19	B32	40	ZP580	77	225/40			
		45	ZP580D6F	77	225/40			
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen	
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6F +R	77	225/40		+ Red. Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen	
8 x 20	B38	45	ZP580	77	225/35, 235/35			

e-Niro ab 2019 **DE** 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1139*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC30	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	27-29	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	43,5+45 +47	-	27-29	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	27-29	215/50		Orig.-Verschr.

	B39	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
7,5 x 17	RC24	50	ZP580 ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		Ausführung "M3"
	RC29	48	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	46	-	27-29	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
7 x 18	RC32	45+48,5 +51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5+55	ZP580D6F	27-29	225/45		
	RC32	45	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET45 nur in SBM u. HGVP
		51	-	27-29	215/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	27-29	225/45		
		49,5	ZP580D6F	27-29	225/45		
		50,5	ZP580D6F	27-29	225/45		
	B39	45	ZP580	27-29	225/45		
50		ZP580D6F	27-29	225/45			
AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	27-29	215/45, 225/45		bei 225/45 ✖
	RC29	45	ZP580	27-29	225/45		
	RC34	50	-	27-29	215/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	27-29	225/45		
	B34 / B36	45	ZP580	27-29	225/45		
	B38	45+49	ZP580	27-29	225/45		
	B42	45	ZP580	27-29	225/45		
AC-M10	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8,5 x 18	B32	45	ZP580	27-29	225/45		
7,5 x 19	RC32	45+50,5	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	ZP580D6F	27-29	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC27	47	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr., ✖
	RC29	48	ZP580	27-29	225/40		
	B24	50	ZP580	27-29	225/40		
	B38	45	ZP580	27-29	225/40		
8,5 x 19	B32 / B33 / B37	45	ZP580	27-29	225/40		
	B34 / B42	45	ZP580	27-29	225/40		
	B43	46,5	ZP580D6F	27-29	225/40		
	Oxigin 28	45	ZP580	27-29	225/40		
7,5 x 20	B43	45	ZP580D6F	27-29	225/35		✖
8 x 20	B38	50	ZP580	27-29	225/35		

Niro (Hybrid) ab 05.2016 DE 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1139*..
Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	45	-	77-78	205/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
	RC32	45	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
	RC24	42	-	77-78	205/60, 215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
		48	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		
	RC27	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		auch Plug-In-Hybrid
		50	-	77-78	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
			ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		
	RC30	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		auch Plug-In-Hybrid
		47	-	77-78	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+ 44+47,5	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		50	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40+50	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
44+46		-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA	
CA 20	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55			
RC24	50	-	77,2	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.	
RC27	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Plug-In-Hybrid	
	47	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
	50	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
RC30	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Plug-In-Hybrid	
		-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	47	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
7 x 17	50	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	45	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
	48,5	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr.	
	43,5+47 +50	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	

	RC34	47	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		50	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	77,2	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
		50	-	77,2	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
	RC27	46	ZP580D6F	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		bei 205/55 u. 215/55 ✖
	RC29	48	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC32	46	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
	B36	46	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC32	45	-	77	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	77	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5	-	77-78	225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	77,2	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	50,5	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	77	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	B32	45	ZP580	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		50,5	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1 , auch Plug-in-Hybrid
	Oxigin 18	45	ZP580	77	205/45, 215/45, 225/40		
8 x 18	RC29	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
	RC34	50	-	77	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B34 / B37	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
	B38	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
		49	ZP580	77,2	215/45, 225/40, 225/45		
	B42	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
7,5 x 19	RC32	45	-	77	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	77	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	-	77,2	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		49,5	-	77-78	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	77,2	225/35, 225/40		bei 225/40 ✖
		50	-	77,2	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
AC-521	45	ZP580D6F +R	77-78	225/35		+ Red.Ringe 73,1-67,1 , auch Plug-in-Hybrid	
8 x 19	RC27	47	-	77	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	77,2	225/35		
	B38	45	ZP580	77,2	225/35, 225/40		

Niro Hybrid NEU Sommer 2022 SG2 5/114,3 67,1 e9*2018/858*11241*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	46	-	77	205/60, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!
	RC24	48	ZP580	77	205/60, 215/55, 225/55	
		50	-	77	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, ET50 gibt es nur in SKM!
	RC27	50	ZP580	77	205/60, 215/55, 225/55	auch Plug-in-Hybrid
		42,5+45	-	77	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC32	47,5	-	77	205/60, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
CA 20	50	-	77	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC32	45	-	77	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
		50	-	77	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	77	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
		50+52	-	77	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	77	205/55	auch Plug-in-Hybrid
7,5 x 17	RC24	50	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45	
		50	-	77	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC28	45	ZP580	77	205/55	
		46	-	77	205/55	Orig.-Verschr.
	RC32	52,5	-	77	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	77	205/55	
	B34	45	ZP580	77	205/55	
	B36	46	ZP580	77	205/55	
7 x 18	RC27	46+50	-	77	215/45, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	45	-	77	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht für elektro Fahrzeuge
7,5 x 18	RC32	52	-	77	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		51	-	77	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	77	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	77	215/45, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen

	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	215/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	RC27	46	-	77	215/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24	48	ZP580	77	215/45, 225/45		
	B36 / B42	45	ZP580	77	215/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	77	215/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7,5 x 19	RC32	45+49,5 50,5+51	-	77	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	77	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	53,5	-	77	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.

Niro-EV elektro NEU Sommer 2022 SG2 5/114,3 67,1 e9*2018/858*11241*...

Sensor - Brocksens 7							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	52	-	50	215/55		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	50 (150)	215/55		
		50	-	50 (150)	215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 17	RC24	50	-	50 (150)	215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	ZP580	50 (150)	215/55		
	B24	48	ZP580	50 (150)	215/55		
7 x 18	RC27	46+50	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	49,5	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 18	AC-521	45	ZP580D6F +R	50 (150)	215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	RC27	46	-	50 (150)	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	B24	48	ZP580	50 (150)	215/45, 225/45		
	B34 / B36 / B42	45	ZP580	50 (150)	215/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	50 (150)	215/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7,5 x 19	AC-521	45	ZP580D6F +R	50 (150)	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC29	48	ZP580	50 (150)	225/40		
8 x 20	B38	50	ZP580	50 (150)	225/35		

Kia EV6 elektro NEU ab 2021 CV 5/114,3 67,1 e9*2018/858*11073*...

Sensor - Brocksens 7							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	54,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in der Farbe HGVP erhältlich!
	RC34	54,5	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	49,5+ 50,5+51	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr., ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
		49,5+51	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	42-81	235/50, 235/55		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	42-81	235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC29	48	ZP580	42-81	235/50, 235/55		
		53,5	-	42-81	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC34	55	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B43	57	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	42-81	235/45		
	B43	53,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
		54+54,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
9 x 20	B40	46	ZP580D6F	42-81	235/45		
8,5 x 21	B41	47	ZP580	42-81	235/45		

Kia EV6 GT elektro NEU ab 2022 CV 5/114,3 67,1 e9*2018/858*11073*...

Sensor - Brocksens 7							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	B41	43,5	-	143	255/40		Orig.-Verschr., nur FG und SG
	B43	43,5	-	143 (430)	255/40		Orig.-Verschr.

Kia EV9 NEU 2.Quartal 2023 MV1 5/114,3 67,1 e4*2018/858*00178*...

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	53,5	-	53-113	255/60, 265/55, 275/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	54	-	53-113	265/50		Orig.-Verschr.
		47	ZP580	53-113	265/45		
8,5 x 21	B43	43,5	ZP580D6F	53-113	265/45		
		43,5	ZP580D6F	53-113	265/45		

Optima ab 12.2015 JF 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1018/00-06

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
				99, 104	205/65		Orig. Verschr. nicht Brocksens ab 200mm VA u. nicht

6,5 x 16	RC30	44	-	99, 104	205/65		Orig.-verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
				99-126	215/60, 225/55, 225/60		
	RC32	44	-	99-115	205/65 , 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
		47,5	-	99-132	215/60 , 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nur zul. mit Brems Scheibe 300x28mm an Achse 1
	RC34	44	-	99-115	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA
				99-132	205/65, 215/60, 225/55		
7 x 17	RC32	50	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
				99-132	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	113-115	215/55		Orig.-Verschr.
				99-132	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	52,5	-	99-126	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	52,5	-	99-132	215/50, 215/55 , 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	53	-	99-126	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				99-180	235/45 , 245/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Optima Hybrid		ab 2016	JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018*...	
Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	44	-	115	205/65		Orig.-Verschr.
					215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
	RC32	44	-	115	205/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	50	- od. ZP580D8F	113, 115	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., auch Plug-In-Hybrid mit Kit ZP580D8F
	RC30	50	- od. ZP580D6F	115	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., auch Plug-In-Hybrid mit 215/55 und Kit ZP580D6F
	RC32	50	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
	B39	50	- od. ZP580D6F	115	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Plug-In-Hybrid mit 215/55 u. ZP580D6F

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Optima SW		Facelift 2018	JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018*...	
Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	44	-	99-115	205/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
				99-115	205/65		
	RC32	44	-	99-126	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 300x28mm an Achse 1, beide ET's original
		47,5	-	99-126	205/65		
	RC34	44	-	99-115	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA
				99-132	205/65, 215/60, 225/55		
	RC24	48	ZP580	99-115	205/65		incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
				99-133	215/60, 225/55, 225/60		
		45	ZP580	99, 104	205/65		incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
				99-126	215/60, 225/55, 225/60		
RC32	50	ZP580D6F	99, 104	205/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA	
			99-126	215/60, 225/55, 225/60			
RC34	50	-	99-132	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA	
6,5 x 17	RC27	51	-	99-115	205/55, 205/60		incl. Facelift 2018
				99-133	215/55, 225/50		
7 x 17	RC32	50	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
				99-132	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	113-115	215/55		Orig.-Verschr.
				99-132	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	50	-	99-115	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
				99-133	215/55, 225/50		
B39	50	-	99-115	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018	
			99-133	215/55, 225/50			
7,5 x 17	RC27	52,5	-	99-133	215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2018
	RC32	52,5	-	99-132	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	45	-	99-132	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		51	-	99-132	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	53	-	99-133	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. incl. Facelift 2018
				99-180	235/45 , 245/45		
	RC30	49,5+50	-	99-133	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
				99-180	235/45		
	RC32	45	-	99-132	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Felge nur in SBM u. HGVP erhältlich!
				175-180	235/45		Orig.-Verschr., Optima SW GT
			51	-	99-132	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
					175-180	235/45	Orig.-Verschr., Optima GT u. SW GT

	B32	49,5+	-	99-133	215/50, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, ET49,5 bei 245/45 ✘
		50,5		99-180	235/45, 245/45	
	B39	50	-	99-133	215/50, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
				99-180	235/45, 245/45	
7,5 x 19	RC32	45+50,5	-	99-132	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	49,5+53	-	99-133	225/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
	AC-521	45	ZP580D6F +R	99-133	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2018
8 x 19	B40	53	ZP580D6F	99-133	225/40	incl. Facelift 2018
				99-180	235/40, 245/35, 245/40	

Optima GT / Sportswagon GT JF 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1018*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	50	-	175-180	235/45	Orig.-Verschr.

Picanto III ab 04.2017 JA 4/100 54,1 e11*2007/46*3848*...

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	42	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60	
		46	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60, 185/55	
	RC30	46	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60, 185/55	
		47	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60, 185/55	
6,5 x 15	RC28	45	ZP422	49, 62	185/55, 195/50	✘
6 x 16	RC30	45+49+50	ZP422D6F	49, 62, 74	175/50, 195/45	incl. Facelift 2020
		45	-	49-74	165/50, 175/50	Orig.-Verschr.
	RC34	49+50	-	49-74	165/50, 175/50, 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	48	ZP422	49, 62, 74	195/45	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Picanto III X-Line NEU ab 2018 JA 4/100 54,1 e11*2007/46*3848*... e5*2007/46*1078*...

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	42	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60	incl. Facelift 2020
		46	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2020
	RC30	46	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2020
		47	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55	
6 x 16	RC30	45+50	ZP422D6F	62, 74	175/50, 195/45	incl. Facelift 2020
		49	ZP422D6F	49-74	175/50, 195/45	incl. Facelift 2020
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	49-74	195/45	
	RC30	48	ZP422	49-74	195/45	incl. Facelift 2020
7 x 17	B24	45	ZP422	49-74	195/40	✘
	B39	44	ZP422	62, 74	195/40	✘

Kia Rio (siehe Konfigurator) ab 09.11 UB 4/100 54,1 e11*2007/46*0195*...

Kia Rio ab 02.2017 YB 4/100 54,1 e11*2007/46*3777*... e5*2007/46*1077*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	46	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60	
	RC30	46	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60	 incl. Facelift 2020, ET46 ist nur in SG erhältlich!
	RC24	42	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	ab 205/55 ✘
		40	ZP422	57-89	185/60, 185/65	
6,5 x 15	RC30	47	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60	
	RC28	45	ZP422	57-89	185/60, 185/65, 195/60	
6 x 16	RC34	49	-	62-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	 Orig.-Verschr.
	RC30	45+50	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55	incl. Facelift 2020
		45	-	57-88	185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.
	50	-	57-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	57-89	185/55, 195/50, 195/55	nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
	RC30	45	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55	incl. Facelift 2020
		48	ZP422	57-89	185/55, 195/50, 195/55	incl. Facelift 2020
7 x 16	RC28	45	ZP422	57-89	195/50, 195/55	✘
	RC34	49	-	62-88	205/45	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC14 EL	45	ZP422D6F	57-89	195/45, 205/45	incl. Facelift 2020, RLP, SVR , nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
7 x 17	B24	45	ZP422	57-89	195/45, 205/40, 205/45	incl. Facelift 2020, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
	B39	44	ZP422	57-89	195/45, 205/40, 205/45	
7,5 x 17	RC28	45	ZP422	57-89	195/45	nicht Bremse 256mm
7,5 x 18	B39	45	ZP422	57-89	205/40	nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm ✘

Sorento IV ab 2015 UM 5/114,3 67,1 e4*2007/46*0894*...

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	47	-	136-147	235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
	RC30	47	ZP580D6F	136-147	235/60, 235/65	
	RC32	47	-	136-204	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	136-204	235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340x30mm
	RC30	45	-	136-147	235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
	RC32	50	ZP580D6F	136-147	235/60, 235/65	
7 x 18	RC32	48,5	-	136-204	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	136-204	235/65, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC27	46	ZP580D6F	136-199	235/60	
7,5 x 18	RC32	50	-	136-204	235/60	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	136-204	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC32	48,5	-	136-204	235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC30	49,5	-	136-147	235/55, 235/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
	B32	49,5	-	136-147	235/55, 235/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
	RC30	50	-	136-147	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	45	-	136-204	235/60, 245/55	Orig.-Verschr., Felge in ET45 nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	B32	50,5	-	136-147	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	136-147	235/55, 235/60	incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP580	136-147	235/55, 235/60	
	RC34	50	-	136-204	235/60	Orig.-Verschr.
	B33 / B37	45	ZP580	136-147	235/55, 235/60	
7,5 x 19	B34	45	-	136-147	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	136-204	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	136-147	235/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	45	-	136-204	235/50, 235/55	
	B39	45	ZP580	136-147	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	AC-521	45	ZP580D6F +R	136-147	235/50, 235/55, 245/50	incl. Facelift 2017
						+ Red.Ringe 73,1-67,1

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sorento IV		ab 2020		MQ4	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1530*...
Sensor - Brocksens 7							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	47	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nur KS silber	
	RC30	47	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm	
	RC34	47	-	132-148	235/65, 245/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345x30mm	
	RC30	45	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm	
	RC32	43,5	-	132-148	235/65, 245/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm	
7,5 x 17	RC32	50	-	132-148	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm	
	RC27	46	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm	
	RC29	48	ZP580	132-148	235/60, 235/65	incl. Facelift 2017, nicht Bremse ab 345mm	
	RC32	46	-	132-148	235/65, 245/60	Orig.-Verschr.	
7 x 18	B36	52,5	-	132-148	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm	
	RC32	46	ZP580	132-148	235/60	nicht Bremse ab 345mm	
	RC27	46	-	132-148	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC27	50	-	132-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55	Orig.-Verschr.	
	RC32	45+51	-	132-148	235/60	Orig.-Verschr.	
	RC32	48,5	-	132-148	235/60, 255/55	Orig.-Verschr.	
	RC30	49,5	-	132-148	235/55, 235/60	Orig.-Verschr., nur SG schwarz glanz	
	B32	50	-	132-148	235/60	Orig.-Verschr.	
	RC32	49,5	-	132-148	235/55, 235/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
8 x 18	RC32	51+52	-	132-148	235/60, 255/55	Orig.-Verschr.	
	B32 / B39	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/55, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
	RC27	46	-	132-148	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	132-148	235/60	Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	B32	49,5	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.	
	RC34	49,5	-	132-148	235/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC32	49,5	-	132-148	235/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur SBM und HGVP	
	RC32	51	-	132-148	235/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34	45	-	132-148	235/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34	51+54,5	-	132-148	235/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	B39	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/50, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 19	RC27	47	-	132-148	235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr.	
	RC29	48	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	RC32	53,5+55	-	132-148	235/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34	55	-	132-148	235/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	B41	54	-	148	255/45	Orig.-Verschr.	
				132-148	235/50, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	

8,5 x 20	B43	54	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		beide ETs sind ECE
		54,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	RC29	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45		
	B32 / B42	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45		
9 x 20	B43	53,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B37	43	ZP580	132-148	235/45		
8,5 x 21	B41	43,5	-	132-148	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		47	ZP580	132-148	235/45, 245/40, 255/40		auch für Hybrid

Sorento PHEV NEU ab Jänner 2021 MQ4 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1530*..

Sensor - Brocksens 7							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60		
		49,5+50,5	-	132 (195)	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	132 (195)	235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	RC27	46	-	132 (195)	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60		
7,5 x 19	B32	49,5	-	132 (195)	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		45	-	132 (195)	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	132 (195)	235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC27	47	-	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	132 (195)	235/45, 245/45		
	B32 / B42	45	ZP580	132 (195)	235/45, 245/45		
	B43	53,5	ZP580D6F	132 (195)	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
54+54,5		ZP580D6F	132 (195)	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45			
9 x 20	B37	43	ZP580	132 (195)	235/45		

Soul ab 2014 PS 5/114,3 67,1 e4*2007/46*0825*...

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	47	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC24	42	ZP580D6F	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		ohne Radhausverbreiterung ✘
	RC27	45+50	ZP580	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC30	48	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		45+50	ZP580	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		ET45 bei 225/55 ✘
	RC32	44	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		45	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
50	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm		
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	91-113	215/55		
7 x 17	RC27	45+50	ZP580D6F	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		ET45 ohne Radhausverb. ✘
	RC30	47+50	ZP580D6F	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		ab 225/50 ✘
	RC32	47+50	-	91-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		48,5	-	91-150	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		53	-	91-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
	B39	50	-	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, ohne Verbr. 225/50 ✘
7 x 18	RC32	45+48,5+51	-	91-150	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Soul Elektro (siehe Konfigurator) ab 2014 PSEV 5/114,3 67,1 e9*2007/46*6160*...

e-Soul ab 2019 SK3 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1365*..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC30	47	ZP580D6F	27-29	215/55		
		50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	45	-	27-29	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		43,5+47	-	27-29	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	27-29	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		52	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	RC24	45	ZP580	27-29	215/55		
		50	ZP580	27-29	215/55, 225/50		

7,5 x 17	RC27	48	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		Ausführung "M3"
	RC29	48	ZP580	27-29	215/55		
7 x 18	RC27	50	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+51 48,5	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5+55	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
	RC32	45+51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	27-29	215/50, 225/45		bei 215/50 ✖
		49,5	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
		50,5	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
	B39	50	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	27-29	215/45, 225/45		
	RC29	45	ZP580	27-29	225/45		✖
	RC34	50	-	27-29	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B38	49	ZP580	27-29	225/45		
7,5 x 19	RC32	45+49,5 50,5+51	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	ZP580D6F	27-29	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	RC27	47	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	48	ZP580	27-29	225/40		
7,5 x 20	B43	45	ZP580D6F	27-29	225/35		
8 x 20	B38	50	ZP580	27-29	225/35		
8,5 x 20	B24	50	ZP580	27-29	225/35		

Sportage ab 01.16 QLE 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3144*... e11*2007/46*3139*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	42,5	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	45	-	114-136	215/65, 215/70, 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm, ECE nur Typ QL
	RC24	42	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD, nicht für elektr. Parkbremse
	RC27	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse
		50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC30	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse
			-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
		50	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse
	RC32	45	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
		47,5+50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	44	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm
		46+50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm
6,5 x 17	RC27	51	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	
7 x 17	RC32	48,5	-	85-136	225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	-	85-136	225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC27	47	- od.	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	incl. Facelift 2018
			ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Typ QL mit Kit ZP580D6F, incl. Facelift 2018
	RC30	47	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch QLE-KMD
			ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60	incl. Facelift 2018, Typ QL
		50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr. für Aluf., incl. FL2018, auch QLE-KMD
			ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60	incl. Facelift 2018, Typ QL
	RC32	45+47	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
		50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
		53	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
B39	50	-	85-136	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018	
7 x 18	RC32	48,5	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-136	215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
		50	ZP580D6F	85-136	215/55, 215/60	
	RC32	45	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	51	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		50,5	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
		55	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
	B32	49,5+ 50,5	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
			ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55	Typ QL

	B39	50	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
			ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, Typ QL
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-136 114-136	215/55, 225/50, 225/55 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, + Red.Ringe 73,1-67,1 incl. Facelift 2018, + Red.Ringe 73,1-67,1 , Typ QL
7,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP580	85-136	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
	RC32	50,5	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		51	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		54,5	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., für Alufelgen, incl. FL2018
	B39	50	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., für Alufelgen
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-136 114-136	225/45, 235/45, 245/45 225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, + Red.Ringe 73,1-67,1 incl. Facelift 2018, + Red.Ringe 73,1-67,1 , Typ QL
	Oxigin 18	50	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		
	8 x 19	RC27	46	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45	
47			-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
RC29		48	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		
RC32		53,5+55	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
RC34		55	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
B38		45	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		
AC-518		40	ZP580D6F +R	85-136	225/45, 235/45		incl. Facelift 2018, auch Typ QL u. QLE-KMD, + Red.Ringe 73,1-66,1

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sportage V NEU ab 2022 **NQ5e** **5/114,3** **67,1** e4*2018/858*00079*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	43,5	-	85-132	215/60, 215/65 , 225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC32	45	-	85-132	215/60, 215/65, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	85-132	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		53	-	85-132	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47	-	85-132	215/60, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
50		-	85-132	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
7,5 x 17	B39	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC24	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC28	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC29	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC32	46	-	85-132	215/60, 215/65, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		52,5	-	85-132	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B24	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
B34	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60			
B36	46	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60			
7 x 18	RC27	46+50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC34	45	-	85-132	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC32	51	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55 , 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
		50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC32	52	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	49,5	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B39	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
		50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-132	215/60, 225/55, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-132	225/55, 235/55		
	RC34	50	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B24	48	ZP580	85-132	225/55, 235/55		
	B34 / B36 / B42	45	ZP580	85-132	225/55		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-132	225/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7 x 19	RC27	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50		
	RC34	45	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	RC34	51	-	85-132	235/45, 235/50 , 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC32	45+49,5	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50,5+51	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	49,5	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	45+49,5	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC29	48	ZP580	85-132	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 24	45	ZP580	85-133	235/45		
8,5 x 19	B42	45	ZP580	85-132	245/45		

8 x 19	Oxigin 28	45	ZP580	85-132	245/45		
8 x 20	B38	45+50	ZP580	85-132	215/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	85-132	235/45, 245/40		
	B42	45	ZP580	85-132	235/45, 245/40		
9 x 20	B37	43	ZP580	85-132	235/45		
	B40	46	ZP580D6F	85-132	235/45		
8,5 x 21	B41	47	ZP580	85-132	245/35		

Stinger GT ab 2017 **CK** 5/114,3 67,1 e11*2007/46*4002*... e5*2007/46*1079*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	VA 34	ZP580D6F	269, 272	VA 225/40 + HA 255/35	
8,5 x 19		HA 46,5				
8,5 x 19	B42	35	ZP580	269, 272	VA 225/40 + HA 255/35	HA ✘
8,5 x 20	RC29	35	ZP580	269, 272	VA 225/35 + HA 255/30	nur für Allradantrieb, HA ✘
	B24	35	ZP580	269, 272	VA 225/35 + HA 255/30	nur für Allradantrieb, HA ✘

Kombinationen

8 x 19	B40	VA 35	ZP580D6F	269, 272	VA 225/40	
9 x 19		HA 46			HA 255/35	
8 x 20	B40	VA 35	ZP580D6F	269, 272	VA 225/35	
9 x 20		HA 46			HA 255/30	
8,5 x 19	B32	VA 35	ZP580	269, 272	VA 225/40	
		HA 45			HA 255/35	

Stonic ab 10.2017 **YB** 4/100 54,1 e11*2007/46*2094*... e5*2007/46*1077*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	46	ZP422D6F	61-100	185/65 , 195/60, 205/55, 205/60	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC30	46	ZP422D6F	61-100	185/65	incl. Facelift 2020, ET46 ist nur in schwarz erhältlich!
				61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	RC24	40	ZP422	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15 Zoll Serie
			ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
RC30	47	ZP422	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15 Zoll Serie	
		ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15 Zoll Serie	
6 x 16	RC30	49	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55 , 205/50	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC34	49	-	62-74	195/55 , 205/50, 215/50	Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
	RC30	45+50	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC34	45+50	-	62-100	195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020, auch Typ YB-KMD
			ZP422	61-88	185/55, 185/60, 195/55	15 Zoll Serie
	RC30	45	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50	15 Zoll Serie, incl. FL2020
			ZP422	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15 Zoll Serie, incl. FL2020
6,5 x 17	RC34	49	-	73-100	205/55	Orig.-Verschr.
	RC14 EL	45	ZP422D6F	61-100	195/45, 205/45	15 Zoll Serie, incl. FL2020, RLP, SVR
7 x 17	B24	45	ZP422	61-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15 Zoll Serie, incl. FL2020
				73-100	205/50, 205/55, 225/45	17 Zoll Serie, incl. FL2020
	B39	38	ZP422	61-88	195/45, 205/45	15 Zoll Serie
				61-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15 Zoll Serie
				73-100	205/50, 205/55, 225/45	17 Zoll Serie
7,5 x 17	RC28	45	ZP422	61-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15 Zoll Serie
7,5 x 18	B39	38	ZP422	61-88	205/40	15 Zoll Serie
				73-88	205/45	17 Zoll Serie
				61-100	205/45, 215/35	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
				73-100	205/45, 215/45	17 Zoll Serie, incl. Facelift 2020

Lada

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Vesta	ab 2017	GF	4/100	60,1	e1*2007/46*1695*..

Sensor - Brocksens4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	40	ZP440	78	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	✘
		37	ZP440F	78	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	✘
6,5 x 15	RC28	45	ZP440	78	185/60, 185/65, 195/60	bei 195/60 ✘
7 x 17	B39	44	ZP440	78	195/45, 205/45	✘

Lamborghini

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Gallardo		140	5/112	57,1	


Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen						
9 x 20	Oxigin 18	28	ZP560D	368-412	235/30, 245/30	+5mm Spurverbreiterung (HR 1055571)
10,5 x 20		30			295/25, 305/25	

Urus

	2018					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

Lancia

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Phedra	09.02 - 08.10	179	5/98	58,1		
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	27	-	150	215/60	 V6

Landrover

Defender 90 NEU		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e5*2007/46*0092*... e5*2007/46*0125*..	
ab 2021		LE	5/120	72,6	Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	8400 Bluster	41,5	-	147-221	255/70, 265/65, 275/65		
8,5 x 19	B41	38	-	147-294	255/65, 285/55	Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	B41	41,5	-	147-386	255/60, 275/55		Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
9,5 x 22	B41	42,5	ZP533D13F	147-294	275/45, 285/45		
10 x 22	FMI09 CRATOS	42	-	147-294	275/45, 285/45, 295/40	Orig.-Verschr.	

Defender 110 / 130 NEU		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e5*2007/46*0092*... e5*2007/46*0125*..	
im Laufe 2023		LE	5/120	72,6	Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	8400 Bluster	41,5	-	147-386	255/70		Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
				147-221	255/70, 265/65, 275/65		
8,5 x 20	B41	41,5	-	147-386	255/60, 275/55		Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
9 x 20	8400 Bluster	35	-	147-386	255/60, 275/55	Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm	

Discovery 5		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e11*2007/46*3784*... e11*2007/46*4189*... e5*2007/46*1054*... e5*2007/46*1055*...	
ab 2018		LR	5/120	72,6	Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	B41	38	-	132-265	235/65, 255/55, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr., ✖	
				132-265	235/55, 235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8,5 x 20	B41	41,5	-	132-265	235/55, 235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
				47	132-250	235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50	
9,5 x 21	B41	49	-	132-265	255/45, 265/45, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr. auch Hybrid
9,5 x 22	B41	42,5	ZP533D13F	132-265	255/45, 265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr.	
				49	132-265	255/45, 265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr.
10 x 22	FMI09 CRATOS	42	-	132-265	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.	
	Oxigin 14	40	ZP533F+R	132-250	275/40, 285/40, 295/35	+ Red.Ringe 76,9-72,6 ✖	

Discovery Sport		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e11*2007/46*1659*... e5*2007/46*1058*...	
ab 02.15		LC	5/108	63,4	Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/65, 255/60		
	RC32	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		
	RC34	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 235/65		
	B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/65, 255/60		
7,5 x 17	RC34	45	ZP533D13F	110-177	235/65		nicht Bremse 349x34mm
	RC28 / RC29	45	ZP533D13	110-177	225/65, 225/70, 235/65		
	B24 / B34 / B36	45	ZP533D13	110-177	225/65, 225/70, 235/65		
7,5 x 18	AC-518	45	AV5	110-177	225/65, 225/70, 235/65		
	RC32 / RC34	45	ZP533D13F	110-183	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50		
	B32 / B39	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
8 x 18	AC-518	42	AV5	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	RC27	45	-	110-213	225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
	RC34	45	ZP533D13F	110-227	235/60		
	RC27	42,5	-	110-177	225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.	
	RC29	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	RC34	42	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
	B24 / B33	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
	B36	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	B37 / B38	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	B42	42	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65		
	AC-518	45	AV5	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
7,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP533	110-213	225/55, 235/55		
8 x 19	RC27	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50, 255/45		auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50, 255/45		
	B40	45	ZP533D13F	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	CA 19	45	ZP533D13F	110-213	235/55		
	RC29	45	ZP533D13	110-177	225/55		

8 x 20	B38	45	ZP533	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	B43	42	ZP533D13F	110-177 110-213	225/55 235/50, 235/55		
	AC-518	45	AV5	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	CA 24	45	ZP533D13	110-227	225/55, 235/55		
	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45, 255/45		
	B38	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
AC-521	43	AV5	110-213	235/45, 245/45, 255/45			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Discovery Sport ab Modelljahr 2020 LC 5/108 63,4 e5*2007/46*1058*01..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC28	45	ZP533D13	120-150	225/65, 235/65	
	B24 / B34 / B36	45	ZP533D13	120-150	225/65, 235/65	
7,5 x 18	AC-518	42	AV5	120-150	225/60, 225/65, 235/60	
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	120-213	235/60	
	B34 / B36	45	ZP533D13	120-150	225/60	
				120-213	235/60	
B42	42	ZP533D13	120-150 120-213	225/60, 225/65 235/60		
7,5 x 19	AC-521	42	AV5	120-150	225/55, 235/55	
8,5 x 19	Oxigin 28	38	ZP533D13	120-213	235/55	
8 x 20	B43	40	ZP533D13F	120-213	235/50, 245/45, 255/45	
	B38	45	ZP533D13F	120-213	245/45	
	AC-521	43	AV5	120-213	245/45	
8,5 x 20	B44	40	ZP533D13F	120-213	245/45	
9 x 20	B43	38,5	ZP533D13F	120-213	245/45	
	Oxigin 28	40	ZP533D13	120-213	245/45	
8,5 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	120-213	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
9 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	120-213	245/40, 245/45	

Range Rover Sport ab 2013 LW 5/120 72,6 e11*2007/46*0909*... e5*2007/46*1056*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-280	235/65	
					235/65, 255/60, 265/55, 275/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
8,5 x 19	RC25	38	-	155-280	235/65, 255/60, 265/55, 275/55, 285/55	Orig.-Verschr., ab 265/55 ✘
		50	-	155-280	235/65, 255/60	Orig.-Verschr.
		38	-	155-386	235/65, 255/55, 255/60, 265/55, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr., ab 265/55 ✘
8,5 x 20	B41	47	-	155-405	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50	
	B43	47	-	155-386	255/55, 265/50, 275/50	
	RC29	47	-	155-386	255/55, 265/50, 275/50	
	B32	47	-	155-386	255/55, 265/50, 275/50	
	B41	41,5	-	155-405	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45	
9 x 20	B37	47	-	155-386	255/55, 265/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9 x 21	B32	48	-	155-386	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-423	265/45, 275/45	
9,5 x 22	B41	49	-	155-405	275/40	
		42,5	ZP533D13F	155-423	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	
		46	-	155-386	265/40, 275/40	
10 x 22	B32	46	-	155-386	265/40, 275/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	FMI07 ATENA	42,5	-	155-405	295/40	
FMI09 CRATOS	42,5	-	155-423	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.	

Range Rover Evoque ab 09.11 LV / LV-A 5/108 63,4 e11*2007/46*0223*... e3*2001/116*0221*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65	
	B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/50	
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
8 x 19	RC27	45	-	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45	
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/55	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55, 255/45	
	CA 19	45	ZP533D13F	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45	
8 x 20	B38	45	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45, 255/45	
	B40	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65	
	B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
7,5 x 18	RC32 / RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
	B32 / B39	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60	
	AC-521	42	AV5	110-177	225/60, 235/55, 235/60	
	Oxigin 18	45	ZP533	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/50	
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-213	235/60	
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
	B34	45	ZP533D13	110-177	225/60	
				110-213	235/55, 235/60	
	B36 / B37	45	ZP533D13	110-177	225/60	
				110-213	235/55, 235/60	
	B38	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60	
AC-518	45	AV5	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
7,5 x 19	B32	44,5	ZP533D13F	110-177	225/55, 235/50, 235/55	
	AC-521	42	AV5	110-177	225/55, 235/50, 235/55	
	Oxigin 18	45	ZP533	110-213	235/50, 235/55, 245/45	
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/55	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	CA 19	45	ZP533D13F	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45	
	RC27	42,5	-	110-177	235/50, 235/55, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55, 255/45	
	RC34	42	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
	B38	45	ZP533	110-177	235/50, 235/55, 255/45	
	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55, 255/45	
	AC-518	45	AV5	110-177	235/50, 235/55, 255/45	
	CA 24	45	ZP533D13	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45	
8 x 20	B40	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45	
	B43	40	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45	
	AC-521	43	AV5	110-213	235/45, 245/45, 255/45	
8,5 x 20	RC29	45	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45	
	B41	45	ZP597F	110-213	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45	
	B42 / B43	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45	
	B44	40	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	
	AC-518	45	AV5	110-213	235/45, 245/45	
	Oxigin 14	40	ZP533	110-177	235/45, 245/40, 245/45	
8,5 x 21	B41	38,5+45	ZP533D13F	110-213	245/40, 255/35, 255/40	
	B43	38,5	ZP533D13F	110-213	245/40, 255/35, 255/40	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-147	225/65, 235/65, 245/65	
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60	
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65	nicht Bremse 349x34mm
7,5 x 17	RC28 / RC29	45	ZP533D13	110-147	225/65, 235/65	nicht Bremse 349mm
	RC34	45	ZP533D13	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60	nicht Bremse 349mm
7,5 x 18	B34 / B36	45	ZP533D13	110-147	225/65, 235/65	nicht Bremse 349mm
	RC32 / RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55	
	B32 / B39	45	ZP533D13	110-147	225/60, 235/60	
8 x 18	AC-521	42	AV5	110-147	225/60, 235/60, 245/60	
	RC27	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65	
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60	
	RC34	45	ZP533D13F	110-227	225/60, 225/65, 235/55, 235/60	
	RC27	42+42,5	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 245/60	
	RC32	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65	
	RC34	42	ZP533D13F	110-227	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55	
	B34 / B36 / B37	45	ZP533D13	110-147	225/60	
110-221				235/60		
B42	42	ZP533D13	110-147	225/60		
			110-221	235/60		

8,5 x 18	Oxigin 20	45	ZP533D13F	110-221	235/55, 235/60, 235/65		
7,5 x 19	AC-521	42	AV5	110-147	225/55, 235/55, 245/50		
8 x 19	RC27	42,5	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/45		
		45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	RC29	42,5	ZP533D13F	110-147 110-221	225/55 235/55		
	RC32	45	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	42	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
		45	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	B40	45	ZP533D13F	110-147	225/55		
				110-221	235/55		
	B43	42	ZP533D13F	110-147	225/55		
				110-221	235/55		
AC-518	45	AV5	110-147	225/55			
			110-221	235/55			
8,5 x 19	CA 24	45	ZP533D13	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	B32	45	ZP533D13F	110-221	235/50, 255/45		
	B41	42	ZP533D13F	110-227	235/50, 235/55, 255/45, 265/45		
	B42 / B44	42	ZP533D13F	110-221	235/55		
	Oxigin 25	45	ZP533D13	110-221	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 28	38	ZP533D13	110-221	235/55		
8 x 20	B43	40	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	45	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45		
	AC-521	43	AV5	110-221	235/50, 245/45		
8,5 x 20	RC34	45	ZP533D13F	110-227	235/45, 245/45, 255/40		
	B41	45	ZP597F	110-227	235/45, 245/45, 255/40		auch für Hybrid
	B44	40	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	B37 / B40	38,5	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 18	40	ZP533D13	110-227	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		nicht Bremse 349mm
	Oxigin 28	40	ZP533D13	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
8 x 21	Originaldim.	40		132-221	245/45		
8,5 x 21	B41	38,5	ZP533D13F	110-227	245/40, 245/45, 255/35		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
9 x 21	B32	38,5	ZP533D13F	110-221	245/40, 245/45, 255/40		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-221	245/40, 245/45, 255/40		

Range Rover IV ab 2018 LG 5/120 72,6 e11*2007/46*0649*... e5*2007/46*1053*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-294	235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 380mm
					235/65, 255/55, 265/55	
8,5 x 19	RC25	38	-	183, 190	235/65, 255/55, 265/55, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm, ab 265/55 ✖
	B41	38	-	155-294	235/65	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	47	-	155-415	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		B43	47	-	155-405	255/50, 255/55, 265/50
	RC29	47	-	155-405	255/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
	RC29	47	-	155-294	235/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
				155-405	255/50, 255/55, 265/50	
	B32	47	-	155-294	235/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm, Ausführung W13
				155-405	255/50, 255/55, 265/50	
B41	41,5	-	155-415	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid	
9 x 20	B37	47	-	155-405	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9 x 21	B32	48	-	155-405	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-415	265/45, 275/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		49	-	155-415	275/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	42,5	ZP533D13F	155-415	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	
10 x 22	B32	46	-	155-405	265/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
				155-415	275/40	
	FMI09 CRATOS	42	-	155-415	265/40	Orig.-Verschr.

Range Rover V NEU ab 2022 LK 5/120 72,6 e9*2018/858*11120*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	43,5	-(W14)	183-390	255/55, 275/55	Orig.-Verschr.
	B43	43,5	-(W14)		275/55	Orig.-Verschr., Felge u. TÜV i.V.
8,5 x 21	B41	43,5	-(W14)	183-390	275/50	Orig.-Verschr.
				183-452	255/50, 275/50	
9,5 x 22	B41	43,5	-(W14)	183-294	255/50, 275/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
						Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 370mm

3,5 x 22	ET 1	74,0	100-207	200/70, 210/70, 220/70, 230/70	HA
----------	------	------	---------	--------------------------------	----

Range Rover V PHEV <small>NEU</small>			LK	5/120	72,6	e9*2018/858*11120*...
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 21	B43	43,5	-(W14)	294	275/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm

Range Rover Velar			ab Mitte 2017	LY	5/108	63,4	e11*2007/46*3954*, e5*2007/46*1057*...
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	132-280	235/65, 255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60	
	RC34	45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60	
	B32	45	ZP533D13	132, 177 132-280	235/65, 245/60 255/60, 265/60	
	AC-521	42	AV5	132-184 132-280	235/65, 245/60 255/60, 265/60	nicht Bremse 370mm
8 x 18	RC27	42+42,5	ZP533D13C L10F	132-177 132-280	235/65 245/60, 255/60, 265/55, 265/60	
		45	ZP533D13C L10F	132-177 132-280	235/65 245/60, 255/60	
	RC29	45	ZP533	132,177 132-280	235/65, 245/60 255/60	
	RC32	42+45	ZP533F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60	
	RC34	42+45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60	
	B37	45	ZP533D13	132, 177 132-280	235/65, 245/60 255/60	
	AC-518	45	AV5	132, 177 132-280	235/65, 245/60 255/60	
7,5 x 19	AC-521	42	AV5	132-184 132-280	235/55, 245/55 255/55, 265/50, 265/55	
8 x 19	RC27	42,5	ZP533D13F	132-280	255/55, 265/50, 265/55	
		45	-	132-280	255/55	Orig.-Verschr.
	RC34	42	ZP533D13F	132-280	255/55, 255/60, 265/50, 265/55, 275/50, 275/55	
		45	ZP533D13F	132-280	255/55, 255/60, 265/50, 265/55, 275/50	
	B40	45	ZP533D13F	132, 177 132-280	235/55, 245/55 255/55	
				132-184 132-280	235/55, 245/55 255/55, 265/50	
	AC-518	45	AV5	132, 177 132-280	235/55, 245/55 255/55	
				132-280	255/55	
	CA 19	45	ZP533D13F	132-280	255/55	
	CA 24	45	ZP533D13	132-280	255/55	
8,5 x 19	RC32	45	ZP533D13F	132-280	255/55	
	B43	45	ZP533D13F	132-294 132-184	255/55 235/55, 245/55	
				132-280	255/55	
	CA 20	45	ZP533D13F	132-280	255/55	
	B32	45	ZP533F	132, 177 132-280	235/55, 245/55 255/55	
				132-184 132-294	235/55, 245/55 255/55	
	B34	45	ZP533D13	132-294	255/55	
	B41	42	ZP533D13F	132-294	255/55, 255/60, 265/50, 265/55	
	CA 23	45	ZP533D13	132-184 132-294	235/55, 245/55 255/55	
				132-294	255/55	
	Oxigin 14	42	ZP533	132-280	255/55	
Oxigin 25	45	ZP533	132-280	255/55		
Oxigin 28	38	ZP533D13	132-184 132-294	235/55, 245/55 255/55		
			132-294	255/55		
8 x 20	B40	45	ZP533F	132, 177 132-280	235/55, 245/50 255/50	
				132-184 132-280	235/55, 245/50 255/50, 265/50	
	AC-521	43	AV5	132-184 132-280	235/55, 245/50 255/50, 265/50	
8,5 x 20	B43	45	ZP533D13F	132-294 132-294	255/50 255/50	nicht Hybrid
				132-294	255/50	
	RC34	45	ZP533D13F	132-294	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45	
	FMI07 ATENA	45	F60C	132-280	255/50	
	B32	45	ZP533D13	132, 177 132-280	235/55, 245/50 255/50, 265/45, 275/45	
				132-294	265/45	
	B37	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45	
	B43	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45	
	B41	45	ZP597F	132-294	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45	
				132-184	235/55, 245/50	
B42	45	ZP533D13F	132-294	255/50, 265/45, 275/45		

	B43	45	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50		
				132-294	255/50, 265/45, 275/45		
	AC-518	45	AV5	132, 177	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/45, 275/45		
9 x 20	Oxigin 18 / 28	40	ZP533D13	132-294	255/50, 265/45, 275/45		
8,5 x 21	B41	45	ZP533D13F	132-294	255/45, 255/50, 265/45 , 275/45		auch für Hybrid
		38,5	ZP533D13F	132-280	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
9 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		
		B32	38,5	ZP533D13F	132-280	265/40, 265/45	
	B43	38,5	ZP533D13F	132-294	265/40, 265/45		

Range Rover Velar Plug-in-Hybrid ab 2021 LY 5/108 63,4 e5*2007/46*1057*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	CA 23	45	ZP533D13	221	255/55		
	Oxigin 28	38	ZP533D13	221	255/55		
8,5 x 20	B43	45	ZP533D13F	221	255/50 , 265/45, 275/45		
	RC29	45	ZP533D13F	221	255/50 , 265/45, 275/45		
9 x 20	B37	38,5	ZP533D13F	221	265/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	221	265/45		
	Oxigin 18 / 28	40	ZP533D13	221	255/50, 265/45, 275/45		
8,5 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	221	265/45		
9 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	221	265/40, 265/45		
10 x 22	CA 20	40	ZP533D13	221	265/35, 265/40		

Lexus

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

ES 300h

XZ1L(EU,M), -/TMG

5/114,3

60,1

e6*2007/46*0250*... e13*2007/46*1962*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	RC34	40	ZP580D6F	131	215/55	
	RC24	38+45	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	RC29	38	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	B34	45	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
7,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6F+R	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC32	45	ZP580D6F	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	B32	35	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B39	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
8 x 18	AC-521	45	ZP580D6F+R	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC32	45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	
	B34 / B36	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	ET45 original ET
	B37 / B38	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	ET45 original ET
	B42	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	ET45 original ET
	AC-518	40	ZP580D6F+R	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	AC-M10	45	ZP580D6F+R	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC29	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35	
	B24	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	131	225/40, 235/40, 245/35	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	CA 17	40	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35	
8 x 20	CA 24	45	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35	
	B38	35	ZP574	131	235/35	
	B43	35	-	131	235/35	Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GS 250/200t/300

ab Modell 2013

S19(a)

5/114,3

60,1

e6*2001/116*0103*06-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	45	ZP580D6F	133-218	225/50	nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1
	RC24	45	ZP574	154, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC29	38	ZP574	154, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	183-218	245/40	
	B34	35	ZP574	154, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	154, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	38	ZP574	154, 180	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	154, 180	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	+ Red.Ringe 73,1-60,1

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GS 300H / 450H

ab Modell 2013

HS19(a)

5/114,3

60,1

e6*2001/116*0106*08-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	45	ZP580D6F	133-218	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1
	RC24	45	ZP574	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC29	38	ZP574	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1 - nicht Bremse 334mm
7,5 x 18	RC30	45	ZP574	133, 215	225/45, 235/45, 245/45	nicht Bremse 334mm
	RC32	45	ZP580D6F	183-219	225/45	
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	183-218	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	nicht Bremse 334mm
	RC29	45	ZP574	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
	B34	35	ZP574	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B38	45	ZP574	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
8,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6F+R	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	B32	45	ZP574	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
	RC29	38	ZP574	133, 215	225/40, 235/40, 245/35	

8 x 19	AC-518	40	ZP580D6F+R	133, 215	225/40, 235/40, 245/35		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32	45	ZP574	133, 215	225/40, 235/40, 245/35		
	B37	45	ZP574	133, 215	225/40, 235/40, 245/35		nicht Bremse 334mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

IS 250 / 300H (siehe Konfigurator)	XE2(a)	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0206*10-..., e6*2007/46*0346*..., e13*2007/46*1936
---	---------------	----------------	-------------	---

NX200T (siehe Konfigurator)	2015	AZ1	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0111*...
------------------------------------	-------------	------------	----------------	-------------	---------------------

NX300H	2014-2015	AZ1 / AZ1-TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0111*..., e13*2007/46*1536*...
---------------	------------------	----------------------	----------------	-------------	---

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	114, 175	225/65 , 235/60, 255/55		incl. Hybrid
	RC34	35	ZP580D6F	114-175	225/60, 225/65 , 235/60, 245/60		
	RC27	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60, 255/55		incl. Hybrid
	RC30	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55		
	RC32	39	ZP580D6F	114-175	225/60, 225/65		
	B39	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55		
7,5 x 17	RC24	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60		incl. Hybrid
	RC29	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60		incl. Hybrid
	B36	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60		incl. Hybrid
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	114	225/55, <u>225/60</u> , 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B32 / B39	35	ZP574	114, 175	225/55, <u>225/60</u> , 235/55, 245/50, 255/50		incl. Hybrid
	Oxigin 18	35	ZP574	114-175	<u>225/60</u> , 235/55		
8 x 18	RC25 / RC29	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		incl. Hybrid
	B34	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		incl. Hybrid
	B36	38	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	B37	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		incl. Hybrid
	B38	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	114, 175	225/55, 225/60, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 18	B32	35	ZP574	114, 175	225/60, 235/55, 245/50		incl. Hybrid
	B33	38	ZP574	114, 175	225/60, 235/55		incl. Hybrid
	Oxigin 18	35	ZP574	114	225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
7,5 x 19	B32	40	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		incl. Hybrid
	B39	40	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
8 x 19	RC29	30	ZP580D6F	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
		38	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Hybrid
	B24	38	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Hybrid
	B38	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
8 x 20	AC-518	40	ZP580D6F+R	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	B38	35	ZP574	114, 175	235/45, 245/40, 245/45		incl. Hybrid
	B40	30	ZP580D6F	114, 175	235/45, 245/40, 245/45		incl. Hybrid
		35	ZP574	114, 175	235/45, 245/40, 245/45		incl. Hybrid
B43	35	-	114, 175	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

NX350h NEU	ab Jänner 2022	AZ2 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00081*..
-------------------	-----------------------	----------------	----------------	-------------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32	35	ZP534	140	235/60, 245/55, 255/55		
8 x 18	B34 / B36	35	ZP534	140	235/60, 245/55		
	B42	30	ZP534	140	235/60		
8,5 x 19	B32 / B37	35	ZP534	140	235/55		
	B42	35	ZP534	140	235/55		
7,5 x 20	B43	35	ZP568F	140	235/50 , 245/45		
8 x 20	B38	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	B24 / B42	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45		

NX450h+ NEU	ab Jänner 2022	AZ2 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00081*..
--------------------	-----------------------	----------------	----------------	-------------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32	35	ZP534	136	235/60, 245/55, 255/55		
8 x 18	B34 / B36	35	ZP534	136	235/60, 245/55		
	B42	30	ZP534	136	235/60		
8,5 x 18	B32	35	ZP534	136	235/60		
8,5 x 19	B32 / B37	35	ZP534	136	235/55		
	B42	35	ZP534	136	235/55		
7,5 x 20	B43	35	ZP568F	136	235/50 , 245/45		
8 x 20	B38	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45		

8,5 x 20	B24 / B42	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45		
----------	-----------	----	-------	-----	------------------------	--	--

RC 200t & 300h		ab 01.16		XC1 (EU, M)		5/114,3		60,1		e11*2007/46*2883*...; e6*2007/46*0336*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
7,5 x 17	RC32	45	ZP580D6F	133-180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45			nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1			
	RC24	45	ZP574	133, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45						
	RC29	38	ZP574	133, 180	225/50, 235/45, 245/45						
	RC32	40	ZP580D6F	133-180	225/50, 235/45, 245/45						
	AC-518	40	ZP580D6F+R	133, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45			+ Red.Ringe 73,1-60,1			
7,5 x 18	RC30	45	ZP574	133, 180	225/45, 235/45, 245/45			nicht Bremse 334mm			
	RC32	45	ZP580D6F	133-180	225/45, 235/45						
	B32	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/45						
	B39	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/45, 245/45			nicht Bremse 334mm			
	B39	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/45						
8 x 18	RC29	45	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45			nicht Bremse 334mm			
	RC32	40+45	ZP580D6F	133-180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40						
	B34	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45						
	B37	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40						
	B38	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45						
	B38	45	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45						
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6F+R	133, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45			+ Red.Ringe 73,1-60,1			
	RC29	38	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40						
	B24	38	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40			nicht Bremse 334mm			
	B38	38	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40						

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

RCF		ab 2015		UXC1 (EU, M)		5/114,3		60,1		e11*2007/46*1532*...; e6*2007/46*0335*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
8,5 x 19	B32	45	ZP574	341, 351	235/40, 245/35, 255/35			nur M+S			
8,5 x 20	B24	42	ZP574	341, 351	235/35			nur M+S			
	RC29	40+45	ZP574	341, 351	235/35			nur M+S			
	AC-518	40	ZP580D6F+R	341, 351	235/35			+ Red.Ringe 73,1-60,1, nur M+S			

RX350 / RX450H		ab 2015		AL1 (a)/ HAL1(a)		5/114,3		60,1		e6*2001/116*0117*...; e6*2001/116*0118*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	183, 204	235/60, 255/55						
	B32	35	ZP574	183, 204	235/60, 255/55						
8 x 18	RC25 / RC29	35	ZP574	183, 204	235/60						
	RC32	40	ZP580D6F	183-204	235/55, 235/60, 245/55						
8,5 x 18	B33 / B37	35	ZP574	183, 204	235/60						
8,5 x 19	B32 / B37	35	ZP574	183, 204	235/50, 235/55						
8 x 20	B41	27	ZP580D6F	183-204	235/50, 235/55						
	B38	35	ZP574	183, 204	235/45						
	B40	30	ZP580D6F	183, 204	235/45, 245/45, 255/45						
		35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45						
B43	35	-	183, 204	235/45, 245/45, 255/45			Orig.-Verschr.				
8,5 x 20	RC29	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45, 265/45						
	B24	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45, 265/45						
	B42	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45						

RX (IV)		ab 2019		AL2 (EU,M) -TMG		5/114,3		60,1		e6*2007/46*0163*...; e13*2007/46*1613*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
8,5 x 19	B41	27	ZP580D6F	175-221	235/55						
	Oxigin 28	30	ZP574	175-221	235/55, 245/55						
8 x 20	B40	30	ZP580D6F	175-221	235/55						

RX350H, RX450H+ NEU		3. Quartal 2023		AL3 (M)		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00209*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
8 x 19	RC34	40	-	136-140	235/60, 245/55, 255/55			Orig.-Verschr.			
8,5 x 20	B41	38	-	136-140	235/50, 235/55, 245/50, 265/45			Orig.-Verschr.			

RX500h NEU				AL3 (M)		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00209*..	
------------	--	--	--	---------	--	---------	--	------	--	----------------------	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	38	-	200	235/55	Orig.-Verschr., nur M+S

UX ab 2019 ZA1 (EU, M), -/TMG 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0263*..., e13*2007/46*2005*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC34	40	ZP580D6F	112-127	215/60	Orig.-Verschr.	
	RC27	35	-	112, 127	215/60, 225/55		
		45	ZP580D6F	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
7 x 17	RC34	45	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC27	35	ZP580D6F	112, 127	215/60		
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC30	38	ZP574	112, 127	215/60, 225/55		
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	39	ZP580D6F	112-127	215/60, 225/55		
	RC34	35	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60		
	B39	38	ZP574	112, 127	215/60, 225/55		
45		ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55			
7,5 x 17	RC24	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC28	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC29	38	ZP574	112, 127	215/60		
	RC32	40	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55		
		45	ZP580D6F	112-127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	40	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55		auch für Hybrid
	B24	38	ZP574	112, 127	215/60		auch für Hybrid
	B34	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-60,1		
7 x 18	RC34	35	-	112-127	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	112-127	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32 / B39	45	ZP574	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	112-127	215/55		
		45	ZP580D6F	112, 127	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B34 / B36 / B38	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
	B37 / B42	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	225/50, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
AC-M10	45	ZP580D6F+R	112, 127	225/50, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1		
7,5 x 19	RC34	40	-	112-127	225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
	B32	40	ZP574	112, 127	225/45, 235/45		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	112, 127	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	38	ZP574	112, 127	225/45		
	B38	38	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45	ab 235/40 ✖	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	225/45, 235/40, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1	
8,5 x 19	B32 / B37	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
	B36	44	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
	B42	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 28	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
8 x 20	B38	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
RC29	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40			
8,5 x 20	B44	40	ZP574	112, 127	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	225/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1	
9 x 20	B37	43	ZP574	112, 127	225/40		
8,5 x 21	B41	47	ZP574	112-127	245/30		

UX250H ab 2019 ZA1 (EU, M), -/TMG 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0263*..., e13*2007/46*2005*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	Oxigin 25	45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
8 x 19	CA 17	40	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45	
	CA 24	45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
8,5 x 19	Oxigin 25	43	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45	

UX Elektro NEU i.V. ab Jänner 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Lucid

Baujahr Typ LK/LZ Nabe



Air Elektro NEU		4. Quartal 2023		A1	5/120	64,1	e5*2018/858*00070*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	40	ZP533D13F	165-271	245/45		
8,5 x 19	B32	35	-	165-271	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	31	ZP533D13F	165-271	245/40		

Lynk&Co.

Baujahr Typ LK/LZ Nabe


Lynk & Co. 01 (Hybrid) NEU		GX6		5/108	63,4	e9*2018/858*11032*..
----------------------------	--	-----	--	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	52	-	105	235/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		45	-	105	235/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	B36 / B38	45	ZP531	105	235/55	nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
8 x 19	RC29	45	ZP531	105	235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 345mm
	B38	45	ZP531	105	235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 345mm
	B40	45	ZP569F	105	235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 345mm
	B43	47,5	-	105	235/50	Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	B32	45	ZP531	105	245/45	nur Bremse 345mm
			ZP569F	105	245/45	nur Bremse 345mm
	B43	45	-	105	245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	CA 23	45	ZP531	105	245/45	nur Bremse 345mm
8 x 20	B43	52	-	105	235/45, 245/40	 Orig.-Verschr., ECE i.V.
	B38	45	-	105	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Hybrid, nur Bremse 345mm
	B43	48,5+50	-	105	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Hybrid, nur Bremse 345mm
8,5 x 20	B42 / B43	45	-	105	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Hybrid, nur Bremse 345mm
	B44	40	-	105	235/45	Orig.-Verschr., Hybrid, nur Bremse 345mm

Lynk & Co. 01 PHEV (Plug-in-Hybrid) NEU		GX6		5/108	63,4	e9*2018/858*11032*..
---	--	-----	--	-------	------	----------------------



Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B43	52	-	132	235/45, 245/40	 Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B38	45	-	132	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	48,5+50	-	132	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8,5 x 20	B42 / B43	45	-	132	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B44	40	-	132	235/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

MAN


	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MAN TGE	ab 2017	SYN1E	5/120	65,1	e1*2007/46*1626*..., e1*2018/858*00136*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	235/65C	 Orig.-Verschr.
				90-130	235/65C	
				75-130	205/75C, 235/65C	 Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, auch SYNVE
				103, 130	205/75C, 235/65C	
	Pro1	51	-	75-130	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 235/65C, 235/65CP	Orig.-Verschr., auch Typ SYN2E u. SYM1E
7 x 17	AC-V51	55	-	75,103,130	235/60C	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				103, 130	235/60C	Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb
7,5 x 17	RC25	55	-	75,103,130	235/60C	Orig.-Verschr., auch Allrad, geschl. Aufbau

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MAN TGE	ab 2017	SYN2E	5/120	65,1	e1*2007/46*1627*..., e1*2018/858*00135*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	90-130	235/65C	 Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
				75-130	205/75C, 235/65C	
				103, 130	235/65C	Orig.-Verschr., Allrad

Maserati

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ghibli	ab 2013	M156	5/114,3	67,1	e3*2007/46*0224*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	35	ZP583	184-243	235/50	✘
				302	235/50, 275/45	

Kombinationen


8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-302	245/45	✘
9,5 x 19		30			275/40	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ghibli	ab 2013	M156 / Modell 157	5/114,3	67,1	e3*2007/46*0224*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-302	VA 245/45	
9,5 x 19		30			HA 275/40	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Grecale NEU	2. Quartal 2022	M182	5/110	65,1	e3*2018/858*00056*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	1972 - 8300	29	-		255/45	 Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Levante	ab 2016	M156 / Modell 161	5/114,3	67,1	e3*2007/46*0224*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	35	ZP583	184-257	255/55,255/60, 265/55, 275/50, 285/50	✘
8,5 x 19	Oxigin 14	42	ZP548	184-257	255/50, 255/55, 265/50, 275/45	nicht Bremse ab 345mm
9 x 20	Oxigin 19	38	ZP548	184-257	265/45, 275/40, 275/45	nicht Bremse 360 u. 380mm, ab 275/40 ✘

Kombinationen

8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-257	VA 255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50	✘
9,5 x 19		30			HA 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MC20 RHT NEU i.V.	3. Quartal 2022				

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Quattroporte (siehe Konfigurator)						
	ab 2013		M156	5/114,3	67,1	e3*2007/46*0224*..

Mazda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 2 III	ab 2014	DJ1	4/100	54,1	e1*2007/46*1135*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19	36	ZP422D6F	55-85	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
6 x 15	RC24	40	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55	bei 205/55 ✘
	RC30	40	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55	bei 205/55 ✘
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP422	55-85	185/55, 185/60, 195/55	
7 x 17	B24 / B39	38	ZP422	55-85	195/45, 205/45	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 2 Hybrid NEU	ab 2022	ZV	5/100	54,1	e6*2018/858*00149*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	45	-	68	185/65, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	ZP580D8F	68	185/55, 195/55	
	RC34	50	ZP580D6F	68	195/55	
6,5 x 16	CA 20	38	ZP510	68	185/55	
6,5 x 17	RC34	50	-	68	205/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	43	ZP510	68	195/45, 205/45	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 3 III	Facelift 2017	BL / Typ BN	5/114,3	67,1	e11*2001/116*0262*10... (FIN:-MZBN...)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	42	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr., ab 215/55 ✘
	RC30	47+48	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	44+45	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	bei 215/50 u. 225/50 ✘
		47+50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., bei 225/50 ✘
	RC30	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	bei 215/50 u. ab 225/50 ✘
		-	74-121	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	B39	50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., bei 225/50 ✘
		45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45	
	RC24	50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28	50	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
		45	ZP580	74-121	205/50, 205/55	
	RC29	48	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45, 235/45	
	B36	46	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45, 235/45	
7 x 18	RC27	50	-	74-121	215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45+48,5	-	74-121	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		50+50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	B39	50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		50	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45	
7,5 x 19	B36	45	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40	ab 225/40 ✘
	B38	49	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45	
	B32	49,5	-	74-121	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	B39	50	-	74-121	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	74-121	225/35, 225/40, 235/35	bei 235/35 ✘
8 x 19	B24	50	ZP580	74-121	225/35, 225/40	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 3 IV	ab 03.2019	BP, BPE	5/114,3	67,1	e13*2007/46*1972*... e13*2007/46*2249*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer - 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	45	-	85-137	205/60	Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC32	45	-	85-132	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-137	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC24	42	ZP580D6F	85-132	205/60, 215/55, 225/55	auch Typ BPE
44		ZP580	85-132	205/60, 215/55, 225/55	auch Typ BPE	
RC27	38	ZP580	85-137	205/60	auch Typ BPE	

6,5 x 17	RC27	45	ZP580	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE	
	RC30	42	ZP580D6F	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE	
	RC32	44	-	85-132	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.	
	CA 20	45	ZP580	85-137	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE	
	RC27	40	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 215/50			
	7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 225/45		
			45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
		RC30	38	ZP580	85-132	205/50, 205/55, 225/45		
			45	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
				ZP580	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
RC32			43,5	-	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	45	-	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.		
	47	-	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.		
7,5 x 17	B39	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45			
	RC24 / RC28	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		auch Typ BPE	
	RC32	46	-	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
7 x 18	B34	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45			
	RC32	45	-	85-137	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch BPE	
	RC34	45	-	85-137	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch BPE	
7,5 x 18	RC27	38	ZP580D6F	85-137	205/45, 215/45, 225/45		auch Typ BPE	
	RC30	45	ZP580	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE	
	RC32	45	-	85-137	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.	
	B32	45	ZP580	85-132	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE	
	B39	45	ZP580	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			
	AC-518	45	ZP580D6F +R	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-121	215/45			
	RC29	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45			
	B33	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45			
	B38	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45			
	B34 / B36 / B37	45	ZP580	85-137	215/45, 225/40, 225/45			
		40	ZP580	85-137	215/45			
	B42	45	ZP580	85-137	215/45, 225/40, 225/45			
		40	ZP580D6F +R	85-132	215/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
7,5 x 19	AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-137	215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
	RC32	45	-	85-132	225/35		Orig.-Verschr.	
	B32	45	ZP580D6F	85-137	225/35			
8 x 19	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-137	225/35		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
	B38	45	ZP580	85-137	225/35			
8,5 x 19	B32	45	ZP580	85-137	225/35			
	B42	45	ZP580	85-137	225/35			
	CA 20	45	ZP580	85-137	225/35			

Mazda 6 III ab 12.2012 GJ / GH 5/114,3 67,1 e1*2007/46*1001*... e1*2001/116*0448*14-...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	42	ZP580D6F	107-141	215/65		
	RC30	42	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC24	42	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. FL2016 u. 2018, nur M+S
		48	ZP580	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2016 u. 2018, nur M+S
	RC27	38+45	ZP580	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2016, nur M+S, ET38 bei 235/60 ✖
		50	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
			ZP580	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC30	44+47	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
		45	ZP580	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC32	44+45	ZP580D6F	88-141	215/60, 215/65, 225/60		nur M+S
47,5+50		ZP580D6F	88-141	215/60, 215/65, 225/60		nur M+S	
RC34	45+50	-	88-141	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S	
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	107-141	215/55, 215/60, 225/55		nur M+S
	RC27	50	ZP580D6F	107-141	215/55, 215/60, 225/55		215er Reifen nur M+S
7 x 17	RC30	50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC32	50	-	88-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-141	225/55		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC27	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. FL2016 u. 2018, 215er Reifen M+S
		47	-	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. FL2016, 215er Reifen M+S
	RC32	47	-	88-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
B39	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. FL2016 u. 2018, 215er Reifen M+S	

7 x 18	RC27	46+50	ZP580D6F	107-141	225/45, 225/50, 235/50		
	RC32	45+48,5	ZP580D6F	88-141	215/50M+S, 225/50		
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	107-141	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
		49,5+50	-	107-141	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B32	49,5	-	107-143	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
		50,5	-	107-143	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	B39	45	ZP580	107-143	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016 u. 2018
		50	-	107-143	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
AC-521	45	ZP580D6F +R	107-143	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016 u. 2018, + Red.Ringe 73,1-67,1	
7,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP580	107-141	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		inkl. MJ2015
	RC32	45	-	88-143	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	-	107-143	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., inkl. FL2018
	B32	40	ZP580	107-141	225/40, 225/45		incl. Facelift 2016
		49,5	-	107-141	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. inkl. FL2016
	B39	45	ZP580	107-141	225/40, 225/45		incl. Facelift 2016
		50	-	107-141	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
AC-521	45	ZP580D6F +R	107-143	225/40, 225/45		incl. Facelift 2016 u. 2018, + Red.Ringe 73,1-67,1	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CX-3 06.2015 DJ1 5/114,3 67,1 e1*2007/46*1335*...








kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	50	ZP580D6F	77-115			
	RC32	50	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC34	50	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC24	36+42	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
		48	ZP580				
	RC27	50	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	47	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
		50	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC32	47,5	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
RC34	45	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.		
CA 20	45	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60			
7 x 17	RC27	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	bei 235/50 ✘	
		47	-	77-115	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.	
		50	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	47	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		50	-	77-115	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.	
	RC32	43,5+45	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.	
		47+48,5	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
		50	-	77-115	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.	
	B39	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		50	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
RC24	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55			
	50	ZP580	77-115	215/55			
7,5 x 17	RC27	46	ZP580D6F	77-115	215/50, 215/55, 225/50		
	RC28	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC29	48	ZP580	77-115	215/55		
	RC32	46	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	
	B34	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	B36	46	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	Oxigin 14	42	ZP580	77-115	215/50, 215/55, 225/50	bei 225/50 ✘	
	Oxigin 19	48	ZP580	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
	7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 225/50	
			46	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 225/50	
RC32		45+48,5	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
		49,5+50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	50,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
RC32	45	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.		
B32	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
	49,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
	50,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
B39	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45			
	50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
AC-521	45	ZP580D6F +R	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1		
Oxigin 18	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	bei 245/45 ✘		

7,5 x 19	RC32	45	-	77-115	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP580	77-115	225/40		
		45+49,5	ZP580D6F	77-115	225/40		
	B39	40+45	ZP580	77-115	225/40		
		50	ZP580D6F	77-115	225/40		
AC-521	45	ZP580D6F +R	77-115	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 19	Oxigin 18	50	ZP580	77-115	225/40		
		46	ZP580D6F	77-115	225/40, 235/40		
	RC27	47	-	77-115	225/40, 235/40		
		48	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B38	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B24	50	ZP580	77-115	225/40		
8,5 x 19	AC-518	40	ZP580D6F +R	77-115	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1
		45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		bei 235/40 ✘
	B36	44	ZP580	77-115	225/40, 235/40		bei 235/40 ✘
	B37	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B42	45	ZP580	77-115	225/40		
	B43	46,5	ZP580D6F	77-115	225/40		
8 x 20	Oxigin 25	43	ZP580	77-115	225/40		
		45+50	ZP580	77-115	225/35, 235/35		ET50 nur 225/35

CX-30 ab 09.2019 DM 5/114,3 67,1 e13*2007/46*2041*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	45	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60		
	RC32	45	-	85-90	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-143	215/65, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC24	42	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60, 235/60		
	RC27	36	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60		
		38	ZP580	85-143	215/65, 225/60		
		45	ZP580	85-143	215/65, 225/60		
	RC30	42	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60, 235/60		
		44	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60		
	RC32	42,5+44	-	85-90	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
CA 20	45	ZP580	85-143	215/65, 225/60			
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55, 235/55		
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55		
		45	ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	RC30	38	ZP580	85-143	215/60		
		45	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55		
			ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	RC32	43,5	-	85-143	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		45+47	-	85-143	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	45	ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	RC24 / RC28	45	ZP580	85-143	215/60		
	RC29	38	ZP580	85-143	215/60		
	B34	45	ZP580	85-143	215/60		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-132	215/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7 x 18	RC32	45	-	85-143	215/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
				85-143	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr, 2WD
				85-137	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr, 4WD
	RC34	45	-	85-143	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	85-143	215/50, 215/55, 235/45		
	RC32	45	-	85-143	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr, 2WD
				85-137	215/55, 225/50		Orig.-Verschr, 4WD
	B32 / B39	45	ZP580	85-143	215/50, 215/55		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-143	215/50, 215/55, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	B34 / B36 / B37	45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
		40+45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-143	215/55, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7 x 19	RC34	45	-	85-143	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	40	ZP580	85-143	225/45, 235/45		
		45	ZP580D6F	85-143	225/45, 235/45		
	RC32	45	-	85-143	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-143	215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1

8 x 19	RC29	38	ZP580	85-132	225/45	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-143	225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
	CA 17	40	ZP580	85-137	225/45	
	CA 24	45	ZP580	85-137	225/45, 235/40, 235/45	
8,5 x 19	B44	40	ZP580	85-143	225/45	
	CA 23	40	ZP580	85-143	225/45	
8 x 20	B38	45	ZP580	85-143	225/40	
8,5 x 20	B24	42	ZP580	85-143	225/40	
	B44	40	ZP580	85-143	225/40	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-143	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1

CX-5 (siehe Konfigurator) ab 04.12 KE/ GH 5/114,3 67,1 e13*2007/46*1247*... e1*2001/116*0448*14-...

CX-5 ab 06.2017 KF / KFE 5/114,3 67,1 e13*2007/46*1803*... e13*2007/46*1832*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.	
	RC30	45	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., beide ET's original	
			ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	RC32	50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., beide ET's original	
		45	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		
	RC34	50	-	110-143	225/65	Orig.-Verschr.	
		B39	50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
	7,5 x 17	RC27	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65	
		RC30	47	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
			47	ZP580D6F	110-143	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
		RC32	51	-	110-143	225/65	Orig.-Verschr.
			47	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr.
B39		48,5	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.	
		38	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65	beide ET's original	
45		ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65			
7 x 18		RC27	46	ZP580D6F	110-143	225/60, 225/65, 235/60	
		RC28	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65	
		RC29	38+48	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65	
		RC32	46	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	B34	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
7,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6F +R	110-143	225/65, 235/60, 235/65	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
	Oxigin 25	45	ZP580	110-143	225/60, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	50	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55		
	RC32	45+48,5	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm	
	RC30	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.	
		49,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	50	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.	
		45	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.	
	B32	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.	
		49,5+50,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	B39	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.	
		50	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
AC-521	45	ZP580D6F +R	110-143	225/60, 235/55, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1		
Oxigin 18	45	ZP580	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 235/60			
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	110-143	225/55, 225/60		
	RC29	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	50	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.	
	B24	48	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	B34	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	B38	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		49	ZP580	110-143	225/60		
	B42	40+45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	110-143	225/60, 235/55, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	110-143	225/60, 235/55, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
7 x 19	RC27	45	-	110-143	225/55, 235/50, 255/50	Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	110-143	225/55	Orig.-Verschr.	
	RC32	45	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr.	

7,5 x 19	B32	45+49,5	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		Orig.-Verschr.
	B39	40	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45		
		45	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		
		50	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	ZP580D6F +R	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 18	50	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 245/45		
8 x 19	CA 24	45	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B44	40	ZP580	110-143	225/55, 245/45		
8 x 20	B38	35	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
		45+50	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 20	RC29	40	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
	B24	42+50	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	45	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 255/40, 255/45		
	B42	45	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	B44	40	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	110-143	235/45, 245/40, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8,5 x 21	B41	43,5	-	110-143	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CX-60 NEU ab Juli 2022 KH01 5/114,3 67,1 e13*2018/858*00255*..
Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	45	-	141-187	235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	141-187	235/60		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	141 (241)	235/60, 245/55		
8 x 18	B24	38	ZP580	141-187	235/60		
	B36	45	ZP580	141-187	235/60		
	B42	40	ZP580	141-187	235/60, 245/55		
		45	ZP580	141-187	235/60		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	141-187	235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7,5 x 19	RC32	45	-	141-187	235/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	45	ZP580	141-187	235/55		
	B34 / B37	45	ZP580	141 (241)	235/55		
	B36	38	ZP580	141-187	235/55		
	B44	40	ZP580	141-187	235/55		
	CA 20	45	ZP580	141-187	235/55		
	CA 23	40	ZP580	141-187	235/55		
	Oxigin 28	45	ZP580	141-187	235/55		
7,5 x 20	B43	45	ZP580D6F	141-187	235/50, 245/45		
8,5 x 20	B42	45	ZP580	141-187	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	B37	43	ZP580	141-187	245/45		
	Oxigin 28	40	ZP580	141-187	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 21	B41	47	ZP580	141	235/45, 245/40		
	B43	43,5	-	141-187	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.

CX-80 NEU i.V. 1. Quartal 2024

CX-9 ab 2009 TB1 5/114,3 67,1 e13*KS07/46*0005*..
Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	45	-	204	245/60, 255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	204	245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	45	-	204	245/55, 255/50, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	43,5	-	204	265/45		Orig.-Verschr.

MX-30 ab 2020 DR 5/114,3 67,1 e13*2007/46*2300*..
Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC32	45	-	60-81	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	60-81	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	38	ZP580D6F	81 (107)	215/55		
7,5 x 18	RC32	45	-	81	215/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	45	ZP580	81	215/55		
8 x 18	B42	40	ZP580	60, 81	215/55		
7 x 19	RC27	45	ZP580D6F	81 (107)	215/50, 225/45		
	RC34	45	-	81	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	60-81	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	B32	40	ZP580	81 (107)	215/50, 225/45, 235/45		
		51	ZP580D6F	81 (107)	225/45		
	B39	40	ZP580	81 (107)	215/50, 225/45, 235/45		
		45	ZP580	81 (107)	225/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	81 (107)	225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC29	38	ZP580	81 (107)	225/45		
	B38	38	ZP580	81 (107)	225/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	81 (107)	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	CA 24	45	ZP580	81	225/45		
8,5 x 19	B44	40	ZP580	60, 81	225/45		
	CA 23	40	ZP580	81 (107)	225/45		
7,5 x 20	B43	45	ZP580D6F	81 (107)	225/40		
8,5 x 20	RC29	40	ZP580	81 (107)	225/40		
	B44	40	ZP580	60, 81	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	81 (107)	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1

MX-30 Plug-in-Hybrid NEU 2. Halbjahr 2022 DR 5/114,3 67,1 e13*2007/46*2300*...

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B42	40	ZP580	60, 81	215/55	
7 x 19	RC27	45	ZP580D6F	60, 81	215/50, 225/45	
8,5 x 19	B44	40	ZP580	60, 81	225/45	

MX-5 IV ab 10.2015 ND 4/100 54,1 e11*2007/46*2661*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	45	-	96, 118	195/50, 205/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	96-118	195/50, 205/45, 205/50	Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm
	RC24	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45	
	RC30	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45	
7 x 16	RC28	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45	
		45	ZP422	96, 118	195/50, 205/45, 215/45	
	B24	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45	
6,5 x 17	RC14 EL	45	-	96, 97	195/45	Orig.-Verschr., RLP, SVR
				118	195/45, 205/45	Orig.-Verschr., für 16 Zoll Serie, RLP, SVR
7 x 17	RC34	45	-	96-135	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP422	96, 118	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA	
	B39	38	ZP422	96, 118	195/45, 205/40	
		44	ZP422	96, 118	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA	
7,5 x 18	B39	38+45	ZP422	96, 97	205/35	

MX-5 RF ab Frühjahr 2017 ND 4/100 54,1 e11*2007/46*2661*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	45	-	96-135	205/45	Orig.-Verschr.
				118	195/45, 205/40, 205/45	
	B39	44	ZP422	118	195/45, 215/40	
				118, 135	205/40, 205/45	
7,5 x 18	B39	38+45	ZP422	118, 135	205/35	

Mercedes

A-Klasse		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Sensor - Brocksens 3		ab 2012	176 / 245G	5/112	66,6	e1*2007/46*0928*..., e1*2001/116*0470*04-..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 15	RC28	44	ZP568F	66,80,90	195/65, 205/60, 215/60		nur Bremse 280mm
	RC32	49	-	66-135	195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	D17	49	-	66-90	195/55, 195/60, 205/50		Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
				66-135	205/55 , 215/55, 225/50		
6,5 x 17	RC34	44	-	66-135	195/60, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	D17	49	-	66-135	205/45, 205/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
				66-160	205/50M+S		
RC27	49	-	66-160	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Allrad, nicht Bremse 320mm	
			66-135	205/45, 205/50		Orig.-Verschr.	
RC34	49	-	66-160	205/50		Orig.-Verschr.	
7 x 17	D17	44+48,5	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				66-160	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	RC30	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
				66-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45M+S		
	RC32	48,5	-	66-160	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
B39	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 295mm	
			66-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45M+S			
7,5 x 17	RC27	52,5	-	66-160	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC25	51	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45		Orig.Verschr.
66-160				205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45			
7 x 18	RC27	46	-	66-160	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	52	-	66-160	205/45, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B45	52	-	66-160	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	52	-	66-155	225/40		Orig.-Verschr.
	RC25T	52	-	66-135	205/45, 215/40		
				66-160	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280 u. 295mm
	RC32	42,5+44	-	66-160	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
49				66-160	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
53	-	66-155	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC27	48	-	125-265	235/40		Orig.-Verschr.
				66-280	215/40, 225/40, 235/40		
	RC29	48	-	100-155	235/40		Orig.-Verschr.
				66-135	215/40		Orig.-Verschr.
				66-160	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✖
	RC34	48	ZP568F	120-160	235/40		
				66-160	205/45, 215/40, 225/40		
	B37	48	-	80-160	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., 215/40 bis 135 KW
	RC32	49	-	66-160	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	48	-	66-135	215/40		Orig.-Verschr.
66-160				225/40			
AF16	45	AV1	66-135	215/40		nicht Bremse 280 u. 295mm, ab 225/40 ✖	
66-160	225/40, 235/35, 235/40, 245/35						
CA 17	45	ZP568F	66-125	215/40		nicht Bremse 350x32mm	
7,5 x 19	RC32	49	-	66-160	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	66-115	215/35		
				66-160	225/35		Orig.-Verschr. , bei 225/35 ✖
	B39	43	ZP568F	66-115	215/35		
66-160				225/35		bei 225/35 ✖	
8 x 19	RC27	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.
				66-160	235/35		
	RC34	48	ZP568F	66-155	215/35, 225/35		
				49	-	66-160	215/35, 225/35
AC-518	47	-	66-115	215/35		Orig.-Verschr.	
66-160	225/35						

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

A-Klasse A45 AMG 4 Matic (siehe Konfigurator)		176AMG / 245G	5/112	66,6	e1*2007/46*0928*..., e1*2007/46*1163*..., e1*2007/46*1207*..., e1*2001/116*0470*04-..	
---	--	---------------	-------	------	---	--

A-Klasse		2018	F2A (FIN: WDD177...)	5/112	66,6	e1*2007/46*1829*..
----------	--	------	----------------------	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
Dimension	Design	44	-	70-120	205/60 , 215/55		Orig.-Verschr., Ausf. D42
		44,5	-	70-120	205/60 , 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 305 mm, Ausf D4
Dimension	Design	44	-	70-120	205/60 , 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.

6,5 x 16	RC34	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
	RC30	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
	RC32	44,5	-	80-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	70-165	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	D17	49	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27	49	-	70-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 17	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27 / RC30	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	70-165	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
		44,5+48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC34	44	-	70-165	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC28	45	ZP568F	80-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
	RC29	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330mm
	RC34	45	ZP568F	70-165	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 350mm
	B24	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 330 u. 350mm
	B34 / B36	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm
	AC-518	47	-	80-165	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	44	-	80-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	80-165	205/45, 215/45, 225/40		
	RC32	42,5+44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht Plug in Hybrid
8 x 18	RC25	45	ZP568F	70-165	215/45		
	RC27 / RC29	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40HA		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	70-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
		48	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		auch Hybrid
	B24	48	ZP568F	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B34	45	ZP568F	70-165	215/45		nicht Bremse 350mm
	B37	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP568F	70-165	215/45		
	AC-518	48	-	80-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	F95	70-165	205/45		
45		F95	70-165	205/45, 215/45, 225/40			
7,5 x 19	RC32	49	-	70-165	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45,5	-	70-165	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	40	-	70-165	215/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP568F	70-165	215/35, 225/35, 225/40, 235/35		
		49	-	70-165	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	FMI07 ATENA	47	F95	70-165	215/35, 225/35, 235/35		
8,5 x 20	FMI08 THOE	45	F31	70-165	225/30		
	FMI12 Kari	50	F94	70-165	235/30		

A-Klasse A35 AMG ab 2018 F2A 5/112 66,6 e1*2007/46*1829*... (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	33	-	225	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Ausführung "D4"
	RC34	40	-	225	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	35	ZP568F	225	215/45		nur M+S
8 x 18	D17	40	-	225	215/45M+S, 235/40		Orig.-Verschr., Ausführung "D4"
	RC34	40	ZP567F	225	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		bis 225/40 nur M+S
		30	ZP567F	225	215/40		nur M+S
8 x 19	RC32	40	-	225	235/35, 245/30		Orig.-Verschr., Ausführung "D4"
	RC34	38	ZP568F	225	235/35		
	CA 19	38	F95	225	235/35		nicht Bremse 350mm
	CA 24	38	F95	225	235/35		
8,5 x 19	FMI07 ATENA	39	F95	225	235/35		
	FMI07 ATENA	40	F95	225	235/35		

A-Klasse A45 AMG ab 2019 F2A 5/112 66,6 e1*2007/46*1829*... (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B24	35	ZP568F	285, 310	225/45	nur M+S
	RC34	40	ZP567F	285-310	225/45, 235/40	nur M+S
		43	ZP567F	285-310	225/45, 235/40, 245/40	nur M+S
8 x 19	RC32	40	-	285-310	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	38	ZP568F	285-310	235/35	
		43	ZP568F	285-310	225/40, 235/35, 245/35	nur M+S
	B40	38	ZP568F	285, 310	225/40, 235/35	nur M+S
	FMI07 ATENA	39	F95	285-310	225/40, 235/35	nur M+S
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	285, 310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	
	FMI07 ATENA	40	F95	285-310	235/35M+S	
		45	F95	285-310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	

A-Klasse A 250e NEU

F2A
5/112
66,6

e1*2007/46*1829*07-.. (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	Originaldim.	44			205/55	
7 x 17	D17	44	-	118	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27 / RC30	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
7 x 18	B39	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
	RC27	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	 Orig.-Verschr.
	RC30	44	-	118	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/40	
	B32	44	-	118	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/40	
	B39	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/40	
8 x 18	RC27	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	
	B34	45	ZP568F	118	215/45	nicht Bremse 350mm
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/45	
	B37	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP568F	118, 120	215/45	
	AC-518	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	Originaldim.	49			225/40	
8 x 19	RC27	48	-	118	225/40	Orig.-Verschr., ✖

AMG GT

ab 2018

R1EAMG
5/112
66,6

e1*2007/46*1878*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 20	B32	VA 25	ZP568F	270-470	VA 255/40+HA 285/35, VA 265/35+HA 305/30, VA 265/40+HA 295/35	nur M+S
10,5x20		HA 20				

B-Klasse

ab 11.11

246 / 245G
5/112
66,6

e1*2007/46*0751*.., e1*2001/116*0470*04-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	D17	49	-	66-90	195/55, 195/60, 205/50	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
				66-135	205/55, 215/55	
	RC32	49	-	66-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	44	-	66-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	D17	49	-	66-135	205/45, 205/50	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 295mm
				66-155	205/50 M+S	
7 x 17	RC27	49	-	66-155	205/50	 M+S, Orig.-Verschr., nicht Allrad, nicht Bremse 320mm
				66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	D17	48,5	-	66-155	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
				66-155	205/50, 215/45, 225/45	
	RC32	48,5	-	66-155	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2014
RC27 / RC30	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
			66-155	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2014, nicht Bremse 295mm
				66-155	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45M+S	
	RC27	52,5	-	66-155	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
7 x 18	RC25	51	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45	Orig.Verschr., incl. Facelift 2014
				66-155	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45	
	RC27	46	-	66-155	215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B32	52	-	66-155	225/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
				66-155	225/40	
7 x 18	B45	52	-	66-155	225/40	 Orig.-Verschr. incl. FI 2014, nicht Bremse 295mm

7,5 x 18	Oxigin 18	52	-	66-155	225/40		Orig.-Verschr.
	RC25T	52	-	66-135 66-155	205/45, 215/40 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelfit 2014, nicht Bremse 280 u. 295mm
7,5 x 19	RC32	49	-	66-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	66-115 66-155	215/35 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelfit 2014, bei 225/35 ✘

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

B-Klasse ab 02.2019 F2B 5/112 66,6 e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	D17	44	-	70-120	205/60, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
		44,5	-	70-120	205/60, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm, Ausführung D4
	CA 20	44	-	70-120	205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24 / RC30	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55	nicht Bremse 305mm
6,5 x 17	RC32	44,5	-	85-120	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	70-165	205/55	Orig.-Verschr.
	D17	49	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 17	RC27	49	-	70-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27 / RC30	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		RC34	44	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45 205/50, 205/55, 215/50
	B39	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
	7,5 x 17	RC24	42	ZP568F	85-140	205/50, 205/55
RC34		45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
B24		47	ZP568F	85-140	205/50, 205/55	nicht Bremse 330 u. 350mm
B34 / B36		45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55	nicht Bremse 330 u. 350mm
AC-518		42+47	-	85-140	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., nur zul. mit Einzelradaufhängung
	Oxigin 25	49	-	70-165	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40	
B39	45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht Plug in Hybrid	
8 x 18	RC27 / RC29	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	70-165	205/45, 215/45	auch Hybrid
		48	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40	auch Hybrid
	B24	48	ZP568F	70-165	215/45, 225/40, 225/45	
	B34	45	ZP568F	70-165	215/45, 225/40	nicht Bremse 350mm
	B37	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	85-140	215/45, 225/40	
	B42	45	ZP568F	70-165	215/45	
	AC-518	48	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	F95	70-165	205/45	
45		F95	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
7,5 x 19	RC32	49	-	70-165	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., auch Hybrid
45,5		-	70-165	225/35	Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC29	45	ZP568F	70-165	225/35	
	RC34	48	ZP568F	70-165	225/35, 235/35	235/35 nur mit Mehrlenker-Hinterachse
		49	-	70-165	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	85-140	225/35	Orig.-Verschr.
FMI07 ATENA	47	F95	70-165	225/35		

B-Klasse B 250e NEU ab 2019 F2B 5/112 66,6 e1*2007/46*1909*05*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	44	-	118	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC27 / RC30	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
7 x 18	RC27	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	44	-	118	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45		
8 x 18	RC27	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/45, 225/40, 225/45		
	B34	45	ZP568F	118	215/45		nicht Bremse 350mm
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/45		
	B37	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP568F	118, 120	215/45		
	AC-518	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	118	225/40		Orig.-Verschr.

B-Klasse electric drive (28kWh-Batterie) **ab 2014** **245G** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0470*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	44	-	65 (132)	205/60		Orig.-Verschr., mit Kunststoffverbreiterung (Serie)
		44,5	-	65 (132)	205/60 , 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	44,5	-	65 (132)	205/60 , 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	65 (132)	205/60		Orig.-Verschr.
	RC24 / RC30	46	ZP568F	65 (132)	205/60, 215/55, 225/55		
	RC32	44+49	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ET44 original-ET
6,5 x 17	RC34	44	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	D17	38+44	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	38	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	D17	48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	-	65 (132)	225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC30	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC24	35	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55		
		42	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	RC28	35	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55		
		45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	RC29	45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	RC34	36	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 225/45		
		40	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
		45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	AC-518	42	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
Oxigin 14	35	ZP568	65 (132)	205/50, 205/55			
Oxigin 19	35	ZP568F	65 (132)	205/50			
7,5 x 18	RC30	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
B39	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45			
8 x 18	D17	40	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	RC29	48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
		43+48	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B24	48	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
	B34 / B38	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B36	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B37	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AF20	35	AV1	65 (132)	215/45		
CA 17	35	ZP568F	65 (132)	215/45			
	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45			

8,5 x 18	B33	45	ZP568F	65 (132)	225/40, 225/45		
	Oxigin 19	40	ZP568F	65 (132)	225/40, 225/45		
	Oxigin 20	40	ZP568F	65 (132)	225/40		✘
7,5 x 19	RC32	49	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	65 (132)	225/40		
8 x 19	RC29	39	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
	RC34	48	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
	B24	45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		nicht Allrad
	B38	39	-	65 (132)	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., bei 235/35 ✘
		45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		nicht Allrad
	B40	43	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
AC-518	38+47	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Citan		ab 2013	X	5/108	60,1	e2*2007/46*0129*... e2*2007/46*0130*..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	44	ZP590F	55-85	195/60, 205/55		
6,5 x 16	CA 20	45	ZP536	55-85	195/60		

Citan NEU		im Laufe 1. Halbjahr	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00015*..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65 , 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC24	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC34	38	-	55-96	205/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40	(N7)	51-96	205/60 , 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung N7
6,5 x 16	RC24	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC27	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	RC32	43			205/55		TÜV i.V.
	RC34	43			205/55		TÜV i.V.
7,5 x 17	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC28	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	RC24 / RC29	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B34	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	B24 / B36	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC27	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 18	B24	38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	B34 / B36	35	ZP581	55-96	215/45		
7,5 x 19	B42	40	ZP581	55-96	215/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	225/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	CA 17	40	ZP581	51-96	225/40		

Citan Tourer NEU		im Laufe 1. Halbjahr	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00014*..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65 , 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC24	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	40	(N7)	51-96	205/60 , 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung N7
	RC24	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC27	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	RC24 / RC29	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC28	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	B34	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	B24 / B36	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 18	B24	38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	B34 / B36	35	ZP581	55-96	215/45		
	B42	40	ZP581	55-96	215/45		
7,5 x 19	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	225/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1

8 x 19	CA 17	40	ZP581	55-96	225/40		
--------	-------	----	-------	-------	--------	--	--

e-Citan NEU		2. Halbjahr 2022			MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*000015*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung N7	
7 x 17	RC27	35+40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie	
	B39	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45			
7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Elektro, kurze Karosserie	
7 x 18	RC34	34	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie	
8 x 18	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie	
	B24	38	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie	
	B33	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie	
	B36 / B38	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie	
	B42	40	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie	

e-Citan Tourer NEU		2. Halbjahr 2022			MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*000014*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung N7	
7 x 17	RC27	35+40	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro	
	B39	38	ZP581	51	205/55, 215/50			
7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/55, 215/50, 235/45		Elektro	
7 x 18	RC27	34	-	51	225/45		Orig.-Verschr., Elektro	
8 x 18	B24	38	ZP581	51	225/45		Elektro	
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	225/45		Elektro	

C-Klasse / Kombi		ab 2014	204/Model 205	5/112	66,6	Limo: e1*2001/116*0431*29-.... Kombi: e1*2001/116*0457*25-..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	43	ZP568F	85-120	195/65, 205/60, 215/55, 215/60		nur Bremse max. 295mm
6,5 x 16	D17	38	-	85-120	195/65		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer
	CA 20	45	ZP568F	85-155	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
				85-120	195/65		incl. Facelift 2018, auch Kombi, ACHTUNG Bremsen siehe TÜV!
6,5 x 17	D17	38+44	-	85-155	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, ET38 nicht Bremse 342mm u. ET44 nur Bremse 305mm
	RC27	38	-	85-155	205/55, 215/50, 205/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer VA u. nicht 342mm
7 x 17	D17	48,5	-	85-155	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC32	48,5	-	85-190	225/50		
				85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC34	48,5	-	85-245	225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 318x30 u. 342x32mm
	RC27	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		
				85-190	225/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 342mm
	RC30	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318x28mm
				85-190	225/50		
	RC32	44	-	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC34	44	-	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 342x32mm
B39	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50			
			85-190	225/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm	
RC28	45	ZP568F	85-155	205/55, 215/50			
			85-180	225/50, 235/45, 245/45		auch Kombi	
RC29	45	ZP568F	85-155	205/55, 215/50			
			85-190	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 330 u. 342mm	
RC34	45	ZP568F	85-245	205/50, 205/55, 225/45		auch Kombi	
			85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		auch Kombi	
7,5 x 17	B34	45	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318, 330 u. 342mm
				85-190	225/50, 235/45, 245/45		
	B36	45	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse ab 330mm
AC-518	47	-	-	85-155	205/55, 215/50		
				85-190	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
AF16	45	AV1	-	85-155	205/55, 215/50		nicht belüftete Scheibenbremse 276 mm, incl. FL2018
				85-190	225/50, 235/45, 245/45		
RC30	44	-	-	85-180	225/45		Orig.-Verschr.
				85-155	215/45		
				85-190	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
RC32	44	-	85-245	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	

7,5 x 18	B32	44	-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., auch Kombi
				85-190	225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi
				85-190	225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	44	-	115-155	225/45		Orig.-Verschr.
RC32	42,5+49	-	85-245	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
RC34	40+49	-	85-245	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi	
B39	35+45	ZP568F	85-155	215/45		auch Kombi, incl. Facelift 2018	
			85-190	225/45			
8 x 18	D17	40	-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid
				85-190	225/45		
	RC25	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	RC29	48	-	85-155	215/45		auch Kombi u. Hybrid
				85-190	225/45, 235/40		
	RC34	43	ZP568F	85-245	215/45, 225/40, 225/45		auch Kombi
		48	ZP568F	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Kombi
	B34	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid, nicht Bremse 318x28 u. 342mm
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B36	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342 mm
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B37	48	-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B38	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B42	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
85-190				225/45, 235/40, 245/40			
AF16	45	AV1	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid, nicht Bremse 305, 318 u. 342mm	
			85-190	225/45, 235/40, 245/40			
AC-M10	40	AV1	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi	
			85-190	225/45			
AC-521	45	AV1	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi	
			85-190	225/45, 235/40, 245/40			
FMI11 Elatha	39	F95	85-245	215/45			
	45	F95	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40			
8,5 x 18	B32	48	ZP568F	85-190	225/45, 235/40		
	B33	45	ZP568F	85-180	225/45, 235/40, 245/40, 255/40		nur Bremse 305mm, ab 245/40 ✘
	Oxigin 19 / 20	45	ZP568F	85-245	225/45		nicht Bremse 318x30mm
7,5 x 19	RC32	44	-	85-245	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., auch Kombi u. Hybrid, beide ET's ECE
8,5 x 19		52					
7,5 x 19		44					
8,5 x 19		56,5					
7,5 x 19	RC32	49	-	85-245	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	-	85-245	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	85-190	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	85-180	225/40		
	Oxigin 18	50	ZP568F	85-245	225/40		
8 x 19	RC27	48	-	85-245	225/40		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC29	45	ZP568F	85-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC34	43	ZP568F	85-245	225/35, 225/40		
		48	ZP568F	85-245	225/35, 225/40, 235/35		
		49	-	85-245	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B24	45	ZP568F	85-180	225/40, 235/35, 245/35		auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B38	39	-	85-180	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch Kombi, ab 235/35 ✘
		45	ZP568F	85-180	225/40, 235/35, 245/35		
	B40	43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	38	ZP568F	85-190	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	47	-	85-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	FMI07 ATENA	47	F95	85-245	225/35, 225/40, 235/35		
8,5 x 19	B34	46	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318x28mm und nicht 342mm VA
	B37	48	-	85-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm, bei 255/35 ✘
	B36	45	ZP568F	85-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nicht Bremse 318mm u. 342mm, ab 245/35 ✘
	B42	47	ZP568F	85-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm, bei 255/35 ✘
	B43	40	ZP568F	85-190	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B44	42	ZP568F	85-190	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AF16	45	AV1	85-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 ✘
	AF18 / AF20	40	AV1	85-190	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	CA 23	45	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		auch Kombi, nicht Bremse 318mm
	Oxigin 19	45	ZP568F	85-245	225/40		nicht Bremse 318x30
	Oxigin 28	40	ZP568F	85-190	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
45		ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi	

8 x 20	B38	43,5+44	-	85-190	225/35, 245/30	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
		48	ZP568F	85-190	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B40	39	-	85-190	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 20	B43	39+48	ZP568F	85-190	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC29	45	ZP568F	85-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC34	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30	
	B42	40	ZP568F	85-190	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
		45+48	ZP568F	85-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B43	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B44	40	ZP568F	85-190	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	45	AV1	85-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M10	40	AV1	85-190	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
AF18	45	AV1	85-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm	
FMI12 Kari	50	F94	85-245	225/35	auch Kombi	

C-Klasse / Kombi 4-matic ab 2014 204/Modell 205 5/112 66,6 Limbo: e1*2001/116*0431*29-..., Kombi: e1*2001/116*0457*25-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	48,5	-	125-245	225/50	Orig.-Verschr.
		44	-	125-245	225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC27	47	ZP568F	125-245	225/50	incl. Facelift 2018
7,5 x 17	RC30	47	ZP568F	125-245	225/50	
	RC24	42	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA	bei 245/45 ✘
	RC28	45	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA	auch Kombi
7,5 x 18	AC-518	42	-	125-245	225/50, 235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC30	44	-	85-245	225/45	Orig.-Verschr.
		44	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC30	35+45	ZP568F	125-245	225/45	
	B32	42	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
B39	35+45	ZP568F	125-245	225/45	incl. Facelift 2018	
8 x 18	D17	40	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC29	48	-	125-245	225/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B37	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	Kombi auch 215/45
	B38	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M10	40	AV1	125-245	225/45	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	42	-	125-245	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., auch Kombi
		48	-	125-245	225/45, 245/40HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-521	45	AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AF20	40	AV1	125-245	225/45	incl. Facelift 2018, auch Kombi
7,5 x 19	B32	44	-	125-245	225/40	Orig.-Verschr., auch Kombi
	B39	43	ZP568F	125-245	225/40	auch Kombi
8 x 19	RC29	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B38	39	-	125-245	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
		45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35	
	B40	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	38	ZP568F	125-245	225/40	incl. Facelift 2018, auch Kombi
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	38	-	125-245	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 19	B32	47	-	125-245	225/40, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
		45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35HA, 255/35HA	auch Kombi, ab 245/35 ✘
	B37	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35HA, 255/35HA	
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	auch Kombi, ab 245/35 ✘
	B43	40	ZP568F	125-245	225/40	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B44	42	ZP568F	125-245	225/40	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AF18 / AF20	40	AV1	125-245	225/40	incl. Facelift 2018, auch Kombi
CA 23	45	ZP568F	125-245	225/40	incl. Facelift 2018, auch Kombi	
Oxigin 28	40+45	ZP568F	125-245	225/40	incl. Facelift 2018, auch Kombi	
8 x 20	B38	43,5+44	-	125-245	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B40	39	-	125-245	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	39+48	ZP568F	125-245	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	125-245	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	ab 245/30 ✘
	RC34	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30	
	B42	40	ZP568F	125-245	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	43	ZP568F	125-245	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B44	40	ZP568F	125-245	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	45	AV1	125-245	225/35, 255/30HA	incl. Facelift 2018, HA ✘
AC-M10	40	AV1	125-245	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi	

C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU 204/Model 205 (WDD205...) 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*35-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	48,5	-	143, 155	225/50M+S	Orig.-Verschr.
		44	-	143, 155	225/50M+S	Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	47	ZP568F	143, 155	225/50M+S	
7,5 x 18	RC34	44+48,5	-	143, 155	225/50M+S	Orig.-Verschr., ET48,5 Orig.-ET
	RC30	44	-	143, 155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	143, 155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP568F	143, 155	225/45M+S	
		45	ZP568F	155	225/45M+S	
	B32	35+45	ZP568F	143, 155	225/45M+S	
		42	-	143, 155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40	
	RC29	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA	
		48	-	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA	Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40, 245/40	
	AC-M10	40	AV1	143, 155	225/45	
AC-521	45	AV1	143, 155	225/45, 235/40, 245/40		
8,5 x 18	B32	48	ZP568F	143, 155	235/40	
7,5 x 19	B32	44	-	143, 155	225/40M+S	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	45	ZP568F	143, 155	VA 225/40+HA 245/35 od. VA+HA 245/35	
	B38	45	ZP568F	143, 155	VA 225/40+HA 245/35 od. VA+HA 245/35	
	B40	38+43	ZP568F	143, 155	225/40	
	B43	38+43	ZP568F	143, 155	225/40	
8,5 x 19	B43	40	ZP568F	143, 155	225/40	
	B44	42	ZP568F	143, 155	225/40	
	CA 23	45	ZP568F	143, 155	225/40	
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	143, 155	225/40	

Kombinationen

7,5 x 19	B32	44	-	143, 155	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		52			245/35HA od. 255/35HA	
8 x 19	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 225/40, 235/35	
9 x 19		53			HA 245/35, 255/35	

C-Klasse 4-Matic Plug-in-Hybrid NEU
Model 205 (WDD205...)
5/112
66,6

e1*2001/116*0431*53-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	48,5	-	155	225/50M+S	Orig.-Verschr.
		44	-	155	225/50M+S	Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	47	ZP568F	155	225/50M+S	
7,5 x 18	RC34	44+48,5	-	155	225/50M+S	Orig.-Verschr., ET48,5 Orig.-ET
	RC30	44	-	155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	155	225/45M+S	
		35+45	ZP568F	155	225/45M+S	
	B32	42	-	155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25	45	ZP568F	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA	
	RC29	45	ZP568F	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA	
		48	-	155	225/45, 245/40HA	Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	155	225/45, 235/40, 245/40	
	AC-M10	40	AV1	155	225/45	
AC-521	45	AV1	155	225/45, 235/40, 245/40HA		
7,5 x 19	B32	44	-	155	225/40M+S	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	45	ZP568F	155	VA 225/40+HA 245/35	
	B38	45	ZP568F	155	VA 225/40+HA 245/35	
	B40	43	ZP568F	155	225/40	
	B43	38+43	ZP568F	155	225/40	
8,5 x 19	B43	40	ZP568F	155	225/40	
	B44	42	ZP568F	155	225/40	
	CA 23	45	ZP568F	155	225/40	
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	155	225/40	

Kombinationen

7,5 x 19	B32	44	-	155	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		52			HA 245/35 od. HA 255/35	
8 x 19	B40	43	ZP568F	155	VA 225/40, 235/35	
9 x 19		53			HA 245/35, 255/35	

C-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid NEU
Model 205 (WDD205...)
5/112
66,6

e1*2001/116*0457*41-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC30	44	-	143, 155	225/45M+S	Orig.-Verschr.

7,5 x 18	B32	44	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	143, 155	225/45M+S		
8 x 18	RC29	45	ZP568F	143	VA 225/45, HA 245/40		nur M+S
				143, 155	225/45, 235/40		nur M+S
				155	VA 225/45, HA 245/40		
	48	-	143	VA 225/45, HA 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S	
			143, 155	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S	
			155	VA 225/45, HA 245/40		Orig.-Verschr.	
AC-521	45	AV1	143	VA 225/45, HA 245/40		nur M+S	
			143, 155	225/45, 235/40		nur M+S	
			155	VA 225/45, HA 245/40		Orig.-Verschr.	

Kombinationen

8 x 19	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 225/40		
9 x 19		53			HA 255/35		

C-Klasse 43AMG ab 2014 204/204K Modell 205 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*36-..., e1*2001/116*0457*29-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen

7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270	VA + HA 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 19	B32	VA 33	-	270	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 52			HA 225/40M+S, 245/35, 255/35		

C-Klasse Coupé/Cabrio 2014 204/Modell 205 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*37-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7 x 17	D17	48,5	-	115-180	225/50		Orig.-Verschr.	
	RC32	48,5	-	115-245	225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.	
	RC27	47	ZP568F	110-190	225/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 342mm	
	RC30	47	ZP568F	110-190	225/50		nicht Bremse 318mm	
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	110-190	225/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm	
	RC24	42	ZP568F	110-190	225/50, 235/45			
	RC28	45	ZP568F	115-180	225/50, 235/45, 245/45			
	RC29	45	ZP568F	110-190	225/50, 235/45, 245/45		incl. FL2018, nicht Bremse 330 mm u. 342mm	
	B36	45	ZP568F	110-190	225/50, 235/45, 245/45		incl. FL2018, nicht Bremse 330 mm u. 342mm	
	AC-518	47	-	110-190	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm	
7,5 x 18	AF16	45	AV1	110-190	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318 mm u. beürzte Scheibenbremse m. 276 mm incl. FL2018	
	RC30	44	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.	
					110-190	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC32	44	-	115-245	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
	B32	44	-	110-190	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	42,5+49	-	115-245	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	B32	42	-	110-190	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
	B39	35+45	ZP568F	110-190	225/45		incl. Facelift 2018	
	D17	40	-	110-190	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
	RC25	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018	
	RC29	48	-	110-190	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
	B24	48	ZP568F	115-155	225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 318mm u. 342mm	
	B33	45	ZP568F	115-180	225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 318mm u. 342mm	
	B34 / B36	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342 mm	
	B37	48	-	110-190	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm	
	B38	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018	
	AC-M10	40	AV1	110-190	225/45		incl. Facelift 2018	
	AC-518	42+48	-	110-190	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, ET48 nicht Bremse 318mm, ET42 bei 245/40 ✘	
8,5 x 18	AC-521	45	AV1	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018	
	AF16	45	AV1	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm	
7,5 x 19	AF20	40	AV1	110-190	225/45		incl. Facelift 2018	
	B32	48	ZP568F	110-190	225/45, 235/40			
8 x 19	B32	44	-	110-190	225/40		Orig.-Verschr.	
	B39	43	ZP568F	115-180	225/40			
	Oxigin 18	50	ZP568F	115-180	225/40			
8 x 19	RC29	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018	
	B24	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm	
	B38	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018	
	B40	43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018	
	B43	38	ZP568F	110-190	225/40		incl. Facelift 2018	
		43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018	

	AC-518	38	-	110-190	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		47	-	110-190	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	FMI07 ATENA	39	F95			i.V.
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	115-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	ab 245/35 ✘
	B34	46	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 ✘
	B36	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 ✘
	B37	48	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 318 u. 342mm, bei 255/35 ✘
	B42	47	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 255/35 ✘
	B43	40	ZP568F	110-190	225/40	incl. Facelift 2018
	B44	42	ZP568F	110-190	225/40	incl. Facelift 2018
	AF16	45	AV1	115-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 ✘
	AF18 / AF20	40	AV1	110-190	225/40	incl. Facelift 2018
	CA 23	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318mm
	Oxigin 28	40	ZP568F	110-190	225/40	incl. Facelift 2018
	8 x 20	B38	43,5+44	-	110-190	225/35, 245/30
48			ZP568F	110-190	225/35	incl. Facelift 2018, nur Bremse 320mm
B40		39	-	110-190	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
B43		39+48	ZP568F	110-190	225/35	incl. Facelift 2018
RC29		45	ZP568F	110-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018
8,5 x 20	B42	40	ZP568F	110-190	225/35	incl. Facelift 2018
		45+48	ZP568F	110-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B43	43	ZP568F	110-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018
	B44	40	ZP568F	110-190	225/35	incl. Facelift 2018
	AC-518	45	AV1	110-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018
	AF18	45	AV1	110-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm

C-Klasse Coupé/Cabrio 4matic 204/Modell 205 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*37-..

Sensor - Brocksens 3		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	48,5	-	125-245	225/50	 Orig.-Verschr.
		44	-	125-245	225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
7,5 x 17	RC27	47	ZP568F	125-245	225/50	incl. Facelift 2018
	RC24	42	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA	bei 245/45 ✘
	RC28	45	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA	
7,5 x 18	AC-518	42	-	125-245	225/50, 235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B32	44	-	125-245	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		42	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC30	44	-	125-245	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		42	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8 x 18	B39	35+45	ZP568F	125-245	225/45	incl. Facelift 2018
	D17	40	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC25	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018
	RC29	48	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	
	B38	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018
	AC-M10	40	AV1	125-245	225/45	incl. Facelift 2018
	AC-518	42	-	125-245	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		48	-	125-245	225/45, 245/40HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AC-521	45	AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018
	AF20	40	AV1	125-245	225/45	incl. Facelift 2018
7,5 x 19	B32	44	-	125-245	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	125-245	225/40	
8 x 19	RC29	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2018
	B38	39	-	125-245	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
		45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35	
	B40	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018
	B43	38	ZP568F	125-245	225/40	incl. Facelift 2018
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018
	AC-518	47	-	125-245	225/40, 245/35HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35, 255/35	ab 245/35 ✘
	B37	43+45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	ab 245/35 ✘
	B43	40	ZP568F	125-245	225/40	incl. Facelift 2018
	B44	42	ZP568F	125-245	225/40	incl. Facelift 2018
	AF18 / AF20	40	AV1	125-245	225/40	incl. Facelift 2018
	CA 23	45	ZP568F	125-245	225/40	
8 x 20	Oxigin 28	40+45	ZP568F	125-245	225/40	incl. Facelift 2018
	B38	43,5+44	-	125-245	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B40	39	-	125-245	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

	B43	39+48	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018
8,5 x 20	B43	43	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018
	B44	40	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018
	AC-518	45	AV1	125-245	225/35, 255/30HA		incl. Facelift 2018, HA ✘

C-Klasse Sommer 2021 R2CW / Modell 206 5/112 66,6 e1*2018/858*00016*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC32	44,5	-	120-195	225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm	
	D17	44	-	120-150	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.	
				120-195	225/50			
	RC27	34	-	120, 125	195/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm	
				120-150	205/55			
	RC30	35	ZP568F	125	195/60		nur Bremse 342mm	
				125-150	205/55, 215/50			
RC32	44	-	120, 125	195/60				
			120-150	205/55, 215/50				
RC34	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid		
7,5 x 17	RC24	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50			
				120-195	225/50, 235/45, 245/45			
	RC34	36	ZP568F	120-195	205/55, 215/50		nur Fahrzeugausführ. ohne Hinterachslenkung	
				40	ZP568F	120-195	205/55, 215/50	
B24 / B34	35	ZP568F	120-150	205/55				
7,5 x 18	RC34	VA 40	-	120-195	VA 225/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 18		HA 52			HA 245/40			
7,5 x 18	RC32	40	-	120-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	B32	40	-	125-195	225/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm	
				120-150	215/45		Orig.-Verschr.	
	RC30	42	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm	
				120-195	225/45			
	RC32	42,5+ 44	-	125-195	205/50, 215/45, 225/45			Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur Fahrzeugausführungen ohne Hinterachslenkung
								RC34
	B32	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm	
120-195				225/45				
B39	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm		
			120-195	225/45				
8 x 18	D17	40	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr.	
				120-195	225/45			
	RC25	45	ZP568F	120-150	215/45			
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA			
	RC34	43	ZP568F	120-195	205/50, 215/45, 225/45		auch Hybrid	
				120-150	215/45			
	B34	45	ZP568F	120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA			
				120-150	215/45		nur Bremse 342mm	
	B36 / B37	45	ZP568F	120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA			
				120-150	215/45			
B42	45	ZP568F	120-150	215/45				
			120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA				
AC-M10	40	AV1	120-150	215/45				
			120-195	225/45				
AC-521	45	AV1	120-150	215/45				
			120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA				
CA 17	45	ZP568F	120-195	225/45				
FMI11 Elatha	39+45	F95	120-195	215/45, 225/45				
7,5 x 19	RC34	45,5	-	120-195	225/40		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC29	45	ZP568F	120-195	225/40, 245/35HA			
	RC32	40	-	120-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.	
				120-195	225/40, 235/35			
	RC34	43	ZP568F	120-150	235/35			
				120-195	225/40			
	B40	38	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm	
120-150				235/35		nur Bremse 342mm		
B43	43	ZP568F	120-195	225/40				
			120-150	225/40				
8,5 x 19	B41	39	ZP568F	120-195	225/40			
	B42	42	ZP568F	120-195	225/40			
	B43	40	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm	
	B44	42	ZP568F	120-195	225/40			
	Oxigin 28	40	ZP568F	120-195	225/40			

8 x 20	FMI08 THOE	45	F31	120-195	225/35		
8,5 x 20	RC29	40	ZP568F	120-150	225/35		nur Bremse 342mm
				120-190	225/35		
	B24	42	ZP568F	120-150	225/35		nur Bremse 342mm
				120-190	225/35		
	AC-M10	40	AV1	120-190	225/35		

Kombinationen

7,5 x 18	RC32	40				VA 225/45+HA 245/40		nur ABE, i.V.
8 x 18		49						
8 x 18	CA 17	43	F95	120-195		VA 225/45+HA 245/40		
9 x 18		49						

C-Klasse T-Modell NEU Sommer 2021 R2CS / Modell 206 5/112 66,6 e1*2018/858*00017*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	44,5	-	120-195	225/50	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
	D17	44	-	120-150	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
				120-195	225/50	
	RC32	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
	RC27	35	ZP568F	147, 150	205/55, 215/50	nur Bremse 342mm
	RC30	35	ZP568F	120-150	205/55, 215/50	
RC34	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 342x32mm	
7,5 x 17	RC24	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50	
	RC34	36	ZP568F	120-195	225/50, 235/45, 245/45	nur Fahrzeugausführ. ohne Hinterachslenkung
				120-195	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nur Fahrzeugausführungen mit Hinterachslenkung
		40	ZP568F	120-195	205/55, 215/50, 235/45	nur Fahrzeugausführ. ohne Hinterachslenkung
				120-195	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nur Fahrzeugausführungen mit Hinterachslenkung
	B24 / B34	35	ZP568F	120-150	205/55	
7,5 x 18 8,5 x 18	RC34	VA 40 HA 52	-	120-195	VA 225/45 HA 245/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	120-195	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	40	-	147-195	225/45M+S	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-150	215/45	Orig.-Verschr.
				120-195	225/45	
	RC30	42	-	120-150	215/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-195	225/45	
		35	ZP568F	120-150	215/45	
				120-195	225/45	
	45	ZP568F	120-150	215/45		
			120-195	225/45		
	RC32	42,5	-	120-195	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	-	120-195	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
B32	35+45	ZP568F	120-150	215/45	nur Bremse 342mm	
B39	35+45	ZP568F	120-150	215/45	nur Bremse 342mm	
8 x 18	D17	40	-	120-150	215/45	Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	120-150	215/45	
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA	
	RC34	43	ZP568F	120-195	215/45, 225/45, 235/40	auch Hybrid
	B34	45	ZP568F	120-150	215/45	
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA	
	B36 / B37	45	ZP568F	120-150	215/45	nur Bremse 342mm
	B40	43	ZP568F	147, 150	225/40, 235/35	nur Bremse 342mm
				120-195	215/45	
	B42	45	ZP568F	120-150	215/45	
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA	
	AC-M10	40	AV1	120-150	215/45	
				120-195	225/45	
	AC-521	45	AV1	120-150	215/45	
CA 17	45	ZP568F	120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
			120-195	225/45		
FMI11 Elatha	39	F95	120-195	215/45, 225/45, 235/40	ohne Hinterachslenkung	
			120-195	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	nur mit Hinterachslenkung	
	45	F95	120-195	215/45, 225/45	ohne Hinterachslenkung	
7,5 x 19	RC34	45,5	-	120-195	215/45, 225/40, 225/45	nur mit Hinterachslenkung
				120-195	225/40	Orig.-Verschr.

8 x 19	RC29	45	ZP568F	120-150	225/40, 245/35HA		
	RC32	40	-	120-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-195	225/40, 235/35		
	B38	45	ZP568F	120-150	225/40, 245/35HA		
	B40	43	ZP568F	120-150	225/40, 235/35, 245/35HA		nur Bremse 342mm, bei 245/35 ✘
	B43	38	ZP568F	120-150	225/40		nur Bremse 342mm
8,5 x 19	B43	43	ZP568F	120-150	225/40, 235/35		nur Bremse 342mm
	B37	43	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
	B41	39	ZP568F	120-195	225/40		
	B42 / B44	42	ZP568F	120-195	225/40		
Oxigin 28	40	ZP568F	120-195	225/40			

Kombinationen

7,5 x 18	RC32	40					
8 x 18		49			VA 225/45+HA 245/40		nur ABE, i.V.
8 x 18	CA 17	43	F95	120-195			
9 x 18		49			VA 225/45+HA 245/40		


C-Klasse C43 AMG NEU R2CW /R2CS Modell 206 5/112 66,6 e1*2018/858*00016*... e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	43	-	300	245/35		Orig.-Verschr., Limousine u. Kombi

C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU 2022 R2CW /R2CS Modell 206 5/112 66,6 e1*2018/858*00016*... e1*2018/858*00017*..



Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

7,5 x 18	RC32	VA 40					
9 x 18		HA 58	-(D13)	145-185	VA 225/45 HA 255/40		Orig.-Verschr., nur für Hybrid, nicht Bremse 330x22mm, Ausf. D13, Typ R2CS nur bis 150kW

C-Klasse All Terrain NEU im Laufe 2023 R2CS 5/112 66,6 e1*2018/858*00017*..



Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

7,5 x 17	RC27	44	-	147, 150	225/55		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	147, 150	225/55		
7,5 x 18	RC30	42	-	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
8 x 18	B32	40	-	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	41,1	-	147, 150	245/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
	B36	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
	B42	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
AC-M10	40	AV1	147, 150	225/50, 235/45, 245/45			
8 x 19	B40	38	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40, 245/40		
	CA 17	43	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
		38+43	OX556F	147-150	225/45, 235/40		
CA 24	38	-	147-150	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
	43	ZP568F	147-150	225/45, 235/40			
8,5 x 19	B32	34,5	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
	B36 / B42	35	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
8 x 20	B43	39	ZP568F	147, 150	245/35		

C43 AMG 4matic Coupé / Cabrio 204/ Modell 205 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*39*... (FIN: WDD205...)

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

7,5 x 18	B32	VA 33					
7,5 x 19		HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
8,5 x 19	B32	VA 33					
8 x 19		HA 52	-	270, 287	VA 225/40 HA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9 x 19	B40	VA 31	ZP568F	270, 287	VA + HA 225/40		incl. Facelift 2018
		HA 49			HA 245/35, 255/35		

C450 / C43 AMG 4matic 204/204K Modell 205 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*36*... e1*2001/116*0457*29*... (FIN: WDD205...)

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19	B32	VA 33	-	270, 287	VA 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		HA 52			HA 245/35, 255/35		
8 x 19	B40	VA 31	ZP568F	270, 287	VA 225/40		incl. Facelift 2018
9 x 19		HA 49			HA 245/35, 255/35		

C 63 AMG 204, 204K, AMG / Model 205 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*33-... 0457*26-... 0463*13-... 0464*14-... (FIN: WDD205...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	D17	VA 38 HA 54	-	350, 375	VA + HA 245/35 M+S	Orig.-Verschr.
	AF16	40	AV1	350, 375	245/35, 255/35	nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF18	40	AV1	350, 375	245/35, 255/35	nur M+S
9 x 20	B41	38	ZP568F	350-375	245/30	nur M+S

C 63 AMG NEU i.V. im Laufe 2022

CLA ab 2013 117 / 245G 5/112 66,6 e1*2007/46*1007*... e1*2001/116*0470*04-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 15	RC28	44	ZP568F	90	195/65, 205/60, 215/60		
6,5 x 16	D17	49	-	80-130	205/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 295mm	
				80, 90	195/55, 195/60, 205/50		
				80-135	205/55, 215/55, 225/50		
	RC32	49	-	80-135	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
RC30	46	ZP568F	80, 90	195/55, 195/60, 205/50	Bremse max. 295mm, bei 225/50 ✖		
			80-135	205/55, 215/55, 225/50			
RC34	44	-	80-135	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.		
6,5 x 17	D17	49	-	80-130	205/45, 205/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm	
				80-160	205/50M+S		
	RC27	49	-	80-160	205/50M+S	Orig.-Verschr., auch Allrad, nicht Bremse 320mm	
7 x 17	RC34	49	-	80-130	205/45, 205/50	Orig.-Verschr.	
				80-160	205/50		
	D17	44+48,5	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
				80-160	205/50, 215/45, 225/45		
				80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
RC27 / RC30	47	ZP568F	80-160	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S		
RC32	48,5	-	80-160	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.		
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	nur M+S	
				80-160	205/50, 215/45, 225/45		
	RC27	52,5	-	80-160	225/45	Orig.-Verschr.	
				80-155	205/50, 215/45, 225/45		
RC25	51	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.		
			80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
RC28	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45			
			80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
RC29	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45			
			80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
RC34	45	ZP568F	80-160	205/50, 215/45, 225/45			
			80-130	205/45, 205/50, 215/45			
B24	47	ZP568F	80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45			
			80-130	205/45, 205/50, 215/45			
B36	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45			
			80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
AC-518	47	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.		
			80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
Oxigin 18	45	ZP568F	90-125	215/45			
			90-155	215/45M+S, 225/45, 235/45			
7 x 18	RC27	46	-	80-155	215/40	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	B32	52	-	80-160	205/45, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr., 205/45+215/40 nur bis 130 KW	
				80-130	225/40		
	B45	52	-	80-160	225/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm	
				80-130	205/45, 215/40		
	RC25T	52	-	80-160	215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 280 u. 295mm	
				80-130	205/45 nur bis 130 KW, 215/40, 225/40		
	RC30	42+44	-	80-155	205/45 nur bis 130 KW, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr., 215/40 nur M+S ab 131 KW	
				80-130	205/45, 215/40		
	RC32	45	ZP568F	80-155	215/40M+S, 225/40		
				80-160	205/45, 215/40		
42,5				80-160	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
44				80-160	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
RC32	49	-	80-155	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.		
			155-160	205/45, 215/40, 215/45, 225/40			
R32	49	-	80-130	205/45, 215/40	Orig.-Verschr.		

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B39	45	ZP568F	80-160	215/40M+S, 225/40	
	Oxigin 18	52	-	90-155	225/40	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	80-155	215/40, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	80-130	215/40	Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
	RC34	48	ZP568F	155-160	235/40	nur Typ 245G
	B37	48	-	80-130	215/40	Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
	RC32	49	-	80-155	205/45, 215/40, 225/40	
	RC34	43	ZP568F	80-160	205/45, 215/40	
	B24	48	ZP568F	80-130	215/40	ab 235/35 ✘
	AC-518	48	-	80-130	215/40	Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	80-155	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	155-280	235/35	Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	80-155	215/35, 225/35	
	AC-518	47	-	80-115	215/35	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	49	-	80-155	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	49	-	80-155	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	80-160	225/35	
	FMI07 ATENA	47	F95	80-160	215/35, 225/35	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CLA Shooting Brake ab 2015							245G	5/112	66,6	e1*2001/116*0470*12-...
Sensor - Brocksens 3										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info				
6,5 x 16	D17	49	-	80-135	205/55	Orig.-Verschr.				
		44+44,5	-	80-135	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm				
	RC24	46	ZP568F	80-135	205/55	Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm				
	RC25T	52	-	80-135	205/55, 215/55	nur Bremse max. 295mm, ab 225/50 ✘				
	RC30	46	ZP568F	80-135	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm				
6,5 x 17	D17	49	-	80-130	205/45, 205/50	nur Bremse max. 295mm, ab 225/50 ✘				
		49	-	80-160	205/50M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm				
	RC27	49	-	80-130	205/45, 205/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm				
7 x 17	D17	44+48,5	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.				
		47	ZP568F	80-160	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S				
	RC27 / RC30	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	nur M+S				
	B39	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	nur M+S, nicht Bremse 295mm				
	RC27	52,5	-	80-160	205/50, 215/45, 225/45	nicht Bremse 295mm				
7,5 x 17	RC25	51	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.				
		45	ZP568F	80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45	Orig.-Verschr.				
	RC28 / RC29	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45					
	B24	47	ZP568F	80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45					
	B34	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45					
	AC-518	47	-	80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45					
	B32	52	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.				
	B45	52	-	80-160	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.				
	RC25T	52	-	80-160	225/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm				
	RC30	42+44	-	80-130	205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm				
7,5 x 18	RC30	45	ZP568F	80-160	215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm				
		45	ZP568F	90-130	205/45 nur bis 130 KW, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr., 215/40 nur M+S ab 131 KW				
	B39	45	ZP568F	90-155	205/45, 215/40					
	B39	45	ZP568F	80-130	205/45, 215/40					
	RC29	48	-	80-160	215/40M+S, 225/40					
8 x 18	RC29	48	-	80-160	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr.				
	RC34	48	ZP568F	155-160	235/40	Orig.-Verschr.				
	B37	48	-	80-160	235/40	Orig.-Verschr.				
	RC34	43	ZP568F	80-130	215/40	Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘				
RC34	43	ZP568F	80-160	225/40, 235/35, 235/40						
RC34	43	ZP568F	80-160	205/45, 215/40						

8 x 19	B24	48	ZP568F	80-130	215/40		ab 235/35 ✖
				80-160	225/40, 235/35, 235/40		
	AC-518	48	-	80-130	215/40		Orig.-Verschr.
				80-160	225/40		
	RC27	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	155-160	225/35		nur M+S

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CLA 45 AMG 4matic (siehe Konfigurator)	ab 2015	245G	5/112	66,6	e1*2007/46*1207*..., e1*2001/116*0470*04-...
--	---------	------	-------	------	--

CLA 45 AMG 4matic Shooting Brake (siehe Konfigurator)		245G	5/112	66,6	e1*2007/46*1207*..., e1*2001/116*0470*12-...
---	--	------	-------	------	--

CLA	ab 2019	F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)
-----	---------	-------	-------	------	--------------------------------------

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	44	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, Ausführung "D42"
		44,5	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm, Ausführung "D4"
	RC32	44	-	85-120	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-120	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	85-120	205/60		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm
	D17	49	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24	46	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
	RC30	46	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
	CA 20	45	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., besser NICHT verkaufen, da Probleme mit Bremse und man das vorher nicht sagen kann!!! Falls doch, muss er ohne Montage vorher probieren - Innenkontur zu gering
	RC34	44	-	85-165	205/55		Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, incl. Shoot.
	RC27	46	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, incl. Shoot.
7 x 17	D17	44+48,5	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake, ET44 bei 225/50 ✖
	RC27	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		
	RC30	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
	RC32	44	-	85-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		48,5	-	85-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	B24	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 235/45		auch Shooting Brake
B39	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake	
7,5 x 17	RC24	42	ZP568F	85-165	205/55		nicht Bremse 350mm
	RC29	45	ZP568F	85-165	205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm, auch Shooting Brake
	RC34	45	ZP568F	85-165	205/50, 205/55		
	AC-518	42	-	85-165	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		47	-	85-165	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32	49	-	85-165	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	49	-	85-165	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	49	-	85-165	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	Oxigin 25	49	-	85-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Coupe u. Shooting Brake
	RC30	44	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
		45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	RC32	42,5+44	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-165	205/45		Orig.-Verschr.
	B32	42+44	-	85-165	205/45, 215/45		auch Shooting Brake
		45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	B39	45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		nicht Plug in Hybrid, auch Shooting Brake
8 x 18	RC32	49	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., ECE i.V.
	RC27	48	-	85-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	43	ZP568F	85-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
		48	ZP568F	85-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
	B24	48	ZP568F	85-165	215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	B37	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B34	45	ZP568F	85-165	215/45		nicht Bremse 350mm
	B38 / B42	45	ZP568F	85-165	215/45		
		42	-	85-165	215/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		43	-	85-165	215/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	43	-	85-165	215/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	45	F95	85-165	205/45, 215/45		
	7,5 x 19	RC32	49	-	85-165	225/35, 225/40	
RC34		49	-	85-165	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid

		45,5	-	85-165	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	85-165	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/35		
		49	-	85-165	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	47	F95	85-165	225/35		
8 x 20	B38	48	ZP568F	85-165	225/30		auch Shooting Brake
	B43	48	ZP568F	85-165	225/30		auch Shooting Brake

CLA 35 AMG NEU ab 2019 **F2CLA** 5/112 **66,6** e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	48	-	225	225/45M+S, 235/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	49	-	225	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., 225er Reifen nur M+S
	FMI08 THOE	49	F85	225	235/40	
	RC25	53	ZP568F	225	225/45M+S, 235/40, 245/40	auch Shooting Brake
		40	ZP568F	225	225/40, 225/45	nur M+S
		RC34	43	ZP568F	225	225/40, 225/45, 235/40
	48		ZP568F	225	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	225er Reifen nur M+S
	AC-518	42	-	225	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
AC-521	45	AV1	225	225/45	nur M+S, auch Shooting Brake	
8,5 x 18	B32	48	ZP568F	225	225/45M+S, 235/40	auch Shooting Brake
	RC27	48	-	225	225/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nur M+S
8 x 19	RC34	43	ZP568F	225	235/35	auch Shooting Brake
		48	ZP568F	225	235/35, 245/30, 245/35	auch Shooting Brake
		49	-	225	235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr.
	B40 / B43	43	ZP568F	225	225/40	auch Shooting Brake, nur M+S
	FMI07 ATENA	47	F95	225	235/35, 245/30, 245/35	
8,5 x 19	B32	55,2	-	225	225/40M+S, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
9 x 19	B40	52	ZP568F	225	235/35	auch Shooting Brake
8,5 x 20	FMI12 Kari	50	F94	225	245/30	

CLA 45 AMG/CLA AMG 45 S NEU ab 2019 **F2CLA** 5/112 **66,6** e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	40+43	ZP568F	285-310	225/45, 235/40, 245/40	
		48	ZP568F	285-310	225/45, 235/40, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	FMI11 Elatha	39	F95	285-310	225/45, 235/40, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8 x 19	RC32	40	-	285-310	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	49	-	285-310	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
		38	ZP568F	285-310	235/35	nur M+S
	43+48	ZP568F	285-310	225/40, 235/35, 245/35	ET48 nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm	
	CA 24	43	ZP568F	285-310	245/35	
8,5 x 19	B41	39	ZP568F	285-310	235/35M+S	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19	CA 24	49	ZP568F	285-310	245/35, 255/35	
8,5 x 20	RC34	38+43	ZP568F	285-310	225/35	
	FMI12 Kari	50	F94	285-310	245/30, 255/30	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm

CLA 250e NEU **F2CLA** 5/112 **66,6** e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	44	-	118	205/55, 215/50	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50	auch Shooting Brake, nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7 x 18	RC27	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	B32	49	-	118	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	RC30	42	-	118, 120	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
		44	-	118	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/45	auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
	B32	42+44	-	118	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B39	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid

8 x 18	RC27	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	RC29	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/45, 225/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B34	45	ZP568F	118	215/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B37	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B42	45	ZP568F	118, 120	215/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	AC-518	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
8,5 x 18	AC-521	45	AV1	118	215/45	auch Plug-in-Hybrid
	B32	48	ZP568F	118	225/45, 235/40	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, bei 235/40 ✘

CLE NEU		R2CLECA			5/112	66,6	e1*2018/858*00311*..
----------------	--	----------------	--	--	--------------	-------------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen

8 x 19	CA 17	VA 38	OX556F	145-190	VA 245/40	✘
---------------	--------------	-------	--------	---------	-----------	---

CLE Coupe NEU		R2CLECA			5/112	66,6	e1*2018/858*00311*..
----------------------	--	----------------	--	--	--------------	-------------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen

8 x 19	CA 17	VA 38	OX556F	280	VA 245/40	✘
---------------	--------------	-------	--------	-----	-----------	---

CLS (siehe Konfigurator)	ab BJ2014	218	5/112	66,6	e1*2007/46*0485*..
---------------------------------	------------------	------------	--------------	-------------	--------------------

CLS Shooting Brake (siehe Konfigurator)	218	5/112	66,6
--	------------	--------------	-------------

CLS 500 Shooting Brake (siehe Konfigurator)	218	5/112	66,6	e1*2007/46*0485*..
--	------------	--------------	-------------	--------------------

CLS 63AMG	ab 2014	218	5/112	66,6
------------------	----------------	------------	--------------	-------------

Sensor - Brocksens 3						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	Oxigin 18	35	ZP568F	386-430	255/35	incl. Facelift 2014, nur M+S, Bremse max. 360mm u. nicht Keramik
				386, 410	255/35	Shooting Brake , incl. Facelift 2014, nur M+S, Bremse max. 360mm u. nicht Keramik

Kombinationen

8,5 x 19	B32	34,5	ZP568F	300	255/35	
9,5 x 19		48			255/35, 285/30	
9 x 20	Oxigin 18	28	ZP568F	386-430	255/30	incl. Facelift 2014, Bremse nur max. 360mm VA u. nicht Keramikbremse, ✘
10,5 x 20		30			295/25, 305/25	
9,5 x 20	B32	35	ZP568F	386, 410	255/30	auch Shooting Brake
10,5 x 20		35			295/25, 305/25	auch Shooting Brake ✘

CLS	ab 2018	R1ECLS	5/112	66,6	e1*2007/46*1818*..
------------	----------------	---------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 1						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	33	-	143-270	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
		32,5	-	143-270	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	ZP568F	143-270	245/45	nur M+S
	CA 17	35	ZP568F	180-270	245/45, 255/45	nur M+S
	FMI11 Elatha	26	F95	143-270	245/45	nur M+S, nicht Bremse 360x26mm
8 x 19	RC32	32,5+34	-	143-270	245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	ZP568F	143-270	245/35, 245/40	nur M+S
	B40	31	ZP568F	180-270	245/35, 245/40	nur M+S
	CA 24	30	ZP569F	143-270	245/40	nur M+S
	FMI08 THOE	26	F31	143-270	245/35, 245/40	nur M+S
8,5 x 19	B41	20+21	ZP568F	143-270	245/35, 245/40	nur M+S
		28	ZP568F	143-270	245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	FMI07 ATENA	28	F95	143-270	245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	FMI11 Elatha	21	F95	143-270	245/35, 245/40	nur M+S
	Oxigin 19 / 20	35	ZP568F	210-250	255/40	nur M+S, Oxigin 19 nicht Bremse 360mm
210-270	245/40, 255/35					
9 x 19	CA 24	35	ZP569F	143-270	235/40, 245/40, 255/35, 255/40	

8 x 20	FMI08 THOE	26	F31	143-270	245/35		nur M+S
8,5 x 20	RC34	30	ZP568F	143-270	245/35, 255/35		nur M+S
	B41	20+35	ZP568F	143-270	245/35		nur M+S, ET35 auch für Hybrid
9 x 20	B41	33	ZP568F	143-270	VA+HA 245/35 od. VA 245/35 + HA 275/30		nur M+S auch für Hybrid
	FMI07 ATENA	33	F95	143-270	VA+HA 245/35 od. VA 245/35 + HA 275/30		nur M+S

Kombinationen

8 x 19	B40	31	ZP568F	180-270	VA 245/40		
9 x 19		20			HA 275/35		
8 x 19	FMI08 THOE	26	F31	143-270	VA 245/40		
9 x 19		20			HA 275/35		
8 x 20	FMI08 THOE	26	F31	143-270	VA 245/35		
9 x 20		25			HA 275/30		
9,5 x 20	B32	25	ZP568F	143-270	VA 245/35		HA ✘
10,5x20		20			HA 275/30		

E-Klasse ab 2015 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1*2001/116*0501*24-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	32	-	110-143	205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	
	RC30	35	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	
		45	ZP568F	120-143	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	
	B39	35	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	
7,5 x 17	D17	40	-	110-143 110-190	205/55, 205/60, 215/55 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	110-220	225/55	Orig.-Verschr., nicht Hybrid/elektro
	RC32	40	-	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC28	35+45	ZP568F	110-143 110-190	205/55, 205/60, 215/55 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET35 wenn 245/50 VA ✘
	RC29	35+45	ZP568F	110-143 110-220	205/55, 205/60, 215/55 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm, wenn bei ET35 245/50 VA ✘
	B36	35+45	ZP568F	110-143 110-190	205/55, 205/60, 215/55 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET45 nicht Bremse 342mm
	AC-518	42	-	110-143 110-220	205/55, 205/60, 215/55 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	AF16	38	AV1	110-143 110-190	205/55, 205/60, 215/55 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	8 x 18	RC32	VA 43	-	110-270	VA 245/45
9 x 18	HA 49+52,5		HA 275/40			
7,5 x 18	RC30	35+45	ZP568F	110-143 110-190	215/50 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm
	B32	35+45	ZP568F	110-143 110-190	215/50 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 360mm
	B39	35+45	ZP568F	110-143 110-220	215/50 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm
8 x 18	D17	43	-	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-190 110-270	245/45 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC25	45	ZP568F	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	
	RC27	32,5	-	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC29	35+45	ZP568F	120-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	bei ET35 wenn 255/45 VA ✘
	B33	45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 342 u. 360mm
	B36	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm, ET35 nicht Bremse 360mm u. wenn 255/45 VA ✘
	B37	35+45	ZP568F	120-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	bei ET35 wenn 255/45 VA ✘
	B38	45	ZP568F	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm
	B42	45	ZP568F	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
	AC-M10	40	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm
	AC-518	35+42	F95	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘
AC-521	45	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse 360mm	
AF16	35	AV1	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm, wenn 255/45 VA ✘	

7,5 x 19		45	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 305, 330 u. 360mm	
	AF18	35+40	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘	
	AF20	35+40	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘	
	FMI11 Elatha	39	F95	110-270	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA	
		45	F95	110-270	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht 4-Kolben Festsattel mit 360x36mm u. 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA	
RC34	45,5	-	110-245	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.		
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	110-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40			
9 x 19		HA 53			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35			
8 x 19		VA 43	ZP568F	110-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40			
9 x 19		HA 49			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35			
8 x 19	RC27	43	-	110-270	245/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	43	-	110-270	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B40	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	B43	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Bremse 360mm	
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/40		nicht Bremse 360mm	
	CA 24	43	ZP568F	110-270	245/40		nicht Bremse 360mm	
	RC29	35+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
	RC27	38	-	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC32	32,5	-	110-270	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	38+45	ZP568F	110-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	B24	35+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Bremse 342 u. 360mm	
	B38	35+45	ZP568F	110-190	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
	B40	38	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	B43	32,5	-	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
		34+38+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
	AC-518	38	-	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
	AC-521	35	AV1	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	FMI07 ATHENA	39	F95	110-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	8,5 x 19	RC32	35,5	-	110-270	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
B32		45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
B36		35+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm, ET35 ab 255/35 ✘	
B37		43+45	ZP568F	110-190	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm	
B41		36+39	ZP568F	110-270	225/40, 225/45, 235/40			
		35	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Bremse 360mm	
B42		42	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA	
		40	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
B44		42	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
AF16		45	AV1	110-190	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm	
AF18		40	AV1	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
CA 20		45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA	
CA 23		40	-	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
		45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm	
FMI07 ATHENA		40	F95	110-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
Oxigin 18		35+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm, ET35 ab 255/35 ✘	
Oxigin 28		40+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
8 x 20		B40	VA 43	ZP568F	110-220	VA 235/35, 245/35		
9 x 20			HA 49+53			HA 235/35, 245/35, 265/30, 275/30		
8 x 20	B38	35	ZP568F	110-220	235/35, 245/35			
	B43	30	ZP568F	110-220	235/35			
		39	ZP568F	110-220	235/35, 245/35			
8,5 x 20	RC29	40	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35			
		45	ZP568F	110-220	235/35, 255/30, 245/30			
	B32	40	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35			
	B42	40	ZP561F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		nicht Bremse 360mm	
		45	ZP561F	110-220	235/35, 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm u. nicht 320mm HA	
	B43	40	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35			
		43	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30			

9 x 20	B44	35	ZP568F	110-220	235/35, 245/35	
		40	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35	nicht Bremse 360mm
	AC-518	45	AV1	110-220	235/35, 245/35, 255/30	
	AC-M10	40	AV1	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35	
	AF16 / AF18	45	AV1	110-220	235/35, 245/35, 255/30	nicht Bremse 342 u. 360mm
	FMI07 ATHENA	39	F95	110-270	235/35	
	B43	42+44	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 265/30HA	
	AF18	40	AV1	110-220	235/35, 245/35	
	Oxigin 18	45	ZP568F	110-180 110-190	235/35, 255/30 235/35, 245/35, 265/30, 275/30	nicht Bremse 342 u. 360mm, bei 275/30 ✘
	Oxigin 28	45	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 265/30HA	nicht Bremse 360mm
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	110-220	245/35	
8,5 x 21	B41	40	ZP568F	110-270	245/30	
		43	ZP568F	110-270	245/30, 255/30	

Kombinationen

8 x 18	CA 17	VA 43	OX556F	110-270	VA 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
9 x 18		HA 49			HA 275/40		
8,5 x 20	B32	VA 45	ZP568F	110-190	235/35, 245/35		
9,5 x 20		HA 45			265/30, 275/30, 285/30		

E-Klasse 4matic ab 2015 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1*2001/116*0501*24-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	D17	40	-	120-143	225/50, 225/55 , 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27	40	-	120-145	225/55	Orig.-Verschr.	
	RC24	35+42	ZP568F	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET35 wenn 245/50 VA ✘	
	RC28	35+45	ZP568F	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET35 wenn 245/50 VA ✘	
	RC29	35	ZP568F	120-145	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	wenn 245/50 VA ✘	
	B24	35	ZP568F	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	wenn 245/50 VA ✘	
	AC-518	30	-	120-143	225/50, 225/55	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	AF16	42	-	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.	
	RC30	35+45	ZP568F	120-143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360 mm	
	B32	35+45	ZP568F	120-143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 360mm	
	B39	35+45	ZP568F	120-145	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm	
8 x 18	D17	43	-	120-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27	43	-	110-270	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	
	RC32	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45	Orig.-Verschr.	
	RC25	45	ZP568F	120-145 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45		
	RC27	32,5	-	120-145 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.	
	RC29	35+45	ZP568F	120-143 120-245	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘	
	B34	45	ZP568F	120-143 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm, wenn 255/45 VA ✘	
	B38	45	ZP568F	120-143 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm	
	B42	45	ZP568F	120-145 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45	nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA	
	AC-M10	40	AV1	120-145 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm	
	AC-518	35+42	-	120-143 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘	
	AC-521	45	AV1	120-145 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45	nicht Bremse 360mm	
	AF16	45	AV1	120-145 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45	nicht Bremse 330, 342 u. 360mm	
	AF18 / AF20	35+40	AV1	120-143 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘	
	8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/40	
	9 x 19		HA 53		120-145	VA 225/40, 225/45, 235/40	
	8 x 19		VA 43	ZP568F	120-270	HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35	
9 x 19	HA 49		120-270		VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40 HA 275/35		
	RC32	43	-	120-250	245/40	Orig.-Verschr., i.V.	
	B40	43	ZP568F	120-270 120-145	245/35, 245/40 225/40, 225/45, 235/40		
	RC27	38	-	120-145 120-270	225/40, 225/45, 235/40 245/35, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC29	35+45	ZP568F	120-145 120-270	225/40, 225/45, 235/40 245/35, 245/40	ET45 nicht Bremse 360mm	
	B38	45	ZP568F	120-143	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	ET45 nicht Bremse 360mm	

8 x 19	B40	32,5	-	120-145	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				120-270	245/35, 245/40		
	B43	32,5	-	120-145	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				120-270	245/35, 245/40		
		34+38+45	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
				120-270	245/35, 245/40		
43	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm		
		120-270	245/35, 245/40				
AC-518	38	-	120-143	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
			120-270	245/35, 245/40			
AC-521	35	AV1	120-145	225/40, 225/45, 235/40			
			120-270	245/35, 245/40			
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	120-143	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		
				120-250	245/35, 245/40, 255/35		
	B36	45	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
				120-270	245/35, 245/40, 255/35		
	B37	43+45	ZP568F	135	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		nicht Bremse 360mm
				135, 245	245/35, 245/40, 255/35		
	B42	35	ZP561F	120-145	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm
				120-270	245/35, 245/40		
	42	ZP561F	120-145	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA	
			120-270	245/35, 245/40, 255/35			
	B43	40	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40		
				120-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B44	42	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		
				120-270	245/35, 245/40, 255/35		
	AF16	35	AV1	120-143	225/40, 225/45, 235/40		
				120-245	245/35, 245/40		
	40	AV1	120-143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm	
			120-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
AF18	30	AV1	120-143	225/40, 225/45			
			40	225/40, 225/45, 235/40			
40	AV1	120-143	225/40, 225/45, 235/40				
		120-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40				
CA 20	45	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		nicht Bremse 360mm VA u. nicht 320mm HA	
			120-270	245/35, 245/40, 255/35			
CA 23	40	-	120-145	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
			120-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
45	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		nicht Bremse 360mm		
		120-270	245/35, 245/40, 255/35				
Oxigin 28	40+45	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
			120-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	120-145	VA 235/35		
9 x 20				120-270	VA 245/35		
8 x 20	B38	35	ZP568F	120-143	235/35		
				120-270	245/35		
8 x 20	B43	39	ZP568F	120-145	235/35		
				120-270	245/35		
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	120-145	235/35, 255/30		
				120-270	245/35		
	B32	40	ZP568F	120-143	235/35, 255/30		
				120-270	245/35		
	B42	35	ZP561F	120-145	235/35		
				120-270	245/35		
	40+45	ZP561F	120-145	235/35, 255/30		ET40 nicht Bremse 360mm u. ET45 nicht 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA	
			120-270	245/35			
	B43	40+43	ZP568F	120-145	235/35, 255/30		
				120-270	245/35		
B44	40	ZP568F	120-145	235/35, 255/30		nicht Bremse 360mm	
			120-270	245/35			
AC-518	45	AV1	120-145	235/35, 255/30			
			120-270	245/35			
AC-M10	40	AV1	120-145	235/35, 255/30			
			120-270	245/35			
AF16 / AF18	45	AV1	120-143	235/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm	
			120-270	245/35			
9 x 20	B43	42+44	ZP568F	120-145	235/35, 255/30, 265/30HA		bei 275/30 ✖
				120-270	245/35, 275/30		
	AF16	45	AV1	120-143	235/35, 265/30		nicht Bremse 360mm, bei 275/30 ✖
				120-245	245/35, 275/30		
AF18	40	AV1	120-143	235/35			
			120-270	245/35			
Oxigin 28	45	7P568F	120-145	235/35, 265/30HA		nicht Bremse 360mm bei 275/30 ✖	

	Origin 20	42	ZP561F	120-270	245/35, 275/30HA		
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	120-270	245/35		

Kombinationen

8,5 x 19	B32	VA 45	ZP568F	135	VA 225/40, 225/45, 235/40		
				135, 245	VA 245/35, 245/40, 255/35		
9,5 x 19	B32	HA 48	ZP568F	135	HA 255/40		
				135, 245	HA 245/35, 245/40, 255/35, 265/35, 275/35, 285/30, 285/35		ab 285/30 ✖
8,5 x 20	B32	VA 45	ZP568F	135, 245	VA 245/35		
9,5 x 20		HA 45			HA 275/30, 285/30		

E-Klasse Plug-in-Hybrid NEU ab 2020 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1*2001/116*0501*28-... (FIN: WDD213...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B43	44	ZP568F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30	HA ✖
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30	

Kombinationen

8 x 19	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/40		
9 x 19		49+53			HA 275/35		
8 x 20	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/35		
9 x 20		49+53			HA 275/30		

E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid NEU ab 2020 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1*2001/116*0501*... (FIN: WDD213...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B43	44	ZP568F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30	HA ✖
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30	

Kombinationen

8 x 19	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/40		
9 x 19		49+53			HA 275/35		
8 x 20	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/35		
9 x 20		49+53			HA 275/30		

Lim. E43 AMG 4matic 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1*2007/46*0501*27-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B40	20	ZP568F	295	VA 245/40		
9 x 19		49			HA 275/35		
8 x 20	B40	20	ZP568F	295	VA 245/35		
9 x 20		49			HA 275/30		

E63 / E63s AMG ab 2020 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1*2001/116*0501*25-... (FIN: WDD213...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B32	VA 25 HA 48	ZP561F	420, 450	VA + HA 265/40 M+S	

E-Klasse T-Modell/T-Modell 4-matic ab 09.16 R1ES 5/112 66,6 e1*2007/46*1560*... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	D17	40	-	110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27	40	-	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.	
	RC32	40	-	110-245	225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34	40	ZP568F	110-245	225/50, 225/55, 235/50		
	RC24	35+42	ZP568F	110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET35 wenn 245/50 VA ✖	
	RC28	35+45	ZP568F	110-190	225/50, 225/55, 235/50		
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm	
	RC34	36	ZP568F	110-245	225/50, 225/55		
	RC34	45	ZP568F	110-245	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	B34	35+45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm	
	B36	35	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET35 wenn 245/50 VA ✖	
	B36	45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	nicht Bremse ab 330mm	
	AC-518	42	-	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.	
	7,5 x 18	RC30	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm
B32		35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 360mm	
B39		35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm	
Oxigin 18		35	ZP568F	110-190	235/45, 245/45	nicht All Terrain ✖	
8 x 18	RC32	VA 43	-	110-270	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA			HA 275/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

9 x 10		49+52,5						
8 x 18	D17	43	-	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27	43	-	110-270	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	43						
	RC34	43	ZP568F	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA	
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/45		incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm	
	RC27	32,5	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	38	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm	
	RC34	43	ZP568F	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Hybrid, nicht Bremse 360 mm	
	B34	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		ET35 nicht Bremse 360mm u. ET45 nicht 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA	
	B36	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm u. ET45 nicht 342mm	
	B38	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm	
	AC-M10	40	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm	
	AC-518	40	AV4	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm	
		35+42	-	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	AC-521	45	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm	
	AC-522	35+40	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm u. ET35 wenn 255/45 VA ✖	
	AF18	35	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm	
FMI11 Elatha	45	F95	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		nicht 4-Kolben Festsattel mit 360x36mm u. 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA		
8,5 x 18	B33	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40			
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	110-210	VA 225/45, 235/40, 245/40			
9 x 19		HA 53			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35			
8 x 19		VA 43	ZP568F	110-210	VA 225/45, 235/40, 245/40			
9 x 19		HA 49			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35			
8 x 19	CA 19	VA 43	OX556F	110-270	VA 245/40+HA 275/35		nicht Bremse 360mm	
9 x 19		HA 53						
8 x 19	RC27	43	-	110-270	245/40		Orig.-Verschr., nicht All Terrain	
	RC32	43	-	110-270	245/40		Orig.-Verschr.	
	B40	43	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40			
	B43	43	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 360mm	
					110-195			225/45, 235/40
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/40		nicht Bremse 360mm	
	CA 19	43	OX556F	110-270	245/40		nicht Bremse 360mm	
	CA 24	43	ZP568F	110-270	245/40		nicht Bremse 360mm	
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
	RC32	32,5	-	110-270	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	38+43	ZP568F	110-270	225/45, 235/40, 245/40			
	B24	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm	
	B38	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
	B40	32,5	-	110-270	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.	
		38	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40			
	B43	32,5	-	110-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
				110-270	245/40			
				34+38+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40	
	110-270	245/40						
AC-518	38	-	110-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.		
AC-521	35	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40				
FMI07 ATENA	39	F95	110-270	225/45, 235/40, 245/40				
8,5 x 19	D17	44	ZP561F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40HA			
	RC32	35,5	-	110-270	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
	B32	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40			
	B33	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm	
	B36	35	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm, ab 255/35 ✖	
	B37	43+45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm	
	B41	36+39	ZP568F	110-270	225/45, 235/40			
	B42	35	ZP561F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 360mm	
				135-145	225/45, 235/40			
				135-270	245/40		4matic, nicht Bremse 360mm	
	B43	40	ZP568F	110-195	225/45, 235/40			
				110-270	245/40, 255/35, 255/40			
	B44	42	ZP568F	110-195	225/45, 235/40			
				110-270	245/40, 255/35, 255/40			
	AF18	40	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40			
	CA 20	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA	
	CA 23	40	-	110-195	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
				110-270	245/40, 255/35, 255/40			
				45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40HA	
	FMI07 ATENA	40	F95	110-270	225/45, 235/40, 245/40			

	Oxigin 18	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	110-195 110-270	225/45, 235/40 245/40, 255/35, 255/40		ET45 nicht Bremse 360mm
9,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP568F	110-190	245/40, 275/35 HA		nicht Bremse 342 u. 360mm, bei 275/35 ✘
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	110-210	VA 235/35, 245/35		
9 x 20		HA 49+53			HA 245/35, 275/30		
8 x 20	B38	35	ZP568F	110-210	245/35		
	B43	39	ZP568F	110-270	245/35		
	FMI08 THOE	45	F31	110-270	245/35		
8,5 x 20	RC29	40	ZP568F	110-190	245/35, 255/35		
		45	ZP568F	110-210	245/35		
	B32	40	ZP568F	110-210	245/35, 255/35		
	B42	40	ZP561F	110-210 135-270	245/35, 255/35 245/35		nicht Bremse 360mm 4matic, nicht Bremse 360mm
		45	ZP561F	110-270	245/35		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	B43	40+43	ZP568F	110-270	245/35		
	B44	40	ZP561F	110-210 135-270	245/35, 255/35 245/35		nicht Bremse 360mm 4matic, nicht Bremse 360mm
	AC-518	45	AV1	110-270	245/35		
	AC-M10	40	AV1	110-210 135-270	245/35, 255/35 245/35		4matic
		45	AV1	110-210	245/35		nicht Bremse 342 u. 360mm
9 x 20	AF16 / AF18	45	AV1	110-210	245/35		
	AF16	45	AV1	110-190	235/35, 245/35, 275/30		nicht Bremse 360mm, bei 275/30 ✘
	AF18	40	AV1	110-210	235/35, 245/35		
9,5 x 20	Oxigin 20	45	ZP568F	110-190	235/35, 245/35, 275/30		nicht Bremse 342 u. 360mm, bei 275/30 ✘
	B42	42	ZP561F	110-270	245/35, 275/30HA		bei 275/30 ✘

Kombinationen

8 x 18	CA 17	VA 43	OX556F	110-270	VA 245/45		nicht Bremse 360mm
9 x 18		HA 49			HA 275/40		
8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31	110-270	245/35		
9 x 20		HA 41					

E-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid

2020

R1ES

5/112

66,6

e1*2007/46*1560*11-... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	143	VA 245/40	
9 x 19		HA 49			HA 275/35	

E-Klasse T-Mod. 4matic (PHEV)

2020

R1ES

5/112

66,6

e1*2007/46*1560*19-... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	143	VA 245/40	Plug-in-Hybrid
9 x 19		HA 49			HA 275/35	

E43 AMG 4matic T-Modell

2020

R1ES (WDD213..

5/112

66,6

e1*2007/46*1560*02-.... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	20	ZP568F	295	VA 245/40	
9 x 19		49			HA 275/35	
8 x 20	B40	20	ZP568F	295	VA 245/35	
9 x 20		49			HA 275/30	

E63 / E63S AMG T-Modell

R1ES

5/112

66,6

e1*2007/46*1560*04-.. (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B40	VA 25 HA 52	-		VA+HA 265/40	Orig.-Verschr.

Kombinationen

9,5 x 19	B32	VA 25 HA 48	ZP561F	420, 450	VA + HA 265/40 M+S		nicht für Keramikbremse
-----------------	------------	----------------	--------	----------	--------------------	--	-------------------------

E-Klasse Coupé / Cabrio

ab Frühjahr 2017

R1EC

5/112

66,6

e1*2007/46*1666*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	D17	40	-	120-180	225/50, 225/55 , 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	120-220	225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	120-220	225/55 , 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	120-220	225/55 , 235/50, 245/50	

7,5 x 17	RC24	35+42	ZP568F	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50			
	RC28	35+45	ZP568F	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50			
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm	
	RC34	36+45	ZP568F	120-220	225/55, 235/50, 245/50			
	B34	35+45	ZP568F	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm	
7,5 x 18	AC-518	42	-	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.	
	AF16	38	AV1	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50			
	RC30	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm	
	RC32	44	-	120-220	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
	B32	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm	
	B39	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm	
8 x 18	RC32	43	-	120-270	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.	
9 x 18		49+52,5						
8 x 18	D17	43	-	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27	43	-	120-270	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	43	-	120-270	225/50, 235/45, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	43	ZP568F	120-220	225/50, 235/45, 245/45 , 255/45			
	CA 17	43	OX556F	120-270	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	RC25	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45			
	RC27	32,5	-	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm	
	RC32	32,5	-	120-220	225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B34	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA, ET35 nicht Bremse 360mm	
	B36	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 342 u. 360mm	
	B38	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 360mm	
	B42	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA	
	AC-M10	40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm	
	AC-518	35+42	F95	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm	
	AC-521	45	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm	
	AF16	45	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 305, 330, 342 u. 360mm	
	AF18	35+40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm	
	8,5 x 18	AF20	28	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
			35+40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
FMI11 Elatha		45	F95	120-220	225/50, 235/45, 245/45, 255/45			
B32		30	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
B33		45	ZP568F	120-220	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45			
8 x 19	B40	43			VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
9 x 19		49+53	ZP568F	120-220	HA 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35			
8 x 19	CA 19	43	OX556F	120-270	VA 245/40+HA 275/35		nicht Bremse 360mm	
9 x 19		53						
8 x 19	RC27	43	-	120-270	245/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	43	-	120-270	245/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	43	ZP568F	120-220	225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	B40	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Bremse 360mm	
	B43	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Bremse 360mm	
	CA 17	43	OX556F	120-270	245/40		nicht Bremse 342 u. 360mm	
	CA 19	43	OX556F	120-270	245/40		nicht Bremse 360mm	
	CA 24	43	ZP568F	120-270	245/40		nicht Bremse 360 u. 370mm	
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
	RC34	27+38	ZP568F	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	B24	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm	
	B38	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
	B40	31+38	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
		32,5	-	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
		32,5	-	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B43	34+38+35	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
	AC-518	27+38	F95	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
AC-521	35	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40				
FMI07 ATENA	39	F95	120-220	225/45, 235/40, 245/35, 245/40				
	D17	44	ZP568F	120-285	VA 235/35, HA 255/30			
	B32	45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	B36	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm	
	B37	45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm	

8,5 x 19	B41	36+39	ZP568F	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B42	35+42	ZP561F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET35 nicht Bremse 360mm, ET42 nicht Bremse 342 u. 360mm
	B43	40	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B44	42	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	40	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF20	30+40	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET30 ab 255/35 ✖
	CA 20	45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
	CA 23	40	-	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 360mm
	FMI07 ATENA	40	F95	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
Oxigin 28	40+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
8 x 20	B38	35	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
	B43	27+30	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
		39	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
8,5 x 20	RC29	33	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
		40	ZP568F	120-180	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
		45	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		
		43	ZP568F	120-270	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	RC34	40	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	B32	40	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	B41	35	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	B42	30	ZP561F	120-220	235/35, 245/35		
		35+40	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		ET40 nicht Bremse 360mm
		45	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B43	40+43	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		
	B44	30	ZP561F	120-220	235/35, 245/35		
		35+40	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-518	45	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30		
AC-M10	40	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35			
AF16 / AF18	45	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm	
CA 17	43	OX556F	120-270	245/40		nicht Bremse 360mm	
FMI07 ATENA	39	F95	120-270	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35			
9 x 20	B37	37	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	B41	35	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
		38	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	B43	33+35	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
	AF16	40	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35, 265/30, 275/30		ET40 bei 275/30 ✖
		45	AV1	120-180	235/35, 245/35, 255/30, 265/30, 275/30		ET45 nicht Bremse 360mm
	AF18	33	AV1	120-220	235/35, 245/35		
		40	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35, 265/30, 275/30		ET40 bei 275/30 ✖
FMI07 ATENA	33	F95	120-270	235/35, 245/30, 245/35			
Oxigin 28	45	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 265/30HA, 275/30HA		nicht Bremse 360mm	
9,5 x 20	B37C	38	ZP568F	120-180	245/35, 255/30, 255/35		nicht Bremse 360mm
	B42	42	ZP561F	120-220	245/35, 255/30, 275/30HA		bei 275/30 ✖
8,5 x 21	B41	30	ZP568F	120-270	245/30		
		34+37+40+43	ZP568F	120-270	245/30, 255/30		
	B43	30+43	ZP568F	120-220	245/30		
		34	ZP568F	120-220	245/30, 255/30		
AF16	38	AV1	120-220	245/30		nicht Bremse 360mm	
9 x 21	B32	40	ZP568F	120-220	245/30		
	B43	36	ZP568F	120-220	245/30, 255/30		
	AF16	38	AV1	120-220	245/30		
	AF18	37	AV1	120-220	245/30, 255/30		

Kombinationen

8 x 18	CA 17	43	OX556F	120-270	VA 235/45, 245/45		nicht Bremse 360 u. 370mm
9 x 18		49			HA 275/40		
8 x 19	FMI08 THOE	26	F31	120-220	VA+HA 235/40		
9 x 19		41					
8 x 20	B40	43	ZP568F	120-220	VA 235/35, 245/35		
9 x 20		49+53			HA 235/35, 245/35, 265/30, 275/30		

E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic
Sensor - Brocksens 1

ab 2017

R1EC

5/112

66,6

e1*2007/46*1666*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	D17	40	-	135, 143	225/50, 225/55 , 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27	40	-	135, 143	225/55	Orig.-Verschr.	
	RC24	35+42	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC28	35+45	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC29	35+45	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm	
	B34	35	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	AC-518	30 42	F95 -	135, 143	225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.	
AF16	38	AV1	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50			
7,5 x 18	RC30	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm	
	B32	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 360mm	
	B39	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm	
8 x 18	D17	43	-	135-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27	43	-	120-170	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	
	RC34	43	ZP568F	120-270	225/50, 235/45, 245/45 , 255/45	auch Hybrid, nicht Bremse 350 mm ab 220KW	
	RC27	32,5	-	135, 143 135-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
	RC29	35+45	ZP568F	135, 143 135-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm	
	B34	35+45	ZP568F	135, 143 135-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45	ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA, ET35 nicht Bremse 360mm	
	B36	45	ZP568F	135, 143 135-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 342 u. 360mm	
	B38	35+45	ZP568F	135, 143 135-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45	ET45 nicht Bremse 360mm	
	B42	45	ZP568F	135-195 135-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45	nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA	
	AC-M10	40	AV1	135-195 135-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm	
	AC-518	35+42	-	135, 143 135-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	AC-521	45	AV1	135, 143 135-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45	nicht Bremse 360mm	
	AF16	45	AV1	135, 143 135-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45	nicht Bremse 330, 342 u. 360mm	
	AF18	35+40	AV1	135, 143 135-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm	
	AF20	35+40	AV1	135, 143 135-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm	
	8,5 x 18	B32	30	ZP568F	135, 143 135-270	225/45, 235/45 245/40, 245/45	
	8 x 19	B40	43	ZP568F	135, 143 135-270	VA 225/40, 225/45, 235/40 VA 245/35, 245/40	
	9 x 19		49+53		135, 143 135-270	HA 235/40, 255/35, 255/40, 265/35 HA 245/35, 245/40, 275/35	
	8 x 19	RC32	43	-	135-245	245/40	Orig.-Verschr., i.V.
B40		43	ZP568F	135-270 135, 143	245/35, 245/40 225/40, 225/45, 235/40		
B43		43	ZP568F	135-270 135, 143	245/35, 245/40 225/40, 225/45, 235/40	nicht Bremse 360 mm	
RC29		35+45	ZP568F	135, 143 135-270	225/40, 225/45, 235/40 245/35, 245/40	ET45 nicht Bremse 360mm	
B38		35+45	ZP568F	135, 143 135-270	225/40, 225/45, 235/40 245/35, 245/40	ET45 nicht Bremse 360mm	
B40		32,5	-	135-195 135-270	225/40, 225/45, 235/40 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.	
		31+38	ZP568F	135-195 135-270	225/40, 225/45, 235/40 245/35, 245/40		
B43		32,5	-	135, 143 135-270	225/40, 225/45, 235/40 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.	
		34+38+45	ZP568F	135, 143 135-270	225/40, 225/45, 235/40 245/35, 245/40	ET45 nicht Bremse 360mm	
AC-518		27+38	F95	135, 143 135-270	225/40, 225/45, 235/40 245/35, 245/40		
AC-521		35	AV1	135, 143 135-270	225/40, 225/45, 235/40 245/35, 245/40		
8 x 19		RC25	38	-	135, 143	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
					135-245	245/35, 245/40, 255/35, 255/40	
		B32	34,5+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40	
	135-270				245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B36	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40	nicht Bremse 342 u. 360mm	
135-270				245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
B37	35+43	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40	ET43 nicht Bremse 360mm		

8,5 x 19	B37	35+42	ZP561F	135-245	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET35 nicht Bremse 360mm
	B42	35+42	ZP561F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET35 nicht Bremse 360mm, ET42 nicht Bremse 342 u. 360mm
	B43	40	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
	B44	42	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		
	AF18	40	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
	AF20	30+40	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET30 ab 255/35 ✘
	CA 20	45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm VA u. nicht Bremse 320mm HA
	CA 23	40	-	135-195	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
		45	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm
Oxigin 18	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 342 u. 360mm	
Oxigin 28	40+45	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
8 x 20	B38	35	ZP568F	135, 143	235/35		
	B43	27+30+39	ZP568F	135, 143	245/35		
8,5 x 20	RC29	40+45	ZP568F	135, 143	235/35		
	B32	40	ZP568F	135, 143	245/35, 255/30		
	B42	35+40	ZP561F	135, 143	235/35		ET40 nicht 255/35 u. nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 255/30, 255/35		
	B43	40+43	ZP568F	135, 143	235/35		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/35, 255/30		
	B44	35+40	ZP568F	135-195	235/35		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-518	45	AV1	135, 143	245/35, 255/30		
	AC-M10	40	AV1	135-195	235/35		
	AF16 / AF18	45	AV1	135-270	245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm
9 x 20	B37	37	ZP568F	135, 143	235/35		
	B43	33+35	ZP568F	135-270	245/35, 255/30, 255/35		
	AF16	45	AV1	135, 143	235/35		nicht Bremse 360mm
	AF18	40	AV1	135-245	245/35, 255/30, 265/30, 275/30		bei 275/30 ✘
	Oxigin 28	45	ZP568F	135, 143	235/35		nicht Bremse 360mm
9,5 x 20	B37C	38	ZP568F	135-245	245/35, 255/30, 255/35		nicht Bremse 360mm
	B42	42	ZP561F	135-270	245/35, 255/30, 275/30HA		bei 275/30 ✘
8,5 x 21	B43	30	ZP568F	135-270	245/30		
		34	ZP568F	135-270	245/30, 255/30		

Kombinationen

8 x 18	CA 17	43	OX556F	120-270	VA 235/45, 245/45		nicht Bremse 360 u. 370mm
9 x 18		49			HA 275/40		
8 x 20	B40	43	ZP568F	135, 143	VA 235/35		
9 x 20		49+53		135-270	VA 245/35		
					135, 143		
				135-270	HA 245/35, 275/30		

E-Klasse All Terrain 4matic Sensor - Brocksens 1

ab Frühj. 2017

R1ES

5/112

66,6

e1*2007/46*1560*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC27	38	ZP563F	143-190	245/45	ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, ist € 22,- netto Preis
	RC32	38	ZP563F	143-250	245/40, 245/45	ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, ist € 22,- netto Preis

8 x 19	RC34	38	ZP568F	143-250	245/40, 245/45		
	B40	38	ZP568F	143-250	245/45M+S		
	B43	38	ZP568F	143-250	245/45		
	CA 17	38	OX556F	143-250	245/45		
	CA 19	38	OX556F	143-250	245/45		
	CA 24	38	OX556F	143-250	245/45		
	RC29	35	ZP568F	143-250	245/45		
	B24	35	ZP568F	143-250	245/45		
	B40	32,5	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
		34	ZP568F	143-250	245/45		
	AC-518	38	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	143-250	245/45		
FMI07 ATHENA	39	F95	143-250	245/40, 245/45			
8,5 x 19	RC25	38	-	143, 190	245/45, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	B41	39	ZP568F	143-250	245/40, 245/45		
	B43	40	ZP568F	143-250	245/45		
	AF16	40	AV1	143-250	245/45		nicht Bremse 360mm
	AF18	40	AV1	143-250	245/45		
	CA 23	40	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATHENA	40	F95	143-250	245/40, 245/45		
	Oxigin 20	40	ZP568F	143-190	245/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
Oxigin 28	40	ZP568F	143-250	245/45			
8,5 x 20	CA 19	40	OX556F	143-270	VA 245/40		incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
9,5 x 20		50			HA 275/35		
8 x 20	B38	35	ZP568F	143-250	245/40		
	B43	39	ZP568F	143-250	245/40		
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	110-270	245/35, 255/35		
	B32 / B43	40	ZP568F	143-250	245/40		
	B42	35+40	ZP568F	143-250	245/40		ET40 nicht Bremse 360mm
	B44	35+40	ZP568F	143-250	245/40		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-M10	40	AV1	143-250	245/40		
	CA 17 / CA 19	40	ZP568F	143-250	245/40		nicht Bremse 360mm
9 x 20	FMI07 ATHENA	39	F95	143-250	245/35		
	B37	37	ZP568F	143-250	245/40		

E-Klasse Kombi NEU R2ES (S214) 5/112 66,6 e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	32,5	-	145-280	225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC34	30	ZP568F	120-280	225/55, 235/50	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8 x 19	RC32	32,5	-	145-280	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC34	27+38	ZP568F	145-280	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8,5 x 19	CA 24	30	ZP569F	145-150	245/45	
	RC32	35,5	-	145-280	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B41	35,5	-	145-280	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		ZP568F	120-280	235/45, 245/45	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA	
8,5 x 21	B41	36	ZP568F	145-280	235/45, 245/45	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		34	ZP568F	145-280	245/35	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA

E-Klasse Limousine NEU R2EW (W214) 5/112 66,6 e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	32,5	-	120-280	225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC34	30	ZP568F	120-280	225/55, 235/50	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B42	35	ZP568F	120-280	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	nur Bremse 370mm
8 x 19	RC34	27+38	ZP568F	120-280	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	CA 24	30	ZP569F	120-150	245/45	
8,5 x 19	RC32	35,5	-	120-280	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B41	35,5	-	120-280	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
			ZP568F	120-280	235/45, 245/45	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B36	30+35	ZP568F	120-280	235/45, 245/45, 255/40	nur Bremse 370mm
	B41	36	ZP568F	120-280	235/45, 245/45	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
B44	30+35	ZP568F	120-280	235/45, 245/45, 255/40	nur Bremse 370mm	

8,5 x 21	B41	34	ZP568F	120-280	245/35	nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	30	ZP568F	120-280	245/35	nur Bremse 370mm
9,5 x 21	B43	36	ZP568F	120-280	245/35, 275/30HA, 285/30HA	nur Bremse 370mm, ab 275/30 ✘

Kombinationen

8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	120-280	VA 245/35	nur Bremse 370mm, HA ✘
9,5 x 21		HA 36			HA 275/30, 285/30	
9 x 21		VA 34	ZP568F	120-280	VA 245/35	nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30	

EQA 2. Quartal 2021 F2B 5/112 66,6 e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	53,5	-	80-139	225/55M+S, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	80-139	215/60, 225/55	nur M+S
	RC32	42,5+44	ZP564F	80-139	215/60M+S	
		49	ZP564F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55	
	B32	45	ZP561F	80-139	215/60, 225/55	nur M+S
	B39	45	ZP561F	80 (140)	215/60, 225/55	nur M+S
8 x 18	Oxigin 25	51+52	-	80-139	235/55	Orig.-Verschr.
	RC25	53	ZP561F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55	
	RC34	48	ZP568F	80-139	225/55M+S	
	B24	48	ZP561F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S	
				95	215/60, 225/55	
	B34	45	ZP561F	80-139	215/60M+S	nicht Bremse 350mm
	B36 / B42	45	ZP561F	80-139	215/60M+S	
				95	215/60	
	AC-518	48	AV1	80 (140)	215/60, 225/55	nur M+S
	AC-521	45	AV1	80-139	215/60	nur M+S
AC-V51	52	AV1	80-139	225/55, 235/55	nicht Bremse 350mm	
7,5 x 19	RC32	53,5	ZP564F	80-139	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., max. Achslast bis 1390 kg
	RC34	53,5	-	80-139	235/45, 235/50, 245/45	
	B32	53,5	-	80-139	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	49+53	-	80-139	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	-	80-139	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	45	ZP568F	80-139	235/45	
		48	ZP568F	80-139	235/45, 245/45	
	AC-518	47	AV1	80 (140)	225/50M+S, 245/45	
8,5 x 19	FMI08 THOE	47	F31	80-139	235/45	
8 x 20	RC32	47,5	-	80-139	235/45	Orig.-Verschr.
	B38	48	ZP561F	80-139	215/45M+S, 235/45, 245/40	
	B40	43	ZP561F	80-139	215/45M+S, 235/45	
	B43	39	ZP568F	80-139	215/45M+S	
				95	215/45	
	48	ZP568F	80-139	215/45M+S, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	FMI08 THOE	45	F31	80-139	235/40	
	B43	50,5	-	80-139	235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	B42	48	ZP561F	80-139	235/45	
9 x 20	FMI12 Kari	50	F94	80-139	235/40, 235/45	
	B40	49	ZP561F	80-139	235/45	
	B43	50	-	80-139	235/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen

EQB 2. Quartal 2021 F2B 5/112 66,6 e1*2007/46*1909*12-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	53,5	-	80-139	225/55M+S, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP561F	95-139	215/60M+S, 225/55M+S	
	B32	45	ZP561F	111, 139	215/60M+S, 225/55M+S	
8 x 18	RC25	53	ZP561F	111, 139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55	
	B24	48	ZP561F	95-139	215/60M+S, 225/55M+S	
	B34	45	ZP561F	111, 139	215/60	nur M+S, nicht Bremse 350mm
	B36 / B42	45	ZP561F	95-139	215/60	nur M+S
	AC-521	45	AV1	111, 139	215/60	nur M+S
7,5 x 19	AC-V51	52	AV1	95-139	225/55M+S, 235/55	nicht Bremse 350mm
	RC32	53,5	ZP564F	80-139	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC34	53,5	-	80-139	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., max Achslast bis 1390 kg
	B32	53,5	-	111, 139	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	49+53	-	80-139	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP568F	80-139	235/45	
8,5 x 19	RC32	47,5	-	80-139	235/45	Orig.-Verschr.
	B38	48	ZP561F	111	215/45M+S	
				111, 139	235/45, 245/40	

8 x 20	B40	43	ZP561F	111	215/45M+S		
				111, 139	235/45		
	B43	39	ZP568F	111	215/45M+S		
		48	ZP568F	111	215/45M+S		
				111, 139	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	50,5	-	111, 139	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	48	ZP561F	111, 139	235/45		
	FMI12 Kari	50	F94	80-139	235/40, 235/45		
9 x 20	B40	49	ZP561F	111, 139	235/45		
	B43	50	-	95-139	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

EQC							
ab 07.2019							
		204X	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*..		
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC32	32	-	145	VA 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D14"
8 x 19		34			HA 255/50		
8 x 19	RC32	34	-	145	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D14"
					VA 235/55+HA 255/50		
		RC34	27	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50	
8,5 x 19	RC32	35,5	-	145	VA+HA 235/55 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
	B41	28	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50		ET28 VA ✘
	FMI07 ATENA	35,5+36	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50		
8,5 x 20	RC29	28	F95	145	VA 235/55+HA 255/50		VA ✘
	RC34	33	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45 od.		
	B41	20	ZP568F	145	VA 235/50+HA 255/45		VA ✘
		35	ZP568F	145	235/45, 235/50 od.		
	CA 19	32+35	ZP568F	145	VA 235/50+HA 255/45		
9 x 20	AC-518	33	F95	145	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 21	CA 17	35	ZP568F	145	245/40, 255/40		
9,5 x 21	B41	36	ZP568F	145	245/45		
					VA 245/40+HA 275/35		

EQC 400 4matic							
204X							
		5/112	66,6	e1*2001/116*0480*31-..			
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B43	34	ZP568F	145 (300)	235/55, 245/50, 255/50HA		
	B40	32,5	-	145 (300)	235/55, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	145 (300)	235/55, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	145 (300)	235/55, 245/50, 255/50HA		
8,5 x 19	B32	34,5	ZP561F	145 (300)	235/55, 255/50HA		
	B37	32+35	ZP561F	145 (300)	235/55, 255/50HA		
7,5 x 20	B43	32	-	145 (300)	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Ausführung "D12"
8,5 x 20		30					
8 x 20	B43	27	ZP568F	145 (300)	245/45		
		30	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		
	B24	33	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	B43	34,5	-	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	B37	29	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		✘
	B40	34	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
	B43	33	ZP568F	145 (300)	245/45, 275/40HA		
		35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
	Oxigin 28	35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
8,5 x 21	B43	30+34	ZP568F	145 (300)	235/45, 245/40, 255/40		

Kombinationen

8,5 x 21	B43	VA 30	ZP568F	145 (300)	VA 235/45, 245/40		
9 x 21		HA 36					

EQE - Limousine NEU							
Sommer 2022							
		E2EQEW	5/112	66,6	e1*2018/858*00036*...		
Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC34	45	-	109-135	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	109, 135	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
	FMI12 Kari	45	-	109-135	235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	109-135	235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	38	ZP568F	109-135	245/45		
		43	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	38	ZP568F	109, 135	245/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW

		43	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
8,5 x 19	RC32	47,5	-	109-135	235/50, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B43	47,5	-	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
	D17	44	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	CA 23	45	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	Oxigin 28	45	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
8,5 x 20	B43	50,5	-	109, 135	235/45, 255/40		Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
		35	ZP568F	109, 135	235/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
		43	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	AC-M10	40	AV1	109, 135	235/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	FMI12 Kari	50	F94	109-135	255/40		
9 x 20	B43	50	-	109, 135	255/40		Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
				109, 135	235/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr., max. 4,5° Hinterachslenkung
				109, 135	235/45, 255/40		Orig.-Verschr., max. 10° Hinterachslenkung
	B37	48	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40		max. 4,5° Hinterachslenkung
				109, 135	235/45, 255/40		max. 10° Hinterachslenkung
	B40	49	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	B43	44	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40HA		max. Leistung 180, 215, 300 kW, bei 265/40 ✖
	AC-522	40	AV1	109-135	235/45, 245/40		
FMI11 Elatha	46	F95	109-135	235/45			
Oxigin 28	45	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40		max. Leistung 180, 215, 300 kW	
8,5 x 21	B43	43	ZP568F	109, 135	255/35		max. Leistung 180, 215, 300 kW

EQE - SUV NEU 4. Halbjahr 2022 **E2EQEX** 5/112 66,6 e1*2018/858*00187*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	CA 24	30	ZP569F	109-135	235/55	

EQE350+ NEU **E2EQEW** 5/112 66,6 e1*2018/858*00036*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	45	-		235/50	Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	RC32	47,5	-		255/45	Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 20	CA 19	45	ZP561F	109	245/40	

EQE AMG NEU i.V. Sommer 2023 **E2EQEW** 5/112 66,6

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Kombinationen

9,5 x 20	B40	VA 52	-		VA 265/40+HA 295/35		Orig.-Verschr., i.V.
10,5 x 20		HA 67					

EQS - Limousine NEU 2. Halbjahr 2022 **E2EQSW** 5/112 66,6 e1*2018/858*00035*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	34	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50, 255/50	
	RC32	32,5	-	109-135	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	B43	27+28	ZP568F	109, 135	235/55	
		32,5	-	109, 135	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	109, 135	235/55, 245/50, 255/50	
8,5 x 19	CA 24	30	ZP569F	109-135	235/55, 245/50	nicht Brembo Bremse
	RC32	35,5	-	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45	Orig.-Verschr.
	B37	35	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50	
		35,5	ZP559F	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45	
	B41	39	ZP568F	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 265/50, 275/45	mit Hinterachslenkung 4,5°
39		ZP568F	109-135	245/50, 255/50, 265/50, 275/45	mit Hinterachslenkung 10°	
9 x 19	B41	38	ZP568F	109-135	255/50, 275/45	
	CA 24	35	ZP569F	109-135	265/45	nicht Brembo Bremse
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45	
		39	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45	
8,5 x 20	B43	33	-		255/45	Orig.-Verschr., i.V.
	B24	33	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45	
		42	ZP568F	109, 135	255/45, 265/45	
	B41	35	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
	B43	34,5	-	109, 135	245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr.
		30+35+40	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45	ET30 bei 265/45 ✖
	AC-M10	30	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45	
		40	AV1	109, 135	245/45, 255/45, 265/45	
CA 19	32	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45	nicht für Carbon-/Keramikkremsscheiben	
B37	37	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		

9 x 20	B40	34	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
	B43	33+35	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
		38	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45, 275/40		
		42	ZP568F	109, 135	255/45, 265/45, 275/40		
	AC-522	33	AV1	109-135	245/45, 255/45		nicht für Carbon-/Keramikkremsscheiben
		40	AV1	109-135	255/45, 265/40		nicht für Carbon-/Keramikkremsscheiben
FMI11 Elatha Oxigin 28	34	F95	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45			
	35	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45			
8,5 x 21	B41	30+34+ 37	ZP568F	109-135	235/45, 255/40		
	B43	30+34+ 37	ZP568F	109, 135	255/40		
9 x 21	B43	36	ZP568F	109, 135	255/40, 265/40		
9,5 x 21	B41	41,5	-	109-135	265/40		Orig.-Verschr.
	B43	41,5	-	109, 135	255/40, 265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	FMI10 E-JOULE	41,5	-	109, 135	255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP559F	109-135	255/40, 265/40		
		43	ZP568F	109-135	255/40, 265/40, 275/35		
	B43	36	ZP568F	109, 135	255/40		
37		ZP568F	109-135	265/35			

EQS - SUV NEU i.V. **4. Halbjahr 2022** **E2EQSX** **5/112** **66,6** e1*2018/858*00188*0-1

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

EQS 53 AMG NEU **2022** **E2EQSW** **5/112** **66,6** e1*2018/858*00035*4-9

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

9,5 x 21	B41	41,5	-	185	265/40		Orig.-Verschr.
	B43	41,5	-	185	265/40		Orig.-Verschr., i.V.
	FMI10 E-JOULE	41,5	-	185	265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	36+43	ZP559F	185	265/40, 275/35, 275/40		nur M+S
10 x 21	B41	47	-	185	275/40		Orig.-Verschr., i.V.
10,5 x 22	B41	43	ZP568F	185	275/35, 285/35		

EQT NEU **im Laufe 2023** **MFK** **5/114,3** **66,1** e2*2018/858*00014*... e2*2018/858*00015*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	RC32	40	-(N7)	51-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7
	RC27	35+40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7 x 17	B39	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50		Elektro
7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50, 235/45		Elektro
7 x 18	RC27	34	-	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Elektro
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
8 x 18	B24	38	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Elektro
	B36	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
	B42	40	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie

EQV 300 **ab 2020** **639/2** **5/112** **66,6** e1*2007/46*045*25-... (FIN: W447...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7 x 17	Originaldim.	51	-	70	245/55		900 kg Mindesttraglast pro Felge
	RC25T	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr.
	RC30T	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	AC-V51	51	14x1,5, Kug.R14, 30mm	70 (150)	245/55		
7,5 x 17	RC25	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	52	-	70 (150)	245/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25	45	ZP561F	70 (150)	245/50, 255/45		bei 245/50 ✖

G-Klasse **ab 03.2019** **463A** **5/130** **84,1** e1*2007/46*1830*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7,5 x 18	RC25T	43	-	210-310	265/60, 275/60		Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen
	B45	43	-	210-310	265/60, 275/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
8 x 18	8400 Bluster	35	-	210-310	265/55, 265/60, 275/60, 285/55		Orig.-Verschr., ohne AMG-Line ab 275/60 ✖
8,5 x 19	B41	52	-	210-310	265/50, 265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr.

8,5 x 20	B41	32	-	310	275/50		Orig.-Verschr.
				210-310	265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., ohne AMG-Line nur 265/45 auflagenfrei!
9 x 20	8400 Bluster	32	-	210-310	265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		Orig.-Verschr., ohne AMG-Line nur 265/45 auflagenfrei!
9,5 x 20	B40	35	-	210-310	265/50, 275/50, 285/45, 295/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 21	CA 17	35	ZP561F	210-310	265/45, 275/45		Allrad
10 x 21	B43	33	-	210-310	265/45, 275/45, 285/45, 295/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 22	CA 20	35	ZP569F	210-310	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		mit AMG-Line Verbreiterungen
	FMI09 CRATOS	36	-	210-310	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22	B41	35	-	210-310	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen
11 x 22	CA 20	30	ZP569F	210-310	275/40, 285/40		mit AMG-Line Verbreiterungen

AMG G 63 ab 2018 463A 5/130 84,1 e1*2007/46*1830*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 20	B40	35	-	430	275/50, 285/45, 295/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 21	B41	33	-	430	275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	B43	33	-	430	275/45, 285/45, 295/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 22	FMI09 CRATOS	36	-	430	275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP569F	430	275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		
10,5 x 22	B41	35	-	430	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		Orig.-Verschr.
11 x 22	CA 20	30	ZP569F	430	275/40, 285/40		

GL-Klasse ab 2013 166 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*... (FIN: WDC1668...)

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC25	53	ZP568F	190, 245	265/60, 285/55		Bremse max. 350mm VA
		56	-	190, 245	265/60, 275/60, 285/55		Orig.-Verschr.; Bremse max. 350 mm
8,5 x 19	D17	62	-	190-320	265/55M+S, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		57	-	190-320	265/55M+S, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	56	ZP568F	190, 245	265/55		Bremse max. Ø 350mm VA
		57+59	-	190-320	265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., ab 246KW 265/55 nur M+S, Bremse max 350 mm
8,5 x 20	RC29	33+40	ZP561F	190-320	265/50M+S, 275/45, 275/50		nur mit Radhausverbr. auflagenfrei!
	Oxigin 14	50	ZP561F+R	190-320	265/45, 265/50		+ BA12= R72,6-66,6, nicht Bremse 375mm
9 x 20	B37	48	ZP568F	190-320	265/50M+S, 275/45, 275/50		Bremse max. 350mm
8,5 x 21	B41	40+43	ZP568F	190-335	265/45, 275/45		mit Radhausverbreiterungen
		56	ZP568F	190, 245	265/45		
9 x 21	B32	30+38	AV1	190-320	275/40		mit Radhausverbreiterungen
				190-320	275/40		mit Radhausverbreiterungen
	AF18	30+37	AV1	190-430	265/40, 265/45, 275/40		nicht Bremse 390mm
				190-430	265/40, 265/45, 275/40		auch Allradantrieb
9,5 x 21	B41	36	ZP568F	190-335	265/45		mit Radhausverbreiterungen
		43	ZP568F	190-335	265/45, 275/45, 285/40		mit Radhausverbreiterungen
9,5 x 22	AF18	31	AV1	190-320	275/40		mit Radhausverbreiterungen
				190-430	265/40, 275/35, 285/35		nicht Bremse 390mm, ab 275/35 ✖
10 x 22	Oxigin 14	50	ZP568	190-430	265/40, 275/35, 285/35, 295/35, 305/35		
				190	265/40		
10,5 x 22	B41	43	ZP568F	190-335	265/40		mit Radhausverbreiterungen
				190-430	265/35, 275/35, 285/35		nicht Bremse 390mm

GL 63 AMG (siehe Konfigurator) ab 2013 166 5/112 66,6 e1*2007/46*0826*...

GLA 2014 245G 5/112 66,6 e1*2001/116*0470*06-..., e1*2007/46*1207*...

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	D17	38	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	100-155	215/60		Orig.-Verschr., auch Allrad
-			80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55			
7 x 17	D17	44+48,5	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
		47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	RC27	37	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
		47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad

7,5 x 17	RC32	44	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B39	35+47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60		ET47 nicht Bremse 295mm
	RC28	35	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60		auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	RC29	35	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60		auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	RC34	36+40	ZP568F	80-155	215/60, 225/55		
		45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	B36	35	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60		auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
AC-518	47	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., auch Allrad	
AF16	45	AV1	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55			
Oxigin 19	45	ZP568F	80-155	215/60			
7 x 18	RC27	46	-	80-155	235/50		Orig.-Verschr., auch Allrad
7,5 x 18	RC30	42+44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC32	42,5+44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
B39	45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
8 x 18	D17	40	-	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
		48	-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	40	ZP568F	80-155	215/55		
		43	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 245/45		
	B34	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B36	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch Allrad
	B37	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
		48	-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
	AC-518	42	-	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		48	-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	AF20	35	AV1	80-155	215/55, 235/45		
40		AV1	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45			
7,5 x 19	B32	44	-	80-155	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B39	33	ZP568F	80-155	225/45, 235/45		
		43	ZP568F	80-155	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	B43	43	ZP568F	80-155	235/45		
	RC29	39	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC32	40	-	80-155	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	80-155	225/45, 235/40		
		43	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B24	45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		auch Allrad, nicht Bremse 295mm
	B38	39	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		auch Allrad, nicht Bremse 295mm
	B40	38+43	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	B43	34	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45		
	AC-518	38+47	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
CA 17	45	ZP568F	80-280	235/45			
FMI07 ATENA	39	F95	80-155	225/45, 235/40			
8,5 x 19	D17	38	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B41	39	ZP568F	80-155	225/45		
		35	ZP568F	80-155	225/45		
	B42	42	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
		45	AV	80-155	225/45, 235/40, 235/45		
	AF18 / AF20	40	AV1	80-155	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 20	40	ZP568F	80-155	225/45		nicht Bremse 295mm
		45	ZP568F	80-155	225/45		nicht Bremse ab 276mm
Oxigin 25	45	ZP568F	80-155 80-280	225/45 235/45		nicht Bremse 295 u. 350mm	
8 x 20	B38	43,5	-	80-155	235/35, 235/40 , 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		44	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	39	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		39	ZP568F	80-155	235/35, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	RC29	40+45	ZP568F	80-155	235/35, 235/40		
		40	ZP568F	80-155	235/35, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35		ab 245/35 ✘
	B32	45	ZP568F	80-155	235/35, 235/40		
		40+45	ZP568F	80-155	235/35, 235/40		
	AC-518	45	AV1	80-155	235/35, 235/40		
	AF16	45	AV1	80-155	235/35, 235/40		nicht Bremse 295mm
	AF18	45	AV1	80-155	235/35, 235/40		

GLA 45 AMG 4matic		ab 2014		245G	5/112	66,6	e1*2001/116*0470*... e1*2007/46*1207*...	
Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	42,5	-	265-280	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	42+44	-	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			Orig.-Verschr., nur M+S
		45	ZP568F	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			nur M+S
	B32	42+44	-	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	B39	45	ZP568F	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		nur M+S	
	D17	40	-	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC25	45	ZP568F	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S	
	RC29	45	ZP568F	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S	
	RC34	40	ZP568F	265-280	215/55		nur M+S	
		43	ZP568F	265-280	215/55, 225/50, 245/45		nur M+S	
	B38	45	ZP568F	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S	
	AC-518	42	-	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S	
	AF16	35	AV1	265, 280	215/55, 235/45		nur M+S	
	AF20	35	AV1	265, 280	235/45		nur M+S	
		40	AV1	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S	
	7,5 x 19	B32	44	-	265, 280	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
B39		33+43	ZP568F	265, 280	225/45, 235/45		nur M+S	
8 x 19	RC29	39	-	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
		45	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45			
	RC34	38	ZP568F	265-280	225/45M+S			
		43	ZP568F	265-280	225/45M+S, 235/45, 245/40			
	B24	45	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45			
	B38	39	-	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
		45	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45			
	B40	38+43	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45			
	AC-518	38	-	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
	FMI07 ATENA	39	F95	265-280	225/45M+S			
8,5 x 19	D17	38	-	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
	B32	45	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45		auch Allrad	
	B37	43	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45			
		45			225/45M+S, 235/40, 235/45			
	B41	39	ZP568F	265-280	225/45M+S			
	B42	35	ZP568F	265, 280	225/45M+S			
	AF18 / AF20	40	AV1	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45			
Oxigin 25	45	ZP568F	265-280	225/45M+S		nicht Bremse 295 u. 350mm		
8 x 20	B38	43,5	-	265, 280	235/35, 235/40, 245/35			Orig.-Verschr.
	B40	39	-	265, 280	235/35, 235/40, 245/35			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	40+45	ZP568F	265, 280	235/35, 235/40			
	B24	42	ZP568F	265	235/35, 235/40, 245/35			
	B32	40	ZP568F	265, 280	235/35, 235/40, 245/35, 255/35		ab 245/35 ✖	
		45	ZP568F	265, 280	235/35, 235/40			
	AC-518	45	AV1	265, 280	235/35, 235/40			
9 x 20	AF16	40+45	AV1	265, 280	235/35, 235/40			
	AF18	40	AV1	265, 280	235/35, 235/40			

GLA		ab 2020		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	85-165	215/65			Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60			Orig.-Verschr., nur Bremse 305mm u. nicht 350mm
7 x 17	D17	44	-	85-165	215/65, 225/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65			Orig.-Verschr.
	D17	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60			nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60			nicht Bremse 350mm
	RC34	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	AC-V51	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 318, 330 u. 350mm
7,5 x 17	RC25	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm	
	RC27	52,5	-	85-165	225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
	RC34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65			
	B24	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm	
7 x 18	B34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm	
	RC27	46	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55			Orig.-Verschr., Ausführung D4
		42,5+44	-	85-165	215/60			Orig.-Verschr.
		49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55			Orig.-Verschr., auch für Hybrid

	RC34	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	49+52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25	53	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 235/55		
	RC27	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/55, 225/60		auch Hybrid
	B34	45	ZP568F	85-165	215/60		nicht Bremse 350mm
	B37	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP568F	85-165	215/60		
	AC-518	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	AV1	85-165	215/60		
	AC-V51	52	AV1	85-165	225/55, 235/55		nicht Bremse 350mm
7,5 x 19	RC32	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50 , 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50 , 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32 / RC34	49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318mm
	RC32	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/50, 245/45		
		49	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
AC-518	47	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
9 x 19	CA 17	53	-	85-165	235/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	CA 19	53	OX556F	85-165	235/45		nicht Bremse 318x30mm
8 x 20	B43	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45 , 245/40		
	B38	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40		
	FMI08 THOE	45	F31	85-165	215/45, 235/45		
8,5 x 20	B43	51,5	-	85-165	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	48	ZP568F	85-165	235/45		
	FMI12 Kari	50	F94	85-165	235/45, 245/40		
8,5 x 21	B43	51	-	85-165	245/35		Orig.-Verschr.

GLA NEU i.V.

im Laufe 2023

GLA 35 AMG

ab 2020

F2B

5/112

66,6

e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	49	-	225-310	235/45, 235/50 , 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	225	<u>235/50</u> , 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	<u>235/50</u> , 245/45, 255/45	
	RC32	40	-	225-310	235/45, <u>235/50</u> , 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43+48	ZP568F	225-310	235/45, <u>235/50</u> , 245/45, 255/45	ET48 nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	B40 / B43	43	ZP568F	225	<u>235/50</u> , 245/45	
	D17	44	ZP568F	225	235/50, 245/45	
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45	
		52	-	225	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B41	35,5+36	ZP568F	225-310	235/45	
		39	ZP568F	225-310	235/45, 245/45	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8 x 20	B44	42	ZP568F	225	235/50, 245/45	
	B38	48	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	B40	43	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	B43	39	ZP568F	225	235/45	
8,5 x 20	FMI08 THOE	45	F31	225-310	235/40, 235/45, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	B43	51,5	-	225	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	RC34	43	ZP568F	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
	B43 / B44	40	ZP568F	225	235/45	
	AC-518	45	AV1	225	235/45, 245/40	
	AC-M10	40	AV1	225	235/45	
9 x 20	FMI12 Kari	50	F94	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	B40	49	ZP568F	225	235/45, 245/40, 255/40	
		42	ZP568F	225	235/45	
		44	ZP568F	225	235/45, 245/40	
FMI11 Elatha	46	F95	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
8,5 x 21	B43	51	-	225	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	FMI08 THOE	VA 47	F31	225-310	VA+HA 235/45, 245/45	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19		HA 41				
8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31	225-310	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20		HA 41				

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	49	-	225-310	235/45, 235/50 , 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	225-310	235/45, <u>235/50</u> , 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	225-310	235/45, <u>235/50</u> , 245/45, 255/45	
8,5 x 19	B41	35,5+36	ZP568F	225-310	235/45	
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31	225-310	235/40, 235/45, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
9 x 20	FMI11 Elatha	46	F95	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	

Kombinationen

8 x 19	FMI08 THOE	VA 47	F31	225-310	VA+HA 235/45, 245/45	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19		HA 41				
8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31	225-310	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20		HA 41				

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B43	39	ZP568F	285, 310	235/45	
8,5 x 20	AC-M10	40	AV1	285, 310	235/45	

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	44	-	118	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	RC30	35	ZP568F	118	215/65, 225/60	Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	B24	35	ZP568F	118, 120	215/65	nicht Bremse 350mm
7 x 18	RC27	46	-	118, 120	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	RC30	42	-	118, 120	215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		35	ZP568F	118, 120	215/60	Plug-in-Hybrid
	B32	40	-	118, 120	215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 18	D17	40	-	118	215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC27	48	-	118	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC25	45	ZP568F	118	215/60, 225/55, 235/55	Plug-in-Hybrid
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55	Plug-in-Hybrid
	B34	35	ZP568F	118	215/60	Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118	215/60, 225/55, 235/55	Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	B36	35	ZP568F	118, 120	215/60	Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55	Plug-in-Hybrid
	B42	45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55	Plug-in-Hybrid
	AC-M10	40	AV1	118, 120	215/60, 225/55	Plug-in-Hybrid
AC-521	45	AV1	118	215/60, 225/55, 235/55	Plug-in-Hybrid	
8 x 19	RC29	45	ZP568F	118	225/50	Plug-in-Hybrid
	B40	43	ZP568F	118, 120	225/50	Plug-in-Hybrid
	B43	43	ZP568F	118	225/50	Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B37	48	-	118	235/50	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	48	ZP568F	118	235/45	Plug-in-Hybrid
	B40	43	ZP568F	118	215/45, 235/45	Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	B42	45+48	ZP568F	118	235/45	Plug-in-Hybrid
	B43	52,5	-	118	235/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		43	ZP568F	118	235/45	Plug-in-Hybrid
9 x 20	B43	44	ZP568F	118	235/45	Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	45	ZP568F	118	235/45	Plug-in-Hybrid

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65 , 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	85-165	215/65	Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	D17	44	-	85-165	215/65 , 225/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7 x 17	RC32	44	-	85-165	215/65 , 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-165	215/65 , 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	D17	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60	nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60	nicht Bremse 350mm
	RC32	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	B39	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60	nicht Bremse 318 u. 350mm
7,5 x 17	RC25	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65	

7,5 x 18	B24	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm
	B34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm
7,5 x 18	RC32	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung D4
		42,5+44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr.
	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	B32	49+52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC25	53	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 235/55		
	RC29	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/55, 225/60		
	B34	45	ZP568F	85-165	215/60		nicht Bremse 350mm
	B36	45	ZP568F	85-165	215/60		
	B37	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP568F	85-165	215/60		
	AC-518	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	AV1	85-165	215/60		
7,5 x 19	AC-V51	52	AV1	85-165	225/55, 235/55		nicht Bremse 350mm
	RC32	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50 , 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50 , 245/45		Orig.-Verschr., bis Achslast 1390 kg
	RC32 / RC34	49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 318mm
	RC32	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/50, 245/45		
		49	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	47	F95	85-165	225/50, 245/45		
8 x 20	B43	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45 , 245/40		
	B38	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40		
	FMI08 THOE	45	F31	85-165	215/45, 235/45		
8,5 x 20	B43	51,5	-	85-165	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	48	ZP568F	85-165	235/45		
8,5 x 21	FMI12 Kari	50	F94	85-165			
	B43	51	-	85-165	245/35		Orig.-Verschr.

GLB 35 AMG ab 2020 **F2B** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	49	-	225	235/45, 235/50 , 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45	
	RC32	40	-	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43+48	ZP568F	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B40 / B43	43	ZP568F	225	235/50, 245/45	
8,5 x 19	CA 24	43	ZP568F	225	245/45	
	D17	44	ZP568F	225	235/50, 245/45	
	B32	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45	
		52	-	225	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B41	35,5+36	ZP568F	225	235/45	
		39	ZP568F	225	235/45, 245/45	
B44	42	ZP568F	225	235/50, 245/45		
8 x 20	B38	48	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	B40	43	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	B43	39	ZP568F	225	235/45	
	FMI08 THOE	45	F31	225	235/40, 235/45, 245/40	
8,5 x 20	B43	51,5	-	225	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	RC34	43	ZP568F	225	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
	B43 / B44	40	ZP568F	225	235/45	
	AC-518	45	AV1	225	235/45, 245/40	
	AC-M10	40	AV1	225	235/45	
9 x 20	B40	49	ZP568F	225	235/45, 245/40, 255/40	
	B43	42	ZP568F	225	235/45	
		44	ZP568F	225	235/45, 245/40	
		46	F95	225	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
8,5 x 21	FMI11 Elatha	46	F95	225	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
B43	51	-	225	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.	

Kombinationen

8 x 19	FMI08 THOE	VA 47	F31	225	VA+HA 235/45, 245/45	
9 x 19		HA 41				
8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31	225	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40	
9 x 20		HA 41				

GLC ab 2015 **204X (WDC253)** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0480*16.... (FIN: WDC2539...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	D17	36	-	100-190	235/60, 235/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 360mm
	RC27	36	-	100-190	235/65		Orig.-Verschr.
	RC32	36	-	100-190	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	36	ZP568F	100-190	235/65, 245/60, 255/60		
	RC27	40	-	100-190	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	40	-	100-190	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	40	ZP568F	100-190	235/65, 245/60, 255/60		
	B34	35	ZP568F	120-190	235/60, 235/65, 255/60		nicht Bremse 360mm
	B36	35	ZP568F	120-190	235/60, 235/65, 255/60		nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	AC-518	30	-	100-190	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AF16	38	AV1	100-190	235/60, 235/65		nicht Bremse 360mm
	RC30	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	B32	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	B39	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	D17	38	-	100-190	235/55, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC25	38	-	100-190	235/55, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	RC27	32,5	-	100-243	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60		nicht Bremse 360mm
	RC34	30+40	ZP568F	100-243	235/60, 245/55		auch für Hybrid
	B34	30+35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60		nicht Bremse 360mm
	B36	35	ZP568F	120-190	235/55, 235/60		
	B37	35	ZP568F	120-180	235/55, 235/60		
	B38	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60		
	B42	30	ZP568F	100-243	235/55, 235/60		
		35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60		
	AC-M10	30	AV4	100-243	235/55, 235/60		
	AF16	25+35	AV1	100-190	235/55, 235/60		nicht Bremse 360mm
	AF18	35	AV1	100-190	235/55, 235/60		ET35 nicht Bremse 360mm
	FMI11 Elatha	26	F95	100-243	235/60		
39		F95	100-243	235/60, 245/55			
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	100-243	235/55, 235/60		
7,5 x 19	B39	33	ZP568F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-190	235/55, 245/50		nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC27	38	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B40	38	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B43	38	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		auch für Hybrid
	CA 17	38	OX556F	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	CA 19	38	OX556F	100-243	235/55		
	CA 24	38	OX556F	100-243	235/55		
	RC32	32,5+34	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	27	ZP568F	100-243	235/50, 235/55		
	B38	35	ZP568F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B40	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
34		ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50			
AC-518	38	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
AC-521	35	AV1	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45			
FMI07 ATENA	39	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50			
8,5 x 19	D17	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	35,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	B32	34,5	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B37	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B41	35,5+36	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		
		39	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B42	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 360mm
	B43	40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B44	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AF16	35	AV1	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
40		AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm	
AF18	30+40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm	
AF20	30	AV1	100-243	235/50, 235/55, 255/45			
CA 23	40	OX556F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 360mm	
FMI07 ATENA	28	F95	100-243	235/50, 235/55			

	Oxigin 25	35	ZP568F	100-243	235/55		nicht Bremse 360mm	
	Oxigin 28	30+40	ZP569F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm	
8 x 20	B38	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/45			
	B43	27+30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45			
		39	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45			
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		auch Hybrid	
	RC29	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
	CA 19	40	F95	100-243	235/45, 255/45		nicht Bremse 330 u. 360mm	
	FMI12 Kari	40	-	100-243	255/45		Orig.Verschr.	
	RC34	38	ZP568F	100-243	245/45, 255/45		auch für Hybrid	
	B32	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45			
		B42	40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
				ZP561F	120-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm, mit AMG-Line Verbreiterungen
		B43	34,5	-	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.Verschr.
			35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		B44	30+35	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
			40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
		AC-518	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		AC-521	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		AC-M10	30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
			40	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	9 x 20	AF16 / AF18	32	AV1	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		CA 17	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
			40	ZP568F	100-243	235/45, 255/45		
CA 19		32	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
FMI07 ATENA		39	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45			
B37		37	ZP568F	120-180	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
B40		34	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
B41		35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40			
			33+38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
		B43	33+35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
			38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		AC-518	33	F95	100-243	235/45, 245/45		
		AC-522	40	AV1	100-243	235/45		
		AF16	33+35	AV1	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
			40	AV1	100-190	235/45, 245/45		
		AF18	40	AV1	100-190	235/45, 245/45		
		FMI07 ATENA	33	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
9,5 x 20		Oxigin 18	35	ZP568F	120-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		nicht Bremse 360mm
		Oxigin 20	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
		Oxigin 25	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 28	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40			
	B37C	32	ZP561F	100-190	255/40, 255/45			
	B42	35	ZP561F	100-243	255/40, 255/45			
	8,5 x 21	B41	30+34+37+40	ZP568F	100-243	245/40, 255/40		ET40 nur 245/40
		B43	30+34+37	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40		
AF16		30+38	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		ET38 nicht Bremse 360mm	
9 x 21	B32	30	ZP561F	100-190	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 ✖	
		40	ZP561F	100-190	245/40			
	B43	36	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40			
	AF16	30+38	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40			
	AF18	30+37	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40			
	CA 17	30+35	ZP561F	100-243	245/40			
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-243	245/40			
9,5 x 21	B41	31+36	ZP568F	100-243	245/40			
9 x 22	AF18	35	AV1	100-190	255/30, 255/35			

GLC Coupé

ab 10.2016

204X

5/112

66.6

e1*2001/116*0480*.. (FIN: WDC2533...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	D17	38	-	100-190	235/55, 235/60 , 255/55HA	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/60 , 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC25	38	-	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	32,5	-	100-243	235/55, 235/60, 255/50HA, 255/55HA, 285/50HA	Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA	nicht Bremse 360mm
	RC34	30+40	ZP568F	100-243	235/55, 235/60, 245/55	auch für Hybrid
	B34	35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60, 255/55HA	nicht Bremse 360mm
	B36	35	ZP568F	120-190	235/55, 235/60	

8 x 18	B38	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60		
	B42	30	ZP568F	100-243	235/55, 235/60		
		35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60, 255/55HA		
	AC-M10	30	AV4	100-243	235/55, 235/60		
	AC-518	35	-	100-190	235/55, 235/60, 285/50HA		Orig.-Verschr.
	AF16	35	AV1	100-190	235/55, 235/60, 245/55		nicht Bremse 360mm
		45	AV1	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55, 285/50HA		bei 255/50 u. 255/55 ✘
AF18	35	AV1	100-190	235/55, 235/60, 255/55			
FMI11 Elatha	39	F95	100-243	235/55, 235/60, 245/55		mit Radhausverbreiterungen	
8,5 x 18	B32	30	ZP561F	100-243	235/55, 235/60		
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	100-243	VA 235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		
9 x 19		HA 20			HA 235/55, 255/45, 255/50 , 275/45, 285/45		
8 x 19	RC27	38	-	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/50, 235/55 , 245/50		
	B40	38	ZP561F	100-243	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		
	B43	38	ZP568F	100-243	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45, 255/50HA		auch für Hybrid
	CA 17	38	OX556F	100-190	235/55		
	CA 19	38	OX556F	100-243	235/55		
	CA 24	38	OX556F	100-243	235/55		
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	RC32	32,5+34	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	B38	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	B40	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		34	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-518	38	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
FMI07 ATENA	39	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50			
8,5 x 19	D17	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	35,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	B32	34,5	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		
	B37	32+35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		ET32 bei 275/45 ✘
	B41	35,5+36	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		
		39	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B42	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA, 275/45HA		nicht Bremse 360mm
	B43	40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		
	B44	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		
	AF16	35	AV1	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		
		40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50		ET40 nicht Bremse 360mm
	AF18	30+40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AF20	30	AV1	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	CA 23	40	OX556F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		nicht Bremse 360mm
FMI07 ATENA	28	F95	100-243	235/50, 235/55			
Oxigin 20	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45			
Oxigin 25	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 360mm	
Oxigin 28	30	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45			
	40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		ET40 nicht Bremse 360mm	
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
		39	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		auch Hybrid
	RC29	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 19	40	F95	100-243	255/45		nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	40	-	100-243	255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	29+33	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		auch für Hybrid
	B24	33	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	B43	34,5	-	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B44	30+35	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-518	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-521	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M10	30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
40		AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
AF16 / AF18	32	AV1	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			

	CA 17	35	ZP568F	100-243	255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
		40	ZP568F	100-243	255/45		nicht Bremse 360mm
	CA 19	32	ZP568F	100-243	255/40, 255/45		
	FMI07 ATENA	39	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
9 x 20	B40	34	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		
		38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	33+35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
		38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40HA, 275/40HA		
	AC-518	33	F95	100-243	235/45, 245/45		
	AF16	40	AV1	100-190	235/45, 245/45, 265/40		
	AF18	40	AV1	100-190	235/45, 245/45, 265/40		
	FMI07 ATENA	33	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		
Oxigin 28	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA			
9,5 x 20	B37C	32	ZP561F	100-190	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	100-243	255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	30+34+ 37+40	ZP568F	100-243	245/40, 255/40		ET40 nur 245/40
	B43	30+34+ 37	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40		
	AF16	30+38	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		ET38 nicht Bremse 360mm
9 x 21	B32	30+39	ZP561F	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
		30+40	ZP561F	100-190	245/40		
	B43	36	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
	AF16	30+43	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		
	AF18	30+44	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
		30+45	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		
CA 17	30+35	ZP561F	100-243	245/40			
9,5 x 21	B41	31+36+ 48	ZP568F	100-243	245/40		
	B43	36	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
9 x 22	AF18	30+49	AV1	100-190	255/30, 255/35, 265/30		

GLC 43 AMG ab 2016 204X 5/112 66.6 e1*2001/116*0480*18.. (FIN: WDC253...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/50, 235/55 , 255/45	
9 x 19		HA 20			HA 235/55M+S, 255/45, 255/50 , 275/45, 285/45	
8 x 19	RC27	38	-	270	235/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38	-	270-287	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45	nur M+S
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45	nur M+S
	B43	38	ZP568F	270-287	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45, 255/50HA	nur M+S
	CA 17	38	OX556F	270	235/55	nur M+S
	CA 19	38	OX556F	270-287	235/55	nur M+S
	CA 24	38	OX556F	270-287	235/55	nur M+S
	RC29	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nur M+S
	RC32	32,5+34	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B24	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nur M+S
	B38	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nur M+S
	B40	32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	34	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nur M+S
		38	F95	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA	Orig.-Verschr., nur M+S
AC-521	35	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA	nur M+S	
FMI07 ATENA	39	F95	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nur M+S	
8,5 x 19	D17	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC25	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC32	35,5	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	34,5	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nur M+S
	B34	30	ZP561F	270	235/50, 235/55, 255/45	nur M+S
	B37	32+35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nur M+S
	B41	35,5+36	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45	nur M+S
		39	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45	nur M+S
	B43	40	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45	bis 235/55 nur M+S
	B44	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45	nur M+S
		35	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA	nur M+S
	AF16	35	AV1	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nur M+S
	AF18	30	AV1	270	235/50, 235/55, 255/45	nur M+S

8 x 20	AF20	30	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	FMI07 ATENA	28	F95	270-287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP569F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	B38	35	ZP568F	270	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
8,5 x 20	B43	27+30	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
		39	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
	B43	40	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	RC29	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	FMI12 Kari	40	-	270-287	255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B32	40	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B41	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B43	34,5	-	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B44	30+35	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-518	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-521	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-M10	30	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
		40	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AF16 / AF18	32	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
FMI07 ATENA	39	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S	
9 x 20	B41	33	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bis 245/45 nur M+S
		35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		bis 245/45 nur M+S
		38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		bis 245/45 nur M+S
	B43	33	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
		35+38	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		245/45 nur M+S
	AF16	33+35	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bei 265/45 ✘
	AF18	33	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
FMI07 ATENA	33	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bis 245/45 nur M+S	
Oxigin 28	35	ZP569F	270, 287	235/45, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/40			
9,5 x 20	B37C	32	ZP561F	270	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	270, 287	255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	270-287	VA 245/40M+S, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 22			HA 245/40M+S, 255/35, 255/40, 275/35, 285/35		
8,5 x 21	B41	30+34+37+40	ZP568F	270-287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, ET40 nicht 255/40
	B43	30+34+37	ZP568F	270, 287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
	AF16	30	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
9 x 21	B32	30	ZP561F	270	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 ✘
	B43	36	ZP568F	270, 287	245/40M+S, 255/35, 255/40		
	AF16	30+38	AV1	270	245/40M+S, 255/35, 255/40		
	AF18	30+37	AV1	270	245/40M+S, 255/35, 255/40		
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	270-287	245/40M+S		
		36	ZP568F	270-287	245/40M+S, 255/35		
9 x 22	AF18	35	AV1	270	255/30, 255/35, 265/30		

GLC 43 AMG Coupé ab 2016 204X 5/112 66.6 e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		
9 x 19		HA 20			HA 235/55M+S, 255/45, 255/50 , 275/45, 285/45		
8 x 19	RC27	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38	-	270-287	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		nur M+S
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		
	B43	38	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	CA 17	38	OX556F	270	235/55		nur M+S
	CA 19	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
	CA 24	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
	RC32	32,5+34	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B24	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	B38	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	B40	32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	34	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
		38	F95	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-521	35	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	FMI07 ATENA	39	F95	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
D17	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S	
RC25	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S	

8,5 x 19	RC32	35,5	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	34,5	ZP561F	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B37	35	ZP561F	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B41	35,5+36	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		nur M+S
		39	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	B43	40	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	B44	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
		35	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	AF16	35	AV1	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	AF18	30	AV1	270	235/50 235/55, 255/45		nur M+S
	AF20	30	AV1	270, 287	235/50 235/55, 255/45		nur M+S
	FMI07 ATENA	28	F95	270-287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
Oxigin 28	30	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S	
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	RC29	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B32	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B41	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B43	34,5	-	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B44	30+35	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-518	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-521	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-M10	30	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
		40	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AF16 / AF18	32	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	FMI07 ATENA	39	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
9 x 20	B41	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		bis 245/45 nur M+S
		38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		bis 245/45 nur M+S
	B43	33+35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
		38	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40HA, 275/40HA		
	AF16	33+35	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		ab 265/45 ✖
	AF18	33	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
FMI07 ATENA	33	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bis 245/45 nur M+S	
9,5 x 20	Oxigin 28	35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
	B37C	32	ZP561F	270	255/40, 255/45		
B42	35	ZP561F	270, 287	255/40, 255/45			
8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	270-287	VA 245/40M+S, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 22			HA 245/40M+S, 255/35, 255/40, 275/35, 285/35		
8,5 x 21	B41	30+34+37	ZP568F	270-287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, ET40 nicht 255/40
	B43	30+34+37	ZP568F	270, 287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
	AF16	30	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
9 x 21	B32	30	ZP561F	270	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 ✖
	B43	36	ZP568F	270, 287	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
	AF16	30	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40		
		38	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		
AF18	37	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40, 275/35			
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	270-287	245/40M+S		
		36	ZP568F	270-287	245/40M+S, 255/35		
9 x 22	AF18	35	AV1	270	255/30, 255/35, 265/30		

GLC 63 AMG		ab 2016		5/112		66,6		e1*2007/46*0598*16-... (FIN: WDC1660...)	
Sensor - Brocksens 3									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8 x 19	RC34	27	ZP568F	350-375	235/55		nur M+S		
8,5 x 19	B41	20+21+28	ZP568F	350-375	235/55		nur M+S		
	FMI07 Atena	28	F95	350-375	235/55		nur M+S, nicht Bremse 402x39mm		
	FMI11 Elatha	21	F95	350-375	235/55		nur M+S		
9 x 19	B41	21	ZP568F	350-375	265/45				
8,5 x 20	RC34	30	ZP568F	350-375	235/45		nur M+S		
	B41	20	ZP568F	350-375	235/45		nur M+S		
9 x 20	B41	20	ZP568F	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45				
	FMI07 Atena	20	F95	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45				
	FMI11 Elatha	20	F95	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45				

Kombinationen

8 x 19	FMI08 Thoe	26	F31	350-375	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/55+HA 265/50	
9 x 19		20				
9,5 x 20	B32	25	ZP568F		VA265/45+HA295/40	Ausführung "D3", TÜV i.V.
10,5 x 20		20				

GLC NEU Sommer 2022 R2CGLC 5/112 66,6 e1*2018/858*00186*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	VA 32,5	-		VA 235/60+HA 255/55	Orig.-Verschr., i.V.
9 x 18		HA 30				
8 x 18	RC27	32,5	-	145-198	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC32	32,5	-	120-270	235/60, 245/55	Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
		33	-	145-198	VA+HA 235/60, 245/55 od. VA 235/60+HA 255/55	Orig.-Verschr.
	B42	30	ZP568F	120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm
					235/60, 245/55	incl. Coupe, nur Bremse 370mm
		35	ZP568F	120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm
					235/60, 245/55, 255/55HA	incl. Coupe, nur Bremse 370mm
	AC-M10	30	AV4	145-198	VA+HA 235/60, 245/55 od. VA 255/55+HA 285/50	mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
					145-198	235/60, 245/55
	FMI11 Elatha	26	F95	145-198	VA+HA 235/60 VA 235/60+HA 255/55	nicht Bremse 370x36mm VA u. 360x26mm HA
8 x 19	B40	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30				
8 x 19	B40	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30			HA 255/50, 275/45, 285/45	
8 x 19	RC32	32,5	-	120-270	235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
	B40	32,5	-	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA	Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	32,5	-	145-198	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC29	35	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	RC34	27	ZP568F	120-270	235/55	Mild Hybrid
	B40	31	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, ohne Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
	CA 24	30	ZP569F	120-270	235/55, 245/50, 255/50	mit Radhausverbreiterungen, nur für Fahrzeuge mit Luftfederung an HA
	8,5 x 19	RC32	35,5	-	120-170	VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50
B32		34,5	ZP568F	145-198	VA 235/55+HA 255/50	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
B36		30	ZP568F	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
					235/55, 245/50, 265/45	nur Bremse 370mm, incl. Coupe
B37		35	ZP568F	145-198	VA 235/55+HA 255/50	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
B41		35,5+36	ZP559F	120-270	VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50	nur Mild Hybrid, nur Bremse 370mm
B42		30	ZP568F	145-198	245/50, 265/45, 275/45HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
B44		30	ZP568F	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
					35	ZP568F
CA 23		30	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
Oxigin 28	30	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm	
8 x 20	B38	35	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	30	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	34,5	-	145-198	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
		30	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse

8,5 x 20	B44	30+35	ZP568F	120-270	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	370mm
	AC-M10	30	ZP568F	120-270	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupé
9 x 20	B37	29	ZP568F	145-198	245/45	nur Bremse 370mm
	AC-522	25	AV1	145-198	235/45, 245/45	mit Radhausverbreiterungen
		33	AV1	145-198	245/45, 255/45, 265/40, 265/45	mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	120-270	235/45, 245/40, 255/40	
	B43	30+34	ZP568F	120-270	235/45, 245/40, 255/40	nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	120-270	VA 235/45, 245/40, 255/40	incl. Coupé, nur Bremse 370mm, ohne AMG-Line Verbreiterungen ab 275/35 ✘
9,5 x 21		HA 36			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35	

GLC PHEV Plug-in Hybrid NEU R2CGLC 5/112 66,6 e1*2018/858*00186*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30				
8 x 19	B40	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30			HA 255/50, 275/45, 285/45	
9 x 20	B37	29	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	B43	33	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	145-185	VA 235/45, 245/40, 255/40	incl. Coupé, nur Bremse 370mm
9,5 x 21		HA 36			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35	

GLE ab 2015 166 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*16-.... (FIN: WDC1660...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC25	53	-	150-190	235/65, 245/65, 255/55, 255/60, 265/60, 275/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 mm
8 x 18	RC25	45+53	ZP561F	150-190	235/60, 245/60	nur Bremse max. 350mm, bei 285/50 ✘
		56	-	150-190	255/55, 285/50	Orig.-Verschr., Bremse max. 350 mm
	RC34	48	ZP568F	150-245	235/60, 245/60	
	B37	45	ZP561F	150-190	235/60, 245/60	nur Bremse max. 350mm, bei 285/50 ✘
				150-245	255/55, 285/50	
8,5 x 18	B32	48	ZP561F	150-190	235/60, 245/60	nur Bremse max. 350mm, bei 285/50 ✘
				150-245	255/55, 285/50	
8 x 19	RC34	43	ZP568F	150-335	235/55	nicht Bremse 390x36mm
		48	ZP568F	150-335	235/55, 245/50	nicht Bremse 390x36mm
8,5 x 19	D17	62	-	150-335	255/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 375mm
				150-190	235/55, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		57	-	150-335	235/55, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
				150-335	255/50, 265/50, 275/45	
	RC25	56	ZP561F	150-190	235/55, 245/50	
				150-335	255/50, 265/50, 275/45	
		57	-	150-190	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
				150-245	255/50, 265/50, 275/45	
	59	-	150-190	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.	
			150-245	255/50, 265/50, 275/45		
B32	45	ZP561F	150-190	235/55, 245/50	ab 255/50 ✘	
			150-335	255/50, 265/50, 275/45		
B37	43+45	ZP561F	150-190	235/55, 245/50	ab 255/50 ✘	
			150-335	255/50, 265/50, 275/45		
B41	57	-	150-335	235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit 390x36mm	
9 x 19	B40	52	-	150-335	255/50, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bei 265/50 ✘
8 x 20	B43	39	ZP568F	150-190	245/45	
				150-335	255/45	
8,5 x 20	RC29	40	ZP561F	150-190	245/45	bei 265/45 ✘
				150-335	255/45, 265/45	nicht Bremse 375mm ✘
	B24	48	ZP561F	150-190	245/45	nicht Bremse 390mm
				150-335	255/45, 265/45	
	B41	61,5	-	150-335	245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit 390x36mm
AF18	45	AV1	150-190	245/45		
			150-335	255/45, 265/45	nicht Bremse 390mm	

9 x 20	B40	57	ZP561F	150-190	245/45		nicht Bremse 390mm
				150-335	255/45, 265/40, 265/45, 275/40		
	B37	48	ZP561F	150-335	255/45, 265/40, 265/45, 275/40		Bremse max. 350mm, ab 275/40 ✘
				Oxigin 18	45		
9 x 21	B32	56	ZP561F	150-335	255/40, 265/35, 265/40, 275/35		nicht Bremse 390mm, bei 275/40 ✘
10 x 22	B32	55	ZP561F	150-335	265/35, 275/35, 285/30, 295/30		ab 285/30 ✘

GLE Coupé ab 2015 166 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC292...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	D17	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA 265/55, 275/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC25	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA 265/55, 275/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
8,5 x 20	RC29	VA 53 HA 29	ZP561F	190-245	VA+HA 275/50	
9 x 20	B37	VA 48	ZP561F	190-245	265/50M+S, 275/50, 285/45, 285/50	Keine Kombination der Reifen, nur VA + HA selbe Dimension
		HA 29				
	Oxigin 19 / 20	45	ZP568F	190-245 270	275/50, 285/45 275/50	✘ mit 270 KW nur M+S ✘

Kombinationen

8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	190-335	VA +HA 265/45M+S, 275/45	
9,5 x 21		HA 22				
10 x 22	B32	VA 55	ZP561F	190-245	VA 275/40, 285/40	
11 x 22		HA 40			HA 275/40, 285/40, 325/35	
10 x 22	FMI09 CRATOS	VA 50	F31	190-335	VA 285/40	
11,5 x 22		HA 41			HA 325/35	
10 x 22	Oxigin 18	VA 45	ZP561F	190-270	VA 285/40	VA ✘
11,5 x 22		HA 40			HA 325/35	

GLE ab 10.2019 H1GLE 5/112 66,6 e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm						
8 x 19	CA 24	43	OX565	180-270	255/50, 255/55	nicht Brembo Bremse u. nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	RC25	VA+HA 55	-	180-210	235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr., Ausführung "D13", ohne AMG-Line, HA ✘
		VA 55	-	180-210	VA+HA 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr., Ausführung "D13", ohne AMG-Line, HA ✘
		HA 42	-	180-270	VA+HA 255/50, 265/50, 275/45	
	B41	VA+HA 57	-	180-270	VA+HA 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
9 x 19	CA 19	VA+HA 44	-	180-270	VA+HA 255/50, 255/55, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	CA 24	49		180-270	VA+HA 255/50, 255/55, 265/50, 275/45	nicht Brembo Bremse u. nicht Bremse 400mm
8,5 x 20	B41	VA+HA 61,5	-	180-270	VA+HA 265/45	Orig.-Verschr.
		VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50	Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50	Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
		VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
	B32	VA 55,5 HA 42	-	180-270	275/50, 285/50	Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line
	CA 19	45	OX557F	180-270	265/45	incl. Hybrid
9 x 20	B40	VA 57 HA 44	-	143-360	275/50, 285/45	Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line, nicht Festsattelbremse
	B41	VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50	Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
		VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50	Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
	B43	VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., ohne Coupe, nicht Festsattelbremse
VA 54 HA 49		-	143-360	VA 275/45+HA 315/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
10 x 21	B41	VA 54 HA 49	-	143-360	VA 275/45+HA 315/40	Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
11 x 21		VA 54 HA 49	-	143-360	VA 275/45+HA 315/40	Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
10 x 21	B43	VA 54 HA 49	-	143-360	VA 275/45+HA 315/40	Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
11 x 21		VA 54	-	143-360	VA 275/45, 285/40, 285/45, 295/40	Orig.-Verschr. nicht Festsattelbremse

11 x 21	B41	HA 49		170-300	HA 285/40, 295/40, 315/40, 325/40		Orig.-Verschr., nicht Feststättelbremse
---------	-----	-------	--	---------	-----------------------------------	--	---

Kombinationen

10 x 21	B41	VA 51	-	143-360	VA 275/45+HA 315/40 od. VA 285/45+HA 325/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., Serienreifen ab 275/..
11 x 21		HA 47					
9,5 x 22	AF18	VA 37	15x1,25x30	143-360	VA+HA 285/40		VA ✘
10,5 x 22		HA 43					
10 x 22	CA 17	VA 30	OX557	143-360	VA 285/40 + HA 325/35		incl. Hybrid, ✘
11 x 22		HA 40					
10 x 23	AF18	VA 56	-	143-360	VA 285/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, HA ✘
11,5 x 23		HA 47					

GLE Coupe ab 2019 H1GLE 5/112 66,6 e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm

Kombinationen

8,5 x 20	B41	VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm	
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-243	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse	
9 x 20		B40	VA 57 HA 44	-	143-243	275/50, 285/45		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line , nicht Festsattelbremse
	B41		VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
		B43	VA 57 HA 44	-	143-243	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
	VA 57 HA 44		-	143-243	VA+HA 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse	
		10 x 21	B41	VA 51 HA 47	-	320	VA 275/45+HA 315/40	
	11 x 21	B43		VA 54 HA 49	-	143-243	VA 275/45+HA 315/40	
10 x 21	B43		VA 54	-	143-243	VA 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
11 x 21		HA 49	HA 285/40, 295/40, 315/40, 325/40					
10 x 23	AF18	VA 56	-	143-360	VA 285/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., HA ✘	
11,5 x 23		HA 47						

GLE AMG 63, 63S/ Coupe 63, 63S 2020 H1GLE 5/112 66,6 e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm

Kombinationen

10 x 21	B41	VA 51	-	420-450	VA 275/45+HA 315/40 od. VA 285/45+HA 325/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
11 x 21		HA 47					

GLE AMG 63/s Coupé ab 2015 166, 166AMG 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*16-..., e1*2007/46*0826*07-... (FIN: WDC292...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B41	35	ZP568F	410-430	255/45M+S, 265/40, 265/45, 275/40	
		33+38	ZP559F	410-430	255/45M+S, 265/40, 265/45, 275/40	
	FMI07 ATENA	33	F95	410-430	255/45M+S, 265/40, 265/45, 275/40	
	FMI11 Elatha	46	F95	410-430	255/45M+S, 265/40, 265/45, 275/40	
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	410-430	255/40M+S, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40	
		36+43	ZP559F	410-430	255/40M+S, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35	
10 x 22	FMI09 CRATOS	31	F31	410-430	265/35	

Kombinationen

8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	410-430	VA +HA 275/45		
9,5 x 21		HA 22					
10 x 22	B32	VA 55	ZP561F	410, 430	VA 275/40 M+S		
11 x 22		HA 40					

GLE 450 / 43-AMG Coupé 166 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC292...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	RC29	VA 53	ZP561F	270, 287	275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm, wenn 285/50 an VA ✘
		HA 29				

Kombinationen

10 x 22	B32	VA 55	ZP561F	270	VA 275/40 M+S, 285/40		
11 x 22		HA 40			HA 275/40 M+S, 285/40M+S, 325/35		

GLE 500 Coupé

166 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC292...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen

8,5 x 19	D17	VA 57	-	335	VA + HA 265/55 M+S, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
10 x 22		HA 38					
11 x 22	B32	VA 55	ZP561F	335	VA 275/40, 285/40		
		HA 40			HA 275/40, 285/40, 325/35		

GLE NEU i.V.

2.Quartal 2023

GLS

ab 03.16 166 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*... (FIN: WDC1668...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC25	53	ZP561F	190, 245	265/60, 285/55	Bremse max. 350mm
		56	-	190, 245	265/60, 275/60, 285/55	Bremse max. 350mm
8,5 x 19	D17	62	-	190-335	265/55M+S, 275/55	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 390mm
		57	-	190-335	265/55M+S, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 390mm
		57	-	190-335	265/55M+S, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm
	RC25	57	-	190-335	265/55M+S, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm
		59	-	190-335	265/55M+S, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm
B41	57	-	190-335	265/55, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	RC29	33+40	ZP561F	190-335	265/50M+S, 275/45, 275/50	nur mit Radhausverbr. auflagenfrei, nicht Bremse 390mm
9 x 20	B37	29	ZP561F	190-335	275/45	mit Radhausverbr., nicht Bremse 390mm
	B40	57	ZP561F	190-335	275/45	nicht Bremse 390mm
8,5 x 21	B41	40+43	ZP568F	190-335	265/45, 275/45	mit Radhausverbreiterungen
9 x 21	B32	56	ZP561F	190-335	265/45M+S, 275/40, 275/45, 285/45	nicht Bremse 390mm
	B43	36	ZP568F	190-335	265/45M+S, 275/40, 275/45, 285/45	mit Radhausverbreiter., nicht Bremse 390mm
9,5 x 22	AF18	31	AV1	190-430	265/40, 275/35, 285/35	nicht Bremse 390mm, ab 275/35 ✘
10 x 22	Oxigin 14	50	ZP568	190-430	265/40, 275/35, 285/35, 295/35, 305/35	
	Oxigin 18	45	ZP568F	190-320	265/40M+S, 275/35, 285/35, 295/35	
10,5 x 22	AF18	43	ZP567F	190-430	265/35, 275/35, 285/35	nicht Bremse 390mm

GLS 63 AMG

ab 2015 166 / 166AMG 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*, e1*2007/46*0826*.. (FIN: WDC1668...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	FMI07 ATENA	33	F95	410	275/45	nur M+S
9,5 x 21	B41	43	ZP568F	410	275/45	nur M+S

GLS

ab 2019 H1GLE 5/112 66,6 e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B41	57	-	210-360	275/55	✘
8,5 x 20	B41	VA 62,6	-	210-360	VA+HA 275/50	 Orig.-Verschr.
		HA 35,5				
9 x 20	B41	VA 57	-	210-360	275/50, 285/45	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
		HA 44				
10 x 21	B41	VA 44	-	210-360	VA 275/45+HA 315/40	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
11 x 21		HA 42				

Kombinationen

10 x 21	B41	VA 51	-	210-360	VA+HA 295/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, Serie bis 21 Zoll
11 x 21		HA 47					
10 x 23	AF18	VA 56	-	210-360	VA 285/40+HA 325/35		Orig.-Verschr.
11,5 x 23		HA 47					

GLS NEU i.V.


im Laufe 2023

M-Klasse

ab 09.11 166 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*00-15

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC25	51	-	150-190	235/65, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm (Dicke 36mm) VA, bei 275/55 ✘
		53	-	150, 190	235/65, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55	 nicht Bremse 330 mm
		56	-	150-190	235/60, 245/60	 Bremse max. 350mm



8 x 18	RC29	35	ZP568F	150-245	255/55		Bremse max. 350mm
	RC34	48	ZP568F	150-245	235/60, 245/60		
	B37	45	ZP569F	150-190 150-245	235/60, 245/60 255/55, 285/50		Bremse nur max. 350mm VA, ab 255/55 ✘
8,5 x 18	Oxigin 14	50	ZP569	150-190 150-245	235/60, 245/60 255/55, 285/50		Bremse max. 350mm Bremse max. 350mm VA, bei 285/50 ✘
	B32	48	ZP569F	150, 190 150-225	235/60, 245/60 255/55, 285/50		Bremse max. 350mm
8 x 19	RC34	43	ZP568F	150-335	235/55		nicht Bremse 390x36mm
		48	ZP568F	150-335	235/55, 245/50		nicht Bremse 344x32mm
8,5 x 19	D17	57	-	150-190 150-320	235/55, 245/50 255/50, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		62	-	150-190 150-320	235/55, 245/50 255/50, 275/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	57+59	-	150-190 150-245	235/55, 245/50 255/50, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr.
		56	ZP596F	150-190 150-245	235/55, 245/50 255/50, 265/50, 275/45		
	B32	45	ZP569F	150, 190 150-225	235/55, 245/50 255/50, 265/50, 275/45		Bremse bis max 350 mm VA, ab 245/50 ✘
	B41	57	-	150-335	235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit 390x36mm
	9 x 19	B40	52	-	150-320	255/50, 265/50, 275/45	
8,5 x 20	B24	42+48	ZP569F	150-190 150-245	245/45 255/45, 265/45		Bremse nur max. 350mm, ab 265/45 ✘
		61,5	-	150-335	2445/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit 390x36mm
	AF18	45	AV1	150-190 150-320	245/45 255/45, 265/45		
				150-300	255/45, 265/45		nicht Bremse 390mm
	Oxigin 14	50	ZP561F+R	150-300	255/45, 265/45		nicht Bremse 375mm
	Oxigin 19	48	ZP569F	150-300	255/45, 265/45		
9 x 20	B40	57	ZP561F	150-190 150-320	245/45 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		
9 x 21	B37	48	ZP569F	150-190 150-320	245/45 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		
				150-190 150-245	245/45 255/45, 265/40, 265/45, 275/40,		ab 265/40 ✘
	Oxigin 18 / 20	45	ZP569F	150-300	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		✘
9 x 21	Oxigin 18 / 21	45	ZP569F	150-300	265/40, 275/35, 275/40		auch Allradantrieb; ✘
	B32	56	ZP569F	150-245	255/40, 265/35, 265/40, 275/35		Bremse nur max. 350mm
10 x 22	Oxigin 14	50	ZP568	150-225 150-300	285/30 265/35, 275/35, 285/30		✘
				B32	55	ZP568F	150-245

M-Klasse 63 AMG (siehe Konfigurator) ab 2011 166AMG 5/112 66,6

S-Klasse ab 2013 222, 221 5/112 66,6 e1*2007/46*0960*..., e1*2001/116*0335*19-... (FIN: WDD222)



Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC29	35	ZP568F	150-245	245/50, 255/45, 255/50	nicht Bremse 370mm und Keramik
	RC27	32,5	-	150-345	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. Keramik
	RC32	33+38	-	150-345	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., Achtung Bremsen!
	RC34	40	ZP568F	150-345	245/50, 255/45	zulässig für Bremse 342x32 VA u. 320x24mm HA u. 322x32mm VA u. 320x24mm HA
	B34	35	ZP568F	150-345	245/50, 255/45, 255/50	nur Bremse bis 342mm u. nicht Keramik
	B36	35	ZP568F	150-335	245/50, 255/45, 255/50	nicht Bremse ab 370mm, nicht Keramik, bei 255/50 ✘
	B37	35	ZP568F	150-335	245/50, 255/45, 255/50	nicht Bremse ab 370mm, nicht Keramik, ab 255/50 ✘
	AC-518	35	-	150-345	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370, 390mm u. nicht Keramikbremse u. nicht 360mm HA
	AF16	35	AV1	150-345	245/50, 255/45	nicht Bremse 342, nicht 370, 390 VA od Keramikbremse u. nicht 360mm HA
	AF18	35	AV1	150-345	245/50, 255/45	nicht Bremse 370, 390 u. Keramikbremse u. nicht 360mm HA
8,5 x 18	FMI11 Elatha	39	F95	150-345	245/50, 255/45	nicht Bremse 342x32 u. 322x32mm VA u. nicht 320x24mm HA
	Oxigin 18	35	ZP568F	150-335	245/50, 255/45, 265/45, 275/45	nicht Bremse 370 mm od. Keramik
	B32	30	ZP568F	150-345	245/50, 255/45, 255/50	nicht Bremse 390mm und nicht Keramik
	B33	30	ZP568F	150-245	245/50, 255/45, 255/50, 265/45, 275/45	nicht Bremse 370 u. 390mm und nicht Keramik
	RC29	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/45	nicht Bremse 390mm VA
	RC32	32,5	-	150-345	245/45	Orig.-Verschr.

8 x 19	RC34	27	ZP568F	150-345	245/45		
		34	-	150-345	245/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/45		nicht Bremse 380 u. 390mm und nicht Keramik
	B40	31+38	ZP568F	150-345	245/45, 255/45		nicht Keramikbremse
		32,5	-	150-345	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	B43	32,5	-	150-345	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
		28+34+38	ZP568F	150-345	245/45, 255/45		nicht Keramikbremse
	AC-518	38	-	150-345	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
AC-521	35	AV1	150-345	245/45, 255/45		nicht Keramikbremse	
FMI07 ATENA	39	F95	150-345	245/45			
8,5 x 19	D17	38	-	150-345	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse
	B32	34,5	ZP568F	150-345	245/45, 255/40, 255/45		nicht Keramikbremse
	B33	30	ZP568F	150-345	245/45, 255/40, 255/45		Achtung Bremsen siehe TÜV
	B36	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 342mm und nicht Keramikbremse
	B37	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 342mm und nicht Keramikbremse
	B41	28	ZP568F	150-390	245/45		
		36+39	ZP568F	150-390	245/45, 255/40		nicht 4-Kolben Festsattel mit 322x32mm
	B43	40	ZP568F	150-345	245/45, 255/40, 255/45		nicht Keramikbremse
	AF16	35	AV1	150-345	245/45, 255/40, 255/45		nicht Keramikbremse
	AF18	30+40	AV1	150-345	245/45, 255/40, 255/45		nicht Keramikbremse
	CA 23	40	-	150-345	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	Oxigin 14	35	ZP568	150-335	245/45, 255/40		nicht AMG Sportpaket
	Oxigin 18	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse ab 342mm u. nicht Keramik
	Oxigin 28	40	ZP568F	150-345	245/45, 255/40, 255/45		nicht Keramikbremse
	9 x 19	FMI08 THOE	41	F31	150-390	VA+HA 245/45 od.	
VA 245/45+HA 275/40							
8 x 20	B43	27+30+39	ZP568F	150-345	245/40		nicht Keramikbremse
	FMI07 ATENA	39	F95	150-390	245/40, 255/35, 255/40		
8,5 x 20	RC29	29+33+40	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B24	33+42	ZP568F	150-335	245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 390mm und Keramik
	B32	30+40	ZP568F	150-335	245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 390mm und Keramik
	B41	35	ZP568F	150-390	245/40, 255/35, 255/40		
	B42	30+35	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
		40	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!!!
	B43	34,5+35	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40		
	AC-518	32	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	AC-521	32	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	AC-M10	30	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
		40	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
AF18	32	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse	
9 x 20	Oxigin 18	35	ZP568F	150-335	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35HA		nur Bremse ab 342mm u. nicht Keramik, bei 265/35 ✖
	B37	37	ZP568F	150-335	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		nicht Bremse 390mm
	B41	35	ZP568F	150-390	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35HA		
		38	ZP568F	150-390	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
	B43	35+38	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		nicht Keramikbremse
		42	ZP568F	150-345	245/40, 275/35HA		nicht Keramikbremse
	AF16	35+40	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		nicht Keramikbremse
	AF18	33	AV1	150-345	245/40		nicht Keramikbremse
		40	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		nicht Keramikbremse
	FMI07 ATENA	33	F95	150-390	245/40, 255/35, 255/40		
FMI11 Elatha	34	F95	150-390	245/40, 255/35, 255/40			
9,5 x 20	B37C	38	ZP568F	150-345	245/40, 275/35		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik
	B42	35	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	30+40	ZP568F	150-390	245/35		
		34+37	ZP568F	150-390	245/35, 255/35		
	B43	30+34+37	ZP568F	150-345	255/35		nicht Keramikbremse
AF16	30+38	AV1	150-345	255/35		nicht Keramikbremse	
9 x 21	B32	30+40	ZP568F	150-335	245/35, 255/35, 275/30		nicht Keramik und 390mm VA, ET30 ab 255/35 ✖
	B43	36	ZP568F	150-345	245/35, 255/35, 275/30		nicht Keramikbremse
	AF18	37	AV1	150-345	245/35, 255/35, 275/30		nicht Keramikbremse
9,5 x 21	B41	31+36	ZP568F	150-390	245/35		



weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S-Klasse (S63, S65 AMG)		ab MJ 2014	221 (Model WDD222)	5/112	66,6	e1*2001/116*0335*20-...., e1*2001/116*0396*09-.... ACHTUNG: Achslast beachten
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

8,5 x 19	D17	38	-	430-463	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse
	B32	34,5	ZP568F	430-463	255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	36+39	ZP568F	430-463	255/40, 255/45		nur M+S
	B43	40	ZP568F	430-463	255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF16	35+40	AV1	430-463	255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF18	30+40	AV1	430-463	255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	CA 23	40	-	430-463	255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	35	ZP568F	430-463	255/45		nur M+S, nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik
Oxigin 28	40	ZP568F	430-463	255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse	
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	430-463	255/40		
	FMI07 ATENA	39	F95	430-463	255/40		nur M+S
	RC29	29+33+40	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S, auch für Keramikbremse
	B24	33	ZP568F	430, 463	255/40		nur M+S, nicht Bremse 420mm od. Keramik
	B41	35	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S
	B42	30+35	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S
		40	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S, nicht Bremse 420mm
	B43	34,5	-	430-463	255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S
	AC-518	32	AV1	430-463	255/40		nur M+S, nicht Bremse 420mm
	AC-521	32	AV1	430-463	255/40		nur M+S
	AC-M10	40	AV1	430-463	255/40		nur M+S
AF16 / AF18	32	AV1	430-463	255/40		nur M+S, nicht Bremse 420mm	
9 x 20	Oxigin 20	35	ZP568F	430	255/40		
	B37	37	ZP568F	430, 463	255/40		nur M+S, nur Keramik u. nicht Bremse 420mm
	B41	35+38	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S
	B43	35+38	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S
	AF16	35	AV1	430-463	255/40		nur M+S, für Keramikbremse
		40	AV1	430-463	255/40		nur M+S, nicht Bremse 420mm
	AF18	40	AV1	430-463	255/40		nur M+S, nicht Bremse 420mm
	FMI07 ATENA	33	F95	430-463	255/40		nur M+S
	FMI11 Elatha	34	F95	430-463	255/40		nur M+S
	9,5 x 20	B42	35	ZP568F	430-463	VA 255/40+HA 285/35	
B41		34+37	ZP568F	430-463	255/35		nur M+S
8,5 x 21	B43	30+34+37	ZP568F	430-463	255/35		nur M+S
	AF16	30+38	AV1	430-463	255/35		nur M+S
9 x 21	B32	40	ZP568F	430, 463	255/35		nur M+S, nur Bremse 420 mm od. Keramik
	B43	36	ZP568F	430-463	255/35		nur M+S
	AF18	37	AV1	430-463	255/35		nur M+S

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S-Klasse NEU		im Laufe 2022		R2S	5/112	66,6	e1*2007/46*2115*..			
Sensor - Brocksens 8										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info				
8 x 18	RC27	32,5	-	210-280	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm			
	RC32	33	-	210-330	255/50					
				210-370	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°			
				210-370	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°			
RC34	30	ZP568F	210-370	235/55, 245/50, 255/50		mit Hinterachslenkung bis 4,5°				
8 x 19	AC-M10	30	AV4	210-280	235/55, 245/50		nur Bremse 370mm, bei 255/50 ✘			
				210-330	255/50					
	RC32	32,5	-	210-370	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°			
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°			
				RC34	27	ZP567F	210-370	235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
							210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
	B40	31+38	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm			
				210-330	255/45					
		32,5	-	210-280	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm			
				210-330	255/45					
B43		32,5	-	210-280	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm			
				210-330	255/45					
CA 24	30	ZP569F	210	235/45, 235/50		nicht Bremse 390mm				
			210-370	245/45, 255/45						
			38	-	210	235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm		
RC32	35,5	-	210-370	255/45						
			210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°				
			210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°				

8,5 x 19	B32	34,5	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	B36	30+35	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	B37	35	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	B41	35,5+ 36+39	ZP568F	210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°, ET39 nicht Bremse 390x38mm
210-450				235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45			
CA 23	30	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm	
			210-330	255/45, 265/45			
FMI11 Elatha	21	F95	210-450	245/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°	
Oxigin 28	30	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		mit Hinterachslenkung bis 10°	
			210-330	255/45, 265/45			
9 x 19	B41	38	ZP568F	210-450	245/45, 255/45, 265/45, 275/40		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		
CA 24	35	ZP569F	210	235/45		nicht Bremse 390mm	
			210-370	245/45, 255/45			
8,5 x 20	B41	35	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				210-280	235/45, 245/40		
	B43	34,5	-	210-330	255/40		nur Bremse 370mm
				210-280	235/45, 245/40		
AC-M10	30	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm	
			210-330	255/40			
CA 19	32	ZP568F	210	245/40		nur Bremse 390mm	
			210-370	255/40			
9 x 20	B37	29	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
		37	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 265/40HA, 275/35HA		max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
			ZP568F	210-330	255/40		
	B41	33	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40		
		38	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		
	B43	33	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		
	AC-522	25	AV1	210	245/40		nur Bremse 390mm
				210	245/40		
210-370				255/40			
FMI11 Elatha	34	F95	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 4,5°	
			210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35			
Oxigin 28	35	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 275/35HA		ohne Hinterachslenkung u. max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm	
			210-330	255/40, 265/35, 265/40			
		ZP568F	210-280	235/45, 245/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm	
			210-330	255/40, 265/35, 265/40			
8,5 x 21	B41	30+34+ 37	ZP568F	210-450	255/35		
				210-330	255/35		
	B43	34+37	ZP568F	210-330	255/35		nur Bremse 370mm
210-330				255/35			
9 x 21 10 x 21	B43	VA 34 HA 48	ZP568F	210-330	VA 255/35+HA 285/30		nur Bremse 370mm
210-280				VA 245/35			
9 x 21 10 x 21	B43	VA 34 HA 48	ZP568F	210-330	VA 255/35, 265/35		nur Bremse 370mm
				210-280	HA 275/30		
				210-330	HA 285/30, 295/30		
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	210-450	255/35		
				210-450	255/35, 265/35		
	B43	31	ZP568F	210-330	255/35		nur Bremse 370mm

S-Klasse PHEV NEU		im Laufe 2022		R2S	5/112	66,6	e1*2007/46*2115*..
Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B43	32,5	-	220, 270	255/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm	
8,5 x 19	B37	35	ZP568F	220, 270	255/45, 265/45	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm	
	Oxigin 28	30	ZP568F	220, 270	255/45, 265/45	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm	
9 x 19	CA 24	35	ZP569F	220-270	255/45	nicht Bremse 390mm	
9,5 x 21	B43	33	ZP568F	220, 270	265/40	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm	

OXIGIN	Oxigin 28	35	ZP568F	220, 270	265/40	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
--------	------------------	----	--------	----------	--------	----------------------------------

Kombinationen

9 x 21	B43	VA 34	ZP568F	220, 270	VA 255/35, 265/35	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 295/30	

S-Coupé/Cabrio S63/S65

ab 2016

221 (Model WDD217)

5/112

66,6

e1*2001/116*0335*23-...**ACHTUNG: Achslast beachten**

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	270-345	255/45	nicht Bremse 390mm
	B32	34,5	ZP568F	270, 335	245/45, 255/40, 255/45	
	B36	30	ZP568F	270, 335	245/45, 255/40, 255/45	
	B37	35	ZP568F	270, 335	245/45, 255/40, 255/45	
	B41	28+36+39	ZP568F	270-345	245/45, 255/40	
	B42	30+35	ZP561F	270-345	245/45, 255/40, 255/45	
	B43	40	ZP568F	270-345	245/45, 255/40, 255/45	
	B44	30	ZP561F	270-345	245/45, 255/40, 255/45	
	AF16	35	AV1	270, 335	245/45, 255/40, 255/45	
	AF18	30+40	AV1	270, 335	245/45, 255/40, 255/45	
	CA 23	30	ZP568F	270-345	245/45, 255/40, 255/45	
8,5 x 19	CA 23	40	-	270-345	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	28	F95	270-345	245/45, 255/40	
	Oxigin 28	30+40	ZP568F	270-345	245/45, 255/40, 255/45	
	FMI07 ATENA	39	F95	270-345	245/40, 255/35, 255/40	
	RC29	29+33+40	ZP568F	270, 335	245/40, 255/35, 255/40	
	B32	30+40	ZP568F	270, 335	245/40, 255/35, 255/40	
	B41	35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40	
	B42	30+35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40	
	B43	34,5	-	270-345	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	B43	35+40	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40	
	B44	30	ZP561F	270-345	245/40, 255/35, 255/40	
8,5 x 20	B44	35+40	ZP561F	270-345	245/40, 255/35, 255/40	
	AC-518	32	AV1	270-345	245/40, 255/35, 255/40	
	AC-521	32	AV1	270-345	245/40, 255/35, 255/40	
	AC-M10	30	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40	
	AC-M10	40	AV1	270-345	245/40, 255/35, 255/40	
	AF18	32	AV1	270, 335	245/40, 255/35, 255/40	
	B41	35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA	
	B41	38	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 275/35HA	
	B43	33+38	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA	
	B43	35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35HA	
	B43	42	ZP568F	270-345	245/40, 275/35HA	
9 x 20	AF16	35	AV1	270, 335	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35	
	AF16	40	AV1	270, 335	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA	
	AF18	33+40	AV1	270, 335	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA	
	FMI07 ATENA	33	F95	270-345	VA+HA 245/40, 255/35, 255/40 od. 245/40+HA 275/35	VA
	FMI11 Elatha	34	F95	270-345	VA+HA 245/40, 255/35, 255/40 od. 245/40+HA 275/35	VA
	Oxigin 28	35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35HA	
	B37C	32+38	ZP568F	270, 335	245/40, 275/35HA, 285/35HA	
9,5 x 20	B42	35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA, 285/30HA, 285/35HA	
8,5 x 21	B41	30+34+37+40	ZP568F	270-345	245/35, 255/30, 255/35	ET40 nicht 255/35
	B43	30+34+37	ZP568F	270-345	245/35, 255/35	
	AF16	30+38	AV1	270, 335	245/35, 255/35	
9 x 21	B32	40	ZP568F	270-345	245/35, 255/35, 275/30	
	B43	36	ZP568F	270-345	245/35, 255/35, 265/30, 275/30HA	
	AF18	37	AV1	270, 335	245/35, 255/35, 275/30	
9,5 x 21	B41	31+36	ZP568F	270-345	245/35	
	B43	36	ZP568F	270-345	245/35, 255/35, 275/30HA, 285/30HA	

Kombinationen

8 x 19	FMI08 THOE	VA 26	F31	270-345	VA+HA 245/45	
9 x 19		HA 20				
8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	270-345	VA 245/35, 255/35	
9,5 x 21		HA 36			HA 245/35, 255/35, 275/30, 285/30	

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	D17	38	-	430-463	255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse
	B32	34,5	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B36	30+35	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	32+35	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	36+39	ZP568F	430-463	255/40, 255/45	nur M+S
	B42	30+35	ZP561F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	40	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B44	30+35	ZP561F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF16	35+40	AV1	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF18	30+40	AV1	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	CA 23	40	-	430-463	255/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	35	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik
Oxigin 25	35	ZP568F	430	255/45	nicht Bremse 350mm	
Oxigin 28	30	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
8,5 x 20	FMI07 ATENA	39	F95	430-463	255/40	nur M+S
	RC29	29+33+40	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
	B24	33	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
	B32	30+40	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
	B41	35	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
	B42	30+35	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
		40	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S, ET40 nicht Bremse 420mm
	B43	34,5	-	430-463	255/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		35+40	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
	B44	30	ZP561F	430-463	255/40	nur M+S
		35+40	ZP561F	430-463	255/40	nur M+S
	AC-518	32	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm
	AC-521	32	AV1	430-463	255/40	nur M+S
	AC-M10	40	AV1	430-463	255/40	nur M+S
	AF18	32	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm
CA 17	35	ZP568F	430	255/40		
9 x 20	B40	34	ZP568F	430	255/40	
	B41	35	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
	B43	33+38	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
		35	ZP568F	430-463	255/40, 265/35	nur M+S
	AF16	35	AV1	430-463	255/40, 265/35	nur M+S
		40	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm
	AF18	33+40	AV1	430-463	255/40	nur M+S, ET40 nicht Bremse 420mm
	FMI11 Elatha	34	F95	430-463	255/40	nur M+S
	Oxigin 28	35	ZP568F	430-463	255/40, 265/35	nur M+S
9,5 x 20	B37C	32	ZP568F	430-463	255/40, 285/35	wenn 255/40 VA ✖
	B42	35	ZP568F	430-463	255/40, 285/35HA	
8,5 x 21	B41	34+37	ZP568F	430-463	255/35	nur M+S
	B43	30+34+37	ZP568F	430-463	255/35	nur M+S
9 x 21	AF16	30+38	AV1	430-463	255/35	nur M+S
	B43	36	ZP568F	430-463	255/35, 265/30	nur M+S
9,5 x 21	AF18	37	AV1	430-463	255/35	nur M+S
	B43	36	ZP568F	430-463	255/35, 285/30HA	

Kombinationen

8,5 x 19	Oxigin 18	VA 35	ZP568F	430-463	VA 255/45+HA 285/40	nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik
9,5 x 19		HA 35				
8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	430-463	VA 255/35+HA 285/30	
9,5 x 21		HA 36				

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	30+34,5	ZP568F	225, 320	255/40	nur Bremse 360mm
	Oxigin 18	23	ZP568F	225, 320	255/35	nicht Bremse 360mm
8,5 x 19	Oxigin 20	35	ZP568F	225-320	255/35	nicht Bremse 348mm
	B32	25+34,5	ZP568F	225, 320	255/35	
	B36	30	ZP568F	225, 320	255/35	nur Bremse 360mm
	B37	32	ZP568F	225, 320	255/35	nur Bremse 360mm
	B41	28	ZP568F	225-335	255/30, 255/35	
	B42	30+35	ZP568F	225-335	255/35	nur Bremse 360mm
	AF16	35	AV1	225, 320	255/35	nur Bremse 360mm
	AF18	30	AV1	225, 320	255/35	nur Bremse 360mm
	AF20	30	AV1	225-335	255/35	nur Bremse 360mm

8,5 x 20	RC29	33	ZP568F	225, 320	255/30	nur Bremse 360mm
	B32	30	ZP568F	225-335	255/30	nur Bremse 360mm
	B41	35	ZP568F	225-335	255/30	
	B42	30+35	ZP568F	225-335	255/30	nur Bremse 360mm
	B44	35	ZP568F	225-335	255/30	nur Bremse 360mm
	AC-518	32	AV1	225-335	255/30	nur Bremse 360mm
	CA 17	35	ZP568F	225	245/30	
9 x 20	B37	29	ZP568F	225, 320	255/30	nur Bremse 360mm
	Oxigin 18	28	ZP568F	225, 320	255/30	
	AF16	25+35	AV1	225, 320	255/30	nur Bremse 360mm
	AF18	33	AV1	225, 320	255/30	nur Bremse 360mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

SLC							ab 04.16	172	5/112	66,6	e1*2007/46*0548*..
Sensor - Brocksens 3											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
7 x 16	RC28	38	-	115-180	205/55, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 344mm					
7 x 17	RC27	34+37	-	115-180	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.					
		35	ZP568F	115-180	205/50, 215/45, 225/45						
	RC30	35+45	ZP568F	115-180	205/50, 215/45, 225/45						
	RC34	44	-	115-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.					
7,5 x 17	B39	35	ZP568F	115-180	205/50, 215/45, 225/45						
		35+42	ZP568F	115-180 115-225	205/50, 215/45 225/45						
	RC28	35	ZP568F	115-180 115-225	205/50, 215/45 225/45						
	RC29	35	ZP568F	115-180 115-225	205/50, 215/45 225/45						
	RC34	29	ZP568F	115-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45						
		36+40	ZP568F	115-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45						
	B34 / B36	35	ZP568F	115-180 115-225	205/50, 215/45 225/45						
	Oxigin 14	35	ZP568	115-225	205/50, 215/45, 225/45						
	AC-518	30	F95	115-180 115-225	205/50, 215/45 225/45						
		42	-	115-180 115-225	205/50, 215/45 225/45	Orig.-Verschr.					
7,5 x 18	B32	42	-	115-180 115-225	205/45, 215/40 225/40	 Orig.-Verschr.					
		35	ZP568F	115-180 115-225	205/45, 215/40 225/40						
	RC30	35	ZP568F	115-180 115-225	205/45, 215/40 225/40						
	RC32	33+ 42,5+44	-	115-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.					
	B32	33	-	115-180 115-225	205/45, 215/40 225/40	Orig.-Verschr.					
8 x 18	B39	35	ZP568F	115-180 115-225	205/45, 215/40 225/40						
		43	-	270	235/40M+S	 Orig.-Verschr.					
	CA 17	43	-	270	235/40M+S	 Orig.-Verschr.					
	D17	40	-	115-180 115-225	215/40 225/40, 235/35, 245/35						
		35	ZP568F	115-180 115-225	215/40 225/40, 235/35, 245/35HA						
	RC29	35	ZP568F	115-180 115-225	215/40 225/40, 235/35, 245/35HA						
	RC34	43	ZP568F	115-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 245/35						
	B33 / B34 / B37 / B38	35	ZP568F	115-180 115-225	215/40 225/40, 235/35, 245/35						
		42	-	115-180 115-225	215/40 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.					
	AC-518	42	-	115-180 115-225	215/40 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.					
AF16	35	AV1	115-180 115-225	215/40 225/40, 235/35, 245/35	ab 235/35 ✘						
AF20	40	AV1	115-180 115-225	215/40 225/40, 235/35, 245/35							
	33	ZP568F	115-225	225/35							
7,5 x 19	B39	33	ZP568F	115-225	225/35						
8 x 19	RC29	35	ZP568F	115-225	225/35						
		39	-	115-225	225/35, 235/35, 245/30	Orig.-Verschr.					
	RC32	40	-	115-180	215/35, 225/30, 225/35, 245/30	Orig.-Verschr.					
	RC34	43	ZP568F	115-180	215/35, 225/30, 225/35, 245/30						
	B38	39	-	115-225	225/35, 235/35, 245/30	Orig.-Verschr.					
	AC-518	38	-	115-225	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.					
	CA 19	38	F95	115-225	225/35						
	FMI07 ATENA	39	F95	115-180	215/35, 225/30, 225/35, 245/30						
D17	38	-	115-225	225/35, 235/35, 255/30	Orig.-Verschr.						

8,5 x 19	B41	36	ZP568F	115-180	215/35, 225/35		
		39	ZP568F	115-180	215/35, 225/35, 245/30		
	B42	35	ZP568F	115-225	225/35		
		42	ZP568F	115-225	225/35, 255/30		ohne serienmäßige Radabdeckung bei 255/30 ✘
	Oxigin 18	35	ZP568F	115-225	225/35		
	AF18 / AF20	40	AV1	115-225	225/35, 235/35		

SLC 43 AMG ab 2016 172 5/112 66,6 e1*2007/46*0548*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	43	ZP568F	270-287	235/35, 235/40 , 245/35	nur M+S
		40	ZP568F	270-287	235/35, 235/40, 245/35	nur M+S
8 x 19	RC32	40	-	270-287	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	ZP568F	270-287	245/30	nur M+S
	FMI07 ATENA	39	F95	270-287	245/30	nur M+S
8,5 x 19	B41	39	ZP568F	270-287	245/30	nur M+S

Sprinter ab 04.06 W906 6/130 84,1 e1*2004/116*0353*..., e1*2001/116*0354*..., L765, L766

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	Pro2	54	F94	65-140	205/75C, 215/75, 215/75C, 225/70, 225/75 , 225/75C , 235/65 , 235/65C , 235/70	geschlossener Kasten
				80-140	225/75C	Allrad, geschlossener Kasten
	AC-V61	54	- od. ZP563F	65-190	205/75C, 205/80, 215/75, 225/70, 225/75C, 235/65, 235/65C, 235/70	Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! Falls Alufelgen oben Kit ZP563F verwenden! Kit ist nicht kostenlos - Preis € 28,00 netto
				7 x 16	RC31	53
7 x 17	RC31	57	-	65-190	235/60	Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge!
	Pro2	50	F94	65-140	215/70, 225/65, 225/70C, 235/60, 235/60C, 245/60, 255/55	geschlossener Kasten, ab 225/65 ✘
80-140				235/60C, 245/70, 255/65	Allrad, geschlossener Kasten, ✘	
7,5 x 18	B45	47	ZP630	65-190	235/55, 255/50, 255/55, 255/55C	Typ AC30/35, KA30/35, -JC35 ✘
8 x 18	RC31	53	-	65-190	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! Typ AC30/35, KA30/35, AC35G ✘

Sprinter 2018 FL3A4,-5, KL3A4,-5 6/130 84,1 e1*2007/46*1761*..., e1*2007/46*1763*..., e1*2007/46*1760*..., e1*2007/46*1762*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	Pro2	54	F94	70-130	225/65C , 225/65CP , 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP	Frontantrieb, geschlossener Kasten, ✘
				70-105	225/65C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! Falls Alufelgen oben Kit ZP563F verwenden! Kit ist nicht kostenlos - Preis € 28,00 netto , ✘
				70-105	225/65C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! Falls Alufelgen oben Kit ZP563F verwenden! Kit ist nicht kostenlos - Preis € 28,00 netto , bei 235/65C ✘
7 x 16	RC31	53	-	70-130	225/65C, 225/75C, 235/65C, 245/70C	Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! Frontantrieb ✘
7 x 17	RC31	57	-	70-130	225/70C, 235/60C	Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! ✘
	Pro2	50	F94	70-130	225/70C, 235/60C	Frontantrieb, geschlossener Kasten, ✘
7,5 x 18	B45	47	ZP630	84-130	255/55C	Frontantrieb, geschl. Aufbau, Typ KL3A4 , ✘
				105, 110	255/55C	Frontantrieb, geschl. Aufbau, Typ KL3A5 , ✘

Sprinter ab Modelljahr 2018 W907 6/130 84,1 e1*2001/116*0354*21-, e1*2007/46*0301*16-..., e1*2007/46*0296*09-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	Pro2	54	F94	84-140	205/75C , 205R16C, 215/70C, 215/75C, 215/75CP, 215R16C, 225/65C , 225/65CP , 225/75C , 225/75CP , 235/65C , 235/65CP , 235/70	Heckantrieb, geschl. Kasten
				84-140	205/75C , 215/70C, 215/75C, 215/75CP, 215R16C, 225/65C , 225/65CP , 225/75C , 235/65C	Heckantrieb, offener Kasten
				105-140	225/75C , 225/75CP	Allrad
7 x 17	Pro2	50	F94	84-140	225/65C, 225/70C, 235/60, 235/60C, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60	Heckantrieb, geschl. Kasten

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

				105-140	245/70, 255/65	
7,5 x 18	B45	47	ZP630	84-140	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/60, 255/50, 255/55, 255/55C	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906AC35, ab 255/50 ✘
				84-140	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 255/50, 255/55, 255/55C	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906BB35, ab 255/50 ✘
				84-140	255/55C	Heckantrieb, geschl. Aufbau, Typ 906BB50, ab 255/50 ✘
8 x 18	8400 Bluster	50	F94	105-140	255/55C, 265/60	Allrad, ✘
				84-140	225/60, 235/55, 235/60, 245/50	Frontantrieb

T-Klasse NEU im Laufe 2023 MFK 5/114,3 66,1 e1*2018/858*00014*... e2*2018/858*00015*..

Sensor - Brocksens 4









Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	40	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
7,5 x 17	B24	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
7 x 18	RC27	34	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
8 x 18	B24	38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45	
	B36	35	ZP581	55-96	215/45	
	B42	40	ZP581	55-96	215/45	

V-Klasse/Vito 09/2014 639/2, 639/4 FIN WDF447 5/112 66,6 e1*2007/46*0457*09... e1*2007/46*0458*08... (FIN: WDF447...), e1*2007/46*0459*06...









Sensor - Brocksens 3

!!!ACHTUNG!!! unbedingt Achslasten überprüfen!



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC25T	52	-	65-140	205/65C, 225/60C	Orig.-Verschr., nicht Allrad	
				65-100	195/65C		
				65-120	205/65, 215/60, 215/65	Orig.-Verschr., passt nicht bei Allrad, nicht Bremse 330mm, Ausführung "D11"	
				65-140	225/55, 225/60, 235/60		
7 x 17	RC25T	51	-	65-100	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				100-140	215/55, 215/60+C, 225/55+C, 225/60	Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				100-176	235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Allradantrieb	
				100-176	225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55		
7 x 17	RC30T	51	-	65-100	225/55+C	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				65, 84	215/55, 215/60+C, 225/60, 235/50, 235/55		
				100-140	225/55+C		
				100-176	235/55	Orig.-Verschr., Heckantrieb, incl. Marco Polo, Mixto...	
	AC-V51	51	14x1,5, Kugel R14, 30mm	-	100-176	215/55, 215/60+C, 225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Allradantrieb, incl. Marco Polo, Mixto
					100-140	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60	Heckantrieb
					100-176	235/50, 235/55	Frontantrieb
					100-176	225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55	Allradantrieb
7,5 x 17	RC25	47,5	ZP565F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55	Ausführung Felge "D8", Frontantrieb	
				100-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Ausführung Felge "D8", Heckantrieb	
				100-176	235/50, 235/55		
				100-176	225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55	Ausführung Felge "D8", Allradantrieb	
	RC29	45	-	ZP561F	65-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Orig.-Verschr., Heck- u. Frontantrieb
					100-176	225/55+C, 225/60	Orig.-Verschr., Allradantrieb
					65, 84	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Frontantrieb
					100-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Heckantrieb
					100-176	225/55+C, 225/60	Allradantrieb
					100-176	225/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	nur Frontantrieb, ab 235/50 ✘
B36	45	-	ZP561F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Heck- u. Allradantrieb, ab 235/50 ✘	
				100-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		
AC-518	47	-	-	65, 84	215/55, 225/55C	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				100-140	215/55, 225/55C	Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb	
B45	52	-	-	100-176	245/45	Orig.-Verschr., ECE nur Heckantrieb- u. Allrad	
				65-100	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				100-140	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				100-176	235/45, 245/45		
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Allradantrieb	
				100-140	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb	
RC25T	52	-	-	100-176	235/45, 245/45		

7,5 x 18	RC30	45	ZP568F	100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Allradantrieb
				65-100	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Frontantrieb
				100-140	215/55, 225/50, 225/55	Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45	
	RC32	49	-	65-190	225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Allradantrieb
	B32	45	ZP561F	65-140	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., Achtung Auflage E106 beachten!
8 x 18	B39	45	ZP561F	100-140	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45	auch Allrad
	RC25	45	ZP561F	100-140	225/50, 225/55, 235/45	nur Heckantrieb
	RC29	45	ZP561F	65-140	225/50, 225/55, 235/45	
	B24	48	ZP561F	65-100	225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Frontantrieb
				100-140	225/50, 225/55	Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45	
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Allradantrieb
	B36	45	ZP561F	65, 84	235/45	nur Frontantrieb
				100-176	235/45	Heck- u. Allradantrieb
	B37	45	ZP561F	65, 84	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur Frontantrieb, ✘ außer 235/45
100-140				225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Allrad- u. Heckantrieb, ✘ außer 235/45	
AC-518	48	-	65, 84	225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb	
AC-V51	52	AV1	65-100	225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Frontantrieb	
			100-140	225/50, 225/55	Heckantrieb	
			100-176	235/45, 245/45		
			100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Allradantrieb	
8 x 19	RC27	52	-	65-176	235/45, 245/45	 Orig.-Verschr., Front- Heck u. Allradantrieb  Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
				100-176	245/45	
	RC29	52	-	100-140	245/45	 Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb  Orig.-Verschr., Heckantrieb- u. Allrad
				100-176	235/45, 245/40, 245/45	
	RC32	52	-	65-100	235/45, 245/40, 245/45	 Orig.-Verschr., Frontantrieb  Orig.-Verschr.
				75-176	245/45	
	B43	52	-	100-176	235/45, 245/40, 245/45	 Orig.-Verschr., ECE nur Heckantrieb- u. Allrad  Orig.-Verschr., Frontantrieb  Orig.-Verschr., Heckantrieb- u. Allrad
				65-100	235/45, 245/40, 245/45	
				100-176	235/45, 245/40, 245/45	
	RC29	45	ZP561F	65, 84	235/45, 245/40, 245/45	nur Frontantrieb, ab 245/40 ✘
100-176				235/45, 245/40, 245/45	Heck- u. Allradantrieb, ab 245/40 ✘	
AC-518	47	-	65, 84	235/45, 245/40, 245/45	Frontantrieb	
			100-176	235/45, 245/40, 245/45	Heck- und Allradantrieb	
CA 17	45	ZP561F	65-176	235/45	Front- Heck- u. Allradantrieb	
			Oxigin 19	45	ZP561F	65-140
8,5 x 19	B37	48	-	65, 84	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, ab 245/40 ✘
				100-176	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., Heck- u. Allradantrieb
9 x 19	CA 17 / CA 24	49	ZP568F	65-176	235/45	Front- Heck- u. Allradantrieb
8 x 20	B43	48	ZP568F	65-176	245/40	
8,5 x 20	B42	48	ZP561F	65, 84	245/40	✘
				65-176	245/40	Front.- Heck- u. Allradantrieb, ✘
	Oxigin 14	50	ZP561F+R	65-140	245/40	+ BA12= R72,6-66,6, ✘

eVito /eVito Tourer NEU ab 2022 639/2, 639/4 FIN WDF447 5/112 66,6 e1*2007/46*0457*20... e1*2007/46*0458*15... (FIN: WDF447...)





Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	51	-	70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55	 Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung  Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (150)	245/55	
	RC30T	51	-	70 (85)	225/55C	 Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung  Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (150)	245/55	
	AC-V51	51	14x1,5,Kug.R 14,30mm	70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55	 mit 225er Serienbereifung  mit 245er Serienbereifung
				70 (150)	245/55	
7,5 x 17	RC25	51	-	70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55	Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
7,5 x 18	B45	52	-	70 (150)	245/50	 Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung  Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (85)	225/50C, 225/55, 235/50, 245/50	
8 x 18	RC25	45	ZP561F	70 (150)	255/45	mit 245er Serienbereifung
8 x 19	RC29	52	-	70 (85)	245/40, 245/45	Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				B43	52	-
8,5 x 19	B37	48	-	70 (85)	245/40, 245/45	Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung

X-Klasse 4701 6/114,3 66,1 e9*2007/46*6531*..



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	Originaldim.	50			255/65	 Originaldaten
	RC14-6S	40	ZP610F	120-140	255/65, 265/60	
7,5 x 18	Originaldim.	50			255/60	 Originaldaten

8 x 18	RC31	45	ZP610F	120-140	255/60, 265/55		
	8400 Bluster	42	-	120-190	255/60, 265/55		Orig.-Verschr.

MG (Saic)

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
MG EHS (RX6) Plug-in-Hybrid NEU		ab 2021	AS23P-L, AS23P-R	5/112	57,1	e5*2018/858*00003*... e5*2018/858*01000*... e11*2018/858*00252*..	
Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	41	-(V10)	119	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC34	41	-(V10)	119	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung V10
7 x 17	RC27	41	-(V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50HA, 255/50HA		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC30	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC34	41	-(V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
7,5 x 17	RC29	35	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	40	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	B24 / B34 / B36	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55		
7,5 x 18	RC32	41	-(V10)	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC34	41	-(V10)	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC30	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B39	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	Oxigin 25	44	ZP560D	119	215/50, 215/55, 225/50		
8 x 18	RC34	43	ZP560D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	B34 / B36 / B37	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		B36 nur e5*2018/858*00003*..
	B42	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	AC-M10	40	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-522	35	AV1	119	225/50, 245/45		
		40	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI11 Elatha	39	F95	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI12 Kari	34	Kit 0353	119	215/55, 225/50, 245/45		
8 x 19	RC29	35	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	RC34	38+43	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	B38	35	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	B40	38	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	CA 17	37+45	ZP560D	119	225/45, 235/45		
	AC-521	35	AV1	119	225/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	B32	34,5	ZP562D	119	225/45, 235/45		nur e5*2018/858*00003*..
	B34	30	ZP562D	119	225/45		
	B37	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B42	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
		42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	B43	38	ZP569F	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	B44	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
		42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	CA 23	30	ZP560D	119	225/45		
	FMI11 Elatha	32	F95	119	225/45, 235/45		
	Oxigin 26	40	ZP560D	119	225/45, 235/45		
Oxigin 28	40	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40, 255/40HA			
8300 - 1972	32	F85+R	119	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 66,6-57,1	
8 x 20	B43	39	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	RC29	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B24	42	ZP562D	119	225/40, 235/40		
	B42	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		
		40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B43	40	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B44	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		
		40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-521	32	AV1	119	225/40, 235/40		
	AC-M10	40	AV1	119	225/40, 235/40, 245/35		
CA 17	40	ZP560D	119	225/40			
9 x 20	B37	37	ZP562D	119	225/40, 235/40		
	AC-521	42	AV1	119	225/40, 235/40		
	AC-522	40	AV1	119	225/40		
	FMI11 Elatha	34	F95	119	235/40		
	Oxigin 28	35	ZP560D	118	225/40, 235/40		

MG HS NEU		4. Quartal 2023	AS23 / AS23P-R	5/112	57,1	e4*2018/858*00111*... e5*2018/858*01000*..	
Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

6,5 x 17	RC27	41	-(V10)	119	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7,5 x 17	B24	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55		
7,5 x 18	RC34	41	-(V10)	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10", auch Plug-in-Hybrid
	RC30	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		

8 x 18	RC34	43	ZP560D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24 / B36 / B42	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	AC-M10	40	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8 x 19	B40	38	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	CA 17	37+45	ZP560D	119	225/45, 235/45		
8,5 x 19	B32	34,5	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B36	30	ZP562D	119	225/45		
		35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B42	30	ZP562D	119	225/45		
		35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
8,5 x 20	B42	42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
		40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B44	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		
		40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
9 x 20	AC-M10	40	AV1	119	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-522	40	AV1	119	225/40		

MG ZS EV elektro NEU ab 2021 ZS1, SZS1, MZS1 5/112 57,1 e4*2007/46*1417*..., e4*2007/46*1435*..., e5*2007/46*1329*..

Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	41	-(V10)	68-75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	41	-(V10)	68-75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 16	RC28	35	ZP562D	68-75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
6,5 x 17	RC27	41	-(V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	41	-(V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 17	RC27	41	-(V10)	68	215/50		
				68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	41	-(V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC30	35	ZP562D	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC29	35	ZP560D	68-75	205/55, 215/50, 215/55		
	RC34	40	ZP560D	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
7,5 x 18	B24 / B34 / B36	35	ZP562D	68-75	205/55, 215/50, 215/55		
	RC30	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	RC32	41	-(V10)	68-75	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	41	-(V10)	68-75	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	B32	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
8 x 18	B39	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	RC34	43	ZP560D	68-75	215/45, 225/45, 235/40, 245/40		
	B24	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B34 / B36 / B37	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B42	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
		30	AV4+R	68-75	215/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-M10	40	AV1	68-75	215/45, 225/45, 235/40		
		35	AV1	68-75	215/45, 225/45		
	AC-522	40	AV1	68-75	215/45, 225/45, 235/40		
39		F95	68-75	215/45, 225/45, 235/40			
FMI11 Elatha	34	Kit 0353	68-75	215/45			
8 x 19	RC34	43	ZP560D	68-75	225/40, 235/35		
8,5 x 20	B24	42	ZP562D	68-75	235/30		✘

MG ZS Benziner NEU 4.Quartal 2022 SZS1 5/100 56,1 e4*2007/46*1435*..

Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	41	-(V11)	78, 82	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	RC30	41	-(V11)	78, 82	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	CA 20	38	ZP512	78, 82	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 17	RC27	41	-(V11)	78, 82	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	RC34	41	-(V11)	78-82	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
7,5 x 17	B24 / B36	38	ZP512	78, 82	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
8 x 18	B42	35	ZP512	78, 82	215/45, 225/45		

MG Marvel R elektro NEU ab 2021 EP21 5/120 67,1 e4*2018/858*00004*..

Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	50	-	65, 105	VA 215/55+HA 235/50		Orig.-Verschr.
				65, 105	VA 215/55, VA 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	65-105	VA 215/55+HA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	50	-	65-105	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
				65, 105	VA 225/45, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	65, 105	VA 225/45, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
				45	ZP597F	65, 105	VA 225/45, 235/45, 245/40, 255/40

MG 4 Electric NEU		4. Quartal 2022		SEH3	5/112	57,1		
Sensor - Brocksens 8								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	54, 68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	RC30	41	- (V10)	54, 68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	CA 20	45	ZP560D	54, 68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55			
7 x 16	RC28	35	ZP560D	54, 68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55			
6,5 x 17	RC27	41	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	RC27	51	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
7 x 17	RC27	41	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	RC30	35	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 225/45			
	RC34	41+45	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	RC28	45	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
7,5 x 17	B24	47	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
	B34 / B36	45	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
	RC30	35	ZP560D	54, 68	205/45, 215/45			
7,5 x 18	RC30	45	ZP560D	54, 68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			
	RC32	41	- (V10)	54-68	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	RC27	51	- (V10)	68	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
8 x 18	RC27	51	-	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	RC27			68	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	RC34			43	ZP560D	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40	
	B24	48	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40			
	B24			68	235/45, 245/40		18 Zoll Serie	
	B34 / B36	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40			
	B42	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40			
	B42			68	235/45, 245/40		18 Zoll Serie	
	AC-M10	40	AV1	54, 68	215/45, 225/40, 225/45			
	AC-522	40	AV1	54, 68	215/45, 225/40, 225/45			
		45	AV1	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40			
	FMI11 Elatha	39	F95	54-68	215/45, 225/40			
		45	F95	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40			
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40			
8 x 19	RC34	43	ZP560D	54-68	235/35, 245/35			
	B38	45	ZP560D	54, 68	235/35			
	B40	43	ZP560D	54, 68	235/35			
				68	235/40		18 Zoll Serie	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	54, 68	235/35			
	B36	45	ZP560D	54, 68	235/35			
				68	235/40		18 Zoll Serie	
	B42	47	ZP560D	54, 68	235/35			
				68	235/40		18 Zoll Serie	
	CA 23	45	ZP560D	54, 68	235/35			
	FMI11 Elatha	45	F95	54-68	235/35			
	8300 - 1972	45	F85+R	54-68	235/35		+ Red.Ringe 66,6-57,1	
Oxigin 28	45	ZP560D	54, 68	235/35				
8 x 20	B38	48	ZP560D	54, 68	245/30			
	B43	48	ZP560D	54, 68	245/30			
				68	235/35, 245/30		18 Zoll Serie	

MG 4 Electric Trophy E.R. NEU		4. Quartal 2023		SEH3	5/112	57,1	e4*2018/858*00093*..	
Sensor - Brocksens 8								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	51	- (V10)	90	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	B24	48	ZP562D	90	235/45, 245/40			
	B36 / B42	45	ZP562D	90	235/45, 245/40			
8 x 19	B40	43	ZP562D	90	235/40			
	CA 17	45	ZP560D	90	235/40, 245/35			
8 x 20	B43	48	ZP562D	90	235/35			

MG 4 Electric XPower NEU		4. Quartal 2023		SEH3	5/112	57,1	e4*2018/858*00093*..	
Sensor - Brocksens 8								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	51	- (V10)	152	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	B24	48	ZP562D	152	235/45, 245/40			
	B36 / B42	45	ZP562D	152	235/45, 245/40			
	B40	43	ZP562D	152	235/40			

CA 17	45	ZP560D	152	235/40, 245/35
8 x 20	48	ZP562D	152	235/35

MG 5 Electric NEU 2. Quartal 2022 EP22-L 5/112 57,1 e4*2018/858*00053*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	41	-(V10)	73, 75	205/55, 205/60 , 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	41	-(V10)	73, 75	205/55, 205/60 , 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 16	RC28	35	ZP562D	73, 75	205/55, 205/60	
6,5 x 17	RC27	41	-(V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	41	-(V10)	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 17	RC27	45	-(V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50 , 225/45	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	45	-(V10)	73	205/50, 205/55, 215/50 , 225/50	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC27	41	-(V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	35	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 225/45	
7,5 x 17	RC34	41	-(V10)	73	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC28	45	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
	B34 / B36	45	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
7,5 x 18	RC30	35	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45	
		45	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45, 225/40	
	RC32	41	-(V10)	73	215/45, 225/40	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	41	-(V10)	73	215/45, 225/40	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	B32	35	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45	
8 x 18		45	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45, 225/40	
	RC34	43	ZP560D	73	215/45, 225/40	
	B34 / B36 / B42	45	ZP562D	73, 75	215/45, 225/40	
	AC-M10	40	AV1	73, 75	215/45, 225/40	
	AC-521	45	AV1	73, 75	215/45, 225/40	
	AC-522	40+45	AV1	73, 75	215/45, 225/40	
	FMI11 Elatha	39	F95	73	215/45	
8 x 19		45	F95	73	215/45, 225/40, 235/40	
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	73	215/45, 225/40, 235/40	
8 x 19	RC29	45	ZP562D	73, 75	225/35	
	RC34	43	ZP560D	73	235/35	✘
	B38	45	ZP562D	73, 75	225/35	
	B40	43	ZP562D	73, 75	225/35	
	AC-521	45	AV1	73, 75	225/35	

Mini One

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

Mini One ab 2014 UKL-L F55 / F56 / F57 5/112 66,7 e1*2007/46*0371*10... e12007/46*1679*... e1*2007/46*1678*... e1*2007/46*1680*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19	46	-	55-100	175/65 , 185/60, 185/65	Orig.-Verschr., nur in silber und SG
6 x 15	RC24	47	-	55-100	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA, ab 195/60 ✘
6,5 x 16	RC27	54	-	55-100	185/55, 195/50	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
				55-155	185/55M+S, 195/50M+S, 195/55	
	RC30	54	-	55-100	185/55, 195/50	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
				55-155	185/55M+S, 195/50M+S, 195/55	
6,5 x 16	RC32	54	-	55-155	185/50, 185/55, 195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2
					185/50, 185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FML4
	CA 20	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, 195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
7 x 16				55-100	185/55, 195/50	
	RC28	52	-	55-155	195/50M+S, 195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA ✘
				55-100	195/50	
6,5 x 17	RC30	52	-	55-155	195/50M+S, 195/55	Orig.-Verschr. ✘
				55-100	195/45	
				55-155	185/50, 205/45	Orig.-Verschr., ✘
7 x 17	RC27	54	-	55-100	195/45, 205/40	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
				55-155	205/45	
	BR-I	54	-	55-155	205/45	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, nicht Brembo Bremse
	RC30	47	-	55-100	195/45, 205/40	Orig.-Verschr., ✘
				55-141	205/45, 215/40, 215/45	
7 x 17	RC32	47	-	55-155	195/45, 205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, ✘
				55-100	195/45, 205/40	
	B39	47	-	55-155	205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr., ✘
7 x 17	RC27	54	-	55-155	205/40	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4

7 x 18	RC32	54	-	55-155	205/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC34	54	-	55-155	205/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
7,5 x 18	RC30	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				75-141	225/40		Orig.-Verschr., ✘
	RC32	51	-	55-155	205/35, 205/40		Orig.-Verschr., auch TYP FMCA u. FML2
8,5 x 18	Oxigin 20	50	ZP599F+R	55-155	195/45, 205/40, 205/45		+ Red. Ringe BA12=72,6-66,6 - auch Typ FML4 u. FMCA
8 x 19	RC27	57	-	75-141	225/35		Orig.-Verschr.

Mini John Cooper Works		ab 2021	UKL-L F56 / F57	5/112	66,7		
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	51	-	170	205/40		Orig.-Verschr., ✘

Mini Cooper SE NEU		ab 2021	FML2E	5/112	66,7		e1*2007/46*2063*...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC27	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	75	195/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	54	-	75 (135)	195/45, 205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
	BR-I	54	-	75	205/45		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	75	195/45, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ✘
	B39	47	-	75 (135)	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., ✘
7,5 x 17	Oxigin 25	54	ZP599F	75	195/45		nicht Bremse 335mm in Verb. mit Brembo

Mini Clubman		ab 2019	UKL-L / FMK (F54)	5/112	66,7		e1*2007/46*0371*19-..., e1*2007/46*1683*...	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC28	52	-	75-110	195/60M+S, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ab 215/55 ✘	
				75-155	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK, bei 215/55 ✘	
	RC30	52	-	75-110	195/60M+S, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., bei 215/55 ✘	
				75-155	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, bei 215/55 ✘	
7 x 17	RC30	47	-	-	75-155		Orig.-Verschr., auch Typ FMK	
				75-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur 195/55 auflagenfrei!	
				75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, alle M+S außer 215/50	
	RC32	47	-	75-155	195/50, 195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FMK	
	RC34	47	-	75-155	195/55		Orig.-Verschr.	
	B39	47	-	75-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S	
	RC27	49	-	75-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr. ✘	
	RC27	54	-	75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., alle M+S außer 215/50 ✘	
				75-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK	
7,5 x 17	RC27	54	-	75-155	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
				75-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	BR-I	54	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr., nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben	
	RC27	52	-	75-110	205/50, 215/50			
				75-155	225/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, auch 245/45, nicht Bremse 335mm VA, bei 215/50 u. ab 235/45 ✘	
				75-170	235/45			
					170	205/50M+S, 215/50M+S		
	RC28	54	-	75-110	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., bei 215/50 ✘	
				75-155	195/55, 205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45 ✘	
	Oxigin 14	50	ZP599F+R	75-155	225/45		+ Red. Ringe BA12=72,6-66,6 - nicht Brembo-Bremse, auch Typ FMK ✘	
				75-170	205/50, 215/50			
Oxigin 25	54	ZP599F	75-155	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 280 u. 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo		
7 x 18	RC32	54	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK	
7,5 x 18	RC30	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK	
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ab 225/40 ✘	
				75-155	205/45		Orig.-Verschr.	
	RC32 / RC34	51	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK	
				75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK	
B32 / B39	51	-	75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, bei 225/40 ✘		
			75-155	215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK		
	RC27	57	-	155-170	215/45M+S		Orig.-Verschr., auch Typ FMK	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	RC29	57	-	75-110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	RC32	57	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
				75-141	225/40		
	RC34	54	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				75-110	215/40, 215/45, 235/40		
B37	54	-	75-110	215/40, 215/45, 235/40		Orig.-Verschr., bei 235/40 ✘	
			75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 245/35			
B32	52	-	75-110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.	
			75-155	225/40, 235/40, 245/35			
7,5 x 19	B39	51	-	75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ✘
	Oxigin 18	50	ZP599F	75-170	225/35		nicht Bremse 307 u. 335mm, ✘
8 x 19	RC27	57	-	75-141	225/35		Orig.-Verschr.
				75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC29	57	-	75-155	225/35 , 235/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
RC32	57	-	75-155	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.		

Mini Clubman John Cooper Works UKL-L / FMK (F54) 5/112 66,7 e1*2007/46*1683*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	Oxigin 25	54	ZP599F	75-225	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	nicht Bremse 280 u. 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo	
7,5 x 18	RC32 / RC34	50+51	-	170-225	205/45M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm	
8 x 18	RC32	57	-	225	225/40		Orig.-Verschr.
				225	225/40		
8 x 18	RC34	54	-	170-225	205/45M+S		Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
				170-225	205/45M+S		
7,5 x 19	Oxigin 18	50	ZP599F	75-170	225/35	nicht Bremse 307 u. 335mm, ✘	
8 x 19	RC32	57	-	170	225/35		Orig.-Verschr.

Mini Countryman (siehe Konfigurator) ab 09.10 UKL/X 5/120 72,6 e1*2007/46*0496*..

Mini Countryman JCW (siehe Konfigurator) ab 2012 UKL/X 5/120 72,6 e1*2007/46*0496*..

Mini Countryman ab 02.2017 FMX (F60) 5/112 66,7 e1*2007/46*1682*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 16	RC30	41	-	75-110	205/65		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	39	-	100-155	205/60 M+S		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)	
				75-155	205/60			
7 x 17	RC34	39	-	75-155	205/60		Orig.-Verschr.	
				75-155	205/60			
	RC27	41	-	75-155	205/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)	
				75-155	205/60, 215/55, 215/60, 225/55			
	RC30	47	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)	
				75-155	205/60, 215/55, 215/60			
RC32	47	-	77-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ✘		
RC34	41	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60				
7,5 x 17	B39	47	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100kW)	
				75-155	205/60, 215/55, 215/60			
	RC27	52	-	75-155	225/55		Orig.-Verschr.	
				75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55			
RC32	52	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.		
			75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55				
BR-I	52	-	75-155	225/55		Orig.-Verschr.		
AC-518	47	ZP593F	75-155	205/60, 215/55, 215/60				
7,5 x 18	RC30	51	-	75-155	225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)	
				100-110	215/50			
	RC32	51	-	100-155	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)	
				75-155	225/45, 225/50			
	RC34	51	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50 , 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
				75-110	215/50			
	B32	51	-	75-155	215/50 M+S, 225/50 , 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)	
				92, 100	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45			
	B39	51	-	75-110	215/50		Orig.-Verschr.	
				75-155	215/50 M+S, 225/50 , 235/45, 245/45			
		92, 100	51	-	75-155	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Hybrid
					75-155	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		
	8 x 18	BR-I	51	-	75-155	225/50		Orig.-Verschr.
					75-155	225/50		
Oxigin 25		51	-	75-155	225/50		Orig.-Verschr.	
				75-155	225/50			
RC32		50	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
				75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
RC34	50	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid		
			75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45				
7,5 x 19	RC34	43	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
				75-155	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45			
	AC-518	50	-	75-155	235/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92, 100 kW)	
FMI11 Elatha	45	F93	75-155	225/45, 235/45				
7,5 x 19	RC34	45,5	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	

8 x 19	B39	51	-	100-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (100 kW)
	RC32	47	-	75-155	225/40, 225/45 , 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (100 kW)
	B40	47	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
	BR-I	47	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	75-170	225/45		nicht Bremse 307mm
	FMI07 ATENA	47	F93	75-155	225/40, 225/45 , 235/40, 245/35, 245/40		
	FMI08 THOE	47	-	75-155	225/40, 225/45 , 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	75-170	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur 225/45 auflagenfrei ✘
	RC32	46	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	43	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		48	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
B43	46	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)	
8 x 20	B38	52	-	75-155	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
	B43	46+48	-	75-155	225/35		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
	FMI08 THOE	45	-	75-155	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.

Mini Countryman Cooper Works ab 2017 **FMX (F60)** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1682*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC34	45	-	170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC32	51	-	170	225/50	 Orig.-Verschr.
				170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S
	RC34	51	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50 , 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse 335x30mm
	RC32	50	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse 335x30mm
8 x 18	RC34	43	-	170-225	225/45	Orig.-Verschr.
		48	-	170-225	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	45	F93	170-225	225/45, 235/45	
7,5 x 19	RC34	45,5	-	170-225	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	47	-	170-225	225/40, 225/45 , 235/40, 245/40	 Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	47	F93	170-225	225/40, 225/45 , 235/40, 245/40	 Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	170-225	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		48	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	B43	46	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	47	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	 Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 335x30mm
8 x 20	FMI08 THOE	45	-	170-225	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 335x30mm

Mini Countryman SE Hybrid ab 2020 **FMX (F60)** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1682*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	52	-	92, 100	225/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	51	-	92, 100	225/50	 Orig.-Verschr.

Mini Paceman ab 04.13 **UKL-C/X** **5/120** **72,6** e1*2007/46*0563*01

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	46	-	82-135	195/60, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S
				82-90	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	 Orig.-Verschr., ab 215/55 ✘
				82-140	195/60, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 215/55 ✘
7,5 x 17	RC27	37+43	-	66-160	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr. ✘
	RC29	35	-	82-135	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr. ✘
7,5 x 18	B34 / B36	35	-	82-135	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr. ✘
				RC30	45	ZP593F
	B32	45	-	82-135	215/45, 225/40, 225/45	✘
8 x 18	RC29	43+43	-	82-135	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr. ✘
	B34	38	-	82-135	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr. ✘
	B37	43	-	82-135	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr. ✘
7,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP599F	66-160	225/35, 225/40	✘
	B32	52	-	82-135	225/40	 Orig.-Verschr.
82-140				225/35, 225/40	Orig.-Verschr.	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mini Paceman JCW		ab 2013	UKL-C/X	5/120	72,6	e1*2007/46*0563*..
Sensor - Brocksens 2						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	46	-	160	195/60, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 215/55 ✖
7,5 x 19	B32	52	-	160	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.

Mitsubishi

ASX	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ASX	ab MJ2015	GA0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*0368*10-...

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	46	-	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC24	36+42	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	
	RC27	45	ZP580	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	mit Radhausverbreiterung
	RC30	42+44	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		45	ZP580	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	
	RC32	42,5+44	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/65	ohne Radhausverbr. bei 235/65 ✘
45		ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/65		
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55	ohne Radhausverbr. ab 225/60 ✘
		45	ZP580	84-110	215/60, 225/60, 235/55, 245/55	ohne Radhausverbr. ab 235/55 ✘
	RC30	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60	
			ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60	
	RC32	45	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	ohne Radhausverbr. bei 235/60 ✘
	B39	45	ZP580	84-110	215/60, 225/60, 235/55, 245/55	ohne Radhausverbr. ab 235/55 ✘
7,5 x 17	AC-518	40	ZP580D6 F+R	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55	+ Red. Ringe 73,1-67,1, ohne Radhausverbr. ✘
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	84-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	nur 225/55 auflagenfrei ✘
	RC32	38	ZP580D6F	84-110	225/55	ab Genehmigungsnr. e1*2007/46*0368*10-
	RC34	38	-	84-110	225/55	Orig.-Verschr.
	RC27	46	ZP580D6F	84-110	215/55	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

ASX	ab MJ2020	GA0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*0368*21-..
-----	-----------	-----	---------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	46	-	110	215/70	Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	ohne Radhausverbr. ab 225/65 ✘
		42	ZP580D6F	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		44	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	RC27	36	ZP580D6F	110	215/65, 215/70	
		45	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
RC30	36	ZP580D6F	110	215/65, 215/70		
	44+45	ZP580D6F	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	110	215/60, 215/65, 225/60	
7 x 17	RC27	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
	RC30	45	ZP580D6F	110	215/60, 215/65, 225/60	
			ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
7,5 x 17	B39	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
	B34	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
	B36	46	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	+ Red. Ringe 73,1-67,1, ohne Radhausverbr. ✘
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	110	215/55, 225/55	
	B32	45	ZP580	110	215/55, 225/55	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	110	215/55, 225/55	+ Red. Ringe 73,1-67,1
8 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/55, 235/50	+ Red. Ringe 73,1-67,1, ohne Radhausverbr. ✘
7,5 x 19	B32	45	ZP580D6F	110	225/45, 235/45, 245/45	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	110	225/45, 235/45, 245/45	+ Red. Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC29	38	ZP580	110	225/45, 235/45, 245/45	ohne Radhausverbr. ✘
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/45	+ Red. Ringe 73,1-67,1
8,5 x 19	B33 / B34 / B37	45	ZP580	110	225/45, 235/45	ohne Radhausverbr. bei 235/45 ✘
	B36	44	ZP580	110	225/45, 235/45	ohne Radhausverbr. bei 235/45 ✘
8 x 20	B38	45	ZP580	110	215/45, 225/40, 235/40	
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	110	225/40, 235/40	
	B24	42	ZP580	110	225/40, 235/40	mit Radhausverbreiterungen
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/40, 235/40	+ Red. Ringe 73,1-67,1, ohne Radhausverbr. ✘

ASX (II) NEU	ab 2023	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*21-..
--------------	---------	-----	---------	------	-----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	35	-	67-116	215/60	Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	35	-	67-116	215/60, 235/55	Orig.-Verschr., Ausführung N42
7,5 x 17	RC28	35	ZP581	67-116	215/60	
7 x 18	RC27	35	-	67-116	215/50	Orig.-Verschr.

8 x 19	B40	35	ZP581	67-116	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	35	ZP581	67-116	225/40		
	B40	35	ZP581	67-116	225/40		

ASX (II) PHEV NEU		ab 2023			RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*21..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC27	35	-	68	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N13	
	RC34	35	-	68	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung N42	
7 x 18	RC27	35	-	68	215/55		Orig.-Verschr.	
		34	-	68	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
8 x 18	B42	30	ZP581	68	215/55			
8,5 x 19	B44	30	ZP581	68	225/45			
	Oxigin 28	30	ZP581	68	225/45			
8,5 x 20	B44	30	ZP581	68	225/40			

Colt NEU		3.Quartal 2023			RJA	4/100	60,1	e2*2007/46*0676*22..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	B24	38	ZP440	49-69	195/45, 205/45			

Eclipse Cross		ab 2017			GK0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1769*..
Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		

ACHTUNG! wenn in Serie 18" eingetragen sind, können keine kleineren Dimensionen montiert werden, Bremse passt nicht!

6,5 x 16	RC32	38	ZP580D6F	109-120	215/70, 225/65, 235/60, 235/65			
	RC24	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht Bremse 320mm	
	RC27	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65			
	RC30	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht Bremse 320mm	
7 x 17	RC27	38	ZP580	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55			
		40	ZP580D6F	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55			
	RC30	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55			
7,5 x 17	B39	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55			
	RC24	38	ZP580	109, 120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60			
	RC28	35	ZP580	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60			
	RC29	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60			
	B24	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60			
	B34	35	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60			
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
7 x 18	Oxigin 25	45	ZP580	109-120	215/60, 215/65			
	RC27	38	ZP580D6F	120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50,			
	RC32	38	ZP580D6F	109-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50			
7,5 x 18	RC34	38	-	109-120	225/55		Orig.-Verschr.	
	RC30	35	ZP580	120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55			
	B32	35	ZP580	109-120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55			
8 x 18	RC29	35	ZP580	120	225/50, 225/55			
	B24	38	ZP580	109-120	225/50, 225/55, 235/50, 235/55			
	B34	35	ZP580	109, 120	225/50, 225/55			
	B42	40	ZP580	109-120	225/50, 225/55, 235/50			
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	109, 120	225/50, 225/55, 235/50		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
7,5 x 19	B32	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45			
	Oxigin 18	40	ZP580	120	235/45, 245/45		bei 245/45 ✘	
8 x 19	RC29	38	ZP580	120	225/45, 235/45			
	B24	38	ZP580	120	225/45, 235/45			
	B38	38	ZP580	109-120	225/45, 235/45			
	B40	35	ZP580	109-120	225/45, 235/45			
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	109-120	225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
	CA 17	40	ZP580	72-120	235/45			
8,5 x 19	B33	38	ZP580	120	225/45, 235/45			
	B34 / B36	38	ZP580	109-120	225/45, 235/45			
	B42	35	ZP580	109-120	225/45, 235/45			
	B44	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45			
	CA 23	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45			
8 x 20	B38	35	ZP580	109, 120	215/45			
	B40	35	ZP580D6F	109-120	215/45			
8,5 x 20	RC29	40	ZP580	120	235/40, 245/40		bei 245/40 ✘	
	B32	40	ZP580	109, 120	235/40			

	B44	40	ZP580	109-120	235/40		
Eclipse Cross PHEV Hybrid ab 2020 GK0 5/114,3 67,1 e1*2007/46*1769*..							
Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC24	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B24 / B36	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 18	RC32	38	ZP580D6F	72	225/55		
	RC34	38	-	72	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	35	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
8 x 18	B24	38	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B42	40	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50		
7,5 x 19	B32	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
	RC29	38	ZP580	72	225/45, 235/45		
8 x 19	B38	38	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B40	35	ZP580	72	225/45, 235/45		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72	225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8,5 x 19	B42	35	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B44	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
	CA 23	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
8,5 x 20	RC29	40	ZP580	72	235/40		
	B44	40	ZP580	72	235/40		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72	235/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1

L200 (siehe Konfigurator) ab 06.06 KAOT 6/139,7 67,1 e1*2007/46*0453*... L716

L200 ab 09/2015 KJ0T 6/139,7 67,1 e1*2007/46*1397*...

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN! Vorsicht bei den Flachbundmuttern, müssen evtl. abgeschliffen werden, am besten Kunde bestellt die Verschraubung direkt beim Mitsubishi Händler!!!							
7 x 16	RC31	38	-	113	205/80, 215/75, 225/70, 225/75, 235/70, 245/70		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben, ab 245/70 ✘
				113-133			
7 x 17	RC31	38	-	113-133	225/65, 225/70+C, 235/60+C, 235/65, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben
8 x 18	RC31	38	-	113	235/60		Orig.-Verschr. wenn Alufelgen oben, ohne Radhausverbr. ✘
				113-133			

L200 Facelift ab MJ2019 KJ0T 6/139,7 67,1 e1*2007/46*1397*06

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
7 x 16	RC31	38	-	110	245/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 18		38		110	265/60		i.V.
8 x 18	RC31	38	-	110	265/60		Orig.-Verschr.

Outlander III ab 2013 CWO 5/114,3 67,1 e1*2001/116*0406*15...e1*2001/116*0406*19...

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	38	-	108, 110	215/70		Orig.-Verschr.
	RC32	38	ZP580D6F	89-110	215/70 , 225/65, 235/60, 235/65		auch Plug-in-Hybrid
	RC24	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016
		38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016, auch (FIN: JMBX.GF..)
	RC27	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
7 x 16	RC30	38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55		incl. Facelift 2016, ohne Radhausverbr. ab 255/55 ✘
	RC28	35	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	40	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55		incl. FL2016, ohne Radhausverbr. ab 255/55 ✘
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 17	RC27	38	ZP580	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016, auch (FIN: JMBX.GF..)
		40	ZP580D6F	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016, auch (FIN: JMBX.GF..)
	RC30	38	ZP580	108-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		incl. Facelift 2016, ohne Radhausverbr. ab 255/50 ✘
	B39	38	ZP580	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		incl. Facelift 2016, ohne Radhausverbr. ab 255/50 ✘
7,5 x 17	AC-518	40	ZP580D6	108-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		+ Red. Ringe 73,1-67,1 incl. Facelift 2016

7,5 x 17	RC310	ET	F+R	100-110	215/70, 215/65, 225/60, 235/55, 235/50, 245/45		Info
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	89-130	225/55, 235/50, 235/55		
	RC32	38	ZP580D6F	89-130	225/55, 235/50, 235/55		
	RC34	38	-	89-130	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50		incl. Facelift 2016
	B32 / B39	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50		incl. Facelift 2016, auch Typ GF0
8 x 18	RC29	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✘
	B33	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B34	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		incl. FL2016, ohne Radhausverb. ab 235/50 ✘
	B36	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B37	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		incl. FL2016, ohne Radhausverb. ab 235/50 ✘
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	108, 110	225/55, 235/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016, (auch FIN: JMBX.GF..)
7,5 x 19	B32	40	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45		incl. FL2016
	B39	40	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45		incl. FL2016, auch Typ GF0
	Oxigin 18	40	ZP580	103-130	235/45, 245/45		
8 x 19	RC29	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		
	B24	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016
	B38	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016, (auch FIN: JMBX.GF..) ohne Radhausverb. bei 255/45 ✘
	B40	35	ZP580	108-110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016, (auch FIN: JMBX.GF..) ohne Radhausverb. bei 255/45 ✘
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	108-110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016, (auch FIN: JMBX.GF..)
8 x 20	B38	35	ZP580	108, 110	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016, (auch FIN: JMBX.GF..)
	B40	35	ZP580	108, 110	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016, (auch FIN: JMBX.GF..)

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Outlander III Hybrid ab 2013 CWO 5/114,3 67,1 e1*2001/116*0406*17-...

Sensor - Brocksens 4 / Klone / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	38	-	89	215/70		Orig.-Verschr.
	RC24	36	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016
		38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	36	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
38		ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65			
7 x 16	RC24	38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60		incl. Facelift 2016
	RC28	35	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	40	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60		incl. Facelift 2016
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 17	RC27	36+38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		ET36 KEIN RED. Ring
		40	ZP580D6F	89, 99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
	RC30	38	ZP580	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
	B39	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
7,5 x 17	RC24	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2016
	RC28	35	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60		
	RC29	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2016
	B24	38	ZP580	89, 99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2016
	B34	35	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016, ab 235/55 ✘
	B36	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. FL2016, ohne Radhausverb. bei 245/55 ✘
AC-518	40	ZP580D6 F+R	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016	
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	89	225/55, 235/50, 235/55		
	RC34	38	-	89-110	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP580	89	215/55, 225/55		
	B32 / B39	35	ZP580	89	215/55, 225/55		incl. Facelift 2016
8 x 18	RC29	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		ab 235/50 ✘
	B24	38	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✘
	B33 / B36	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		ab 235/50 ✘
	B37	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✘
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89, 99	225/55, 235/50		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016
7,5 x 19	B32 / B39	40	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
8 x 19	RC29	38	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		
	B24	38	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	B40	35	ZP580	89-99	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89-99	225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016
8 x 20	B38	35	ZP580	89, 99	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016
	B40	35	ZP580	89	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Pajero							ab 2006	V80	6/139,7	67,1	e1*2001/116*0385*...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
Nur verwenden wenn mit Alufelgen (Serienverschraubung) ausgeliefert											
7 x 16	RC31	38+46	-	118-125	265/70		Orig.-Verschr. für Alufelgen				
7,5 x 17	RC14-6S	46	-	118-184	265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr., fix geb.				
8 x 18	RC31	38	-	118-184	265/60, 285/55, 285/60		Orig.-Verschr., fix geb., ✖				

Space Star							ab 04.16	A00	4/100	56,1	e1*2007/46*0951*..
Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
5 x 14	RC30	39	ZP428	52, 59	165/65, 175/60						
6 x 15	RC24	40	--R	52, 59	165/55, 165/60		Orig.-Verschr. + Ringe BA05=63,4 - 56,1				
	RC30	40	--R	52, 59	165/55, 165/60		Orig.-Verschr. + Ringe BA05=63,4 - 56,1				

Space Star Cross							ab 04.16	A00	4/100	56,1	e1*2007/46*0951*..
Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
6 x 15	RC24	40	ZP428	52, 59	165/55, 165/60						
	RC30	40	ZP428	52, 59	165/55, 165/60						

Nissan

Ariya		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e13*2018/858*00237*...	
Sensor - Brocksens 4		2022	FE0E	5/114,3	66,1		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC34	40	-	45-90	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		35	-	45-90	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	40	-	45-90	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	38	ZP578	45, 90	235/55		
	B40	35	ZP578	45, 90	235/55		
	CA 17	40	ZP578	45-90	235/55		
	CA 24	45	ZP578	45-90	235/55		
8,5 x 19	B32	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
	B34 / B36	38	ZP578	45, 90	235/55		
	B44	40	ZP578	45, 90	235/55		
	CA 23	40	ZP578	45, 90	235/55		
	Oxigin 28	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
8 x 20	B43	45	-	45, 90	255/45		Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		
		45	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	-	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43
AC-521	45	ZP578D2F+R	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
8,5 x 20	B42	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45		
		45	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	40	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		

Juke		ab 12.10	F15	5/114,3	66,1	e11*2007/46*0132*..., e3*2007/46*0162*..., e5*2007/46*1031*..	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	40	-	69-160	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	69-160	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, auch 4WD, Bremse max. 296mm
		40	-	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 296mm
	RC24	38	ZP578	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		incl. FL2014, nur Bremse max. 296mm
		44	ZP578	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		incl. FL2014, Bremse max. 296mm
	RC30	38+45	ZP578	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		2WD; 4WD, incl. FL2014, Bremse max. 296mm
6,5 x 17	RC32	41	-	69-160	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	69-160	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	47	ZP578D2F	69-147	205/55, 215/55, 225/50		incl. Facelift 2014, 2WD; 4WD
		38+45	ZP578	69-147	215/55, 225/50, 235/50		2WD; 4WD
	RC27	40	-	69-147	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD, incl. FL2014
		45	ZP578	69-147	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		2WD; 4WD, incl. FL2014
	RC30	-	-	69-147	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD, incl. FL2014
		40	-	69-160	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD
	RC32	43	-	69-160	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD
		43	-	69-160	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., 2WD u. 4WD
	B39	38	ZP578	69-147	205/55, 215/55, 225/50		2WD, incl. Facelift 2014
45		ZP578	140, 147	205/55, 215/55		4WD, incl. Facelift 2014	
45		ZP578	69-147	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		2WD+4WD, incl. Facelift 2014	
7 x 18	RC32	40	-	69-160	205/45, 215/45, 215/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	69-147	225/45		Orig.-Verschr., 2WD
		140-157	-	140-157	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., 4WD, bei 215/50 ✘
	RC32	35	-	69-160	205/45, 215/45, 255/45		Orig.-Verschr., 2WD u. 4WD
	RC32	45	-	69-160	205/45, 215/45, 215/50, 255/45		Orig.-Verschr., 2WD u. 4WD

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Juke		ab 2019	F16	5/114,3	66,1	e9*2007/46*6697*..	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	32	-	86	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	32	-	84-86	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
7 x 17	RC27	35	-	69-86	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	84-86	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	84-86	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28	35	ZP581	69-86	215/60		
	B34	35	ZP581	69-86	215/60		
7 x 18	RC32	35	-	84-86	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb

7,5 x 18	RC30	35	ZP581	84, 86	215/50, 215/55, 235/45		
	B32	35	ZP581	69-86	215/50, 215/55, 235/45		
	B39	35	ZP581	84, 86	215/50, 215/55, 235/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	69-86	215/50, 215/55, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 18	RC29	35	ZP581	84, 86	215/55, 235/45		
	B34 / B36	35	ZP581	69-86	215/55, 235/45		
	B37	35	ZP581	84, 86	215/55, 235/45		
	B42	30	ZP581	69-86	215/55, 235/45		
7,5 x 19	RC34	35	-	84-86	225/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	ZP590F+R	69-86	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	B40	35	ZP581	69-86	225/45		
8,5 x 19	B44	30	ZP581	69-86	225/45		
	Oxigin 28	30	ZP581	69-86	225/45		
8 x 20	B38	35	ZP581	69-86	225/40		
	B40	35	ZP581	69-86	225/40		
8,5 x 20	B44	30	ZP581	69-86	225/40		

Leaf (siehe Konfigurator) ab 2013 ZE0 5/114,3 66,1

Leaf ab 2018 ZE1 5/114,3 66,1 e9*2007/46*6537*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	40	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55	
		44	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
	RC27	44	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		45	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
	RC30	38+45	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	ET38 bei 225/50 ✘
	RC32	41	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP578	90	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
7 x 17	RC27	40	-	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		35	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45	
		38+45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	RC30	45	-	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
			ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	RC32	35	ZP578D2F	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
		40	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		43	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
RC34	43	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	B39	38+45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	RC24	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45	
		45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	RC28	45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	RC29	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45	
	B24	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45	max.Leistung: 110, 160kW
	B34	45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
B36	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
AC-518	40	ZP578D2F+R	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-66,1	
Oxigin 25	45	ZP578	90	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
7 x 18	RC27	40	-	90 (110)	215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	35+40+45	-	90 (110)	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	max.Leistung: 110, 160kW
		40	-	90	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45	
		45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	B39	35	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45	
		45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
AC-521	35	ZP78D2F+R	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45	+ Red.Ringe 73,1-66,1	
8 x 18	RC29	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40	max.Leistung: 110, 160kW
	B24	38	ZP578	90	215/40, 215/45	max.Leistung: 110, 160kW
	B33	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40	max.Leistung: 110, 160kW
	B37 / B38	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40	
	B42	40+45	ZP578	90	215/40, 215/45, 225/40	max.Leistung: 110, 160kW

	AC-518	40	ZP578D2F+R	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
7,5 x 19	B32	40	ZP578	90 (110)	225/35		max.Leistung: 110, 160kW
	AC-521	45	ZP578D2F+R	90	225/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	AC-518	40	ZP578D2F+R	90 (110)	225/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1

Micra (siehe Konfigurator) ab 07.11 K13 4/100 60,1 e13*2007/46*1111*..

Micra ab 03.2017 K14 4/100 60,1 e9*2007/46*6454*..

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	50	-	52,66,74	185/65		Orig.-Verschr.
				52-86	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC24	40	ZP440	52-86	185/60, 185/65		
	RC30	40	ZP440	52-86	185/60, 185/65		
6,5 x 15	RC28	45	ZP440	52, 66	185/60, 185/65, 195/60		
6 x 16	RC30	50	-	52-86	185/55, 195/50, 195/55 , 205/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	48	ZP440	52, 66	185/55, 195/50, 195/55		
	RC30	48	ZP440F	52-86	185/55, 195/50, 195/55		
7 x 17	B24	45	ZP440	52-86	195/45M+S, 205/45		
	B39	44	ZP440	52, 66	195/45		

Navara (siehe Konfigurator) ab 05.05 D40 6/114,3 66,1 L617

Navara ab 2015 962D (D401) 6/114,3 66,1 e9*2007/46*0018*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
7 x 16	RC31	30	-	106-140	<u>235/70</u> , 245/70, 245/75, 255/65, <u>255/70</u> , <u>265/70</u>		Orig.-Verschr. bei Alufelgen, nicht Bremse 320mm
	Matrix T	30	ZP610F	106-140	<u>235/70</u> , 245/70, 245/75, 255/65, <u>255/70</u> , <u>265/70</u>		nicht Bremse 320mm
7 x 17	RC31	30	-	106-170	255/60, <u>255/65</u>		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC14 6S	30	ZP610F	106-140	235/70, 245/65, 245/70, <u>255/65</u> , 265/60, 265/65		
8 x 18	RC31	30	-	106-170	255/55, <u>255/60</u> , 265/55, 265/60		Orig.-Verschr.

Navara NP300 2016 D231 6/114,3 66,1 e9*2007/46*6364*..

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
7 x 16	RC31	45	ZP610F	120-140	255/65, <u>255/70</u>		nur in silber
7 x 17	RC31	30	-	120	225/65, 225/70, 235/65, 235/70, 245/65		Orig.-Verschr., ab 245/65 ✘
				120-140	255/60, 255/65		
7,5 x 17	RC14-6S	40	ZP610F	120	225/65, 245/60, 275/55		bei 275/55 ✘
				120-140	255/65, 265/60, 275/60		ab 265/60 ✘
8 x 18	RC31	45	ZP610F	120-140	<u>255/60</u>		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serienreifen 205/...
	8400 Bluster	42	-	120	225/60, 235/55, 245/55, 255/55, 255/55C		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serienreifen 255/..., bei 265/55 ✘
9 x 20	Oxigin 24	25	ZP610F	120-140	255/45, 265/40, 265/45, 265/50, 275/40, 275/45, 285/45		✘

Note ab 2013 E12 4/100 60,1

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	40	ZP442	59, 66, 72	185/65, 195/60, 205/55		
		37	ZP442	59, 66, 72	175/65, 185/65		ab 205/55 ✘
	RC30	40	ZP442	59, 66, 72	175/65, 185/65		
6,5 x 15	RC28	35+45	ZP442	59, 66, 72	185/65, 195/60, 205/55		ET35 ab 205/55 ✘
6,5 x 16	RC30	38	ZP442	59, 66, 72	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		bei 205/50 ✘
7 x 16	RC28	45	ZP442	59, 66, 72	195/50, 195/55, 215/45		
7 x 17	B24	38	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45		
		38	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45		
	B39	44	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		

NV 200 ab 2013 M20M /-N 4/114,3 66,1

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	B24	40	ZP478	63-81	195/50, 215/45		

e-NV200		ab 2014		ME0M / ME0N		5/114,3		66,1		e11*2007/46*1340*... e11*2007/46*1339*... e5*2007/46*1028*... e5*2007/46*1035*...	
Sensor - Brocksens 4											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 15	RC30	45	ZP578	80	185/65						
6,5 x 16	RC32	40+41	-	80	195/55, 205/50			Orig.-Verschr.			
	RC34	40	-	80	195/55, 205/50			Orig.-Verschr.			
7 x 17	RC32	40	-	80	215/45			Orig.-Verschr.			
		43	-	80	215/45			Orig.-Verschr.			
	RC34	43	ZP578D2F	80	215/45						

NV 300		ab 2014		4, J4		5/114,3		66,1		e2*2007/46*0037*11-...	
Sensor - Brocksens 3											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC25T	47	-	66-107	205/65C			Orig.-Verschr., geschl. Aufbau			
				66-125	215/60C, 215/65, 215/65C			Orig.-Verschr., geschl. Aufbau			
6,5 x 17	RC27	47	-	66-125	215/60, 215/60C			Orig.-Verschr., geschl. Aufbau			
7 x 17	AC-V51	45	ZP567F	66-125	215/60, 215/60C			geschl. Aufbau			
7,5 x 18	RC30	35	ZP577	66-107	235/50, 245/45			✘			

NV 400		ab 2011		M1/M9/V9		5/130		89,1		e2*2007/46*0137*... e2*2007/46*0142*... e2*2007/46*0151*...	
Sensor - Brocksens 3											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-132	215/65C, 225/60C, 225/65C, 235/65C			Orig.-Verschr.			
	Pro1	58	-	74-132	215/65C, 225/65C, 235/65, 235/65C			Orig.-Verschr.			
7 x 17	AC-V51	62	ZP569F	74-132	235/60, 235/60C			geschl. Aufbau			
7,5 x 17	RC25	60	-	74-110	225/55C, 235/60+C						
8 x 18	AC-V51	60	ZP569F	74-132	235/50, 255/45			geschl. Aufbau			

Pulsar		ab 11.2014		C13		5/114,3		66,1		e9*2007/46*3086*...			
Sensor - Brocksens 4													
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info					
6,5 x 16	RC27	40	-	81, 85	195/55				Orig.-Verschr.				
				81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50								
	RC32	40	-	81-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50				Orig.-Verschr.				
				RC34	40	-	81-140					195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
6,5 x 17	RC24	38+44	ZP578	81, 85	195/55			ET44 nicht 215/55 u. 225/50					
				81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50								
	RC27	32+44	-	81, 85	195/55			Orig.-Verschr.					
				81-140	195/60, 205/55								
RC32	41	-	81-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.						
				RC34	32	-				81-140	195/55, 195/60, 205/55		
7 x 17	RC27	47	ZP578D2F	81-140	205/50, 215/50								
				RC27	38	ZP578	81-140				205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
					35	-	81-140				205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	40	-	81-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.					
					RC30	38	ZP578				140	215/50	
	RC30	45	-	81-140		205/50, 215/45, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.				
					RC32	40	-	81-140				205/50, 215/45, 225/45	
	RC32	35	ZP578D2F	81-140		205/50, 215/45, 225/45			Orig.-Verschr.				
					RC34	43	-	81-140				205/50, 215/45, 225/45	
	B39	38+45	ZP578	81-140					205/50, 215/45, 215/50, 225/45			ET45 nicht 215/50	
7,5 x 17	AC-518	40	ZP578D2F +R	81-140	205/50, 215/45, 225/45			+ Red.Ringe 73,1-66,1					
	Oxigin 14	42	ZP578	81-140	205/50, 215/45, 225/45								
	Oxigin 25	45	ZP578	81-140	215/45								
7 x 18	RC32	35+40	-	81-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45			Orig.-Verschr.					
		45	-	81-140	205/40, 205/45, 215/40			Orig.-Verschr.					
7,5 x 18	B39	35	ZP578	81-140	205/45, 215/40, 215/45								
		45	ZP578	81-140	205/45, 215/40, 215/45, 225/40								
8 x 18	AC-518	40	ZP578D2F +R	81-140	215/40, 215/45, 225/40			+ Red.Ringe 73,1-66,1					
7,5 x 19	B39	40+45	ZP578	81-140	215/35, 225/35			ET45 nicht 225/35					

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Qashqai		ab 2014		J11		5/114,3		66,1		e11*2007/46*0963*... e5*2007/46*1029*...	
Sensor - Brocksens 4											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			

6,5 x 16	RC27	40	-	81-96	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/60, 215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	215/60, 215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	81-120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	40	-	81-120	215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Qashqai NEU im Laufe 2. Quartal 2021 J12 5/114,3 66,1 e9*2018/858*11042*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	40	-		215/65		Orig.-Verschr., i.V.
	RC32	40	-	103-116	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	103-116	215/65		Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
	RC32	35	-	103-116	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		43	-	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
	AC-V51	45	ZP590F	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
	RC28	35	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		ohne e-Power
	RC29	38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
7 x 18	RC27	34	-	103, 116	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		40	-	103, 116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	103-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		45	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55		
		45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	45	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		46	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55		
		45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		
	B39	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55		
45		ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55			
AC-521	35	ZP590F+R	103, 116	215/60, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
	45	ZP590F+R	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
8 x 18	B24	38	ZP581	103, 116	225/55, 235/55		ohne e-Power
				116	235/55		e-Power
	B34 / B37	35	ZP581	103, 116	225/55		
	B36	35	ZP581	103, 116	225/55		ohne e-Power
	B38	35	ZP581	103, 116	225/55		
B42	40	ZP581	103, 116	225/55, 235/55		ohne e-Power	
			116	235/55		e-Power	
7 x 19	RC27	40	-	103, 116	225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung N7
	RC32	45	-	103, 116	235/50		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 19	RC34	35	-	103-116	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		40	-	103-116	225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP581	103, 116	225/50, 235/50, 245/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	103, 116	225/50		+ Red.Ringe 73,1-66,1
45		ZP590F+R	103, 116	225/50, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
8 x 19	CA 17	40	ZP581	103-116	235/45		
	CA 24	45	ZP581	103-116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B44	40	ZP581	103, 116	235/50, 245/45		ohne e-Power
				116	235/50, 245/45		e-Power
	CA 23	40	ZP581	103, 116	235/50, 245/45		ohne e-Power
8 x 20	B43	40	-	103, 116	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43
				103-116	235/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP581	103, 116	235/45, 245/40		ohne e-Power
	B40	35	ZP581	103, 116	235/45		
				116	235/45, 245/40		e-Power
B43	45	-	103, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	

	AC-521	45	ZP590F+R	103, 116	235/45, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1, ohne e-Power
				116	235/45, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1, e-Power
8,5 x 20	B42	45	ZP581	103, 116	235/45		
	B44	40	ZP581	103, 116	235/45		
9 x 20	B37	43	ZP581	103, 116	235/45		
	Oxigin 28	40	ZP581	103, 116	235/45		

Townstar NEU NFK 5/114,3 66,1 e2*2018/858*00024*... e2*2018/858*00025*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	35	-	96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	35	-	96	195/65		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC24	40	-	96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	RC34	38	-	96	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC27	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC30	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC32	40	-	51-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
RC34	40	-	96	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC32	43	-	96	195/55, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	96	195/55, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Kombi
7,5 x 17	RC24 / RC29	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC28	35	ZP581	96	205/50, 205/55, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	B24	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		auch Kombi
	B34	35	ZP581	96	205/50, 205/55, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	B36	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA
7 x 18	RC27	34+35+40	-	96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
7,5 x 18	RC32	45	-	96	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	AC-521	35	ZP590F+R	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ Red. Ringe 73,1-66,1, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
8 x 18	B24	38	ZP581	96	215/45, 225/40, 225/45		auch Kombi
	B34	35	ZP581	96	215/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	B36	35	ZP581	96	215/45		auch Kombi
	B42	40	ZP581	96	215/45		auch Kombi
	RC34	35+40	-	96	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	AC-521	35	ZP590F+R	96	225/40		+ Red. Ringe 73,1-66,1, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
8 x 19	CA 17	40	ZP581	96	225/40		

Townstar EV NEU im Laufe 2023 NFK 5/114,3 66,1 e2*2018/858*00024*... e2*2018/858*00025*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	-	51-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
		40	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
	B39	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50		Elektro, Kombi

7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50, 235/45	Elektro, Kombi
7 x 18	RC27	34	-	51	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
					225/45	Orig.-Verschr., Elektro, Kombi
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45	Elektro, kurze Karosserie
					225/45	Elektro, Kombi
8 x 18	B24	38	ZP581	51	215/45, 225/45	Elektro, kurze Karosserie
					225/45	Elektro, Kombi
	B33 B36 / B38	35	ZP581	51	215/45	Elektro, kurze Karosserie
		35	ZP581	51	215/45	Elektro, kurze Karosserie
8 x 19	CA 17	40	ZP581	51-96	215/45	Elektro, kurze Karosserie
					225/40	




X-Trail	2014	T32	5/114,3	66,1	e13*2007/46*1456*...
----------------	------	-----	---------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	45	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
		40	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 245/60	Orig.-Verschr.
		43	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
		35	ZP578D2F	96-130	225/65, 235/60, 235/65	
	RC34	43	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
		45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65	
AC-V51	45	ZP578D2F	96-130	225/65, 235/60, 235/65		
7 x 18	RC32	45	-	96-130	225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	96-120	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	96-130	225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
40		-	96-130	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.	
8 x 18	B42	40	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60	
	AC-M10	45	ZP578D2F +R	96-130	225/60, 235/55, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-66,1
7 x 19	RC27	40	-	96-130	225/55, 235/50, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96-130	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35	-	96-130	225/55, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50	
	B39	40+45	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50	ET45 nicht 245/50
	AC-521	35+45	ZP578D2F +R	96-130	225/55, 235/50	+ Red.Ringe 73,1-66,1
	Oxigin 18	40	ZP578	96	225/55	
8,5 x 19	B44	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 255/45	
8 x 20	B38	35	ZP578	96, 120	235/45, 245/40, 245/45	
	B40	35	ZP578	96-130	235/45, 245/40, 245/45	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

X-Trail	ab 2022	T33	5/114,3	66,1	e13*2018/858*00293*...
----------------	---------	-----	---------	------	------------------------

Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC34	40	-	116-120	235/60, 245/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 18	B24	38	ZP578	116, 120	235/60, 245/55	auch Allrad
		35	ZP578	116, 120	235/60, 245/55	auch Allrad
	B34	45	ZP578	116, 120	235/60	auch Allrad
		35	ZP578	116, 120	235/60, 245/55	auch Allrad
	B42	40	ZP578	116, 120	235/60, 245/55	auch Allrad
		45	ZP578	116, 120	235/60	auch Allrad
AC-M10	45	ZP578D2F +R	116, 120	235/60	+ Red.Ringe 73,1-66,1, auch Allrad	
7,5 x 19	RC34	40	-	116-120	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		35	-	116-120	235/50, 235/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
FMI10 e-Joule	40	-	116-120	235/55	Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC29	38	ZP578	116, 120	235/55, 245/50	2WD
				116	235/55, 245/50	4WD
	B40	35	ZP578	116, 120	235/55, 245/50	2WD
				116	235/55, 245/50	4WD
CA 17	40	ZP578	116-120	235/55	auch Allrad	
8,5 x 19	B34 / B36	38	ZP578	116, 120	235/55, 245/50, 265/45	2WD
				116	235/55, 245/50, 265/45	4WD
	B32 / B37	35	ZP578	116, 120	235/55	
				116, 120	235/55	2WD
B44	40	ZP578	116	235/55	4WD	

	CA 23	40	ZP578	116, 120	235/55		2WD
				116	235/55		4WD
8 x 20	B43	45	-	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., 2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., 4WD
	B38	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
		45	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
	B40	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
			116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD	
	B43	40	-	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD, Ausführung N42 u. N43
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
8,5 x 20	B42	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		4WD
		45	ZP578	116, 120	235/45, 245/45		2WD
				116	235/45, 245/45		4WD
	B44	30	ZP578	116, 120	235/45, 245/45		2WD
				116	235/45, 245/45		4WD
	40	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD	
			116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD	
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP578	116, 120	235/45, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 245/45, 255/45		4WD

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Adam	ab 2013	S-D	4/100	56,6	e1*2001/116*0379*22-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	39	ZP440F	51-74	185/65	M+S
				51-85	185/60	
	RC24	40	ZP432	51-74	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
				51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	RC30	39	ZP440F	51-74	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	M+S
				51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
40		ZP432	51-74	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	nur M+S	
			51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
6,5 x 15	RC28	45	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
6 x 16	RC30	40	ZP440F	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	185er nur M+S
				51-74	175/60, 185/55, 185/60	
6,5 x 16	RC24	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	185er nur M+S
	RC30	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	
7 x 17	RC34	44	-	51-74	215/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 257x22mm
	B24	38+45	ZP432	51-85	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	ET44 ist original-ET
	B39	38+44	ZP432	51-85	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
7,5 x 18	B39	38	ZP432	51-85	205/40, 215/35, 215/40	ET45 nicht Bremse 258mm
				45	ZP432	
7,5 x 19	B39	38	ZP432	51-85	215/35	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Adam Rocks	ab 2014	S-D	4/100	56,6	e1*2001/116*0379*22-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	39	ZP440F	51-85	185/60	nur M+S
	RC24	40	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
	RC30	39	ZP440F	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
		40	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
6,5 x 15	RC28	45	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
6 x 16	RC30	40	ZP440F	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
				51-74	175/60, 185/55, 185/60	
6,5 x 16	RC24	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
	RC30	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
7 x 16	RC28	38	ZP432	51-85	195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
		45	ZP432	51-85	195/50, 195/55	nur M+S
	B24	38	ZP432	51-85	195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
7 x 17	RC34	44	-	51-85	215/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 257x22mm
	B24	38+45	ZP432	51-85	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45	ET44 ist original-ET
	B39	38+44	ZP432	51-85	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45	
7,5 x 18	B39	38	ZP432	51-85	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35	ET45 nicht Bremse 258mm
		45	ZP432	51-85	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40	
7,5 x 19	B39	38	ZP432	51-85	215/35	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Adam S	ab 2015	S-D	5/110	65,1	e1*2001/116*0379*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC24	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
	RC30	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50	
7 x 16	RC28	41	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50, 225/45	
	B24	35	ZP590F	110	195/50, 195/55	
7 x 17	RC32	44	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	RC27	41	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	RC30	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	RC32	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40	
7,5 x 17	B24	38	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	AC-518	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
7,5 x 18	RC32	47	ZP590F	110	205/35, 215/35, 225/35	
	B32	41	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40, 225/35	
	B39	38	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40	
8 x 18	B37 / B38	40	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40, 225/35	ab 215/35 ✗
	AC-518	40	ZP590F	110	205/40	
7,5 x 19	B39	40	ZP590F	110	215/35	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Adam Rocks S	ab 2015	S-D	5/110	65,1	e1*2001/116*0379*22-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50	nur M+S

6,5 x 16	RC24	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 16	RC28	41	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 17	RC32	44	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	RC27	41	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	RC30	40	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	RC32	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40		
7,5 x 17	B24	38	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	AC-518	40	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
7,5 x 18	RC32	47	ZP590F	110	205/35, 215/35, 225/35		
	B32	41	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		
	B39	38	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		
8 x 18	B24	35	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40		
	B37 / B38	40	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40, 225/35		205/40 u. 215/35 nur M+S
	AC-518	40	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		
7,5 x 19	B39	40	ZP590F	110	215/35		
8 x 19	B24	35	ZP590F	110	215/35		

Ampera (siehe Konfigurator) ab 2011 **D1JOI** **5/115** **70,1** e13*2007/46*1159*...

Ampera-e ab 2017 **1G0F** **5/105** **56,6** e13*2007/46*1777*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	41	-	55 (150)	205/55 , 205/60		Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	55 (150)	205/55 , 205/60		Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC27	38+39	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	42	-	55 (150)	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 ✘
	RC32	38	-	55 (150)	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	38	-	55 (150)	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	44	-	55 (150)	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.

Astra J (normalerw. Benzin) (siehe Konfigurator) ab 12.09 **P-J** **5/105** **56,6** e1*2007/46*0141*...

Astra J (normalerw. Diesel) (siehe Konfigurator) ab 12.09 **P-J** **5/115** **70,3** e1*2007/46*0141*...

Astra K **08.2015** **B-K** **5/105** **56,6** e4*2007/46*0996*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	37	-	66-110	195/65 , 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC24	39	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	41	-	66-110 66-147	195/55, 195/60 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC32	41	-	66-147	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27	38+39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	38	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
RC32	38	-	70-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
7 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 17	RC27	42	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B34	36	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 18	RC27	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., bei 215/40 ✘
	RC32	38	-	66-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	44	-	81-147	225/40		Orig.-Verschr.
				70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	38	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B34	38	-	66-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B37	33	-	70-147	205/40, 215/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., ab 215/40 ✘
	B38	38	-	66-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	38	-	70-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	B24	42	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	37	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC24	39	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	41	-	66-110	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC32	41	-	92-100	205/55	Orig.-Verschr.
				66-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	66-110	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 16	RC30	41	-	66-110	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 225/50 ✘
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 225/50 ✘
	RC27	42	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2019
	B34	36	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, nur 215/45 auflagenfrei!
7 x 18	RC32	38	-	66-147	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	44	-	81-147	225/40	Orig.-Verschr.
				70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B39	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	38	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B34	38	-	66-147	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B38	38	-	66-147	205/40, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	66-147	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	B39	38	-	70-147	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	B24	42	-	66-147	215/35, 225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	44	ZP538F	81-96	205/55, 215/55, 225/50	nicht Bremse 304mm
	RC30	44	ZP538F	81-96	205/55, 215/55, 225/50	
7 x 17	RC30	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45, 225/45	
	RC32	42	ZP538F	81-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	RC34	42+44	- od ZP537F	81-96	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 17	RC34	44	- od ZP537F	81-96	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC27	37	ZP538F	81-96	205/50, 215/45	
				81-132	225/45	
	RC29	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45	
				81-132	225/45	
	RC32	40	ZP538F	81-96	205/45, 215/45	
7,5 x 18	B36	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45	nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/45	
	RC32	49	ZP538F	81-96	215/40, 225/40	nicht Bremse 304x28mm
	RC34	49	- od ZP537F	81-96	215/40, 225/40	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
8 x 18	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	205/45, 215/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1
				81-132	225/40	
	RC32	44	ZP538F	81-96	205/45, 215/40	
	RC34	44	ZP538F	81-100	205/45, 215/40	
	B34	45	ZP538	81-96	215/40	nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/40	
	B42	42	ZP538	81-96	215/40	
				81-132	225/40	
8,5 x 18	AC-M10	42	ZP538F+R	81-96	215/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1
				81-132	225/40	
	AC-521	43	ZP538F+R	81-96	215/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1
				81-132	225/40	
7,5 x 19	B32	45	ZP538	81-96	215/40	nicht Bremse 304mm
				81-132	225/40	
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	81-96	215/35	nicht Bremse 304mm
				81-132	225/35	

7,5 x 19	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	215/35		+ Red.Ringe 73,1-65,1
				81-132	225/35		
8 x 19	RC29	45	ZP538	81-96	215/35		
				81-132	225/35		
8,5 x 19	B32	45	ZP538	81-96	215/35		
				81-132	225/35		

Astra L Sports Tourer NEU im Laufe 2022 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*16...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	44	ZP538F	81-96	205/55, 215/55, 225/50	nicht Bremse 304mm
	RC30	44	ZP538F	81-96	205/55	
7 x 17	RC30	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	81-96	205/50, 215/45	
	B36	45	ZP538	81-132	225/45	nicht Bremse 304 u. 330mm
7,5 x 18	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	205/45, 215/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1
				81-132	225/40	
8 x 18	RC34	44	ZP538F	81-100	205/45, 215/40	
	B34	45	ZP538	81-96	215/40	nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/40	
	B42	42	ZP538	81-96	215/40	
8 x 18	AC-M10	42	ZP538F+R	81-96	215/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1
				81-132	225/40	
8 x 18	AC-521	43	ZP538F+R	81-96	215/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1
				81-132	225/40	
7,5 x 19	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	215/35, 225/35	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	RC29	45	ZP538	81-96	215/35, 225/35	
8,5 x 19	B32	45	ZP538	81-96	215/35, 225/35	

Astra L Electric NEU 2024 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B42	42	ZP538	62 (115)	215/45	
	AC-M10	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	RC34	42	ZP538F	62	215/40	

Cascada (siehe Konfigurator) ab 2013 P-J/SW 5/115 70,2 e4*2007/46*0204*...

Combo D (siehe Konfigurator) 2011- 2018 Combo-D,-VAN 5/98 58,1

Combo E 5/108 65,1 e2*2007/46*0623*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45	bei 15" Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	nicht bei 15" Serie
7,5 x 17	RC32	42	ZP538F	55-96	205/55, 215/45	
	RC24	44	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
		47	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC34	44	ZP537F	55-96	205/55, 215/45, 225/45	Achtung! Kit ist nicht kostenlos - 28,00 netto!
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	B34	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	
7,5 x 18	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45	nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40	
	RC34	49	- od. ZP537F	55-96	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie

	AC-521	42	ZP538F	55-81	205/45, 215/40, 225/40		bei 15" Serie
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	55-81	225/35		nicht bei 16" Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35		15 Zoll Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Combo E Life ab 2018 E 5/108 65,1 e2*2007/46*0622*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	56-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	56-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
7 x 17	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	56-96	205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
7,5 x 17	RC30	42	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC32	42	ZP538F	56-96	205/55, 215/45	
	RC24	44	ZP538F	56-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
		47	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC34	44	- od. ZP537F	56-96	205/55, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	B34	45	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	
7,5 x 18	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45	nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	56-96	215/40, 215/45, 225/40	
	RC34	49	- od. ZP537F	56-96	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
	B32 / B39	45	ZP538	56-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
8 x 18	AC-521	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC32	44	ZP538F	56-96	215/40, 215/45	
	RC34	44	ZP538F	56-96	215/40, 215/45	
	B34	45	ZP538	56-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	B36	45	ZP538	56-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	B37 / B38	45	ZP538	56-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie da andere Bremse kommt
	B42	42	ZP538	55-96	215/45	
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-96	215/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1, nicht Bremse 283mm
	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1	

Corsa E ab 2015 S-D, S-D/Van 4/100 56,6 e1*2001/116*0379*30...., e1*2007/46*0505*08....

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	39	ZP440F	51-85	185/65	
				51-74	175/65	
				51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
6,5 x 15	RC28	45	ZP432	51-74	175/65	
				51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
6 x 16	RC30	40	ZP440F	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC30	38	ZP432	51-74	175/60	
				51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	
7 x 16	RC28	38+45	ZP432	51-85	195/50, 195/55	
				51-85	195/50, 195/55, 205/50, 225/45	ab 205/50 ✗
7 x 17	RC34	44	ZP440F	51-152	205/45, 215/45	
				51-85	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	ET44 ist original-ET
7,5 x 18	B39	38	ZP432	51-85	205/35, 205/40, 215/35, 215/40	

Corsa E ab 2015 S-D 5/110 65,1 e1*2001/116*0379*32....

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC24	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50	
				110	195/55	
7 x 16	RC28	41	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50, 225/45	
				110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	RC27	41	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	

7 x 17	RC30	40	ZP590F	152	205/45, 215/40, 215/45		OPC, nicht Bremse 330mm
	RC30	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
7,5 x 17	RC32	40	ZP590F	110-152	205/45, 215/40, 215/45		OPC
	B24	38	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	AC-518	40	ZP590F	110	205/45, 215/40, 215/45		
				152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		OPC, nicht Bremse 330mm
7 x 18	RC27	40	ZP590F	110-152	205/40		✘
7,5 x 18	B32	41	ZP590F	110, 152	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		205er nur bei 110 KW
	B39	38	ZP590F	110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		
7,5 x 19	B39	40	ZP590F	141	215/35, 215/40		OPC
				152	215/35		nur OPC, nur Bremse 305mm

Corsa F ab 09.2019 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*05-...

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/60, 185/65, 195/60		
	RC30	38	ZP402F	55-96	185/55, 195/55		
6,5 x 16	RC34	38	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto
	RC30	32	ZP402F	55-96	185/55		
	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	185/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto
7 x 17	RC34	38	-	55-96	205/45		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP402F	55-96	195/45, 205/45		
	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	195/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto
7,5 x 18	B39	32					i.V.

Corsa-e (F) NEU ab 02.2020 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*06-...

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	195/55, 205/50		
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto
7 x 16	RC28	32	ZP402F	57 (100)	195/55		
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57 (100)	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto
				57-62	195/45, 205/45		
	B24	25	ZP402F	57 (100)	195/45		
7,5 x 18	B39	25			205/45		i.V.

Corsa NEU i.V. 1. Quartal 2024

Crossland X ab 06.2017 P7 Monocab C 4/108 65,1 e4*2007/46*1194*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	60, 73, 81	195/65, 195/70, 205/60, 205/65, 215/60		
	RC30	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		incl. Facelift 2021
6,5 x 16	RC24	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		incl. Facelift 2021
	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto
7 x 16	RC28	18	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		
7 x 17	B39	18	ZP402F	60-96	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	55-96	205/45, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2021
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	60-96	215/35, 225/35		

Grandland X ab 2017 Z 5/108 65,1 e2*2007/46*0597*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	75-133	205/70, 215/70, 225/65		incl. Facelift 2021
7 x 17	RC30	42	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2021
	RC34	42	-	75-133	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC34	44	-	75-133	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/55 ✘
	RC32	40	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65		
RC34	40	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65			

7,5 x 17	RC37	44	-	75-133	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	B36	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm, ohne Verbr. ab 235/55 ✖
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	75-133	215/55, 225/55		incl. FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	75-133	215/60, 225/55		
	RC34	49	-	75-133	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	45	ZP538	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✖
	AC-521	42	ZP538F+R	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✖
8 x 18	RC29	45	ZP538	75-133	225/55		
	RC32	44	ZP538F	75-133	225/55		
	RC34	44	ZP538F	75-133	215/55, 225/55		
	B37 / B38	45	ZP538	75-133	225/55		B37 incl. Facelift 2021
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	225/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1
7 x 19	RC27	38	ZP538F	75-133	205/55 , 225/50, 235/50		incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP537F	96-133	205/55		ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
	RC27	41	- od. ZP537F	75-133	205/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. Facelift 2021
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	75-133	235/50 , 245/45		
	B32	42	ZP538F	75-133	235/45, 235/50 , 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	75-133	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021, + Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	RC29	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC32	42	ZP538F	75-133	245/45		
	RC34	42	ZP538F	75-133	235/45, 245/45		
	B38	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	B32	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	CA 23	45	ZP538	75-133	235/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
8 x 20	B43	44	-	75-133	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B32	45	ZP538	75-133	235/40, 245/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	235/40, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1, ohne Verbreiter. bei 245/40 ✖

Grandland X Hybrid ab 2019 Z 5/108 65,1 e2*2007/46*0597*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/60, 215/65 , 225/60	incl. Facelift 2021
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	incl. Facelift 2021
	RC32	49	ZP538F	133-147	225/55	
7,5 x 18	RC34	49	ZP537F	133-147	225/55	ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
	B32	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55	
	B39	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55	
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55	
	RC29	45	ZP538	133, 147	225/55	
8 x 18	RC32	44	ZP538F	133-147	225/55	
	RC34	44	ZP538F	110-147	225/55	
	B37	45	ZP538	133, 147	225/55	
	RC27	38	ZP538F	110-147	205/55	incl. Facelift 2021
7 x 19	RC34	38	ZP537F	147	205/55 , 215/50, 225/50	ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
	RC27	41	- od. ZP537F	110-147	205/55, 225/50	
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	133-147	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	
	B32	42	ZP538F	133, 147	235/45	
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	235/45	
8 x 19	RC29	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45	
	RC32	42	ZP538F	133-147	225/50, 235/45, 245/45	
	RC34	42	ZP538F	110-147	225/50, 235/45, 245/45	
8,5 x 19	B32	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45	
8 x 20	B43	44	-	133, 147	215/45, 235/40	
8,5 x 20	B32	45	ZP538	133, 147	235/40	

Insignia Country Tourer (siehe Konfigurator) OG-A 5/120 67,1 e1*2007/46*0374*11-...

Insignia ab 2017 Z-B 5/115 70,2 e8*2007/46*0264*..

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Automatik nur ab 17 Zoll						
6,5 x 16	RC30	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
	RC32	41	-	100-121	215/60	Orig.-Verschr.
				81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	
	RC24	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
RC27	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm	
7 x 16	RC28	40	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
7 x 17	RC27	44	-	81-121	215/55, 225/55	Orig.-Verschr., ohne GSI
				81-121	215/55	
				81-147	225/50, 225/55, 235/50	
7,5 x 17	RC32	45	-	81-154	215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC24	41	-	81-121	215/55	Orig.-Verschr.
				81-154	225/50, 225/55	
	RC28	40	-	81-121	215/55	Orig.-Verschr.
				81-154	225/50, 225/55	
RC32	45	-	81-154	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	B34	38	-	81-121	215/55	Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	81-191	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
				81-121	215/50	
B32	41	-	81-154	225/45, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm	
			81-191	235/45, 245/45		
8 x 18	RC32	40	-	81-191	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
	B34	40	-	81-154	225/45	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
				81-191	235/45	
8,5 x 18	Originaldim.	49			245/45	
8 x 19	B24	46	-	81-154	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 321mm
				81-191	235/40, 245/40	
8,5 x 20	RC29	49	-	81-191	245/35	Orig.-Verschr., ohne GSI, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
				81-125	225/35	
				81-191	235/35, 245/30, 245/35	
	B32	41	-	81-191	235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr., ab 245/30 ✖

Insignia-B Country Tourer ab 2017 Z-B 5/115 70,2 e8*2007/46*0264*..
Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	40	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B34	40	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
8,5 x 18	B32	38	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 19	B32	35	-	100-191	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B32	41	-	100-191	235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.

Insignia-B GSI - 5/115 ab MJ2020 Z-B 5/115 70,2 e8*2007/46*0264*10-..
Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B32	41	-	154, 169	235/35M+S	Orig.-Verschr.

Insignia-B GSI - 5/120 2020 Z-B 5/120 67,1 e8*2007/46*0264*05-...
Sensor - Brocksens Universal

Achtung! Hat einen Lochkreis von 5/120!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	41	ZP597F	154-191	235/45	

Karl ab 2015 D-A 4/100 56,6 e4*2007/46*0957*...
Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	38	-	55	165/65	Orig.-Verschr.
				54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65	Orig.-Verschr.
		39	- +R	54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65	Orig.-Verschr. +Ringe BA04=63,4-56,6
6 x 15	RC30	50	-	55	165/60, 175/55, 175/60, 185/55	Orig.-Verschr.
	RC24	40	-	54, 55	165/60, 175/55, 175/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 15	RC30	40	-	54, 55	165/60, 175/55, 175/60	Orig.-Verschr.
	RC28	45	- +R	54, 55	185/55, 205/45	Orig.-Verschr. +Ringe BA04=63,4-56,6 ✖
6 x 16	RC30	48	-	54, 55	175/50, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
		40	-	54, 55	175/50, 195/45	Orig.-Verschr., bei 195/45 ✖
6,5 x 16	RC24	48	ZP432	55	185/50, 195/45	
	RC30	48	-	55	185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	B39	44	- +R	54, 55	195/40	Orig.-Verschr. + Ringe BA04=63,4-56,6 ✖

Karl Rocks ab 01.2017 D-A 4/100 56,6 e4*2007/46*0957*..

Sensor - Brocksens 2						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	38	-	54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65	Orig.-Verschr., nur M+S
		39	- +R	54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65	Orig.-Verschr. +Ringe BA04=63,4-56,6,nur M+S
6 x 15	RC30	40	-	54, 55	165/60, 175/55, 175/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	B39	44	-	54, 55	195/40	Orig.-Verschr., ✘

Mokka ab 10.12 J-A 5/105 56,6 e4*2007/46*0537*..

Sensor - Brocksens 2						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	38	-	85-103	195/70, 205/70, 215/65	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr., 195/70 nur M+S
	RC32	38	-	81-112	195/65, 195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr., 195/70 nur M+S
	RC27	39	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	RC30	41	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	41	-	81-103	205/65, 205/70, 215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	38	-	81-112	205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	81-103	215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B34	36	-	81-103	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	40	ZP580	85-103	215/55, 215/60	
7 x 18	RC27	38	-	81-103	215/50, 215/55, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	96-103	225/50	Orig.-Verschr., Allradantrieb, ✘
7,5 x 18	B39	38	-	81-112	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	B24 / B34	38	-	81-103	215/50, 215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	B37	33	-	81-103	215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
	B38	38	-	81-103	215/55, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., bei 225/50 u. 245/45 ✘
	B38	38	-	81-103	215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	81-112	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	38	-	81-103	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mokka-X ab 2016 J-A 5/105 56,6 e4*2007/46*0537*15-..

Sensor - Brocksens 2						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	38	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	81-112	195/70, 205/70, 215/65	Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	RC27	39	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	38	-	81-112	205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B34	36	-	81-112	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	38	-	81-112	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	38	-	81-112	215/50, 215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
	B34	38	-	81-112	215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
	B37	33	-	81-112	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., bei 225/50 u. 245/45 ✘
8 x 18	B38	38	-	81-112	215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
	B38	38	-	81-112	215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	81-112	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	38	-	81-112	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	81-112	225/45	Orig.-Verschr.
	B34	38	-	81-112	225/45	Orig.-Verschr.

Mokka B NEU ab März 2021 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-100	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
	RC34	32	- od. ZP401F	74-100	215/65	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7 x 16	RC28	32	ZP402F	74,81,96	215/65, 225/60	
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-100	215/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74,81,96	215/50, 215/55, 235/45	

Mokka-e B NEU ab März 2021 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC30	32	ZP402F	57, 62	215/65	

6,5 x 16	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7 x 16	RC28	32	ZP402F	57 (100)	215/65		
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45		

Vivaro (siehe Konfigurator) **X83/F7** **5/118** **71,1**

Vivaro B **X83, F7** **5/114,3** **66,1** e1*2007/46*0575*..

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC25T	47	-	66-107	205/65C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-107	215/60C, 215/65, 215/65C		
	Pro1	45	-	66-107	205/65C, 215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	RC27	47	-	66-107	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	AC-V51	45	-	66-107	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

Vivaro NEU ab 2019 **V** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0532*..., e2*2007/46*0533*..

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!, nicht Bremse 294x22mm
	RC32	42	ZP538F	75-130	215/55, 215/60, 225/55+C, 235/50		
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
				70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
7,5 x 17	RC32	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55+C		nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten", auch Vivaro-e
	RC34	44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	RC25T	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis!
	B45	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
				70-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
8 x 18	RC32	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		

Vivaro-e (C) NEU im Laufe 2022 **V** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0533*11*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC25T						Felge ist lt. Thorsten geplant, wann diese tatsächlich kommen wird, kann er noch nicht sagen!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis!
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis!
	RC34	44	- od. ZP537F	57 (100)	215/55, 215/60C, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nur zulässig an

							Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP537F	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis , geschl. Aufbau


Zafira Tourer ab 2011 P-J/SW 5/115 70,1 e4*2007/46*0204*..., e4*2007/46*0308*...

Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	41	-	81-110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	41	-	81-110	215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	100-121	215/60		Orig.-Verschr.
				81-143	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
RC24	41	-	81-110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.	
7 x 16	RC28	40	-	81-110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Bremse nur 300mm
7 x 17	RC27	44	-	81-147	225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7,5 x 17	RC24	41	-	81-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				81-147	225/50, 235/45, 245/45		
	RC28	40	-	81-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
				81-143	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC32	45	-	81-147	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B34	38	-	81-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
81-143				225/50, 235/45			
Oxigin 18	42	ZP580D6F	81-110	215/50, 215/55			
			81-143	225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
8 x 17	B33	40	-	81-110	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.; nicht Bremse 312mm, bei 235/50 u. 255/45 ✘
7,5 x 18	RC32	41	-	81-147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	41	-	81-110	215/45, 215/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				81-147	225/45, 235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Zafira Life ab 2019 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0532*..., e2*2007/46*0533*...

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis , mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis , mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! , nicht Brems 294x22mm
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
7,5 x 17	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
				70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	RC32	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55+C		nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten", auch Zafira e-Life
7,5 x 17	RC34	40	ZP538F	75-130	215/55, 225/55+C		
		44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	RC25T	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	B45	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast
70-130				225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis , mit erhöhter Nutzlast	

8 x 18	RC32	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
Zafira e-Life NEU 2022 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0532*13-..							
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55 , 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55 , 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	44	- od. ZP537F	57 (100)	215/55, 215/60C, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahl dann ZP537F für € 28,00 netto!!
7,5 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit 28,00 netto!! nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis , geschl. Aufbau
8 x 18	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Peugeot

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
108	ab 2014	P****	4/100	54,1	e11*2001/116*0237*11-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	ZP440F	51, 60	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60	ab 185/55 ✘
5,5 x 15	RC19	36	ZP440F	51, 53, 60	165/60	incl. Facelift 2018

1008	2018					
------	------	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

208	ab 05.12	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*..., e2*2007/46*0071*...
-----	----------	---	-------	------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-88	185/65	
	RC30	23	ZP402F	50-88	185/65	
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	50-88	185/65, 195/60, 205/55	nicht Bremse 302mm
6 x 16	RC30	23	ZP402F	50-88	185/55, 195/50	bei 205/50 ✘
				50-115	195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC24	20+23	ZP402F	50-88	185/55, 195/50	
	RC30	20	ZP402F	50-115	195/55	
7 x 17	RC34	20+25	-	55-121	205/45	Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
	B39	25	ZP402F	50-115	195/45	
	B24	25	ZP402F	50-121	205/40, 205/45	
				50-115	195/45, 205/40, 205/45	

208 GTI	ab 2013	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*..
---------	---------	---	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	23	ZP402F	147	195/55, 205/50	nur M+S
6,5 x 16	RC24	20	ZP402F	147	195/55, 205/50	nur M+S
	RC30	20	ZP402F	147	195/55, 205/50	
7 x 16	RC28	18	ZP402F	147	195/55, 205/50, 215/45	nur M+S
7 x 17	RC34	20	-	147-153	205/45	Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		25	-	153	205/45	
	B39	25	ZP402F	147, 153	205/45	
	B24	12	ZP402F	147	205/45	
	B39	25	ZP402F	147	205/45	
7,5 x 17	RC28	15	ZP402F	147, 153	205/45, 215/40, 215/45	205/45
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	153	205/40	
				147, 153	205/40	

208 II	2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03-..
--------	------	---	-------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/60, 185/65, 195/60	ohne GT-Line
	RC30	38	ZP402F	55-96	185/55, 195/55	ohne GT-Line
6,5 x 16	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!! Beide ET's sind ECE!
		38	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55, 205/50	
	RC30	32	ZP402F	55-96	185/55, 195/55	ohne GT-Line
	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	32	-	55-96	185/50, 195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	B39	38	ZP402F	55-96	195/45, 205/45	ohne GT-Line
	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	195/45, 205/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!

208 II GT-Line	2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03-..
----------------	------	---	-------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-96	195/55, 205/50	nur M+S
	RC34	32	ZP402F	74-96	195/55	i.V.
	RC24	23	ZP402F	74-96	195/55	nur M+S
	RC30	38	ZP402F	74-96	195/55	nur M+S
7 x 16	RC28	32	ZP402F	74-96	195/55, 205/50, 225/45	nur M+S
7 x 17	RC34	32+38	-	74-96	205/45	Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE

	B39	38	ZP402F	74-96	195/45M+S, 205/45		
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-96	205/40, 215/35		

e-208 elektro ab 02.2020 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57	195/55	ECE i.V.
	RC34	32	- od. ZP401F	26-62	195/55, 205/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!! beide ET's sind ECE
		38	- od. ZP401F	26-57	195/55, 205/50	
7 x 16	RC28	32	ZP402F	57	195/55	
6,5 x 17	RC34	32	-	26-57	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	32+38	- od. ZP401F	26-57	205/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
		32	- od. ZP401F	26-62	195/45, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
	B24	25	ZP402F	57, 62	195/45, 205/45	
	B39	25	ZP402F	57, 62	195/45, 205/45	
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57	205/40	

208 / e-208 NEU i.V. im Laufe 2023

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

2008 (siehe Konfigurator) ab 2013 C 4/108 65,1

2008 ab FL2016 C 4/108 65,1 e2*2007/46*0070*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	55-88	195/65, 205/60, 215/60	mit Radhausverbreiterungen
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55	mit Radhausverbreiterungen
	RC34	20	- od. ZP401F	50-96	195/60, 205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
	RC24	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55	mit Radhausverbreiterungen
7 x 16	RC28	18	ZP402F	55-96	195/60, 205/55	
6,5 x 17	RC34	20	- od. ZP401F	55-96	205/45, 205/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	55-96	205/40, 205/45	mit Radhausverbreiterungen
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	55-96	215/35	

2008 ab 01.2020 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65, 225/60	
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7 x 18	Originaldim.	35			215/55	
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-114	215/50, 215/55, 235/45	

e-2008 ab 2020 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	215/60, 215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7 x 16	RC28	32	ZP402F	57 (100)	215/60, 215/65	
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45	

2008 / e-2008 NEU i.V. im Laufe 2023

308 ab 2013 L 5/108 65,1 e2*2007/46*0405*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	RC28	42	ZP538F	60-96	195/65, 205/60, 215/60, 225/55	nur Bremse max. 283mm

6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	68-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		nicht Bremse 266mm
	RC34	47	- od. ZP537F	60-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! , nicht Bremse 304x28 u. 330x30mm
	CA 20	45	ZP538	60-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		nur Bremse max. 283mm
7 x 16	RC30	44	ZP538F	60-96 60-115	195/55, 195/60 205/55, 215/55, 225/50		
	RC24	47	ZP538	68-96 68-115	195/55, 195/60 205/55, 215/55, 225/50		nicht Bremse 266mm
7 x 17	RC34	44	-	73-165	225/45		Achtung Bremsen!!! siehe TÜV!
	RC30	42	ZP538F	60-115 60-165	205/50, 215/45 225/45		
7,5 x 17	RC32	42	ZP538F	60-165	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	42	-	60-165	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	68-165 60-165	225/45 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP538F	60-115 60-165	205/50, 215/45 225/45, 235/45		
	RC28	45	ZP538	60-115	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nur Bremse 304mm
7,5 x 18	RC29	45	ZP538	60-115 60-151	205/50, 215/45 225/45, 235/45		
	RC30	44	ZP538F	60-151	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	60-165	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B32	42	ZP538F	60-115 60-151	215/35 225/35		
	AC-521	42	ZP538F+R	60-115 60-165	205/40, 205/45, 215/40 225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	B32 / B39	45	ZP538	60-115	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

308 GTI ab 2015 L 5/108 65,1 e2*2007/46*0405*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	42	ZP538F	184-200	235/35	
	RC34	42	ZP538F	184-200	235/35	

308 (III) NEU im Laufe 2022 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*13-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-96	205/55, 215/55, 225/50	
7 x 17	RC32	42	ZP538F	81-132	205/50, 215/45, 225/45	
	RC34	42	-	81-132	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	44	-	81-132	205/50, 215/45, 225/45	
	RC29	45	ZP538	81-96 81-132	205/50, 215/45 225/45	
	RC32	40	ZP538F	81-132	215/45	
	B36	45	ZP538	81-96 81-132	205/50, 215/45 225/45	nicht Bremse 304 u. 330mm
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	81-132	225/40	nicht Bremse 304x28mm
	RC34	49	-	81-96	205/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96 81-132	205/45 225/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 18	RC34	44	ZP538F	81-132	205/45	
	B34	45	ZP538	81-132	225/40	nicht Bremse 304 u.330mm
	B42	42	ZP538	81-132	225/40	
	AC-M10	42	ZP538F+R	81-132	225/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 18	AC-521	43	ZP538F+R	81-132	225/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 18	B32	45	ZP538	81-132	225/40	

e-308 NEU Mitte 2023 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*25-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	44	-		215/45	
8 x 18	B42	42	ZP538	62 (115)	215/45	Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW16

3008 ab 2016 M 5/108 65,1 e2*2007/46*0534*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC30	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65 , 225/60	
	RC34	42	-	73-133	205/65, 215/60, 215/65 , 225/60	

7 x 17	RC30	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC32	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	AC-V51	45	-	73-133	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330 VA u. nicht 268mm HA
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	73-133	215/55, 225/55		incl. FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, 225/55		
	RC34	49	-	73-133	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✘
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✘
7 x 19	RC27	38	ZP538F	73-133	205/55 , 235/50		incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	205/55		Orig.-Verschr.
	RC27	41	- od. ZP537F	73-133	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	73-133	205/55, 225/45, 235/45, 235/50		
	B32	42	ZP538F	73-133	235/45, 235/50 , 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 19	RC29	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC34	42	ZP538F	73-133	225/45, 235/45		
	B38	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	73-133	235/45, 245/45		+ Red. Ringe 73,1-65,1
8 x 20	B43	44	-	73-133	215/45, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

3008 Hybrid ab 2019 M 5/108 65,1 e2*2007/46*0534*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/60, 215/65 , 225/60	incl. Facelift 2021
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	incl. Facelift 2021
7,5 x 18	Originaldim.	49			225/55	
	B32	45	ZP538	133, 147	215/55, <u>225/55</u>	
	B39	45	ZP538	133, 147	215/55, <u>225/55</u>	
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✘
8 x 18	RC29	45	ZP538	133, 147	225/55	
	B37	45	ZP538	133, 147	225/55	incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133, 147	205/55	incl. Facelift 2021
		41	- od. ZP537F	133, 147	205/55, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! bei 235/50 ✘
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	133, 147	235/45	incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	235/45	incl. Facelift 2021, + Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	RC29	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021
8,5 x 19	B32	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021, bei 245/45 ✘
8 x 20	B43	44	-	133, 147	215/45, 235/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B32	45	ZP538	133, 147	235/40	

3008 NEU i.V. Frühjahr 2024

e-3008 NEU i.V. Frühjahr 2024

408 NEU Ende 2023 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*20..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	-		215/65	Orig.-Verschr., i.V.
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96, 100	205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
		38	ZP538F	96, 100	205/55, 215/50	

e-408 Plug-in Hybrid NEU November 2024 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	110, 132	205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
		38	ZP538F	110, 132	205/55, 215/50	

508 (siehe Konfigurator) ab 05.11 8 5/108 65,1 e2*2007/46*0080*... e2*2007/46*0081*...

508 2018 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7 x 16	Originaldim.	40		96, 133	215/60		
	RC30	44	ZP538F	96, 133	215/60, 225/55		nur Bremse 304mm
7 x 17	RC30	42	ZP538F	96-165	215/55, 225/50, 235/50		
	RC34	42	-	96-165	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	42	ZP538F	96-165	215/55, 225/50, 235/50		
	AC-V51	45	-	96-165	225/50		Orig.-Verschr. von Alufelgen, nicht Bremse 330mm
7,5 x 17	RC32	40	ZP538F	96-165	215/55, 225/50, 245/45		auch für Hybrid
	RC34	40	ZP538F	96-165	215/55, 225/50		
	RC24	44	ZP538F	120-165	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Felge gibt es nur in silber , nur Bremse 330mm
	RC29	45	ZP538	96-165	215/55, 235/50HA		
7,5 x 18	RC34	44	-	96-165	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP538	96-165	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 18	RC32	44	ZP538F	96-165	235/45		
	RC34	44	ZP538F	96-165	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC29	45	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B37	45	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B42	42	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	43	ZP538F+R	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		+ Red.Ringe 73,1-65,1
7,5 x 19	RC32	40+42	ZP538F	96-165	225/40		
8 x 19	Originaldim.	44		96-165	235/40		
	RC29	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	RC34	42	ZP538F	96-165	225/40, 235/40, 245/35		
	B38	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		nicht Bremse 330mm
8,5 x 19	Oxigin 28	38	ZP538	96-165	225/40		
8 x 20	B43	44	-	96-165	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

508 Plug-in-Hybrid		ab 2019		F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	42	ZP538F	133	215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	133	215/55, 225/50, 245/45		
	RC29	45	ZP538	133	215/55, 235/50HA		
7,5 x 18	AC-521	42	ZP538F+R	133	215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 18	RC29	45	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B37	45	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B42	42	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	AC-M10	42	ZP538F+R	133	225/45, 235/45, 245/40HA		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	43	ZP538F+R	133	225/45, 235/45, 245/40HA		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	Originaldim.	44		133	235/45		
8 x 19	RC29	45	ZP538	133	225/40, 235/40		
8,5 x 19	Oxigin 28	38	ZP538	133	225/40		

5008		ab 04.2017		M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. FL2021
	RC34	42	-	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC32	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	73-133	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, 225/55		
	RC34	49	-	73-133	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2021
8 x 18	B42	42	ZP538	73-133	225/55		incl. Facelift 2021
					225/55, 235/50, 235/55		Reifen zulässig bei Serie 235/50 R19
7 x 19	RC27	38	ZP538F	73-133	205/55, 235/50		incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	205/55		Orig.-Verschr.
	RC27	41	- od. ZP537F	73-133	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00! incl. Facelift 2021
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	73-133	205/50, 205/55, 225/45, 235/45, 235/50, 245/45		
	B32	42	ZP538F	73-133	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304mm in Verbindung mit Bremssattelträger mit Bügel
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	235/45, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	RC29	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC34	42	ZP538F	73-133	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm

	AC-518	45	ZP538F+R	73-133	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 20	B43	44	-	73-133	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

5008 NEU i.V. Herbst 2024

e-5008 NEU i.V. Herbst 2024

Expert III, Traveller ab 2019 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0532*... e2*2007/46*0533*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
	Matrix T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ab 225/65 ✖
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	70-130	215/60+C, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50	
	RC34	42	- od. ZP537F	70-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
-			70-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse	
7,5 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 18	RC25T	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!!
	B45	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
70-130				225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast	
8 x 18	RC32	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45	
	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45	

e-Expert (III) NEU V 5/108 65,1 e2*2007/46*0533*11-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50	
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
8 x 18	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45	

e-Expert / e-Traveller NEU V 5/108 65,1 e2*2007/46*0532*13-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Partner IV ab 2018 E 5/108 65,1 e2*2007/46*0625*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm

6,5 x 16	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60 , 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Serienreifen bis 205/..
					215/65, 215/65C, 225/65C		Serienreifen ab 215/..
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60 , 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55 , 225/45		nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	55-81 55-96	205/50, 215/45, 225/45 205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei 15" Serie nicht bei 15" Serie
7,5 x 17	RC32	42	ZP538F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45		
	RC34	42	- od. ZP537F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 18	B34	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		
8 x 18	RC34	49	-	55-96	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81 55-96	205/45, 215/40, 225/40 205/45, 215/45, 225/40, 225/45		bei 15" Serie nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	RC32 / RC34	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	B24	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	B38	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
7,5 x 19	B42	42	ZP538	55-81 55-96	215/40 215/45		bei 15" Serie
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-81 55-96	215/40 215/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1, bei 15" Serie + Red.Ringe 73,1-65,1, nicht Bremse 283mm
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
7,5 x 19	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35		15 Zoll Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1

RCZ ab 05.10 4J 5/108 65,1 e2*2007/46*0036*...							
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	27	ZP538F	115-147	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
				115-147	235/45, 245/40		
9 x 19	B40	24	ZP538F	115-147	225/40, 235/40		incl. Facelift 2013
8,5 x 20	B24	25	ZP538F	115-147	235/30, 235/35, 245/30		ab 235/35 ✘
	Oxigin 14	25	ZP538	115-147	235/35		nicht Bremse 380mm
9 x 20	B37	24	ZP538F	115-147	225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2013, ab 235/35 ✘

RCZ R ab 2013 4J 5/108 65,1 e2*2007/46*0036*...							
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	B40	24	ZP538F	199	235/40		incl. Facelift 2013
9 x 20	B37	24	ZP538F	199	235/30, 235/35		incl. Facelift 2013, ab 235/35 ✘

Rifter ab 2018 E 5/108 65,1 e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	56-96	215/65		nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	215/65, 225/65C		
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	215/65+C, 225/65C		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC24	47	ZP538F	56-96	215/65		
	CA 20	45	ZP538	56-96	215/65, 225/60		
7 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	56-96	215/55, 215/60, 225/55		
	RC32	42	ZP538F	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	- od. ZP537F	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	AC-V51	45	-	56-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, nicht Bremse 283 u. 304mm

7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	56-96	215/55, 215/60	
	RC29	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60	
	RC34	40	ZP538F	55-96	215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
		44	- od. ZP537F	55-96	215/55, 215/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B24	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60	
B34 / B36	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60		
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	55-96	215/50, 235/45	
	RC34	49	-	55-96	215/50, 235/45	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP538	56-96	215/50, 215/55, 235/45	
	AC-521	42	ZP538F+R	56-96	215/50, 215/55, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 18	B42	42	ZP538	56-96	235/45	
	AC-M10	42	ZP538F+R	56-96	235/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1, nicht Bremse 283mm
7 x 19	RC34	38	-	55-96	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	55-96	225/45	
	B32	42	ZP538F	56-96	225/40, 225/45, 235/45	
	AC-521	42	ZP538F+R	56-96	225/40, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	RC29	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45	mit Radhausverbreiterung
	RC34	42	ZP538F	55-96	225/45, 235/40	
	B24	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45	nicht Bremse 283 u. 304mm
	B38	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45	
	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	225/40, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 20	B43	44	-	56-96	225/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen

e-Rifter NEU ab 2022 E 5/108 65,1 e2*2007/46*0624*..., e2*2007/46*0625*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	42	ZP538F	57	205/50, 205/55	
	RC34	42+44	- od. ZP537F	57	205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
8 x 18	RC34	44	ZP538F	57-62	215/45	

Boxer (5/118) bis 2002 Y, 250,250L 5/118 71,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-110	205/65C, 215/60C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
				74-132	215/65, 215/65C, 215/75C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 225/75C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
7 x 17	AC-V51	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘

Boxer (5/130) bis Modelljahr 2013 Y, 250,250L 5/130 78,1 e2*2007/46*0219*..., e3*2001/116*0233*..., e3*2007/46*0045*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-132	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
	Pro1	58	-	88-130	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., ab 235/65C ✘

Boxer (5/130) ab Modelljahr 2014 Y 5/130 78,1 e2*2007/46*0219*..., e3*2001/116*0233*..., e3*2007/46*0045*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	Pro1	58	-	96-130	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., ab 225/75C ✘

Porsche

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

Boxster	ab 05.2016	982	5/130	71,6	e13*2007/46*1607*..
----------------	-------------------	------------	--------------	-------------	----------------------------

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen:						
8,5 x 19	B32	VA 54	-	220	VA 235/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	VA 235/40 M+S	
9,5 x 19		HA 46		220	HA 265/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	HA 265/40 M+S	
8,5 x 20	B32	VA 51	-	220	VA 235/35, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse, 245/30 u. 255/30 ✘
				220, 257	VA 235/35 M+S	
9,5 x 20		HA 45		220	HA 265/35, 275/30, 275/35, 285/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse
				220, 257	HA 265/35 M+S, 275/35 M+S	

718 Boxster T

ab 02.2019

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

Cayman/CaymanS (siehe Konfigurator)

2005-2013

987

5/130

71,6

Cayman (siehe Konfigurator)

ab 2013

981

5/130

71,6

Cayman

982

5/130

71,6

e13*2007/46*1607*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen:						
8,5 x 19	B32	VA 54	-	220	VA 235/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	VA 235/40 M+S	
9,5 x 19		HA 46		220	HA 265/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	HA 265/40 M+S	
8,5 x 20	B32	VA 51	-	220	VA 235/35, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse, 245/30 u. 255/30 ✘
				220, 257	VA 235/35 M+S	
9,5 x 20		HA 45		220	HA 265/35, 275/30, 275/35, 285/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse
				220, 257	HA 265/35 M+S, 275/35 M+S	

718 Cayman GT4 RS NEU i.V.

1. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Cayenne (siehe Konfigurator)

92A

5/130

71,6

e13*2007/46*1085*...; e13*2007/46*1106*...

Cayenne

2018

9YA

5/130

71,5

e13*2007/46*0900*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 22	FMI09 CRATOS	48	-	250-324	VA 255/35+HA 285/30, VA 265/35+HA 295/30	Orig.-Verschr., mit 15mm Radhausverbreiterungen, nicht Bremse 440mm VA u. 410mm HA

Kombinationen:

8,5 x 19	B32	47	-	250-324	VA255/55+HA275/0, VA265/50+HA295/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 19		54					
9 x 20	AC-M08	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		Achtung!!! Achlasten an der HA sind dringend zu überprüfen!!!! , nicht Porsche Keramikbremse
10,5x20		55					
9 x 20	B40	50	-	250-324	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch E-Hybrid
10,5x20		64					
9 x 20	B41	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
10,5x20		64					
9 x 20	AC-M08	50					i.V., auch E-Hybrid
10,5x20		64					
9 x 20	B40	50	-	250-324	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, ohne Radhausverbr. HA ✘
10,5x20		55					
9 x 20	B41	50	-	250-404	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
10,5x20		55					
9 x 20	FMI15 Zelos	50	-	250-404	VA 275/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		64					
9,5 x 21	B41	46	-	250-404	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, VA 275/40+HA 305/35, VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid (mit 15mm Radhausverbreiterungen)
11 x 21		58					
9,5 x 21	B41	46	-	250-404	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, VA 275/40+HA 305/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid (mit 5mm Radhausverbreiterungen) , HA ab 295/35 ✘
11 x 21		58					

9,5 x 21	B43	46	-	224-404	VA 275/40M+S, 285/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
11 x 21		58			HA 305/35M+S, 315/35		
10 x 22	AC-M08	50	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!
11,5x22		61					
10 x 22	FMI09 CRATOS	48	-	250-404	VA 275/35+HA 305/30, VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 440mm VA u. 410mm HA, mit 15mm Radhausverbr.
11,5x22		60+61					

Cayenne Coupé ab 10.2019 9YA 5/130 71,5 e13*2007/46*0900*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen:

9 x 20	AC-M08	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		Achtung!!! Achlasten an der HA sind dringend zu überprüfen!!!! , nicht Porsche Keramikbremse
10,5x20		55					
9 x 20	B40	50	-	250-324	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch Hybrid
10,5x20		55					
9 x 20	B41	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5x20		55					
9 x 20	FMI15 Zelos	50	-	250-404	VA 275/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		64			HA 305/40		
9 x 20	B41	50	-	250-404	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5x20		64			HA 305/40		
9,5 x 21	B41	46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
11 x 21		49					
9,5 x 21		46					
11 x 21	58	-	224-404	VA 275/40M+S, 285/40	HA 305/35M+S, 315/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
9,5 x 21	46						
11 x 21	FMI09 CRATOS	49	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		46					
11 x 21	B41	58	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35, VA 285/35+HA 325/30, VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
10 x 21		50					
11,5x21	AC-M08	52	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		i.V.
10 x 22		48					
11,5x22	FMI09 CRATOS	52	-	250-404	VA 275/35+HA 305/30, VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
10 x 22		48					
11,5x22		60					
10 x 22	AC-M08	50	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!
11,5x22		52					

Cayenne NEU Modelljahr 2023 9YA 5/130 71,5 ab Nachtrag *13

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

9 x 20	B41	VA 50	-	224-349	VA 255/55+HA 295/45, VA 255/50+HA 305/40, VA 255/55+HA 305/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, mit 5mm Radhausverbreiterungen im Bereich Radmitte
10,5 x 20		HA 64					
9 x 20	FMI15 Zelos	VA 50	-	250-404	VA 255/55		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 64			HA 295/45		
9,5 x 21	B41	VA 46	-	224-349	VA 285/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
11 x 21		HA 58			HA 315/40		

Cayenne e-Hybrid NEU 4. Quartal 2023 9YA 5/130 71,5 e13*2007/46*0900*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

9 x 20	B41	VA 50	-	224-349	VA 255/55+HA 295/45, VA 255/50+HA 305/40, VA 255/55+HA 305/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, mit 5mm Radhausverbreiterungen im Bereich Radmitte
10,5 x 20		HA 64					
9 x 20	FMI15 Zelos	VA 50	-	250-404	VA 255/55		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 64			HA 295/45		
9,5 x 21	B41	VA 46	-	224-349	VA 285/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
11 x 21		HA 58			HA 315/40		

Macan ab 2014 95B, 95BN 5/112 66,6 e13*2007/46*1164*02-09, e13*2007/46*1165*02-09

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8 x 18	RC32	21	-	155-260	VA 235/60		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		21			HA 255/55		
8 x 19	B40	21	-	155-294	VA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
9 x 19		21			HA 255/50, 275/45, 285/45		
9 x 19	B41	21		ZP559F	180-324		nur Typ 95B
	B43	VA+HA 20		ZP568F	155-324		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse

9 x 20	AC-522	20	-	155-324	VA245/45+HA275/40	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI07 ATENA	20	F95	155-324	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40	nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
	FMI11 Elatha	20	F95	155-324	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40	nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
	Oxigin 28	20	ZP568F	155-324	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40	nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 20	B37C	VA+HA 22	-	155-324	VA 255/45+HA 285/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	CA 19	25	ZP568F	155-324	VA 255/45+HA 285/40	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 21	AF18	20	-	155-324	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 255/40+HA 285/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm

Kombinationen:

8 x 19	FMI08 THOE	26	F31	155-324	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/55+HA 265/50	nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
9 x 19		20				
8,5 x 19	B32	25	-	155-324	VA 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9,5 x 19		22				
8,5 x 20	B32	26	-	155-294	VA 235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse
9,5 x 20		22				
9 x 20	AC-M08	26	-	155-324	VA 255/45+HA 285/40 od. VA 265/45+HA 295/40	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA ohne Radhausverbr. ✘
10 x 20		19				
9,5 x 20	B32	22	-	155-294	VA 255/45, 265/45	Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse
10,5x20		18				
9,5 x 20	B40	22	-	155-324	VA 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm, HA ✘
10,5x20		18				
8,5 x 21	B41	19	ZP568F	155-324	VA 245/40, 255/40	nicht Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
9,5 x 21		22				
9 x 21	AF16	26	AV1	155-324	VA 245/40+HA 285/35, VA 255/40+HA 285/35, VA 265/40+HA 295/35	nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ✘
10 x 21		20				
9,5 x 21	B43	27	ZP568F	155-324	VA 245/40, 255/40, 265/40	nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ab 285/35 ✘
10 x 21		19				
9,5 x 21	AF18	VA+HA 31	-	155-324	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 245/40+HA 285/35	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
9 x 22	AF18	25	-	155-324	VA 265/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ✘
10 x 22		20				
9,5 x 22	B41	21	ZP568F	155-324	VA 255/35	nicht Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
10,5 x 22		19				
10 x 22	B32	25	-	155-294	VA 265/35	Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse, 295/30 ✘
11 x 22		15				

Macan ab MJ2019 95B 5/112 66,6 e13*2007/46*1165*10-..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	21	-	155-260	VA 235/60+HA 255/55, VA 235/60+HA 275/50, VA 245/60 + HA 265/55, VA 255/55+HA 275/50	Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		21				
9 x 19	B41	21	ZP559F	180-324	255/50	
8,5 x 19	B41	21	ZP559F	180-324	VA 235/55+HA 255/50	
9 x 19		21				
9 x 20	B43	VA+HA 20	ZP568F	180-280	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40	nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	AC-522	20	-	155-324	VA245/45+HA275/40	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI11 Elatha	20	F95	155-324	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40	nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
	Oxigin 28	20	ZP568F	180-280	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40	nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 20	B37C	VA+ HA 22	-	180, 260	VA 255/45+HA 285/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	CA 19	25	ZP568F	155-324	VA 255/45+HA 285/40	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 21	B41	27	ZP568F	180-324	VA 265/40+HA 295/35	nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm
10 x 21		19				
9,5 x 21	B43	27	ZP568F	180-280	VA 265/40+HA 295/35	nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
10 x 21		19				
9,5 x 21	B43	27	ZP568F	180-280	HA 275/35, 285/35, 295/35	nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ab 285/35 ✘
10 x 21		19				
9,5 x 21	AF18	20	-	180-280	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 255/40+HA 285/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm

Kombinationen:

8 x 19	B40	21	-	180, 260	VA 235/55+HA 255/50, VA 235/55+HA 285/45, VA 245/50+HA 275/45, VA 255/50+HA 285/45	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9 x 19		21				

8,5 x 19	B32	25	-	180, 260	VA 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9,5 x 19		22			HA 255/50, 275/45, 285/45, 295/45	
8,5 x 20	B32	26	-	180, 260	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40,	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9,5 x 20		22			VA 255/45+HA 285/40	
9 x 20	AC-M08	26	-	155-324	VA 255/45+HA 285/40 od. VA 265/45+HA 295/40	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA ohne Radhausverbr. ✘
10 x 20		19				
9,5 x 20	B40	22	-	180-280	VA 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm, HA ✘
10,5x20		18			HA 285/40, 295/40	
9 x 21	AF16	26	AV1	180, 260	VA 245/40+HA 285/35, VA 255/40+HA 285/35,	nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ✘
10 x 21		20			VA 265/40+HA 295/35	
9,5 x 21	AC-M08	27	-	155-324	VA 255/40+HA 285/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA ✘
10 x 21		19				
9 x 22	AF18	VA 25	-	180, 260	VA 265/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ✘
10 x 22		HA 20			HA 295/30	
9,5 x 22	B41	21	ZP568F	155-324	VA 255/35	nicht Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
10,5 x 22		19			HA 285/30, 295/30	

Macan electric NEU i.V.

1. Halbjahr 2024

Panamera 970 5/130 71,6

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen:



8,5 x 19	B32	47	-	155-309	VA 245/45 + HA 275/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 19		54			255/45	
8,5 x 19	B32	54	-	155-294	285/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 19		58			255/45	
8,5 x 19	B32	54	-	155-294	285/40	Orig.-Verschr.
11 x 19		52			255/40	
8,5 x 20	B32	51	-	155-309	285/35, 295/35	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
11 x 20		57			245/40, 255/40	
9 x 20	B32	50	-	155-405	275/35, 285/35, 295/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 20		55			255/40	
9 x 20	B40	50	-	155-419	285/35, 295/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 20		55			255/40	
9,5 x 20	B32	52	-	155-419	285/35, 295/35	Orig.-Verschr.
11 x 20		57			255/40	

Panamera ab 2016 971 5/130 71,6 e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------



Kombinationen:

9 x 19	B40	64	-	310, 324	VA 265/45	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
10,5x19		62			HA 295/40	
9,5 x 20	B40	71	-	310-338	VA 265/40, 275/40	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		71			HA 295/35, 305/35, 315/35	
9,5 x 21	AC-M08	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30	Orig.-Verschr.
11,5x21		69				
10 x 22	FMI09 CRATOS	65	-	243-353	VA 265/30+HA 315/25	Orig.-Verschr., VA ✘
11,5x22		60				

Panamera 4 E-Hybrid ab 2017 971 5/130 71,6 e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

9 x 19	B40	64	-	243	VA 265/45	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x19		62			HA 295/40	
9,5 x 20	B40	71	-	243	VA 265/40, 275/40	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		71			HA 295/35, 305/35, 315/35	
9,5 x 21	AC-M08	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30	Orig.-Verschr.
11,5x21		69				

Panamera 4, 4S Sport Turismo ab 2017 971 5/130 71,6 e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

9 x 19	B40	64	-	243, 324	VA 265/45+HA 295/40	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
10,5x19		62			VA 265/40, 275/40	
9,5 x 20	B40	71	-	243-338	HA 295/35, 305/35, 315/35	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		71				
9,5 x 20	AC-M08	71	-	243-404	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
11,5x20		68				
9,5 x 21	AC-M08	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30	Orig.-Verschr.
11,5x21		69				


Taycan NEU		Y1A	5/130	71,6	e13*2007/46*0919*...	
Sensor - Brocksens 2						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen:						
9 x 20	B40	50	-	113-140	VA 235/45+HA 275/40 od. VA 245/40+HA 285/35 od. VA 255/40+HA 295/35	Orig.-Verschr.; nicht Bremse 360x36 6-Kolben oder Ceramic Bremse
10,5x20		55				
9 x 20	B41	50	-	113-140	VA 235/45+HA 275/40 od. VA 245/40+HA 285/35 od. VA 245/45+HA 285/40 od. VA 255/40+HA 295/35	Orig.-Verschr.; nicht Bremse 360x36 6-Kolben oder Ceramic Bremse
10,5x20		55				
10 x 22	FMI09 CRATOS	48	-	113-142	VA 255/35+HA 305/30	Orig.-Verschr.; nicht Bremse 360x36mm VA u. 358x28mm HA
11,5 x 22		52				

Taycan Cross Turismo NEU		Y1A	5/130	71,6	e13*2007/46*0919*...	
Sensor - Brocksens 2						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen:						
10 x 22	FMI09 CRATOS	48	-	140-142	VA 255/35+HA 305/30	Orig.-Verschr.; nicht Bremse 360x36mm VA u. 358x28mm HA
11,5 x 22		52				

Taycan GTS Sport Turismo NEU i.V.		1. Quartal 2022	Y1A	5/130	71,6		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
911 (siehe Konfigurator)							
				997	5/130	71,6	

911		991	5/130	71,6			
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
Kombinationen:							
8,5 x 19	B32	54	-	257-316	VA 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
11 x 19		52+69			HA 285/35, 295/30, 295/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
8,5 x 20	B32	51	-	257-316	235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr.	
11 x 20		52+70			295/30, 305/30, 315/25	Orig.-Verschr.	
9 x 20	Oxigin 18	43	-	257-316	245/35, 255/30	Orig.-Verschr.	
12 x 20		60			305/30, 325/25	Orig.-Verschr.	

911 Turbo		ab 02.16	991 Turbo	5/130	71,6	e13*2007/46*1188*00-03	
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B32	VA 51	-	383, 412	VA 245/35	Orig.-Verschr., auch mit Keramikbremse	
11 x 20		HA 57			HA 295/30M+S, 305/30		

911		ab 2019	992	5/130	71,6	e13*2007/46*0992*..	
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	B32	VA 52	-	331	VA 235/40 M+S		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
11 x 20		HA 66			HA 295/35 M+S		

911 Safari		im Laufe 2022					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
auf Anfrage							

911 GT3 RS		3. Quartal 2022					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
auf Anfrage							

Renault

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

Renault 5 NEU i. V.		Oktober 2024					
Alaskan		ab 06.2017		D231C	6/114,3	66,1	e9*2007/46*6515*..
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC14-6S	40	ZP610F	120	225/65, 245/60		Fahrzeuge mit Serienreifen 205/....
				120-140	255/65		Fahrzeuge mit Serienreifen 255/....
8 x 18	RC31	45	ZP610F	120-140	255/60		
	8400 Bluster	42	-	120-140	255/60		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serie 255/...
				120	225/60, 235/55, 245/55, 255/55, 255/55C		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serie 205/...
9 x 20	Oxigin 24	25	ZP610F	120-140	255/45, 265/40, 265/45, 265/50, 275/40, 275/45, 285/45		✘

Arkana NEU		im Laufe 2. Quartal 2021			RJL	5/114,3	66,1	e6*2018/858*00003*..
direkt Brocksens 3 - teilweise indirekt								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC32	35	-	69-116	215/60, 225/55, 235/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	-	69-116	215/60, 225/55, 235/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC27	35	-	69-116	215/60, 225/55			Orig.-Verschr., Ausführung N13
7,5 x 17	RC28	35	ZP578	69-116	215/60			
	B34	35	ZP578	69-116	215/60			
7 x 18	RC27	35	-	69-116	215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC32	35	-	69-116	215/55, 225/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	35	-	69-116	215/55, 225/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC30	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55			
	B32	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55			
	B39	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55			
	AC-521	35	ZP578D2F +R	69-116	215/50, 215/55			+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 18	B34	35	ZP578	69-116	215/55			
	B38	35	ZP578	69, 103	215/55			
7,5 x 19	RC34	35	-	69-116	225/45, 235/45			Orig.-Verschr.
	AC-521	35	ZP578D2F +R	69-116	215/50, 225/45, 235/45			+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	B40	35	ZP578	69-116	225/45, 235/45			
8,5 x 19	B32 / B42	35	ZP578	69-116	225/45			
8 x 20	B40	35	ZP578	69, 103	225/40			
8,5 x 20	RC29	35	ZP578	69-116	225/40			
	B42	35	ZP578	69-116	225/40			

Austral NEU		ab Oktober 2022			RHN	5x114,3	66,1	e9*2018/858*0002*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	35	-(N13)	96-116	215/65			Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	35	-(N42)	96-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55			Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	35	-(N42)	96-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55			Orig.-Verschr., Ausführung N42
	B39	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55			
	AC-V51	45	-	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55			Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60			
	RC28	35	ZP581	96-116	215/65, 225/60			
	B24	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60			
7 x 18	RC27	34	-	96-116	205/60, 215/60, 225/55, 235/55			Orig.-Verschr.
	RC32	35	-(N42)	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50			Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	32	-	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	45	-(N43)	96-116	235/55			Orig.-Verschr., Felge ist nur in KS u. SG erhältlich! Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5
8 x 18	B24	38	ZP581	96-116	225/55			
	B36	35	ZP581	96-116	225/55			
	B42	40+45	ZP581	96-116	225/55, 235/55			
	AC-M10	45	ZP578D2F +R	96-116	225/55, 235/55			+ Red.Ringe 73,1-66,1
7 x 19	RC34	32	-(N43)	96-116	205/55			Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5
	RC27	40	-(N7)	69-116	215/50, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr., Ausführung N7
7,5 x 19	RC34	35+40	-	96-116	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			Orig.-Verschr., ohne 4-Control Hinterachslenkung, Verbundlenkerachse
8 x 19	RC29	38	ZP581	96-116	225/50, 245/45			
	CA 17	40	ZP581	96-116	235/45			
	CA 24	45	ZP581	96-116	225/50, 245/45			Felge passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5
	B32	45	ZP581	96-116	245/45			

8,5 x 19	B36	38	ZP581	96-116	245/45		
			ZP561F+R	96	245/45		+ Red.Ringe 72,6-66,1, 4Control - mit Allradlenkung
	B44	40	ZP581	96-116	245/45		
	CA 23	40	ZP581	96-116	245/45		
8 x 20	B43	40	-	96-116	215/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43
	B38	35+45	ZP581	96-116	215/45, 235/45, 245/40		
	B40	35	ZP581	96-116	215/45, 235/45, 245/40		
			ZP561F+R	96	215/45, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe 72,6-66,1, 4Control - mit Allradlenkung
8,5 x 20	B44	40	ZP581	96-116	235/45, 245/40		
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP581	96-116	235/45, 245/40		

Captur ab 07.2013 R 4/100 60,1 e2*2001/116*0327*52-...

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	31	-	66	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 215/65		Orig.-Verschr.
		37	ZP440F	66	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 215/65		
		40	ZP440	66	195/65, 195/70, 205/65, 215/60		
6,5 x 15	RC28	35	ZP440	66	195/65, 195/70, 205/65, 21/60, 215/65, 225/60		
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	66	195/60, 195/65		
				66-110	205/55, 205/60, 215/55		
	RC30	38	ZP440	66	195/60, 195/65		
7 x 16	RC28	38	ZP440	66-110	205/55, 205/60, 215/55		
				66	195/60, 195/65		
	B24	38	ZP440	66-110	205/55, 205/60, 215/55		
7 x 17	B24	38	ZP440	66-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	B39	38	ZP440	66-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	RC28	35	ZP440	66, 88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei 215/50 ✖
7,5 x 18	B39	38	ZP440	66-110	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
7,5 x 19	B39	38	ZP440	66-88	215/35, 225/35		


Captur ab 2019 RJB 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0684*..





kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	32	-	70-113	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	67-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	-	67-116	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	35	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	35	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 17	RC28	35	ZP581	67-116	215/60		
	B34	35	ZP581	67-116	215/60		
7 x 18	RC27	35	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC32	35	-	67-113	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	67-116	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	67-113	215/50, 215/55		
	B32	35	ZP581	70-113	215/50, 215/55		
	B39	35	ZP581	67-113	215/50, 215/55		
7,5 x 19	AC-521	35	ZP590F+R	67-113	215/50, 215/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	RC34	35	-	67-116	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	ZP590F+R	67-113	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	B40	35	ZP581	67-116	225/45		
8,5 x 19	Oxigin 25	35	ZP581	70-113	225/45		
8 x 20	B38	35	ZP581	67-116	225/40		
	B40	35	ZP581	67-116	225/40		

Captur E-Tech (II) NEU ab 2020 RJB 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0684*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	35	-(N13)	68	215/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N13
	RC32	35	-(N42)	68-69	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	-(N42)	68-69	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
7 x 18	RC27	35	-(N16)	68	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N16
	RC32	35	-(N42)	68-69	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	-	68-69	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	68	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 18	B42	30	ZP581	68	215/55		
7,5 x 19	AC-521	35	ZP590F+R	68	225/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1, Plug-in-Hybrid
	B44	30	ZP581	68	225/45		
8,5 x 19	Oxigin 28	30	ZP581	68	225/45		
8,5 x 20	B44	30	ZP581	68	225/40		

Clio IV		ab 11.12			R	4/100	60,1	e2*2001/116*0327*46.... e2*2007/46*0008*16-...	
Sensor - Brocksens 3									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 15	RC24	37	ZP440F	48-87	185/60, 185/65, 195/60			incl. Facelift 2016	
		40	ZP440	53-66	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60				
	RC30	37	ZP440F	48-66	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60			ab 215/50 ✘	
		40	ZP440	48-87	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60			incl. Facelift 2016	
6,5 x 15	RC28	45	ZP440	48-87	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60			incl. Facelift 2016	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	48-87	185/55, 185/60				
				48-88	195/50, 195/55, 205/50			incl. Facelift 2016, ab 205/50 ✘	
	RC30	38	ZP440	48-66	185/55, 185/60				
				48-88	195/50, 195/55, 205/50			ab 205/50 ✘	
7 x 16	RC28	45	ZP440	53-88	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45				
7 x 17	B24	38+45	ZP440	48-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45			ET38 ab 215/40 ✘	
		38	ZP440	48-88	195/45, 205/45			incl. Facelift 2016	
	B39	44	ZP440	48-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45			incl. Facelift 2016	
7,5 x 17	RC28	45	ZP440	53-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45				
7,5 x 18	B39	45	ZP440	48-88	205/40, 215/35, 225/35			incl. Facelift 2016, bei 225/35 ✘	

Clio IV R.S.		ab 2013			R	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0327*51-...	
Sensor - Brocksens 3									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 17	RC27	47	ZP590F	147	185/50, 205/45			 nur M+S	
7 x 17	RC32	40	-	147	195/45			Orig.-Verschr.	
		43	-	147	195/45, 205/45			Orig.-Verschr.	
	B39	45	ZP581	147	185/50			incl. Facelift 2016	
7,5 x 17	RC24	50	ZP581	147, 162	195/45M+S, 205/45			incl. Facelift 2016	
		55	ZP590F	147, 162	205/45				
	RC29	48	ZP581	147, 162	195/45M+S, 205/45, 215/40, 215/45			✘	
	B24	48	ZP581	147, 162	195/45M+S, 205/45				
	Oxigin 19	48	ZP581	147	195/45, 205/45				
7 x 18	RC27	40	-	147-162	205/40, 215/35, 215/40			Orig.-Verschr. ✘	
	RC32	45	-	147	215/35			Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	46	-	147-162	205/40, 215/35, 225/35			Orig.-Verschr. ✘	
	B32	45	ZP581	147, 162	205/40, 215/35, 225/35			incl. Facelift 2016, ✘	
	Oxigin 18	45	ZP581	147	205/40, 215/35, 215/40			ab 215/35 ✘	

Clio V		ab 2019			RJA	4/100	60,1	e2*2007/46*0676*...	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 15	RC24	31	-	48-96	185/60, 185/65			 Orig.-Verschr.	
		37	ZP440F	48-96	185/60, 185/65, 195/60			mit Trommelbremse an HA, nicht Bremse 280mm	
6,5 x 16	RC34	37	-	48-103	185/55, 195/55, 205/50, 215/50			 Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC24 / RC30	38	ZP440	48-96	185/55, 185/60, 195/50, 195/55				
7 x 16	RC28	38	ZP440	48-96					
7 x 17	RC34	37	-	48-103	205/45			 Orig.-Verschr.	
	B39	37	-					 i.V.	
	B24	38	ZP440	48-103	195/45, 205/45			incl. Facelift 2023	
	B39	38	ZP440	48-103	195/45, 205/45			incl. Facelift 2023	

Espace V		2015			RFC	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0470*...	
Sensor - Brocksens 4									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC27	35	-	96-165	235/65			Orig.-Verschr.	
		40	-	96-165	235/65, 255/60			Orig.-Verschr.	
		38	ZP577	96-165	235/65, 255/60				
		45	ZP577	96-165	235/65				
	RC30	45	ZP577	96-165	235/65				
	RC32	40+43	-	96-165	235/65, 245/60, 245/65, 255/60			Orig.-Verschr.	
	RC34	35	-	96-165	235/65			Orig.-Verschr.	
	B39	38+45	ZP577	96-165	235/65, 255/60			ET45 nicht 255/60	
	AC-V51	45	ZP567F	96-165	235/65				
7,5 x 17	RC24	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60			ab 255/60 ✘	
		45	ZP577	96-165	235/65				
	RC28	35+45	ZP577	96-165	235/65				
	RC29	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60			ab 255/60 ✘	
	B24	38	ZP577	96-165	235/65				
	B34	35+45	ZP577	96-165	235/65				
	B36	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60			ab 255/60 ✘	
	AC-518	40	ZP561F+R	96-165	235/65			+ Red.Ringe 73,1-66,1	
	Oxigin 19	38	ZP577	96-147	235/65				
	7 x 18	RC27	34	-	96-165	235/60			Orig.-Verschr.
RC32		40+45	-	96-165	235/60, 245/55, 255/55			Orig.-Verschr.	

	RC34	35	-	96-165	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP577	96-165	235/60		
	RC32	46	-	96-165	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	B39	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	AC-521	35+45	AV4+R	96-165	235/60		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 18	RC29	35	ZP577	96-165	235/60		
		45	ZP577	96-165	235/60		
	RC32	48	-	96-165	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	B24	38	ZP577	96-165	235/60		
	B34	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	B36	35+45	ZP577	96-147	235/60		
	B37	45	ZP577	96-147	235/60, 245/55		
	B38	45	ZP577	96-165	235/60		
	B42	40+45	ZP577	96-165	235/60		
	AC-518	40	AV4+R	96-165	235/60		+ Red.Ringe 73,1-66,1
AC-M10	45	AV4+R	96-165	235/60		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
7 x 19	RC34	40	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35	-	96-165	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		40	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ab 255/50 ✘
	B39	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ab 255/50 ✘
		45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	AC-521	35	AV4+R	96-165	235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1
		45	AV4+R	96-165	235/50, 235/55, 245/50		+ Red.Ringe 73,1-66,1
Oxigin 18	40	ZP577	96-147	235/55			
8 x 19	RC27	42	-	96-165	235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	38+48	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B24	38	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B38	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	B40	35	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
8,5 x 19	AC-518	40	AV4+R	96-165	235/50, 235/55, 245/50		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	CA 17	40	ZP577	96-165	235/55		
8 x 20	B44	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B38	35+45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
8 x 20	B40	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	-	96-165	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43
		45	-	96-165	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	40+45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B24	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45		
		42	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B32	40	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B42	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45		
		45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B44	30	ZP577	96-165	235/45		
		40	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
AC-518	40	AV4+R	96-165	235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
AF16	40	AV4+R	96-165	235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
8,5 x 21	B41	47	ZP577	96-165	245/40		

Espace VI 4Control NEU		4. Quartal 2023			RHN	5/114,3	66,1	e9*2018/858*30002*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	B43	40	ZP568F	96	235/45			mit Allradlenkung, Ausführung N42
8,5 x 20	B44	40	ZP577	96	235/45			mit Allradlenkung

Kadjar		ab 2015			RFE	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0475*...
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	40	-	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			Orig.-Verschr., nur 2WD
	RC32	40	-	81-120	215/65, 225/60, 235/60			
	RC34	40	-	81-120	215/65, 225/60, 235/60			Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC24	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			2WD
		32	-	81-120	215/65, 225/60, 225/65			Orig.-Verschr., nur 2WD
	RC27	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			2WD
		38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			2WD
RC34	32	-	81-120	215/65, 225/60			Orig.-Verschr.	
	RC28	35	ZP581	81, 96	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			2WD, bei 235/60 ✘
7 x 17	RC27	40	-	81-120	215/60, 225/55			Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	215/60			Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	81-120	215/60, 225/55			Orig.-Verschr.
		38	ZP581	81-120	215/60, 225/55			

7,5 x 17	RC32	35	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	AC-521	35	ZP590F+R	81-120	215/60, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	RC24	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC28	35	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC29	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	B34	35	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	B36	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	AC-518	40	ZP590F+R	81-120	215/60		+ Red.Ringe 73,1-66,1
7 x 18	Oxigin 19	38	ZP581	81-96	215/55, 215/60, 225/55		
	RC27	40	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC30	35	ZP581	81, 96	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B32	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 18	Oxigin 18	35	ZP581	81-120	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
	B42	40	ZP581	81-120	215/55, 235/45		
7 x 19	RC27	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N7 - alle Farben
	RC27	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N13 in den Farben TM u. SGVP, RLP, SVR
	RC34	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35	-	81-120	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
	B39	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	81-120	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	Oxigin 18	40	ZP581	81-96	225/45		
8 x 19	RC29	38	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	B24	38	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	B38	38	ZP581	81, 96	225/45, 235/40, 235/45		
	B40	35	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 17	40	ZP581	81-120	225/45		
8,5 x 19	B44	40	ZP581	81-120	225/45		2WD
	B44	40	ZP581	96, 110	225/45		4WD
8 x 20	B38	35	ZP581	81-120	235/35		
	B40	35	ZP581	81-120	235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kangoo NEU		Frühjahr 2021			RFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00001*... e2*2018/858*00002*..	
Sensor - Brocksens 4									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60				Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	35	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60				Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA, Felge ist nur in silber erhältlich!
	RC24	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60				Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	RC34	38	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55				Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55				auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC27	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55				auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55				auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC32	40+41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55				Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60				Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55				Orig.-Verschr.
41		-	55-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55				Orig.-Verschr.	
Pro1	44	-	55-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50				Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC32	45	-	51-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55				Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50				Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50				Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45				Orig.-Verschr.
		38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45				Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45				Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50				Orig.-Verschr.

	RC34	35	-	51-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	auch Kangoo Rapid
7,5 x 17	RC24 / RC29	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	RC28	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	B24	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	auch Rapid
	B34	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	B36	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
7 x 18	RC27	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	RC32	35	-	51-96	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	51-96	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
	RC32	45	-	55-96	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	B39	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-66,1 , nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
8 x 18	B24	38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45	auch Kangoo Rapid
	B34	35	ZP581	55-96	215/45	nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	B36 / B37 / B38	35	ZP581	55-96	215/45	
	B42	40	ZP581	55-96	215/45	auch Rapid
7,5 x 19	RC34	35+40	-	55-96	225/40	Orig.-Verschr.
	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	225/35, 225/40	+ Red.Ringe 73,1-66,1 , nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid nur mit 225/40
8 x 19	CA 17	40	ZP581	55-96	225/40	

Kangoo E-Tech NEU im Laufe 2023 **RFK** **5/114,3** **66,1** e2*2018/858*00001*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	40+41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	35	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Ausführung N42
	B39	38	ZP581	51	205/55, 215/50 205/50, 205/55, 215/50, 225/45	kurze Karosserie
7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/55, 215/50, 235/45	
7 x 18	RC27	34	-	51	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	51-96	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	51-96	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	38	ZP581	51	225/45	
	B42	40	ZP581	51	225/45	
8 x 19	CA 17	40	ZP581	51-96	225/40	


Kangoo Rapid E-Tech NE im Laufe 2023 **RFK** **5/114,3** **66,1** e2*2018/858*00002*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	40	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
	RC34	35	-	51	205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Elektro
7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	Elektro, kurze Karosserie
7 x 18	RC27	34	-	51	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45	Elektro, kurze Karosserie
	B24	38	ZP581	51	215/45, 225/45	Elektro, kurze Karosserie
	B33 / B36	35	ZP581	51	215/45	Elektro, kurze Karosserie
	B42	40	ZP581	51	215/45	Elektro, kurze Karosserie

Kangoo Express NEU ab 2021 **RJK** **5/114,3** **66,1** e2*2007/46*0717*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC27	35	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65	 Orig.-Verschr., Ausführung N13

7 x 17	RC32	35	ZP578D2F	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Ausführung N22
			-	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
7,5 x 17	RC34	35	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC27	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
7,5 x 17		40	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	RC24	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC28	35	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC29	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	B24	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	B34	35	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	B36	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-518	40	ZP578D2F +R	96-140	225/65, 235/60, 235/65		+ Red.Ringe 73,1-66,1
7 x 18	RC27	35	-	96-140	225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	96-140	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	96-140	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC32	40	-	96-140	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	96-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18		40	-	96-130	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP578	96, 130	225/60, 235/55		
	B32	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	B39	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
8 x 18	AC-521	35	ZP578D2F +R	96-140	225/60, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	B24	38	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
7 x 19	B42	40	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	RC34	40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC27	40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung N13 - in den Farben TM u. SGVP, RLP, SVR
	RC34	35	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
		40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 245/50		
	B39	40	ZP578	96, 130	225/55, 235/50, 245/50		
8 x 19	AC-521	35	ZP578D2F +R	96-140	225/55, 235/50		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	Oxigin 18	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC29	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B24	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B38	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B40	35	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	AC-518	40	ZP578D2F +R	96-140	225/55, 235/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	CA 17	40	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	B38	35	ZP578	96-140	235/45, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP578	96-140	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	-	96-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Megane E-Tech (V) NEU		2022	RCB	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00018*..		
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 18	RE 7	38	-	55	195/60		Orig.-Verschr., max. Leistung: 96, 160kW	
		34	-	55	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr., max. Leistung: 96, 160kW	
7 x 18	RC27	35	-	55	205/55		Orig.-Verschr., max. Leistung: 96, 160kW	
		RC32	35	-	55	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		RC34	35	-	55	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7,5 x 18	B32	35	ZP581	55	205/55			
		AC-521	35	ZP590F+R	55	205/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1, max. Leistung: 96, 160kW
7 x 19	RC34	40	-	55	225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC34	35	-	55	205/55, 225/45		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B38 / B40	35	ZP581	55	215/45		max. Leistung: 96, 160kW	

Megane (IV)		ab 02.16	RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	35	-	66-103	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
	RC30	35	-	66-103	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm, Felge ist nur in silber erhältlich!

	RC24	40	-	66-103	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
		45	ZP581	66-103	195/65, 205/60, 215/60		nur Bremse bis max. 280mm
6 x 16	RC34	38	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	41	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP581	66-103	195/55, 195/60		
	RC27	40	-	66-120	205/55, 215/55, 225/50		
				66-97	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
		44	-	66-103	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
				66-120	205/55, 215/55, 225/50		
	RC30	38	ZP581	66-103	195/55, 195/60		
		45	ZP581	66-120	205/55		
				66-103	195/55, 195/60		
	RC32	40	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		44	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
CA 20	45	ZP581	66-103	195/55, 195/60			
Pro1	45	-	66-120	205/55, 215/55, 225/50			
			66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC32	43	-	66-130	205/45, 205/50 , 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	66-130	205/50 , 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	66-120	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
				66-121	225/45		
		45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
	RC30	45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
				66-121	225/45		
	RC32	35	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
B39	38+45	ZP581	66-120	205/50, 215/45			
			66-121	225/45			
AC-V51	45	-	66-121	225/45		Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC27	34	-	66-120	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
		40	-	66-97	215/40		Orig.-Verschr.
	RC32	35+40+45	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7,5 x 18	RC32	46	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP581	66-120	205/40, 205/45, 215/40		
				66-121	225/40		
	B32	45	ZP581	66-120	205/40, 205/45, 215/40		
		46	-	66-97	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., ET46 Ausführung "N10", SVR
	AC-521	35	ZP590F+R	66-120	205/40, 205/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
		45	ZP590F+R	66-120	205/40, 205/45, 215/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	Oxigin 18	45	ZP581	66-97	215/40		
66-151				215/40			
8 x 18	B42	45	ZP581	66-120	205/40, 215/40		
				66-121	225/40		
	AC-M10	45	ZP590F+R	66-120	205/40, 215/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
7 x 19	RC34	40	-	66-130	215/35		Orig.-Verschr.
		35	-	66-130	215/35		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	66-130	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				66-120	215/35		
	B32	40	ZP581	66-121	225/35		bei 225/35 ✖
				66-97	215/35, 225/35		ET40 bei 225/35 ✖
	AC-521	45	ZP590F+R	66-120	215/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1
			66-121	225/35			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Megane GT (IV)		ab 2016		RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
	RC32	43	-	151	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	151	225/45		Orig.-Verschr.

7 x 17	RC27	40	-	120, 151	225/45		Orig.-Verschr.
		38+45	ZP581	120, 151	225/45		
	RC30	45	ZP581	120, 151	225/45		
	RC32	35+40	-	151	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	151	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	38+45	ZP581	120, 151	225/45		
7,5 x 17	AC-V51	45	-	120, 151	225/45		Orig.-Verschr.
	RC24 / RC28	45	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
	B34	45	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
7,5 x 18	B36	46	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
	RC32	46	-	151	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP581	120, 151	225/40		
	B32	45	ZP581	120, 151	225/40		
		46	-	151	225/40		Orig.-Verschr., ET46 Ausführung "N10", SVR
	B39	45	ZP581	120, 151	225/40		
	AC-521	45	ZP590F+R	120, 151	225/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
Oxigin 18	45	ZP581	151	225/40			
8 x 18	B42	45	ZP581	120, 151	225/40		
	AC-M10	45	ZP590F+R	120, 151	225/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
7,5 x 19	RC34	40	-	151	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP581	120, 151	225/35		
	AC-521	45	ZP590F+R	120, 151	225/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	B38	45	ZP581	120, 151	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Megane R.S. (IV) ab 2017 RFB 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	48	-	205	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP581	205, 221	235/40	
	B33 / B36	45	ZP581	205, 221	235/40	
	B37	45	ZP581	205, 221	235/40	
	B38 / B42	45	ZP581	205, 221	235/40	
8 x 19	AC-M10	45	ZP590F+R	205, 221	235/40	+ Red.Ringe 73,1-66,1
	B40	49	ZP590F	205	235/35, 245/30, 245/35	
8 x 20	B38	45	ZP581	205	245/30	✘
		50	ZP581	205, 221	245/30	
8,5 x 20	B24	50	ZP581	205	235/30	
				205, 221	245/30	

Megane E-Tech (IV) ab 2020 RFB 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	38	ZP581	67, 69	205/55	Plug-in-Hybrid
	RC27	38	ZP581	67, 69	205/55	Plug-in-Hybrid
	RC30	38	ZP581	67, 69	205/55	Plug-in-Hybrid
		45	ZP581	67, 69	205/55, 215/55, 225/50	Plug-in-Hybrid
	CA 20	45	ZP581	67, 69	205/55, 215/55, 225/50	Plug-in-Hybrid
7 x 17	RC27	38+45	ZP581	67	205/50, 225/45	Plug-in-Hybrid
	RC30	45	-	67	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B39	38	ZP581	67, 69	205/50, 225/45	Plug-in-Hybrid
		45	ZP581	67	205/50, 225/45	Plug-in-Hybrid
AC-V51	45	-	67, 69	225/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
7,5 x 18	RC30	45	ZP581	67, 69	225/40	Plug-in-Hybrid
	B32	45	ZP581	67	225/40	Plug-in-Hybrid
	B39	45	ZP581	67, 69	225/40	Plug-in-Hybrid
	AC-521	45	ZP590F+R	67, 69	225/40	+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 18	RC29	45	ZP581	67	225/40	Plug-in-Hybrid
	B33	45	ZP581	67	225/40	Plug-in-Hybrid
	B34 / B36 / B37	45	ZP581	67, 69	225/40	Plug-in-Hybrid
	B42	45	ZP581	67, 69	225/40	Plug-in-Hybrid
	AC-M10	45	ZP590F+R	67, 69	225/40	+ Red.Ringe 73,1-66,1

Scenic, Grand Scenic ab 2016 RFA 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0574*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC34	35	-	70-120	215/60M+S	Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7 x 19	RC34	40	-	70-120	205/55M+S	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35+40	-	70-120	205/55M+S	Orig.-Verschr.

Talisman ab 03.16 RFD 5/114,3 66,1 e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC32	41	-	R1-100	215/60	Orig.-Verschr.

6,5 x 16	RC34	40	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		41	-	81-117	215/60 , 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., beide ET's ECE
	RC24	38	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
		44	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC27	40+44	-	81-110	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., ET40 orig.-ET
		38	ZP581	81, 96	215/60, 215/65, 225/60		
		45+50	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC30	38+45	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC32	40	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	32+44	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
CA 20	45	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60			
Pro1	45	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC32	43	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55 , 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung N22
			-	81-165	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	43	-	81-165	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC27	40	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr., auch Talisman 4Control aber nur 225/55 auflagenfrei!
			-	81-165	225/55, 235/50		
		45	ZP581	81-110	215/55		
	RC30	45	ZP581	81-110	215/55		
				81-165	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control, dieser bei 245/50 ✘
	RC32	35	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung N22 u. N42
				81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
RC34	35	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung N42	
B39	45	ZP581	81,96	215/55			
			81-147	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control- dieser bei 245/50 ✘	
AC-V51	45	-	81-165	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.	
			81-165	225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Talisman 4Control	
7 x 18	RC27	40	-	81-96	215/45, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
			-	81-147	225/45, 225/50		
	RC32	35	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				81-165	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
RC34	35	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"	
7,5 x 18	RC32	46	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Talisman 4Control
	B32	35+45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Talisman 4Control mit 245/45, ET35 bei 225/50 u. 245/45 ✘
				46	-	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45
	B39	45	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
				81-165	245/45		Talisman 4Control
	AC-521	35	ZP590F+R	81-165	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
				81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1 , 4Control nur 245/45
Oxigin 18	45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
8 x 18	B42	40	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
				81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
				81-165	245/45		Talisman 4Control
AC-M10	45	ZP590F+R	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
			81-165	245/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1 , Talisman 4Control	
7,5 x 19	RC34	35	-	81-165	225/40		Orig.-Verschr.
				81-165	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
Oxigin 18	40	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/45			
8 x 19	B40	49	ZP590F	81-147	245/40		auch Talisman 4Control
				81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control nur 245/40
CA 24	45	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
8 x 20	B38	45+50	ZP581	81-165	225/35, 235/35, 245/35		
				81-165	245/35		Talisman 4Control
	B43	40	-	81-165	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43
81-165				225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.	
		45	-	81-165	245/35		Orig.-Verschr., Talisman 4Control

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Trafic (siehe Konfigurator) **ab 10.01** **JL/FL/J** **5/118** **71,1**

Trafic III **ab 2021** **JL/L** **5/114,3** **66,1** e2*2007/46*0014*21-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	47	-	66-107	205/65C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-125	215/60, 215/65, 215/65C	
	Pro1	45	-	66-125	205/65C, 215/60, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	RC27	47	-	66-125	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	AC-V51	45	-	66-125	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

8 x 18	B33	35	ZP577	66-125	245/45	✘
	B36	35	ZP577	66-103	245/45	✘
	B37	35	ZP577	66-103	245/45	✘

Twingo III ab 10/2014 AH 4/100 60,1 e2*2007/46*0457*..

Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	48-68	VA 165/65, 175/60, 185/55	bei 175/60 u. 185/55 ✘
					HA 185/60, 195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC34	37	-	31-68	VA 185/50+HA 205/45	Orig.-Verschr., VA ✘

Twingo GT III ab 2016 AH 4/100 60,1 e2*2007/46*0457*08-..

Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	80	VA165/65, HA185/60, HA195/55	Orig.-Verschr.
					VA165/65, VA175/60, VA185/55, VA185/60	
					HA185/60, HA195/55, HA205/50, HA205/55	
6,5 x 16	RC34	37	-	80	VA 185/50+HA 205/45	Orig.-Verschr., VA ✘

Twingo Electric NEU ab Jänner 2021 AH 4/100 60,1 e2*2007/46*0457*

Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	31 (60)	VA 165/65+HA 185/60 od. VA 165/65+HA 195/55	
	RC30	37	ZP440F	31 (60)	VA 165/65+HA 185/60 od. VA 165/65+HA 195/55	

Zoe ab 2013 AG 4/100 60,1 e2*2007/46*0251*..

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74673						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
22 kWh-Batterie						
6 x 15	RC24	40	ZP440	43 (57-68)	185/65, 195/60, 205/55	
		37	ZP440F	43 (57-68)	185/65, 195/60, 205/55	
	RC30	37	ZP440F	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55	
		40	ZP440	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55	
6,5 x 15	RC28	35	ZP440	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55	ab 205/55 ✘
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55	
				43 (65)	185/55	
	RC30	38	ZP440	43 (65)	185/55, 195/50, 195/55	
7 x 16	RC28	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55, 215/45	
	B24	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55, 215/45	
7 x 17	B39	38+44	ZP440	43 (57-68)	205/45, 215/45	ET38 nur 205/45 auflagenfrei! ✘
				43 (65)	215/40	
7,5 x 17	RC28	45	ZP440	43 (65)	205/45	

Zoe Facelift NEU ab 11.2019 AG 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0251*15-.., e2*2007/46*0681*03

Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	40	-	51	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr., max. Leistung 80, 100kW
	RC30	35	-	51	185/65, 195/60	Orig.-Verschr., max. Leistung 80, 100kW, Felge ist nur in silber erhältlich!
	RC27	35	-	51	185/65, 195/60	Orig.-Verschr., max. Leistung 80, 100kW
6 x 16	RC34	38	-	51	195/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	44	-	51	195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	51	195/55	Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP581	51	195/55	max. Leistung 80, 100kW
	RC27	38	ZP581	51	195/55	
	RC30	38	ZP581	51	195/55	
		45	ZP581	51	195/55, 205/50	max. Leistung 80, 100kW
	RC32	41	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., ab 205/50 ✘
	RC34	40+41	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., ab 205/50 ✘
		44	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
	CA 20	45	ZP581	51	195/55, 205/50	
7 x 17	Pro1	45	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
	RC27	40	-	51	VA 215/45+HA 205/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	
	RC30	45	-	51	VA 215/45+HA 205/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	
RC32	40	-	51	215/45	Orig.-Verschr., ✘	
7,5 x 17	B39	45	ZP581	51	VA+HA 215/45 od. VA 215/45+HA 205/45	
	RC29	38	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	VA ✘
	B34	45	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	
	B36	38	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	VA ✘

Originaldaten in 17 Zoll

7 x 17		VA 44					
		HA 48					

Seat

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

Alhambra ab 09.10 7N 5/112 57,1 e1*2007/46*0402*... e1*2007/46*0435*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Achtung Achslasten dem Gutachten entnehmen! Siehe Auflagen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	33	- (V7)	100-110	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
				85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. FL2015
	RC27	33	- (V7)	85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. FL2015
				85-147	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	39	-	85-162	205/60, 205/65, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
				205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., beide ET's ECE	
	RC34	40	-	110	225/50	Orig.-Verschr.
				100-147	225/45	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	35	-	85-162	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
				100-147	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	35	-	85-162	225/45	Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Arona ab 11.2017 KJ 5/100 57,1 e9*2007/46*3134*02*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	45	-	66-110	205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.	
				70-110	195/60, 195/65		
	RC30	45	-	66-110	205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.	
				70-110	195/60, 195/65		
				70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.	
				70-110	195/60, 195/65		
	6,5 x 16	RC27	38	-	70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
					70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
		RC30	35+38	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
66-110					195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr.	
RC34		40	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr.	
				70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.	
RC30		47	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.	
				70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.	
	RC32	47	-	66-110	205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.	
				70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.	
RC34	47	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.		
			66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.		
6,5 x 17	CA 20	38	ZP516	70-110	195/60, 195/65		
				70-110	195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27 / RC30	48	-	66-110	205/55	Orig.-Verschr.	
				66-110	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC27	47	-	70-110	215/45	Orig.-Verschr.	
				66-110	205/45, 215/40, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
	RC32	47	-	66-110	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
	RC34	47	-	66-110	215/45	Orig.-Verschr.	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Ateca ab 2015 5FP 5/112 57,1 e9*2007/46*6394*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	43	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb	
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive	
	RC30	43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb	
				110, 140	215/60, 225/60	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive	
6,5 x 16	RC24	42+43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Ateca 4drive	
	RC27	42+44+	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Ateca 4drive	
		43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Front., ohne Verbr. bei 235/60 ✘	
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Ateca 4drive	
	RC30	39+41+	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				42+44+	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Ateca 4drive
		RC32	41	-	81-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., auch Allrad

6,5 x 17	RC34	43	-	81-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	81-110 110, 140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60 215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. ab Modell 2021, Frontantrieb incl. ab Modell 2021, Allrad
	RC27	39	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
		43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	85, 110 110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., 4drive
	RC30	45	-	81-110 110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32	45	-	85-140	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘
	RC34	45	-	81-140	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	45	-	85-121 81-110 110, 140	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterungen Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC32	45	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	85-221	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		43	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B32	45	ZP560D	85-140 110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		4drive
	B39	35	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. ✘
		45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. 245/45 ✘
	Oxigin 18	37+45	-	85-140	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ET37 bei 225/50 u. ab 235/50 ✘
8 x 18	RC27	40	-	85-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		44	-	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		46	-	85-140	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	44	-	85, 110 110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32	40	-	85-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
		44	-	85-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	RC34	40	-	81-140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 225/50 ✘
		45	-	81-140	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. auch Ateca 4drive
	B33 / B34 / B36 / B37 / B38	45	ZP560D	85, 110 110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Frontantrieb Ateca 4drive
	AC-521	45	-+R	81-110 110, 140	215/50, 225/45, 235/45 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr. Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, incl. ab Modell 2021, Ateca 4drive, mit Radhausverbr.
AF20	35	AV1	85-140	225/45			
CA 17	45	ZP560D	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 370x32mm	
7,5 x 19	B39	33+43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad, ET33 ohne Radhausverbr. ✘
	Oxigin 18	37	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	45	-	85-140	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	45	-	85-140 81-140	225/45, 235/40, 245/40 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	85, 110 110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/40 ✘ Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	B43	45	-	85, 110 110, 140	235/40 225/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Modell ab 2021 Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021
	RC27	44	-	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85, 110 110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ✘ Orig.-Verschr., 4drive, bei 245/40 ✘
	RC32	40	-	81-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	85-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch 4drive
	B40	40	-	85, 110 110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ✘ Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	B43	47	-	85, 110 110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40		ohne Radhausverbr. bei 235/40 ✘

	AC-518	47	AV4	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	AC-521	45	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Radhausverbr.
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad, mit Radhausverbr.
	CA 17	37	ZP560D	85-221	225/40, 225/45		
				45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40
	CA 19	47	ZP560D	81-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 19	B32	42	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., 4drive
	B36 / B37	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40		auch Allrad
	AF20	40	- +R	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1 , Frontantrieb, mit Radhausverbr.
				110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1 , Allrad, mit Radhausverbr.
	Oxigin 20 / 23	45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Allrad, nicht Bremse 370x32mm
Oxigin 25	45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Bremse 370mm	
9 x 19	CA 17	45	ZP560D	85-221	225/40, 235/40		nicht Bremse 370mm
	CA 19	43+44	ZP560D	81-140	225/40, 235/40		
8 x 20	B38	40+41	-	85, 110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ✘, Frontantrieb
				110, 140	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Ateca 4drive, bei 245/35 ✘
	B40	40	-	85, 110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ✘, Frontantrieb
				110, 140	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Ateca 4drive, bei 245/35 ✘
B43	45	-	81-110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 235/35 ✘, Frontantrieb	
			110, 140	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., 4drive, mit Radhausverbr.	
FMI08 THOE	45	F31+R	81-140	225/35		+ Red. Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 20	RC29	40	ZP560D	85, 110	225/35, 235/35		Frontantrieb
				110, 140	225/35		4drive
	RC34	43	ZP560D	81-140	225/35		
	B24	42	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		auch 4drive, nur mit Radhausverbr. auflagenfrei!
	B32	45	ZP560D	85-140	235/35		4drive
	B42	45	ZP560D	81-140	225/35, 235/35		Frontantrieb ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
	AC-518	45	- +R	81-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 , ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
	AC-521	45	-	85-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
	AF16 / AF18	45	- +R	85-140	225/35, 235/35		+ Ringe BA25 , ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
	CA 17	40+48	ZP560D	85-221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370x32mm
9 x 20	CA 19	45	ZP560D	81-140	235/35, 245/30, 245/35		
	Oxigin 14	45	ZP560	85-140	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
	Oxigin 19	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		auch 4drive
	Oxigin 25	45	ZP560D	85-221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370mm
	Oxigin 26	45	ZP560D	81-140	235/35		

Ateca Cupra ab 2018 5FP 5/112 57,1 e9*2007/46*6394*11-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	45	-	221	225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110-221	225/45, 215/50 , 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	45	-	221	225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC32	40+43	-	221	225/45, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7,5 x 18	RC32	45	-	221	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	46	-	221	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B32 / B39	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 370mm
8 x 18	RC32	40	-	221	225/45	Orig.-Verschr.
		44	-	221	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	221	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
		45	-	221	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B37	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC29	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 370mm
	RC34	40	ZP560D	221	225/50, 235/45, 245/45	
		43	ZP560D	221	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	
	B36	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 370mm
	B34 / B37 / B38	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 370mm
	B42	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 370mm
	AC-M10	40	- +R	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , nicht Bremse 370mm
AC-518	40	AV4+R	221	225/45, 235/45	nicht Bremse 370mm, Red.Ringe BA25=66,6-57,1 +	
AC-521	45	- +R	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AF18	40	AV1	221	225/45, 235/45	nicht Bremse 370mm	
AF20	35	AV1	221	225/45	nicht Bremse 370mm	
CA 20	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 370mm	

7 x 19	RC27	43	-	221	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7,5 x 19	B32	43	-	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	45,5	ZP560D	221	225/45		
8 x 19	RC32	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	45	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm
	RC29	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	RC34	38	ZP560D	221	225/45, 235/40		
		43	ZP560D	221	225/45, 235/40, 245/40		
	B24	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	B38	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	AC-521	35	-+R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm
	CA 17	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Brembo-Bremse
CA 19	47	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Brembo-Bremse	
FMI07 ATENA	47	-+R	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
B32	42	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
B33 / B36 / B37	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm	
	36	ZP560D	221	225/45			
B41	39	ZP560D	221	225/45, 235/40			
	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm	
B42	38	ZP568F	221	225/40, 225/45			
B44	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm	
AF16	40	AV1	221	225/40, 225/45		nicht Bremse 370mm	
AF18	40	AV1	221	225/40, 225/45			
AF20	40	-+R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
CA 23	40	-+R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm	
FMI07 ATENA	45	-+R	221	225/45, 235/40, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
Oxigin 18	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 340 u. 370mm	
Oxigin 28	40	ZP560D	221	225/40, 225/45		nicht Bremse 370mm	
	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm	
9 x 19	CA 19	43+44	ZP560D	221	225/40, 235/40		
8 x 20	B38	40+41	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ET41 nicht Bremse 370mm
	B40	40+41	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ET41 nicht Bremse 370mm
	B43	41+45	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., ET45 nicht Bremse 370mm
	FMI08 THOE	45	F31+R	221	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		+ Red.Ringe BA25, nicht Bremse 370x32mm
8,5 x 20	B43	38+40	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	221	225/35, 235/35		
	RC34	38	ZP568F	221	225/35, 225/40, 235/35		
		43	ZP560D	221	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B24	42	ZP560D	221	225/35, 235/35		
	B32	45	ZP560D	221	235/35		
	B41	35	ZP560D	221	225/35, 225/40		
	B42	40	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370mm
	B43	40	ZP560D	221	225/35		
	B44	40	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm
	AC-518	45	-+R	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-+R	221	225/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	45	-+R	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Bremse 370mm
	CA 17	48	ZP560D	221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370x32mm
	CA 19	45	ZP560D	221	235/35, 245/30, 245/35		nicht Brembo-Bremse
	FMI07 ATENA	39	-+R	221	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 20	B41	38	ZP560D	221	225/35, 225/40		
	FMI11 Elatha	46	-+R	221	235/35, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 26	45	ZP560D	221	235/35		
	Oxigin 28	45	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm
8,5 x 21	B41	43	ZP560D	221	245/30		nicht Bremse 370x32mm

Ateca Cupra VZ-Edition

5FP

5/112

57,1

e9*2007/46*6394*23-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	B40	45	-	221	225/45M+S, 245/40	Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen
	RC29	40	-	221	225/40 225/45 235/40 245/40	Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B43	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B40	38	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	AC-521	35	- +R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
8,5 x 19	B32	42	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B32	34,5	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40	nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
		45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B42	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
B44	35	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40	nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen	
8 x 20	CA 23	40	- +R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B43	41	-	221	225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S, mit Verbreiter.
	B43	38+40	-	221	225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
8,5 x 20	B24	42	ZP560D	221	225/35, 235/35	
	B42	35	ZP560D	221	225/35, 235/35	nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B43	40	ZP560D	221	225/35, 235/35, 245/35	bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	221	225/35, 235/35	nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	AC-521	45	-	221	225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
9 x 20	B43	42	-	221	225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	AC-521	42	-	221	225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
8,5 x 21	B43	40	-	221	245/30	Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen

Ateca Cupra 1,5TSI 5FP 5/112 57,1 e9*2007/46*6394*40-..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	B39	40	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
7 x 18	RC27	45	-	110	215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
		35	ZP560D	110	215/50, 225/45, 235/45	nur M+S, Frontantrieb
7,5 x 18	RC30	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S, Frontantrieb
		45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S, Frontantrieb
8 x 18	B36 / B42	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nur M+S, Frontantrieb
		40	- +R	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, Frontantrieb
8 x 19	B40	45	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
		40+45	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
		38	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40	Frontantrieb
8,5 x 19	B32	42	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
		45	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40	Frontantrieb
8 x 20	B42 / B44	42	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40	Frontantrieb
		45	-	110	225/35M+S, 235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr., Frontantrieb
8,5 x 20	B42 / B44	40	ZP560D	110	225/35M+S, 235/35	Frontantrieb
		40	- +R	110	225/35M+S, 235/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Ateca Cupra 2,0TSI 5FP 5/112 57,1 e9*2007/46*6394*40-..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	45	-	140	225/45, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC30	35	ZP560D	140	225/45, 235/45	nur M+S
		45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S
8 x 18	B36 / B42	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S
		40	- +R	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S
8 x 19	B40	45	-	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
		40+45	-	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
		38	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40	nur M+S
8,5 x 19	B32	42	-	140	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		45	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	bis 235/40 nur M+S
8 x 20	B42 / B44	42	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40	nur M+S
		45	-	140	225/35M+S, 235/35M+S, 245/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B42 / B44	40	ZP560D	140	225/35M+S	
		40	- +R	140	225/35M+S	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Ibiza ab 06.2017 KJ 5/100 57,1 e9*2007/46*3134*..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	38	-	48-70	185/70, 185/75, 195/70	Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.

6 x 15	RC24	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.	
	RC27	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.	
	RC30	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.	
6 x 16	RC27	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.	
	RC30	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.	
	RC27	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.	
	RC30	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.	
	RC34	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.	
			40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	47	-	48-85	195/55		Orig.-Verschr.	
	RC30	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.	
	RC32	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.	
	RC27	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.	
			47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	48	-	48-110	185/50, 205/45		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	51	-	48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.	
	RC30	51	-	48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	51	-	48-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.	
	RC30	46	-	48-110	205/45		Orig.-Verschr.	
	B39	46	-	48-110	205/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC27	46+51	-	48-110	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.	
	Oxigin 25	51	ZP516	48-110	195/45, 205/45			
7 x 18	RC32	51	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	51	-	48-110	215/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	47	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	46+51	-	48-110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.	

Leon ab 11.12 5F 5/112 57,1 e9*2007/46*0094*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., max. Bremse 288mm
	RC30	43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr.
		47	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., max. Bremse 288mm
6 x 16	RC24	47	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC30	48	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	43+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC30	43+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	46	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	63-135	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC24	43+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	63-135	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
		44+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	41+43	-	63-135	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
		48	-	63-135	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
RC34	43	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP560D	63-135	205/55, 215/55, 225/50		
7 x 16	RC30	48	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	39+43	-	63-135	205/50	Orig.-Verschr.
		46+48,5	-	63-135	205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	42	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	63-221	205/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	49	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	40+43+	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		46	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	45+47	-	63-135	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	40+45	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45+46+	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
B39	40	-	63-135	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
RC27	51	-	63-221	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	

7,5 x 17	RC29	51	-	63-140	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	AF16	51	AV1	63-140	205/50, 215/45, 225/45		
	RC24	51	-	63-135	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	49	-	63-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	43+49	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46+47	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
		51	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
	RC28	45	ZP560D	63-140	205/50, 215/45, 225/45		
	B34	45	ZP560D	63-140	205/50, 215/45, 225/45		
	B36	45	ZP560D	63-135	205/50, 215/45, 225/45		
	Oxigin 14	50	ZP560	63-135	205/45, 215/45, 225/45		
	Oxigin 18	45	ZP560D	63-135	215/45, 225/45, 235/45		
Oxigin 19	45	ZP560D	63-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45			
7 x 18	RC32	40+43+45	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40		Orig.Verschr., ET43 und ET45 nicht Brembo Bremse mit 370mm
7,5 x 18	RC30	51	-	63-140	225/40		Orig.-Verschr.
				63-135	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	RC32	51	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr.
	B32	51	-	63-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-206	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	45+49	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr.
				63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				77-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
	RC34	46+50	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	B32	48	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr.
63-135				205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr.	
AC-521	50	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr.	
8 x 18	RC25	50	-	63-135	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC27	44+46	-	63-135	205/40, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nicht für Brembo, ab 215/40 ✘
	RC29	50	-	63-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	63-221	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
				63-221	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
				63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	63-221	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
				63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	63-135	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	63-135	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP560D	63-221	205/40, 205/45		
				63-221	205/40, 205/45, 215/40		
				63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40, 235/35		
				63-135	215/40, 225/35, 225/40		
	B24	48	ZP560D	63-135	215/40, 225/35, 225/40		
	B34 / B42	45	ZP560D	63-140	215/40, 225/35, 225/40		
	AC-518	50	AV4	63-140	215/40, 225/35, 225/40		
	AC-521	45	- +R	63-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF16	45	AV1	63-135	215/40, 225/35, 225/40		
	AF18 / AF20	48	-	63-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
CA 20	45	ZP560D	63-140	215/40, 225/35, 225/40			
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	81-140	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	RC32	50+51	-	63-221	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				63-221	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				63-135	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	63-135	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	63-221	215/35, 225/35		
	B39	43	ZP560D	63-135	215/35, 225/35		
	AC-521	50	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	50	-	132-206	225/35		Orig.-Verschr.
				195-206	235/35		
				195-213	235/35		
	RC32	50	-	132-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
				63-221	215/35, 225/30, 225/35		
	RC34	50	-	132-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
				63-221	215/35, 225/30, 225/35		
	B38	50	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
				63-135	215/35, 225/35		
	B40	50	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
63-140				215/35, 225/35			
B43	50	-	81-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	

8,5 x 19	RC29	49	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	63-221	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	B40	45+49	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+47+49	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	AV4	63-140	215/35, 225/35		
	AC-521	45	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	CA 19	47	ZP560D	63-140	215/35, 225/35		
	FMI07 ATENA	47	- +R	63-221	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 20	B42	47	ZP560D	63-140	215/35		
	AF18	48	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B38	41	-	63-135	225/30		Orig.-Verschr. ✘
	B43	45	-	63-140	225/30		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	48	ZP560D	63-135	225/30, 235/30		bei 235/30 ✘
	B43	48	ZP560D	63-140	225/30		













Leon X-Perience ab 2014 5F 5/112 57,1 e9*2007/46*0094*...







kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	42	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC30	49	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	B39	49	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC27	40	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 225/50 ✘	
		46	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC30	45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	B39	40	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC27	45	ZP568F (V10)	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Ausführung "V10"	
	7,5 x 17	RC27	51	-	81-135	225/45		Orig.-Verschr.
		RC29	51	-	81-135	205/50, 225/45		Orig.-Verschr.
AF16		51	AV1	81-135	205/50, 225/45			
RC24		51	-	81-135	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
RC27		49	-	81-135	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
RC29		49	-	81-135	205/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
RC28 / RC29		45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45, 235/45			
B34 / B36		45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45, 235/45			
AC-518		47	AV4	81-135	205/50, 225/45, 235/45			
Oxigin 14		50	ZP560	81-135	225/45			
Oxigin 19	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 225/45				
7,5 x 18	RC30	51	-	81-135	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.	
	B32	51	-	81-135	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.	
	B39	51	-	81-135	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.	
	B32	48	-	81-135	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.	
	B39	49	-	81-135	215/45, 225/40			
	AC-521	50	-	81-135	215/45, 225/40		Orig.Verschr.	
8 x 18	RC27	44+46	-	81-135	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., bei 225/40 ✘	
	RC29	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
	B38	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
	B33 / B34	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45			
	B36	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45			
	B37 / B42	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45			
	AC-521	45	- +R	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig.Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	AF16	45	AV1	81-135	215/45, 225/40, 225/45			
	AF18 / AF20	48	-	81-135	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.	
	CA 17	45	ZP560D	81-140	215/40, 215/45			
CA 20	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45				
7,5 x 19	B32	43	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
		51	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.	
	B39	51	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.	
	AC-521	50	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.	
	B39	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40			
8 x 19	RC29	49	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.	
	B38	44+50	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. ET50 nur 225/35	
		45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	B40	49+50	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.	
		45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	B43	47+49+50	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.	
		47	AV4	81-135	225/35			
AC-521	45	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.		
8 x 20	B43	45	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.	

Leon Cupra ab 2014 5F 5/112 57,1 e9*2007/46*0094*...

kein Sensor - indirektes RDKS





Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39+43	-	195, 206	205/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		46+48,5	-	195, 206	205/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7 x 17	RC30	49	-	195-221	225/45	 Orig.-Verschr.
				195, 206	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32	49	-	221	205/50, 225/45	 Orig.-Verschr.
	B39	49	-	195-213	225/45	 Orig.-Verschr.
				195, 206	205/50, 215/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC27	47	-	195, 206	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				40+42+ 43+45+ 46	-	195, 206
	RC30	40+45	-	195, 206	205/50, 215/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				195-221	225/45	
	B39	40	-	195, 206	205/50, 215/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
195-221				225/45		
RC27	45	ZP568F (V10)	195, 206	205/50, 215/45	nicht Bremse 370mm, Ausführung "V10"	
7,5 x 17	RC27	51	-	195-221	225/45	 Orig.-Verschr., nicht mit Brembo Bremsanlage
	AF16	51	AV1	195-221	225/45	 nicht Bremse 370mm
				195, 206	205/50, 215/45	
	RC24	51	-	195, 206	205/50, 215/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				195-221	225/45	
	RC27	49	-	195-206	205/45, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr., nicht mit Brembo Bremsanlage
				195-213	225/45	Orig.-Verschr., nicht mit Brembo Bremsanlage
	RC28	45	ZP560D	195, 206	205/50, 215/45	nicht Bremse 370mm
	B24	47	ZP560D	195-221	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	nicht Bremse 370mm; 205 u. 215 nur bis 206KW
				B36	45	ZP560D
AC-518	42	AV4+R	195, 206	215/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
			47	AV4	195, 206	205/50, 215/45
7,5 x 18	RC30	51	-	195, 206	205/45, 215/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				195-221	225/40	
	RC32	51	-	221	225/40	 Orig.-Verschr.
	B32	51	-	195, 206	225/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				195-221	225/40	
	B39	51	-	195-213	225/40	 Orig.-Verschr.
				195, 206	205/45, 215/40	
	B32	48+49	-	195-221	225/40	Orig. Verschr. nicht Bremse 370mm
				195, 206	205/45, 215/40	
	B39	49	-	195-221	225/40	Orig. Verschr. nicht Bremse 370mm
195, 206				205/45, 215/40		
AC-521	50	-	195, 206	205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
			195-221	225/40		
Oxigin 18	45	-	195-206	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., ab 225/35 ✖	
			195-221	225/35, 225/40		
8 x 18	RC25	50	-	195, 206	215/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				195-213	225/40	
	RC27	44+46	-	195-206	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., nicht für Brembo-Bremsanlage, ab 215/40 ✖
				195-221	225/35, 225/40	
	RC29	50	-	195, 206	215/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				195-221	225/40	
	B37	50	-	195, 206	215/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				195-221	225/40	
	B38	50	-	195, 206	215/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				195-221	225/40	
	B24	48	ZP560D	195, 206	215/40	nicht Bremse 370mm
				195-213	225/40	
	B34 / B42	45	ZP560D	195, 206	215/40	nicht Bremse 370mm
195-221				225/40		
B36	45	ZP560D	195, 206	215/40, 225/40, 235/35	bei 235/35 ✖	
AC-518	50	AV4	195, 206	215/40	nicht Bremse 370mm	
			195-221	225/40		
AC-521	45	- +R	195, 206	215/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25= 66,6-57,1 , nicht Bremse 370mm	
			195-221	225/40		
AC-522	45	-	195, 206	215/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
			195-221	225/40		
AF18 / AF20	48	-	195, 206	215/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
			195-221	225/40		
CA 20	45	ZP560D	195, 206	215/40	nicht Bremse 370mm	
			195-221	225/40		

8,5 x 18	B32	48	ZP560D	195, 206 195-221	215/40 225/40		nicht Bremse 370mm	
	Oxigin 14	50	ZP560	195, 206	215/40, 225/40		nicht Bremse 370mm	
7,5 x 19	B32	43	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	B39	51	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr.	
	AC-521	50	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	Oxigin 18	50	ZP560D	195-206	215/35		nicht Bremse 340mm	
	RC27	50	-	132-221 195-221 195-221	225/35 235/35 235/35		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC32	50	-	228 213-221 228	225/35 225/35 225/35		Orig.-Verschr., mit 228KW ist Cupra R	
	RC34	50	-	213-221 228	225/35, 235/35 225/35		Orig.-Verschr., mit 228KW ist Cupra R	
	B40	50	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	B43	50	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	RC29	49	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	RC34	40	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., Cupra R	
		45	-	213-221 228	225/35 225/35, 245/30		Orig.-Verschr.	
	B38	50	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	B40	45	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	B43	49	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	B43	49	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	RC29	45	ZP560D	195-221	225/35		nicht Bremse 370mm	
	B24	45	ZP560D	195-213	225/35, 235/35		nicht Bremse 370mm, ab 235/35 ✘	
	AC-518	47	AV4	195-221	225/35			
	AC-521	45	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	CA 17	45	ZP560D	195-206 195-221	215/35 225/35		nicht mit Brembo Bremsanlage	
		48	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	8,5 x 19	FMI07 ATENA	45	- +R	228	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, Cupra R
		Oxigin 19	45	ZP560D	195-206	215/35		

Leon ab 04.2020 **KL** 5/112 **57,1** e9*2007/46*3167*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	43	-	66-85	195/65, 205/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	43	-	66-85	195/65, 205/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm, incl. Sportstourer
	RC24	43	-	66-85	195/65, 205/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
		47	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC27	47	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	47	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
6 x 16	RC27	43+48	-	66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	43+48	-	66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., ET48 incl. Sportstourer
	RC34	43+48	-	66-85	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch Sportstourer
6,5 x 16	RC27	46	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	46	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	 Orig.-Verschr., auch Sportstourer
		46	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	 Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC24	42+43	-	66-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC30	41	-	66-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		42+44+48	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., ET42 bei 225/50 ✘
	RC32	48	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC34	43	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
CA 20	45	ZP560D	66-110	205/55, 215/55, 225/50		
7 x 16	RC30	43	-	66-110	205/55, 215/55	 Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		48	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	39+43+46+48,5	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.
	RC27	40+42+43+46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		38	-	66-110	215/45	Orig.-Verschr.
	RC30	40+45	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
				66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50,	Orig.-Verschr. mit Verbundlenker-Hinterachse

7 x 17	RC32	45+47	-	66-110	225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		46	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		49	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
		110	225/45			Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Mehrlenker-Hinterachse	
	RC27	45	ZP568F (V10)	66-110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Sportstourer, Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC32	46	-	66-110	205/45, 205/50 , 215/45, 215/50, 225/45 , 235/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, nicht Bremse 370x32mm
				110	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	46	-	66-110	205/45, 205/50 , 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse, nicht Bremse 370x32mm
				110	225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC24	42	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC32	43	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	47	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC28	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
				110	205/50, 215/45		
	RC30	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	40	ZP560D	66-110	205/45, 215/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
				66-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
B24	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Sportstourer	
			66-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		mit Verbundlenker-HA, incl. Sportstourer	
B34 / B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45		mit Mehrlenker-Hinterachse	
			66-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50			
Oxigin 25	45	ZP560D	66-140	225/45, 235/45			
			66-140	225/45, 235/45			
7 x 18	RC32	40	-	66-110	195/50, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
		45	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	46	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC32	45+48+50	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	46	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC30	45	ZP560D	110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur M+S
	B32	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
				66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		mit Verbundlenker-Hinterachse, incl. Sportstourer
B39	45	ZP560D	110	205/45, 215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse	
			110, 140	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40			
8 x 18	RC29	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
	RC34	40	ZP560D	66-110	205/40, 205/45		
		43	ZP560D	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
		48	ZP560D	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer u. Hybrid
	B24	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110, 140	215/40		
	B34 / B36 / B42	45	ZP560D	66-110	215/40M+S, 225/40		
				110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110, 140	215/40		
	B38	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		
				66-110	215/40, 225/35, 225/40		
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + BA25 , incl. Sportstourer
110				215/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
110, 140				215/40M+S, 225/40			
AF20	48	-	66-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer	
			66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer, mit Verbundlenker-HA	
CA 20	45	ZP560D	110	215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse	
			110, 140	215/40M+S, 225/40			
FMI11 Elatha	39	F95	66-110	205/40, 205/45		mit Verbundlenker-Hinterachse	
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, <u>225/40</u>		
7,5 x 19	RC32	50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	48+50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse

	B32	43	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC34	45,5	ZP560D	66-110 110-140	215/35, 225/35 225/35		mit Verbundlenker-Hinterachse mit Mehrlenker-Hinterachse
8 x 19	Oxigin 18	50	ZP560D	66-110	225/35		auch Hybrid
	RC34	49	-	85-110	235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	66-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34	45	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse ✖
		50	-	66-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B40	45	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+47	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	AC-521	45	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
CA 17	45	ZP560D	66-110	225/35		auch Sportstourer u. Hybrid	
CA 19	47	ZP560D	66-140	225/35, 235/35			
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		incl. Sportstourer
8 x 20	B43	45	-	66-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Leon Cupra, Cupra Sportstourer ab 04.2020 **KL** **5/112** **57,1** e9*2007/46*3167*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	38	-	110-228	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm, auch für Hybrid	
		40+45+49	-	110	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm	
		47	-	110-228	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm, auch für Hybrid	
7,5 x 17	B39	40	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC32	43+46	-	110	225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm	
7,5 x 18	RC32	50	-	110-228	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm	
	RC34	46+50	-	110-228	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm	
7,5 x 19	RC32	50	-	110-228	225/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm	
	RC34	48+50	-	110-228	225/35	Orig.-Verschr., ET50 nicht Bremse 370x32mm	
	RC34	45,5	ZP560D	110-228	225/35		
8 x 19	RC34	49	-	110-228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.	
	FMI07 ATENA	49	-	110	235/35	Orig.-Verschr.	
	B43	49	-	180-228	225/35 M+S, 235/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm	
	RC32	50	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34	45	-	110-228	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
				110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP560D	110-228	225/35, 235/35		auch Hybrid
	CA 19	47	ZP560D	110-228	225/35, 235/35		nicht Brembo-Bremse

Kombinationen

8 x 19	FMI08 THOE	VA 47	F31+R	110-228	VA+HA 225/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
9 x 19		HA 41					

Leon / Sportstourer Plug-in-Hybrid ab 2020 **KL** **5/112** **57,1** e9*2007/46*3167*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC28	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	bis 215/45 nur M+S
	B24	47	ZP560D	110	225/45, 235/45	
	B34	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	bis 215/45 nur M+S, nicht Bremse 340mm
	B36	45	ZP560D	110	225/45, 235/45	nicht Bremse 340mm
7,5 x 18	B32	46	-	110	225/40	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	
8 x 18	B39	45	ZP560D	110	225/40	
	RC29	45	ZP560D	110	225/40	
	B24	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40	
	B34	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40	
	B36	45	ZP560D	110	225/40	
	B42	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40	
7,5 x 19	AF20	48	-	110	225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	43	-	110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	49	-	110	225/35 M+S, 235/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		45+47	-	110	225/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	AC-521	45	-	110	225/35	Orig.-Verschr.











Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 19	B42	42+47	ZP560D	110	225/35		
----------	-----	-------	--------	-----	--------	--	--

Mii ab 03.12 AA, AAN 4/100 57,1							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	44,50,55	165/70, 175/65		Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	44, 50, 55	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC24	40	ZP436	44-55	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		✘
	RC30	40	ZP436	44-55	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
6,5 x 15	RC28	35	ZP436	44-55	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		✘
6 x 16	RC30	43	-	44, 50, 55	175/50, 185/50, 195/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	44-55	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP436	44, 50, 55	195/45		
	RC30	38	ZP436	44, 55	195/45		
6,5 x 17	RC34	43	-	44-55	195/40		Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	38	ZP436	44-55	195/40, 215/35		✘
	B39	38	ZP436	44-55	195/40, 215/35		✘

Mii electric ab 2019 AA 4/100 57,1 e13*2007/46*1168*..							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
6 x 16	RC34	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45		Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	61	175/50, 185/50, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	61	195/45		

Tarraco ab 02.2019 KN 5/112 57,1 e9*2007/46*6666*..							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	38	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	39+43	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
7 x 17	RC27	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC30	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC32	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., ECE i.V.
	RC27	42+43	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch FR-Line
		45	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		45	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
39		-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.	
	RC32	45	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 17	RC27	45	ZP568F (V10)	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		auch FR-Line, Ausführung "V10"
	RC24	42	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC27	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC32	43	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC24	42	ZP560D	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC28	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		
	RC29	35+45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch FR-Line, nicht Bremse 340mm
	RC34	36	ZP560D	110-147	215/65, 225/60, 225/65		
		40	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
		45	ZP560D	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		
	B24	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		
	B34	35+45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch FR-Line, ET45 nicht Bremse 340mm
B36	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch FR-Line, nicht Bremse 340mm	
AC-518	42	AV4+R	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7 x 18	RC27	43	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	110-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		40	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32	45	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32	45	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.

7,5 x 18	RC34	35	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		auch FR-Line
	B32	35	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
		45	ZP560D	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		ohne FR-Line
B39	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
	45	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60			
8 x 18	RC27	40	-	110-140	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC32	40	-	110-140	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		44	-	110-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-180	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	-	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	40	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60		auch Hybrid
		43	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		auch Hybrid
	AC-M10	40	- +R	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch FR-Line
	AC-518	40	AV4+R	110, 140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	40	AV1	110, 140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	FMI11 Elatha	39	F95	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		ohne Radhausverbreiterungen mit Radhausverbreiterungen
		45	F95	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		
7 x 19	RC27	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC34	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	43	-	110, 140	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC32	40	-	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	-	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		45	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
	B43	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC34	38	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
		43	ZP560D	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	38	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		ohne FR-Line
	CA 17	37	ZP560D	110-140	245/45		
FMI07 ATENA	39	- +R	110-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	RC32	38	-	110-180	255/45		Orig.-Verschr.
	B37	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch FR-Line
	B41	36+39	ZP560D	110-180	235/45		
	B42	35	ZP560D	110-180	235/45		
	B43	38	ZP568F	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur FR, auch Hybrid, mit Radhausverbreiterung
	B44	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur FR
	AF16 / AF18	40	AV1	110, 140	235/45, 245/45		
	CA 23	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		
	FMI07 ATENA	45	- +R	110-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	40	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
8 x 20	B38	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B40	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B43	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B38	40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B40	40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
	B43	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	FMI08 THOE	45	F31+R	110-180	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC29	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 245/40 ✘
	B43	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur FR-Line
		40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B32	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
	RC29	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	RC34	38	ZP568F	110-147	235/40, 235/45		
		43	ZP560D	110-147	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B24	42	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	B32	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		ohne FR-Line
		45	ZP560D	110, 140	235/40, 235/45		
	B42	35+45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
B43	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line	
	43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line	
R44	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line	

		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
	AC-518	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	AC-M10	40	- +R	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF16 / AF18	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 17	35	ZP560D	110-140	235/45		
		40	ZP560D	110-180	235/45, 245/40		nicht Bremse 340mm
	FMI07 ATENA	39	- +R	110-140	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 20	B43	42	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B37	37	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	AC-521	42	-	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	AC-522	40	- +R	110-180	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 21	B43	40	-	110-180	245/35		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B41	40	ZP560D	110-180	245/35		
		43	ZP560D	110-147	245/35, 255/35		

Toledo ab 03.13 NH 5/100 57,1 e11*2007/46*0251*00-19, e11*2007/46*252*..., e8*2007/46*0321*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	55, 63	175/65, 175/70 , 185/65		Orig.-Verschr.
				55-70	175/65, 175/70, 185/65		
		38	-	55-70	175/65, 175/70, 185/65		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	55-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	38	-	55-92	185/55, 185/60 , 195/55 , 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	55-92	185/55, 185/60 , 195/55 , 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC24	38	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC27	35+37	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 15	RC28	38	-	55-90	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC28	38	ZP516	55-90	185/55, 185/60, 195/55		
6 x 16	RC27	35+38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr., ET38 nicht Bremse 288mm
		35	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr.
		38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC34	35	-	55-92	175/55, 185/50, 195/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	55-92	175/55, 185/50, 185/55, 195/50		Orig.-Verschr., ET45 zulässig mit Bremse 256x22mm VA u. Trommelbremse HA, bei ET40 gibt es keine Bremsenaufgabe!
6,5 x 16	RC27	40	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		
		47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC30	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
		47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
7 x 16	RC30	46	-	55-92	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC28	38	ZP516	55-90	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		
6,5 x 17	RC27	39+40	-	55-92	195/40, 195/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
7 x 17	RC30	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
	B39	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		nicht Bremse 288mm
7,5 x 17	Oxigin 18	35	ZP516	55-90	215/35, 215/40, 225/35		nicht Bremse 288mm ✘
	RC28	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel, ab 205/40 ✘
	RC29	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel, ab 205/40 ✘
	B24	38	ZP516	55-90	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel
	B34	38	ZP516	55-90	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel
	B36	38	ZP516	55-90	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel, ab 205/40 ✘
7,5 x 18	RC32	46	-	55-92	205/35, 215/35		Orig.-Verschr.
	B39	42	ZP516	55-92	205/35, 215/35		

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	-	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	
6 x 16	RC30	43	-	61	175/50, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	61	195/45	

Enyaq ab April/Mai 2021 NY 5/112 57,1 e8*2007/46*0416*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC27	40+44	-	70	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	RC32	44	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.
		46	-	70	235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	B37	44	-	70	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr., nur Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	RC34	43	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
	B36	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55	Enyaq 50 / 60, mit Trommelbremse an der HA, nicht Bremse 358mm VA
	B42	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55	Enyaq 50 / 60, mit Trommelbremse an der HA
	AC-M10	40	- +R	70	235/60, 245/55	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, Enyaq 50 / 60, mit Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	- +R	70	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, Enyaq 50 / 60 - max. Leistung: 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
CA 17	45	ZP560D	70	235/60	Enyaq 50	
CA 20	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55	Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA	
8 x 19	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55	
				70-89	VA 235/55+HA 255/50	
				70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60, max. Leistung 109 / 132 KW, Trommelbremse HA
				70, 77	VA 235/55 + HA 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 80/80X, max. Leistung 150 / 195 KW, Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	40	-	70	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
RC29	45	-	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50	Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
			ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
RC34	38+40	-	ZP560D	70-77	235/55, 245/50	
			ZP560D	70-77	235/55, 245/50, 255/50	
B40	43	-	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50	Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
			ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
AC-521	45	-	70	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA	

		45	-	70	VA 235/55+HA 255/50		Enyaq 80 - max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	CA 17	45	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		
	FMI08 THOE	47	ZP560D	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B37	43	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Enyaq 60 + Enyaq 80 - mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B41	36+39	ZP560D	70-77	235/55		
	CA 23	45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	Oxigin 28	40+45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA, ET40 bei 255/50 ✘
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, ET40 bei 255/50 ✘
	8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA: 235/50 u. HA 255/45	
9 x 20	42		-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW - mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8 x 20	45		-	70, 77	VA: 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, Enyaq 80/80X (150-195 kW)
9 x 20	42		-	70, 77	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60, für Trommelbremse an der HA, bei 275/40 ✘
8 x 20	B43	45	-	70	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60, für Trommelbremse an der HA, bei 275/40 ✘
9 x 20		42	-	70, 77	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X, für Trommelbremse an der HA, bei 275/40 ✘
8 x 20	AC-521	45	-	70	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60, für Trommelbremse an der HA, bei 275/40 ✘
9 x 20		42	-	70, 77	HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X, für Trommelbremse an der HA, bei 275/40 ✘
8 x 20	B43	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
		45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B38	40+41	-	70	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
	B40	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		41+45	-	70, 77	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B43	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
		41	-	70, 77	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B43	39	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+ HA 255/45		Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	FMI08 THOE	45	F31+R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 VA 235/50+HA 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
RC29	B43	38+40	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B43	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA

8,5 x 20				70	VA 235/50+HA 255/45		Enyaq 80 - max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B24	42	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
				70	VA 235/50+HA 255/45		Enyaq 80 - max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B42	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B43	40+43	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B44	40	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		nur Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
AC-521	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA	
AC-M10	40	- +R	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA	
			70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA	
CA 17	40	ZP560D	70	235/50, 245/45		Enyaq 50 / 60	
			70-77	VA 235/50+HA 255/45		Enyaq 80 / 80X	
9 x 20	B40	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B43	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B37	37	ZP560D	70, 77	VA 245/45+HA 275/40		Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, bei 275/40 ✘
	AC-521	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45, 265/45 od. VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
Oxigin 28	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW, mit Trommelbremse an der HA	
			70, 77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW, mit Trommelbremse an der HA	
9,5 x 20	B42	42	ZP560D	70	255/45		Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
ZP560D			70	255/45		Enyaq 80 - max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA	
8,5 x 21	B43	VA 40 HA 42	-	70, 77	VA 235/45+ HA 255/40		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21							
8,5 x 21	B43	VA 40 HA 42	-	70, 77	VA 235/45, 245/40 HA 255/40, 275/35		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 ✘
9 x 21							
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45		Orig.-Verschr.
				70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	70	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60, mit Trommelbremse an der HA
				70-89	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 85X, mit Trommelbremse an der HA
	B41	37+40	ZP560D	70-77	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Heck- u. Allradantrieb
	B43	38	ZP568F	70	235/45, 245/40, 255/40		
Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW,							

		38	ZP568F	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21	B32	40	ZP560D	70	245/40, 255/40, 275/35HA		Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA ✘
					VA 245/40+HA 275/35		Enyaq 80 - max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA ✘
9,5 x 21	FMI10 E-JOULE	41,5	F95	70-77	VA+HA 245/40, 255/40		

Enyaq RS Coupé NEU 2. Quartal 2022 NY 5/112 57,1 e8*2007/46*0416*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55 VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., max. Leistung 220KW, nur Bremse 358mm VA, für Trommelbremse HA
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50		
	B40	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., max. Leistung 220KW, nur Bremse 358mm VA, für Trommelbremse HA
	B43	40	-	77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., max. Leistung 220KW, nur Bremse 358mm VA, für Trommelbremse HA
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	B37	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	CA 23	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	Oxigin 28	40+45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA, ET40 bei 255/50 ✘
8 x 20	B43	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, max. 220 kW)
9 x 20		42					
8 x 20	AC-521	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, max. 220 kW)
9 x 20		42					
8 x 20	B43	41+45	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA
	B43	39	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		nur M+S, max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 20	B43	38+40	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	B43	40+43	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	CA 17	40	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		
	AC-M10	40	- +R	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA
9 x 20	B40	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA
	B43	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA
	B37	37	ZP560D	77	VA 245/45+HA 275/40		max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA
	AC-521	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	45	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 21	B41	40	-	70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Trommelbremse an der HA

Fabia / Fabia Kombi ab MJ2015 5J / Modell 6V 5/100 57,1 e11*2001/116*0291*43...; e11*2007/46*0013*20..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	44,55,66	175/65, 175/70, 185/65		Orig.-Verschr.
				44-70	165/70M+S, 175/65, 175/70, 185/65		
				38	44-70		165/70M+S, 175/65, 175/70, 185/65
5,5 x 15	RC19	40	-	44-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.

6 x 15	RC27	38	-	44-70	175/60, 175/65		Orig.-Verschr.
				44-92	185/55, 185/60 , 195/55		
	RC30	38	-	44-70	175/60, 175/65		Orig.-Verschr.
				44-92	185/55, 185/60 , 195/55		
RC24	38	-	44-70	175/60, 175/65		Orig.-Verschr.	
			44-92	185/55, 185/60, 195/55			
RC27	35+37	-	44-70	175/60, 175/65		Orig.-Verschr.	
			44-92	185/55, 185/60			
6 x 16	RC27	35+38	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45		Orig.-Verschr., ET38 nicht Bremse 288mm
				44-92	185/50, 185/55, 195/45		
	RC30	35	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34	35+40	-	44-92	175/50, 175/55, 185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr.
				44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		
	RC30	38+47	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., ET38 bei 195/50 ✘
7 x 16	RC30	46	-	44-92	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
				44-92	195/50, 205/45, 215/45		
6,5 x 17	RC27	39+40	-	44-92	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		ab 195/50 ✘
				44-92	195/40, 195/45		
7 x 17	RC30	46	-	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
				44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		
	B39	46	-	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	43	ZP516	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		nicht Bremse 288mm
				44-92	205/35		

Fabia ab 2021 PJ 5/100 57,1 e8*2018/858*00014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	38	-		185/70	Orig.-Verschr., i.V.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65 , 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	38	-	48-110	185/65	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55 , 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55 , 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	195/55	Orig.-Verschr.
	RC27	35+38	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
	RC30	35	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
	RC34	35+40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	40	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
		47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
7 x 16	CA 20	38	ZP516	48-110	185/55, 185/60	
	RC30	46	-	48-110	195/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	39	-	48-110	195/45	Orig.-Verschr.
		40	-	48-110	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-110	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-81	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45 , 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45 , 225/45	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	51	-	70-110	215/40	Orig.-Verschr.

Fabia Monte Carlo NEU i.V. 1. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kamiq ab 10.2019 NW 5/100 57,1 e8*2007/46*0349*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	35	-	66-110	195/60 , 195/65, 205/55, 205/60 , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide ET's
		38	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60 , 215/55, 215/60	ECE
	RC30	35	-	66-110	195/60 , 195/65, 205/55, 205/60 , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide ET's
		38	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60 , 215/55, 215/60	ECE
	RC34	35	-	66-110	195/60M+S , 205/55, 205/60 , 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
		40	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	40	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S
	RC30	38	-	66-110	195/60M+S, 195/65M+S, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	66-110	195/60M+S, 195/65M+S, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	
6,5 x 17	RC27	40	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	205/55	Orig.-Verschr.









5,5 x 11	RC27	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	66-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45		
	RC29	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45		
	B24 / B34 / B36	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	RC32	39	-	66-110	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., ECE nur von 70-110 KW!!!
	RC34	39	-	66-110	215/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	B34	38	ZP516	66-110	215/45		
8 x 19	B40	39	ZP516	66-110	215/35		

Karoq ab 10.2017 **NU** 5/112 57,1 e8*2007/46*0272*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27	43	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC30	43	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34	43	-	81-110	215/60, 225/60		Orig.-Verschr.	
				81-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad		
6,5 x 16	RC24	42+43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad	
		46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC27	42+43+	44	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
		46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S	
	RC30	41+42+	44	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
		46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S	
	RC32	41	-	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
		43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34	43	-	-	81-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
CA 20	45	ZP560D	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Frontantrieb	
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Allrad	
6,5 x 17	RC27	39	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘	
		43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen bei Allrad nur M+S	
7 x 17	RC27	45	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.	
				110, 140	215/55M+S, 215/60M+S, 225/50, 225/55			
	RC30	45	-	-	81-140	215/55M+S, 225/55		Orig.-Verschr.
					215/55, 215/60, 225/50, 225/55			auch Allrad
	RC32	45	-	-	85-110	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	-	81-140	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ab 225/50 ✘
					110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S, ab 225/50 ✘
		42+43	-	-	81-140	215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	-	110-140	215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur Allrad
					40	-	85-110	215/55
				110-140	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Allrad	
B39	40	-	-	85, 110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S	
RC27	45	ZP568F (V10)	-	81-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Ausführung "V10"	
7,5 x 17	RC27	49	-	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50		Orig.-Verschr.
					81-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32	43	-	-	110-140	215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Allrad
					81-140	215/55		auch Allrad
	RC28	45	ZP560D	-	85-140	215/55, 215/60		auch Allrad
	B34	45	ZP560D	-	81-110	215/55, 215/60		ohne Radhausverbreiterungen
Oxigin 25	45	ZP560D	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60			
RC27	45	-	-	81-140	205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
				81-110	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., ECE nur von 85-110 KW!!!!	
	45	-	-	110-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad	
RC34	45	-	-	81-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 18	RC27	43	-	85-140	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
		43	-	110-140	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
7,5 x 18	RC32	45	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
		110-140		225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
	B32 / B39	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
	Oxigin 18	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	46	-	85-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC32	44	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
		110-140		215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34	40	-	110-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Allrad
		45	-	81-110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B38	44	-	110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
		85-140		225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad	
	RC34	40	ZP560D	110-140	215/45, 225/45		nur Allrad
		43	ZP560D	81-110	225/45		Frontantrieb
	B34	45	ZP560D	110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Allrad
		81-110		225/45			
	B37 / B42	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
	AF16	45	AV1	85-140	215/50, 225/45, 235/45		
	AF20	35	AV1	85-140	225/45		
CA 17	45	ZP560D	85-140	215/45, 225/45			
CA 20	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45			
7,5 x 19	B32	43	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B39	43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	Oxigin 18	50	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
8 x 19	RC32	45	-	81-110	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-110	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B40	45	-	81-110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	81-110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
				110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., 4x4
	RC29	45	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, ab 235/40 ✖
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, ab 235/40 ✖
	RC34	43	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40		Allrad
B24 / B38	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad	
B40	45	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. auch Allrad	
			85-140	225/40, 225/45			
CA 17	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45			
CA 19	47	ZP560D	81-140	225/40, 225/45			
8,5 x 19	B32 / B33	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	B36	45	ZP560D	85, 110	225/40		
				110, 140	225/40, 225/45		
	B37	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	AF16	45	AV1	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	CA 23	45	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb
				110, 140	225/40, 225/45		Allrad
	FMI07 ATENA	45	- +R	85-110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Allrad
	Oxigin 14	50	ZP560	85-140	225/40, 225/45		
Oxigin 18	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45			
CA 23	45	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb	
			110, 140	225/40, 225/45		Allrad	
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	81-110	225/35, 235/35		+Ringe BA25=66,6-57,1, Frontantrieb
				110-140	225/35, 225/40, 235/35		+Ringe BA25=66,6-57,1, Allrad
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	81-140	225/35		auch Allrad
	RC34	43	ZP560D	110-140	225/35, 225/40		nur Allrad
	B42	45	ZP560D	81-140	225/35		
	AC-518	45	- +R	81-140	225/35		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
	AF18	45	- +R	81-140	225/35		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
CA 17	48	ZP560D	85-140	225/35			

Karoq Scout

ab 2019

NU

5/112

57,1

e8*2007/46*0272*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------








6 x 16	RC27	43	-	85, 110 110, 140	215/60 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung. Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC30	43	-	85, 110 110, 140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC34	43	-	85-140 85-140	215/60, 225/60 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. Orig.-Verschr.
	RC24	43	-	110, 140 110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60 215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S, mit Radhausverbreiterung Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S, mit Radhausverbreiterung
6,5 x 16	RC27	44	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
	RC30	42	-	85, 110 110, 140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60 215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung. Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
		44+46	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
	RC32	41	-	110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
		43	-	85-110 110-140	215/60, 225/55, 225/60 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	43	-	85-110 110-140	215/60, 225/55, 225/60 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad
	CA 20	45	ZP560D	85, 110 110, 140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60 215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Frontantrieb Allrad
	6,5 x 17	RC27	39+43	-	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	
RC27		45	-	110, 140	215/55M+S, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
RC34		45	-	110-140	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
RC27		42	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
7 x 17	RC30	43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
		45	-	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., 215er Reifen nur M+S
	RC32	38	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur Allrad
		40	-	110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
	RC27	45	-	85-110 110	215/55 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S
		45	ZP568F (V10)	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Ausführung "V10"
	7,5 x 17	RC27	40	-	110, 140	215/55M+S, 215/60M+S, 225/50, 225/55	
RC32		43	-	85-110 110-140	215/55 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S
		45	ZP560D	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
B34 / B36		45	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		215er Reifen M+S, mit Verbreiterung
8 x 17	B33	45	ZP560D	110, 140	215/55, 225/50, 225/55		215er Reifen M+S, mit Verbreiterung
7 x 18	RC27	45	-	85-110	215/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110, 140	225/50		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC32	45	-	85-110	215/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	85-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
RC32	40+43	-	85-110	215/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	225/50		Orig.-Verschr., Allrad	
7,5 x 18	RC32	45	-	85-110	215/50, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
B32	45	ZP560D	110, 140	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen	
8 x 18	RC29	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	44	-	110-140	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur Allrad
				40	235/45		Orig.-Verschr., nur Allrad
	RC34	45	-	85-110	235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B37	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC34	40	ZP560D	110-140	235/45		nur Allrad
		43	ZP560D	110-140	225/50, 235/45, 245/45		nur Allrad
	B34	45	ZP560D	110, 140	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
	B36 / B37	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
	B42	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Allrad, mit Radhausverbreiterungen
AF20	35	AV1	85-140	225/45		mit Radhausverbreiterungen	
CA 20	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen	
			110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Allrad, mit Radhausverbreiterungen	
7,5 x 19	B32	43	-	110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	45	-	85-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	85-110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
R40	45	-	85, 110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb	

8 x 19	B40	40	-	110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC29	40	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC29	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ohne Verbreiter. ab 235/40 ✖
RC34	43	ZP560D	85-110	235/40		Frontantrieb	
			110-140	225/45, 235/40, 245/40		Allrad	
AC-518	38	AV4+R	110, 140	225/40, 225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
B32 / B33 / B36	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen	
B37	43+45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen	
B41	39	ZP560D	110-140	225/45		Allrad	
B42	42	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen	
AF20	40	- +R	110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, mit Radhausverb.	
CA 23	45	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Frontantrieb	
			110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Allrad	
FMI07 ATENA	45	- +R	85-110	235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Frontantrieb ✖	
			110-140	225/45, 235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Allrad	
Oxigin 18	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen	
Oxigin 28	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40			
8 x 20	B38	41	-	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	B40	40+41	-	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	B43	45	-	85, 110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung
				110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
FMI08 THOE	45	F31+R	85-110	225/35, 235/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Frontantrieb	
			110-140	225/35, 225/40, 235/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Allrad	
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	110, 140	225/35, 235/35		
	RC34	43	ZP560D	110-140	225/35, 225/40, 235/35		nur Allrad
	B24	42	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		mit Radhausverbreiterungen
	B42	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		mit Radhausverbreiterungen
	AC-518	45	- +R	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	85-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
FMI07 ATENA	39	-	110-140	225/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb ✖	

Kodiq ab 03.2017 NS 5/112 57,1 e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	38	-	82-147	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	85-147	215/65	Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S	
				85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	215/65	Orig.-Verschr.
	B39	40	-	92-140	215/65	Orig.-Verschr.
				85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
				38	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
				42+43+45	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60
	RC30	38	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
				45	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60
	RC32	38	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.
45				82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
RC27	45	ZP568F (V10)	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Ausführung "V10"	
7,5 x 17	RC24	35	-	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
				42	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60
	RC27	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC24	42	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	RC28	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65	
	RC34	45	ZP560D	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	RC29	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	incl. Scout
				45	ZP560D	85-180
	B34	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	incl. Scout
				45	ZP560D	85-180
	B36	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
45				ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65
AC-518	42	AV4+R	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	

	AF16	38	AV1	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	Oxigin 14	35	ZP560	92-140	215/65, 225/60, 245/55		
7 x 18	RC27	43	-	85-147	235/55		Orig.-Verschr.
				85-180	235/55M+S		
				85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	82-140	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		45	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60		
	B32	35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		
	B39	35	ZP560D	92-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		incl. Scout
Oxigin 18	37	-	92-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	82-140	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		44	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 245/50
		30	ZP560D	82-147	215/55, 225/55		
		34	ZP568F	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	B34	40+43	ZP560D	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET43 nicht 245/50
		30	ZP560D	85-180	225/55, 225/60		
	B24 / B36	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		incl. Scout
		35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B38	35	ZP560D	85-140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
				85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		nur M+S
	B42	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	AC-M10	30	AV4+R	85-180	225/55, 225/60		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		40	- +R	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-518	40	AV4+R	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF16	35	- +R	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	35+40	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	7 x 19	RC27	43	-	85-176	235/50	
RC34		43	-	82-147	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	33+43	ZP560D	85-140	235/45, 235/50, 245/45		
	Oxigin 18	37	-	92-140	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40+44	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	38+43	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Scout
	B38 / B40	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4+R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 17	37+43	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		
	FMI07 ATENA	39	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	8,5 x 19	B32	34,5	ZP560D	85-180	235/45, 245/45	
B33		30	ZP560D	92-140	235/45		
B37		35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Scout
B41		36	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
B42		35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
B43		38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
B44		35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
AF16		35	AV1	92-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		40	AV1	85-176	235/45, 245/45		
AF18		40	AV1	85-176	235/45, 245/45		incl. Scout
CA 23		30	ZP560D	85-180	235/45		
		40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25
FMI07 ATENA		40	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25
		45	- +R	82-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25

	FMI11 Elatha	32	- +R	82-147	235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25	
	Oxigin 18	35	ZP560D	85-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
	Oxigin 20	35+40	ZP560D	92-140	235/45, 245/45			
		45	ZP560D	85-176	235/45, 245/45			
	Oxigin 25	35+45	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		incl. Scout	
	Oxigin 28	40	ZP560D	85-180	235/45, 245/45			
9 x 19	CA 19	43	ZP560D	85-180	235/45, 245/45			
8 x 20	B38	41	-	85-180	235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.	
	B40	41	-	85-176	235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.	
	B43	41	-	85-180	235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.	
	B38	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B40	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B43	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
	FMI08 THOE	45	F31+R	82-147	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-140	255/40			
	B43	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.	
	RC29	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	38	ZP568F	82-140	235/40, 235/45, 245/40			
	B32	41	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B43	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	RC29	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40			
			45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	RC34	43	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40			
	B41	35	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40			
			45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	B42	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40			
			40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B43	35+40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40			
			43	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40			
			40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	AC-521	32	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
			45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	ZP560D	85-180	235/40, 235/45			
			40	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF16	45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	AF18	32	- +R	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
		45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
CA 17	35+40	ZP560D	85-180	235/45, 245/40				
FMI07 ATENA	39	- +R	82-140	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
9 x 20	B40	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
	B43	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40			
	B40	34	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40			
	B41	38	ZP560D	82-140	235/40, 235/45, 245/40			
	AC-521	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
	AC-522	40	- +R	85-180	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	FMI11 Elatha	34	-	82-147	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 21	Oxigin 28	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40			
	B43	40	-	85-180	245/35		Orig.-Verschr.	
	B41	37+40	ZP560D	82-147	245/35, 255/35			
			43	ZP560D	82-147	245/35		
	B43	38	ZP568F	85-180	245/35, 255/35			
	AF16	38	AV1	85-176	245/35, 255/35			

Kodiq Scout

ab 2019

NS

5/112

57,1

e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	38	-	82-147	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	40	-	85-147	215/65	Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S	
	RC32	40	-	82-140	215/65	Orig.-Verschr.
				82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	215/65	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.
				45	-	82-147
RC27	42	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.	
RC27	45	ZP568F (V10)	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Ausführung "V10"	

7,5 x 17	RC24	42	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ab 141 kW nur mehr M+S
	RC32	43	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
		45	ZP560D	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC29	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		
B34 / B36	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55			
7 x 18	RC27	43	-	85-147	235/55		Orig.-Verschr.
				85-180	235/55M+S		Orig.-Verschr.
				85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	235/55		Orig.-Verschr.
RC32	40	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.	
	45	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	
	45	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC34	35	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		
	RC29	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	40	-	82-140	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		44	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 245/50
	RC34	30	ZP560D	82-147	215/55, 225/55		
		34	ZP568F	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
		40+43	ZP560D	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET43 nicht 245/50
	B24	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B34	30	ZP560D	85-180	225/55, 225/60		
		35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B42	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	AC-M10	30	AV4+R	85-180	225/55, 225/60		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		40	- +R	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF16	35	- +R	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7 x 19	RC27	43	-	85-176	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	40+44	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
FMI07 ATENA	39	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	B41	36	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 23	30	ZP560D	85-180	235/45		
		40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 ATENA	40	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	- +R	82-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI11 Elatha	32	- +R	82-147	235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
Oxigin 28	40	ZP560D	85-180	235/45, 245/45			
8 x 20	B40	41	-	85-176	235/45		Orig.-Verschr.
	B43	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI08 THOE	45	F31+R	82-147	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	B43	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC29	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	110-140	255/40		
				82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	B43	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	RC34	43	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B24	42	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	B32	40	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	35	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B42	30+45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
R43	35+40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40			

		43	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-521	32	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		40	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 ATENA	39	- +R	82-140	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 20	B43	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B40	34	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	38	ZP560D	82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-521	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	34	-	82-147	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 21	B43	40	-	85-180	245/35		Orig.-Verschr.
	B41	37+40	ZP560D	82-147	245/35, 255/35		
		43	ZP560D	82-147	245/35		
	B43	38	ZP568F	85-180	245/35, 255/35		

Kodiaq RS ab 2019 NS 5/112 57,1 e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	38	-	176-180	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	40	-	176-180	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	176-180	215/65	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32	45	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	43	-	176-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	41	-	176-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	RC34	45	ZP560D	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	nur M+S
	RC27	43	-	176	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55 , 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	176-180	235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40+45	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., nur M+S, ET45 nicht 255/50
	RC32	45	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC34	35	-	176-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	40	-	176	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC34	44	-	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40+45	-	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	ZP560D	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	nur M+S
7 x 19	RC34	43	-	176-180	235/50	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	40	-	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		45	-	176-180	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP560D	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	FMI07 ATENA	39	- +R	176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	B41	36+39	ZP560D	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	FMI07 ATENA	40	- +R	176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 ATENA	45	- +R	176	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 20	FMI11 Elatha	32	- +R	176-180	235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI08 THOE	45	F31+R	176-180	215/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40	Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
		43	ZP560D	176	235/40, 235/45, 245/40	
	B41	35	ZP560D	176-180	235/40, 235/45, 245/40	
9 x 20	FMI07 ATENA	39	- +R	176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B41	38	ZP560D	176	235/40, 235/45, 245/40	
8,5 x 21	FMI11 Elatha	34	-	176-180	235/40, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B41	40	-	176-180	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.
	B41	37+40	ZP560D	176-180	245/35, 255/35	
		43	ZP560D	176	245/35	

Kodiaq NEU i.V. Anfang 2024

Octavia III ab 03.13 5E 5/112 57,1 e11*2007/46*0243*... e11*2007/46*0244*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	43	-	63-85	195/65 , 205/60	Orig.-Verschr. max Bremse 288mm
	RC27	43	-	63-85	195/65 , 205/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm

6 x 15	RC30	43	-	63-85	195/65		Orig.-Verschr.
					195/65, 205/60		Orig.-Verschr., max Bremse 288mm
6 x 16	RC27	48+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., max. Bremse 312mm, beide ET's ECE
	RC30	48+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., max. Bremse 312mm, beide ET's ECE
	RC34	48+50	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., beide ET's ECE
6,5 x 16	RC24	46	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	63-135	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC32	46	-	63-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	49	-	63-169	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., 225/45 nur M+S ab 163KW
				63-135	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	63-135	225/45		Orig.-Verschr.
				63-169	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	63-134	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	51	-	135-162	225/45		Orig.-Verschr.
				135	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC32	51	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr.
	AF16	51	AV1	135-169	225/45		
7,5 x 18	RC30	51	-	63-169	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-169	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	63-169	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	63-169	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-162	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	51	-	135/169	225/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	135-162	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	135-169	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	135-169	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	63-169	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	63-169	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-169	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-180	215/35		Orig.-Verschr.
				135-180	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Octavia III		ab Facelift 2017			5E	5/112	57,1	e11*2007/46*0243*20..., e11*2007/46*0244*14..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6 x 15	RC24	43	-	63-85	195/65, 205/60			Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm	
	RC27	43+47	-	63-85	195/65, 205/60			Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm	
	RC30	47	-	63-85	195/65, 205/60			Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm	
6 x 16	RC27	48	-	63-140	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm, beide ET's ECE	
		50	-	81-140	205/55M+S				
			-	63-140	205/55, 215/55				
	RC30	48+50	-	83-140	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm	
	RC34	48+50	-	63-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC27	43	-	63-140	205/55, 215/55			Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm	
	RC34	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
			-	63-140	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm	
	RC30	46	-	63-140	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm	
		46	-	63-140	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.	
		46	-	63-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.	
	RC24	42+43	-	63-140	205/55			Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm	
		46	-	63-140	205/55, 215/55			Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm	
		50	-	63-140	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm	
		RC27	43	-	63-135	205/55			Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
			44	-	63-135	205/55, 215/55			Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
			50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		RC30	41+42	-	63-135	205/55			Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
			44	-	63-135	205/55, 215/55			Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
			48+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		RC32	41	-	63-140	205/55			Orig.-Verschr.
	43		-	63-140	205/55, 215/50, 215/55			Orig.-Verschr.	
	48		-	63-135	205/55, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.	
RC34	43	-	63-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55			Orig.-Verschr.		
CA 20	45	ZP560D	63-140	205/55, 215/55			Bremse max. 312mm		
6,5 x 17	RC27	46+48,5	-	63-180	205/50			Orig.-Verschr.	


7 x 17	RC30	49	-	63-140	205/50, 215/45		Orig.-Verschr.	
				63-180	205/50, 215/45, 225/45			
	RC34	49	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr.	
	B39	49	-	63-135	205/50, 215/45		Orig.-Verschr.	
				63-180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., 205/50 u 215/45 nur M+S	
	RC27	43+45+ 46+47	-	63-140	205/50, 215/45		Orig.-Verschr.	
				63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC30	40	-	63-180	215/45		Orig.-Verschr.	
				63-140	205/50, 215/45			
				63-180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
RC32	45+46+ 47	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
			49	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
B39	40	-	63-180	215/45		Orig.-Verschr.		
RC27	45	ZP568F (V10)	63-140	205/50, 215/45				
			63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Ausführung "V10"		
7,5 x 17	RC27	51	-	81-180	225/45		Orig.-Verschr.	
	AF16	51	AV1	81-180	225/45			
				63-140	205/50, 215/45			
				63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
	RC24	51	-	63-135	205/50, 215/45		Orig.-Verschr.	
				63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
	RC29	49+51	-	63-135	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm, ET51 nicht 235/45, ET51 original ET	
				63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45			
	RC32	49	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
				51	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
RC28	45	ZP560D	63-140	205/50, 215/45				
			63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45				
B34	45	ZP560D	63-140	205/50, 215/45		nicht Bremse 340mm		
			63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45				
AC-518	47	AV4	63-140	205/50, 215/45				
			63-180	225/45				
7 x 18	RC32	40+43+ 45	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	51	-	63-135	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.	
				63-180	215/40 M+S, 225/40			
	RC32	51	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
				63-140	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.	
	B32	51	-	63-180	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
				63-180	225/40			
				63-135	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.	
	B39	51	-	63-180	215/40M+S, 225/40			
				63-135	205/45, 215/40, 225/35			
				63-180	205/45, 215/40, 225/35			
RC30	49	-	63-135	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.		
			63-180	215/40 M+S, 225/40				
RC32	45	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.		
			48+49	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
RC34	46+48	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.		
B32	48+49	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.		
			63-180	215/40, 225/40				
B39	49	-	63-135	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.		
			63-180	215/40M+S, 225/40				
AC-521	50	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.		
			63-180	215/40M+S, 225/40				
8 x 18	RC29	50	-	81-140	215/40, 225/35		Orig.-Verschr.	
				81-180	215/40M+S, 225/40			
	RC32	44+46	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
				40	-	63-180	205/40	
	RC34	45	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
				63-140	215/40, 225/35			
	B37	50	-	63-180	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.	
				63-180	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., ab 136 KW 215/40 nur M+S	
	B38	50	-	63-180	215/40			
				40	ZP560D	63-180	205/40	
43				ZP560D	63-180	205/40, 205/45		
RC34	48	ZP560D	63-180	205/40, 205/45, 215/40				
			45	ZP560D	63-140	215/40		
AC-518	50	AV4	63-140	215/40, 225/35				
			63-180	215/40M+S, 225/40				
AF16	45	AV1	63-135	215/40				
AF18 / AF20	48	-	63-140	215/40, 225/35				
			63-180	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.		
RC34	51	-	135-180	225/35		Orig.-Verschr.		
			63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.		
			81-180	225/35		Orig.-Verschr.		
B32	51	-	81-180	225/35		Orig.-Verschr.		
B39	51	-	81-180	225/35		Orig.-Verschr.		



7,5 x 19	B32	51	-	63-135	215/35		Orig.-Verschr.
				63-180	225/35		
	B39	51	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	B32	43	-	63-135	215/35		Orig.-Verschr.
				63-140	215/35		
	AC-521	50	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.
				63-180	225/35		
	RC29	49	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.
				63-180	225/35		
	RC32	50	-	63-180	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	63-180	215/35		Orig.-Verschr.
		50	-	63-180	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	63-135	215/35		Orig.-Verschr.
				63-180	225/35		
	B40	45	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.
		49+50	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43	47+49+	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.
		50	-	63-180	225/35		
RC34	43	ZP560D	63-180	215/35			
	48	ZP560D	63-180	215/35, 225/30, 225/35			
AC-518	47	AV4	63-140	215/35			
AC-521	45	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.	
FMI07 ATENA	47	+R	63-180	215/35, 225/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8 x 20	B38 / B43	48	ZP560D	63-180	225/30		

Octavia IV ab April 2020 **NX** 5/112 57,1 e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	46	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC24	46	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
				85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC30	41+42	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		44+48	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	81-110	205/60, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		43	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	48	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.	
RC34	43	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
CA 20	45	ZP560D	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
6,5 x 17	RC27	46	-	81-180	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-180	205/55	Orig.-Verschr.
	RC27	39+48,5	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	46	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
				110-180	205/55, 215/50, 225/50	
	RC32	46	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
		40+42+	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	110-180	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
		38	-	85, 110	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
		40	-	81-110	205/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC32	45+49	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
47		-	81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.	
RC27	45	ZP568F (V10)	81-110	205/55, 215/50, 225/50	mit Verbundlenker-HA, Ausführung "V10"	
			110-180	205/55, 215/50, 225/50	nur M+S, mit Mehrlenker-HA, Ausfüh. "V10"	
RC24	42	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110-180	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
RC27	40	-	85, 110	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr.	
RC32	43	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
RC34	46	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr.	
			110-180	205/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
RC32	41	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
			81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
	46	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	

7,5 x 17		47	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.		
	RC34	45	ZP560D	81-110	205/55, 215/50, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		mit Mehrlenker-Hinterachse		
	RC28 / RC29	45	ZP560D	81-110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Mehrlenker-Hinterachse		
	B24	47	ZP560D	81-110	205/55, 225/50HA				
110-180				205/55, 225/50HA		nur M+S			
B34	45	ZP560D	81-110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse			
			110-180	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Mehrlenker-HA, nicht Bremse 340mm			
Oxigin 25	51	-	81-180	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.			
7 x 18	RC32	40	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
		45	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
7,5 x 18	RC32	48	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
	B32	48	-	81-180	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
	RC32	45	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
	RC34	46	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
				81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
	RC34	48	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
				35	ZP560D	81-180	215/45		
						81-110	215/45, 225/45		
	RC30	45	ZP560D	110	215/45				
				110-180	215/45M+S, 225/45				
	B32	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45				
	B39	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45				
				110	215/45				
				110-180	215/45M+S, 225/45				
	Oxigin 25	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45				
8 x 18	RC29	44	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.		
				110	215/45		Orig.-Verschr., Allrad		
				110-180	215/45M+S, 225/45, 235/40				
	RC32	46	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
	RC34	40	-	81-110	215/45		Orig.-Verschr.		
				45	-	81-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.		
				110	215/45		Orig.-Verschr., Allrad		
				110-180	215/45M+S, 225/45, 235/40				
	B38	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.		
	RC29	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA				
				110	215/45, 235/40HA		Allrad		
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA				
	RC34	43	ZP560D	81-110	215/45, 225/45				
				81-110	215/45, 225/45				
				81-110	215/45, 225/45, 235/40				
	B24	48	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA				
	B33 / B34 / B36 / B37 / B42	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA				
				110	215/45, 235/40HA		Allrad		
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA				
	B38	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA				
	AC-M10	40	- +R	81-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. + BA25, mit Verbundlenker-HA		
				110	215/45		Orig.-Verschr. + BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid		
110-180				215/45M+S, 225/45					
AC-521	45	- +R	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr. + BA25, mit Verbundlenker-HA			
			110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr. + BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid			
			110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA					
AC-522	40	- +R	81-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. + BA25, mit Verbundlenker-HA			
			110	215/45		Orig.-Verschr. + BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid			
			110-180	225/45					
	45	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA			
			110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid			
110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA								
AF20	48	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse			
			110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid			
			110-180	215/45M+S, 225/45					
CA 20	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA					
			110	215/45, 235/40HA		Allrad			
			110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA					
FMI11 Elatha	45	F95	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40					
FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-110	215/45, 225/45		mit Verbundlenker-Hinterachse			
			110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		mit Mehrlenker-Hinterachse			

7,5 x 19	RC34	48	-	110-180	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
				81-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	50	ZP560D	81-110	225/35, 225/40		
8 x 19	RC32	44+45	-	81-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
		50	-	81-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34	45	-	81-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		50	-	81-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35
	B43	40	-	81-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				45+47	-	81-110	225/35, 225/40, 245/35HA
						110-180	225/35, 225/40, 235/35
	RC29	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40, 245/35HA		
	RC34	43	ZP560D	81-110	225/35, 225/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		mit Mehrlenker-Hinterachse
		48	ZP560D	81-110	225/35, 225/40, 235/35		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B40	43	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40, 235/35		
	AC-521	45	-	81-180	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.
CA 19	47	ZP560D	81-180	225/35, 225/40			
FMI07 ATENA	47	- +R	85-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	49	-	85-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
	B36	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	B37	43+45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	B42	42	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	CA 23	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	FMI07 ATENA	45	- +R	85-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 18	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
8 x 20	B40	40+41	-	85, 110	225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
				81-110	225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
	B43	41	-	110-180	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
				81-110	225/30, 225/35, 235/30		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
		45	-	110-180	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
				81-110	225/30, 225/35		
	B38 / B43	48	ZP560D	110-180	225/35		
	FMI08 THOE	45	F31+R	81-110	225/30		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbundlenker-Hinterachse
110-180				225/30, 225/35, 245/30		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse	
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	81-180	225/35		
	RC34	43	ZP560D	81-110	235/30		
	B42	45	ZP560D	81-180	225/35		
	B43	43	ZP560D	81-180	225/35		
	AC-518	45	- +R	81-180	225/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	81-180	225/35		Orig.-Verschr.
	AF18	45	- +R	81-180	225/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
FMI12 Kari	50	F94	110-180	225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse	

Octavia IV RS ab 2020 **NX** 5/112 57,1 e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	43+46+48	-	110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	46	-	81-180	205/55	 Orig.-Verschr.
				110-180	205/55	 Orig.-Verschr.
		45	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
		47	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
		40+49	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32	46	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
				RC34	40	-
	RC34	46	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	45	ZP560D	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	auch für Hybrid

7 x 18	RC32	40+45	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	48	-				Orig.-Verschr., Nachtrag geplant lt. Thorsten!
	RC34	46	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		48	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45		
8 x 18	RC32	46	-	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	45+46	-	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP560D	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Hybrid
	B24	48	ZP560D	110-180	215/45M+S, 235/40HA		
7,5 x 19	FMI11 Elatha	45	F95	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	RC34	48	-	110-180	225/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
8 x 19	RC32	40	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		44+45	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	45	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	43	ZP560D	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
		48	ZP560D	110-180	225/35, 225/40, 235/35		
CA 19	47	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		auch für Hybrid	
8,5 x 19	B41	39	ZP560D	110-180	225/35, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	110-180	225/30, 225/35, 245/30		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Mehrlenker-Hinterachse
8,5 x 20	RC34	43	ZP560D	110-180	225/35, 235/30		auch für Hybrid
	AC-518	45	- +R	110-180	225/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI12 Kari	50	F94	110-180	225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse

Octavia Scout III

ab Facelift 2017

5E

5/112

57,1


e11*2007/46*0243*21-..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	48	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, beide ET's ECE
		50	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
	RC30	48+50	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, beide ET's ECE
	RC34	48+50	-	81-135	205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	RC24	43	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
		42	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
		43+46	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	50	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S
		42+43+44+46	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	42+44	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
		46+48	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
		50	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	45	ZP560D	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	nur M+S
	6,5 x 17	RC27	39	-	110-140	205/50, 205/55
46			-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
48,5			-	110-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	45	-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., bis 225/45 nur M+S
		45	-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	42+43	-	110-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		46	-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., bis 225/45 nur M+S
	RC30	47	-	110-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		38+40	-	110-140	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	49	-	110-140	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		40+49	-	110-140	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	45	ZP568F (V10)	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	bis 225/45 nur M+S, Ausführung "V10"
	RC24	42	-	110-135	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC28	45	ZP560D	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	bis 225/45 nur M+S
	RC29	45	ZP560D	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	bis 225/45 nur M+S
7,5 x 18	B34	45	ZP560D	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	bis 225/45 nur M+S
	RC30	49	-	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B32	48	-	110-140	215/45M+S, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	49	-	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		49	-	110-140	215/45M+S, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	110-140	215/45M+S, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	B38	44	-	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45	
	B38	45	ZP560D	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45	
	B34	45	ZP560D	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45	
	B42	45	ZP560D	110-140	215/45M+S, 225/40, 225/45	

	CA 17	35	ZP560D	81-140	215/40, 215/45	
	AC-521	45	- +R	110-140	215/45M+S, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1
7,5 x 19	AC-521	50	-	110-140	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	B38	44	-	110-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	110-140	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B43	45+47	-	110-140	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	AC-518	47	AV4	110-140	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	110-140	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.

Octavia Scout IV NEU ab Februar 2021 **NX** 5/112 57,1 e8*2007/46*0355*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	46	-	85, 110	205/60	 Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
	RC24	42+43	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		46	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	41	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
7 x 16	CA 20	45	ZP560D	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
		RC30	43	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55
6,5 x 17	RC27	46	-	85, 110	205/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110	205/55	 Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA
				110, 147	205/55	Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	RC27	46	-	85, 110	205/55 , 215/50, 225/50	 Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenkerhinter.
				110	205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenkerhint.
110, 147				205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S	
7 x 17	RC27	40+42+43	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
				110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	85, 110	205/55, 215/50, 225/50	Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC24	42	-	85, 110	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr.
				110	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	RC28 / RC29	45	ZP560D	85, 110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45	
				110	205/55, 215/50, 235/45	Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 235/45	Scout 4x4, nur M+S
	B24	47	ZP560D	85, 110	205/55, 225/50HA	
				110	205/55	Scout 4x4
	B34	45	ZP560D	85, 110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45	nicht Bremse 340mm
				110	205/55, 215/50, 235/45	Scout 4x4
110, 147				205/55, 215/50, 235/45	Scout 4x4, nur M+S	
Oxigin 25	51	-	81-180	205/50, 205/55	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	B32	48	-	85, 110	225/45	 Orig.-Verschr.
				110, 147	225/45	Orig.-Verschr., Scout 4x4
	RC30	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45	
				110	215/45	Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45	
	B39	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45	
110				215/45	Scout 4x4	
Oxigin 25	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45		
8 x 18	RC29	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
				110	215/45	Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45, 235/40	
	B37	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
				110	215/45	Orig.-Verschr., Scout 4x4
	RC29	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	
				110	215/45	Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45	
	B24	48	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA	
				110	215/45	Scout 4x4
	B33 / B34 / B36 / B37 / B42	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	
				110	215/45	Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45	
AC-M10	40	- +R	85, 110	215/45, 225/45	Orig.-Verschr. + BA25, mit Verbundlenker-HA	
			110	215/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse	
			110, 147	215/45M+S, 225/45		
			85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	Orig.-Verschr. + BA25, mit Verbundlenker-HA	

	AC-521	45	- +R	110	215/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 147	215/45M+S, 225/45	
	AC-522	40	- +R	85, 110	215/45, 225/45	Orig.-Verschr. + BA25 , mit Verbundlenker-HA
				110	215/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
		45	-	110, 147	215/45M+S, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
	AF20	48	-	110	215/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA	Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 147	215/45M+S, 225/45	
	CA 20	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	215/45	Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
	8 x 19	B38	44	-	85, 110	225/35, 225/40, 235/35
110					225/35	Orig.-Verschr., Scout 4x4
110, 147					225/40, 235/35	
B43		40+47	-	85, 110	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
				110, 147	225/35	Orig.-Verschr., Scout 4x4
		45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA	Orig.-Verschr.
RC29		45	ZP560D	110	225/40	Scout 4x4
				85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA	
				110, 147	225/35	
B38		45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA	Scout 4x4
				110, 147	225/40	
CA 19		47	ZP560D	81-147	225/35, 225/40	
AC-521	45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA	Orig.-Verschr.	
			110	225/35	Orig.-Verschr., Scout 4x4	
			110, 147	225/40		
8,5 x 19	B32 / B36	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40	
				110	225/35	Scout 4x4
				110, 147	225/40	
	B37	43+45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40	
				110, 147	225/35	Scout 4x4
	B42	42	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40	
				110, 147	225/40	Scout 4x4
	CA 23	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40	
				110	225/35	Scout 4x4
				110, 147	225/40	
	Oxigin 28	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40	
				110, 147	225/35	Scout 4x4
8 x 20	B43	41	-	85, 110	225/30, 225/35	Orig.-Verschr.
				110, 147	225/35	Orig.-Verschr., Scout 4x4
		45	-	85, 110	225/30, 225/35, 235/30	Orig.-Verschr.
	B38 / B43	48	ZP560D	110	235/30	Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/35	
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	85-147	225/35	
	B42	45	ZP560D	85-147	225/35	
	B43	43	ZP560D	85-147	225/35	
	AC-521	45	-	85-147	225/35	Orig.-Verschr.
	AF18	45	- +R	85-147	225/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Rapid		ab 2013	NH	5/100	57,1	e11*2007/46*0250*... e11*2007/46*0249*... e8*2007/46*0320*...
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	-	55, 63	175/65, 175/70 , 185/65	Orig.-Verschr.
		38	-	55-70	175/65, 175/70, 185/65	
5,5 x 15	RC19	40	-	55-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
		RC24	38	-	55-92	185/55, 185/60 , 195/55 , 205/50, 205/55
6 x 15	RC27	35+37	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
		38	-	55-90	195/55	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	55-92	185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
RC30	38	-	55-92	185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	RC28	38	-	55-90	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC27	35+38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50	Orig.-Verschr., ET38 nicht Bremse 288mm
6 x 16	RC30	35	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50	Orig.-Verschr.
		38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC34	35	-	55-92	175/55, 185/50, 195/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16		40	-	55-92	175/55, 185/50, 185/55, 195/50	Orig.-Verschr.
	RC27	40+47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., ET47 nicht Bremse 288mm
	RC30	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr.
		47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
7 x 16	RC32	40	-	55-92	185/50, 185/55, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	55-92	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
				55-92	195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC28	38	ZP516	55-90	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	
	RC27	39+40	-	55-92	195/40, 195/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
7 x 17	RC30	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	Orig.-Verschr.
	B39	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	nicht Bremse 288mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Rapid Spaceback ab 2013 NH 5/100 57,1 e11*2007/46*0250*... e8*2007/46*0320*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	-	55, 63	175/65, 175/70 , 185/65	Orig.-Verschr.
		38	-	55-70	175/65, 175/70, 185/65	Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	55-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	38	-	55-90	195/55	Orig.-Verschr.
				55-92	185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	55-90	195/55	Orig.-Verschr.
				55-92	185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 15	RC24	38	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC27	35+37	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC28	38	-	55-90	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC30	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC34	35	-	55-92	175/55, 185/50, 195/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16		40	-	55-92	175/55, 185/50, 185/55, 195/50	Orig.-Verschr.
	RC27	40+47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., ET47 nicht Bremse 288mm
	RC30	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr.
		47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
7 x 16	RC32	40	-	55-92	185/50, 185/55, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	55-92	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 17				55-92	195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC28	38	ZP516	55-90	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	
7 x 17	RC27	39+40	-	55-92	195/40, 195/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC30	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	Orig.-Verschr.
	B39	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	nicht Bremse 288mm
7,5 x 17	RC27	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 205/45	Orig.-Verschr.
	RC28	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	
	RC29	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	
	B34	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Scala ab 07.2019 NW 5/100 57,1 e8*2007/46*0349*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	35	-	66-85	195/65 , 205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC24	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	35	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S , 205/55	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
				66-85	195/55, 195/60	
				66-85	195/55, 195/60	
	RC30	38	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55 , 215/50, 215/55	
				66-85	195/55M+S, 195/60M+S , 205/55	
				66-85	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
	RC34	38	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55 , 215/50, 215/55	
		35	-	66-110	195/60 , 205/55	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
	40	-	66-110	195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		

6,5 x 16	RC27	40	-	66-85	195/55, 195/60		
				66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	66-85	195/55, 195/60		
				66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55		Orig.-Verschr.
RC32	40	-	66-110	195/60, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
CA 20	38	ZP516	66-85	195/55, 195/60			
			66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55			
6,5 x 17	RC27	40	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
				70-110	195/55M+S, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
	RC27	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	39	-	66-110	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ECE nur von 70-110 KW!!!
	RC34	39	-	66-110	205/45		Orig.-Verschr.

Superb III ab 2015 3T 5/112 57,1 e11*2001/116*0326*32-... e11*2007/46*0014*22-... e8*2007/46*0317*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	41	-	88-140	215/60	Orig.Verschr., auch e8*2007/46*0317*..	
				88-147	215/60, 225/55, 225/60	Orig.Verschr., incl. Scout	
	RC32	41	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr.	
	RC24	42+43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. Scout	
	RC27	33+43+44	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
				42	88-147	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. Scout
				43	88-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr.
	RC30	42	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. Scout	
	RC32	43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr.	
	RC34	43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr.	
CA 20	45	ZP560D	88-147	215/60, 225/55, 225/60	incl. Scout		
7 x 16	RC24	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
	RC28	35	ZP560D	88-147	215/60, 225/55, 225/60	incl. Scout	
6,5 x 17	RC34	41	-	88-206	215/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC27	39+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., incl. Scout	
				40	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr., incl. Scout
	RC30	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.	
	RC32	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.	
	RC34	40	-	88-206	215/55	Orig.Verschr.	
	B39	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.	
	RC27	42+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr., incl. Scout	
	RC30	38+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.	
RC32	38+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.		
7,5 x 17	RC24	35	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
				42	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC27	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr.	
				43	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.	
	RC24	42	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC28	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50		
				88-162	235/50HA		
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	incl. Scout	
	RC29	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50		
				88-162	235/50HA	nicht Bremse 340mm	
	B34	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	nicht Bremse 340mm	
				88-162	235/50	incl. Scout	
	B36	45	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	nicht Bremse 340mm, incl. Scout	
				88-162	235/50		
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	nicht Bremse 340mm	
AC-518	42	AV4+R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
7 x 18	RC32	40+43+45	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., ET40 auch Hybrid Fahrzeuge	
				45	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	35	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
				88-162	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	35	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	incl. Scout	
				88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	incl. Scout	
Oxigin 18	37	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.		
RC27	44	-	88-206	235/45	Orig.-Verschr.		
			88-140	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.		

8 x 18	RC29	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B38	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP560D	88-206	215/45, 225/45		
		34	ZP568F	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch für Hybrid
		40+43	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B34	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout
	B36	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ET35 bei 245/40 ✖
	B42	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout
		45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Scout
	CA 20	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Scout
	AC-M10	40	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-518	40	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Scout
	AF16	35	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
45		AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
AF18	35+40	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45			
AF20	35	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout	
FMI11 Elatha	39+45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7,5 x 19	B32	43	-	88-206	225/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B39	33	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 18	37	-	88-140	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	88-206	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40 , 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B38	44	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40 , 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC29	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40+45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B43	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC34	38	ZP560D	88-206	225/40, 235/35		
		43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B24	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	CA 17	37+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/40		
	AC-518	38	AV4+R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
FMI07 ATENA	39	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP560D	88-162	245/35, 255/35		nicht Bremse 340mm, bei 255/35 ✖
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 340mm
	Oxigin 20	40	ZP560D	88-206	225/40, 235/40		
		45	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 25	45	ZP560D	88-206	225/40		
	B32	45	ZP560D	88-162	245/35		incl. Scout
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	B33 / B36	45	ZP560D	88-162	245/35, 255/35		bei 255/35 ✖
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		B36 incl. Scout
	B37	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
	B41	36	ZP560D	88-206	225/40, 235/35		
		39	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 245/35		
	B42	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	B43	38	ZP568F	88-206	225/40		incl. Scout
	B44	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
	AF16	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
		45	AV1	88-162	245/35		
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		
AF18	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40			
CA 23	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout	
FMI11 Elatha	32	- +R	88-206	225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
Oxigin 28	40+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout	
9 x 19	CA 19	43+44	ZP560D	88-206	225/40	incl. Scout	
8 x 20	B38	40+41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	40+41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B43	41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
45		-	88-206	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Scout	
RC29	45	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout	

8,5 x 20	B24	42	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout
	B42	45	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout
	AC-521	45	-	88-206	225/35, 235/30, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Superb iv III Plug-in-Hybrid ab 2019 3T 5/112 57,1 e8*2007/46*0317*..


Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	42+43+45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC24	42	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45		
	RC29	35	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50		
		45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45		
	B24	35	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 18	B34 / B36	35	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50		
		45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45		
	RC30	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	B32	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC27	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B24	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	B34 / B36	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B37	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	35+45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		ET45 auch 245/40
	B42	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AC-M10	40	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF16	35	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF20	35	AV1	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	CA 20	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	B32	43	-	115	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
	B36	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
	B37	43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
	B42	42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
	B43	38	ZP568F	115	225/40		
	CA 23	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
8 x 20	Oxigin 28	40	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
	B38	40+41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	40+41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
		45	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	115	225/35, 235/35		
	B24	42	ZP560D	115	225/35, 235/35		
	B42	40	ZP560D	115	225/35		
	45	ZP560D	115	225/35, 235/35			


9 x 20	B43	43	ZP560D	115	225/35, 235/35	
	AC-518	45	- +R	115	225/35, 235/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	115	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	- +R	115	225/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B43	42	-	115	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	45	ZP560D	115	225/35, 235/35	

Superb Scout ab 2019 3T 5/112 57,1 e8*2007/46*0317*15-17

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	40+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
8 x 18	B38	44	-	88-206	235/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40	

Superb IV NEU ab 2024 NZ 5/112 57,1 e8*2018/858*00106*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC34	41	-	110-142	215/55, 225/50, 245/45	 Orig.-Verschr.

Smart


Fortwo		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
		ab 2014	451/453	4/100	60,1		
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	32	-	45-80	165/50, 165/65 , 175/60, 185/55, 185/60		Orig.-Verschr., ab 185/55 ✘
5,5 x 15		42	-		185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., ab 205/50 ✘
6 x 15	RC24	37	ZP440F	45-80	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		ab 185/55 ✘
		40	ZP440	45-80	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		ab 195/55 ✘
	RC30	37	ZP440F	45,52,66	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60		
		40	ZP440	45-80	VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		
6 x 16	RC34	44	-	41-80	VA 175/50, 175/55, 185/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 195/50 ✘
6,5 x 16		40	-		HA 195/45, 195/50, 205/45		
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	45-80	VA 185/50, HA 205/45		bei 205/45 ✘
	RC30	38	ZP440	45-80	VA 185/50, HA 205/45		ohne Radhausverbr. bei 205/45 ✘
7 x 17	B39	38	ZP440	45-80	VA 185/45, 195/40, HA 205/40		bei 205/40 ✘

Fortwo / Forfour electric drive		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e1*2001/116*0413*33-..., e1*2001/116*0413*35-... (FIN: WME453...)	
		ab 11.2017	451	4/100	60,1		
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	32	-	41 (60)	VA 165/60, 165/65 , 175/60		Orig.-Verschr.
5,5 x 15		42	-		HA 185/55, 185/60 , 195/55		
6 x 15	RC24	37	ZP440F	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		ab 185/55 ✘
		40	ZP440	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		
	RC30	37	ZP440F	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		ab 185/55 ✘
		40	ZP440	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	41 (60)	VA 185/50, HA 205/45		bei 205/45 ✘
	RC30	38	ZP440	41 (60)	VA 185/50, HA 205/45		ohne Radhausverbr. bei 205/45 ✘
7 x 17	B39	38	ZP440	41 (60)	VA 185/45, 195/40, HA 205/40		ohne RT bei 205/40 ✘

Forfour		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e1*2001/116*0413*23-...	
		ab 2014	454/451	4/100	60,1		
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	32	-	45-80	165/50, 165/65 , 175/60, 185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
5,5 x 15		42	-		185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55		
6 x 15	RC24	37	ZP440F	45-80	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		ab 185/55 ✘
		40	ZP440	45-80	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		ab 195/55 ✘
	RC30	37	ZP440F	45,52,66	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60		ab 195/55 ✘
		40	ZP440	45-80	VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		
6 x 16	RC34	44	-	41-80	VA 175/50, 175/55, 185/50 , 195/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 195/50 ✘
6,5 x 16		40	-		HA 185/50, 195/45, 195/50, 205/45		
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	45-80	VA 185/50, HA 205/45		✘
7 x 17	B24	38	ZP440	45, 52, 66	VA 195/40 + HA 215/35		

Smart #1 NEU		im Laufe 2023	HX11	5/108	63,4	e1*2018/858*00227*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	50	-	75, 116	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	75-116	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	50	-	75	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	75, 116	235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.
		48,5	-(X8)	75, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC32	45	ZP561F	75-116	235/45		
	RC34	45	-	75-116	235/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-(X8)	75-116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Ausführung X8
		45	ZP569F	75	235/45		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	75, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
B43	47,5	-	75	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B43	48,5+50	-	75, 116	235/40, 245/35		Orig.-Verschr.

Smart #3 NEU		4. Quartal 2023	HC11	5/108	63,4	e1*2018/858*00349*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	48,5	-(X8)	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC34	48,5	-(X8)	75-116	245/45 , 255/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC32	45	ZP561F	75-116	245/45, 255/45		
	RC27	48	-		245/45		Orig.-Verschr., TÜV i.V.
8 x 19	B32	45	-	75, 116	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B36	44	ZP531	75, 116	245/45, 255/40		

	B43	45	ZP561F	75, 116	245/45, 255/40		
	B44	42	ZP561F	75, 116	245/45, 255/40		
8 x 20	B43	48,5	ZP561F	75, 116	245/40		
8,5 x 21	B41	45	ZP561F	75-116	245/35, 255/35		

Ssang Yong

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

Korando 4WD (IV)

ab 2019

CW

5/112

66,6

e8*2007/46*0360*..

Sensor - HUF RDE216 - Artikelnummer 88010

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	35	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
	B39	35	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
7,5 x 17	RC29	45	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
	B34 / B36	45	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
7,5 x 18	B32 / B39	45	ZP590F	100-120	225/55, 235/55	nur Bremse 298mm
8 x 18	RC34	40	ZP590F	100-120	225/55, 235/50, 235/55	
	B42	35	ZP590F	100-120	225/55	
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP590F	100-120	235/45, 235/50 , 245/45	
8 x 19	RC29	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
	B24	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
	B40	43	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 298mm
	CA 17	37	ZP590F	100-120	235/45	
		45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	
	CA 24	43	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	
8,5 x 19	B32	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
	B37	43+45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
	B42	35	ZP590F	100-120	235/45	nur Bremse 298mm
		42	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 298mm
	B44	42	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	AF20	40	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
9 x 19	CA 19	43+44	ZP590F	100-120	235/45	
8 x 20	B38	35	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
8,5 x 20	RC29	40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
	B24	42	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	nur Bremse 298mm
	B32	40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
	B42	35+45	ZP590F	100-120	235/40, 235/45	nur Bremse 298mm
		40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
	B44	35	ZP590F	100-120	235/40, 235/45	
		40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	
	AC-518	45	12x1,5, Kugel R13, 28mm	100-120	235/40, 235/45	nur Bremse 298mm
	CA 17	40	ZP590F	100-120	235/45	
CA 19	45	ZP590F	100-120	235/45		
9 x 21	B32	40+48	ZP590F	100-120	245/35	nur Bremse 298mm

Korando e-Motion NEU

ab 2022

EK

5/112

66,6

e9*2018/858*11111*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60	
7,5 x 17	RC24	42	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60, 245/55	
	RC29	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60	
		45	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60	
	B24	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60	
		35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60	
		45	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60	
7,5 x 18	RC30	35	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55	
		45	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55, 235/55	
	B32	45	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55, 235/55	
8 x 18	RC25	45	ZP590F	75 (140)	225/55	
	B24	35	ZP590F	75 (140)	225/55	
	B34	35+45	ZP590F	75 (140)	225/55	
	B36	35+45	ZP590F	75 (140)	225/55	
	B42	35+45	ZP590F	75 (140)	225/55	
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP566F	66-75	215/50, 225/50, 235/50, 245/45	
8 x 19	RC29	45	ZP590F	75 (140)	225/50, 245/45	
	B38	45	ZP590F	75 (140)	225/50, 245/45	
	B40	43	ZP590F	75 (140)	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
	D17	44	ZP590F	75 (140)	245/45	
8,5 x 19	B32	45	ZP590F	75 (140)	245/45	
	B37	45	ZP590F	75 (140)	245/45	
	B42 / B44	42	ZP590F	75 (140)	235/50, 245/45, 255/45	
		42	ZP590F	75 (140)	235/50, 245/45, 255/45	
8 x 20	B38	35	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40	
8,5 x 20	B24	42	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
		40	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40	
	B44	35	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45	
		40	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40	
9 x 20	B37	37	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45	

Musso		ab 2018		QK	5/130	84,1	e9*2007/46*6620*..	
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	33	-	133	235/70			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	43	-	133, 149	235/65, 245/60, 255/60			Orig.-Verschr., nicht für Blattfederung HA
8 x 20	B40	43	-	133	235/55, 255/50			Orig.-Verschr.
Musso Grand		ab 02.2020		QK	5/130	84,1	e9*2007/46*6620*..., e6*K507/46*0278*..	
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	33	-	133	235/70			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	43	-	133, 149	235/65, 245/60, 255/60			Orig.-Verschr.
Rexton II (siehe Konfigurator)		ab 2002 - 2017		RJ	5/130	84,1		
Rexton III		ab 2017		YK, YKUK, YKA	5/130	84,1	e9*2007/46*6541*..., e11*2007/46*4188*..., e6*2007/46*0237*..	
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	33	-	133-165	235/70			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	43	-	133-165	235/65, 245/60, 255/60			Orig.-Verschr.
Tivoli		ab 2015		XK, XKG	5/112	66,6	e9*2007/46*6294*..., e50*2007/46*0198*..	
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC30	43	ZP590F	84-95	205/55, 205/60, 215/55			2WD
					205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55			4WD
6,5 x 16	RC24 / RC30	46	ZP590F	84-95	205/55, 205/60			2WD
					205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55			4WD
	CA 20	39,5	-	94-120	205/55, 205/60, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.
					205/55, 205/60			2WD
7 x 16	RC28	45	ZP590F	84-95	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55			4WD
					205/55, 205/60			2WD
7,5 x 17	RC24	42	ZP590F	84-95	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45			2WD
				84-95	205/45, 215/45			4WD
7,5 x 18	RC30	45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45			2WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			4WD
	B32	35	ZP590F	84-95	205/45			2WD
				84-95	205/45, 215/45			4WD
				84-95	205/45, 215/45			2WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			4WD
	B39	35	ZP590F	84-95	205/45			2WD+4WD
				84-95	205/45, 215/45			2WD
8 x 18	RC29	45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			4WD
				84-95	215/45, 225/40, 225/45			4WD
				84-95	215/45, 225/40, 225/45			4WD
				84-95	215/45, 225/40, 225/45			4WD
8 x 18	B38	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45			4WD
				84-95	215/45, 225/40, 225/45			4WD
8 x 18	B36 / B42	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45			4WD
				84-95	215/45, 225/40, 225/45			4WD
Tivoli		ab MJ 2021		XK	5/112	66,6	e9*2007/46*6294*10..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC30	43	ZP590F	94-120	205/60			
6,5 x 16	RC32	39,5	-	100-120	205/65, 215/60			Orig.-Verschr.
				94-120	205/60			
	CA 20	45	ZP590F	100, 120	205/65, 215/60			2WD
7,5 x 18	RC30	45	ZP590F	100, 120	205/60, 205/65, 215/60			4WD
				120	215/45			2WD
	B32	45	ZP590F	100, 120	215/45			4WD
				94-120	215/45			2WD
	B39	45	ZP590F	94-120	215/45			4WD
				100, 120	215/45			2WD
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP566F	100-120	225/40			4WD
Torres NEU		2023		CW	5/112	66,6	e8*2007/46*0360*10-..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	B24	35	ZP590F	120	225/60, 225/65			
7,5 x 18	B32	45,5			235/55			erhältlich in den Farben TM u. HGVP
		35	ZP590F	120	225/55, 225/60			
	RC30	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50			

8 x 18	B36 / B42	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
8 x 19	B40	38	ZP590F	120	225/50, 225/55, 245/45		
		43	ZP590F	120	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 24	43	ZP590F	120	225/50, 245/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
	B44	42	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	B42	40	ZP590F	120	235/45, 245/40, 245/45		
	B44	35	ZP590F	120	235/45		
		40	ZP590F	120	235/45, 245/40, 245/45		

Subaru

BRZ		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
		ab 06.12	ZC	5/100	56,1	e13*2007/46*1281*... e13*2001/116*0026*05-...
Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	48	-	147	205/55	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	147	205/55, 225/50	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC28	38	ZP514	147	205/55, 225/50	bei 225/50 ✘
7 x 17	RC30	48	-	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	147	215/45	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2016, Bremse max. 294mm
	RC30	43	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC28	38	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	205/50 u. 225/45 ✘
	B36	38	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	205/50 u. 225/45 ✘
7 x 18	RC27	48	-	147	215/35, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	42	ZP514	147	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BRZ NEU i.V.		1.Halbjahr 2023	Z2	5/100	56,1	
Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	48	-		215/45	Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC32	48	-		215/40	Orig.-Verschr., i.V.

Crosstrek NEU i.V.		G6	5/114,3	56,1	e13*KS18/858*00022*..	
Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	Originaldim.	55				Lt. Thorsten könnte evtl. ein ECE Nachtrag der RC32 bestellt werden!

Forester		ab 2013	SJ	5/100	56,1	e13*2007/46*1305*... e13*2001/116*0982*09-...
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	48	-	110	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	108, 110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., Bremse max. 294mm
7 x 16	RC28	38	ZP514	108, 110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60	Bremse max. 294mm, ab 225/65 ✘
7 x 17	RC30	48	-	108, 110	215/60, 215/65	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	108-177	225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
					225/60	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP514	108, 110	215/60, 215/65	
7,5 x 17	RC30	43	ZP514	108, 110	215/60, 215/65	
				108-177	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
	B24	38	ZP514	108, 110	215/60, 215/65	
7 x 18	RC27	48	-	110	215/50, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., bei 245/50 ✘
				108-177	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
7,5 x 18	B39	42	ZP514	108, 110	215/55	bei 235/50 u. 245/50 ✘
				108-177	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50	
8,5 x 19	B32	40	ZP514	108-177	225/45	

Forester V		MJ2019	S5	5/114,3	56,1	e13*2007/46*1998*..
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	48	-	110	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	110	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., Felge nicht in SBM erhältlich!
8 x 19	CA 17	40	ZP582	110	225/45, 235/45, 245/45	bei 245/45 ✘
8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	110	225/45, 235/45, 245/45	R=BA28->72,6-56,1 (58489)
8,5 x 20	B44	40	ZP582	110	225/40, 235/40	

Impreza WRX STI		2005 - 2007	GD/GG	5/114,3	56,1	
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	45	ZP514+R	195, 206	225/35	BA28=R-72,6-56,1

Impreza WRX STI		V1, V	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1203*05-..	
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	221	225/35, 235/35, 245/35	+ Red. Ringe BA28= 72,6-56,1, ab Modelljahr 2018

Impreza		2011 - 2017	G4	5/100	56,1	e1*2007/46*0597*...
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

6,5 x 16	RC34	48	-	84-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC27	48	- 00. ZP578D2 F	84 84, 110	195/60 205/55, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC30	48	-	84, 110 84	205/50 205/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	84-110	205/50		Orig.-Verschr.
	RC30	43	ZP514	84, 110	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	B36	38	ZP514	84	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	B39	42	ZP514	84, 110	205/45, 215/40		

Impreza ab BJ 2017 **G5** **5/100** **56,1** e13*2007/46*1648*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	55	-	84, 115	205/55		Orig.-Verschr., nur in SKM!!!
	RC30	55	-	84, 115	205/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	RC27	48	-	84, 115	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., ET55 nur in SG!!!
	RC32	55	-	84-115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	205/50		Orig.-Verschr.
	RC30	43	ZP514	84, 115	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	48	-	84, 115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	Oxigin 25	51	ZP514	84-115	215/45		incl. Hybrid
7 x 18	RC32	55	-	84-115	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	84-115	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	42	ZP514	84, 115	205/45, 215/40		

Impreza NEU ab 2023 **G6-SS** **5/114,3** **56,1** e13*KS18/858*00022*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	55	-	100	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.

Levorg ab 02.16 **V1 / V** **5/114,3** **56,1** e1*2007/46*1203*03*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	55	-	110, 125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	110-125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	110-125	215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Felge nur in HGVP erhältlich!
8,5 x 19	B32	45	ZP514		225/35, 225/40		

Legacy (siehe Konfigurator) ab 09.09 **BM/BR, BM/BRS** **5/100** **56,1** e1*2007/46*0079*... e13*2007/46*1074*...

Outback ab 2015 **B6** **5/114,3** **56,1** e1*2007/46*1320*... e3*2007/46*0385*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	55	-	110, 129	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-129	225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr.
		48	-	110-129	225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	110, 129	225/60, 235/55, 245/55		auch Typ B6GPL
	RC32	48	-	110-129	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., Felgen nur in HGVP erhältlich!
8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	110, 129	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		BA28=R-72,6-56,1; ✘

Outback im Laufe 2020 **B7** **5/114,3** **56,1** e13*2018/858*00010*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	55	-	124	225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	124	225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		48	-	124	225/60		
7 x 18	RC32	48	-	124	225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., diese Ausführung ist NICHT in SBM erhältlich!

Solterra NEU ab Juli 2022 **EAM1S(M)** **5/114,3** **60,1** e6*2018/858*00162*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	40	-	118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., Ausführung TO2
	RC34	40	-	118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., Ausführung TO2
8 x 18	B24	38	ZP559F+R	118 (160)	235/60, 245/55		+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B34 / B36	35	ZP559F+R	118 (160)	235/60		+ Red.Ringe 72,6-60,1
		B42	40	ZP559F+R	118 (160)	235/60, 245/55, 255/55	

8 x 19	CA 17	40	ZP534	118	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
8,5 x 19	B32 / B42	35	ZP559F+R	118 (160)	235/55		+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B36	38	ZP559F+R	118 (160)	235/55		+ Red.Ringe 72,6-60,1
7,5 x 20	B43	40	-	118 (160)	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP559F	118 (160)	235/50, 245/45		
8 x 20	B40	35	ZP559F+R	118 (160)	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 72,6-60,1
8,5 x 20	B44	40	ZP559F+R	118 (160)	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		+ Red.Ringe 72,6-60,1

XV ab 2012 **G4** **5/100** **56,1** e1*2007/46*0597*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	48	-	80-110	215/65		Orig.-Verschr.
	RC27	48	ZP578D2F	80-110	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/60		nur M+S
7 x 17	RC30	48	-	80-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., bis 225/50 nur M+S
	RC34	48	-	80-110	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	43	ZP514	80-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		bis 225/50 nur M+S
7 x 18	RC27	48	-	80-110	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	42	ZP514	80-110	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ab 225/50 ✘

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XV ab BJ 2017 **G5** **5/100** **56,1** e13*2007/46*1648*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	48	-	84, 115	215/65, 215/70, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		55	-	84, 115	225/65, 235/60		Orig.-Verschr., nur in SKM!!!
7 x 17	RC30	55	-	84-115	225/65, 235/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 294mm
	RC27	55	-	84, 115	225/55, 225/60 , 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	225/55, 225/60 , 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., ET55 nur in SG!!!
	RC32	55	-	84-115	225/60 , 235/55, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	Oxigin 25	48	-	84, 115	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		51	ZP514	84-115	225/60		incl. Hybrid
7 x 18	RC32	55	-	115	225/55		Orig.-Verschr.
		48	-	84-115	225/55, 235/50, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	48	-	115	225/55		Orig.-Verschr.
		55	-	84-115	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	42	ZP514	84, 115	225/50, 225/55, 235/50, 245/45		✘

Suzuki

Suzuki		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Across		ab 2020	XA5P (S) (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0430*..
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC34	40	-	136	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	136	235/50, 235/55	Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC29	38	ZP574	136	235/50, 235/55	Plug-in-Hybrid
	CA 17	40	ZP574	136	235/55	Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B32 / B37 / B42	35	ZP574	136	235/50, 235/55	Plug-in-Hybrid
7,5 x 20	B43	35+40	ZP580D6F	136	235/45, 235/50, 245/45	Plug-in-Hybrid
	B38	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
	B40	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	B43	35	-	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
	RC29	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
		40	ZP574	136	235/45	Plug-in-Hybrid
	B24	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
	B32	40	ZP574	136	235/45	Plug-in-Hybrid
	B42	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
	B44	30+40	ZP574	136	235/45	Plug-in-Hybrid
AC-518	40	ZP580D6F +R	136	235/45	Plug-in-Hybrid, + Red.Ringe 73,1-60,1	
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP574	136	235/45	Plug-in-Hybrid

Celerio		ab 2014	LF	4/100	54,1	e6*2007/46*0119*..
Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	40	ZP442D2F	50	165/55	
	RC24	40	ZP424	50	165/65, 175/50, 175/55, 195/45	✘
6 x 15	RC30	40	ZP424	50	165/65, 175/50, 175/55, 195/45	✘
	RC30	45	ZP424	50	165/45, 165/50	
6 x 16	RC34	45	-	50	165/45	Orig.-Verschr.

Baleno		ab 06.16	EW	4/100	54,1	e6*2007/46*0177*..
Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	40	-	66-82	175/65, 185/60	Orig.-Verschr., Ausführung S4
			ZP442D2F	66-82	175/65, 185/60	Ausführung M1
5,5 x 15	RC19	36	ZP442D2F	66-82	175/65, 185/60	
6,5 x 15	RC28	35	ZP424	66-82	175/65	
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	66-82	175/55, 175/60, 185/50, 185/55, 195/50, 205/50	
	RC34	45	-	66-82	175/55, 185/50, 185/55, 195/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP424	66-82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50	✘
	RC30	38	ZP424	66-82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50	✘
7 x 17	B24	45	ZP424	66-82	195/40, 195/45, 205/40, 205/45	
	B39	44	ZP424	66-82	195/40, 195/45, 205/40, 205/45	

Vitara		ab 2015	LY / LY-2S	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0928*... e6*2018/858*00005*..
Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	50	ZP590F	82-103	215/60, 225/55, 235/55	auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	50	-	75-103	215/60	Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!
	RC24	44	ZP536	75-103	215/60, 225/55, 225/60	
		38	ZP536	88, 103	215/60	
		45	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60	
	RC30	45	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60	
		50	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60	
		45	ZP590F	82-103	215/60, 225/55	
45		ZP536	75-103	215/60, 225/55		
6,5 x 17	RC27	50	-	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich!
	RC34	50	-	82-103	215/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	38	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60	
		45	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	RC27	45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	B39	38	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60	
		45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	RC28	45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
	RC24	45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
7,5 x 17	RC29	48	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
	B24	48	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
	B34	45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	

	B36	46	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	Oxigin 14	42	ZP536	88-103	205/55		
	Oxigin 25	45	ZP536	82-103	205/55		
7 x 18	RC32	50	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45		
	RC30	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC32	45	ZP590F	75-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	B32 / B39	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	Oxigin 18	35+45	ZP536	88-103	215/45		
	RC29	45	ZP536	88, 103	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		ab 245/40 ✖
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45, 225/45		
	B24	38	ZP536	75-103	215/45		
	B33 / B37	45	ZP536	88, 103	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		ab 245/40 ✖
	B34 / B36 / B42	45	ZP536	75-103	215/45, 225/45, 235/45		
	B38	45	ZP590F	82-103	215/45, 225/45, 235/45		
		45+49	ZP536	82-103	215/45, 225/45, 235/45		
	B42	40	ZP536	75-103	215/45, 225/45		
	AC-518	40	ZP590F+R	82-103	215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	AC-M10	45	ZP590F+R	75-103	215/45, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 18	B32	45	ZP536	88, 103	225/45		
	B32	40	ZP536	88, 103	225/40		
7,5 x 19	B39	40+45	ZP536	88, 103	225/40		
	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	225/40		
	RC29	48	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		
	B24	50	ZP536	82-103	225/40, 235/35, 235/40		
8 x 19	B38	45	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
	AC-518	40	ZP590F+R	82-103	225/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32	45	ZP536	82-103	225/40		
	Oxigin 28	45	ZP536	75-103	225/40		
8 x 20	B38	45	ZP536	75-103	225/35, 235/35		
		50	ZP536	88, 103	225/35, 235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Grand Vitara ab 01.06 JT 5/114,3 60,1 e4*2001/116*0091*... e4*2007/46*0292*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	45	ZP578D2F	78-171	215/70, 215/75, 225/65, 225/70, 235/65	mit Radhausverbreiterungen
	RC24	38+44	ZP575	78-122	215/70, 225/65, 225/70, 235/65	
	RC27	45	ZP575	78-122	215/70, 225/65, 225/70, 235/65	
	RC30	45	ZP575	78-171	215/70, 225/65, 225/70, 235/65	
6,5 x 17	RC34	45	-	78-171	225/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	38+45	ZP575	78-171	225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
	RC30	45	ZP575	78-171	225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ab 255/55 ✖
	B39	38	ZP575	78-171	225/60, 225/65	
		45	ZP575	78-171	225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
7,5 x 18	RC30	45	ZP575	78-171	225/60, 235/55, 245/50, 255/50	ab 245/50 ✖
	RC32	45	ZP578D2F	78-171	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	
	B39	45	ZP575	78-171	225/60, 235/55, 245/50, 255/50	ab 245/50 ✖
	Oxigin 18	45	ZP575	78-171	225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Ignis ab 01.2017 MF 4/100 54,1 e4*2007/46*1162*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19	36	ZP442D2F	61, 66	175/65, 185/60, 185/65	mit Radhausverbreiterungen
6 x 15	RC24	40	ZP424	61, 66	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	ohne Radhausverbr. ab 185/60 ✖
	RC30	40	ZP424	66	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	ohne Radhausverbr. ab 185/60 ✖
5 x 16	Originaldim.	40			175/60	

Ignis All Grip ab 2017 MF 4/100 54,1 e4*2007/46*1162*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19	36	ZP442D2F	61, 66	175/65, 185/60, 185/65	mit Radhausverbreiterungen
6 x 15	RC24	40	ZP424	61, 66	175/65, 185/60, 185/65	
	RC30	40	ZP424	66	175/65, 185/60, 185/65	


Jimny ab 2018 GJ 5/139,7 108,3 e6*2007/46*0253*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC33X	5	-	75	195/80, 205/75, 215/70	Orig.-Verschr.

Swace ab 2020 ZE1HE (S) (EU,M) 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0485*... e6*2018/858*00057*..

Sensor - Brocksens Universal




Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72	205/55, 215/55, 225/50	
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	72	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC24 / RC29	38	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45	
	B34	35	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45	
	B24	38	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45	auch Typ ZE1HE(S)-2S
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	72	205/45, 215/40	
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	72	205/45, 215/40, 225/40	
	B39	35	ZP574	72	205/45, 215/40, 225/40	
	B24	38	ZP574	72	215/40, 225/40	
8 x 18	B34 / B36	35	ZP574	72	215/40, 225/40	
	B42	40	ZP574	72	215/40, 225/40, 245/35	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	72	215/40, 225/40, 245/35	+ Red. Ringe 73,1-60,1
8,5 x 18	B32	35	ZP574	72	215/40, 225/40	
7,5 x 19	B32	40	ZP574	72	225/35	
	B39	40	ZP574	72	225/35	
8 x 19	B38	38	ZP574	72	225/35	
	CA 17	40	ZP574	72	225/35	
8,5 x 19	B36	38	ZP574	72	225/35, 235/30	auch Typ ZE1HE(S)-2S
	B44	40	ZP574	72	225/35, 235/30	
	CA 23	40	ZP574	72	225/35, 235/30	

Swift (4/100) (siehe Konfigurator)

NZ
4/100
54,1
Swift Sport
2013 - 2017
NZ
5/114,3
60,1

e4*2007/46*0155*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	50	-	100	195/50	 Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP590F	100	195/50	
6,5 x 16	RC24	38+44	ZP573	100	195/50, 205/45, 205/50	
	RC27	45+50	ZP573	100	195/50, 205/45, 205/50	
	RC30	45	ZP573	100	195/50, 205/45, 205/50	
		50	ZP573	100	195/50, 205/45	
7 x 16	RC24	45	ZP573	100	195/50, 205/45, 215/45	
	RC28	45	ZP573	100	195/50, 205/45, 215/45	
6,5 x 17	RC34	50	-	100	195/45	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 / RC30	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45, 215/35, 215/40	
	B39	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45, 215/35, 215/40	
7,5 x 17	RC24	45	ZP573	100	195/45	
	RC28	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45	ab 205/40 ✖
	B34	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45	
	B36	46	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45	ab 205/40 ✖

Swift 4x4 (siehe Konfigurator)





2010 - 2011
FZ
4/100
54,1

e4*2007/46*0198*..., e4*2007/46*0294*...

Swift
ab 05/2017
AZ
4/100
54,1

e4*2007/46*1205*...



Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 15	RC19	40	-	61-82	175/65, 185/60	 Orig.-Verschr., Ausführung S4	
			ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60	 Ausführung M1	
5,5 x 15	RC19	36	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
			40	ZP424	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
6 x 15	RC24	42	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
			40	ZP424	66, 82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
6,5 x 15	RC28	35	ZP424	66, 82	175/65		
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	61-82	175/55, 175/60, 185/50, 185/55, 195/50, 205/50		
			-	61-82	175/55, 175/60, 185/50, 185/55, 195/50, 205/50	 Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC24	38	ZP424	66, 82	185/50, 185/55, 205/45		
			38	ZP424	61-82	185/50, 185/55, 205/45	
			45	ZP442D2F	66, 82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50	
7 x 17	B24	38	ZP424	66, 82	195/40, 195/45		
			38	ZP424	66, 82	185/45, 195/40, 195/45	
			44	ZP424	61-82	185/45, 195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40	

Swift Sport
ab 2018
AZ
5/114,3
60,1

e4*2007/46*1205*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	50	-	95, 103	195/50, 205/50	 Orig.-Verschr.
			ZP578D2F	95, 103	195/50, 205/50	
			45	ZP578D2F	95, 103	195/50

6,5 x 16	RC24	44	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		
	RC27	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		
		50	ZP575	103	195/50, 205/45, 205/50		
	RC30	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		
		50	ZP575	95, 103	195/50, 205/45, 205/50		
	RC32	45	-	95-103	195/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
50		-	95-103	195/50, 205/50		Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		auch Typ AZ-S2	
6,5 x 17	RC34	50	-	95-103	195/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid	
RC27	45	ZP578D2F	95, 103	195/45, 205/45		auch Typ AZ-2S, Felge gibt es nur in SKM!	
7 x 17	RC27	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	RC30	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
7,5 x 17	RC24	45	ZP575	103	195/45		
	RC28	45	ZP575	95, 103	195/45		auch Typ AZ-S2
	RC29	48	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	B24	48	ZP575	103	195/45, 205/40, 205/45		
	B34	45	ZP575	95, 103	195/45		auch Typ AZ-S2
	B36	46	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
Oxigin 25	45	ZP575	95-103	195/45, 205/40, 205/45			
7 x 18	RC32	50	ZP578D2F	103	215/35		
7,5 x 18	RC32	45	-	95-103	205/35, 215/35		Orig.-Verschr., ✘

SX4 ab 2013 **JY** 5/114,3 **60,1** e4*2007/46*0779*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	50	-	88	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
		45	ZP590F	88	205/60, 215/55, 225/55	
6,5 x 16	RC24	44	ZP573	88	205/60, 215/55	
		45	ZP573	88	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	ab 225/55 ✘
	RC27	50	ZP573	88	205/60, 215/55	
		45	ZP573	88	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	ab 225/55 ✘
	RC30	50	ZP573	88	205/60, 215/55	
		45	ZP573	88	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	
RC32	50	ZP590F	88	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
	45	ZP573	88	205/60, 215/55		
CA 20	45	ZP573	88	205/60, 215/55, 225/55		
	45	ZP573	88	205/60, 215/55, 225/55	ab 225/55 ✘	
RC28	45	ZP573	88	205/60, 215/55, 225/55	ab 225/55 ✘	
	45	ZP573	88	205/60, 215/55, 225/55		
6,5 x 17	RC27	50	-	88	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in silber!
		50	-	88	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
RC34	50	-	88	205/50, 205/55, 215/50		
	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
RC27 / RC30	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
B39	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	bei 215/50 und ab 225/50 ✘	
	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 225/45		
RC24	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 225/45		
	48	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
RC29	48	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 225/45		
B34	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 225/45		
	46	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	bei 215/50 und ab 235/45 ✘	
B36	46	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
7 x 18	RC32	50	ZP590F	88	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	
		45	ZP573	88	205/45, 215/45, 225/40	
RC30	45	ZP573	88	205/45, 215/45, 225/40		
	45	ZP590F	88	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
B32 / B39	45	ZP573	88	205/45, 215/45, 225/40		
	45	ZP590F+R	88	205/45, 215/45, 225/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1	
AC-521	45	ZP590F	88	205/40, 205/45, 215/40		
	45	ZP590F	88	215/45		
B33 / B34 / B37	45	ZP573	88	215/45		
	45	ZP573	88	215/45		
B42	45	ZP573	88	215/45		
	45	ZP573	88	225/35		
B39	45	ZP573	88	225/35		
	45	ZP590F+R	88	225/35	+ Red.Ringe 73,1-60,1	
AC-521	45	ZP590F+R	88	225/35		
	45	ZP590F+R	88	225/35		
RC29	48	ZP573	88	225/35, 235/35	bei 235/35 ✘	
	48	ZP573	88	225/35, 235/35		
B24	50	ZP573	88	225/35		
	50	ZP573	88	225/35		

SX4 ab MJ2017 **JY** 5/114,3 **60,1** e4*2007/46*0779*04-..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	50	ZP590F	82-103	215/60, 225/55, 235/55	
		50	-	82-103	215/60	Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in SGVP!
RC34	50	-	82-103	215/60		
	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
RC27	50	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		
	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
RC30	50	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55	auch für Hybrid	
CA 20	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55	bei 225/55 ✘	
RC24	45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55	bei 225/55 ✘	
	45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55	bei 225/55 ✘	
RC28	45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		
	45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		

6,5 x 17	RC27	50	-	82-103	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in silber!
	RC34	50	-	82-103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC30	45	ZP573	82-103	215/55		
	B39	45	ZP573	82,88,103	215/55		
7,5 x 17	RC28	45	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45		
	RC24	45	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45		
	RC29	48	ZP573	82-103	215/55, 225/50, 235/50		
	B24	48	ZP573	82-103	215/55, 225/50, 235/45		
	B34	45	ZP573	82-103	215/55, 235/45		
	B36	46	ZP573	82-103	215/55, 235/45		
7 x 18	Oxigin 14	42	ZP573	82-103	215/50, 215/55		bei 215/55 ✖
7,5 x 18	RC32	50	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45		
	RC30	45	ZP573	82,88,103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		bei 215/50 u. 235/45 ✖
	B32	45	ZP573	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP573	82,88,103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 18	Oxigin 18	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		bei 225/45 ✖
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45		
	B34 / B36	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		
7,5 x 19	B37 / B42	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		
	B32	40	ZP573	82,88,103	225/40		✖
	B39	45	ZP573	82,88,103	225/40		
8 x 19	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	225/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC29	48	ZP573	82-103	225/40, 235/35, 235/40		
	B24	50	ZP573	82,88,103	225/40		
8 x 20	B38	45	ZP573	82,88,103	225/35, 235/30, 235/35		ab 235/30 ✖
		50	ZP573	82,88,103	225/35		

S-Cross NEU		ab Jänner 2022			JY / JY-2S	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0779*14-... e6*2018/858*00006*02-..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC24	44	ZP573	95	215/60, 225/55			
	RC27	45	ZP573	75, 95	215/60, 225/55			
	RC30	45	ZP573	95	215/60, 225/55			
	CA 20	45	ZP573	75, 95	215/60, 225/55			
6,5 x 17	RC27	50	-	75, 95	215/55, 225/50, 235/50		 Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in silber!	
		45	ZP590F	75, 95	215/55, 225/50, 235/50			
7 x 17	RC30	45	ZP573	95	215/55, 225/50, 235/50			
7,5 x 17	RC24	38	ZP573	75, 95	215/55, 235/45			
		45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
	RC28	45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
	RC29	48	ZP573	95	215/55, 225/50, 235/45, 245/45			
	B24	38	ZP573	75, 95	215/55, 235/45			
		48	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 245/45			
B34	45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45				
	B36	46	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
7 x 18	RC27	50	ZP590F	95	215/45, 215/50, 225/45			
7,5 x 18	AC-521	45	ZP590F+R	95	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1	
		B24	38	ZP573	75, 95	215/45, 225/45		
		B34	45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
		B36	35	ZP573	75, 95	215/45		
			45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
		B42	40	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
7,5 x 19	AC-521	45	ZP590F+R	95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1	
8 x 19	RC29	48	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35			
		B38	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
8,5 x 19	B37	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40			
		B42	45	ZP573	95	225/40, 235/35, 235/40		
		B44	40	ZP573	75, 95	225/40		
		CA 23	40	ZP573	75, 95	225/40		
		Oxigin 28	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40		
8 x 20	B38	45	ZP573	75, 95	225/35, 235/35, 245/30			
8,5 x 20	B42	45	ZP573	95	225/35, 235/30, 235/35			
		B44	40	ZP573	75, 95	225/35		

Tesla

Model S		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
		ab 2014	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*..	
Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC27	40	-	52-169	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	40	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	52-186	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
		38	-	52-90	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B41	35	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	35	ZP598	52-169	245/45, 255/40, 255/45		
8 x 20	B38	35	-	52-186	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	40	-	52-186	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	-	52-169	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	40	-	52-186	245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	35	-	52-169	245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
		38	-	52-69	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B37C	31	-	52-69	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., ab 255/35 ✖
9 x 21	B32	38	-	52-186	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.

Model S Plaid NEU		2023	004	5/120	64,1	e4*2018/858*00086	
Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren							
9,5 x 19	B40	40	-		VA 255/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 19		45	-		HA 285/40		
9,5 x 21	B41	40	-	218-357	VA 265/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		45	-	218-357	HA 295/30		
9,5 x 21	B43	40	-	218-357	VA 265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		45	-	218-357	HA 295/30		
9,5 x 21	B43	40	-	218-357	VA 255/35, 265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		45	-	218-357	HA 295/30		

Model X		ab 07.16	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*09*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC27	40	-	52-69	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	158-180	265/50		Orig.-Verschr.
				158-186	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	B41	35	-	79-169	265/50, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	35	-	158, 169	VA 255/45+HA 275/45		Orig.-Verschr.

Model X Plaid NEU		2023	004	5/120	64,1	e4*2018/858*00086*..	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 20	Serie	VA 40	It. Thorsten gibt es von Brock keine Felge mit 10x20				
10 x 20		HA 35					
9 x 20	B40	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 35			HA 275/45, 285/40, 285/45		

Model Y NEU		Sommer 2021	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*19*..	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren							

ACHTUNG!!! Fahrzeuge mit 21 Zoll ab Werk (Performance), dürfen It. Tesla nur 21 Zoll fahren!!!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
9,5 x 19	B32	45	-	88-190	255/45, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung	
	B40	45	-		255/45		Orig.-Verschr.	
	FMI06 KOROS	45	-	88-155	255/45		Orig.-Verschr.	
	FMI10 E-JOULE	45	-	88-155	255/45		Orig.-Verschr.	
	WI23	45	-	88-155	255/45		Orig.-Verschr.	
9.5 x 20	B32	45	-	88-190	255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung	
				155, 190	255/40, 265/40, 285/35HA		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung	
	AC-521	45	-	88-190	255/40		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung	
				155, 190	255/40		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung	
					255/40		Orig.-Verschr.	
		FMI10 E-JOULE	45	-	88-155	255/40		Orig.-Verschr.
		FMI12 Kari	45	-	88-155	255/40		Orig.-Verschr.
B42	45	ZP533D13F	88-190	255/40, 265/35, 265/40		19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung		
			155, 190	255/40, 265/40, 285/35HA		21 Zoll Serienbereifung		
9.5 x 21	FMI10 E-JOULE F	40	F60C	88-155	VA+HA 255/35, 265/35 od.			

9,5 x 21	FMI12 Kari	70	1000	30 100	VA 255/35+HA 275/35		
----------	------------	----	------	--------	---------------------	--	--

Model Y Performance	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..
Sensor - BLUETOOTH Sensoren				

Kombinationen

9,5 x 21	B41	VA 40	-	155-185	VA 255/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		
9,5 x 21	B43	VA 40	-	155, 190	VA 255/35		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		

Model 3	ab 2018	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..
Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren					

ACHTUNG! Tesla 3 Performance mit 155KW darf 18 und 19 Zoll Räder nur montieren, wenn diese in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind!!!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	RC34	40	-	88-155	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
				153-155	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355x25mm, mit Performance-Bremse
	B32	40	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	WI22	40	-	88-155	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
153, 155				235/45, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 355x25mm, mit Performance-Bremse		
B32	38	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse	
			153, 155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse	
8 x 19	CA 17	40	ZP598	88-155	235/40, 245/40		
8,5 x 19	RC32	40	-	88-155	235/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	B43	40	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	B32	38	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	B42	40	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	B44	35	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
153, 155				235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse		
CA 23	40	ZP598	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse	
			153, 155	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse	
8,5 x 20	Oxigin 25	35	ZP598	100-155	235/40, 245/40, 255/35		
	RC34	35	ZP533D13 E	155	235/35, 245/35, 255/30		nur Bremse 355mm - 4-Kolben Festsattel
	B43	35	-	153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355 mm (mit Performance Bremse)
				88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
	FMI12 Kari	35	-	88-155	235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	35	ZP533D13 E	88-155	235/35		nur Bremse 355mm - 4-Kolben Festsattel
	B32	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Tesla 3 Performance, nur Bremse 355mm
	B42 / B44	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Tesla 3 Performance, nur Bremse 355mm
	AC-518	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	AC-521	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-

				100, 100	200/30, 270/30		Bremse
	FMI10 E-JOULE	35	-		235/35		Orig.-Verschr.
	FMI10 E-JOULE	34	-		245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 25	38	ZP598	100-155	235/35, 245/35		
	Oxigin 28	40	ZP598	88-155	235/35		nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse

Kombinationen










9,5 x 21	B41	VA 40	-	155	VA 255/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		




Model 3 (Highland) NEU ab 2023 **003** 5/114,3 **64,1** e4*2007/46*1293*32-..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	38	-	88-153	235/45 , 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	RC34	38	-	88-155	235/45 , 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm
		40	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance Bremse
	B32	40	-	88-153	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
8,5 x 19	B32	38	-	88-153	235/40 , 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
		40	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B42	40	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B43	40	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
8,5 x 20	B44	35	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B32	35	-	88-153	235/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B42 / B44	35	-	88-153	235/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse

Toyota


Auris II		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Sensor - Brocksens 6		ab 2013	E15UT/N (E18)	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0305*14-..., e11*2007/46*0019*04-...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	ZP574	66-97	195/65, 205/60, 215/60	incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295mm
	RC30	45	ZP574	66-97	195/65, 205/60, 215/60	incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295mm
6,5 x 15	RC28	45	ZP574	66, 73, 97	195/65, 205/60, 215/60	nicht Bremse 295mm
6 x 16	RC27	50	ZP580D6F	66-97	195/55, 195/60, 205/55	incl. Facelift 2015
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	66-130	205/55	 
				66-97	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	
	RC34	45	-	66-130	205/55	 
				66-97	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	
RC24	38+44	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	-	-
6,5 x 17	RC34	45	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50	
7 x 17	RC34	50	-	73-97	215/45, 225/45	 
				66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	RC27	38+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2015
	RC30	38+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2015
7,5 x 17	RC32	39	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	B39	38+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	RC24	38+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	RC28	45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	RC29	38+48	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	RC32	40	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
		45	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	
	B34	35+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	ab MJ 2013, nicht Allrad
	B36	38+46	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1
Oxigin 18	38+48	ZP574	66-97	215/45, 225/45		
7 x 18	RC32	50	ZP580D6F	66-97	205/40, 205/45, 215/40	
7,5 x 18	RC30	45	ZP574	66-97	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
	RC32	45	ZP580D6F	66-97	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
	B32	35+45	ZP574	66-97	205/45, 215/40, 225/40	incl. Facelift 2015, ET35 ab 225/35 ✖
	B39	35+45	ZP574	66-97	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, ET35 ab 225/35 ✖
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	66-97	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1
	Oxigin 18	35+45	ZP574	66-97	205/45, 215/40, 225/40	ET35 ab 215/40 ✖
8 x 18	RC29	45	ZP574	66-97	215/40, 225/35, 225/40, 245/35	ab MJ 2013, incl. Facelift 2015, nicht Allrad
	RC32	40	ZP580D6F	66-97	205/40, 215/40	
		45	ZP580D6F	66-97	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
	B33	45	ZP574	66-97	215/40, 225/35, 225/40, 245/35	
	B36	45	ZP574	66-97	215/40, 225/35, 225/40, 245/35HA	ab MJ 2013, nicht Allrad
	B34 / B37	45	ZP574	66-97	215/40, 225/35, 225/40, 245/35HA	ab MJ 2013, incl. FL2015
	B38	45	ZP574	66-97	215/40, 225/35, 225/40, 245/35HA	ab MJ 2013, incl. FL2015
AC-518	40	ZP580D6 F+R	66-97	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	
7,5 x 19	B32	40	ZP574	66-97	215/35, 225/35	incl. Facelift 2015
	B39	45	ZP574	66-97	215/35, 225/35	incl. Facelift 2015
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	66-97	215/35, 225/35	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1
	Oxigin 18	40	ZP574	66-97	225/35	
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6 F+R	66-97	215/35, 225/35	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1



Auris Hybrid II		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Sensor - Brocksens 6		ab 2013	HE15U(a) (E18)	5/114,3	60,1	e11*2007/46*0018*05-...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	ZP574	73	195/65, 205/60, 215/60	incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295mm
	RC30	45	ZP574	73	195/65, 205/60, 215/60	incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295 mm
6,5 x 15	RC30	45	ZP574	73	195/65, 205/60, 215/60	nicht Bremse 295 mm
6 x 16	RC27	50	ZP580D6F	73	195/55, 195/60, 205/55	incl. Facelift 2015
6,5 x 16	RC28	45	ZP574	73	195/65, 205/60, 215/60	
	RC24	38+44	ZP574	73	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	
	RC27	45	ZP574	73	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	 incl. FL2015
	RC30	45	ZP574	73	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	
7 x 17	RC27	38+45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	RC30	38+45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45	
	B39	38+45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	RC24	38+45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015

7,5 x 17	RC28	45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45	
	RC29	38+48	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	B24	38	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	B36	38+46	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	73	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1
	Oxigin 18	38	ZP574	73	215/45, 225/45	
8 x 17	B33	38	ZP574	73	215/45, 225/45, 235/40	
7,5 x 18	RC30	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	ET35 ab 225/35 ✘
	B32	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, ET35 ab 225/35 ✘
	B39	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, ET35 ab 225/35 ✘
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	73	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 18	RC29	45	ZP574	73	215/40, 225/35, 225/40	ab MJ2013, incl. FL2015
	B33	45	ZP574	73	215/40, 225/35, 225/40	
	B36	45	ZP574	73	215/40, 225/35, 225/40	ab MJ2013, nicht Allrad
	B34 / B37	45	ZP574	73	215/40, 225/35, 225/40	ab MJ2013, incl. FL2015
	B38	45	ZP574	73	215/40, 225/35, 225/40	ab MJ2013, incl. FL2015
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	73	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	B32	40	ZP574	73	215/35, 225/35	incl. FL2015
	B39	40+45	ZP574	73	215/35, 225/35	incl. FL2015
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	73	215/35, 225/35	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	B33	45	ZP574	73	215/35, 225/35	ab MJ2013, incl. FL2015
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	73	215/35, 225/35	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1

Aygo		ab 2014			AB1	4/100	54,1	e11*2001/116*0236*11...
Sensor - Brocksens 6								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 14	RC30	35	ZP426	51, 53, 60	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60		incl. Facelift 2018	
5,5 x 15	RC19	36	ZP440F	51, 53, 60	165/60, 175/50, 175/55, 185/55		incl. Facelift 2018, für Fahrzeuge mit 2,6 Lenkradumdrehungen	
		36	ZP440F	51, 53, 60	165/60, 175/50, 175/55		incl. Facelift 2018, für Fahrzeuge mit 2,75 Lenkradumdrehungen	

Aygo X NEU i.V.		ab April 2023						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	









bZ4X NEU		ab Juni 2022			EAM1 (M) /-TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00144*... e13*2018/858*00303*..
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	40	-	59-118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	59-118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55			Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	38	ZP559F+R	73, 118	235/60, 245/55			+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B34 / B36	35	ZP559F+R	73, 118	235/60			+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B42	40	ZP559F+R	73, 118	235/60, 245/55, 255/55			+ Red.Ringe 72,6-60,1
8 x 19	RC34	40	-	59-118	235/55, 245/50			Orig.-Verschr.
	CA 17	40	ZP561F+R	73-118	235/55, 245/50, 245/55, 255/50			+ Red.Ringe 72,6-60,1
8,5 x 19	B32 / B37 / B42	35	ZP559F+R	73, 118	235/55			+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B36	38	ZP559F+R	73, 118	235/55			+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B44	40	ZP559F+R	73, 118	235/55, 245/50			+ Red.Ringe 72,6-60,1
7,5 x 20	B43	40	-	73, 118	235/50, 245/45			Orig.-Verschr.
		35	ZP559F	73, 118	235/50, 245/45			
8 x 20	B38	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45			+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B40	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45			+ Red.Ringe 72,6-60,1
8,5 x 20	B42	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45			+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B44	40	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45, 265/45			+ Red.Ringe 72,6-60,1

Camry Hybrid		ab 10/2019			XV7 (EU,M), -/TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0322*... e13*2007/46*2046*..
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC29	38	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45			
		48	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45			
	RC32	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45			
		45	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45			auch für Hybrid
	RC34	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50			auch für Hybrid
	B24	48	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45			
	B34	35	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45			
		45	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45			

	B36	38	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	
		46	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
7,5 x 18	RC30	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	RC32	45	ZP580D6F	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B32	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 18	RC29	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	RC32	40	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45	
		45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	B24	48	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	B34 / B36	35	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45	
		45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	B37	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	B38	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
		45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	B42	40+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
AC-518	40	ZP580D6 F+R	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1	
AC-M10	45	ZP580D6 F+R	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1	
8,5 x 18	B32 / B33	45	ZP574	131	225/45, 235/45, 245/40, 255/40	
7,5 x 19	B32	40	ZP574	131	225/40	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	131	225/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	8 x 19	RC29	38+48	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35
B24		38+50	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
B38		38+45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
AC-518		40	ZP580D6 F+R	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	+ Red.Ringe 73,1-60,1
CA 24		45	ZP574	131	225/40	
8,5 x 19	B32	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
	B33 / B34 / B37	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
	B36	44	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
	B42	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
	B44	40	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40	
	CA 23	40	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40	
	Oxigin 28	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
8 x 20	B38	45+50	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30	
	B43	35	-	131	225/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30, 255/30	
	B24	42	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30	
	B42	45	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30, 255/30	
9 x 20	B37	43	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30	
	Oxigin 28	40	ZP574	131	225/35, 235/35	

C-HR ab 01.2017 **AX1T** 5/114,3 **60,1** e11*2007/46*3641*... e13*2007/46*1765*... e6*2007/46*0264*... e6*2007/46*0338*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	72-85	215/60, 215/65 , 225/60, 225/65, 235/55, 235/60	
	RC34	45	-	72-85	215/60, 215/65 , 225/60, 225/65, 235/55, 235/60	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid, Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
	RC24	44	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
	RC27	38+50	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	ET38 bei 235/60 ✖
		45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
	RC30	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
		50	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
7 x 16	CA 20	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
	RC24	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
	RC28	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
6,5 x 17	RC30	40	ZP580D6F	72, 85	215/65	
	RC27	45	ZP580D6F	72-112	215/60 , 225/55, 235/55	
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	215/55, 215/60 , 225/55, 235/50, 235/55	 auch für Hybrid
7 x 17	RC27 / RC30	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55	
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	215/55	auch für Hybrid
	RC34	50	-	72-112	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid, Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
7,5 x 17	B39	45	ZP574	72, 85	215/60, 225/55, 235/55	
	RC28	45	ZP574	72, 85	215/60, 225/55	
	RC24	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55	
	RC29	48	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55	
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	215/55, 215/60, 225/55	auch für Hybrid







	B34	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55		
	B36	46	ZP574	72-112	215/60, 225/55		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72-112	215/60		+ Red. Ringe 73,1-60,1
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	72-112	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC32	50	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, 225/50 , 235/50		auch für Hybrid
	RC34	50	-	72-112	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, 235/45		
	B32	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 18	AC-521	45	ZP580D6 F+R	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		+ Red. Ringe 73,1-60,1
	RC29	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45		
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	235/45		
	B33	45	ZP580D6F	72, 85	225/50, 235/45		
	B36	45	ZP574	72, 85	225/50, 235/45		
	B37	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45		
	B38	45	ZP580D6F	72-112	225/50, 235/45		
	B42	45	ZP574	72, 85	225/50, 235/45, 245/45		
	B42	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45		
	AC-M10	45	ZP580D6 F+R	72-112	225/50, 235/45		+ Red. Ringe 73,1-60,1
8,5 x 18	B32	45	ZP574	72, 85	235/45		
	RC34	40	-	72-112	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	40	ZP574	72-112	225/45, 235/45		
	B39	40+45	ZP574	72, 85	225/45, 235/45		
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	72-112	225/45, 235/45		+ Red. Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	48	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	45	ZP574	72, 85	225/45, 235/40, 235/45		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72-112	225/45		+ Red. Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32	45	ZP574	72, 85	225/45, 235/40, 235/45		
	B37	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 28	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
8 x 20	B38	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		
	B42	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		

C-HR NEU		ab 2024		AX2T (M), -/TGRE		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00294*..., e13*2018/858*00573*...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
6,5 x 17	RC27	30	-	72-112	215/60 , 225/60			Orig.-Verschr.			
7,5 x 17	RC34	40	ZP580D6F	72-112	225/55, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55						
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F		225/55			TÜV i.V.			
8 x 18	B24	38	ZP574	72-112	225/50, 225/55, 235/50						
	B36	35	ZP574	72-112	225/50, 225/55						
	B42	30	ZP574	72-112	225/50, 225/55						
7 x 19	RC27	35	-	72-112	225/50			Orig.-Verschr.			
				72-112	215/50, 225/45, 225/50			Orig.-Verschr.			
8,5 x 19	B32	35	ZP580D6F	72-112	225/45, 225/50, 235/45						
	B36	38	ZP574	72-112	225/45, 225/50, 235/45, 245/45						
	B44	30	ZP574	72-112	225/45						
		40	ZP574	72-112	225/45, 225/50, 235/45, 245/45						


Corolla		ab 2014		E15EJ / E18		5/114,3		60,1		e11*2001/116*0304*09...	
Sensor - Brocksens 6											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
6 x 15	RC24 / RC30	45	ZP574	66, 73, 97	195/65, 205/60, 215/60			nicht Bremse 295mm			
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	66-97	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 225/50						
	RC34	45	-	66-97	205/55			Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!			
	RC24	44	ZP574	66, 73, 97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50						
	RC27	38	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50						
	RC30	38	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50						
7 x 17	RC34	50	-	66-97	215/45			Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!			
	RC27 / RC30	45	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45						
	RC32	39	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50, 215/45						

7,5 x 17	B39	38+45	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45	
	RC24 / RC28	45	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45	
	RC29	38+48	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45	
	RC32	45	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	B36	38	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45	+ Red. Ringe 73,1-60,1
7,5 x 18	RC30	35+45	ZP574	66, 73, 97	205/45, 215/40, 225/40	ET35 bei 225/40 ✘
	RC32	45	ZP580D6F	66-97	215/40, 225/40	
	B32	35+45	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45	
	B39	35+45	ZP574	66, 73, 97	205/45, 215/40, 225/40	ET35 bei 225/40 ✘
8 x 18	RC29	45	ZP574	66, 73, 97	215/40, 225/40, 245/35	bei 245/35 ✘
	B33	45	ZP574	66, 73, 97	215/40, 225/40, 245/35	bei 245/35 ✘
	B36	45	ZP574	66, 73, 97	215/40, 225/40, 245/35	bei 245/35 ✘
	B37 / B38	45	ZP574	66, 73, 97	215/40, 225/40, 245/35	bei 245/35 ✘
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	66, 73, 97	215/40, 225/40	+ Red. Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	B32	40	ZP574	66, 73, 97	225/35	
	B39	40+45	ZP574	66, 73, 97	225/35	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	66, 73, 97	225/35	+ Red. Ringe 73,1-60,1
8 x 19	B38	45	ZP574	66, 73, 97	225/35	

Corolla ab 04.2019 ZE1HE (EU,M) 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0318*... e13*2007/46*2012*...
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	38	ZP574	72, 85	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50	
	RC30	38	ZP574	72, 85, 97	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50	incl. Hybrid
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72-112	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50	 incl. Hybrid
6,5 x 17	RC27	30535	-	72-97	205/50	Orig.-Verschr., incl. Hybrid
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	72-112	205/50, 215/45, 225/45	incl. Hybrid
		38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45	incl. Hybrid
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	RC34	35	ZP580D6F	72-112	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. Hybrid
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	 incl. Hybrid
	RC34	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	 incl. Hybrid
	RC24	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Hybrid
	RC29	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Hybrid
	B24	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Hybrid
	B34	35	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Hybrid
	B36	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Hybrid
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	 incl. Hybrid, + Red.Ringe 73,1-60,1
7 x 18	RC34	35	-	72-112	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	72, 85, 112	205/45, 215/40, 225/40	incl. Hybrid
	B32	35	ZP574	72-112	205/45, 215/40, 225/40	incl. Hybrid
	B39	35	ZP574	72,85,112	205/45, 215/40, 225/40	incl. Hybrid
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	72-112	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40, 235/35	 incl. Hybrid
	RC29	35	ZP574	72,85,112	215/40, 225/40	incl. Hybrid
	B34 / B36 / B37	35	ZP574	72-112	215/40, 225/40	incl. Hybrid
	B42	40	ZP574	72-112	215/40, 225/40, 235/40, 245/35	incl. Hybrid
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72-112	215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35	 incl. Hybrid, + Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 18	B32	35	ZP574	72-112	215/40, 225/40	incl. Hybrid
	B33	38	ZP574	72-112	215/40, 225/40, 235/35, 235/40	incl. Hybrid
7,5 x 19	RC34	40	-	72-112	225/35	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	72-112	225/35	incl. Hybrid
8 x 19	RC29	38	ZP574	72-112	225/35, 235/35	incl. Hybrid
	B24 / B38	38	ZP574	72-112	225/35, 235/35	incl. Hybrid
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72-112	225/35, 235/35, 245/30	incl. Hybrid, + Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32	35	ZP574	72,85,112	225/35	
	B33 / B34 / B36	38	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35, 245/30, 255/30	incl. Hybrid, ohne Radhausverbr. ab 245/30 ✘
	B42	35	ZP574	72-112	225/35	incl. Hybrid
	B44	40	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35	incl. Hybrid
	CA 23	40	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35	incl. Hybrid

Corolla Trek ab 2019 ZE1HE (EU,M), -/TMG 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0318*... e13*2007/46*2012*...
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	40	ZP580D6 F	72, 112	205/55	 incl. Hybrid, nur M+S
7 x 17	RC27	35	ZP580D6 F	72, 112	205/50, 215/45, 225/45	incl. Hybrid, nur M+S

7,5 x 17	RC24 / RC29	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, <u>225/45</u>		incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S
	B24 / B36	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, <u>225/45</u>		incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S
7,5 x 18	B34	35	ZP574	72, 112	205/50, 215/45		incl. Hybrid, nur M+S
	RC30	35	ZP574	72, 112	205/45, 215/40		incl. Hybrid, nur M+S
8 x 18	B32	35	ZP574	72, 112	205/45, 215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	RC29	35	ZP574	72, 112	215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	B34 / B36 / B37	35	ZP574	72, 112	215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	B42	40	ZP574	72, 112	215/40M+S, 225/40		incl. Hybrid
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72, 112	215/40, 225/40		incl. Hybrid, + Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	B32	40	ZP574	72, 112	225/35		incl. Hybrid
8 x 19	B38	38	ZP574	72, 112	225/35, 235/35		incl. Hybrid, ✘

Corolla Cross NEU ab. Sept. 2022 XG1TJ(JP,M), -/TGRE 5/114,3 60,1 e6*2018/858*00186*..., e13*2018/858*00420*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	35	-	72-112	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	ZP580D6 F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		auch Hybrid
	RC34	45	ZP580D6 F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		RC27	30	-	72-112	215/60, 225/55	
7 x 17	RC34	35	ZP580D6 F	72-112	215/60, 225/55		
7,5 x 17	RC24	38	ZP574	112	215/60, 225/55		
		45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC28	45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC32	40	ZP580D6 F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	40	ZP580D6 F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	B24	38	ZP574	72-112	215/60, 225/55		
7 x 18	RC27	35	-	72-112	225/50		Orig.-Verschr., Ausföhr. TO
		45	-	72-112	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausföhr. TO
		45	-	72-112	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausföhr. TO
8 x 18	RC32	45	ZP580D6 F	72-112	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
		45	ZP580D6 F	72-112	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	38	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 245/45		
		35	ZP574	112	235/45		
	B34	45	ZP574	112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		35	ZP574	112	235/45		
	B36	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		40	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 245/45		
	B42	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		AC-M10	45	ZP580D6 F+R	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
7 x 19	RC27	35	-	72-112	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	72-112	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	B38	38	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	CA 17	40	ZP574	112	225/45		
		B32	35	ZP574	72-112	225/45	
	B36	38	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	B37	45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B44	40	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 23	40	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
8 x 20	Oxigin 28	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
		35	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		
	B38	45	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	B40	35	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		
		B42	35	ZP574	112	225/40	
9 x 20	B44	40	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		
		Oxigin 28	40	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40	

GR86 NEU ab Juni 2022 T2 5/100 56,1 e13*2018/858*00225*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	48	-	172	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	38	ZP512	172	215/45		
7,5 x 18	RC32	48	-	172	215/40, 225/35		Orig.-Verschr.

Highlander NEU 2021 XU7 (EU,M), -/TGRE 5/114,3 60,1 e6*2018/858*00001*..., e13*2018/858*00028*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	--	------

8 x 18	B36	35	ZP574	140	235/65, 245/60, 255/60		
8,5 x 18	B32	35	ZP574	140	235/65, 245/60, 255/60		
8 x 20	B43	35	-	140	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B40	30	ZP580D6F	140	235/55, 245/50, 255/50		
		35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50		
8,5 x 19	B32 / B37	35	ZP574	140	235/60, 245/55, 255/55, 265/50		
	Oxigin 28	30	ZP574	140	235/60, 245/55		
8,5 x 20	RC29	35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
	B24	35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		

Hilux (siehe Konfigurator) ab 07.05-2015 N25S/N25T 6/139,7

Hilux ab 2010 N2 6/139,7 106,1 e11*2007/46*0149*..., e11*2007/46*0148*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
7 x 16	Matrix T	20	ZP600SF	106-126	215/75, 215/80, 215/85, 225/70, 225/75, 235/65, 235/70, 235/75, 245/70, 245/75	Orig.-Verschr.
	RC31	42	-	106-126	215/75, 215/80, 215/85, 225/70, 225/75, 235/65, 235/70, 235/75	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/65 ✘
7 x 17	RC31	20+35	ZP600SF	106-126	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 255/55, 255/60, 255/65	ohne Radhausverbr. ✘
8 x 18	RC31	25	ZP600F	106-126	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	ohne Radhausverbr. ✘
9 x 20	Oxigin 24	20	ZP600F	106-126	255/50, 265/45, 275/40, 275/45	ohne Radhausverbreiterungen, nur 265/45 auflagenfrei!

Hilux ab 2015 AN1P(EU, N) 6/139,7 106,1 e11*2007/46*2587*..., e13*2007/46*1698*..., e6*2007/46*0337*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC31	35	ZP600F	110	225/70+C, 235/65, 245/60, 245/65, 255/60	✘
7,5 x 17	RC35	30	ZP600F	110-150	265/65, 275/60	
				110	235/65, 245/60, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55	✘
		25	ZP600F	110-150	265/65, 275/60	
				110	235/65, 245/60, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55	✘
	RC14-6S	25	ZP600F	110-150	265/65, 275/60	
		30	ZP600F	110-150	265/65, 275/60	
8 x 18	RC31	25	ZP600F	110	235/60, 235/65, 255/55, 255/60, 265/55, 265/60	
	8400 Bluster	20	-	110-150	265/60	Orig.-Verschr.
9 x 20	8400 Bluster	28	-	110-150	275/45	Orig.-Verschr.

Landcruiser ab 2009 J15TM/TMG 6/139,7 106,1 e6*2007/46*0001*..., e1*2007/46*0231*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC31	20	ZP600D6F	127-207	255/65	
7,5 x 17	RC35	25	ZP600D6F	127-207	265/65, 275/60	
8 x 18	RC31	25	ZP600SF	127-207	265/60	
	8400 Bluster	20	-	127-207	265/60, 285/55	Orig.-Verschr., bei 285/55 ✘
9 x 20	Oxigin 24	20	ZP600SF	127-207	265/50, 275/45, 275/50	auch Typ J15TN

Mirai NEU im Laufe 1. Quartal 2021 AD1 (EU, M) 5/114,3 60,1 e11*KS07/46*2839*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	39	ZP580D6F	55	215/50, 215/55	
	RC34	35	ZP580D6F	55	215/50, 215/55	
7 x 18	RC34	35	-	55	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	55	215/45, 225/45	
7,5 x 19	RC34	40	-	55	225/40	Orig.-Verschr.

Prius Plus 2012 - 2015 XW4(a) 5/114,3 60,1 e11*2007/46*0157*..., e11*2001/116*0264*

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	Originaldim.	39		73	205/60	
	RC24	38+44	ZP574	73	205/60, 215/55	
	RC27	38+45	ZP574	73	205/60, 215/55	
	RC30	38+45	ZP574	73	205/60, 215/55	
	RC32	45	ZP580D6F	73	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50	
7 x 17	RC27	45	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
	RC30	45	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
	RC32	39	ZP580D6F	73	205/50, 225/45	
	B39	45	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
	RC24	38	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	

7,5 x 17	RC28	35	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei 215/50 ✘
	RC29	38	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC32	40	ZP580D6F	73	205/50, 225/45		
	B24	38	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	B34	35	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei 215/50 ✘
	B36	38	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	Oxigin 14	42	ZP574	73	215/50		
Oxigin 18	38	ZP574	73	215/50, 225/45			
8 x 17	B33	38	ZP574	73	215/50, 225/45		bei 215/50 ✘
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	73	215/45		
7,5 x 18	RC30	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	RC32	45	ZP580D6F	73	215/40, 215/45, 225/40		bei 215/45 ✘
	B32	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	Oxigin 18	35	ZP574	73	215/45		
8 x 18	RC25	35	ZP574	73	215/40, 215/45		auch Typ XW3(a)
	RC29	35+45	ZP574	73	215/40, 215/45, 225/40		ET45 nicht 225/40, ab 225/40 ✘
	RC32	45	ZP580D6F	73	215/40, 225/40		
	B33	45	ZP574	73	215/40, 215/45		225/40 nur bei ET35 ✘
	B34 / B36	35+45	ZP574	73	215/40, 215/45, 225/40		225/40 nur bei ET35 ✘
	B37	35+45	ZP574	73	215/40, 215/45, 225/40		ET45 nicht 225/40, ET35 bei 225/40 ✘
7,5 x 19	AC-518	40	ZP580D6 F+R	73	215/40, 215/45, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	B32	40	ZP574	73	225/35		
	B39	40+45	ZP574	73	225/35		

Prius Plus TMG					XW3(a) / TMG	5/114,3	60,1	e13*2007/46*1956*..
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	73	215/45			

Prius IV					ab 03.16	XW5 (EU,M), -/TMG	5/100	54,1	e11*2007/46*2971*... e13*2007/46*1931*... e6*2007/46*0339*..
Sensor - Brocksens 6									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6,5 x 15	Originaldim.	40		72	195/65				
	RC28	38	ZP510	72	195/65, 205/60				
7 x 16	RC28	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55				
	Originaldim.	50		72	215/45				
7,5 x 17	RC27 / RC30	43	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45, 225/45				
	RC29	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45				
	B24	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45				
7,5 x 18	B34 / B36	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45				
	B39	42	ZP510	72	205/40, 205/45, 215/40				
8 x 18	B34	38	ZP510	72	205/40				

Prius PHV IV					ab 06.2017	XW5P (EU,M)	5/100	54,1	e11*2007/46*3704*... e6*2007/46*0340*..
Sensor - Brocksens 6									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6,5 x 15	Originaldim.	40		72	195/65				
	RC28	38	ZP510	72	195/65, 205/60				
7 x 16	RC28	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55				
	Originaldim.	50		72	215/45				
7,5 x 17	RC27 / RC30	43	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45, 225/45				
	RC29	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45				
	B24	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45				
7,5 x 18	B34 / B36	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45				
	B39	42	ZP510	72	205/40, 205/45, 215/40				
8 x 18	B34	38	ZP510	72	205/40				

Prius V PHEV NEU					ab 2024	XW6(M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00260*..
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6,5 x 17	RC27	30	-	111	195/60		Orig.-Verschr.		

Proace					ab 2016	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0537*... e2*2007/46*0538*..
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C			Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!	
	Matrix T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/55, 235/60				Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ab 225/65 ✘
			- od.		215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/50				Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann

7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	70-130	215/60+C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
-			70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse	
7,5 x 18	RC25T	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahfelge, sonst ZP541F m. € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!!
	B45	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
				70-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
8 x 18	RC34	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		

Proace electric NEU		ab 2022			V	5/108	65,1	e2*2007/46*0538*11-..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C			Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C			Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C			Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Proace Verso electric NEU		ab 2022			V	5/108	65,1	e2*2007/46*0537*11-..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55			Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55			Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C			Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Proace City Verso EV NEU i.V.		ab Mai 2022			V	5/108	65,1	e2*2007/46*0686*1.., e13*2007/46*2270*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	

Proace City		ab 2020			E, E(EU,N)-TMG	5/108	65,1	e2*2007/46*0686*1.., e13*2007/46*2270*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55			nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55			
7 x 16	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55			
	RC28	44	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55			nicht Bremse 283mm
7 x 17	RC30	44	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55			
	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45			
	RC34	50	- od. ZP537F	75-96	205/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 17	RC30	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45			bei 15Zoll Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45			nicht bei 15Zoll Serie
	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45			nicht bei 15Zoll Serie
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45			nicht Bremse 283mm
7,5 x 18	B34	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45			
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45			
	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45			nicht bei 15Zoll Serie
7,5 x 18	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			nicht bei 15Zoll Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	205/45, 215/40, 225/40			bei 15Zoll Serie
				55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			nicht bei 15Zoll Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
7,5 x 18	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45			nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	44	ZP538F	56-96	215/40, 215/45			Serienreifen bis 205/..

8 x 18	B24	45	ZP538	55-96	215/50, 235/45	Serienreifen ab 215/..
	B34	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
	B33 / B37	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht Bremse 283mm
	B42	42	ZP538	55-81	215/40	bei 15Zoll Serie
				55-96	215/45	
				55-81	215/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1, bei 15Zoll Serie
7,5 x 19	AC-M10	42	ZP538F+R	55-96	215/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1, nicht Bremse 283mm
	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	B32	42	ZP538F	55-81	225/35	bei 15 Zoll Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35	bei 15 Zoll Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1

Proace City Verso ab 2020 E, E(EU,N)-TMG 5/108 65,1 e2*2007/46*0685*... e13*2007/46*2269*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	75-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55	
	CA 20	45	ZP538	75-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
7 x 16	RC28	44	ZP538F	75-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht Bremse 283mm
	RC30	44	ZP538F	75-96	205/55, 205/60, 215/55	
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	
	RC34	50	- od. ZP537F	75-96	205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	75-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45	
	B24	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
	B34	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht Bremse 283mm
	B36	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45	
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45	nicht bei 15Zoll Serie
	B32 / B39	45	ZP538	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
	AC-M10	42	ZP538F+R	75-96	215/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1, nicht Bremse 283mm
	AC-521	42	ZP538F+R	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1, nicht bei 15Zoll Serie
8 x 18	RC29	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
	B24 / B37	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
	B34	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht Bremse 283mm
	B42	42	ZP538	75-96	215/45	
	AC-521	43	ZP538F+R	75-96	215/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1

RAV 4 IV ab Facelift 2016 XA3(a) 5/114,3 60,1 e6*2001/116*0105*14-... e13*2007/46*1657*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	45	ZP580D6F	100-116	225/65	
7 x 17	RC27 / RC30	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
					225/65, 235/60, 245/55	
		45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55	
					225/65, 235/60	
7,5 x 17	B39	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
		45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55	
	RC24	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
		45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60	
	RC28	45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60	
	RC29	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
7,5 x 18	B24	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
		45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60	
	B34	45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60	
	B36	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
7,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	105, 112	225/65, 235/60, 245/55	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC30	45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55	
	B32	35	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
		45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55	
B39	35	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55		
8 x 18	Oxigin 18	45	ZP574	91-114	225/55, 225/60, 235/55	
	RC29	35	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55	
		45	ZP574	105, 112	225/60, 235/55	
	B33	45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55	Achtung bei Reifendimension - Wendekreis!!
	B34	35	ZP574	105, 112	225/60, 235/55, 245/50, 245/55	bei 245/50 ✖
B38	45	ZP574	105, 112	225/60, 235/55		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-60,1

7,5 x 19	B32	40	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50	
	B39	40	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50	ET45 nicht 245/50
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	105, 112	225/55, 235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	38	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	
	B24	38	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	
	B38	45	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32	35	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘
	B33	38	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 255/45	
	B34 / B36	38	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘
	B42	35	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 255/45	
	Oxigin 18	35 42	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘
8 x 20	B38	35+45	ZP574	105, 112	235/45, 245/40, 245/45	
	B40	30 35	ZP580D6F ZP574	105, 112	235/45, 245/40, 245/45	
	B43	35	-	105, 112	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	35 40+45	ZP574	91-112	235/45, 245/40, 245/45	
	B32	40	ZP574	105, 112	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
	B42	45	ZP574	105, 112	235/45, 245/40, 245/45	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	105, 112	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1

RAV 4 Hybrid ab 03.16 **XA4** **5/114,3** **60,1** e6*2007/46*0166*..., e13*2007/46*1658*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27 / RC30	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
		45	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55	
	B39	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
		45	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55	
7,5 x 17	RC24	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
		45	ZP574	114	225/65, 235/60	
	RC28	45	ZP574	114	225/65, 235/60	
	RC29	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
	B34	45	ZP574	114	225/65, 235/60	
	B36	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
7,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	114	225/65, 235/60, 245/55	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC30	45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	
	B32	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
		45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	
8 x 18	B39	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
		45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	
	RC29	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	
		45	ZP574	114	225/60, 235/55	
8 x 19	B33	45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	Achtung bei Reifendimension - Wendekreis!!
		35	ZP574	114	225/60, 235/55, 245/50, 255/50	ab 245/50 ✘
	B34	45	ZP574	114	225/60, 235/55	
		35	ZP574	114	225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	ab 245/50 ✘
7,5 x 19	B37	45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	
		45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	
	B38	45	ZP574	114	225/55, 235/55	
		40	ZP580D6 F+R	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	B32	40	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50	
	B39	40+45	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50	ET45 nicht 245/50
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	114	225/55, 235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	
		38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	
	B24	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	
	B38	45	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6 F+R	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	B32	35	ZP574	114	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘
	B33	38	ZP574	114	235/50, 245/45, 255/45	
8 x 19	B34 / B36	38	ZP574	114	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘
		38	ZP574	114	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘

8,5 x 19	B37	35	ZP574	114	235/50, 245/45, 255/45	
	B42	35	ZP574	114	235/50, 245/45, 255/45	
	Oxigin 18	35	ZP574	114	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘
42		ZP574	114	235/50, 245/45, 255/45		
8 x 20	B38	35+45	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45	
	B40	30	ZP580D6F	114	235/45, 245/40, 245/45	
		35	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45	
B43	35	-	114	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	RC29	35+45	ZP574	114	235/45	
	B32	40	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
	B42	45	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	114	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1

RAV 4 (V) ab 2019 XA5 (EU, M), -/TMG 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0289*... e13*2007/46*1991*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	35	ZP580D8F	129, 131	225/65, 235/60, 255/55	
	RC34	35	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60	
	RC27	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	RC30	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	RC32	39	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	
7,5 x 17	B39	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	RC24	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	RC29	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	RC32	40	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55	
	RC34	40	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	auch für Hybrid
	B24 / B36	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
7 x 18	B34	35	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	129, 131	225/65, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC27	35	ZP580D8F	129-131	225/60, 235/55	
	RC34	35	-	129-131	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
	B32 / B39	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
8 x 18	RC25	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
	RC29	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
	RC32	40	ZP580D8F	129-131	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	
	B24	38	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
	B33	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
	B34 / B36	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
	B37 / B38	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
	B42	30+40	ZP574	129, 131	225/60	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	129, 131	225/60	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 18	B32	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
7 x 19	RC27	35	-	129, 131	225/55, 235/50, 235/55, 245/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	129-131	235/55, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55	
8 x 19	RC29	38	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55	
	B24 / B38	38	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	129, 131	225/55	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	CA 17	40	ZP574	129-136	225/55, 235/55, 255/45	
8,5 x 19	B32 / B37	35	ZP574	129, 131	235/50, 235/55, 255/45	
	B42	35	ZP574	129, 131	235/50, 235/55, 255/45	
	Oxigin 25	35	ZP574	129-131	235/55, 255/45	
7,5 x 20	B43	35+40	ZP580D6F	129, 131	235/45, 235/50, 245/45	
8 x 20	B38	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B40	30	ZP580D8F	129, 131	235/45, 235/50, 245/45	bei 235/50 ✘
		35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B43	35	-	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
		40	ZP574	129, 131	235/45	
	B24	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B32	40	ZP574	129, 131	235/45	
	B42	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	255/40 nicht zulässig bei 19 Zoll Serie
	B44	30+40	ZP574	129, 131	235/45	
AC-518	40	ZP580D6 F+R	129, 131	235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1	

	AF16	40	ZP580D6 F+R	129, 131	235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
9 x 20	B37	40	ZP574	129, 131	235/45		
	Oxigin 28	40	ZP574	129, 131	235/45		

RAV 4 (V) Plug-in-Hybrid ab 2020 **XA5P (EU, M), -/TGRE** **5/114,3** **60,1** e6*2007/46*0429*... e13*2007/46*2356*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC24	38	ZP574	136	225/65, 235/60		
	B34	35	ZP574	136	225/65, 235/60		
7 x 18	RC34	35	-	136	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B32	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
8 x 18	RC29	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B24	38	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B34	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B33 / B36 / B37	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B38	35	ZP574	136	225/60, 235/55		
	B42	30	ZP574	136	225/60		
7 x 19	RC27	35	-	136	225/55, 235/50, 235/55, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	136	225/55, 235/55 , 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	136	225/55, 235/50, 235/55		
8 x 19	RC29	38	ZP574	136	225/55, 235/50, 235/55		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	136	225/55		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	CA 17	40	ZP574	136	225/55, 235/55, 255/45		
	B32 / B37	35	ZP574	136	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 19	B42	35	ZP574	136	235/50, 235/55, 255/45		
	B43	35+40	ZP580D6F	136	235/45, 235/50, 245/45		
7,5 x 20	B38	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8 x 20	B43	35	-	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
8,5 x 20	B32	40	ZP574	136	235/45		
	B42	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		255/40 nicht zulässig bei 19 Zoll Serie
	B44	30+40	ZP574	136	235/45		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	136	235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP574	136	235/45		

Supra ab 2019 **JBSC / JTSC** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1982*... e1*2007/46*1983*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	27	-	145-250	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	B32	25	-	145-250	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	145-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	AC-M10	30	-	145-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	145-250	245/40		nur M+S
9 x 18	RC32	32	-	145-250	255/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	30	-	145-250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	145-250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B32	25	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	25+29	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23	30	ZP593F	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nur M+S
Oxigin 28	30	ZP593F	145, 190	VA 225/40+HA 255/35			
			145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nur M+S	
FMI07 ATENA	28	F93	145-250	245/35M+S, 255/35		auch Typ JBSC	
			145-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.	
8300 - 1972	21	-	145-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.	
			32	-	145-250	255/35	
8 x 20	B43	27+30	-	145-250	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC29	26	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S

Yaris (siehe Konfigurator)	ab 10.11	XP13M (a), XP13N (a)	4/100	54,1	e11*2007/46*0152*..., r11*2007/46*0153*...
-----------------------------------	----------	----------------------	-------	------	--

Yaris Hybrid (siehe Konfigurator)	ab 2012	XP13M (a)	4/100	54,1	e11*2007/46*0152*...
--	---------	-----------	-------	------	----------------------

Yaris (IV)	ab 2020	XPA1F (EU,M/N), -/TGRE	5/100	54,1	e6*2007/46*0437*..., e13*2007/46*2342*..., e13*2018/858*00004*, e20*2018/858*00007*...
-------------------	---------	------------------------	-------	------	--

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	45	-	53, 68, 92	185/65, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC24	45	ZP580D6F	68, 92	185/65, 195/60, 205/55	nur Bremse 282mm
6 x 16	RC30	50	ZP580D8F	53, 68, 92	185/55, 195/55, 205/50	
	RC34	50	ZP580D6F	53-92	195/55	
				53-92	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50	Serienräder ab 15 Zoll
6,5 x 17	RC34	50	ZP580D6F	68-92	195/50, 195/55	Serienräder ab 16 Zoll
7 x 17	RC27 / RC30	43	ZP510	53, 68, 92	205/45	auch für Hybrid
					195/45, 205/45	

Yaris GR (IV)	ab 2020	XPA1G (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0454*..
----------------------	---------	--------------	---------	------	--------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B38	45	ZP580D6F	192	225/40, 245/35	
	RC29	45	ZP574	192	225/40, 245/35	
	RC32	40	ZP580D6F	192	225/40, 235/35, 245/35	
		45	ZP580D6F	192	225/40, 235/35	
	B24	38	ZP574	192	225/40, 235/40, 245/35	
	B33	45	ZP574	192	225/40, 245/35	
	B34	35	ZP574	192	225/40, 235/40	
	B36	35	ZP574	192	225/40	
	B37	45	ZP574	192	225/40, 245/35	
	B37	35	ZP574	192	225/40	
	B38	45	ZP574	192	225/40, 245/35	
	B42	40	ZP574	192	225/40, 235/40, 245/35	
8,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	192	225/40, 245/35	+ Red. Ringe 73,1-60,1
	AC-M10	45	ZP580D6 F+R	192	225/40, 235/40, 245/35	+ Red. Ringe 73,1-60,1
8 x 19	B32	35	ZP574	192	225/40	
	RC29	38	ZP574	192	225/35, 245/30	
8 x 19	B38	38+45	ZP574	192	225/35, 245/30	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	192	225/35, 245/30	+ Red. Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	CA 24	45	ZP574	192	225/35	
	B32	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	
	B36	38	ZP574	192	225/35, 235/30	
	B37	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	
	B42	35	ZP574	192	225/35	
	B44	40	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30	
	CA 23	40	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30	
8 x 20	Oxigin 28	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	
	B38	45	ZP574	192	225/30	
	B40	30	ZP580D6F	192	225/30	
		35	ZP574	192	225/30	
B43	35	-	192	225/30	Orig.-Verschr.	

Yaris Cross	ab 2021	XPB1F (M,EUM), -/TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00013*..., e13*2018/858*00156*..
--------------------	---------	-----------------------	---------	------	--

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	68-92	205/65, 215/60, 225/60, 235/55	
	RC34	45	-	68-92	205/65, 215/60, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
	RC24	44	ZP574	68, 95	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	RC27	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	RC30	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	CA 20	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	68, 92	205/65, 215/60	
6,5 x 17	RC27	35	-	68, 92	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP580D6F	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
7 x 17	RC34	50	-	68-92	205/60, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
	RC27	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	

	RC30	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	RC24 / RC28	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50		
	RC29	48	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC32	40	ZP580D6F	68-92	205/60		
		45	ZP580D6F	68-92	205/60, 215/55		
	RC34	40	ZP580D6F	68-92	205/60		
	B24	38	ZP574	68, 92	205/55		
		48	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
B34	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50			
B36	46	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50			
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	68, 92	215/50 , 225/45		
	RC32	50	ZP580D6F	68-92	215/50 , 225/45		
	RC34	50	-	68-92	215/50		Orig.-Verschr.
		45	-	68-92	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	68-92	215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	68-92	215/50, 225/45, 235/45		
	B34 / B36 / B37	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	B38	49	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		
	B42	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-M10	45	ZP580D6 F+R	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	RC34	40	-	68-92	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	68, 92	225/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	48	ZP574	68, 92	225/40, 235/40, 245/35		
	B38	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
	CA 24	45	ZP574	68	225/40		
8,5 x 19	B36	44	ZP574	68, 92	225/40		
	B37 / B42	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
	Oxigin 28	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
8 x 20	B38	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35		
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35		
	B42	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35		

Yaris Cross AWD NEU


XPB1F (M,EUM), -/TGRE

5/114,3

60,1

e6*2018/858*00013*... e13*2018/858*00156*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	44	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	RC27	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	RC30	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	CA 20	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	68	205/65, 215/60	
6,5 x 17	RC27	35	-	68	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
		45	ZP580D6F	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50	
7 x 17	RC30	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50	
7,5 x 17	RC24 / RC28	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
	RC29	48	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
	B24	38	ZP574	68	205/55, 205/60	
		48	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
	B34	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
B36	46	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	68	215/50 , 225/45	
7,5 x 18	B32	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45	
	B39	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	68	215/50, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 18	B34 / B36 / B42	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45	
	AC-M10	45	ZP580D6 F+R	68	215/50, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	AC-521	45	ZP580D6 F+R	68	225/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	48	ZP574	68	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	B38	45	ZP574	68	225/40, 235/40	
	CA 24	45	ZP574	68	225/40	
8,5 x 19	B42	45	ZP574	68	225/40, 235/40	
	Oxigin 28	45	ZP574	68	225/40, 235/40	
8 x 20	B38	45	ZP574	68	225/35, 235/35	
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	68	225/35, 235/35	

U, S A 20	B42	45	ZP574	68	225/35, 235/35		
-----------	------------	----	-------	----	----------------	--	--

Volvo

C40 elektro NEU		ab Jänner 2022			X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*13-15	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8,5 x 19	B32	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45				Orig.-Verschr.
		45	-	80, 160	VA 235/50+HA 255/45				
	B34	45	ZP531	160 (300)	VA 235/50+HA 255/45				Orig.-Verschr.
	B43	45	-	80, 160	VA 235/50+HA 255/45				
CA 23	45	ZP531	160 (300)	VA 235/50+HA 255/45					
8 x 20	B40	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45 u. HA 255/40				Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5							
8 x 20	B43	VA 50,5	-	160 (300)	VA 235/45 u. HA 255/40				Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5							
8 x 20	B43	VA 50,5	-	160 (300)	VA 235/45, 245/40				Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5			HA 255/40, 265/40, 275/35				
8 x 20		VA 50			VA 235/45 u. HA 255/40				
9 x 20		HA 53			VA 235/45 u. HA 255/40				
8,5 x 20	RC29	45	-	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40				Orig.-Verschr.
	B42	45	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40				
	B43	45	-	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40				

C40 elektro NEU		ab Modell 2023			X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
7,5 x 19	RC32	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50 + HA 255/45				Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56							
8,5 x 19	B32	45	ZP531	120-128	VA 235/50+HA 255/45				Heckantrieb
				183	VA 235/50+HA 255/45				Allrad
				120-128	VA 235/50+HA 255/45				Orig.-Verschr., Heckantrieb
	B43	45	-	183	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad		
				120-128	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb		
				183	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad		
8 x 20	B40	VA 50,5	-	120-128	VA 235/45, 245/40				Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45, 245/40				Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20				120-128	HA 255/40, 265/40, 275/35				Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40, 265/40, 275/35				Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 20	B42	45	-	120-128	VA 235/45+HA 255/40				Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40				Orig.-Verschr., Allrad

EX30 NEU		ab 2024			2	5/108	63,4	e9*2018/858*11478*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
7,5 x 18	RC30	46	-(X8)	75, 116	225/55, 235/50, 245/50				Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC34	45	ZP561F	75-116	225/55, 235/50				
8 x 18	RC34	45	ZP561F	75-116	225/55				
	B36	45	ZP531	75, 116	225/55, 235/50, 255/45				
	B42	42	ZP531	75, 116	225/55				
8 x 19	RC27	48,5	-(X8)	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC34	48,5	-(X8)	75-116	225/50, 235/45, 245/45				
8,5 x 19	B32	45	-	75, 116	225/45, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr.
	B36	44	ZP531	75, 116	225/45, 235/45, 245/45				
	B43	45	ZP561F	75, 116	225/45, 235/45, 245/45				
	B44	42	ZP561F	75, 116	225/45, 235/45				
8 x 20	B43	48,5	ZP561F	75, 116	225/40, 235/40, 245/40				

EX90 NEU i.V.

Polestar 2		ab 2020			V	5/108	63,4	e9*2007/46*6834*... e9*2018/858*11085*00-03	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8 x 19	B40	VA 50	-	160 (300)	VA+HA 245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 19		HA 53							
8 x 19	B40	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 19		HA 53							
8 x 19	RC32	45	-	160	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm
	RC34	45	-	80-160	245/45				Orig.-Verschr.
		48,5	-(X8)	80-192	245/45				Orig.-Verschr., Ausführung X8, nicht Bremse 375x35mm
8,5 x 19	B32	45	ZP531	80, 160	245/45				nicht Bremse 375mm
			ZP569F	80, 160	245/45				nicht Bremse 375mm
	B34	45	ZP531	80, 160	245/45				nicht Bremse 375mm
	B36	44	ZP531	80, 160	245/45				nicht Bremse 375mm
	B43	45	-	80, 160	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	CA 23	45	ZP531	80, 160	245/45				nicht Bremse 375mm

8 x 20	B40	VA 41	-	80, 160	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 46					
8 x 20	B43	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 mm
9 x 20		HA 53					
8,5 x 20	RC34	45	-	160	245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm ✘
	B42	45	ZP569F	80, 160	245/40		nicht Bremse 375mm
	B43	45	-	80, 160	245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	48	ZP569F	80, 160	245/40		nicht Bremse 375mm
8,5 x 21	B43	49,5	-	80, 160	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm

Polestar 2 Performance ab 2020 V 5/108 63,4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen

8 x 20	B40	VA 41	-	300	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 46					

Polestar 2 NEU ab Modelljahr 2024 V 5/108 63,4 e9*2018/858*11085*04-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen

8 x 19	B40	VA 50	-	192	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
9 x 19		HA 53	-	192	HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
8,5 x 19	B32	45	ZP531	192	245/45	nicht Bremse 375mm, Allrad	
				141	245/45	nicht Bremse 375mm, Heckantrieb	
		45	ZP569F	192	245/45	nicht Bremse 375mm, Allrad	
				141	245/45	nicht Bremse 375mm, Heckantrieb	
		45	-	192	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad	
				141	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.	
8,5 x 20	B42	45	ZP569F	192	245/40	nicht Bremse 375mm, Allrad	
				141	245/40	nicht Bremse 375mm, Heckantrieb	

Polestar 3 NEU i.V. 4.Quartal 2023

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------



Polestar 4 NEU i.V. im Laufe 2023

V40 ab 2012 M / M-N2E 5/108 63,4 e4*2001/116*0076*27-..., e13*2007/46*1337*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24 / RC27 / RC30	50	ZP532	84	195/60	
				84-187	205/55, 215/55	
7 x 16	RC30	50	ZP580D6F	84	195/60	
				84-187	205/55, 215/55	
7 x 17	RC27	50	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 225/45	
				40,5	205/50, 215/45, 225/45	
	RC30	45+52,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45	
				40,5	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	B39	45	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45	
				84-157	205/50	
	RC27	52,5	-	84-187	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
				84-187	205/50, 215/45, 225/45	
	RC32	52,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45	
	RC24	47	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	RC29	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	RC32	50,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45	
	B36	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	AC-518	45	ZP580D6F +R	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
Oxigin 14	42	ZP532	84-157	205/50		
			84-187	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
Oxigin 18	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45, 235/45		
Oxigin 19	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	RC30	52,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40, 225/40	
				46+50,5	205/45, 215/40, 225/40	
	RC32 / RC34	45+50,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40, 225/40	
	B32 / B39	45	ZP532	84-187	205/45, 215/40, 225/40	
	AC-521	42	ZP580D6F +R	84-187	205/45, 215/40, 225/40	+ Red.Ringe 73,1-63,4
	Oxigin 18	45	ZP532	84-157	215/40, 225/40	

8 x 18	RC27	45	-	84-157	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.		
				84-187	235/40		Orig.-Verschr.		
	RC29	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40				
	RC32	42	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40				
				45	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40, 225/40		
	RC34	42	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40				
				45	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40, 225/40		
	B24	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40				
B33 / B34	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40					
B36	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40					
B37 / B38	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40					
AC-518	45+50	ZP580D6F +R	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4			
8,5 x 18	B32 / B33	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40				
	Oxigin 14	42	ZP532	84-157	215/40, 225/40		ab 225/40 ✘		
	Oxigin 18	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40				
	Oxigin 19	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/40		Frontantrieb		
					225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Cross Country und Allrad		
	Oxigin 20	45	ZP532	84-157	215/40, 225/40				
RC32 / RC34	50,5	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35					
7,5 x 19	B32	44,5 + 50,5	ZP580D6F	84-187	225/35				
	AC-521	42	ZP580D6F +R	84-187	225/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4		
	Oxigin 18	45	ZP532	84-132	215/35				
				84-157	225/35				
8 x 19	RC27	42,5+45	-	84-132	215/35, 225/30		Orig.-Verschr.		
				84-157	225/35, 235/35, 245/30		ET45 nicht 245/30, ET42,5 ab 235/35 ✘		
				84-187	235/35		Orig.-Verschr.		
	RC29	45	ZP532	84-187	225/35, 235/35				
				42+45	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35		
	RC34	48,5	- (X8)	84-187	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., Ausführung X8		
				52,5	ZP580D6F	84-187	215/35		
				45	ZP532	84-187	225/35, 235/35		
	B38	45	ZP532	84-187	225/35, 235/35				
	B40	45+50	ZP580D6F	84-187	225/35, 235/35				
	B43	47,5	ZP580D6F	84-187	225/35, 235/35				
	AC-518	45	ZP580D6F +R	84-187	225/35, 235/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4		
CA 19	45	ZP580D6F	84-157	225/35, 235/35					
			84-187	235/35					
			84-132	215/35, 225/30					
CA 24	45	ZP532	84-157	225/35, 235/35					
			84-187	235/35					
			84-132	215/35, 225/30					
8,5 x 19	B32 / B34	45	ZP532	84-187	225/35, 235/30 235/35		ab 235/30 ✘		
	B33	45	ZP532	84-187	225/35				
	B41	42	ZP580D6F	84-187	215/35				
	B43	45	ZP580D6F	84-187	225/35				
	Oxigin 18	45	ZP532	84-132	225/35, 235/30 235/35		Bremse max. 300mm, ab 235/30 ✘		
	Oxigin 19	45	ZP532	84-157	215/35, 225/35				
	Oxigin 20 / 25	45	ZP532	84-132	215/35				
84-157				225/35					

V40 CC (Cross Country) ab 2013 M / M-N2E 5/108 63,4 e4*2001/116*0076*29..., e13*2007/46*1337*...							
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24 / RC27 / RC30	50	ZP532	84-187	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 16	RC30	50	ZP580D6F	84-187	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC24	47	ZP532	84-187	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 17	RC27	50	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	40,5	ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55		
			ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC32	40,5	ZP580D6F	84-187	215/50, 215/55, 225/45, 225/50		
	B39	45	ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC24	47	ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
	RC28 / RC29	45	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
B34	45	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45			
7,5 x 17	B36	45	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
	AC-518	45	ZP580D6F +R	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 17	B33	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		

7,5 x 18	B32	50	ZP580D6F	84-187	225/45		
	RC30	46+50,5	ZP580D6F	84-187	215/45, 225/45		
	RC32 / RC34	45+50,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		
	B39	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45		
	AC-521	42	ZP580D6F +R	84-187	215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	Oxigin 18	45	ZP532	84-187	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC32	42	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45		
		45	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		55	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45		
	RC34	42	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45		
		45	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		55	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45		
B34 / B37	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45, 235/40			
AC-518	45+50	ZP580D6F +R	84-187	215/45, 225/45, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 18	B33	45	ZP532	84-187	225/45		Bremse max. 300mm
7,5 x 19	Originaldim.	50			225/40		
	RC34	50,5	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35		
	B32	50,5	ZP580D6F	84-187	225/40		
	AC-521	42	ZP580D6F +R	84-187	225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	RC34	45	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35, 225/40		
		48,5	- (X8)	84-187	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., Ausführung X8
		52,5	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35		
	B40	45+50	ZP580D6F	84-187	225/40, 235/35		
	B43	47,5	ZP580D6F	84-187	225/40, 235/35		
	AC-518	45	ZP580D6F +R	84-187	225/40, 235/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	CA 24	45	ZP532	84-132 84-157 84-187	225/35 225/35, 225/40 235/35		
8,5 x 19	B41	42	ZP580D6F	84-187	215/35		
	B43	45	ZP580D6F	84-187	225/40		
8 x 20	B43	50+50,5	ZP580D6F	84-187	225/35		
8,5 x 20	RC34	45	ZP580D6F	84-187	225/35		
	B41	45	ZP580D6F	84-187	225/35		
	B42 / B43	45	ZP580D6F	84-187	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S60, V60		ab 07.10		F / F-N2D		5/108		63,4		e9*2007/46*0023*... e13*2007/46*1157*...	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 16	RC30	50	ZP569F	84-180	205/55, 205/60				bei 235/50 ✖		
				84-242	215/55, 225/50, 235/50						
	RC24	47	ZP531	84-180	205/55, 205/60				bei 235/50 ✖		
				84-242	215/55, 225/50, 235/50						
7,5 x 16	B24	45	ZP531	84-149	205/55, 205/60						
				84-224	215/55, 225/50, 235/50, 245/45						
7 x 17	RC27	50	ZP569F	84-180	205/50, 205/55						
				84-242	215/50, 225/45						
	RC30	40,5+ 45+52,5	ZP569F	84-180	205/50, 205/55				ET40,5 bei 215/50 ✖		
				84-242	215/50, 225/45						
	B39	45	ZP569F	84-180	205/50, 205/55						
				84-242	215/50, 225/45						
	RC27	55	-	84-242	235/45				Orig.-Verschr.		
RC32	55	-	84-224	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45				Orig.-Verschr.			
7,5 x 17	RC24	47	ZP531	84-180	205/50, 205/55						
				84-242	215/50, 225/45, 235/45						
				84-180	205/50, 205/55						
	RC24	55	ZP569F	84-180	205/50, 205/55						
				84-242	215/50, 225/45, 235/45						
	RC28	45	ZP531	84-180	205/50, 205/55						
				84-242	215/50, 225/45, 235/45						
RC29	45	ZP531	84-180	205/50, 205/55							
			84-242	215/50, 225/45, 235/45							
RC32	50,5+ 52,5	-	84-224	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45				Orig.-Verschr.			
B34	45	ZP531	84-180	205/50, 205/55							
			84-242	215/50, 225/45, 235/45							
B36	45	ZP531	84-180	205/50, 205/55							

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	AC-518	45	ZP569F+R	84-242	215/50, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
				84-180	205/50, 205/55	
	Oxigin 14	42	ZP531	84-242	215/50, 225/45, 235/45	
				84-224	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
	Oxigin 18	45	ZP531	84-224	215/50, 225/45, 235/45	
				84-180	205/45	
	RC30	46+50,5	ZP569F	84-242	215/45, 225/40	
				84-242	205/45, 215/45, 225/40	
	RC32	45	-	84-224	215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
				84-224	215/40, 215/45, 225/40	
RC34	45	-	84-224	215/40, 215/45	Orig.-Verschr.	
			84-224	215/40, 215/45, 225/40		
B32	45	ZP531	84-149	205/45		
			84-224	215/45, 225/40		
B39	45	ZP531	84-180	205/45		
			84-242	215/45, 225/40		
AC-521	42	ZP569F+R	84-180	205/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
			84-242	215/45, 225/40		
Oxigin 18	45	ZP531	84-224	225/40, 225/45		
8 x 18	RC27	55	ZP569F	84-224	235/40	Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	84-224	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-224	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	AC-518	50	ZP569F+R	84-242	215/45, 225/40, 235/40	+ Red.Ringe 73,1-63,4

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S60CC / V60CC Cross Country ab 2010 F 5/108 63,4 e9*2007/46*0023*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	50	ZP569F	110-187	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	bei 225/65 ✘
	RC24	47	ZP531	110-187	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	bei 225/65 ✘
7 x 17	RC27	48,5	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
		50	- (X7)	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
	RC30	40,5	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
		45+52,5	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
7,5 x 17	RC32	40,5	-	110-187	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
	RC27	55	-	110-187	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-187	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC24	47	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
	55	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC27	52,5	-	110-187	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
	RC32	50,5+ 52,5	-	110-187	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP531	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
AC-518	45+50	ZP569F+R	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
Oxigin 19	45	ZP531	110-187	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	ab 235/55 Auflagen	
8 x 17	B33	45	ZP531	110-187	225/55, 235/50, 235/55	
7,5 x 18	RC30	55	-	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC30	46+50,5	ZP569F	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	ET46 bei 235/50 ✘
	52,5	-	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.	
	RC32 / RC34	45+50,5	-	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP531	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
AC-521	42	ZP569F+R	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8 x 18	RC27	55	-	84-224	235/40	Orig.-Verschr.
				110-187	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	bei 235/50 ✘
	RC32	42	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
		45	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		55	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
		45	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		55	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B33 / B34	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	bei 235/50 ✘
	B36	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	bei 235/50 ✘
	B37 / B38	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	bei 235/50 ✘
AC-518	45+50	ZP569F+R	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4 ET46 bei 235/50 ✘	

	RC310	ET	ZP	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B33	45	ZP531	110-187	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	bei 235/50 u. 255/45 ✘
7,5 x 19	RC32 / RC34	50,5	-	110-187	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	44,5+55	ZP569F	110-187	225/45, 235/45	ET44,5 bei 235/45 ✘
		50,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/45	ET50,5 bei 235/45 ✘
	B39	55	ZP569F	110-187	225/45, 235/45	
8 x 19	AC-521	42	ZP569F+R	110-187	225/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
	RC27	55	-	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
		42,5+45	-	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., ET42,5 ab 235/40 ✘
	B43	55	-	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
		42,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	bei 235/45 ✘
	RC29	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	bei 235/45 ✘
		55	ZP531	110-187	235/45	i.V.
	RC34	42+45+52,5	-	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Ausführung X8
	B24 / B38	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	bei 235/45 ✘
	B40	45	ZP569F	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	bei 235/45 ✘
		50	-	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., bei 235/45 ✘
	B43	47,5	-	110-187	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	AC-518	45	ZP569F+R	110-187	225/45, 235/40, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-63,4
	CA 19	45	-	110-187	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
	CA 24	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40, 235/45	
B32	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	bei 235/45 ✘	
B37	53	ZP531	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.	
B41	42	-	110-187	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B42	42	ZP569F	110-187	225/45, 235/40	
	B43	45	-	110-187	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	45	ZP531	110-187	225/45	
	Oxigin 20	45	ZP531	110-187	225/45	
	Oxigin 25	45	ZP531	110-187	225/45	
9 x 19	B40	53	-	110-187	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	B38	45	-	110-187	235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
	B40	45+52,5	-	110-187	235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., ET45 bei 235/40 ✘
8 x 20	B43	40	-	110-187	235/35	Orig.-Verschr.
		45,5+50	-	110-187	235/35, 245/35	Orig.-Verschr.
		50,5+55	-	110-187	235/35, 245/35	Orig.-Verschr.
		52	-	110-187	235/35, 245/35	Orig.-Verschr.
	AC-521	43	ZP569F+R	110-187	235/35, 245/35	+ Red.Ringe 73,1-63,4

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

V60 ab 2018 Z 5/108 63,4 e4*2007/46*1315*..						
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	37	-	110-147	215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
		40,5	-	110-184	225/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	40,5	ZP569F	110-147	215/55	nicht Bremse ab 345mm
				110-186	225/50	
		40,5	-	110-186	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	40,5	-	110-186	225/50	Orig.-Verschr.
		45	-	110-186	215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
7,5 x 18	RC32	45	-	110-233	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr.
		45	-	110-233	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45; 245/45	Orig.-Verschr.
		42	ZP569F+R	110-147	215/50	+ Red.Ringe 73,1-63,4
110-186	225/45, 235/45					
8 x 18	RC27	42	-	140-228	235/45	Orig.-Verschr.
		42	-	110-240	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
		42,5	-	140-228	235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110-240	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	B42	42	ZP531	110-186	225/45	
110-240				235/45		
7,5 x 19	B32	44,5	ZP569F	110-186	225/40	
		42	ZP569F+R	110-186	225/40	+ Red.Ringe 73,1-63,4
		42,5	-	110-240	235/40	Orig.-Verschr.
RC32	42	-	110-240	235/40	Orig.-Verschr.	
	42	-	110-240	225/40, 225/45, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.	
	42	-	110-240	225/40		
	45	-	110-228	235/40	Orig.-Verschr., nicht Brembo od. Bremse 296mm	

8 x 19	RC29	42,5	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
		45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	RC34	45	-	110-240	225/40, 225/45, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	B38	45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	B40	45	ZP569F	110-186	225/40		
				110-240	235/40, 245/40		
B43	42	ZP569F	110-186	225/40			
			110-240	235/40, 245/40			
AC-518	45	ZP569F+R	110-240	235/40, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 19	B41	42	-	110-240	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	45,5	-	110-240	245/35		Orig.-Verschr.
				110-186	225/35		Orig.-Verschr.
				110-240	235/35, 245/30, 245/35		
	B38	45	-	110-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	110-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110-186	225/35		
				110-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
AC-521	43	ZP569F+R	110-186	225/35			
			110-240	235/35, 245/30, 245/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 20	RC34	45	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.

V60 Cross Country ab 2018 Z 5/108 63,4 e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	50,5	-	110-186	215/55	Orig.-Verschr.
	B32	50	-	110-186	215/55, 225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
	B39	45	ZP531	110-186	215/55	
8 x 18	RC27	55	-	110-186	225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr.
	AC-518	50	ZP569F+R	110-147	215/55, 225/50, 225/55, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 19	B32	44,5	ZP569F	110-186	225/45, 235/45	
		50,5+55	ZP569F	110-186	225/45, 235/45	
	AC-521	42	ZP569F+R	110-186	225/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	RC27	55	-	110-186	235/45	Orig.-Verschr.
	B43	55	-	1180-186	225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	B40	45	ZP569F	110-186	225/45	
		50	-	110-186	225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	47,5	ZP569F	110-186	225/45, 235/45	
	B43	55	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
		45	-	110-186	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	110-186	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		52,5	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
		45,5	-	110-186	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B43	50+50,5	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
52		-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.	
AC-521	43	ZP569F+R	110-186	215/45, 225/40	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 20	RC29	52	ZP569F	110-186	225/40, 235/40	

S60, V60 Twin Engine Hybrid T6/T8 ab 2019 Z 5/108 63,4 e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B32 / B39	45	ZP531	186-233	235/45	nur M+S, nur Bremse 345mm
	AC-521	42	ZP569F+R	186-233	235/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm
8 x 18	RC27	42	-	186-233	235/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B42	42	ZP531	186-233	235/45	nur Bremse 345mm
8 x 19	RC27	42,5	-	186-233	235/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	42	-	186-233	235/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC29	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40	nur Bremse 345mm
	B24	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40	nicht Bremse 370mm
	B40	45	ZP569F	186-233	235/40, 245/40	nicht Bremse 370mm
	B43	42	-	186-233	235/40, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	AC-518	45	ZP569F+R	186-233	235/40, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm
8 x 20	B40	45	-	186-233	245/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	45,5	-	186-233	245/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38	45	-	186-233	245/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	40	-	186-233	245/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	AC-521	43	ZP569F+R	186-233	245/35	+ Red.Ringe 73,1-63,4

S60 ab 2019 Z 5/108 63,4 e4*2007/46*1315*05*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	37	-	120-145	215/60	Orig.-Verschr.
			ZP569F	120-145	215/60, 225/55	nur Bremse max. 296mm
7 x 17	RC34	40,5	ZP569F	120-186	225/50	
	RC30	40,5	ZP569F	120-145 120-186	215/55 225/50	nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	B32	45	ZP531	120-145 120-186	215/50 225/45, 235/45	nicht Bremse ab 345mm
	B39	45	ZP531	140-186	225/45, 235/45	
	AC-521	42	ZP569F+R	120-145 120-186	215/50 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 18	RC27	42	-	120-240	235/45	Orig.-Verschr.
	RC25	42,5	ZP569F	140-240	235/45	
	B42	42	ZP531	120-186 120-240	225/45 235/45	
7,5 x 19	B32	44,5	ZP569F	120-186	225/40	
	AC-521	42	ZP569F+R	120-186	225/40	+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	RC27	42,5	-	120-240	235/40	Orig.-Verschr.
	B43	42	-	110-240	235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	ZP569F	140-240	235/40, 245/40	
		45	ZP531	120-240	235/40, 245/40	
	B40	45	ZP569F	120-186 120-240	225/40 235/40, 245/40	
		B43	42	ZP569F	120-186 120-240	225/40 235/40, 245/40
	AC-518	45	ZP569F+R	140-240	235/40, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 20	B40	45	-	120-186 120-240	225/35 235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr.
		45,5	-	120-240 120-186	245/35 225/35	Orig.-Verschr.
	B43	45,5	-	120-240	235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr.
		45	-	120-240	235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	120-186 120-240	225/35 235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr.

S90, V90 ab 08.16 P 5/108 63,4 e4*2007/46*1067*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	42	-	110-235	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	235/50, 245/45 , 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	225/50, 225/55, 235/50, 245/45 , 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC27	42,5	-	140-235	225/60	Orig.-Verschr.
		45	-	110-187 110-235	225/50, 225/55, 235/45, 235/50 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., bei 235/50 u. 255/45 ✘
	RC29	45	ZP531	110-187 110-235	235/45 245/45	nicht Bremse ab 345mm
		RC32	45	-	110-240	235/50, 245/45, 245/50, 255/45
	RC34	45	-	110-240	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	140-187	235/45, 245/45	nicht Bremse ab 345mm
	B34 / B36	45	ZP531	110-187 110-240	235/45 245/45	nicht Bremse ab 345mm
		B37	45	ZP531	140-187 140-235	235/45 245/45
	B38		45	ZP531	110-187 110-235	235/45 245/45
		B42	42	ZP531	110-187 110-240	225/50, 235/45 245/45
	AC-518		45	ZP569F+R	110-187 110-235	235/45 245/45
	8,5 x 18	B32	45	ZP531	110-240	245/45
B33		45	ZP531	110-240	245/45	nicht Bremse ab 345mm
8 x 19	RC27	42,5	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	ZP569F	110-187 110-235	225/45, 235/40 245/40	
		45	ZP531	110-187 110-240	225/45, 235/40 245/40	
	RC34	42+45	-	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., Ausführung X8
	B24 / B38	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40	

	B27 / B30	45	ZP531	110-235	245/40		
	B40	45	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
				110-240	245/40		
	B43	42+47,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
				110-240	245/40		
	AC-518	45	ZP569F+R	110-187	225/45, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
				110-235	245/40		
	CA 19	45	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	45	ZP531	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	RC32	47	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	47	-		255/40		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	140-187	225/45, 235/40		
				140-235	245/40		
	B32 / B33	45	ZP569F	110-187	225/45		
				110-235	245/40, 255/35, 255/40		
	B34	45	ZP531	110-187	225/45		
				110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	B36	44	ZP531	140-187	225/45, 235/40		
				140-235	245/40, 255/35, 255/40		
	B38	45	ZP531	140-187	225/45, 235/40		
				140-235	245/40		
	B41	42	-	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B42	42	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
				110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	B43	45	-	110-187	225/45		Orig.Verschr.
				110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	B44	42	-	110-187	225/45, 235/40		Orig.Verschr.
				110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	CA 23	45	ZP531	110-187	225/45		
			110-240	245/40, 255/35, 255/40			
Oxigin 14	42	ZP531	110-240	225/45, 235/45			
Oxigin 18	45	ZP531	110-187	225/45			
			110-240	245/40, 255/35, 255/40			
Oxigin 20	45	ZP531	110-210	225/45, 235/40, 235/45			
Oxigin 25	45	ZP531	110-240	225/45, 235/40, 235/45			
Oxigin 28	38	ZP531	110-187	225/45, 235/40			
			110-240	245/40			
8 x 20	B38	45	-	110-187	235/35		Orig.Verschr.
				110-240	245/35		
	B40	45	-	110-187	235/35		Orig.Verschr.
				110-240	245/35		
	B43	40+45,5	-	110-187	235/35		Orig.Verschr.
	48,5	-	110-240	245/35		Orig.Verschr.	
AC-521	43	ZP569F+R	110-187	235/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
			110-240	245/35			
8,5 x 20	RC29	40	ZP531	110-187	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
		45	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
	RC34	45	-	110-240	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
	B32	45	ZP531	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
		48	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
	B41 / B43	45	-	110-240	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
B42	45	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35			
B44	40	-	110-187	235/35		Orig.Verschr.	
			110-240	245/35, 255/30, 255/35			
8,5 x 21	B41	38,5	-	110-240	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		45	-	110-240	245/30, 245/35, 255/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	38,5	-	110-240	245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 22	AF18	40	14x1,5x35	110-240	245/30		

S90, V90 / T8 Twin Engine Hybrid

ab 2017

P

5/108

63,4

e4*2007/46*1067*..







Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B38	45	ZP531	235	245/45	
	B42	42	ZP531	186-235	245/45	nur Bremse 345mm
8,5 x 18	B32	45	ZP531	186-235	245/45	
8 x 19	RC29	42,5	ZP569F	223-235	245/40	nur Bremse 345mm
		45	ZP531	223-235	245/40	
	B24	45	ZP531	223-235	245/40	nur Bremse 345mm
	B38	45	ZP531	235	245/40	
	B40	45	ZP569F	186-235	245/40	nur Bremse 345mm

	B43	42+47,5	ZP569F	186-235	245/40		nur Bremse 345mm
	AC-518	45	ZP569F+R	235	245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4 , nur Bremse 345mm
8,5 x 19	B32 / B33	45	ZP569F	235	245/40, 255/35, 255/40		
	B34	45	ZP569F	186-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
	B36	44	ZP531	223-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
	B42	42	ZP569F	186-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
	B43	45	-	186-235	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B44	42	-	186-235	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	CA 23	45	ZP531	186-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
	Oxigin 18	45	ZP531	223-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
8 x 20	B38	45	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B40	45	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	40+45,5	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		48,5	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	AC-521	43	ZP569F+R	186-235	245/35, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4 , nur Bremse 345mm
8,5 x 20	RC29	45	ZP569F	223-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
	B24	45	ZP531	235	245/35, 245/40, 255/35		
	B32	48	ZP569F	223-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
		45	ZP531	223-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
	B42	45	ZP569F	186-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
	B43	45	-	186-235	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8,5 x 21	B44	40	-	186-235	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	38,5	-	186-235	245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

V90 CC ab 01.2017 P 5/108 63,4 e4*2007/46*1067*01-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	50,5	-	120-240	235/55	 Orig.-Verschr.	
	RC32	50,5	-	140-235	235/55	 Orig.-Verschr.	
	RC30	46	ZP569F	140-235	235/55, 245/50		
	RC32	45	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.	
		50,5	-	120-240	235/55	 Orig.-Verschr.	
	B39	45	ZP531	120-240	235/55		
	AC-521	42	ZP569F+R	120-240	235/55	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8 x 18	Oxigin 18	45	ZP531	140-235	235/55, 245/50, 245/55	Achtung Bremse!	
	RC27	42	-	120-240	225/60	Orig.-Verschr.	
		45	-	140-235	225/60, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., ab 245/50 ✖	
	RC32 / RC34	45	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.	
B38	45	ZP531	140-235	235/55			
7,5 x 19	RC32	50,5	-	120-240	235/45, 235/50 , 245/45	 Orig.-Verschr.	
	RC34	50,5	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	B32	50,5	-	120-240	235/50 , 245/45	 Orig.-Verschr.	
		44,5	ZP569F	140-235	235/50, 245/45		
	AC-521	42	ZP569F+R	120-240	235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
	Oxigin 18	45	ZP531	140-235	235/50, 245/45		
8 x 19	RC27	42,5	-	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
	RC27	45	-	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
	RC29	45	ZP531	120-240	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	45	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge	
	RC34	42	-	120-240	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	
		45	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
		48,5	- (X8)	120-240	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Ausführung X8	
	B24 / B38	45	ZP531	140-235	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	45	ZP569F	120-240	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	47,5	ZP569F	120-240	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45	ZP569F+R	140-235	235/50, 245/45, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
	CA 19	45	-	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
	CA 24	45	ZP531	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	8,5 x 19	B32 / B33	45	ZP569F	140-235	235/50, 245/45, 255/45	nur 245/45 auflagenfrei! ✖
		B41	42	-	120-240	235/45	Orig.-Verschr.
		B43	45	-	120-240	245/45	Orig.-Verschr.
CA 23		45	ZP531	120-240	245/45		
Oxigin 19		45	ZP531	120-240	245/45, 255/45	nicht Bremse 345mm, bei 255/45 ✖	
8 x 20	B38	45	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.	
	B40	45	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.	
	B43	40	-	120-240	235/45	Orig.-Verschr.	
		45,5+50	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.	
	48,5+50,5	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.		
AC-521	43	ZP569F+R	120-240	235/45, 245/40, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4		
RC29	45	ZP569F	140-235	235/45, 245/40, 245/45			
RC34	45	-	120-240	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.		

8,5 x 20	B24	45	ZP531	120-240	235/45, 245/40, 245/45	
	B32	48	ZP569F	120-240	235/45, 245/40, 245/45	
		45	ZP531	120-240	235/45, 245/40, 245/45	
	B41 / B43	45	-	120-240	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP569F	120-240	235/45, 245/40, 245/45	
	B44	40	-	120-240	235/45	Orig.-Verschr.
	AC-518	45	14x1,5, Kegel,35mm +R	120-240	235/45, 245/40, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
9 x 20	B40	46	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	45	-	120-240	245/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	49,5	-	120-240	245/35, 245/40	Orig.-Verschr.

V60 Hybrid (siehe Konfigurator) ab 2013 G 5/108 63,4 e9*2007/46*0093*...

XC40 ab 2018 X 5/108 63,4 e9*2007/46*3146*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	50,5	-	95-184	235/60, 235/65, 245/55	Orig.-Verschr. nicht Bremse ab 345 mm
	RC32	50,5	-	95-184	235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC24	47	ZP531	95-184	235/60, 245/55	nicht Bremse ab 345mm
	RC28	45	ZP531	95-184	235/60	nicht Bremse ab 345mm
	RC32	52,5	-	95-182	235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP531	95-184	235/60	nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	AC-518	45	ZP569F+R	110-184	235/60	nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
	RC30	50,5	-	95-184	235/55	Orig.-Verschr.
			ZP569F	95-184	235/55, 245/50	
	RC32	50,5	-	95-182	235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
	B32	50	-	95-184	235/55, 245/50	Orib.-Verschr. nicht Bremse 345mm, auch Hybrid
	RC32	45	-	95-182	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	95-184	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		50,5	-	95-184	235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP531	110-184	235/55	
	B39	45	ZP531	95-184	235/55	nicht Bremse ab 345mm
Oxigin 18	45	ZP531	110-184	235/55, 235/60		
8 x 18	RC27	42+45	-	95-184	225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	110-184	235/55	
	B38	45	ZP531	110-184	235/55	
	B34 / B36 / B37	45	ZP531	95-184	235/55	nicht Bremse ab 345mm
	AC-518	45+50	ZP569F+R	110-184	235/55	nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 19	RC32	50,5	-	95-182	235/45, 235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	50,5	-	95-184	235/50	Orig.-Verschr.
			ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 245/50	
	AC-521	44,5	ZP569F	95-184	235/50, 245/45	
8 x 19	AC-521	42	ZP569F+R	95-184	245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
	RC27	45	-	95-184	225/55, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45	nicht Bremse ab 345mm
	RC32	45	-	95-184	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	45	-	95-184	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
		48,5	-(X8)	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., Ausführung X8
		52,5	-	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45	nicht Bremse ab 345mm
	B38	45	ZP531	110-184	235/50, 245/45, 255/45	
	B40	45	ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 255/45	nicht Bremse ab 345mm
		50	-	95-184	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47,5	ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 255/45	
	AC-518	45	ZP569F+R	110-184	235/50, 245/45, 255/45	nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
CA 19	45	-	95-184	225/55, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Hybrid	
CA 24	45	ZP531	95-184	225/55, 245/45		
8,5 x 19	B33	45	ZP531	110-184	245/45	
	B43	45	-	95-184	245/45	Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP531	95-184	245/45	
	Oxigin 18 / 25	45	ZP531	95-184	245/45	nicht Bremse ab 345mm
8 x 20	Originaldim.	50,5			245/45	
	B38	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	B40	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	B43	40	-	95-184	235/45	Orig.-Verschr.
		45,5+50	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	AC-521	48,5+50,5	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
AC-521	43	ZP569F+R	95-184	235/45, 245/40, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
RC29	45	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse ab 345mm	

8,5 x 20	RC34	45	-	95-184	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	95-184	235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	B32	45	ZP531	95-184	235/45, 245/40, 245/45		
		48	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		nicht Bremse ab 345mm
	B41	45	-	95-184	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B42	45	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45		
	B43	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B44	40	-	95-184	235/45		Orig.-Verschr.
AC-518	45	14x1,5, Kegel,35mm +R	95-184	235/45, 245/40, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
9 x 20	B37	48	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 296mm
	B40	46	-	95-184	235/45		
8 x 21	Originaldim.	50,5			245/40		
8,5 x 21	B43	49,5	-	95-184	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.

XC40 Recharge electric ab 2020 X 5/108 63,4 e9*2007/46*3146*09-15

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	50,5	-	80-183	VA 235/50 + HA 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56					
8,5 x 19	B32	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
			ZP569F	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
	B34	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
	B43	45	-	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
CA 23	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45			
8 x 20	B40	50,5	-	80, 160	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40, 265/40, 275/35		
8 x 20	B43	50,5	-	80, 160	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40, 265/40, 275/35		
8,5 x 20	RC29	45	ZP569F	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	B24	45	ZP531	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	B32	45	ZP531	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		
	B42	45	ZP569F	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	B43	45	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	45	14x1,5x35 +R	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		
9 x 20	B37	48	ZP569F	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		

Kombinationen

8 x 20	B43	50	-	80, 160	VA 235/45, 245/40		
9 x 20		53			HA 255/40, 265/40, 275/35		HA bei 275/35 ✘
8,5 x 20	B32	48	ZP569F	160 (300)	VA 235/45, 245/40		
9,5 x 20		52			HA 255/40, 265/40, 275/35		HA ab 265/40 ✘

XC40 Recharge electric NEU ab Modell 2023 X 5/108 63,4 e9*2007/46*3146*16-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B32	45	ZP531	120-128	VA 235/50+HA 255/45		Heckantrieb
			ZP569F	120-128	VA 235/50+ HA 255/45		Heckantrieb
	B43	45	-	120-128	VA 235/50+ HA 255/45		Allrad
				183	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
8 x 20	B40	VA 50,5	-	120-128	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
				120-128	HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
9 x 20	HA 58,5			183	HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 20	B42	45	ZP569F	120-128	VA 235/45+HA 255/40		Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Allrad

XC60 ab 07.2017 U 5/108 63,4 e4*2007/46*1220*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	50,5	-	110-220	235/60, 235/65		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	RC32	50,5	-	110-235	235/65		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	110-235	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC24	47	ZP531	110-187	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
	RC27	52,5	-	140-187	235/65		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP531	110-220	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
	AC-518	45	ZP569F+R	110-187	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4

7,5 x 18	RC30	50,5	-	110-240	235/60		Orig.-Verschr.
			ZP569F	140-235	235/55, 235/60		
	RC32	50,5	-	110-235	235/60		Orig.-Verschr.
			-	110-240	235/55, 235/60		
	B32	50	-	110-240	235/55, 235/60		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	RC30	46	ZP569F	140-235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60 ✘
	RC32	45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		
		50,5	-	110-240	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
B32	45	ZP531	140-235	235/55, 235/60, 245/60		nicht Bremse ab 345mm, ohne Radhausverbr. ab 245/60 ✘	
RC27	45	-	110-240	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ab 245/55 ✘	
RC29	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nicht Bremse ab 345mm, nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen	
8 x 18	RC32	42	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nicht Bremse ab 345mm, nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen
	B37 / B38	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen
8,5 x 18	AC-518	45	ZP569F+R	110-240	235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-63,4 , nicht Bremse ab 345mm, nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen
	B33	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nicht Bremse ab 345mm, ohne Radhausverbr. ✘
	RC32	50,5	-	110-240	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
RC34		50,5	-	110-240	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 371x30mm
7,5 x 19	B32	50,5	-	110-240	235/55		Orig.-Verschr.
			-	110-240	235/50, 235/55		
	B39	45	ZP531	140-235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60 ✘
AC-521	42	ZP569F+R	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4 , ohne Radhausverbr. ✘	
8 x 19	RC27	45	-	110-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., ab 245/50 ✘
	RC29	42,5	ZP569F	140-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen ✘
		45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen ✘
	RC34	42	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	- (X8)	110-240	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung X8 , nicht Bremse 371x32mm
		B24	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
	B38	45	ZP531	140-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr. ✘
	B40	45	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr. ✘
		50	-	110-240	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	47,5	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 255/45		
	AC-518	45	ZP569F+R	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4 , ohne Radhausverbr. ✘
	CA 24	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55		nicht Bremse 400mm
	B32	45	ZP531	140-240	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B34	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B36	44	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
B41	42	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		Orig.-Verschr.	
B42	42	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ✘	
B43	45	-	110-240	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘	
Oxigin 20	45	ZP531	110-235	235/50, 235/55			
Oxigin 25	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55		nicht Hybrid	
8 x 20	B40	52,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Verbr. bei 255/45 ✘
	B40	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘
	B43	40+45,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
		50+50,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		52	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
AC-521	43	ZP569F+R	110-240	235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4 , ohne Radhausverbr. ✘	
RC29	45	ZP569F	140-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘	
	52,5	ZP569F	110-240	235/45, 245/45			
RC34	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.	
B24	45	ZP531	140-235	235/45		ohne Radhausverbr.	
				235/45, 245/45, 255/40, 255/45		mit Kotflügelverbreiterung	

8,5 x 20	B32	48	ZP569F	110-240	235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 255/40 ✘
		45	ZP531	140-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	B41	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP569F	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	B43	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	AC-518	45	14x1,5, Kegel, 35mm+R	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
9 x 20	B43	38,5	-	110-240	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B37	48	ZP569F	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	B40	46	-	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
8,5 x 21	B43	49,5	-	110-240	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B41	38,5+45	-	110-240	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, Achtung!!! passt nicht bei Polestar-Bremse
9 x 21	B43	38,5	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
9 x 22	AF18	40	14x1,5x35	110-240	255/30, 255/35, 265/30, 265/35		mit Radhausverbreiterungen

XC60 T6/T8 Twin Engine Hybrid ab 2017 U 5/108 63,4 e4*2007/46*1220*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	RC27	50,5	-	186-233	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm
	RC28	45	ZP531	186-233	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	RC30	50,5	-	186-235	235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		46	ZP569F	235	235/55, 235/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60 ✘
8 x 18	RC25	42,5	ZP569F	223-235	235/55, 235/60		nur Bremse 345mm, ohne Radhausverbr. ✘
	RC27	45	-	223-235	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ab 245/55 ✘
7,5 x 19	B32	50,5	-	186-235	235/55		Orig.-Verschr.
			ZP569F	186-235	235/50, 235/55		
	AC-521	42	ZP569F+R	186-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ohne Radhausverbr. ✘
8 x 19	RC27	45	-	235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., ab 245/50 ✘
	RC29	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen ✘
	B24	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B40	45	ZP569F	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
		50	-	186-235	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
	B43	47,5	ZP569F	186-235	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 370 u. 400mm
	AC-518	45	ZP569F+R	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm, ohne Radhausverbr. ✘
8,5 x 19	CA 24	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55		nicht Bremse 400mm
	B32	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B34	45	ZP531	186-235	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ✘
	B42	42	ZP569F	186-235	235/50, 255/45, 265/45		nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ✘
	B43	45	-	186-235	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
	Oxigin 20	45	ZP531	235	235/50, 235/55		
	Oxigin 25	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55		
8 x 20	B40	52,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		45	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘
	B43	40+45,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
		50+50,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		52	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
AC-521	43	ZP569F+R	186-235	235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ✘	
8,5 x 20	RC29	45	ZP569F	235	235/45, 245/45, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
		52,5	ZP569F	223-235	235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	B24 / B32	45	ZP531	235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	B42	45	ZP569F	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	B43	45	-	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
AC-518	45	14x1,5, Kegel, 35mm+R	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘	
9 x 20	B43	38,5	-	186-235	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, nicht Bremse 400mm
	B37	48	ZP569F	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘

	B40	46	-	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
8,5 x 21	B43	38,5	-	186-235	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
		49,5	-	186-235	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
9 x 21	B43	38,5	-	186-235	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie, nicht Bremse 400mm
9 x 22	AF18	40	14x1,5x35	186-235	255/30, 255/35, 265/30, 265/35		mit Radhausverbreiterungen

XC70 D-N2E 5/108 63,4 e13*2007/46*1213*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	55	-	120-224	235/65		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	55	-	120-224	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	55	-	120-224	235/45		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	120-224	235/45		Orig.-Verschr.

XC90 ab 2015 L 5/108 63,4 e4*2007/46*0929*..







Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	42,5	-	140-235	235/60		Orig.-Verschr.
				140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC25	42,5	-	140-240	235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	140-240	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC32	42+45	-	140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr., ET45 nicht 265/55
	RC34	42	-	140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr.
45		-	140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.	
8 x 19	B42	42	ZP531	140-240	235/60, 235/65		
	RC27	42,5	-	140-235	235/55 , 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	-	140-235	235/55 , 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	140-240	235/55 , 245/55		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	140-240	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5	-	140-235	235/55		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	42	-	140-240	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
		45	-	140-240	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
CA 24	45	ZP531	140-240	235/55, 245/50, 245/55			
8,5 x 19	B41	42	-	140-240	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55, 275/45		Orig.-Verschr.
	B44	42	-	140-240	235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	45	ZP531	140-240	235/55		
	Oxigin 28	38	ZP531	140-240	235/55		
8 x 20	B43	40	-	140-240	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	- +R	140-240	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 20	RC29	40	-	140-235	235/55, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	140-240	235/45, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	140-240	235/45, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B44	40	-	140-240	235/55, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	38,5	-	140-240	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45 ✘
	B40	38,5	-	140-240	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	38,5	-	140-240	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45 ✘
	FMI07 ATENA	38,5	-	140-240	275/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18 / 28	40	ZP531	140-240	255/45		
9,5 x 20	B37C	30	-	140-235	255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	38,5+45	-	140-240	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	38,5	-	140-240	275/40		Orig.-Verschr.
9 x 21	B32	38,5	-	140-240	255/40, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	40	ZP531	140-240	245/40, 255/40		
9 x 22	AF18	40	-	140-240	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter. ✘
10 x 22	B32	35	-	140-240	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter. ✘

XC90 T8 Twin Engine Hybrid ab 2018 L 5/108 63,4 e4*2007/46*0929*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	42,5	-	235	235/55		Orig.-Verschr., i.V.
	CA 24	45	ZP531	223-235	235/55, 245/50, 245/55		
8,5 x 19	Oxigin 25	45	ZP531	223-235	235/55		
	Oxigin 28	38	ZP531	223-235	235/55		
8 x 20	B43	40	-	223-235	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	- +R	223-235	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe 73,1-63,4

8,5 x 20	RC29	40	-	235	235/55, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	38,5	-	223-235	275/45		Orig.-Verschr.
	B43	38,5	-	223-235	275/45		Orig.-Verschr.
	B37	38,5	-	223-235	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45 ✘
	B43	38,5	-	223-235	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45 ✘
	Oxigin 28	40	ZP531	223-235	255/45		
9 x 21	B43	38,5	-	223-235	275/40		Orig.-Verschr.
	B32	38,5	-	223-235	255/40		Orig.-Verschr.
9 x 22	AF18	40	-	223-235	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter. ✘
10 x 22	B32	35	-	223-235	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter. ✘

XC90 NEU i.V.

4. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Amarok	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
	ab 10.10	2H / 2HS	5/120	65,1	e1*2007/46*0356*... e1*2007/46*0750*...

Sensor - Brocksens 2						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	50	-	90-132	205/16C, 225/75, 235/70, 235/75, 245/70	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65	Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	AC-V51	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung ab 255/60 ✘
	RC25	53	-	90-132	235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	55	-	90-132	235/65, 235/70, 245/65, 245/70	Orig.-Verschr.
		45	-	90-120	265/60	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
			90-190	255/60		
	RC25T	45	-	90-165	245/60, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	60	-	90-132	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	90-132	245/60, 255/55, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC25	50	-	90-132	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung ✘
	B32 / B37	50	-	90-132	255/50, 255/55	Orig.-Verschr.
9,5 x 19	Oxigin 18	45	-	90-132	255/55	Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 19	42	-	90-120	255/45	Orig.-Verschr., nur Pickup Serie
				90-132	265/45	
9 x 21	B32	57	-	90-132	255/40	Orig.-Verschr.

Amarok	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
	ab 2016	2H, 2HS2	5/120	65,1	e1*2007/46*0356*... e1*2007/46*0750*...

Sensor - Brocksens 2						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	Pro1	51	-	90-132	205/75C, 205/16C, 215/75, 215/75C, 215/75CP, 215/16C, 225/70, 225/75, 225/75C, 225/75CP, 235/65, 235/70	Orig.-Verschr.
7 x 17	AC-V51	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung ab 255/60 ✘
	Pro1	50	-	90-132	215/65, 215/70, 225/65, 225/70, 225/70C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung
7,5 x 17	RC25	47	-	90-190	245/65, 245/70, 255/60, 255/65, 265/60, 275/60	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
		53	-	90-132	235/65, 235/70	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
		55	-	90-190	245/65, 245/70, 255/60, 255/65	
7,5 x 18	B45	45	-	90-120	265/60	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	255/60	
				90-165	265/60	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
				90-190	245/60, 255/55, 255/60, 265/60	
	RC25T	45	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60, 265/60	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
RC32	60	-	90-190	245/55, 255/55+C	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
8 x 18	RC32	50	-	90-190	245/55, 245/60, 255/55+C, 255/60, 265/55, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!
	AC-V51	50	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!
8 x 19	8400 Bluster	50	-	90-190	245/55, 245/60, 255/55, 255/55C, 255/60, 265/55, 265/60, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!
				90-132	235/55, 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC34	58	-	90-190	245/50, 255/50	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	245/50, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	255/50, 255/55, 265/50	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	255/50, 255/55, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
9,5 x 19	Oxigin 14	40	-	90-190	255/50, 255/55, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-165	255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8 x 20	Oxigin 18	45	-	90-190	255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	255/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
				90-190	245/50, 255/45, 255/50, 265/50	
8,5 x 20	Oxigin 18	35	OX588	90-165	255/45, 265/45	nur Pickup Serie, für Kit + € 44,00 Aufpreis!
9 x 20	B37	45	-	90-165	255/45, 255/50, 265/45, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B40	45	-	90-190	245/45, 255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	AC-522	45	-	90-190	255/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	AF16	45	-	90-190	255/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 18	40	-	90-165	255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 19 / 20	42	-	90-165	255/45, 265/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
9 x 21	8400 Bluster	44	-	90-190	245/45, 255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	255/40	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung

Amarok NEU	2. Quartal 2023	T1	6/139,7	93,1	e5*2018/858*00042*..
-------------------	------------------------	-----------	----------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC31	55	-	125	255/70, 265/70, 265/70C, 275/70	Orig.-Verschr., nicht Bremse 341x34mm VA u. nicht 332x24mm HA
7 x 17	RC31	55	-	125	255/65, 255/70	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC35	55	-	125-151	255/65, 255/70 , 265/65, 275/60, 275/65	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	55	-	125-177	255/65 , 265/60	Orig.-Verschr.
				125	255/60	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC31	55	-	125-177	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60	Orig.-Verschr.
9 x 20	8400 Bluster	48	-	125-177	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	Orig.-Verschr., ✘

Arteon

ab 06.2017

3H

5/112

57,1

e1*2007/46*1725*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	38	-	110-206	215/55 , 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC32	38	-	110-206	215/50, 215/55 , 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	35+40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC30	38	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	39+40	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	B39	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	40	-	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55 , 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC24	35	-	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	40	-	110-206	215/50M+S, 215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC28	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50	
	RC29	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50	auch Shooting Brake
	B24	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50	auch Shooting Brake
	B34 / B36	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50	auch Shooting Brake
	AF16	38	AV1	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-206	215/55M+S	
8 x 17	B33	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55	nicht Bremse 340mm
7 x 18	RC27	43	-	110-206	225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
		45	-	110-206	225/45	Orig.-Verschr.
RC32	35+40	-	110-206	215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake	
7,5 x 18	RC34	35	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, 215er Reifen nur M+S
		40	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, 215er Reifen nur M+S
	RC30	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	auch Shooting Brake
	B32	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
	B39	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	auch Shooting Brake
	Oxigin 18	45	-	110-206	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45	Orig.-Verschr., ohne Shooting Brake
	RC32	40	-	110-206	245/45	Orig.-Verschr.
				110-235	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/45 , 255/45	Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110-206	245/45	Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	40	-	110-206	245/45	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	110-206	225/45	Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Shooting Brake
				110-206	225/45, 235/45	
	RC34	34	ZP568F	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
				110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45	
	B34 / B36 / B37	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	auch Shooting Brake
	B38 / B42	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	auch Shooting Brake
	AC-M10	40	- +R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Shooting Brake
	AC-518	40	AV4+R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF16	35	- +R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Shooting Brake
	AF18	35	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	
				110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	
	AF20	28	AV1	110-206	225/45, 235/45	nicht Shooting Brake
110-206				225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Shooting Brake	
CA 17	45	ZP560D	110-206	225/45		
7,5 x 19	Oxigin 18	37	-	110-206	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	40	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC34	40	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	B38	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake

8 x 19	B40	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC27	44	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	RC34	27	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
		38	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Shooting Brake
	B24	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	AC-518	38	AV4+R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	35	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , auch Shooting Brake
		37	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
8,5 x 19	CA 17	45	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
		39	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	RC32	38	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B32	34,5	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
	B34	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		auch Shooting Brake
	B37	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
	B41	36	ZP560D	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Shooting Brake
		39	ZP560D	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
	B42	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
		35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ohne Shooting Brake
B43	38	ZP568F	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake	
B44	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		auch Shooting Brake	
	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake	
AF16	35	AV1	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40			
	40	AV1	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40			
AF18	40	AV1	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40			
AF20	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , nicht Shooting Brake	
CA 23	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , auch Shooting Brake	
FMI11 Elatha	32	- +R	110-235	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , auch Shooting Brake	
Oxigin 18	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40			
Oxigin 25	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45			
Oxigin 28	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		auch Shooting Brake	
	40	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake	
8 x 20	B38	40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	39	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
8,5 x 20	RC29	38	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	38+40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B24	33	ZP560D	110-206	235/35		
	B32	40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		nicht Shooting Brake
	B41	35	ZP560D	110-206	225/35, 235/35		
	B42	35	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B43	40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B44	35	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
CA 17	40	ZP560D	110-206	235/35			
AC-M10	40	- +R	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , auch Shooting Brake	
FMI07 ATENA	39	- +R	110-206	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 20	B37	37	ZP560D	110-206	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
	B41	38	ZP560D	110-206	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
8,5 x 21	B41	40	-	110-235	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	110-206	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B41	37	ZP560D	110-235	245/30		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-235	245/30, 255/30		auch Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	110-206	245/30, 255/30		auch Shooting Brake
AF16	38	AV1	110-206	245/30, 255/30			
9 x 21	B32	40	ZP560D	110-206	245/30		

Arteon R NEU		im Laufe 1. Quartal 2021		3H	5/112	57,1	e1*2007/46*1725*..	
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	40	-	235	245/40, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake	
	B38	40	-	235	245/40, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake	
	B24 / B37	35	ZP560D	235	245/40, 245/45			
	B34 / B36 / B38	35	ZP560D	235	245/40, 245/45		auch Shooting Brake	
	B42	35	ZP560D	235	245/40, 245/45		auch Shooting Brake	
	AC-M10	40	- +R	235	245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , auch	

	RC-Info	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	40	-	235	245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	235	245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	235	245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	-	235	245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	AC-521	35	+R	235	245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Shooting Brake
8,5 x 19	B37	35	ZP560D	235	245/40	auch Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	235	245/40, 255/35, 255/40	auch Shooting Brake
	B44	35	ZP560D	235	245/40	auch Shooting Brake
	CA 23	40	+R	235	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Shooting Brake
	Oxigin 28	40	ZP560D	235	245/40, 255/35, 255/40	auch Shooting Brake
8 x 20	B40	40	-	235	245/35	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	235	245/30, 245/35	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	35	ZP560D	235	245/30, 245/35	auch Shooting Brake
	B43	39	ZP560D	235	245/30, 245/35	auch Shooting Brake
8,5 x 20	RC29	38	-	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	38+40	-	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35	auch Shooting Brake
	B42	35	ZP560D	235	245/30, 245/35	auch Shooting Brake
		40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35	auch Shooting Brake
	B44	35	ZP560D	235	245/30, 245/35	auch Shooting Brake
		40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35	auch Shooting Brake
AC-M10	40	+R	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Shooting Brake	
9 x 20	B37	37	ZP560D	235	245/30, 245/35	auch Shooting Brake
8,5 x 21	B43	40	-	235	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	235	245/30, 255/30	auch Shooting Brake

Beetle / Cabrio II (siehe Konfigurator) ab 10.11 16 5/112 57,1 e1*2007/46*0539*...

Caddy IV ab MJ2016 2K, 2KN 5/112 57,1 e1*2001/116*0252*42-..., e1*2007/46*0217*20-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	47	-	51-92	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC27	47	-	55-92	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC30	47	-	55-92	195/65, 205/60	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	50	-	55-92	195/60	Orig.-Verschr.
		55-110		205/55, 215/55		
	RC30	50	-	55-92	195/60	Orig.-Verschr.
55-110			205/55, 215/55			
RC34	50	-	55-125	195/55, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC24	46	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55	195/60 nur bis 92 kW
		50	-	55-92	195/60	Orig.-Verschr.
		55-110		205/55		
	RC27	43	-	55-92	195/60	Orig.-Verschr., ✘
		55-110		205/55		
	RC30	50	-	55-110	195/60, 205/55	Orig.-Verschr., ab 93 kW nur 205/55
		46	-	55-92	195/60	Orig.-Verschr., ET46 ab 205/55
		55-110		205/55, 215/55		
RC34	48	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55	195/60 nur bis 92 kW	
	50	-	55-92	195/60	Orig.-Verschr.	
RC34	46	-	55-125	195/55, 205/55	Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	43	-	55-110	205/50	Orig.-Verschr.
		48,5	-	55-110	205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	47	-	55-110	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., ✘
	RC32	47+49	-	55-110	215/45	Orig.-Verschr.
	RC30	47	ZP560D	55-110	205/50, 225/45	
	B39	47	ZP560D	55-110	205/50, 225/45	

Caddy Alltrack IV ab MJ2016 2K, 2KN 5/112 57,1 e1*2001/116*0252*44-..., e1*2007/46*0217*20-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	47	-	55-81	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm, mit Verbr.
	RC30	47	-	55-81	195/65	Orig.-Verschr.
	RC24	47	-	55-81	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm, mit Radhausverbr.
6 x 16	RC27	50	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
	RC34	50	-	55-125	195/55, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
RC24	50	-	55-110	195/60, 205/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.	
	43	-	55-110	195/60, 205/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., bei 205/55 ✘	

6,5 x 16	RC30	44+46+50	-	55-110	195/60, 205/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
		42+44	-	55-110	195/60, 205/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., bei 205/55 ✘
		46+48	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., bei 215/55 ✘
	RC34	50	-	55-110	195/60, 205/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
6,5 x 17	RC27	46	-	55-125	195/55, 205/55	Orig.-Verschr.
		43+48,5	-	55-110	205/50	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., ✘
7 x 17	RC27	46	-	55-110	205/50	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
		45+47	-	55-110	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr. ✘
	RC32	47+49	-	55-125	215/45	Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	47	ZP560D	55-110	205/50, 225/45	ohne Radhausverbr. ✘

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Caddy Maxi IV ab MJ2016 **2K, 2KN** **5/112** **57,1** e1*2001/116*0252*42-..., e1*2007/46*0217*20-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	47	-	55-92	195/65	Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	55-92	195/65	Orig.-Verschr.
	RC24	47	-	55-92	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
6 x 16	RC27	50	-	55-92	195/60	Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	55-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
				55-92	195/60	Orig.-Verschr.
RC34	50	-	55-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC24	43	-	55-92	195/60	Orig.-Verschr.
				55-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., ab 215/55 ✘
				55-92	195/60	Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	55-110	205/55	Orig.-Verschr.
				55-92	195/60	Orig.-Verschr.
				55-110	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	42+44	-	55-92	195/60, 205/55	Orig.-Verschr., ab 93 KW nur 205/55
				55-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
				55-92	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	55-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
				55-92	195/60	Orig.-Verschr.
				55-110	205/55	Orig.-Verschr., ET46+48 auch 215/55 ✘
RC34	46	-	51-125	195/55	Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	43+46+48,5	-	55-110	205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45+46+47	-	55-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	55-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	47+49	-	51-125	215/45	Orig.-Verschr., ✘
	B39	47	ZP560D	55-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Caddy V ab Jänner 2021 **SK, SKN** **5/112** **57,1** e13*2018/858*00002*..., e13*2018/858*00003*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC24	43	-	55, 75	205/65, 215/65	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
		47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6 x 16	RC30	43	-	55, 75	205/65, 215/65	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	48	-	55, 75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30	48	-	55-90	205/60	Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC24	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	55-90	205/60	Orig.-Verschr.
		46	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	CA 20	45	ZP560D	55-90	205/60	Orig.-Verschr.
	RC27	49	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	55-90	215/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	48,5	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	55-90	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	45+49	-	55-90	205/55	Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	55-90	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
		49	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
	B39	49	-	55-90	205/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32	49	-	55-90	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
		51	-	55-90	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
B24	47	ZP560D	55-90	205/55	Orig.-Verschr.	

	Oxigin 25	45	ZP560D	55-90	205/50, 205/55		
7 x 18	RC32	49	-	55-90	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	55-90	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	55-90	205/45		Orig.-Verschr.
		45	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	49+50+51	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		46	-	55-90	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	49+50	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
	B32	46	-	55-90	215/45		Orig.-Verschr.
		48	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
RC30	45	ZP560D	55-90	215/45			
8 x 18	Oxigin 25	44	ZP560D	55-90	215/45, 225/45		
	RC34	44+45	-	55-90	205/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	55-90	215/45		
7,5 x 19	RC32	50	-	55-90	205/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	55-90	225/40		Orig.-Verschr.
		50+51	-	55-90	225/40		Orig.-Verschr.

Crafter ab 05.06 2EK, 2EC 6/130 84,1 e1*2001/116*0355*... e1*2001/116*0356*... L770, L767, L768, L769, e1*2007/46*0513*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	AC-V61	54	-	65-190	205/75C, 205/80, 215/75, 225/70, 225/75C, 235/65, 235/65C, 235/70	Orig.-Verschr., für 2EC1, 2EC2, 2EKE1, 2EKE2
		62	-	65-190	205/75C, 205/80, 215/75, 225/70, 225/75C, 235/65, 235/65C, 235/70	Orig.-Verschr., für 2EC1, 2EC2, 2EKE1, 2EKE2
			-	65-120	205/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., für 2FJE1
			-	65-120	225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., für 2FJE2
	Pro2	54	F94	65-120	205/75C, 215/75, 215/75C, 225/70, 225/75C, 235/65, 235/65C, 235/70	Orig.-Verschr., für 2EC1, 2EC2, 2EKE1, 2EKE2
7 x 16	RC31	53	-	65-120	215/75+C, 225/70, 225/75C	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC31	57	-	65-120	235/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	47	ZP630	65-120	235/55, 255/50, 255/55, 255/55C	für 2EC, 2EKE

Crafter ab 2017 SYN1E, SYMWE 5/120 65,1 e1*2007/46*1613*... e1*2007/46*1935*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	235/65C	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
				75,103,130	205/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
					205/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., auch Allrad
	Pro1	51	-	75-130	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 235/65C, 235/65CP	Orig.-Verschr., geschlossener Kasten
7 x 17	AC-V51	55	-	75,103,130	235/60C	Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C	Orig.-Verschr., Heck- u. Allradantrieb
7,5 x 17	RC25	55	-	75,103,130	235/60C	Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C	Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau

Crafter ab 2019 SYN2E, SYMVE 5/120 65,1 e1*2007/46*1614*... e1*2007/46*1953*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	75-130	205/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, geschl. Aufbau
				90-130	235/65C	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/65C	Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau

Golf VI (siehe Konfigurator) ab 10.08 1K 5/112 57,1 Lim: e1*2001/116*0242*25*... e1*2007/46*0490*... Kombi: e1*2001/116*0328*... e1*2007/46*0492*...

Golf VII / -Variant ab 10.12 AU, AUV 5/112 57,1 e1*2007/46*0623*... e1*2007/46*0627*... e1*2007/46*0490*05-... e1*2007/46*0492*06-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
				63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, Bremse max. 288mm
				81	185/70	
				63-110	195/65, 205/60	
				90	195/65, 205/50	Orig.-Verschr., auch Allrad
				81	185/70	
	RC27	43	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, max. Bremse 288mm
	RC30	43	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur Bremse 288mm
				81	185/70	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, nur Bremse max. 288mm
	RC27	47	-	63-110	195/65, 205/60	
81				185/70	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 288mm	
RC27	47	-	81	185/70		
			63-110	195/65, 205/60		

6,5 x 15	RC28	44	-	63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm			
6 x 16	RC27	48	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant			
	RC30	48	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm			
	RC34	48	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.			
	RC27	43+50	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant			
	RC30	43+50	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm			
	RC34	43	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.			
6,5 x 16	RC24	46	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr.			
				63-162	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm			
	RC27	46	-	63-162	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse max. 312mm			
	RC30	46	-	63-162	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 312mm			
	RC32	46	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.			
	RC34	46	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.			
	RC24	43	-	63-162	205/55, 215/55			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm		
					205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm		
	RC27	42+43	-	63-162	205/55, 215/55			Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm		
					44+50	-	63-162	205/55, 215/55, 225/50		
	RC30	41+42+44	-	63-162				205/55, 215/55		
	RC32	41	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50			Orig.-Verschr.		
					195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50			Orig.-Verschr.		
					195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.		
	RC34	43+48	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50			Orig.-Verschr.		
	CA 20	45	ZP560D	63-162	205/55, 215/55, 225/50			incl. FL2017, Bremse max. 312mm		
6,5 x 17	RC27	39+46	-	63-213	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad			
				63-169	205/50		Orig.-Verschr., auch Allrad			
				63-195	205/50		Orig.-Verschr., auch Allrad, incl. Facelift 2017			
RC34	49	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr.				
RC30	49	-	63-169	225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad				
			63-213	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad				
RC32	49	-	63-169	225/45		Orig.-Verschr.				
			63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.				
RC34	49	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr.				
B39	49	-	63-169	225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad				
			63-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad				
RC27	40+45	-	63-195	205/50, 215/45, 225/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad			
				43+47	-	63-195	205/50, 215/45, 225/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad
							46	-	63-213	205/50, 215/45, 225/45
RC30	40	-	63-213	205/50, 215/45, 225/45						Orig.-Verschr. incl. FL2017, auch Allrad
				45	-	63-213	205/50, 215/45, 225/45			Orig.-Verschr. incl. FL2017, auch Allrad
RC32	45+46+47	-	63-180				205/45, 205/50, 215/45, 225/45			Orig.-Verschr.
B39	40	-	63-195	205/50, 215/45, 225/45			Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad			
RC27	45	ZP568F (V10)	63-213	205/50, 215/45, 225/45			incl. Facelift 2017, Ausführung "V10"			
7,5 x 17	RC27	49	-	63-169	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr., auch Allrad			
				63-180	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017			
	RC29	49	-	63-162	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm			
				63-169	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad			
				63-180	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S			
				63-213	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.			
	RC32	49	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.			
	RC24	51	-	63-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad, incl. Facelift 2017			
	RC27	51	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.			
	RC28	45	ZP560D	63-213	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, auch Allrad			
	B24	47	ZP560D	63-195	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		ab 170 KW nur M+S u. nur bis 225/45			
	B34	45	ZP560D	63-169	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm			
				63-213	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S, nicht Bremse 340mm			
	B36	45	ZP560D	63-169	205/50, 215/45, 225/45					
AC-518	47	AV4	63-169	205/50, 215/45		incl. Facelift 2017				
			63-180	225/45, 235/45						
			63-213	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, nur M+S				
AF16	51	AV1	63-195	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2017				
Oxigin 14	50	ZP560	63-221	205/45, 205/50, 215/45		nicht Bremse 340 u. 345mm				

	Oxigin 18	45	ZP560D	63-169	215/45, 225/45, 235/45		nicht Allrad; ab 235/45 ✘
	Oxigin 19	45	ZP560D	63-221	205/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC32	40+43+ 45+52	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ET40 nicht 205/45
7,5 x 18	RC30	49+51	-	63-195	225/40		Orig.-Verschr.
				63-169	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				63-195	225/35, 225/40		
	RC32	49	-	110-180	225/40		Orig.-Verschr.
				63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B32	49	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
				63-169	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				63-213	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B32	51	-	63-169	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				63-195	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49+51	-	63-195	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, beide ET's ECE
				63-169	205/45, 215/40		
63-213				215/40M+S, 225/35, 225/40			
Oxigin 18	51	-	63-221	225/40		Orig.-Verschr.	
RC34	46+50	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
	49	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
AC-521	50	-	63-169	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
			63-213	215/40M+S, 225/35, 225/40			
8 x 18	RC25	50	-	63-169	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC27	44+46	-	63-221	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., auch Allrad, ab 215/40 ✘
	RC29	50	-	63-195	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad
	RC32	44	-	63-180	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
		46	-	63-180	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44+45	-	63-180	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	63-169	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Allrad
				63-169	215/40		
	B38	50	-	63-213	215/40M+S, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Allrad, inkl. FL2017
				63-180	205/40, 215/40		
	RC34	43	ZP560D	63-180	205/40, 215/40		
		48	ZP560D	63-180	205/40, 205/45, 215/40		
	B34 / B42	45	ZP560D	63-213	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	B36	45	ZP560D	63-169	215/40, 225/35, 225/40		auch Allrad
	AC-518	50	AV4	63-213	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017, auch Allrad
	AC-521	45	- +R	63-169	215/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2017
				63-213	215/40M+S, 225/35, 225/40		
AF16	45	AV1	63-195	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017, auch Allrad	
AF18 / AF20	48	-	63-213	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
CA 20	45	ZP560D	63-213	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017	
7,5 x 19	Oxigin 18	51	-	90-169	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-180	225/35		Orig.-Verschr.
				90-180	225/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				63-195	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B32	51	-	63-195	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B32	51	-	63-169	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC34	48	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
63-169				215/35			
AC-521	50	-	63-213	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
			63-213	225/35			
8 x 19	RC27	50	-	206-221	235/35		Orig.-Verschr.
				195, 228	235/35		Orig.-Verschr., i.V.
	RC32	50	-	63-180	215/35, 225/30, 225/35		
				195	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B38	50	-	63-195	215/35, 225/35, 235/35		
				63-213	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, 215er nur bis 169 KW
	B40	50	-	195, 213	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				63-213	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43	50	-	63-169	215/35		
				63-213	225/35		
	RC29	49	-	195, 213	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad
				63-180	215/35, 225/30		
	RC34	45	-	63-180	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	63-180	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	63-213	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, 215er nur bis 169 KW
195, 213				235/35			
B43	49	-	63-213	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
			195, 213	235/35			
AC-518	47	AV4	63-169	215/35		incl. Facelift 2017	
			63-213	225/35			
AC-521	45	-	63-169	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
			63-213	225/35			
CA 17	45	ZP560D	63-169	215/35, 225/35		nicht Bremse 345mm	

	CA 19	47	ZP560D	63-169	215/35	
	FMI07 ATENA	47	- +R	63-180	215/35, 225/30	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	B34	46	ZP560D	63-169	215/35, 225/35	nicht Allrad; bei 225/35 ✘
	B42	47	ZP560D	63-169	215/35	incl. Facelift 2017
	AF18	48	-	63-195	215/35, 225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 20	B43	45	-	63-213	225/30	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B38	48	ZP560D	63-195	225/30	auch Allrad, incl. Facelift 2017
	B43	48	ZP560D	63-213	225/30	incl. Facelift 2017

Golf VII R ab 2013 AU 5/112 57,1 Lmo: e1*2007/46*0623*... Kombi: e1*2007/46*0627*...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39+46+ 48,5	-	206-228	205/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2017, Variante
7 x 17	RC30	49	-	206, 221	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017
				206-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S, nur Variante
	RC32	49	-	206-221	225/45	Orig.-Verschr.
				206-228	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
				213-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Variante
	RC34	49	-	206-221	225/45	Orig.-Verschr.
				221	225/45	Orig.-Verschr., Variante
	B39	49	-	206, 221	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				206-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S, nur Variante
	RC27	45 40+42+ 43+46+ 47	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017, Variante nur M+S
206-228				205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
213-228				205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., Variante , incl. Facelift 2017, M+S	
RC30	40	-	221	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Variante	
			45	206-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
RC32	45+46	-	213-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S, nur Variante	
			206-228	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
			213-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Variante	
B39	40	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
			213-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S, nur Variante	
RC27	45	ZP568F (V10)	206-228	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2017, Ausführung "V10"	
			213-228	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2017, nur M+S, Variante , Ausführ. "V10"	
7,5 x 17	RC24	51	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
				213-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., Variante , nur M+S
	RC27	49	-	206-221	205/45, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.
				206-228	205/45, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	206-228	205/45, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.
				206-228	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
	B36	45	ZP560D	206, 221	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2017, nur M+S
				206-228	215/45	auch Variante , + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-518	47	AV4	206-228	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Facelift 2017, auch Variante (213-228 kW)
				206-228	205/50, 215/45, 225/45	Variante nur M+S, incl. FL2017
AF16	51	AV1	206-228	205/50, 215/45, 225/45	nicht Bremse 340 u. 345mm	
			206-221	205/45	nur M+S, nicht Bremse 340 u. 345mm	
Oxigin 14	50	ZP560	228	205/45, 202/50, 215/45		
			206-221	205/45		
Oxigin 19	45	ZP560D	206-221	205/45		
			206-228	205/40, 205/45, 215/40		
7 x 18	RC32	43+45	-	206-228	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49+51	-	206, 221	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
				206-228	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	215/40 M+S, 225/40	Orig.-Verschr., incl. FL2017, Variante
	RC32	49+51	-	206-228	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
				213-228	225/40	Orig.-Verschr., Variante
	B32	49+51	-	206-228	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr., incl. FL2017
				213-228	215/40, 225/40	Orig.-Verschr., incl. FL2017, Variante
	B39	49+51	-	206, 221	205/45, 215/40	Orig.-Verschr., incl. FL2017, beide ET's ECE
				206-228	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr., incl. FL2017, Variante
				213-228	215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr., ohne Serien-Reifengröße 235/35R19
	RC34	49	-	206-228	205/40, 205/45, 215/40, 225/35	Orig.-Verschr., mit Serien-Reifengröße 235/35R19
				206-228	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., mit Serien-Reifengröße 235/35R19
AC-521	50	-	206, 221	205/45, 215/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
			206-228	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Variante	
			213-228	215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Variante	
RC25	50	-	206, 221	215/40, 225/40	Orig.-Verschr. 225/35 nicht Variante	
			206-228	205/40, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 215/40 ✘	
RC27	46	-	228	205/40, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 215/40 ✘	
			206, 221	215/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Variante (213-228 kW)	
RC29	50	-	206-228	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Variante (213-228 kW)	
			206-228	225/40	Orig.-Verschr.	
RC32	44+46	-	206-228	205/40, 215/40, 225/35	Orig.-Verschr.	
			206-228	205/40, 215/40, 225/35	Orig.-Verschr.	
RC34	44+45	-	206-228	205/40, 215/40, 225/35	Orig.-Verschr.	

8 x 18	B37	50	-	206, 221	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	206-228	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., inkl. FL2017
	RC34	43	ZP560D	206-228	205/40, 215/40		
		48	ZP560D	206-228	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 235/35		
	B34 / B42	45	ZP560D	206, 221	215/40		incl. Facelift 2017
				206-228	225/40		
				213-228	215/40 M+S, 225/40		incl. Facelift 2017, Variant
	B36	45	ZP560D	206, 221	215/40, 225/40, 235/35		bei 235/35 ✖
	AC-518	50	AV4	206, 221	215/40		incl. Facelift 2017
				206-228	225/40		
				213-228	215/40 M+S, 225/40		incl. Facelift 2017, Variant
AC-521	45	- +R	206, 221	215/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2017	
			206-228	225/40			
			213-228	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. + BA25 , incl. FL2017, Variant	
AF16	45	AV1	206, 221	215/40		incl. Facelift 2017	
			206-228	225/40			
			213-228	215/40 M+S, 225/40		incl. Facelift 2017, Variant	
AF18 / AF20	48	-	206, 221	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
			206-228	225/40			
			213-228	215/40 M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Variant	
CA 20	45	ZP560D	206, 221	215/40		incl. Facelift 2017, auch Variant (213-228 kW)	
			206-228	225/40			
7,5 x 19	RC32	51	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., auch Variant (213-228kW)
	RC34	48	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Variant
		51	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	51	-	213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Variant
				206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	50	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Variant
8 x 19	RC27	50	-	206, 221	235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Variant (213-228kW)
	B38	50	-	206, 221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Variant (221KW)
				206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Variant (213-228KW)
	B40	50	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Variant (213-228kW)
	B43	50	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	49	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	225/35, 235/35		Variant, incl. Facelift 2017
	RC34	45	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Variant (213-228kW)
	B40	49	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Variant (213-228kW)
	B43	49	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Variant (213-228kW)
AC-518	47	AV4	206-228	225/35		incl. Facelift 2017	
			213-228	225/35		incl. Facelift 2017, Variant	
AC-521	45	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
			213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Variant	
8,5 x 19	AF18	48	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Variant (213-228KW)

Golf VII Alltrack

ab 2015

AUV

5/112

57,1

e1*2007/46*0627*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	43	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig. Verschr.
		39+46+48,5	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50	Orig. Verschr.
7 x 17	RC27	42	-	81-135	205/50, 205/55 , 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		38	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45	Orig. Verschr.
		43	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.
	RC30	38	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 225/45	Orig. Verschr.
		40+45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	38	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.
		45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig. Verschr.
		46+47+49	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.
	B39	40	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.
RC27	45	ZP568F	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	incl. Facelift 2017 Ausführung "V10"	

	RC27	70	(V10)	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		max. Facelift 2017, Abstimmung 170
7,5 x 17	RC24	42	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45		Orig. Verschr.
	RC27	40	-	81-135	215/45		Orig. Verschr.
	RC24	42	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45		
	RC28 / RC29	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45		
	B34	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45		incl. Facelift 2017
	B36	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45		
AC-518	42	AV4+R	81-135	205/50, 205/55, 225/45		incl. Facelift 2017, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7 x 18	RC32	35+40+43+45	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/45		Orig. Verschr., ET35 nicht 225/45
7,5 x 18	RC32	45	-	81-135	225/45		Orig. Verschr., Variant Alltrack
		48	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig. Verschr.
		49	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig. Verschr.
	RC34	46	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45		Orig. Verschr.
		40+49	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig. Verschr.
B32 / B39	45	ZP560D	81-135	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			
8 x 18	RC27	44	-	81-135	215/40, 215/45		Orig. Verschr.
	RC29	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig. Verschr.
	RC32	40	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig. Verschr.
		44+46	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35		Orig. Verschr.
	RC34	40	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig. Verschr.
		44+45	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35		Orig. Verschr.
	B37	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig. Verschr.
	B38	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig. Verschr.
	RC34	34	ZP568F	81-135	205/40, 205/45		
		40	ZP560D	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
		43+48	ZP560D	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B34	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45		incl. Facelift 2017
	B37 / B38	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45		
	B36 / B42	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45		
	AC-518	40	AV4+R	81-135	215/45		incl. FL2017, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	- +R	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2017
	AF16	45	AV1	81-135	215/45, 225/40, 225/45		
CA 17	45	ZP560D	81-135	215/40, 215/45			
CA 20	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45			
7,5 x 19	RC34	48	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	81-135	225/35		
	B39	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
8 x 19	RC29	40	-	81-135	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
	RC34	43+48	ZP560D	81-135	225/35		
	B24	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
	B38	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
	B40	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
		45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
AC-521	45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
FMI07 ATENA	47	- +R	81-135	225/35		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1	
8 x 20	B43	45	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII Sportsvan ab 2014 AUV 5/12 57,1 e1*2007/46*0627*... e1*2007/46*0492*08...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	43	-	63-110	195/65, 205/60		Orig. Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm
	RC27	43	-	63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	43	-	63-110	195/65		Orig.-Verschr.
					195/65, 205/60		Orig. Verschr., incl. FL2017, max. Bremse 288mm
	RC27	47	-	63-110	195/65, 205/60		
	RC30	47	-	63-110	195/65, 205/60		Orig. Verschr., incl. FL2017, max. Bremse 288mm
6 x 16	RC27	48	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30	48	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34	48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	43+50	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30	43+50	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
50		-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	

6,5 x 16	RC27	46	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC30	46	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max 312mm Bremse
	RC32	46	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC24	42+43	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.,incl. FL2017,Bremse max. 312mm
		46	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		50	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.,incl. FL2017,Bremse max. 312mm
	RC27	43	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		44+50	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 92KW Bremse max. 312mm
	RC32	41	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	39+43	-	63-110	205/50		Orig.Verschr.
		46+48,5	-	63-110	205/50		Orig.Verschr.
7 x 17	RC30	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr.
	RC34	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr.
	RC27	40+42+	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr., incl. Facelift 2017
		43+45+	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr., incl. Facelift 2017
		46+47	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	40+45	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr., incl. Facelift 2017
RC32	45+46+	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr.	
7,5 x 17	B39	40	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr.
	RC32	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
	RC24	51	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr.
	RC29	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		51	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	63-110	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC28 / RC29	45	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45		
	B36	45	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-518	42	AV4+R	63-110	215/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. FL2017
		47	AV4	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
AF16	51	AV1	63-110	205/50, 215/45, 225/45			
7 x 18	RC32	35+40+	-	63-110	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
		43	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		45	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr.
		51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	48+49	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., ET48 bei 225/40 ✘
		45	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	48	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC25	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
RC27	46	-	63-221	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., ab 215/40 ✘	
RC29	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
RC32	44	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.	
	46	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.	
RC34	40	-	63-110	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.	
	44+45	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.	
B37	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
B38	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
RC34	40	ZP560D	63-110	205/40, 215/40			
	43	ZP560D	63-110	205/40, 215/40, 225/35			
	48	ZP560D	63-110	205/40, 215/40, 225/35, 235/35			
B33 / B34	45	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40			
AC-518	50	AV4+R	63-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017	
AF16	45	AV1	63-110	215/40, 225/35, 225/40			
AF18	48	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
CA 20	45	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40			
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
	Oxigin 14	50	ZP560	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
	RC32	51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		51	-	96-110	225/35		Orig.-Verschr.




7,5 x 19	RC34	48	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		43	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-169	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
50		ZP560D	63-169	215/35, 225/35			
8 x 19	RC29	49	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	50	-	63-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	63-110	215/35, 225/30		Orig.-Verschr.
		50	-	63-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B40	45+49+	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		50	-	63-110	215/35, 225/35		
	B43	49	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	63-110	215/35, 225/35, 235/35		bei 235/35 ✘
	RC34	43+48	ZP560D	63-110	215/35, 225/30		
	B24	45	ZP560D	63-110	215/35, 225/35		
	AC-518	47	AV4	63-110	215/35, 225/35		incl. Facelift 2017
CA 17	43	ZP560D	63-169	215/35, 225/35		nicht Bremse 345mm	
CA 19	47	ZP560D	63-100	215/35, 225/35			
FMI07 ATENA	47	- +R	63-110	215/35, 225/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	B34	46	ZP560D	63-110	215/35, 225/35		
	B42	47	ZP560D	63-110	215/35		incl. Facelift 2017
	AF18	48	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	48	ZP560D	63-110	225/30, 235/30		ab 235/30 ✘

E-Golf VII ab 2015 AU 5/112 57,1 e1*2007/46*0623*10-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	43	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC27	43	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC30	43	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
47		-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S	
6,5 x 15	RC28	44	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
6 x 16	RC27	48	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	48	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	43+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	43+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43+50	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	46	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30	46	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32	46	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC24	46	-	85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		46+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC27	42+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		43	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		39	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30	42+44	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		41	-	85-100	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-100	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
43		-	85-100	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.	
RC34	48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	43	-	85	205/50		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	46	-	85, 100	205/50		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		39+48,5	-	85, 100	205/50		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7 x 17	RC32	49	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-100	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	40+42+	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		43+45+	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		45+46+	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.

		RC32	47	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		B39	40	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 17		RC24	51	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		RC29	49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
			51	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		RC32	49	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		RC28	45	ZP560D	85, 100	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2017
		RC29	45	ZP560D	85, 100	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2017
		B24	47	ZP560D	85	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
		B34	45	ZP560D	85, 100	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2017
		AC-518	42	AV4+R	85, 100	215/45	incl. Facelift 2017, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	47		AV4	85, 100	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Facelift 2017	
	AF16	51	AV1	85, 100	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2017	
7 x 18		RC32	40+43+45+52	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., ET40 nicht 205/45
7,5 x 18		RC30	49+51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		RC32	45	-	85-100	205/40, 215/40	Orig.-Verschr.
			48+49	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
			51	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
		RC34	46+49	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
			50	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
		B32	48+49	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
			51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		B39	49+51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	50	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
8 x 18		RC25	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
		RC29	50	-	85, 100	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		RC32	44+46	-	85-100	205/40, 215/40	Orig.-Verschr.
		RC34	44+45	-	85-100	205/40, 215/40	Orig.-Verschr.
		B37	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
		B38	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		RC29	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40	
		RC34	43	ZP560D	85-100	205/40, 215/40	
			48	ZP560D	85-100	205/40, 205/45, 215/40	
		B24	48	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40	
		B34	45	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2017
		B36	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40	
		B37	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40	
		B42	45	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2017
		AC-518	50	AV4	85, 100	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2017
		AC-521	45	- +R	85, 100	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2017
		AF16	45	AV1	85, 100	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2017
		AF18 / AF20	48	-	85, 100	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		CA 20	45	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2017
8,5 x 18		B32	48	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40	
7,5 x 19		RC32	51	-	85-100	225/35	Orig.-Verschr.
		RC34	48	-	85-100	225/35	Orig.-Verschr.
			50+51	-	85-100	225/35	Orig.-Verschr.
		B32	43	-	85, 100	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
			51	-	85, 100	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		B39	51	-	85, 100	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		AC-521	50	-	85, 100	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	Oxigin 18	51	-	85	225/35	Orig.-Verschr.	
8 x 19		RC29	49	-	85, 100	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		RC32	50	-	85-100	225/35	Orig.-Verschr.
		RC34	50	-	85-100	225/35	Orig.-Verschr.
		B38	50	-	85, 100	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		B40	45+49+50	-	85, 100	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		B43	49+50	-	85, 100	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		B24	45	ZP560D	85	225/35, 235/35	bei 235/35 ✘
		AC-518	47	AV4	85, 100	225/35	incl. Facelift 2017
8,5 x 19		AC-521	45	-	85, 100	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AF18	48	-	85, 100	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	

Golf VII GTE Hybrid		ab 2015		AU	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*11...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	48	-	110	205/55, 215/55		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	48	-	110	205/55, 215/55		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	46	-	110	205/55, 215/55		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

6,5 x 16	RC30	46	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC24	46	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.	
		46+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC27	42+43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
RC30	39	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017		
	42+44+48+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017		
7 x 16	RC24	42	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC30	48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017	
6,5 x 17	RC27	45	ZP560D	110	205/55, 215/55		incl. Facelift 2017	
		39+43	-	110	205/50		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	46+48,5	-	110	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		38	-	110	215/45		Orig.-Verschr.	
	RC30	40+42+43+45+46	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		47	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
		38	-	110	215/45		Orig.-Verschr.	
	B39	45	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		40	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, Ausführung "V10"	
	7,5 x 17	RC27	49	-	110	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		RC29	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
RC24		42+51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, ET42 nur 215/45 auflagenfrei!	
RC29		51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
RC27		51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
RC28		45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017	
B24		47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45			
B34		45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017	
B36		45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45			
AC-518		42	AV4+R	110	215/45		incl. Facelift 2017, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
		47	AV4	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017	
AF16	51	AV1	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017		
7,5 x 18	RC30	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	B39	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2017, beide ET's ECE	
	B32	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		48	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	AC-521	50	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
8 x 18	RC25	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	RC29	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	B37	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	B38	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC29	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40			
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40			
	B34	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017	
	B36 / B37	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40			
	B42	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017	
	AC-518	50	AV4	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017	
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2017	
	AF16	45	AV1	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017	
	AF18 / AF20	48	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017	
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40			
7,5 x 19	B32	43+51	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	B39	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
8 x 19	RC29	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	B38	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	B40	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	B43	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	B24	45	ZP560D	110	225/35			
	AC-518	47	AV4	110	225/35		incl. Facelift 2017	
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
8,5 x 19	AF18	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	

Golf VII GTI Clubsport

ab 2018

AU

5/112

57,1

e1*2007/46*0623*::

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	40	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		45+46+47+49	-	195-228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32	49	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	RC32	40+43+45+52	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S, ET40 nicht 205/45
7,5 x 18	RC32	49+51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40, beide ET's original
		45+48	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
	RC34	46	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		49	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		50	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
8 x 18	RC32	40	-	195-228	205/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		44+46	-	195-228	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	44+45	-	195-228	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	ZP560D	195-228	205/40, 215/40	nur M+S
		48	ZP560D	195-228	205/40, 205/45, 215/40	nur M+S
7,5 x 19	RC32	51	-	195-228	225/35	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	195	225/35	Orig.-Verschr.
			-	195-228	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
		48	-	195-228	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	50	-	195-228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	195-213	215/35	Orig.-Verschr., nur M+S
			-	195-228	225/35	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	195-228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
			-	195-213	215/35	
	RC34	48	ZP560D	195-228	225/35	
FMI07 ATENA	47	-+R	195-228	215/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S	


Golf VII GTI TCR ab 02.2019 AU 5/112 57,1 e1*2007/46*0623*::
kein Sensor - indirektes RDKS


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	45+46+47+49	-	195-228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32	49	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	47+51	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	RC32	45+52	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC32	51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		45+48	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40, nur zulässig bei Fahrzeugen mit Serie 235/35 R19
	RC34	46+49	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC32	50	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
		40	-	195-228	205/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	44+46	-	195-228	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC34	44+45	-	195-228	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	ZP560D	195-228	205/40, 215/40	nur M+S
48		ZP560D	195-228	205/40, 205/45, 215/40	nur M+S	
7,5 x 19	RC32	51	-	195-228	225/35	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	195	225/35	Orig.-Verschr.
			-	195-228	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
		-	195-228	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC32	50	-	195-228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	195-213	215/35	Orig.-Verschr., nur M+S
			-	195-228	225/35	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	195-228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
			-	195-213	215/35	
RC34	48	ZP560D	195-228	225/35		
FMI07 ATENA	47	-+R	195-228	215/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S	

Golf VIII ab 2019 CD 5/112 57,1 e1*2007/46*2014*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	43	-	66-110	195/65 , 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm	
	RC30	43	-	66-110	195/65 , 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm	
	RC24	43	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm	
			-	66-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm	
	RC27	47	-	85-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm	
	RC27	43+48+	50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				-	66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		43	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA	

6 x 16	RC30	70		66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
		48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA	
	RC34	43	-	66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
		48+50	-	66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
6,5 x 16	RC27	46	-	66-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC30	46	-	66-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC32	46	-	66-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	46	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr.	
	RC24	46	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
		50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
	RC27			110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		44	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
		50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
	RC30			110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		41	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.	
	RC32	42+44+ 48+50	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ET42 bei 225/50 ✘	
		48	-	66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
	RC34			110	195/55, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		46	-	66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
48		-	66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
7 x 16	RC30			110-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		48	-	66-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	46	-	66-140	205/50		Orig.-Verschr.	
				66-110	205/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	46	-	66-140	205/50		Orig.-Verschr.	
		43	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	39+48,5	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.	
		42+43+ 46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC30	40+45	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
		49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
		46	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	B39	47	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
		49	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	7,5 x 17	RC27	51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
					66-140	225/45		Orig.-Verschr.
RC32		51	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
				66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi CDV	
RC34		51	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
RC27				110, 140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
RC32				66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
		49	-	110-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
RC29		49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm	
		51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
RC34	46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi CDV		
	RC28	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45			
			110	205/50, 215/45				
B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45				
			66-140	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45				
B34 / B36	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 340mm		
			110	205/50, 215/45				
Oxigin 25	51	-	66-110	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 357x34mm		
			66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
7 x 18	RC32	40	-	110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch Hybrid Fahrzeuge	
		45	-	66-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
		52	-	66-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
RC30	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.		
	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr.		
RC32	51	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.		
			110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
RC34	51	-	66-140	225/40		Orig.-Verschr.		
B32	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr.		
B39	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm		
RC30	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.		
RC32	48+49			66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	

7,5 x 18		50	-	66-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	46	-	66-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
					110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		49+50		-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
						110-140	205/45, 215/40, 225/40	
	B32	48	-	85-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
		49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
	B39	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
	AC-521	50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
110, 140				205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA		
Oxigin 25	51	ZP560D	66-110	205/45, 215/40				
8 x 18	RC29	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
		44	-	110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	46	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	44	-	66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110-140	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		45	-	66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
	B37	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	43	ZP560D	66-96	205/45		mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110	205/45, 215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse	
		48	ZP560D	66-96	205/45, 215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse	
	B24	48	ZP560D	66-140	215/40, 225/40			
	B34 / B42	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110, 140	215/40M+S, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse	
	B36	45	ZP560D	66-140	215/40, 225/40			
	AC-521	45	- +R	66-96	215/40		Orig.-Verschr. + BA25, mit Verbundlenker-HA	
				110	215/40		Orig.-Verschr. + Red. Ringe BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse	
				110, 140	215/40M+S, 225/40			
AF20	48	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.		
CA 20	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse		
			110	215/40, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse		
7,5 x 19	RC32	50+51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	RC34	48	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	B32	43+51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	RC34	45,5	ZP560D	66-96	215/35		mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110-140	215/35, 225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse	
	AC-521	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.	
				66-140	225/35			
Oxigin 18	50	ZP560D	66-110	225/35				
8 x 19	RC29	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
		45	-	110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid	
	RC32	50	-	66-96	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110-140	215/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid	
	RC34	45	-	66-96	215/35, 225/30		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, ✘	
				110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		50	-	66-140	215/35		Orig.-Verschr.	
		51	-	66-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	B38	50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	B40	45+50	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
				66-96	215/35			
	B43	45+49+50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.	
				66-140	225/35			
B24	45	ZP560D	85-110	225/35				
AC-521	45	-	96, 110	215/35				
			66-110	215/35		Orig.-Verschr.		
			66-140	225/35				
FMI07 ATENA	49	-	66-96	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
			110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
8,5 x 19	B36	45	ZP560D		215/35, 225/35		TÜV i.V.	
	B42	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35			
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30		i.V.	

Golf VIII Alltrack		ab 2020		CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2180*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	46	-	140-147	205/50		 Orig.-Verschr.
		40	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	45+47	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		43	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.

7,5 x 17	RC34	40	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		41	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	45	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	35	-	140-147	205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
		40	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		46	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	44	-	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	44+45	-	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40	
	FMI12 Kari	34	Kit 0353	140-147	205/45	

Golf VIII R ab 2021 CD / CDV 5/112 57,1 e1*2007/46*2014*... e1*2007/46*2180*..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	51	-	235	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	235	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	51	-	235	225/40	Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	235	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	49	-	235	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP560D	235	225/40	
	Oxigin 25	51	ZP560D	235	225/40	
8 x 18	RC27	46	-	235	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	235	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B37	50	-	235	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B38	50	-	235	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	235, 245	225/40, 235/40	auch Variant nur M+S, auch Variant
	B36 / B42	45	ZP560D	235, 245	225/40, 235/40	nur M+S
	AC-518	50	ZP568F	235	225/40, 235/40	
	AC-521	45	- +R	235	225/40, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Variant
8,5 x 18	CA 20	45	ZP560D	235	225/40, 235/40	
7,5 x 19	B32	48	ZP560D	235	225/40, 235/40	
	B32	51	-	235	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	51	-	235	225/35	Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	235	225/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	B39	43	ZP560D	235	225/35	
	RC27	50	-	235	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B40	50	-	235	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B43	50	-	235	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	235	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B43	45+47	-	235	225/35	Orig.-Verschr.
	B43	49	-	235	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	AC-521	45	-	235	225/35	Orig.-Verschr.
	B32 / B36	45	ZP560D	235, 245	225/35, 235/35M+S	auch Variant
	B34	46	ZP560D	235	225/35	auch Variant
	B42	47	ZP560D	235, 245	225/35, 235/35M+S	auch Variant
	CA 23	45	ZP560D	235, 245	225/35, 235/35M+S	auch Variant
	Oxigin 28	45	ZP560D	235, 245	225/35, 235/35M+S	auch Variant
8 x 20	B43	48	ZP560D	235, 245	235/30	auch Variant
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30	i.V.

Golf VIII Variant ab 2021 CDV 5/112 57,1 e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	43	-	66-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC27	43	-	66-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC24	47	-	66-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
6 x 16	RC27	43+48+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		RC30	43	-	110	205/55, 215/55
	66-85				205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	48		-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC34	43+48+50	-	81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	46	-	81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		43	-	66-96	205/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

6,5 x 16	RC24	~		110, 140	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC27	46	-	110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		50	-	66-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		48	-	110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
7 x 16	RC34	43	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		48	-	81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC30	43	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		48	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	48	-	66-140	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		46	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	RC34	46	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
		48,5+49	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	42+43+46	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		40-45	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-140	195/50, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
		45+47	-	81-110	195/50, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	81-110	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		45-49	-	81-110	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	49	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F (V10)	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Ausführung "V10"
	RC27	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45		
		51	-	66-140	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		51	-	81-140	225/45		Orig.-Verschr.
RC24	51	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110, 140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
RC27	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm	
RC29	51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	43+46	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
RC32	49	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
	RC28	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		
B24		47	ZP560D	110	205/50, 215/45		
	66-140			205/50, 215/45, 225/45			
B34 / B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45			
			66-140	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 340mm	
7 x 18	RC32	40+45	-	81-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		52	-	81-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	81-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
		49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	81-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
		46	-	66-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	110-140			205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
	RC34	49+50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B39	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
66-96				205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
AC-521	50	-	110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
			110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA	
Oxigin 25	51	ZP560D	81-110	205/45, 215/40			
			81-235	225/40			
8 x 18	RC27	46	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	81-140	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
		48	ZP560D	66-140	215/40, 225/40		
	B34 / B42	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		Mit Mehrlenker-Hinterachse
	B36	45	ZP560D	66-140	215/40, 225/40		
				50	ZP568F	66-110	215/40, 225/40
	AC-518	45	- +R	66-96	215/40		Orig.-Verschr. + BA25, mit Verbundlenker-HA
				110	215/40		Orig.-Verschr. + Red. Ringe BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse
AF20	48	-	110, 140	215/40M+S, 225/40			
			66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	

	CA 20	45	ZP560D	66-96 110	215/40 215/40, 225/40	mit Verbundlenker-Hinterachse Mit Mehrlenker-Hinterachse
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/40	ohne Radhausverbr. ✘
7,5 x 19	RC32	50+51	-	81-110	225/35	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-140	225/35	Orig.-Verschr.
		50+51	-	81-140	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	51	-	66-110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	66-110 66-140	215/35 225/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	50	-	66-110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	66-110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	81-140	225/35	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	225/35	Orig.-Verschr.
		50	-	81-140	225/35	Orig.-Verschr.
	B40	49	-	66-110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	B43	45+49+	-	66-110	215/35	Orig.-Verschr.
		50	-	66-140	225/35	Orig.-Verschr.
RC34	48	ZP560D	81-110	225/35	Orig.-Verschr.	
AC-521	45	-	66-110	215/35	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35	
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30	i.V.

Golf VIII Plug-in-Hybrid ab 2020 **CD** **5/112** **57,1** e1*2007/46*2014*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	46	-	110	205/55 , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	110	205/55 , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC24	43	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		50	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
7 x 16	RC27	50	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC30	41+42	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC30	48	-	110	205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	110	205/50 , 215/55, 225/50HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	46	-	110	205/50	Orig.-Verschr.
	RC27	48,5+49	-	110	205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	42+43+ 46+47	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S, Ausführung "V10"
	RC30	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	
	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC27	51	-	110	225/45	Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		51	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC28 / RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	RC29 nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	
	B34 / B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	bis 215/45 nur M+S, nicht Bremse 340mm
7,5 x 18	RC30	51	-	110	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	110	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B39	51	-	110	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	110	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	110	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	49	-	110	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	110	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC29	50	-	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B37	50	-	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 225/40	
	B36 / B38 / B42	45	ZP560D	110	215/40, 225/40	
	AC-518	50	ZP568F	110	215/40, 225/40	
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF20	48	-	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 225/40	
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40, 225/40	
7,5 x 19	B32	51	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	51	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110	225/35	
	AC-521	50	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	RC27	50	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	110	225/35	Orig.-Verschr.

8 x 19	B38	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B40	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+47+ 49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	110	225/35		
	AF20	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30		i.V.

Golf VIII GTD ab 2020 CD 5/112 57,1 e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	46	-	147	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	110-180	205/50		Orig.-Verschr.
	RC27	48,5+49	-	147	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	42+43+ 46	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	40+45	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	40+47+ 49	-	147-180	205/45, 205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45+49	-	110-180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	49	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	147	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S, Ausführung "V10"
	RC30	47	ZP560D	147	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
7,5 x 17	B39	47	ZP560D	147	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	RC27	51	-	147	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	110-180	205/45M+S, 205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	147-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC24	51	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27	49	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	51	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		49	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC32	43+46	-	147-180	205/45, 205/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
		49	-	147-180	205/45, 205/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
	RC28 / RC29	45	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		RC29 nicht Bremse 340mm
B24	47	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45			
B34 / B36	45	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm	
7,5 x 18	RC30	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	48+49	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46+50	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	46	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		48+49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP560D	147	225/40		
8 x 18	RC27	46	-	147	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	147-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	147-180	225/40		
		48	ZP560D	147-180	225/40, 235/40		
	B24	48	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	B34 / B36 / B42	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		
AC-521	45	-+R	147	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AF20	48	-	147	215/40, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 18	CA 20	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	B32	48	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	RC34	48	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
50+51		-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	B32	51	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	147-180	225/35		
	B39	43	ZP560D	147	225/35		
	AC-521	50	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
RC27	50	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 19	B38	50	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	147	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	147-180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	147-180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+47	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
		49	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	147-180	225/35		
48		ZP560D	147-180	225/35, 235/35			
AC-521	45	-	147	225/35		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B38 / B43	48	ZP560D	147	235/30		
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30		i.V.

Golf VIII GTE Plug-in-Hybrid ab 2020 **CD** 5/112 57,1 e1*2007/46*2014*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	46	-	110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	46	-	110	205/50		Orig.-Verschr.
	RC27	48,5+49	-	110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	42+43+ 46+47	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45+49	-	110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S, Ausführung "V10"
7,5 x 17	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	RC27	51	-	110	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	110	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC24	51	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	49	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
		43	-	110	205/50M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	110	205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP560D	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	B24	47	ZP560D	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	B34	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
	RC30	51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
		49	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
AC-521	50	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.	
8 x 18	Oxigin 25	51	ZP560D	110	205/45, 215/40, 225/40		
	RC27	46	-	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	B34 / B36 / B42	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	B38	45	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	110	215/40M+S, 225/40		
	AC-521	45	- +R	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF20	48	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	8,5 x 18	CA 20	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40	
B32		48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	RC34	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110	225/35		
AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B40	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+47+ 49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.

8,5 x 19	B42	47	ZP560D	110	225/35		
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30		i.V.
Golf VIII GTI							
		ab 2020	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	46	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	46	-	180	205/50		Orig.-Verschr.
	RC27	48,5+49	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	42+46	-	180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45+49	-	180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38+45	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45+49	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	49	-	180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	180	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S, Ausführung "V10"
	B39	47	ZP560D	180	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
7,5 x 17	RC27	51	-	180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	180	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC24	51	-	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27	49	-	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	180	205/45M+S, 205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		49	-	180	205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP560D	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
	B24	47	ZP560D	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	B32	51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		49	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP560D	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		
	AC-521	50	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
Oxigin 25	51	ZP560D	180	225/40			
8 x 18	RC27	46	-	180	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	B34 / B36 / B42	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	AC-521	45	+R	180	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF20	48	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
CA 20	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40			
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	RC32	50+51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+47	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.	
AC-521	45	-	180	225/35		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B38 / B43	48	ZP560D	180	235/30		
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30		i.V.

Golf VIII GTI Clubsport							
		ab 2021	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
	RC30	51	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	221	225/40		Orig.-Verschr.

7,5 x 18	RC30	49	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	48+49	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46+50	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	48+49	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP560D	221	225/40		
AC-521	50	-	221	225/40		Orig.-Verschr.	
Oxigin 25	51	ZP560D	221	225/40			
8 x 18	RC27	46	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	221-235	225/40, 235/35, 235/40		
	B36 / B42	45	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	AC-518	50	ZP568F	221	225/40, 235/40		
	AC-521	45	- +R	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
CA 20	45	ZP560D	221	225/40, 235/40			
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	221	225/40, 235/40		
7,5 x 19	RC34	48	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	221-245	225/35		
8 x 19	AC-521	50	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	RC27	50	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	221-235	225/35		Orig.-Verschr.
		45	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	221-245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	221-245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+47	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
		49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	221-235	225/35		
48		ZP560D	221-235	225/35, 235/35			
AC-521	45	-	221	225/35		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B34	46	ZP560D	221	225/35		
8 x 20	B43	48	ZP560D	235	235/30		
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30		i.V.

ID.3 (58-82 kWh Batterie) **im Laufe 2020** **E1** **5/112** **57,1** e1*2007/46*2033*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	50	-	70	215/55	Orig.-Verschr.
	RC30	49+51	-	70 (150)	215/55	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	RC32	49	-	70	215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	70	215/55	Orig.-Verschr.
		50	-	70	215/55	Orig.-Verschr.
	B32	49+51	-	70 (150)	215/55	Orig.-Verschr.
	B39	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, ET49 bei HA ✘
	AC-521	50	-	70	215/55, 235/50HA	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
Oxigin 25	51	ZP560D	70	215/55		
8 x 18	RC34	48	ZP560D	70	215/55	
7,5 x 19	RC32	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	70	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	70	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		51	-	70	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	70	215/50, 225/45, 235/45	
	AC-521	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
Oxigin 18	50	ZP560D	70	215/50		
8 x 19	RC27	50	-	70 (150)	225/45	Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	70 (150)	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45+50	-	70	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45+50	-	70	225/45	Orig.-Verschr.
	B38	50	-	70 (150)	225/45	Orig.-Verschr.

7,5 x 20	B40	50	-	70	225/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	RC34	48	ZP560D	70	225/45, 235/45		
	FMI08 THOE	47	F31+R	70	225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B43	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	AC-518	44	-	70 (150)	215/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	AC-521	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	70	215/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	B38	48	ZP560D	70	215/45, 225/40		
	FMI08 THOE	45	F31+R	70	215/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1

ID.4 ab 2020 E2 5/112 57,1 e1*2018/858*0004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	44+46	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	70	235/60, 245/55		
	CA 17	45	ZP560D	70	235/60		
8 x 19	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
				70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50		
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, max. Leistung 128-220kW
	B43	45	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr., max. Leistung 128 / 220 KW, Trommelbremse HA
	RC27	44	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	70-77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
		44	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	70	VA 235/55 u. HA 255/50		
AC-521	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA, max. Leistung 150kW	
FMI08 THOE	47	F31+R	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an HA
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an HA
	B41	39	ZP560D	70-89	235/55		
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an HA
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42					
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 ✘
9 x 20		42					
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, (128-220 kW)
9 x 20		42					
8 x 20	AC-521	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse an HA
9 x 20		42					
8 x 20	B40	40	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
		41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B43	39	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	FMI08 THOE	45	F31+R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 VA 235/50+HA 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	RC29	38	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	RC29	40+45	ZP560D	70	VA 235/50 u. HA 255/45		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	RC34	43	ZP560D	70	VA 235/50 u. HA 255/45		
	R24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 150kW / 220kW, nur für

8,5 x 20		74	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
	AF18	45	- +R	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , für Trommelbremse an der HA
	CA 17 FMI12 Kari	40 40	ZP560D F94	70-77 70-77	VA 235/50 u. HA 255/45 VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 VA 235/50+HA 255/45		
9 x 20	B40	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128 - 220kW , nur für Trommelbremse HA
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128 - 220kW , nur für Trommelbremse HA
	B37	37	ZP560D	70	VA 245/45 u. HA 275/40		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, bei HA ✘
	B41	38	ZP560D	70-77	245/45		
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	70-77	VA 245/45 u. HA 265/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 20	45	ZP560D	77	VA 245/45 u. HA 265/40		
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 26 Oxigin 28	45 45	ZP560D ZP560D	77 70, 77	VA 245/45 u. HA 265/40 VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 ✘
9 x 21		HA 42			HA 255/40, 275/35		
8,5 x 21	B41	40	-	70-77	VA+HA 235/45 VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
				70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 VA 235/45+HA 255/40		
	B43	40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
	B41	37+43	ZP560D	70-89	VA+HA 235/45, 245/40 VA 235/45 u. HA 255/40		
	B43	38	ZP568F	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
9,5 x 21	FMI10 E-JOULE	41,5	F95	70-77	VA+HA 245/40		
9,5 x 22	B41	45	ZP560D	70-77	VA 245/35		HA ✘
					HA 275/30, 285/30		

Kombinationen

8 x 19	RC32	VA 45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od.		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			VA 255/50+HA 275/45		

ID.4 GTX

ab 2021

E2

5/112

57,1

e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, max. Leistung 128-220kW
	B43	45	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr., max. Leistung 128 / 220 KW, Trommelbremse HA
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an HA
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an HA
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an HA
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA: 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42					
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 ✘
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, (128-220 kW)
9 x 20		42					
8 x 20	AC-521	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , für Trommelbremse an HA
9 x 20		42					
8 x 20	B40	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , nur für

							Trommelbremse HA
	B43	39	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
8,5 x 20	B43	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 150kW / 220kW , nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW , nur für Trommelbremse HA
	CA 17 AC-M10	40 40	ZP560D - +R	70-77 70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45 VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 220kW Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , für Trommelbremse an der HA
9 x 20	B40	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128 - 220kW , nur für Trommelbremse HA
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128 - 220kW , nur für Trommelbremse HA
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	77	VA 245/45 u. HA 265/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 26 Oxigin 28	45 45	ZP560D ZP560D	77 70, 77	VA 245/45 u. HA 265/40 VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 21 9 x 21	B43	VA 40 HA 42	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8,5 x 21 9 x 21	B43	VA 40 HA 42	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40 HA 255/40, 275/35		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 ✘
8,5 x 21	B43	40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
	B43	38	ZP568F	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 21	CA 17	45	ZP560D	77	VA 245/40+HA 275/35		

ID.4 PURE ab 2022 5/112 57,1 e1*2018*858*00004*...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	44	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA
	AC-M10	40	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , für Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , für Trommelbremse an der HA
	AC-522	40	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , für Trommelbremse an der HA
	CA 17	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA
8 x 19	B40	45	-	70	235/55 , 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA
	B43	45	-	70	235/55 , 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA
	RC29	40	-	70	235/55, 245/50, 255/50HA	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA
	RC29	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50	max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA	max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA
	B37	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA	max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA
	CA 23	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA	max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA	max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA
8 x 20	B43	45	-	70	235/50 , 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA
	B40	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA
		41	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA
	B43	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA
	B43	39	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45	max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA
	B43	38+40	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW , für Trommelbremse an der HA

8,5 x 20	B42	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	B43	40	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	-	70	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	AC-M10	40	- +R	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, für Trommelbremse an der HA
	CA 17	40	ZP560D	70	235/50, 245/45		max. Leistung 109kW / 125kW
9 x 20	B40	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	B43	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	AC-521	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	70	245/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		mit Trommelbremse an der HA
8 x 20	B40	45	-	70	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, mit Trommelbremse an der HA, HA bei 275/40 ✘
9 x 20		42			HA 245/45, 255/45, 275/40		
8 x 20	AC-521	45	-	70	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, mit Trommelbremse an der HA, HA bei 275/40 ✘
9 x 20		42			HA 245/45, 255/45, 275/40		
8,5 x 21	B43	40	-	70	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA

ID.5 ab April 2022 E2 5/112 57,1 e1*2018/B58*0004*..							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	40	-	70	235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	70	235/60		Orig.-Verschr.
		44	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220 kW, für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220 kW, Trommelbremse HA
	AC-521	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA, max. Leistung 150kW
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B41	39	ZP560D	70-89	235/55		
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	FMI05 Makhai	45	- +R	70-89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA: 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42					
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 ✘
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, (128-220 kW)
9 x 20		42					
8 x 20	AC-521	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse an HA
9 x 20		42					
8 x 20	B40	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B43	39	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B43	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B43	40	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA

8,5 x 20	CA 17	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, für Trommelbremse an der HA
	FMI12 Kari	40	F94	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 od. VA 235/50 u. HA 255/45		
9 x 20	B40	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse HA
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse HA
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	70-77	VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 150kW / 220kW, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		HA 42					
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 ✘
		HA 42			HA 255/40, 275/35		
8,5 x 21	B41	40+43	-	70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	70-89	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
	B41	37	ZP560D	70-89	VA+HA 235/45, 245/40 VA 235/45 u. HA 255/40		
	B43	38	ZP568F	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
9,5 x 21	FMI10 E-JOULE	41,5	F95	70-77	VA+HA 245/40		

Kombinationen

8 x 19	RC32	VA 45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 255/50+HA 275/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42					

ID.5 GTX ab April 2022 E2 5/112 57,1 e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220 kW, für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220 kW, Trommelbremse HA
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
8 x 20	B40	45	-	70, 77	VA: 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42					
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, (128-220 kW)
9 x 20		42					
8 x 20	AC-521	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse an HA
9 x 20		42					
8 x 20	B40	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B43	39	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
8,5 x 20	B43	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 150kW / 220kW, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	CA 17	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, für
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse HA
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse HA
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	+R	70-77	VA 245/45+HA 265/40	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40	mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		HA 42				
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 ✘
9 x 21		HA 42			HA 255/40, 275/35	
8,5 x 21	B43	40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
	B43	38	ZP568F	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40	max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA

ID.Buzz Cargo / Pro NEU 4. Quartal 2022 EB / EBN 5/112 57,1 e1*2018/858*00165*... e1*2018/858*00164*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	VA 45	-(V12)	70	VA 235/60+HA 255/55	Orig.-Verschr., Ausführung V12
8,5 x 18		HA 56				
8 x 19	B40	VA 45	-(V12)	70 (150)	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12, Felge i.V.
9 x 19		HA 58				
8 x 19	B43	VA 45	-(V12)	70 (150)	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., Felge u. TÜV i.V., Ausführung V12
9 x 19		HA 58				
8 x 19	B43	VA 43	ZP560D		VA 235/55+HA 255/50	
9 x 19		HA 53				
8,5 x 21	B43	VA 40	-(V12)	70 (150)	VA 235/45+HA 265/40	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12, Felge i.V.
10 x 21		HA 58				
8,5 x 21		VA 40				
10 x 21		HA 58				

ID.Buzz GTX NEU i.V. Mitte 2023

ID.7 NEU 2.Quartal 2023 ED 5/112 57,1 e1*2018/858*00306*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC32	38	-	89	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., VA ✘
	B41	39	ZP560D	89	VA 235/50+HA 255/45	VA ✘
	FMI05 Makhai	45	+R	89	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 21	B43	40	-	89 (210)	255/35	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA ✘

Kombinationen

8 x 19	RC32	VA 45	-	89	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42				
8 x 19	CA 17	VA 45	ZP560D	89	VA 235/50	

Taigo NEU 1. Quartal 2022 CS 5/100 57,1 e13*2018/858*00140*..


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	35	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	35	-	70-110	195/60, 205/60	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
70,81,110				195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S	
6,5 x 16	RC30	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	40	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	39	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	40	-	70-110	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
				70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	RC32	39	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	nur M+S
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55	
6,5 x 17	RC27	39	-	70,81,110	205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28 / RC29	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
	B24 / B34	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
	B36	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
7 x 18	RC32	39	-		215/45	Orig.-Verschr., i.V.






	RC34	39	-	70-110	215/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	38	ZP516	70, 81, 110	215/45		
	B34	38	ZP516	70,81,110	215/45		
	B42	35	ZP516	70,81,110	215/45		
8 x 19	B40	39	ZP516	70,81,110	215/35, 225/35, 225/40		

T-ROC ab 11.2017 **A1** 5/112 **57,1** e13*2007/46*1845*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.	
	RC30	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.	
	RC34	43	-	81-140	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.	
				81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
	RC27	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC30	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC24	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60 , 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
				81-140	205/60, 205/65, 215/60 , 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	RC32	43	-	85-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60 , 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	205/60, 205/65, 215/60 , 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC24	42	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
				85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	RC27	42+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
				85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	RC30	39+41+42+44+46	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
				85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
RC32	41+46+48	-	85-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
			110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad		
RC34	46+48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
			110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad		
7 x 16	CA 20	45	ZP560D	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			
	RC24	42	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	RC30	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC28	35	ZP560D	81-140	205/60, 205/65			
				85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	46+48,5	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
				85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55 , 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC30	45	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55 , 225/50		Orig.-Verschr.	
				81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55 , 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC32	45	-	85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34	45	-	81-140	215/55		Orig.-Verschr.	
	RC27	35	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
				42+43+46	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
				40+47	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
				38	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	46+47	-	85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
110-140				205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad		
B39	40	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.		
RC27	45	ZP568F (V10)	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Ausführung "V10"		
			47	ZP560D	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	RC24	35	-	85-140	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.	
				81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
	RC27	40	-	85-140	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.	
				81-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	43	-	110-140	205/55, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
				81-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
	RC34	41	-	110-140	205/55, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad	
				85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
RC28 / RC29	45	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55				
B24 / B38	47	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55				

	B34	45	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	AC-518	42	AV4+R	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		47	AV4	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	AF16	45	AV1	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-221	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		auch Allrad
8 x 17	B33	45	ZP560D	85-140	215/55		
7 x 18	RC27	45		81-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
				85-140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45		85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45		81-140	215/50		Orig.-Verschr.
				85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	43		85-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
				85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
RC32	35		110-140	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad	
			85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad	
RC32	45+48		85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
			81-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
RC34	40		81-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
	46		81-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
B32	48	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
RC30	45	ZP560D	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
B32	45	ZP560D	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
B39	45	ZP560D	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
Oxigin 18	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad	
Oxigin 25	51	ZP560D	110-221	215/45			
8 x 18	RC27	40		85-140	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
				81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
				85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	40		85-140	225/45		Orig.-Verschr.
				85-140	215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	40		85-110	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
		44		85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
		46		85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40		85-110	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
		44		81-110	215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B37	44		81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
				85-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	85-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
RC29	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45			
RC34	43		85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Frontantrieb	
			110-140	215/50, 225/45, 235/45		Allrad	
	48		85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb	
			110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Allrad	
B24	48	ZP560D	81-140	225/45			
B36 / B37 / B42	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45			
B38	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45			
AC-M10	40	- +R	81-140	225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AC-518	40	AV4+R	85-140	225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AC-521	45	- +R	81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AC-522	40	- +R	81-140	225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AF16	45	AV1	85-140	215/50, 225/45, 235/45			
AF18 / AF20	48	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr.	
CA 17 / CA 20	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45			
7,5 x 19	FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Allrad
	RC34	48		81-110	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B32	43	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5		81-110	215/35, 225/35, 225/40		Frontantrieb
				110-140	225/40		Allrad
Oxigin 18	37	-	85-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
B43	47	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.	

8 x 19	RC27	44	-	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
		45	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC34	40	-	110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Allrad
				81-110	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
		45	-	110-140	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B38	44	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
	RC34	43	ZP560D	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35		Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40		Allrad
		48	ZP560D	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Frontantrieb
	B24 / B38	45	ZP560D	110-140	225/40, 235/40, 245/35		Allrad
				85-140	225/40, 235/40		
	B40	43	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
45		-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
AC-518	38	AV4+R	85-140	225/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	47	AV4	85-140	225/40			
AC-521	45	-	81-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
CA 17	45	ZP560D	110-221	225/35, 225/40			
CA 19	47	ZP560D	81-221	225/35, 225/40			
FMI07 ATENA	47	- +R	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., + Ringe BA25, Frontantrieb	
			110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., + Ringe BA25, Allrad	
8,5 x 19	B32	42	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., bei 235/40 ✘
	B32 / B33 / B36	45	ZP560D	85-140	225/40		
	B34	46	ZP560D	81-140	225/40		
	B37	43+45	ZP560D	85-140	225/40		
	B42 / B44	42	ZP560D	81-140	225/40		
	AF16	45	AV1	85-140	225/40		
	CA 23	45	ZP560D	81-140	225/40		
	FMI07 ATENA	45	- +R	85-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Allrad
		45	F85+R	81-110	225/35, 225/40, 235/35		+ Ringe BA25, Frontantrieb
	8300 - 1972	45	F85+R	110-140	225/40, 235/40		+ Ringe BA25, Allrad
				85-140	225/40		
	Oxigin 18	45	ZP560D	85-140	225/40		
	Oxigin 19 / 20	45	ZP560D	85-221	225/35, 225/40		
	Oxigin 25	45	ZP560D	85-221	225/35, 225/40		
Oxigin 28	45	ZP560D	81-140	225/40			
B43	45	-	81-140	235/35		Orig.-Verschr.	
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	81-110	225/30, 225/35, 245/30		+Ringe BA25=66,6-57,1, Frontantrieb
				110-140	225/35, 235/35, 245/30		+Ringe BA25=66,6-57,1, Allrad

T-ROC R		ab 2018			A1	5/12	57,1	e13*2007/46*1845*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	39+40	-	221	215/55, 225/50			Orig.-Verschr., nur M+S
		43	-	221	215/55, 225/50			Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC34	45	-	221	215/55			Orig.-Verschr.
	RC32	38+40+ 45+46+ 47	-	221	215/50, 215/55			Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
	B39	40	-	221	215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	221	215/55, 225/50			nur M+S, Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC24	42	-	221	215/55, 225/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	40	-	221	215/55, 225/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	41+46+ 47	-	221	215/50, 215/55			Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
	RC28	45	ZP560D	221	215/55			nur M+S
	B24	35+47	ZP560D	221	215/55			nur M+S
7 x 18	B34	35	ZP560D	221	215/55			nur M+S
	RC27	45	-	221	215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	221	215/45, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	221	215/50			Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	221	215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	221	215/45, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
RC34	40+46	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr.	

7,5 x 18	B32	48	-	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC27	40	-	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		44	-	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	44+46	-	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	-	221	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
		44	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
		45	-	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	ZP560D	221	215/45, 225/45, 235/45		Allrad
		43	ZP560D	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Allrad
	B24	35	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
		48	ZP560D	221	225/45		
	B34	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	B36	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	B42	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-M10	40	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
AC-522	35	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	40	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
CA 17	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45			
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP560D	221	225/40		
8 x 19	RC32	40	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		44+45	-	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40+45	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		47	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP560D	221	225/40, 235/40		Allrad
		43	ZP560D	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Allrad
	AC-521	45	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	39	- +R	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25
47		- +R	221	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25	
8,5 x 19	B32	42	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B32 / B36	45	ZP560D	221	225/40		
	B41	39	ZP560D	221	225/40		Allrad
	B42 / B44	42	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	B43	38	ZP568F	221	225/40, 235/40		
	CA 23	40	- +R	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25
		45	ZP560D	221	225/40		
	FMI07 ATENA	45	- +R	221	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25
Oxigin 28	40	ZP560D	221	225/40, 235/40			
	45	ZP560D	221	225/40			
8 x 20	B43	41+45	-	221	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	45	F31+R	221	225/35, 235/35, 245/30		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	B43	38+40	-	221	235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	221	225/35, 235/30, 235/35		
	B42 / B43	40	ZP560D	221	235/35		
	B44	40	ZP560D	221	235/35		
	AC-M10	40	- +R	221	235/35		Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25
	FMI07 ATENA	39	- +R	221	225/35		Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25
9 x 20	FMI11 Elatha	46	- +R	221	235/30		Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25

T-ROC Cabrio		ab Frühjahr 2020		A1	5/112	57,1	e13*2007/46*1845*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	43	ZP560D	85-110	205/60, 205/65, 215/60			nur M+S
6,5 x 16	RC24	42+43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	42+46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	41+46	-	85-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	41+43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43+46+48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60			Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 16	RC30	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC28	35	ZP560D	81-110	205/60, 205/65			nur M+S
6,5 x 17	RC27	39+43+46+48,5	-	85-110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	38	-	81-110	205/55M+S, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.

7 x 17	RC27	45	-	85-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55 , 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55 , 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	42+43+46	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		47	-	85-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	85-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		40	-	81-110	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		47	-	81-110	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
RC27	45	ZP568F (V10)	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		Ausführung "V10"	
7,5 x 17	RC24	42	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-110	205/55M+S, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		46	-	81-110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+41	-	81-110	205/55M+S, 215/55		Orig.-Verschr.
		46+47	-	85-110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC28 / RC29	45	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		
	B24	47	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		
B34 / B36 / B37	45	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55			
7 x 18	RC27	45	-	81-110	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	85-110	205/50, <u>215/50</u> , 225/45		Orig.-Verschr.
45		-	85-110	205/50, <u>215/50</u> , 225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC34	40+46	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	48	-	85-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP560D	85-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC27	44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr.
		44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	81-110	225/45		
	B34 / B36 / B37	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		
	B38	45	ZP560D	85-110	215/50, 225/45, 235/45		
	B42	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-M10	40	-+R	81-110	225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-+R	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-522	40	-+R	81-110	225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF20	48	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 17 / CA 20	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		
	FMI11 Elatha	45	F95	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	RC34	48	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	85-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	81-110	225/40		
8 x 19	B43	47	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	85-110	225/40, 235/40		
	RC34	48	ZP560D	81-110	225/40, 235/40, 245/35		
AC-521	45	-	81-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	85-110	225/40		
	B34	46	ZP560D	81-110	225/40		
	B42 / B44	42	ZP560D	81-110	225/40		
	CA 23	45	ZP560D	81-110	225/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	81-110	225/40		
8 x 20	B43	45	-	81-110	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	45	F31+R	81-110	225/35, 235/35, 245/30		+Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Jetta		ab 03.11		16/16H		5/112		57,1		e1*2007/46*0539*..., e1*2007/46*0584*...	
Sensor - Brocksens 2											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
6 x 15	RC24	47	-	77-103	205/60				Orig.-Verschr.		
				77-110	195/65						

	RC27	47	-	77-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	77-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	50	-	77-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
				77-155	205/55, 215/55		
	RC30	50	-	77-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
77-155				205/55, 215/55			
6,5 x 16	RC34	50	-	77-155	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
				77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC24	50	-	77-147	205/55		Orig.-Verschr.
	RC27	50	-	77-155	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	77-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
77-155				205/55, 215/55, 225/50			
7,5 x 17	RC27	51	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	51	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	77-155	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	AF16	51	AV1	77-155	225/45		
7,5 x 18	RC24	51	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
				77-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
	RC30	51	-	77-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	77-155	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	51	-	77-155	225/40		Orig.-Verschr.
77-155				205/40, 205/45, 215/40, 225/40			
77-155				205/40, 205/45, 215/40, 225/40			
B39	51	-	77-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
Oxigin 18	51	-	77-155	225/40		Orig.-Verschr.	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Passat ab 11.2014 / Modell 2015 3C (B8/3G) 5/112 57,1 e1*2001/116*0307*37-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.Verschr.
	RC27	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.Verschr.
	RC30	41+42	-	88-140	215/60	Orig.Verschr.
				88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.Verschr.
	RC32	41	-	81-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr.
	RC27	43	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.Verschr.
	RC30	39	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	43	-	81-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr.
RC34	43	-	81-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr.	
7 x 16	CA 20	45	ZP560D	88-147	215/60, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2019
	RC24	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.Verschr.
	RC28	35	ZP560D	88-147	215/60	incl. Facelift 2019
45		ZP560D	88-140	215/60, 225/55, 225/60		
6,5 x 17	RC34	41	-	81-206	215/55	Orig.Verschr.
	RC27	39+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 17	RC27	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	40	-	88-176	215/55	Orig.Verschr.
				88-206	215/50, 215/55, 225/50	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	40	-	92-206	215/55	Orig.Verschr.
	RC34	40	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
				81-206	215/55	Orig.Verschr.
	B39	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50	Orig.Verschr.
	RC27	42	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	38	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
RC32	38+39	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
RC27	45	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55		
7,5 x 17	RC24	35	-	88-206	215/50, 215/55	Orig.Verschr.
		42	-	88-176	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.Verschr.
	RC27	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45	Orig.Verschr.
	RC32	43	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.Verschr.
	RC34	41	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.Verschr.
	Oxigin 19	45	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55	
	RC28	45	ZP560D	88-140	235/50 HA	
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	
B34 / B36	45	ZP560D	88-140	235/50	incl. Facelift 2019, nicht Bremse 340mm	
AC-518	42	AV4+R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7 x 18	RC32	35+40+43+45	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.

7,5 x 18	RC34	40	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
	B39	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC27	44	-	88-206	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	44	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	88-206	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	40	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		45	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ab 235/40 ✖
	B33	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B34	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
	B36	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B37 / B38	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
		35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
	B42	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
		40	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019
	AC-518	40	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019
	AF16	35	- +R	88-206	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
AF18	40	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45			
AF20	35	AV1	88-206	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019	
CA 20	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019	
7,5 x 19	B39	33+43	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 18	37	-	88-206	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	81-206	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
				220	235/35		
	RC32	44	-	88-206	235/40		Orig.-Verschr.
				220	235/35		
	B38	44	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40 , 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 245/35 ✖
	RC32	40+45	-	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 / B43	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC34	38	ZP560D	81-206	225/40		
		43	ZP560D	81-206	225/40, 235/35, 235/40		
	B40	38	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
		43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	CA 17	37	ZP560D	81-206	225/40		
		45	ZP560D	81-206	225/40, 235/40		
	AC-521	35	- +R	88-206	225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019
45		-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
FMI07 ATENA	39	- +R	81-206	225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	B32	42	-	88-140	255/35		Orig.-Verschr.
				88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B42	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	B43	38	ZP568F	88-206	225/40		incl. Facelift 2019
	B44	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	AF16	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
		45	AV1	88-140	245/35		
	AF18	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	AF20	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 - incl. Facelift 2019
	CA 23	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1
45		ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019	
Oxigin 25	45	ZP560D	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
Oxigin 28	40+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019	
FMI05 Makhai	45	- +R	81-206	225/40			
9 x 19	CA 19	43	ZP560D	81-206	225/40		
8 x 20	B38	40+41	-	88-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, ET40 bei 245/30 ✖
				88-206	225/35, 235/35, 245/30		
	B40	40+41	-	88-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr. incl. Facelift 2019, ET40 bei 245/30 ✖

8,5 x 20	B43	41+45	-	88-206	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B43	41+45	-	88-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				88-206	225/35, 235/35, 245/30		
	B43	40	-	88-110	235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				88-140	225/35, 235/30		
				88-206	225/35, 235/35		
	RC29	45	ZP560D	88-110	235/30		incl. Facelift 2019, bei 255/30 ✘
				88-140	225/35, 235/30, 255/30		
	B32	45	ZP560D	88-206	235/30, 235/35, 255/30		ab 141 KW nur 235/35
				88-110	235/30		
	B42	40+45	ZP560D	88-140	225/35, 235/30		incl. Facelift 2019
				88-206	225/35, 235/35		
				88-110	235/30		
	B43	43	ZP560D	88-140	225/35, 235/30		incl. Facelift 2019
				88-206	225/35, 235/35		
88-110				235/30			
B44	40	ZP560D	88-140	225/35, 235/30		incl. Facelift 2019	
			88-206	225/35, 235/35			
AC-518	45	- +R	88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019	
			88-206	225/35, 235/35			
AC-521	45	-	88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
			88-206	225/35, 235/35			
AC-M10	40	- +R	88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019	
			88-206	225/35, 235/35			
AF18	45	- +R	88-206	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019	







Passat Alltrack ab 2014 **3C (B8)** **5/112** **57,1** e1*2001/116*0307*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 17	RC27	39	-	103-155	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC32	38	-	110-176	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC27	42	-	103-155	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.		
	RC32	38+39	-	110-200	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.		
		40	-	110-200	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.		
7,5 x 17	B39	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2019		
	RC27	40	-	110-176	215/55, 225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr.		
	RC34	41	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr.		
	RC29	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55	nur M+S, incl. Facelift 2019		
	B24 / B34	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55	nur M+S, incl. Facelift 2019		
7 x 18	RC32	35+40	-	110-200	215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.		
		40	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC27	40	-	103-155	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
				110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.		
				103-155	225/45	Orig.-Verschr.		
	RC32	40	-	140-200	245/45	Orig.-Verschr.		
				110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.		
	RC34	40	-	140-200	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.		
	RC27	44	-	110-176	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.		
				30	ZP560D	110-200	215/45, 225/45	
	RC34	40	-	34	ZP568F	110-200	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
				40	ZP560D	110-200	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	
B24 / B34 / B42				35	ZP560D	110-206	225/45, 235/45	incl. Facelift 2019
CA 17	45	ZP560D	110-176	225/45				
			110-200	235/45				
AC-M10	40	- +R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019			
FMI11 Elatha	26	- +R	110-206	215/45	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1			
8,5 x 18	Oxigin 19	40	ZP560D	110-176	225/45, 235/45	bei 235/45 ✘		
	Oxigin 20	40	ZP560D	110-176	225/45, 235/45	bei 235/45 ✘		
		45	ZP560D	110-176	225/45			
7,5 x 19	Oxigin 18	37	-	110-176	225/40	Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC32	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.		
	RC34	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.		
	B43	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	RC34	38	ZP560D	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35			
	CA 17	37	ZP560D	110-200	225/40			
45		ZP560D	110-200	225/40, 235/40				

8,5 x 19	AC-521	35	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019
	FMI07 ATENA	39	- +R	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	RC27	44	-	110-176	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	110-206	225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP560D	110-206	225/40	
		39	ZP560D	110-206	225/40, 235/40, 245/35	
	B43	38	ZP568F	110-206	225/40, 225/45, 235/40	incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45	incl. Facelift 2019
	CA 23	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 20	40	ZP560D	110-176	225/40	
45		ZP560D	110-200	225/40		
Oxigin 25	45	ZP560D	110-200	225/40		
Oxigin 28	45	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2019	
9 x 19	CA 19	43	ZP560D	110-206	225/40	
8 x 20	B38	41	-	110-206	245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B43	41	-	110-206	245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B43	39	ZP560D	110-206	245/35	incl. Facelift 2019
8,5 x 20	B43	40	-	110-206	245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B44	40	ZP560D	110-206	245/35	incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	110-206	245/35	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019
	FMI07 ATENA	39	- +R	110-200	235/35	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Passat GTE Hybrid (VIII)	ab MJ2015	3C (B8)	5/112	57,1	e1*2001/116*0307*41-..
--------------------------	-----------	---------	-------	------	------------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39+43	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 17	RC27	40	-	115	215/50, 215/55 , 225/50	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	40	-	115	215/50, 215/55 , 225/50	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC34	40	-	81-206	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	115	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B39	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27	45	ZP568F (V10)	115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55	incl. Facelift 2019, Ausführung "V10"
7,5 x 17	B39	35	ZP560D	115	215/50, 215/55	incl. Facelift 2019
	RC24	42	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC28	45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45	incl. Facelift 2019
	RC29	35	ZP560D	115	215/50, 215/55	incl. Facelift 2019
7,5 x 18	B34	35	ZP560D	115	215/50, 215/55	incl. Facelift 2019
	B32	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	incl. Facelift 2019
8 x 18	B38	44	-	115	235/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	40	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	incl. Facelift 2019
	B34 / B42	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019
	AC-521	45	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019
	AF20	35	AV1	115	215/45, 225/45	incl. Facelift 2019
7,5 x 19	CA 20	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	incl. Facelift 2019
	B32	43	-	115	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
8 x 19	RC29	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B40 / B43	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	incl. Facelift 2019
	B24	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	incl. Facelift 2019
	B40	38	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40	incl. Facelift 2019
		43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	incl. Facelift 2019
	AC-521	35	- +R	115	225/40	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
8,5 x 19	B32 / B33	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40	incl. Facelift 2019
	B37	43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40	incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	incl. Facelift 2019
	B42	42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40	incl. Facelift 2019
	B43	38	ZP568F	115	225/40	incl. Facelift 2019
	B44	42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40	incl. Facelift 2019
	AF20	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 - incl. Facelift 2019
		40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 - incl. Facelift

CA 23		70	110	115	225/40, 235/35, 245/35	2019
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	incl. Facelift 2019
	Oxigin 28	40	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40	incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA	incl. Facelift 2019
8 x 20	B38	41	-	115	225/35, 235/35, 245/30	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B40	40+41	-	115	225/35, 235/35, 245/30	Orig.-Verschr., incl. FL2019, ET40 bei 245/30 ✖
	B43	41+45	-	115	225/35, 235/35, 245/30	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B43	39	ZP560D	115	225/35, 235/35	incl. Facelift 2019
8,5 x 20	B43	40	-	115	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	45	ZP560D	115	225/35, 235/35	incl. Facelift 2019
	B24	42	ZP560D	115	225/35, 235/35	incl. Facelift 2019
	B42	40+45	ZP560D	115	225/35, 235/35	incl. Facelift 2019
	B43	43	ZP560D	115	225/35, 235/35	incl. Facelift 2019
	B44	40	ZP560D	115	225/35, 235/35	incl. Facelift 2019
	AC-518	45	- +R	115	225/35, 235/35	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25, incl. FL2019
	AC-521	45	-	115	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	115	225/35, 235/35	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019

Passat NEU ab 2024 **CJ / B9** 5/112 57,1 e13*2018/858*00366*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	43	-			Orig.-Verschr., ECE TÜV i.V. lt. Thorsten
7,5 x 17	RC34	41	-	110	215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
		40	-	110	215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	35	-	110	225/45	Orig.-Verschr.
		40	-	110	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	44	-	110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Felge i.V.
		40	-	110	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	40	-	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
		45	-	110	215/40, 225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	FMI05 Makhai	45	- +R	110	225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Polo VI ab 10.2017 **AW** 5/100 57,1 e1*2007/46*1783*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	38	-	48-70	185/70, 185/75, 195/70	Orig.-Verschr.
		35	-	48-70	185/70, 185/75, 195/70	Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC24	38	-	48-85	185/65, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
		38	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
		35	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
		47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	6,5 x 16	RC30	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55
RC32		47	-	48-85	195/55	Orig.-Verschr.
RC34		47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
RC27		40	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
RC30		38	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
RC32		40	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
		47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
RC34		40	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
CA 20		38	ZP516	48-110	185/55, 185/60	
7 x 16		RC30	46	-	48-85	195/55
6,5 x 17	RC27	39+40	-	48-110	185/50, 205/45	Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	48-110	185/45, 185/50, 195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-85	215/45	Orig.-Verschr.
			-	48-110	205/45, 215/45	
	RC32	51	-	48-85	185/45, 195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	215/45	Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	48-110	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	B39	46	-	48-85	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	46	-	48-147	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-85	195/45, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
		46	-	48-110	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.

	Oxigin 25	51	ZP516	48-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		nicht Bremse 312mm
7 x 18	RC32	47+51	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	46	-	48-110	205/35, 205/40		Orig.-Verschr.
		51	-	48-110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.

Polo GTI (VI) ab 2021 AW 5/100 57,1 e1*2007/46*1783*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	45	-	147, 152	185/60 , 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45	-	147, 152	185/60 , 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45	-	147-152	185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	35	-	147-152	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	RC34	40	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	40	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	47	-	147	185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	40	-	147	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 16	RC30	40	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		47	-	147-152	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC30	40	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		47	-	147-152	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	RC30	38	ZP516	147, 152	185/60		nur M+S
		46	-	147	195/55		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27 / RC30	39+40	-	147	185/50, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		39	-	147-152	185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC30	46	-	147	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		43	ZP516	147	205/45		nur M+S
	RC27	51	-	147, 152	205/45 M+S, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-152	195/45M+S, 205/45M+S, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	147-152	195/45M+S, 205/45M+S, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	147	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	46	-	147-152	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		51	ZP516	147-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		nicht Bremse 312mm
7,5 x 18	RC32	47	-	147	215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
		51	-	147	215/40		Orig.-Verschr.
		51	-	147-152	215/40		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	147	215/35, 215/40		Orig.-Verschr.

Sharan ab 07.10 7N 5/112 57,1 e1*2007/46*0401*...., e1*2007/46*0434*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	33	-(V7)	100-110	205/60 , 215/60		Orig.-Verschr.
				85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	33	-(V7)	85-162	205/60 , 215/55, 215/60 , 225/55		Orig.-Verschr. inkl. FL2015
				85-147	205/60 , 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	33	-(V7)	85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. FL2015
				85-162	205/60 , 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	39	-	85-162	205/60, 205/65C, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
				205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC34	40	-	110	225/50		Orig.-Verschr., auch ET40 ist ECE
				100-147	225/45		Orig.-Verschr.
				85-162	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	100-147	225/45		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

T-Cross ab 2019 C1 5/100 57,1 e13*2007/46*1985*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	35	-	70-110	195/60 , 195/65, 205/55, 205/60 , 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30	35	-	70-110	195/60 , 195/65, 205/55, 205/60 , 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	35	-	70-110	195/60 , 195/65, 205/55, 205/60 , 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
6,5 x 16	RC30	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC32	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	CA 20	38	ZP516	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50,		195er Reifen M+S

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	205/55 , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28 / RC29	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
	B24 / B34	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
	B36	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
7 x 18	RC32	39	-	70-110	205/45, 215/40, 215/45 , 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	215/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	B33	38	ZP516	70-110	215/45, 225/40, 225/45	
	B34	38	ZP516	70-110	215/45, 225/40, 225/45	
	B38	35	ZP516	70, 85	215/45	
	B42	35	ZP516	70-110	215/45	
8 x 19	B40	39	ZP516	70-110	215/35, 225/35, 225/40	
8,5 x 19	B32	40	ZP516	70-110	215/35, 225/35, 225/40	

Tiguan I ab 12.07 **5N** **5/112** **57,1** e1*2001/116*0450*... e1*2007/46*0487*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	33	-(V7)	81-147	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	33	-(V7)	81-155	215/65	Orig.-Verschr.
	RC30	33	-	81-155	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC32	33	-	81-155	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	43	-	81-155	235/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	43	-	81-155	235/50	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-155	215/50, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., mit R-Line
	RC34	43	-	81-155	235/50	Orig.-Verschr.




weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Tiguan II ab 04.2016 **5N** **5/112** **57,1** e1*2001/116*0450*24-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	38	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	85-180	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC30	40	-	85-180	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	40	-	92-140	215/65	Orig.-Verschr.
				85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr.
	B39	40	-	85-176	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC27	35+42+ 43+45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC30	38	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
				45	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC32	38+39	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
			45	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC27	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	R-Line ohne ✘, sonst ab 245/55 ✘
		45	ZP568F (V10)	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	incl. Facelift 2021, Ausführung "V10"
	RC24	35+42	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC27	40	-	85-176	215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., auch R-Line, auch für Hybrid
	RC34	41	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/55 ✘
	RC24	42	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	auch R-Line
	RC28	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘
		45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65	incl. Facelift 2021
	RC29	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘
		45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65	incl. FL2021, ET45 nicht Bremse 340mm
	B24	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘
	B34	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘
		45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65	incl. Facelift 2021, nicht Bremse 340mm
B36	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘	
	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65	incl. Facelift 2021, nicht Bremse 340mm	
AC-518	42	AV4+R	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AF16	45	AV1	85-176	215/65, 225/60, 225/65		
7 x 18	RC27	43	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55 , 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., 255/50 ✘ u. auch R-Line
	RC32	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55 , 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-180	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	40+45	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55,	Orig.-Verschr.	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

		70-75	80-85	85-110	245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
		40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	37	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30	35	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/50 ✘
		45	ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2021
	B32	35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	ohne Radhausverbr. ab 245/50 ✘
		45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60	auch R-Line
B39	35	ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 245/50 ✘	
	45	ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2021, auch R-Line	
8 x 18	RC27	40	-	85-176	225/55	Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		44	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		44	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	R-Line ohne ✘, sonst ab 235/50 ✘
	RC34	34	ZP568F	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✘
		40	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	
		43	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	
	B24	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B33	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	R-Line ohne ✘, sonst ab 235/50 ✘
	B34	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	R-Line ohne ✘, sonst ab 235/50 ✘
	B36	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60	incl. Facelift 2021
	B37	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60	
					225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	R-Line
	B38	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B42	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	AC-M10	40	- +R	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4+R	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
AF16	35	- +R	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
AF18	40	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
AF20	35	AV1	85-180	225/55, 225/60	incl. Facelift 2021, auch für Hybrid	
FMI11 Elatha	39	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	ohne Radhausverbr. nur bis 235/55	
	45	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
7 x 19	RC27	43	-	85-180	235/50	 Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
	RC34	43	-	85-180	235/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B39	33+43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45	ET33 ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘
	Oxigin 18	37	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nicht R-Line, bei 235/50 ✘
8 x 19	RC29	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC32	40+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	RC34	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
		43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B38	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	B40	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	CA 17	37	ZP560D	85-176	235/45, 245/45, 255/45	
		45	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	AC-518	38	AV4+R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	35	- +R	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	FMI07 ATENA	39	- +R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	8,5 x 19	RC32	38	-	85-180	255/45
B43		38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	 incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
B32		34,5	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
B34		30	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
B36		35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
B37		35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
B41		36	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
B42		35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
AF16 / AF18		40	AV1	85-176	235/45, 245/45	

9 x 19	AF20	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021
	CA 23	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021
	FMI07 ATENA	45	- +R	85-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI11 Elatha	32	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterungen
	Oxigin 18	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	Oxigin 25	35	ZP560D	85-176	235/45		
	Oxigin 28	40	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 20	CA 19	43	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
	B38	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B40	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B38	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B40	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch R-Line
	B43	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B38	35	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		auch R-Line
	B43	30	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, auch R-Line
		39	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, auch R-Line
FMI08 THOE	45	F31+R	85-180	235/45, 245/40		+Ringe BA25=66,6-57,1, ohne Verbreiterung	
			85-180	235/40, 235/45, 245/40		+Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterung	
8,5 x 20	B43	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nur R-Line, auch Hybrid, FL2021
	RC29	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	38	ZP568F	85-176	255/40		
	RC29	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘
	B32	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B24	42	ZP560D	85-176	235/40, 235/45		
	B32	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B42	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	B43	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		43	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	B44	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
	AC-518	45	- +R	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, incl. FL2021
	AC-521	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, incl. FL2021
	AF16 / AF18	45	- +R	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, incl. FL2021
CA 17	40	ZP560D	85-176	235/45, 255/40		ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘	
FMI07 ATENA	39	- +R	85-176	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘	
9 x 20	B43	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
	B41	38	ZP560D	85-176	235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
	AF16	35	AV1	85-176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
	Oxigin 28	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
8,5 x 21	B41	37	ZP560D	85-180	245/35, 255/35		mit Radhausverbreiterungen
		40	ZP560D	85-180	245/35, 245/40, 255/35		ohne Radhausverbr. bei 255/35 ✘
		43	ZP560D	85-180	245/35		
	B43	38	ZP568F	85-180	245/35, 255/35		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 255/35 ✘
AF16	38	AV1	85-176	245/35			
9 x 22	AF18	35	-	85-176	245/30		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen

Tiguan II Allspace		ab 09.2017		5N	5/112	57,1	e1*2001/116*0450*31
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	38	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.
	RC27	39+43	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
7 x 17	RC27	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	40	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34	40	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.
		35	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line ab 245/55 ✘
	RC27	38	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
		42+43+45	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
		RC30	45	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	RC32	38+39	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch R-Line

		45	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC27	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		auch R-Line
		45	ZP568F (V10)	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		incl. Facelift 2021, Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC24	35+42	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC27	40	-	110-176	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	41	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/55 ✘
	RC24	42	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		auch R-Line
	RC28	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne R-Line ab 245/55 ✘
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch R-Line, incl. Facelift 2021
	RC29	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne R-Line ab 245/55 ✘
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch R-Line, ET45 nicht Bremse 340mm
	B24	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne R-Line ab 245/55 ✘
	B34	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		incl. Facelift 2021, auch R-Line
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. FL2021, nicht Bremse 340mm, auch R-Line
	B36	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		incl. FL2021, ohne R-Line ab 245/55 ✘
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 340mm
AC-518	42	AV4+R	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AF16	45	AV1	110-176	215/65, 225/60, 225/65		auch R-Line	
7 x 18	RC27	43	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55 , 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
				110-176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55 , 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 255/50
				85-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
40+45		-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 255/50	
7,5 x 18	RC34	35	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
		40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		auch R-Line, incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		auch R-Line, incl. Facelift 2021
	B32	45	ZP560D	110-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
B39	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘	
	45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch R-Line	
8 x 18	RC27	40	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ab 235/50 ✘
		44	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
		40	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		44	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	34	ZP568F	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✘
		40	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
		43	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
	B34	30	ZP560D	110-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		auch R-Line
		35	ZP560D	110-180	225/55, 225/60		
	B24 / B36 / B37	35	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne R-Line ab 235/50 ✘
	B38	35	ZP560D	110-176	225/55, 225/60		
	B42	35	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✘
	AC-M10	40	- +R	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4+R	110-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF16	35	- +R	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	AF18	40	AV1	110-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
FMI11 Elatha	39	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		ohne Radhausverbr. nur bis 235/55	
	45	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55			
7 x 19	RC27	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34	43	-	85-180	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	43	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch R-Line
	Oxigin 18	37	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht R-Line, bei 235/50 ✘
	RC27	44	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021

8 x 19	RC29	35	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘	
	RC34	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘	
		43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
	B38	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘	
	B40	38	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch R-Line, incl Facelift 2016	
	CA 17	37	ZP560D	110-176	235/45, 245/45, 255/45			
		45	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
	AC-518	38	AV4+R	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AC-521	35	- +R	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘		
FMI07 ATENA	39	- +R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
8,5 x 19	RC32	38	-	85-180	255/45		Orig.-Verschr.	
	B43	38	ZP568F	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, mit Radhausverbreiterung	
	B36	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
	B37	32	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
	B41	36	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘	
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
	AF16 / AF18	40	AV1	110-176	235/45, 245/45			
	CA 23	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021	
	FMI07 ATENA	45	- +R	85-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1	
	FMI11 Elatha	32	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterungen	
	Oxigin 20 / 25	45	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘	
Oxigin 28	40	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021		
9 x 19	CA 19	43	ZP560D	110-176	235/45			
	B38	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line	
8 x 20	B40	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B43	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
	B38	40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line	
	B40	40	-	110-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch R-Line	
	B43	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
		45	F31+R	85-180	235/45, 245/40		+Ringe BA25=66,6-57,1, ohne Verbreiterung	
8,5 x 20	B43	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		+Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterung	
		38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nur R-Line, incl. FL2021	
	RC29	38	-	110-180	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line	
	RC34	38	ZP568F	85-176	255/40			
	RC29	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
	B32	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B43	40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
	RC29	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021	
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021	
	B24	42	ZP560D	110-176	235/40, 235/45			
	B32	45	ZP560D	110-176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ✘	
		35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘	
	B42	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021	
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021	
	B43	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021	
		43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021	
	B44	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘	
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021	
	AC-518	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25	
	AC-521	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
	AC-M10	40	- +R	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, incl. FL2021	
	AF16 / AF18	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25	
	CA 17	40	ZP560D	110-176	235/45, 255/40		ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘	
	CA 19	45	ZP560D	110-180	235/45, 255/40			
	FMI07 ATENA	39	-	85-176	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25, ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘	
	9 x 20	B43	42	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
		B37	37	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
		B41	38	ZP560D	85-176	235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
AF16		35	AV1	110-176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘, auch R-Line	
Oxigin 28		35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘	
8,5 x 21	B41	37	ZP560D	85-180	245/35, 255/35		mit Radhausverbreiterungen	
		40	ZP560D	85-180	245/35, 245/40, 255/35		ohne Radhausverbr. bei 255/35 ✘	
	43	ZP560D	85-180	245/35				
	B43	38	ZP568F	110-180	245/35, 255/35		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 255/35 ✘	
9 x 22	AF16	38	AV1	110-176	245/35			
	AF18	35	-	85-176	245/30		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 19	RC27	43	-	235	235/50	Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	RC34	43	-	235	235/50	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	40	-	235	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	235	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	AC-521	35	+R	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
8,5 x 19	RC32	38	-	235	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B34	30	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45	incl. Facelift 2021, nur M+S
	B36 / B42	35	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Facelift 2021, nur M+S
	B37	32	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Facelift 2021, nur M+S
	B41	36	ZP560D	235	235/50, 245/45, 255/45	
		39	ZP560D	235	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
	B42	35	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Facelift 2021, nur M+S
		38	ZP568F	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Facelift 2021, nur M+S
	B44	30	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45	incl. Facelift 2021, nur M+S
	AF20	30	+R	235	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
		40	+R	235	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
	CA 23	30	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45	incl. Facelift 2021, nur M+S
		40	+R	235	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
FMI11 Elatha	32	+R	235	245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S	
Oxigin 28	40	ZP560D	235	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021	
9 x 19	CA 19	43	ZP560D	235	235/45	
8 x 20	B38	40+41	-	235	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43	41	-	235	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
		45	-	235	235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43	30	ZP560D	235	235/45, 245/40	incl. Facelift 2021, nur M+S
FMI08 Thoe	45	F31+R	235	235/45, 245/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 20	B43	38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP568F	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	
	RC34	43	ZP560D	235	235/45, 245/40	nur M+S
	B42 / B44	35	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	incl. Facelift 2021
	AC-518	32	+R	235	235/45, 245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
	AC-521	32	+R	235	235/45, 245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
	AC-M10	30	ZP560D	235	235/45, 245/40	incl. Facelift 2021, nur M+S
9 x 20	B41	38	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	
	FMI11 Elatha	34	+R	235	235/45M+S, 245/40M+S	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	35	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	incl. Facelift 2021
8,5 x 21	B41	37+40	ZP560D	235	245/35M+S, 255/35	
		43	ZP560D	235	245/35	nur M+S
B43	38	ZP568F	235	245/35M+S, 255/35	incl. Facelift 2021	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	38	-	96-142	215/65	Orig.-Verschr.
					215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
					215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7,5 x 17	RC34	40+41	-	96-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
					215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7,5 x 18	RC32	40	-	96-142	235/55	Orig.-Verschr., i.V.
					235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96-142	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung bei 255/50 ✘
		35	-	96-142	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung bei 245/50 ✘
8 x 18	RC32	40	-	96-142	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
					215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	40	-	96-142	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
8 x 19	RC34	40	-	96-142	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		38	ZP560D	96-142	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 19	RC32	38	-	96-142	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung, ECE i.V.
					235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	B41	39	ZP560D	96-142	235/45, 245/45	ohne Verbreiterung
					235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	mit Verbreiterung / R-Line Paket

8,5 x 21	B41	40	-	96-142	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.
		37	ZP560D	96-142	245/35, 255/35	ohne Verbreiterung bei 255/35 ✘

Touareg		ab 04.10		7P/7PH	5/130	71,6	DE/e1*2007/46*0400*.., e1*2007/46*0376*.., 0498*.., DE/e1*2007/46*0404*.., e1*2007/46*0403*.., 0499*..
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC25	50	-	150-206	235/65, 245/65, 255/60, 265/60		Orig.-Verschr.
				150-206	235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25	53	-	150-250	255/55, 255/60, 265/55, 285/50		Orig.-Verschr.
				150-206	235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
8,5 x 18	B32	50	-	150-250	255/55, 255/60, 265/55, 285/50		Orig.-Verschr.
				150-206	235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC25	59	-	150-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	50	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 18	43	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 330mm, ab 265/45 ✘
	Oxigin 19	43	-	150-206	255/45, 275/40		Orig.-Verschr. ✘
				150-250	265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 330mm, bei 275/45 ✘
9,5 x 20	B32	52	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
9 x 21	B32	51	-	150-250	255/40, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. FL2014
10 x 22	B32	55	-	150-250	265/35, 275/35, 285/30, 285/35, 295/30		Orig.-Verschr., incl. FL2014, ab 285/30 ✘

Touareg		ab 2018		CR	5/112	66,6	e1*2007/46*1827*..
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	25	-	170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55, 265/60		Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	170-250	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
				170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr., Stahlfederung
				170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr., Luftfederung
RC25	25	-	170-250	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.	
8 x 19	FMI11 Elatha	26	F95	170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Stahlfederung
	RC27	28	-	170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr.
				170-250	245/55, 255/55M+S, 265/50, 265/55, 275/50		auch Hybrid
	B43	27+34	-	ZP559F	170-310	255/55, 265/50, 275/50	
ZP559F				170-310	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	CA 24	30	ZP569F	170-310	245/55, 255/55, 265/50, 265/55, 275/50		incl. Hybrid
	FMI08 THOE	26	ZP568F	170-340	255/55, 265/50, 265/55, 275/50		nur M+S, incl. Hybrid
				170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50		Stahlfederung
8,5 x 19	B41	28	ZP559F	170-310	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	28	F95	170-310	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	RC25	28	-	170-250	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	170-310	255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-310	235/55, 245/55, 255/55		Stahlfederung
				170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50		Luftfederung
				170-310	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		Luftfederung
9 x 19	Oxigin 14	25	ZP568	170-210	245/55, 255/55, 265/50, 265/55		Luftfederung
	CA 19	25	ZP568F	170-340	255/55, 265/50, 265/55		Luftfederung
8 x 20	B40	28	-	170-310	255/50		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	ZP559F	170-310	255/50		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	26	F31	170-250	235/55, 245/50, 255/50		Stahlfederung
170-310				235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm	
8,5 x 20	B41	20+35	ZP559F	170-250	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
	B43	30+35	ZP559F	170-310	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 265/45, 275/45		Luftfederung, ET20 nicht 255/50
				170-250	265/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	23	ZP568F	170-310	235/55, 245/50, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	CA 19	32	ZP568F	170-340	265/50, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	B40	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
				170-310	285/45		Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung
	FMI07 ATENA	33	AV1	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung
	B41	20	ZP559F	170-250	255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 265/45		Luftfederung
				170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
	B43	35	ZP559F	170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung
				170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung
	B43	33	ZP559F	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
170-310				255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.	
AC-518	33	-	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.	

AC-522	20	-	170-340	265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid	
	25	AV1	170-340	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		incl. Hybrid	
	33	-	170-340	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid	
AC-M08	25	AV1	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		incl. Hybrid	
	33	-	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.	
AF16	33	-	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.	
AF18	33	-	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.	
FMI07 ATENA	20	AV1	170-250	255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung	
			170-310	255/45, 265/45		Luftfederung	
FMI11 Elatha	20	F95	170-250	255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung	
			170-310	255/45, 265/45		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm	
	34	F95	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung	
			170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm	
9,5 x 20	B37C	22	-	170-250	265/45	Orig.-Verschr.	
	CA 19	25	ZP568F	170-340	265/45, 275/45	incl. Hybrid	
8,5 x 21	B41	30+34	ZP559F	170-310	245/45, 255/45, 265/45		
	B32	25	-	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40	Orig.-Verschr.	
9 x 21	CA 17	25+30	ZP561F	170-340	265/45	incl. Hybrid	
	Oxigin 18	20	ZP568F	170-250	265/45		
		28	ZP568F	170-340	265/45		
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	170-340	285/40		
	B43	31	ZP559F	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		
	AF18	31	-	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40	Orig.-Verschr.	
10 x 21	AF16	30	-	170-250	255/40, 265/40, 265/45, 275/40	Orig.-Verschr.	
9 x 22	AC-M08	26	-	170-340	255/40, 265/35	Orig.-Verschr.	
9,5 x 22	AF18	31	-	170-310	255/40, 265/35, 285/35	Orig.-Verschr.	
10 x 22	B32	25	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40	Orig.-Verschr.	
		32	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40, 275/35, 285/35	Orig.-Verschr.	
	AC-M08	19	-	170-340	255/40	Orig.-Verschr.	
	AF18	26	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40	Orig.-Verschr.	
	CA 17	20	ZP568F	170-310	255/40		
		30	ZP568F	170-310	255/40, 265/35, 285/35	incl. Hybrid	
	FMI09 CRATOS	21	F31	170-250	265/35, 265/40		mit Stahlfederung
		31	F31	170-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		

Kombinationen

8 x 20	FMI08 THOE	26	F31	170-250	255/50	Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50	Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
9 x 20		25	F31	170-250	255/50	Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50	Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm

Touareg R Plug in Hybrid				ab 2021	CR	5/112	66,6	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
				140	noch kein Anbau beim TÜV (Stand 23.02.2021)			

Touran II				ab 09.2015	1T	5/112	57,1	e1*2001/116*0211*36-..., e1*2007/46*0357*14-...
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info

6 x 16	RC34	48	-	110-140	205/60		Orig.-Verschr.
			-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
		43+50	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC24	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/60 ✘
		46	-	81, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	81-140	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
		44+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/60 ✘
		50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., bei 225/55 ✘
	RC30	44+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/60 ✘
		50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 225/55 ✘
	RC32	43	-	81-140	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
		46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
46		-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP560D	81-140	205/60, 205/65			
6,5 x 17	RC27	48,5	-	81, 110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 225/50 ✘
			-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 225/50 ✘
		43	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
7 x 17	RC27	46	-	81-140	205/55		Orig.-Verschr.
		47	-	81, 110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
	RC30	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45+47	-	81-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/55 ✘

7,5 x 17	B39	49	-	81-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 225/50 ✘
	RC24	51	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., bei 225/50 ✘
	RC27	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
	RC29	49	-	81-140	205/50, 205/55, 235/45		Orig.-Verschr., bei 235/45 ✘
	RC29	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
	RC29	51	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
	RC32	49	-	81-140	205/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	50	ZP560	81-140	205/50, 205/55		
7 x 18	Oxigin 19	45	ZP560D	81-110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
	RC27	52	-	81-140	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	81-140	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	81-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	49+51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	48+49	-	81-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	48	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
	B32	49	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45 ✘
8 x 18	B39	49+51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45 ✘
	AC-521	50	-	81-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	RC27	46	-	81-140	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/40 ✘
	RC29	44	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ✘
	RC29	50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	RC32	46	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	81, 110	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	B38	50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	RC34	48	ZP560D	81-140	215/45		
	B24	48	ZP560D	81-140	215/45, 225/45, 235/45		ab 225/45 ✘
	7,5 x 19	AC-518	50	AV4	81-140	215/45	
RC32		51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
RC34		48	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
RC34		50+51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
B32		51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
B39		51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
AC-521		50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	Oxigin 18	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	81-140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ✘
	RC32	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr., ✘
B40	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr., ✘	

UP! ab 2011 AA/ AAN 4/100 57,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	-	44,50,55	165/70, 175/65	Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	44,50,55	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6 x 15	RC24	40	ZP436	44-66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2016
	RC30	40	ZP436	44-66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2016
6 x 16	RC30	43	-	44-66	175/50, 185/50 , 195/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	44-66	165/50, 175/50, 175/55, 185/50 , 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP436	44-66	195/45	incl. Facelift 2016
	RC30	38	ZP436	44, 55	195/45	
6,5 x 17	RC34	43	-	44-66	195/40	Orig.-Verschr.

e-UP! (18,7 - 32,3 kWh-Batterie) ab 2013 AA, AAN 4/100 57,1 e13*2007/46*1167*..., e13*2007/46*1182*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	-	60	165/70	Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	60, 61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
6 x 15	RC24	40	ZP436	60, 61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2016
	RC30	40	ZP436	60, 61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2016
6 x 16	RC30	43	-	60, 61	175/50, 185/50 , 195/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	60-61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50 , 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	60, 61	195/45	incl. Facelift 2016

cross UP! ab 2013 AA 4/100 57,1 e13*2007/46*1167*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

5 x 14	RC30	35	-	55,66	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	39	ZP436	55,66	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		incl. Facelift 2016
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP436	55,66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50		incl. Facelift 2016
6 x 16	RC34	43	-	55-66	165/50, 175/50, 175/55, 185/50 , 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	55,66	185/50, 195/45, 205/45		incl. Facelift 2016
7 x 17	B24 / B39	38	ZP436	55,66	195/40		incl. Facelift 2016

UP! GTI ab 2018 AA 4/100 57,1 e13*2007/46*1167*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC34	43	-	85	185/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	43	-	85	195/40	Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	38	ZP436	85	195/40	

T5 Bus ab 05.03 7HM / 7HC / /HK 5/120 65,1 **ACHTUNG: Achslast beachten**

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	51	-	62-132	205/65C, 215/65C	Orig.-Verschr.
	Pro1	51	-	62-128	205/65C, 215/65, 215/65C, 215/70C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	62-173	215/60C M+S , 225/55, 225/55C, 235/55 , 255/50	Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	62-173	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	B45	55	-		215/60C, 235/55	i.V.
	AC-V51	55	-	62-173	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55, 255/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	62-173	225/55, 225/55C, 235/55, 255/50	Orig.-Verschr., bei 255/50 ✘
		53+55	-	62-128	245/50	
			-	62-173	225/55, 225/55C, 235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T	45	-	62-173	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B45	45+53	-	62-173	235/50, 245/45	Orig.-Verschr., ET53 nicht Bremse 340mm
8 x 18	RC32	50	-	62-173	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-173	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	62-173	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	62-173	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC25	50	-	62-173	255/40	Orig.-Verschr., auch 7HMA
	B32 / B37	50	-	62-173	255/40	Orig.-Verschr.
	B41	45	-	62-173	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	45	-	62-173	245/40, 255/35, 265/35	Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘
	8400 Bluster	44	-	62-173	235/40, 245/40, 245/35	Orig.-Verschr.

T5 Bus (Facelift) ab 2010 7J0 5/120 65,1 **ACHTUNG: Achslast beachten**





indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	51	-	62-132	205/65C, 215/65C	Orig.-Verschr.
	Pro1	51	-	62-128	205/65C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65C, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	62-150	215/60C M+S , 225/55, 225/55C, 235/55 , 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	62-150	215/60C, 225/55+C, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	B45	55	-		215/60C, 235/55	i.V.
	AC-V51	55	-	62-150	215/60C, 225/55+C, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	62-150	225/55+C, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., bei 255/50 ✘
		53	-	62-150	225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
		55	-	62-150	225/55+C, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T	45	-	62-150	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B45	45+53	-	62-150	235/50, 245/45	Orig.-Verschr., ET53 nicht Bremse 340mm
8 x 18	RC32	50	-	62-173	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-173	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC25	50	-	62-150	255/40	Orig.-Verschr.
	B32	50	-	62-150	255/40	Orig.-Verschr.
	B37	50	-	62-150	255/40	Orig.-Verschr.
	B41	45	-	62-173	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	AF18	47	-	62-173	245/45, 255/40	Orig.-Verschr., bei 245/45 ✘
9 x 20	B40	45	-	62-173	245/40, 255/35, 265/35	Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘
	8400 Bluster	44	-	62-173	245/35, 255/35, 265/35	Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘

T6 Bus		ab 2015	7HC, 7HMA, 7JO	5/120	65,1	e1*2001/116*0220*36...., e1*2001/116*0289*25-...., e1*2007/46*0130*16-...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
6,5 x 16	RC25T	51	-	62-110	205/65C, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/60		Orig.-Verschr.
	Pro1	51	-	62-132	205/60C, 205/65C, 215/65, 215/65C, 215/70C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	62-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	62-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B45	55	-		215/60C, 235/55		i.V.
	AC-V51	55	-	62-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	62-150	225/55+C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch Allrad
		53+55	-	62-150	225/55+C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
7,5 x 18	RC25T	45	-	62-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		45+53	-	62-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ET53 nicht Bremse 340mm
8 x 18	RC32	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	62-150 75-150	235/50, 245/45, 255/45 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., Typ 7HMA
8,5 x 19	RC25 geht nicht, da die Schiebetür bei der Felgenspeiche ansteht						
	B32	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	62-150	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	47	-	62-150 75-150	245/45, 255/40		Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., Typ 7HMA
Oxigin 18 / 20	40	-	62-150	235/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 255/40 ✘	
9 x 20	B37	45	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr., ✘
	B40	45	-	62-150	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ✘
	Oxigin 18	40	-	62-150	265/35		Orig.-Verschr., ✘
		42	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr., ✘
	Oxigin 19 / 20	42	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr., ✘
	8400 Bluster	44	-	62-150	245/35, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘

T6.1 Bus		ab Facelift 2019	7HC, 7HMA, 7JO	5/120	65,1	e1*2001/116*0220*55...., e1*2001/116*0289*44-...., e1*2007/46*0130*32-...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
6,5 x 16	RC25T	51	-	66-110	205/65C, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/60		Orig.-Verschr.
	Pro1	51	-	62-132	205/60C, 205/65C, 215/65, 215/65C, 215/70C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	66-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	66-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B45	55	-		215/60C, 235/55		i.V.
	AC-V51	55	-	66-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	66-146	225/55+C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
		53+55	-	66-150	225/55, 225/55C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T	45	-	81-146	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 308 mm
		45	-	66-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	66-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	66-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	50	-	66-146	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	66-146	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	62-150	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	47	-	66-150	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	45	-	62-150	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ✘
	8400 Bluster	44	-	62-150	245/35, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘

T7 Bus NEU		1. Quartal 2022	ST	5/120	65,1	e1*2018/*858*00018*..	
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	60	-	100-110	195/75, 215/65		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
				100-110	195/75, 205/65, 205/70, 215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC25T	51+60	-	100, 110	215/65, 215/65C, 225/60, 225/65, 225/65C, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 332mm
6,5 x 17	RC34	60	-	100-110	195/75, 205/65, 205/70, 215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
				100-150	205/60, 215/55, 215/60+C, 215/65C, 225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid

7 x 17	RC25T	55	-	100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm
				100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm
	RC30T	55	-	100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr.
				100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm
	AC-V51	55	-	100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm
				100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm
7,5 x 17	RC25	53+55	-	100	215/60, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm
				100-150	215/60, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 332mm
7,5 x 18	RC32	60	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50 , 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung V4
	RC34	60	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50 , 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B45	53		100, 110	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	8400 Bluster	50	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., bis 225/55 nur M+S
				100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	RC34	58	-	100-150	225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
	FMI10 e-Joule	58	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	50	-		245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V4, @
	B37	50	-		245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V4, i.V.